aws

Guida al rilascio di Amazon EMR

Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon EMR: Guida al rilascio di Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Informazioni sui rilasci di Amazon EMR 1
Supporto standard 2
Informazioni sulle release di Amazon EMR 2
Rilascio delle versioni 3
Policy di supporto 4
Considerazioni 7
Agente di aggiornamento Apache Spark 8
Introduzione 8
Panoramica dell'architettura 9
Configurazione per Upgrade Agent 11
Utilizzo dell'Upgrade Agent 16
Caratteristiche e funzionalità 19
Risoluzione dei problemi e domande e risposte 21
Il flusso di lavoro di Spark Upgrade Agent in dettaglio 23
Abilita la convalida della qualità dei dati 24
Esempi rapidi per lo Spark Upgrade Agent 25
Creazione di un cluster EMR di destinazione/applicazione EMR-S da quelli esistenti 26
Configurazione del ruolo IAM 28
Configurazione degli endpoint VPC 33
Utilizzo degli strumenti di aggiornamento Spark 35
Elaborazione interregionale per Apache Spark Upgrade Agent 37
CloudTrail Registrazione 38
Miglioramenti del servizio 42
Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x 43
Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x 44
emr-7.12.0 44
emr-7.11.0 100
emr-7.10.0 156
emr-7.9.0 240
emr-7.8.0 329
emr-7.7.0 432
emr-7.6.0 540
emr-7.5.0 638
emr-7.4.0 736

emr-7.3.0 833
emr-7.2.0 931
emr-7.1.0 1070
emr-7.0.0 1157
Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x 1255
Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x 1256
emr-6.15.0 1256
emr-6.14.0 1357
emr-6.13.0 1450
emr-6.12.0 1559
emr-6.11.1 1677
emr-6.11.0 1788
emr-6.10.1 1880
emr-6.10.0 1991
emr-6.9.1 2082
emr-6.9.0 2190
emr-6.8.1 2290
emr-6.8.0 2397
emr-6.7.0 2495
emr-6.6.0 2616
emr-6.5.0 2728
emr-6.4.0 2753
emr-6.3.1 2783
emr-6.3.0 2807
emr-6.2.1 2838
emr-6.2.0 2862
emr-6.1.1 2892
emr-6.1.0 2910
emr-6.0.1 2934
emr-6.0.0 2949
Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x 2968
Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x 2972
emr-5.36.2 2972
emr-5.36.1 3051
emr-5.36.0 3159
emr-5.35.0 3231

emr-5.34.0 3255
emr-5.33.1 3278
emr-5.33.0 3305
emr-5.32.1 3325
emr-5.32.0 3347
emr-5.31.1 3373
emr-5.31.0 3390
emr-5.30.2 3410
emr-5.30.1 3427
emr-5.30.0 3447
emr-5.29.0 3467
emr-5.28.1 3484
emr-5.28.0 3500
emr-5.27.1 3517
emr-5.27.0 3531
emr-5.26.0 3548
emr-5.25.0 3565
emr-5.24.1 3582
emr-5.24.0 3597
emr-5.23.1 3613
emr-5.23.0 3628
emr-5.22.0 3644
emr-5.21.2 3661
emr-5.21.1 3675
emr-5.21.0 3690
emr-5.20.1 3706
emr-5.20.0 3720
emr-5.19.1 3738
emr-5.19.0 3752
emr-5.18.1 3767
emr-5.18.0 3781
emr-5.17.2 3796
emr-5.17.1 3810
emr-5.17.0 3824
emr-5.16.1 3839
emr-5.16.0 3852

emr-5.15.1 3867
emr-5.15.0 3881
emr-5.14.2 3895
emr-5.14.1 3909
emr-5.14.0 3922
emr-5.13.1 3938
emr-5.13.0 3951
emr-5.12.3 3964
emr-5.12.2 3977
emr-5.12.1 3990
emr-5.12.0 4003
emr-5.11.4 4017
emr-5.11.3 4030
emr-5.11.2 4043
emr-5.11.1 4056
emr-5.11.0 4069
emr-5.10.1 4083
emr-5.10.0 4095
emr-5.9.1 4109
emr-5.9.0 4122
emr-5.8.3 4136
emr-5.8.2 4149
emr-5.8.1 4161
emr-5.8.0 4174
emr-5.7.1 4188
emr-5.7.0 4200
emr-5.6.1 4213
emr-5.6.0 4225
emr-5.5.4 4238
emr-5.5.3 4250
emr-5.5.2 4262
emr-5.5.1 4275
emr-5.5.0 4287
emr-5.4.1 4300
emr-5.4.0 4313
emr-5.3.2 4326

emr-5.3.1 4338
emr-5.3.0 4350
emr-5.2.3 4362
emr-5.2.2 4375
emr-5.2.1 4387
emr-5.2.0 4400
emr-5.1.1 4412
emr-5.1.0 4424
emr-5.0.3 4436
emr-5.0.2 4448
emr-5.0.1 4460
emr-5.0.0 4471
Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x 4484
Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x 4486
Differenze nella versione del rilascio 4486
emr-4.9.6 4533
emr-4.9.5 4545
emr-4.9.4 4556
emr-4.9.3 4568
emr-4.9.2 4579
emr-4.9.1 4591
emr-4.8.5 4603
emr-4.8.4 4614
emr-4.8.3 4625
emr-4.8.2 4637
emr-4.8.1 4649
emr-4.8.0 4660
emr-4.7.4 4672
emr-4.7.3 4682
emr-4.7.2 4693
emr-4.7.1 4704
emr-4.7.0 4714
emr-4.6.1 4726
emr-4.6.0 4735
emr-4.5.0 4746
emr-4.4.0 4754

emr-4.3.0 4764
emr-4.2.0 4772
emr-4.1.0 4780
emr-4.0.0 4787
Versioni AMI 2.x e 3.x 4792
Creazione di un cluster 4793
Installazione di applicazioni 4795
Personalizzazione delle configurazioni 4795
Hive 4803
HBase 4813
Pig 4826
Spark 4832
S3 DistCp 4836
Cosa c'è di nuovo? 4839
Agenti Spark 4839
Amazon EMR 7.12.0 4840
Amazon EMR 6.15.0 4841
Amazon EMR 5.36.2 4915
Compatibilità SigV4 4973
Approccio per mitigare il CVE-2021-44228 4974
Soluzione per l'operazione di bootstrap di Amazon EMR relativa al CVE-2021-44228 e al CVE-2021-45046 di Log4j 4975
Domande frequenti 4982
Archive (Archivia) 4985
Versione 6.14.0 4985
Versione 6.13.0 5052
Versione 6.12.0 5134
Versione 6.11.1 5225
Versione 6.11.0 5311
Versione 6.10.0 5378
Rilascio 6.9.0 5444
Rilascio 6.8.0 5518
Rilascio 6.7.0 5592
Rilascio 6.6.0 5689
Rilascio 5.35.0 5778
Rilascio 5.34.0 5782

Rilascio 6.5.0 5784
Rilascio 6.4.0 5787
Rilascio 5.32.0 5795
Rilascio 6.2.0 5800
Rilascio 5.31.0 5808
Rilascio 6.1.0 5813
Rilascio 6.0.0 5820
Rilascio 5.30.1 5825
Rilascio 5.30.0 5830
Rilascio 5.29.0 5835
Rilascio 5.28.1 5836
Rilascio 5.28.0 5838
Release 5.27.0 5840
Rilascio 5.26.0 5842
Rilascio 5.25.0 5845
Release 5.24.1 5848
Rilascio 5.24.0 5849
Rilascio 5.23.0 5851
Rilascio 5.22.0 5853
Rilascio 5.21.1 5857
Rilascio 5.21.0 5858
Rilascio 5.20.0 5860
Rilascio 5.19.0 5864
Rilascio 5.18.0 5866
Rilascio 5.17.1 5867
Rilascio 5.17.0 5867
Rilascio 5.16.0 5868
Rilascio 5.15.0 5870
Rilascio 5.14.1 5871
Rilascio 5.14.0 5871
Rilascio 5.13.0 5873
Rilascio 5.12.2 5874
Rilascio 5.12.1 5874
Rilascio 5.12.0 5874
Rilascio 5.11.3 5876
Rilascio 5.11.2 5876

Rilascio 5.11.1 5877
Rilascio 5.11.0 5877
Rilascio 5.10.0 5878
Rilascio 5.9.0 5880
Rilascio 5.8.2 5882
Rilascio 5.8.1 5883
Rilascio 5.8.0 5883
Rilascio 5.7.0 5885
Rilascio 5.6.0 5886
Rilascio 5.5.3 5887
Rilascio 5.5.2 5887
Rilascio 5.5.1 5887
Rilascio 5.5.0 5888
Rilascio 5.4.0 5889
Rilascio 5.3.1 5890
Rilascio 5.3.0 5890
Rilascio 5.2.2 5891
Rilascio 5.2.1 5891
Rilascio 5.2.0 5892
Rilascio 5.1.0 5893
Rilascio 5.0.3 5894
Rilascio 5.0.0 5894
Rilascio 4.9.5 5896
Rilascio 4.9.4 5896
Rilascio 4.9.3 5897
Rilascio 4.9.2 5897
Rilascio 4.9.1 5897
Rilascio 4.8.4 5898
Rilascio 4.8.3 5898
Rilascio 4.8.2 5899
Rilascio 4.8.0 5900
Rilascio 4.7.2 5900
Rilascio 4.7.1 5901
Rilascio 4.7.0 5902
Rilascio 4.6.0 5903
Rilascio 4.5.0 5905

Rilascio 4.4.0 5906
Rilascio 4.3.0 5907
Rilascio 4.2.0 5909
Configurazione delle applicazioni 5911
Configurazione delle applicazioni durante la creazione di un cluster 5914
Fornitura di una configurazione nella console quando si crea un cluster 5914
Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster 5914
Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster 5915
Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione 5916
Considerazioni sulla riconfigurazione di un gruppo di istanze 5916
Riconfigurazione di un gruppo di istanze nella console 5919
Riconfigurazione di un gruppo di istanze utilizzando la CLI 5921
Riconfigurazione di un gruppo di istanze utilizzando Java SDK 5926
Risoluzione dei problemi 5927
Archivia i dati di configurazione sensibili in Gestione dei segreti AWS 5929
Creazione di un segreto 5930
Come concedere ad Amazon EMR l'accesso per recuperare il segreto 5930
Come utilizzare il segreto in una classificazione di configurazione 5931
Come aggiornare il valore del segreto 5932
Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica 5932
Considerazioni 5932
Sovrascrittura della JVM 5935
Porte di servizio 5938
Utenti delle applicazioni 5940
Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact 5941
File system EMR (EMRFS) 5944
Visualizzazione coerente 5946
Attivazione della visualizzazione coerente 5950
Monitoraggio di oggetti in Amazon S3 con la visualizzazione coerente di EMRFS 5952
Logica di ripetizione dei tentativi 5953
Metadati della visualizzazione coerente EMRFS 5955
Configurazione delle notifiche di coerenza per CloudWatch e Amazon SQS 5958
Configurazione della visualizzazione coerente 5960
Riferimento ai comandi CLI di EMRFS 5965
Autorizzazione di accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3 5976
Creazione di un provider di credenziali personalizzato per i dati di EMRFS in Amazon S3 . 5976

Gestione dell'endpoint predefinito AWS Security Token Service 5978
Configurazione della crittografia di Amazon S3 mediante le proprietà di EMRFS 5979
Utilizzo AWS KMS keys per la crittografia EMRFS 5980
Crittografia lato server di Amazon S3 5982
File crittografato lato client Amazon S3 5984
File system S3A 5992
Committer S3A MagicV2 5992
Abilita il Committer MagicV2 5992
Considerazioni 5993
Guida alla migrazione: da EMRFS a S3A Filesystem 5993
Migrazione di configurazioni EMRFS esistenti a configurazioni S3A 5994
Crittografia lato client Amazon S3 con S3A 6004
Configurazione CSE-KMS 6005
Configurazione CSE-CUSTOM 6005
Proprietà per la crittografia lato client di Amazon S3 con S3A 6007
CloudWatch Agente Amazon 6009
Creazione di un cluster 6011
Autorizzazioni richieste 6011
Endpoint richiesto 6012
Creazione del cluster 6012
Parametri predefiniti 6013
Configurazione 6016
Amazon EMR 7.1.0 6016
Amazon EMR 7.0.0 6049
Considerazioni 6055
Cronologia 6056
Delta Lake 6063
Introduzione 6063
Utilizzo dei cluster Delta Lake 6064
Delta Lake con Flink 6064
Delta Lake con Trino 6069
Delta Lake con Spark 6070
Delta Lake con Spark e Glue 6077
Considerazioni 6077
Cronologia 6078
Flink 6081

Creazione di un cluster con Flink 6084
Configurazione di Flink 6085
Hive e Glue 6085
File di configurazione 6087
Nodi primari multipli 6088
Dimensioni del processo di memoria 6089
Dimensione del file di output del log 6090
Java 11 6091
Processi Flink 6096
Avvio di un'applicazione YARN di Flink come fase su un cluster di lunga durata 6096
Invio di lavoro a un'applicazione Flink esistente su un cluster di lunga durata 6098
Invio di un processo transitorio Flink 6099
Shell Scala di Flink 6101
Interfaccia utente Flink 6102
Autoscaler Flink 6103
Panoramica di 6103
Considerazioni 6104
Abilita autoscaler 6104
Configurazioni 6106
Ottimizza i tempi di riavvio 6111
Ripristino locale delle attività 6112
Checkpoint incrementali 6113
Ripristino granulare 6113
Riavvio combinato 6114
Flink con Zeppelin 6115
Introduzione 6115
Prerequisiti 6116
Configurazione di Zeppelin-Flink su un cluster EMR 6116
Esecuzione dei processi Flink con Zeppelin-Flink su un cluster EMR 6118
Cronologia dei rilasci di Flink 6123
Note di rilascio di Flink per versione 6165
Ganglia 6169
Creazione di un cluster con Ganglia 6171
Visualizzazione dei parametri di Ganglia 6172
Parametri Hadoop e Spark in Ganglia 6173
Cronologia delle versioni di Ganglia 6174

Hadoop 6220
Configura Hadoop 6222
Configurazione attività 6223
Impostazioni di configurazione Daemon Hadoop 6657
Configurazione HDFS 6983
Crittografia trasparente in HDFS su Amazon EMR 6984
Configurazione della crittografia trasparente HDFS 6985
Considerazioni per la crittografia trasparente HDFS 6988
Server di gestione delle chiavi Hadoop 6988
Crittografia trasparente HDFS su cluster EMR con più nodi master 6992
Creazione ed esecuzione di un'applicazione Hadoop 6994
Creazione di file binari con Amazon EMR 6994
Elaborazione di dati con lo streaming 6997
Elaborazione di dati con un JAR personalizzato 7002
Leggi gli oggetti restaurati 7006
Esempi 7006
Considerazioni 7007
Attiva il riconoscimento non uniforme degli accessi alla memoria per i container YARN 7008
Imballaggio in contenitori YARN 7010
Abilita la funzionalità 7010
Considerazioni 5993
Cronologia delle versioni di Hadoop 7011
Note sul rilascio di Hadoop per versione 7078
HBase 7093
Creazione di un cluster con HBase 7097
Creazione di un cluster con l'utilizzo della console HBase 7097
Creazione di un cluster con l'utilizzo di HBase AWS CLI 7097
HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3) 7098
Abilitazione HBase su Amazon S3 7100
Utilizzo della replica di lettura al cluster 7101
HFile Monitoraggio persistente 7103
Monitoraggio dei file di archiviazione 7105
Considerazioni operative 7106
Registri WAL (WRITE-AHEAD LOG) per Amazon EMR 7110
Spazi di lavoro WAL 7112
Autorizzazioni richieste 7113

Abilitazione di WAL 7114
Ripristino da WAL 7116
Configurazioni di sicurezza 7118
Usando AWS PrivateLink 7118
Prezzi e parametri WAL 7120
Etichettatura degli spazi di lavoro WAL 7121
Replica tra cluster EMR WAL 7123
Considerazioni e disponibilità 7124
Riferimento CLI EMRWAL 7126
Usare la shell HBase 7129
Creare una tabella 7130
Inserimento di un valore 7130
Ottenimento di un valore 7130
Eliminazione di una tabella 7130
Accedi alle HBase tabelle con Hive 7131
Utilizzo delle istantanee HBase 7133
Creazione di uno snapshot utilizzando una tabella 7133
Eliminazione di uno snapshot 7133
Visualizzazione delle informazioni relative allo snapshot 7134
Esportazione di uno snapshot in Amazon S3 7134
Importazione di uno snapshot da Amazon S3 7135
Ripristina una tabella dalle istantanee all'interno della shell HBase 7135
Configurazione HBase 7136
Modifiche apportate all'allocazione di memoria in YARN 7138
HBase numeri di porta 7138
HBase impostazioni del sito da ottimizzare 7139
Considerazioni sulle prestazioni 7141
Visualizza l'interfaccia HBase utente 7142
Visualizza i HBase file di registro 7144
Monitora con Ganglia HBase 7145
Monitoraggio dell'EMR HBase con Amazon CloudWatch 7147
Configura le metriche 7149
Utilizzo della destinazione Metrics 7151
Migrazione da versioni precedenti HBase 7152
Migrazione ad Amazon EMR versione 7.4.0 o successiva 7152
HBase cronologia delle versioni 7154

note di rilascio 7.9.0 7235
HCatalog 7236
Creare un cluster con HCatalog 7237
Usando HCatalog 7238
Disabilita la scrittura diretta durante l'utilizzo HCatalog HStorer 7239
Crea una tabella utilizzando la HCat CLI e usa quei dati in Pig 7239
Accesso alla tabella tramite Spark SQL 7240
Esempio: crea una HCatalog tabella e scrivici usando Pig 7242
HCatalog cronologia delle versioni 7243
Hive 7317
Differenze e considerazioni per Hive su Amazon EMR 7320
Differenze tra Apache Hive su Amazon EMR e Apache Hive 7320
Differenze in Hive tra le versioni Amazon EMR 4.x e 5.x 7321
Caratteristiche aggiuntive di Hive su Amazon EMR 7322
Configurazione di un metastore esterno per Hive 7327
Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive 7328
Utilizzo di un database MySQL o Amazon Aurora esterno 7334
Utilizzo del driver JDBC Hive 7337
Miglioramento delle prestazioni Hive 7339
Abilitazione del committer ottimizzato EMRFS S3 di Hive 7340
Uso di S3 Select 7341
Ottimizzazione MSCK 7343
Utilizzo di Hive LLAP 7344
Abilitazione di LLAP 7345
Avvio di LLAP nel cluster 7346
Controllo dello stato di LLAP 7347
Avvio o arresto di LLAP 7347
Ridimensionamento del numero di daemon LLAP 7347
Crittografia in Hive 7347
Crittografia modulare Parquet in Hive 7347
Crittografia in transito in HS2 7351
Cronologia dei rilasci di Hive 7353
Note sul rilascio di Hive per versione 7428
Hudi 7521
Funzionamento di Hudi 7523

Informazioni sui tipi di archiviazione del set di dati: copia in scrittura rispetto a unisci in lettura ... 7523
Registrazione di un set di dati Hudi con il metastore ... 7525
Considerazioni e limitazioni ... 7525
Creazione di un cluster con Hudi installato ... 7527
Lavorare con un set di dati Hudi ... 7528
Inizializzazione di una sessione Spark per Hudi ... 7532
Scrittura in un set di dati Hudi ... 7532
Upsert dei dati ... 7537
Eliminazione di un registro ... 7539
Lettura da un set di dati Hudi ... 7540
Utilizzo della CLI Hudi ... 7542
Utilizzo di Amazon EMR 7.9.0 e versioni successive ... 7543
Cronologia dei rilasci di Hudi ... 7544
Hue ... 7548
Versioni di Hue ... 7548
Caratteristiche supportate e non supportate di Hue su Amazon EMR ... 7550
Considerazioni ... 7551
Prestazioni con tabelle di metadati Hue di grandi dimensioni ... 7552
Incompatibilità tra le versioni di Hue ... 7553
Connessione all'interfaccia utente Web di Hue ... 7553
Utilizzo di Hue con un database remoto in Amazon RDS ... 7554
Risoluzione dei problemi ... 7556
Configurazioni avanzate per Hue ... 7556
Configurazione di Hue per utenti LDAP ... 7557
Cronologia dei rilasci di Hue ... 7560
Iceberg ... 7628
Funzionamento di Iceberg ... 7629
Usa un cluster Iceberg ... 7631
Utilizza un cluster Iceberg con Spark ... 7631
Utilizza un cluster Iceberg con Trino ... 7640
Utilizzo di un cluster Iceberg con Flink ... 7643
Utilizzo di un cluster Iceberg con Hive ... 7648
Cronologia dei rilasci di Iceberg ... 7652
Note sul rilascio di Iceberg per versione ... 7654
Jupyter Notebook ... 7656

EMR Studio 7656
Notebook EMR 7656
JupyterHub 7656
Crea un cluster con JupyterHub 7661
Considerazioni JupyterHub sull'utilizzo su Amazon EMR 7663
Configurazione JupyterHub 7664
Configurazione della persistenza per i notebook in Amazon S3 7665
Connessione al nodo master e ai server notebook 7666
JupyterHub configurazione e amministrazione 7667
Aggiunta di utenti e amministratori Jupyter Notebook 7669
Installazione di kernel e librerie aggiuntive 7680
JupyterHub cronologia delle versioni 7685
Livy 7726
Abilitazione di HTTPS 7728
Cronologia dei rilasci di Livy 7729
MXNet 7778
MXNet cronologia delle versioni 7780
Oozie 7809
Utilizzo di Oozie con un database remoto in Amazon RDS 7812
Configurazione della versione Java per Oozie 7814
Cronologia dei rilasci di Oozie 7815
Note di rilascio di Oozie per versione 7877
Phoenix 7882
Creazione di un cluster con Phoenix 7885
Personalizzazione delle configurazioni Phoenix 7886
Client Phoenix 7887
Cronologia dei rilasci di Phoenix 7890
Pig 7975
Invio di lavoro Pig 7977
Invio di lavoro Pig mediante la console di Amazon EMR 7978
Invia il lavoro di Pig utilizzando il AWS CLI 7979
Chiamata di funzioni UDF (definite dall'utente) da Pig 7980
Chiamata di file JAR da Pig 7981
Chiama Python/Jython gli script di Pig 7981
Cronologia dei rilasci di Pig 7982
Presto 8053

Usare Presto con il AWS Glue Data Catalog ... 8055
Specificare AWS Glue Data Catalog come metastore ... 8056
autorizzazioni IAM ... 7331
Considerazioni sull'utilizzo di AWS Glue Data Catalog ... 8060
Utilizzo di pushdown S3 Select ... 8061
Pushdown S3 Select è adatto alla mia applicazione? ... 8061
Considerazioni e limitazioni ... 8062
Abilitare Pushdown S3 Select con PrestoDB o Trino ... 8062
Aggiunta di connettori di database ... 8063
Utilizzo e LDAPS SSL/TLS ... 8064
Utilizzo dell'autenticazione LDAP ... 8065
Attivazione della modalità rigorosa Presto ... 8073
Considerazioni ... 8075
Gestione della perdita di istanze Spot in Presto ... 8075
Utilizzo della scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza ... 8077
Considerazioni riguardanti Presto on Amazon EMR ... 8079
Eseguibile della riga di comando Presto ... 8079
Proprietà di implementazione Presto non configurabili ... 8079
Installazione PrestoDB ... 8080
Configurazione EMRFS e PrestOS3 FileSystem ... 8080
Impostazione predefinita per rappresentazione utente finale ... 8081
Porta predefinita per interfaccia Web Presto ... 8081
Problema con l'esecuzione di bucket Hive in alcuni rilasci ... 8082
Cronologia delle versioni di Presto ... 8082
Spark ... 8142
Creazione di un cluster con Spark ... 8146
Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.x ... 8149
Considerazioni ... 8149
Creazione di un'immagine Docker ... 8150
Utilizzo delle immagini Docker da Amazon ECR ... 8151
Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR ... 8157
Specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive ... 8158
Specificare AWS Glue Data Catalog come catalogo Apache Iceberg ... 8159
autorizzazioni IAM ... 7331
Considerazioni ... 7333
Utilizzo di una gerarchia multicatalogo in AWS Glue Data Catalog ... 8162

Come sono organizzate le risorse del catalogo ... 8162
Configurazione di un catalogo di dati da utilizzare con Amazon EMR ... 8163
Autorizzazioni per l'accesso alle risorse in AWS Glue Data Catalog ... 8163
Configura Spark per accedere a una gerarchia multicatalogo in AWS Glue Data Catalog .. 8164
Considerazioni e limitazioni per una configurazione multicatalogo ... 8167
Configurazione di Spark ... 8167
Impostazioni predefinite di Spark ... 8168
Configurazione della rimozione di oggetti inutili (garbage collection) ... 8170
maximizeResourceAllocation ... 8171
Comportamento di disattivazione ... 8173
Variabile d'ambiente Spark ThriftServer ... 8176
Modifica delle impostazioni di default di Spark ... 8176
Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x ... 8179
Usa Spark Troubleshooting Agent ... 8179
Introduzione ... 8179
Panoramica dell'architettura ... 8180
Configurazione dell'agente di risoluzione dei problemi ... 8182
Utilizzo dell'agente di risoluzione dei problemi ... 8187
Caratteristiche e funzionalità ... 8189
Risoluzione dei problemi e domande e risposte ... 8191
Dettagli del flusso di lavoro ... 8193
Esempi rapidi ... 8194
Configurazione del ruolo IAM ... 8195
Utilizzo degli strumenti ... 8200
Configurazione degli endpoint VPC ... 8200
Elaborazione tra regioni ... 8203
CloudTrail Registrazione ... 8204
Miglioramenti del servizio ... 8208
Ottimizzazione delle prestazioni di Spark ... 8209
Esecuzione adattiva delle query ... 8209
Eliminazione delle partizioni dinamiche ... 8212
Appiattimento delle subquery scalari ... 8214
DISTINCT prima di INTERSECT ... 8215
Join del filtro Bloom ... 8216
Riordinamento ottimizzato dei join ... 8217
Caching dei frammenti dei risultati ... 8217

Abilitazione del Caching dei frammenti dei risultati Spark ... 8218
Considerazioni ... 8219
Utilizzo di RAPIDS Accelerator ... 8221
Scelta dei tipi di istanza ... 8221
Impostazione delle configurazioni delle app ... 8221
Aggiunta di un'operazione di bootstrap ... 8229
Avvio del cluster ... 8230
Accesso alla shell Spark ... 8230
Usa Amazon SageMaker Spark per l'apprendimento automatico ... 8232
Scrittura di un'applicazione Spark ... 8232
Scala ... 8232
Java ... 8233
Python ... 8234
Migliorare le prestazioni di Spark con S3 ... 8236
Usare S3 Select ... 8236
EMR Spark MagicCommitProtocol ... 8241
Il committer ottimizzato S3 EMRFS ... 8243
Utilizzo del protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS ... 8250
Effettuare nuovi tentativi per le richieste S3 ... 8257
Aggiungi una fase Spark ... 8260
Sostituzione delle impostazioni di configurazione predefinite di Spark ... 8263
Visualizzazione della cronologia delle applicazioni Spark ... 8264
Accedi al sito web Spark UIs ... 8264
Utilizzo di Spark con Amazon Kinesis Data Streams ... 8264
Utilizzo di Spark su Amazon Redshift ... 8265
Avvio di un'applicazione Spark ... 8265
Autenticazione su Amazon Redshift ... 8266
Lettura e scrittura su Amazon Redshift ... 8269
Considerazioni ... 8271
Cronologia dei rilasci di Spark ... 8272
Viste materializzate ... 8340
Come funzionano le viste materializzate con Amazon EMR ... 8340
Prerequisiti ... 8341
Configurazione di Spark per l'utilizzo di viste materializzate ... 8341
Creazione di viste materializzate ... 8343
Invio di query alle viste materializzate ... 8345

Aggiornamento delle viste materializzate 8346
Gestione delle viste materializzate 8348
Autorizzazioni per le viste materializzate 8349
Monitoraggio delle operazioni di visualizzazione materializzata 8349
Esempio: flusso di lavoro completo 8350
Considerazioni e limitazioni 8352
Sqoop 8354
Versioni di Sqoop 8354
Considerazioni riguardanti Sqoop su Amazon EMR 8356
Utilizzo di Sqoop con integrazione HCatalog 8356
Supporto di Sqoop JDBC e database 8357
Protezione della password 8358
Cronologia dei rilasci di Sqoop 8359
TensorFlow 8414
TensorFlow build in base al tipo di EC2 istanza Amazon 8416
Sicurezza 8416
Usando TensorBoard 8416
TensorFlow cronologia delle versioni 8417
Tez 8443
Creazione di un cluster con Tez 8445
Configurazione di Tez 8446
Configurazione di esempio 8446
Apertura della suddivisione asincrona Tez 8447
Interfaccia utente Web di Tez 8450
Timeline Server 8451
Cronologia dei rilasci di Tez 8451
Note sul rilascio di Tez per versione 8498
Trino 8519
Storia e design di Trino 8520
Concetti di architettura 8520
Iniziare con Trino 8521
Completa i passaggi preliminari per l'utilizzo di Amazon EMR con Trino 8522
Avvia un cluster Amazon EMR con Trino 8522
Connect al nodo primario ed esecuzione di interrogazioni 8525
Configurazione di Trino su Amazon EMR 8526
Configurazione dei connettori per Trino 8526

Monitoraggio ... 8527
Le migliori pratiche per Trino su Amazon EMR ... 8527
Principali aree di interesse per il miglioramento delle prestazioni ... 8528
Raccogli e utilizza le statistiche delle tabelle ... 8530
Sfide comuni relative alla scalabilità dei carichi di lavoro Trino ... 8530
Considerazioni su Trino ... 8535
Proprietà di distribuzione di Trino non configurabili ... 8535
Ulteriori considerazioni ... 8536
Cronologia delle versioni di Trino ... 8536
Note di rilascio di Trino per versione ... 8536
Amazon EMR 7.6.0 - Note di rilascio di Trino ... 8537
Amazon EMR 7.3.0 - Note di rilascio di Trino ... 8537
Amazon EMR 6.9.0 - Note di rilascio di Trino ... 8537
Zeppelin ... 8539
Considerazioni sull'utilizzo di Zeppelin su Amazon EMR ... 8541
Cronologia dei rilasci di Zeppelin ... 8542
ZooKeeper ... 8605
ZooKeeper cronologia delle versioni ... 8607
ZooKeeper note di rilascio per versione ... 8649
Amazon EMR 7.8.0 - note di rilascio ZooKeeper ... 8649
Amazon EMR 7.5.0 - note di rilascio ZooKeeper ... 8649
Amazon EMR 7.4.0 - note di rilascio ZooKeeper ... 8649
Connettori e utility ... 8651
Esportazione, esecuzione di query e unione di tabelle in DynamoDB ... 8651
Impostazione di una tabella Hive per l'esecuzione dei comandi Hive ... 8653
Esempi di comandi Hive per l'esportazione, l'importazione e l'esecuzione di query sui dati 8662
Ottimizzazione delle prestazioni ... 8671
Kinesis ... 8675
Cosa posso fare con l'integrazione di Amazon EMR e Amazon Kinesis? ... 8675
Analisi con checkpoint dei flussi Amazon Kinesis ... 8676
Considerazioni sulle prestazioni ... 8677
Pianificazione dell'analisi Amazon Kinesis con Amazon EMR ... 8677
Migrazione del connettore Spark Kinesis all'SDK 2.x per Amazon EMR 7.0 ... 8678
S3 (s3-dist-cp) DistCp ... 8687
Opzioni S3 DistCp ... 8687
Aggiungere S3 DistCp come fase in un cluster ... 8695

Pulizia dopo lavori S3 non riusciti DistCp 8697
Eseguire comandi e script su un cluster 8699
Invia un passaggio JAR personalizzato per l'esecuzione di uno script o di un comando 8699
Altri modi per utilizzare `command-runner.jar` 8701
AWS Glossario 8703
..... 8704

Informazioni sui rilasci di Amazon EMR

Un rilascio di Amazon EMR è un insieme di applicazioni open source dell'ecosistema di Big Data. Ogni rilascio comprende diverse applicazioni, componenti e funzioni di Big Data che si sceglie di avere per installare e configurare Amazon EMR quando si crea un cluster. Le applicazioni vengono impacchettate utilizzando un sistema basato su Apache BigTop, un progetto open source associato all'ecosistema Hadoop. Questa guida fornisce informazioni per le applicazioni incluse nei rilasci di Amazon EMR.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni di base con Amazon EMR, consulta la Guida alla gestione di Amazon EMR.

Quando si avvia un cluster, è possibile scegliere tra diversi rilasci di Amazon EMR. In questo modo l'utente può testare e utilizzare le versioni dell'applicazione che soddisfano i propri requisiti di compatibilità. È possibile specificare il numero di rilascio con l'etichetta del rilascio. Le etichette di rilascio sono sotto forma di `emr-x.x.x` Ad esempio, `emr-7.12.0`.

A partire da Amazon EMR rilascio 5.18.0, è possibile utilizzare i repository degli artefatti di Amazon EMR per creare il codice di processo secondo le versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con rilasci Amazon EMR specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR.

Iscriviti al feed RSS per le note di rilascio di Amazon EMR per ricevere aggiornamenti quando è disponibile un nuovo rilascio di Amazon EMR.

Dettagli sul rilascio più recente, incluse le versioni dell'applicazione, le note di rilascio, i componenti e le classificazioni di configurazione di Amazon EMR serie 7x, 6.x e 5.x:

- Amazon EMR versione 7.12.0
- Amazon EMR rilascio 6.15.0
- Amazon EMR versione 5.36.2

> **Note**
>
> I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Note di rilascio per i rilasci più recenti di Amazon EMR e una cronologia di tutti i rilasci:

- Cosa c'è di nuovo?
- Archivio delle note di rilascio di Amazon EMR

Una cronologia completa di tutte le versioni dell'applicazione in ogni rilascio di Amazon EMR:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli per ogni rilascio di Amazon EMR e differenze tra le serie, dove applicabile:

- Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x
- Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x
- Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x
- Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x
- Versioni AMI 2.x e 3.x di Amazon EMR

Supporto standard Amazon EMR

Informazioni sulle release di Amazon EMR

La versione Amazon EMR è il veicolo che fornisce il software necessario per eseguire le applicazioni open source su piattaforme EKS o EC2 Serverless. Una versione di Amazon EMR è composta da tre parti: Runtime Environment, Core Engines ed Extras.

- Ambiente di runtime: l'ambiente di runtime include il sistema operativo incluso come parte dell'Amazon Machine Image (AMI) o di un'altra immagine del contenitore all'avvio del cluster o del contenitore (ad esempio, Amazon Linux 2023). Include anche i runtime del linguaggio come Amazon Corretto JDK, insieme ad altri strumenti correlati che l'immagine installa.
- Motori principali: includono il software open source di base come Apache Hive e i formati a tabella aperta come Apache Iceberg.

- Extra: includono librerie di convenienza e pacchetti Python come software open source `mariadb-connector-java` come Apache Pig.

La versione di rilascio di Amazon EMR selezionata raggruppa tutti questi componenti in una nuova versione di Amazon Machine Images (AMI) o immagini di container basate su Amazon Linux (AL). Amazon EMR mantiene la stessa versione AL per tutti i nodi di un cluster, un contenitore EKS o un'applicazione serverless. Amazon EMR mira a ottenere l'ultimo Runtime Environment entro 90 giorni dal rilascio da parte di Amazon Linux e nuove versioni open source di Core Engines entro 90 giorni dal rilascio upstream. Gli extra vengono rilasciati in base alle esigenze. Puoi trovare l'elenco del software nelle note di rilascio di ogni versione di Amazon EMR.

Rilascio delle versioni

Per aiutarti a comprendere l'ambito delle modifiche in ogni versione, Amazon EMR utilizza il controllo delle versioni semantico. Il versionamento semantico segue un formato di. `<major>.<minor>.<patch>` Ad esempio, consideriamo la versione 7.0.0.

La prima cifra indica la release della versione principale, o Major Release. Le versioni principali in genere apportano modifiche, miglioramenti e nuove funzionalità sostanziali a Runtime Environment o Core Engine che non sono compatibili con le versioni precedenti. Ad esempio, la versione principale 7.x utilizza Amazon Linux 2023 con Amazon Corretto 17 JDK come impostazione predefinita. Di conseguenza, la versione contiene diverse modifiche sostanziali rispetto alla versione 6.x Major Release, disponibile su Amazon Linux 2 e con Amazon Corretto 8 JDK come impostazione predefinita.

La seconda cifra indica la versione secondaria, o Minor Release. Le versioni secondarie sono versioni non compatibili con le versioni precedenti che contengono modifiche, miglioramenti e funzionalità incrementali ai motori principali e agli extra e nuove funzionalità. Ad esempio, la versione 6.15 utilizza Apache Spark 3.4.1, rispetto alla 6.11.1, fornita con Apache Spark 3.3.2.

La terza cifra indica il rilascio di una versione di patch, o Patch Release. Le patch release sono pensate per essere versioni retrocompatibili che contengono correzioni e aggiornamenti di patch per Core Engine ed Extras, ma non nuove funzionalità o aggiornamenti della versione OSS. Ad esempio, 6.11.1 e 6.11.0 contengono entrambe la stessa versione OSS Apache Spark 3.3.2. A partire dalla versione 6.6.x, l'ultima versione della patch offre l'ultima patch di Runtime Environment disponibile. L'ambiente di runtime non influisce sul rilascio della patch di Amazon EMR. Ad esempio, 6.11.1 è stato lanciato con la versione AL 2.0.20240109.0 dal 19 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024, ma con la versione AL 2.0.20240124.0 dall'11 gennaio 2024. Alcune versioni di Amazon EMR su EKS

consentono di aggiungere tag o suffissi alle versioni sematiche per fornire funzionalità alternative. Ad esempio, la `emr-6.15.0-latest` versione di Amazon EMR su EKS lancia una versione di rilascio abilitata per Amazon Corretto 8 JDK, mentre la versione di `emr-6.15.0-java17-latest` Amazon EMR su EKS consente di lanciare una versione di rilascio abilitata per Amazon Corretto 17 JDK.

Policy di supporto

Introduzione

Amazon EMR mira a rilasciare nuove versioni secondarie almeno una volta ogni 90 giorni e a fornire supporto per le versioni secondarie per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di rilascio. Questo supporto copre Runtime Environment e Core Engines con le relative dipendenze associate e non copre Extras o le dipendenze associate. Runtime Environment include anche componenti di piattaforma proprietari necessari per avviare, arrestare e utilizzare i cluster e le applicazioni. APIs Questa pianificazione di rilascio coerente garantisce un ciclo prevedibile, semplificando la pianificazione, il test e la transizione a una versione che fornisca supporto e sicurezza.

Cosa aspettarsi da Standard Support

Standard Support corregge i ticket di supporto tecnico per i problemi riscontrati per i componenti Runtime Environment e Core Engines nelle configurazioni consigliate. Tutte le correzioni sono soggette a disponibilità. La configurazione consigliata prevede l'uso di Amazon EMR senza alcuna modifica, aggiunta o modifica ai file binari e alle configurazioni presenti in una versione di Amazon EMR, ad eccezione di quelle presenti nella documentazione di Amazon EMR. Amazon EMR distribuisce le correzioni alla patch più recente, alla versione secondaria o principale della release di Amazon EMR entro 90 giorni dalla verifica della correzione. Amazon EMR applica automaticamente le correzioni quando avvii un nuovo EMR su EC2 cluster, avvii un nuovo Amazon EMR su container EKS o attivi un nuovo processo EMR Serverless. I componenti aggiuntivi vengono forniti per comodità e Amazon EMR non fornisce correzioni relative agli extra.

Componenti

Il supporto standard copre i componenti Runtime Environment e Core Engines, ad esempio il sistema operativo, i runtime del linguaggio e il software open source di base come Apache Hive e Apache Iceberg. Puoi trovare l'elenco completo dei componenti supportati per ogni versione in Amazon Linux Informazioni sui rilasci di Amazon EMR e Amazon FAQs.

L'elenco seguente descrive il supporto che forniamo per diversi tipi di componenti in Standard Support:

- Componenti di Runtime Environment: i componenti di Runtime Environment riceveranno correzioni sui ticket di supporto tecnico. Le correzioni sono classificate come (a) bug critici, (b) problemi critici di danneggiamento dei dati e (c) problemi critici di sicurezza. Se idoneo, Amazon EMR eseguirà il backport delle correzioni per Runtime Environment su versioni precedenti. Per la compatibilità operativa con i componenti open source Core Engine, alcuni componenti di Runtime Environment devono rimanere in versioni specifiche per evitare di interrompere le applicazioni dei clienti. Per questi componenti, Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni. Quando le correzioni saranno disponibili in formato open source, forniremo la versione stabile più recente entro 90 giorni dalla loro verifica da parte di Amazon EMR.
- Componenti Core Engines: Core Engines fornisce le versioni più recenti per molti progetti open source, ciascuno con centinaia di librerie di dipendenze transitive. Sebbene le comunità open source che gestiscono questi progetti cerchino spesso di risolvere problemi e vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE) noti, le ultime versioni potrebbero contenere ancora bug noti e. CVEs Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla loro verifica da parte di Amazon EMR. In alcuni casi, Amazon EMR potrebbe fornire una correzione per un CVE in uno dei componenti Core Engine che deve essere risolto prima dell'open source upstream. Amazon EMR fornisce inoltre supporto tecnico e correzioni su funzionalità che vengono aggiunte all'open source nelle configurazioni consigliate. Non eseguiamo il backport delle correzioni per i componenti Core Engine su versioni Patch o secondarie precedenti.
- Componenti extra: Amazon EMR non supporta i componenti Extras. I componenti aggiuntivi sono progetti open source forniti per comodità e Amazon EMR non fornisce correzioni per i problemi riscontrati con essi. Qualsiasi richiesta di supporto o correzione può essere risolta tramite la community open source che supporta questi componenti.

Ciclo di vita di Standard Support

Di seguito vengono descritte le tappe fondamentali del ciclo di vita di Standard Support:

- Supporto standard: le versioni di Amazon EMR sono idonee per il Supporto Standard 24 mesi dalla data di rilascio. Puoi creare ticket di supporto tecnico e aspettarti aggiornamenti per i problemi riscontrati con queste versioni.
- Fine del supporto: dopo la fine del supporto standard, le versioni di Amazon EMR entrano nella fase End of Support (eOS) per 12 mesi. Le versioni di EOS non sono idonee per il supporto tecnico e non potrai creare alcun ticket per cluster, container o job eseguiti su queste versioni. Le versioni di EOS non riceveranno correzioni, patch o aggiornamenti. Le versioni di EOS verranno

rimosse dalla console, ma continueranno a essere disponibili tramite l'API e. AWS CLI Puoi sempre continuare a eseguire carichi di lavoro sulle versioni di EOS. Ti consigliamo vivamente di migrare all'ultima versione di Amazon EMR in modo da continuare a ricevere patch di sicurezza, mantenere l'idoneità al supporto tecnico e creare ticket di supporto quando necessario.

- Fine del ciclo di vita: dopo il termine di End of Support (EoS), le versioni vengono considerate End of Life (EoL). Sebbene sia possibile continuare a eseguire cluster EOL, Amazon EMR si riserva il diritto di rimuovere le versioni EoL dall'API e dall'SDK su case-by-case base volontaria per motivi di sicurezza e operativi. Ti consigliamo vivamente di migrare alla versione più recente di Amazon EMR, poiché le versioni EOL possono essere rimosse dall'API e dall'SDK in casi eccezionali.

Supporto Bridge

Amazon EMR ha annunciato questa nuova politica di supporto il 25 luglio 2024. In base a questa politica, le versioni di Amazon EMR rilasciate prima del 24 luglio 2022 sono ora designate come End of Support. Tuttavia, per darti più tempo per pianificare e migrare a versioni più recenti, Amazon EMR offrirà Bridge Support, equivalente a Standard Support, per queste versioni precedenti rilasciate nei due anni precedenti a questo annuncio.

Dopo il 25 luglio 2024, puoi fare riferimento allo stato attuale e alle tempistiche di supporto nelle note di rilascio.

La tabella seguente mostra lo stato del supporto per tutte le versioni esistenti di Amazon EMR al momento dell'annuncio della policy, il 25 luglio 2024:

Versioni e periodi supportati

Versione del rilascio di Amazon EMR	Data di rilascio iniziale	Data di fine del supporto standard	Data di inizio del supporto	Data di inizio del ciclo di vita
• 7.0 — 7.2 • Serie 6.x (tutte le versioni) • Serie 5.x (tutte le versioni) • Serie 4.x (tutte le versioni)	dal 1° gennaio 2013 al 25 luglio 2024	Supporto per Bridge fino al 31 luglio 2026	1 agosto 2026	1 agosto 2027

Versione del rilascio di Amazon EMR	Data di rilascio iniziale	Data di fine del supporto standard	Data di inizio del supporto	Data di inizio del ciclo di vita
• Serie 3.x (tutte le versioni) • Serie 2.x (tutte le versioni)				

> **Note**
>
> Le date per il supporto di bridge sono state prorogate al 31 luglio 2026, per tutte le versioni idonee.

È possibile utilizzare Apache Spark Upgrade Agent per aggiornare le applicazioni Apache Spark esistenti su EMR on ed EMR Serverless dalle versioni EC2 EMR precedenti alla versione EMR più recente. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR.

Considerazioni

Il supporto standard è disponibile per tutti i modelli di implementazione di Amazon EMR (EMR on, EC2 Amazon EMR su EKS ed EMR Serverless), in tutte le regioni in cui Amazon EMR è disponibile, senza costi aggiuntivi. I cluster che funzionano con le configurazioni consigliate sono automaticamente idonei al supporto come descritto nella policy, quindi non è necessario intraprendere alcuna azione aggiuntiva per attivare il supporto.

- Standard Support supporta solo i componenti necessari per i cluster Amazon EMR. Amazon EMR non può garantire l'applicazione di patch di sicurezza e correggere la disponibilità nel caso in cui i componenti open source di Core Engine raggiungano l'EoL a monte o quando gli aggiornamenti di sicurezza non sono più disponibili per le dipendenze. Sebbene tu possa scegliere di installare gli extra, Amazon EMR non supporterà né questi né le loro dipendenze. Ad esempio, puoi installare applicazioni di terze parti nell'AMI personalizzata per rafforzare la sicurezza del cluster, installare componenti aggiuntivi o copiare oggetti utilizzando script di azione bootstrap o SSH nel cluster e aggiornare le versioni predefinite del pacchetto. Amazon EMR non supporta questi componenti. Il supporto standard non copre le azioni di bootstrap, i pacchetti, le librerie, il codice personalizzato e

le applicazioni bring-your-own personalizzate fornite dal cliente che puoi configurare Amazon EMR per installarle per tua comodità.

- I tuoi cluster esistenti non subiranno alcun impatto, indipendentemente dalla versione di Amazon EMR in esecuzione. Puoi continuare a gestire i cluster esistenti senza interruzioni. Puoi anche continuare a lanciare nuovi cluster ed eseguire lavori su qualsiasi versione esistente e nuova versione. Tutte le versioni esistenti e le nuove versioni al momento dell'entrata in vigore della politica sono coperte da Standard Support per 24 mesi dalla data iniziale di rilascio della versione di rilascio di Amazon EMR. Amazon EMR ti fornirà supporto bridge durante l'annuncio iniziale della politica. Per ricevere assistenza ininterrotta, ti consigliamo di testare le tue applicazioni e di eseguire immediatamente l'aggiornamento alla versione più recente di Amazon EMR.
- Amazon EMR non modificherà i componenti Standard Support nelle release o nei cluster esistenti. Tuttavia, Amazon EMR si riserva il diritto di rispettare la fine del ciclo di vita a monte e di rimuovere tali componenti nelle nuove versioni o di spostare la release esistente allo stato End of Support (EoS) o End of Life (EoL) in casi eccezionali. case-by-case Ti informeremo di qualsiasi rimozione tramite i canali disponibili.
- Quando viene lanciata una nuova regione, Amazon EMR supporterà solo le versioni di rilascio di Amazon EMR nell'ambito del supporto standard, rilasciate sei mesi prima della data di disponibilità generale della nuova regione.
- Amazon EMR non aggiornerà automaticamente i cluster esistenti alle versioni più recenti. Tuttavia, puoi scegliere di aggiornare i nuovi cluster alle versioni di patch più recenti, se lo desideri.
- Il costo dell'utilizzo non supportato di Amazon EMR verrà conteggiato ai fini della fattura. AWS Anche se utilizzi Amazon EMR in un modo non supportato, i costi associati a tale utilizzo fanno comunque parte del AWS consumo complessivo e verranno inclusi nel calcolo delle tariffe di supporto.

Per ulteriori informazioni, contatta AWS Developer Support.

Cos'è Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR

Introduzione

Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR è una funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale che accelera gli aggiornamenti delle versioni di Apache Spark per le tue applicazioni EMR. Gli aggiornamenti tradizionali di Spark richiedono mesi di impegno tecnico per analizzare le modifiche alle API, risolvere i conflitti di dipendenza e convalidare la correttezza funzionale. L'agente

semplifica il processo di aggiornamento tramite istruzioni in linguaggio naturale, trasformazione automatica del codice e convalida della qualità dei dati.

Puoi utilizzare l'agente per eseguire l'upgrade PySpark e le applicazioni Scala in esecuzione su Amazon EMR e EC2 Amazon EMR Serverless. L'agente analizza il codice, identifica le modifiche necessarie ed esegue trasformazioni automatiche, mantenendo il controllo dell'approvazione su tutte le modifiche.

> **Note**
>
> L'agente di upgrade Apache Spark è disponibile senza costi aggiuntivi come parte di Amazon EMR. Paghi solo per le risorse Amazon EMR sottostanti utilizzate durante l'esecuzione del processo di convalida.

Panoramica dell'architettura

L'agente di aggiornamento ha tre componenti principali: qualsiasi assistente AI compatibile con MCP nell'ambiente di sviluppo per l'interazione, il proxy MCP AWS che gestisce le comunicazioni sicure tra il client e il server MCP e il server MCP gestito di Amazon SageMaker Unified Studio (in anteprima) che fornisce strumenti di aggiornamento Spark specializzati per Amazon EMR. Questo diagramma illustra come interagisci con il server MCP gestito di Amazon SageMaker Unified Studio tramite AI Assistant.



L'assistente AI orchestrerà l'aggiornamento utilizzando strumenti specializzati forniti dal server MCP seguendo questi passaggi:

1. Pianificazione: l'agente analizza la struttura del progetto e genera o rivede un piano di aggiornamento che guida il processo di aggiornamento di Spark. end-to-end
2. Compila e crea: l'agente aggiorna l'ambiente di compilazione e le dipendenze, compila il progetto e corregge in modo iterativo gli errori di compilazione e test.
3. Strumenti di modifica del codice Spark: l'agente applica aggiornamenti mirati del codice per risolvere le incompatibilità delle versioni di Spark, correggendo gli errori in fase di compilazione e di runtime.
4. Esecuzione e convalida: l'agente invia lavori di convalida remota a EMR, monitora l'esecuzione e i log e corregge iterativamente i problemi di runtime e di qualità dei dati.
5. Osservabilità: l'agente tiene traccia dell'avanzamento dell'aggiornamento utilizzando gli strumenti di osservabilità EMR e consente agli utenti di visualizzare le analisi e lo stato dell'aggiornamento in qualsiasi momento.

Per un elenco degli strumenti principali Utilizzo degli strumenti di aggiornamento Spark per ogni fase, consulta la pagina.

Argomenti

- Configurazione per Upgrade Agent
- Utilizzo dell'Upgrade Agent
- Caratteristiche e funzionalità
- Risoluzione dei problemi e domande e risposte
- Il flusso di lavoro di Spark Upgrade Agent in dettaglio
- Abilita la convalida della qualità dei dati
- Esempi rapidi per lo Spark Upgrade Agent
- Creazione di un cluster EMR di destinazione/applicazione EMR-S da quelli esistenti
- Configurazione del ruolo IAM
- Configurazione degli endpoint VPC dell'interfaccia per SageMaker Amazon Unified Studio MCP
- Utilizzo degli strumenti di aggiornamento Spark
- Elaborazione interregionale per Apache Spark Upgrade Agent
- Registrazione delle chiamate MCP di Amazon SageMaker Unified Studio tramite AWS CloudTrail
- Miglioramenti del servizio per gli agenti Apache Spark

Configurazione per Upgrade Agent

> **Note**
>
> L'agente di aggiornamento Apache Spark utilizza l'inferenza interregionale per elaborare le richieste in linguaggio naturale e generare risposte. Per maggiori dettagli, consulta questa pagina su. Elaborazione interregionale per Apache Spark Upgrade Agent Il server MCP Amazon SageMaker Unified Studio è disponibile in anteprima ed è soggetto a modifiche.

Prerequisiti

Prima di iniziare il nostro processo di configurazione per l'integrazione con Kiro CLI, assicurati di avere installato quanto segue sulla tua workstation:

- Installa AWS CLI
- Installa Python 3.10+

- Installa il gestore di uv pacchetti per MCP Proxy per AWS
- Installa Kiro CLI
- AWS credenziali locali configurate (tramite AWS CLI, variabili di ambiente o ruoli IAM) - per operazioni locali come il caricamento di artefatti di lavoro aggiornati per l'esecuzione di processi di convalida EMR.

Risorse per l'installazione

È possibile utilizzare un CloudFormation modello per configurare la risorsa per il server MCP. Questi modelli sono esempi che è necessario modificare per soddisfare i requisiti. Il modello crea le seguenti risorse per il processo di aggiornamento:

- Ruolo IAM che dispone delle autorizzazioni per chiamare MCP Server e delle autorizzazioni richieste per il processo di aggiornamento per la piattaforma EMR sottostante.
- Bucket di staging Amazon S3 utilizzato per caricare elementi di aggiornamento e chiave KMS opzionale per la crittografia Amazon S3.

Scegli uno dei pulsanti Launch Stack (Avvia stack) nella tabella seguente. Questo avvia lo stack sulla console nella rispettiva regione. CloudFormation

Region	Avvia
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	Launch Stack
Stati Uniti orientali (Ohio)	Launch Stack
Stati Uniti occidentali (Oregon)	Launch Stack
Europa (Irlanda)	Launch Stack
Asia Pacifico (Tokyo)	Launch Stack
Asia Pacifico (Singapore)	Launch Stack

Region	Avvia
Asia Pacifico (Sydney)	
Canada (Centrale)	
Sud America (San Paolo)	
Europa (Francoforte)	
Europa (Stoccolma)	
Europa (Londra)	
Europa (Parigi)	
Asia Pacifico (Seul)	
Asia Pacifico (Mumbai)	

Vai alla pagina Specificare i dettagli dello stack, inserisci il nome dello stack. Inserisci informazioni aggiuntive sotto Parameters (Parametri). Fornisci le seguenti informazioni e procedi con la creazione dello stack.

- SparkUpgradeIAMRoleNome: nome del ruolo IAM da utilizzare per il processo di aggiornamento di Spark
- Abilita EMREC2: abilita le autorizzazioni di EC2 aggiornamento EMR (impostazione predefinita: true)
- AbilitaEMRServerless: abilita le autorizzazioni di aggiornamento senza server EMR (impostazione predefinita: true)

- StagingBucketPath- Percorso Amazon S3 per lo staging degli artefatti (ad esempio, s3://my - -upgrade). bucket/spark-upgrade or my-bucket/spark Lascia vuoto per generare automaticamente un nuovo bucket
- uses3Encryption: abilita la crittografia KMS per lo staging bucket di Amazon S3 (impostazione predefinita: false, impostata su true per utilizzare la crittografia KMS anziché la crittografia S3 predefinita)
- S3 KmsKeyArn - (Facoltativo) ARN della chiave KMS esistente per la crittografia dei bucket Amazon S3. Utilizzato solo se UseS3Encryption è vero e disponi di un bucket esistente con una chiave KMS
- CloudWatchKmsKeyArn- (Facoltativo) ARN della chiave KMS esistente per la CloudWatch crittografia dei registri (solo EMR Serverless, lascia vuoto per la crittografia predefinita)
- EMRServerlessS3 LogPath - (Facoltativo) Percorso S3 in cui sono archiviati i log delle applicazioni EMR-serverless (ad esempio, s3://my - -serverless-logs). bucket/emr-serverless-logs or my-bucket/emr Se fornito, concede al ruolo IAM l'accesso in lettura a questi log per l'analisi. Utilizzato solo quando Enable è vero EMRServerless
- ExecutionRoleToGrantS3Access - (Facoltativo) Nome del ruolo IAM o ARN del ruolo di esecuzione EC2 senza server EMR- /EMR esistente per concedere l'accesso al bucket di staging di Amazon S3. Si applica solo quando viene creato un nuovo bucket di staging. Utile per concedere ai ruoli di esecuzione dei lavori EMR l'accesso allo staging bucket. Supporta sia nomi di ruolo semplici che percorsi. ARNs

Puoi anche scaricare e rivedere il CloudFormation modello, specificare le opzioni sopra e avviare il modello da solo con i comandi CloudFormation CLI, vedi sotto per un esempio:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-upgrade-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    ExecutionRoleToGrantS3Access=<your EMR or EMR Serverless job execution role>


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-mcp-setup \
```

```
  --region <your mcp server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

Apri la scheda Output (o recupera dal comando CLI CloudFormation describe-stacks sopra) e copia l'`ExportCommand`istruzione a 1 riga, quindi eseguila nel tuo ambiente locale. Esempio di istruzione a 1 riga:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-upgrade-role-xxxxxx && export
 STAGING_BUCKET_PATH=<your staging bucket path>
```

Quindi esegui il seguente comando localmente per configurare il profilo IAM e la configurazione del server MCP

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.source_profile <AWS CLI Profile to
 assume the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using Kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "spark-upgrade" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-upgrade/mcp\", \"--service\", \"sagemaker-
unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"spark-upgrade-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000\
    --scope global
```

Questo dovrebbe `~/.kiro/settings/mcp.json` aggiornarsi per includere la configurazione del server MCP come di seguito.

```
{
  "mcpServers": {
    "spark-upgrade": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
```

```
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "spark-upgrade-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Consulta Utilizzo dell'Upgrade Agent la guida alla configurazione per diversi client MCP come Kiro, Cline e. GitHub CoPilot

Utilizzo dell'Upgrade Agent

Modalità di distribuzione supportate

Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR supporta le seguenti due modalità di distribuzione per l'esperienza di aggiornamento delle applicazioni end-to-end Spark, tra cui aggiornamento del file di build, script/dependency aggiornamento, test e convalida locali con cluster EMR di destinazione o applicazione EMR Serverless e convalida della qualità dei dati.

- EMR attivo EC2
- EMR Serverless

Si prega di fare riferimento Caratteristiche e funzionalità a per comprendere le caratteristiche, le capacità e le limitazioni dettagliate.

Interfacce supportate

Integrazione con Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces

Su Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces, puoi configurare il profilo IAM e la configurazione MCP come descritto nel Setup for Upgrade Agent semplicemente seguendo la schermata seguente:



Una dimostrazione dell'esperienza di aggiornamento EMR con l' EC2 editor di codice SMUS VS. Inizia con un semplice prompt per chiedere all'agente di avviare il processo di aggiornamento di Spark.

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.

Use spark-upgrade-profile for AWS CLI operations.
```

Integrazione con Kiro CLI (QCLI)

Avvia Kiro CLI o il tuo AI Assistant e verifica gli strumenti caricati per l'agente di aggiornamento.

```
...
spark-upgrade (MCP):
- check_and_update_build_environment     * not trusted
- check_and_update_python_environment    * not trusted
- check_job_status                       * not trusted
- compile_and_build_project              * not trusted
...
```

Una dimostrazione dell'esperienza di aggiornamento EMR Serverless con Kiro CLI. Puoi semplicemente avviare il processo di aggiornamento con la seguente richiesta:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-Serverless Applicaion <application-id> and execution role <your EMR Serverless
 job execution role> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

Integrazione con Altro IDEs

La configurazione può essere utilizzata anche in altri modi IDEs per connettersi al server Managed MCP:

- Integrazione con Cline: per utilizzare il server MCP con Cline, modifica `cline_mcp_settings.json` e aggiungi la configurazione precedente. Consultate la documentazione di Cline per ulteriori informazioni su come gestire la configurazione MCP.
- Integrazione con Claude Code Per utilizzare il server MCP con Claude Code, modifica il file di configurazione per includere la configurazione MCP. Il percorso del file varia a seconda del sistema operativo. Per una configurazione dettagliata, fare riferimento a https://code.claude.com/docs/en/mcp.
- Integrazione con GitHub Copilot - Per utilizzare il server MCP con GitHub Copilot, segui le istruzioni contenute in https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend- copilot-chat-with-mcp per modificare il file di configurazione corrispondente e segui le istruzioni di ciascun IDE per attivare la configurazione.

Configurazione del cluster EMR o dell'applicazione serverless EMR per la versione di destinazione

Crea il cluster EMR o l'applicazione EMR Serverless con la versione Spark prevista che intendi utilizzare per l'applicazione aggiornata. Il cluster EMR o l'applicazione EMR-S di destinazione

verranno utilizzati per inviare i job di convalida eseguiti dopo l'aggiornamento degli artefatti dell'applicazione Spark per verificare l'avvenuto aggiornamento o correggere gli errori aggiuntivi riscontrati durante la convalida. Se disponi già di un cluster EMR di destinazione o di un'applicazione EMR Serverless, puoi fare riferimento a quello esistente e saltare questo passaggio. Usare account di sviluppo non di produzione e selezionare esempi di set di dati fittizi che rappresentino i dati di produzione ma di dimensioni più piccole per la convalida con Spark Upgrades. Fare riferimento a questa pagina per le indicazioni su come creare un cluster EMR di destinazione o un'applicazione EMR Serverless da quelli esistenti:. Creazione di un cluster EMR di destinazione/applicazione EMR-S da quelli esistenti

Caratteristiche e funzionalità

Tecnologie supportate

- Linguaggi: applicazioni Python e Scala
- Costruisci sistemi: Maven e SBT per progetti Scala; requirements.txt, Pipfile e Setuptools per progetti Python
- Piattaforme di destinazione: Amazon EMR ed EMR Serverless
- Versioni supportate: supportiamo gli aggiornamenti di Apache Spark dalla versione 2.4 alla 3.5. Le mappature delle modalità di distribuzione corrispondenti sono le seguenti
  - Per EMR- EC2
    - Versione sorgente: EMR 5.20.0 e versioni successive
    - Versione di destinazione: EMR 7.12.0 e precedenti, dovrebbe essere più recente di EMR 5.20.0
  - Per EMR Serverless
    - Versione di origine: EMR Serverless 6.6.0 e versioni successive
    - Versione di destinazione: EMR Serverless 7.12.0 e versioni precedenti

Cosa aggiorniamo

L'agente di aggiornamento fornisce aggiornamenti completi delle applicazioni Spark:

- Build Configuration: aggiorna automaticamente i file di gestione delle dipendenze (pom.xml, requirements.txt, ecc.)
- Codice sorgente: corregge i problemi di compatibilità delle API e l'utilizzo di metodi obsoleti

- Codice di test: assicura che i test di unità e integrazione funzionino con la versione Spark di destinazione
- Dipendenze: aggiorna le dipendenze pacchettizzate a versioni compatibili con la versione EMR di destinazione
- Convalida: compila e convalida le applicazioni sui cluster EMR di destinazione
- Analisi della qualità dei dati: rileva le differenze di schema, le deviazioni statistiche a livello di valore (min/max/mean) e le discrepanze aggregate nel conteggio delle righe, con report dettagliati sull'impatto.

Regioni disponibili

Lo Spark Upgrade Agent è disponibile nelle seguenti regioni:

- Asia Pacifico: Tokyo (ap-northeast-1), Seul (ap-northeast-2), Singapore (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2) e Mumbai (ap-southeast-2) e Mumbai (ap-south-1)
- Nord America: Canada (ca-central-1)
- Europa: Stoccolma (eu-north-1), Irlanda (eu-west-1), Londra (eu-west-2), Parigi (eu-west-3) e Francoforte (eu-central-1)
- Sud America: San Paolo (sa-east-1)
- Stati Uniti: Virginia del Nord (us-east-1), Ohio (us-east-2) e Oregon (us-west-2)

Ambito degli aggiornamenti e requisiti per l'utente

- Gestione del cluster: Spark Upgrade Agent si concentra sugli aggiornamenti del codice dell'applicazione. I cluster EMR di destinazione per le nuove versioni devono essere creati e gestiti dagli utenti.
- Azioni Bootstrap: Spark Upgrade Agent non aggiorna gli script di bootstrap personalizzati al di fuori del codice dell'applicazione Spark. Devono essere aggiornati dall'utente.
- Aggiornamento per build e test: l'agente di aggiornamento eseguirà localmente la compilazione e l'esecuzione delle unità e dei test di integrazione nell'ambiente di sviluppo per verificare che le applicazioni vengano compilate correttamente con la versione Spark di destinazione. Se hai restrizioni (politiche di sicurezza, limitazioni delle risorse, restrizioni di rete o linee guida aziendali) per il codice dell'applicazione Spark per l'esecuzione locale, prendi in considerazione l'utilizzo di Amazon SageMaker Unified Studio VSCode IDE Spaces o EC2 l'esecuzione dell'agente di

aggiornamento. L'agente di aggiornamento utilizza il EC2 cluster EMR- o le applicazioni EMR-S di destinazione per la convalida e l'aggiornamento. end-to-end

- Approccio basato sugli errori: l'agente di aggiornamento utilizza una metodologia basata sugli errori, eseguendo una correzione alla volta in base agli errori di compilazione o di runtime anziché più correzioni contemporaneamente. Questo approccio iterativo garantisce che ogni problema venga risolto correttamente prima di passare a quello successivo.
- Dipendenze private: le dipendenze installate da archivi privati di artefatti non possono essere aggiornate automaticamente come parte di questo processo. Devono essere aggiornate dall'utente.
- Risorse regionali: l'agente di aggiornamento Spark è regionale e utilizza le risorse EMR sottostanti in quella regione per il processo di aggiornamento. Gli aggiornamenti interregionali non sono supportati.

Risoluzione dei problemi e domande e risposte

Risoluzione dei problemi

Il messaggio di errore del processo di aggiornamento è disponibile in diversi modi per diversi client MCP. In questa pagina, elenchiamo alcune linee guida generali per i problemi più comuni che potresti riscontrare utilizzando Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR.

Argomenti

- Errore: impossibile caricare il server SMUS Managed MCP
- Osservazione: caricamento lento dell'utensile
- Errore: invocazione dello strumento non riuscita con errore di limitazione
- Errore: lo strumento risponde con un errore dell'utente
- Errore: lo strumento risponde con un errore interno

Errore: impossibile caricare il server SMUS Managed MCP

- Verifica che la tua configurazione MCP sia configurata correttamente.
- Convalida la sintassi JSON:
  - Assicurati che il tuo JSON sia valido senza errori di sintassi
  - Verifica la presenza di virgole, virgolette o parentesi mancanti
- Verifica le tue AWS credenziali locali e verifica che la policy per il ruolo MCP IAM sia configurata correttamente.

- Esegui /mcp per verificare la disponibilità del server MCP per ogni caso `Kiro-CLI`

Osservazione: caricamento lento dell'utensile

- Il caricamento degli strumenti potrebbe richiedere alcuni secondi al primo tentativo di avvio del server.
- Se gli strumenti non compaiono, prova a riavviare la chat,
- Esegui `/tools` il comando per verificare la disponibilità dello strumento.
- Esegui `/mcp` se il server viene avviato senza errori.

Errore: invocazione dello strumento non riuscita con errore di limitazione

Se hai raggiunto il limite di servizio, attendi qualche secondo prima di invocare lo strumento se vedi l'eccezione di limitazione.

Errore: lo strumento risponde con un errore dell'utente

- AccessDeniedException - controlla il messaggio di errore e risolvi il problema di autorizzazione.
- InvalidInputException - controlla il messaggio di errore e correggi i parametri di immissione dell'utensile.
- ResourceNotFoundException - controlla il messaggio di errore e correggi il parametro di input per il riferimento alle risorse.

Errore: lo strumento risponde con un errore interno

- Se lo vedi, `The service is handling high-volume requests` riprova a richiamare lo strumento tra qualche secondo.
- Se lo `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` vedi, documenta l'ID di analisi, il nome dello strumento, qualsiasi messaggio di errore disponibile nel registro mcp o nella risposta dello strumento e, facoltativamente, la cronologia delle conversazioni ripulita e completa, e contatta l'assistenza. AWS

DOMANDE E RISPOSTE

1. Devo abilitare l'impostazione «trust» per gli strumenti per impostazione predefinita?

Inizialmente non attivate l'impostazione «trust» per impostazione predefinita per tutte le chiamate agli strumenti e utilizzate un ambiente di compilazione con versione git. Esamina l'esecuzione

di ogni strumento per capire quali modifiche vengono apportate, ad esempio esamina il piano di aggiornamento prima di fornire il consenso. Non fidarti mai di Kiro o `fs_write` dello strumento del tuo agente: questo strumento modifica i file di progetto e dovresti sempre rivedere le modifiche prima che vengano salvate/salvate. In generale, esaminate tutte le modifiche proposte ai file prima di consentirne la scrittura. Usa git per modificare la versione e creare checkpoint durante il processo di aggiornamento. Acquisisci fiducia gradualmente - Se utilizzi ripetutamente il sistema per più aggiornamenti e hai acquisito fiducia negli strumenti, puoi fidarti selettivamente di determinati strumenti.

2. Quali sono gli esempi più comuni che ci vengono suggeriti per sfruttare gli strumenti di aggiornamento?

Per i rapidi esempi sull'utilizzo degli strumenti di aggiornamento, fate riferimento a. Esempi rapidi per lo Spark Upgrade Agent

Il flusso di lavoro di Spark Upgrade Agent in dettaglio

Per avviare il processo di aggiornamento, è necessario clonare il codice dell'applicazione Spark nel tuo ambiente di sviluppo (localmente o EC2 Amazon SageMaker Unified Studio IDE Spaces), preferibilmente con il controllo della versione Git inizializzato. Inoltre, un cluster EMR che esegue la versione Spark di destinazione deve essere fornito e accessibile. Infine, è necessario configurare un bucket path Amazon S3 designato per archiviare gli elementi di distribuzione e il riepilogo dell'aggiornamento durante tutto il processo di aggiornamento.

Una volta stabiliti questi requisiti, puoi inviare una richiesta come la seguente per avviare il flusso di lavoro di aggiornamento:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

A questo punto, l'agente orchestrerà l'aggiornamento utilizzando strumenti specializzati (per maggiori dettagli). Il flusso di lavoro segue questi passaggi:

1. Genera piano: l'agente analizzerà la struttura del progetto e genererà un piano di aggiornamento. Rivedi il piano e fornisci il tuo consenso per procedere.
2. Revisione e personalizzazione del piano: quando viene richiesto di rivedere il piano, sono disponibili diverse opzioni:
   a. Procedi così com'è: accetta il piano e prosegui con l'esecuzione

b. Fornisci feedback: personalizza il piano in base a:

i. Rimozione dei passaggi non necessari - Esempio: rimuovi qualsiasi esecuzione del test di integrazione. Solo compile/build localmente, quindi procedi alla convalida EMR.

ii. Aggiungere passaggi aggiuntivi - Esempio: aggiungere un passaggio per eseguire il file di test `tests/test_jobs/test_etl_job_x.py` prima della convalida EMR.

iii. Modifica dell'approccio di aggiornamento - Esempio: applica Python 3.10 e Java 17 durante le fasi di compilazione e convalida.

3. L'agente rigenererà il piano in base al feedback dell'utente e chiederà nuovamente il consenso. Questo processo continua fino all'approvazione del piano finale
4. Compilazione e compilazione: l'agente apporterà modifiche iterative per correggere gli errori di compilazione fino alla corretta compilazione e compilazione dell'applicazione.
5. Esegui test di unità e integrazione: se il progetto prevede dei test, l'agente eseguirà i test dopo una compilazione riuscita. Se uno dei test fallisce, l'agente modificherà il codice sorgente in modo iterativo fino al superamento dei test prima di procedere alla convalida EMR.
6. Correzioni e convalida del runtime: l'agente convaliderà l'applicazione sul cluster EMR di destinazione e correggerà iterativamente eventuali errori di runtime fino al completamento della convalida. Al termine, verrà visualizzato un riepilogo di tutte le modifiche apportate per motivi di compatibilità.
7. Riepilogo dell'aggiornamento: una volta completato l'aggiornamento, l'agente fornirà un riepilogo di tutte le modifiche al codice e alla configurazione, degli aggiornamenti delle versioni delle dipendenze e di eventuali discrepanze rilevate nella qualità dei dati da esaminare.

Abilita la convalida della qualità dei dati

Puoi abilitare i controlli di qualità dei dati fornendo IDs nel prompt sia il cluster di origine che quello di destinazione. Il sistema esegue l'applicazione esistente sul cluster di origine per raccogliere i metadati di base per il confronto.

Nota: solo le operazioni di scrittura di Spark possono essere monitorate per la qualità dei dati.

```
Upgrade my pyspark application <local-path>/pyspark-example-24/ from EMR version 6.0.0
 to 7.12.0. Use EMR-EC2 Cluster <source-cluster-id> for source version run
and <target-cluster-id> for target version run. Use s3 path s3://<please fill in your
 staging bucket path> to store updated application artifacts
and s3://<please fill in your staging bucket path>/metadata for storing metadata.
 Enable data quality checks.
```

Differenze nel flusso di lavoro relativo alla qualità

Il flusso di lavoro segue gli stessi passaggi del processo di aggiornamento standard, con questi passaggi aggiuntivi nell'ordine precedente:

- [Dopo la fase 3: revisione e personalizzazione del piano]
  - Crea con la configurazione corrente: crea l'applicazione con la configurazione corrente per l'invio del cluster di origine.
  - Convalida sul cluster EMR di origine: esegui l'applicazione originale sulla versione Spark di origine e raccogli i metadati di output per il confronto di base.
- [Dopo la fase 7: riepilogo dell'aggiornamento] Riepilogo sulla qualità dei dati: rapporto di confronto sulla qualità dei dati tra versioni e analisi.

La funzionalità di mancata corrispondenza della qualità dei dati attualmente include:

- Controlli dello schema: rileva le modifiche nella struttura delle colonne: colonne mancanti o aggiunte di recente, differenze tra i tipi di dati e modifiche di annullabilità.
- Controlli dei valori (solo colonne numeriche e stringhe)
  - Confronta min, max e mean (media solo per le colonne numeriche).
  - Per le stringhe, min e max si basano sull'ordine lessicografico.
- Controlli statistici aggregati: confronta il numero totale di righe tra gli output di origine e di destinazione.

Convalida della qualità dei dati: ambito e limiti

Data Quality Validation supporta EMR EC2 - step utilizzando il comando spark-submit con la versione Spark >= 3.0 e il cluster EMR non può avere > 1. StepConcurrencyLevel La Data Quality Validation valuta le statistiche sui nodi data sink del piano di query Spark (i metadati di Data Source/Transforms non vengono acquisiti) e copre le operazioni di scrittura più comuni di Spark, tra cui scritture di file, inserimenti di database, creazione di tabelle e vari output di fonti di dati.

Esempi rapidi per lo Spark Upgrade Agent

Elenchiamo alcuni esempi di prompt diversi che possono essere utilizzati nel processo di aggiornamento.

1. Fornisci le informazioni EMR Step esistenti all'agente per l'aggiornamento di un'applicazione Spark

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
 The Spark
application is already executed in the source EMR-EC2 Cluster <cluster-id> with
step id <step-id>.
```

2. Elenca l'analisi (utilizzata per gli aggiornamenti) e verifica lo stato di un'analisi specifica

```
Can you list all the spark upgrade analysis.
```

```
Describe the analysis with analysis id <analysis id>.
```

3. Modifica un piano di upgrade dopo che è stato generato

```
Help me to update the generated upgrade plan to skip the local test step.
```

4. Sostituisci la configurazione predefinita per l'esecuzione di un processo di convalida dell'aggiornamento

```
For submitting my EMR Severless validaiton job. I would like to use S3 logging instead

of CW logging, and use this S3 path <S3 path prefix>.
```

Creazione di un cluster EMR di destinazione/applicazione EMR-S da quelli esistenti

Se hai già un EC2 cluster EMR che esegue la versione sorgente di Spark, puoi clonarlo per creare un nuovo cluster con la stessa configurazione ma una versione di release EMR aggiornata per eseguire i passaggi di convalida durante il processo di aggiornamento.

Fasi:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon EMR.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Clusters in EC2 EMR attivo.
3. Dall'elenco dei cluster:
   - Usa la ricerca o i filtri, se necessario, per trovare il tuo cluster.
   - Seleziona la casella di controllo accanto al cluster che desideri clonare.
   - L'opzione Clone verrà visualizzata in cima all'elenco. Seleziona Clona.
   - Se il cluster ha dei passaggi configurati, scegli Includi passaggi e quindi Continua a clonare i passaggi insieme alle altre impostazioni del cluster.
4. Rivedi le impostazioni per il nuovo cluster che sono state copiate dal cluster originale.
5. Aggiorna la versione di rilascio di Amazon EMR alla versione di destinazione.
6. Come best practice per l'efficienza dei costi, valuta la possibilità di abilitare la scalabilità automatica durante la configurazione del cluster per regolare automaticamente la capacità in base alle richieste del carico di lavoro.
7. Quando sei soddisfatto della configurazione, seleziona Crea cluster per avviare il nuovo cluster.
8. Attendi che il cluster raggiunga lo stato In esecuzione e annota l'ID del cluster. Fornisci questo ID all'agente quando viene richiesto di convalidare l'applicazione aggiornata.
9. Se preferisci creare un nuovo cluster da zero, consulta la documentazione EMR: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr -gs.html.

Clonazione di un'applicazione EMR Serverless nella versione di rilascio di destinazione

Non esiste un modo diretto per clonare un'applicazione EMR Serverless su una nuova con una versione di rilascio EMR diversa. È invece possibile utilizzare EMR Serverless SDK/CLI o la console per creare una nuova applicazione e riutilizzare la configurazione da una esistente.

Ecco alcuni comandi CLI di supporto per iniziare:

```
aws emr-serverless get-application --application-id XXX > old-config.json
cat old-config.json | jq '{
  name: (.application.name + "<suffix to differentiate name from old application>"),
  releaseLabel: "<target EMR release version>",
  type: .application.type,
  initialCapacity: .application.initialCapacity,
  maximumCapacity: .application.maximumCapacity,
  autoStartConfiguration: .application.autoStartConfiguration,
  autoStopConfiguration: .application.autoStopConfiguration,
  tags: .application.tags,
```

```
  architecture: .application.architecture,
  runtimeConfiguration: .application.runtimeConfiguration,
  monitoringConfiguration: .application.monitoringConfiguration
}' > new-config.json
aws emr-serverless create-application --cli-input-json file://new-config.json
```

Nota: assicurati che il ruolo di esecuzione del lavoro per la nuova applicazione consenta a EMR Serverless di assumere il ruolo. Esamina la policy di attendibilità del ruolo. Se state riutilizzando lo stesso ruolo di esecuzione del lavoro della vecchia applicazione, aggiornate la politica di attendibilità per includere la nuova applicazione come illustrato di seguito:

```
#Replace the old application id and new application id in the policy
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ServerlessTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:SourceArn": [
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<old
 application id>",
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<new
 application id>"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Configurazione del ruolo IAM

Lo CloudFormation stack contenuto nelle istruzioni di installazione automatizza la configurazione dei ruoli IAM per te. Se desideri eseguirlo manualmente, segui le istruzioni riportate di seguito:

Configurazione dei ruoli IAM per il server MCP

Per accedere al server SMUS Managed MCP, è necessario un ruolo IAM con la seguente politica in linea:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseSagemakerUnifiedStudioMcpServer",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Nei passaggi successivi, creeremo un profilo per questo ruolo. L'account che assume questo ruolo per ottenere le credenziali deve essere aggiunto alla politica di assunzione del ruolo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<accountId>:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Autorizzazioni aggiuntive per modalità di distribuzione (EMR- EC2 /EMR-S)

EMR- Applicazioni EC2

Sostituisci il bucket di staging Amazon S3 nella policy con il bucket Amazon S3 in cui desideri archiviare gli elementi aggiornati

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>",
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Autorizzazioni KMS - Staging Bucket

Se lo staging bucket è crittografato con un CMK, aggiungi la seguente politica. Il servizio utilizzerà automaticamente la CMK configurata nel bucket durante il caricamento dei dati.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cmk-key-id>"
}
```

Applicazioni serverless EMR

Sostituisci il bucket di staging Amazon S3 nella policy con il bucket Amazon S3 in cui desideri archiviare gli elementi aggiornati

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>",
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Autorizzazioni KMS - Staging Bucket

Se lo staging bucket è crittografato con un CMK, aggiungi la seguente politica. Il servizio utilizzerà automaticamente la CMK configurata nel bucket durante il caricamento dei dati

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cmk-key-id>"
}
```

Autorizzazioni KMS - Registri CloudWatch

Se CloudWatch i log sono crittografati con una CMK, aggiungi la seguente policy in modo che il servizio possa leggere i log delle applicazioni EMR-Serverless.

```
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cw-logs-cmk-id>"
}
```

Configurazione degli endpoint VPC dell'interfaccia per SageMaker Amazon Unified Studio MCP

Puoi stabilire una connessione privata tra il tuo VPC e il servizio MCP di Amazon SageMaker Unified Studio creando un endpoint VPC di interfaccia. Gli endpoint di interfaccia sono alimentati da Amazon VPC, che ti consente di accedere privatamente al server MCP nel tuo VPC senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. Le istanze nel tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare con il servizio MCP e il traffico tra il tuo VPC e il servizio MCP non esce dalla rete Amazon.

Ogni endpoint di interfaccia è rappresentato da una o più interfacce di rete elastiche nelle sottoreti VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Interface VPC endpoint nella Amazon VPC User Guide.

Fase 1: creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Puoi creare un endpoint VPC per il servizio MCP di Amazon SageMaker Unified Studio utilizzando la console Amazon VPC o il. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un endpoint di interfaccia nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Crea un endpoint VPC per Amazon SageMaker Unified Studio MCP utilizzando il seguente nome di servizio:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Se abiliti il DNS privato per l'endpoint, puoi effettuare richieste API ad Amazon SageMaker Unified Studio MCP utilizzando il nome DNS predefinito per la regione, ad esempio, `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Per ulteriori informazioni, consultare Accesso a un servizio tramite un endpoint di interfaccia in Guida per l'utente di Amazon VPC.

Fase 2: Creazione di una policy sugli endpoint VPC per Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Puoi allegare una policy per gli endpoint al tuo endpoint VPC che controlla l'accesso ad SageMaker Amazon Unified Studio MCP. La policy specifica le informazioni riportate di seguito:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire operazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC in Guida per l'utente di Amazon VPC.

Esempio: policy degli endpoint VPC per consentire l'accesso MCP a uno specifico ruolo IAM

Di seguito è riportato un esempio di policy sugli endpoint per l'accesso MCP ad Amazon SageMaker Unified Studio. Se collegata a un endpoint, questa policy consente l'accesso alle azioni MCP di Amazon SageMaker Unified Studio elencate per uno specifico ruolo principale IAM su tutte le risorse.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Fase 3: Verifica del tuo VPC

Il `curl` comando convalida la connettività di end-to-end rete dalla rete VPC EC2 () all'endpoint VPC effettuando una richiesta. HTTP/HTTPS Una risposta curl che riceve un messaggio dal server MCP conferma che il percorso di rete completo è funzionante.

Metodo 1: con DNS privato abilitato (consigliato)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp
```

Metodo 2: senza DNS privato abilitato

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwh6xxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-upgrade/mcp
```

> **Note**
>
> Il `-k` flag ignora la verifica del certificato SSL a causa della mancata corrispondenza del nome host tra il nome DNS dell'endpoint VPC e il nome comune (CN) del certificato.

In entrambi i casi, il comando curl restituisce una risposta:. `{"Message":"...."}` La restituzione con un messaggio verifica la corretta connettività del percorso di rete all'endpoint VPC del servizio MCP.

Fase 4: Iniziare a utilizzare l'endpoint VPC MCP

Dopo aver verificato la connessione, puoi seguire i passaggi per configurare l'MCP in. Configurazione per Upgrade Agent Usa semplicemente l'endpoint VPC privato nella tua configurazione MCP.

Utilizzo degli strumenti di aggiornamento Spark

Strumenti di aggiornamento disponibili

Il servizio MCP fornisce diversi strumenti per facilitare gli aggiornamenti di Spark. Gli strumenti principali sono i seguenti:

	Nome dello strumento	Categoria di utensili	Description
1	generate_spark_upgrade_plan	Pianificatore	Generazione di un piano di aggiornamento EMR- EC2 /EMR-S
2	reuse_existing_spark_upgrade_plan	Pianificatore	Riutilizza il piano di aggiornamento locale esistente
3	update_build_configuration	Creazione	Aggiorna i file di configurazione della build
4	check_and_update_build_environment	Creazione	Controlla/aggiorna l'ambiente Java per l'aggiornamento di Spark
5	compile_and_build_project	Creazione	Fornire indicazioni per il progetto compiling/building
6	run_validation_job	Test	Invia l'app Spark a EMR- EC2 / EMR-S
7	check_job_status	Test	Verifica lo stato dell'esecuzione del job EMR- EC2 step o EMR-S
8	check_and_update_python_environment	Modifica del codice Spark	Controlla/aggiorna l'ambiente Python per l'aggiornamento di Spark
9	fix_upgrade_failure	Modifica del codice Spark	Analizza un errore e suggerisci delle correzioni
10	get_data_quality_summary	Osservabilità	Recupera il riepilogo sulla qualità dei dati dopo l'aggiornamento dell'applicazione
11	describe_upgrade_analysis	Osservabilità	descrivi l'analisi data
12	list_upgrade_analyses	Osservabilità	elenca tutte le analisi create dal conto corrente

Per un elenco completo di tutti gli strumenti di aggiornamento forniti dal server SMUS Managed MCP, puoi elencare tutti gli strumenti del server.

Elaborazione interregionale per Apache Spark Upgrade Agent

L'agente di aggiornamento Apache Spark utilizza l'inferenza interregionale per elaborare le richieste in linguaggio naturale e generare risposte. Con l'inferenza tra regioni, l'agente inoltrerà automaticamente la richiesta di inferenza per ottimizzare le prestazioni, massimizzare le risorse di elaborazione disponibili e la disponibilità dei modelli e fornire la migliore esperienza al cliente. Il tipo di inferenza interregionale utilizzata dipende dalla regione in cui viene eseguito l'agente di aggiornamento Apache Spark. Nella maggior parte delle regioni, l'agente selezionerà la regione ottimale all'interno della geografia per elaborare le richieste di inferenza. Tuttavia, in alcune regioni una richiesta di inferenza effettuata dall'agente verrà inoltrata in modo sicuro a tutte le risorse di elaborazione disponibili in tutte le regioni commerciali globali. AWS

Inferenza tra regioni

L'agente Apache Spark Upgrade è alimentato e utilizza l'inferenza interregionale per distribuire il traffico tra diverse AWS regioni e migliorare le prestazioni e l'affidabilità dell'inferenza del modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM).

Sebbene l'inferenza interregionale non modifichi il luogo in cui è ospitata l'applicazione Spark o l'esperienza di aggiornamento o dove sono archiviati i dati, le richieste di input e i risultati di output possono essere trasmessi a regioni diverse per l'elaborazione dell'inferenza. Tutti i dati verranno trasmessi crittografati attraverso la rete sicura di Amazon.

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo dell'inferenza interregionale.

Regioni supportate per l’inferenza tra Regioni di

Regioni che utilizzano l'inferenza geografica interregionale

Per la maggior parte delle regioni, le richieste di inferenza tra regioni vengono conservate all'interno AWS delle regioni che fanno parte della stessa area geografica in cui viene eseguito l'agente di aggiornamento Apache Spark. Ad esempio, una richiesta effettuata dall'agente nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) viene indirizzata solo alle AWS regioni all'interno della geografia degli Stati Uniti. La tabella seguente descrive le regioni verso cui le richieste possono essere indirizzate a seconda dell'area geografica in cui ha avuto origine la richiesta:

	Area geografica supportata da	Regioni di inferenza
1	Stati Uniti	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1), Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2), Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2), Stati Uniti occidentali (California settentrionale) (us-west-2)
2	Europa	Europa (Francoforte) (eu-central-1), Europa (Irlanda) (eu-west-1), Europa (Parigi) (eu-west-3), Europa (Stoccolma) (eu-north-1), Europa (Londra) (eu-west-2)
3	Asia Pacifico	Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1), Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2), Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)

Regioni che utilizzano l'inferenza globale tra regioni

> **Important**
>
> Le seguenti AWS regioni utilizzano l'inferenza globale tra regioni. Quando utilizzi Apache Spark Upgrade Agent in queste regioni, le tue richieste possono essere trasmesse a livello globale ad altre AWS regioni per l'elaborazione delle inferenze per ottimizzare prestazioni e disponibilità:

- Sud America (San Paolo) (sa-east-1)
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
- Canada (Centrale) (ca-central-1)

Registrazione delle chiamate MCP di Amazon SageMaker Unified Studio tramite AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server è integrato con AWS CloudTrail un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Amazon

SageMaker Unified Studio MCP Server. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate a Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server e chiamate di codice ad altre AWS operazioni durante l'esecuzione degli strumenti da SageMaker Unified Studio MCP Server. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare la richiesta effettuata al server MCP di Amazon SageMaker Unified Studio, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida per l'AWS CloudTrail utente.

Informazioni sul server MCP di Amazon SageMaker Unified Studio in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi.

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, inclusi gli eventi per SageMaker Unified Studio MCP Server, crea una traccia. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Panoramica della creazione di un percorso
- CloudTrail servizi e integrazioni supportati
- Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
- Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni e ricezione di file di CloudTrail registro da più account

Tutte le chiamate agli strumenti di SageMaker Unified Studio MCP Server e le chiamate API ai AWS servizi durante le esecuzioni dello strumento vengono registrate da. CloudTrail Ad esempio, le

chiamate ai diversi strumenti e le chiamate di AWS servizio effettuate dagli strumenti generano voci nei file di registro. CloudTrail

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali dell'utente IAM o root.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta Elemento CloudTrail userIdentity.

Informazioni sulle voci dei file di registro di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'`CallTool`azione.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
```

```
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'`AddJobFlowSteps`azione di Amazon SageMaker Unified Studio MCP durante la chiamata di uno strumento di aggiornamento.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
```

```
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Miglioramenti del servizio per gli agenti Apache Spark

L'agente Apache Spark per Amazon EMR può utilizzare i contenuti, ad esempio, per aiutare l'agente a fornire risposte migliori a domande comuni, risolvere problemi operativi o eseguire il debug.

Contenuti che possono essere utilizzati per migliorare il servizio AWS

- I tuoi prompt in linguaggio naturale e le risposte generate dagli agenti Apache Spark per Amazon EMR e Amazon Notebooks SageMaker

Contenuti che non vengono utilizzati per il miglioramento del servizio AWS

- Codice scritto da te per le applicazioni Spark

- SageMaker Contesto e metadati del notebook
- Dati dal tuo Data Catalog o da altre fonti di dati

Solo i dipendenti di Amazon avranno accesso ai dati. La tua fiducia, la tua privacy e la sicurezza dei contenuti del cliente sono la nostra massima priorità e garantiamo che il nostro utilizzo rispetta i nostri impegni nei tuoi confronti. Per ulteriori informazioni, consulta le Domande frequenti sulla privacy dei dati.

Modalità per effettuare la disattivazione

Per disattivare la raccolta dei dati per gli agenti Apache Spark, configura una politica di disattivazione dei servizi AI per il servizio MCP di Amazon SageMaker Unified Studio. Per ulteriori informazioni, consulta le politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale nella AWS Organizations User Guide.

La configurazione di una politica di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale ha i seguenti effetti:

- AWS eliminerà i dati raccolti e archiviati per il miglioramento del servizio prima della revoca del consenso (se presente).
- Dopo l'annullamento, non AWS raccoglieremo o memorizzeremo più questi dati.
- AWS non utilizzerà più i tuoi contenuti per migliorare il servizio.

Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x

Questa sezione contiene le versioni dell'applicazione, le note di rilascio, le versioni dei componenti e le classificazioni di configurazione disponibili in ogni versione di rilascio di Amazon EMR 7x.

Quando si avvia un cluster, è possibile scegliere tra diversi rilasci di Amazon EMR. In questo modo l'utente può testare e utilizzare le versioni dell'applicazione che soddisfano i propri requisiti di compatibilità. È possibile specificare il numero di rilascio con l'etichetta del rilascio. Le etichette di rilascio sono sotto forma di `emr-x.x.x` Ad esempio, `emr-7.12.0`.

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Per una tabella completa delle versioni delle applicazioni in ogni versione di Amazon EMR 7.x, consulta Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x.

Argomenti

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Amazon EMR versione 7.12.0
- Amazon EMR versione 7.11.0
- Amazon EMR versione 7.10.0
- Amazon EMR versione 7.9.0
- Amazon EMR versione 7.8.0
- Amazon EMR versione 7.7.0
- Amazon EMR versione 7.6.0
- Amazon EMR versione 7.5.0
- Amazon EMR versione 7.4.0
- Amazon EMR versione 7.3.0
- Amazon EMR versione 7.2.0
- Amazon EMR versione 7.1.0
- Rilascio 7.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

Per una tabella completa che elenca le versioni dell'applicazione disponibili in ogni versione di Amazon EMR 7.x, aprire Versioni delle applicazioni nelle versioni di Amazon EMR 7.x nel browser.

Amazon EMR versione 7.12.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.12.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.12.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	21 novembre 2025
Supporto standard fino al	21 novembre 2027

Fase di supporto	Data
Fine del supporto	22 novembre 2027
Fine del ciclo di vita	21 novembre 2028

Versioni dell'applicazione 7.12.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

7.12.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.12.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 13 novembre 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2025-30065	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-59419	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

note di rilascio della versione 7.12.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.12.0 di Amazon EMR.

- Nuove funzionalità
  - Storage serverless per EMR Serverless: Amazon EMR serverless introduce lo storage serverless, con EMR versione 7.12 e successive, che elimina il provisioning locale del disco per i carichi di lavoro Apache Spark. EMR Serverless gestisce automaticamente operazioni di dati intermedi come lo shuffle senza costi di archiviazione. Lo storage serverless separa lo storage dall'elaborazione, permettendo a Spark di rilasciare immediatamente i dipendenti quando sono inattivi anziché mantenerli attivi per conservare i dati temporanei. Per ulteriori informazioni, consulta aws.amazon.com/serverless-storage-for-emr-serverless.
  - Aggiornamenti delle applicazioni: gli aggiornamenti delle applicazioni Amazon EMR 7.12.0 includono Delta 3.3.2-amzn-1, Flink 1.20.0-amzn-6, 2.6.2-amzn-3, 3.1.3-amzn-21, Hadoop 3.4.1-amzn-4, Hive 3.1.3-amzn-21, Hudi 1.0.2-amzn-1, Iceberg 1.10.0-amzn-0, Presto 0.287-amzn-6 HBase , Spark 3.5.6-amzn-1, Tez 0.10.2-amzn-19 HCatalog , Trino 476-amzn-1 e 3.9.3-amzn-4. ZooKeeper

- Iceberg Materialized Views - A partire da Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR Spark supporta la creazione e la gestione di Iceberg Materialized Views (MV)
- Hudi Full Table Access - A partire da Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR supporta ora il controllo Full Table Access (FTA) per Apache Hudi in Apache Spark in base alle politiche definite in Lake Formation. Questa funzionalità consente le operazioni di lettura e scrittura dai job di Amazon EMR Spark sulle tabelle registrate di Lake Formation quando il ruolo lavorativo ha accesso completo alla tabella.
- Aggiornamento della versione Iceberg: Amazon EMR 7.12.0 supporta la versione 1.10 di Apache Iceberg
- Supporto FGAC nativo di Spark con Lake Formation: puoi eseguire DDL/DML operazioni (come CREATE, ALTER, DELETE, DROP) con un controllo granulare degli accessi per le tabelle Apache Hive, Apache Iceberg e Delta Lake registrate in Lake Formation.
- Contesto di controllo per i lavori Spark: a partire da Amazon EMR 7.12.0, il contesto di controllo per i lavori Amazon EMR Spark con cluster abilitati per Lake Formation sarà disponibile per le chiamate API AWS Glue e Lake Formation nei log. CloudTrail
- Amazon EMR 7.12.0 migliora il processo di autenticazione delle credenziali di GetClusterSessionCredentials sessione, riducendo in modo significativo la latenza per Livy Interactive Sessions e l'accesso all'interfaccia utente on-cluster sui cluster abilitati per IAM Identity Center rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR.
- A partire da Amazon EMR 7.12.0, Amazon HBase EMR su S3 ha aggiunto una funzionalità di preriscaldamento in lettura e replica per semplificare gli upgrade delle versioni di Amazon EMR. Questa funzionalità può essere utilizzata per aggiornare HBase i cluster esistenti da e verso Amazon EMR versione 7.12+

- Problemi e limitazioni noti
  - Compatibilità con Athena SQL
    - Athena SQL non è in grado di leggere la tabella Iceberg di tipo V3 creata da Amazon EMR Spark a causa del seguente errore: GENERIC_INTERNAL_ERROR: Impossibile leggere la versione 3 non supportata.
    - La scrittura di dati con Amazon EMR Spark nelle tabelle iceberg create con Athena non riesce a causa del seguente errore: la proprietà 'write.object-storage.path' è stata obsoleta e verrà rimossa nella versione 2.0, utilizza invece 'write.data.path'.
  - Iceberg Materialized Views (MV) - Amazon EMR 7.12.0 offre un supporto limitato per la clausola View SQL per la creazione di viste materializzate, la riscrittura delle query e l'aggiornamento

incrementale. Maggiori dettagli sono disponibili nella pagina di documentazione della funzionalità Iceberg Materialized Views

- Le scritture Hudi FTA richiedono l'utilizzo HoodieCredentialedHadoopStorage per la vendita di credenziali durante l'esecuzione del lavoro. Imposta la seguente configurazione durante l'esecuzione dei job Hudi:
  - `hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHa`
- Il supporto di scrittura Hudi FTA funziona solo con le configurazioni Hudi predefinite. Le impostazioni Hudi personalizzate o non predefinite potrebbero non essere completamente supportate e potrebbero causare un comportamento imprevisto. Inoltre, il clustering for Hudi Merge-On-Read (MOR) non è supportato nella modalità di scrittura FTA.

- Modifiche, miglioramenti e problemi risolti
  - A partire da EMR 7.12.0, EMR supporta KMS Key ARN per gli spark log ospitati dal servizio tramite il server persistente della cronologia spark. Le versioni precedenti di EMR supportavano solo KeyID.
  - A partire da EMR 7.12.0, EMR ha risolto un problema con Hue che impediva l'uso di un certificato SSL durante l'hosting di Hue su cluster EMR.

Versioni Java predefinite 7.12.0

La versione 7.12.0 di Amazon EMR viene fornita con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.12.0.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.12.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.3.2-amzn-1	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3,21,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3,25,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2,42,0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.21.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.6	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,73,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-6	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-6	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-4	Servizio ZKFC per il tracciamento dei namenode per la modalità HA.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-3	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.2-amzn-3	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-3	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-21	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-21	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-21	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-21	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-21	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-21	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-21	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	1.0.2-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	1.0.2-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.10.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0-incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,5,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-6	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-6	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	476-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	476-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	476-amzn-1	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.6-amzn-1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.6-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.19.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-19	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-19	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-4	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.3-amzn-4	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.12.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.12.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j2.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Configura l'integrazione CloudWatch dei log per i nodi del cluster EMR.	Not available.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.12.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.12.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-11-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.12.0

Amazon EMR versione 7.11.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.11.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.11.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data	
Data di rilascio iniziale	03 novembre 2025	

Fase di supporto	Data
Supporto standard fino al	03 novembre 2027
Fine del supporto	04 novembre 2027
Fine del ciclo di vita	03 novembre 2028

Versioni dell'applicazione 7.11.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

7.11.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.11.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 18 novembre 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-41404	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-30474	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

note di rilascio 7.11.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.11.0 di Amazon EMR.

- Nuove funzionalità
  - Aggiornamenti delle applicazioni: gli aggiornamenti delle applicazioni Amazon EMR 7.11.0 includono Delta 3.3.2-amzn-0, Flink 1.20.0-amzn-5, 2.6.2-amzn-2, 3.1.3-amzn-20, Hadoop 3.4.1-amzn-3, Hive 3.1.3-amzn-20, Hudi 1.0.2-amzn-0, Iceberg 1.9.1-amzn-0, Presto 0.287-amzn-5 HBase , Spark 3.5.6-amzn-0, 2.19.0, Tez 0.10.2-amzn-18 HCatalog , Trino 475-amzn-0 e 3.9.3-amzn-3. TensorFlow ZooKeeper
  - Amazon EMR su EC2 ora supporta le sessioni in background degli utenti di IAM Identity Center
    - Sessioni utente in background: consente ai carichi di lavoro Spark di lunga durata di continuare a funzionare anche dopo la disconnessione degli utenti da SageMaker Unified Studio, supportando sessioni fino a 90 giorni
    - Configurazione flessibile della sessione in background: configurazione a due livelli (istanza IAM Identity Center e cluster Amazon EMR-EC2) con durata della sessione in background personalizzabile da 15 minuti a 90 giorni (impostazione predefinita: 7 giorni)
    - Trusted Identity Propagation: mantiene un contesto di identità sicuro per tutto il ciclo di vita della sessione in background utilizzando la funzionalità di propagazione delle identità affidabile di Amazon EMR
    - SageMaker Unified Studio Integration: sessioni in background avviate tramite sessioni interattive Livy in Unified Studio SageMaker
  - Sessioni di lunga durata con identità aziendali - Amazon SageMaker Unified Studio ora supporta sessioni di lunga durata con identità aziendali tramite Trusted Identity Propagation (TIP) di IAM Identity Center. Gli utenti possono avviare notebook interattivi e sessioni di elaborazione dati su Amazon EMR e AWS Glue che persistono utilizzando le credenziali aziendali, anche quando sono disconnessi o le sessioni scadono. Le sessioni durano fino a 90 giorni (impostazione predefinita: 7 giorni) mantenendo le autorizzazioni di identità e controlli di sicurezza coerenti.

Versioni Java predefinite 7.11.0

La versione 7.11.0 di Amazon EMR viene fornita con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.11.0.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.11.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.3.2-amzn-0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3,20.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,24,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2,41,0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.20.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.5	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,72,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-5	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-5	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-3	Servizio ZKFC per il tracciamento dei namenode per la modalità HA.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.1-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-2	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.2-amzn-2	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-2	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-20	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-20	Fornitura di servizi HCatalog, tabella e livello di gestione dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-20	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-20	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3 - amzn-20	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-20	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-20	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	1.0.2-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	1.0.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
iceberg	1.9.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,5,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-5	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-5	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-5	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	475-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	475-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	475-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing

Componente	Versione	Description
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.6-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.5.6-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	25.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.19.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-18	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-18	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.9.3-amzn-3	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-3	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.11.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.11.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j2.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Configura l'integrazione CloudWatch dei log per i nodi del cluster EMR.	Not available.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.11.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.11.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-11-12	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.11.0

Amazon EMR versione 7.10.0

ciclo di vita supportato da 7.10.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.10.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	15 agosto 2025
Supporto standard fino al	15 agosto 2027
Fine del supporto	16 agosto 2027
Fine del ciclo di vita	15 agosto 2028

Versioni dell'applicazione 7.10.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

7.10.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.10.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 25 settembre 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-9823	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-1948	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27820	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-30706	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-30706	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-48734	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-48734	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-49146	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49146
CVE-2025-5115	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-5115
CVE-2025-52434	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-22227	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-22227
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-46551	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-53864	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-53864	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496

note di rilascio della versione 7.10.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.10.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.10.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.48/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-2, Hadoop 3.4.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-7, Iceberg 1.8.1-amzn-0, Spark 3.5.5-amzn-1, and Zookeeper 3.9.3-amzn-2.
- Filesystem S3A — A partire dalla versione EMR 7.10.0, il filesystem S3A ha sostituito EMRFS come connettore EMR S3 predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida alla migrazione: da EMRFS a S3A Filesystem.
- Supporto per lo streaming di Spark Kafka: a partire dalla versione EMR 7.10.0, sono incluse le dipendenze aws-msk-iam-auth 2.3.2 e commons-pool2 2.11.1 per i carichi di lavoro di streaming Spark con sorgenti dati Kafka. Sono JARs disponibili quando l'applicazione Spark viene selezionata all'avvio del cluster.
- Connettori di streaming Flink: a partire dalla versione EMR 7.10.0 flink-sql-connector-kafka, 3.4.0 flink-sql-connector-kinesis, 5.0.0 aws-msk-iam-auth e 2.3.2 sono inclusi per i carichi di lavoro di streaming Flink con sorgenti dati Kafka e Kinesis. Questi connettori sono disponibili quando l'applicazione Flink viene selezionata all'avvio del cluster. JARs

Problemi noti

- Stato ACCETTATO — Applicazione YARN bloccata nello stato ACCEPTED a causa del bug open source YARN-11834. Contatta il team di AWS supporto se riscontri questo problema.
- ConcurrentModificationException eccezione — YARN si riavvia frequentemente con ConcurrentModificationException un'eccezione dovuta al bug open source YARN-11838. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Log delle applicazioni YARN: i log delle applicazioni YARN non sono visibili tramite l'interfaccia utente di Resource Manager. Per risolvere il problema, procedi nel seguente modo:

  1. Aggiorna la `yarn.log.server.url` configurazione in yarn-site.xml al seguente valore:

```
<property>
  <name>yarn.log.server.url</name>
  <value>https://<private-dns-master-node>:19890/jobhistory/logs</value>
</property>
```

2. Riavvia il servizio di gestione delle risorse hadoop: `systemctl restart hadoop-resourcemanager.service`

- Caricamento dei registri dei passaggi: alcuni cluster potrebbero non essere in grado di caricare i registri dei passaggi nel bucket S3 a causa delle condizioni di gara. Contatta il team di AWS supporto se riscontri questo problema.
- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

- Etichette di rilascio e regioni supportate.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,10 260216.	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/10/ 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,92(51208,0	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,9 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,92(51027,0	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,92(50929,0	6.1.153-175.280.am zn2023	13 ottobre 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20238,2(50818,0	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250600	6.1.140-154.222.amzn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderabad), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

Versioni Java predefinite 7.10.0

Amazon EMR versione 7.10 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.10.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.10.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.3.0-amzn-2	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3,19,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,23,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.40.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.19.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.4	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,71,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-4	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-4	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-1	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.2-amzn-1	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-1	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-19	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-19	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-19	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-19	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-19	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-19	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-19	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-7	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-7	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-7	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-7	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.8.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,5,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-4	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-4	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	470-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	470-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	470-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.5-amzn-1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.5-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	3.5.5-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.18.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-17	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-17	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-2	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.3-amzn-2	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.10.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.10.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j2.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.10.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.10.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-08-15	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.10.0
2025-08-15	Implementazione completata	Amazon EMR 7.10.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2025-08-15	Versione limitata iniziale	Amazon EMR 7.10.0 distribui to per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.9.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.9.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.9.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	19 maggio 2025
Supporto standard fino al	19 maggio 2027
Fine del supporto	20 maggio 2027
Fine del ciclo di vita	19 maggio 2028

Versioni dell'applicazione 7.9.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

7.9.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.9.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 12 maggio 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2025-1948	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-1948	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24789	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27820	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-46762	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-31141	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-43382	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-9823	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24790	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46551	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496
CVE-2025-46392	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392

note di rilascio della versione 7.9.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.9.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.9.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.16/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-1, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-6, Iceberg 1.7.1-amzn-2, Spark 3.5.5, and Zookeeper 3.9.3.
- Supporto CM-CMK per l'interfaccia utente persistente dell'app: questa funzionalità estende la crittografia SSE applicata ai log gestiti nel bucket di servizi EMR per onorare la Customer Managed Custom Master Key (CM-CMK). Questa funzionalità consente ai clienti di gestire l'accessibilità dei log dopo la chiusura dei cluster.

Problemi noti

- Quando l'opzione di registrazione per EMR su EC2 è disabilitata, i log non sono disponibili dopo la chiusura del cluster e l' UIs applicazione persistente non conterrà alcun registro.
- Crittografia KMS con il SecretAgent componente EMR-EC2: si verifica un errore quando la crittografia KMS a riposo è abilitata per i cluster abilitati a Lake Formation nelle versioni EMR 7.8 e 7.9. I lavori abilitati a Lake Formation falliranno con un. NoSuchMethodError Sono disponibili due soluzioni alternative:
  - Disattiva temporaneamente la crittografia KMS a riposo per i cluster interessati.
  - Contatta l' AWS assistenza per richiedere un artefatto Bootstrap Action se è necessario mantenere la crittografia KMS.

> **Note**
>
> Correzione permanente: nell'agosto 2025 è stato distribuito in tutte le regioni un aggiornamento per risolvere il problema precedente. Non è necessario disabilitare la crittografia KMS a riposo.

- Caricamento dei registri dei passaggi: alcuni cluster potrebbero non essere in grado di caricare i registri dei passaggi nel bucket S3 a causa delle condizioni di gara. Contatta il team di AWS supporto se riscontri questo problema.
- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Deprecazione di Oozie: poiché OSS Oozie è passato alla modalità attica, Apache Oozie verrà rimosso dalla versione 8.x di Amazon EMR. Oozie sarà ancora incluso come parte della serie 7.x. Ti consigliamo di utilizzare MWAA come alternativa a Oozie. I clienti possono fare riferimento all'utilità oozie-to-airflow-emron per GitHub migrare i flussi di lavoro Oozie esistenti su MWAA.
- Imballaggio in contenitori YARN — A partire dalla versione 7.9.0 di Amazon EMR, la politica di imballaggio dei contenitori per container è ora disponibile per lo strumento di pianificazione della capacità YARN, che si basa sulla politica di posizionamento multi-nodo di YARN.
- hudi-cli.sh — Lo script hudi-cli.sh è stato dichiarato obsoleto nella release EMR 7.9.0 e successive. Amazon EMR versione 7.9.0 e successive utilizza.jar. hudi-cli-bundle
- Cluster EMR su AMI compatibili con FIPS AL2023 : a partire da EMR 7.9, i clienti possono avviare cluster EMR su AMI compatibili con FIPS. AL2023 Questa modifica aggiorna le firme digitali e gli algoritmi hash di EMR per garantire che tutti i pacchetti EMR aderiscano alle politiche crittografiche consigliate per FIPS 140-3. Nota: questo non copre lo stato di certificazione FIPS di EMR AL2023 o - consulta AL2023 le domande frequenti FIPS per le informazioni più recenti sullo stato di convalida FIPS 140-3.
- Latenza dei passaggi: questa versione risolve un problema in cui la latenza dei passaggi aumentava quando si utilizza la crittografia in transito senza selezionare esplicitamente l'applicazione Hadoop per l'installazione.
- Avvio del cluster con volumi crittografati con EBS: questa versione risolve un problema per cui una chiamata KMS su volumi crittografati con EBS potrebbe causare il fallimento del lancio di un cluster EMR.

-

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 2025111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818,(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

Versioni Java predefinite 7.9.0

Amazon EMR versione 7.9 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.9.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.9.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.3.0-amzn-1	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.18,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,22,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.39.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.18.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.4	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,70,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-3	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-0	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.2-amzn-0	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-18	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-18	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-18	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-18	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-18	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-18	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-18	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-6	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-6	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-6	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-6	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-2	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-3	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	467-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	467-amzn-2	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	467-amzn-2	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.5-amzn-0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.5-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	25.02.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-16	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-16	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-1	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.3-amzn-1	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.9.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.9.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j2.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.9.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.9.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-05-19	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.9.0
2025-05-19	Implementazione completata	Amazon EMR 7.9.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2025-05-19	Versione limitata iniziale	Amazon EMR 7.9.0 distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.8.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.8.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.8.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	7 marzo 2025
Supporto standard fino al	6 marzo 2027
Fine del supporto	7 marzo 2027
Fine del ciclo di vita	7 marzo 2028

Versioni dell'applicazione 7.8.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.8.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.7.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.38.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0-amzn-5-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.38.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3 - amzn-17-1 .amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	3.1.3-amzn-17-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.38.0-1. amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.38.0-1. amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.8.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.8.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 6 marzo 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-10219	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-38153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-24329	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-23454	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-27137	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-57699	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-9823	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24860	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860
CVE-2025-24970	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-25193	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2025-25193	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

note di rilascio della versione 7.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.8.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.8.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.29.52/1.12.780, Delta 3.3.0-amzn-0, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-5, Iceberg 1.7.1-amzn-1, Spark 3.5.4, and Zookeeper 3.9.3.

Problemi noti

- Crittografia KMS con il SecretAgent componente EMR-EC2: si verifica un errore quando la crittografia KMS a riposo è abilitata per i cluster abilitati a Lake Formation nelle versioni EMR 7.8 e 7.9. I lavori abilitati a Lake Formation falliranno con un. NoSuchMethodError Sono disponibili due soluzioni alternative:
  - Disattiva temporaneamente la crittografia KMS a riposo per i cluster interessati.
  - Contatta l' AWS assistenza per richiedere un artefatto Bootstrap Action se è necessario mantenere la crittografia KMS.

> **Note**
>
> Aggiornamento corretto: nell'agosto 2025 è stato distribuito in tutte le regioni un aggiornamento per risolvere il problema precedente. Non è necessario disabilitare la crittografia KMS a riposo.

- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

-

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 2025111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250512.(	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

Versioni Java predefinite 7.8.0

Amazon EMR versione 7.8 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.8.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.8.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.3.0-amzn-0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3,17,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,21,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.38.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.17.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.3	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,69,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-0	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-2	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.1-amzn-2	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-2	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-17	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-17	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-17	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-17	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-17	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-17	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-17	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-5	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-5	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-5	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-5	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-1	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-2	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-2	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	467-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	467-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	467-amzn-1	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.4-amzn-0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.4-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.4-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.4-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-15	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-15	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-0	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.3-amzn-0	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.8.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.8.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.8.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.8.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-03-07	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.8.0
2025-03-06	Implementazione completata	Amazon EMR 7.8.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2025-02-28	Versione limitata iniziale	Amazon EMR 7.8.0 distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.7.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.7.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.7.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	6 febbraio 2025
Supporto standard fino al	5 febbraio 2027
Fine del supporto	6 febbraio 2027
Fine del ciclo di vita	6 febbraio 2028

Versioni dell'applicazione 7.7.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.7.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.7.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0-amzn-3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.37.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.37.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.37.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.37.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-mapriduci	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.7.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.7.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 4 febbraio 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-43859	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1415	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41966	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-50387	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-35178	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35178
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-21290	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26048	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-26049	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-39968	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39968
CVE-2023-40167	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-40170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40170
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-49080	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-49080
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-43805	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43805

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2022-2047	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-2047
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-58QW-P7QM-5RVh	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-58qw-p7qm-5rvh

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2023-50868	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23454	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25638	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-27137	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-29131	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29133	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-30172	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-56128	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24789	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24790	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-24860	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860

note di rilascio 7.7.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la release 7.7.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.7.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-4, Iceberg 1.7.1-amzn-0, and Trino 467.

Problemi noti

- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP

mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- La versione Iceberg in uso a partire da EMR 7.7.0 non supporta più Java 8. Inoltre, Iceberg è escluso dalle seguenti immagini Java 8: e. `emr-7.7.0-java8-latest` `emr-7.7.0-spark-rapids-java8-latest`
- Lake Formation for FGAC con Amazon EMR su EKS — Con Amazon EMR versione 7.7 e successive, puoi sfruttare AWS Lake Formation per applicare controlli di accesso dettagliati alle tabelle di Data Catalog supportate da Amazon S3. Questa funzionalità consente di configurare i controlli di accesso a livello di tabella, riga, colonna e cella per le query di lettura all'interno di Amazon Amazon EMR su EKS Spark Jobs. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di Amazon Amazon EMR su EKS con AWS Lake Formation per un controllo granulare degli accessi.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.9.2 251117.1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818,(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250512.(	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

7.7.0 versioni Java predefinite

Amazon EMR versione 7.7 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.7.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.7.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.2.1-amzn-2	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3,16.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,20,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.37.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.16.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.2	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,68,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-1	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.1-amzn-1	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-1	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-16	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-16	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-16	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-16	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-16	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-16	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-16	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-4	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-4	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-4	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-4	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.1	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	467-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	467-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	467-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.3-amzn-1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.3-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.10.1-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-14	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-14	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-1	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.2-amzn-1	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.7.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.7.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.7.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.7.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-02-07	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.7.0
2025-02-06	Implementazione completata	Amazon EMR 7.7.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2025-01-30	Versione limitata iniziale	Amazon EMR 7.7.0 distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.6.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.6.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.6.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	10 gennaio 2025
Supporto standard fino al	09 gennaio 2027
Fine del supporto	10 gennaio 2027
Fine del ciclo di vita	10 gennaio 2028

Versioni dell'applicazione 7.6.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.6.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.6.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.36.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.36.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.15-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.36.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.36.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.15-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.6.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.6.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 9 gennaio 2025.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2013-7285	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-7285
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10173	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10173
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-2044	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-21342	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21342
CVE-2021-21344	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21344
CVE-2021-21345	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21345
CVE-2021-21346	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21346
CVE-2021-21347	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21347

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-21350	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21350
CVE-2021-21351	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21351
CVE-2021-41411	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-41411
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2014-8125	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-8125
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-3674	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-3674
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-7957	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7957
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-26217	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26217
CVE-2020-26258	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26258
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21341	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21341

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-21343	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21343
CVE-2021-21348	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21348
CVE-2021-21349	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21349
CVE-2021-29505	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29505
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-37136	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-39139	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39139
CVE-2021-39141	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39141
CVE-2021-39144	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39144
CVE-2021-39145	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39145
CVE-2021-39146	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39146
CVE-2021-39147	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39147

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-39148	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39148
CVE-2021-39149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39149
CVE-2021-39150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39150
CVE-2021-39151	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39151
CVE-2021-39152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39152
CVE-2021-39153	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39153
CVE-2021-39154	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39154
CVE-2021-43859	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41966	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44487	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44487

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-50387	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-1313	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-26939	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-21295	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21295
CVE-2021-22569	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-23437	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26049	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34462	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34462

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-42503	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2023-50868	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-23945	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-25638	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-29025	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30171	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-36114	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47072	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-47554	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823

note di rilascio della versione 7.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.6.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.6.0 application upgrades include HBase 2.6.1, Flink 1.20.0, Spark 3.5.3, and Trino 457.

Problemi noti

- Quando la scalabilità gestita è abilitata, YARN ResourceManager (RM) presenta un problema critico di stallo, che ne impedisce la risposta durante la transizione dallo stato DECOMMISSIONING allo stato DECOMMISSIONED con operazioni simultanee. Ciò si verifica in particolare negli ambienti con cluster di grandi dimensioni. Quando si verifica, sia le transizioni dello stato del nodo che le transizioni dello stato dell'applicazione non vengono elaborate, paralizzando di fatto le funzionalità principali di. ResourceManager Come soluzione alternativa, riavvia la JVM RM utilizzando il seguente comando sul nodo primario:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Quando un cluster EMR viene avviato con pianificatori YARN diversi da `CapacityScheduler` o `FairScheduler` (ad esempio, FIFO Scheduler), la `YARNMemoryAvailablePercentage` metrica non viene inviata a. CloudWatch Questo problema influisce sulla riduzione della

scalabilità nei cluster abilitati alla scalabilità gestita. Potrebbe inoltre influire sulla scalabilità gestita personalizzata se dipende dalla metrica. `YARNMemoryAvailablePercentage` Come soluzione alternativa, usa o. `CapacityScheduler` `FairScheduler`

- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da EMR 7.6.0, il processo di annullamento dei passaggi ora garantisce che tutte le applicazioni Hadoop YARN create da un passaggio vengano terminate quando tale passaggio viene annullato. Ciò fornisce una pulizia più affidabile per applicazioni come i job Spark in esecuzione in modalità cluster.
- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- CloudWatch l'agente è supportato su Runtime Role Clusters per EMR 7.6 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, consulta CloudWatch l'agente Amazon.

- A partire dalla versione 7.6.0 di Amazon Elastic Map Reduce (EMR), il connettore del file system S3A ora supporta la crittografia lato client di Amazon S3.
- A partire da EMR 7.6.0, TLS è supportato sugli endpoint. HMaster RegionServer Per ulteriori informazioni, consulta la seguente tabella relativa al supporto TLS con:. HBase HBase

-

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			, Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250512.(	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220amz n2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,6.20250124	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240911	6,1109-118,189. amzn2023	6 settembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

Versioni Java predefinite 7.6.0

Amazon EMR versione 7.6 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.6.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.6.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.2.1-amzn-1	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.15,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3,19,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.18.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.36.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.15.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.1	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,67,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-0	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.6.1-amzn-0	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-15	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-15	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-15	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-15	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-15	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-15	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-15	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-3	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-3	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-3	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-3	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-2	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	457-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	457-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	457-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.3-amzn-0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.3-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.10.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-13	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-13	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.6.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.6.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.6.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.6.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-01-13	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.6.0
10/01/2025	Implementazione completata	Amazon EMR 7.6.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2025-12-26	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.6.0 distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.5.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.5.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.5.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	21 novembre 2024
Supporto standard fino al	20 novembre 2026
Fine del supporto	21 novembre 2026
Fine del ciclo di vita	21 novembre 2027

Versioni dell'applicazione 7.5.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, IcebergJupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.5.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.5.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.5.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.5.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 23 novembre 2021.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2013-4002	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2018-12022	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2019-12384	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10672	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-17521	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-8908	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-37866	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-41966	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-43642	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-8184	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-14721	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-19361	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12814	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-2030	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-2044	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13955	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-36374	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-46337	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	high	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-50868	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-30171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-39676	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2020-10650	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-28052	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-46751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-25638	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2012-6153	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2017-7525	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-11307	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-1313	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-19360	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-16335	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2020-36180	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-39135	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-40149	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

note di rilascio della versione 7.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.5.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.5.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-0, HBase 2.5.10, Hudi 0.15.0-amzn-2, and Iceberg 1.6.1-amzn-1.
- I registri WAL (write-ahead logs) EMR supportano la replica tra cluster. Per ulteriori informazioni, vedere Replica tra cluster EMR WAL.

Problemi noti

- Apache Sqoop è stato rimosso da Amazon EMR Release 7.5 e versioni successive.
- Quando la scalabilità gestita è abilitata, YARN ResourceManager (RM) presenta un problema critico di stallo, che ne impedisce la risposta durante la transizione dallo stato DECOMMISSIONING allo stato DECOMMISSIONED con operazioni simultanee. Ciò si verifica in particolare negli ambienti con cluster di grandi dimensioni. Quando si verifica, sia le transizioni dello stato del nodo che le transizioni dello stato dell'applicazione non vengono elaborate, paralizzando di fatto le funzionalità principali di. ResourceManager Come soluzione alternativa, riavvia la JVM RM utilizzando il seguente comando sul nodo primario:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Quando un cluster EMR viene avviato con pianificatori YARN diversi da `CapacityScheduler` o `FairScheduler` (ad esempio, FIFO Scheduler), la `YARNMemoryAvailablePercentage` metrica non viene inviata a. CloudWatch Questo problema influisce sulla riduzione della scalabilità nei cluster abilitati alla scalabilità gestita. Potrebbe inoltre influire sulla scalabilità gestita personalizzata se dipende dalla metrica. `YARNMemoryAvailablePercentage` Come soluzione alternativa, usa o. `CapacityScheduler` `FairScheduler`
- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Amazon EMR utilizza diverse build della TensorFlow libreria, a seconda dei tipi di istanza scelti per il cluster. Amazon EMR supporta anche cluster con tipi di TensorFlow istanze aarch64 (istanze Graviton) a partire da EMR-7.5.0 e versioni successive.

  La tabella seguente elenca le build per tipo di istanza per EMR-7.5.0:

Tipi di istanza EC2	TensorFlow costruire		
M5 e C5	Tensorflow 2.16.1 con ottimizza zione Intel MKL		
P2, P4D, P5, G4DN, G5, G6 e GR6	Tensorflow 2.16.1 con CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29		
P3, P3DN,	Tensorflow 2.16.1 con CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29, NCCL 2.20.3-1 Nvidia NCCL è disponibi		

Tipi di istanza EC2	TensorFlow costruire		
G3 e G3S	le solo su istanze P3. Contratto di licenza con l'utente finale (EULA): utilizzando i componenti Nvidia su Amazon EMR, accetti i termini e le condizioni indicati nell'EULA del prodotto.		
Tutti gli altri incluso Graviton (EMR-7.5.0+)	Tensorflow 2.16.1		

- Un cluster Amazon EMR compatibile con AWS Lake Formation with FGAC (Fine-Grained Access Control) può ora supportare fino a 256 passaggi simultanei con la seguente configurazione hdfs-site.xml:

```
[
  {
    "Classification": "hdfs-site",
    "Properties": {
      "dfs.datanode.handler.count": "40",
      "dfs.datanode.max.transfer.threads": "16384",
      "dfs.namenode.handler.count": "64",
      "dfs.replication": "1"
    }
  },
  {
    "Classification": "hdfs-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "5120"
        }
      }
```

```
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250512.(	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220amz n2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,6.20250124	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240911	6,1109-118,189. amzn2023	6 settembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

Versioni Java predefinite 7.5.0

Amazon EMR versione 7.5 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.5.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.5.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.2.1-amzn-0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.14,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3,18,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.16.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.35.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.14.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.1	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,66,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.19.1-amzn-1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.5.10-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.5.10-amzn-0	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.5.10-amzn-0	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.5.10-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.5.10-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.5.10-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-14	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-14	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-14	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-14	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-14	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-14	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-14	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-2	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-1	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	446-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	446-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	446-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.2-amzn-1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.2-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.08.1-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-12	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-12	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.5.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.5.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager,

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg ZooKeeper.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.5.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.5.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2024-11-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.5.0
2024-11-21	Implementazione completata	Amazon EMR 7.5.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2024-11-13	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.5.0 è stato distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.4.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.4.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.4.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	13 novembre 2024
Supporto standard fino al	12 novembre 2026
Fine del supporto	13 novembre 2026
Fine del ciclo di vita	13 novembre 2027

Versioni dell'applicazione 7.4.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, IcebergJupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.4.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.4.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.4.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.4.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 14 novembre 2024.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2013-4002	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE - 2018-12022	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-12384	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10672	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17521	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-8908	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-37866	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-41966	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-43642	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124
CVE-2024-8184	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-14721	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19361	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12814	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14892	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-2044	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-13955	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-36374	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46337	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-33202	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-50868	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-30171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-39676	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10650	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-28052	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38752	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-46751	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-25638	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2012-6153	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	BASSO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2018-1313	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2020-36180	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-40149	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	NON CLASSIFICATO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

note di rilascio della versione 7.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.4.0 di Amazon EMR.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.4.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.28.8, Delta 3.2.0-amzn-1, Flink 1.19.1, Hadoop 3.4.0, HBase 2.5.5, Hudi 0.15.0-amzn-1, Iceberg 1.6.1-amzn-0, Phoenix 5.2.0, Presto 0.287, Spark 3.5.2, Trino 446, and Zookeeper 3.9.2.
- Questa versione aggiunge 7 endpoint open source che supportano la crittografia in transito sulla rete. Questo miglioramento include framework open source come Hue, Livy, Zookeeper e Ranger KMS. JupyterEnterpriseGateway Se hai abilitato la crittografia in transito e desideri connetterti a questi endpoint, potresti dover modificare il codice per supportare la comunicazione TLS. Se necessario, puoi disabilitare TLS per ognuno di questi endpoint. Per un elenco completo degli endpoint supportati, consulta Comprendere la crittografia in transito.

Problemi noti

- La `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` proprietà di Yarn ResourceManager, che in precedenza supportava i gestori di shuffle Hive a partire da emr-6.11.0, ora applica anche la disattivazione graduale ai file serviti dal servizio shuffle esterno Spark, quando si esegue Spark su Yarn in emr-7.4.0.

  Nota che il comportamento predefinito del servizio shuffle esterno Spark, quando si esegue Spark su Yarn, prevede che Yarn NodeManager rimuova i file shuffle dell'applicazione quando l'applicazione viene chiusa. Ciò potrebbe avere un impatto sulla velocità di disattivazione dei nodi e sull'utilizzo del calcolo. Per le applicazioni con esecuzione prolungata, è consigliabile impostare l'opzione `spark.shuffle.service.removeShuffle true` per rimuovere i file shuffle non più in uso, in modo da velocizzare la disattivazione dei nodi senza dati shuffle attivi.
- Disponibilità di Amazon S3 Select: Amazon S3 Select non supporta le query interregionali per Presto e Trino. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità specifiche disponibili per le versioni di Presto e Trino, consulta Presto e Trino.
- Apache Ranger non è supportato da Amazon EMR release 7.4.
- Apache Sqoop non è compatibile con Apache Hadoop 3.4 a causa di un problema noto SQOOP-3485. Amazon EMR Release 7.4 include ma non supporta Apache Sqoop. Apache Sqoop verrà rimosso dalla release 7.5 e successive di Amazon EMR.
- Quando la scalabilità gestita è abilitata, YARN ResourceManager (RM) presenta un problema critico di stallo, che ne impedisce la risposta durante la transizione dallo stato DECOMMISSIONING allo stato DECOMMISSIONED con operazioni simultanee. Ciò si verifica in particolare negli ambienti con cluster di grandi dimensioni. Quando si verifica, sia le transizioni dello

stato del nodo che le transizioni dello stato dell'applicazione non vengono elaborate, paralizzando di fatto le funzionalità principali di. ResourceManager Come soluzione alternativa, riavvia la JVM RM utilizzando il seguente comando sul nodo primario:

```
sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
```

- Quando un cluster EMR viene avviato con pianificatori YARN diversi da `CapacityScheduler` o `FairScheduler` (ad esempio, FIFO Scheduler), la `YARNMemoryAvailablePercentage` metrica non viene inviata a. CloudWatch Questo problema influisce sulla riduzione della scalabilità nei cluster abilitati alla scalabilità gestita. Potrebbe inoltre influire sulla scalabilità gestita personalizzata se dipende dalla metrica. `YARNMemoryAvailablePercentage` Come soluzione alternativa, usa o. `CapacityScheduler` `FairScheduler`
- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e

`spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Amazon EMR utilizza diverse build della TensorFlow libreria a seconda dei tipi di istanza scelti per il cluster. Amazon EMR supporta anche cluster con tipi di TensorFlow istanze aarch64 (istanze Graviton) a partire da EMR-7.5.0 e versioni successive.
- Ottimizzazione della scalabilità delle richieste S3 per i carichi di lavoro Iceberg — Per i clienti che utilizzano Iceberg in bundle con le versioni EMR 34 v7.4, S3 ha aggiornato lo schema di entropia predefinito a un hash base-2 di 20 caratteri (ad esempio 35 01010110100110110010). Questo nuovo schema di entropia in base 2 riduce l'intervallo di caratteri e consente a S3 di scalare automaticamente la capacità delle richieste più rapidamente per soddisfare le richieste del carico di lavoro Iceberg di destinazione. Riduce inoltre la quantità di tempo in cui un carico di lavoro osserva 503 risposte all'acceleratore.

-

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250512.(	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220amz n2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023 6.20250 3.4	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,62(41121,0	6.1.115-126.197. amzn2023	12 dicembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240911	6,1109-118,189. amzn2023	6 settembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

Versioni Java predefinite 7.4.0

Amazon EMR versione 7.4 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.4.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 7.4.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.2.0-amzn-1	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.13,0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,17,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.17.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.34.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.13.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.1	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,65,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.19.1-amzn-0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-0	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.5.5-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.5.5-amzn-0	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.5.5-amzn-0	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.5.5-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.5.5-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.5.5-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-13	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-13	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-13	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-13	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-13	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-13	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-13	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.2.0	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,287-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,287-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	446-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	446-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	446-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.2-amzn-0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.2-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.08.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-11	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-11	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.4.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.4.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Modificate i valori nel file log4j2.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.4.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.4.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2024-11-18	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.4.0
2024-11-13	Implementazione completata	Amazon EMR 7.4.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
31/10/2024	Inizio della distribuzione	Amazon EMR 7.4.0 è stato distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.3.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.3.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.3.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	16 ottobre 2024
Supporto standard fino al	15 ottobre 2026
Fine del supporto	16 ottobre 2026
Fine del ciclo di vita	16 ottobre 2027

Versioni dell'applicazione 7.3.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, IcebergJupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.3.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.3.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	2.64.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.3.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.3.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 3 ottobre 2024.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-2044	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-2156	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-18640	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-1000180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-50387	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634

note di rilascio della versione 7.3.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la release 7.3.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 7.3.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.3.0 application upgrades include Delta 3.2.0-amzn-0, Hudi 0.15.0-amzn-0, TensorFlow 2.16.1, Trino 442, and Zeppelin 0.11.1.

- Questa versione aggiunge 22 endpoint open source che supportano la crittografia in transito sulla rete. Questo miglioramento include framework open source come Hadoop, Hive, Tez, Phoenix e Flink. HBase Se hai abilitato la crittografia in transito e desideri connetterti a questi endpoint, potresti dover modificare il codice per supportare la comunicazione TLS. Se necessario, puoi disabilitare TLS per ognuno di questi endpoint. Per un elenco completo degli endpoint supportati, consulta Comprendere la crittografia in transito.
- Con Amazon EMR 7.3.0, Apache Hive with Iceberg ora supporta il AWS Glue Data Catalog come metastore, che offre vantaggi come un repository centralizzato per archiviare i metadati, eseguire automaticamente la scansione delle fonti di dati ed estrarre i metadati e l'integrazione con altri servizi per flussi di lavoro senza interruzioni.

Problemi noti

- Python 3.11 non è supportato con EMR Studio.
- Se utilizzi la crittografia in transito e l'autenticazione Kerberos, non sarai in grado di utilizzare le applicazioni Spark che dipendono dal metastore Hive. Questo problema è stato risolto in HIVE-16340 e verrà risolto completamente in SPARK-44114 quando Spark open source potrà essere aggiornato a Hive 3. Nel frattempo, puoi risolvere temporaneamente il problema impostando su. `hive.metastore.use.SSL` `false` Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Configurazione delle applicazioni.
  - Se non utilizzi l'autenticazione Kerberos, devi configurare Spark per utilizzare SSL. A tale scopo, imposta le seguenti configurazioni quando esegui il provisioning del cluster.

```
[{
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
        "spark.hadoop.hive.metastore.truststore.path": "/usr/share/aws/emr/
security/conf/keystore-thrift.jks",
        "spark.hadoop.hive.metastore.use.SSL": "true"
    }
}]
```

- Se utilizzi domini personalizzati, alcuni link nell'interfaccia utente di Spark History Server nella AWS console potrebbero non funzionare. Carica il seguente script in un bucket S3, quindi aggiungi un passaggio per utilizzare lo script di shell.

```
#!/bin/bash
```

```
if grep -q ":8042" /etc/nginx/nginx.conf; then
    sudo sed -i '=s#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8042)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8042)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
else
    sudo sed -i 's#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8044)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8044)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
fi

sudo systemctl restart nginx
```

- HBase creazione di tabelle nel catalogo Hive con Glue — Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg, che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS
- Tez UI — Da EMR-7.3 a EMR-7.10, c'è un bug in cui l'accesso all'interfaccia utente di Tez tramite l'interfaccia utente Web di YARN Resource Manager non riesce quando è abilitata la crittografia in transito. Ciò si verifica perché il proxy YARN tenta di utilizzare il protocollo HTTP mentre l'interfaccia utente Tez richiede HTTPS. Modifica la `tez.tez-ui.history-url.base` configurazione in `tez-site` da a `http` per `https` risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Per supportare la verifica del nome host TLS per YARN, questa versione modifica la `yarn.resourcemanager.hostname` configurazione dall'indirizzo IP dell'istanza principale al nome DNS privato dell'istanza principale.
- MXNet il progetto ha raggiunto la fine del ciclo di vita ed è ora archiviato. the section called "emr-7.2.0"è l'ultima versione che include MXNet.

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 2025111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818,(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/07/ 0250512	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023 6.20250 3.4	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,62(41121,0	6.1.115-126.197. amzn2023	12 dicembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236,20 41031,0	6.1.112-124,190.amzn2023	15 novembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240911	6,1109-118,189. amzn2023	6 settembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

Versioni Java predefinite 7.3.0

Amazon EMR versione 7.3 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.3.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

Versioni dei componenti 7.3.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.2.0-amzn-0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.12.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,16,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.16.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.33.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.12.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.3.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,64,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.18.1-amzn-2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-5	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-7	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-7	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.4.17-amzn-7	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-7	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-7	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-7	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-12	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-12	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-12	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-12	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-12	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-12	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-12	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.15.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.15.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.5.2-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	12,3,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0,285-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0,285-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,285-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	442-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	442-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	442-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.5.1-amzn-1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.5.1-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.06.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-10	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-10	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.11.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.3.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.3.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.3.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.3.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2024-10-17	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.3.0
2024-10-16	Implementazione completata	Amazon EMR 7.3.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2024-10-14	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.3.0 è stato distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.2.0

ciclo di vita supportato dalla versione 7.2.0

La tabella seguente descrive le date del ciclo di vita supportate per la release 7.2.0 di Amazon EMR.

Fase di supporto	Data
Data di rilascio iniziale	25 luglio 2024
Supporto standard fino al	24 luglio 2026
Fine del supporto	25 luglio 2026
Fine del ciclo di vita	25 luglio 2027

Versioni dell'applicazione 7.2.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, IcebergJupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet,

Oozie, Phoenix, Pig, Presto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Dettagli dei componenti della versione 7.2.0

Consulta la tabella seguente per ulteriori informazioni sui pacchetti Extras in Amazon EMR 7.2.0.

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Extra	2.32.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Extra	0.14.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Extra	2.32.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Extra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Hive	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Extra	2.32.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Extra	2.32.0-1.amzn2023
Spark	Core	nucleo spark-dat anucleo	Extra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-utils	Extra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Extra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Extra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Trino	Core	mariadb-connector-java	Extra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	guardiano dello zoo	extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeeper-server	Extra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Extra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Extra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Extra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	catalogo hive-h	Extra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	hive-jdbc	Extra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Extra	2.63.0-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-client	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-kms	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	riduzione della mappa hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	filato hadoop	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Applicazione	Tipo di applicazione	Pacchetto	Tipo di pacchetto	Versione del pacchetto
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Extra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Extra	2.0.0-1.amzn2023

7.2.0 vulnerabilità ed esposizioni comuni

La tabella seguente elenca tutto ciò CVEs che non influisce sui cluster EMR eseguiti sulle configurazioni consigliate di Amazon EMR 7.2.0. Amazon EMR dipende dall'open source upstream per la disponibilità delle correzioni e fornirà l'ultima versione stabile come parte dei componenti Core Engine entro 90 giorni dalla verifica delle correzioni da parte di Amazon EMR.

Questa tabella è stata aggiornata il 15 settembre 2024.

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-1832	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2015-4852	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-4852
CVE-2015-7501	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-7501
CVE-2016-5018	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-1000487	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000487

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2017-12629	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12629
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-15095	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-17485	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2017-7657	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7657
CVE-2017-7658	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7658
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-14718	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-17190	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-17190
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-19360	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17195	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-17195	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-2030	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-2044	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20444	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2019-20445	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-7692	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-7692	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9480	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9480
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-26291	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-26291	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-32797	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32797

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-32798	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32798
CVE-2021-35958	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35958
CVE-2021-37404	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37404
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-25168	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25168
CVE-2022-26612	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-26612
CVE-2022-32532	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-32532
CVE-2022-33980	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-33980
CVE-2022-37865	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-40664	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40664
CVE-2022-42889	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-38647	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-38647	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2024-1597	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	CRITICO	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-0881	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2013-4002	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-0114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-0114
CVE-2014-0114	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-0114
CVE-2015-2080	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2080
CVE-2015-2156	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-2156	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2015-5237	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-6420	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-6420
CVE-2016-1000338	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000338
CVE-2016-1000340	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000340
CVE-2016-1000342	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000342
CVE-2016-1000343	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000343
CVE-2016-1000344	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000344
CVE-2016-1000352	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000352
CVE-2016-6796	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-1000034	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000034
CVE-2017-12612	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12612
CVE-2017-15288	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15288
CVE-2017-18640	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2017-18640	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-5637	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-5637
CVE-2017-7656	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7656
CVE-2017-7687	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7687
CVE-2017-9735	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9735
CVE-2017-9790	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9790
CVE-2018-10054	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10936
CVE-2018-11793	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11793
CVE-2018-11804	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11804
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-3258	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3258
CVE-2018-3827	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3827
CVE-2018-3831	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3831
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-5968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-8012	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8012
CVE-2018-8768	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8768
CVE-2019-0204	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0204
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10099	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10099
CVE-2019-10172	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16869	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-17566	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-17566	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-7611	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-7611
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11988	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11988
CVE-2020-13692	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13692
CVE-2020-13936	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-13949	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17533	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17533
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28491
CVE-2020-35211	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35211
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36187	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-9492	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9492
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-22573	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-25646	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-25646
CVE-2021-26919	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26919
CVE-2021-28165	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28165
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-33036	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33036
CVE-2021-33813	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-33813	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37136	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2021-37137	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37714	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-46877	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-46877
CVE-2022-24758	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24758
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-31197	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-31197
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-34169	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-34169
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-37866	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40146	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40146

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-40152	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41704	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41704

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-4244	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-4244
CVE-2022-42890	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42890
CVE-2022-44729	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-44729	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-44729	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2022-45693	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1428	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1428
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-24580	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-24580
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-31418	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-31418
CVE-2023-32731	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-32731
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34610	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34610
CVE-2023-36053	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36053
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-3635	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-41164	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-41164
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43665	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43665
CVE-2023-46120	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46120
CVE-2023-46695	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46695
CVE-2023-4759	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-4759
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

ID CVE	Gravità	URL dei dettagli CVE
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-24680	HIGH (ELEVATO)	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-24680

note di rilascio 7.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la release 7.2.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 7.2.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.2.0 application upgrades include Iceberg 1.5.0-amzn-0 and Delta 3.1.0.

- Amazon EMR aggiunge il supporto per poter utilizzare altre applicazioni come HBase Flink e Hive con la classe di storage Amazon S3 Express One Zone.
- Questa versione aggiunge la capacità di leggere gli oggetti ripristinati, in modo da poter leggere gli oggetti Glacier da una posizione S3 con il protocollo. `S3A` Questa funzionalità funziona con Spark, Flink e Hive.
- Etichette dei nodi con scalabilità gestita: utilizza le etichette dei nodi con le istanze in base al tipo di mercato o al tipo di nodo per migliorare la scalabilità automatica da Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo della scalabilità gestita in Amazon EMR.

Problemi noti

- Python 3.11 non è supportato con EMR Studio.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa versione corregge un problema in uno script di stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza che in precedenza consumava troppe risorse di CPU e memoria quando c'è un gran numero di thread aperti sul nodo. and/or
- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Questa versione corregge un problema di deadlock che può verificarsi durante le operazioni interne di pulizia dei passaggi. Questa operazione gestisce il ciclo di vita delle fasi man mano che vengono completate sul cluster EMR. Questo problema riguarda le operazioni critiche di Amazon EMR, come il funzionamento in fasi e la scalabilità.

- Questa versione risolve un problema a causa del quale i cluster personalizzati con custom AMIs con determinati file di log preesistenti possono causare il fallimento del daemon di gestione dei log di Amazon EMR.
- Amazon EMR 7.2.0 aggiorna il daemon Amazon EMR responsabile della gestione e delle attività di monitoraggio dei cluster da SDK v1 a v2. AWS

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/07/ 0250512	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 2025033 0	6.1.131-143.221.am zn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023 6.20250 3.4	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,62(41121,0	6.1.115-126.197. amzn2023	12 dicembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236,20 41031,0	6.1.112-124,190.amzn2023	15 novembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20241001	6,1109-118,189. amzn2023	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240810	6.1.102-111.182.amzn2023	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240730	6,197-104,177.amzn2023	2 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240720	6,197-104,177.amzn2023	24 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240700	6,196-102,177.amzn2023	8 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

Versioni Java predefinite 7.2.0

Amazon EMR versione 7.2 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.2.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 7.2.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.1.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.11.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.15,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.16.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.32.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.11.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.2.2	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,63,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.18.1-amzn-1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-6	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-6	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.4.17-amzn-6	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-6	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-6	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-6	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-11	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-11	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-11	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-11	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-11	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-11	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-11	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.14.1-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.14.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.14.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.14.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.5.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0-incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0,285-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0,285-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,285-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	436-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	436-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	436-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.5.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.5.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	24.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-9	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-9	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.2.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.2.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.2.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.2.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Aggiunta la nota di rilascio di Amazon EMR 7.2.0
25 luglio 2024	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.2.0
2024-07-16	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.2.0 è stato distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Amazon EMR versione 7.1.0

Versioni delle applicazioni 7.1.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, IcebergJupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 7.1.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la release 7.1.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 7.1.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.1.0 application upgrades include Livy 0.8.0, Trino 435, and ZooKeeper 3.9.1.
- Sostituzione di nodi non integri: con Amazon EMR 7.1.0 e versioni successive, la sostituzione dei nodi non integri è abilitata per impostazione predefinita, quindi Amazon EMR sostituirà senza problemi i nodi non integri. Per evitare di influire sui flussi di lavoro esistenti nelle versioni 7.0.0 e precedenti di Amazon EMR, la sostituzione dei nodi non integri viene disabilitata se hai abilitato la protezione dalla terminazione nel cluster.
- CloudWatch Agente: configura l' CloudWatch agente per utilizzare parametri di sistema aggiuntivi, aggiungere parametri applicativi e modificare la destinazione dei parametri con l'API di configurazione Amazon EMR.

Problemi noti

- L'applicazione JupyterEnterpriseGateway (JEG) non supporta Python 3.11 in questa versione.
- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread aperti (handle di file). and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi

per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Sebbene Amazon EMR 7.1.0 supporti Python 3.9 per impostazione predefinita, Livy 0.8.0 e Spark in Amazon EMR 7.1.0 supportano Python 3.11.
- Questa versione risolve il problema della necessità di eseguire ogni riga una alla volta quando si utilizza con PySpark Python versione 3.11.
- Aggiornamento Zeppelin: Amazon EMR 7.1.0 include un aggiornamento di Zeppelin all'SDK for Java v2. AWS Questo aggiornamento consente a un notebook Zeppelin S3 di accettare un fornitore di materiali di crittografia personalizzati. L' AWS SDK for Java v2 rimuove EncryptionMaterialsProvider l'interfaccia. Quando esegui l'aggiornamento ad Amazon EMR 7.1.0, devi implementare l'interfaccia Keyring se desideri utilizzare la crittografia personalizzata. Per un esempio di come implementare l'interfaccia Keyring, consulta .java. KmsKeyring
- Quando esegui l'aggiornamento alla versione 7.1.0 di Amazon EMR, cambia il tuo provider di chiavi personalizzate per la crittografia del disco locale per generare chiavi utilizzando l'algoritmo AES di. AES/GCM/NoPadding Se non aggiorni l'algoritmo, la creazione del cluster potrebbe non riuscire con l'errore. `Local disk encryption failed on master instance (i-123456789) due to internal error.` Per ulteriori informazioni sulla creazione di un provider di chiavi personalizzate, consulta Creazione di un provider di chiavi personalizzate.
- Amazon EMR 7.1.0 migliora la resilienza di un nodo in condizioni di spazio su disco insufficiente migliorando la logica di troncamento dei log per i file con handle di file aperti.
- Questa versione migliora la logica di codifica e decodifica per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento dei dati e guasti dei nodi con i daemon Amazon EMR che leggono e scrivono file al riavvio di un nodo.

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti orientali (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251200	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251111 1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
09/2023 20250920	6.1.153-175.280.amzn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250818.(	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.8.2 250721.1	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente Stati Uniti orientali (Bahrein),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.7.2 250609,(	6.1.140-154.222.am zn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/07/ 0250512	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7. 20250333 0	6.1.131-143.221.amzn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Malesia), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023 6.20250 3.4	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,62(41121,0	6.1.115-126.197. amzn2023	12 dicembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236,20 41031,0	6.1.112-124,190.am zn2023	15 novembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20241001	6,1109-118,189. amzn2023	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240810	6.1.102-111.182.amzn2023	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240730	6,197-104,177.amzn2023	2 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240720	6,197-104,177.amzn2023	24 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240700	6,196-102,177.amzn2023	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20233,20 40219,0	6.1.77-99.164.amzn2023	8 maggio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

7.1.0 versioni Java predefinite

Amazon EMR versione 7.1 e successive viene fornito con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.1.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 7.1.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1.31.0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.0.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-amazon-cloudwatch-agent	1,300032,2-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.10.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.14,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.31.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.10.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.2.2	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,62,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.18.1-amzn-0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-5	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-5	Servizio per servire una o più regioni. HBase
hbase-client	2.4.17-amzn-5	HBase client a riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-5	Servizio che fornisce un endpoint HTTP per. RESTful HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-5	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-5	Strumento di riparazione per cluster Apache. HBase
hcatalog-client	3.1.3-amzn-10	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3 - amzn-10	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-10	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a. HCatalog
hive-client	3.1.3-amzn-10	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3 - amzn-10	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3 - amzn-10	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3 - amzn-10	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.14.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.14.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.14.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.14.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.4.3-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.8.0 - incubazione	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0,284 amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0,284 amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0,284 amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	435-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	435-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	435-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.3.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.5.0-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.5.0-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.10.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-8	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-8	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.9.1-amzn-0	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-0	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 7.1.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-7.1.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Modifica i valori nel ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Modifica le impostazioni delle metriche emr per questo nodo.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.1.0 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 7.1.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Le note di rilascio di Amazon EMR 7.1.0 hanno aggiunto un problema noto
2024-05-10	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.1.0
2024-05-10	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 7.1.0
2024-05-08	Implementazione completata	Amazon EMR 7.1.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2024-04-23	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.1.0 è stato distribuito per la prima volta nelle regioni commerciali iniziali

Rilascio 7.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 7.0.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: AmazonCloudWatchAgent, Delta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 7.0.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 7.0.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.15.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 7.0.0 application upgrades include Python 3.9, Spark 3.5, Flink 1.18, and Delta 3.0. Questo rilascio aggiunge anche il supporto per l'applicazione CloudWatch Agente Amazon e rimuove il supporto per Ganglia.
- Amazon Corretto 17: le versioni 7.0 e successive di Amazon EMR vengono fornite con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy. Per ulteriori informazioni sulle versioni di JDK supportate per le applicazioni di questo rilascio, consulta Versioni Java predefinite 7.0.0.
- Amazon Linux 2023: con la versione 7.0, i cluster Amazon EMR ora vengono eseguiti AL2023 per impostazione predefinita. Per informazioni su come ciò influisce sulla versione predefinita dell'AMI, consulta Considerazioni sull'aggiornamento del software nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Nota anche che Python 2.7 è AL2023 stato rimosso, quindi tutti i componenti che richiedono Python dovrebbero ora essere scritti con Python 3.
- S3 su Outposts con **`s3a`**: Amazon EMR ora supporta i bucket Amazon S3 su Outposts con il file system `s3a`. Per ulteriori informazioni su S3 su Outposts, consulta Che cos'è Amazon S3 su Outposts? nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Problemi noti

- Nota che non puoi eseguire più di una riga alla volta se utilizzi Python PySpark con versioni 3.10 o successive. È necessario eseguire ogni riga una alla volta.

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread and/or aperti.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Per mantenere lo stato di tutte le istanze in un cluster, Amazon EMR si integra con Apache YARN, Apache HDFS e Kerberos. Con la versione 7.0, abbiamo migliorato queste integrazioni per rimuovere in modo affidabile lo stato delle istanze che vengono terminate a causa del dimensionamento o di altre operazioni. Questo è particolarmente importante per i cluster di lunga durata che hanno abilitato il dimensionamento gestito, poiché si dimensionano frequentemente e accumulano migliaia di istanze terminate nel corso della loro vita.
- Questa versione migliora la configurazione Kerberos per includere solo il supporto per le crittografie basate su AES. I KDC Kerberos con crittografie non basate su AES non sono più supportati dai cluster EMR eseguiti sulle versioni 7.0.0 e successive di Amazon EMR. Le crittografie basate su AES offrono la massima sicurezza per i cluster.
- Come parte della migrazione all' AWS SDK 2.x, Amazon EMR 7.0 include un aggiornamento al connettore Spark Kinesis per motivi di compatibilità. Questo aggiornamento non è disponibile nella versione della community di Apache Spark. Se utilizzi il connettore Spark Kinesis da una versione di Amazon EMR precedente alla 7.0, devi eseguire la migrazione dei codici dell'applicazione per eseguirli su SDK 2.x prima di poter eseguire la migrazione dei carichi di lavoro su Amazon EMR 7.0. Per ulteriori informazioni, consulta Migrazione del connettore Spark Kinesis all'SDK 2.x per Amazon EMR 7.0.

- Il `aws-sagemaker-spark-sdk` componente non è disponibile a partire da Amazon EMR 7.x.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023.10. 0260302	6,163-186,299.amzn2023	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/10/ 0260216	6,161-183,298. amzn2023	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/10/ 0260120	6,159-182,297. amzn2023	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,92(51208,0	6,158-180.294amzn2023	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20239.2(51117.1	6,158-178.288amzn2023	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,9 20251020	6.1.156-177,286. amzn2023	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,92(50929,0	6.1.153-175.280.am zn2023	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,82(50818,0	6,147-172,266.amzn2023	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20238.2(50808.1	6,147-172,266.amzn2023	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023/08/ 0250721	6.1,144-170,251.am zn2023	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250621	6.1.141-155,222.amzn2023	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250600	6.1.140-154.222.amzn2023	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250521	6,134-152.225. amzn2023	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (N. AWS GovCloud California), Asia Pacifico (Singapor

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250510	6,134-152.225. amzn2023	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250421	6,134-150.224. amzn2023	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Medio Oriente), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina AWS GovCloud (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250410	6,132-147.221.amzn2023	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,7 20250333 0	6.1.131-143.221.amzn2023	18 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tokyo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50303.0	6.1.129-138.220. amzn2023	27 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50218,2	6.1.128-136.201.am zn2023	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50211,0	6.1,127-135.201.am zn2023	26 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidenta le (Calgary), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50123.4	6,124-134.200.amzn2023	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236.2(50115,0	6.1.119-129.201.am zn2023	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,62(41121,0	6.1.115-126.197. amzn2023	12 dicembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20236,20 41031,0	6.1.112-124,190.amzn2023	15 novembre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20241001	6,1109-118,189. amzn2023	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240810	6.1.102-111.182.amzn2023	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240730	6,197-104,177.amzn2023	2 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240720	6,197-104,177.amzn2023	24 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,5 20240700	6,196-102,177.amzn2023	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,32(40304.0	6,179-99,164. amzn2023	12 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20233,2(40219,0	6.1.77-99.164.amzn2023	1° marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,32(40205.0	6,175-99,163. amzn2023	19 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,32(40122,0	6,172-96,166.amzn2023	5 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2023,32(40108,0	6,172-96,166.amzn2023	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino) , Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20233.2(31211,4	6.1.66-91.160.amzn2023	19 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

Versioni Java predefinite 7.0.0

Le versioni 7.0 e successive di Amazon EMR vengono fornite con Amazon Corretto 17 (basato su OpenJDK) per impostazione predefinita per le applicazioni che supportano Corretto 17 (JDK 17), ad eccezione di Apache Livy.

La tabella seguente mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 7.0.0. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 7.0.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
adot-java-agent	1,31,0	Un agente Java che raccoglie i parametri dai daemon delle applicazioni.
delta	3.0.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0,6,0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300031.1-amzn-0	Un'applicazione che raccoglie parametri interni a livello di sistema e parametri delle applicazioni personalizzati dalle istanze Amazon EC2.
emr-ddb	5.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.9.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3,13,0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.30.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.9.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.2.1	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,61,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.18.0-amzn-0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.0-amzn-0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-4	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-4	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.17-amzn-4	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-4	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-4	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-4	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-9	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-9	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.14.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.14.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.14.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.4.2-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.283-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.283-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.283-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	426-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	426-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	426-amzn-1	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	43.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.5.0-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.5.0-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.10.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-7	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-7	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.58	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0,10,1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 7.0.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-7.0.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 7.0.0

Log delle modifiche per la versione 7.0.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Nelle note di rilascio di Amazon EMR 7.0.0 è stato aggiunto un problema noto
2023-12-29	Implementazione completata	Amazon EMR 7.0.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate

Data	Event	Description
2023-12-28	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 7.0.0
2023-12-19	Rilascio iniziale	Amazon EMR 7.0.0 è stato implementato per la prima volta in regioni commerciali limitate

Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x

Questa sezione contiene le versioni dell'applicazione, le note di rilascio, le versioni dei componenti e le classificazioni di configurazione disponibili in ogni versione di rilascio di Amazon EMR 6x.

Quando si avvia un cluster, è possibile scegliere tra diversi rilasci di Amazon EMR. In questo modo l'utente può testare e utilizzare le versioni dell'applicazione che soddisfano i propri requisiti di compatibilità. È possibile specificare il numero di rilascio con l'etichetta del rilascio. Le etichette di rilascio sono sotto forma di `emr-x.x.x` Ad esempio, `emr-7.12.0`.

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Per una tabella completa delle versioni delle applicazioni in ogni versione di Amazon EMR 6.x, consulta Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x.

Argomenti

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Amazon EMR versione 6.15.0
- Rilascio 6.14.0 di Amazon EMR
- Versione 6.13.0 di Amazon EMR
- Versione 6.12.0 di Amazon EMR
- Versione 6.11.1 di Amazon EMR
- Versione 6.11.0 di Amazon EMR

- Versione 6.10.1 di Amazon EMR
- Versione 6.10.0 di Amazon EMR
- Versione 6.9.1 di Amazon EMR
- Amazon EMR rilascio 6.9.0
- Versione 6.8.1 di Amazon EMR
- Amazon EMR versione 6.8.0
- Rilascio 6.7.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.6.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.5.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.4.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.3.1 di Amazon EMR
- Rilascio 6.3.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.2.1 di Amazon EMR
- Rilascio 6.2.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.1.1 di Amazon EMR
- Rilascio 6.1.0 di Amazon EMR
- Rilascio 6.0.1 di Amazon EMR
- Rilascio 6.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x

Per una tabella completa che elenca le versioni dell'applicazione disponibili in ogni versione di Amazon EMR 6.x, aprire Versioni delle applicazioni nelle versioni di Amazon EMR 6.x nel browser.

Amazon EMR versione 6.15.0

Versioni dell'applicazione 6.15.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: DeltaFlink, Ganglia, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHubLivy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.15.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.15.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.14.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.15.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- Avvio più rapido per i cluster EMR in esecuzione su EC2: ora avviare un Amazon EMR su cluster EC2 è fino al 35% più veloce. Grazie a questo miglioramento, la maggior parte dei clienti può avviare i propri cluster in 5 minuti o meno.
- CodeWhisperer per EMR Studio: ora puoi usare Amazon con CodeWhisperer Amazon EMR Studio per ottenere consigli in tempo reale durante la scrittura del codice. JupyterLab CodeWhisperer puoi completare i tuoi commenti, completare singole righe di codice, line-by-line formulare consigli e generare funzioni complete.
- Tempi di riavvio dei processi più rapidi con Flink: con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive, sono disponibili diversi nuovi meccanismi per Apache Flink per migliorare il tempo di riavvio del lavoro durante le operazioni di ripristino delle attività o di scalabilità. Ciò ottimizza la velocità di ripristino e riavvio dei grafici di esecuzione per migliorare la stabilità del lavoro.
- Controllo degli accessi a livello di tabella e granulare per formati a tabella aperta: con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive, quando esegui job Spark su Amazon EMR su cluster EC2 che accedono ai dati nel Glue Data Catalog, AWS Lake Formation puoi utilizzare per applicare autorizzazioni a AWS livello di tabella, riga, colonna e cella su tabelle basate su Hudi, Iceberg o Delta Lake.
- Aggiornamento Hadoop: Amazon EMR 6.15.0 include un aggiornamento di Apache Hadoop alla versione 3.3.6. Hadoop 3.3.6 era la versione più recente al momento dell'implementazione di

Amazon EMR 6.15, rilasciata da Apache nel giugno 2023. Le versioni precedenti di Amazon EMR (da 6.9.0 a 6.14.x) utilizzavano Hadoop 3.3.3.

L'aggiornamento include centinaia di miglioramenti e correzioni, oltre a funzionalità che includono parametri di datanode riconfigurabili, l'opzione `DFSAdmin` per avviare operazioni di riconfigurazione in blocco su tutti i datanode attivi e un'API vettoriale che consente ai lettori con esigenze elevate di specificare più intervalli da leggere. Hadoop 3.3.6 aggiunge anche il supporto per HDFS APIs e la semantica per il suo write-ahead log (WAL), in modo che HBase possa essere eseguito su altre implementazioni di sistemi di storage. Per ulteriori informazioni, consulta i log delle modifiche per le versioni 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6 nella documentazione di Apache Hadoop.

- Supporto per AWS SDK for Java, versione 2 - Le applicazioni Amazon EMR 6.15.0 possono utilizzare le versioni SDK for AWS Java 1.12.569 o 2.20.160 se l'applicazione supporta la v2. L' AWS SDK for Java 2.x è un'importante riscrittura del codice base della versione 1.x. È stata sviluppata su base Java 8+ e aggiunge diverse caratteristiche richieste frequentemente. Queste includono il supporto per I/O senza blocchi e la possibilità di connettere un'implementazione HTTP diversa durante il runtime. Per ulteriori informazioni, inclusa una Guida alla migrazione da SDK per Java v1 a v2, consulta la guida AWS SDK per Java, versione 2.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread aperti (handle di file). and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e

`spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Per migliorare i cluster EMR ad alta disponibilità, questa versione abilita la connettività ai daemon Amazon EMR su host locali che utilizzano endpoint IPv6.
- Questa versione abilita TLS 1.2 per la comunicazione con ZooKeeper provisioned su tutti i nodi primari del cluster ad alta disponibilità.
- Questa versione migliora la gestione dei file di registro delle ZooKeeper transazioni mantenuti sui nodi primari per ridurre al minimo gli scenari in cui i file di registro superano i limiti e interrompono le operazioni del cluster.
- Questa versione rende la comunicazione tra nodi più resiliente per i cluster EMR ad alta disponibilità. Questo miglioramento riduce la possibilità di errori nelle operazioni di bootstrap o di problemi all'avvio del cluster.
- Tez in Amazon EMR 6.15.0 introduce configurazioni che puoi specificare per aprire in modo asincrono le suddivisioni di input in una suddivisione raggruppata Tez. Ciò si traduce in prestazioni più rapide delle query di lettura quando è presente un gran numero di suddivisioni di input in una singola suddivisione raggruppata di Tez. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa all'apertura della suddivisione asincrona Tez.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,144336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,30	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,30	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	13 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

Versioni Java predefinite 6.15.0

Amazon EMR versione 6.12.0 e successive supporta tutte le applicazioni con Amazon Corretto 8 per impostazione predefinita, ad eccezione di Trino. Per Trino, Amazon EMR supporta Amazon Corretto 17 per impostazione predefinita a partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR. Amazon EMR supporta anche alcune applicazioni con Amazon Corretto 11 e 17. Queste applicazioni sono elencate nella seguente tabella. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Sebbene Amazon EMR supporti Amazon Corretto 11 e 17 su Apache Spark, Apache Hadoop e Apache Hive, le prestazioni potrebbero peggiorare per alcuni carichi di lavoro quando utilizzi queste versioni di Corretto. Consigliamo di testare i carichi di lavoro prima di modificare i valori predefiniti.

La seguente tabella mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 6.15.0:

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 6.15.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.4.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.8.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.12.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.29.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.8.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.2.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,60,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.17.1-amzn-1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.6-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.17-amzn-3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-3	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-8	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-8	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-8	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-8	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-8	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-8	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-8	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.14.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.14.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.14.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.4.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.283-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.283-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.283-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	426-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	426-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	426-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.4.1-amzn-2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.08.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-6	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-6	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.15.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.15.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.15.0

Log delle modifiche per la versione 6.15.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Le note di rilascio di Amazon EMR 6.15.0 hanno aggiunto un problema noto
2023-11-17	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.15.0

Data	Event	Description
2023-11-17	Implementazione completata	Amazon EMR 6.15.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-11-13	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.15.0 è stato implementato per la prima volta in regioni commerciali iniziali

Rilascio 6.14.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.14.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta, Flink, Ganglia, HBaseHCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.14.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.14.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.13.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.14.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- La scalabilità gestita di Amazon EMR è ora disponibile nella regione `ap-southeast-3` Asia Pacific (Giacarta) per i cluster creati con Amazon EMR 6.14.0 e versioni successive.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread and/or aperti (handle di file).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- La versione 6.14.0 ottimizza la gestione dei log con Amazon EMR in esecuzione su Amazon EC2. Di conseguenza, potresti notare una leggera riduzione dei costi di archiviazione per i log del cluster.
- La versione 6.14.0 migliora il flusso di lavoro di dimensionamento per tenere conto delle diverse istanze principali che presentano una variazione sostanziale delle dimensioni dei loro volumi Amazon EBS. Questo miglioramento si applica solo ai nodi principali; le operazioni di riduzione delle dimensioni per i nodi di attività non sono influenzate.

- La versione 6.14.0 migliora il modo in cui Amazon EMR interagisce con applicazioni open source come Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode. Questo miglioramento riduce il rischio di ritardi operativi dovuti nel dimensionamento del cluster e mitiga gli errori di avvio dovuti a problemi di connettività con le applicazioni open source.
- La versione 6.14.0 ottimizza l'installazione delle applicazioni all'avvio del cluster. Ciò migliora i tempi di avvio del cluster per determinate combinazioni di applicazioni Amazon EMR.
- La versione 6.14.0 corregge un problema a causa del quale le operazioni di riduzione del cluster potrebbero bloccarsi quando un cluster in esecuzione in un VPC con un dominio personalizzato rileva un riavvio del nodo principale o del nodo attività.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Tailandia), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	17 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	11 settembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

Versioni Java predefinite 6.14.0

Amazon EMR versione 6.12.0 e successive supporta tutte le applicazioni con Amazon Corretto 8 per impostazione predefinita, ad eccezione di Trino. Per Trino, Amazon EMR supporta Amazon Corretto 17 per impostazione predefinita a partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR. Amazon EMR supporta anche alcune applicazioni con Amazon Corretto 11 e 17. Queste applicazioni sono elencate nella seguente tabella. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Sebbene Amazon EMR supporti Amazon Corretto 11 e 17 su Apache Spark, Apache Hadoop e Apache Hive, le prestazioni potrebbero peggiorare per alcuni carichi di lavoro quando utilizzi queste versioni di Corretto. Consigliamo di testare i carichi di lavoro prima di modificare i valori predefiniti.

La seguente tabella mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 6.14.0:

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 6.14.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.4.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.7.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.11.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.28.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.7.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.1.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,59,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.17.1-amzn-0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1,17.1-amzn-0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-6	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.17-amzn-2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-2	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-7	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-7	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-7	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-7	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-7	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-7	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-7	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.13.1-amzn-2	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.13.1-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.13.1-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.3.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.281-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.281-amzn-2	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.281-amzn-2	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	422-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	422-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	422-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.4.1-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-2	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-5	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-5	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.14.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.14.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.14.0

Log delle modifiche per la versione 6.14.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Le note di rilascio di Amazon EMR 6.14.0 hanno aggiunto un problema noto
2023-11-02	Implementazione completata	Amazon EMR 6.14.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate

Data	Event	Description
2023-10-10	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.14.0
2023-10-04	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.14.0 è stato implementato per la prima volta in regioni commerciali iniziali

Versione 6.13.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.13.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.13.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.13.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.12.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.13.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread and/or aperti (handle di file).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- La versione 6.13.0 migliora il daemon di gestione dei log di Amazon EMR per garantire che tutti i log vengano caricati a cadenza regolare su Amazon S3 quando viene emesso un comando di terminazione del cluster. Ciò facilita le terminazioni più rapide dei cluster.
- La versione 6.13.0 migliora le funzionalità di gestione dei log di Amazon EMR per garantire il caricamento coerente e tempestivo di tutti i file di log su Amazon S3. Ciò avvantaggia in particolare i cluster EMR di lunga durata.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

Versioni Java predefinite 6.13.0

Amazon EMR versione 6.12.0 e successive supporta tutte le applicazioni con Amazon Corretto 8 per impostazione predefinita, ad eccezione di Trino. Per Trino, Amazon EMR supporta Amazon Corretto 17 per impostazione predefinita a partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR. Amazon EMR supporta anche alcune applicazioni con Amazon Corretto 11 e 17. Queste applicazioni sono elencate nella seguente tabella. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Sebbene Amazon EMR supporti Amazon Corretto 11 e 17 su Apache Spark, Apache Hadoop e Apache Hive, le prestazioni potrebbero peggiorare per alcuni carichi di lavoro quando utilizzi queste versioni di Corretto. Consigliamo di testare i carichi di lavoro prima di modificare i valori predefiniti.

La seguente tabella mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 6.13.0:

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 6.13.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.4.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.6.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.10.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.27.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.6.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.1.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,58,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.17.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-5	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.17-amzn-1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-6	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-6	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-6	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-6	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-6	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-6	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.13.1-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.13.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.13.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.3.0-amzn-1	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.281-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.281-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.281-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	414-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	414-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	414-amzn-1	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.4.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-4	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.13.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.13.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.13.0

Log delle modifiche per la versione 6.13.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Le note di rilascio di Amazon EMR 6.13.0 hanno aggiunto un problema noto
23/09/23	Implementazione completata	Amazon EMR 6.13.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate

Data	Event	Description
2023-09-12	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.13.0
2023-09-01	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.13.0 è stato implementato per la prima volta in regioni commerciali iniziali

Versione 6.12.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.12.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.12.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.12.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.11.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.12.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Le versioni 6.12.0 e successive di Amazon EMR supportano l'integrazione LDAP con Apache Livy, Apache Hive through HiveServer 2 ()HS2, Trino, Presto e Hue. Inoltre, puoi installare Apache Spark e Apache Hadoop su un cluster EMR che utilizza 6.12.0 o versioni successive e configurarli per l'utilizzo di LDAP. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei server Active Directory o LDAP per l'autenticazione con Amazon EMR.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive in presenza di un gran numero di thread aperti, handle di file sul nodo. and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Le versioni 6.12.0 e successive di Amazon EMR forniscono il supporto di runtime Java 11 per Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Flink per l'esecuzione con Java 11.
- La versione 6.12.0 aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il

ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le proprie dimensioni più rapidamente.

- La versione 6.12.0 corregge un problema a causa del quale le operazioni di riduzione del cluster potrebbero bloccarsi quando un nodo principale sottoposto a una disattivazione graduale perde integrità per qualsiasi motivo prima della completa disattivazione.
- La versione 6.12.0 migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- La versione 6.12.0 migliora le prestazioni e l'efficienza del servizio di monitoraggio dell'integrità per Amazon EMR aumentando la velocità con cui registra le modifiche di stato per le istanze. Questo miglioramento riduce la possibilità di un peggioramento delle prestazioni per i nodi del cluster che eseguono più strumenti client personalizzati o applicazioni di terze parti.
- La versione 6.12.0 migliora le prestazioni del daemon di gestione dei log sul cluster per Amazon EMR. Di conseguenza, ci sono meno possibilità di ridurre le prestazioni con i cluster EMR che eseguono fasi con elevata simultaneità.
- Con la versione 6.12.0 di Amazon EMR, il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- La versione 6.12.0 include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.
- La versione 6.12.0 consente la rotazione dei log di YARN Timeline Server. Ciò riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco, in particolare per i cluster di lunga durata.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

Versioni Java predefinite 6.12.0

Amazon EMR versione 6.12.0 e successive supporta tutte le applicazioni con Amazon Corretto 8 per impostazione predefinita, ad eccezione di Trino. Per Trino, Amazon EMR supporta Amazon Corretto 17 per impostazione predefinita a partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR. Amazon EMR supporta anche alcune applicazioni con Amazon Corretto 11 e 17. Queste applicazioni sono elencate nella seguente tabella. Se desideri modificare la JVM predefinita sul cluster, segui le istruzioni riportate in Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica per ogni applicazione in esecuzione sul cluster. Puoi utilizzare solo una delle versioni di runtime Java per cluster. Amazon EMR non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni differenti su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.

Sebbene Amazon EMR supporti Amazon Corretto 11 e 17 su Apache Spark, Apache Hadoop e Apache Hive, le prestazioni potrebbero peggiorare per alcuni carichi di lavoro quando utilizzi queste versioni di Corretto. Consigliamo di testare i carichi di lavoro prima di modificare i valori predefiniti.

La seguente tabella mostra le versioni Java predefinite per le applicazioni in Amazon EMR 6.12.0:

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Delta	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Iceberg	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8

Applicazione	Versione Java/Amazon Corretto (l'impostazione predefinita è in grassetto)
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

Versioni dei componenti 6.12.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.4.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.9.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.26.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.5.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.1.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.

Componente	Versione	Description
emrfs	2,57,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.17.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.17-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-5	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-5	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-5	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-5	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-5	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-5	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-5	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.13.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.13.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.3.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.7.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.3	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.3	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.281-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.281-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.281-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	414-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	414-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	414-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.4.0-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.4.0-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.4.0-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.4.0-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-3	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-3	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.12.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.12.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Modifica la home Java KMS di Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.12.0

Log delle modifiche per la versione 6.12.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2025-09-03	Revisione dei documenti	Le note di rilascio di Amazon EMR 6.12.0 hanno aggiunto un problema noto
2023-07-27	Aggiorna documentazione	Aggiorna le opzioni di Java per la versione 6.12 e aggiungi il tutorial di Oozie per aggiornare la JVM

Data	Event	Description
2023-07-21	Implementazione completata	Amazon EMR 6.12.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-07-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.12.0
2023-07-12	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.12.0 è stato implementato per la prima volta in regioni commerciali iniziali

Versione 6.11.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.11.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta,, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue,, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.11.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.11.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.11.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.11.1.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- A causa di un conflitto di blocco, un nodo può entrare in una situazione di stallo se viene aggiunto o rimosso contemporaneamente al tentativo di disattivazione. Di conseguenza, Hadoop Resource Manager (YARN) non risponde e influisce su tutti i container in entrata e quelli attualmente in esecuzione.
- Questa versione include una modifica che consente ai cluster ad alta disponibilità di ripristinare lo stato di errore dopo il riavvio.
- Questa versione include correzioni di sicurezza per Hue e. HBase
- Questa versione corregge un problema per cui i cluster che eseguono carichi di lavoro su Spark con Amazon EMR potrebbero ricevere silenziosamente risultati errati con `contains`, `startsWith`, `endsWith` e `like`. Questo problema si verifica quando utilizzi le espressioni su campi partizionati che contengono metadati in Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Questa versione corregge un problema di limitazione (della larghezza di banda della rete) sul lato Glue quando non sono presenti funzioni definite dall'utente (UDF).

- Questa versione corregge un problema che comporta l'eliminazione dei log dei container tramite il servizio di aggregazione dei log dei nodi prima che il pusher possa inviarli a S3 in caso di disattivazione di YARN.
- Questa versione corregge un problema con le metriche di FairShare Scheduler quando Node Label è abilitato per Hadoop.
- Questa versione corregge un problema che influiva sulle prestazioni di Spark quando veniva impostato un valore `true` predefinito per la configurazione di `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` in `spark-defaults.conf`.
- Questa versione corregge un problema a causa del quale Reduce Task non era in grado di leggere i dati shuffle. Il problema ha causato errori nelle query di Hive con un errore di memoria danneggiata.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Questa versione migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- Il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- Questa versione include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			, Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.11.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.2.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.8.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.4.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.1.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,56,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.16.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-3.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3.1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.15-amzn-1.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1.1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4.1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4.1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4.1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-4.1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4.1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4.1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-4.1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.13.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.279-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.279-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.279-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	410-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	410-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	410-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.2-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.2-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2.1	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.11.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.11.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.11.1

Log delle modifiche per la versione 6.11.1 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-30	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunte diverse correzioni relative al piano di controllo alle note di rilascio
2023-08-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.11.1
2023-08-16	Implementazione completata	Amazon EMR 6.11.1 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-08-04	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.11.1 in alcune regioni commerciali

Versione 6.11.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.11.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.11.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.11.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.10.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.11.0 supporta Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0 e PrestoDB 0.279-amzn-0.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. `ExecutorState` Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività

da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Con Amazon EMR 6.11.0, il connettore DynamoDB è stato aggiornato alla versione 5.0.0. La versione 5.0.0 utilizza. AWS SDK for Java 2.x Le versioni precedenti utilizzavano 1.x AWS SDK per Java . Come risultato di questo aggiornamento, consigliamo vivamente di testare il codice prima di utilizzare il connettore DynamoDB con Amazon EMR 6.11.
- Quando il connettore DynamoDB per Amazon EMR 6.11.0 chiama il servizio DynamoDB, utilizza il valore della regione fornito per la proprietà di `dynamodb.endpoint`. Consigliamo di configurare anche `dynamodb.region` quando utilizzi `dynamodb.endpoint` e che entrambe le proprietà abbiano come destinazione la stessa Regione AWS. Se lo utilizzi `dynamodb.endpoint` e non lo configuri`dynamodb.region`, il connettore DynamoDB per Amazon EMR 6.11.0 restituirà un'eccezione Region non valida e tenterà di riconciliare le tue informazioni Regione AWS dal servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2 (IMDS). Se il connettore non è in grado di recuperare la regione da IMDS, il valore predefinito è Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (`us-east-1`). L'errore seguente è un esempio dell'eccezione Region non valida che potresti ottenere se non configuri correttamente la `dynamodb.region` proprietà: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Per ulteriori informazioni sulle classi interessate dall' AWS SDK per Java aggiornamento a 2.x, consulta il commit Upgrade AWS SDK per Java from 1.x to 2.x (#175) nel GitHub repository per il connettore Amazon EMR - DynamoDB.
- Questa versione corregge un problema per cui i dati diventano `NULL` quando utilizzi Delta Lake per archiviare i dati delle tabelle Delta in Amazon S3 dopo l'operazione di ridenominazione delle colonne. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità sperimentale di Delta Lake, consulta Operazione di ridenominazione delle colonne nella Guida per l'utente di Delta Lake.
- La versione 6.11.0 corregge un problema che potrebbe verificarsi quando si crea un nodo edge replicando uno dei nodi primari da un cluster con più nodi primari. Il nodo edge replicato potrebbe causare ritardi nelle operazioni di riduzione o comportare un elevato utilizzo della memoria sui nodi primari. Per ulteriori informazioni su come creare un nodo perimetrale per comunicare con il cluster EMR, vedere Edge Node Creator nel `aws-samples` repository su. GitHub

- La versione 6.11.0 migliora il processo di automazione utilizzato da Amazon EMR per rimontare i volumi Amazon EBS su un'istanza dopo un riavvio.
- La versione 6.11.0 corregge un problema che causava lacune intermittenti nelle metriche Hadoop pubblicate da Amazon EMR su Amazon. CloudWatch
- La versione 6.11.0 corregge un problema con i cluster EMR per cui un aggiornamento del file di configurazione YARN che contiene l'elenco di esclusione dei nodi per il cluster viene interrotto a causa dell'eccessivo utilizzo del disco. L'aggiornamento incompleto ostacola le future operazioni di riduzione del cluster. Questa versione garantisce l'integrità del cluster e il corretto funzionamento delle operazioni di dimensionamento.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Con le versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` è impostato su `false` in `yarn-site.xml` per risolvere questo problema.

  Sebbene la correzione si occupi dei problemi introdotti da YARN-9608, potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei processi di Hive a causa della perdita dei dati shuffle sui cluster con Scalabilità gestita abilitata. In questa versione abbiamo mitigato tale rischio impostando anche `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` per i carichi di lavoro di Hive. Questa configurazione è disponibile solo con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

  > **Note**
  >
  > Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il

secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.11.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.2.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
delta-standalone-connectors	0.6.0	I connettori Delta offrono runtime diversi per integrare Delta Lake con motori come Flink, Hive e Presto.
emr-ddb	5.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.8.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.4.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.1.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,56,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.16.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.15-amzn-1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.13.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.279-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.279-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.279-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	410-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	410-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	410-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.2-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.11.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.11.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.11.0

Log delle modifiche per la versione 6.11.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-21	Aggiorna	Correzione del problema introdotto con Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Aggiorna	Nuove etichette della versione del sistema operativo `2.0.20230612.0` e `2.0.20230628.0` .
2023-06-09	Implementazione completata	Amazon EMR 6.11.0 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-06-09	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.11.0
2023-06-08	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.11.0 è stato implementato per la prima

Data	Event	Description
		volta in regioni commerciali iniziali

Versione 6.10.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.10.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.10.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.10.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.10.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.10.1.

Problemi noti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. `ExecutorState` Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR

Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A causa di un conflitto di blocco, un nodo può entrare in una situazione di stallo se viene aggiunto o rimosso contemporaneamente al tentativo di disattivazione. Di conseguenza, Hadoop Resource Manager (YARN) non risponde e influisce su tutti i container in entrata e quelli attualmente in esecuzione.
- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Con le versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` è impostato su `false` in `yarn-site.xml` per risolvere questo problema.

  Sebbene la correzione si occupi dei problemi introdotti da YARN-9608, potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei processi di Hive a causa della perdita dei dati shuffle sui cluster con Scalabilità gestita abilitata. In questa versione abbiamo mitigato tale rischio impostando anche `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` per i carichi di lavoro di Hive. Questa configurazione è disponibile solo con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.
- Metrics Collector non invia alcun parametro al piano di controllo dopo il failover del nodo primario nei cluster con la configurazione dei gruppi di istanze.
- Questa versione include una modifica che consente ai cluster ad alta disponibilità di ripristinare lo stato di errore dopo il riavvio.
- Questa versione include correzioni di sicurezza per Hue e. HBase

- Questa versione corregge un problema per cui i cluster che eseguono carichi di lavoro su Spark con Amazon EMR potrebbero ricevere silenziosamente risultati errati con `contains`, `startsWith`, `endsWith` e `like`. Questo problema si verifica quando utilizzi le espressioni su campi partizionati che contengono metadati in Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Questa versione corregge un problema di limitazione (della larghezza di banda della rete) sul lato Glue quando non sono presenti funzioni definite dall'utente (UDF).
- Questa versione corregge un problema che comporta l'eliminazione dei log dei container tramite il servizio di aggregazione dei log dei nodi prima che il pusher possa inviarli a S3 in caso di disattivazione di YARN.
- Questa versione corregge un problema con le metriche di FairShare Scheduler quando Node Label è abilitato per Hadoop.
- Questa versione corregge un problema che influiva sulle prestazioni di Spark quando veniva impostato un valore `true` predefinito per la configurazione di `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` in `spark-defaults.conf`.
- Questa versione corregge un problema a causa del quale Reduce Task non era in grado di leggere i dati shuffle. Il problema ha causato errori nelle query di Hive con un errore di memoria danneggiata.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Questa versione migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- Il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- Questa versione include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.

- Questa versione corregge un problema che potrebbe verificarsi quando si crea un nodo edge replicando uno dei nodi primari da un cluster con più nodi primari. Il nodo edge replicato potrebbe causare ritardi nelle operazioni di riduzione o comportare un elevato utilizzo della memoria sui nodi primari. Per ulteriori informazioni su come creare un nodo perimetrale per comunicare con il cluster EMR, vedere Edge Node Creator nel `aws-samples` repository su. GitHub
- Questa versione migliora il processo di automazione utilizzato da Amazon EMR per rimontare i volumi Amazon EBS su un'istanza dopo un riavvio.
- Questa versione corregge un problema che causava lacune intermittenti nelle metriche Hadoop pubblicate da Amazon EMR su Amazon. CloudWatch
- Questa versione corregge un problema con i cluster EMR per cui un aggiornamento del file di configurazione YARN che contiene l'elenco di esclusione dei nodi per il cluster viene interrotto a causa dell'eccessivo utilizzo del disco. L'aggiornamento incompleto ostacola le future operazioni di riduzione del cluster. Questa versione garantisce l'integrità del cluster e il corretto funzionamento delle operazioni di dimensionamento.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.10.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.2.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.7.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.3.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.0.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,55,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.16.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	3.3.3-amzn-2.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2.1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.15-amzn-0.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0.1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3.1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3.1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3.1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-3.1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3.1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3.1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-3.1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.12.2-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	403-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	403-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	403-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.1-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1.1	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.10.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.10.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.10.1

Log delle modifiche per la versione 6.10.1 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-30	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunte diverse correzioni relative al piano di controllo alle note di rilascio
2023-08-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.10.1
2023-08-16	Implementazione completata	Amazon EMR 6.10.1 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-08-04	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.10.1 in alcune regioni commerciali

Versione 6.10.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.10.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta,, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.10.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.10.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.9.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.10.0 supporta Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403 e PrestoDB 0.278.1.
- Amazon EMR 6.10.0 include un connettore Trino-Hudi nativo che fornisce l'accesso in lettura ai dati nelle tabelle Hudi. Puoi attivare il connettore con `trino-cli --catalog hudi` e configurarlo in base alle tue esigenze con `trino-connector-hudi`. L'integrazione nativa con Amazon EMR indica che non è più necessario utilizzare `trino-connector-hive` per eseguire query sulle tabelle Hudi. Per un elenco delle configurazioni supportate con il nuovo connettore, consulta la pagina Connettori Hudi nella documentazione di Trino.
- Le versioni 6.10.0 e successive di Amazon EMR supportano l'integrazione di Apache Zeppelin con Apache Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei processi Flink di Zeppelin in Amazon EMR.

Problemi noti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Per risolvere questo problema in Amazon EMR 6.10.0, puoi impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.
- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Amazon EMR 6.10.0 rimuove la dipendenza da `minimal-json.jar` per l'integrazione Amazon Redshift per Apache Spark e aggiunge automaticamente i jar necessari relativi a Spark-Redshift al percorso della classe dell'esecutore per Spark: `spark-redshift.jar`, `spark-avro.jar` e `RedshiftJDBC.jar`.
- La versione 6.10.0 migliora il daemon di gestione dei log sul cluster per monitorare cartelle di log aggiuntive nel cluster EMR. Questo miglioramento riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco.

- La versione 6.10.0 riavvia automaticamente il daemon di gestione dei log sul cluster quando si arresta. Questo miglioramento riduce la possibilità che i nodi appaiano non integri a causa dell'eccessivo utilizzo del disco.
- Amazon EMR 6.10.0 supporta gli endpoint regionali per la mappatura degli utenti EMRFS.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- La versione 6.10.0 corregge un problema che causava il blocco dei processi Spark quando tutti gli esecutori Spark rimanenti si trovavano su un host in fase di disattivazione con il gestore di risorse YARN.
- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)

Versioni dei componenti 6.10.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.2.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.7.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.3.0	Connettore di EMR S3Select
emr-wal-cli	1.0.0	Interfaccia della linea di comando utilizzata per l'elenco o la cancellazione di emrwal.
emrfs	2,55,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.16.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	3.3.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.15-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.12.2-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.5.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.278.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	403-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	403-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	403-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1	L'applicazione e le librerie tez YARN per i nodi worker.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.10.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.10.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Modifica i valori nel file hudi.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Modifica i valori nel file kms-logback.xml di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.10.0

Log delle modifiche per la versione 6.10.0 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-21	Aggiorna	Aggiunto un problema noto introdotto con Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Aggiorna	Nuove etichette della versione del sistema operativo `2.0.20230612.0` e `2.0.20230628.0` .
-02	Implementazione completata	Amazon EMR 6.10 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
13-02	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.10

Data	Event	Description
2023-02-27	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.10 in alcune regioni commerciali

Versione 6.9.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.9.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta, Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.9.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.9.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.9.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.9.1.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

Con le versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` è impostato su `false` in `yarn-site.xml` per risolvere questo problema.

Sebbene la correzione si occupi dei problemi introdotti da YARN-9608, potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei processi di Hive a causa della perdita dei dati shuffle sui cluster con Scalabilità gestita abilitata. In questa versione abbiamo mitigato tale rischio impostando anche `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` per i carichi di lavoro di Hive. Questa configurazione è disponibile solo con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.

- Metrics Collector non invia alcun parametro al piano di controllo dopo il failover del nodo primario nei cluster con la configurazione dei gruppi di istanze.
- Questa versione elimina i nuovi tentativi sulle richieste HTTP con esito negativo agli endpoint di Metrics Collector.
- Questa versione include una modifica che consente ai cluster ad alta disponibilità di ripristinare lo stato di errore dopo il riavvio.
- Questa versione corregge un problema in cui grandi dimensioni create dall'utente UIDs causavano eccezioni di overflow.
- Questa versione corregge i problemi di timeout con il processo di riconfigurazione di Amazon EMR.
- Questa versione include correzioni di sicurezza.
- Questa versione corregge un problema per cui i cluster che eseguono carichi di lavoro su Spark con Amazon EMR potrebbero ricevere silenziosamente risultati errati con `contains`, `startsWith`, `endsWith` e `like`. Questo problema si verifica quando utilizzi le espressioni su campi partizionati che contengono metadati in Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.
- Hive potrebbe subire una perdita di dati quando utilizzi HDFS come directory scratch, hai abilitato l'unione di file di piccole dimensioni e la tabella contiene percorsi di partizione statici.

- Questa versione corregge un problema di prestazioni con Hive se l'unione di file di piccole dimensioni (disabilitata per impostazione predefinita) è abilitata alla fine del processo ETL.
- Questa versione corregge un problema di limitazione (della larghezza di banda della rete) sul lato Glue quando non sono presenti funzioni definite dall'utente (UDF).
- Questa versione corregge un problema che comporta l'eliminazione dei log dei container tramite il servizio di aggregazione dei log dei nodi prima che il pusher possa inviarli a S3 in caso di disattivazione di YARN.
- Questa versione corregge la gestione dei file compattati/archiviati con il tracciamento persistente dei file di archivio per. HBase
- Questa versione corregge un problema che influiva sulle prestazioni di Spark quando veniva impostato un valore `true` predefinito per la configurazione di `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` in `spark-defaults.conf`.
- Questa versione corregge un problema a causa del quale Reduce Task non era in grado di leggere i dati shuffle. Il problema ha causato errori nelle query di Hive con un errore di memoria danneggiata.
- Questa versione corregge un problema che causava il fallimento del provider del nodo se il servizio HDFS NameNode (NN) era bloccato in safemode durante la sostituzione del nodo.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Questa versione migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- Il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- Questa versione include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.

- Questa versione corregge un problema che potrebbe verificarsi quando si crea un nodo edge replicando uno dei nodi primari da un cluster con più nodi primari. Il nodo edge replicato potrebbe causare ritardi nelle operazioni di riduzione o comportare un elevato utilizzo della memoria sui nodi primari. Per ulteriori informazioni su come creare un nodo perimetrale per comunicare con il cluster EMR, vedere Edge Node Creator nel `aws-samples` repository su. GitHub
- Questa versione migliora il processo di automazione utilizzato da Amazon EMR per rimontare i volumi Amazon EBS su un'istanza dopo un riavvio.
- Questa versione corregge un problema che causava lacune intermittenti nelle metriche Hadoop pubblicate da Amazon EMR su Amazon. CloudWatch
- Questa versione corregge un problema con i cluster EMR per cui un aggiornamento del file di configurazione YARN che contiene l'elenco di esclusione dei nodi per il cluster viene interrotto a causa dell'eccessivo utilizzo del disco. L'aggiornamento incompleto ostacola le future operazioni di riduzione del cluster. Questa versione garantisce l'integrità del cluster e il corretto funzionamento delle operazioni di dimensionamento.
- Questa versione migliora il daemon di gestione dei log sul cluster per monitorare cartelle di log aggiuntive nel cluster EMR. Questo miglioramento riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco.
- Questa versione riavvia automaticamente il daemon di gestione dei log sul cluster quando si arresta. Questo miglioramento riduce il rischio che i nodi appaiano non integri a causa dell'eccessivo utilizzo del disco.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti occidenta li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), AWS GovCloud Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,144336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti occidenta li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), AWS GovCloud Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti occidenta li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), AWS GovCloud Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti occidenta li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), AWS GovCloud Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 18,0	4,14,30	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,30	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116.0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.9.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.1.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.6.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.2.0	Connettore di EMR S3Select

Componente	Versione	Description
emrfs	2,54,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.15.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1.1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-1.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.13-amzn-0.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0.1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2.1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2.1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2.1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-2.1	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-2.1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2.1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-2.1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.12.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11,7,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.276-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.276-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.276-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	398-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	398-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	398-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.3.0-amzn-1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.9.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.9.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.9.1

Log delle modifiche per la versione 6.9.1 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-30	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunte diverse correzioni relative al piano di controllo alle note di rilascio
2023-08-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.9.1
2023-08-16	Implementazione completata	Amazon EMR 6.9.1 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-08-04	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.9.1 in alcune regioni commerciali

Amazon EMR rilascio 6.9.0

Versioni dell'applicazione 6.9.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Delta, Flink, Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, OoziePhoenixPigPresto Spark, Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.9.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.9.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 6.8.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR rilascio 6.9.0 supporta Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398 e Tez 0.10.2.
- Amazon EMR rilascio 6.9.0 include una nuova applicazione open source, Delta Lake 2.1.0.
- L'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark è inclusa in Amazon EMR rilascio 6.9.0 e successivi. In precedenza uno strumento open source, l'integrazione nativa è un connettore Spark che è possibile utilizzare per creare applicazioni Apache Spark in grado di leggere e scrivere dati in Amazon Redshift e Amazon Redshift Serverless. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark su Amazon EMR.
- Amazon EMR rilascio 6.9.0 aggiunge il supporto per l'archiviazione dei log su Amazon S3 durante la riduzione dei cluster. In precedenza, era possibile archiviare i file di log in Amazon S3 solo durante la terminazione del cluster. La nuova funzionalità garantisce la persistenza su Amazon S3 dei file di log generati nel cluster anche dopo la terminazione del nodo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della registrazione e del debug di cluster.
- Per supportare le query di lunga durata, Trino ora include un meccanismo di esecuzione con tolleranza ai guasti. L'esecuzione con tolleranza ai guasti mitiga gli errori delle query ritentando le query non riuscite o le attività dei loro componenti.
- È possibile utilizzare Apache Flink su Amazon EMR per l'elaborazione `BATCH` e `STREAM` unificata delle tabelle Apache Hive o dei metadati di qualsiasi origine di tabella Flink, come Iceberg, Kinesis o Kafka. Puoi specificare AWS Glue Data Catalog come metastore per Flink utilizzando l'API Console di gestione AWS, AWS CLI o Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Flink in Amazon EMR.
- Ora puoi specificare i ruoli di runtime AWS Identity and Access Management (IAM) e il controllo degli accessi AWS Lake Formation basato per le query Apache Spark, Apache Hive e Presto su Amazon EMR su cluster EC2 con Amazon AI Studio. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli di runtime per le fasi di Amazon EMR.

Problemi noti

- Per Amazon EMR rilascio 6.9.0, Trino non funziona su cluster abilitati per Apache Ranger. Se hai la necessità di utilizzare Trino con Ranger, contatta il Supporto.
- Se utilizzi l'integrazione Amazon Redshift per Apache Spark e disponi di un orario, timetz, timestamp o timestamptz con precisione al microsecondo in formato Parquet, il connettore arrotonda i valori temporali al valore in millisecondi più vicino. Come soluzione alternativa, utilizza il parametro `unload_s3_format` del formato di scaricamento del testo.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Le connessioni ai cluster Amazon EMR da Amazon SageMaker AI Studio possono fallire in modo intermittente con un codice di risposta 403 Forbidden. Questo errore si verifica quando l'impostazione del ruolo IAM sul cluster richiede più di 60 secondi. Come soluzione alternativa, puoi installare una patch Amazon EMR per consentire nuovi tentativi e aumentare il timeout a un minimo di 300 secondi. Completa la seguente procedura per applicare l'operazione bootstrap all'avvio del cluster.

  1. Scarica lo script di bootstrap e i file RPM dal seguente Amazon S3. URIs

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     ```

```
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-
secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
```

2. Carica i file della fase precedente in un bucket Amazon S3 di tua proprietà. Il bucket deve trovarsi nello stesso Regione AWS punto in cui intendi avviare il cluster.
3. Includi la seguente operazione di bootstrap durante l'avvio del cluster EMR. Sostituisci *bootstrap_URI* e *RPM_URI* con il corrispondente URIs di Amazon S3.

```
--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
```

- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

- Apache Flink fornisce FileSystem connettori S3 FileSystem e Hadoop nativi, che consentono alle applicazioni di creare FileSink e scrivere i dati in Amazon S3. Ciò FileSink non riesce con una delle due eccezioni seguenti.

  ```
  java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
   supported for HDFS
  ```

  ```
  Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
   org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
  ```

```
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

Come soluzione alternativa, puoi installare una patch Amazon EMR, che risolve il problema sopra riportato in Flink. Per applicare l'operazione bootstrap all'avvio del cluster, completa la seguente procedura.

1. Scarica il flink-rpm nel bucket Amazon S3. Il tuo percorso RPM è `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`.
2. Scarica lo script di bootstrap e i file RPM da Amazon S3 utilizzando il seguente URI. Sostituiscilo *regionName* con il Regione AWS punto in cui intendi avviare il cluster.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
   rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. In Amazon EMR 6.8.0 e 6.9.0, questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

   Con Amazon EMR 6.10.0, esiste una soluzione alternativa a questo problema per impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Per la release 6.9.0 e successive di Amazon EMR, tutti i componenti installati da Amazon EMR che utilizzano librerie Log4j utilizzano Log4j versione 2.17.1 o successiva.
- Quando utilizzi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0 di Amazon EMR, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.

- Amazon EMR 6.9.0 aggiunge un supporto limitato per il controllo degli accessi basato su Lake Formation con Apache Hudi durante la lettura dei dati tramite Spark SQL. Il supporto è per le query SELECT che utilizzano Spark SQL ed è limitato al controllo degli accessi a livello di colonna. Per ulteriori informazioni, consulta Hudi e Formation.
- Quando usi Amazon EMR 6.9.0 per creare un cluster Hadoop con le Etichette nodo abilitate, l'API delle metriche YARN restituisce informazioni aggregate su tutte le partizioni, anziché sulla partizione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta YARN-11414.
- Con Amazon EMR 6.9.0, abbiamo aggiornato Trino alla versione 398, che utilizza Java 17. La versione precedente supportata di Trino per Amazon EMR 6.8.0 era Trino 388 in esecuzione su Java 11. Per ulteriori informazioni su questa modifica, consulta Aggiornamenti di Trino a Java 17 sul blog di Trino.
- Questa versione corregge un problema di mancata corrispondenza della sequenza temporale tra Apache e BigTop Amazon EMR nella sequenza di avvio del cluster EC2. Questa mancata corrispondenza della sequenza temporale si verifica quando un sistema tenta di eseguire due o più operazioni contemporaneamente anziché eseguirle nella sequenza corretta. Di conseguenza, alcune configurazioni del cluster hanno registrato timeout di startup delle istanze e tempi di startup del cluster più lenti.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	12 gennaio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.9.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
delta	2.1.0	Delta Lake è un formato a tabella aperta per set di dati analitici di grandissime dimensioni
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.6.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.2.0	Connettore di EMR S3Select

Componente	Versione	Description
emrfs	2,54,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.15.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.13-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-2	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-hbase	3.1.3-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.12.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11,7,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.276-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.276-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.276-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	398-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	398-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	398-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.3.0-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.9.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.9.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Modifica i valori nel file delta-defaults.conf di Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Modifica le impostazioni di log4j2.properties di Livy.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Modifica i valori nel file lakeformation.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Modifica i valori nel file delta.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Modifica i valori nel file exchange-manager.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.9.0

Log delle modifiche per il rilascio 6.9.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-30	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunta una correzione per il problema di mancata corrispondenza della sequenza temporale
2023-08-21	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunto un problema noto con Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Aggiorna	Nuove etichette della versione del sistema operativo `2.0.20230612.0` e `2.0.20230628.0` .
2022-12-13	Aggiornamento delle note di rilascio	Funzionalità aggiunta e problema noto per il runtime con AI SageMaker
2022-11-29	Aggiornamento delle note di rilascio e della documenta zione	Aggiunta di una caratteristica per l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark
2022-11-23	Aggiornamento delle note di rilascio	Rimozione della voce Log4j
2022-11-18	Implementazione completata	Amazon EMR 6.9 completam ente distribuito in tutte le regioni supportate
18-11-2022/18	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.9
2022-11-14	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.9 in alcune regioni commerciali

Versione 6.8.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.8.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.8.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.8.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.8.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.8.1.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Con le versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` è impostato su `false` in `yarn-site.xml` per risolvere questo problema.

  Sebbene la correzione si occupi dei problemi introdotti da YARN-9608, potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei processi di Hive a causa della perdita dei dati shuffle sui cluster con

Scalabilità gestita abilitata. In questa versione abbiamo mitigato tale rischio impostando anche `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` per i carichi di lavoro di Hive. Questa configurazione è disponibile solo con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.

- Metrics Collector non invia alcun parametro al piano di controllo dopo il failover del nodo primario nei cluster con la configurazione dei gruppi di istanze.
- Questa versione elimina i nuovi tentativi sulle richieste HTTP con esito negativo agli endpoint di Metrics Collector.
- Questa versione include una modifica che consente ai cluster ad alta disponibilità di ripristinare lo stato di errore dopo il riavvio.
- Questa versione corregge un problema per cui grandi eccezioni create dall'utente UIDs causavano eccezioni di overflow.
- Questa versione corregge i problemi di timeout con il processo di riconfigurazione di Amazon EMR.
- Questa versione previene un problema per cui una riconfigurazione con esito negativo potrebbe interrompere altri processi non correlati.
- Questa versione include correzioni di sicurezza.
- Questa versione corregge un problema per cui i cluster che eseguono carichi di lavoro su Spark con Amazon EMR potrebbero ricevere silenziosamente risultati errati con `contains`, `startsWith`, `endsWith` e `like`. Questo problema si verifica quando utilizzi le espressioni su campi partizionati che contengono metadati in Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.
- Hive potrebbe subire una perdita di dati quando utilizzi HDFS come directory scratch, hai abilitato l'unione di file di piccole dimensioni e la tabella contiene percorsi di partizione statici.
- Questa versione corregge un problema di prestazioni con Hive se l'unione di file di piccole dimensioni (disabilitata per impostazione predefinita) è abilitata alla fine del processo ETL.
- Questa versione corregge un problema di limitazione (della larghezza di banda della rete) sul lato Glue quando non sono presenti funzioni definite dall'utente (UDF).

- Questa versione corregge un problema che comporta l'eliminazione dei log dei container tramite il servizio di aggregazione dei log dei nodi prima che il pusher possa inviarli a S3 in caso di disattivazione di YARN.
- Questa versione corregge la gestione dei file compattati/archiviati con il tracciamento persistente dei file di archivio per. HBase
- Questa versione corregge un problema che influiva sulle prestazioni di Spark quando veniva impostato un valore `true` predefinito per la configurazione di `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` in `spark-defaults.conf`.
- Questa versione corregge un problema a causa del quale Reduce Task non era in grado di leggere i dati shuffle. Il problema ha causato errori nelle query di Hive con un errore di memoria danneggiata.
- Questa versione corregge un problema che causava il fallimento del provider del nodo se il servizio HDFS NameNode (NN) era bloccato in safemode durante la sostituzione del nodo.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Questa versione migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- Il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- Questa versione include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.
- Questa versione corregge un problema che potrebbe verificarsi quando si crea un nodo edge replicando uno dei nodi primari da un cluster con più nodi primari. Il nodo edge replicato potrebbe causare ritardi nelle operazioni di riduzione o comportare un elevato utilizzo della memoria sui nodi primari. Per ulteriori informazioni su come creare un nodo perimetrale per comunicare con il cluster EMR, vedere Edge Node Creator nel `aws-samples` repository su. GitHub

- Questa versione migliora il processo di automazione utilizzato da Amazon EMR per rimontare i volumi Amazon EBS su un'istanza dopo un riavvio.
- Questa versione corregge un problema che causava lacune intermittenti nelle metriche Hadoop pubblicate da Amazon EMR su Amazon. CloudWatch
- Questa versione corregge un problema con i cluster EMR per cui un aggiornamento del file di configurazione YARN che contiene l'elenco di esclusione dei nodi per il cluster viene interrotto a causa dell'eccessivo utilizzo del disco. L'aggiornamento incompleto ostacola le future operazioni di riduzione del cluster. Questa versione garantisce l'integrità del cluster e il corretto funzionamento delle operazioni di dimensionamento.
- Questa versione migliora il daemon di gestione dei log sul cluster per monitorare cartelle di log aggiuntive nel cluster EMR. Questo miglioramento riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco.
- Questa versione riavvia automaticamente il daemon di gestione dei log sul cluster quando si arresta. Questo miglioramento riduce il rischio che i nodi appaiano non integri a causa dell'eccessivo utilizzo del disco.
- Questa versione aggiunge il supporto per l'archiviazione dei log su Amazon S3 durante la riduzione dei cluster. In precedenza, era possibile archiviare i file di log in Amazon S3 solo durante la terminazione del cluster. La nuova funzionalità garantisce la persistenza su Amazon S3 dei file di log generati nel cluster anche dopo la terminazione del nodo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della registrazione e del debug di cluster.
- Questa versione corregge un problema che si verificava quando l'URI di Amazon S3 per un'operazione di bootstrap terminava con un numero di porta, ad esempio: `a.b.c.d:4345`. Amazon EMR li stava analizzando in modo errato URIs, quindi tutte le azioni di bootstrap associate avrebbero avuto esito negativo.
- Questa versione corregge un problema di mancata corrispondenza della sequenza temporale tra Apache e BigTop Amazon EMR nella sequenza di avvio del cluster EC2. Questa mancata corrispondenza della sequenza temporale si verifica quando un sistema tenta di eseguire due o più operazioni contemporaneamente anziché eseguirle nella sequenza corretta. Di conseguenza, alcune configurazioni del cluster hanno registrato timeout di startup delle istanze e tempi di startup del cluster più lenti.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Medio Oriente (Emirati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidenta

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			li), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (EAU), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(23,0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 124.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 18,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116.0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv), (Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , AWS GovCloud Cina (Ningxia)
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 6.8.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,53,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.15.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-8.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-8.1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.12-amzn-0.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0.1	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1.1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1.1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1.1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-1.1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-1.1	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1.1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-1.1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.11.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark

Componente	Versione	Description
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11,7,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	388-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	388-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	388-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.0-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	3.3.0-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.9.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.8.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.8.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.8.1

Log delle modifiche per la versione 6.8.1 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-30	Aggiorna le note di rilascio	Aggiunte diverse correzioni relative al piano di controllo alle note di rilascio
2023-08-21	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.8.1
2023-08-16	Implementazione completata	Amazon EMR 6.8.1 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2023-08-04	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 6.8.1 in alcune regioni commerciali

Amazon EMR versione 6.8.0

Versioni dell'applicazione 6.8.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.8.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.7.0

Nuove funzionalità

- La funzionalità Amazon EMR Steps ora supporta endpoint e client Apache Livy. JDBC/ODBC Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli di runtime per le fasi di Amazon EMR.
- La versione 6.8.0 di Amazon EMR viene fornita con la versione 2.4.12 di Apache. HBase Con questa HBase versione, puoi archiviare ed eliminare le tabelle. HBase Il processo di archiviazione di Amazon S3 rinomina tutti i file della tabella nella directory di archivio. Questo processo può essere lungo e costoso. Ora è possibile saltare il processo di archiviazione ed eliminare rapidamente tabelle di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta Usare la shell HBase.

Problemi noti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. In Amazon EMR 6.8.0 e 6.9.0, questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Con Amazon EMR 6.10.0, esiste una soluzione alternativa a questo problema per impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon

EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Quando i rilasci 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggevano le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell Apache Spark, Amazon EMR produceva un `NoSuchMethodError`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR include Apache Hudi 0.11.1; tuttavia, i cluster Amazon EMR 6.8.0 sono compatibili anche con l'open source `hudi-spark3.3-bundle_2.12` di Hudi 0.12.0.
- Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR con Apache Spark 3.3.0. Questa versione di Spark utilizza Apache Log4j 2 e il file `log4j2.properties` per configurare Log4j nei processi Spark. Se utilizzi Spark nel cluster o crei cluster EMR con parametri di configurazione personalizzati e desideri eseguire l'aggiornamento alla versione 6.8.0 di Amazon EMR, devi migrare alla nuova classificazione della configurazione e formato chiave `spark-log4j2` per Apache Log4j 2. Per ulteriori informazioni, consulta Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.`*`1`*). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv)
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	6 settembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Problemi noti

- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta

`spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Versioni dei componenti 6.8.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.7.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,53,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.15.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	3.2.1-amzn-8	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-8	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.12-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.11.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.9.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	11,7,0	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.273.3-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	388-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	388-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	388-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.9.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.8.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.8.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j2	Modifica i valori nel file log4j2.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 6.8.0

Log delle modifiche per la versione 6.8.0 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2023-08-21	Aggiorna	Aggiunto un problema noto con Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Aggiorna	Nuove etichette della versione del sistema operativo `2.0.20230612.0` e `2.0.20230628.0` .
2022-09-06	Implementazione completata	Amazon EMR 6.8 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2022-09-06	Pubblicazione iniziale	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 6.8
2022-08-31	Rilascio iniziale	Amazon EMR 6.8 pubblicato in regioni commerciali limitate

Rilascio 6.7.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.7.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.7.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.7.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.6.0.

Data del rilascio iniziale: 15 luglio 2022

Nuove funzionalità

- Amazon EMR ora supporta Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272 e Trino 0.378.
- Supporta i controlli degli accessi basati su ruoli IAM e Lake Formation con fasi EMR (Spark, Hive) per Amazon EMR sui cluster EC2.
- Supporta le istruzioni di definizione dei dati Apache Spark su cluster abilitati Apache Ranger. Adesso, include il supporto per le applicazioni Trino che leggono e scrivono metadati Apache Hive su cluster abilitati Apache Ranger. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Abilitazione della governance federata utilizzando Trino e Apache Ranger su Amazon EMR.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(29,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), (USA-AWS GovCloud Est),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24,0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 109,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 206,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 16,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 20,1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 12,1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 926,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud
2,0,2023 906,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	7 ottobre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
2,0,2022 719,0	4,14,287	10 agosto 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(06,1	4,1481	15 luglio 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché

Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.

- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- L'API `GetClusterSessionCredentials` non è supportata con i cluster eseguiti su Amazon EMR 6.7 o versioni precedenti.
- I seguenti commit Hadoop sono stati sottoposti a backport.

  - [HADOOP-16080] Risolto il problema in cui non funzionava. `hadoop-aws` `hadoop-client-api`

  - [HADOOP-18237] Aggiornamento di Apache Xerces Java alla versione 2.12.2.

  - [YARN-11092] Aggiorna jquery a ui alla versione 1.13.1.

  - [YARN-10720] WebAppProxyServlet YARN dovrebbe supportare il timeout della connessione per evitare che il server proxy si blocchi.

Versioni dei componenti 6.7.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.6.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,52,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-7	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-7	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-7	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-7	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-7	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-7	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-7	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-7	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-7	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-7	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-7	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.4-amzn-3	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-3	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.3-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.11.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.11.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.11.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.11.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.13.1-amzn-0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	110,194	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	52,1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.272-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.272-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.272-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.

Componente	Versione	Description
trino-coordinator	378-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	378-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	378-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.2.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.2.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.2.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.2.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
spark-rapids	22.02.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.7	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3,5,7	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.7.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.7.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.6.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.6.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.6.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.5.0.

Data del rilascio iniziale: 9 maggio 2022

Ultimo aggiornamento della documentazione: 15 giugno 2022

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.6 ora supporta Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 e PrestoDB 0.267.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(20,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 208,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 808,1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 623,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 610,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda) , Europa (Francofo rte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Asia Pacifico (Seoul)), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Canada (Centrale), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 512,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 414,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(23,0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24,0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 109,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 206,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 16,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 20,1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 12,1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 926,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud
2,0,2023 906,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 612,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	7 ottobre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2022(05,0	4,14,287	30 agosto 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 719,0	4,14,287	10 agosto 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 426,0	4,1481	10 giugno 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 406,1	4,14,275	2 maggio 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

- Le applicazioni Amazon EMR versione 6.6 e successive che usano Log4j 1.x e Log4j 2.x sono aggiornate per usare rispettivamente Log4j 1.2.17 (o superiore) e Log4j 2.17.1 (o superiore) e non richiedono l'uso di operazioni di bootstrap per mitigare i problemi CVE.
- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni

per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.

- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Amazon EMR riduce in media i tempi di startup del cluster fino a 80 secondi per i cluster che utilizzano l'opzione AMI di default EMR e installano solo applicazioni comuni, come Apache Hadoop, Apache Spark e Apache Hive.

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.
- Su cluster Trino a lunga esecuzione Amazon EMR 6.6.0 abilita i parametri di registrazione della rimozione di oggetti inutili (Garbage Collection) in Trino jvm.config per ottenere informazioni migliori dai log di Garbage Collection. Questa modifica aggiunge molti log di Garbage Collection al file launcher.log (/.log). var/log/trino/launcher Se esegui cluster Trino in Amazon EMR 6.6.0, potresti riscontrare che i nodi esauriscono lo spazio su disco dopo che il cluster è stato in esecuzione per un paio di giorni a causa dei registri che sono stati aggiunti.

  La soluzione alternativa per questo problema è eseguire lo script sottostante come operazione Bootstrap per disabilitare i parametri di registrazione di rimozione di oggetti inutili (garbage collection) in jvm.config durante la creazione o la clonazione del cluster per Amazon EMR 6.6.0.

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Versioni dei componenti 6.6.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.5.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,5,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	3.2.1-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-6	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-6	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.4-amzn-2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-2	Strumento di riparazione per cluster Apache HBase .
hcatalog-client	3.1.2-amzn-7	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	3.1.2-amzn-7	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-7	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-7	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-7	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-7	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-7	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.10.1-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.10.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.10.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.10.1-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.13.1	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	110,194	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	52,1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-connectors	5.1.2	Connettori Apache Phoenix per Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.267-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.267-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.267-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
trino-coordinator	367-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i trino-workers.
trino-worker	367-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
trino-client	367-amzn-0	Trino client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.2.0-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.2.0-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.2.0-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.2.0-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	22.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.7	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3,5,7	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.6.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.6.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Modifica i valori nel file iceberg.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.5.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.5.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.5.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.4.0.

Data del rilascio iniziale: 20 gennaio 2022

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.

- Supporto per il formato di tabella aperta Apache Iceberg per enormi set di dati analitici.
- Supporto per ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- Supporto per toree 0.5.0

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- La versione del rilascio 6.5 di Amazon EMR ora supporta Apache Iceberg 0.12.0 e offre miglioramenti al tempo di esecuzione con runtime di Amazon EMR per Apache Spark, Amazon EMR Runtime per Presto e Amazon EMR Runtime per Apache Hive.
- Apache Iceberg è un formato di tabella aperta per set di dati di grandi dimensioni in Amazon S3 e fornisce prestazioni di query rapide su tabelle di grandi dimensioni, commit atomici, scritture simultanee ed evoluzione delle tabelle compatibili con SQL. Con EMR 6.5, è possibile utilizzare Apache Spark 3.1.2 con il formato tabella Iceberg.
- Apache Hudi 0.9 aggiunge il supporto Spark SQL DDL e DML. Ciò consente di creare e modificare le tabelle Hudi usando solo istruzioni SQL. Apache Hudi 0.9 include anche miglioramenti delle prestazioni sul lato query e sul lato scrittore.
- Il runtime di Amazon EMR per Apache Hive migliora le prestazioni di Apache Hive su Amazon S3 rimuovendo le operazioni di ridenominazione durante le operazioni di gestione temporanea e migliora le prestazioni per i comandi di metastore check (MSCK) utilizzati per la riparazione delle tabelle.

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- I cluster bundle Hbase in High Availability (HA) non riescono a effettuare il provisioning con la dimensione del volume e il tipo di istanza di default. La soluzione alternativa per questo problema consiste nell'aumentare la dimensione del volume principale.
- Per utilizzare le operazioni Spark con Apache Oozie, devi aggiungere la seguente configurazione al tuo file `workflow.xml` Oozie. In caso contrario, diverse librerie critiche come Hadoop e EMRFS non saranno presenti nella classpath degli esecutori Spark lanciati da Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.5.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.4.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.19.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,48,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-5	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.4-amzn-1	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-6	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-6	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-6	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-6	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-6	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-6	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.9.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.9.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.9.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.9.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
iceberg	0.12.0	Apache Iceberg è un formato a tabella aperta per enormi set di dati analitici
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.261-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.261-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.261-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.

Componente	Versione	Description
trino-coordinator	360	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	360	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	360	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.1.2-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.1.2-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
spark-rapids	04.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.7	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3,5,7	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.5.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.5.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Modifica i valori nel file iceberg-defaults.conf di Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.4.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.4.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, TezTrino (PrestoSQL), Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.4.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.3.0.

Data del rilascio iniziale: 20 settembre 2021

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.12.31
- CloudWatch Sink versione 2.2.0
- DynamoDB Connector versione 4.16.0
- EMRFS versione 2.47.0
- Amazon EMR Goodies versione 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis Connector versione 3.5.0
- Amazon EMR Record Server versione 2.1.0
- Amazon EMR Scripts versione 2.5.0

- Flink versione 1.13.1
- Ganglia versione 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versione 3.3.0
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-4
- HBase versione 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog versione 3.1.2-amzn-5
- Hive versione 3.1.2-amzn-5
- Hudi versione 0.8.0-amzn-0
- Hue versione 4.9.0
- Java JDK versione Corretto-8.302.08.1 (build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub versione 1.4.1
- Livy versione 0.7.1-incubating
- MXNet versione 1.8.0
- Oozie versione 5.2.1
- Phoenix versione 5.1.2
- Pig versione 0.17.0
- Presto versione 0.254.1-amzn-0
- Trino versione 359
- Apache Ranger KMS (crittografia trasparente multi-master) versione 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK versione 1.4.1
- Scala versione 2.12.10 (VM server OpenJDK a 64 bit, Java 1.8.0_282)
- Spark versione 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop versione 1.4.7
- TensorFlow versione 2.4.1
- tez versione 0.9.2
- Zeppelin versione 0.9.0

- Zookeeper versione 3.5.7
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- Sui cluster Amazon EMR abilitati ad Apache Ranger, puoi utilizzare Apache Spark SQL per inserire o aggiornare i dati nelle tabelle dei metastore di Apache Hive utilizzando `INSERT INTO`, `INSERT OVERWRITE`, e `ALTER TABLE`. Quando si utilizza ALTER TABLE con Spark SQL, una posizione di partizione deve essere la directory figlio di una posizione di tabella. Al momento Amazon EMR non supporta l'inserimento di dati in una partizione in cui la posizione della partizione è diversa da quella della tabella.
- PrestoSQL è stato rinominato in Trino.
- Hive: l'esecuzione di semplici query SELECT con clausola LIMIT viene accelerata interrompendo l'esecuzione della query non appena viene recuperato il numero di registri menzionati nella clausola LIMIT. Le query SELECT semplici sono query che non hanno una clausola GROUP BY/ORDER by o query che non hanno uno stadio di riduzione. Ad esempio, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Controlli di simultaneità Hudi

- Hudi ora supporta Optimistic Concurrency Control (OCC), che può essere sfruttato con operazioni di scrittura come UPSERT e INSERT per consentire modifiche da più scrittori alla stessa tabella Hudi. Questo è livello di file OCC, quindi due commit (o scrittori) possono scrivere sulla stessa tabella, se le modifiche non sono in conflitto. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo della concorrenza Hudi.
- I cluster Amazon EMR hanno installato Zookeeper, che può essere sfruttato come provider di blocchi per OCC. Per semplificare l'utilizzo di questa funzione, i cluster Amazon EMR hanno le seguenti proprietà preconfigurate:

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
```

```
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

Per abilitare OCC, è necessario configurare le seguenti proprietà con le relative opzioni di processo Hudi o a livello di cluster utilizzando l'API di configurazione Amazon EMR:

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Monitoraggio Hudi: CloudWatch integrazione con Amazon per riportare Hudi Metrics

- Amazon EMR supporta la pubblicazione di Hudi Metrics su Amazon. CloudWatch È abilitato impostando le seguenti configurazioni richieste:

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Di seguito sono riportate le configurazioni Hudi opzionali che è possibile modificare:

Impostazione	Description	Valore
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Frequenza (in secondi) con cui segnalare i parametri ad Amazon CloudWatch	Il valore predefinito è 60s, il che va bene per la risoluzione predefinita di un minuto offerta da Amazon CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Prefisso da aggiungere a ciascun nome parametro	Il valore di default è vuoto (nessun prefisso)
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	Spazio CloudWatch dei nomi Amazon in base al quale vengono pubblicate le metriche	Il valore di default è Hudi

Impostazione	Description	Valore
hoodie.metrics.cloudwatch.maxDatumsPerRichiesta	Numero massimo di riferimenti da includere in una richiesta ad Amazon CloudWatch	Il valore predefinito è 20, che corrisponde a quello CloudWatch predefinito di Amazon

Supporto e miglioramenti delle configurazioni Amazon EMR Hudi

- I clienti possono ora sfruttare l'API di configurazione EMR e la funzione di riconfigurazione per configurare le configurazioni Hudi a livello di cluster. Un nuovo supporto per la configurazione basato su file è stato introdotto tramite/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf sulla falsariga di altre applicazioni come Spark, Hive ecc. EMR configura alcuni valori di default per migliorare l'esperienza utente:

  — `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` è configurato per l'URL del server Hive del cluster e non deve più essere specificato. Ciò è particolarmente utile quando si esegue un processo in modalità cluster Spark, dove in precedenza era necessario specificare l'IP principale Amazon EMR.

  — configurazioni HBase specifiche, utili per usare l'indice con Hudi. HBase

  — Configurazione specifica del provider di blocco Zookeeper, come discusso sotto il controllo della concorrenza, che semplifica l'utilizzo di Optimistic Concurrency Control (OCC).
- Sono state introdotte ulteriori modifiche per ridurre il numero di configurazioni che devi passare e per dedurre automaticamente laddove possibile:

  — La parola chiave `partitionBy` può essere utilizzata per specificare la colonna della partizione.

  — Quando si abilita Hive Sync, non è più obbligatorio passare `HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY`. Tali valori possono essere dedotti dal nome della tabella Hudi e dal campo della partizione.

  — `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` non è obbligatorio passare e può essere dedotto da casi più semplici di `SimpleKeyGenerator` e `ComplexKeyGenerator`.

Avvertenze Hudi

- Hudi non supporta l'esecuzione vettorizzata nelle tabelle Hive for Merge on Read (MoR) e Bootstrap. Ad esempio: `count(*)` fallisce con la tabella in tempo reale Hudi quando `hive.vectorized.execution.enabled` è impostato su VERO. Come soluzione alternativa, puoi disabilitare la lettura vettorizzata impostando `hive.vectorized.execution.enabled` a `false`.
- Il supporto multi-writer non è compatibile con la caratteristica bootstrap Hudi.
- Flink Streamer e Flink SQL sono caratteristiche sperimentali di questa versione. Queste caratteristiche non sono consigliate per l'uso nelle distribuzioni di produzione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

- In precedenza, il riavvio manuale del gestore delle risorse su un cluster multi-master provocava il ricaricamento, da parte dei daemon su cluster di Amazon EMR come Zookeeper, di tutti i nodi precedentemente disattivati o persi nel file znode di Zookeeper. Ciò causava il superamento dei limiti predefiniti in determinate situazioni. Ora Amazon EMR rimuove i record dei nodi disattivati o persi più vecchi di un'ora dal file Zookeeper e i limiti interni sono stati aumentati.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.

- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Configurazione di un cluster per risolvere i problemi di prestazioni di Apache YARN Timeline Server versione 1 e 1.5

  Le versioni 1 e 1.5 di Apache YARN Timeline Server possono causare problemi di prestazioni con cluster EMR molto attivi e di grandi dimensioni, in particolare con `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, che è l'impostazione predefinita in Amazon EMR. Un YARN Timeline Server v2 open source risolve il problema di prestazioni relativo alla scalabilità di YARN Timeline Server.

  Altre soluzioni alternative per questo problema includono:

  - Configurazione di yarn.resourcemanager. system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
  - L'abilitazione della correzione per questo problema durante la creazione di un cluster, come descritto di seguito.

  I seguenti rilasci di Amazon EMR contengono una correzione per questo problema di prestazioni di YARN Timeline Server.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 e 6.4.x

  Per abilitare la correzione su una delle versioni di Amazon EMR sopra specificate, imposta queste proprietà su `true` in un file JSON di configurazioni che viene passato utilizzando il parametro del comando `aws emr create-cluster`: `--configurations file://./configurations.json`. Oppure abilita la correzione utilizzando l'interfaccia utente della console di riconfigurazione.

  Esempio del contenuto del file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
```

```
},
"Configurations": []
}
]
```

- I server HttpFS e WebHDFS sono disabilitati per impostazione predefinita. Puoi abilitare nuovamente WebHDFS utilizzando la configurazione di Hadoop, `dfs.webhdfs.enabled`. Il server HttpFS può essere avviato utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .
- Hive: le prestazioni delle query di scrittura sono migliorate abilitando l'uso di una directory Scratch su HDFS per l'ultimo processo. I dati temporanei per il processo finale vengono scritti su HDFS anziché su Amazon S3 e le prestazioni sono migliorate perché i dati vengono spostati da HDFS alla posizione finale della tabella (Amazon S3) anziché tra i dispositivi Amazon S3.
- Hive: miglioramento del tempo di compilazione delle query fino a 2,5 volte con Glue metastore Partition Pruning.
- Per impostazione predefinita, quando UDFs i built-in vengono passati da Hive all'Hive Metastore Server, solo un sottoinsieme di quelli integrati UDFs viene passato al Glue Metastore poiché Glue supporta solo operatori di espressione limitata. Se hai impostato `hive.glue.partition.pruning.client=true`, quindi tutta la eliminazione delle partizioni avviene sul lato client. Se hai impostato `hive.glue.partition.pruning.server=true`, quindi tutta la eliminazione delle partizioni avviene sul lato server.

Problemi noti

- Le query Hue non funzionano in Amazon EMR 6.4.0 perché il server HttpFS di Apache Hadoop è disabilitato per impostazione predefinita. Per utilizzare Hue su Amazon EMR 6.4.0, avvia manualmente il server HttpFS sul nodo primario di Amazon EMR utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oppure utilizza una fase di Amazon EMR.
- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione

alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.

- In Amazon EMR versione 6.4.0, Phoenix non supporta il componente dei connettori Phoenix.
- Per utilizzare le operazioni Spark con Apache Oozie, devi aggiungere la seguente configurazione al tuo file `workflow.xml` Oozie. In caso contrario, diverse librerie critiche come Hadoop e EMRFS non saranno presenti nella classpath degli esecutori Spark lanciati da Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.4.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.3.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,47,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.13.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
flink-jobmanager-config	1.13.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	2.4.4-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.4.4-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-5	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-5	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-5	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-5	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-5	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-5	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	3.1.2-amzn-5	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.8.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.8.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-trino	0.8.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Trino con Hudi.
hudi-spark	0.8.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.1.2	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.1.2	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.254.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.254.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.254.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.

Componente	Versione	Description
trino-coordinator	359	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti trino-workers.
trino-worker	359	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
trino-client	359	Trino client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Trino non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40,2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.1.2-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.1.2-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
spark-rapids	04.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.5.7	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3,5,7	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.4.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.4.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
trino-log	Modifica i valori nel file log.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-config	Modifica i valori nel file config.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Modifica i valori nel file trino-env.sh di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Modifica i valori nel file node.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Trino.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
trino-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.3.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.3.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.3.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.3.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,46,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.12.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-3.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-3.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.7.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
prestosql-coordinator	350	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i prestosql-workers.

Componente	Versione	Description
prestosql-worker	350	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	350	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.1.1-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	04.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.3.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.3.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.3.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.3.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.3.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.3.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.2.0.

Data del rilascio iniziale: 12 maggio 2021

Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2021

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.977
- CloudWatch Sink versione 2.1.0
- DynamoDB Connector versione 4.16.0
- EMRFS versione 2.46.0
- Amazon EMR Goodies versione 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis Connector versione 3.5.0
- Amazon EMR Record Server versione 2.0.0
- Amazon EMR Scripts versione 2.5.0
- Flink versione 1.12.1
- Ganglia versione 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versione 3.2.0
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-3
- HBase versione 2.2.6-amzn-1
- HBase-operator-tools 1.0.0

- HCatalog versione 3.1.2-amzn-0
- Hive versione 3.1.2-amzn-4
- Hudi versione 0.7.0-amzn-0
- Hue versione 4.9.0
- Java JDK versione Corretto-8.282.08.1 (build 1.8.0_282-b08)
- JupyterHub versione 1.2.0
- Livy versione 0.7.0-incubating
- MXNet versione 1.7.0
- Oozie versione 5.2.1
- Phoenix versione 5.0.0
- Pig versione 0.17.0
- Presto versione 0.245.1-amzn-0
- PrestoSQL versione 350
- Apache Ranger KMS (crittografia trasparente multi-master) versione 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.1.0
- SageMaker Spark SDK versione 1.4.1
- Scala versione 2.12.10 (VM server OpenJDK a 64 bit, Java 1.8.0_282)
- Spark versione 3.1.1-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop versione 1.4.7
- TensorFlow versione 2.4.1
- tez versione 0.9.2
- Zeppelin versione 0.9.0
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Nuove funzionalità

- Amazon EMR supporta Amazon S3 Access Point, una funzionalità di Amazon S3 che consente di gestire facilmente l'accesso ai data lake condivisi. Utilizzando il tuo alias Amazon S3 Access

Point, puoi semplificare l'accesso ai dati su larga scala su Amazon EMR. Puoi utilizzare Amazon S3 Access Point con tutte le versioni di Amazon EMR senza costi aggiuntivi in tutte le regioni in cui è disponibile AWS Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sugli alias degli Access Point e degli Amazon S3 Access Point, consulta Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso nella Guida per l'utente di Amazon S3.

- I nuovi parametri API di `DescribeReleaseLabel` e `ListReleaseLabel` forniscono i dettagli dell'etichetta di rilascio di Amazon EMR. L'utente può elencare a livello di programmazione i rilasci disponibili nella regione in cui viene eseguita la richiesta API ed elencare le applicazioni disponibili per un'etichetta di rilascio specifica di Amazon EMR. I parametri dell'etichetta di rilascio elencano anche i rilasci di Amazon EMR che supportano un'applicazione specifica, ad esempio Spark. Queste informazioni possono essere utilizzate per avviare a livello di programmazione cluster Amazon EMR. Ad esempio, è possibile avviare un cluster utilizzando la versione più recente dai risultati di `ListReleaseLabel`. Per ulteriori informazioni, consulta DescribeReleaseLabele ListReleaseLabelsconsulta Amazon EMR API Reference.
- Con Amazon EMR 6.3.0, è possibile avviare un cluster che si integra nativamente con Apache Ranger. Apache Ranger è un framework open source che consente di abilitare, monitorare e gestire la sicurezza completa dei dati attraverso la piattaforma Hadoop. Per ulteriori informazioni, consulta Apache Ranger. L'integrazione nativa consente di utilizzare Apache Ranger per imporre un controllo granulare di accesso ai dati su Amazon EMR. Consulta Integrazione di Amazon EMR con Apache Ranger nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.
- Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: per Amazon EMR 6.2 o versioni successive, i componenti di Amazon EMR vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi o configurare l'IMDS in modo che IMDSv1 venga utilizzato IMDSv2 solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Se si disattiva IMDSv1 nelle versioni precedenti di Amazon EMR 6.x, si verifica un errore di avvio del cluster.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- La modalità di spiegazione dell'interfaccia utente di Spark SQL è cambiata di default da `extended` a `formatted` in Spark 3.1. Amazon EMR l'ha ripristinata a `extended` per includere le informazioni sul piano logico nell'interfaccia utente di Spark SQL. Questa può essere ripristinata impostando `spark.sql.ui.explainMode` su `formatted`.
- I seguenti commit sono stati sottoposti al backport dal ramo principale di Spark.

  - [SPARK-34752][BUILD] Spostamento di Jetty a 9.4.37 per l'indirizzo CVE-2020-27223.

  - [SPARK-34534] Corregge l'ordine di BlockIds quando viene utilizzato per recuperare blocchi. FetchShuffleBlocks

  - [SPARK-34681] [SQL] Correzione del bug per l'hash join esterno completo mescolato quando si costruisce il lato sinistro con condizione non uguale.

- [SPARK-34497] [SQL] Correzione dei provider di connessione JDBC incorporati per ripristinare le modifiche al contesto di sicurezza JVM.

- Per migliorare l'interoperabilità con il RAPIDs plug-in Nvidia Spark, è stata aggiunta una soluzione alternativa per risolvere un problema che impedisce l'attivazione della rimozione dinamica delle partizioni quando si utilizza Nvidia Spark RAPIDs con l'esecuzione adattiva delle query disattivate, vedi RAPIDS numero #1378 e RAPIDS numero # #1386. Per dettagli sulla nuova configurazione `spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`, consulta il problema RAPIDS n. 1386.
- L'algoritmo predefinito del committer di output del file è stato modificato dall'algoritmo v2 all'algoritmo v1 in Spark 3.1 open source. Per ulteriori informazioni, consulta Amazon EMR ottimizza le prestazioni di Spark: eliminazione dinamica delle partizioni.
- Amazon EMR ha ripristinato l'algoritmo v2, il valore predefinito utilizzato nelle versioni di Amazon EMR precedenti alla 6.x, per evitare la regressione delle prestazioni. Per ripristinare il comportamento di Spark 3.1 open source, imposta `spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version` su 1. Spark open source ha apportato questa modifica perché il task commit nell'algoritmo del committer v2 di output del file non è atomico, il che può causare un problema di correttezza dei dati di output in alcuni casi. Tuttavia, anche il task commit nell'algoritmo v1 non è atomico. In alcuni casi, il task commit include un'eliminazione eseguita prima di una rinomina. Ciò può causare un problema di correttezza dei dati silenti.
- Risolti i problemi di dimensionamento gestito nelle versioni precedenti di Amazon EMR e apportati miglioramenti in modo da ridurre significativamente le percentuali di errore delle applicazioni.
- AWS Installato il pacchetto Java SDK su ogni nuovo cluster. Si tratta di un singolo jar contenente tutti i servizi SDKs e le relative dipendenze, anziché i vasetti dei singoli componenti. Per ulteriori informazioni, consulta Dipendenza dell'SDK in bundle.

Problemi noti

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.3.0 e 6.2.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy e Tez funzionano normalmente. Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.

- Quando AWS Glue Data Catalog è abilitato, l'utilizzo di Spark per accedere a un AWS Glue DB con URI di posizione di stringa nullo potrebbe fallire. Questo accade alle versioni precedenti di Amazon EMR, ad eccezione di SPARK-31709 (https://issues.apache. org/jira/browse/SPARK-31709) lo rende applicabile a più casi. Ad esempio, quando si crea una tabella all'interno del AWS Glue DB predefinito il cui URI di posizione è una stringa nulla, `spark.sql("CREATE TABLE mytest (key string) location '/table_path';")` fallisce con il messaggio «Impossibile creare un percorso da una stringa vuota». Per ovviare a questo problema, imposta manualmente un URI di posizione dei tuoi database AWS Glue, quindi crea tabelle all'interno di questi database usando Spark.
- In Amazon EMR 6.3.0, PrestoSQL è stato aggiornato dalla versione 343 alla versione 350. Sono state apportate due modifiche relative alla protezione rispetto all'open source. Il controllo dell'accesso al catalogo basato su file viene modificato da `deny` a `allow` quando le regole delle proprietà di tabella, schema o sessione non sono definite. Inoltre, il controllo dell'accesso al sistema basato su file viene modificato per supportare i file senza regole di catalogo definite. In questo caso, è consentito l'intero accesso ai cataloghi.

  Per ulteriori informazioni, consulta Rilascio 344 (9 ottobre 2020)
- Nota che la directory utente di Hadoop (/) home/hadoop) is readable by everyone. It has Unix 755 (drwxr-xr-x) directory permissions to allow read access by frameworks like Hive. You can put files in /home/hadoop e le relative sottodirectory, ma fai attenzione ai permessi su quelle directory per proteggere le informazioni sensibili.
- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > I cluster Amazon EMR che eseguono le AMI (Amazon Linux Machine Images) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.

- Per utilizzare le operazioni Spark con Apache Oozie, devi aggiungere la seguente configurazione al tuo file `workflow.xml` Oozie. In caso contrario, diverse librerie critiche come Hadoop e EMRFS non saranno presenti nella classpath degli esecutori Spark lanciati da Oozie.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.3.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-notebook-env	1.2.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,46,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.12.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	3.2.1-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.6-amzn-1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.7.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	1.2.2	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
prestosql-coordinator	350	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i prestosql-workers.
prestosql-worker	350	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	350	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	40.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	3.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	04.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.3.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.3.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Resta rts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.2.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.2.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.2.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).

- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.2.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato myapp-component con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come 2.2-amzn-2.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,44,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
flink-jobmanager-config	1.11.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2.1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	3.1.2-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.8.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.

Componente	Versione	Description
prestosql-coordinator	343	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query tra componenti prestosql-workers.
prestosql-worker	343	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	343	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.0.1-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
spark-rapids	0,2,0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.2.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.2.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Not available.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.2.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.2.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, PigPrestoTrino (PrestoSQL)Spark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.2.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.1.0.

Data del rilascio iniziale: 9 dicembre 2020

Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2021

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.828
- emr-record-server versione 1.7.0
- Flink versione 1.11.2
- Ganglia versione 3.7.2
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-1
- HBase versione 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versione 3.1.2-amzn-0
- Hive versione 3.1.2-amzn-3
- Hudi versione 0.6.0-amzn-1
- Hue versione 4.8.0
- JupyterHub versione 1.1.0
- Livy versione 0.7.0
- MXNet versione 1.7.0
- Oozie versione 5.2.0

- Phoenix versione 5.0.0
- Pig versione 0.17.0
- Presto versione 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL versione 343
- Spark versione 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids 0.2.0
- TensorFlow versione 2.3.1
- Zeppelin versione 0.9.0-preview1
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Nuove funzionalità

- HBase: è stata rimossa la ridenominazione in fase di commit e aggiunto il tracciamento persistente HFile . Consulta Persistent HFile Tracking nella Amazon EMR Release Guide.
- HBase: Backported Crea una configurazione che impone la memorizzazione nella cache dei blocchi durante la compattazione.
- PrestoDB: miglioramenti all'eliminazione delle partizioni dinamiche. Join Reorder basato su regole funziona su dati non partizionati.
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.
- Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: per Amazon EMR 6.2 o versioni successive, i componenti di Amazon EMR vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi o configurare l'IMDS in modo che IMDSv1 venga utilizzato IMDSv2 solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Se si disattiva IMDSv1 nelle versioni precedenti di Amazon EMR 6.x, si verifica un errore di avvio del cluster.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Spark: miglioramenti delle prestazioni del runtime Spark.

Problemi noti

- Amazon EMR 6.2 ha autorizzazioni errate impostate sulla directory/etc/cron.d/libinstance-controller-java file in EMR 6.2.0. Permissions on the file are 645 (-rw-r--r-x), when they should be 644 (-rw-r--r--). As a result, Amazon EMR version 6.2 does not log instance-state logs, and the /emr/instance-logs vuota. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.3.0 e successive.

  Per risolvere il problema, esegui il seguente script come operazione di bootstrap all'avvio del cluster.

```
#!/bin/bash
```

```
sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
```

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.2.0 e 6.3.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti Web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin, Livy e JupyterHub Tez, funzionano normalmente. Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.
- C'è un problema in Amazon EMR 6.2.0 in cui httpd ha continuamente esito negativo, causando la non disponibilità di Ganglia. Viene visualizzato un errore "cannot connect to the server (impossibile connettersi al server)". Per risolvere questo problema in un cluster che è già in esecuzione, abilita SSH sul nodo primario del cluster e aggiungi la riga `Listen 80` al file `httpd.conf` presente in `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.3.0.
- HTTPD ha esito negativo su cluster EMR 6.2.0 quando si utilizza una configurazione di sicurezza. Ciò rende l'interfaccia utente dell'applicazione Web Ganglia non disponibile. Per accedere all'interfaccia utente dell'applicazione Web Ganglia, aggiungi `Listen 80` al file `/etc/httpd/conf/httpd.conf` sul nodo primario del cluster. Per ulteriori informazioni su come connettersi al cluster, consulta la sezione Connect to the Primary Node Using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH).

  Inoltre, EMR Notebooks non riesce a stabilire una connessione con cluster EMR 6.2.0 quando si utilizza una configurazione di sicurezza. Il notebook non riuscirà a elencare i kernel e a inviare processi Spark. Ti consigliamo invece di utilizzare EMR Notebooks con un'altra versione di Amazon EMR.
- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti [corretto nelle versioni più recenti AL2]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema,

Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
```

```
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 e 6.2.0 includono un problema di prestazioni che può influire in modo critico su tutte le operazioni di inserimento, upsert ed eliminazione di Hudi. Se prevedi di utilizzare Hudi con Amazon EMR 6.1.0 o 6.2.0, AWS contatta l'assistenza per ottenere un Hudi RPM con patch.

- > **Important**
  >
  > I cluster Amazon EMR che eseguono le AMI (Amazon Linux Machine Images) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.

- Gli artifact di Amazon EMR 6.2.0 Maven non vengono pubblicati. Saranno pubblicati con una futura versione di Amazon EMR.
- Il HFile tracciamento persistente tramite la tabella dello HBase storefile system non supporta la funzionalità di replica della regione. HBase Per ulteriori informazioni sulla replica delle aree, consulta HBase Timeline-Consistent High Available Reads.
- Differenze di versione dei bucket Hive tra Amazon EMR 6.x e EMR 5.x

  EMR 5.x utilizza OOS Apache Hive 2, mentre EMR 6.x utilizza OOS Apache Hive 3. L'Hive2 open source utilizza bucket di versione 1, mentre l'Hive3 open source utilizza bucket di versione 2. Questa differenza di versione dei bucket tra Hive 2 (EMR 5.x) e Hive 3 (EMR 6.x) presuppone un funzionamento diverso dell'hashing dei bucket Hive. Vedere l'esempio sottostante.

  La tabella seguente è un esempio creato rispettivamente in EMR 6.x ed EMR 5.x.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

Sono stati inseriti gli stessi dati in EMR 6.x ed EMR 5.x.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

Osservando la posizione S3, si nota che il nome del file di bucket è diverso, poiché la funzione di hashing è diversa tra EMR 6.x (Hive 3) e EMR 5.x (Hive 2).

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

Puoi notare la differenza di versione anche eseguendo il comando riportato di seguito nella CLI Hive in EMR 6.x. Potrai notare che la CLI restituisce bucket di versione 2.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il

problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 6.2.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	Connettore di EMR S3Select

Componente	Versione	Description
emrfs	2,44,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.6-amzn-0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-3	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.8.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP

Componente	Versione	Description
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
presto-client	0.238.3-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
prestosql-coordinator	343	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i prestosql-workers.
prestosql-worker	343	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	343	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.0.1-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
spark-rapids	0,2,0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS che accelera Apache Spark con. GPUs
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazi oni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincroniz zazione distribuita e l'erogazi one di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.2.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-6.2.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Not available.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restart Oozie.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 6.1.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.1.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)SparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.1.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon

EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).

- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Versioni dei componenti 6.1.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.42,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-1.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-1.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.5	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.2.5	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.5	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.5	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.5	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	3.1.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.7.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark

Componente	Versione	Description
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.6.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.232	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.232	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
presto-client	0.232	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
prestosql-coordinator	338	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i prestosql-workers.
prestosql-worker	338	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	338	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.0.0-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.1.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-6.1.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.

Classificazioni	Description
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 6.1.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.1.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoTrino (PrestoSQL)SparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.1.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.1.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.0.0.

Data del rilascio iniziale: 4 settembre 2020

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2020

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.828
- Flink versione 1.11.0
- Ganglia versione 3.7.2
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-1
- HBase versione 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versione 3.1.2-amzn-0
- Hive versione 3.1.2-amzn-1
- Hudi versione 0.5.2 in fase di sviluppo
- Hue versione 4.7.1
- JupyterHub versione 1.1.0
- Livy versione 0.7.0
- MXNet versione 1.6.0
- Oozie versione 5.2.0
- Phoenix versione 5.0.0
- Presto versione 0.232

- PrestoSQL versione 338
- Spark versione 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow versione 2.1.0
- Zeppelin versione 0.9.0-preview1
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.14.0

Nuove funzionalità

- I tipi di istanze ARM sono supportati a partire da Amazon EMR versione 5.30.0 e Amazon EMR versione 6.1.0.
- I tipi di istanze per uso generico M6g sono supportati a partire dalle versioni di Amazon EMR 6.1.0 e 5.30.0. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di istanza supportati nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- La caratteristica del gruppo di collocamento EC2 è supportata a partire da Amazon EMR versione 5.23.0 come opzione per i cluster con più nodi primari. Attualmente, solo i tipi di nodi primari sono supportati dalla caratteristica del gruppo di collocamento e la strategia `SPREAD` viene applicata a tali nodi primari. La strategia `SPREAD` colloca un piccolo gruppo di istanze su hardware sottostante separato per evitare la perdita di più nodi primari in caso di guasto hardware. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di EMR con il gruppo di collocamento EC2 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Scalabilità gestita: con la versione 6.1.0 di Amazon EMR, puoi abilitare Scalabilità gestita di Amazon EMR per aumentare o diminuire automaticamente il numero di istanze o unità nel cluster in base al carico di lavoro. Amazon EMR valuta continuamente i parametri dei cluster per prendere decisioni di dimensionamento che ottimizzano i cluster in termini di costi e velocità. Il dimensionamento gestito è disponibile anche su Amazon EMR versione 5.30.0 e successive, tranne 6.0.0. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento delle risorse del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- PrestoSQL versione 338 è supportata con EMR 6.1.0. Per ulteriori informazioni, consulta Presto.
  - PrestoSQL è supportata solo su EMR 6.1.0 e versioni successive, non su EMR 6.0.0 o EMR 5.x.
  - Il nome dell'applicazione `Presto` continua ad essere utilizzato per installare PrestoDB sui cluster. Per installare PrestoSQL sui cluster, utilizza il nome dell'applicazione `PrestoSQL`.
  - È possibile installare PrestoDB o PrestoSQL, ma non è possibile installare entrambi in un singolo cluster. Se durante il tentativo di creare un cluster vengono specificati sia PrestoDB

che PrestoSQL, si verifica un errore di convalida e la richiesta di creazione del cluster ha esito negativo.

  - PrestoSQL è supportato su entrambi i cluster single-master e muti-master. Nei cluster multi-master, è necessario un metastore Hive esterno per eseguire PrestoSQL o PrestoDB. Consulta la sezione Applicazioni supportate in un cluster EMR con più nodi primari.

- Supporto per l'autenticazione automatica ECR su Apache Hadoop e Apache Spark con Docker: gli utenti di Docker possono utilizzare le immagini Docker da Docker Hub e Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) per definire le dipendenze dell'ambiente e della libreria.

  Consulta Configurazione di Docker ed Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.x.

- EMR supporta le transazioni Apache Hive ACID: Amazon EMR 6.1.0 aggiunge il supporto per le transazioni Hive ACID in modo che sia conforme alle proprietà ACID di un database. Con questa funzione, puoi eseguire operazioni `INSERT, UPDATE, DELETE,` e `MERGE` nelle tabelle gestite da Hive con dati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Questa è una caratteristica chiave per casi d'uso come l'importazione dati in streaming, il riavvio dei dati, gli aggiornamenti in blocco tramite MERGE e la graduale variazione delle dimensioni. Per ulteriori informazioni, inclusi esempi di configurazione e casi d'uso, consulta Amazon EMR supporta le transazioni Apache Hive ACID.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.

- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Apache Flink non è supportata su EMR 6.0.0, ma è supportata su EMR 6.1.0 con Flink 1.11.0. Si tratta della prima versione di Flink a supportare ufficialmente Hadoop 3. Consulta Annuncio del rilascio di Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia è stato rimosso dai pacchetti EMR 6.1.0 di default.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore per le versioni precedenti AL2 [risolto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 e 6.2.0 includono un problema di prestazioni che può influire in modo critico su tutte le operazioni di inserimento, upsert ed eliminazione di Hudi. Se prevedi di utilizzare Hudi con Amazon EMR 6.1.0 o 6.2.0, AWS contatta l'assistenza per ottenere un Hudi RPM con patch.

- Se si imposta una configurazione personalizzata della raccolta dei rifiuti con `spark.driver.extraJavaOptions` e `spark.executor.extraJavaOptions`, ciò comporterà un errore di driver/executor avvio con EMR 6.1 a causa di una configurazione della raccolta dei rifiuti in conflitto. Con il rilascio EMR 6.1.0, è invece necessario specificare la configurazione di garbage collection Spark personalizzata per driver ed executor con le proprietà `spark.driver.defaultJavaOptions` e `spark.executor.defaultJavaOptions`. Per maggiori informazioni, consulta Ambiente di runtime Apache Spark e Configurazione di garbage collection Spark su Amazon EMR 6.1.0.
- L'utilizzo di Pig con Oozie (e all'interno di Hue, dal momento che Hue utilizza le operazioni Oozie per eseguire gli script Pig) genera un errore che impedisce il caricamento di una libreria native-lzo. Questo messaggio di errore è informativo e non impedisce l'esecuzione di Pig.
- Supporto della simultaneità di Hudi: attualmente, le scritture simultanee in una singola tabella Hudi non sono supportate. Inoltre, Hudi esegue il rollback di tutte le modifiche apportate dalle istanze di scrittura in corso prima di consentire l'avvio di una nuova istanza di scrittura. Le scritture simultanee possono interferire con questo meccanismo e introdurre condizioni di competizione, le quali possono causare il danneggiamento dei dati. È necessario assicurarsi che, come parte del flusso di lavoro di elaborazione dei dati, ci sia sempre una sola istanza di scrittura Hudi che opera su una tabella Hudi. Hudi supporta più istanze di lettura simultanee che operano sulla stessa tabella Hudi.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

  ```
  kinit -kt <keytab_file> <principal>
  ```

  In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Si è verificato un problema in Amazon EMR 6.1.0 che interessa i cluster che eseguono Presto. Dopo un lungo periodo di tempo (giorni), il cluster potrebbe generare errori come "su: failed to execute /bin/bash: Resource temporarily unavailable (su: impossibile eseguire /bin/bash: risorsa temporaneamente non disponibile)" o "shell request failed on channel 0 (richiesta shell non riuscita sul canale 0)". Questo problema è causato da un processo interno di Amazon EMR (InstanceController) che genera troppi processi leggeri (LWP), che alla fine fa sì che l'utente Hadoop superi il limite nproc. Ciò impedisce all'utente di aprire ulteriori processi. La soluzione a questo problema consiste nell'eseguire l'aggiornamento a EMR 6.2.0.

Versioni dei componenti 6.1.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato

`myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.42,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.5	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.2.5	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.5	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.5	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.5	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	3.1.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire PrestoSQL con Hudi.

Componente	Versione	Description
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hue-server	4.7.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.6.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2,0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.232	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.232	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.232	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
prestosql-coordinator	338	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query tra component i prestosql-workers.
prestosql-worker	338	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
prestosql-client	338	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing

Componente	Versione	Description
ranger-kms-server	2.0.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	3.0.0-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.1.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-6.1.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2

Classificazioni	Description
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.

Classificazioni	Description
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.

Classificazioni	Description
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
prestosql-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
prestosql-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
prestosql-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
prestosql-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
prestosql-node	Modifica i valori nel file node.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di PrestoSQL.

Classificazioni	Description
prestosql-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di PrestoSQL.
prestosql-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di PrestoSQL.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.

Classificazioni	Description
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop OraOop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 6.0.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.0.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Oozie, Phoenix, PrestoSparkTensorFlow, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 6.0.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.

- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Versioni dei componenti 6.0.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*.

EmrVersion inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.39.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-0.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	2.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	2.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2.0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.230	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.230	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.230	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.0.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-6.0.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.

Classificazioni	Description
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg. ZooKeeper
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 6.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 6.0.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Oozie, Phoenix, PrestoSparkTensorFlow, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 6.0.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.0.0.

Data del rilascio iniziale: 10 marzo 2020

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.711
- Ganglia versione 3.7.2

- Hadoop versione 3.2.1
- HBase versione 2.2.3
- HCatalog versione 3.1.2
- Hive versione 3.1.2
- Hudi versione 0.5.0 in fase di sviluppo
- Hue versione 4.4.0
- JupyterHub versione 1.0.0
- Livy versione 0.6.0
- MXNet versione 1.5.1
- Oozie versione 5.1.0
- Phoenix versione 5.0.0
- Presto versione 0.230
- Spark versione 2.4.4
- TensorFlow versione 1.14.0
- Zeppelin versione 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Pig e Mahout non sono disponibili in Amazon EMR versione 6.0.0.

Nuove funzionalità

- Supporto runtime docker YARN – Applicazioni YARN, come i lavori Spark, ora possono essere eseguite nel contesto di un container Docker. Ciò consente di definire facilmente le dipendenze in un'immagine Docker senza la necessità di installare librerie personalizzate nel cluster Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'integrazione Docker ed Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.0.0.
- Supporto LLAP Hive - Hive ora supporta la modalità di esecuzione LLAP per migliorare le prestazioni delle query. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'utilizzo di LLAP Hive.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 è il sistema operativo per la serie EMR 6.x.
  - `systemd` viene utilizzato per la gestione dei servizi al posto di `upstart` utilizzato in Amazon Linux 1.
- Java Development Kit (JDK)
  - Corretto JDK 8 è il JDK predefinito per la serie delle versioni EMR 6.x.
- Scala

  - Scala 2.12 è usato con Apache Spark e Apache Livy.
- Python 3
  - Python 3 è ora la versione predefinita di Python in EMR.
- Etichette nodo YARN
  - A partire dalla serie di rilascio Amazon EMR 6.x, la funzione etichette nodo YARN è disabilitata per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, i processi master dell'applicazione possono essere eseguiti su entrambi i nodi di task e core. È possibile abilitare la caratteristica etichette nodo YARN configurando le seguenti proprietà: `yarn.node-labels.enabled` e `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Understanding Primary, Core, and Task Nodes (Informazioni sui nodi primari, core e attività).

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore per le versioni precedenti AL2 [risolto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- La shell interattiva Spark PySpark, tra cui SparkR e spark-shell, non supporta l'uso di Docker con librerie aggiuntive.

- Per utilizzare Python 3 con Amazon EMR versione 6.0.0, è necessario aggiungere `PATH` a `yarn.nodemanager.env-whitelist`.
- La funzionalità Live Long and Process (LLAP) non è supportata quando si utilizza AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive.
- Quando si utilizza Amazon EMR 6.0.0 con l'integrazione di Spark e Docker, è necessario configurare le istanze nel cluster con lo stesso tipo di istanza e la stessa quantità di volumi EBS per evitare errori durante l'invio di un processo Spark con il runtime di Docker.
- In Amazon EMR 6.0.0, la modalità di storage di Amazon HBase S3 è influenzata dal problema HBASE-24286. HBase il master non può inizializzarsi quando il cluster viene creato utilizzando dati S3 esistenti.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 6.0.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	3.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.39.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	2.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	2.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	2.2.3	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	2.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	2.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	5.0.0- -2.0 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	5.0.0- -2,0 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.230	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.230	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.230	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 6.0.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-6.0.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.

Classificazioni	Description
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive	Impostazioni Amazon EMR per Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.

Classificazioni	Description
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.

Classificazioni	Description
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Modifica i valori nel file zoo.cfg. ZooKeeper
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x

Questa sezione contiene le versioni dell'applicazione, le note di rilascio, le versioni dei componenti e le classificazioni di configurazione disponibili in ogni versione di rilascio di Amazon EMR 5x.

Quando si avvia un cluster, è possibile scegliere tra diversi rilasci di Amazon EMR. In questo modo l'utente può testare e utilizzare le versioni dell'applicazione che soddisfano i propri requisiti di compatibilità. È possibile specificare il numero di rilascio con l'etichetta del rilascio. Le etichette di rilascio sono sotto forma di `emr-x.x.x` Ad esempio, `emr-7.12.0`.

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Per una tabella completa delle versioni delle applicazioni in ogni versione di Amazon EMR 5.x, consulta Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x.

Argomenti

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Amazon EMR versione 5.36.2
- Versione 5.36.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.36.0 di Amazon EMR
- Amazon EMR versione 5.35.0
- Rilascio 5.34.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.33.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.33.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.32.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.32.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.31.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.31.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.30.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.30.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.30.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.29.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.28.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.28.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.27.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.27.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.26.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.25.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.24.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.24.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.23.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.23.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.22.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.21.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.21.1 di Amazon EMR

- Rilascio 5.21.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.20.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.20.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.19.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.19.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.18.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.18.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.17.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.17.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.17.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.16.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.16.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.15.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.15.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.14.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.14.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.14.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.13.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.13.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.12.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.12.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.12.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.12.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.11.4 di Amazon EMR
- Rilascio 5.11.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.11.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.11.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.11.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.10.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.10.0 di Amazon EMR

- Rilascio 5.9.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.9.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.8.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.8.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.8.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.8.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.7.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.7.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.6.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.6.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.5.4 di Amazon EMR
- Rilascio 5.5.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.5.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.5.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.5.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.4.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.4.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.3.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.3.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.3.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.2.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.2.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.2.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.2.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.1.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.1.0 di Amazon EMR
- Rilascio 5.0.3 di Amazon EMR
- Rilascio 5.0.2 di Amazon EMR
- Rilascio 5.0.1 di Amazon EMR
- Rilascio 5.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

Per una tabella completa che elenca le versioni dell'applicazione disponibili in ogni versione di Amazon EMR 5.x, aprire Versioni delle applicazioni nelle versioni di Amazon EMR 5.x nel browser.

Amazon EMR versione 5.36.2

versioni dell'applicazione 5.36.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog,, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio 5.36.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 5.36.2 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 5.36.1. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa versione migliora la logica di scalabilità verso il basso del cluster in modo che Amazon EMR non riduca i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Questo miglioramento soddisfa i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di scalabilità si blocchi.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster venga eseguito all'infinito a causa di una singola operazione di

ridimensionamento non riuscita. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.

- Risolve un problema a causa del quale le operazioni di scalabilità verso il basso del cluster potrebbero bloccarsi mentre Amazon EMR disattiva correttamente un nodo centrale e questo non funzionava correttamente prima della sua completa disattivazione.
- Migliora la stabilità di un nodo in un cluster ad alta disponibilità con più nodi primari quando Amazon EMR riavvia un singolo nodo.
- Ottimizza la gestione dei log con Amazon EMR in esecuzione su Amazon EC2. Di conseguenza, potresti notare una leggera riduzione dei costi di archiviazione per i log del cluster.
- Migliora la gestione dei file di registro delle ZooKeeper transazioni mantenuti sui nodi primari per ridurre al minimo gli scenari in cui i file di registro superano i limiti e interrompono le operazioni del cluster.
- Risolve un bug raro che può causare il fallimento di un cluster ad alta disponibilità con più nodi primari a causa dell'impossibilità di comunicare con Yarn. ResourceManager
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,020240 03.0	4,14,343	xxxxxx, 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

Versioni dei componenti 5.36.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,51,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	110,194	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	52,1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.267-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.8-amzn-2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

5.36.2 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

classificazioni emr-5.36.2

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

5.36.2 registro delle modifiche

Registro delle modifiche per la versione 5.36.2 e le note di rilascio

Data	Event	Description
2024-05-28	Implementazione completata	Amazon EMR 5.36.2 completamente distribuito in tutte le regioni supportate
2024-05-28	Pubblicazione dei documenti	Pubblicate per la prima volta le note di rilascio di Amazon EMR 5.36.2
2024-05-20	Rilascio iniziale	Amazon EMR 5.36.2 è stato distribuito per la prima volta in regioni commerciali limitate

Versione 5.36.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.36.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.36.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 5.36.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 5.36.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- La versione 5.36.1 di Amazon EMR aggiunge il supporto per l'archiviazione dei log su Amazon S3 durante la riduzione dei cluster. Nelle precedenti versioni 5.x, era possibile archiviare i file di log in Amazon S3 solo durante la terminazione del cluster. Questo miglioramento garantisce la persistenza su Amazon S3 dei file di log generati nel cluster anche dopo la terminazione del nodo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della registrazione e del debug di cluster.
- La versione 5.36.1 migliora il daemon di gestione dei log sul cluster per monitorare cartelle di log aggiuntive nel cluster EMR. Questo miglioramento riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco.
- La versione 5.36.1 riavvia automaticamente il daemon di gestione dei log sul cluster quando si arresta. Questo miglioramento riduce il rischio che i nodi appaiano non integri a causa dell'eccessivo utilizzo del disco.
- La versione 5.36.1 corregge un problema per cui i daemon Amazon EMR sul nodo primario mantenevano i metadati obsoleti per le istanze terminate nel cluster. Il mantenimento di dati obsoleti potrebbe causare un aumento illimitato dell'utilizzo della CPU e della memoria all'interno del cluster e, infine, provocare errori del cluster.
- Per i cluster avviati con più nodi primari, la versione 5.36.1 corregge un problema per cui un guasto hardware di Amazon EC2 su uno dei nodi primari poteva causare l'esito negativo di un secondo nodo primario e rendere instabile il cluster.
- Per i cluster configurati con la crittografia in transito, ora Scalabilità gestita riconosce i dati shuffle di Spark. I dati shuffle di Spark sono dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche. Durante la riduzione, Scalabilità gestita ignora le istanze con dati shuffle. In questo modo si evitano nuovi tentativi di eseguire il processo e nuovi calcoli, che sono costosi in termini di prezzo e prestazioni. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta la Guida di programmazione Spark.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24,0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 109,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 206,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 16,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 20,1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 12,1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 926,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud
2,0,2023 906,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versioni dei componenti 5.36.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,51,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.14.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	110,194	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	52,1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.267-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.8-amzn-2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.36.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.36.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Modifica i valori nel file hudi-defaults.conf di Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Log delle modifiche 5.36.1

Log delle modifiche per la versione 5.36.1 e note di rilascio

Data	Event	Description
2023-07-26	Aggiorna	Nuove etichette della versione del sistema operativo `2.0.20230612.0` e `2.0.20230628.0` .
2023-05-25	Implementazione completata	Amazon EMR 5.36.1 completamente distribuito in tutte le regioni supportate

Data	Event	Description
2023-05-09	Pubblicazione dei documenti	Pubblicazione delle prime note di rilascio di Amazon EMR 5.36.1
2023-05-04	Rilascio iniziale	Implementazione di Amazon EMR 5.36.1 in alcune regioni commerciali

Rilascio 5.36.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.36.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway,, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.36.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.36.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.35.0.

Data del rilascio iniziale: 15 giugno 2022

Nuove funzionalità

- La versione 5.36.0 di Amazon EMR aggiunge il supporto per il linguaggio DDL (Data Definition Language) con Apache Spark su cluster abilitati per Apache Ranger. Ciò consente di utilizzare Apache Ranger per gestire l'accesso a operazioni come la creazione, la modifica e la rimozione di database e tabelle da un cluster Amazon EMR.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney),

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(20,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025' 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025' 27,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(29,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stockstock) Holm), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein), Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francofo rte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad)), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (ND) Virginia), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), Stati Uniti occidentali (Oregon), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Europa (Spagna), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 512,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolma), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali), (AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d), Asia Pacifico (Hyderaba d), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti),

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS GovCloud Stati Uniti

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 504.1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022' 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022' 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022' 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	7 ottobre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 719,0	4,14,287	10 agosto 2022	Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Europa (Parigi), Europa (Stoccolma), Europa (Francoforte), Asia Pacifico (Mumbai), Medio Oriente (Bahrein)

OsRelea Label (Versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 426,0	4,1481	14 giugno 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Gli aggiornamenti di Amazon EMR 5.36.0 ora supportano: aws-sdk 1.12.206, Hadoop 2.10.1-amzn-4, Hive 2.3.9-amzn-2, Hudi 0.10.1-amzn-1, Spark 2.4.8-amzn-2, Presto 0.267-amzn-1, connettore Amazon Glue 1.18.0 e EMRFS 2.51.0.

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Versioni dei componenti 5.36.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	Connettore di EMR S3Select

Componente	Versione	Description
emrfs	2,51,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	110,194	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	52,1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.267-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.267-amzn-1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
presto-client	0.267-amzn-1	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.8-amzn-2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.36.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.36.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR versione 5.35.0

Versioni dell'applicazione 5.35.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.35.0

Questa è la nota di rilascio di Amazon EMR 5.35.0.

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.35.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.34.0.

Data del rilascio iniziale: 30 marzo 2022

Nuove funzionalità

- Le applicazioni Amazon EMR versione 5.35 che usano Log4j 1.x e Log4j 2.x sono aggiornate per usare rispettivamente Log4j 1.2.17 (o superiore) e Log4j 2.17.1 (o superiore) e non richiedono l'uso di operazioni di bootstrap per mitigare i problemi CVE nelle versioni precedenti. Per informazioni, consulta Approccio per mitigare il CVE-2021-44228.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

Modifiche di Flink

Tipo di modifica	Description
Aggiornamenti	• Aggiorna la versione di flink alla 1.14.2. • log4j aggiornato a 2.17.1.

Cambiamenti di Hadoop

Tipo di modifica	Description
Backport open source di Hadoop da EMR 5.34.0	• YARN-10438: Gestisci null ContainerId nel Client # () RMService getContainerReport • YARN-7266: thread del gestore eventi Timeline Server bloccati • YARN-10438: ATS 1.5 non si avvia se i file sono danneggiati o mancanti RollingLevelDb • HADOOP-13500: Sincronizzazione dell'iter azione dell'oggetto delle proprietà di configurazione • YARN-10651: si è bloccato con NPE inserito. CapacityScheduler AbstractYarnScheduler updateNodeResource() • HDFS-12221: sostituisci xerces in XmlEditsV isitor • HDFS-16410: analisi Xml non sicura OfflineEditsXmlLoader
Modifiche e correzioni di Hadoop	• Tomcat utilizzato in KMS e HTTPFS è aggiornato a 8.5.75 • Nella FileSystemOptimizedCommitter V2, l'indicatore di successo è stato scritto nel percorso di output di CommitJob definito durante la creazione del committer. Poiché i percorsi di output CommitJob e livello di attività possono essere diversi, il percorso è

Tipo di modifica	Description
	stato corretto per utilizzare quello definito nei file manifest. Per i lavori Hive, ciò comporta che il marker di successo venga scritto correttamente durante l'esecuzione di operazioni come la partizione dinamica o UNION ALL.

Cambiamenti Hive

Tipo di modifica	Description
Hive aggiornato a open sourceversione 2.3.9, incluse queste correzioni JIRA	• HIVE-17155: findConfFile () HiveConf in.java presenta alcuni problemi con il percorso di configurazione • HIVE-24797.: disabilita la convalida dei valori predefiniti durante l'analisi degli schemi Avro • HIVE-21563: migliora le prestazioni di Table# disabilitando Once getEmptyTable registerA llFunctions • HIVE-18147: I test possono fallire con java.net. BindException: Indirizzo già in uso • HIVE-24608: torna a get_table nel client HMS per Hive 2.3.x • HIVE-21200: vettorizzazione: colonna della data che lancia java.lang. Unsupport edOperationException per parquet • HIVE-19228: rimuovere l'utilizzo di commons-httpclient 3.x
Hive backport open source da EMR 5.34.0	• HIVE-19990: la query con intervallo letterale nella condizione di join non riesce • HIVE-25824: Aggiorna branch-2.3 a log4j 2.17.0

Tipo di modifica	Description
	• TEZ-4062: la pianificazione dei tentativi speculativi deve essere interrotta al completamento dell'attività • TEZ-4108: in condizioni di NullPointerExcepti on gara con esecuzione speculativa • TEZ-3918: L'impostazione di tez.task. log.level non funziona
Aggiornamenti e correzioni di Hive	• Aggiorna la versione di Log4j a 2.17.1 • Aggiorna la versione di ORC a 1.4.3 • È stato risolto un problema di stallo dovuto al thread di penalità ShuffleScheduler
Nuove funzionalità	• Aggiunta la funzione per stampare Hive Query nei registri AM. Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Bandiera/Conf:`tez.am.emr.print.h ive.query.in.log` . Stato (predefinito): FALSE.

Modifiche Oozie

Tipo di modifica	Description
Backport open source di Oozie da EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Il launcher Oozie dovrebbe riprovare a elencare le directory quando si verifica NoSuchFileException

Cambiamenti Pig

Tipo di modifica	Description
Aggiornamenti	• log4j aggiornato a 1.2.17.

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.35.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.15.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,49,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.14,2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.9-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.9-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.9.0-amzn-2	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.9.0-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-2	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.10.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.266-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.266-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.266-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.8-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.35.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.35.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.34.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.34.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.34.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.34.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.33.1.

Data del rilascio iniziale: 20 gennaio 2022

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- [Hudi] Miglioramenti per semplificare la configurazione Hudi. Optimistic Concurrency Control disabilitato per impostazione predefinita.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- In precedenza, il riavvio manuale del gestore delle risorse su un cluster multi-master provocava il ricaricamento, da parte dei daemon su cluster di Amazon EMR come Zookeeper, di tutti i nodi precedentemente disattivati o persi nel file znode di Zookeeper. Ciò causava il superamento dei limiti predefiniti in determinate situazioni. Ora Amazon EMR rimuove i record dei nodi disattivati o persi più vecchi di un'ora dal file Zookeeper e i limiti interni sono stati aumentati.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e

dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.

- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Zeppelin aggiornato alla versione 0.10.0.
- Livy Fix: aggiornato alla versione 0.7.1
- Miglioramento delle prestazioni di Spark: gli esecutori eterogenei sono disabilitati quando alcuni valori di configurazione Spark vengono sovrascritti in EMR 5.34.0.
- I server HttpFS e WebHDFS sono disabilitati per impostazione predefinita. Puoi abilitare nuovamente WebHDFS utilizzando la configurazione di Hadoop, `dfs.webhdfs.enabled`. Il server HttpFS può essere avviato utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.

Problemi noti

- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- Le query Hue non funzionano in Amazon EMR 6.4.0 perché il server HttpFS di Apache Hadoop è disabilitato per impostazione predefinita. Per utilizzare Hue su Amazon EMR 6.4.0, avvia

manualmente il server HttpFS sul nodo primario di Amazon EMR utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oppure utilizza una fase di Amazon EMR.

- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.34.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*.

EmrVersion inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.14.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.4.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,48,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.13.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.13.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-2	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.8-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.8-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.8-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.8-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.8-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.8-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.8-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.9.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentare la Data Pipeline a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.9.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.8.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.1	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.2.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.261-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.261-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.261-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.8-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.10.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.34.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.34.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.33.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.33.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.33.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.33.0/5.33.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.32.0.

Data del rilascio iniziale: 19 aprile 2021

Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2021

Aggiornamenti

- Connettore Amazon Glue aggiornato alla versione 1.15.0
- Aggiornato alla versione 1.11.970 AWS SDK per Java
- EMRFS aggiornato alla versione 2.46.0
- EMR Goodies aggiornato alla versione 2.14.0
- EMR Record Server aggiornato alla versione 1.9.0
- EMR S3 Dist CP aggiornato alla versione 2.18.0
- EMR Secret Agent aggiornato alla versione 1.8.0
- Flink aggiornato alla versione 1.12.1
- Hadoop aggiornato alla versione 2.10.1-amzn-1
- Hive aggiornato alla versione 2.3.7-amzn-4
- Hudi aggiornato alla versione 0.7.0
- Hue aggiornato alla versione 4.9.0
- OpenCV aggiornato alla versione 4.5.0
- Presto aggiornato alla versione 0.245.1-amzn-0
- R aggiornato alla versione 4.0.2
- Spark aggiornato alla versione 2.4.7-amzn-1
- Aggiornato alla versione 2.4.1 TensorFlow
- Zeppelin aggiornato alla versione 0.9.0

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Configurazione di un cluster per risolvere i problemi di prestazioni di Apache YARN Timeline Server versione 1 e 1.5

  Le versioni 1 e 1.5 di Apache YARN Timeline Server possono causare problemi di prestazioni con cluster EMR molto attivi e di grandi dimensioni, in particolare con `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, che è l'impostazione predefinita in Amazon EMR. Un YARN Timeline Server v2 open source risolve il problema di prestazioni relativo alla scalabilità di YARN Timeline Server.

Altre soluzioni alternative per questo problema includono:

- Configurazione di yarn.resourcemanager. system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
- L'abilitazione della correzione per questo problema durante la creazione di un cluster, come descritto di seguito.

I seguenti rilasci di Amazon EMR contengono una correzione per questo problema di prestazioni di YARN Timeline Server.

EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 e 6.4.x

Per abilitare la correzione su una delle versioni di Amazon EMR sopra specificate, imposta queste proprietà su `true` in un file JSON di configurazioni che viene passato utilizzando il parametro del comando `aws emr create-cluster`: `--configurations file://./configurations.json`. Oppure abilita la correzione utilizzando l'interfaccia utente della console di riconfigurazione.

Esempio del contenuto del file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- Adesso, il runtime di Spark è più veloce quando si recuperano le posizioni delle partizioni dal metastore Hive per le query di inserimento Spark.
- Versioni dei componenti aggiornate. Per un elenco delle versioni dei componenti, consulta Informazioni sui rilasci di Amazon EMR in questa guida.
- Installato il pacchetto AWS Java SDK su ogni nuovo cluster. Si tratta di un singolo jar contenente tutti i servizi SDKs e le relative dipendenze, anziché i vasetti dei singoli componenti. Per ulteriori informazioni, consulta Dipendenza dell'SDK in bundle.

- Risolti i problemi di dimensionamento gestito nelle versioni precedenti di Amazon EMR e apportati miglioramenti in modo da ridurre significativamente le percentuali di errore delle applicazioni.
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consultate questo argomento nei AWS forum di discussione. Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Nuove funzionalità

- Amazon EMR supporta Amazon S3 Access Point, una funzionalità di Amazon S3 che consente di gestire facilmente l'accesso ai data lake condivisi. Utilizzando il tuo alias Amazon S3 Access Point, puoi semplificare l'accesso ai dati su larga scala su Amazon EMR. Puoi utilizzare Amazon S3 Access Point con tutte le versioni di Amazon EMR senza costi aggiuntivi in tutte le regioni in cui è disponibile AWS Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sugli alias degli Access Point e degli Amazon S3 Access Point, consulta Utilizzo di un alias in stile bucket per il punto di accesso nella Guida per l'utente di Amazon S3.
- Amazon EMR-5.33 supporta nuovi tipi di istanza Amazon EC2: c5a, c5ad, c6gn, c6gd, m6gd, d3, d3en, m5zn, r5b, r6gd. Consulta la sezione relativa ai tipi di istanza supportati.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema,

Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
```

```
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.3.0 e 6.2.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy e Tez, funzionano normalmente. Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.
- **Important**

  I cluster Amazon EMR che eseguono le Amazon Machine Image (AMI) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.
- Il supporto da console per creare una configurazione di sicurezza che specifichi l'opzione di integrazione AWS Ranger non è attualmente supportato nella regione. GovCloud La configurazione della sicurezza può essere eseguita utilizzando la CLI. Consulta Creazione della configurazione di sicurezza EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.

- Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.33.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.14.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,46,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.12.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-1.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.7.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	1.2.2	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.7-amzn-1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.33.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.33.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.33.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.33.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.33.0

Versioni dei componenti 5.33.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.14.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,46,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.12.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.7.0-amzn-1	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.9.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.5.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	4.0.2	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.7-amzn-1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.9.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.33.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.33.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Modifica le impostazioni di Flink log4j-session.properties per la sessione. Kubernetes/ Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Modifica le impostazioni di configurazione in zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.32.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.32.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.32.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).

- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.32.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.1.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,45,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
flink-jobmanager-config	1.11.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-0.1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.8.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.7-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.32.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.32.1

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts PhoenixQu eryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.prope rties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile .properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.32.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.32.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPigPrestoSpark Sqoop, TensorFlowTez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.32.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.32.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.31.0.

Data del rilascio iniziale: 8 gennaio 2021

Aggiornamenti

- Connettore Amazon Glue aggiornato alla versione 1.14.0
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.4.1
- Aggiornato alla versione 1.11.890 AWS SDK per Java
- EMR DynamoDB Connector aggiornato alla versione 4.16.0
- EMRFS aggiornato alla versione 2.45.0
- Parametri di analisi dei log EMR aggiornati alla versione 1.18.0
- Client MetricsAndEventsApiGateway EMR aggiornato alla versione 1.5.0
- EMR Record Server aggiornato alla versione 1.8.0
- EMR S3 Dist CP aggiornato alla versione 2.17.0
- EMR Secret Agent aggiornato alla versione 1.7.0
- Flink aggiornato alla versione 1.11.2
- Hadoop aggiornato alla versione 2.10.1-amzn-0
- Hive aggiornato alla versione 2.3.7-amzn-3
- Hue aggiornato alla versione 4.8.0
- MXNet aggiornato alla versione 1.7.0
- OpenCV aggiornato alla versione 4.4.0
- Presto aggiornato alla versione 0.240.1-amzn-0
- Spark aggiornato alla versione 2.4.7-amzn-0
- Aggiornato alla versione 2.3.1 TensorFlow

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Versioni dei componenti aggiornate.
- Per un elenco delle versioni dei componenti, consulta Informazioni sui rilasci di Amazon EMR in questa guida.

Nuove funzionalità

- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.
- Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: i componenti di Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 e 5.32 o versioni successive vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi IMDSv1 e IMDSv2 oppure

configurare l'IMDS in modo che venga utilizzato solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Per le altre versioni 5.x EMR, la IMDSv1 disabilitazione causa un errore di avvio del cluster.

- A partire da Amazon EMR 5.32.0, è possibile avviare un cluster che si integra nativamente con Apache Ranger. Apache Ranger è un framework open source che consente di abilitare, monitorare e gestire la sicurezza completa dei dati attraverso la piattaforma Hadoop. Per ulteriori informazioni, consulta Apache Ranger. L'integrazione nativa consente di utilizzare Apache Ranger per imporre un controllo granulare di accesso ai dati su Amazon EMR. Consulta Integrazione di Amazon EMR con Apache Ranger nella Guida ai rilasci di Amazon EMR.
- Amazon EMR 5.32.0 supporta Amazon EMR su EKS. Per ulteriori dettagli su come iniziare a utilizzare EMR su EKS, consulta Che cos'è Amazon EMR su EKS?.
- Amazon EMR 5.32.0 supporta Amazon EMR Studio (anteprima). Per ulteriori informazioni sulle nozioni di base di EMR Studio, consulta Amazon EMR Studio (anteprima).
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.

Problemi noti

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.3.0 e 6.2.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti Web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin, Livy e Tez, funzionano normalmente. JupyterHub Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.
- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti [corretto nelle versioni più recenti AL2]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo

Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
```

```
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  I cluster Amazon EMR che eseguono le AMI (Amazon Linux Machine Images) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.

- Il supporto della console per creare una configurazione di sicurezza che specifichi l'opzione di integrazione AWS Ranger non è attualmente supportato nella GovCloud regione. La configurazione della sicurezza può essere eseguita utilizzando la CLI. Consulta Creazione della configurazione di sicurezza EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Quando AtRestEncryption la crittografia HDFS è abilitata su un cluster che utilizza Amazon EMR 5.31.0 o 5.32.0, le query Hive generano la seguente eccezione di runtime.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.

- Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.32.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.16.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.1.0	Ambiente Conda per EMR Notebooks che include il gateway aziendale Jupyter
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,45,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.8.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.7.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	10,1243	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.240.1-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.7-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.32.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le azioni di riconfigurazione vengono eseguite quando si specifica una configurazione per gruppi di istanze in un cluster in esecuzione. Amazon EMR avvia solo le azioni di riconfigurazione per le classificazioni modificate. Per ulteriori informazioni, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Classificazioni emr-5.32.0

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Modificare i valori nel file container-executor.cfg di Hadoop YARN.	Not available.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Modifica le impostazioni relative a docker.	Not available.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
		Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.	Not available.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.	Restarts Flink history server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.	Not available.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCataloga mbiente.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.pr operties di Web.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.	Not available.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log	Not available.
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.	Not available.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2	Not available.
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.	Not available.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.	Not available.
pig-env	Change values in the Pig environment.	Not available.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.	Not available.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.	Not available.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordServer	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.	Restarts EMR record server.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark	Not available.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop	Not available.

Classificazioni	Description	Operazioni di riconfigurazione
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.	Not available.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Rilascio 5.31.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.31.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.31.1

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.

- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.31.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.15.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,43,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.11.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.0-amzn-0.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.7.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.6.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.6-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.31.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.31.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.31.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.31.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.31.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.31.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.30.1.

Data del rilascio iniziale: 9 ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2020

Aggiornamenti

- Connettore Amazon Glue aggiornato alla versione 1.13.0
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.4.0
- Connettore Amazon Kinesis aggiornato alla versione 3.5.9
- Aggiornato alla versione 1.11.852 AWS SDK per Java
- Bigtop-tomcat aggiornato alla versione 8.5.56
- EMR FS aggiornato alla versione 2.43.0
- Client MetricsAndEventsApiGateway EMR aggiornato alla versione 1.4.0
- EMR S3 Dist CP aggiornato alla versione 2.15.0

- EMR S3 Select aggiornato alla versione 1.6.0
- Flink aggiornato alla versione 1.11.0
- Hadoop aggiornato alla versione 2.10.0
- Hive aggiornato alla versione 2.3.7
- Hudi aggiornato alla versione 0.6.0
- Hue aggiornato alla versione 4.7.1
- Aggiornato alla versione 1.1.0 JupyterHub
- MXNet aggiornato alla versione 1.6.0
- OpenCV aggiornato alla versione 4.3.0
- Presto aggiornato alla versione 0.238.3
- Aggiornato alla versione 2.1.0 TensorFlow

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo

perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN

- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Le statistiche di colonna Hive sono supportate per Amazon EMR 5.31.0 e versioni successive.
- Versioni dei componenti aggiornate.
- Supporto di EMRFS S3EC V2 in Amazon EMR 5.31.0. In S3 Java SDK 1.11.837 e versioni successive, il client di crittografia versione 2 (S3EC V2) è stato introdotto con vari miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
  - Post del blog S3: Updates to the Amazon S3 encryption client (Aggiornamenti al client di crittografia Amazon S3).
  - AWS SDK per Java Guida per gli sviluppatori: migra i client di crittografia e decrittografia alla versione 2.
  - Guida alla gestione di EMR: Crittografia lato client di Amazon S3.

  Il client di crittografia V1 è ancora disponibile nell'SDK per la compatibilità con le versioni precedenti.

Nuove funzionalità

- Riduci il limite «Numero massimo di file aperti» rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema,

Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
```

```
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Con Amazon EMR 5.31.0, puoi avviare un cluster che si integra con Lake Formation. Questa integrazione fornisce un filtraggio granulare dei dati a livello di colonna per database e tabelle nel Glue Data Catalog. AWS Inoltre, consente l'accesso federato single sign-on a EMR Notebooks o Apache Zeppelin da un sistema di identità aziendale. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di Amazon EMR con AWS Lake Formation nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

  Amazon EMR with Lake Formation è attualmente disponibile in 16 AWS regioni: Stati Uniti orientali (Ohio e Virginia settentrionale), Stati Uniti occidentali (California settentrionale e Oregon), Asia Pacifico (Mumbai, Seoul, Singapore, Sydney e Tokyo), Canada (Centrale), Europa (Francoforte, Irlanda, Londra, Parigi e Stoccolma), Sud America (San Paolo).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Quando AtRestEncryption la crittografia HDFS è abilitata su un cluster che utilizza Amazon EMR 5.31.0 o 5.32.0, le query Hive generano la seguente eccezione di runtime.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.31.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.15.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2,43,0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.11.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.0	Gestione delle risorse sui nodi EMR per Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.0-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Spark con Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.7.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.6.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	4.3.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.238.3-amzn-0	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.6-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.31.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.31.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.30.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.30.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.30.2

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).

- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.30.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.40.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.10.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6.1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6.1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6.1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6.1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6.1	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6.1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6.1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6.1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6.1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6.1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6.1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.2-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.6.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.232	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.232	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.232	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.5-amzn-0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.30.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.30.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.

Classificazioni	Description
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.

Classificazioni	Description
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.30.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.30.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.30.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.30.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.30.0.

Data del rilascio iniziale: 30 giugno 2020

Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2020

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Risolto il problema per cui il processo del controller di istanza generava un numero infinito di processi.
- Risolto un problema per cui Hue non era in grado di eseguire una query Hive, mostrando il messaggio "database is locked (database bloccato)" e impedendo l'esecuzione di query.
- Risolto un problema Spark per consentire l'esecuzione simultanea di più attività nel cluster EMR.
- Risolto un problema del notebook Jupyter che causava l'errore "too many open files (troppi file aperti)" nel server Jupyter.
- Corretto un problema relativo all'ora di inizio del cluster.

Nuove funzionalità

- Le interfacce utente delle applicazioni persistenti Timeline Server di YARN e Tez sono disponibili con Amazon EMR versioni 6.x ed EMR versione 5.30.1 e successive. L'accesso ai collegamenti One-Click alla cronologia dell'applicazione persistente consente di accedere rapidamente alla cronologia dei processi senza configurare un proxy Web tramite una connessione SSH. I log dei cluster attivi e terminati sono disponibili per 30 giorni dopo la fine dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce utente delle applicazioni persistenti nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- EMR Notebook Execution APIs è disponibile per eseguire notebook EMR tramite uno script o una riga di comando. La possibilità di avviare, interrompere, elencare e descrivere le esecuzioni dei notebook EMR senza la AWS console consente di controllare a livello di programmazione un notebook EMR. Utilizzando una cella del notebook parametrizzata, è possibile passare diversi valori di parametro a un notebook senza doverne creare una copia per ogni nuovo set di valori dei parametri. Consulta Operazioni dell'API EMR. Per un codice di esempio, consulta Comandi di esempio per eseguire EMR Notebooks a livello di codice.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

  Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

  1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Riavvia InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

  È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

  La caratteristica che consente di installare kernel e librerie Python aggiuntive sul nodo primario del cluster è disabilitata per impostazione predefinita in EMR versione 5.30.1. Per ulteriori informazioni su questa caratteristica, consulta la sezione Installing Kernels and Python Libraries on a Cluster Primary Node (Installazione di kernel e librerie Python su un nodo primario del cluster).

  Per abilitare questa funzione, procedi come segue:

  1. Assicurati che le policy di autorizzazione associate al ruolo di servizio per EMR Notebooks consentano l'operazione seguente:

     `elasticmapreduce:ListSteps`

     Per ulteriori informazioni, consultare il Ruolo del servizio per EMR Notebooks.

  2. Utilizzare AWS CLI per eseguire un passaggio sul cluster che configura EMR Notebooks, come illustrato nell'esempio seguente. Sostituisci *us-east-1* con la regione in cui risiede il cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di fasi a un cluster utilizzando la AWS CLI.

     ```
     aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
      Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
     ```

```
east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
```

- Dimensionamento gestito

  Le operazioni di dimensionamento gestito su cluster 5.30.0 e 5.30.1 senza Presto installato possono causare errori delle applicazioni o far sì che un gruppo di istanze o un parco istanze uniforme mantenga lo stato `ARRESTED`, in particolare quando un'operazione di riduzione è seguita rapidamente da un'operazione di aumento.

  Come soluzione alternativa, scegli Presto come applicazione da installare quando crei un cluster con Amazon EMR rilasci 5.30.0 e 5.30.1, anche se il tuo processo non richiede Presto.

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

    > **Note**
    >
    > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.30.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.40.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.10.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.2-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.6.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.232	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.232	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.232	Presto client della riga di comando che viene installato su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger
spark-client	2.4.5-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.30.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.30.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_c onfig.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.

Classificazioni	Description
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.

Classificazioni	Description
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.

Classificazioni	Description
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.30.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.30.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.30.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.30.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.29.0.

Data del rilascio iniziale: 13 marzo 2020

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.11.759 AWS SDK per Java
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.3.0
- Aggiornato EMR Record Server alla versione 1.6.0
- Flink aggiornato alla versione 1.10.0
- Aggiornato Ganglia alla versione 3.7.2
- Aggiornato alla versione 1.4.13 HBase
- Aggiornato Hudi alla versione 0.5.2-incubating

- Hue aggiornato alla versione 4.6.0
- Aggiornato alla versione 1.1.0 JupyterHub
- Livy aggiornato alla versione 0.7.0-incubating
- Aggiornato Oozie alla versione 5.2.0
- Presto aggiornato alla versione 0.232
- Aggiornato Spark alla versione 2.4.5
- Connettori e driver aggiornati: connettore Amazon Glue 1.12.0; connettore Amazon Kinesis 3.5.0; connettore EMR DynamoDB 4.14.0

Nuove funzionalità

- EMR Notebooks: se utilizzato con cluster EMR creati con 5.30.0, i kernel di EMR Notebooks vengono eseguiti sul cluster. Ciò migliora le prestazioni dei notebook e consente di installare e personalizzare i kernel. Puoi anche installare librerie Python sul nodo primario del cluster. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'installazione e l'utilizzo di kernel e librerie nella Guida alla gestione di EMR.
- Dimensionamento gestito: con la versione 5.30.0 e successive di Amazon EMR, puoi abilitare il dimensionamento gestito da EMR per aumentare o diminuire automaticamente il numero di istanze o unità nel cluster in base al carico di lavoro. Amazon EMR valuta continuamente i parametri dei cluster per prendere decisioni di dimensionamento che ottimizzano i cluster in termini di costi e velocità. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento delle risorse del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Crittografa i file di log archiviati in Amazon S3: con Amazon EMR versione 5.30.0 e successive, puoi crittografare i file di log archiviati in Amazon S3 con una chiave gestita dal cliente. AWS KMS Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei file di log archiviati in Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Supporto di Amazon Linux 2: nella versione EMR 5.30.0 e successive, EMR utilizza il sistema operativo Amazon Linux 2. La nuova versione personalizzata AMIs (Amazon Machine Image) deve essere basata sull'AMI Amazon Linux 2. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un AMI personalizzato.
- Scalabilità automatica Presto con tolleranza: i cluster EMR che usano 5.30.0 possono essere impostati con un periodo di timeout di scalabilità automatica che consente alle attività Presto di terminare l'esecuzione prima che il loro nodo venga disattivato. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo della scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza.

- Creazione di parchi istanze con nuova opzione di strategia di allocazione: una nuova opzione di strategia di allocazione è disponibile in EMR versione 5.12.1 e successive. Offre un provisioning dei cluster più rapido, un'allocazione di istanze Spot più accurata e una minore interruzione delle istanze Spot. Sono necessari aggiornamenti ai ruoli di servizio EMR non predefiniti. Consulta Configurazione di parchi istanze.
- Comandi sudo systemctl stop e sudo systemctl start: nella versione EMR 5.30.0 e successive, le quali usano il sistema operativo Amazon Linux 2 OS, EMR utilizza i comandi `sudo systemctl stop` e `sudo systemctl start` per riavviare i servizi. Per ulteriori informazioni, consulta Come riavviare un servizio in Amazon EMR?.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- EMR versione 5.30.0 non installa Ganglia per impostazione predefinita. È possibile selezionare esplicitamente Ganglia da installare quando si crea un cluster.
- Ottimizzazione delle prestazioni di Spark.
- Ottimizzazione delle prestazioni di Presto.
- Python 3 è l'impostazione predefinita per Amazon EMR 5.30.0 e versioni successive.
- Il gruppo di sicurezza gestito predefinito per l'accesso al servizio nelle sottoreti private è stato aggiornato con nuove regole. Se si utilizza un gruppo di sicurezza personalizzato per l'accesso al servizio, è necessario includere le stesse regole del gruppo di sicurezza gestito predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta Gruppo di sicurezza gestito da Amazon EMR per l'accesso al servizio (sottoreti private). Se si utilizza un ruolo di servizio personalizzato per Amazon EMR, è necessario concedere l'autorizzazione a `ec2:describeSecurityGroups` per consentire a EMR di convalidare se i gruppi di sicurezza sono stati creati correttamente. Se si utilizza `EMR_DefaultRole`, questa autorizzazione è già inclusa nella policy gestita di default.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too

many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
```

```
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Dimensionamento gestito

  Le operazioni di dimensionamento gestito su cluster 5.30.0 e 5.30.1 senza Presto installato possono causare errori delle applicazioni o far sì che un gruppo di istanze o un parco istanze uniforme mantenga lo stato `ARRESTED`, in particolare quando un'operazione di riduzione è seguita rapidamente da un'operazione di aumento.

  Come soluzione alternativa, scegli Presto come applicazione da installare quando crei un cluster con Amazon EMR rilasci 5.30.0 e 5.30.1, anche se il tuo processo non richiede Presto.

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Il motore di database predefinito per Hue 4.6.0 è SQLite, che causa problemi quando si tenta di utilizzare Hue con un database esterno. Per risolvere questo problema, imposta `engine` nella tua classificazione di configurazione `hue-ini` su `mysql`. Questo problema è stato risolto nella versione 5.30.1 di Amazon EMR.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Versioni dei componenti 5.30.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.14.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Ambiente Conda per Notebook EMR
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.40.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.10.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-6	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.13	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.13	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.13	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hudi	0.5.2-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.6.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.2.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.232	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.232	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.232	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.3	The R Project for Statistical Computing
ranger-kms-server	1.2.0	Sistema di gestione delle chiavi Apache Ranger

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.5-amzn-0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.30.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.30.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
hudi-env	Modifica i valori nell'ambiente Hudi.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.29.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.29.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.29.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.29.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.28.1.

Data del rilascio iniziale: 17 gennaio 2020

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.11.682 AWS SDK per Java
- Hive aggiornato alla versione 2.3.6
- Flink aggiornato alla versione 1.9.1
- EmrFS aggiornato alla versione 2.38.0
- EMR DynamoDB Connector aggiornato alla versione 4.13.0

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Ottimizzazione delle prestazioni di Spark.
- EMRFS
  - La Guida alla gestione aggiorna le impostazioni predefinite di emrfs-site.xml per una visualizzazione coerente.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il

problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.29.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.13.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.12.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.4.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.38.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.9.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.6-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.6-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.0-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter

Componente	Versione	Description
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.227	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.227	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.227	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.29.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.29.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.

Classificazioni	Description
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.28.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.28.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.28.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.28.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.28.0.

Data del rilascio iniziale: 10 gennaio 2020

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Risolti i problemi di compatibilità di Spark.
- CloudWatch Metriche
  - È stata corretta la pubblicazione di Amazon CloudWatch Metrics su un cluster EMR con più nodi primari.
- Messaggio di log disattivato
  - Messaggio di falso log disabilitato, "[...] utilizzando la vecchia versione (<4.5.8) del client http Apache".

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.28.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato myapp-component con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come 2.2-amzn-2.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.12.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.37.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.9.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.0-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.227	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.227	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.227	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.28.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.28.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_c onfig.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.

Classificazioni	Description
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.

Classificazioni	Description
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.

Classificazioni	Description
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.28.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.28.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, PigPrestoSparkSqoop TensorFlow, Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.28.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.28.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.27.0.

Data del rilascio iniziale: 12 novembre 2019

Aggiornamenti

- Flink aggiornato alla versione 1.9.0
- Hive aggiornato alla versione 2.3.6
- Aggiornato alla versione 1.5.1 MXNet
- Phoenix aggiornato alla versione 4.14.3
- Presto aggiornato alla versione 0.227
- Zeppelin aggiornato alla versione 0.8.2

Nuove funzionalità

- Apache Hudi è ora disponibile per Amazon EMR per l'installazione durante la creazione di un cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Hudi.
- (25 novembre 2019) È ora possibile scegliere di eseguire più fasi in parallelo per migliorare l'utilizzo dei cluster e risparmiare sui costi. È anche possibile annullare sia le fasi in attesa che quelle in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare i passaggi utilizzando la console AWS CLI and.
- (3 dicembre 2019) È ora possibile creare ed eseguire cluster EMR su. AWS Outposts AWS Outposts abilita AWS servizi, infrastrutture e modelli operativi nativi nelle strutture locali. Negli AWS Outposts ambienti, puoi utilizzare gli stessi AWS APIs strumenti e la stessa infrastruttura che usi nel AWS cloud. Per ulteriori informazioni, vedere Clusters EMR su. AWS Outposts
- (11 marzo 2020) A partire dalla versione 5.28.0 di Amazon EMR, puoi creare ed eseguire cluster Amazon EMR su una sottorete Local AWS Zones come estensione logica di una regione che supporta Local Zones. AWS Una zona locale consente alle funzionalità di Amazon EMR e a un sottoinsieme di AWS servizi, come i servizi di elaborazione e storage, di essere posizionati più vicino agli utenti, fornendo un accesso a latenza molto bassa alle applicazioni eseguite localmente. Per un elenco delle zone locali disponibili, consulta Local Zones AWS. Per informazioni sull'accesso alle AWS Local Zones disponibili, vedere Regions, Availability Zones e Local Zones.

  Attualmente, Local Zones non supporta Amazon EMR Notebooks e non supporta connessioni effettuate direttamente ad Amazon EMR utilizzando l'interfaccia endpoint VPC (AWS PrivateLink).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Ampliato il supporto delle applicazioni per i cluster a elevata disponibilità
  - Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Applicazioni supportate in un cluster EMR con più nodi primari nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Spark
  - Ottimizzazione delle prestazioni
- Hive
  - Ottimizzazione delle prestazioni
- Presto
  - Ottimizzazione delle prestazioni

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.28.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.12.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.37.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.9.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-5	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hudi	0.5.0-incubating	Framework di elaborazione incrementale per alimentar e la pipiline dei dati a bassa latenza e alta efficienza.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Libreria bundle per eseguire Presto con Hudi.

Componente	Versione	Description
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.5.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.3- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.14.3- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.227	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.227	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
presto-client	0.227	Presto client della riga di comando che viene installat o su master di standby di un cluster HA dove server Presto non viene avviato.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.28.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.28.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.

Classificazioni	Description
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.

Classificazioni	Description
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.

Classificazioni	Description
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.27.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.27.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.27.1

Questo è un rilascio di patch. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: i componenti di Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 e 5.32 o versioni successive vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi IMDSv1 e IMDSv2 oppure configurare l'IMDS in modo che venga utilizzato solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Per le altre versioni 5.x EMR, la IMDSv1 disabilitazione causa un errore di avvio del cluster.

Versioni dei componenti 5.27.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.12.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.36.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.8.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.5-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.5-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark

Componente	Versione	Description
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.2- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.224	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.224	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.27.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.27.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.27.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.27.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.27.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.27.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.26.0.

Data del rilascio iniziale: 23 settembre 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1,0.0
- Spark 2.4.4
- TensorFlow 1.14.0
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Nuove funzionalità

- (24 ottobre 2019) Le seguenti nuove caratteristiche in EMR Notebooks sono disponibili con tutte le versioni di Amazon EMR
  - Ora è possibile associare repository Git ai notebook EMR per archiviare i notebook in un ambiente controllato dalla versione. È possibile condividere il codice con i peer e riutilizzare i notebook Jupyter esistenti tramite repository Git remoti. Per ulteriori informazioni, consulta Associazione di repository Git ad Amazon EMR Notebooks nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
  - L'utility nbdime è ora disponibile in EMR Notebooks per semplificare il confronto e la fusione di notebook.

  - I notebook EMR ora supportano. JupyterLab JupyterLab è un ambiente di sviluppo interattivo basato sul Web completamente compatibile con i notebook Jupyter. Ora puoi scegliere di aprire il tuo notebook in uno o nell'editor di notebook Jupyter. JupyterLab
- (30 ottobre 2019) Con Amazon EMR versione 5.25.0 e successive, è possibile connettersi all'interfaccia utente di Spark History Server dalla pagina Summary (Riepilogo) del cluster o dalla scheda Application history (Cronologia applicazioni) nella console. Anziché configurare un proxy Web tramite una connessione SSH, puoi accedere rapidamente all'interfaccia utente del server della cronologia Spark per visualizzare i parametri dell'applicazione e accedere ai file di log pertinenti per cluster attivi e terminati. Per ulteriori informazioni, consulta Accesso fuori cluster alle interfacce utente dell'applicazione persistente nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Cluster Amazon EMR con più nodi primari
  - È possibile installare ed eseguire Flink su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per ulteriori informazioni, consulta Applicazioni e funzionalità supportate.
  - È possibile configurare la crittografia trasparente HDFS su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Crittografia trasparente HDFS su cluster EMR con più nodi primari.
  - È ora possibile modificare la configurazione delle applicazioni in esecuzione su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.
- Connettore Amazon EMR-DynamoDB
  - Adesso, il connettore Amazon EMR-DynamoDB supporta i seguenti tipi di dati DynamoDB: booleano, elenco, mappa, elemento, null. Per ulteriori informazioni, consulta Impostazione di una tabella Hive per l'esecuzione dei comandi Hive.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il

problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.27.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.12.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.36.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.8.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.5-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.5-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.5-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.5-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.5-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.2- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.224	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.224	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.4	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.4	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per il ciclo di vita di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.4	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.27.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.27.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.26.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.26.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.26.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.26.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.25.0.

Data del rilascio iniziale: 8 agosto 2019

Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1,11.595
- HBase 1,4,10
- Phoenix 4.14.2
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.11.0
  - MariaDB Connector 2.4.2
  - Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.32.1056

Nuove funzionalità

- (Beta) Con Amazon EMR 5.26.0 puoi avviare un cluster che si integra con Lake Formation. Questa integrazione fornisce un accesso granulare a livello di colonna a database e tabelle nel Glue Data Catalog. AWS Inoltre, consente l'accesso federato single sign-on agli EMR Notebooks o Apache Zeppelin da un sistema di identità aziendale. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di Amazon EMR AWS Lake Formation con (Beta).
- (19 agosto 2019) Il blocco dell'accesso pubblico in Amazon EMR è ora disponibile con tutti i rilasci di Amazon EMR che supportano i gruppi di sicurezza. Il blocco dell'accesso pubblico è un'impostazione a livello di account applicata a ciascuna regione. AWS Il blocco dell'accesso pubblico impedisce l'avvio di un cluster quando un gruppo di sicurezza associato al cluster dispone di una regola che consente il traffico in entrata da IPv4 0.0.0.0/0 o IPv6 : :/0 (accesso pubblico) su una porta, a meno che una porta non sia specificata come eccezione. La porta 22 è un'eccezione per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del blocco dell'accesso pubblico in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Notebook EMR
  - Con EMR 5.26.0 e versioni successive, EMR Notebooks supporta librerie Python con ambito notebook oltre alle librerie Python predefinite. È possibile installare librerie con ambito notebook dall'editor di notebook senza dover ricreare un cluster o ricollegare un notebook a un cluster. Le librerie con ambito notebook vengono create in un ambiente Python virtuale in modo da essere applicate esclusivamente alla sessione di notebook corrente. Ciò consente di isolare le dipendenze dei notebook. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di librerie con ambito notebook nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- EMRFS
  - È possibile abilitare una funzionalità di ETag verifica (Beta) impostando su. `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` `true` Con questa funzionalità, EMRFS utilizza Amazon ETags S3 per verificare che gli oggetti da leggere siano l'ultima versione disponibile. Questa funzionalità è utile nei casi d' read-after-updateuso in cui i file su Amazon S3 vengono sovrascritti mantenendo lo stesso nome. Questa funzionalità ETag di verifica attualmente non funziona con S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della visualizzazione coerente.
- Spark
  - Le seguenti ottimizzazioni sono ora abilitate per impostazione predefinita: eliminazione dinamica delle partizioni, DISTINCT prima di INTERSECT, miglioramenti nell'inferenza delle statistiche del piano SQL per JOIN seguita da query DISTINCT, appiattimento delle sottoquery scalari, riordino di join ottimizzato e join del filtro Bloom. Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.
  - Migliorata la generazione del codice della fase per Sort Merge Join.
  - Migliorato il frammento di query e il riutilizzo delle sottoquery.
  - Miglioramenti per assegnare preventivamente gli executor all'avvio di Spark.
  - I join del filtro Bloom non vengono più applicati quando il lato più piccolo del join include un suggerimento per la trasmissione.
- Tez
  - Risolto un problema con Tez. Ora l'interfaccia utente di Tez funziona su un cluster Amazon EMR con più nodi primari.

Problemi noti

- Le funzionalità migliorate di generazione del codice dell'intera fase per Sort Merge Join possono aumentare la pressione della memoria quando abilitate. Questa ottimizzazione migliora le prestazioni, ma può comportare tentativi multipli o errori di processo se `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` non è regolato per fornire una memoria sufficiente. Per disabilitare questa funzionalità, imposta `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` su false (falso).
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.26.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.11.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.10.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.12.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.35.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.8.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.10	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.10	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.10	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.5-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.5-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	0.9.6	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.2- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.2- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.220	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.220	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.26.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.26.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.25.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.25.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.25.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.25.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.24.1

Data del rilascio iniziale: 17 luglio 2019

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2019

Amazon EMR 5.25.0

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1.13,1
- Tez 0.9.2
- ZooKeeper 3.4.14

Nuove funzionalità

- (30 ottobre 2019) A partire da Amazon EMR versione 5.25.0, è possibile connettersi all'interfaccia utente di Spark History Server dalla pagina Summary (Riepilogo) del cluster o dalla scheda Application history (Cronologia applicazioni) nella console. Anziché configurare un proxy Web tramite una connessione SSH, puoi accedere rapidamente all'interfaccia utente del server della cronologia Spark per visualizzare i parametri dell'applicazione e accedere ai file di log pertinenti per cluster attivi e terminati. Per ulteriori informazioni, consulta Accesso fuori cluster alle interfacce utente dell'applicazione persistente nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Migliorate le prestazioni di alcuni join utilizzando i filtri Bloom per pre-filtrare gli input. L'ottimizzazione è disattivata per impostazione predefinita e può essere abilitata impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` su `true`.

- Migliorate le prestazioni del raggruppamento per colonne di tipo stringa.
- È stata migliorata la configurazione predefinita della memoria e dei core dell'esecutore Spark dei tipi di istanze R4 per i cluster senza installazione. HBase
- Risolto un problema precedente correlato alla caratteristica di eliminazione delle partizioni dinamiche in cui la tabella eliminata deve trovarsi sul lato sinistro del join.
- Migliorata l'ottimizzazione di DISTINCT prima di INTERSECT da applicare a casi aggiuntivi che coinvolgono alias.
- Migliore inferenza delle statistiche del piano SQL per JOIN seguita da query DISTINCT. Questo miglioramento è disattivato per impostazione predefinita e può essere abilitato impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.statsImprovements.enabled` su `true`. Questa ottimizzazione è richiesta dalla funzionalità Distinct prima di Intersect e verrà abilitata automaticamente quando `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` è impostato su `true`.
- Ordine di join ottimizzato in base alle dimensioni della tabella e ai filtri. Questa ottimizzazione è disattivata per impostazione predefinita e può essere abilitata impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` su `true`.

Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.

- EMRFS
  - L'impostazione EMRFS, `fs.s3.buckets.create.enabled`, è ora disabilitata per impostazione predefinita. A seguito di alcuni test, abbiamo scoperto che la disattivazione di questa impostazione migliora le prestazioni e impedisce la creazione involontaria di bucket S3. Se l'applicazione si basa su questa funzionalità, è possibile attivarla impostando la proprietà `fs.s3.buckets.create.enabled` su `true` nella classificazione di configurazione `emrfs-site`. Per informazioni, consulta Specifica di una configurazione durante la creazione di un cluster.
- Miglioramenti della crittografia del disco locale e della crittografia S3 nelle configurazioni di sicurezza (5 agosto 2019)
  - Separate le impostazioni di crittografia Amazon S3 dalle impostazioni di crittografia del disco locale nella configurazione della protezione.
  - Aggiunta un'opzione per abilitare la crittografia EBS con la versione 5.24.0 e successive. Selezionando questa opzione, il volume del dispositivo di root viene crittografato oltre ai volumi di archiviazione. Le versioni precedenti richiedevano l'uso di un'AMI personalizzata per crittografare il volume del dispositivo di root.

- Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.25.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.10.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.9.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.34.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.8.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.5-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.5-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.5-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.5-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.5-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.5-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	0.9.6	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.220	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.220	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.9.2	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.14	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.25.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.25.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
recordserver-env	Modifica i valori nell'ambiente EMR. RecordSer ver
recordserver-conf	Modificare i valori nel file erver.properties RecordServer di EMR.
recordserver-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties RecordServer di EMR.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di Sqoop. OraOop
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.24.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.24.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.24.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.24.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.24.0.

Data del rilascio iniziale: 26 giugno 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle

impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.24.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.9.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.8.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.33.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.8.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.219	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.219	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.4.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.24.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.24.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.

Classificazioni	Description
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.24.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.24.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.24.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.24.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.23.0.

Data del rilascio iniziale: 11 giugno 2019

Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.8.0
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 14,0
- Presto 0.219
- Spark 2.4.2
- AWS SDK per Java 1,11,546
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.9.0
  - MariaDB Connector 2.4.1
  - Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.27.1051

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Aggiunta ottimizzazione per eliminare dinamicamente le partizioni. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` su `true`.

- Migliorate le prestazioni delle query `INTERSECT`. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` su `true`.
- Aggiunta ottimizzazione per appiattire le sottoquery scalari con aggregati che utilizzano la stessa relazione. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` su `true`.
- Migliorata la generazione del codice della fase.

Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.

- Miglioramenti della crittografia del disco locale e della crittografia S3 nelle configurazioni di sicurezza (5 agosto 2019)
  - Separate le impostazioni di crittografia Amazon S3 dalle impostazioni di crittografia del disco locale nella configurazione della protezione.
  - Aggiunta un'opzione per abilitare la crittografia EBS. Selezionando questa opzione, il volume del dispositivo di root viene crittografato oltre ai volumi di archiviazione. Le versioni precedenti richiedevano l'uso di un'AMI personalizzata per crittografare il volume del dispositivo di root.
  - Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.24.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.9.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.8.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.33.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.8.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.4-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.4.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.4.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.219	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.219	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.2	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.4.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.24.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.24.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.23.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.23.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.23.1

Questo è un rilascio di patch. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: i componenti di Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 e 5.32 o versioni successive vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi IMDSv1 e IMDSv2 oppure configurare l'IMDS in modo che venga utilizzato solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Per le altre versioni 5.x EMR, la IMDSv1 disabilitazione causa un errore di avvio del cluster.

Versioni dei componenti 5.23.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.8.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.7.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.32.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.23.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.23.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.23.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.23.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.23.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.23.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.22.0.

Data del rilascio iniziale: 1° aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1,1,519

Nuove funzionalità

- (30 aprile 2019) Con Amazon EMR 5.23.0 e versioni successive, puoi avviare un cluster con tre nodi primari per supportare l'elevata disponibilità di applicazioni come YARN Resource Manager, HDFS, Spark, Hive e NameNode Ganglia. Con questa caratteristica, il nodo primario non rappresenta più un potenziale singolo punto di errore. Se uno dei nodi primari ha esito negativo, Amazon EMR esegue automaticamente il failover in un nodo primario in standby e sostituisce il

nodo primario guasto con uno nuovo con le medesime operazioni di configurazione e di bootstrap. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Plan and Configure Primary Nodes (Pianificazione e configurazione dei nodi primari).

Problemi noti

- Interfaccia utente Tez (corretta in Amazon EMR rilascio 5.26.0)

  L'interfaccia utente di Tez non funziona su un cluster EMR con più nodi primari.

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

       ```
       appblacklist = search
       ```

    4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

       ```
       sudo stop hue; sudo start hue
       ```

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali

la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.23.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.8.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.7.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.32.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	Servizio HDFS per gestire il giornale di registrazione del file system Hadoop su cluster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.23.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.23.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.22.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.22.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.22.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.22.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.21.0.

> **Important**
>
> A partire dalla versione 5.22.0 di Amazon EMR, Amazon EMR AWS utilizza la versione 4 di Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Le versioni precedenti di Amazon EMR utilizzano in alcuni casi AWS Signature Version 2, a meno che le note di rilascio non indichino che viene utilizzata esclusivamente la versione Signature 4. Per ulteriori informazioni, consulta Authenticating Requests (AWS Signature Version 4) e Authenticating Requests (AWS Signature Version 2) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Data del rilascio iniziale: 20 marzo 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.8.0
  - MariaDB Connector 2.2.6
  - Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.20.1043

Nuove funzionalità

- Modificata la configurazione EBS predefinita per i tipi di istanza EC2 con archiviazione solo EBS. Quando crei un cluster utilizzando Amazon EMR rilascio 5.22.0 e successivi, la quantità di archiviazione EBS predefinita aumenta in base alle dimensioni dell'istanza. Inoltre, l'archiviazione aumentata viene divisa su più volumi, offrendo migliori prestazioni IOPS. Se desideri utilizzare una configurazione dello storage delle istanze EBS diversa, puoi specificarla al momento della creazione di un cluster EMR o aggiungere nodi a un cluster esistente. Per ulteriori informazioni sulla quantità di archiviazione e sul numero di volumi allocati per impostazione predefinita per ciascun tipo di istanza, consulta Archiviazione EBS di default per istanze nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Introdotta una nuova proprietà di configurazione per Spark su YARN, `spark.yarn.executor.memory0verheadFactor`. Il valore di questa proprietà è un fattore di scala che imposta il valore del sovraccarico della memoria su una percentuale di memoria dell'executor, con un minimo di 384 MB. Se l'overhead della memoria è impostato esplicitamente utilizzando `spark.yarn.executor.memory0verhead`, questa proprietà non ha effetto. Il valore predefinito è `0.1875`, che rappresenta il 18,75%. Questo valore predefinito per Amazon EMR lascia più spazio nei container YARN per l'overhead della memoria dell'executor rispetto al

10% predefinito impostato internamente da Spark. L'impostazione predefinita di Amazon EMR del 18,75% ha mostrato un minor numero di errori relativi alla memoria nei benchmark TPC-DS.

  - Backport di SPARK-26316 per migliorare le prestazioni.
- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```
    3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

       ```
       appblacklist = search
       ```
    4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

       ```
       sudo stop hue; sudo start hue
       ```
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.22.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato

`myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.8.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.6.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.31.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.9	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.9	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.9	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.1.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.1.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.1- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.1- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.22.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.22.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.pro perties.

Rilascio 5.21.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.21.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.21.2

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.21.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.30.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.8	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.8	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark

Componente	Versione	Description
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.21.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.21.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.21.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.21.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.21.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.21.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.21.0.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di

tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.21.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.30.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.8	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.8	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing

Componente	Versione	Description
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.21.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.21.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.21.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.21.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.21.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.21.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.20.0.

Data del rilascio iniziale: 18 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.7.0
- Presto 0.215
- AWS SDK per Java 1.11.479

Nuove funzionalità

- (3 aprile 2019) Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS

Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Zeppelin
  - Backport per ZEPPELIN-3878.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

       ```
       appblacklist = search
       ```

    4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

       ```
       sudo stop hue; sudo start hue
       ```

- Tez
  - Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.22.0.

Quando ti connetti all'interfaccia utente di Tez all'indirizzo http: //:8080/tez-ui *MasterDNS* tramite una connessione SSH al nodo primario del cluster, viene visualizzato l'errore «Operazione dell'adattatore non riuscita - Il server Timeline (ATS) è fuori portata. Either it is down, or CORS is not enabled (Operazione adattatore fallita: server Timeline (ATS) fuori portata. O è inattivo o CORS non è abilitato)" o le attività mostrano una dicitura N/A inaspettata.

Ciò è dovuto al fatto che l'interfaccia utente Tez effettua richieste al server Timeline YARN utilizzando `localhost` anziché il nome host del nodo primario. Come soluzione alternativa, è disponibile uno script da eseguire come operazione o fase di bootstrap. Lo script aggiorna il nome host nel file Tez `configs.env`. Per ulteriori informazioni e per la posizione dello script, consulta Istruzioni di bootstrap.

- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.21.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.30.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.7.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.8	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.8	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.8	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.215	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.215	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.21.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.21.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.

Classificazioni	Description
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.20.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.20.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.20.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.20.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.29.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.8	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.8	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.214	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.214	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.20.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.20.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.20.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.20.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.20.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.20.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.19.0.

Data del rilascio iniziale: 18 dicembre 2018

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1,12,0
- Tez 0.9.1
- AWS SDK per Java 1,11,461

Nuove funzionalità

- (22 gennaio 2019) Kerberos in Amazon EMR è stato migliorato per supportare l'autenticazione delle entità principali da un KDC esterno. In questo modo, la gestione dei principali viene centralizzata perché più cluster possono condividere un unico server KDC esterno. Inoltre, il server KDC esterno può avere un trust tra realm con un dominio Active Directory. In questo modo, tutti

i cluster possono autenticare i principali da Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione Kerberos nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- AMI predefinita di Amazon Linux per Amazon EMR
  - Il pacchetto Python3 è stato aggiornato da python 3.4 a 3.6.
- Il committer ottimizzato S3 EMRFS
  - Il committer EMRFS ottimizzato per S3 è ora abilitato per impostazione predefinita, il che migliora le prestazioni di scrittura. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS.
- Hive
  - Backport per HIVE-16686.
- Glue con Spark e Hive
  - In EMR 5.20.0 o versioni successive, il pruning delle partizioni parallele viene abilitato automaticamente per Spark e Hive quando AWS Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Questa modifica riduce significativamente i tempi di pianificazione delle query eseguendo più richieste in parallelo per recuperare le partizioni. Il numero totale di segmenti che è possibile eseguire contemporaneamente è compreso tra 1 e 10. Il valore di default è 5, che è l'impostazione consigliata. Puoi modificare questa impostazione specificando la proprietà `aws.glue.partition.num.segments` nella classificazione di configurazione `hive-site`. Se si verifica una limitazione, è possibile disattivare la funzione modificando il valore su 1. Per ulteriori informazioni, consulta Struttura del segmento AWS Glue.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    ```

```
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```
3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

   ```
   appblacklist = search
   ```
4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.22.0.

    Quando ti connetti all'interfaccia utente di Tez all'indirizzo http: //:8080/tez-ui *`MasterDNS`* tramite una connessione SSH al nodo primario del cluster, viene visualizzato l'errore «Operazione dell'adattatore non riuscita - Il server Timeline (ATS) è fuori portata. Either it is down, or CORS is not enabled (Operazione adattatore fallita: server Timeline (ATS) fuori portata. O è inattivo o CORS non è abilitato)" o le attività mostrano una dicitura N/A inaspettata.

    Ciò è dovuto al fatto che l'interfaccia utente Tez effettua richieste al server Timeline YARN utilizzando `localhost` anziché il nome host del nodo primario. Come soluzione alternativa, è disponibile uno script da eseguire come operazione o fase di bootstrap. Lo script aggiorna il nome host nel file Tez `configs.env`. Per ulteriori informazioni e per la posizione dello script, consulta Istruzioni di bootstrap.
- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Versioni dei componenti 5.20.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato

`myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.29.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.8	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.8	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.8	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.3.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.3.1	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.214	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.214	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.4.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.4.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.4.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.9.1	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.20.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.20.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.19.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.19.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.19.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.19.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.28.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.7	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.7	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark

Componente	Versione	Description
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.212	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.212	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.19.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.19.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.19.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.19.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.19.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.19.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.18.0.

Data del rilascio iniziale: 7 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2018

Aggiornamenti

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1,3,0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0

- ZooKeeper 3.4.13
- AWS SDK per Java 1,11,433

Nuove funzionalità

- (19 novembre 2018) EMR Notebooks è un ambiente gestito basato su Jupyter Notebook. Supporta i kernel magici Spark per PySpark, Spark SQL, Spark R e Scala. EMR Notebooks può essere utilizzato con cluster creati utilizzando Amazon EMR rilascio 5.18.0 e successivi. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di EMR Notebooks nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Il committer EMRFS ottimizzato per S3 è disponibile durante la scrittura di file Parquet tramite Spark ed EMRFS. Questo committer migliora le prestazioni di scrittura. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- YARN
  - Modificata la logica che limita il processo master dell'applicazione all'esecuzione sui nodi principali. Questa funzionalità ora utilizza la caratteristica e le proprietà delle etichette dei nodi YARN nelle classificazioni di configurazione `yarn-site` e `capacity-scheduler`. Per informazioni, consultare, https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- AMI predefinita di Amazon Linux per Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56` e `gcc48` non vengono più installati per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile installarli tramite `yum`.
  - Il Ruby Gem aws-java-sdk non è più installato per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile installarlo tramite `gem install aws-sdk`. Possono anche essere installati componenti specifici. Ad esempio, `gem install aws-sdk-s3`.

Problemi noti

- EMR Notebooks: in alcune circostanze, con più editor di notebook aperti, l'editor del notebook potrebbe non essere in grado di connettersi al cluster. In questo caso, cancella i cookie del browser e riapri gli editor dei notebook.
- CloudWatch ContainerPending Scalabilità metrica e automatica: (Risolto nella versione 5.20.0) Amazon EMR potrebbe emettere un valore negativo per. `ContainerPending` Se

`ContainerPending` viene utilizzato in una regola di scalabilità automatica, quest'ultima avrà un comportamento imprevisto. Non utilizzare `ContainerPending` con la scalabilità automatica.

- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.

Versioni dei componenti 5.19.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.7.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.28.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.7	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.7	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.7	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.3.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.212	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.212	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.3.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.11.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.13	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.19.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.19.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.

Classificazioni	Description
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-memory	Modifica i valori nel file memory.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
presto-connector-tpcds	Modifica i valori nel file tpcds.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.18.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.18.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.18.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.18.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.27.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.7	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.7	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.210	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.210	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.2	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.3.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.18.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.18.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.18.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.18.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note del rilascio 5.18.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.18.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.17.0.

Data del rilascio iniziale: 24 ottobre 2018

Aggiornamenti

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2
- Zeppelin 0.8.0

Nuove funzionalità

- A partire da Amazon EMR rilascio 5.18.0, è possibile utilizzare i repository degli artefatti di Amazon EMR per creare il codice di processo secondo le versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con rilasci Amazon EMR specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive
  - Aggiunto il supporto per S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di S3 Select con Hive per migliorare le prestazioni.
- Presto
  - Aggiunto il supporto per S3 Select Pushdown. Per ulteriori informazioni, consulta Uso di pushdown S3 Select con Presto per migliorare le prestazioni.
- Spark

- La configurazione predefinita log4j per Spark è stata modificata per eseguire i registri del container ogni ora per i processi di streaming Spark. Ciò consente di impedire l'eliminazione dei registri per i processi di streaming Spark con esecuzione prolungata.

Versioni dei componenti 5.18.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emr-s3-select	1.1.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.27.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.6.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.4.7	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.7	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.7	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [motore x] è un server proxy inverso e HTTP
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.210	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.210	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.8.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.18.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.18.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.

Classificazioni	Description
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.

Classificazioni	Description
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.17.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.17.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.17.2

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.17.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.26.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.5.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.6	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.4.6	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.6	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.206	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.206	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tensorflow	1.9.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.17.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.17.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.

Classificazioni	Description
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.17.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.17.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.17.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.17.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.17.0.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Versioni dei componenti 5.17.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.26.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.5.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.6	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.6	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.6	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.206	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.206	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.17.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.17.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.17.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.17.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTensorFlow Tez, Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.17.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.17.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.16.0.

Data del rilascio iniziale: 30 agosto 2018

Aggiornamenti

- Flink 1.5.2
- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per Tensorflow. Per ulteriori informazioni, consulta TensorFlow.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- JupyterHub
  - Aggiunto il supporto per la persistenza notebook in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della persistenza per i notebook in Amazon S3.
- Spark
  - Aggiunto il supporto per S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Usare S3 Select con Spark per migliorare le prestazioni delle query.
- Risolti i problemi con i parametri Cloudwatch e la funzione di scalabilità automatica in Amazon EMR versione 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0.

Problemi noti

- Quando si crea un cluster che utilizza Kerberos con Livy installato, Livy ha esito negativo e genera un errore a indicare che l'autenticazione semplice non è abilitata. Il riavvio del server Livy risolve il problema. Per ovviare al problema, è possibile aggiungere una fase durante la creazione del cluster che esegue `sudo restart livy-server` sul nodo primario.
- Se si utilizza un'AMI Amazon Linux personalizzata basata su un'AMI Amazon Linux con una data di creazione 2018-08-11, il server Oozie non si avvia. Se si utilizza Oozie, è possibile creare un'AMI personalizzata basata su un ID AMI Amazon Linux con una data di creazione diversa. Puoi utilizzare il seguente AWS CLI comando per restituire un elenco di immagini IDs per tutti gli HVM Amazon Linux AMIs con una versione 2018.03, insieme alla data di rilascio, in modo da poter scegliere un'AMI Amazon Linux appropriata come base. MyRegion Sostituiscilo con il tuo identificativo regionale, ad esempio us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Versioni dei componenti 5.17.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	Connettore di EMR S3Select
emrfs	2.26.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.5.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.6	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.6	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.6	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.6	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.206	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.206	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow libreria software open source per il calcolo numerico ad alte prestazioni.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.17.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.17.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-s3-conf	Configura la persistenza di S3 del notebook Jupyter.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.16.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.16.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.16.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.16.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.25.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.5.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.4	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.4	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.203	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.203	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.16.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.16.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authenticator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.16.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.16.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.16.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.16.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.15.0.

Data del rilascio iniziale: 19 luglio 2018

Aggiornamenti

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203
- Spark 2.3.1
- AWS SDK per Java 1,11336
- CUDA 9.2
- Driver JDBC Redshift 1.2.15.1025

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - Backport per HBASE-20723

- Presto
  - Modifiche alla configurazione per supportare l'autenticazione LDAP. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione LDAP con Presto on Amazon EMR.
- Spark
  - Apache Spark versione 2.3.1, disponibile a partire da Amazon EMR rilascio 5.16.0, risolve CVE-2018-8024 e CVE-2018-1334. Si consiglia di eseguire la migrazione delle versioni precedenti di Spark a Spark 2.3.1 o versioni successive.

Problemi noti

- Questa versione non supporta i tipi di istanza c1.medium o m1.small. I cluster che utilizzano uno di questi tipi di istanza non vengono avviati. Come soluzione alternativa, specifica un tipo di istanza diverso o utilizza una versione di rilascio diversa.
- Quando si crea un cluster che utilizza Kerberos con Livy installato, Livy ha esito negativo e genera un errore a indicare che l'autenticazione semplice non è abilitata. Il riavvio del server Livy risolve il problema. Per ovviare al problema, è possibile aggiungere una fase durante la creazione del cluster che esegue `sudo restart livy-server` sul nodo primario.
- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Versioni dei componenti 5.16.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.6.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.25.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.5.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.4-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.4	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.4	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.2.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.14.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.14.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.203	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.203	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.3.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.16.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.16.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.

Classificazioni	Description
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-password-authenticator	Modifica i valori nel file password-authentic ator.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.15.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.15.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.15.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.15.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.24.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.4	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.4	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.4	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.15.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.15.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.

Classificazioni	Description
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.15.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.15.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.15.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.15.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.14.0.

Data del rilascio iniziale: 21 giugno 2018

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.4.4 HBase
- Aggiornato a Hive 2.3.3
- Aggiornato a Hue 4.2.0
- Oozie aggiornato a 5.0.0

- Aggiornato a Zookeeper 3.4.12
- SDK aggiornato AWS a 1.11.333

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive
  - Backport per HIVE-18069.
- Hue
  - Hue aggiornato per autenticarsi correttamente con Livy quando Kerberos è abilitato. Livy è ora supportato quando si utilizza Kerberos con Amazon EMR.
- JupyterHub
  - Aggiornato JupyterHub in modo che Amazon EMR installi le librerie client LDAP per impostazione predefinita.
  - Corretto un errore nello script che genera certificati autofirmati.

Problemi noti

- Questa versione non supporta i tipi di istanza c1.medium o m1.small. I cluster che utilizzano uno di questi tipi di istanza non vengono avviati. Come soluzione alternativa, specifica un tipo di istanza diverso o utilizza una versione di rilascio diversa.
- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Versioni dei componenti 5.15.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato myapp-component con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come 2.2-amzn-2.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.24.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.4	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.4	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.4	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.2.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.1.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	5.0.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	5.0.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.12	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.15.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.15.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.14.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.14.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.14.2

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.14.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.14.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.14.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.

Classificazioni	Description
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.14.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.14.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.14.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.14.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.14.0.

Data del rilascio iniziale: 17 ottobre 2018

Aggiornata l'AMI predefinita per Amazon EMR al fine di risolvere potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Versioni dei componenti 5.14.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	1.1.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.14.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.14.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.14.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.14.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink, Ganglia, HBase,, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoopTez Zeppelin, e ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.14.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.14.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.13.0.

Data del rilascio iniziale: 4 giugno 2018

Aggiornamenti

- Aggiornato ad Apache Flink 1.4.2
- Apache aggiornato alla versione 1.1.0 MXnet
- Apache Sqoop aggiornato alla versione 1.4.7

Nuove funzionalità

- Supporto aggiunto. JupyterHub Per ulteriori informazioni, consulta JupyterHub.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- EMRFS
  - La stringa userAgent nelle richieste ad Amazon S3 è stata aggiornata per contenere le informazioni sull'utente e sul gruppo dell'entità principale che richiama. Questo può essere utilizzato con AWS CloudTrail i log per un tracciamento più completo delle richieste.
- HBase
  - Include HBASE-20447, che risolve un problema che potrebbe causare errori di cache, in particolare in caso di Regioni divise.
- MXnet
  - Aggiunte librerie OpenCV.
- Spark
  - Quando Spark scrive file Parquet su una posizione Amazon S3 utilizzando EMRFS, l'algoritmo è stato aggiornato per utilizzare FileOutputCommitter la versione 2 anziché la versione 1. In questo modo viene ridotta la quantità di ridenominazioni, con un conseguente miglioramento delle prestazioni delle applicazioni. Questa modifica non influisce su:
    - Applicazioni diverse da Spark.
    - Applicazioni che scrivono su altri file system, come HDFS (che utilizzano ancora la versione 1 di). FileOutputCommitter

- Applicazioni che utilizzano altri formati di output, come testo o csv, che già utilizzano la scrittura diretta EMRFS.

Problemi noti

- JupyterHub
  - L'utilizzo delle classificazioni di configurazione per configurare JupyterHub singoli notebook Jupyter durante la creazione di un cluster non è supportato. Modifica manualmente il file jupyterhub_config.py e i file jupyter_notebook_config.py per ogni utente. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione JupyterHub.
  - JupyterHub non riesce ad avviarsi su cluster all'interno di una sottorete privata, con esito negativo con il messaggio. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Questo problema è causato da un errore nello script che genera certificati autofirmati. Utilizza la seguente soluzione alternativa per generare certificati autofirmati. Tutti i comandi vengono eseguiti mentre si è connessi al nodo primario.
    1. Copia lo script di generazione del certificato dal container al nodo primario:

       ```
       sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
       ```

    2. Utilizza un editor di testo per intervenire sulla riga 23 modificando il nome di host pubblico nel nome di host locale come illustrato di seguito:

       ```
       local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
       ```

    3. Esegui lo script per generare certificati autofirmati:

       ```
       sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
       ```

    4. Sposta i file di certificato generati dallo script nella directory `/etc/jupyter/conf/`:

       ```
       sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
       ```

    È possibile verificare che `tail` il `jupyter.log` file sia stato JupyterHub riavviato e restituisca un codice di risposta 200. Esempio:

    ```
    tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
    ```

Questo dovrebbe restituire una risposta simile alla seguente:

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Versioni dei componenti 5.14.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.4.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Server multi-utente per notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.1.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
opencv	3.4.0	Open Source Computer Vision Library.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.14.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.14.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
container-log4j	Modifica i valori nel file container-log4j.properties di Hadoop YARN.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Modifica i valori nel file jupyter_notebook_config.py di Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Cambia i valori nel file jupyterhub_config.py JupyterHubs.
jupyter-sparkmagic-conf	Modifica i valori nel file config.json di Sparkmagic.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.

Classificazioni	Description
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell' MapReduce applicazione.
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.13.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.13.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.13.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.13.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.22.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.2	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.13.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.13.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.

Classificazioni	Description
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.13.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.13.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.13.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.13.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.0.

Aggiornamenti

- Spark aggiornato a 2.3.0
- Aggiornato alla versione 1.4.2 HBase
- Presto aggiornato a 0.194
- Aggiornato alla versione 1.11.297 AWS SDK per Java

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive
  - Backport per HIVE-15436. Hive migliorato per restituire solo le APIs visualizzazioni.

Problemi noti

- MXNet attualmente non dispone di librerie OpenCV.

Versioni dei componenti 5.13.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.22.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.2-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.194	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.194	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
r	3.4.1	The R Project for Statistical Computing
spark-client	2.3.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.3.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.3.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.3.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.13.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.13.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.12.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.12.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.12.3

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.12.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.4.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.188	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.188	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.12.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.12.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.12.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.12.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.12.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.1.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Versioni dei componenti 5.12.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.188	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.188	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.12.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.12.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.12.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.12.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.12.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.0.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Versioni dei componenti 5.12.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.188	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.188	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.12.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.12.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Classificazioni	Description
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.12.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.12.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.12.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.1.

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Per ulteriori informazioni, consulta AWS SDK for Java Change Log GitHub on.
- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Per ulteriori informazioni, consulta Rilasci di Apache Hadoop.
- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Per ulteriori informazioni, consulta l'Annuncio del rilascio di Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Per ulteriori informazioni, consulta l'annuncio di HBase rilascio.
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Per ulteriori informazioni, consulta le Note di rilascio.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Per ulteriori informazioni, vedere Change Log on. MXNet GitHub
- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Per ulteriori informazioni, consulta le Note di rilascio.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hadoop
  - La proprietà `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` è stata modificata in `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`. È possibile utilizzare questa proprietà per personalizzare il dimensionamento verso il basso del cluster. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento verso il basso del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
  - L'interfaccia CLI di Hadoop ha aggiunto l'opzione `-d` per il comando `cp` (copia), che specifica la copia diretta. Questo comando può essere utilizzato per evitare di creare un file `.COPYING` intermediario, rendendo più veloce la copia dei dati in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta HADOOP-12384.
- Pig
  - È stato aggiunto `pig-env`, che semplifica la configurazione delle proprietà dell'ambiente Pig. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

- Presto
  - Aggiunta la classificazione della configurazione `presto-connector-redshift`, che puoi utilizzare per configurare i valori nel file di configurazione `redshift.properties` di Presto. Per ulteriori informazioni, consulta Connettore Redshift nella documentazione di Presto e Configurazione delle applicazioni.
  - Il supporto Presto per EMRFS è stato aggiunto ed è la configurazione predefinita. Le versioni precedenti di Amazon EMR utilizzavano PrestOS3FileSystem, che era l'unica opzione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione EMRFS e PrestOS3 FileSystem.

    > **Note**
    >
    > Se esegui una query sui dati sottostanti in Amazon S3 con Amazon EMR versione 5.12.0, possono verificarsi errori di Presto. Questo avviene perché Presto non riesce a raccogliere i valori di classificazione della configurazione da `emrfs-site.xml`. Come soluzione alternativa, crea una sottodirectory `emrfs` in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` e crea un collegamento simbolico in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` sul file `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` esistente. Quindi riavvia il processo presto-server (`sudo presto-server stop` seguito da `sudo presto-server start`).
- Spark
  - SPARK-22036 con backport: la moltiplicazione a volte restituisce un valore nullo. BigDecimal

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- SparkR non è disponibile per i cluster creati utilizzando un'AMI personalizzata perché R non è installato per impostazione predefinita sui nodi del cluster.

Versioni dei componenti 5.12.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.4.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.4.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.4.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.4.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.1.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	1.0.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.13.0- -1,4 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.13.0- -1,4 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.188	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.188	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.12.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.12.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-env	Change values in the Pig environment.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-redshift	Modifica i valori nel file redshift.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.11.4 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.11.4

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.11.4

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.11.4

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.11.4

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.11.4

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.11.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.11.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.11.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.3. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.2.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Versioni dei componenti 5.11.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda

Componente	Versione	Description
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.11.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.11.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.11.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.11.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.11.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.1.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Versioni dei componenti 5.11.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.11.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.11.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.11.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.11.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.11.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.11.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Versioni dei componenti 5.11.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	SageMaker SDK Amazon Spark

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.11.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.11.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.11.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.11.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.11.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.10.0.

Aggiornamenti

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK per Java: 1.11.238

Nuove funzionalità

- Spark
  - Aggiunta l'impostazione `spark.decommissioning.timeout.threshold` che migliora il comportamento di disattivazione di Spark quando si utilizzano istanze Spot. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi.
  - È stato aggiunto il `aws-sagemaker-spark-sdk` componente a Spark, che installa Amazon SageMaker Spark e le dipendenze associate per l'integrazione di Spark con Amazon. SageMaker Puoi usare Amazon SageMaker Spark per creare pipeline di machine learning (ML) Spark utilizzando Amazon Stages. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta il Readme di SageMaker Spark su GitHub e Using Apache Spark with Amazon SageMaker nella Amazon Developer Guide. SageMaker

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.2 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Versioni dei componenti 5.11.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	SageMaker SDK Amazon Spark
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-6	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.

Componente	Versione	Description
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.

Componente	Versione	Description
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.11.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.11.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop

Classificazioni	Description
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.

Classificazioni	Description
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.

Classificazioni	Description
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.10.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.10.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.10.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.10.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.10.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.10.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.10.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.10.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet,, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSpark, e SqoopTezZeppelin ZooKeeper.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.10.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.10.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.9.0.

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

Nuove funzionalità

- Aggiunto supporto per l'autenticazione Kerberos. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione Kerberos nella Guida alla gestione di Amazon EMR
- Aggiunto supporto per i ruoli IAM per EMRFS. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli IAM per le richieste EMRFS ad Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR
- Aggiunto supporto per i tipi di istanza P2 e P3 basati su GPU. Per ulteriori informazioni, consulta Istanze P2 di Amazon EC2 e Istanze P3 di Amazon EC2. NVIDIA driver 384.81 e CUDA driver 9.0.176 sono installati su questi tipi di istanza per impostazione predefinita.
- Aggiunta del supporto per Apache MXNet.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Presto
  - È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo di AWS Glue Data Catalog come metastore Hive predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta Usare Presto con il AWS Glue Data Catalog.

  - Aggiunto supporto per funzioni geospaziali.
  - Aggiunto supporto spill to disk per join.
  - Aggiunto supporto per il connettore Redshift.
- Spark
  - Backport per SPARK-20640, che rende il timeout rcp e i tentativi per i valori di registrazione shuffle configurabili utilizzando le `spark.shuffle.registration.timeout`e `spark.shuffle.registration.maxAttempts` proprietà.
  - SPARK-21549 con backport, che corregge un errore che si verifica durante la scrittura personalizzata su posizioni non HDFS. OutputFormat
- Backport per Hadoop-13270
- Le librerie Numpy, Scipy e Matplotlib sono state rimosse dall'AMI di base di Amazon EMR. Se hai bisogno di queste librerie per tua applicazione, sono disponibili nella repository dell'applicazione, così potrai usare un'operazione di bootstrap per installarle su tutti i nodi usando `yum install`.
- L'AMI di base Amazon EMR non dispone più dei pacchetti RPM di applicazione inclusi, per cui i pacchetti RPM non sono più presenti sui nodi cluster. Custom AMIs e l'AMI di base Amazon EMR ora fanno riferimento al repository di pacchetti RPM in Amazon S3.
- A causa dell'introduzione della fatturazione al secondo in Amazon EC2, il valore predefinito Scale down behavior (Comportamento di dimensionamento verso il basso) è diventato Terminate at task completion (Termina al completamento dell'attività) anziché Terminate at instance hour (Termina all'ora dell'istanza). Per maggiori informazioni, vedi Configura il ridimensionamento del cluster.

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.1 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Versioni dei componenti 5.10.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.5.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-5	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.

Componente	Versione	Description
mxnet	0.12.0	Una libreria flessibile, scalabile ed efficiente per il deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia e kit di strumenti Cuda
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.187	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.187	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.3	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.10.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.10.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase

Classificazioni	Description
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.

Classificazioni	Description
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce

Classificazioni	Description
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.9.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.9.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.9.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.9.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.19.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-4	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interaz ione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.184	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.184	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.9.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.9.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.9.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.9.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, Mahout,, Oozie, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.9.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.9.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.0.

Data del rilascio: 5 ottobre 2017

Ultimo aggiornamento della caratteristica: 12 ottobre 2017

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java versione 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per Livy (versione 0.4.0-incubazione). Per ulteriori informazioni, consulta Apache Livy.
- Aggiunto il supporto per Hue Notebook per Spark.
- Aggiunto supporto per le istanze Amazon EC2 serie i3 (12 ottobre 2017).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Aggiunto un nuovo set di caratteristiche per garantire che Spark gestisca più elegantemente la terminazione dei nodi a causa di un ridimensionamento manuale o di una richiesta di policy di scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi.
  - Viene utilizzato SSL invece di 3DES per la crittografia in transito del servizio di trasferimento dei blocchi, migliorando così le prestazioni dei tipi di istanza Amazon EC2 con AES-NI.
  - Backport per SPARK-21494.
- Zeppelin

  - Backport per ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Aggiunta la patch HBASE-18533, che consente valori aggiuntivi per la configurazione utilizzando la classificazione della configurazione. HBase BucketCache `hbase-site`
- Hue
  - È stato aggiunto il supporto AWS Glue Data Catalog per l'editor di query Hive in Hue.
  - Per impostazione predefinita, i superuser su Hue possono accedere a tutti i file a cui hanno accesso i ruoli IAM di Amazon EMR. Gli utenti appena creati non dispongono automaticamente delle autorizzazioni per accedere al filebrowser Amazon S3 e devono disporre delle autorizzazioni `filebrowser.s3_access` attivate per il proprio gruppo.
- È stato risolto un problema che rendeva inaccessibili i dati JSON sottostanti creati utilizzando AWS Glue Data Catalog.

Problemi noti

- L'avvio del cluster non va a buon fine quando tutte le applicazioni sono installate e la dimensione del volume di root Amazon EBS di default non viene modificata. Come soluzione alternativa, utilizzate il `aws emr create-cluster` comando di AWS CLI e specificate un parametro più grande. `--ebs-root-volume-size`
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.0 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Versioni dei componenti 5.9.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I

pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.19.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.2	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	4.0.1	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Interfaccia REST per l'interazione con Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.184	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.184	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.17.0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.9.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.9.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
livy-conf	Modifica i valori nel file livy.conf di Livy.
livy-env	Modifica i valori nell'ambiente Livy.
livy-log4j	Modifica le impostazioni Livy log4j.properties.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.8.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.8.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.8.3

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.8.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.8.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.8.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.8.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.8.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.8.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.8.1.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Versioni dei componenti 5.8.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.8.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.8.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.8.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.8.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.8.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.8.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Versioni dei componenti 5.8.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.8.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.8.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.8.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.8.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.8.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.7.0.

Data del rilascio iniziale: 10 agosto 2017

Ultimo aggiornamento della caratteristica: 25 settembre 2017

Aggiornamenti

- AWS SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0. Per ulteriori informazioni, consulta Note di rilascio sul sito di Apache Hive.
- Spark 2.2.0. Per ulteriori informazioni, consulta Note di rilascio sul sito di Apache Spark.

Nuove funzionalità

- Aggiunto supporto per la visualizzazione della cronologia dell'applicazione (25 settembre 2017). Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione della cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Integrazione con AWS Glue Data Catalog
  - È stata aggiunta la possibilità per Hive e Spark SQL di utilizzare AWS Glue Data Catalog come archivio di metadati Hive. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive e Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR.
- Aggiunto Application history (Cronologia dell'applicazione) ai dettagli del cluster, il che ti permette di visualizzare i dati cronologici delle applicazioni YARN e i dettagli aggiuntivi per le applicazioni Spark. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione della cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Oozie
  - Backport per OOZIE-2748.
- Hue
  - Backport per HUE-5859
- HBase
  - È stata aggiunta una patch per visualizzare l'ora di avvio del server HBase master tramite Java Management Extensions (JMX) utilizzando. `getMasterInitializedTime`
  - Aggiunta patch che migliora il tempo di avvio del cluster.

Problemi noti

- L'avvio del cluster non va a buon fine quando tutte le applicazioni sono installate e la dimensione del volume di root Amazon EBS di default non viene modificata. Come soluzione alternativa, utilizzate il `aws emr create-cluster` comando di AWS CLI e specificate un parametro più grande. `--ebs-root-volume-size`
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.0 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio,

se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

- Spark: quando si utilizza Spark, c'è un problema di perdita del gestore di file con il daemon apppusher, che può apparire per un processo Spark a esecuzione prolungata dopo diverse ore o giorni. Per risolvere il problema, connettiti al nodo primario e digita `sudo /etc/init.d/apppusher stop`. Questa azione arresta l'apppusher daemon, che Amazon EMR riavvierà automaticamente.
- Cronologia dell'applicazione
  - I dati cronologici per gli executor Spark terminati non sono disponibili.
  - La cronologia dell'applicazione non è disponibile per i cluster che utilizzano una configurazione di sicurezza per attivare la crittografia in-flight.

Versioni dei componenti 5.8.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.4.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.3.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.2.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.2.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.2.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.8.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.8.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.

Classificazioni	Description
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.7.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.7.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.7.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.7.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.7.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.7.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.

Classificazioni	Description
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.7.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.7.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.7.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.7.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.6.0.

Data del rilascio: 13 luglio 2017

Aggiornamenti

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

Nuove funzionalità

- Aggiunta la capacità di specificare un'AMI Amazon Linux quando si crea un cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un AMI personalizzato.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - Aggiunta la funzionalità di configurazione HBase dei cluster di lettura e replica. Consulta Utilizzare la replica di lettura al cluster.
  - Numerosi miglioramenti e correzioni dei bug.
- Presto: aggiunta la possibilità di configurare `node.properties`.
- YARN: aggiunta la possibilità di configurare `container-log4j.properties`.
- Sqoop: backport per SQOOP-2880, che introduce un argomento che ti permette di impostare la directory temporanea di Sqoop.

Versioni dei componenti 5.7.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.3.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.11.0- -1,3 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.11.0- -1,3 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.7.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.7.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.6.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.6.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.6.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.6.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.6.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.6.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Modifica i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.6.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.6.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.6.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.0.

Data del rilascio: 5 giugno 2017

Aggiornamenti

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0. Questa è la prima versione di Mahout che supporta Spark 2.x in Amazon EMR versione 5.0 e successive.
- Spark 2.1.1

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Presto
  - È stata aggiunta la possibilità di abilitare la comunicazione SSL/TLS sicura tra i nodi Presto abilitando la crittografia in transito utilizzando una configurazione di sicurezza. Per maggiori informazioni, consulta Cifratura dei dati in transito.
  - Backport per Presto 7661 che aggiunge l'opzione `VERBOSE` all'istruzione `EXPLAIN ANALYZE` per comunicare statistiche più dettagliate di basso livello relative a un piano di query.

Versioni dei componenti 5.6.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*.

EmrVersion inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.1	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.13.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.6.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.6.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-env	Modifica i valori nel file presto-env.sh di Presto.
presto-node	Modifica i valori nel file node.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.5.4 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.5.4

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.5.4

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.5.4

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.16.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.5.4

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.5.4

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.5.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.5.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.5.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.3. Le modifiche sono relative alla versione 5.5.2.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Versioni dei componenti 5.5.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.

Componente	Versione	Description
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.5.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.5.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase

Classificazioni	Description
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.

Classificazioni	Description
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.5.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.5.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.5.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.5.1.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Versioni dei componenti 5.5.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.5.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.5.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.5.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.5.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.5.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.5.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Versioni dei componenti 5.5.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.5.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.5.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.

Classificazioni	Description
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue

Classificazioni	Description
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Classificazioni	Description
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.5.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.5.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.5.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.4.0.

Data del rilascio: 26 aprile 2017

Aggiornamenti

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1

- ZooKeeper 3,4,10

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Backported Spark Patch (SPARK-20115) Correzione DAGScheduler per ricalcolare tutti i blocchi shuffle persi quando il servizio shuffle esterno non era disponibile nella versione 2.1.0 di Spark, inclusa in questa versione.
- Flink
  - Flink ora è integrato con Scala 2.11. Se utilizzi le API e le librerie Scala, ti consigliamo di utilizzare Scala 2.11 nei tuoi progetti.
  - Gestito un problema in cui i valori predefiniti di `HADOOP_CONF_DIR` e `YARN_CONF_DIR` non erano impostati correttamente, per cui `start-scala-shell.sh` non funzionava. Aggiunta inoltre la capacità di impostare tali valori usando `env.hadoop.conf.dir` e `env.yarn.conf.dir` in `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` o la classificazione della configurazione `flink-conf`.
  - Introdotto un nuovo comando specifico per EMR, `flink-scala-shell` come wrapper per `start-scala-shell.sh`. Ti consigliamo di usare questo comando anziché `start-scala-shell`. Il nuovo comando semplifica l'esecuzione. Ad esempio, `flink-scala-shell -n 2` avvia uno shell Flink Scala con un parallelismo dell'attività di 2.
  - Introdotto un nuovo comando specifico per EMR, `flink-yarn-session` come wrapper per `yarn-session.sh`. Ti consigliamo di usare questo comando anziché `yarn-session`. Il nuovo comando semplifica l'esecuzione. Ad esempio, `flink-yarn-session -d -n 2` avvia una sessione Flink di lunga durata in uno stato scollegato con due task manager.
  - Risolto (FLINK-6125) Commons httpclient non più schermato in Flink 1.2
- Presto
  - Aggiunto supporto per l'autenticazione LDAP. L'utilizzo di LDAP con Presto on Amazon EMR richiede di abilitare l'accesso HTTPS per il coordinatore di Presto (`http-server.https.enabled=true` in `config.properties`). Per dettagli sulla configurazione, consulta Autenticazione LDAP nella documentazione di Presto.
  - Aggiunta del supporto per `SHOW GRANTS`.
- AMI Linux di base di Amazon EMR
  - I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2017.03. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle note di rilascio dell'AMI Amazon Linux 2017.03.

- È stato rimosso Python 2.6 dall'immagine Linux di base Amazon EMR. Python 2.7 e 3.4 vengono installati per impostazione predefinita. Puoi installare Python 2.6 manualmente se necessario.

Versioni dei componenti 5.5.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi KeyProvider crittografiche basato sull'API di Hadoop.
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.12.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.170	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.170	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.10	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.5.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.5.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log

Classificazioni	Description
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.4.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.4.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.4.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.4.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.166	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.166	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.4.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.4.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.4.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.4.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.4.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.3.0.

Data di rilascio: 08 marzo 2017

Aggiornamenti

- Aggiornato a Flink 1.2.0
- Aggiornato alla versione 1.3.0 HBase
- Aggiornato a Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> Se effettui l'aggiornamento da una versione precedente di Amazon EMR ad Amazon EMR versione 5.4.0 o successive e utilizzi un'indicizzazione secondaria, effettua l'aggiornamento degli indici locali come descritto nella documentazione su Apache Phoenix. Amazon EMR rimuove le configurazioni richieste dalla classificazione `hbase-site`, ma gli indici devono essere ripopolati. Gli aggiornamenti online e offline degli indici sono

supportati. Gli aggiornamenti online sono quelli predefiniti, il che significa che gli indici vengono ripopolati durante la fase di inizializzazione dai client Phoenix della versione 4.8.0 o più grande. Per specificare gli aggiornamenti offline, imposta la configurazione `phoenix.client.localIndexUpgrade` su false nella classificazione `phoenix-site` e poi SSH sul nodo primario per eseguire `psql [zookeeper] -1`.

- Aggiornato a Presto 0.166
- Aggiornato a Zeppelin 0.7.0

Modifiche e miglioramenti

- Aggiunto supporto per le istanze r4. Consulta Tipi di istanza Amazon EC2.

Versioni dei componenti 5.4.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.2.0	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.3.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.3.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.3.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.3.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Client Hive-hbase.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.9.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.9.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.166	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.166	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.7.0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.4.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.4.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.3.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.3.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.3.2

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.3.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.4	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.3.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.3.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.

Classificazioni	Description
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue

Classificazioni	Description
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Classificazioni	Description
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.3.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.3.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.3.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.3.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.3.0.

Data di rilascio: 7 febbraio 2017

Modifiche minori alle patch Zeppelin di backport e aggiornamento dell'AMI predefinita per Amazon EMR.

Versioni dei componenti 5.3.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.4	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.3.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.3.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.

Classificazioni	Description
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue

Classificazioni	Description
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Classificazioni	Description
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.3.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.3.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.3.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.3.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.1.

Data del rilascio: 26 gennaio 2017

Aggiornamenti

- Aggiornato a Hive 2.1.1
- Aggiornato a Hue 3.11.0
- Aggiornato a Spark 2.1.0
- Aggiornato a Oozie a 4.3.0

- Aggiornato a Flink 1.1.4

Modifiche e miglioramenti

- Aggiunta una patch a Hue che ti permette di utilizzare l'impostazione `interpreters_shown_on_wheel` per configurare che interpreti mostrare per primi sulla ruota di selezione Notebook, indipendentemente dall'ordine nel file `hue.ini`.
- Aggiunta la classificazione della configurazione `hive-parquet-logging`, che puoi utilizzare per configurare i valori nel file `parquet-logging.properties` di Hive.

Versioni dei componenti 5.3.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.4	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.11.0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.3.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.3.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.1.0	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	2.1.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.1.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.3.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.3.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase

Classificazioni	Description
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-parquet-logging	Modifica i valori nel file parquet-logging.pr operties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.

Classificazioni	Description
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.

Classificazioni	Description
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.2.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.2.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.2.3

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.2.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.2.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.2.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.2.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.2.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.2.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.1.

Data di rilascio: 2 maggio 2017

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- SPARK-194459 con backport, che risolve un problema a causa del quale la lettura da una tabella ORC con colonne può avere esito negativo. char/varchar

Versioni dei componenti 5.2.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.2.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.2.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.

Classificazioni	Description
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.

Classificazioni	Description
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.2.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.2.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.2.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.0.

Data del rilascio: 29 dicembre 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato a Presto 0.157.1. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione delle note di rilascio di Presto nella documentazione di Presto.
- Aggiornato a Zookeeper 3.4.9. Per ulteriori informazioni, consulta le note di ZooKeeper rilascio nella documentazione di Apache. ZooKeeper

Modifiche e miglioramenti

- Aggiunto supporto per il tipo di istanza Amazon EC2 m4.16xlarge in Amazon EMR versione 4.8.3 e successive, escluse 5.0.0, 5.0.3 e 5.2.0.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

- La posizione dei percorsi di configurazione Flink e YARN è ora impostata per default in `/etc/default/flink` e non occorre impostare le variabili di ambiente `FLINK_CONF_DIR` e `HADOOP_CONF_DIR` quando si eseguono gli script dei driver `flink` o `yarn-session.sh` per avviare processi Flink.
- È stato aggiunto il supporto per la FlinkKinesisConsumer classe.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- È stato risolto un problema in Hadoop a causa del quale il ReplicationMonitor thread poteva rimanere bloccato a lungo a causa di una corsa tra la replica e l'eliminazione dello stesso file in un cluster di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema a causa ControlledJob del quale #toString non funzionava con un'eccezione Null Pointer Exception (NPE) quando lo stato del lavoro non veniva aggiornato correttamente.

Versioni dei componenti 5.2.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.2.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.2.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.2.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.2.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.1.0.

Data del rilascio: 21 novembre 2016

Modifiche e miglioramenti

- Aggiunta la modalità di storage Amazon S3 per. HBase
- Consente di specificare una posizione Amazon S3 per rootdir. HBase Per ulteriori informazioni, consulta HBase Amazon S3.

Aggiornamenti

- Aggiornato a Spark 2.0.2

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con /mnt vincolato a 2 TB sui tipi di istanza solo EBS.

- Risolto un problema con il controller dell'istanza e i log logpusher che venivano indirizzati ai file .out corrispondenti anziché ai normali file .log log4j-configured, che ruotano ogni ora. I file .out non ruotano e questo determinerà il riempimento della partizione /emr. Questo problema interessa soltanto i tipi di istanza hardware virtual machine (HVM).

Versioni dei componenti 5.2.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.12.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.152.3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.152.3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.0.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.2.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.2.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase	Impostazioni curate da Amazon EMR per Apache. HBase
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase

Classificazioni	Description
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.1.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.1.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Tezе. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.1.1

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 5.1.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.11.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.152.3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.152.3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	2.0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.1.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.1.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-se ssion .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properti es.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.

Classificazioni	Description
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive

Classificazioni	Description
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.

Classificazioni	Description
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.1.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.1.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Flink,, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.1.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.1.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.0.3.

Data del rilascio: 03 novembre 2016

Modifiche e miglioramenti

- Aggiunto supporto per Flink 1.1.3.

- Presto è stato aggiunto come opzione nella sezione notebook di Hue.

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.2.3 HBase
- Aggiornato a Zeppelin 0.6.2

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con le query Tez su Amazon S3 con i file ORC: la query non veniva eseguita correttamente come nelle precedenti versioni di Amazon EMR 4.x.

Versioni dei componenti 5.1.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.11.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
flink-client	1.1.3	Applicazioni e script client a riga di comando Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.3	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.3	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.3	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.3	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.152.3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.152.3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.2	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.1.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.1.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
flink-conf	Modifica le impostazione flink-conf.yaml.
flink-log4j	Modifica le impostazioni Flink log4j.properties.
flink-log4j-yarn-session	Modifica le impostazioni di Flink log4 j-yarn-session .properties.
flink-log4j-cli	Modifica le impostazioni Flink log4j-cli.properties.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.properties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.properties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.0.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.0.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.0.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.0.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.0.0.

Data del rilascio: 24 ottobre 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato a Hadoop 2.7.3
- Aggiornato a Presto 0.152.3, che include il supporto per l'interfaccia Web di Presto. Puoi accedere all'interfaccia Web di Presto sulla porta di utilizzo del coordinatore di Presto 8889. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia Web di Presto, consulta Interfaccia Web nella documentazione di Presto.
- Aggiornato a Spark 2.0.1
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Versioni dei componenti 5.0.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*.

EmrVersion inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.10.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.152.3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.152.3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.0.3

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.0.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell' HBaseambiente.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.0.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.0.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.0.2

Versioni dei componenti 5.0.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos

Componente	Versione	Description
		istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.150	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.150	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.0.2

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.0.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell' HBaseambiente.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.0.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.0.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.0.1

Versioni dei componenti 5.0.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.150	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.150	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.0.1

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.0.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell' HBaseambiente.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 5.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 5.0.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia,, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie,, Phoenix, Pig, PrestoSparkSqoop, Teze. ZeppelinZooKeeper

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio 5.0.0

Data del rilascio: 27 luglio 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato a Hive 2.1
- Aggiornato a Presto 0.150
- Aggiornato a Spark 2.0
- Aggiornato a Hue 3.10.0
- Aggiornato a Pig 0.16.0
- Aggiornato a Tez 0.8.4
- Aggiornato a Zeppelin 0.6.1

Modifiche e miglioramenti

- Amazon EMR supporta le ultime versioni open source di Hive (versione 2.1) e di Pig (versione 0.16.0). Se in passato hai utilizzato Hive o Pig su Amazon EMR, questo potrebbe interessare alcuni casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Hive e Pig.
- Il motore di esecuzione di default per Hive e Pig ora è Tez. Per modificarlo, devi cambiare i valori appropriati nelle classificazioni della configurazione rispettivamente di `hive-site` e `pig-properties`.
- Una caratteristica di debugging della fase potenziata è stata aggiunta per permetterti di vedere la causa sottostante degli errori della fase se il servizio è in grado di determinare la causa. Per ulteriori informazioni, consulta Debug migliorato delle fasi nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Le applicazioni che in precedenza terminavano con "-Sandbox" non avranno più quel suffisso. Questo potrebbe spezzare la tua automazione, ad esempio, se stai utilizzando gli script per lanciare i cluster con queste applicazioni. La seguente tabella mostra i nomi dell'applicazione in Amazon EMR 4.7.2 rispetto ad Amazon EMR 5.0.0.

  Modifiche al nome dell'applicazione

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sabbiera	ZooKeeper

- Spark è compilato per Scala 2.11.
- Java 8 è il JVM di default. Tutte le applicazioni vengono eseguite utilizzando il runtime di Java 8. Non ci sono modifiche al target del bytecode dell'applicazione. La maggior parte delle applicazioni continua a scegliere come target Java 7.
- Zeppelin ora include le caratteristiche di autenticazione. Per ulteriori informazioni, consulta Zeppelin.
- Aggiunto supporto per le configurazioni di sicurezza che ti permettono di creare e applicare le opzioni di cifratura più facilmente. Per ulteriori informazioni, consulta Cifratura dei dati.

Versioni dei componenti 5.0.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.150	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.150	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	2.0.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	2.0.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	2.0.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

Classificazioni di configurazione 5.0.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-5.0.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell' HBaseambiente.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Modifica i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori nel file .xml HCatalog. proto-hiv e-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j2	Modifica i valori nelle proprietà HCatalog HCat log4j2.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-beeline-log4j2	Modifica i valori nel file beeline-log4j2.pro perties di Hive.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j2	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j2.prope rties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-llap-daemon-log4j2	Modifica i valori nel file 4j2.properties di Hive. llap-daemon-log
hive-log4j2	Modifica i valori nel file hive-log4j2.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x

Questa sezione contiene le versioni dell'applicazione, le note di rilascio, le versioni dei componenti e le classificazioni di configurazione disponibili in ogni versione di rilascio di Amazon EMR 4.x.

Quando si avvia un cluster, è possibile scegliere tra diversi rilasci di Amazon EMR. In questo modo l'utente può testare e utilizzare le versioni dell'applicazione che soddisfano i propri requisiti di compatibilità. È possibile specificare il numero di rilascio con l'etichetta del rilascio. Le etichette di rilascio sono sotto forma di `emr-x.x.x` Ad esempio, `emr-7.12.0`.

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Per una tabella completa delle versioni delle applicazioni in ogni versione di Amazon EMR 4.x, consulta Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x.

Argomenti

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x
- Differenze nelle versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x
- Rilascio 4.9.6 di Amazon EMR
- Rilascio 4.9.5 di Amazon EMR
- Rilascio 4.9.4 di Amazon EMR
- Rilascio 4.9.3 di Amazon EMR
- Rilascio 4.9.2 di Amazon EMR
- Rilascio 4.9.1 di Amazon EMR
- Rilascio 4.8.5 di Amazon EMR
- Rilascio 4.8.4 di Amazon EMR
- Rilascio 4.8.3 di Amazon EMR
- Rilascio 4.8.2 di Amazon EMR
- Amazon EMR versione 4.8.1
- Rilascio 4.8.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.7.4 di Amazon EMR
- Amazon EMR versione 4.7.3
- Rilascio 4.7.2 di Amazon EMR
- Rilascio 4.7.1 di Amazon EMR
- Rilascio 4.7.0 di Amazon EMR
- Amazon EMR versione 4.6.1
- Rilascio 4.6.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.5.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.4.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.3.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.2.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.1.0 di Amazon EMR
- Rilascio 4.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Per una tabella completa che elenca le versioni dell'applicazione disponibili in ogni versione di Amazon EMR 4.x, aprire Versioni delle applicazioni nelle versioni di Amazon EMR 4.x nel browser.

Differenze nelle versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x

La documentazione sulle caratteristiche di Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR specifica la versione del rilascio di Amazon EMR in cui tale caratteristica è diventata disponibile, nonché differenze applicabili tra caratteristiche di Amazon EMR risalenti alla versione 4.0.0.

A partire dal rilascio di Amazon EMR versione 5.0.0, alcune applicazioni hanno ricevuto un aggiornamento di versione significativo che ha modificato i dettagli di installazione o di funzionamento e altre sono state promosse da applicazioni sandbox ad applicazioni native. Ogni argomento in questa sezione fornisce differenze specifiche dell'applicazione quando si utilizzano le versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x.

Argomenti

- Applicazioni sandbox
- Considerazioni sull'utilizzo di Hive su Amazon EMR 4.x
- Considerazioni sull'utilizzo di Pig su Amazon EMR 4.x

Applicazioni sandbox

Quando si utilizzano le versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR, alcune applicazioni vengono considerate applicazioni sandbox. Le applicazioni sandbox sono versioni precedenti dell'applicazione che sono state rese disponibili al momento del rilascio di Amazon EMR iniziale a causa della richiesta. Puoi utilizzare la console o l'API per fare in modo che Amazon EMR installi le applicazioni sandbox allo stesso modo delle applicazioni native, ma le applicazioni sandbox hanno supporto e documentazione limitati. AWS CLI Le applicazioni sandbox sono diventate applicazioni native, completamente supportate nel rilascio di Amazon EMR versione 5.0.0 e successive. Di seguito sono elencate le applicazioni sandbox nelle versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x:

- Oozie
- Presto
- Sqoop
- Zeppelin

- ZooKeeper

Quando installi applicazioni sandbox, i nomi delle applicazioni sono indicati con il suffisso `-sandbox`. Ad esempio, per installare la versione sandbox di, usa. *`Presto`* `Presto-sandbox` Il tempo di installazione richiesto può essere superiore a quello di un'applicazione completamente supportata. I numeri di versione elencati per ogni applicazione in questa sezione corrispondono alla versione della community dell'applicazione.

Oozie (versioni sandbox)

Oozie è disponibile come un'applicazione sandbox a partire dal rilascio di Amazon EMR versione 4.1.0.

Esempi di Oozie non vengono installati per impostazione predefinita utilizzando le versioni sandbox. Per installare gli esempi, utilizzare SSH per connettersi al nodo master ed eseguire `install-oozie-examples`.

Informazioni sulla versione di Oozie-Sandbox

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.9.6	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
		hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.9.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.8.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.8.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.8.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.7.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.7.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.7.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.5.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.4.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.3.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie-Sandbox	Componenti installati con Oozie-Sandbox
emr-4.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.1.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Presto (versioni sandbox)

Presto è disponibile come un'applicazione sandbox a partire dal rilascio di Amazon EMR versione 4.1.0.

Informazioni sulla versione di Presto-Sandbox

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.9.6	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
		hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.9.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.8.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.8.2	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.1	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.0	0.151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.7.4	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.3	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.2	0.148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.7.1	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.0	0.147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.6.1	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.6.0	0.143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.5.0	0.140	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.4.0	0.136	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto-Sandbox	Componenti installati con Presto-Sandbox
emr-4.3.0	0.130	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.2.0	0.125	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.1.0	0.119	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Sqoop (versioni sandbox)

Sqoop è disponibile come un'applicazione sandbox a partire dal rilascio di Amazon EMR versione 4.4.0.

Informazioni sulla versione di Sqoop-Sandbox

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.9.6	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.9.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.8.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.7.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Sqoop-Sandbox	Componenti installati con Sqoop-Sandbox
emr-4.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client
emr-4.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client

Zeppelin (versioni sandbox)

Zeppelin è disponibile come un'applicazione sandbox a partire dal rilascio di Amazon EMR versione 4.1.0.

Informazioni sulla versione di Zeppelin-Sandbox

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.9.6	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
		on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.9.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.0	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.4	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.7.3	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.2	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.7.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.6.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.6.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.5.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.4.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin-Sandbox	Componenti installati con Zeppelin-Sandbox
emr-4.3.0	0.5.5-incubating-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.2.0	0.5.5-incubating-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.1.0	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

ZooKeeper (versioni sandbox)

Zookeeper è disponibile come un'applicazione sandbox a partire dal rilascio di Amazon EMR versione 4.6.0.

ZooKeeper-Informazioni sulla versione Sandbox

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.9.6	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
		cemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.8.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.8.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.7.4	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.7.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper-Versione Sandbox	Componenti installati con - Sandbox ZooKeeper
emr-4.6.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Considerazioni sull'utilizzo di Hive su Amazon EMR 4.x

In questa sezione vengono descritte le differenze da considerare quando si utilizza Hive versione 1.0.0 sulle versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR, rispetto a Hive 2.x sulle versioni del rilascio 5.x di Amazon EMR.

Transazioni ACID non supportate

Hive su versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR non supporta transazioni ACID con dati Hive archiviati in Amazon S3 quando si utilizzano versioni del rilascio 4.x. Se tenti di creare una tabella transazionale in Amazon S3, si verifica un'eccezione.

Lettura e scrittura in tabelle in Amazon S3

Hive su versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR è in grado di scrivere direttamente in Amazon S3 senza utilizzare i file temporanei. Ciò consente di migliorare le prestazioni, ma, di conseguenza, non è possibile leggere e scrivere nella stessa tabella in Amazon S3 all'interno della stessa istruzione Hive. Una possibile soluzione è creare e utilizzare una tabella temporanea in HDFS.

Nell'esempio seguente viene mostrato come utilizzare più istruzioni Hive per aggiornare una tabella in Amazon S3. Le istruzioni creano una tabella temporanea in HDFS denominata `tmp` basata su una tabella in Amazon S3 denominata `my_s3_table`. La tabella in Amazon S3 viene quindi aggiornata con il contenuto della tabella temporanea.

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp LIKE my_s3_table;
INSERT OVERWRITE TABLE tmp SELECT ....;
```

```
INSERT OVERWRITE TABLE my_s3_table SELECT * FROM tmp;
```

Log4j e Log4j 2

Hive su versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x utilizza Log4j. A partire dalla versione 5.0.0, Log4j 2 è l'impostazione predefinita. Queste versioni possono richiedere configurazioni di registrazione diverse. Per dettagli, consulta Apache Log4j 2.

MapReduce è il motore di esecuzione predefinito

Le versioni di rilascio di Hive on Amazon EMR 4.x MapReduce utilizzano come motore di esecuzione predefinito. A partire da Amazon EMR versione 5.0.0, Tez è l'impostazione predefinita, che offre prestazioni migliorate per la maggior parte dei flussi di lavoro.

Autorizzazione Hive

Hive su versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x supporta Autorizzazione Hive per HDFS ma non per EMRFS e Amazon S3. I cluster Amazon EMR vengono eseguiti con l'autorizzazione disabilitata per impostazione predefinita.

Comportamento di unione dei file Hive con Amazon S3

Hive su versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR unisce file di piccole dimensioni al termine di un processo di sola mappatura se `hive.merge.mapfiles` è `true`. Un'unione viene attivata solo se la dimensione media dell'output del processo è inferiore all'impostazione `hive.merge.smallfiles.avgsize`. Il comportamento di Amazon EMR Hive è esattamente lo stesso se il percorso di output finale si trova in HDFS. Se il percorso di output si trova in Amazon S3, tuttavia, il parametro `hive.merge.smallfiles.avgsize` viene ignorato. In tal caso, l'attività di unione viene sempre attivata se `hive.merge.mapfiles` è impostato su `true`.

Considerazioni sull'utilizzo di Pig su Amazon EMR 4.x

Pig versione 0.14.0 è installato su cluster creati utilizzando versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x. Pig è stato aggiornato alla versione 0.16.0 in Amazon EMR 5.0.0. Di seguito vengono descritte le differenze significative.

Motore di esecuzione predefinito diverso

La versione 0.14.0 di Pig nelle versioni di rilascio di Amazon EMR 4.x viene utilizzata MapReduce come motore di esecuzione predefinito. Pig versione 0.16.0 e successive utilizzano Apache Tez. È

possibile impostare in modo esplicito la classificazione di configurazione da `exectype=mapreduce` utilizzare. `pig-properties` MapReduce

Funzioni definite dall'utente Dropped Pig () UDFs

Le versioni personalizzate UDFs disponibili in Pig on Amazon EMR 4.x sono state eliminate a partire da Pig 0.16.0. La maggior parte di esse dispone invece di funzioni equivalenti UDFs che è possibile utilizzare. La tabella seguente elenca le funzioni abbandonate UDFs ed equivalenti. Per ulteriori informazioni, consulta Built-in functions (Funzioni integrate) sul sito Apache Pig.

FDU interrotta	Funzione equivalente
FORMAT_DT(dtformat, date)	GetHour(data), GetMinute (data), GetMonth (data), GetSecond (data), GetWeek (data), GetYear (data), GetDay (data)
EXTRACT(string, pattern)	REGEX_EXTRACT_ALL(string, pattern)
REPLACE(string, pattern, replacement)	REPLACE(string, pattern, replacement)
DATE_TIME()	ToDate()
DURATION(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
EXTRACT_DT(format, date)	GetHour(data), (data), GetMinute (data), GetMonth (data), (data), GetSecond (data), (data) GetWeek GetYear GetDay
OFFSET_DT(date, duration)	AddDuration(data, durata), SubtractDuration (data, durata)
PERIOD(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
CAPITALIZE(string)	UCFIRST(string)

FDU interrotta	Funzione equivalente
CONCAT_WITH()	CONCAT()
INDEX_OF()	INDEXOF()
LAST_INDEX_OF()	LAST_INDEXOF()
SPLIT_ON_REGEX()	STRSPLT()
UNCAPITALIZE()	LCFIRST()

Quanto segue è UDFs stato eliminato senza equivalenti: FORMAT (), LOCAL_DATE (), LOCAL_TIME (), CENTER (), LEFT_PAD (), REPEAT (), REPLACE_ONCE (), RIGHT_PAD (), STRIP (), STRIP_END (), STRIP_START (), SWAP_CASE ().

Comandi Grunt non più disponibili

Alcuni comandi Grunt non sono più disponibili a partire da Pig 0.16.0. Nella tabella seguente vengono elencati i comandi Grunt in Pig 0.14.0 e i comandi equivalenti nella versione corrente, dove applicabile.

Pig 0.14.0 e comandi Grunt correnti equivalenti

Comando Grunt Pig 0.14.0	Comando Grunt in Pig 0.16.0 e versioni successive
cat non-hdfs-path (< >)	fs -cat < non-hdfs-path >;
cd < non-hdfs-path >;	Nessun equivalente
ls < non-hdfs-path >;	fs -ls < non-hdfs-path >;
sposta < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -mv < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
copia < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -cp < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
copyToLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs - copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;

Comando Grunt Pig 0.14.0	Comando Grunt in Pig 0.16.0 e versioni successive
copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs - copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;
mkdir < >non-hdfs-path;	fs -mkdir < >; non-hdfs-path
rm < >; non-hdfs-path	fs -rm -r -SkipTrash < >; non-hdfs-path
non-hdfs-pathrmf < >;	fs -rm -r -SkipTrash < >; non-hdfs-path

Funzionalità rimosse per home directory non HDFS

Pig 0.14.0 su versioni del rilascio 4.x di Amazon EMR dispone di due meccanismi per consentire a utenti diversi dall'utente `hadoop`, che non dispongono di home directory, di eseguire script Pig. Il primo meccanismo è un fallback automatico che consente di impostare la directory di lavoro iniziale sulla directory principale se la home directory non esiste. Il secondo è una proprietà `pig.initial.fs.name` che consente di modificare la directory di lavoro iniziale.

Questi meccanismi non sono disponibili a partire da Amazon EMR versione 5.0.0 e gli utenti devono disporre di una home directory su HDFS. Ciò non si applica all'utente `hadoop`, perché una home directory viene fornita all'avvio. Gli script eseguiti utilizzando fasi jar Hadoop sono impostati per default sull'utente Hadoop, a meno che non venga specificato in modo esplicito un altro utente utilizzando `command-runner.jar`.

Rilascio 4.9.6 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.6

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.6

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

versioni dei componenti 4.9.6

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.6 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.9.6

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.

Classificazioni	Description
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.9.5 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.5

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.5

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.5. Le modifiche sono relative alla versione 4.9.4.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Versioni dei componenti 4.9.5

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.5 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.9.5

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.9.4 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.4

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.4

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.4. Le modifiche sono relative alla versione 4.9.3.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Versioni dei componenti 4.9.4

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.4 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni di emr-4.9.4

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.

Classificazioni	Description
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.9.3 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.2.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Versioni dei componenti 4.9.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.3 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni di emr-4.9.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.9.2 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.2

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.1.

Data del rilascio: 13 luglio 2017

Modifiche minori, correzioni dei bug e miglioramenti sono stati effettuati in questo rilascio.

Versioni dei componenti 4.9.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.3.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.2 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni di emr-4.9.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.

Classificazioni	Description
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.9.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.9.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.9.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.4.

Data del rilascio: 10 aprile 2017

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Backport di HIVE-9976 e HIVE-10106
- È stato risolto un problema in YARN per cui un numero elevato di nodi (maggiore di 2.000) e contenitori (maggiore di 5.000) causava un out-of-memory errore, ad esempio:. `"Exception in thread main java.lang.OutOfMemoryError"`

Modifiche e miglioramenti

- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2017.03. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- È stato rimosso Python 2.6 dall'immagine Linux di base Amazon EMR. Puoi installare Python 2.6 manualmente se necessario.

Versioni dei componenti 4.9.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.3.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.9.1 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.9.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.

Classificazioni	Description
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.

Classificazioni	Description
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.8.5 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.8.5

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.5

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

Versioni dei componenti 4.8.5

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.8.5 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.8.5

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.

Classificazioni	Description
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.

Classificazioni	Description
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.8.4 di Amazon EMR

4.8.4 versioni dell'applicazione

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.4

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.4. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.3.

Data di rilascio: 7 febbraio 2017

Modifiche minori, correzioni dei bug e miglioramenti sono stati effettuati in questo rilascio.

Versioni dei componenti 4.8.4

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.14.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.54+	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.8.4 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.8.4

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.

Classificazioni	Description
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.8.3 di Amazon EMR

4.8.3 versioni dell'applicazione

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.2.

Data del rilascio: 29 dicembre 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato a Presto 0.157.1. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione delle note di rilascio di Presto nella documentazione di Presto.
- Aggiornato a Spark 1.6.3. Per ulteriori informazioni, consulta Note di rilascio di Spark nella documentazione di Apache Spark.
- Aggiornato alla versione 3.4.9. ZooKeeper Per ulteriori informazioni, consulta le note di ZooKeeper rilascio nella documentazione di Apache. ZooKeeper

Modifiche e miglioramenti

- È stato aggiunto il supporto per il tipo di EC2 istanza Amazon m4.16xlarge in Amazon EMR versione 4.8.3 e successive, escluse le versioni 5.0.0, 5.0.3 e 5.2.0.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- È stato risolto un problema in Hadoop a causa del quale il ReplicationMonitor thread poteva rimanere bloccato a lungo a causa di una corsa tra la replica e l'eliminazione dello stesso file in un cluster di grandi dimensioni.

- È stato risolto un problema a causa ControlledJob del quale #toString non funzionava con un'eccezione Null Pointer Exception (NPE) quando lo stato del lavoro non veniva aggiornato correttamente.

versioni dei componenti 4.8.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider

Componente	Versione	Description
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.3-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase

Componente	Versione	Description
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.

Componente	Versione	Description
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.3	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.3	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.3	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.9	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper client a riga di comando.

4.8.3 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.8.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.

Classificazioni	Description
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.8.2 di Amazon EMR

4.8.2 versioni dell'applicazione

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.0.

Data del rilascio: 24 ottobre 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato a Hadoop 2.7.3
- Aggiornato a Presto 0.152.3, che include il supporto per l'interfaccia Web di Presto. Puoi accedere all'interfaccia Web di Presto sulla porta di utilizzo del coordinatore di Presto 8889. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia Web di Presto, consulta Interfaccia Web nella documentazione di Presto.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Versioni dei componenti 4.8.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	4.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.10.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.152.3	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.152.3	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.8.2 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.8.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.

Classificazioni	Description
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR versione 4.8.1

versioni dell'applicazione 4.8.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, TezZeppelin-Sandbox, e ZooKeeper-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.1

Versioni dei componenti 4.8.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.

Componente	Versione	Description
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.51	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.

Componente	Versione	Description
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.151	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.151	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.

Componente	Versione	Description
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.8.1 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

classificazioni emr-4.8.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.

Classificazioni	Description
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.

Classificazioni	Description
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hbase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.8.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.8.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.7.2.

Data del rilascio: 7 settembre 2016

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.2.2 HBase
- Aggiornato a Presto-Sandbox 0.151
- Aggiornato a Tez 0.8.4
- Aggiornato a Zeppelin-Sandbox 0.6.1

Modifiche e miglioramenti

- Risolto un problema in YARN a causa del quale si ApplicationMaster tentava di ripulire i contenitori che non esistono più perché le relative istanze sono state terminate.
- Corrette le azioni hive-server2 URL per Hive2 negli esempi Oozie.
- Aggiunto supporto per i cataloghi Presto aggiuntivi.
- Backport per patch: HIVE-8948, HIVE-12679, HIVE-13405, PHOENIX-3116, HADOOP-12689
- Aggiunto supporto per le configurazioni di sicurezza che ti permettono di creare e applicare le opzioni di cifratura più facilmente. Per ulteriori informazioni, consulta Cifratura dei dati.

Versioni dei componenti 4.8.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato

`myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.

Componente	Versione	Description
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.
hbase-region-server	1.2.2	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.2	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.2	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	1.0.0-amzn-7	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.51	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica

Componente	Versione	Description
presto-coordinator	0.151	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.151	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 4.8.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.8.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop

Classificazioni	Description
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hiveserver2-site	Modifica i valori nel file hiveserver2-site.xml di Hive Server2
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-blackhole	Modifica i valori nel file blackhole.properties di Presto.
presto-connector-cassandra	Modifica i valori nel file cassandra.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
presto-connector-jmx	Modifica i valori nel file jmx.properties di Presto.
presto-connector-kafka	Modifica i valori nel file kafka.properties di Presto.
presto-connector-localfile	Modifica i valori nel file localfile.properties di Presto.
presto-connector-mongodb	Modifica i valori nel file mongodb.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-connector-mysql	Modifica i valori nel file mysql.properties di Presto.
presto-connector-postgresql	Modifica i valori nel file postgresql.properties di Presto.
presto-connector-raptor	Modifica i valori nel file raptor.properties di Presto.
presto-connector-redis	Modifica i valori nel file redis.properties di Presto.
presto-connector-tpch	Modifica i valori nel file tpch.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.

Classificazioni	Description
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.7.4 di Amazon EMR

4.7.4 versioni dell'applicazione

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.7.4

Questa è una versione di patch per aggiungere l'autenticazione AWS Signature Version 4 per le richieste ad Amazon S3. Tutte le applicazioni e i componenti sono gli stessi del rilascio precedente di Amazon EMR.

> **Important**
>
> In questa versione di rilascio, Amazon EMR utilizza la versione 4 di AWS Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Novità.

versioni dei componenti 4.7.4

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.8.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.1	HBase client da riga di comando.

Componente	Versione	Description
hbase-rest-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.

Componente	Versione	Description
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.148	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.148	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.7.4 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni di emr-4.7.4

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site

Classificazioni	Description
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce

Classificazioni	Description
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.

Classificazioni	Description
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR versione 4.7.3

versioni delle applicazioni 4.7.3

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.7.3

Versioni dei componenti 4.7.3

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.8.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.2.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.148	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.148	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.7.3 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

classificazioni emr-4.7.3

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.

Classificazioni	Description
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.7.2 di Amazon EMR

4.7.2 versioni dell'applicazione

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.7.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni su Amazon EMR 4.7.2.

Data del rilascio: 15 luglio 2016

Funzionalità

- Aggiornato a Mahout 0.12.2
- Aggiornato a Presto 0.148
- Aggiornato a Spark 1.6.2
- È ora possibile creare un AWSCredentials provider da utilizzare con EMRFS utilizzando un URI come parametro. Per ulteriori informazioni, consulta Creare un AWSCredentials provider per EMRFS.
- EMRFS ora consente agli utenti di configurare un endpoint DynamoDB personalizzato per i metadata Consistent View (Visualizzazione coerente) utilizzando la proprietà `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` in `emrfs-site.xml`.

- Aggiunto uno script in `/usr/bin` chiamato `spark-example`, che esegue il wrapping di `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` in modo che tu possa eseguire gli esempi direttamente. Ad esempio, per eseguire l' SparkPi esempio fornito con la distribuzione Spark, puoi eseguirlo `spark-example SparkPi 100` dalla riga di comando o utilizzarlo `command-runner.jar` come passaggio nell'API.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui Oozie aveva `spark-assembly.jar` in una posizione non corretta quando Spark era installato, il che portava a un errore durante il lancio delle applicazioni Spark con Oozie.
- Risolto un problema con il logging Spark Log4j-based nei container YARN.

versioni dei componenti 4.7.2

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.2.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.8.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.2.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.2	Librerie per machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.148	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.148	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.2	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	1.6.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.23	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.7.2 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni di emr-4.7.2

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hadoop-ssl-server	Modifica la configurazione server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Modifica la configurazione client ssl hadoop
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.

Classificazioni	Description
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.7.1 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.7.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.7.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni su Amazon EMR 4.7.1.

Data del rilascio: 10 giugno 2016

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema che prolungava i tempi di startup dei cluster lanciati in un VPC con sottoreti private. Il bug interessava soltanto i cluster lanciati con il rilascio di Amazon EMR 4.7.0.
- Risolto un problema che gestiva in modo non corretto l'elenco dei file in Amazon EMR per i cluster lanciati con il rilascio di Amazon EMR 4.7.0.

Versioni dei componenti 4.7.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni

più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.7.1	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.

Componente	Versione	Description
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.

Componente	Versione	Description
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-5	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client

Componente	Versione	Description
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.147	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.147	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	L'applicazione e le librerie tez YARN.

Componente	Versione	Description
webserver	2.4.18	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.7.1 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.7.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-phoenix.properties di Phoenix.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.7.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.7.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-SandboxTezZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 è una versione obsoleta. Utilizza invece Amazon EMR 4.7.1 o versioni successive.

Data del rilascio: 2 giugno 2016

Funzionalità

- Aggiunto Apache Phoenix 4.7.0
- Aggiunto Apache Tez 0.8.3
- Aggiornato alla versione 1.2.1 HBase
- Aggiornato a Mahout 0.12.0
- Aggiornato a Presto 0.147
- Aggiornato alla versione 1.10.75 AWS SDK per Java
- Il flag finale è stato rimosso dalla proprietà `mapreduce.cluster.local.dir` in `mapred-site.xml` per permettere agli utenti di eseguire Pig in modalità locale.
- Driver Amazon Redshift JDBC disponibili sul cluster

  I driver JDBC Amazon Redshift sono ora inclusi in `/usr/share/aws/redshift/jdbc`. `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` è il driver JDBC Amazon Redshift compatibile con 4.1 e `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` è il driver JDBC Amazon Redshift compatibile con 4.0. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di una connessione JDBC nella Guida alla gestione di Amazon Redshift.
- Java 8

  A eccezione di Presto, OpenJDK 1.7 è il JDK di default utilizzato per tutte le applicazioni. Tuttavia, sia OpenJDK 1.7 sia OpenJDK 1.8 sono installati. Per informazioni su come impostare `JAVA_HOME` per le applicazioni, consulta Configurare le applicazioni per usare Java 8.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con il kernel che influiva in modo significativo sulla performance dei volumi Throughput Optimized HDD (st1) EBS per Amazon EMR in emr-4.6.0.

- Risolto un problema in cui un cluster restituiva un errore se una zona di cifratura HDFS veniva specificata senza scegliere Hadoop come applicazione.
- Modificata la policy di scrittura HDFS di default da `RoundRobin` a `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy`. Alcuni volumi non sono stati utilizzati correttamente con la RoundRobin configurazione, con conseguenti guasti ai core node e un HDFS inaffidabile.
- Risolto un problema con la CLI EMRFS che causava un'eccezione durante la creazione della tabella dei metadati DynamoDB di default per viste uniformi.
- Risolto un problema di deadlock in EMRFS che accadeva eventualmente durante le operazioni multiparte di rinomina e copia.
- È stato risolto un problema con EMRFS che causava la CopyPart dimensione predefinita di 5 MB. Il valore di default è ora di 128 MB.
- Risolto un problema con la configurazione upstart di Zeppelin che eventualmente ti impediva di poter arrestare il servizio.
- Risolto un problema con Spark e Zeppelin, che ti impediva di utilizzare lo schema URI `s3a://` perché `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` non era caricato correttamente nel rispettivo classpath.
- Backport per HUE-2484.
- È stato eseguito il backport di un commit da Hue 3.9.0 (non esiste JIRA) per risolvere un problema con l'esempio del browser. HBase
- Backport per HIVE-9073.

Versioni dei componenti 4.7.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.1.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.7.1	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-2	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Servizio per il recupero di informazioni correnti e della cronologia per applicazioni YARN.

Componente	Versione	Description
hbase-hmaster	1.2.1	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.1	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.1	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.1	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-5	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.12.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5.46	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1,2 HBase	Le librerie Phoenix per server e client
phoenix-query-server	4.7.0- -1,2 HBase	Un server leggero che fornisce accesso JDBC nonché buffer di protocollo e accesso in formato JSON all'API Avatica
presto-coordinator	0.147	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.147	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	L'applicazione e le librerie tez YARN.
webserver	2.4.18	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Componente	Versione	Description
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 4.7.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.7.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.

Classificazioni	Description
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.

Classificazioni	Description
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-hb ase.properties di Phoenix.
phoenix-hbase-site	Modifica i valori nel file hbase-site.xml di Phoenix.
phoenix-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Phoenix.
phoenix-metrics	Modifica i valori nel file hadoop-metrics2-ph oenix.properties di Phoenix.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
tez-site	Modifica i valori nel file tez-site.xml file di Tez.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.

Classificazioni	Description
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR versione 4.6.1

versioni delle applicazioni 4.6.1

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-SandboxZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

Note di rilascio della versione 4.6.1

Versioni dei componenti 4.6.1

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.6.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri

Componente	Versione	Description
		raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.2-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hbase-hmaster	1.2.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinamento delle regioni e dell'esecuzione dei comandi amministrativi.
hbase-region-server	1.2.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.

Componente	Versione	Description
hive-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-6	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.1	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.143	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.143	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.

Componente	Versione	Description
spark-client	1.6.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

4.6.1 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

classificazioni emr-4.6.1

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente. HBase
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.6.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.6.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-SandboxZeppelin-Sandbox, e. ZooKeeper-Sandbox

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.6.0.

- Aggiunta la versione 1.2.0 HBase
- Aggiunto Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- Aggiornato a Presto-Sandbox 0.143
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.03.0. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.
- Problema che riguarda i tipi di volume Throughput Optimized HDD (st1) EBS

  Un problema nel kernel Linux versioni 4.2 e superiori influisce in modo significativo sulla performance dei volumi Throughput Optimized HDD (st1) EBS per EMR. Questo rilascio (emr-4.6.0) utilizza kernel versione 4.4.5 per cui è interessato dal problema. Per questo motivo ti consigliamo di non usare emr-4.6.0 se desideri usare i volumi st1 EBS. Puoi utilizzare i rilasci emr-4.5.0 o Amazon EMR precedenti con st1 senza che si crei alcun problema. Inoltre, forniamo la correzione per i rilasci futuri.
- Valori di default di Python

  Python 3.4 ora è installato di default, ma Python 2.7 rimane la versione di default del sistema. È possibile configurare Python 3.4 come impostazione predefinita del sistema utilizzando un'azione di bootstrap; è possibile utilizzare l'API di configurazione per impostare l'esportazione PYSPARK_PYTHON nella classificazione in modo da influire `/usr/bin/python3.4` sulla versione di Python utilizzata `spark-env` da. PySpark
- Java 8

  A eccezione di Presto, OpenJDK 1.7 è il JDK di default utilizzato per tutte le applicazioni. Tuttavia, sia OpenJDK 1.7 sia OpenJDK 1.8 sono installati. Per informazioni su come impostare `JAVA_HOME` per le applicazioni, consulta Configurare le applicazioni per usare Java 8.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui il provisioning dell'applicazione poteva restituire un errore in modo casuale a causa della password generata.
- In precedenza, `mysqld` era installato su tutti i nodi. Ora, è installato soltanto sull'istanza master e solo se l'applicazione scelta include `mysql-server` come componente. Attualmente, le seguenti

applicazioni includono il `mysql-server` componente:, Hive, Hue HCatalog, Presto-Sandbox e Sqoop-Sandbox.

- Modificato `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` a 80 rispetto al valore di default di 32. Questa scelta risolve un errore introdotto in emr-4.4.0 che si verificava principalmente con Spark durante l'uso dell'opzione `maximizeResourceAllocation` in un cluster il cui tipo di istanza core era uno dei pochi tipi di istanza di grandi dimensioni che hanno i vcore YARN impostati su un valore superiore a 32; tra questi c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge o m4.10xlarge erano interessati dal problema.
- s3-dist-cp ora utilizza EMRFS per tutte le nomine Amazon S3 e non viene più gestito su una directory HDFS temporanea.
- Risolto un problema con la gestione dell'eccezione per il caricamento in più parti della crittografia lato client.
- Aggiunta un'opzione per permettere agli utenti di modificare la classe di archiviazione Amazon S3. Per default, l'impostazione è `STANDARD`. L'impostazione della classificazione della configurazione `emrfs-site` è `fs.s3.storageClass` e i valori possibili sono `STANDARD`, `STANDARD_IA` e `REDUCED_REDUNDANCY`. Per ulteriori informazioni sulle classi di archiviazione, consulta Classi di archiviazione nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

versioni dei componenti 4.6.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.6.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-1	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hbase-hmaster	1.2.0	Servizio per un HBase cluster responsabile del coordinam ento delle regioni e dell'esec uzione dei comandi amministr ativi.

Componente	Versione	Description
hbase-region-server	1.2.0	Servizio per servire una o più HBase regioni.
hbase-client	1.2.0	HBase client da riga di comando.
hbase-rest-server	1.2.0	Servizio che fornisce un endpoint RESTful HTTP per. HBase
hbase-thrift-server	1.2.0	Servizio che fornisce un endpoint Thrift a. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, un livello di gestione delle tabelle e dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.7.1-amzn-6	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.1	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.143	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.143	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	1.6.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.
zookeeper-server	3.4.8	Servizio centralizzato per la manutenzione delle informazioni di configurazione, i servizi di denominazione, la sincronizzazione distribuita e l'erogazione di servizi di gruppo.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper client a riga di comando.

classificazioni di configurazione 4.6.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.6.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hbase-env	Modifica i valori nell'ambiente HBase.
hbase-log4j	Modifica i valori nel file HBase hbase-log 4j.properties.
hbase-metrics	Cambia i valori nel file hadoop-metrics2-hb aase.properties. HBase
hbase-policy	Cambia i valori nel HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Cambia i valori nel HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Cambia i valori nell' HCatalogambiente.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.

Classificazioni	Description
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.

Classificazioni	Description
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Classificazioni	Description
zookeeper-config	Cambia i valori nel ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Modifica i valori nel file ZooKeeper log4j.properties.

Rilascio 4.5.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.5.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HCatalogHadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-Sandbox, e Zeppelin-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.5.0.

Data del rilascio: 4 aprile 2016

Funzionalità

- Aggiornato a Spark 1.6.1
- Aggiornato a Hadoop 2.7.2
- Aggiornato a Presto 0.140
- È stato aggiunto AWS KMS il supporto per la crittografia lato server di Amazon S3.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui i server MySQL e Apache non si riavviavano dopo il riavvio di un nodo.
- Risolto un problema in cui IMPORT non funzionava correttamente con le tabelle non partizionate archiviate in Amazon S3
- Risolto un problema con Presto dove si richiedeva che la directory di gestione temporanea fosse `/mnt/tmp` anziché `/tmp` quando si scrive sulla tabelle Hive.

Versioni dei componenti 4.5.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.5.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Fornitura di servizi HCatalog, tabella e livello di gestione dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Client a riga di comando Hive.

Componente	Versione	Description
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.1	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.140	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.140	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.1	Client a riga di comando Spark.

Componente	Versione	Description
spark-history-server	1.6.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

4.5.0 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.5.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.pro perties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.proper ties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue

Classificazioni	Description
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.

Classificazioni	Description
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Rilascio 4.4.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.4.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Ganglia, HCatalogHadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, SparkSqoop-Sandbox, e Zeppelin-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.4.0.

Data di rilascio: 14 marzo 2016

Funzionalità

- Aggiunta HCatalog la versione 1.0.0
- Aggiunto Sqoop-Sandbox 1.4.6
- Aggiornato a Presto 0.136
- Aggiornato a Zeppelin 0.5.6
- Aggiornato a Mahout 0.11.1
- Abilitato `dynamicResourceAllocation` per impostazione predefinita.
- Aggiunta una tabella di tutte le classificazioni della configurazione per il rilascio. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella sulle classificazioni della configurazione in Configurazione delle applicazioni.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema per cui l'`maximizeResourceAllocation`impostazione non riservava memoria sufficiente per i demoni ApplicationMaster YARN.
- Risolto un problema rilevato con un DNS personalizzato. Se le voci in `resolve.conf` precedono le voci personalizzate fornite, allora le voci personalizzate non sono risolvibili. Questo comportamento è stato influenzato dai cluster in un VPC dove il server di nomi VPC di default era inserito come prima voce in `resolve.conf`.
- Risolto un problema in cui il Python di default era spostato nella versione 2.7 e boto non era installato per quella versione.

- Risolto un problema in cui i container YARN e le applicazioni Spark generavano un file unico del round robin database (rrd) di Ganglia il che portava al collegamento del primo disco al riempimento dell'istanza. Per via di questa correzione, i parametri a livello del container YARN sono stati disattivati così come quelli a livello dell'applicazione Spark.
- Risolto un problema in log pusher che avrebbe cancellato tutte le cartelle vuote dei log. La conseguenza era che Hive CLI non era in grado di effettuare l'accesso perché log pusher cancellava la cartella vuota `user` sotto `/var/log/hive`.
- Risolto un problema che riguardava le importazioni di Hive, che interessava il partizionamento e produceva un errore durante l'importazione.
- Risolto un problema in cui EMRFS e s3-dist-cp non gestivano correttamente i nomi dei bucket che contengono punti.
- Modificato un comportamento in EMRFS che prevedeva che nei bucket con funzione Versioni multiple abilitata il file marker `_$folder$` non venisse creato in modo continuo, il che potrebbe portare a un miglioramento delle prestazioni per i bucket con funzione Versioni multiple abilitata.
- Modificato il comportamento in EMRFS in modo tale che non utilizzi i file di istruzione tranne nei casi in cui la crittografia lato client sia abilitata. Se vuoi cancellare i file di istruzione mentre utilizzi la crittografia lato client, puoi configurare la proprietà emrfs-site.xml property, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, su true.
- Modificata l'aggregazione dei log YARN per conservare i log nella destinazione dell'aggregazione per due giorni. La destinazione di default è l'archiviazione HDFS del cluster. Se desideri modificare la durata, modifica il valore di `yarn.log-aggregation.retain-seconds` utilizzando la classificazione della configurazione `yarn-site` durante la creazione del cluster. Come sempre, puoi salvare i log dell'applicazione in Amazon S3 utilizzando il parametro `log-uri` quando crei il cluster.

Patch applicate

- HIVE-9655
- HIVE-9183
- HADOOP-12810

Versioni dei componenti 4.4.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR

e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.4.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione

Componente	Versione	Description
		di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.1-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.7.1-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-3	Client a riga di comando "hcat" per la manipolazione del server hcatalog.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-3	Fornitura di servizi HCatalog, tabella e livello di gestione dello storage per applicazioni distribuite.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-3	Endpoint HTTP che fornisce un'interfaccia REST a HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-3	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-3	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-3	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop

Componente	Versione	Description
mahout-client	0.11.1	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.136	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.136	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.6.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

Componente	Versione	Description
sqoop-client	1.4.6	Client a riga di comando Apache Sqoop.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

Classificazioni di configurazione 4.4.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.4.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hcatalog-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog.

Classificazioni	Description
hcatalog-server-jndi	Cambia i valori in HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Cambia i valori in .xml HCatalog. proto-hive-site
hcatalog-webhcat-env	Modifica i valori nell'ambiente HCatalog HCat Web.
hcatalog-webhcat-log4j	Modifica i valori in HCatalog HCat log4j.properties di Web.
hcatalog-webhcat-site	Modificare i valori nel file webhcat-site.xml di HCatalog WebHCat.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file hive-exec-log 4j.properties di Hive.
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
sqoop-env	Modifica i valori nell'ambiente di Sqoop.

Classificazioni	Description
sqoop-oraoop-site	Modifica i valori nel file oraoop-site.xml di OraOop Sqoop.
sqoop-site	Modifica i valori nel file sqoop-site.xml di Sqoop.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Rilascio 4.3.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.3.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: GangliaHadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, e Zeppelin-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.3.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.3.0.

Data del rilascio: 19 gennaio 2016

Funzionalità

- Aggiornato a Hadoop 2.7.1
- Aggiornato a Spark 1.6.0
- Aggiornato Ganglia a 3.7.2
- Aggiornato Presto a 0.130
- Amazon EMR ha effettuato alcune modifiche a `spark.dynamicAllocation.enabled` quando è impostato su true (vero); è false (falso) per impostazione predefinita. Quando è impostato su true, interessa i valori predefiniti definiti dall'impostazione `maximizeResourceAllocation`:
  - Se `spark.dynamicAllocation.enabled` è impostato su true, `spark.executor.instances` non è impostato da `maximizeResourceAllocation`.
  - L'impostazione `spark.driver.memory` ora è configurata in base ai tipi di istanza nel cluster in modo simile a come è impostato `spark.executors.memory`. Tuttavia, dato che l'applicazione del driver di Spark potrebbe essere eseguita o sull'istanza master o su una delle istanze core (ad esempio, nelle modalità client YARN e cluster, rispettivamente), l'impostazione `spark.driver.memory` è definita in base al tipo di istanza del tipo di istanza più piccola tra questi due gruppi di istanze.
  - L'impostazione `spark.default.parallelism` è ora definita al doppio dei core CPU disponibili per i container YARN. Nei rilasci precedenti, era la metà del valore.
  - I calcoli per il sovraccarico della memoria allocata ai processi YARN di Spark sono stati modificati per essere più precisi, generando un piccolo aumento della quantità di memoria disponibile per Spark (ossia, `spark.executor.memory`).

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- L'aggregazione dei log YARN ora è abilitata per impostazione predefinita.
- Risolto un problema in cui i log non venivano inviati al bucket di log Amazon S3 del cluster quando l'aggregazione dei log YARN era abilitata.
- Le dimensioni del container YARN ora sono di un minimo di 32 su tutti i tipi di nodo.
- È stato risolto un problema con Ganglia che causava un eccesso di disco I/O sul nodo primario in cluster di grandi dimensioni.
- Risolto un problema che evitava che i log delle applicazioni venissero trasmessi ad Amazon S3 quando un cluster veniva disattivato.
- Risolto un problema in EMRFS CLI che faceva sì che alcuni comandi restituissero errori.

- È stato risolto un problema con Zeppelin che impediva il caricamento delle dipendenze nel sistema sottostante. SparkContext
- Risolto un problema causato dall'emissione di un tentativo di ridimensionamento per aggiungere le istanze.
- Risolto un problema in Hive dove CREATE TABLE AS SELECT effettua troppe chiamate dell'elenco su Amazon S3.
- Risolto un problema in cui i cluster di grandi dimensioni non effettuano correttamente il provisioning quando sono istallati Hue, Oozie e Ganglia.
- Risolto un problema in s3-dist-cp dove avrebbe restituito un codice di uscita diverso zero se avesse restituito un errore.

Versioni dei componenti 4.3.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.

Componente	Versione	Description
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.1.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.3.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.7.1-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-0	Libreria e client di riga di comando HDFS

Componente	Versione	Description
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-0	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.1-amzn-0	Servizio YARN per l'allocaz ione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hive-client	1.0.0-amzn-2	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-2	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repositor y semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-2	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.

Componente	Versione	Description
hue-server	3.7.1-amzn-5	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.130	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.130	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.6.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.6.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.6.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.

Componente	Versione	Description
spark-yarn-slave	1.6.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-1	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

classificazioni di configurazione 4.3.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.3.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.

Classificazioni	Description
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file 4j.properties di Hive. hive-exec-log
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.

Classificazioni	Description
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Rilascio 4.2.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.2.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: GangliaHadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, e Zeppelin-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.2.0.

Data del rilascio: 18 novembre 2015

Funzionalità

- Aggiunto supporto per Ganglia
- Aggiornato a Spark 1.5.2
- Aggiornato a Presto 0.125
- Aggiornato Oozie a 4.2.0
- Aggiornato Zeppelin a 0.5.5
- Aggiornato il alla versione AWS SDK per Java 1.10.27

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con EMRFS CLI dove non utilizzava il nome della tabella dei metadata di default.
- Risolto un problema che avveniva durante l'uso delle tabelle supportate da ORC in Amazon S3.
- Risolto un problema che avveniva con una mancanza di corrispondenza della versione di Python nella configurazione di Spark.
- Risolto un problema quando lo stato di un nodo YARN non riusciva a effettuare il report a causa di problemi di DNS per i cluster in un VPC.
- Risolto un problema che si verificava quando YARN disattivava i nodi, generando applicazioni bloccate o impedendo di programmare nuove applicazioni.

- Risolto un problema che si verificava quando i cluster terminavano con lo stato TIMED_OUT_STARTING.
- Risolto un problema che si verificava quando si include la dipendenza di EMRFS Scala in altre compilazioni. La dipendenza da Scala è stata rimossa.

Versioni dei componenti 4.2.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.2.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
ganglia-monitor	3.6.0	Agente Ganglia integrato per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop con l'agente di monitoraggio Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.6.0	Raccoglitore di metadati Ganglia per l'aggregazione di parametri degli agenti di monitoraggio Ganglia.
ganglia-web	3.5.10	Applicazione Web per la visualizzazione di parametri raccolti dal raccoglitore di metadati Ganglia.
hadoop-client	2.6.0-amzn-2	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-2	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-2	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-2	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-2	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.

Componente	Versione	Description
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-2	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-2	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzione di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-2	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-2	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.

Componente	Versione	Description
oozie-client	4.2.0	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.2.0	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.125	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esec uzione di query di componenti presto-worker.
presto-worker	0.125	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.5.2	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.5.2	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.5.2	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.5.2	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
webserver	2.4	Server Apache HTTP.

Componente	Versione	Description
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-0	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

4.2.0 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.2.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file 4j.properties di Hive. hive-exec-log
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.

Classificazioni	Description
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.

Classificazioni	Description
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
presto-connector-hive	Modifica i valori nel file hive.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
spark-metrics	Modifica i valori nel file metrics.properties di Spark.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Rilascio 4.1.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.1.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: HadoopHive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-SandboxSpark, e Zeppelin-Sandbox.

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.1.0

Versioni dei componenti 4.1.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.

Componente	Versione	Description
emrfs	2.1.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
hadoop-client	2.6.0-amzn-1	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-1	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-1	Libreria e client di riga di comando HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-1	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-1	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-1	Server di gestione delle chiavi crittografiche basato sull'API di Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-1	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione. MapReduce
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-1	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-1	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-1	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
hue-server	3.7.1-amzn-4	Applicazione Web per l'analisi di dati mediante le applicazioni dell'ecosistema Hadoop
mahout-client	0.11.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
oozie-client	4.0.1	Client a riga di comando Oozie.
oozie-server	4.0.1	Servizio per l'accettazione delle richieste di flusso di lavoro Oozie.
presto-coordinator	0.119	Servizio per l'accettazione di query e la gestione dell'esecuzione di query di componenti presto-worker.

Componente	Versione	Description
presto-worker	0.119	Servizio per l'esecuzione di parti di una query.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.5.0	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.5.0	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.
spark-on-yarn	1.5.0	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.5.0	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.
zeppelin-server	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	Notebook basato sul Web che consente l'analisi di dati interattiva.

4.1.0 classificazioni di configurazione

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.1.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.

Classificazioni	Description
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-encryption-zones	Configura le zone di crittografia HDFS.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file 4j.properties di Hive. hive-exec-log
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
hue-ini	Modifica i valori nel file ini di Hue
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
hadoop-kms-acls	Modifica i valori nel file kms-acls.xml di Hadoop.
hadoop-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Hadoop.

Classificazioni	Description
hadoop-kms-site	Modifica i valori nel file kms-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
oozie-env	Modifica i valori nell'ambiente di Oozie.
oozie-log4j	Modifica i valori nel file oozie-log4j.properties di Oozie.
oozie-site	Modifica i valori nel file oozie-site.xml di Oozie.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
presto-log	Modifica i valori nel file log.properties di Presto.
presto-config	Modifica i valori nel file config.properties di Presto.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.
zeppelin-env	Modifica i valori nell'ambiente Zeppelin.

Rilascio 4.0.0 di Amazon EMR

Versioni dell'applicazione 4.0.0

Questa versione include le seguenti applicazioni: Hadoop,, HiveMahoutPig, e. Spark

La seguente tabella elenca le versioni dell'applicazione disponibili in questo rilascio di Amazon EMR e quelle nei precedenti tre rilasci di Amazon EMR (quando applicabile).

Per la cronologia completa delle versioni dell'applicazione di ogni rilascio di Amazon EMR, fai riferimento ai seguenti argomenti:

- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 7.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 6.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 5.x
- Versioni dell'applicazione nei rilasci di Amazon EMR 4.x

note di rilascio della versione 4.0.0

Versioni dei componenti 4.0.0

I componenti che Amazon EMR installa con questo rilascio sono elencati di seguito. Alcuni sono installati come parte di pacchetti di applicazione dei big data. Altri sono specifici per Amazon EMR e installati per processi e caratteristiche del sistema. Questi solitamente iniziano con `emr` o `aws`. I pacchetti di applicazione sui Big data del rilascio di Amazon EMR più recente sono di solito le versioni più recenti reperibili nella community. Mettiamo a disposizione i rilasci della community in Amazon EMR il più rapidamente possibile.

Alcuni componenti in Amazon EMR differiscono dalle versioni della community. Tali componenti hanno un'etichetta che indica la versione nel modulo *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* inizia da 0. Ad esempio, se un componente della community open source denominato `myapp-component` con versione 2.2 è stato modificato tre volte per essere incluso in rilasci diversi di Amazon EMR, tale versione di rilascio si presenta come `2.2-amzn-2`.

Componente	Versione	Description
emr-ddb	3.0.0	Connettore di Amazon DynamoDB per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Librerie utili per l'ecosistema Hadoop.
emr-kinesis	3.0.0	Connettore di Amazon Kinesis per le applicazioni dell'ecos istema Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Applicazione di copia distribui ta ottimizzata per Amazon S3.
emrfs	2.0.0	Connettore di Amazon S3 per le applicazioni dell'ecosistema Hadoop.
hadoop-client	2.6.0-amzn-0	Client di riga di comando Hadoop, ad esempio "hdfs", "hadoop" o "yarn".
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-0	Servizio a livello di nodo HDFS per lo storage di blocchi.
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-0	Servizio HDFS per tenere traccia dei nomi di file e delle posizioni dei blocchi.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-0	Endpoint HTTP per le operazioni HDFS.
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-0	MapReduce librerie di motori di esecuzione per l'esecuzi one di un'applicazione MapReduce .

Componente	Versione	Description
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-0	Servizio YARN per la gestione di container su un singolo nodo.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.6.0-amzn-0	Servizio YARN per l'allocazione e la gestione delle risorse di cluster e delle applicazioni distribuite.
hive-client	1.0.0-amzn-0	Client a riga di comando Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-0	Servizio per l'accesso al metastore Hive, un repository semantico per lo storage di metadati per SQL sulle operazioni Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-0	Servizio per l'accettazione di query Hive come richieste Web.
mahout-client	0.10.0	Librerie per Machine Learning.
mysql-server	5.5	Server di database MySQL.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Client a riga di comando Pig.
spark-client	1.4.1	Client a riga di comando Spark.
spark-history-server	1.4.1	Interfaccia utente Web per la visualizzazione di eventi registrati per la durata di un'applicazione Spark completata.

Componente	Versione	Description
spark-on-yarn	1.4.1	Motore di esecuzione in memoria per YARN.
spark-yarn-slave	1.4.1	Librerie Apache Spark necessarie per gli slave YARN.

classificazioni di configurazione 4.0.0

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Classificazioni emr-4.0.0

Classificazioni	Description
capacity-scheduler	Modifica i valori nel file capacity-scheduler.xml di Hadoop.
core-site	Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.
emrfs-site	Modifica le impostazioni EMRFS.
hadoop-env	Modifica i valori nell'ambiente Hadoop per tutti i componenti Hadoop.
hadoop-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Hadoop.
hdfs-site	Modifica i valori nel file hdfs-site.xml di HDFS.
hive-env	Modifica i valori nell'ambiente Hive.
hive-exec-log4j	Modifica i valori nel file 4j.properties di Hive. hive-exec-log

Classificazioni	Description
hive-log4j	Modifica i valori nel file hive-log4j.properties di Hive.
hive-site	Modifica i valori nel file hive-site.xml di Hive
httpfs-env	Modifica i valori nell'ambiente HTTPFS.
httpfs-site	Modifica i valori nel file httpfs-site.xml di Hadoop.
mapred-env	Modifica i valori nell'ambiente dell'applicazione. MapReduce
mapred-site	Modificate i valori nel file mapred-site.xml dell' MapReduce applicazione.
pig-properties	Modifica i valori nel file pig.properties di Pig.
pig-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Pig.
spark	Impostazioni Amazon EMR per Apache Spark.
spark-defaults	Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di Spark.
spark-env	Modifica i valori nell'ambiente Spark.
spark-log4j	Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.
yarn-env	Modifica i valori nell'ambiente YARN.
yarn-site	Modifica i valori nel file yarn-site.xml di YARN.

Versioni AMI 2.x e 3.x di Amazon EMR

> **Note**
>
> AWS sta aggiornando la configurazione TLS per tutti gli endpoint AWS API a una versione minima di TLS 1.2. Le versioni 3.10 e precedenti di Amazon EMR supportano solo connessioni TLS 1.0/1.1. Dopo il 4 dicembre 2023, non potrai creare cluster con Amazon EMR 3.10 e versioni precedenti.
> Se utilizzi Amazon EMR 3.10 o versioni precedenti, consigliamo di testare ed eseguire immediatamente la migrazione dei tuoi carichi di lavoro all'ultima versione di Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta il Blog sulla sicurezza AWS.

Le versioni 2.x e 3.x di Amazon EMR, denominate AMI versions (Versioni AMI), sono disponibili per le soluzioni preesistenti che le necessitano per motivi di compatibilità. Non è consigliabile creare nuovi cluster o nuove soluzioni con tali versioni. Non dispongono delle caratteristiche delle versioni più recenti e includono pacchetti di applicazioni obsoleti.

Consigliamo di creare soluzioni utilizzando la versione più recente di Amazon EMR.

Esistono differenze significative tra le versioni 2.x e 3.x e le versioni recenti di Amazon EMR. Tali differenze interessano vari aspetti: la creazione e la configurazione di un cluster, porte e struttura delle directory delle applicazioni sul cluster, ecc.

In questa sezione sono riportate le differenze principali per Amazon EMR, nonché specifiche differenze relative alla configurazione e alla gestione delle applicazioni. Non è quindi esaustiva. Se crei e utilizzi cluster nelle versioni 2.x o 3.x, potresti rilevare delle differenze non descritte in questa sezione.

Argomenti

- Creazione di un cluster con versioni AMI di Amazon EMR precedenti
- Installazione di applicazioni con versioni AMI di Amazon EMR precedenti
- Personalizzazione della configurazione di cluster e applicazioni con versioni AMI di Amazon EMR precedenti
- Specifiche dell'applicazione Hive per versioni AMI di Amazon EMR precedenti
- HBase specifiche dell'applicazione per le versioni AMI precedenti di Amazon EMR
- Specifiche dell'applicazione Pig per versioni AMI di Amazon EMR precedenti

- Specifiche dell'applicazione Spark con versioni AMI di Amazon EMR precedenti
- Differenze nell'DistCp utilità S3 rispetto alle versioni AMI precedenti di Amazon EMR

Creazione di un cluster con versioni AMI di Amazon EMR precedenti

Le versioni 2.x e 3.x di Amazon EMR sono identificate dal numero di versione AMI. La versione 4.0.0 di Amazon EMR e quelle successive sono identificate dal numero di versione mediante un'etichetta di rilascio, ad esempio `emr-5.11.0`. Questa modifica è più evidente quando si crea un cluster utilizzando o a livello di codice. AWS CLI

Quando si utilizza AWS CLI per creare un cluster utilizzando una versione di release AMI, utilizzare l'`--ami-version`opzione, ad esempio`--ami-version 3.11.0`. Molte opzioni, caratteristiche e applicazioni introdotte in Amazon EMR 4.0.0 e versioni successive non sono disponibili quando specifichi una `--ami-version`. Per ulteriori informazioni, consulta create-cluster nella Guida di riferimento ai comandi della AWS CLI .

Il AWS CLI comando di esempio seguente avvia un cluster utilizzando una versione AMI.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,\
InstanceType=m3.xlarge InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,\
InstanceType=m3.xlarge --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

A livello di codice, tutte le versioni di Amazon EMR utilizzano l'operazione `RunJobFlowRequest` nell'API di EMR per creare cluster. L'esempio seguente di codice Java crea un cluster mediante la versione AMI 3.11.0.

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
```

```
    .withName("AmiVersion Cluster")
    .withAmiVersion("3.11.0")
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
     .withEc2KeyName("myKeyPair")
     .withInstanceCount(1)
     .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
     .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
     .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

La chiamata `RunJobFlowRequest` seguente utilizza invece un'etichetta di release:

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("ReleaseLabel Cluster")
    .withReleaseLabel("emr-7.12.0")
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
     .withEc2KeyName("myKeyPair")
     .withInstanceCount(1)
     .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
     .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
     .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

Configurazione della dimensione di un cluster

Durante l'esecuzione del cluster, Hadoop determina il numero di attività di mappatore e riduttore necessarie per elaborare i dati. I cluster più grandi devono disporre di più attività per un migliore utilizzo delle risorse e un tempo di elaborazione più basso. Di solito, la dimensione di un cluster EMR non cambia durante l'intero ciclo di vita del cluster; il numero di attività è impostato alla creazione del cluster. Quando ridimensioni un cluster in esecuzione, puoi variare l'elaborazione durante l'esecuzione. Pertanto, anziché utilizzare un numero fisso di attività, puoi variare il numero di attività durante il ciclo di vita del cluster. Sono disponibili due opzioni di configurazione per l'impostazione del numero ideale di attività:

- `mapred.map.tasksperslot`
- `mapred.reduce.tasksperslot`

Puoi impostare entrambe le opzioni nel file `mapred-conf.xml`. Quando invii un processo al cluster, il client di processi verifica il numero totale corrente di slot di mappatura e riduzione disponibili nell'intero cluster. Il client di processi utilizza quindi le seguenti equazioni per impostare il numero di attività:

- `mapred.map.tasks = mapred.map.tasksperslot` * slot di mappatura nel cluster
- `mapred.reduce.tasks` = `mapred.reduce.tasksperslot` * slot di riduzione nel cluster

Il client di processi legge il parametro `tasksperslot` solo se il numero di attività non è configurato. Puoi sovrascrivere il numero di attività in qualsiasi momento: per tutti i cluster tramite un'operazione di bootstrap oppure individualmente per processo aggiungendo una fase per modificare la configurazione.

Amazon EMR è in grado di gestire gli errori nei nodi attività e continua l'esecuzione del cluster anche se un nodo attività non è più disponibile. Amazon EMR effettua automaticamente il provisioning di ulteriori nodi attività per sostituire quelli con errori.

Puoi avere un numero differente di nodi di task per ogni fase di cluster. Puoi inoltre aggiungere una fase a un cluster in esecuzione per modificare il numero di nodi di task. Poiché, per impostazione predefinita, l'esecuzione sequenziale delle fasi è garantita, puoi specificare il numero di nodi di task in esecuzione per qualsiasi fase.

Installazione di applicazioni con versioni AMI di Amazon EMR precedenti

Quando si utilizza una versione AMI, le applicazioni vengono installate in diversi modi, tra cui l'utilizzo del `NewSupportedProducts` parametro per l'RunJobFlowazione, l'utilizzo delle azioni bootstrap e l'utilizzo dell'azione Step.

Personalizzazione della configurazione di cluster e applicazioni con versioni AMI di Amazon EMR precedenti

Amazon EMR versione 4.0.0 ha introdotto un metodo semplificato di configurazione delle applicazioni mediante le classificazioni di configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni. Quando utilizzi una versione AMI, configuri le applicazioni utilizzando operazioni di bootstrap insieme agli argomenti che passi. Ad esempio, le operazioni di bootstrap `configure-hadoop` e `configure-daemons` impostano le proprietà di ambiente di Hadoop e YARN come `--namenode-heap-size`. Nelle versioni più recenti, queste proprietà sono configurate mediante le classificazioni di configurazione `hadoop-env` e `yarn-env`. Per le azioni di bootstrap che eseguono configurazioni comuni, consulta il emr-bootstrap-actions repository su Github.

Le tabelle seguenti eseguono la mappatura delle operazioni di bootstrap alle classificazioni di configurazione in versioni più recenti di Amazon EMR.

Hadoop

Nome di file dell'applicazione interessata	Operazione di bootstrap della versione AMI	Classificazione di configurazione
`core-site.xml`	`configure-hadoop -c`	`core-site`
`log4j.properties`	`configure-hadoop -l`	`hadoop-log4j`
`hdfs-site.xml`	`configure-hadoop -s`	`hdfs-site`
N/A	n/a	`hdfs-encryption-zones`
`mapred-site.xml`	`configure-hadoop -m`	`mapred-site`
`yarn-site.xml`	`configure-hadoop -y`	`yarn-site`
`httpfs-site.xml`	`configure-hadoop -t`	`httpfs-site`
`capacity-scheduler.xml`	`configure-hadoop -z`	`capacity-scheduler`
`yarn-env.sh`	`configure-daemons --resourcemanager-opts`	`yarn-env`

Hive

Nome di file dell'applicazione interessata	Operazione di bootstrap della versione AMI	Classificazione di configurazione
`hive-env.sh`	N/A	`hive-env`
`hive-site.xml`	`hive-script --install -hive-site ${MY_HIVE_SITE_FILE}`	`hive-site`
`hive-exec-log4j.properties`	N/A	`hive-exec-log4j`

Nome di file dell'applicazione interessata	Operazione di bootstrap della versione AMI	Classificazione di configura zione
`hive-log4j.propert ies`	n/a	`hive-log4j`

EMRFS

Nome di file dell'applicazione interessata	Operazione di bootstrap della versione AMI	Classificazione di configura zione
`emrfs-site.xml`	`configure-hadoop -e`	`emrfs-site`
N/A	`s3get -s s3://cust om-provider.jar -d / usr/share/aws/emr/ auxlib/`	`emrfs-site` (con la nuova impostazione `fs.s3.cse .encryptionMateria lsProvider.uri`)

Per un elenco di tutte le classificazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Variabili di ambiente applicazione

Quando si utilizza una versione AMI, uno script `hadoop-user-env.sh` viene utilizzato insieme all'operazione di bootstrap `configure-daemons` per configurare l'ambiente Hadoop. Lo script include le seguenti operazioni:

```
#!/bin/bash
export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true;
echo "HADOOP_CLASSPATH=/path/to/my.jar" >> /home/hadoop/conf/hadoop-user-env.sh
```

In Amazon EMR versione 4.x, si procede nello stesso modo utilizzando la classificazione di configurazione `hadoop-env`, come mostrato nell'esempio seguente:

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{
```

```
        },
        "Configurations":[
           {
              "Classification":"export",
              "Properties":{
                 "HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST":"true",
                 "HADOOP_CLASSPATH":"/path/to/my.jar"
              }
           }
        ]
     }
  ]
```

Altro esempio: l'utilizzo di `configure-daemons` e il passaggio di `--namenode-heap-size=2048` e `--namenode-opts=-XX:GCTimeRatio=19` equivale alle classificazioni di configurazione esposte di seguito.

```
[
     {
        "Classification":"hadoop-env",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
           {
              "Classification":"export",
              "Properties":{
                 "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE":  "2048",
           "HADOOP_NAMENODE_OPTS":  "-XX:GCTimeRatio=19"
              }
           }
        ]
     }
  ]
```

Altre variabili di ambiente applicazione non sono più definite in `/home/hadoop/.bashrc`, ma sono principalmente impostate in file `/etc/default` per componente o applicazione, ad esempio `/etc/default/hadoop`. Gli script wrapper `/usr/bin/` installati dall'applicazione RPMs possono anche impostare variabili di ambiente aggiuntive prima di utilizzare lo script bin effettivo.

Porte di servizio

Quando si utilizza una versione AMI, alcuni servizi utilizzano porte personalizzate.

Modifiche nelle impostazioni delle porte

Impostazione	AMI versione 3.x	Valore di default open source
fs.default.name	hdfs://emrDeterminedIP:9000	predefinito (hdfs: //:8020) *emrDeterminedIP*
dfs.datanode.address	0.0.0.0:9200	valore di default (0.0.0.0: 50010)
dfs.datanode.http.address	0.0.0.0:9102	valore di default (0.0.0.0: 50075)
dfs.datanode.https.address	0.0.0.0:9402	valore di default (0.0.0.0: 50475)
dfs.datanode.ipc.address	0.0.0.0:9201	valore di default (0.0.0.0: 50020)
dfs.http.address	0.0.0.0:9101	valore di default (0.0.0.0: 50070)
dfs.https.address	0.0.0.0:9202	valore di default (0.0.0.0: 50470)
dfs.secondary.http.address	0.0.0.0:9104	valore di default (0.0.0.0: 50090)
yarn.nodemanager.address	0.0.0.0:9103	valore di default (${yarn.n odemanager.hostname}:0)
yarn.nodemanager.localizer. address	0.0.0.0:9033	valore di default (${yarn.n odemanager.hostname}:8040)
yarn.nodemanager.w ebapp.address	0.0.0.0:9035	valore di default (${yarn.n odemanager.hostname}:8042)

Impostazione	AMI versione 3.x	Valore di default open source
yarn.resourcemanager.address	*emrDeterminedIP* predefinito (hdfs: //:8020) ----sep----:9022	valore di default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	*emrDeterminedIP* :9022 ----sep----:9025	valore di default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	*emrDeterminedIP* :9025 ----sep----:9023	valore di default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	*emrDeterminedIP* :9023 ----sep----:9024	valore di default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp.address	0.0.0.0:9026	valore di default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	*emrDeterminedIP* :9024 ----sep----:9046	valore di default (no-value)
yarn.resourcemanager.hostname	0.0.0.0 (predefinito)	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> *emrDeterminedIP*È un indirizzo IP generato da Amazon EMR.

Utenti

Quando si utilizza una versione di AMI, l'utente hadoop esegue tutti i processi e possiede tutti i file. In Amazon EMR versione 4.0.0 e versioni successive, gli utenti esistono a livello di componente e di applicazione.

Sequenza di installazione, artifact installati e posizioni dei file di log

Quando si utilizza una versione AMI, gli artefatti delle applicazioni e le relative directory di configurazione sono installati nella directory `/home/hadoop/application`. Ad esempio, se hai installato Hive, la directory sarebbe `/home/hadoop/hive`. In Amazon EMR 4.0.0 e versioni successive, gli artifact delle applicazioni sono installati nella directory `/usr/lib/application`. Quando si utilizza una versione AMI, i file di log si trovano in varie posizioni. La tabella seguente elenca tali posizioni.

Modifiche nelle posizioni dei log in Amazon S3

Daemon o applicazione	Percorso della directory
instance-state	nodo/ *instance-id* /instance-state/
hadoop-hdfs-namenode	demoni/*instance-id* /.log hadoop-hadoop-namenode
hadoop-hdfs-datanode	demoni/*instance-id* /hadoop-hadoop-datanode.log
filato hadoop (ResourceManager)	demoni//*instance-id* yarn-hadoop-resourcemanager
hadoop-yarn (server proxy)	demoni//*instance-id* yarn-hadoop-proxyserver
mapred-historyserver	demoni//*instance-id*
httpfs	demoni/ /httpfs.log *instance-id*
hive-server	nodo/ /hive-server/hive-server.log *instance-id*
hive-metastore	nodo/ /apps/hive.log *instance-id*
CLI Hive	nodo/ /apps/hive.log *instance-id*
Log utente e log di container delle applicazioni YARN	task-attempts/

Daemon o applicazione	Percorso della directory
Mahout	N/D
Pig	N/D
spark-historyserver	N/D
File della cronologia dei processi mapreduce	jobs/

Runner di comandi

Quando utilizzi una versione AMI, molti script o programmi, come `/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar` non sono posizionati nell'ambiente del percorso di accesso alla shell, pertanto devi specificare il percorso completo quando utilizzi un file jar come command-runner.jar o script-runner.jar per eseguire gli script. Il file `command-runner.jar` si trova nell'AMI, non è quindi necessario disporre di un URI completo come avveniva con `script-runner.jar`.

Fattore di replica

Il fattore di replica ti consente di stabilire quando avviare una JVM Hadoop. È possibile avviare una nuova JVM Hadoop per ogni attività, che offre un migliore isolamento delle attività, oppure è possibile condividerla JVMs tra le attività, riducendo il sovraccarico del framework. Se stai elaborando molti file di piccole dimensioni, è logico riutilizzare la JVM molte volte per ammortizzare il costo di startup. Tuttavia, se ogni attività richiede molto tempo o elabora una grande quantità di dati, puoi scegliere di non riutilizzare la JVM per assicurarti che tutta la memoria sia disponibile per le attività successive. Quando utilizzi una versione AMI, puoi personalizzare il fattore di replica utilizzando l'operazione di bootstrap `configure-hadoop` per impostare la proprietà `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks`.

L'esempio seguente illustra l'impostazione del fattore di riutilizzo della JVM per un riutilizzo a tempo indeterminato della stessa.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m3.xlarge \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

Specifiche dell'applicazione Hive per versioni AMI di Amazon EMR precedenti

File di log

Con le versioni AMI 2.x e 3.x di Amazon EMR, i log Hive sono salvati in `/mnt/var/log/apps/`. Per supportare versioni Hive simultanee, la versione di Hive che esegui determina il nome di file di log, come illustrato nella seguente tabella.

Versione di Hive	Nome del file di log
0.13.1	`hive.log` **Note** A partire da questa versione, Amazon EMR utilizza un nome di file senza versione, ossia `hive.log`. Le versioni minori condividono la stessa posizione di log della versione principale.
0.11.0	`hive_0110.log` **Note** Le versioni minori di Hive 0.11.0, ad esempio 0.11.0.1, condividono la stessa posizione di file di log di Hive 0.11.0.
0.8.1	`hive_081.log`

Versione di Hive	Nome del file di log
	Note Le versioni minori di Hive 0.8.1, ad esempio Hive 0.8.1.1, condividono la stessa posizione di file di log di Hive 0.8.1.
0.7.1	`hive_07_1.log` **Note** Le versioni minori di Hive 0.7.1, ad esempio Hive 0.7.1.3 e Hive 0.7.1.4, condividono la stessa posizione di file di log di Hive 0.7.1.
0.7	`hive_07.log`
0,5	`hive_05.log`
0.4	`hive.log`

Funzionalità di input con suddivisione

Per implementare la funzionalità di input con suddivisione utilizzando le versioni Hive precedenti alla versione 0.13.1 (versioni AMI di Amazon EMR antecedenti alla versione 3.11.0), utilizza quanto segue:

```
hive> set hive.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveCombineSplitsInputFormat;
hive> set mapred.min.split.size=100000000;
```

Questa funzionalità è stata deprecata a partire dalla versione di Hive 0.13.1. Per utilizzare la stessa funzionalità di input con suddivisione nella versione AMI 3.11.0 di Amazon EMR, utilizza quanto segue:

```
set hive.hadoop.supports.splittable.combineinputformat=true;
```

Porte dei servizi Thrift

Thrift è un framework RPC che definisce un formato di serializzazione binario compatto utilizzato per conservare le strutture di dati per analisi successive. In genere, Hive configura il server per il funzionamento sulle porte seguenti.

Versione di Hive	Numero della porta
Hive 0.13.1	10000
Hive 0.11.0	10004
Hive 0.8.1	10003
Hive 0.7.1	10002
Hive 0.7	10001
Hive 0.5	10000

Per ulteriori informazioni sui servizi Thrift, consulta http://wiki.apache.org/thrift/.

Utilizzo di Hive per il recupero di partizioni

Amazon EMR include un'istruzione nel linguaggio di query Hive che consente di recuperare le partizioni di una tabella dai dati di tabella in Amazon S3. L'esempio seguente ne è un'illustrazione.

```
CREATE EXTERNAL TABLE (json string) raw_impression
PARTITIONED BY (dt string)
LOCATION 's3://elastic-mapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions';
ALTER TABLE logs RECOVER PARTITIONS;
```

Le directory e i dati delle partizioni devono trovarsi nella posizione specificata nella definizione di tabella e devono essere denominati in base alla convenzione Hive, ad esempio, `dt=2009-01-01`.

> **Note**
>
> Dopo Hive 0.13.1, questa funzionalità è supportata in modo nativo mediante `msck repair table` e di conseguenza il supporto di `recover partitions` non è più fornito. Per ulteriori informazioni, consulta https://cwiki.apache. org/confluence/display/Hive/LanguageManual +DDL.

Passaggio di una variabile Hive a uno script

Per passare una variabile in un passaggio Hive utilizzando il AWS CLI, digita il seguente comando, sostituisci *myKey* con il nome della tua coppia di key pair EC2 e sostituiscilo *amzn-s3-demo-bucket* con il nome del tuo bucket. In questo esempio, `SAMPLE` è un valore di variabile preceduto dal parametro `-d`. Questa variabile è definita nello script Hive come: `${SAMPLE}`.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.9 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,\
INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
hive-ads/output/,\
-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

Configurazione della posizione di un metastore esterno

La procedura seguente mostra come sovrascrivere i valori di configurazione predefiniti per la posizione del metastore Hive e avviare un cluster utilizzando la posizione del metastore riconfigurato.

Per creare un metastore situato al di fuori del cluster EMR

1. Crea un database MySQL o Aurora utilizzando Amazon RDS.

   Per informazioni su come creare un database Amazon RDS, consulta Nozioni di base su Amazon RDS.
2. Modifica i gruppi di sicurezza per consentire le connessioni JDBC tra il database e il gruppo di sicurezza -Master. ElasticMapReduce

   Per ulteriori informazioni su come modificare i gruppi di sicurezza per l'accesso, consulta la sezione relativa ai Gruppi di sicurezza Amazon RDS nella Guida per l'utente di Amazon RDS.
3. Impostare i valori di configurazione JDBC in `hive-site.xml`:

   a. Creare un file di configurazione `hive-site.xml` contenente quanto segue:

```
<configuration>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mariadb://hostname:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</
value>
    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>hive</value>
    <description>Username to use against metastore database</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
    <value>password</value>
    <description>Password to use against metastore database</description>
  </property>
</configuration>
```

   *hostname*è l'indirizzo DNS dell'istanza Amazon RDS che esegue il database. *username*e *password* sono le credenziali del tuo database. Per ulteriori informazioni sulla connessione a istanze database MySQL e Aurora, consulta l'argomento relativo alla Connessione a un'istanza database che esegue il motore del database di MySQL e alla Connessione a un cluster di database Aurora nella Guida per l'utente di Amazon RDS.

   I driver JDBC sono installati da Amazon EMR.

> **Note**
>
> La proprietà value non deve contenere spazi o ritorni a capo. Deve essere visualizzato tutto su una riga.

b. Salvare il file `hive-site.xml` in un percorso su Amazon S3, ad esempio `s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml`.

4. Crea un cluster, specificando il percorso in Amazon S3 del file `hive-site.xml` personalizzato.

   Il comando di esempio seguente illustra un AWS CLI comando che esegue questa operazione.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.10 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--bootstrap-actions Name="Install Hive Site Configuration",\
Path="s3://region.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",\
Args=["--base-path","s3://elasticmapreduce/libs/hive","--install-hive-site",\
"--hive-site=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml","--hive-versions","latest"]
```

Connessione ad Hive mediante JDBC

Per eseguire la connessione a Hive mediante JDBC devi scaricare il driver JDBC e installare un client SQL. L'esempio seguente dimostra l'utilizzo di SQL Workbench/J per connettersi a Hive tramite JDBC.

Per scaricare i driver JDBC

1. Scaricare ed estrarre i driver appropriati nelle versioni di Hive a cui si desidera accedere. La versione di Hive differisce a seconda dell'AMI scelta alla creazione di un cluster Amazon EMR.

- Driver JDBC Hive 0.13.1: JDBC_1.0.4.1004.zip https://amazon-odbc-jdbc-drivers.s3.amazonaws.com/public/ AmazonHive
- Driver JDBC per Hive 0.11.0: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.11.0
- Driver JDBC per Hive 0.8.1: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.8.1

2. Installare SQL Workbench/J. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione e avvio di SQL Workbench/J nel Manuale dell'utente di SQL Manual. Workbench/J
3. Creare un tunnel SSH per il nodo master del cluster. La porta per la connessione è differente a seconda della versione di Hive. Gli esempi forniti nelle tabelle esposte di seguito sono relativi ai comandi `ssh` di Linux e ai comandi PuTTY di Windows.

   Comandi SSH Linux

Versione di Hive	Comando
0.13.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10000:localhost:10000 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.11.0	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10004:localhost:10004 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.8.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10003:localhost:10003 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.7.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10002:localhost:10002 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.7	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10001:localhost:10001 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0,5	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10000:localhost:10000 hadoop@` *`master-public-dns-name`*

Impostazioni del tunnel PuTTY (Windows)

Versione di Hive	Impostazione tunnel
0.13.1	Porta di origine: 10000 Destinazione:: 10000 *master-public-dns-name*
0.11.0	Porta di origine: 10004 Destinazione :10004 *master-public-dns-name*
0.8.1	Porta di origine: 10003 Destinazione :10003 *master-public-dns-name*

4. Aggiungere il driver JDBC a SQL Workbench.

   a. Nella finestra di dialogo Select Connection Profile (Seleziona profilo di connessione), scegliere Manage Drivers (Gestisci driver).

   b. Scegliere l'icona Create a new entry (Crea nuova voce) (pagina bianca).

   c. Nel campo Nome digitare **`Hive JDBC`**.

   d. Per Library (Libreria), fare clic sull'icona Select the JAR file(s) (Seleziona file JAR).

   e. Selezionare i file JAR come illustrato nella tabella seguente.

Versione driver Hive	File JAR da aggiungere

0.13.1	`hive_metastore.jar`
	`hive_service.jar`
	`HiveJDBC3.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`libthrift-0.9.0.jar`
	`log4j-1.2.14.jar`
	`ql.jar`
	`slf4j-api-1.5.8.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.8.jar`
	`TCLIServiceClient.jar`

0.11.0	`hadoop-core-1.0.3.jar` `hive-exec-0.11.0.jar`

Versione driver Hive	File JAR da aggiungere
	hive-jdbc-0.11.0.jar hive-metastore-0.11.0.jar hive-service-0.11.0.jar libfb303-0.9.0.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar
0.8.1	hadoop-core-0.20.205.jar hive-exec-0.8.1.jar hive-jdbc-0.8.1.jar hive-metastore-0.8.1.jar hive-service-0.8.1.jar libfb303-0.7.0.jar libthrift-0.7.0.jar log4j-1.2.15.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar
0.7.1	hadoop-0.20-core.jar hive-exec-0.7.1.jar hive-jdbc-0.7.1.jar hive-metastore-0.7.1.jar hive-service-0.7.1.jar libfb303.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

Versione driver Hive	File JAR da aggiungere

0.7	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.0.jar`
	`hive-jdbc-0.7.0.jar`
	`hive-metastore-0.7.0.jar`
	`hive-service-0.7.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.5.6.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.6.jar`

0,5	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.5.0.jar`
	`hive-jdbc-0.5.0.jar`
	`hive-metastore-0.5.0.jar`
	`hive-service-0.5.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`

f. Nella finestra di dialogo Please select one driver (Selezionare un driver), selezionare un driver in base alla tabella riportata di seguito e fare clic su OK.

Versione di Hive	Nome di classe del driver
0.13.1	`com.amazon.hive.jdbc3.HS2Driver`
0.11.0	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.8.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

Versione di Hive	Nome di classe del driver
0.7	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0,5	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

5. Quando ritorni alla finestra di dialogo Select Connection Profile (Seleziona profilo di connessione), verifica che il campo Driver sia impostato su Hive JDBC (JDBC Hive) e fornisci la stringa di connessione JDBC nel campo URL in base alla tabella seguente.

Versione di Hive	Stringa di connessione JDBC
0.13.1	`jdbc:hive2://localhost:10000/default`
0.11.0	`jdbc:hive://localhost:10004/default`
0.8.1	`jdbc:hive://localhost:10003/default`

Se il cluster utilizza AMI versione 3.3.1 o successiva, nella finestra di dialogo Select Connection Profile (Seleziona profilo di connessione), digitare **hadoop** nel campo Username (Nome utente).

HBase specifiche dell'applicazione per le versioni AMI precedenti di Amazon EMR

Versioni supportate HBase

HBase versione	Versione AMI	AWS CLI parametri di configurazione	HBase dettagli della versione
0.94.18	versioni 3.1.0 e successive	`--ami-version 3.1`	• Miglioramenti e correzioni di bug.

HBase versione	Versione AMI	AWS CLI parametri di configurazione	HBase dettagli della versione

		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
		
		`--applications Name=HBase`	

0.94.7	3.0-3.0.4	`--ami-version 3.0`
		
		`--applications Name=HBase`	

0.92	versioni 2.2 e successive	`--ami-version 2.2 or later`
		
		`--applications Name=HBase`	

HBase prerequisiti del cluster

Un cluster creato utilizzando le versioni 2.x e 3.x dell'AMI Amazon EMR deve soddisfare i seguenti requisiti per. HBase

- Il AWS CLI (opzionale): per interagire con HBase la riga di comando, scarica e installa la versione più recente di. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta Installazione dell' AWS Command Line Interface nella Guida per l'utente dell'AWS Command Line Interface .
- Almeno due istanze (facoltativo): il nodo master del cluster esegue il server master HBase e Zookeeper mentre i nodi attività eseguono i server di regione HBase. Per ottenere prestazioni ottimali, i cluster HBase devono essere eseguiti su almeno due istanze EC2, ma è possibile eseguirli HBase su un singolo nodo a scopo di valutazione.
- Cluster a esecuzione prolungata: viene eseguito HBase solo su cluster a esecuzione prolungata. Per impostazione predefinita, la CLI e la console di Amazon EMR creano cluster di lunga durata.

- Una coppia di chiavi Amazon EC2 impostata (consigliato): per utilizzare il protocollo di rete SSH (Secure Shell) per la connessione al nodo master e l'esecuzione dei comandi della shell HBase, è necessario utilizzare un coppia di chiavi Amazon EC2 alla creazione del cluster.
- Le versioni AMI e Hadoop corrette: HBase i cluster sono attualmente supportati solo su Hadoop 20.205 o versioni successive.
- Ganglia (opzionale): per monitorare le metriche HBase delle prestazioni, installa Ganglia quando crei il cluster.
- Un bucket Amazon S3 per i log (opzionale): i log per HBase sono disponibili sul nodo master. Per copiare questi log in Amazon S3, specifica un bucket S3 per ricevere i file di log alla creazione del cluster.

Creazione di un cluster con HBase

La tabella seguente elenca le opzioni disponibili quando si utilizza la console per creare un cluster HBase utilizzando una versione di release AMI Amazon EMR.

Campo	Azione
Restore from backup (Ripristina da backup)	Specificare se precaricare il HBase cluster con i dati archiviati in Amazon S3.
Backup location (Posizione backup)	Specifica l'URI in cui il backup per il ripristino risiede in Amazon S3.
Backup version (Versione backup)	Eventualmente, specificare il nome della versione del backup in Backup Location (Posizione backup) che si intende utilizzare. Se lasci vuoto questo campo, Amazon EMR utilizza il backup più recente in Backup Location per popolare il nuovo cluster. HBase
Schedule Regular Backups (Pianifica backup regolari)	Specificare se pianificare backup incrementali automatici. Il primo backup è un backup completo per creare una baseline per i backup incrementali successivi.

Campo	Azione
Consistent backup (Backup coerente)	Specificare se i backup devono essere coerenti. Un backup coerente è un backup che sospende le operazioni di scrittura durante la fase di backup iniziale, ovvero la sincronizzazione dei nodi. Tutte le operazioni di scrittura sospese sono inserite in una coda e ripristinate al termine della sincroniz zazione.
Backup frequency (Frequenza backup)	Il numero di backup pianificati days/hours/minutes tra un backup e l'altro.
Backup location (Posizione backup)	L'URI di Amazon S3 in cui vengono archiviati i backup. La posizione di backup per ogni HBase cluster deve essere diversa per garantire che i backup differenziali rimangano corretti.
Backup start time (Orario di avvio backup)	Specificare quando deve iniziare il primo backup. Specificare now per iniziare il primo backup non appena il cluster viene eseguito oppure immettere una data e un'ora in formato ISO. Ad esempio, impostando 2012-06-15T20:00Z, il backup ha inizio il 15 giugno 2012 alle 20.00 UTC.

Il AWS CLI comando di esempio seguente avvia un cluster con HBase e altre applicazioni:

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
              --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
              --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
              --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected
```

Dopo aver effettuato la connessione tra Hive e HBase i cluster (come mostrato nella procedura precedente), puoi accedere ai dati archiviati nel HBase cluster creando una tabella esterna in Hive.

L'esempio seguente, quando viene eseguito dal prompt di Hive, crea una tabella esterna che fa riferimento ai dati memorizzati in una tabella chiamata. HBase `inputTable` È quindi possibile fare riferimento `inputTable` nelle istruzioni Hive per interrogare e modificare i dati archiviati nel cluster. HBase

> **Note**
>
> L'esempio seguente utilizza protobuf-java-2.4.0a.jar nell'AMI 2.3.3, ma devi modificare l'esempio affinché corrisponda alla versione utilizzata. Per determinare qual è la versione in uso del file JAR dei buffer di protocollo, esegui il comando dal prompt dei comandi Hive: `! ls /home/hadoop/lib;`.

```
add jar lib/emr-metrics-1.0.jar ;
               add jar lib/protobuf-java-2.4.0a.jar ;

               set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com ;

               create external table inputTable (key string, value string)
                    stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
                     with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
                     tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

               select count(*) from inputTable ;
```

Personalizzazione HBase della configurazione

Sebbene le impostazioni predefinite dovrebbero funzionare per la maggior parte delle applicazioni, hai la flessibilità di modificare le impostazioni di HBase configurazione. A questo proposito, esegui uno dei due script di operazione di bootstrap:

- configure-hbase-daemons—Configura le proprietà dei demoni master, regionserver e zookeeper. Queste proprietà includono la dimensione dell'heap e le opzioni da passare alla Java Virtual Machine (JVM) all'avvio del demone. HBase Puoi impostare queste proprietà come argomenti nell'operazione di bootstrap. Questa azione di bootstrap modifica il file di configurazione/home/hadoop/conf/hbase-user-env.sh sul cluster. HBase

- configure-hbase: configura le impostazioni HBase specifiche del sito, come la porta a cui il HBase master deve collegarsi e il numero massimo di volte in cui il client CLI client deve ritentare un'azione. Puoi impostarli one-by-one, come argomenti nell'azione bootstrap, oppure puoi specificare la posizione di un file di configurazione XML in Amazon S3. Questa azione di bootstrap modifica il file di configurazione/home/hadoop/conf/hbase-site.xml sul cluster. HBase

> **Note**
>
> Questi script, come altre azioni di bootstrap, possono essere eseguiti solo quando viene creato il cluster; non è possibile utilizzarli per modificare la configurazione di un HBase cluster attualmente in esecuzione.

Quando esegui le azioni configure-hbase o configure-hbase-daemonsbootstrap, i valori specificati hanno la precedenza sui valori predefiniti. Ai parametri non impostati in modo esplicito sono assegnati i valori di default.

La configurazione HBase con queste azioni di bootstrap è analoga all'utilizzo delle azioni di bootstrap in Amazon EMR per configurare le impostazioni Hadoop e le proprietà del demone Hadoop. La differenza è che non sono disponibili opzioni di memoria per processo. HBase Invece, le opzioni di memoria vengono impostate utilizzando l'`--`*`daemon`*`-opts`argomento, dove *`daemon`* viene sostituito dal nome del demone da configurare.

Configura i demoni HBase

Amazon EMR fornisce un'azione di bootstrap che puoi usare per modificare la configurazione dei HBase daemon, dove si *`region`* trova la regione in cui stai lanciando il cluster. `s3://`*`region`*`.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons` HBase

Per configurare HBase i demoni utilizzando AWS CLI, aggiungi l'azione `configure-hbase-daemons` bootstrap all'avvio del cluster per configurare uno o più daemon. HBase Puoi impostare le seguenti proprietà:

Proprietà	Description
`hbase-master-opts`	Opzioni che controllano il modo in cui la JVM esegue il daemon master. Se impostate, sovrascrivono le variabili HBASE_MASTER_OPTS di default.
`regionserver-opts`	Opzioni che controllano il modo in cui la JVM esegue il daemon del server di regione. Se impostate, sovrascri vono le variabili HBASE_REGIONSERVER_OPTS di default.
`zookeeper-opts`	Opzioni che controllano il modo in cui la JVM esegue il daemon zookeeper. Se impostate, sovrascrivono le variabili HBASE_ZOOKEEPER_OPTS di default.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultate hbase-env.sh nella documentazione. HBase

Un'operazione di bootstrap per configurare i valori per `zookeeper-opts` e `hbase-master-opts` è illustrata nell'esempio seguente.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-
daemons,\
Args=["--hbase-zookeeper-opts=-Xmx1024m -XX:GCTimeRatio=19","--hbase-master-opts=-
Xmx2048m","--hbase-regionserver-opts=-Xmx4096m"]
```

Configurare le impostazioni del HBase sito

Amazon EMR fornisce un'azione di bootstrap che puoi usare per modificare la configurazione di. `s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase` HBase Puoi impostare valori di configurazione one-by-one, come argomenti nell'azione bootstrap, oppure puoi specificare la posizione di un file di configurazione XML in Amazon S3. L'impostazione dei valori di configurazione one-by-one è utile se è necessario impostare solo alcune impostazioni di configurazione. L'impostazione mediante un file XML è utile se devi apportare numerose modifiche oppure se intendi salvare le impostazioni di configurazione per un riutilizzo futuro.

> **Note**
>
> Puoi aggiungere un prefisso regionale al nome del bucket Amazon S3, ad esempio `s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase region` dov'è la regione in cui stai lanciando il cluster. HBase

Questa azione di bootstrap modifica il file di configurazione sul cluster. `/home/hadoop/conf/hbase-site.xml` HBase L'azione bootstrap può essere eseguita solo all'avvio del HBase cluster.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del HBase sito che puoi configurare, consulta Configurazione predefinita nella HBase documentazione.

Imposta l'azione `configure-hbase` bootstrap all'avvio del HBase cluster e specifica i valori `hbase-site.xml` da modificare.

Per specificare le impostazioni dei singoli HBase siti utilizzando il AWS CLI

- Per modificare l'`hbase.hregion.max.filesize`impostazione, digita il seguente comando e sostituiscilo *myKey* con il nome della tua coppia di chiavi Amazon EC2.

  > **Note**
  >
  > I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

  ```
  aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
  ```

```
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","hbase.hregion.max.filesize=52428800"]
```

Per specificare le impostazioni del HBase sito con un file XML utilizzando AWS CLI

1. Creare una versione personalizzata di `hbase-site.xml`. Il file personalizzato devono essere un file XML valido. Per ridurre la possibilità di introdurre errori, inizia con la copia predefinita di`hbase-site.xml`, situata sul nodo HBase master di Amazon EMR all'indirizzo`/home/hadoop/conf/hbase-site.xml`, e modifica una copia di quel file anziché crearne uno da zero. È possibile assegnare un nuovo nome al file oppure mantenere il nome `hbase-site.xml`.
2. Carica il file `hbase-site.xml` personalizzato in un bucket Amazon S3. Le autorizzazioni devono essere impostate in modo che l' AWS account che avvia il cluster possa accedere al file. Se l' AWS account che avvia il cluster possiede anche il bucket Amazon S3, ha accesso.
3. Imposta l'azione bootstrap configure-hbase all'avvio del HBase cluster e includi la posizione del file personalizzato. `hbase-site.xml` L'esempio seguente imposta i valori di configurazione del HBase sito su quelli specificati nel file. `s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-site.xml` Digita il seguente comando, *myKey* sostituiscilo con il nome della tua coppia di key pair EC2 e sostituiscilo *amzn-s3-demo-bucket* con il nome del tuo bucket Amazon S3.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
        --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
        --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
        --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
        --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["--site-config-file","s3://amzn-s3-demo-bucket/config.xml"]
```

Se specifichi più di un'opzione per personalizzare l' HBase operazione, devi anteporre a ciascuna coppia chiave-valore un interruttore di `-s` opzione, come mostrato nell'esempio seguente:

```
--bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase,Args=["-s","zookeeper.session.timeout=60000"]
```

Con il proxy impostato e la connessione SSH aperta, è possibile visualizzare l' HBase interfaccia utente aprendo una finestra del browser con http: //:60010/master-status*master-public-dns-name*, dove si trova l'indirizzo DNS pubblico del nodo master *master-public-dns-name* nel cluster. HBase

È possibile visualizzare i HBase log correnti utilizzando SSH per connettersi al nodo master e navigare nella directory. `mnt/var/log/hbase` Questi file di log non sono disponibili dopo che il cluster viene terminato a meno che non si abiliti la registrazione in Amazon S3 quando il cluster viene avviato.

Eseguire il backup e il ripristino HBase

Amazon EMR offre la possibilità di eseguire il backup HBase dei dati su Amazon S3, manualmente o secondo una pianificazione automatizzata. Puoi eseguire backup completi e incrementali. Dopo aver creato una versione di backup dei HBase dati, puoi ripristinare quella versione in un cluster. HBase È possibile eseguire il ripristino in un HBase cluster attualmente in esecuzione o avviare un nuovo cluster prepopolato con dati di backup.

Durante il processo di backup, HBase continua a eseguire comandi di scrittura. Ciò garantisce la disponibilità del cluster durante il backup, ma anche il rischio di inconsistenze tra i dati sottoposti a backup e le operazioni di scrittura eseguite in parallelo. Per comprendere le incongruenze che potrebbero insorgere, è necessario considerare che HBase distribuisce le operazioni di scrittura tra i nodi del cluster. Se un'operazione di scrittura viene eseguita dopo il polling di un determinato nodo, quei dati non sono inclusi nell'archivio di backup. Potresti anche scoprire che le scritture precedenti sul HBase cluster (inviate a un nodo su cui è già stato effettuato il polling) potrebbero non essere presenti nell'archivio di backup, mentre le scritture successive (inviate a un nodo prima del polling) sono incluse.

Se è necessario un backup coerente, è necessario sospendere le scritture HBase durante la parte iniziale del processo di backup, vale a dire la sincronizzazione tra i nodi. Puoi eseguire questa operazione specificando il parametro `--consistent` quando richiedi un backup. Con tale parametro, le operazioni di scrittura in questo periodo vengono messe in coda ed eseguite subito dopo il termine della sincronizzazione. Puoi anche pianificare backup ricorrenti e quindi risolvere eventuali incoerenze nel tempo, in quanto i dati non inclusi in un ciclo di backup sono inclusi in quello successivo.

Quando si esegue il backup HBase dei dati, è necessario specificare una directory di backup diversa per ogni cluster. Un modo semplice di eseguire questa operazione è utilizzare l'identificatore del cluster come parte del percorso specificato per la directory di backup. Ad esempio, `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/j-3AEXXXXXX16F2`. Ciò garantisce che tutti i futuri backup incrementali facciano riferimento al cluster corretto HBase .

Quando sei pronto per eliminare i vecchi file di backup che non sono più necessari, ti consigliamo di eseguire prima un backup completo dei tuoi HBase dati. Questa operazione assicura la conservazione di tutti i dati e fornisce una baseline per i backup incrementali successivi. Al termine del backup completo, puoi accedere alla directory di backup ed eliminare manualmente i vecchi file di backup.

Il processo HBase di backup utilizza S3 DistCp per l'operazione di copia, che presenta alcune limitazioni relative allo spazio di archiviazione temporaneo dei file.

Esegui il backup e il ripristino HBase utilizzando la console

La console offre la possibilità di avviare un nuovo cluster e popolarlo con i dati di un HBase backup precedente. Offre inoltre la possibilità di pianificare backup incrementali periodici dei dati. HBase Altre funzionalità di backup e ripristino, come la possibilità di ripristinare dati in un cluster già in esecuzione, di eseguire backup manuali e pianificare backup completi automatici, sono disponibili tramite la CLI.

Per popolare un nuovo cluster con dati archiviati utilizzando la console HBase

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Scegli Crea cluster.
3. Nella sezione Configurazione software, per Applicazioni aggiuntive, scegli HBasee configura e aggiungi.

4. Nella finestra di dialogo Add Application (Aggiungi applicazione), selezionare Restore From Backup (Ripristina da backup).
5. Per Posizione di backup, specificare la posizione del backup da caricare nel nuovo HBase cluster. Dovrebbe trattarsi di un URL Amazon S3 nel formato `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/`.
6. Per Backup Version (Versione backup), si ha possibilità di specificare il nome di una versione di backup da caricare impostando un valore. Se non si imposta un valore per Backup Version (Versione backup), Amazon EMR carica il backup più recente nel percorso specificato.
7. Scegliere Add (Aggiungi) e procedere alla creazione del cluster con altre opzioni, se necessario.

Per pianificare backup automatici dei HBase dati utilizzando la console

1. Nella sezione Configurazione software, per Applicazioni aggiuntive, scegli, configura HBasee aggiungi.
2. Scegliere Schedule Regular Backups (Pianifica backup regolari).
3. Specificare se i backup devono essere coerenti. Un backup coerente è un backup che sospende le operazioni di scrittura durante la fase di backup iniziale, ovvero la sincronizzazione dei nodi. Tutte le operazioni di scrittura sospese sono inserite in una coda e ripristinate al termine della sincronizzazione.
4. Impostare la frequenza dei backup immettendo un numero per Backup Frequency (Frequenza backup) e scegliendo Days (Giorni), Hours (Ore)o Minutes (Minuti). Il primo backup automatico che viene eseguito è un backup completo; successivamente, Amazon EMR salva backup incrementali in base alla pianificazione specificata.
5. Specifica il percorso in Amazon S3 in cui i backup devono essere archiviati. È necessario eseguire il backup di ogni HBase cluster in una posizione separata in Amazon S3 per garantire che i backup incrementali vengano calcolati correttamente.
6. Specificare quando deve verificarsi il primo backup impostando un valore per Backup Start Time (Orario di avvio backup). Specificare `now` per iniziare il primo backup non appena il cluster viene eseguito oppure immettere una data e un'ora in formato ISO. Ad esempio, impostando 2013-09-26T20:00Z, il backup ha inizio il 26 settembre 2013 alle 20.00 UTC.
7. Scegliere Aggiungi.
8. Procedere con la creazione del cluster con altre opzioni, se necessario.

Monitora con HBase CloudWatch

Amazon EMR riporta tre parametri CloudWatch che puoi utilizzare per monitorare i tuoi backup. HBase Questi parametri vengono aggiornati a CloudWatch intervalli di cinque minuti e vengono forniti gratuitamente.

Metrica	Description
`HBaseBackupFailed`	Se l'ultimo backup non è riuscito. È impostato su 0 per impostazione predefinita e diventa 1 se il tentativo di backup precedente non riesce. Questa metrica viene riportata solo per i cluster. HBase Caso d'uso: monitoraggio dei backup HBase Unità: numero
`HBaseMostRecentBackupDuration`	Il tempo necessario per il completamento del backup precedente. Questo parametro viene impostato indipendentemente dalla riuscita o meno dell'ultimo backup completato. Durante l'esecuzione del backup, questo parametro restituisce il numero di minuti trascorsi dopo l'avvio del backup. Questa metrica viene riportata solo per i HBase cluster. Caso d'uso: monitoraggio dei backup HBase Unità: minuti
`HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackup`	Il numero di minuti trascorsi dall'avvio dell'ultimo HBase backup riuscito sul cluster. Questa metrica viene riportata solo per i cluster. HBase Caso d'uso: monitoraggio dei backup HBase Unità: minuti

Configura Ganglia per HBase

Si configura Ganglia per l' HBase utilizzo dell'azione configure-hbase-for-gangliabootstrap. Questa azione bootstrap configura la pubblicazione di metriche HBase su Ganglia.

È necessario configurare HBase Ganglia all'avvio del cluster; i report Ganglia non possono essere aggiunti a un cluster in esecuzione.

Ganglia archivia anche i file di log sul server all'indirizzo `/mnt/var/log/ganglia/rrds`. Se hai configurato il cluster per mantenere i file di log in un bucket Amazon S3, i file di log Ganglia vengono mantenuti anche in questo percorso.

Per avviare un cluster con Ganglia for HBase, usa l'azione configure-hbase-for-gangliabootstrap come mostrato nell'esempio seguente.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase Name=Ganglia \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-for-ganglia
```

Dopo che il cluster viene avviato con Ganglia configurato, puoi accedere ai grafici e ai report Ganglia utilizzando l'interfaccia grafica in esecuzione sul nodo master.

Specifiche dell'applicazione Pig per versioni AMI di Amazon EMR precedenti

Versioni di Pig supportate

La versione di Pig che puoi aggiungere al cluster dipende dalla versione AMI di Amazon EMR e dalla versione Hadoop utilizzate. La tabella seguente mostra quali versioni AMI e versioni di Hadoop

sono compatibili con le differenti versioni di Pig. Ti consigliamo di utilizzare la versione disponibile più recente di Pig per sfruttare i miglioramenti delle prestazioni e le nuove funzionalità.

Quando si utilizza l'API per installare Pig, viene utilizzata la versione predefinita a meno che non si specifichi `--pig-versions` come argomento il passaggio che carica Pig sul cluster durante la chiamata a. RunJobFlow

Versione di Pig	Versione AMI	Parametri di configurazione	Dettagli della versione di Pig

0.12.0
 	
Note di rilascio
 	
Documentazione
	versioni 3.1.0 e successive	`--ami-version 3.1`
		
		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
			Aggiunge il supporto per:
			• Streaming UDFs senza implementazioni JVM
			• Operatori ASSERT e IN
			• Espressione CASE
			• AvroStorage come funzione integrata in Pig.
			• ParquetLoader e ParquetStorer come funzioni integrate
			• BigInteger e BigDecimal tipi

0.11.1.1
 	
Note di rilascio
 	
Documentazione
	versioni 2.2 e successive	`--pig-versions 0.11.1.1`
		
		`--ami-version 2.2`
			Migliora le prestazioni del comando LOAD PigStorage se l'input risiede in Amazon S3.

0.11.1 Note di rilascio	versioni 2.2 e successive	`--pig-versions 0.11.1`	Aggiunge il supporto per JDK 7, Hadoop 2, Groovy, funzioni

Versione di Pig	Versione AMI	Parametri di configurazione	Dettagli della versione di Pig
Documentazione		`--ami-version 2.2`	definite dall'utente, ottimizzazione, nuovi operatori e altro ancora. SchemaTuple Per ulteriori informazioni, consulta Pig 0.11.1 Change Log.
0.9.2.2 Note di rilascio Documentazione	versioni 2.2 e successive	`--pig-versions 0.9.2.2` `--ami-version 2.2`	Aggiunge il supporto per Hadoop 1.0.3.
0.9.2.1 Note di rilascio Documentazione	versioni 2.2 e successive	`--pig-versions 0.9.2.1` `--ami-version 2.2`	Aggiunge supporto per MapR.
0.9.2 Note di rilascio Documentazione	versioni 2.2 e successive	`--pig-versions 0.9.2` `--ami-version 2.2`	Include vari miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug. Per informazioni complete sulle modifiche per Pig 0.9.2, consulta Pig 0.9.2 Change Log.
0.9.1 Note di rilascio Documentazione	2.0	`--pig-versions 0.9.1` `--ami-version 2.0`	

Versione di Pig	Versione AMI	Parametri di configurazione	Dettagli della versione di Pig

0.6
 	
Note di rilascio
	1.0	`--pig-versions 0.6`
		
		`--ami-version 1.0`	

0.3
 	
Note di rilascio
	1.0	`--pig-versions 0.3`
		
		`--ami-version 1.0`	

Dettagli della versione di Pig

Amazon EMR supporta alcune versioni di Pig a cui potrebbero essere state applicate ulteriori patch di Amazon EMR. Puoi configurare la versione di Pig da eseguire su cluster Amazon EMR. Per ulteriori informazioni su come effettuare tale operazione, consulta Apache Pig. Le seguenti sezioni descrivono varie versioni di Pig e le patch applicate alle versioni caricate su Amazon EMR.

Patch Pig

Questa sezione descrive le patch personalizzate applicate alle versioni di Pig disponibili con Amazon EMR.

Patch di Pig 0.11.1.1

La versione Amazon EMR di Pig 0.11.1.1 è una versione di manutenzione che migliora le prestazioni del comando LOAD PigStorage se l'input risiede in Amazon S3.

Patch di Pig 0.11.1

La versione Amazon EMR di Pig 0.11.1 contiene tutti gli aggiornamenti forniti da Apache Software Foundation e le patch Amazon EMR cumulative di Pig versione 0.9.2.2. Tuttavia, Pig 0.11.1 non include alcuna nuova patch specifica per Amazon EMR.

Patch di Pig 0.9.2

Apache Pig 0.9.2 è una versione di manutenzione di Pig. Il team di Amazon EMR ha applicato le seguenti patch alla versione Amazon EMR di Pig 0.9.2.

Patch	Description
PIG-1429	Aggiunta del tipo di dati booleano a Pig come tipo di dati di prima classe. Per ulteriori informazioni, vai a https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1429. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.10
PIG-1824	Supporto per moduli di importazione in funzioni UDF Jython. Per ulteriori informazioni, visitate https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1824. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.10
PIG-2010	Pacchetto registrato JARs nella cache distribuita. Per ulteriori informazioni, visita https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2010. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.11
PIG-2456	Aggiunta di un file ~ /.pigbootup in cui l'utente può specificare istruzioni Pig di default. Per ulteriori informazioni, visita https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2456. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.11

Patch	Description
PIG-2623	Supporta l'utilizzo dei percorsi Amazon S3 per la registrazione. UDFs Per ulteriori informazioni, vai a https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2623. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.10, 0.11

Patch di Pig 0.9.1

Il team di Amazon EMR ha applicato le seguenti patch alla versione Amazon EMR di Pig 0.9.1.

Patch	Description
Supporto per file JAR e scrip Pig in dfs	Aggiunta del supporto per l'esecuzione di script e la registraz ione di file JAR archiviati in HDFS, Amazon S3 o altri file system distribuiti. Per ulteriori informazioni, visita https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1505. Stato: confermata Corretto in Apache Pig versione: 0.8.0
Supporto per più file system in Pig	Aggiunta del supporto per script Pig per la lettura di dati da un file system e la scrittura su un altro. Per ulteriori informazioni, visita https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1564. Stato: non confermata Corretto in Apache Pig versione: n/d
Aggiungi data/ora e stringa di Piggybank. UDFs	Aggiungi datetime e string UDFs per supportare script Pig personalizzati. Per ulteriori informazioni, vai a https://issues.apa che. org/jira/browse/PIG-1565. Stato: non confermata

Patch	Description
	Corretto in Apache Pig versione: n/d

Cluster Pig in modalità interattiva o batch

Amazon EMR consente di eseguire script Pig in due modi:

- Interactive
- Archiviazione

Quando si avvia un cluster di lunga durata utilizzando la console o il AWS CLI, è possibile connettersi utilizzando ssh il nodo master come utente Hadoop e utilizzare la shell Grunt per sviluppare ed eseguire gli script Pig in modo interattivo. L'utilizzo di Pig in modalità interattiva ti consente di rivedere lo script Pig più facilmente rispetto alle modalità batch. Dopo aver verificato lo script Pig in modalità interattiva, puoi caricarlo in Amazon S3 e utilizzare la modalità batch per eseguire lo script in produzione. Puoi inoltre inviare comandi Pig in modalità interattiva su un cluster in esecuzione per analizzare e trasformare i dati come desiderato.

In modalità batch, carichi lo script Pig in Amazon S3 e invii il lavoro al cluster come fase. Le fasi Pig possono essere inviate a un cluster di lunga durata o a un cluster transitorio.

Specifiche dell'applicazione Spark con versioni AMI di Amazon EMR precedenti

Utilizzo di Spark in modalità interattiva o batch

Amazon EMR ti consente di eseguire le applicazioni Spark in due modalità:

- Interactive
- Archiviazione

Quando avvii un cluster di lunga durata utilizzando la console o AWS CLI, puoi connetterti tramite SSH al nodo master come utente Hadoop e utilizzare la shell Spark per sviluppare ed eseguire le tue applicazioni Spark in modo interattivo. L'utilizzo di Spark in modalità interattiva ti consente di realizzare prototipi di applicazioni Spark o di testarle più facilmente rispetto a un ambiente batch. Dopo aver esaminato senza problemi l'applicazione Spark in modalità interattiva, puoi inserire il

programma JAR o Python di quell'applicazione nel file system locale del nodo master nel cluster in Amazon S3. Puoi quindi inviare l'applicazione come flusso di lavoro batch.

In modalità batch, carica lo script Spark in Amazon S3 o nel file system del nodo master locale, quindi invia il lavoro al cluster come fase. Le fasi Spark possono essere inviate a un cluster di lunga durata o a un cluster transitorio.

Creazione di un cluster con Spark installato

Per avviare un cluster con Spark installato mediante la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Scegli Crea cluster.
3. Per Software Configuration (Configurazione software), scegliere la versione AMI necessaria.
4. Per Applications to be installed (Applicazioni da installare), scegliere Spark dall'elenco, quindi scegliere Configure and add (Configura e aggiungi).
5. Aggiungere argomenti per modificare la configurazione di Spark, come desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Spark. Scegliere Aggiungi.
6. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

L'esempio seguente mostra come creare un cluster con Spark utilizzando Java:

```
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
SupportedProductConfig sparkConfig = new SupportedProductConfig()
   .withName("Spark");

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Spark Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withNewSupportedProducts(sparkConfig)
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyName")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge")
   );
```

```
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
```

Configurazione di Spark

Puoi configurare Spark quando crei un cluster eseguendo l'azione bootstrap che si trova nel repository su Github. awslabs/emr-bootstrap-actions/spark Per gli argomenti accettati dall'operazione di bootstrap, vedi il file README in quel repository. L'operazione di bootstrap configura proprietà nel file `$SPARK_CONF_DIR/spark-defaults.conf`. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consulta l'argomento relativo alla configurazione di Spark nella documentazione di Spark. Puoi sostituire "latest" nel seguente URL con il numero di versione di Spark da installare, ad esempio `2.2.0` http://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html.

Puoi inoltre configurare Spark in modo dinamico al momento dell'invio di ogni applicazione. Un'impostazione che consente di massimizzare automaticamente l'allocazione delle risorse per un esecutore è disponibile nel file di configurazione `spark`. Per ulteriori informazioni, consulta Sostituzione delle impostazioni di configurazione predefinite di Spark.

Modifica delle impostazioni di default di Spark

L'esempio seguente mostra come creare un cluster con `spark.executor.memory` impostato su 2G utilizzando AWS CLI.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Spark, Args=[-d,spark.executor.memory=2G] --ec2-attributes
 KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Invio di lavoro a Spark

Per inviare lavoro a un cluster, utilizza una fase per eseguire lo script `spark-submit` nel cluster EMR. Aggiungi il passaggio utilizzando il metodo in: `addJobFlowSteps` AmazonElasticMapReduceClient

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
 .withName("Spark Step")
 .withActionOnFailure("CONTINUE")
 .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("/home/hadoop/spark/bin/spark-
submit","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/home/hadoop/spark/lib/spark-
examples-1.3.1-hadoop2.4.0.jar","10"));

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

Sostituzione delle impostazioni di configurazione predefinite di Spark

I valori di configurazione predefiniti di Spark possono essere sostituiti per ogni applicazione. Puoi eseguire questa operazione quando invii applicazioni utilizzando una fase, che in pratica passa opzioni a `spark-submit`. Ad esempio, puoi cambiare la memoria assegnata a un processo esecutore modificando `spark.executor.memory`. Puoi fornire il parametro `--executor-memory` con un argomento simile al seguente:

```
/home/hadoop/spark/bin/spark-submit --executor-memory 1g --class
 org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/spark-examples*.jar 10
```

Nello stesso modo, puoi regolare `--executor-cores` e `--driver-memory`. In una fase, forniresti i seguenti argomenti alla fase:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/
spark-examples*.jar 10
```

Puoi anche regolare impostazioni che possono non avere un parametro integrato utilizzando l'opzione `--conf`. Per ulteriori informazioni su altre impostazioni regolabili, consulta l'argomento Dynamically Loading Spark Properties (Caricamento dinamico delle proprietà Spark) nella documentazione di Apache Spark.

Differenze nell'DistCp utilità S3 rispetto alle versioni AMI precedenti di Amazon EMR

DistCp Versioni S3 supportate in Amazon EMR

Le seguenti versioni di S3 sono supportate nelle DistCp versioni AMI di Amazon EMR. DistCpLe versioni S3 successive alla 1.0.7 si trovano direttamente nei cluster. Utilizza il file JAR in `/home/hadoop/lib` per le caratteristiche più recenti.

Versione	Description	Data di rilascio
1.0.8	Aggiunge le opzioni `--appendToLastFile` , `--requirePreviousManifest` e `--storageClass` .	3 gennaio 2014
1.0.7	Aggiunge l'opzione `--s3ServerSideEncryption` .	2 maggio 2013
1.0.6	Aggiunge l'opzione `--s3Endpoint` .	6 agosto 2012
1.0.5	Migliora la capacità di specificare quale versione di DistCp S3 eseguire.	27 giugno 2012
1.0.4	Migliora l'opzione `--deleteOnSuccess` .	19 giugno 2012
1.0.3	Aggiunge supporto per le opzioni `--numberFiles` e `--startingIndex` .	12 giugno 2012
1.0.2	Migliora la denominazione di file quando si utilizzano gruppi.	6 giugno 2012
1.0.1	Versione iniziale di DistCp S3.	19 gennaio 2012

Aggiungi una fase di DistCp copia S3 a un cluster

Per aggiungere una fase di DistCp copia S3 a un cluster in esecuzione, digita il seguente comando, sostituiscilo *`j-3GYXXXXXX9IOK`* con il tuo ID del cluster e sostituiscilo *`amzn-s3-demo-bucket`* con il nome del bucket Amazon S3.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--s3Endpoint,s3-eu-west-1.amazonaws.com",\
"--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/",\
"--dest,hdfs:///output",\
"--srcPattern,.*[a-zA-Z,]+"]
```

Example Carica i CloudFront log di Amazon in HDFS

Questo esempio carica CloudFront i log di Amazon in HDFS aggiungendo un passaggio a un cluster in esecuzione. Cambia inoltre il formato di compressione da Gzip (l'impostazione predefinita in CloudFront) in LZO. Ciò è utile in quanto i dati compressi con LZO possono essere suddivisi in più mappe non appena vengono decompressi, senza quindi attendere il completamento della compressione, come avviene con Gzip. Di conseguenza, si ha un miglioramento delle prestazioni durante l'analisi dei dati con Amazon EMR. L'esempio migliora le prestazioni anche mediante l'utilizzo dell'espressione regolare specificata nell'opzione `--groupBy` per combinare tutti i log di una determinata ora in un singolo file. I cluster Amazon EMR sono più efficienti quando si elaborano alcuni file voluminosi compressi con LZO anziché molti file di piccole dimensioni compressi con Gzip. Per suddividere i file LZO, è necessario indicizzarli e utilizzare la libreria di terza parte hadoop-lzo.

Per caricare CloudFront i log di Amazon in HDFS, digita il seguente comando, sostituiscilo *j-3GYXXXXXX9IOK* con il tuo ID del cluster e sostituiscilo *amzn-s3-demo-bucket* con il nome del tuo bucket Amazon S3.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/cf","--dest,hdfs:///local",\
"--groupBy,.*XABCD12345678.([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*",\
"--targetSize,128",
"--outputCodec,lzo","--deleteOnSuccess"]
```

Supponiamo che l'esempio precedente sia eseguito sui file di log di CloudFront seguenti.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.HLUS3JKx.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.I9CNAZrg.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.YRRwERSA.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.dshVLXFE.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.LpLfuShd.gz
```

S3 DistCp copia, concatena e comprime i file nei due file seguenti, in cui il nome del file è determinato dalla corrispondenza effettuata dall'espressione regolare.

```
hdfs:///local/2012-02-23-01.lzo
hdfs:///local/2012-02-23-02.lzo
```

Cosa c'è di nuovo?

Questa pagina descrive le modifiche e le funzionalità disponibili negli ultimi rilasci di Amazon EMR 7.x, 6.x e 5.x.

Queste note di rilascio sono disponibili anche nelle pagine Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR 6.15.0 e Amazon EMR 5.36.2, insieme alle versioni delle applicazioni, alle versioni dei componenti e alle classificazioni di configurazione disponibili per ogni versione.

- Per le note relative ai rilasci precedenti, consulta la sezione Archivio delle note di rilascio di Amazon EMR.
- Iscriviti al feed RSS per le note di rilascio di Amazon EMR per ricevere aggiornamenti quando è disponibile un nuovo rilascio di Amazon EMR.

> **Note**
>
> Le versioni successive di Amazon EMR utilizzano AWS Signature Version 4 (SigV4) per autenticare le richieste ad Amazon S3. Si consiglia di utilizzare un rilascio di Amazon EMR che supporti SigV4 in modo da poter accedere ai nuovi bucket S3 ed evitare interruzioni dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni e per un elenco dei rilasci di Amazon EMR che supportano SigV4, consulta Amazon EMR e AWS Signature versione 4.

Agenti di aggiornamento e risoluzione dei problemi di Apache Spark

Agente di aggiornamento Apache Spark

Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR è una funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale che accelera gli aggiornamenti delle versioni di Apache Spark per le tue applicazioni EMR. Gli aggiornamenti tradizionali di Spark richiedono mesi di impegno ingegneristico per analizzare le modifiche alle API, risolvere i conflitti di dipendenza e convalidare la correttezza funzionale. L'agente semplifica il processo di aggiornamento tramite istruzioni in linguaggio naturale, trasformazione automatizzata del codice e convalida della qualità dei dati.

Puoi utilizzare l'agente per eseguire l'upgrade PySpark e le applicazioni Scala in esecuzione su Amazon EMR su EC2 e Amazon EMR Serverless. L'agente analizza il codice, identifica le modifiche

necessarie ed esegue trasformazioni automatiche, mantenendo il controllo dell'approvazione su tutte le modifiche. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a. Cos'è Apache Spark Upgrade Agent per Amazon EMR

Agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark

L'agente di risoluzione dei problemi Apache Spark per Amazon EMR è una funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale che semplifica la risoluzione dei problemi delle applicazioni Apache Spark su Amazon EMR, Glue e Amazon Notebooks. AWS SageMaker La risoluzione dei problemi tradizionali di Spark richiede un'analisi manuale approfondita dei log, delle metriche delle prestazioni e dei modelli di errore per identificare le cause principali e le correzioni del codice. L'agente semplifica questo processo tramite istruzioni in linguaggio naturale, analisi automatizzata del carico di lavoro e consigli intelligenti sul codice.

È possibile utilizzare l'agente per risolvere PySpark i problemi e gli errori delle applicazioni Scala. L'agente analizza i lavori non riusciti, identifica i punti deboli in termini di prestazioni e fornisce consigli pratici e correzioni di codice, dandoti il pieno controllo sulle decisioni di implementazione. Per Cos'è l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark per Amazon EMR? ulteriori dettagli, fare riferimento a.

Amazon EMR 7.12.0 (ultima versione della serie 7.x)

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 7.11.0 di Amazon EMR.

- Nuove funzionalità
  - Aggiornamenti delle applicazioni: gli aggiornamenti delle applicazioni Amazon EMR 7.11.0 includono Delta 3.3.2-amzn-0, Flink 1.20.0-amzn-5, 2.6.2-amzn-2, 3.1.3-amzn-20, Hadoop 3.4.1-amzn-3, Hive 3.1.3-amzn-20, Hudi 1.0.2-amzn-0, Iceberg 1.9.1-amzn-0, Presto 0.287-amzn-5 HBase , Spark 3.5.6-amzn-0, 2.19.0, Tez 0.10.2-amzn-18 HCatalog , Trino 475-amzn-0 e 3.9.3-amzn-3. TensorFlow ZooKeeper
  - Amazon EMR su EC2 ora supporta le sessioni in background degli utenti di IAM Identity Center
    - Sessioni utente in background: consente ai carichi di lavoro Spark di lunga durata di continuare a funzionare anche dopo la disconnessione degli utenti da SageMaker Unified Studio, supportando sessioni fino a 90 giorni

  - Configurazione flessibile della sessione in background: configurazione a due livelli (istanza IAM Identity Center e cluster Amazon EMR-EC2) con durata della sessione in background personalizzabile da 15 minuti a 90 giorni (impostazione predefinita: 7 giorni)
  - Trusted Identity Propagation: mantiene un contesto di identità sicuro per tutto il ciclo di vita della sessione in background utilizzando la funzionalità di propagazione delle identità affidabile di Amazon EMR
  - SageMaker Unified Studio Integration: sessioni in background avviate tramite sessioni interattive Livy in Unified Studio SageMaker
- Sessioni di lunga durata con identità aziendali - Amazon SageMaker Unified Studio ora supporta sessioni di lunga durata con identità aziendali tramite Trusted Identity Propagation (TIP) di IAM Identity Center. Gli utenti possono avviare notebook interattivi e sessioni di elaborazione dati su Amazon EMR e AWS Glue che persistono utilizzando le credenziali aziendali, anche quando sono disconnessi o le sessioni scadono. Le sessioni durano fino a 90 giorni (impostazione predefinita: 7 giorni) mantenendo le autorizzazioni di identità e controlli di sicurezza coerenti.

Amazon EMR 6.15.0 (versione più recente della serie 6.x)

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.15.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.14.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.15.0.

Nuove funzionalità

- Aggiornamenti delle applicazioni – Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- Avvio più rapido per i cluster EMR in esecuzione su EC2: ora avviare un Amazon EMR su cluster EC2 è fino al 35% più veloce. Grazie a questo miglioramento, la maggior parte dei clienti può avviare i propri cluster in 5 minuti o meno.
- CodeWhisperer per EMR Studio: ora puoi usare Amazon con CodeWhisperer Amazon EMR Studio per ottenere consigli in tempo reale durante la scrittura del codice. JupyterLab CodeWhisperer puoi completare i tuoi commenti, completare singole righe di codice, line-by-line formulare consigli e generare funzioni complete.

- Tempi di riavvio dei processi più rapidi con Flink: con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive, sono disponibili diversi nuovi meccanismi per Apache Flink per migliorare il tempo di riavvio del lavoro durante le operazioni di ripristino delle attività o di scalabilità. Ciò ottimizza la velocità di ripristino e riavvio dei grafici di esecuzione per migliorare la stabilità del lavoro.
- Controllo degli accessi a livello di tabella e granulare per formati a tabella aperta: con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive, quando esegui job Spark su Amazon EMR su cluster EC2 che accedono ai dati nel Glue Data Catalog, AWS Lake Formation puoi utilizzare per applicare autorizzazioni a AWS livello di tabella, riga, colonna e cella su tabelle basate su Hudi, Iceberg o Delta Lake.
- Aggiornamento Hadoop: Amazon EMR 6.15.0 include un aggiornamento di Apache Hadoop alla versione 3.3.6. Hadoop 3.3.6 era la versione più recente al momento dell'implementazione di Amazon EMR 6.15, rilasciata da Apache nel giugno 2023. Le versioni precedenti di Amazon EMR (da 6.9.0 a 6.14.x) utilizzavano Hadoop 3.3.3.

  L'aggiornamento include centinaia di miglioramenti e correzioni, oltre a funzionalità che includono parametri di datanode riconfigurabili, l'opzione `DFSAdmin` per avviare operazioni di riconfigurazione in blocco su tutti i datanode attivi e un'API vettoriale che consente ai lettori con esigenze elevate di specificare più intervalli da leggere. Hadoop 3.3.6 aggiunge anche il supporto per HDFS APIs e la semantica per il suo write-ahead log (WAL), in modo che HBase possa essere eseguito su altre implementazioni di sistemi di storage. Per ulteriori informazioni, consulta i log delle modifiche per le versioni 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6 nella documentazione di Apache Hadoop.
- Supporto per AWS SDK for Java, versione 2 - Le applicazioni Amazon EMR 6.15.0 possono utilizzare le versioni SDK for AWS Java 1.12.569 o 2.20.160 se l'applicazione supporta la v2. L' AWS SDK for Java 2.x è un'importante riscrittura del codice base della versione 1.x. È stata sviluppata su base Java 8+ e aggiunge diverse caratteristiche richieste frequentemente. Queste includono il supporto per I/O senza blocchi e la possibilità di connettere un'implementazione HTTP diversa durante il runtime. Per ulteriori informazioni, inclusa una Guida alla migrazione da SDK per Java v1 a v2, consulta la guida AWS SDK per Java, versione 2.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread aperti (handle di file). and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Per migliorare i cluster EMR ad alta disponibilità, questa versione abilita la connettività ai daemon Amazon EMR su host locali che utilizzano endpoint IPv6.
- Questa versione abilita TLS 1.2 per la comunicazione con ZooKeeper provisioned su tutti i nodi primari del cluster ad alta disponibilità.
- Questa versione migliora la gestione dei file di registro delle ZooKeeper transazioni mantenuti sui nodi primari per ridurre al minimo gli scenari in cui i file di registro superano i limiti e interrompono le operazioni del cluster.
- Questa versione rende la comunicazione tra nodi più resiliente per i cluster EMR ad alta disponibilità. Questo miglioramento riduce la possibilità di errori nelle operazioni di bootstrap o di problemi all'avvio del cluster.
- Tez in Amazon EMR 6.15.0 introduce configurazioni che puoi specificare per aprire in modo asincrono le suddivisioni di input in una suddivisione raggruppata Tez. Ciò si traduce in prestazioni più rapide delle query di lettura quando è presente un gran numero di suddivisioni di input in una singola suddivisione raggruppata di Tez. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa all'apertura della suddivisione asincrona Tez.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			, Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	13 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

Amazon EMR 5.36.2 (ultima versione della serie 5.x)

I nuovi rilasci di Amazon EMR diventano disponibili in Regioni differenti nell'arco di alcuni giorni, a partire dalla prima Regione alla data del rilascio iniziale. La versione più recente potrebbe non essere disponibile nella tua Regione durante questo periodo.

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per la versione 5.36.2 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 5.36.1. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa versione migliora la logica di scalabilità verso il basso del cluster in modo che Amazon EMR non riduca i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Questo miglioramento soddisfa i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di scalabilità si blocchi.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster venga eseguito all'infinito a causa di una singola operazione di ridimensionamento non riuscita. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Risolve un problema a causa del quale le operazioni di scalabilità verso il basso del cluster potrebbero bloccarsi mentre Amazon EMR disattiva correttamente un nodo centrale e questo non funzionava correttamente prima della sua completa disattivazione.

- Migliora la stabilità di un nodo in un cluster ad alta disponibilità con più nodi primari quando Amazon EMR riavvia un singolo nodo.
- Ottimizza la gestione dei log con Amazon EMR in esecuzione su Amazon EC2. Di conseguenza, potresti notare una leggera riduzione dei costi di archiviazione per i log del cluster.
- Migliora la gestione dei file di registro delle ZooKeeper transazioni mantenuti sui nodi primari per ridurre al minimo gli scenari in cui i file di registro superano i limiti e interrompono le operazioni del cluster.
- Risolve un bug raro che può causare il fallimento di un cluster ad alta disponibilità con più nodi primari a causa dell'impossibilità di comunicare con Yarn. ResourceManager
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,020240 03.0	4,14,343	xxxxxx, 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

Amazon EMR e AWS Signature versione 4

Le versioni di Amazon EMR utilizzano AWS Signature Version 4 (SigV4) per autenticare le richieste verso Amazon S3. I bucket creati in Amazon S3 dopo il 24 giugno 2020 non supportano le richieste firmate da Signature Version 2 (SigV2). I bucket creati fino al 24 giugno 2020 incluso continueranno a supportare SigV2. Si consiglia di eseguire la migrazione a una versione di Amazon EMR che supporti SigV4 in modo da poter continuare ad accedere ai nuovi bucket S3 ed evitare interruzioni dei carichi di lavoro.

Se utilizzi applicazioni incluse in Amazon EMR, come Apache Spark, Apache Hive e Presto, non è necessario modificare il codice dell'applicazione per utilizzare SigV4. Se utilizzi applicazioni personalizzate che non sono incluse in Amazon EMR, potrebbe essere necessario aggiornare il codice per utilizzare SigV4. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Moving from Signature Version 2 to Signature Version 4 (Passaggio da Signature Version 2 a Signature Version 4) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

Le seguenti versioni di Amazon EMR supportano SigV4: emr-4.7.4, emr-4.8.5, emr-4.9.6, emr-4.10.1, emr-5.1.1, emr-5.2.3, emr-5.3.2, emr-5.4.1, emr-5.5.4, emr-5.6.1, emr-5.7.1, emr-5.8.3, emr-5.9.1, emr-5.10.1, emr-5.11.4, emr-5.12.3, emr-5.13.1, emr-5.14.2, emr-5.15.1, emr-5.16.1, emr-5.17.2, emr-5.18.1, emr-5.19.1, emr-5.20.1, emr-5.21.2, and emr-5.22.0 and higher. Tutte le versioni 6.x e 7.x supportano SigV4.

Approccio per mitigare il CVE-2021-44228

> **Note**
>
> Per versione di rilascio 6.9.0 e successive di Amazon EMR, tutti i componenti installati da Amazon EMR che utilizzano librerie Log4j utilizzano Log4j versione 2.17.1 o successiva.

Amazon EMR eseguito su EC2

Il problema discusso nel CVE-2021-44228 riguarda le versioni principali di Apache Log4j (dalla 2.0.0 alla 2.14.1) durante l'elaborazione di input da origini non attendibili. I cluster Amazon EMR avviati con i rilasci di Amazon EMR della serie 5.x fino al 5.34.0 e della serie 6.x fino al 6.5.0 includono framework open source come Apache Hive, Flink, HUDI, Presto e Trino, che utilizzano queste versioni di Apache Log4j. Tuttavia, molti clienti utilizzano i framework open source installati sui cluster Amazon EMR per elaborare e registrare gli input da origini non attendibili.

Suggeriamo di applicare la "Soluzione per l'operazione di bootstrap di Amazon EMR relativa al CVE-2021-44228 di Log4j" come descritto nella sezione successiva. Questa soluzione si rivolge anche al CVE-2021-45046.

> **Note**
>
> Gli script dell'operazione bootstrap per Amazon EMR sono stati aggiornati il 7 settembre 2022 per includere correzioni di bug incrementali e miglioramenti per Oozie. Se utilizzi Oozie, devi applicare la soluzione dell'operazione di bootstrap di Amazon EMR aggiornata, descritta nella sezione seguente.

Amazon EMR su EKS

Se utilizzi Amazon EMR su EKS con la configurazione predefinita, non riscontrerai il problema descritto nel CVE-2021-44228 e non sarà necessario applicare la soluzione descritta nella sezione Soluzione per l'operazione di bootstrap di Amazon EMR relativa al CVE-2021-44228 e al CVE-2021-45046 di Log4j. Per Amazon EMR su EKS, il runtime di Amazon EMR per Spark utilizza Apache Log4j versione 1.2.17. Se utilizzi Amazon EMR su EKS, evita di modificare le impostazioni predefinite per il componente `log4j.appender` in `log`.

Soluzione per l'operazione di bootstrap di Amazon EMR relativa al CVE-2021-44228 e al CVE-2021-45046 di Log4j

Questa soluzione fornisce un'operazione di bootstrap di Amazon EMR che deve essere applicata ai cluster Amazon EMR. Per ogni rilascio di Amazon EMR, troverai qui sotto un link a uno script di operazione di bootstrap. Per applicare questa operazione di bootstrap è necessario completare i seguenti passaggi:

1. Copia lo script che corrisponde al rilascio di Amazon EMR in un bucket S3 locale nel tuo Account AWS. Assicurati di utilizzare uno script di bootstrap specifico per il tuo rilascio di Amazon EMR.
2. Imposta un'operazione di bootstrap per i cluster EMR per eseguire lo script copiato nel bucket S3 secondo le istruzioni descritte in Documentazione di EMR. Se sono state configurate altre operazioni di bootstrap per i cluster EMR, assicurati che questo script sia impostato come primo script di operazione di bootstrap da eseguire.
3. Termina i cluster EMR esistenti e avvia nuovi cluster con lo script di azione bootstrap. AWS consiglia di testare gli script di bootstrap nell'ambiente di test e di convalidare le applicazioni prima di applicarle all'ambiente di produzione. Se non si sta utilizzando la revisione più recente di una versione secondaria di EMR (ad esempio 6.3.0), è necessario utilizzare la revisione più recente (ad esempio, 6.3.1) e quindi applicare la soluzione di cui sopra.

CVE-2021-44228 e CVE-2021-45046: script di bootstrap per i rilasci di Amazon EMR

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
6.5.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.5.0-v2.sh`	24 marzo 2022
64,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.4.0-v2.sh`	24 marzo 2022
6.3.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/`	24 marzo 2022

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
	`log4j/patch-log4j-emr-6.3.1-v2.sh`	
6.2.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.2.1-v2.sh`	24 marzo 2022
6.1.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.1.1-v2.sh`	14 dicembre 2021
6.0.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.0.1-v2.sh`	14 dicembre 2021
5,34,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.34.0-v2.sh`	12 dicembre 2021
5,33,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.33.1-v2.sh`	12 dicembre 2021
5,32,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.32.1-v2.sh`	13 dicembre 2021

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
5,31,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.31.1-v2.sh`	13 dicembre 2021
5,30,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.30.2-v2.sh`	14 dicembre 2021
5,290	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.29.0-v2.sh`	14 dicembre 2021
5,281	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.28.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,27,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.27.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,26,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.26.0-v2.sh`	15 dicembre 2021

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
5,25,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.25.0-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,24,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.24.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,23,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.23.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
522,0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.22.0-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,21,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.21.2-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,20,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.20.1-v2.sh`	15 dicembre 2021

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
519,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.19.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
518,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.18.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,17,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.17.2-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,16,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.16.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
515,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.15.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,14,2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.14.2-v2.sh`	15 dicembre 2021

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
513,1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.13.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5,12,3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.12.3-v2.sh`	15 dicembre 2021
5.11.4	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.11.4-v2.sh`	15 dicembre 2021
5.10.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.10.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5.9.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.9.1-v2.sh`	15 dicembre 2021
5.8.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.8.3-v2.sh`	15 dicembre 2021

Numero di rilascio di Amazon EMR	Percorso script	Data di rilascio dello script
5.7.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.7.1-v2.sh`	15 dicembre 2021

Versione del rilascio di EMR	Ultima revisione: dicembre 2021
6.3,0	6.3.1
6.2.0	6.2.1
6.1.0	6.1.1
6.0.0	6.0.1
5,33,0	5,33,1
5,32,0	5,32,1
5,31,0	5,31,1
5.30.0 o 5.30.1	5,30,2
5,28,0	5,28,1
5,27,0	5,27,1
5,24,0	5,24,1
5,23,0	5,23,1
5.21.0 o 5.21.1	5,21,2
5,20,0	5,20,1
5,19,0	5,19,1

Versione del rilascio di EMR	Ultima revisione: dicembre 2021
5,18,0	518,1
5.17.0 o 5.17.1	5,17,2
5.16.0	5,16,1
5.15.0	515,1
5.14.0 o 5.14.1	5,14,2
5.13.0	513,1
5.12.0, 5.12.1, 5.12.2	5.12,3
5.11.0, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3	5.11,4
5.9.0	5.9.1
5.8.0, 5.8.1, 5.8.2	5.8.3
5.7.0	5.7.1

Domande frequenti

- Il CVE-2021-44228 interessa le versioni di EMR precedenti a EMR 5?

  No. I rilasci di EMR precedenti al rilascio 5 di EMR utilizzano versioni Log4j precedenti alla 2.0.

- Questa soluzione si rivolge anche al CVE-2021-45046?

  Sì, questa soluzione si rivolge anche al CVE-2021-45046.

- La soluzione gestisce le applicazioni personalizzate installate sui cluster EMR?

  Lo script di bootstrap aggiorna solo i file JAR installati da EMR. Se installi ed esegui applicazioni personalizzate e file JAR sui cluster EMR tramite operazioni di bootstrap, come passaggi inviati ai cluster, utilizzando AMI Amazon Linux personalizzate o tramite qualsiasi altro meccanismo, mettiti in contatto con il fornitore dell'applicazione per determinare se le applicazioni personalizzate sono interessate dal CVE-2021-44228 e per trovare una soluzione appropriata.

- Come dovrei gestire le immagini docker personalizzate con EMR su EKS?

  Se aggiungi applicazioni personalizzate ad Amazon EMR on EKS utilizzando immagini docker personalizzate o invii lavori ad Amazon EMR su file di applicazioni EKSwith personalizzati, collabora con il fornitore dell'applicazione per determinare se le tue applicazioni personalizzate sono interessate dal CVE-2021-44228 e determinare una soluzione appropriata.

- Come funziona lo script bootstrap per mitigare il problema descritto in CVE-2021-44228 e CVE-2021-45046?

  Lo script di bootstrap aggiorna le istruzioni di startup di EMR aggiungendo un nuovo set di istruzioni. Queste nuove istruzioni eliminano i file JndiLookup di classe utilizzati tramite Log4j da tutti i framework open source installati da EMR. Questo segue il suggerimento pubblicato da Apache per risolvere i problemi di Log4j.

- Esiste un aggiornamento a EMR che utilizza Log4j versione 2.17.1 o successiva?

  I rilasci di EMR dalla versione 5 fino alla 5.34 e dalla 6 fino alla 6.5 utilizzano versioni precedenti di framework open source incompatibili con le versioni più recenti di Log4j. Se continui a utilizzare queste versioni, ti consigliamo di applicare l'azione bootstrap per mitigare i problemi discussi in. CVEs Dopo i rilasci di EMR dalla versione 5 fino alla 5.34 e dalla 6 fino alla 6.5, le applicazioni che utilizzano Log4j 1.x e Log4j 2.x verranno aggiornate per utilizzare rispettivamente Log4j 1.2.17 (o successiva) e Log4j 2.17.1 (o successiva) e non richiederanno l'utilizzo delle operazioni di bootstrap sopra fornite per mitigare i problemi CVE.

- Il CVE-2021-45105 interessa le versioni di EMR?

  Il CVE-2021-45105 non riguarda le applicazioni installate da Amazon EMR con le configurazioni di default di EMR. Tra le applicazioni installate da Amazon EMR, solo Apache Hive utilizza Apache Log4j con ricerche di contesto; al contempo, non utilizza un layout di pattern non di default in un modo che consenta l'elaborazione di dati di input inappropriati.

- Amazon EMR è influenzato da una delle seguenti informazioni CVE?

  La tabella seguente contiene un elenco di CVEs quelli correlati a Log4j e indica se ogni CVE ha un impatto su Amazon EMR. Le informazioni contenute in questa tabella si applicano solo quando le applicazioni sono installate da Amazon EMR utilizzando le configurazioni di default.

CVE	Impatti EMR	Note
CVE-2022-23302	No	Amazon EMR non configura Log4j JMSSink
CVE-2022-23305	No	Amazon EMR non configura Log4j JDBCAppender
CVE-2022-23307	No	Amazon EMR non configura Log4j Chainsaw
CVE-2020-9493	No	Amazon EMR non configura Log4j Chainsaw
CVE-2021-44832	No	Amazon EMR non configura Log4j JDBCAppender con una stringa di connessione JNDI
CVE-2021-4104	No	Amazon EMR non utilizza Log4j JMSAppender
CVE-2020-9488	No	Le applicazioni installate da Amazon EMR non utilizzano Log4j SMTPAppender
CVE-2019-17571	No	Amazon EMR blocca l'accesso pubblico ai cluster e non si avvia SocketServer

CVE	Impatti EMR	Note
CVE-2019-17531	No	Consigliamo di eseguire l'aggiornamento alla versione del rilascio di Amazon EMR più recente. Amazon EMR 5.33.0 e versioni successive utilizzano jackson-databind 2.6.7.4 o versioni successiv e ed EMR 6.1.0 e versioni successive utilizzano jackson-databind 2.10.0 o versioni successive. Queste versioni di jackson-databind non sono influenzate dal CVE.

Archivio delle note di rilascio di Amazon EMR

Le note di rilascio per tutti i rilasci di Amazon EMR sono disponibili di seguito. Per informazioni complete su ogni rilascio, consulta le sezioni Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x, Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x e Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x.

Iscriviti al feed RSS per le note di rilascio di Amazon EMR per ricevere aggiornamenti quando è disponibile un nuovo rilascio di Amazon EMR.

Versione 6.14.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.14.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.13.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.14.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- La scalabilità gestita di Amazon EMR è ora disponibile nella regione `ap-southeast-3` Asia Pacific (Giacarta) per i cluster creati con Amazon EMR 6.14.0 e versioni successive.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread aperti (handle di file). and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- La versione 6.14.0 ottimizza la gestione dei log con Amazon EMR in esecuzione su Amazon EC2. Di conseguenza, potresti notare una leggera riduzione dei costi di archiviazione per i log del cluster.
- La versione 6.14.0 migliora il flusso di lavoro di dimensionamento per tenere conto delle diverse istanze principali che presentano una variazione sostanziale delle dimensioni dei loro volumi Amazon EBS. Questo miglioramento si applica solo ai nodi principali; le operazioni di riduzione delle dimensioni per i nodi di attività non sono influenzate.
- La versione 6.14.0 migliora il modo in cui Amazon EMR interagisce con applicazioni open source come Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode. Questo miglioramento riduce il rischio di ritardi operativi dovuti nel dimensionamento del cluster e mitiga gli errori di avvio dovuti a problemi di connettività con le applicazioni open source.
- La versione 6.14.0 ottimizza l'installazione delle applicazioni all'avvio del cluster. Ciò migliora i tempi di avvio del cluster per determinate combinazioni di applicazioni Amazon EMR.

- La versione 6.14.0 corregge un problema a causa del quale le operazioni di riduzione del cluster potrebbero bloccarsi quando un cluster in esecuzione in un VPC con un dominio personalizzato rileva un riavvio del nodo principale o del nodo attività.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (California settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	17 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	11 settembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

Versione 6.13.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.13.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.12.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.13.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive quando sul nodo è presente un numero elevato di thread aperti (handle di file). and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione

di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- La versione 6.13.0 migliora il daemon di gestione dei log di Amazon EMR per garantire che tutti i log vengano caricati a cadenza regolare su Amazon S3 quando viene emesso un comando di terminazione del cluster. Ciò facilita le terminazioni più rapide dei cluster.
- La versione 6.13.0 migliora le funzionalità di gestione dei log di Amazon EMR per garantire il caricamento coerente e tempestivo di tutti i file di log su Amazon S3. Ciò avvantaggia in particolare i cluster EMR di lunga durata.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

Versione 6.12.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.12.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.11.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.12.0.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Le versioni 6.12.0 e successive di Amazon EMR supportano l'integrazione LDAP con Apache Livy, Apache Hive through HiveServer 2 ()HS2, Trino, Presto e Hue. Inoltre, puoi installare Apache Spark e Apache Hadoop su un cluster EMR che utilizza 6.12.0 o versioni successive e configurarli per l'utilizzo di LDAP. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei server Active Directory o LDAP per l'autenticazione con Amazon EMR.

Problemi noti

- Uno script dello stato dell'istanza sul cluster che monitora lo stato dell'istanza può consumare risorse di CPU e memoria eccessive in presenza di un gran numero di thread aperti, handle di file sul nodo. and/or

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. `ExecutorState` Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da

Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

- Le versioni 6.12.0 e successive di Amazon EMR forniscono il supporto di runtime Java 11 per Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Flink per l'esecuzione con Java 11.
- La versione 6.12.0 aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le proprie dimensioni più rapidamente.
- La versione 6.12.0 corregge un problema a causa del quale le operazioni di riduzione del cluster potrebbero bloccarsi quando un nodo principale sottoposto a una disattivazione graduale perde integrità per qualsiasi motivo prima della completa disattivazione.
- La versione 6.12.0 migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- La versione 6.12.0 migliora le prestazioni e l'efficienza del servizio di monitoraggio dell'integrità per Amazon EMR aumentando la velocità con cui registra le modifiche di stato per le istanze. Questo miglioramento riduce la possibilità di un peggioramento delle prestazioni per i nodi del cluster che eseguono più strumenti client personalizzati o applicazioni di terze parti.
- La versione 6.12.0 migliora le prestazioni del daemon di gestione dei log sul cluster per Amazon EMR. Di conseguenza, ci sono meno possibilità di ridurre le prestazioni con i cluster EMR che eseguono fasi con elevata simultaneità.
- Con la versione 6.12.0 di Amazon EMR, il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini

correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.

- La versione 6.12.0 include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.
- La versione 6.12.0 consente la rotazione dei log di YARN Timeline Server. Ciò riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco, in particolare per i cluster di lunga durata.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

Versione 6.11.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.11.1 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.11.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di pubblicazione, consulta il Log delle modifiche 6.11.1.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- A causa di un conflitto di blocco, un nodo può entrare in una situazione di stallo se viene aggiunto o rimosso contemporaneamente al tentativo di disattivazione. Di conseguenza, Hadoop Resource Manager (YARN) non risponde e influisce su tutti i container in entrata e quelli attualmente in esecuzione.
- Questa versione include una modifica che consente ai cluster ad alta disponibilità di ripristinare lo stato di errore dopo il riavvio.
- Questa versione include correzioni di sicurezza per Hue e. HBase
- Questa versione corregge un problema per cui i cluster che eseguono carichi di lavoro su Spark con Amazon EMR potrebbero ricevere silenziosamente risultati errati con `contains`, `startsWith`, `endsWith` e `like`. Questo problema si verifica quando utilizzi le espressioni su campi partizionati che contengono metadati in Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Questa versione corregge un problema di limitazione (della larghezza di banda della rete) sul lato Glue quando non sono presenti funzioni definite dall'utente (UDF).

- Questa versione corregge un problema che comporta l'eliminazione dei log dei container tramite il servizio di aggregazione dei log dei nodi prima che il pusher possa inviarli a S3 in caso di disattivazione di YARN.
- Questa versione corregge un problema con le metriche di FairShare Scheduler quando Node Label è abilitato per Hadoop.
- Questa versione corregge un problema che influiva sulle prestazioni di Spark quando veniva impostato un valore `true` predefinito per la configurazione di `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` in `spark-defaults.conf`.
- Questa versione corregge un problema a causa del quale Reduce Task non era in grado di leggere i dati shuffle. Il problema ha causato errori nelle query di Hive con un errore di memoria danneggiata.
- Questa versione aggiunge un nuovo meccanismo di tentativi al flusso di lavoro dimensionabile per i cluster EMR che eseguono Presto o Trino. Questo miglioramento riduce il rischio che il ridimensionamento del cluster si blocchi a tempo indeterminato a causa di una singola operazione di ridimensionamento con esito negativo. Inoltre, migliora l'utilizzo del cluster, poiché quest'ultimo aumenta e riduce le·proprie·dimensioni più rapidamente.
- Questa versione migliora la logica di riduzione del cluster in modo che quest'ultimo non tenti di ridurre i nodi principali al di sotto dell'impostazione del fattore di replica HDFS per il cluster. Ciò è in linea con i requisiti di ridondanza dei dati e riduce la possibilità che un'operazione di dimensionamento si blocchi.
- Il daemon di gestione dei log è stato aggiornato per identificare tutti i log che sono in uso attivo con handle di file aperti sull'archiviazione dell'istanza locale e i processi associati. Questo aggiornamento garantisce che Amazon EMR elimini correttamente i file e recuperi lo spazio di archiviazione dopo la memorizzazione dei log su Amazon S3.
- Questa versione include un miglioramento del daemon di gestione dei log che elimina le directory delle fasi vuote e inutilizzate nel file system del cluster locale. Un numero eccessivo di directory vuote può ridurre le prestazioni dei daemon Amazon EMR e causare un utilizzo eccessivo del disco.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			, Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 216.0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120.1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 208.0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 121.0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 027.1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 929.2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721.2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 623.0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Taipei), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Asia Pacifico (Malesia) , Asia Pacifico (Tailandi a), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Messico (Centrale), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong)), Asia Pacifico (Hyderaba d), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Malesia) , Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourn e), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (AWS GovCloud AWS GovCloud Oregon), Messico (Centrale), Stati

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Israele (Tel Aviv), Asia Pacifico (Taipei), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 512.0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Malesia), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tailandia), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati AWS GovCloud Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv), Messico (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary) , Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Malesia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(24.0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti AWS GovCloud orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 06,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 116,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 020.1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2023 012.1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(26,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hypert) Derabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Israele (Tel Aviv) AWS GovCloud , (Stati Uniti occidentali), (Stati Uniti orientali) AWS GovCloud , Cina (Pechino), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(06,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Versione 6.11.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.11.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.10.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.11.0 supporta Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0 e PrestoDB 0.279-amzn-0.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.
- Con Amazon EMR 6.11.0, il connettore DynamoDB è stato aggiornato alla versione 5.0.0. La versione 5.0.0 utilizza. AWS SDK for Java 2.x Le versioni precedenti utilizzavano 1.x AWS SDK per Java . Come risultato di questo aggiornamento, consigliamo vivamente di testare il codice prima di utilizzare il connettore DynamoDB con Amazon EMR 6.11.
- Quando il connettore DynamoDB per Amazon EMR 6.11.0 chiama il servizio DynamoDB, utilizza il valore della regione fornito per la proprietà di `dynamodb.endpoint`. Consigliamo di configurare anche `dynamodb.region` quando utilizzi `dynamodb.endpoint` e che entrambe le proprietà abbiano come destinazione la stessa Regione AWS. Se lo utilizzi `dynamodb.endpoint` e non lo configuri`dynamodb.region`, il connettore DynamoDB per Amazon EMR 6.11.0 restituirà un'eccezione Region non valida e tenterà di riconciliare le tue informazioni Regione

AWS dal servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2 (IMDS). Se il connettore non è in grado di recuperare la regione da IMDS, il valore predefinito è Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (`us-east-1`). L'errore seguente è un esempio dell'eccezione Region non valida che potresti ottenere se non configuri correttamente la `dynamodb.region` proprietà: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Per ulteriori informazioni sulle classi interessate dall' AWS SDK per Java aggiornamento a 2.x, consulta il commit Upgrade AWS SDK per Java from 1.x to 2.x (#175) nel GitHub repository per il connettore Amazon EMR - DynamoDB.

- Questa versione corregge un problema per cui i dati diventano `NULL` quando utilizzi Delta Lake per archiviare i dati delle tabelle Delta in Amazon S3 dopo l'operazione di ridenominazione delle colonne. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità sperimentale di Delta Lake, consulta Operazione di ridenominazione delle colonne nella Guida per l'utente di Delta Lake.
- La versione 6.11.0 corregge un problema che potrebbe verificarsi quando si crea un nodo edge replicando uno dei nodi primari da un cluster con più nodi primari. Il nodo edge replicato potrebbe causare ritardi nelle operazioni di riduzione o comportare un elevato utilizzo della memoria sui nodi primari. Per ulteriori informazioni su come creare un nodo perimetrale per comunicare con il cluster EMR, vedere Edge Node Creator nel `aws-samples` repository su. GitHub
- La versione 6.11.0 migliora il processo di automazione utilizzato da Amazon EMR per rimontare i volumi Amazon EBS su un'istanza dopo un riavvio.
- La versione 6.11.0 corregge un problema che causava lacune intermittenti nelle metriche Hadoop che Amazon EMR pubblica su Amazon. CloudWatch
- La versione 6.11.0 corregge un problema con i cluster EMR per cui un aggiornamento del file di configurazione YARN che contiene l'elenco di esclusione dei nodi per il cluster viene interrotto a causa dell'eccessivo utilizzo del disco. L'aggiornamento incompleto ostacola le future operazioni di riduzione del cluster. Questa versione garantisce l'integrità del cluster e il corretto funzionamento delle operazioni di dimensionamento.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

Con le versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` è impostato su `false` in `yarn-site.xml` per risolvere questo problema.

Sebbene la correzione si occupi dei problemi introdotti da YARN-9608, potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei processi di Hive a causa della perdita dei dati shuffle sui cluster con Scalabilità gestita abilitata. In questa versione abbiamo mitigato tale rischio impostando anche `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` per i carichi di lavoro di Hive. Questa configurazione è disponibile solo con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Canada occidentale (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

Versione 6.10.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative alla versione 6.10.0 di Amazon EMR. Le modifiche sono relative alla versione 6.9.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.10.0 supporta Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403 e PrestoDB 0.278.1.
- Amazon EMR 6.10.0 include un connettore Trino-Hudi nativo che fornisce l'accesso in lettura ai dati nelle tabelle Hudi. Puoi attivare il connettore con `trino-cli --catalog hudi` e configurarlo in base alle tue esigenze con `trino-connector-hudi`. L'integrazione nativa con Amazon EMR indica che non è più necessario utilizzare `trino-connector-hive` per eseguire query sulle tabelle Hudi. Per un elenco delle configurazioni supportate con il nuovo connettore, consulta la pagina Connettori Hudi nella documentazione di Trino.
- Le versioni 6.10.0 e successive di Amazon EMR supportano l'integrazione di Apache Zeppelin con Apache Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei processi Flink di Zeppelin in Amazon EMR.

Problemi noti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. Questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Per risolvere questo problema in Amazon EMR 6.10.0, puoi impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.
- A partire da Spark 3.3.1 (supportato nelle versioni EMR 6.10 e successive), tutti gli executor in un host di decommissioning sono impostati su un nuovo stato, chiamato DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Gli executor in fase di disattivazione non possono essere utilizzati da Yarn per allocare le attività e quindi richiederà nuovi esecutori, se necessario, per le attività

da eseguire. Pertanto, se disabiliti Spark DRA mentre usi EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling o qualsiasi meccanismo di ridimensionamento personalizzato sui cluster EMR-EC2, Yarn può richiedere il numero massimo di esecutori consentiti per ogni job. Per evitare questo problema, lascia la `spark.dynamicAllocation.enabled` proprietà impostata su `TRUE` (che è l'impostazione predefinita) quando utilizzi la combinazione di funzionalità sopra riportata. Inoltre, puoi anche impostare vincoli minimi e massimi per l'esecutore impostando i valori `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` e `spark.dynamicAllocation.minExecutors` le proprietà per i tuoi job Spark, per limitare il numero di executor allocati durante l'esecuzione del job.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Amazon EMR 6.10.0 rimuove la dipendenza da `minimal-json.jar` per l'integrazione Amazon Redshift per Apache Spark e aggiunge automaticamente i jar necessari relativi a Spark-Redshift al percorso della classe dell'esecutore per Spark: `spark-redshift.jar`, `spark-avro.jar` e `RedshiftJDBC.jar`.
- La versione 6.10.0 migliora il daemon di gestione dei log sul cluster per monitorare cartelle di log aggiuntive nel cluster EMR. Questo miglioramento riduce al minimo gli scenari di utilizzo eccessivo del disco.
- La versione 6.10.0 riavvia automaticamente il daemon di gestione dei log sul cluster quando si arresta. Questo miglioramento riduce la possibilità che i nodi appaiano non integri a causa dell'eccessivo utilizzo del disco.
- Amazon EMR 6.10.0 supporta gli endpoint regionali per la mappatura degli utenti EMRFS.
- La dimensione predefinita del volume root è aumentata a 15 GB in Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive. Le versioni precedenti avevano una dimensione predefinita del volume root di 10 GB.
- La versione 6.10.0 corregge un problema che causava il blocco dei processi Spark quando tutti gli esecutori Spark rimanenti si trovavano su un host in fase di disattivazione con il gestore di risorse YARN.
- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova

caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)

Rilascio 6.9.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.9.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 6.8.0. Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Nuove funzionalità

- Amazon EMR rilascio 6.9.0 supporta Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398 e Tez 0.10.2.
- Amazon EMR rilascio 6.9.0 include una nuova applicazione open source, Delta Lake 2.1.0.
- L'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark è inclusa in Amazon EMR rilascio 6.9.0 e successivi. In precedenza uno strumento open source, l'integrazione nativa è un connettore Spark che è possibile utilizzare per creare applicazioni Apache Spark in grado di leggere e scrivere dati in Amazon Redshift e Amazon Redshift Serverless. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark su Amazon EMR.
- Amazon EMR rilascio 6.9.0 aggiunge il supporto per l'archiviazione dei log su Amazon S3 durante la riduzione dei cluster. In precedenza, era possibile archiviare i file di log in Amazon S3 solo durante la terminazione del cluster. La nuova funzionalità garantisce la persistenza su Amazon S3 dei file di log generati nel cluster anche dopo la terminazione del nodo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della registrazione e del debug di cluster.
- Per supportare le query di lunga durata, Trino ora include un meccanismo di esecuzione con tolleranza ai guasti. L'esecuzione con tolleranza ai guasti mitiga gli errori delle query ritentando le query non riuscite o le attività dei loro componenti.
- È possibile utilizzare Apache Flink su Amazon EMR per l'elaborazione `BATCH` e `STREAM` unificata delle tabelle Apache Hive o dei metadati di qualsiasi origine di tabella Flink, come Iceberg, Kinesis o Kafka. Puoi specificare AWS Glue Data Catalog come metastore per Flink utilizzando l'API Console di gestione AWS, AWS CLI o Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Flink in Amazon EMR.
- Ora puoi specificare i ruoli di runtime AWS Identity and Access Management (IAM) e il controllo degli accessi AWS Lake Formation basato per le query Apache Spark, Apache Hive e Presto su Amazon EMR su cluster EC2 con Amazon AI Studio. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli di runtime per le fasi di Amazon EMR.

Problemi noti

- Per Amazon EMR rilascio 6.9.0, Trino non funziona su cluster abilitati per Apache Ranger. Se hai la necessità di utilizzare Trino con Ranger, contatta il Supporto.
- Se utilizzi l'integrazione Amazon Redshift per Apache Spark e disponi di un orario, timetz, timestamp o timestamptz con precisione al microsecondo in formato Parquet, il connettore arrotonda i valori temporali al valore in millisecondi più vicino. Come soluzione alternativa, utilizza il parametro `unload_s3_format` del formato di scaricamento del testo.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Le connessioni ai cluster Amazon EMR da Amazon SageMaker AI Studio possono fallire in modo intermittente con un codice di risposta 403 Forbidden. Questo errore si verifica quando l'impostazione del ruolo IAM sul cluster richiede più di 60 secondi. Come soluzione alternativa, puoi installare una patch Amazon EMR per consentire nuovi tentativi e aumentare il timeout a un minimo di 300 secondi. Completa la seguente procedura per applicare l'operazione bootstrap all'avvio del cluster.

  1. Scarica lo script di bootstrap e i file RPM dal seguente Amazon S3. URIs

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     ```

```
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-
secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
```

2. Carica i file della fase precedente in un bucket Amazon S3 di tua proprietà. Il bucket deve trovarsi nello stesso Regione AWS punto in cui intendi avviare il cluster.
3. Includi la seguente operazione di bootstrap durante l'avvio del cluster EMR. Sostituisci *bootstrap_URI* e *RPM_URI* con il corrispondente URIs di Amazon S3.

```
--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
```

- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
  actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

- Apache Flink fornisce FileSystem connettori S3 FileSystem e Hadoop nativi, che consentono alle applicazioni di creare FileSink e scrivere i dati in Amazon S3. Ciò FileSink non riesce con una delle due eccezioni seguenti.

  ```
  java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
   supported for HDFS
  ```

  ```
  Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
   org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
  ```

```
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

Come soluzione alternativa, puoi installare una patch Amazon EMR, che risolve il problema sopra riportato in Flink. Per applicare l'operazione bootstrap all'avvio del cluster, completa la seguente procedura.

1. Scarica il flink-rpm nel bucket Amazon S3. Il tuo percorso RPM è `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`.
2. Scarica lo script di bootstrap e i file RPM da Amazon S3 utilizzando il seguente URI. Sostituiscilo *regionName* con il Regione AWS punto in cui intendi avviare il cluster.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
   rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. In Amazon EMR 6.8.0 e 6.9.0, questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

   Con Amazon EMR 6.10.0, esiste una soluzione alternativa a questo problema per impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Per la release 6.9.0 e successive di Amazon EMR, tutti i componenti installati da Amazon EMR che utilizzano librerie Log4j utilizzano Log4j versione 2.17.1 o successiva.
- Quando utilizzi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0 di Amazon EMR, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.

- Amazon EMR 6.9.0 aggiunge un supporto limitato per il controllo degli accessi basato su Lake Formation con Apache Hudi durante la lettura dei dati tramite Spark SQL. Il supporto è per le query SELECT che utilizzano Spark SQL ed è limitato al controllo degli accessi a livello di colonna. Per ulteriori informazioni, consulta Hudi e Formation.
- Quando usi Amazon EMR 6.9.0 per creare un cluster Hadoop con le Etichette nodo abilitate, l'API delle metriche YARN restituisce informazioni aggregate su tutte le partizioni, anziché sulla partizione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta YARN-11414.
- Con Amazon EMR 6.9.0, abbiamo aggiornato Trino alla versione 398, che utilizza Java 17. La versione precedente supportata di Trino per Amazon EMR 6.8.0 era Trino 388 in esecuzione su Java 11. Per ulteriori informazioni su questa modifica, consulta Aggiornamenti di Trino a Java 17 sul blog di Trino.
- Questa versione corregge un problema di mancata corrispondenza della sequenza temporale tra Apache e BigTop Amazon EMR nella sequenza di avvio del cluster EC2. Questa mancata corrispondenza della sequenza temporale si verifica quando un sistema tenta di eseguire due o più operazioni contemporaneamente anziché eseguirle nella sequenza corretta. Di conseguenza, alcune configurazioni del cluster hanno registrato timeout di startup delle istanze e tempi di startup del cluster più lenti.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 818.2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 610.0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Canada occidenta le (Calgary), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Canada occidentale (Calgary), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Canada occidentale (Calgary)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Centrale), Israele (Tel Aviv)
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	12 gennaio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (versione Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Rilascio 6.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.8.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.7.0

Nuove funzionalità

- La funzionalità Amazon EMR Steps ora supporta endpoint e client Apache Livy. JDBC/ODBC Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli di runtime per le fasi di Amazon EMR.
- La versione 6.8.0 di Amazon EMR viene fornita con la versione 2.4.12 di Apache. HBase Con questa HBase versione, puoi archiviare ed eliminare le tue tabelle. HBase Il processo di archiviazione di Amazon S3 rinomina tutti i file della tabella nella directory di archivio. Questo processo può essere lungo e costoso. Ora è possibile saltare il processo di archiviazione ed eliminare rapidamente tabelle di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta Usare la shell HBase.

Problemi noti

- Hadoop 3.3.3 ha introdotto una modifica in YARN (YARN-9608) che mantiene i nodi in cui erano in esecuzione i container in uno stato di disattivazione fino al completamento dell'applicazione. Questa modifica assicura che i dati locali, come i dati shuffle, non vadano persi e non è necessario eseguire nuovamente il processo. In Amazon EMR 6.8.0 e 6.9.0, questo approccio potrebbe anche portare a un utilizzo insufficiente delle risorse sui cluster con o senza Scalabilità gestita abilitata.

  Con Amazon EMR 6.10.0, esiste una soluzione alternativa a questo problema per impostare il valore di `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` su `false` in `yarn-site.xml`. Nelle versioni 6.11.0 e successive di Amazon EMR, nonché 6.8.1, 6.9.1 e 6.10.1, la configurazione è impostata su `false` per impostazione predefinita per risolvere questo problema.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Quando i rilasci 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggevano le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell Apache Spark, Amazon EMR produceva un `NoSuchMethodError`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR include Apache Hudi 0.11.1; tuttavia, i cluster Amazon EMR 6.8.0 sono compatibili anche con l'open source `hudi-spark3.3-bundle_2.12` di Hudi 0.12.0.
- Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR con Apache Spark 3.3.0. Questa versione di Spark utilizza Apache Log4j 2 e il file `log4j2.properties` per configurare Log4j nei processi Spark. Se utilizzi Spark nel cluster o crei cluster EMR con parametri di configurazione personalizzati e desideri eseguire l'aggiornamento alla versione 6.8.0 di Amazon EMR, devi migrare alla nuova classificazione della

configurazione e formato chiave `spark-log4j2` per Apache Log4j 2. Per ulteriori informazioni, consulta Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x.

- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

> **Note**
>
> Questa versione non riceve più aggiornamenti automatici delle AMI poiché è stata sostituita da un'altra versione di patch. La versione della patch è indicata dal numero dopo il secondo separatore decimale (`6.8.1`). Per scoprire se stai utilizzando l'ultima versione della patch, controlla le versioni disponibili nella Guida alle versioni o consulta il menu a discesa Versione Amazon EMR quando crei un cluster nella console o utilizzi l'API `ListReleaseLabels` o l'operazione `list-release-labels` nella CLI. Per ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, iscriviti al feed RSS nella pagina Novità.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Asia Pacifico (Melbourne), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (AWS GovCloud Singapore), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Sydney), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Melbourne), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Melbourne), Israele (Tel Aviv)
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Melbourn e), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	6 settembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Problemi noti

- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta

`spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per ulteriori informazioni sulla tempistica di rilascio, consulta il log delle modifiche.

Rilascio 6.7.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.7.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.6.0.

Data del rilascio iniziale: 15 luglio 2022

Nuove funzionalità

- Amazon EMR ora supporta Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272 e Trino 0.378.
- Supporta i controlli degli accessi basati su ruoli IAM e Lake Formation con fasi EMR (Spark, Hive) per Amazon EMR sui cluster EC2.
- Supporta le istruzioni di definizione dei dati Apache Spark su cluster abilitati Apache Ranger. Adesso, include il supporto per le applicazioni Trino che leggono e scrivono metadati Apache Hive su cluster abilitati Apache Ranger. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Abilitazione della governance federata utilizzando Trino e Apache Ranger su Amazon EMR.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 120,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025 08,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025 21,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(29,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 808.1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(23,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) , Europa (Francofo rte), Europa (Zurigo), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Israele (Tel Aviv), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), AWS GovCloud (Stati Uniti orientali), AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02025(10,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(12,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Europa (Zurigo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Hyderaba d) Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale), (USA-AWS GovCloud Est),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia), Israele (Tel Aviv)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(14,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(05,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Medio Oriente AWS GovCloud Est (Emirati Arabi Uniti), Israele (Tel Aviv), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2024 001,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Asia AWS GovCloud Pacifico (Hyderabad), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Spagna), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20.2024(23.0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24,0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 109,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 206,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 16,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 20,1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 12,1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 926,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud
2,0,2023 906,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	7 ottobre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
2,0,2022 719,0	4,14,287	10 agosto 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(06,1	4,1481	15 luglio 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché

Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.

- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- L'API `GetClusterSessionCredentials` non è supportata con i cluster eseguiti su Amazon EMR 6.7 o versioni precedenti.
- I seguenti commit Hadoop sono stati sottoposti a backport.

  - [HADOOP-16080] Risolto il problema in cui non funzionava. `hadoop-aws` `hadoop-client-api`

  - [HADOOP-18237] Aggiornamento di Apache Xerces Java alla versione 2.12.2.

  - [YARN-11092] Aggiorna jquery a ui alla versione 1.13.1.

  - [YARN-10720] WebAppProxyServlet YARN dovrebbe supportare il timeout della connessione per evitare che il server proxy si blocchi.

Rilascio 6.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.6.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.5.0.

Data del rilascio iniziale: 9 maggio 2022

Ultimo aggiornamento della documentazione: 15 giugno 2022

Nuove funzionalità

- Amazon EMR 6.6 ora supporta Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 e PrestoDB 0.267.
- Quando avvii un cluster con l'ultima versione di patch di Amazon EMR 5.36 o successiva, 6.6 o successiva o 7.0 o successiva, Amazon EMR utilizza la versione più recente di Amazon Linux 2023 o Amazon Linux 2 per l'AMI Amazon EMR predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'AMI Amazon Linux predefinita per Amazon EMR.

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0.2026 302.0	4,14,355-280,714amzn2	13 marzo 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(16,0	4,14,355-280,714amzn2	25 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2026(20,1	4,14,355-280,713.amzn2	18 febbraio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 208,0	4,14,355-280,710.amzn2	13 gennaio 2026	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 121,0	4,14,355-280,708.amzn2	16 dicembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 027,1	4,14,355-280,706.amzn2	10 novembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 929,2	4,14,355-280,695. amzn2	13 ottobre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 818,2	4,14,355-280,672. amzn2	17 settembre 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 808,1	4.14,355-280.664.amzn2	28 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 721,2	4,14,355-280,652. amzn2	14 agosto 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 623,0	4,14,355-277,647amzn2	21 luglio 2025	Africa (Città del Capo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Canada (Centrale), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia), Europa (Francoforte), Europa (Stoccolma), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Medio Oriente (Bahrein), Sud America (San Paolo), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Stati Uniti orientali (Ohio), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidenta li), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), AWS GovCloud Stati Uniti occidentali AWS GovCloud (Oregon)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 610,0	4,14,355-277,647.amzn2	14 luglio 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Europa (Francoforte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Hyderaba d)), Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali), Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) AWS GovCloud), Israele (Tel Aviv), Canada (Centrale

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			), Europa (Spagna), Cina (Ningxia), Europa (Zurigo)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2.0,2025 527,1	4,14,355-277,647.amzn2	19 giugno 2025	Europa (Stoccolma), Medio Oriente (Bahrein) , Cina (Pechino), Asia Pacifico (Mumbai), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Giacarta), Stati Uniti orientali (Ohio), Africa (Città del Capo), Europa (Irlanda) , Europa (Francofo rte), Sud America (San Paolo), Asia Pacifico (Hong Kong), Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale), Asia Pacifico (Seoul)), Asia Pacifico (Osaka), Europa (Londra), Europa (Milano), Asia Pacifico (Tokyo), (Stati Uniti orientali), (Stati Uniti occidentali) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Oregon) AWS GovCloud , Stati Uniti occidentali (Californ ia settentrionale), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Canada (Centrale), Cina (Ningxia)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 512,0	4,14,355-277,643.amzn2	04 giugno 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 428,0	4,14,355-276,639amzn2	23 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidenta li (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Milano), Europa (Parigi), Europa (Stoccolm a), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Giacarta), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Hong Kong) (Seul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Tokyo), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Canada (Centrale), (Stati Uniti orientali),

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			(AWS GovCloud Stati Uniti occidentali), Cina (Pechino), Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 414,0	4,14,355-276,618.amzn2	12 maggio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2025(21,0	4,14,355	09 aprile 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 305,0	4,14,355	18 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 220,0	4,14,355	08 marzo 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 201,0	4,14,355	28 febbraio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 123,4	4,14,355	27 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2025 116,0	4,14,355	23 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 217,0	4,14,355	08 gennaio 2025	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024 01,0	4,1352	4 ottobre 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 816,0	4,14,350	21 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 809,0	4,14,349	20 agosto 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 719,0	4,14,348	25 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(09,1	4,14,348	23 luglio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(23,0	4,14,336	8 marzo 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(31,0	4,14,336	14 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2024(24,0	4,14,336	7 febbraio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2024 109,0	4,1,334	24 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 218,0	4,14,330	2 gennaio 2024	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 206,0	4,14,330	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 16,0	4,14,328	11 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 01,0	4,14,327	16 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 20,1	4,14,326	7 novembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,02023 12,1	4,14,326	26 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 926,0	4,14,322	19 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Hong Kong) Osaka), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacifico (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale), (Stati Uniti occidentali), (AWS

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
			GovCloud Stati Uniti orientali), Cina (Pechino) , Cina (Ningxia) AWS GovCloud
2,0,2023 906,0	4,14,322	4 ottobre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(22,0	4,14,322	30 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(08,0	4,14,320	24 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 727,0	4,14,320	14 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 719,0	4,14,320	2 agosto 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Spagna), Europa (Francoforte), Europa (Zurigo), Europa (Irlanda) , Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein) , Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 628,0	4,14,318	12 luglio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(12,0	4,14,314	23 giugno 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,313	16 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(18,0	4,14,311	3 maggio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(04,1	4,14,311	18 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2023(04,0	4,14,311	10 aprile 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Europa (Parigi)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2023(20,0	4,1409	30 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 307,0	4,14,305	15 marzo 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 207,0	4,14,304	22 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2023 119,1	4,14,31	3 febbraio 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 10,1	4,14,31	22 dicembre 2023	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 03,3	4,1496	5 dicembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022 04,0	4,1294	2 novembre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
20,2022(12,1	4,14,291	7 ottobre 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)
20,2022(05,0	4,14,287	30 agosto 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 719,0	4,14,287	10 agosto 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 426,0	4,1481	10 giugno 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

OsRelea Label (Version Amazon Linux)	Versione del kernel di Amazon Linux	Data di disponibilità	Regioni supportate
2,0,2022 406,1	4,14,275	2 maggio 2022	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidenta li (California settentri onale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Stoccolma), Europa (Milano), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Asia Pacifico (Hong-Kong), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Tokyo), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Osaka-Locale), Asia Pacifico (Singapor e), Asia Pacifico (Sydney), Asia Pacific (Giacarta), Africa (Città del Capo), Sud America (San Paolo), Medio Oriente (Bahrein), Canada (Centrale)

- Le applicazioni Amazon EMR versione 6.6 e successive che usano Log4j 1.x e Log4j 2.x sono aggiornate per usare rispettivamente Log4j 1.2.17 (o superiore) e Log4j 2.17.1 (o superiore) e non richiedono l'uso di operazioni di bootstrap per mitigare i problemi CVE.
- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni

per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.

- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Amazon EMR riduce in media i tempi di startup del cluster fino a 80 secondi per i cluster che utilizzano l'opzione AMI di default EMR e installano solo applicazioni comuni, come Apache Hadoop, Apache Spark e Apache Hive.

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- Quando usi il connettore DynamoDB con Spark nelle versioni di Amazon EMR 6.6.0, 6.7.0 e 6.8.0, tutte le letture della tabella restituiscono un risultato vuoto, anche se la divisione di input fa riferimento a dati non vuoti. Questo perché Spark 3.2.0 imposta `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `true` di default. Come soluzione alternativa, imposta esplicitamente `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` su `false`. Amazon EMR rilascio 6.9.0 risolve questo problema.
- Su cluster Trino a lunga esecuzione Amazon EMR 6.6.0 abilita i parametri di registrazione della rimozione di oggetti inutili (Garbage Collection) in Trino jvm.config per ottenere informazioni migliori dai log di Garbage Collection. Questa modifica aggiunge molti log di Garbage Collection al file launcher.log (/.log). var/log/trino/launcher Se esegui cluster Trino in Amazon EMR 6.6.0, potresti riscontrare che i nodi esauriscono lo spazio su disco dopo che il cluster è stato in esecuzione per un paio di giorni a causa dei registri che sono stati aggiunti.

  La soluzione alternativa per questo problema è eseguire lo script sottostante come operazione Bootstrap per disabilitare i parametri di registrazione di rimozione di oggetti inutili (garbage collection) in jvm.config durante la creazione o la clonazione del cluster per Amazon EMR 6.6.0.

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.
- Con le release 5.36.0 e da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, i componenti dei servizi `SecretAgent` e `RecordServer` servizio potrebbero subire una perdita di dati di log a causa di una configurazione errata del modello nome file nelle proprietà Log4j2. Ca sua della configurazione errata, i componenti generano un solo file di log al giorno. Quando si applica la strategia di rotazione, sovrascrive il file esistente invece di generare un nuovo file di log come previsto. Come soluzione alternativa, utilizza un'azione bootstrap per generare file di log ogni ora e accoda un numero intero con incremento automatico nel nome file per gestire la rotazione.

  Per le release da 6.6.0 a 6.9.0 di Amazon EMR, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Per Amazon EMR 5.36.0, utilizza la seguente azione bootstrap quando avvii un cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Rilascio 5.35.0

Questa è la nota di rilascio di Amazon EMR 5.35.0.

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.35.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.34.0.

Data del rilascio iniziale: 30 marzo 2022

Nuove funzionalità

- Le applicazioni Amazon EMR versione 5.35 che usano Log4j 1.x e Log4j 2.x sono aggiornate per usare rispettivamente Log4j 1.2.17 (o superiore) e Log4j 2.17.1 (o superiore) e non richiedono l'uso di operazioni di bootstrap per mitigare i problemi CVE nelle versioni precedenti. Per informazioni, consulta Approccio per mitigare il CVE-2021-44228.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

Modifiche di Flink

Tipo di modifica	Description
Aggiornamenti	• Aggiorna la versione di flink alla 1.14.2. • log4j aggiornato a 2.17.1.

Cambiamenti di Hadoop

Tipo di modifica	Description
Backport open source di Hadoop da EMR 5.34.0	• YARN-10438: Gestisci un containerID nullo nel Client # () RMService getContainerReport • YARN-7266: thread del gestore eventi Timeline Server bloccati

Tipo di modifica	Description
	• YARN-10438: ATS 1.5 non si avvia se i file sono danneggiati o mancanti RollingLevelDb • HADOOP-13500: Sincronizzazione dell'iter azione dell'oggetto delle proprietà di configurazione • YARN-10651: si è bloccato con NPE inserito. CapacityScheduler AbstractYarnScheduler updateNodeResource() • HDFS-12221: sostituisci xerces in XmlEditsV isitor • HDFS-16410: analisi Xml non sicura OfflineEditsXmlLoader
Modifiche e correzioni di Hadoop	• Tomcat utilizzato in KMS e HTTPFS è aggiornato a 8.5.75 • Nella FileSystemOptimizedCommitter V2, l'indicatore di successo è stato scritto nel percorso di output di CommitJob definito durante la creazione del committer. Poiché i percorsi di output CommitJob e livello di attività possono essere diversi, il percorso è stato corretto per utilizzare quello definito nei file manifest. Per i lavori Hive, ciò comporta che il marker di successo venga scritto correttamente durante l'esecuzione di operazioni come la partizione dinamica o UNION ALL.

Cambiamenti Hive

Tipo di modifica	Description
Hive aggiornato a open sourceversione 2.3.9, incluse queste correzioni JIRA	• HIVE-17155: findConfFile () HiveConf in.java presenta alcuni problemi con il percorso di configurazione • HIVE-24797.: disabilita la convalida dei valori predefiniti durante l'analisi degli schemi Avro • HIVE-21563: migliora le prestazioni di Table# disabilitando Once getEmptyTable registerA llFunctions • HIVE-18147: I test possono fallire con java.net. BindException: Indirizzo già in uso • HIVE-24608: torna a get_table nel client HMS per Hive 2.3.x • HIVE-21200: vettorizzazione: colonna della data che lancia java.lang. Unsupport edOperationException per parquet • HIVE-19228: rimuovere l'utilizzo di commons-httpclient 3.x
Hive backport open source da EMR 5.34.0	• HIVE-19990: la query con intervallo letterale nella condizione di join non riesce • HIVE-25824: Aggiorna branch-2.3 a log4j 2.17.0 • TEZ-4062: la pianificazione dei tentativi speculativi deve essere interrotta al completamento dell'attività • TEZ-4108: in condizioni di NullPointerExcepti on gara con esecuzione speculativa • TEZ-3918: L'impostazione di tez.task. log.level non funziona
Aggiornamenti e correzioni di Hive	• Aggiorna la versione di Log4j a 2.17.1 • Aggiorna la versione di ORC a 1.4.3

Tipo di modifica	Description
	• È stato risolto un problema di stallo dovuto al thread di penalità ShuffleScheduler
Nuove funzionalità	• Aggiunta la funzione per stampare Hive Query nei registri AM. Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Bandiera/Conf:`tez.am.emr.print.hive.query.in.log` . Stato (predefinito): FALSE.

Modifiche Oozie

Tipo di modifica	Description
Backport open source di Oozie da EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Il launcher di Oozie dovrebbe riprovare a elencare le directory quando si verifica NoSuchFileException

Cambiamenti Pig

Tipo di modifica	Description
Aggiornamenti	• log4j aggiornato a 1.2.17.

Problemi noti

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.

- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere / (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 5.34.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.34.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.33.1.

Data del rilascio iniziale: 20 gennaio 2022

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- [Hudi] Miglioramenti per semplificare la configurazione Hudi. Optimistic Concurrency Control disabilitato per impostazione predefinita.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- In precedenza, il riavvio manuale del gestore delle risorse su un cluster multi-master provocava il ricaricamento, da parte dei daemon su cluster di Amazon EMR come Zookeeper, di tutti i nodi precedentemente disattivati o persi nel file znode di Zookeeper. Ciò causava il superamento dei

limiti predefiniti in determinate situazioni. Ora Amazon EMR rimuove i record dei nodi disattivati o persi più vecchi di un'ora dal file Zookeeper e i limiti interni sono stati aumentati.

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Zeppelin aggiornato alla versione 0.10.0.
- Livy Fix: aggiornato alla versione 0.7.1
- Miglioramento delle prestazioni di Spark: gli esecutori eterogenei sono disabilitati quando alcuni valori di configurazione Spark vengono sovrascritti in EMR 5.34.0.
- I server HttpFS e WebHDFS sono disabilitati per impostazione predefinita. Puoi abilitare nuovamente WebHDFS utilizzando la configurazione di Hadoop, `dfs.webhdfs.enabled`. Il server HttpFS può essere avviato utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.

Problemi noti

- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione

alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.

- Le query Hue non funzionano in Amazon EMR 6.4.0 perché il server HttpFS di Apache Hadoop è disabilitato per impostazione predefinita. Per utilizzare Hue su Amazon EMR 6.4.0, avvia manualmente il server HttpFS sul nodo primario di Amazon EMR utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oppure utilizza una fase di Amazon EMR.
- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 6.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.5.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.4.0.

Data del rilascio iniziale: 20 gennaio 2022

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.
- Supporto per il formato di tabella aperta Apache Iceberg per enormi set di dati analitici.
- Supporto per ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- Supporto per toree 0.5.0

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- La versione del rilascio 6.5 di Amazon EMR ora supporta Apache Iceberg 0.12.0 e offre miglioramenti al tempo di esecuzione con runtime di Amazon EMR per Apache Spark, Amazon EMR Runtime per Presto e Amazon EMR Runtime per Apache Hive.
- Apache Iceberg è un formato di tabella aperta per set di dati di grandi dimensioni in Amazon S3 e fornisce prestazioni di query rapide su tabelle di grandi dimensioni, commit atomici, scritture simultanee ed evoluzione delle tabelle compatibili con SQL. Con EMR 6.5, è possibile utilizzare Apache Spark 3.1.2 con il formato tabella Iceberg.
- Apache Hudi 0.9 aggiunge il supporto Spark SQL DDL e DML. Ciò consente di creare e modificare le tabelle Hudi usando solo istruzioni SQL. Apache Hudi 0.9 include anche miglioramenti delle prestazioni sul lato query e sul lato scrittore.
- Il runtime di Amazon EMR per Apache Hive migliora le prestazioni di Apache Hive su Amazon S3 rimuovendo le operazioni di ridenominazione durante le operazioni di gestione temporanea e migliora le prestazioni per i comandi di metastore check (MSCK) utilizzati per la riparazione delle tabelle.

Problemi noti

- Quando le release 6.5.0, 6.6.0 o 6.7.0 di Amazon EMR leggono le tabelle di Apache Phoenix tramite la shell (interprete di comandi) Apache Spark, si verifica un `NoSuchMethodError` perché Amazon EMR utilizza un valore errato `Hbase.compat.version`. Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR risolve questo problema.
- I cluster bundle Hbase in High Availability (HA) non riescono a effettuare il provisioning con la dimensione del volume e il tipo di istanza di default. La soluzione alternativa per questo problema consiste nell'aumentare la dimensione del volume principale.
- Per utilizzare le operazioni Spark con Apache Oozie, devi aggiungere la seguente configurazione al tuo file `workflow.xml` Oozie. In caso contrario, diverse librerie critiche come Hadoop e EMRFS non saranno presenti nella classpath degli esecutori Spark lanciati da Oozie.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 6.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.4.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.3.0.

Data del rilascio iniziale: 20 settembre 2021

Data di rilascio aggiornata: 21 marzo 2022

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.12.31
- CloudWatch Sink versione 2.2.0
- DynamoDB Connector versione 4.16.0
- EMRFS versione 2.47.0
- Amazon EMR Goodies versione 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis Connector versione 3.5.0
- Amazon EMR Record Server versione 2.1.0
- Amazon EMR Scripts versione 2.5.0
- Flink versione 1.13.1
- Ganglia versione 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versione 3.3.0
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-4
- HBase versione 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog versione 3.1.2-amzn-5
- Hive versione 3.1.2-amzn-5
- Hudi versione 0.8.0-amzn-0
- Hue versione 4.9.0
- Java JDK versione Corretto-8.302.08.1 (build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub versione 1.4.1
- Livy versione 0.7.1-incubating
- MXNet versione 1.8.0
- Oozie versione 5.2.1

- Phoenix versione 5.1.2
- Pig versione 0.17.0
- Presto versione 0.254.1-amzn-0
- Trino versione 359
- Apache Ranger KMS (crittografia trasparente multi-master) versione 2.0.0
- ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK versione 1.4.1
- Scala versione 2.12.10 (VM server OpenJDK a 64 bit, Java 1.8.0_282)
- Spark versione 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop versione 1.4.7
- TensorFlow versione 2.4.1
- tez versione 0.9.2
- Zeppelin versione 0.9.0
- Zookeeper versione 3.5.7
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Nuove funzionalità

- [Dimensionamento] Ottimizzazione del dimensionamento gestito dei dati di shuffle di Spark - Per Amazon EMR versioni 5.34.0 e successive e EMR 6.4.0 e successive, il dimensionamento gestito è ora consapevole dei dati di shuffle di Spark (dati che Spark ridistribuisce tra le partizioni per eseguire operazioni specifiche). Per ulteriori informazioni sulle operazioni di shuffle, consulta Utilizzo del dimensionamento gestito da EMR in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Guida di programmazione Spark.
- Sui cluster Amazon EMR abilitati ad Apache Ranger, puoi utilizzare Apache Spark SQL per inserire o aggiornare i dati nelle tabelle dei metastore di Apache Hive utilizzando `INSERT INTO`, `INSERT OVERWRITE`, e `ALTER TABLE`. Quando si utilizza ALTER TABLE con Spark SQL, una posizione di partizione deve essere la directory figlio di una posizione di tabella. Al momento Amazon EMR non supporta l'inserimento di dati in una partizione in cui la posizione della partizione è diversa da quella della tabella.
- PrestoSQL è stato rinominato in Trino.

- Hive: l'esecuzione di semplici query SELECT con clausola LIMIT viene accelerata interrompendo l'esecuzione della query non appena viene recuperato il numero di registri menzionati nella clausola LIMIT. Le query SELECT semplici sono query che non hanno una clausola GROUP BY/ORDER by o query che non hanno uno stadio di riduzione. Ad esempio, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Controlli di simultaneità Hudi

- Hudi ora supporta Optimistic Concurrency Control (OCC), che può essere sfruttato con operazioni di scrittura come UPSERT e INSERT per consentire modifiche da più scrittori alla stessa tabella Hudi. Questo è livello di file OCC, quindi due commit (o scrittori) possono scrivere sulla stessa tabella, se le modifiche non sono in conflitto. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo della concorrenza Hudi.
- I cluster Amazon EMR hanno installato Zookeeper, che può essere sfruttato come provider di blocchi per OCC. Per semplificare l'utilizzo di questa funzione, i cluster Amazon EMR hanno le seguenti proprietà preconfigurate:

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

  Per abilitare OCC, è necessario configurare le seguenti proprietà con le relative opzioni di processo Hudi o a livello di cluster utilizzando l'API di configurazione Amazon EMR:

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Monitoraggio Hudi: CloudWatch integrazione con Amazon per riportare Hudi Metrics

- Amazon EMR supporta la pubblicazione di Hudi Metrics su Amazon. CloudWatch È abilitato impostando le seguenti configurazioni richieste:

```
hoodie.metrics.on=true
```

```
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Di seguito sono riportate le configurazioni Hudi opzionali che è possibile modificare:

Impostazione	Description	Valore
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Frequenza (in secondi) con cui segnalare i parametri ad Amazon CloudWatch	Il valore predefinito è 60s, il che va bene per la risoluzione predefinita di un minuto offerta da Amazon CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Prefisso da aggiungere a ciascun nome parametro	Il valore di default è vuoto (nessun prefisso)
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	Spazio CloudWatch dei nomi Amazon in base al quale vengono pubblicate le metriche	Il valore di default è Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.maxDatumsPerRichiesta	Numero massimo di riferimenti da includere in una richiesta ad Amazon CloudWatch	Il valore predefinito è 20, che corrisponde a quello CloudWatch predefinito di Amazon

Supporto e miglioramenti delle configurazioni Amazon EMR Hudi

- I clienti possono ora sfruttare l'API di configurazione EMR e la funzione di riconfigurazione per configurare le configurazioni Hudi a livello di cluster. Un nuovo supporto per la configurazione basato su file è stato introdotto tramite/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf sulla falsariga di altre applicazioni come Spark, Hive ecc. EMR configura alcuni valori di default per migliorare l'esperienza utente:

  — `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` è configurato per l'URL del server Hive del cluster e non deve più essere specificato. Ciò è particolarmente utile quando si esegue un processo in modalità cluster Spark, dove in precedenza era necessario specificare l'IP principale Amazon EMR.

— configurazioni HBase specifiche, utili per usare l'indice con Hudi. HBase

— Configurazione specifica del provider di blocco Zookeeper, come discusso sotto il controllo della concorrenza, che semplifica l'utilizzo di Optimistic Concurrency Control (OCC).

- Sono state introdotte ulteriori modifiche per ridurre il numero di configurazioni che devi passare e per dedurre automaticamente laddove possibile:

  — La parola chiave `partitionBy` può essere utilizzata per specificare la colonna della partizione.

  — Quando si abilita Hive Sync, non è più obbligatorio passare `HIVE_TABLE_OPT_KEY`, `HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY`, `HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY`. Tali valori possono essere dedotti dal nome della tabella Hudi e dal campo della partizione.

  — `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` non è obbligatorio passare e può essere dedotto da casi più semplici di `SimpleKeyGenerator` e `ComplexKeyGenerator`.

Avvertenze Hudi

- Hudi non supporta l'esecuzione vettorizzata nelle tabelle Hive for Merge on Read (MoR) e Bootstrap. Ad esempio: `count(*)` fallisce con la tabella in tempo reale Hudi quando `hive.vectorized.execution.enabled` è impostato su VERO. Come soluzione alternativa, puoi disabilitare la lettura vettorizzata impostando `hive.vectorized.execution.enabled` a `false`.
- Il supporto multi-writer non è compatibile con la caratteristica bootstrap Hudi.
- Flink Streamer e Flink SQL sono caratteristiche sperimentali di questa versione. Queste caratteristiche non sono consigliate per l'uso nelle distribuzioni di produzione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.

- In precedenza, il riavvio manuale del gestore delle risorse su un cluster multi-master provocava il ricaricamento, da parte dei daemon su cluster di Amazon EMR come Zookeeper, di tutti i nodi precedentemente disattivati o persi nel file znode di Zookeeper. Ciò causava il superamento dei

limiti predefiniti in determinate situazioni. Ora Amazon EMR rimuove i record dei nodi disattivati o persi più vecchi di un'ora dal file Zookeeper e i limiti interni sono stati aumentati.

- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Configurazione di un cluster per risolvere i problemi di prestazioni di Apache YARN Timeline Server versione 1 e 1.5

  Le versioni 1 e 1.5 di Apache YARN Timeline Server possono causare problemi di prestazioni con cluster EMR molto attivi e di grandi dimensioni, in particolare con `yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, che è l'impostazione predefinita in Amazon EMR. Un YARN Timeline Server v2 open source risolve il problema di prestazioni relativo alla scalabilità di YARN Timeline Server.

  Altre soluzioni alternative per questo problema includono:

  - Configurazione di yarn.resourcemanager. system-metrics-publisher.enabled=false in yarn-site.xml.
  - L'abilitazione della correzione per questo problema durante la creazione di un cluster, come descritto di seguito.

I seguenti rilasci di Amazon EMR contengono una correzione per questo problema di prestazioni di YARN Timeline Server.

EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 e 6.4.x

Per abilitare la correzione su una delle versioni di Amazon EMR sopra specificate, imposta queste proprietà su `true` in un file JSON di configurazioni che viene passato utilizzando il parametro del comando `aws emr create-cluster`: `--configurations file://./configurations.json`. Oppure abilita la correzione utilizzando l'interfaccia utente della console di riconfigurazione.

Esempio del contenuto del file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- I server HttpFS e WebHDFS sono disabilitati per impostazione predefinita. Puoi abilitare nuovamente WebHDFS utilizzando la configurazione di Hadoop, `dfs.webhdfs.enabled`. Il server HttpFS può essere avviato utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- Il protocollo HTTPS ora è abilitato per impostazione predefinita per i repository Amazon Linux. Se utilizzi una policy Amazon S3 VPCE per limitare l'accesso a specifici bucket, devi aggiungere il nuovo ARN del bucket Amazon Linux `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` alla tua policy (sostituisci `$region` con la Regione in cui si trova l'endpoint). Per ulteriori informazioni, consulta questo argomento nei forum di discussione. AWS Annuncio: Amazon Linux 2 ora supporta la possibilità di utilizzare HTTPS durante la connessione ai repository dei pacchetti .
- Hive: le prestazioni delle query di scrittura sono migliorate abilitando l'uso di una directory Scratch su HDFS per l'ultimo processo. I dati temporanei per il processo finale vengono scritti su HDFS anziché su Amazon S3 e le prestazioni sono migliorate perché i dati vengono spostati da HDFS alla posizione finale della tabella (Amazon S3) anziché tra i dispositivi Amazon S3.

- Hive: miglioramento del tempo di compilazione delle query fino a 2,5 volte con Glue metastore Partition Pruning.
- Per impostazione predefinita, quando UDFs i built-in vengono passati da Hive all'Hive Metastore Server, solo un sottoinsieme di quelli integrati UDFs viene passato al Glue Metastore poiché Glue supporta solo operatori di espressione limitata. Se hai impostato `hive.glue.partition.pruning.client=true`, quindi tutta la eliminazione delle partizioni avviene sul lato client. Se hai impostato `hive.glue.partition.pruning.server=true`, quindi tutta la eliminazione delle partizioni avviene sul lato server.

Problemi noti

- Le query Hue non funzionano in Amazon EMR 6.4.0 perché il server HttpFS di Apache Hadoop è disabilitato per impostazione predefinita. Per utilizzare Hue su Amazon EMR 6.4.0, avvia manualmente il server HttpFS sul nodo primario di Amazon EMR utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs` oppure utilizza una fase di Amazon EMR.
- La caratteristica di Amazon EMR Notebooks utilizzata con la rappresentazione utente di Livy non funziona perché HttpFS è disabilitato per impostazione predefinita. In questo caso, EMR Notebooks non può connettersi al cluster in cui è abilitata la rappresentazione di Livy. La soluzione alternativa consiste nell'avviare il server HttpFS prima di connettere EMR Notebooks al cluster utilizzando `sudo systemctl start hadoop-httpfs`.
- In Amazon EMR versione 6.4.0, Phoenix non supporta il componente dei connettori Phoenix.
- Per utilizzare le operazioni Spark con Apache Oozie, devi aggiungere la seguente configurazione al tuo file `workflow.xml` Oozie. In caso contrario, diverse librerie critiche come Hadoop e EMRFS non saranno presenti nella classpath degli esecutori Spark lanciati da Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.

- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere / (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 5.32.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.32.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.31.0.

Data del rilascio iniziale: 8 gennaio 2021

Aggiornamenti

- Connettore Amazon Glue aggiornato alla versione 1.14.0
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.4.1
- Aggiornato alla versione 1.11.890 AWS SDK per Java
- EMR DynamoDB Connector aggiornato alla versione 4.16.0
- EMRFS aggiornato alla versione 2.45.0
- Parametri di analisi dei log EMR aggiornati alla versione 1.18.0
- Client MetricsAndEventsApiGateway EMR aggiornato alla versione 1.5.0
- EMR Record Server aggiornato alla versione 1.8.0
- EMR S3 Dist CP aggiornato alla versione 2.17.0
- EMR Secret Agent aggiornato alla versione 1.7.0
- Flink aggiornato alla versione 1.11.2
- Hadoop aggiornato alla versione 2.10.1-amzn-0
- Hive aggiornato alla versione 2.3.7-amzn-3
- Hue aggiornato alla versione 4.8.0
- MXNet aggiornato alla versione 1.7.0
- OpenCV aggiornato alla versione 4.4.0

- Presto aggiornato alla versione 0.240.1-amzn-0
- Spark aggiornato alla versione 2.4.7-amzn-0
- Aggiornato alla versione 2.3.1 TensorFlow

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Versioni dei componenti aggiornate.
- Per un elenco delle versioni dei componenti, consulta Informazioni sui rilasci di Amazon EMR in questa guida.

Nuove funzionalità

- A partire da Amazon EMR 5.32.0 e 6.5.0, il ridimensionamento dell'executor dinamico per Apache Spark è abilitato di default. Per attivare o disattivare questa caratteristica, è possibile utilizzare il `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` parametro di configurazione.
- Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: i componenti di Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 e 5.32 o versioni successive vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2 Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi IMDSv1 e IMDSv2 oppure configurare l'IMDS in modo che venga utilizzato solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Per le altre versioni 5.x EMR, la IMDSv1 disabilitazione causa un errore di avvio del cluster.
- A partire da Amazon EMR 5.32.0, è possibile avviare un cluster che si integra nativamente con Apache Ranger. Apache Ranger è un framework open source che consente di abilitare, monitorare e gestire la sicurezza completa dei dati attraverso la piattaforma Hadoop. Per ulteriori informazioni, consulta Apache Ranger. L'integrazione nativa consente di utilizzare Apache Ranger per imporre un controllo granulare di accesso ai dati su Amazon EMR. Consulta Integrazione di Amazon EMR con Apache Ranger nella Guida ai rilasci di Amazon EMR.
- Amazon EMR 5.32.0 supporta Amazon EMR su EKS. Per ulteriori dettagli su come iniziare a utilizzare EMR su EKS, consulta Che cos'è Amazon EMR su EKS?.
- Amazon EMR 5.32.0 supporta Amazon EMR Studio (anteprima). Per ulteriori informazioni sulle nozioni di base di EMR Studio, consulta Amazon EMR Studio (anteprima).
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.

Problemi noti

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.3.0 e 6.2.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti Web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin, Livy e Tez, funzionano normalmente. JupyterHub Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.
- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti [corretto nelle versioni più recenti AL2]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati

con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
```

```
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  I cluster Amazon EMR che eseguono le AMI (Amazon Linux Machine Images) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.

- Il supporto della console per creare una configurazione di sicurezza che specifichi l'opzione di integrazione AWS Ranger non è attualmente supportato nella GovCloud regione. La configurazione della sicurezza può essere eseguita utilizzando la CLI. Consulta Creazione della configurazione di sicurezza EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Quando AtRestEncryption la crittografia HDFS è abilitata su un cluster che utilizza Amazon EMR 5.31.0 o 5.32.0, le query Hive generano la seguente eccezione di runtime.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 6.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.2.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.1.0.

Data del rilascio iniziale: 9 dicembre 2020

Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2021

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.828
- emr-record-server versione 1.7.0
- Flink versione 1.11.2
- Ganglia versione 3.7.2
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-1
- HBase versione 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0

- HCatalog versione 3.1.2-amzn-0
- Hive versione 3.1.2-amzn-3
- Hudi versione 0.6.0-amzn-1
- Hue versione 4.8.0
- JupyterHub versione 1.1.0
- Livy versione 0.7.0
- MXNet versione 1.7.0
- Oozie versione 5.2.0
- Phoenix versione 5.0.0
- Pig versione 0.17.0
- Presto versione 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL versione 343
- Spark versione 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids 0.2.0
- TensorFlow versione 2.3.1
- Zeppelin versione 0.9.0-preview1
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Nuove funzionalità

- HBase: è stata rimossa la ridenominazione in fase di commit e aggiunto il tracciamento persistente HFile . Consulta Persistent HFile Tracking nella Amazon EMR Release Guide.
- HBase: Backported Crea una configurazione che impone la memorizzazione nella cache dei blocchi durante la compattazione.
- PrestoDB: miglioramenti all'eliminazione delle partizioni dinamiche. Join Reorder basato su regole funziona su dati non partizionati.
- Policy gestite con ambito: per allinearsi alle AWS best practice, Amazon EMR ha introdotto policy gestite predefinite con ambito EMR v2 in sostituzione delle politiche che verranno obsolete. Consulta Policy gestite di Amazon EMR.
- Stato del supporto di Instance Metadata Service (IMDS) V2: per Amazon EMR 6.2 o versioni successive, i componenti di Amazon EMR vengono utilizzati per tutte le chiamate IMDS. IMDSv2

Per le chiamate IMDS nel codice dell'applicazione, puoi utilizzare entrambi o configurare l'IMDS in modo che IMDSv1 venga utilizzato IMDSv2 solo per una maggiore sicurezza. IMDSv2 Se si disattiva IMDSv1 nelle versioni precedenti di Amazon EMR 6.x, si verifica un errore di avvio del cluster.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Spark: miglioramenti delle prestazioni del runtime Spark.

Problemi noti

- Amazon EMR 6.2 ha autorizzazioni errate impostate sulla directory/etc/cron.d/libinstance-controller-java file in EMR 6.2.0. Permissions on the file are 645 (-rw-r--r-x), when they should be 644 (-rw-r--r--). As a result, Amazon EMR version 6.2 does not log instance-state logs, and the /emr/instance-logs vuota. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.3.0 e successive.

  Per risolvere il problema, esegui il seguente script come operazione di bootstrap all'avvio del cluster.

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- Per i cluster della sottorete privata di Amazon EMR 6.2.0 e 6.3.0 non è possibile accedere all'interfaccia utente Web di Ganglia. Verrà visualizzato l'errore "access denied (403) (accesso negato (403))". Altri siti Web UIs, come Spark, Hue, Zeppelin, Livy e JupyterHub Tez, funzionano normalmente. Anche l'accesso all'interfaccia utente Web di Ganglia sui cluster della sottorete pubblica funziona normalmente. Per risolvere il problema, riavvia il servizio httpd sul nodo primario con `sudo systemctl restart httpd`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.4.0.
- C'è un problema in Amazon EMR 6.2.0 in cui httpd ha continuamente esito negativo, causando la non disponibilità di Ganglia. Viene visualizzato un errore "cannot connect to the server (impossibile connettersi al server)". Per risolvere questo problema in un cluster che è già in esecuzione, abilita SSH sul nodo primario del cluster e aggiungi la riga `Listen 80` al file `httpd.conf` presente in `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 6.3.0.
- HTTPD ha esito negativo su cluster EMR 6.2.0 quando si utilizza una configurazione di sicurezza. Ciò rende l'interfaccia utente dell'applicazione Web Ganglia non disponibile. Per accedere all'interfaccia utente dell'applicazione Web Ganglia, aggiungi `Listen 80` al file `/etc/httpd/conf/httpd.conf` sul nodo primario del cluster. Per ulteriori informazioni su come connettersi al cluster, consulta la sezione Connect to the Primary Node Using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH).

  Inoltre, EMR Notebooks non riesce a stabilire una connessione con cluster EMR 6.2.0 quando si utilizza una configurazione di sicurezza. Il notebook non riuscirà a elencare i kernel e a inviare processi Spark. Ti consigliamo invece di utilizzare EMR Notebooks con un'altra versione di Amazon EMR.
- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti [corretto nelle versioni più recenti AL2]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0,

emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
```

```
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 e 6.2.0 includono un problema di prestazioni che può influire in modo critico su tutte le operazioni di inserimento, upsert ed eliminazione di Hudi. Se prevedi di utilizzare Hudi con Amazon EMR 6.1.0 o 6.2.0, AWS contatta l'assistenza per ottenere un Hudi RPM con patch.

- **Important**

  I cluster Amazon EMR che eseguono le AMI (Amazon Linux Machine Images) Amazon Linux o Amazon Linux 2 utilizzano il comportamento predefinito di Amazon Linux e non scaricano e installano automaticamente aggiornamenti importanti e critici dei kernel che richiedono un riavvio. Si tratta dello stesso comportamento assunto da altre istanze Amazon EC2 che eseguono l'AMI predefinita di Amazon Linux. Se nuovi aggiornamenti software Amazon Linux che richiedono un riavvio (ad esempio, aggiornamenti del kernel, NVIDIA e CUDA) risultano disponibili dopo il rilascio di una versione di Amazon EMR, le istanze del cluster EMR che eseguono l'AMI predefinita non scaricano e installano automaticamente tali aggiornamenti. Per ottenere gli aggiornamenti del kernel, puoi personalizzare l'AMI di Amazon EMR per utilizzare l'AMI di Amazon Linux più recente.

- Gli artifact di Amazon EMR 6.2.0 Maven non vengono pubblicati. Saranno pubblicati con una futura versione di Amazon EMR.

- Il HFile tracciamento persistente tramite la tabella dello HBase storefile system non supporta la funzionalità di replica della regione. HBase Per ulteriori informazioni sulla replica delle aree, consulta HBase Timeline-Consistent High Available Reads.
- Differenze di versione dei bucket Hive tra Amazon EMR 6.x e EMR 5.x

  EMR 5.x utilizza OOS Apache Hive 2, mentre EMR 6.x utilizza OOS Apache Hive 3. L'Hive2 open source utilizza bucket di versione 1, mentre l'Hive3 open source utilizza bucket di versione 2. Questa differenza di versione dei bucket tra Hive 2 (EMR 5.x) e Hive 3 (EMR 6.x) presuppone un funzionamento diverso dell'hashing dei bucket Hive. Vedere l'esempio sottostante.

  La tabella seguente è un esempio creato rispettivamente in EMR 6.x ed EMR 5.x.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

  Sono stati inseriti gli stessi dati in EMR 6.x ed EMR 5.x.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

  Osservando la posizione S3, si nota che il nome del file di bucket è diverso, poiché la funzione di hashing è diversa tra EMR 6.x (Hive 3) e EMR 5.x (Hive 2).

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

  Puoi notare la differenza di versione anche eseguendo il comando riportato di seguito nella CLI Hive in EMR 6.x. Potrai notare che la CLI restituisce bucket di versione 2.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:

  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.

- Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 5.31.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.31.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.30.1.

Data del rilascio iniziale: 9 ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2020

Aggiornamenti

- Connettore Amazon Glue aggiornato alla versione 1.13.0
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.4.0
- Connettore Amazon Kinesis aggiornato alla versione 3.5.9
- Aggiornato alla versione 1.11.852 AWS SDK per Java
- Bigtop-tomcat aggiornato alla versione 8.5.56
- EMR FS aggiornato alla versione 2.43.0
- Client MetricsAndEventsApiGateway EMR aggiornato alla versione 1.4.0
- EMR S3 Dist CP aggiornato alla versione 2.15.0
- EMR S3 Select aggiornato alla versione 1.6.0
- Flink aggiornato alla versione 1.11.0
- Hadoop aggiornato alla versione 2.10.0

- Hive aggiornato alla versione 2.3.7
- Hudi aggiornato alla versione 0.6.0
- Hue aggiornato alla versione 4.7.1
- Aggiornato alla versione 1.1.0 JupyterHub
- MXNet aggiornato alla versione 1.6.0
- OpenCV aggiornato alla versione 4.3.0
- Presto aggiornato alla versione 0.238.3
- Aggiornato alla versione 2.1.0 TensorFlow

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon

EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).

- Le statistiche di colonna Hive sono supportate per Amazon EMR 5.31.0 e versioni successive.
- Versioni dei componenti aggiornate.
- Supporto di EMRFS S3EC V2 in Amazon EMR 5.31.0. In S3 Java SDK 1.11.837 e versioni successive, il client di crittografia versione 2 (S3EC V2) è stato introdotto con vari miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
  - Post del blog S3: Updates to the Amazon S3 encryption client (Aggiornamenti al client di crittografia Amazon S3).
  - AWS SDK per Java Guida per gli sviluppatori: migra i client di crittografia e decrittografia alla versione 2.
  - Guida alla gestione di EMR: Crittografia lato client di Amazon S3.

  Il client di crittografia V1 è ancora disponibile nell'SDK per la compatibilità con le versioni precedenti.

Nuove funzionalità

- Riduci il limite «Numero massimo di file aperti» rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Con Amazon EMR 5.31.0, puoi avviare un cluster che si integra con Lake Formation. Questa integrazione fornisce un filtraggio granulare dei dati a livello di colonna per database e tabelle nel Glue Data Catalog. AWS Inoltre, consente l'accesso federato single sign-on a EMR Notebooks

o Apache Zeppelin da un sistema di identità aziendale. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di Amazon EMR con AWS Lake Formation nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Amazon EMR with Lake Formation è attualmente disponibile in 16 AWS regioni: Stati Uniti orientali (Ohio e Virginia settentrionale), Stati Uniti occidentali (California settentrionale e Oregon), Asia Pacifico (Mumbai, Seoul, Singapore, Sydney e Tokyo), Canada (Centrale), Europa (Francoforte, Irlanda, Londra, Parigi e Stoccolma), Sud America (San Paolo).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Quando AtRestEncryption la crittografia HDFS è abilitata su un cluster che utilizza Amazon EMR 5.31.0 o 5.32.0, le query Hive generano la seguente eccezione di runtime.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 6.1.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.1.0. Le modifiche sono relative alla versione 6.0.0.

Data del rilascio iniziale: 4 settembre 2020

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2020

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.828
- Flink versione 1.11.0

- Ganglia versione 3.7.2
- Hadoop versione 3.2.1-amzn-1
- HBase versione 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versione 3.1.2-amzn-0
- Hive versione 3.1.2-amzn-1
- Hudi versione 0.5.2 in fase di sviluppo
- Hue versione 4.7.1
- JupyterHub versione 1.1.0
- Livy versione 0.7.0
- MXNet versione 1.6.0
- Oozie versione 5.2.0
- Phoenix versione 5.0.0
- Presto versione 0.232
- PrestoSQL versione 338
- Spark versione 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow versione 2.1.0
- Zeppelin versione 0.9.0-preview1
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.14.0

Nuove funzionalità

- I tipi di istanze ARM sono supportati a partire da Amazon EMR versione 5.30.0 e Amazon EMR versione 6.1.0.
- I tipi di istanze per uso generico M6g sono supportati a partire dalle versioni di Amazon EMR 6.1.0 e 5.30.0. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di istanza supportati nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- La caratteristica del gruppo di collocamento EC2 è supportata a partire da Amazon EMR versione 5.23.0 come opzione per i cluster con più nodi primari. Attualmente, solo i tipi di nodi primari sono supportati dalla caratteristica del gruppo di collocamento e la strategia `SPREAD` viene applicata a tali nodi primari. La strategia `SPREAD` colloca un piccolo gruppo di istanze su hardware

sottostante separato per evitare la perdita di più nodi primari in caso di guasto hardware. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di EMR con il gruppo di collocamento EC2 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

- Scalabilità gestita: con la versione 6.1.0 di Amazon EMR, puoi abilitare Scalabilità gestita di Amazon EMR per aumentare o diminuire automaticamente il numero di istanze o unità nel cluster in base al carico di lavoro. Amazon EMR valuta continuamente i parametri dei cluster per prendere decisioni di dimensionamento che ottimizzano i cluster in termini di costi e velocità. Il dimensionamento gestito è disponibile anche su Amazon EMR versione 5.30.0 e successive, tranne 6.0.0. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento delle risorse del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- PrestoSQL versione 338 è supportata con EMR 6.1.0. Per ulteriori informazioni, consulta Presto.
  - PrestoSQL è supportata solo su EMR 6.1.0 e versioni successive, non su EMR 6.0.0 o EMR 5.x.
  - Il nome dell'applicazione `Presto` continua ad essere utilizzato per installare PrestoDB sui cluster. Per installare PrestoSQL sui cluster, utilizza il nome dell'applicazione `PrestoSQL`.
  - È possibile installare PrestoDB o PrestoSQL, ma non è possibile installare entrambi in un singolo cluster. Se durante il tentativo di creare un cluster vengono specificati sia PrestoDB che PrestoSQL, si verifica un errore di convalida e la richiesta di creazione del cluster ha esito negativo.
  - PrestoSQL è supportato su entrambi i cluster single-master e muti-master. Nei cluster multi-master, è necessario un metastore Hive esterno per eseguire PrestoSQL o PrestoDB. Consulta la sezione Applicazioni supportate in un cluster EMR con più nodi primari.
- Supporto per l'autenticazione automatica ECR su Apache Hadoop e Apache Spark con Docker: gli utenti di Docker possono utilizzare le immagini Docker da Docker Hub e Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) per definire le dipendenze dell'ambiente e della libreria.

  Consulta Configurazione di Docker ed Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.x.
- EMR supporta le transazioni Apache Hive ACID: Amazon EMR 6.1.0 aggiunge il supporto per le transazioni Hive ACID in modo che sia conforme alle proprietà ACID di un database. Con questa funzione, puoi eseguire operazioni `INSERT, UPDATE, DELETE,` e `MERGE` nelle tabelle gestite da Hive con dati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Questa è una caratteristica chiave per casi d'uso come l'importazione dati in streaming, il riavvio dei dati, gli aggiornamenti in blocco tramite MERGE e la graduale variazione delle dimensioni. Per ulteriori informazioni, inclusi esempi di configurazione e casi d'uso, consulta Amazon EMR supporta le transazioni Apache Hive ACID.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.
- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Apache Flink non è supportata su EMR 6.0.0, ma è supportata su EMR 6.1.0 con Flink 1.11.0. Si tratta della prima versione di Flink a supportare ufficialmente Hadoop 3. Consulta Annuncio del rilascio di Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia è stato rimosso dai pacchetti EMR 6.1.0 di default.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore per le versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

  Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

  1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Riavvia InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

  È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 e 6.2.0 includono un problema di prestazioni che può influire in modo critico su tutte le operazioni di inserimento, upsert ed eliminazione di Hudi. Se prevedi di utilizzare Hudi con Amazon EMR 6.1.0 o 6.2.0, AWS contatta l'assistenza per ottenere un Hudi RPM con patch.

- Se si imposta una configurazione personalizzata della raccolta dei rifiuti con `spark.driver.extraJavaOptions` e `spark.executor.extraJavaOptions`, ciò comporterà un errore di driver/executor avvio con EMR 6.1 a causa di una configurazione della raccolta dei rifiuti in conflitto. Con il rilascio EMR 6.1.0, è invece necessario specificare la configurazione di garbage collection Spark personalizzata per driver ed executor con le proprietà `spark.driver.defaultJavaOptions` e `spark.executor.defaultJavaOptions`. Per maggiori informazioni, consulta Ambiente di runtime Apache Spark e Configurazione di garbage collection Spark su Amazon EMR 6.1.0.
- L'utilizzo di Pig con Oozie (e all'interno di Hue, dal momento che Hue utilizza le operazioni Oozie per eseguire gli script Pig) genera un errore che impedisce il caricamento di una libreria native-lzo. Questo messaggio di errore è informativo e non impedisce l'esecuzione di Pig.
- Supporto della simultaneità di Hudi: attualmente, le scritture simultanee in una singola tabella Hudi non sono supportate. Inoltre, Hudi esegue il rollback di tutte le modifiche apportate dalle

istanze di scrittura in corso prima di consentire l'avvio di una nuova istanza di scrittura. Le scritture simultanee possono interferire con questo meccanismo e introdurre condizioni di competizione, le quali possono causare il danneggiamento dei dati. È necessario assicurarsi che, come parte del flusso di lavoro di elaborazione dei dati, ci sia sempre una sola istanza di scrittura Hudi che opera su una tabella Hudi. Hudi supporta più istanze di lettura simultanee che operano sulla stessa tabella Hudi.

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Si è verificato un problema in Amazon EMR 6.1.0 che interessa i cluster che eseguono Presto. Dopo un lungo periodo di tempo (giorni), il cluster potrebbe generare errori come "su: failed to execute /bin/bash: Resource temporarily unavailable (su: impossibile eseguire /bin/bash: risorsa temporaneamente non disponibile)" o "shell request failed on channel 0 (richiesta shell non riuscita sul canale 0)". Questo problema è causato da un processo interno di Amazon EMR

(InstanceController) che genera troppi processi leggeri (LWP), che alla fine fa sì che l'utente Hadoop superi il limite nproc. Ciò impedisce all'utente di aprire ulteriori processi. La soluzione a questo problema consiste nell'eseguire l'aggiornamento a EMR 6.2.0.

Rilascio 6.0.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 6.0.0.

Data del rilascio iniziale: 10 marzo 2020

Applicazioni supportate

- AWS SDK per Java versione 1.11.711
- Ganglia versione 3.7.2
- Hadoop versione 3.2.1
- HBase versione 2.2.3
- HCatalog versione 3.1.2
- Hive versione 3.1.2
- Hudi versione 0.5.0 in fase di sviluppo
- Hue versione 4.4.0
- JupyterHub versione 1.0.0
- Livy versione 0.6.0
- MXNet versione 1.5.1
- Oozie versione 5.1.0
- Phoenix versione 5.0.0
- Presto versione 0.230
- Spark versione 2.4.4
- TensorFlow versione 1.14.0
- Zeppelin versione 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper versione 3.4.14
- Connettori e driver: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Pig e Mahout non sono disponibili in Amazon EMR versione 6.0.0.

Nuove funzionalità

- Supporto runtime docker YARN – Applicazioni YARN, come i lavori Spark, ora possono essere eseguite nel contesto di un container Docker. Ciò consente di definire facilmente le dipendenze in un'immagine Docker senza la necessità di installare librerie personalizzate nel cluster Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'integrazione Docker ed Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.0.0.
- Supporto LLAP Hive - Hive ora supporta la modalità di esecuzione LLAP per migliorare le prestazioni delle query. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'utilizzo di LLAP Hive.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questa è una versione per risolvere i problemi con Amazon EMR Scaling quando non riesce a up/scale ridimensionare correttamente un cluster o causa errori delle applicazioni.
- È stato risolto il problema per cui le richieste di dimensionamento avevano esito negativo per i cluster di grandi dimensioni e ad alto utilizzo quando i daemon su cluster di Amazon EMR eseguivano attività di controllo dell'integrità, come la raccolta dello stato del nodo YARN e dello stato del nodo HDFS. Ciò si verificava perché i daemon su cluster non erano in grado di comunicare i dati sullo stato di integrità di un nodo ai componenti interni di Amazon EMR.
- I daemon su cluster di EMR sono stati migliorati per monitorare correttamente gli stati dei nodi quando gli indirizzi IP vengono riutilizzati per migliorare l'affidabilità durante le operazioni di dimensionamento.
- SPARK-29683. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo durante la riduzione del cluster poiché Spark presupponeva che tutti i nodi disponibili fossero negati.
- YARN-9011. È stato risolto il problema per cui si verificavano errori di processo a causa di una race condition nella disattivazione di YARN quando il cluster tentava di aumentare o ridursi.
- È stato risolto il problema relativo agli errori di fase o processo durante il dimensionamento del cluster garantendo che gli stati dei nodi siano sempre coerenti tra i daemon su cluster di Amazon EMR e YARN/HDFS.

- È stato risolto il problema a causa del quale le operazioni del cluster, come la riduzione e l'invio di fasi, non riuscivano per i cluster Amazon EMR abilitati con autenticazione Kerberos. Questo perché il daemon on-cluster di Amazon EMR non ha rinnovato il ticket Kerberos, necessario per comunicare in modo sicuro con l'esecuzione sul nodo primario. HDFS/YARN
- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 è il sistema operativo per la serie EMR 6.x.
  - `systemd` viene utilizzato per la gestione dei servizi al posto di `upstart` utilizzato in Amazon Linux 1.
- Java Development Kit (JDK)
  - Corretto JDK 8 è il JDK predefinito per la serie delle versioni EMR 6.x.
- Scala
  - Scala 2.12 è usato con Apache Spark e Apache Livy.
- Python 3
  - Python 3 è ora la versione predefinita di Python in EMR.
- Etichette nodo YARN
  - A partire dalla serie di rilascio Amazon EMR 6.x, la funzione etichette nodo YARN è disabilitata per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, i processi master dell'applicazione possono essere eseguiti su entrambi i nodi di task e core. È possibile abilitare la caratteristica etichette nodo YARN configurando le seguenti proprietà: `yarn.node-labels.enabled` e `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Understanding Primary, Core, and Task Nodes (Informazioni sui nodi primari, core e attività).

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore per le versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1,

6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
```

```
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- La shell interattiva Spark PySpark, tra cui SparkR e spark-shell, non supporta l'uso di Docker con librerie aggiuntive.
- Per utilizzare Python 3 con Amazon EMR versione 6.0.0, è necessario aggiungere `PATH` a `yarn.nodemanager.env-whitelist`.
- La funzionalità Live Long and Process (LLAP) non è supportata quando si utilizza AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive.
- Quando si utilizza Amazon EMR 6.0.0 con l'integrazione di Spark e Docker, è necessario configurare le istanze nel cluster con lo stesso tipo di istanza e la stessa quantità di volumi EBS per evitare errori durante l'invio di un processo Spark con il runtime di Docker.
- In Amazon EMR 6.0.0, la modalità di storage di Amazon HBase S3 è influenzata dal problema HBASE-24286. HBase il master non può inizializzarsi quando il cluster viene creato utilizzando dati S3 esistenti.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.30.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.30.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.30.0.

Data del rilascio iniziale: 30 giugno 2020

Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2020

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Le versioni più recenti di Amazon EMR risolvono il problema con un limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti di Amazon EMR. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono ora una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti).
- Risolto il problema per cui il processo del controller di istanza generava un numero infinito di processi.
- Risolto un problema per cui Hue non era in grado di eseguire una query Hive, mostrando il messaggio "database is locked (database bloccato)" e impedendo l'esecuzione di query.
- Risolto un problema Spark per consentire l'esecuzione simultanea di più attività nel cluster EMR.
- Risolto un problema del notebook Jupyter che causava l'errore "too many open files (troppi file aperti)" nel server Jupyter.
- Corretto un problema relativo all'ora di inizio del cluster.

Nuove funzionalità

- Le interfacce utente delle applicazioni persistenti Timeline Server di YARN e Tez sono disponibili con Amazon EMR versioni 6.x ed EMR versione 5.30.1 e successive. L'accesso ai collegamenti One-Click alla cronologia dell'applicazione persistente consente di accedere rapidamente alla cronologia dei processi senza configurare un proxy Web tramite una connessione SSH. I log dei cluster attivi e terminati sono disponibili per 30 giorni dopo la fine dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce utente delle applicazioni persistenti nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- EMR Notebook Execution APIs è disponibile per eseguire notebook EMR tramite uno script o una riga di comando. La possibilità di avviare, interrompere, elencare e descrivere le esecuzioni dei notebook EMR senza la AWS console consente di controllare a livello di programmazione un notebook EMR. Utilizzando una cella del notebook parametrizzata, è possibile passare diversi valori di parametro a un notebook senza doverne creare una copia per ogni nuovo set di valori dei parametri. Consulta Operazioni dell'API EMR. Per un codice di esempio, consulta Comandi di esempio per eseguire EMR Notebooks a livello di codice.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Riavvia InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

La caratteristica che consente di installare kernel e librerie Python aggiuntive sul nodo primario del cluster è disabilitata per impostazione predefinita in EMR versione 5.30.1. Per ulteriori informazioni su questa caratteristica, consulta la sezione Installing Kernels and Python Libraries on a Cluster Primary Node (Installazione di kernel e librerie Python su un nodo primario del cluster).

Per abilitare questa funzione, procedi come segue:

1. Assicurati che le policy di autorizzazione associate al ruolo di servizio per EMR Notebooks consentano l'operazione seguente:

   ```
   elasticmapreduce:ListSteps
   ```

   Per ulteriori informazioni, consultare il Ruolo del servizio per EMR Notebooks.

2. Utilizzare AWS CLI per eseguire un passaggio sul cluster che configura EMR Notebooks, come illustrato nell'esempio seguente. Sostituisci *us-east-1* con la regione in cui risiede il cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di fasi a un cluster utilizzando la AWS CLI.

   ```
   aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
    Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
   east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
   awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
   ```

- Dimensionamento gestito

  Le operazioni di dimensionamento gestito su cluster 5.30.0 e 5.30.1 senza Presto installato possono causare errori delle applicazioni o far sì che un gruppo di istanze o un parco istanze uniforme mantenga lo stato `ARRESTED`, in particolare quando un'operazione di riduzione è seguita rapidamente da un'operazione di aumento.

  Come soluzione alternativa, scegli Presto come applicazione da installare quando crei un cluster con Amazon EMR rilasci 5.30.0 e 5.30.1, anche se il tuo processo non richiede Presto.

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica

che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.
  - Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere `/` (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

  Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 5.30.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.30.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.29.0.

Data del rilascio iniziale: 13 marzo 2020

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione AWS SDK per Java 1.11.759
- Amazon SageMaker Spark SDK aggiornato alla versione 1.3.0
- Aggiornato EMR Record Server alla versione 1.6.0
- Flink aggiornato alla versione 1.10.0
- Aggiornato Ganglia alla versione 3.7.2
- Aggiornato alla versione 1.4.13 HBase
- Aggiornato Hudi alla versione 0.5.2-incubating
- Hue aggiornato alla versione 4.6.0
- Aggiornato alla versione 1.1.0 JupyterHub
- Livy aggiornato alla versione 0.7.0-incubating
- Aggiornato Oozie alla versione 5.2.0
- Presto aggiornato alla versione 0.232
- Aggiornato Spark alla versione 2.4.5
- Connettori e driver aggiornati: connettore Amazon Glue 1.12.0; connettore Amazon Kinesis 3.5.0; connettore EMR DynamoDB 4.14.0

Nuove funzionalità

- EMR Notebooks: se utilizzato con cluster EMR creati con 5.30.0, i kernel di EMR Notebooks vengono eseguiti sul cluster. Ciò migliora le prestazioni dei notebook e consente di installare e personalizzare i kernel. Puoi anche installare librerie Python sul nodo primario del cluster. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'installazione e l'utilizzo di kernel e librerie nella Guida alla gestione di EMR.
- Dimensionamento gestito: con la versione 5.30.0 e successive di Amazon EMR, puoi abilitare il dimensionamento gestito da EMR per aumentare o diminuire automaticamente il numero di istanze

o unità nel cluster in base al carico di lavoro. Amazon EMR valuta continuamente i parametri dei cluster per prendere decisioni di dimensionamento che ottimizzano i cluster in termini di costi e velocità. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento delle risorse del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

- Crittografa i file di log archiviati in Amazon S3: con Amazon EMR versione 5.30.0 e successive, puoi crittografare i file di log archiviati in Amazon S3 con una chiave gestita dal cliente. AWS KMS Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei file di log archiviati in Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Supporto di Amazon Linux 2: nella versione EMR 5.30.0 e successive, EMR utilizza il sistema operativo Amazon Linux 2. La nuova versione personalizzata AMIs (Amazon Machine Image) deve essere basata sull'AMI Amazon Linux 2. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un AMI personalizzato.
- Scalabilità automatica Presto con tolleranza: i cluster EMR che usano 5.30.0 possono essere impostati con un periodo di timeout di scalabilità automatica che consente alle attività Presto di terminare l'esecuzione prima che il loro nodo venga disattivato. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo della scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza.
- Creazione di parchi istanze con nuova opzione di strategia di allocazione: una nuova opzione di strategia di allocazione è disponibile in EMR versione 5.12.1 e successive. Offre un provisioning dei cluster più rapido, un'allocazione di istanze Spot più accurata e una minore interruzione delle istanze Spot. Sono necessari aggiornamenti ai ruoli di servizio EMR non predefiniti. Consulta Configurazione di parchi istanze.
- Comandi sudo systemctl stop e sudo systemctl start: nella versione EMR 5.30.0 e successive, le quali usano il sistema operativo Amazon Linux 2 OS, EMR utilizza i comandi `sudo systemctl stop` e `sudo systemctl start` per riavviare i servizi. Per ulteriori informazioni, consulta Come riavviare un servizio in Amazon EMR?.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- EMR versione 5.30.0 non installa Ganglia per impostazione predefinita. È possibile selezionare esplicitamente Ganglia da installare quando si crea un cluster.
- Ottimizzazione delle prestazioni di Spark.
- Ottimizzazione delle prestazioni di Presto.
- Python 3 è l'impostazione predefinita per Amazon EMR 5.30.0 e versioni successive.
- Il gruppo di sicurezza gestito predefinito per l'accesso al servizio nelle sottoreti private è stato aggiornato con nuove regole. Se si utilizza un gruppo di sicurezza personalizzato per l'accesso

al servizio, è necessario includere le stesse regole del gruppo di sicurezza gestito predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta Gruppo di sicurezza gestito da Amazon EMR per l'accesso al servizio (sottoreti private). Se si utilizza un ruolo di servizio personalizzato per Amazon EMR, è necessario concedere l'autorizzazione a `ec2:describeSecurityGroups` per consentire a EMR di convalidare se i gruppi di sicurezza sono stati creati correttamente. Se si utilizza `EMR_DefaultRole`, questa autorizzazione è già inclusa nella policy gestita di default.

Problemi noti

- Limite «Numero massimo di file aperti» inferiore rispetto alle versioni precedenti AL2 [corretto nelle versioni più recenti]. Versioni di Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0 ed emr-6.2.0 si basano su versioni precedenti di Amazon Linux 2 (), che hanno un'impostazione ulimit inferiore per «Max open files» quando i cluster Amazon EMR vengono creati con l'AMI predefinita. AL2 Le versioni di Amazon EMR 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 e successive includono una correzione permanente con un'impostazione "Max open files" (Max. file aperti). Le versioni con il limite minimo del file aperto causano l'errore "Too many open files" (Troppi file aperti) durante l'invio del processo Spark. Nelle versioni interessate, l'AMI predefinita di Amazon EMR ha un'impostazione ulimit di default di 4096 per "Max open files" (Max. file aperti), che è inferiore al limite di file 65536 nell'ultima AMI di Amazon Linux 2. L'impostazione ulimit inferiore per "Max open files (Max. file aperti)" causa il fallimento del processo Spark quando il driver e l'executor Spark tentano di aprire più di 4096 file. Per risolvere il problema, Amazon EMR dispone di uno script dell'operazione bootstrap (BA) che regola l'impostazione ulimit durante la creazione del cluster.

  Se utilizzi una versione di Amazon EMR meno recente che non ha la soluzione permanente per questo problema, la seguente soluzione alternativa consente di impostare esplicitamente l'ulimit del controller dell'istanza su un massimo di 65536 file.

  Impostazione di un ulimit esplicito dalla riga di comando

  1. Modifica `/etc/systemd/system/instance-controller.service` per aggiungere i seguenti parametri alla sezione Servizio.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Riavvia InstanceController

```
$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller
```

Impostazione di un ulimit usando l'operazione di bootstrap (BA)

È inoltre possibile utilizzare uno script dell'operazione di bootstrap (BA) per configurare l'ulimit del controller di istanza a 65536 file durante la creazione del cluster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Dimensionamento gestito

  Le operazioni di dimensionamento gestito su cluster 5.30.0 e 5.30.1 senza Presto installato possono causare errori delle applicazioni o far sì che un gruppo di istanze o un parco istanze uniforme mantenga lo stato `ARRESTED`, in particolare quando un'operazione di riduzione è seguita rapidamente da un'operazione di aumento.

  Come soluzione alternativa, scegli Presto come applicazione da installare quando crei un cluster con Amazon EMR rilasci 5.30.0 e 5.30.1, anche se il tuo processo non richiede Presto.

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

- Il motore di database predefinito per Hue 4.6.0 è SQLite, che causa problemi quando si tenta di utilizzare Hue con un database esterno. Per risolvere questo problema, imposta `engine` nella tua classificazione di configurazione `hue-ini` su `mysql`. Questo problema è stato risolto nella versione 5.30.1 di Amazon EMR.
- Se utilizzi Spark con la formattazione della posizione delle partizioni Hive per leggere i dati in Amazon S3 ed esegui Spark nei rilasci di Amazon EMR da 5.30.0 a 5.36.0 e da 6.2.0 a 6.9.0, potresti riscontrare un problema che impedisce al cluster di leggere correttamente i dati. Ciò può accadere se le partizioni presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - Due o più partizioni vengono scansionate dalla stessa tabella.
  - Almeno un percorso di directory di partizione è il prefisso di almeno un altro percorso della directory di partizione, ad esempio `s3://bucket/table/p=a` è un prefisso di `s3://bucket/table/p=a b`.

- Il primo carattere che segue il prefisso nell'altra directory di partizione ha un valore UTF-8 inferiore al carattere / (U+002F). Ad esempio, rientra in questa categoria il carattere dello spazio (U+0020) che compare tra a e b in `s3://bucket/table/p=a b`. Tieni presente che esistono altri 14 caratteri non di controllo: `!"#$%&'()*+,-`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione UTF-8 encoding table and Unicode characters (Tabella di codifica UTF-8 e caratteri Unicode).

Per ovviare a questo problema, imposta la configurazione di `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` su `false` nella classificazione di `spark-defaults`.

Rilascio 5.29.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.29.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.28.1.

Data del rilascio iniziale: 17 gennaio 2020

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.11.682 AWS SDK per Java
- Hive aggiornato alla versione 2.3.6
- Flink aggiornato alla versione 1.9.1
- EmrFS aggiornato alla versione 2.38.0
- EMR DynamoDB Connector aggiornato alla versione 4.13.0

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Ottimizzazione delle prestazioni di Spark.
- EMRFS
  - La Guida alla gestione aggiorna le impostazioni predefinite di emrfs-site.xml per una visualizzazione coerente.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.28.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.28.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.28.0.

Data del rilascio iniziale: 10 gennaio 2020

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Risolti i problemi di compatibilità di Spark.
- CloudWatch Metriche

  - È stata corretta la pubblicazione di Amazon CloudWatch Metrics su un cluster EMR con più nodi primari.
- Messaggio di log disattivato
  - Messaggio di falso log disabilitato, "[...] utilizzando la vecchia versione (<4.5.8) del client http Apache".

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.28.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.28.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.27.0.

Data del rilascio iniziale: 12 novembre 2019

Aggiornamenti

- Flink aggiornato alla versione 1.9.0
- Hive aggiornato alla versione 2.3.6
- Aggiornato alla versione 1.5.1 MXNet
- Phoenix aggiornato alla versione 4.14.3
- Presto aggiornato alla versione 0.227
- Zeppelin aggiornato alla versione 0.8.2

Nuove funzionalità

- Apache Hudi è ora disponibile per Amazon EMR per l'installazione durante la creazione di un cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Hudi.
- (25 novembre 2019) È ora possibile scegliere di eseguire più fasi in parallelo per migliorare l'utilizzo dei cluster e risparmiare sui costi. È anche possibile annullare sia le fasi in attesa che quelle in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare i passaggi utilizzando la console AWS CLI and.
- (3 dicembre 2019) È ora possibile creare ed eseguire cluster EMR su. AWS Outposts AWS Outposts abilita AWS servizi, infrastrutture e modelli operativi nativi nelle strutture locali. Negli AWS Outposts ambienti, puoi utilizzare gli stessi AWS APIs strumenti e la stessa infrastruttura che usi nel AWS cloud. Per ulteriori informazioni, vedere Clusters EMR su. AWS Outposts
- (11 marzo 2020) A partire dalla versione 5.28.0 di Amazon EMR, puoi creare ed eseguire cluster Amazon EMR su una sottorete Local AWS Zones come estensione logica di una regione che supporta Local Zones. AWS Una zona locale consente alle funzionalità di Amazon EMR e a un sottoinsieme di AWS servizi, come i servizi di elaborazione e storage, di essere posizionati più vicino agli utenti, fornendo un accesso a latenza molto bassa alle applicazioni eseguite localmente. Per un elenco delle zone locali disponibili, consulta Local Zones AWS. Per informazioni sull'accesso alle AWS Local Zones disponibili, vedere Regions, Availability Zones e Local Zones.

Attualmente, Local Zones non supporta Amazon EMR Notebooks e non supporta connessioni effettuate direttamente ad Amazon EMR utilizzando l'interfaccia endpoint VPC (AWS PrivateLink).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Ampliato il supporto delle applicazioni per i cluster a elevata disponibilità
  - Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Applicazioni supportate in un cluster EMR con più nodi primari nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Spark
  - Ottimizzazione delle prestazioni
- Hive
  - Ottimizzazione delle prestazioni
- Presto
  - Ottimizzazione delle prestazioni

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Release 5.27.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.27.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.26.0.

Data del rilascio iniziale: 23 settembre 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.615
- Flink 1.8.1
- JupyterHub 1,0.0
- Spark 2.4.4
- TensorFlow 1.14.0
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Nuove funzionalità

- (24 ottobre 2019) Le seguenti nuove caratteristiche in EMR Notebooks sono disponibili con tutte le versioni di Amazon EMR
  - Ora è possibile associare repository Git ai notebook EMR per archiviare i notebook in un ambiente controllato dalla versione. È possibile condividere il codice con i peer e riutilizzare i notebook Jupyter esistenti tramite repository Git remoti. Per ulteriori informazioni, consulta Associazione di repository Git ad Amazon EMR Notebooks nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
  - L'utility nbdime è ora disponibile in EMR Notebooks per semplificare il confronto e la fusione di notebook.

  - I notebook EMR ora supportano. JupyterLab JupyterLab è un ambiente di sviluppo interattivo basato sul Web completamente compatibile con i notebook Jupyter. Ora puoi scegliere di aprire il tuo notebook in uno o nell'editor di notebook Jupyter. JupyterLab
- (30 ottobre 2019) Con Amazon EMR versione 5.25.0 e successive, è possibile connettersi all'interfaccia utente di Spark History Server dalla pagina Summary (Riepilogo) del cluster o dalla scheda Application history (Cronologia applicazioni) nella console. Anziché configurare un proxy Web tramite una connessione SSH, puoi accedere rapidamente all'interfaccia utente del server della cronologia Spark per visualizzare i parametri dell'applicazione e accedere ai file di log pertinenti per cluster attivi e terminati. Per ulteriori informazioni, consulta Accesso fuori cluster alle interfacce utente dell'applicazione persistente nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Cluster Amazon EMR con più nodi primari
  - È possibile installare ed eseguire Flink su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per ulteriori informazioni, consulta Applicazioni e funzionalità supportate.
  - È possibile configurare la crittografia trasparente HDFS su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Crittografia trasparente HDFS su cluster EMR con più nodi primari.
  - È ora possibile modificare la configurazione delle applicazioni in esecuzione su un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.
- Connettore Amazon EMR-DynamoDB
  - Adesso, il connettore Amazon EMR-DynamoDB supporta i seguenti tipi di dati DynamoDB: booleano, elenco, mappa, elemento, null. Per ulteriori informazioni, consulta Impostazione di una tabella Hive per l'esecuzione dei comandi Hive.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il

problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.26.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.26.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.25.0.

Data del rilascio iniziale: 8 agosto 2019

Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.595
- HBase 1,4,10
- Phoenix 4.14.2
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.11.0

- MariaDB Connector 2.4.2
- Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.32.1056

Nuove funzionalità

- (Beta) Con Amazon EMR 5.26.0 puoi avviare un cluster che si integra con Lake Formation. Questa integrazione fornisce un accesso granulare a livello di colonna a database e tabelle nel Glue Data Catalog. AWS Inoltre, consente l'accesso federato single sign-on agli EMR Notebooks o Apache Zeppelin da un sistema di identità aziendale. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di Amazon EMR AWS Lake Formation con (Beta).
- (19 agosto 2019) Il blocco dell'accesso pubblico in Amazon EMR è ora disponibile con tutti i rilasci di Amazon EMR che supportano i gruppi di sicurezza. Il blocco dell'accesso pubblico è un'impostazione a livello di account applicata a ciascuna regione. AWS Il blocco dell'accesso pubblico impedisce l'avvio di un cluster quando un gruppo di sicurezza associato al cluster dispone di una regola che consente il traffico in entrata da IPv4 0.0.0.0/0 o IPv6 : :/0 (accesso pubblico) su una porta, a meno che una porta non sia specificata come eccezione. La porta 22 è un'eccezione per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del blocco dell'accesso pubblico in Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Notebook EMR
  - Con EMR 5.26.0 e versioni successive, EMR Notebooks supporta librerie Python con ambito notebook oltre alle librerie Python predefinite. È possibile installare librerie con ambito notebook dall'editor di notebook senza dover ricreare un cluster o ricollegare un notebook a un cluster. Le librerie con ambito notebook vengono create in un ambiente Python virtuale in modo da essere applicate esclusivamente alla sessione di notebook corrente. Ciò consente di isolare le dipendenze dei notebook. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di librerie con ambito notebook nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- EMRFS
  - È possibile abilitare una funzionalità di ETag verifica (Beta) impostando su. `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` `true` Con questa funzionalità, EMRFS utilizza Amazon ETags S3 per verificare che gli oggetti da leggere siano l'ultima versione disponibile. Questa funzionalità è utile nei casi d' read-after-updateuso in cui i file su Amazon S3 vengono sovrascritti mantenendo lo stesso nome. Questa funzionalità

ETag di verifica attualmente non funziona con S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della visualizzazione coerente.

- Spark
  - Le seguenti ottimizzazioni sono ora abilitate per impostazione predefinita: eliminazione dinamica delle partizioni, DISTINCT prima di INTERSECT, miglioramenti nell'inferenza delle statistiche del piano SQL per JOIN seguita da query DISTINCT, appiattimento delle sottoquery scalari, riordino di join ottimizzato e join del filtro Bloom. Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.
  - Migliorata la generazione del codice della fase per Sort Merge Join.
  - Migliorato il frammento di query e il riutilizzo delle sottoquery.
  - Miglioramenti per assegnare preventivamente gli executor all'avvio di Spark.
  - I join del filtro Bloom non vengono più applicati quando il lato più piccolo del join include un suggerimento per la trasmissione.
- Tez
  - Risolto un problema con Tez. Ora l'interfaccia utente di Tez funziona su un cluster Amazon EMR con più nodi primari.

Problemi noti

- Le funzionalità migliorate di generazione del codice dell'intera fase per Sort Merge Join possono aumentare la pressione della memoria quando abilitate. Questa ottimizzazione migliora le prestazioni, ma può comportare tentativi multipli o errori di processo se `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` non è regolato per fornire una memoria sufficiente. Per disabilitare questa funzionalità, imposta `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` su false (falso).
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.25.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.25.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.24.1

Data del rilascio iniziale: 17 luglio 2019

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2019

Amazon EMR 5.25.0

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.566
- Hive 2.3.5
- Presto 0.220
- Spark 2.4.3
- TensorFlow 1.13,1
- Tez 0.9.2
- ZooKeeper 3.4.14

Nuove funzionalità

- (30 ottobre 2019) A partire da Amazon EMR versione 5.25.0, è possibile connettersi all'interfaccia utente di Spark History Server dalla pagina Summary (Riepilogo) del cluster o dalla scheda Application history (Cronologia applicazioni) nella console. Anziché configurare un proxy Web tramite una connessione SSH, puoi accedere rapidamente all'interfaccia utente del server della cronologia Spark per visualizzare i parametri dell'applicazione e accedere ai file di log pertinenti per cluster attivi e terminati. Per ulteriori informazioni, consulta Accesso fuori cluster alle interfacce utente dell'applicazione persistente nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Migliorate le prestazioni di alcuni join utilizzando i filtri Bloom per pre-filtrare gli input. L'ottimizzazione è disattivata per impostazione predefinita e può essere abilitata impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` su `true`.
  - Migliorate le prestazioni del raggruppamento per colonne di tipo stringa.
  - È stata migliorata la configurazione predefinita della memoria e dei core dell'esecutore Spark dei tipi di istanze R4 per i cluster senza installazione. HBase
  - Risolto un problema precedente correlato alla caratteristica di eliminazione delle partizioni dinamiche in cui la tabella eliminata deve trovarsi sul lato sinistro del join.
  - Migliorata l'ottimizzazione di DISTINCT prima di INTERSECT da applicare a casi aggiuntivi che coinvolgono alias.
  - Migliore inferenza delle statistiche del piano SQL per JOIN seguita da query DISTINCT. Questo miglioramento è disattivato per impostazione predefinita e può essere abilitato impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.statsImprovements.enabled` su `true`. Questa ottimizzazione è richiesta dalla funzionalità Distinct prima di Intersect e verrà abilitata automaticamente quando `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` è impostato su `true`.
  - Ordine di join ottimizzato in base alle dimensioni della tabella e ai filtri. Questa ottimizzazione è disattivata per impostazione predefinita e può essere abilitata impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` su `true`.

  Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.
- EMRFS

  - L'impostazione EMRFS, `fs.s3.buckets.create.enabled`, è ora disabilitata per impostazione predefinita. A seguito di alcuni test, abbiamo scoperto che la disattivazione di questa impostazione migliora le prestazioni e impedisce la creazione involontaria di bucket S3. Se l'applicazione si basa su questa funzionalità, è possibile attivarla impostando la proprietà `fs.s3.buckets.create.enabled` su `true` nella classificazione di configurazione `emrfs-site`. Per informazioni, consulta Specifica di una configurazione durante la creazione di un cluster.
- Miglioramenti della crittografia del disco locale e della crittografia S3 nelle configurazioni di sicurezza (5 agosto 2019)
  - Separate le impostazioni di crittografia Amazon S3 dalle impostazioni di crittografia del disco locale nella configurazione della protezione.
  - Aggiunta un'opzione per abilitare la crittografia EBS con la versione 5.24.0 e successive. Selezionando questa opzione, il volume del dispositivo di root viene crittografato oltre ai volumi di archiviazione. Le versioni precedenti richiedevano l'uso di un'AMI personalizzata per crittografare il volume del dispositivo di root.
  - Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Release 5.24.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.24.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.24.0.

Data del rilascio iniziale: 26 giugno 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.24.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.24.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.23.0.

Data del rilascio iniziale: 11 giugno 2019

Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.8.0
- Hue 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto 0.219
- Spark 2.4.2
- AWS SDK per Java 1,11,546
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.9.0
  - MariaDB Connector 2.4.1

- Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.27.1051

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Aggiunta ottimizzazione per eliminare dinamicamente le partizioni. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` su `true`.
  - Migliorate le prestazioni delle query `INTERSECT`. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` su `true`.
  - Aggiunta ottimizzazione per appiattire le sottoquery scalari con aggregati che utilizzano la stessa relazione. Per impostazione predefinita, l'ottimizzazione è disabilitata. Per abilitare questa opzione, occorre impostare il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` su `true`.
  - Migliorata la generazione del codice della fase.

  Per ulteriori informazioni, consulta Ottimizzazione delle prestazioni Spark.
- Miglioramenti della crittografia del disco locale e della crittografia S3 nelle configurazioni di sicurezza (5 agosto 2019)
  - Separate le impostazioni di crittografia Amazon S3 dalle impostazioni di crittografia del disco locale nella configurazione della protezione.
  - Aggiunta un'opzione per abilitare la crittografia EBS. Selezionando questa opzione, il volume del dispositivo di root viene crittografato oltre ai volumi di archiviazione. Le versioni precedenti richiedevano l'uso di un'AMI personalizzata per crittografare il volume del dispositivo di root.
  - Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali

la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

Soluzione alternativa:

- Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
- Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.23.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.23.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.22.0.

Data del rilascio iniziale: 1° aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2019

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1,11,519

Nuove funzionalità

- (30 aprile 2019) Con Amazon EMR 5.23.0 e versioni successive, puoi avviare un cluster con tre nodi primari per supportare l'elevata disponibilità di applicazioni come YARN Resource Manager, HDFS, Spark, Hive e NameNode Ganglia. Con questa caratteristica, il nodo primario non rappresenta più un potenziale singolo punto di errore. Se uno dei nodi primari ha esito negativo, Amazon EMR esegue automaticamente il failover in un nodo primario in standby e sostituisce il nodo primario guasto con uno nuovo con le medesime operazioni di configurazione e di bootstrap. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Plan and Configure Primary Nodes (Pianificazione e configurazione dei nodi primari).

Problemi noti

- Interfaccia utente Tez (corretta in Amazon EMR rilascio 5.26.0)

  L'interfaccia utente di Tez non funziona su un cluster EMR con più nodi primari.
- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```
    3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

       ```
       appblacklist = search
       ```
    4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.22.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.22.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.21.0.

> **Important**
>
> A partire dalla versione 5.22.0 di Amazon EMR, Amazon EMR AWS utilizza la versione 4 di Signature esclusivamente per autenticare le richieste verso Amazon S3. Le versioni precedenti di Amazon EMR utilizzano in alcuni casi AWS Signature Version 2, a meno che le note di rilascio non indichino che viene utilizzata esclusivamente la versione Signature 4. Per ulteriori informazioni, consulta Authenticating Requests (AWS Signature Version 4) e Authenticating Requests (AWS Signature Version 2) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Data del rilascio iniziale: 20 marzo 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.7.1
- HBase 1.4.9
- Oozie 5.1.0
- Phoenix 4.14.1
- Zeppelin 0.8.1
- Connettori e driver:
  - DynamoDB Connector 4.8.0
  - MariaDB Connector 2.2.6
  - Driver JDBC Amazon Redshift 1.2.20.1043

Nuove funzionalità

- Modificata la configurazione EBS predefinita per i tipi di istanza EC2 con archiviazione solo EBS. Quando crei un cluster utilizzando Amazon EMR rilascio 5.22.0 e successivi, la quantità di archiviazione EBS predefinita aumenta in base alle dimensioni dell'istanza. Inoltre, l'archiviazione aumentata viene divisa su più volumi, offrendo migliori prestazioni IOPS. Se desideri utilizzare una configurazione dello storage delle istanze EBS diversa, puoi specificarla al momento della creazione di un cluster EMR o aggiungere nodi a un cluster esistente. Per ulteriori informazioni sulla quantità di archiviazione e sul numero di volumi allocati per impostazione predefinita per ciascun tipo di istanza, consulta Archiviazione EBS di default per istanze nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Introdotta una nuova proprietà di configurazione per Spark su YARN, `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor`. Il valore di questa proprietà è un fattore di scala che imposta il valore del sovraccarico della memoria su una percentuale di memoria dell'executor, con un minimo di 384 MB. Se l'overhead della memoria è impostato esplicitamente utilizzando `spark.yarn.executor.memoryOverhead`, questa proprietà non ha effetto. Il valore predefinito è `0.1875`, che rappresenta il 18,75%. Questo valore predefinito per Amazon EMR lascia più spazio nei container YARN per l'overhead della memoria dell'executor rispetto al 10% predefinito impostato internamente da Spark. L'impostazione predefinita di Amazon EMR del 18,75% ha mostrato un minor numero di errori relativi alla memoria nei benchmark TPC-DS.
  - Backport di SPARK-26316 per migliorare le prestazioni.
- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

```
sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
```

3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

```
appblacklist = search
```

4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.21.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.21.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.21.0.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Problemi noti

- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle

impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.21.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.21.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.20.0.

Data del rilascio iniziale: 18 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.7.0
- Presto 0.215
- AWS SDK per Java 1,11,4479

Nuove funzionalità

- (3 aprile 2019) Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Zeppelin
  - Backport per ZEPPELIN-3878.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)

- Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

  ```
  Solr server could not be contacted properly:
  HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
  port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
  system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
  NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
  Connection refused',))
  ```

  Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

  1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
  2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

     ```
     sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
     ```
  3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

     ```
     appblacklist = search
     ```
  4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

     ```
     sudo stop hue; sudo start hue
     ```

- Tez
  - Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.22.0.

    Quando ti connetti all'interfaccia utente di Tez all'indirizzo http: //:8080/tez-ui *MasterDNS* tramite una connessione SSH al nodo primario del cluster, viene visualizzato l'errore «Operazione dell'adattatore non riuscita - Il server Timeline (ATS) è fuori portata. Either it is down, or CORS is not enabled (Operazione adattatore fallita: server Timeline (ATS) fuori portata. O è inattivo o CORS non è abilitato)" o le attività mostrano una dicitura N/A inaspettata.

    Ciò è dovuto al fatto che l'interfaccia utente Tez effettua richieste al server Timeline YARN utilizzando `localhost` anziché il nome host del nodo primario. Come soluzione alternativa, è disponibile uno script da eseguire come operazione o fase di bootstrap. Lo script aggiorna il nome host nel file Tez `configs.env`. Per ulteriori informazioni e per la posizione dello script, consulta Istruzioni di bootstrap.

- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.20.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.20.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.19.0.

Data del rilascio iniziale: 18 dicembre 2018

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2019

Aggiornamenti

- Flink 1.6.2
- HBase 1.4.8
- Hive 2.3.4
- Hue 4.3.0
- MXNet 1.3.1
- Presto 0.214
- Spark 2.4.0
- TensorFlow 1,12,0
- Tez 0.9.1
- AWS SDK per Java 1,11,461

Nuove funzionalità

- (22 gennaio 2019) Kerberos in Amazon EMR è stato migliorato per supportare l'autenticazione delle entità principali da un KDC esterno. In questo modo, la gestione dei principali viene centralizzata perché più cluster possono condividere un unico server KDC esterno. Inoltre, il server KDC esterno può avere un trust tra realm con un dominio Active Directory. In questo modo, tutti i cluster possono autenticare i principali da Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione Kerberos nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- AMI predefinita di Amazon Linux per Amazon EMR
  - Il pacchetto Python3 è stato aggiornato da python 3.4 a 3.6.
- Il committer ottimizzato S3 EMRFS
  - Il committer EMRFS ottimizzato per S3 è ora abilitato per impostazione predefinita, il che migliora le prestazioni di scrittura. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS.
- Hive

  - Backport per HIVE-16686.
- Glue con Spark e Hive
  - In EMR 5.20.0 o versioni successive, il pruning delle partizioni parallele viene abilitato automaticamente per Spark e Hive quando AWS Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Questa modifica riduce significativamente i tempi di pianificazione delle query eseguendo più richieste in parallelo per recuperare le partizioni. Il numero totale di segmenti che è possibile eseguire contemporaneamente è compreso tra 1 e 10. Il valore di default è 5, che è l'impostazione consigliata. Puoi modificare questa impostazione specificando la proprietà `aws.glue.partition.num.segments` nella classificazione di configurazione `hive-site`. Se si verifica una limitazione, è possibile disattivare la funzione modificando il valore su 1. Per ulteriori informazioni, consulta Struttura del segmento AWS Glue.

Problemi noti

- Hue (corretto in Amazon EMR rilascio 5.24.0)
  - Hue in esecuzione su Amazon EMR non supporta Solr. A partire da Amazon EMR rilascio 5.20.0, un problema di configurazione errata causa l'attivazione di Solr e un messaggio di errore innocuo simile al seguente:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Per evitare che venga visualizzato il messaggio di errore Solr:

    1. Effettua la connessione alla linea di comando del nodo primario tramite SSH.
    2. Aprire il file `hue.ini` con un editor di testo. Ad esempio:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```
    3. Cerca il termine `appblacklist` e modifica la riga nel modo seguente:

       ```
       appblacklist = search
       ```
    4. Salva le modifiche e riavvia Hue come nell'esempio seguente:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Tez
  - Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.22.0.

    Quando ti connetti all'interfaccia utente di Tez all'indirizzo http: //:8080/tez-ui *MasterDNS* tramite una connessione SSH al nodo primario del cluster, viene visualizzato l'errore «Operazione dell'adattatore non riuscita - Il server Timeline (ATS) è fuori portata. Either it is down, or CORS is not enabled (Operazione adattatore fallita: server Timeline (ATS) fuori portata. O è inattivo o CORS non è abilitato)" o le attività mostrano una dicitura N/A inaspettata.

    Ciò è dovuto al fatto che l'interfaccia utente Tez effettua richieste al server Timeline YARN utilizzando `localhost` anziché il nome host del nodo primario. Come soluzione alternativa, è disponibile uno script da eseguire come operazione o fase di bootstrap. Lo script aggiorna il nome host nel file Tez `configs.env`. Per ulteriori informazioni e per la posizione dello script, consulta Istruzioni di bootstrap.
- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.
- Problema noto nei cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos

  Se esegui cluster con più nodi primari e autenticazione Kerberos nella versione 5.20.0 di Amazon EMR e successivi, è possibile che si verifichino problemi con le operazioni del cluster, quali la riduzione o l'invio di fasi, dopo che il cluster è rimasto in esecuzione per un certo periodo di tempo. Il periodo di tempo dipende dal periodo di validità del ticket Kerberos definito dall'utente. Il problema di dimensionamento verso il basso influisce sia sulle richieste di scalabilità automatica che sulle richieste esplicite di dimensionamento verso il basso inviate dall'utente. Possono essere influenzate anche le operazioni cluster aggiuntive.

  Soluzione alternativa:

  - Abilita SSH come utente `hadoop` al primo nodo primario del cluster EMR con più nodi primari.
  - Esegui il comando seguente per rinnovare il ticket Kerberos per l'utente `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

In genere, il file keytab si trova in `/etc/hadoop.keytab` e l'entità principale si presenta nella forma di `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Questa soluzione alternativa sarà valida per il periodo di tempo in cui il ticket Kerberos è valido. La durata è di 10 ore per impostazione predefinita, ma può essere configurata dalle impostazioni Kerberos. È necessario eseguire nuovamente il comando sopra indicato una volta scaduto il ticket Kerberos.

Rilascio 5.19.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.19.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.18.0.

Data del rilascio iniziale: 7 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2018

Aggiornamenti

- Hadoop 2.8.5
- Flink 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet 1,3,0
- Presto 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- ZooKeeper 3.4.13
- AWS SDK per Java 1,11,433

Nuove funzionalità

- (19 novembre 2018) EMR Notebooks è un ambiente gestito basato su Jupyter Notebook. Supporta i kernel magici Spark per PySpark, Spark SQL, Spark R e Scala. EMR Notebooks può essere utilizzato con cluster creati utilizzando Amazon EMR rilascio 5.18.0 e successivi. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di EMR Notebooks nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

- Il committer EMRFS ottimizzato per S3 è disponibile durante la scrittura di file Parquet tramite Spark ed EMRFS. Questo committer migliora le prestazioni di scrittura. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- YARN
  - Modificata la logica che limita il processo master dell'applicazione all'esecuzione sui nodi principali. Questa funzionalità ora utilizza la caratteristica e le proprietà delle etichette dei nodi YARN nelle classificazioni di configurazione `yarn-site` e `capacity-scheduler`. Per informazioni, consultare, https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- AMI predefinita di Amazon Linux per Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56` e `gcc48` non vengono più installati per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile installarli tramite `yum`.
  - Il Ruby Gem aws-java-sdk non è più installato per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile installarlo tramite `gem install aws-sdk`. Possono anche essere installati componenti specifici. Ad esempio, `gem install aws-sdk-s3`.

Problemi noti

- EMR Notebooks: in alcune circostanze, con più editor di notebook aperti, l'editor del notebook potrebbe non essere in grado di connettersi al cluster. In questo caso, cancella i cookie del browser e riapri gli editor dei notebook.
- CloudWatch ContainerPending Scalabilità metrica e automatica: (Risolto nella versione 5.20.0) Amazon EMR potrebbe emettere un valore negativo per. `ContainerPending` Se `ContainerPending` viene utilizzato in una regola di scalabilità automatica, quest'ultima avrà un comportamento imprevisto. Non utilizzare `ContainerPending` con la scalabilità automatica.
- In Amazon EMR versione 5.19.0, 5.20.0 e 5.21.0, le etichette dei nodi YARN sono memorizzate in una directory HDFS. In alcune situazioni, questo porta a ritardi di startup del nodo principale e quindi causa il timeout del cluster e l'errore di avvio. A partire da Amazon EMR 5.22.0, questo problema è stato risolto. Le etichette dei nodi YARN sono memorizzate sul disco locale di ciascun nodo cluster, evitando dipendenze da HDFS.

Rilascio 5.18.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.18.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.17.0.

Data del rilascio iniziale: 24 ottobre 2018

Aggiornamenti

- Flink 1.6.0
- HBase 1.4.7
- Presto 0.210
- Spark 2.3.2
- Zeppelin 0.8.0

Nuove funzionalità

- A partire da Amazon EMR rilascio 5.18.0, è possibile utilizzare i repository degli artefatti di Amazon EMR per creare il codice di processo secondo le versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con rilasci Amazon EMR specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive
  - Aggiunto il supporto per S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di S3 Select con Hive per migliorare le prestazioni.
- Presto
  - Aggiunto il supporto per S3 Select Pushdown. Per ulteriori informazioni, consulta Uso di pushdown S3 Select con Presto per migliorare le prestazioni.
- Spark
  - La configurazione predefinita log4j per Spark è stata modificata per eseguire i registri del container ogni ora per i processi di streaming Spark. Ciò consente di impedire l'eliminazione dei registri per i processi Spark Streaming con esecuzione prolungata.

Rilascio 5.17.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.17.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.17.0.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Rilascio 5.17.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.17.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.16.0.

Data del rilascio iniziale: 30 agosto 2018

Aggiornamenti

- Flink 1.5.2
- HBase 1.4.6
- Presto 0.206

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per Tensorflow. Per ulteriori informazioni, consulta TensorFlow.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- JupyterHub
  - Aggiunto il supporto per la persistenza notebook in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della persistenza per i notebook in Amazon S3.
- Spark
  - Aggiunto il supporto per S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Usare S3 Select con Spark per migliorare le prestazioni delle query.

- Risolti i problemi con i parametri Cloudwatch e la funzione di scalabilità automatica in Amazon EMR versione 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0.

Problemi noti

- Quando si crea un cluster che utilizza Kerberos con Livy installato, Livy ha esito negativo e genera un errore a indicare che l'autenticazione semplice non è abilitata. Il riavvio del server Livy risolve il problema. Per ovviare al problema, è possibile aggiungere una fase durante la creazione del cluster che esegue `sudo restart livy-server` sul nodo primario.
- Se si utilizza un'AMI Amazon Linux personalizzata basata su un'AMI Amazon Linux con una data di creazione 2018-08-11, il server Oozie non si avvia. Se si utilizza Oozie, è possibile creare un'AMI personalizzata basata su un ID AMI Amazon Linux con una data di creazione diversa. Puoi utilizzare il seguente AWS CLI comando per restituire un elenco di immagini IDs per tutti gli HVM Amazon Linux AMIs con una versione 2018.03, insieme alla data di rilascio, in modo da poter scegliere un'AMI Amazon Linux appropriata come base. MyRegion Sostituiscilo con il tuo identificativo regionale, ad esempio us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Rilascio 5.16.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.16.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.15.0.

Data del rilascio iniziale: 19 luglio 2018

Aggiornamenti

- Hadoop 2.8.4
- Flink 1.5.0
- Livy 0.5.0
- MXNet 1.2.0
- Phoenix 4.14.0
- Presto 0.203

- Spark 2.3.1
- AWS SDK per Java 1,11336
- CUDA 9.2
- Driver JDBC Redshift 1.2.15.1025

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - Backport per HBASE-20723
- Presto
  - Modifiche alla configurazione per supportare l'autenticazione LDAP. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione LDAP con Presto on Amazon EMR.
- Spark
  - Apache Spark versione 2.3.1, disponibile a partire da Amazon EMR rilascio 5.16.0, risolve CVE-2018-8024 e CVE-2018-1334. Si consiglia di eseguire la migrazione delle versioni precedenti di Spark a Spark 2.3.1 o versioni successive.

Problemi noti

- Questa versione non supporta i tipi di istanza c1.medium o m1.small. I cluster che utilizzano uno di questi tipi di istanza non vengono avviati. Come soluzione alternativa, specifica un tipo di istanza diverso o utilizza una versione di rilascio diversa.
- Quando si crea un cluster che utilizza Kerberos con Livy installato, Livy ha esito negativo e genera un errore a indicare che l'autenticazione semplice non è abilitata. Il riavvio del server Livy risolve il problema. Per ovviare al problema, è possibile aggiungere una fase durante la creazione del cluster che esegue `sudo restart livy-server` sul nodo primario.
- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Rilascio 5.15.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.15.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.14.0.

Data del rilascio iniziale: 21 giugno 2018

Aggiornamenti

- Aggiornato alla versione 1.4.4 HBase
- Aggiornato a Hive 2.3.3
- Aggiornato a Hue 4.2.0
- Oozie aggiornato a 5.0.0
- Aggiornato a Zookeeper 3.4.12
- SDK aggiornato AWS a 1.11.333

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive
  - Backport per HIVE-18069.
- Hue
  - Hue aggiornato per autenticarsi correttamente con Livy quando Kerberos è abilitato. Livy è ora supportato quando si utilizza Kerberos con Amazon EMR.
- JupyterHub
  - Aggiornato JupyterHub in modo che Amazon EMR installi le librerie client LDAP per impostazione predefinita.
  - Corretto un errore nello script che genera certificati autofirmati.

Problemi noti

- Questa versione non supporta i tipi di istanza c1.medium o m1.small. I cluster che utilizzano uno di questi tipi di istanza non vengono avviati. Come soluzione alternativa, specifica un tipo di istanza diverso o utilizza una versione di rilascio diversa.
- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle

versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Rilascio 5.14.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.14.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.14.0.

Data del rilascio iniziale: 17 ottobre 2018

Aggiornata l'AMI predefinita per Amazon EMR al fine di risolvere potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Rilascio 5.14.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.14.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.13.0.

Data del rilascio iniziale: 4 giugno 2018

Aggiornamenti

- Aggiornato ad Apache Flink 1.4.2
- Apache aggiornato alla versione 1.1.0 MXnet
- Apache Sqoop aggiornato alla versione 1.4.7

Nuove funzionalità

- Supporto aggiunto. JupyterHub Per ulteriori informazioni, consulta JupyterHub.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- EMRFS
  - La stringa userAgent nelle richieste ad Amazon S3 è stata aggiornata per contenere le informazioni sull'utente e sul gruppo dell'entità principale che richiama. Questo può essere utilizzato con AWS CloudTrail i log per un tracciamento più completo delle richieste.
- HBase
  - Include HBASE-20447, che risolve un problema che potrebbe causare errori di cache, in particolare in caso di Regioni divise.

- MXnet
  - Aggiunte librerie OpenCV.
- Spark
  - Quando Spark scrive file Parquet su una posizione Amazon S3 utilizzando EMRFS, l'algoritmo è stato aggiornato per utilizzare FileOutputCommitter la versione 2 anziché la versione 1. In questo modo viene ridotta la quantità di ridenominazioni, con un conseguente miglioramento delle prestazioni delle applicazioni. Questa modifica non influisce su:
    - Applicazioni diverse da Spark.
    - Applicazioni che scrivono su altri file system, come HDFS (che utilizzano ancora la versione 1 di). FileOutputCommitter
    - Applicazioni che utilizzano altri formati di output, come testo o csv, che già utilizzano la scrittura diretta EMRFS.

Problemi noti

- JupyterHub
  - L'utilizzo delle classificazioni di configurazione per configurare JupyterHub singoli notebook Jupyter durante la creazione di un cluster non è supportato. Modifica manualmente il file jupyterhub_config.py e i file jupyter_notebook_config.py per ogni utente. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione JupyterHub.
  - JupyterHub non riesce ad avviarsi su cluster all'interno di una sottorete privata, con esito negativo con il messaggio. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Questo problema è causato da un errore nello script che genera certificati autofirmati. Utilizza la seguente soluzione alternativa per generare certificati autofirmati. Tutti i comandi vengono eseguiti mentre si è connessi al nodo primario.
    1. Copia lo script di generazione del certificato dal container al nodo primario:

       ```
       sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
       ```

    2. Utilizza un editor di testo per intervenire sulla riga 23 modificando il nome di host pubblico nel nome di host locale come illustrato di seguito:

       ```
       local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
       ```

    3. Esegui lo script per generare certificati autofirmati:

```
sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
```

4. Sposta i file di certificato generati dallo script nella directory `/etc/jupyter/conf/`:

```
sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
```

È possibile verificare che `tail` il `jupyter.log` file sia stato JupyterHub riavviato e che stia restituendo un codice di risposta 200. Esempio:

```
tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
```

Questo dovrebbe restituire una risposta simile alla seguente:

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- Dopo il riavvio del nodo primario o il riavvio del controller di istanza, i CloudWatch parametri non verranno raccolti e la funzionalità di ridimensionamento automatico non sarà disponibile nelle versioni 5.14.0, 5.15.0 o 5.16.0 di Amazon EMR. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR 5.17.0.

Rilascio 5.13.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.13.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.0.

Aggiornamenti

- Spark aggiornato a 2.3.0
- Aggiornato alla versione 1.4.2 HBase
- Presto aggiornato a 0.194
- Aggiornato alla versione 1.11.297 AWS SDK per Java

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hive

- Backport per HIVE-15436. Hive migliorato per restituire solo le APIs visualizzazioni.

Problemi noti

- MXNet attualmente non dispone di librerie OpenCV.

Rilascio 5.12.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.1.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Rilascio 5.12.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.1. Le modifiche sono relative alla versione 5.12.0.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Rilascio 5.12.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.12.0. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.1.

Aggiornamenti

- AWS SDK per Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Per ulteriori informazioni, consulta AWS SDK for Java Change Log GitHub on.
- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Per ulteriori informazioni, consulta Rilasci di Apache Hadoop.

- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Per ulteriori informazioni, consulta l'Annuncio del rilascio di Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Per ulteriori informazioni, consulta l'annuncio di HBase rilascio.
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Per ulteriori informazioni, consulta le Note di rilascio.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Per ulteriori informazioni, vedere Change Log on. MXNet GitHub
- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Per ulteriori informazioni, consulta le Note di rilascio.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Hadoop
  - La proprietà `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` è stata modificata in `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`. È possibile utilizzare questa proprietà per personalizzare il dimensionamento verso il basso del cluster. Per maggiori informazioni, consulta Dimensionamento verso il basso del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
  - L'interfaccia CLI di Hadoop ha aggiunto l'opzione `-d` per il comando `cp` (copia), che specifica la copia diretta. Questo comando può essere utilizzato per evitare di creare un file `.COPYING` intermediario, rendendo più veloce la copia dei dati in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta HADOOP-12384.
- Pig
  - È stato aggiunto `pig-env`, che semplifica la configurazione delle proprietà dell'ambiente Pig. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
- Presto
  - Aggiunta la classificazione della configurazione `presto-connector-redshift`, che puoi utilizzare per configurare i valori nel file di configurazione `redshift.properties` di Presto. Per ulteriori informazioni, consulta Connettore Redshift nella documentazione di Presto e Configurazione delle applicazioni.
  - Il supporto Presto per EMRFS è stato aggiunto ed è la configurazione predefinita. Le versioni precedenti di Amazon EMR utilizzavano PrestOS3FileSystem, che era l'unica opzione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione EMRFS e PrestOS3 FileSystem.

    > **Note**
    >
    > Se esegui una query sui dati sottostanti in Amazon S3 con Amazon EMR versione 5.12.0, possono verificarsi errori di Presto. Questo avviene perché Presto non riesce a raccogliere i valori di classificazione della configurazione da `emrfs-site.xml`. Come

soluzione alternativa, crea una sottodirectory `emrfs` in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` e crea un collegamento simbolico in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` sul file `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` esistente. Quindi riavvia il processo presto-server (`sudo presto-server stop` seguito da `sudo presto-server start`).

- Spark
  - SPARK-22036 con backport: la moltiplicazione a volte restituisce un valore nullo. BigDecimal

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- SparkR non è disponibile per i cluster creati utilizzando un'AMI personalizzata perché R non è installato per impostazione predefinita sui nodi del cluster.

Rilascio 5.11.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.3. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.2.

Data del rilascio iniziale: 18 luglio 2019

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornata l'AMI predefinita Amazon Linux per Amazon EMR per importanti aggiornamenti di sicurezza del kernel Linux, inclusi i problemi di negazione del servizio TCP SACK (AWS-2019-005).

Rilascio 5.11.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.11.1.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Rilascio 5.11.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.11.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.11.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.2 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Rilascio 5.11.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.11.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.10.0.

Aggiornamenti

Le seguenti applicazioni e componenti sono stati aggiornati in questo rilascio per includere le seguenti versioni.

- Hive 2.3.2
- Spark 2.2.1
- SDK per Java: 1.11.238

Nuove funzionalità

- Spark
  - Aggiunta l'impostazione `spark.decommissioning.timeout.threshold` che migliora il comportamento di disattivazione di Spark quando si utilizzano istanze Spot. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi.
  - È stato aggiunto il `aws-sagemaker-spark-sdk` componente a Spark, che installa Amazon SageMaker Spark e le dipendenze associate per l'integrazione di Spark con Amazon. SageMaker Puoi usare Amazon SageMaker Spark per creare pipeline di machine learning (ML) Spark utilizzando Amazon Stages. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta il readme di SageMaker Spark su GitHub e Using Apache Spark with Amazon SageMaker nella Amazon Developer Guide. SageMaker

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.2 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Rilascio 5.10.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.10.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.9.0.

Aggiornamenti

Le seguenti applicazioni e componenti sono stati aggiornati in questo rilascio per includere le seguenti versioni.

- AWS SDK per Java 1.11.221
- Hive 2.3.1
- Presto 0.187

Nuove funzionalità

- Aggiunto supporto per l'autenticazione Kerberos. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione Kerberos nella Guida alla gestione di Amazon EMR
- Aggiunto supporto per i ruoli IAM per richieste EMRFS ad Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli IAM per le richieste EMRFS ad Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Aggiunto supporto per i tipi di istanza P2 e P3 basati su GPU. Per ulteriori informazioni, consulta Istanze P2 di Amazon EC2 e Istanze P3 di Amazon EC2. NVIDIA driver 384.81 e CUDA driver 9.0.176 sono installati su questi tipi di istanza per impostazione predefinita.
- Aggiunta del supporto per Apache MXNet.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Presto
  - È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo di AWS Glue Data Catalog come metastore Hive predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta Usare Presto con il AWS Glue Data Catalog.
  - Aggiunto supporto per funzioni geospaziali.
  - Aggiunto supporto spill to disk per join.
  - Aggiunto supporto per il connettore Redshift.
- Spark
  - Backport per SPARK-20640, che rende il timeout rcp e i tentativi per i valori di registrazione shuffle configurabili utilizzando le `spark.shuffle.registration.timeout`spark.shuffle.registration.maxAttempts proprietà.

  - SPARK-21549 con backport, che corregge un errore che si verifica durante la scrittura personalizzata su posizioni non HDFS. OutputFormat
- Backport per Hadoop-13270
- Le librerie Numpy, Scipy e Matplotlib sono state rimosse dall'AMI di base di Amazon EMR. Se hai bisogno di queste librerie per tua applicazione, sono disponibili nella repository dell'applicazione, così potrai usare un'operazione di bootstrap per installarle su tutti i nodi usando `yum install`.
- L'AMI di base Amazon EMR non dispone più dei pacchetti RPM di applicazione inclusi, per cui i pacchetti RPM non sono più presenti sui nodi cluster. Custom AMIs e l'AMI di base Amazon EMR ora fanno riferimento al repository di pacchetti RPM in Amazon S3.
- A causa dell'introduzione della fatturazione al secondo in Amazon EC2, il valore predefinito Scale down behavior (Comportamento di dimensionamento verso il basso) è diventato Terminate at task completion (Termina al completamento dell'attività) anziché Terminate at instance hour (Termina all'ora dell'istanza). Per maggiori informazioni, consulta Configurazione del ridimensionamento del cluster.

Problemi noti

- MXNet non include le librerie OpenCV.
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.1 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Rilascio 5.9.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.9.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.0.

Data del rilascio: 5 ottobre 2017

Ultimo aggiornamento della caratteristica: 12 ottobre 2017

Aggiornamenti

Le seguenti applicazioni e componenti sono stati aggiornati in questo rilascio per includere le seguenti versioni.

- AWS SDK per Java versione 1.11.183
- Flink 1.3.2
- Hue 4.0.1
- Pig 0.17.0
- Presto 0.184

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per Livy (versione 0.4.0-incubazione). Per ulteriori informazioni, consulta Apache Livy.
- Aggiunto il supporto per Hue Notebook per Spark.
- Aggiunto supporto per le istanze Amazon EC2 serie i3 (12 ottobre 2017).

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Aggiunto un nuovo set di caratteristiche per garantire che Spark gestisca più elegantemente la terminazione dei nodi a causa di un ridimensionamento manuale o di una richiesta di policy di scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi.
  - Viene utilizzato SSL invece di 3DES per la crittografia in transito del servizio di trasferimento dei blocchi, migliorando così le prestazioni dei tipi di istanza Amazon EC2 con AES-NI.
  - Backport per SPARK-21494.
- Zeppelin
  - Backport per ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Aggiunta la patch HBASE-18533, che consente valori aggiuntivi per la configurazione utilizzando la classificazione della configurazione. HBase BucketCache `hbase-site`

- Hue
  - È stato aggiunto il supporto AWS Glue Data Catalog per l'editor di query Hive in Hue.
  - Per impostazione predefinita, i superuser su Hue possono accedere a tutti i file a cui hanno accesso i ruoli IAM di Amazon EMR. Gli utenti appena creati non dispongono automaticamente delle autorizzazioni per accedere al filebrowser Amazon S3 e devono disporre delle autorizzazioni `filebrowser.s3_access` attivate per il proprio gruppo.
- Risolto un problema che causava la non accessibilità ai dati JSON sottostanti creati utilizzando AWS Glue Data Catalog.

Problemi noti

- L'avvio del cluster non va a buon fine quando tutte le applicazioni sono installate e la dimensione del volume di root Amazon EBS di default non viene modificata. Come soluzione alternativa, utilizzate il `aws emr create-cluster` comando da AWS CLI e specificate un parametro più grande. `--ebs-root-volume-size`
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.0 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

  Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

Rilascio 5.8.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.8.1.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Rilascio 5.8.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.8.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.8.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilascio 5.8.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.8.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.7.0.

Data del rilascio iniziale: 10 agosto 2017

Ultimo aggiornamento della caratteristica: 25 settembre 2017

Aggiornamenti

Le seguenti applicazioni e componenti sono stati aggiornati in questo rilascio per includere le seguenti versioni:

- AWS SDK 1.11.160
- Flink 1.3.1
- Hive 2.3.0. Per ulteriori informazioni, consulta Release notes (Note di rilascio) sul sito di Apache Hive.
- Spark 2.2.0. Per ulteriori informazioni, consulta Release notes (Note di rilascio) sul sito di Apache Spark.

Nuove funzionalità

- Aggiunto supporto per la visualizzazione della cronologia dell'applicazione (25 settembre 2017). Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione della cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Integrazione con AWS Glue Data Catalog
  - È stata aggiunta la possibilità per Hive e Spark SQL di utilizzare AWS Glue Data Catalog come archivio di metadati Hive. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive e Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR.
- Aggiunto Application history (Cronologia dell'applicazione) ai dettagli del cluster, il che ti permette di visualizzare i dati cronologici delle applicazioni YARN e i dettagli aggiuntivi per le applicazioni Spark. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizza cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Oozie
  - Backport per OOZIE-2748.
- Hue
  - Backport per HUE-5859
- HBase
  - È stata aggiunta una patch per visualizzare l'ora di avvio del server HBase master tramite Java Management Extensions (JMX) utilizzando. `getMasterInitializedTime`
  - Aggiunta patch che migliora il tempo di avvio del cluster.

Problemi noti

- L'avvio del cluster non va a buon fine quando tutte le applicazioni sono installate e la dimensione del volume di root Amazon EBS di default non viene modificata. Come soluzione alternativa, utilizzate il `aws emr create-cluster` comando di AWS CLI e specificate un parametro più grande. `--ebs-root-volume-size`
- Per impostazione predefinita, Hive 2.3.0 è impostato su `hive.compute.query.using.stats=true`. Questo fa sì che le query individuino i dati dalle

statistiche esistenti anziché direttamente dai dati, il che potrebbe creare confusione. Ad esempio, se hai una tabella con `hive.compute.query.using.stats=true` e carichi nuovi file sulla tabella `LOCATION`, se esegui una query `SELECT COUNT(*)` sulla tabella ti restituisce il conto delle statistiche e non tiene in considerazione le righe aggiunte.

Una soluzione consiste nell'usare il comando `ANALYZE TABLE` per raccogliere nuove statistiche o impostare `hive.compute.query.using.stats=false`. Per ulteriori informazioni, consulta Statistiche in Hive nella documentazione di Apache Hive.

- Spark: quando si utilizza Spark, c'è un problema di perdita del gestore di file con il daemon apppusher, che può apparire per un processo Spark a esecuzione prolungata dopo diverse ore o giorni. Per risolvere il problema, connettiti al nodo master e digita `sudo /etc/init.d/apppusher stop`. Questa azione arresta l'apppusher daemon, che Amazon EMR riavvierà automaticamente.
- Cronologia dell'applicazione
  - I dati cronologici per gli executor Spark terminati non sono disponibili.
  - La cronologia dell'applicazione non è disponibile per i cluster che utilizzano una configurazione di sicurezza per attivare la crittografia in-flight.

Rilascio 5.7.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.7.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.6.0.

Data del rilascio: 13 luglio 2017

Aggiornamenti

- Flink 1.3.0
- Phoenix 4.11.0
- Zeppelin 0.7.2

Nuove funzionalità

- Aggiunta la capacità di specificare un Amazon Linux AMI quando crei un cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un'AMI personalizzata.

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - È stata aggiunta la funzionalità di configurazione dei cluster di HBase lettura e replica. Consulta Utilizzo della replica di lettura al cluster.
  - Numerosi miglioramenti e correzioni dei bug.
- Presto: aggiunta la possibilità di configurare `node.properties`.
- YARN: aggiunta la possibilità di configurare `container-log4j.properties`.
- Sqoop: backport per SQOOP-2880, che introduce un argomento che ti permette di impostare la directory temporanea di Sqoop.

Rilascio 5.6.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.6.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.0.

Data del rilascio: 5 giugno 2017

Aggiornamenti

- Flink 1.2.1
- HBase 1.3.1
- Mahout 0.13.0. Questa è la prima versione di Mahout che supporta Spark 2.x in Amazon EMR versione 5.0 e successive.
- Spark 2.1.1

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Presto
  - È stata aggiunta la possibilità di abilitare la comunicazione SSL/TLS sicura tra i nodi Presto abilitando la crittografia in transito utilizzando una configurazione di sicurezza. Per maggiori informazioni, consulta Cifratura dei dati in transito.
  - Backport per Presto 7661 che aggiunge l'opzione `VERBOSE` all'istruzione `EXPLAIN ANALYZE` per comunicare statistiche più dettagliate di basso livello relative a un piano di query.

Rilascio 5.5.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.3. Le modifiche sono relative alla versione 5.5.2.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Rilascio 5.5.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.2. Le modifiche sono relative alla versione 5.5.1.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Rilascio 5.5.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.5.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.5.0.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilascio 5.5.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.5.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.4.0.

Data del rilascio: 26 aprile 2017

Aggiornamenti

- Hue 3.12
- Presto 0.170
- Zeppelin 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Spark
  - Backported Spark Patch (SPARK-20115) DAGScheduler corregge il ricalcolo di tutti i blocchi shuffle persi quando il servizio shuffle esterno non era disponibile nella versione 2.1.0 di Spark, inclusa in questa versione.
- Flink
  - Flink ora è integrato con Scala 2.11. Se utilizzi le API e le librerie Scala, ti consigliamo di utilizzare Scala 2.11 nei tuoi progetti.
  - Gestito un problema in cui i valori predefiniti di `HADOOP_CONF_DIR` e `YARN_CONF_DIR` non erano impostati correttamente, per cui `start-scala-shell.sh` non funzionava. Aggiunta inoltre la capacità di impostare tali valori usando `env.hadoop.conf.dir` e `env.yarn.conf.dir` in `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` o la classificazione della configurazione `flink-conf`.
  - Introdotto un nuovo comando specifico per EMR, `flink-scala-shell` come wrapper per `start-scala-shell.sh`. Ti consigliamo di usare questo comando anziché `start-scala-shell`. Il nuovo comando semplifica l'esecuzione. Ad esempio, `flink-scala-shell -n 2` avvia uno shell Flink Scala con un parallelismo dell'attività di 2.
  - Introdotto un nuovo comando specifico per EMR, `flink-yarn-session` come wrapper per `yarn-session.sh`. Ti consigliamo di usare questo comando anziché `yarn-session`. Il nuovo comando semplifica l'esecuzione. Ad esempio, `flink-yarn-session -d -n 2` avvia una sessione Flink di lunga durata in uno stato scollegato con due task manager.

  - Risolto (FLINK-6125) Commons httpclient non più schermato in Flink 1.2
- Presto
  - Aggiunto supporto per l'autenticazione LDAP. L'utilizzo di LDAP con Presto on Amazon EMR richiede di abilitare l'accesso HTTPS per il coordinatore di Presto (`http-server.https.enabled=true` in `config.properties`). Per dettagli sulla configurazione, consulta LDAP authentication (Autenticazione LDAP) nella documentazione di Presto.
  - Aggiunta del supporto per `SHOW GRANTS`.
- AMI Linux di base di Amazon EMR
  - I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2017.03. Per ulteriori informazioni, consulta Note di rilascio dell'AMI Amazon Linux 2017.03.
  - È stato rimosso Python 2.6 dall'immagine Linux di base Amazon EMR. Python 2.7 e 3.4 vengono installati per impostazione predefinita. Puoi installare Python 2.6 manualmente se necessario.

Rilascio 5.4.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.4.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.3.0.

Data di rilascio: 08 marzo 2017

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Flink 1.2.0
- Aggiornato a HBase 1.3.0
- Aggiornato a Phoenix 4.9.0

> **Note**
>
> Se effettui l'aggiornamento da una versione precedente di Amazon EMR ad Amazon EMR versione 5.4.0 o successive e utilizzi un'indicizzazione secondaria, effettua l'aggiornamento degli indici locali come descritto nella documentazione su Apache Phoenix. Amazon EMR rimuove le configurazioni richieste dalla classificazione `hbase-site`, ma gli indici devono essere ripopolati. Gli aggiornamenti online e offline degli indici sono supportati. Gli aggiornamenti online sono quelli predefiniti, il che significa che gli indici

vengono ripopolati durante la fase di inizializzazione dai client Phoenix della versione 4.8.0 o più grande. Per specificare gli aggiornamenti offline, imposta la configurazione `phoenix.client.localIndexUpgrade` su falso nella classificazione `phoenix-site` e poi SSH sul nodo master per eseguire `psql [zookeeper] -1`.

- Aggiornato a Presto 0.166
- Aggiornato a Zeppelin 0.7.0

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-5.4.0:

- Aggiunto supporto per le istanze r4. Consulta Tipi di istanza Amazon EC2.

Rilascio 5.3.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.3.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.3.0.

Data di rilascio: 7 febbraio 2017

Modifiche minori alle patch Zeppelin di backport e aggiornamento dell'AMI predefinita per Amazon EMR.

Rilascio 5.3.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.3.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.1.

Data del rilascio: 26 gennaio 2017

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Hive 2.1.1
- Aggiornato a Hue 3.11.0
- Aggiornato a Spark 2.1.0

- Aggiornato a Oozie a 4.3.0
- Aggiornato a Flink 1.1.4

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-5.3.0:

- Aggiunta una patch a Hue che ti permette di utilizzare l'impostazione `interpreters_shown_on_wheel` per configurare che interpreti mostrare per primi sulla ruota di selezione Notebook, indipendentemente dall'ordine nel file `hue.ini`.
- Aggiunta la classificazione della configurazione `hive-parquet-logging`, che puoi utilizzare per configurare i valori nel file `parquet-logging.properties` di Hive.

Rilascio 5.2.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.1.

Data di rilascio: 2 maggio 2017

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- SPARK-194459 con backport, che risolve un problema a causa del quale la lettura da una tabella ORC con colonne può fallire. char/varchar

Rilascio 5.2.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.2.0.

Data del rilascio: 29 dicembre 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Presto 0.157.1. Per ulteriori informazioni, consulta Presto release notes (Note di rilascio di Presto) nella documentazione di Presto.

- Aggiornato a Zookeeper 3.4.9. Per ulteriori informazioni, consulta ZooKeeper le note di rilascio nella documentazione di Apache. ZooKeeper

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-5.2.1:

- Aggiunto supporto per il tipo di istanza Amazon EC2 m4.16xlarge in Amazon EMR versione 4.8.3 e successive, escluse 5.0.0, 5.0.3 e 5.2.0.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.
- La posizione dei percorsi di configurazione Flink e YARN è ora impostata per default in `/etc/default/flink` e non occorre impostare le variabili di ambiente `FLINK_CONF_DIR` e `HADOOP_CONF_DIR` quando si eseguono gli script dei driver `flink` o `yarn-session.sh` per avviare processi Flink.
- È stato aggiunto il supporto per la FlinkKinesisConsumer classe.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- È stato risolto un problema in Hadoop a causa del quale il ReplicationMonitor thread poteva rimanere bloccato per un lungo periodo a causa di una corsa tra la replica e l'eliminazione dello stesso file in un cluster di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema a causa ControlledJob del quale #toString non funzionava con un'eccezione Null Pointer Exception (NPE) quando lo stato del lavoro non veniva aggiornato correttamente.

Rilascio 5.2.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.2.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.1.0.

Data del rilascio: 21 novembre 2016

Modifiche e miglioramenti

Le seguenti modifiche e miglioramenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiunta la modalità di storage Amazon S3 per. HBase
- Consente di specificare una posizione Amazon S3 per rootdir. HBase Per ulteriori informazioni, consulta HBaseAmazon S3.

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Spark 2.0.2

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con /mnt vincolato a 2 TB sui tipi di istanza solo EBS.
- Risolto un problema con il controller dell'istanza e i log logpusher che venivano indirizzati ai file .out corrispondenti anziché ai normali file .log log4j-configured, che ruotano ogni ora. I file .out non ruotano e questo determinerà il riempimento della partizione /emr. Questo problema interessa soltanto i tipi di istanza hardware virtual machine (HVM).

Rilascio 5.1.0

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.1.0. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.0.0.

Data del rilascio: 03 novembre 2016

Modifiche e miglioramenti

Le seguenti modifiche e miglioramenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiunto supporto per Flink 1.1.3.
- Presto è stato aggiunto come opzione nella sezione notebook di Hue.

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato alla versione 1.2.3 HBase

- Aggiornato a Zeppelin 0.6.2

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con le query Tez su Amazon S3 con i file ORC: la query non veniva eseguita correttamente come nelle precedenti versioni di Amazon EMR 4.x.

Rilascio 5.0.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 5.0.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 5.0.0.

Data del rilascio: 24 ottobre 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Hadoop 2.7.3
- Aggiornato a Presto 0.152.3, che include il supporto per l'interfaccia Web di Presto. Puoi accedere all'interfaccia Web di Presto sulla porta di utilizzo del coordinatore di Presto 8889. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia Web di Presto, consulta Web interface (Interfaccia Web) nella documentazione di Presto.
- Aggiornato a Spark 2.0.1
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Rilascio 5.0.0

Data del rilascio: 27 luglio 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Hive 2.1
- Aggiornato a Presto 0.150

- Aggiornato a Spark 2.0
- Aggiornato a Hue 3.10.0
- Aggiornato a Pig 0.16.0
- Aggiornato a Tez 0.8.4
- Aggiornato a Zeppelin 0.6.1

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-5.0.0 o superiore:

- Amazon EMR supporta le ultime versioni open source di Hive (versione 2.1) e di Pig (versione 0.16.0). Se in passato hai utilizzato Hive o Pig su Amazon EMR, questo potrebbe interessare alcuni casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Hive e Pig.
- Il motore di esecuzione di default per Hive e Pig ora è Tez. Per modificarlo, devi cambiare i valori appropriati nelle classificazioni della configurazione rispettivamente di `hive-site` e `pig-properties`.
- Una caratteristica di debugging della fase potenziata è stata aggiunta per permetterti di vedere la causa sottostante degli errori della fase se il servizio è in grado di determinare la causa. Per ulteriori informazioni, consulta Debug migliorato delle fasi nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
- Le applicazioni che in precedenza terminavano con "-Sandbox" non avranno più quel suffisso. Questo potrebbe spezzare la tua automazione, ad esempio, se stai utilizzando gli script per lanciare i cluster con queste applicazioni. La seguente tabella mostra i nomi dell'applicazione in Amazon EMR 4.7.2 rispetto ad Amazon EMR 5.0.0.

  Modifiche al nome dell'applicazione

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark è compilato per Scala 2.11.
- Java 8 è il JVM di default. Tutte le applicazioni vengono eseguite utilizzando il runtime di Java 8. Non ci sono modifiche al target del bytecode dell'applicazione. La maggior parte delle applicazioni continua a scegliere come target Java 7.
- Zeppelin ora include le caratteristiche di autenticazione. Per ulteriori informazioni, consulta Zeppelin.
- Aggiunto supporto per le configurazioni di sicurezza che ti permettono di creare e applicare le opzioni di cifratura più facilmente. Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei dati.

Rilascio 4.9.5

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.5. Le modifiche sono relative alla versione 4.9.4.

Data del rilascio iniziale: 29 agosto 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- HBase
  - Questo rilascio risolve una potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Rilascio 4.9.4

Le seguenti note di rilascio includono informazioni relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.4. Le modifiche sono relative alla versione 4.9.3.

Data del rilascio iniziale: 29 marzo 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere potenziali vulnerabilità.

Rilascio 4.9.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.2.

Data del rilascio iniziale: 22 gennaio 2018

Modifiche, miglioramenti e problemi risolti

- Aggiornato il kernel Amazon Linux dell'AMI defaultAmazon Linux per Amazon EMR per risolvere le vulnerabilità associate all'esecuzione speculativa (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753 e CVE-2017-5754). Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilascio 4.9.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.9.1.

Data del rilascio: 13 luglio 2017

Modifiche minori, correzioni dei bug e miglioramenti sono stati effettuati in questo rilascio.

Rilascio 4.9.1

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.9.1. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.4.

Data del rilascio: 10 aprile 2017

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Backport di HIVE-9976 e HIVE-10106
- Risolto un problema in YARN in cui un numero elevato di nodi (superiore a 2000) e di container (superiore a 5000) causa un errore di esaurimento della memoria, ad esempio: `"Exception in thread 'main' java.lang.OutOfMemoryError"`.

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-4.9.1:

- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2017.03. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- È stato rimosso Python 2.6 dall'immagine Linux di base Amazon EMR. Puoi installare Python 2.6 manualmente se necessario.

Rilascio 4.8.4

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.4. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.3.

Data di rilascio: 7 febbraio 2017

Modifiche minori, correzioni dei bug e miglioramenti sono stati effettuati in questo rilascio.

Rilascio 4.8.3

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.3. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.2.

Data del rilascio: 29 dicembre 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Presto 0.157.1. Per ulteriori informazioni, consulta Presto release notes (Note di rilascio di Presto) nella documentazione di Presto.
- Aggiornato a Spark 1.6.3. Per ulteriori informazioni, consulta Spark release notes (Note di rilascio di Spark) nella documentazione di Apache Spark.
- Aggiornato alla versione 3.4.9. ZooKeeper Per ulteriori informazioni, consulta le note di ZooKeeper rilascio nella documentazione di Apache. ZooKeeper

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-4.8.3:

- Aggiunto supporto per il tipo di istanza Amazon EC2 m4.16xlarge in Amazon EMR versione 4.8.3 e successive, escluse 5.0.0, 5.0.3 e 5.2.0.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- È stato risolto un problema in Hadoop a causa del quale il ReplicationMonitor thread poteva rimanere bloccato a lungo a causa di una corsa tra la replica e l'eliminazione dello stesso file in un cluster di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema a causa ControlledJob del quale #toString non funzionava con un'eccezione Null Pointer Exception (NPE) quando lo stato del lavoro non veniva aggiornato correttamente.

Rilascio 4.8.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni per il rilascio di Amazon EMR 4.8.2. Le modifiche sono relative al rilascio di Amazon EMR 4.8.0.

Data del rilascio: 24 ottobre 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Hadoop 2.7.3
- Aggiornato a Presto 0.152.3, che include il supporto per l'interfaccia Web di Presto. Puoi accedere all'interfaccia Web di Presto sulla porta di utilizzo del coordinatore di Presto 8889. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia Web di Presto, consulta Web interface (Interfaccia Web) nella documentazione di Presto.
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.09. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Rilascio 4.8.0

Data del rilascio: 7 settembre 2016

Aggiornamenti

I seguenti aggiornamenti sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato alla versione 1.2.2 HBase
- Aggiornato a Presto-Sandbox 0.151
- Aggiornato a Tez 0.8.4
- Aggiornato a Zeppelin-Sandbox 0.6.1

Modifiche e miglioramenti

Di seguito sono riportate le modifiche apportate ai rilasci Amazon EMR per l'etichetta di rilascio emr-4.8.0:

- Risolto un problema in YARN a causa del quale si ApplicationMaster tentava di ripulire i contenitori che non esistono più perché le relative istanze sono state terminate.
- Corrette le azioni hive-server2 URL per Hive2 negli esempi Oozie.
- Aggiunto supporto per i cataloghi Presto aggiuntivi.
- Backport per patch: HIVE-8948, HIVE-12679, HIVE-13405, PHOENIX-3116, HADOOP-12689
- Aggiunto supporto per le configurazioni di sicurezza che ti permettono di creare e applicare le opzioni di cifratura più facilmente. Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei dati.

Rilascio 4.7.2

Le seguenti note di rilascio includono informazioni su Amazon EMR 4.7.2.

Data del rilascio: 15 luglio 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Mahout 0.12.2

- Aggiornato a Presto 0.148
- Aggiornato a Spark 1.6.2
- È ora possibile creare un AWSCredentials provider da utilizzare con EMRFS utilizzando un URI come parametro. Per ulteriori informazioni, consulta Creare un AWSCredentials provider per EMRFS.
- EMRFS ora consente agli utenti di configurare un endpoint DynamoDB personalizzato per i metadata Consistent View (Visualizzazione coerente) utilizzando la proprietà `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` in `emrfs-site.xml`.
- Aggiunto uno script in `/usr/bin` chiamato `spark-example`, che esegue il wrapping di `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` in modo che tu possa eseguire gli esempi direttamente. Ad esempio, per eseguire l' SparkPi esempio fornito con la distribuzione Spark, puoi eseguirlo `spark-example SparkPi 100` dalla riga di comando o utilizzarlo `command-runner.jar` come passaggio nell'API.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui Oozie aveva `spark-assembly.jar` in una posizione non corretta quando Spark era installato, il che portava a un errore durante il lancio delle applicazioni Spark con Oozie.
- Risolto un problema con il logging Spark Log4j-based nei container YARN.

Rilascio 4.7.1

Data del rilascio: 10 giugno 2016

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema che prolungava i tempi di startup dei cluster lanciati in un VPC con sottoreti private. Il bug interessava soltanto i cluster lanciati con il rilascio di Amazon EMR 4.7.0.
- Risolto un problema che gestiva in modo non corretto l'elenco dei file in Amazon EMR per i cluster lanciati con il rilascio di Amazon EMR 4.7.0.

Rilascio 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 è una versione obsoleta. Utilizza invece Amazon EMR 4.7.1 o versioni successive.

Data del rilascio: 2 giugno 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiunto Apache Phoenix 4.7.0
- Aggiunto Apache Tez 0.8.3
- Aggiornato alla versione 1.2.1 HBase
- Aggiornato a Mahout 0.12.0
- Aggiornato a Presto 0.147
- Aggiornato alla versione 1.10.75 AWS SDK per Java
- Il flag finale è stato rimosso dalla proprietà `mapreduce.cluster.local.dir` in `mapred-site.xml` per permettere agli utenti di eseguire Pig in modalità locale.

Driver JDBC Amazon Redshift disponibili sul cluster

I driver JDBC Amazon Redshift sono ora inclusi in `/usr/share/aws/redshift/jdbc`. `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` è il driver JDBC Amazon Redshift compatibile con 4.1 e `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` è il driver JDBC Amazon Redshift compatibile con 4.0. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione di una connessione JDBC nella Guida alla gestione di Amazon Redshift.

Java 8

A eccezione di Presto, OpenJDK 1.7 è il JDK di default utilizzato per tutte le applicazioni. Tuttavia, sia OpenJDK 1.7 sia OpenJDK 1.8 sono installati. Per informazioni su come impostare `JAVA_HOME` per le applicazioni, consulta Configurazione delle applicazioni per utilizzare Java 8.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con il kernel che influiva in modo significativo sulla performance dei volumi Throughput Optimized HDD (st1) EBS per Amazon EMR in emr-4.6.0.
- Risolto un problema in cui un cluster restituiva un errore se una zona di cifratura HDFS veniva specificata senza scegliere Hadoop come applicazione.
- Modificata la policy di scrittura HDFS di default da `RoundRobin` a `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy`. Alcuni volumi non sono stati utilizzati correttamente con la RoundRobin configurazione, con conseguenti guasti ai core node e un HDFS inaffidabile.
- Risolto un problema con la CLI EMRFS che causava un'eccezione durante la creazione della tabella dei metadati DynamoDB di default per viste uniformi.
- Risolto un problema di deadlock in EMRFS che accadeva eventualmente durante le operazioni multiparte di rinomina e copia.
- È stato risolto un problema con EMRFS che causava la CopyPart dimensione predefinita di 5 MB. Il valore di default è ora di 128 MB.
- Risolto un problema con la configurazione upstart di Zeppelin che eventualmente ti impediva di poter arrestare il servizio.
- Risolto un problema con Spark e Zeppelin, che ti impediva di utilizzare lo schema URI `s3a://` perché `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` non era caricato correttamente nel rispettivo classpath.
- Backport per HUE-2484.
- È stato eseguito il backport di un commit da Hue 3.9.0 (non esiste JIRA) per risolvere un problema con l'esempio del browser. HBase
- Backport per HIVE-9073.

Rilascio 4.6.0

Data del rilascio: 21 aprile 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiunto HBase 1.2.0

- Aggiunto Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- Aggiornato a Presto-Sandbox 0.143
- I rilasci di Amazon EMR sono ora basati su Amazon Linux 2016.03.0. Per ulteriori informazioni, consulta https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.

Problema che riguarda i tipi di volume Throughput Optimized HDD (st1) EBS

Un problema nel kernel Linux versioni 4.2 e superiori influisce in modo significativo sulla performance dei volumi Throughput Optimized HDD (st1) EBS per EMR. Questo rilascio (emr-4.6.0) utilizza kernel versione 4.4.5 per cui è interessato dal problema. Per questo motivo ti consigliamo di non usare emr-4.6.0 se desideri usare i volumi st1 EBS. Puoi utilizzare i rilasci emr-4.5.0 o Amazon EMR precedenti con st1 senza che si crei alcun problema. Inoltre, forniamo la correzione per i rilasci futuri.

Valori di default di Python

Python 3.4 ora è installato di default, ma Python 2.7 rimane la versione di default del sistema. È possibile configurare Python 3.4 come impostazione predefinita del sistema utilizzando un'azione di bootstrap; è possibile utilizzare l'API di configurazione per impostare l'esportazione PYSPARK_PYTHON nella classificazione in modo da influire `/usr/bin/python3.4` sulla versione di Python utilizzata `spark-env` da. PySpark

Java 8

A eccezione di Presto, OpenJDK 1.7 è il JDK di default utilizzato per tutte le applicazioni. Tuttavia, sia OpenJDK 1.7 sia OpenJDK 1.8 sono installati. Per informazioni su come impostare `JAVA_HOME` per le applicazioni, consulta Configurazione delle applicazioni per utilizzare Java 8.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui il provisioning dell'applicazione poteva restituire un errore in modo casuale a causa della password generata.
- In precedenza, `mysqld` era installato su tutti i nodi. Ora, è installato soltanto sull'istanza master e solo se l'applicazione scelta include `mysql-server` come componente. Attualmente, le seguenti applicazioni includono il `mysql-server` componente:, Hive, Hue HCatalog, Presto-Sandbox e Sqoop-Sandbox.
- Modificato `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` a 80 rispetto al valore di default di 32. Questa scelta risolve un errore introdotto in emr-4.4.0 che si verificava principalmente

con Spark durante l'uso dell'opzione `maximizeResourceAllocation` in un cluster il cui tipo di istanza core era uno dei pochi tipi di istanza di grandi dimensioni che hanno i vcore YARN impostati su un valore superiore a 32; tra questi c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge o m4.10xlarge erano interessati dal problema.

- s3-dist-cp ora utilizza EMRFS per tutte le nomine Amazon S3 e non viene più gestito su una directory HDFS temporanea.
- Risolto un problema con la gestione dell'eccezione per il caricamento in più parti della crittografia lato client.
- Aggiunta un'opzione per permettere agli utenti di modificare la classe di archiviazione Amazon S3. Per default, l'impostazione è `STANDARD`. L'impostazione della classificazione della configurazione `emrfs-site` è `fs.s3.storageClass` e i valori possibili sono `STANDARD`, `STANDARD_IA` e `REDUCED_REDUNDANCY`. Per ulteriori informazioni sulle classi di archiviazione, consulta Classi di archiviazione nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Rilascio 4.5.0

Data del rilascio: 4 aprile 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Spark 1.6.1
- Aggiornato a Hadoop 2.7.2
- Aggiornato a Presto 0.140
- È stato aggiunto AWS KMS il supporto per la crittografia lato server di Amazon S3.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema in cui i server MySQL e Apache non si riavviavano dopo il riavvio di un nodo.
- Risolto un problema in cui IMPORT non funzionava correttamente con le tabelle non partizionate archiviate in Amazon S3
- Risolto un problema con Presto dove si richiedeva che la directory di gestione temporanea fosse `/mnt/tmp` anziché `/tmp` quando si scrive sulla tabelle Hive.

Rilascio 4.4.0

Data di rilascio: 14 marzo 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- HCatalog Aggiunto 1.0.0
- Aggiunto Sqoop-Sandbox 1.4.6
- Aggiornato a Presto 0.136
- Aggiornato a Zeppelin 0.5.6
- Aggiornato a Mahout 0.11.1
- Abilitato `dynamicResourceAllocation` per impostazione predefinita.
- Aggiunta una tabella di tutte le classificazioni della configurazione per il rilascio. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella sulle classificazioni della configurazione in Configurazione delle applicazioni.

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema per cui l'`maximizeResourceAllocation`impostazione non riservava memoria sufficiente per i demoni ApplicationMaster YARN.
- Risolto un problema rilevato con un DNS personalizzato. Se le voci in `resolve.conf` precedono le voci personalizzate fornite, allora le voci personalizzate non sono risolvibili. Questo comportamento è stato influenzato dai cluster in un VPC dove il server di nomi VPC di default era inserito come prima voce in `resolve.conf`.
- Risolto un problema in cui il Python di default era spostato nella versione 2.7 e boto non era installato per quella versione.
- Risolto un problema in cui i container YARN e le applicazioni Spark generavano un file unico del round robin database (rrd) di Ganglia il che portava al collegamento del primo disco al riempimento dell'istanza. Per via di questa correzione, i parametri a livello del container YARN sono stati disattivati così come quelli a livello dell'applicazione Spark.
- Risolto un problema in log pusher che avrebbe cancellato tutte le cartelle vuote dei log. La conseguenza era che Hive CLI non era in grado di effettuare l'accesso perché log pusher cancellava la cartella vuota `user` sotto `/var/log/hive`.

- Risolto un problema che riguardava le importazioni di Hive, che interessava il partizionamento e produceva un errore durante l'importazione.
- Risolto un problema in cui EMRFS e s3-dist-cp non gestivano correttamente i nomi dei bucket che contengono punti.
- Modificato un comportamento in EMRFS che prevedeva che nei bucket con funzione Versioni multiple abilitata il file marker `_$folder$` non venisse creato in modo continuo, il che potrebbe portare a un miglioramento delle prestazioni per i bucket con funzione Versioni multiple abilitata.
- Modificato il comportamento in EMRFS in modo tale che non utilizzi i file di istruzione tranne nei casi in cui la crittografia lato client sia abilitata. Se vuoi cancellare i file di istruzione mentre utilizzi la crittografia lato client, puoi configurare la proprietà emrfs-site.xml property, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, su true.
- Modificata l'aggregazione dei log YARN per conservare i log nella destinazione dell'aggregazione per due giorni. La destinazione di default è lo storage HDFS del cluster. Se desideri modificare la durata, modifica il valore di `yarn.log-aggregation.retain-seconds` utilizzando la classificazione della configurazione `yarn-site` durante la creazione del cluster. Come sempre, puoi salvare i log dell'applicazione in Amazon S3 utilizzando il parametro `log-uri` quando crei il cluster.

Patch applicate

Le seguenti patch di progetti open source sono state incluse in questo rilascio:

- HIVE-9655
- HIVE-9183
- HADOOP-12810

Rilascio 4.3.0

Data del rilascio: 19 gennaio 2016

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiornato a Hadoop 2.7.1
- Aggiornato a Spark 1.6.0

- Aggiornato Ganglia a 3.7.2
- Aggiornato Presto a 0.130

Amazon EMR ha effettuato alcune modifiche a `spark.dynamicAllocation.enabled` quando è impostato su true (vero); è false (falso) per impostazione predefinita. Quando è impostato su true, interessa i valori predefiniti definiti dall'impostazione `maximizeResourceAllocation`:

- Se `spark.dynamicAllocation.enabled` è impostato su true, `spark.executor.instances` non è impostato da `maximizeResourceAllocation`.
- L'impostazione `spark.driver.memory` ora è configurata in base ai tipi di istanza nel cluster in modo simile a come è impostato `spark.executors.memory`. Tuttavia, dato che l'applicazione del driver di Spark potrebbe essere eseguita o sull'istanza master o su una delle istanze core (ad esempio, nelle modalità client YARN e cluster, rispettivamente), l'impostazione `spark.driver.memory` è definita in base al tipo di istanza del tipo di istanza più piccola tra questi due gruppi di istanze.
- L'impostazione `spark.default.parallelism` è ora definita al doppio dei core CPU disponibili per i container YARN. Nei rilasci precedenti, era la metà del valore.
- I calcoli per il sovraccarico della memoria allocata ai processi YARN di Spark sono stati modificati per essere più precisi, generando un piccolo aumento della quantità di memoria disponibile per Spark (ovvero, `spark.executor.memory`).

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- L'aggregazione dei log YARN ora è abilitata per impostazione predefinita.
- Risolto un problema in cui i log non venivano inviati al bucket di log Amazon S3 del cluster quando l'aggregazione dei log YARN era abilitata.
- Le dimensioni del container YARN ora sono di un minimo di 32 su tutti i tipi di nodo.
- È stato risolto un problema con Ganglia che causava un eccesso di disco I/O sul nodo principale in cluster di grandi dimensioni.
- Risolto un problema che evitava che i log delle applicazioni venissero trasmessi ad Amazon S3 quando un cluster veniva disattivato.
- Risolto un problema in EMRFS CLI che faceva sì che alcuni comandi restituissero errori.
- È stato risolto un problema con Zeppelin che impediva il caricamento delle dipendenze nel sistema sottostante. SparkContext

- Risolto un problema causato dall'emissione di un tentativo di ridimensionamento per aggiungere le istanze.
- Risolto un problema in Hive dove CREATE TABLE AS SELECT effettua troppe chiamate dell'elenco su Amazon S3.
- Risolto un problema in cui i cluster di grandi dimensioni non effettuano correttamente il provisioning quando sono istallati Hue, Oozie e Ganglia.
- Risolto un problema in s3-dist-cp dove avrebbe restituito un codice di uscita diverso zero se avesse restituito un errore.

Patch applicate

Le seguenti patch di progetti open source sono state incluse in questo rilascio:

- OOZIE-2402
- HIVE-12502
- HIVE-10631
- HIVE-12213
- HIVE-10559
- HIVE-12715
- HIVE-10685

Rilascio 4.2.0

Data del rilascio: 18 novembre 2015

Funzionalità

Le seguenti caratteristiche sono disponibili in questo rilascio:

- Aggiunto supporto per Ganglia
- Aggiornato a Spark 1.5.2
- Aggiornato a Presto 0.125
- Aggiornato Oozie a 4.2.0
- Aggiornato Zeppelin a 0.5.5
- AWS SDK per Java Aggiornato il alla versione 1.10.27

Problemi noti risolti dai rilasci precedenti

- Risolto un problema con EMRFS CLI dove non utilizzava il nome della tabella dei metadata di default.
- Risolto un problema che avveniva durante l'uso delle tabelle supportate da ORC in Amazon S3.
- Risolto un problema che avveniva con una mancanza di corrispondenza della versione di Python nella configurazione di Spark.
- Risolto un problema quando lo stato di un nodo YARN non riusciva a effettuare il report a causa di problemi di DNS per i cluster in un VPC.
- Risolto un problema che si verificava quando YARN disattivava i nodi, generando applicazioni bloccate o impedendo di programmare nuove applicazioni.
- Risolto un problema che si verificava quando i cluster terminavano con lo stato TIMED_OUT_STARTING.
- Risolto un problema che si verificava quando si include la dipendenza di EMRFS Scala in altre compilazioni. La dipendenza da Scala è stata rimossa.

Configurazione delle applicazioni

Per sovrascrivere le configurazioni predefinite per un'applicazione, puoi fornire un oggetto di configurazione. Puoi utilizzare una sintassi abbreviata per fornire la configurazione o puoi fare riferimento all'oggetto di configurazione in un file JSON. Gli oggetti di configurazione sono composti da una classificazione, proprietà e configurazioni nidificate opzionali. Le proprietà corrispondono alle impostazioni dell'applicazione che intendi utilizzare. Puoi specificare diverse classificazioni per più applicazioni in un singolo oggetto JSON.

> **Warning**
>
> Le operazioni API Describe e List di Amazon EMR emettono impostazioni personalizzate e configurabili, utilizzate come parte dei flussi di lavoro EMR di Amazon, come testo non formattato. Per fornire informazioni sensibili in queste impostazioni, ad esempio password, consulta Come memorizzare dati di configurazione sensibili in Gestione dei segreti AWS.

Le classificazioni di configurazione disponibili variano a seconda della versione di rilascio di Amazon EMR. Per un elenco delle classificazioni di configurazione supportate in una versione di rilascio specifica, consulta la pagina della versione di rilascio in Informazioni sui rilasci di Amazon EMR.

Di seguito è riportato un file JSON di esempio per un elenco di configurazioni:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
    }
  },
  {
    "Classification": "mapred-site",
    "Properties": {
      "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
      "mapreduce.map.sort.spill.percent": "0.90",
      "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5"
    }
  }
]
```

Una classificazione di configurazione spesso esegue la mappatura a un file di configurazione specifico per l'applicazione. Ad esempio, la classificazione `hive-site` esegue la mappatura alle impostazioni nel file di configurazione `hive-site.xml` per Hive. Un'eccezione a questo esempio è l'operazione di bootstrap `configure-daemons`, non più supportata, che viene utilizzata per impostare parametri di ambiente come ad esempio `--namenode-heap-size`. Opzioni di questo genere sono inglobate nelle classificazioni `hadoop-env` e `yarn-env` con proprie classificazioni di esportazione nidificate. Se una classificazione termina in `env`, utilizza la classificazione secondaria di esportazione.

Un'altra eccezione è `s3get`, utilizzato per l'invio di un oggetto `EncryptionMaterialsProvider` del cliente in ogni nodo di un cluster per l'utilizzo nella crittografia lato client. A questo scopo è stata aggiunta un'opzione alla classificazione `emrfs-site`.

Di seguito è riportato un esempio della classificazione `hadoop-env`:

```
[
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "2048",
          "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Di seguito è riportato un esempio della classificazione yarn-env:

```
[
  {
    "Classification": "yarn-env",
```

```
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS": "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Le seguenti impostazioni non appartengono a un file di configurazione, ma vengono utilizzate da Amazon EMR per configurare potenzialmente più impostazioni in modo automatico.

Impostazioni curate da Amazon EMR

Applicazione	Classificazione etichetta release	Proprietà valide	Quando utilizzare
Spark	`spark`	`maximizeResourceAllocation`	Configurare gli esecutori per utilizzare le massime risorse di ogni nodo.

Argomenti

- Configurazione delle applicazioni durante la creazione di un cluster
- Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione
- Archivia i dati di configurazione sensibili in Gestione dei segreti AWS
- Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica

Configurazione delle applicazioni durante la creazione di un cluster

Quando crei un cluster, puoi sovrascrivere le configurazioni predefinite per le applicazioni utilizzando la console Amazon EMR, il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l'SDK. AWS

Per sovrascrivere la configurazione di default per un'applicazione, devi specificare i valori personalizzati in una classificazione di configurazione. Una classificazione di configurazione corrisponde a un file XML di configurazione per un'applicazione, ad esempio `hive-site.xml`.

Le classificazioni di configurazione variano a seconda della versione di rilascio di Amazon EMR. Per un elenco delle classificazioni di configurazione disponibili per ciascuna versione di rilascio, consulta la pagina dei dettagli del rilascio. Ad esempio, Rilascio 6.4.0 di Amazon EMR.

Fornitura di una configurazione nella console quando si crea un cluster

Per fornire una configurazione, vai alla pagina Crea cluster ed espandi Impostazioni software. Puoi quindi immettere la configurazione direttamente utilizzando JSON o una sintassi abbreviata illustrata nel testo ombreggiato nella console. In caso contrario, puoi fornire un URI Amazon S3 per un file con un oggetto `Configurations` JSON.

Per fornire una configurazione per un gruppo di istanze, scegli un cluster nell'elenco dei cluster, quindi scegli la scheda Configurazioni. Nella tabella Configurazioni del gruppo di istanze, scegli il gruppo di istanze da modificare, quindi scegli Riconfigura.

Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster

È possibile fornire una configurazione per il comando create-cluster specificando il percorso di un file JSON archiviato in locale o in Amazon S3. L'esempio seguente presuppone l'utilizzo dei ruoli predefiniti per Amazon EMR precedentemente creati. Se è necessario creare ruoli, esegui prima `aws emr create-default-roles`.

Se la configurazione è nella directory locale, puoi utilizzare il seguente comando di esempio:

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-7.12.0 --applications
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations file://./
configurations.json
```

Se la configurazione si trova in un percorso Simple Storage Service (Amazon S3), sarà necessario impostare la seguente soluzione alternativa prima di passare il percorso Simple Storage Service (Amazon S3) al comando `create-cluster`.

```
#!/bin/sh
# Assume the ConfigurationS3Path is not public, and its present in the same AWS account
 as the EMR cluster
ConfigurationS3Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/config.json"
# Get a presigned HTTP URL for the s3Path
ConfigurationURL=`aws s3 presign $ConfigurationS3Path --expires-in 300`
# Fetch the presigned URL, and minify the JSON so that it spans only a single line
Configurations=`curl $ConfigurationURL | jq -c .`
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.34.0 --instance-type
 m5.xlarge --instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Spark --configurations
 $Configurations
```

Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster

L'estratto del programma di seguito mostra come fornire una configurazione usando AWS SDK per Java:

```
Application hive = new Application().withName("Hive");

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
 hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
 hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration myHiveConfig = new Configuration()
 .withClassification("hive-site")
 .withProperties(hiveProperties);

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
 .withName("Create cluster with ReleaseLabel")
 .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
 .withApplications(hive)
 .withConfigurations(myHiveConfig)
 .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
 .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
 .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
  .withEc2KeyName("myEc2Key")
  .withInstanceCount(3)
```

```
  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
  .withMasterInstanceType("m4.large")
  .withSlaveInstanceType("m4.large")
);
```

Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione

Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi riconfigurare le applicazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK.

Quando aggiorni la configurazione di un'applicazione per un gruppo di istanze nella nuova console di Amazon EMR, la console tenta di unire la nuova configurazione con quella esistente per creare una nuova configurazione attiva. Nel caso insolito in cui Amazon EMR non riesca a unire la configurazione, ricevi un avviso da parte della console.

Dopo aver inviato una richiesta di riconfigurazione per un gruppo di istanze, Amazon EMR assegna un numero di versione alla nuova specifica di configurazione. Puoi tenere traccia del numero di versione di una configurazione o dello stato di un gruppo di istanze visualizzando gli CloudWatch eventi. Per ulteriori informazioni, consulta Monitorare CloudWatch gli eventi.

> **Note**
>
> È possibile limitarsi a sovrascrivere, e non eliminare, le configurazioni cluster specificate durante la creazione del cluster. Se vi sono differenze tra la configurazione esistente e il file fornito, Amazon EMR avvia le operazioni di riconfigurazione, riavvia alcune applicazioni e reimposta tutte le configurazioni modificate manualmente, ad esempio le configurazioni modificate durante la connessione al cluster tramite SSH, ai valori di default per il gruppo di istanze specificato.

Considerazioni sulla riconfigurazione di un gruppo di istanze

Operazioni di riconfigurazione

Quando invii una richiesta di riconfigurazione utilizzando la console Amazon EMR,AWS CLI() o AWS Command Line Interface l'SDK, Amazon EMR verifica AWS il file di configurazione esistente sul cluster. Se vi sono differenze tra la configurazione esistente e il file fornito, Amazon EMR avvia

le operazioni di riconfigurazione, riavvia alcune applicazioni e reimposta tutte le configurazioni modificate manualmente, ad esempio le configurazioni modificate durante la connessione al cluster tramite SSH, ai valori di default per il gruppo di istanze specificato.

> **Note**
>
> Amazon EMR esegue alcune operazioni predefinite durante ogni riconfigurazione del gruppo di istanze. Queste azioni predefinite potrebbero entrare in conflitto con le personalizzazioni del cluster eseguite e causare errori di riconfigurazione. Per informazioni su come risolvere gli errori di riconfigurazione, consulta Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del gruppo di istanze.

Amazon EMR avvia anche operazioni di riconfigurazione per le classificazioni di configurazione specificate nella richiesta. Per un elenco completo di queste operazioni, consulta la sezione Classificazioni di configurazione per la versione di Amazon EMR in uso. Per esempio, Classificazioni di configurazione 6.2.0.

> **Note**
>
> La Guida ai rilasci di Amazon EMR elenca solo le operazioni di riconfigurazione a partire dalle versioni di Amazon EMR 5.32.0 e 6.2.0.

Interruzione del servizio

Amazon EMR segue un processo in sequenza per riconfigurare le istanze nei gruppi di istanze attività e principali. Ogni volta, solo il 10% delle istanze in un gruppo di istanze vengono modificate e riavviate. Questo processo richiede più tempo per il completamento, ma riduce la possibilità di errori applicazione potenziali in un cluster in esecuzione.

Per eseguire processi YARN durante un riavvio di YARN, è possibile creare un cluster Amazon EMR con più nodi master o impostare `yarn.resourcemanager.recovery.enabled` su `true` nella classificazione di configurazione `yarn-site`. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di più nodi master, consulta High availability YARN. ResourceManager

Convalida dell'applicazione

Amazon EMR verifica che ogni applicazione nel cluster sia in esecuzione dopo il processo di riavvio della riconfigurazione. Se un'applicazione non è disponibile, l'operazione di

riconfigurazione complessiva ha esito negativo. Se un'operazione di riconfigurazione ha esito negativo, Amazon EMR ripristina i parametri di configurazione a quelli della versione di lavoro precedente.

> **Note**
>
> Per evitare errori di riconfigurazione, si consiglia di installare solo le applicazioni nel cluster che si prevede di utilizzare. Si consiglia inoltre di assicurarsi che tutte le applicazioni cluster siano integre e in esecuzione prima di inviare una richiesta di riconfigurazione.

Tipi di riconfigurazione

È possibile riconfigurare un gruppo di istanze attraverso uno dei due metodi descritti di seguito:

- Sovrascrittura. Il metodo di riconfigurazione predefinito e l'unico disponibile nei rilasci di Amazon EMR precedenti alla versione 5.35.0 e 6.6.0. Questo metodo di riconfigurazione sovrascrive in modo indiscriminato qualsiasi file sul cluster con il set di configurazione appena inviato. Inoltre, cancella qualsiasi modifica ai file di configurazione effettuata al di fuori dell'API di riconfigurazione.
- Unione. Metodo di riconfigurazione supportato per le release 5.35.0 e 6.6.0 o successive di Amazon EMR, tranne la console Amazon EMR, nella quale non è supportato da nessuna versione. Questo metodo di riconfigurazione unisce le configurazioni appena inviate con configurazioni già esistenti sul cluster. Questa opzione si limita ad aggiungere o modificare le nuove configurazioni che invii. Conserva le configurazioni esistenti.

> **Note**
>
> Amazon EMR continua a sovrascrivere alcune configurazioni essenziali di Hadoop di cui necessita per garantire la corretta esecuzione del servizio.

Limitazioni

Quando riconfiguri un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione, considera le limitazioni seguenti:

- Le applicazioni non YARN possono avere esito negativo durante il riavvio o causare problemi al cluster, soprattutto se le applicazioni non sono configurate correttamente. I cluster che si

avvicinano al massimo utilizzo della memoria e della CPU potrebbero essere interessati da problemi dopo il processo di riavvio. Ciò vale soprattutto per il gruppo di istanze master.

- Non è possibile inviare una richiesta di riconfigurazione quando un gruppo di istanze viene ridimensionato. Se viene avviata una riconfigurazione durante il ridimensionamento di un gruppo di istanze, la riconfigurazione non può iniziare finché il ridimensionamento del gruppo di istanze non è terminato, e viceversa.
- Dopo la riconfigurazione di un gruppo di istanze, Amazon EMR riavvia le applicazioni per consentire alle nuove configurazioni di diventare effettive. Errori del processo o altri comportamenti dell'applicazione imprevisti possono verificarsi se le applicazioni sono in uso durante la riconfigurazione.
- Se una riconfigurazione per un gruppo di istanze ha esito negativo, Amazon EMR ripristina i parametri di configurazione a quelli della versione di lavoro precedente. Se il processo di ripristino ha esito negativo, è necessario inviare una nuova richiesta `ModifyInstanceGroup` per ripristinare il gruppo di istanze dallo stato `SUSPENDED`.
- Le richieste di riconfigurazione per le classificazioni di configurazione Phoenix sono supportate solo in Amazon EMR versione 5.23.0 e successive e non in Amazon EMR versione 5.21.0 o 5.22.0.
- Le richieste di HBase riconfigurazione per le classificazioni di configurazione sono supportate solo in Amazon EMR versione 5.30.0 e successive e non sono supportate nelle versioni di Amazon EMR da 5.23.0 a 5.29.0.
- Amazon EMR supporta le richieste di riconfigurazione delle applicazioni su un cluster Amazon EMR con più nodi primari solo nelle versioni 5.27.0 e successive di Amazon EMR.
- La riconfigurazione della classificazione `hdfs-encryption-zones` o di una qualsiasi classificazione di configurazione Hadoop KMS non è supportata su un cluster Amazon EMR con più nodi primari.
- Amazon EMR attualmente non supporta alcune richieste di riconfigurazione per lo scheduler di capacità che richiedono il riavvio di YARN. ResourceManager Ad esempio, non è possibile rimuovere completamente una coda.

Riconfigurazione di un gruppo di istanze nella console

> **Note**
>
> La console Amazon EMR non supporta le riconfigurazioni di tipo Merge (Unione).

1. Apri la console Amazon EMR in /emr https://console.aws.amazon.com
2. Nell'elenco di cluster sotto Name (Nome), scegli il cluster attivo che desideri riconfigurare.
3. Apri la pagina dei dettagli del cluster per il cluster e passa alla scheda Configurations (Configurazioni).
4. Nell'elenco a discesa Filter (Filtro), selezionare il gruppo di istanze da riconfigurare.
5. Nel menu a discesa Reconfigure (Riconfigura), scegli Edit in table (Modifica nella tabella) o Edit in JSON file (Modifica nel file JSON).

   - Edit in table (Modifica nella tabella): nella tabella di classificazioni di configurazione, modifica la proprietà e il valore per configurazioni esistenti o scegli Add configuration (Aggiungi configurazione) per specificare classificazioni di configurazione aggiuntive.
   - Edit in JSON file (Modifica nel file JSON): è possibile immettere la configurazione direttamente in formato JSON o utilizzare una sintassi abbreviata illustrata nel testo oscurato. In caso contrario, fornisci un URI Amazon S3 per un file con un oggetto `Configurations` JSON.

   > **Note**
   >
   > La colonna Source (Origine) nella tabella di classificazioni di configurazione indica se la configurazione viene specificata al momento della creazione di un cluster o quando vengono specificate configurazioni aggiuntive per questo gruppo di istanze. È possibile modificare le configurazioni per un gruppo di istanze da entrambe le origini. Non è possibile eliminare le configurazioni cluster iniziali, ma è possibile sovrascriverle per un gruppo di istanze.
   > È anche possibile aggiungere o modificare classificazioni di configurazione nidificate direttamente nella tabella. Ad esempio, per fornire una classificazione secondaria `export` aggiuntiva di `hadoop-env`, aggiungere una classificazione di configurazione `hadoop.export` nella tabella. Quindi, fornire proprietà e valore specifici per questa classificazione.

6. (Facoltativo) Selezionare Apply this configuration to all active instance groups (Applica questa configurazione a tutti i gruppi di istanze attivi).
7. Salvare le modifiche.

Riconfigurazione di un gruppo di istanze utilizzando la CLI

Utilizza il comando modify-instance-groups per specificare una nuova configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

> **Note**
>
> Negli esempi seguenti, sostituiscila *<j-2AL4XXXXXX5T9>* con l'ID del cluster e sostituiscila *<ig-1xxxxxxx9>* con l'ID del gruppo di istanze.

Example– Sostituzione di una configurazione per un gruppo di istanze

L'esempio seguente fa riferimento a un file JSON di configurazione chiamato `instanceGroups.json` per modificare la proprietà del controllore dello stato del NodeManager disco YARN per un gruppo di istanze.

1. Prepara la classificazione della configurazione e salvala come `instanceGroups.json` nella stessa directory in cui esegui il comando.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Eseguire il seguente comando seguente.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Aggiunta di una configurazione a un gruppo di istanze

Se desideri aggiungere una configurazione a un gruppo di istanze, devi includere le configurazioni specificate in precedenza per il gruppo di istanze nella nuova richiesta `ModifyInstanceGroup`. In caso contrario, le configurazioni specificate in precedenza vengono rimosse.

L'esempio seguente aggiunge una proprietà per il controllo della memoria virtuale YARN. NodeManager La configurazione include anche i valori specificati in precedenza per il controllo dello stato del NodeManager disco YARN in modo che i valori non vengano sovrascritti.

1. Prepara i seguenti contenuti in `instanceGroups.json` e salvali nella stessa directory in cui esegui il comando:

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0",
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Eseguire il seguente comando seguente.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
```

```
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example- Aggiunta di una configurazione a un gruppo di istanze con una riconfigurazione di tipo Unione

Se intendi utilizzare il metodo di riconfigurazione predefinito Overwrite (Sovrascrittura) per aggiungere una configurazione, devi includere tutte le configurazioni specificate in precedenza per tale gruppo di istanze nella nuova richiesta `ModifyInstanceGroup`. Altrimenti, Overwrite (Sovrascrittura) rimuove le configurazioni precedentemente specificate. Questa operazione non è necessaria per la riconfigurazione Merge (Unione). Piuttosto devi accertarti che la tua richiesta includa solo le nuove configurazioni.

L'esempio seguente aggiunge una proprietà per il controllo della memoria virtuale YARN. NodeManager Poiché si tratta di una riconfigurazione di tipo Merge, non sovrascrive i valori precedentemente specificati per il controllo dello stato del disco YARN. NodeManager

1. Prepara i seguenti contenuti in `instanceGroups.json` e salvali nella stessa directory in cui esegui il comando:

```
[
   {"InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
    "ReconfigurationType" :"MERGE",
      "Configurations":[
         {"Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Eseguire il seguente comando seguente.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Eliminazione di una configurazione per un gruppo di istanze

Per eliminare una configurazione per un gruppo di istanze, invia una nuova richiesta di riconfigurazione che esclude la configurazione precedente.

> **Note**
>
> Puoi solo sostituire la configurazione del cluster iniziale. Non puoi eliminarla.

Ad esempio, per eliminare la configurazione per il controllo dello stato del NodeManager disco YARN dell'esempio precedente, inviane una nuova con il seguente contenuto. `instanceGroups.json`

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

> **Note**
>
> Per eliminare tutte le configurazioni nell'ultima richiesta di riconfigurazione, invia una richiesta di riconfigurazione con un array di configurazioni vuoto. Ad esempio,
>
> ```
> [
>    {
>       "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
>       "Configurations":[]
>    }
> ```

```
]
```

Example– Riconfigurazione e ridimensionamento di un gruppo di istanze in un'unica richiesta

Il JSON di esempio seguente illustra come riconfigurare e ridimensionare un gruppo di istanze nella stessa richiesta:

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "InstanceCount":5,
      "EC2InstanceIdsToTerminate":["i-123"],
      "ForceShutdown":true,
      "ShrinkPolicy":{
         "DecommissionTimeout":10,
         "InstanceResizePolicy":{
            "InstancesToTerminate":["i-123"],
            "InstancesToProtect":["i-345"],
            "InstanceTerminationTimeout":20
         }
      },
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Configurations":[],
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            }
         }
      ]
   }
]
```

Riconfigurazione di un gruppo di istanze utilizzando Java SDK

> **Note**
>
> Negli esempi seguenti, sostituiscilo *<j-2AL4XXXXXX5T9>* con il tuo ID del cluster e sostituiscilo *<ig-1xxxxxxx9>* con l'ID del gruppo di istanze.

Il frammento di codice seguente fornisce una nuova configurazione per un gruppo di istanze utilizzando AWS SDK per Java.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration configuration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withReconfigurationType("MERGE");
    .withConfigurations(configuration);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Il frammento di codice seguente elimina una configurazione specificata in precedenza per un gruppo di istanze specificando un array di configurazioni vuoto.

```
List<Configuration> configurations = new ArrayList<Configuration>();

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
```

```
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withConfigurations(configurations);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del gruppo di istanze

Se il processo di riconfigurazione per un gruppo di istanze fallisce, Amazon EMR ripristina la riconfigurazione e registra un messaggio di errore utilizzando un evento Amazon. CloudWatch L'evento fornisce un breve riepilogo dell'errore di riconfigurazione. Elenca le istanze per le quali la riconfigurazione non è riuscita e i messaggi di errore corrispondenti. Di seguito è riportato un esempio di messaggio di errore.

```
The reconfiguration operation for instance group ig-1xxxxxxx9 in Amazon EMR
 cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName)
failed at 2021-01-01 00:00 UTC and took 2 minutes to fail. Failed configuration version
 is example12345.
Failure message: Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This
 is an example failure message".
```

Per raccogliere ulteriori dati su un errore di riconfigurazione, è possibile controllare i log di provisioning dei nodi. Ciò risulta particolarmente utile quando si riceve un messaggio come il seguente.

```
i-xxxxxxx1 failed with message “Unable to complete transaction and some changes were
 applied.”
```

On the node

Accesso ai registri di provisioning dei nodi mediante connessione a un nodo

1. Utilizza SSH per connetterti al nodo sul quale la riconfigurazione non è riuscita. Per istruzioni, consulta Connessione all'istanza Linux nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.
2. Passa alla directory seguente, che contiene i file di log di provisioning dei nodi.

```
/mnt/var/log/provision-node/
```

3. Apri la sottodirectory `reports` e cerca il report di provisioning dei nodi per la riconfigurazione. La directory `reports` organizza i log in base al numero di versione di riconfigurazione, all'identificatore univoco universale (UUID), all'indirizzo IP dell'istanza Amazon EC2 e al timestamp. Ogni report è un file YAML compresso che contiene informazioni dettagliate sul processo di riconfigurazione.

   Di seguito è riportato un esempio di nome del file di report e relativo percorso.

   ```
   /reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
   xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
   ```

4. Puoi esaminare un report utilizzando un visualizzatore di file quale `zless`, come nel seguente esempio.

   ```
   zless 202104061715.yaml.gz
   ```

Amazon S3

Accesso ai log di provisioning dei nodi tramite Amazon S3

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. https://console.aws.amazon.com/s3/
2. Apri il bucket Amazon S3 specificato quando il cluster è stato configurato per archiviare i file di log.
3. Passa alla cartella seguente, che contiene i file di log di provisioning dei nodi:

   ```
   amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/<cluster id>/node/<instance id>/provision-
   node/
   ```

4. Apri la cartella `reports` e cerca il report di provisioning dei nodi per la riconfigurazione. La cartella `reports` organizza i log in base al numero di versione di riconfigurazione, all'identificatore univoco universale (UUID), all'indirizzo IP dell'istanza Amazon EC2 e al timestamp. Ogni report è un file YAML compresso che contiene informazioni dettagliate sul processo di riconfigurazione.

   Di seguito è riportato un esempio di nome del file di report e relativo percorso.

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

5. Per visualizzare un file di log, puoi scaricarlo da Amazon S3 sul tuo computer come file di testo. Per istruzioni, consulta Download di un oggetto.

Ogni file di log contiene un report di provisioning dettagliato per la riconfigurazione associata. Per trovare informazioni sui messaggi di errore, cerca il livello di log `err` di un report. Il formato del report dipende dalla versione di Amazon EMR sul cluster.

L'esempio seguente mostra informazioni sugli errori per le versioni di Amazon EMR precedenti alla 5.32.0 e 6.2.0.

```
- !ruby/object:Puppet::Util::Log
      level: !ruby/sym err
      tags:
        - err
      message: "Example detailed error message."
      source: Puppet
      time: 2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00
```

Le versioni di Amazon EMR 5.32.0, 6.2.0 e successive utilizzano invece il seguente formato.

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
  - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

Archivia i dati di configurazione sensibili in Gestione dei segreti AWS

Amazon EMR descrive ed elenca operazioni API che emettono dati di configurazione personalizzati (ad esempio `DescribeCluster` e `ListInstanceGroups`) in testo normale. Amazon EMR si integra Gestione dei segreti AWS in modo da poter archiviare i dati in Secrets Manager e utilizzare

l'ARN segreto nelle configurazioni. In questo modo, non trasmetti dati di configurazione sensibili ad Amazon EMR in testo semplice per poi esporli a fonti esterne. APIs Se indichi che una coppia chiave-valore contiene un ARN di un segreto archiviato in Secrets Manager, Amazon EMR recupera questo segreto quando invia i dati di configurazione al cluster. Amazon EMR non invia l'annotazione quando utilizza dispositivi esterni APIs per visualizzare la configurazione.

Creazione di un segreto

Per creare un segreto, segui la procedura in Creazione di un segreto Gestione dei segreti AWS nella Guida per l'utente di Gestione dei segreti AWS . Nel passaggio 3 devi scegliere il campo Plaintext (Testo normale) per inserire il tuo valore sensibile.

Tieni presente che mentre Secrets Manager consente a un segreto di contenere fino a 65536 byte, Amazon EMR limita a 1024 caratteri la lunghezza combinata della chiave della proprietà (esclusa l'annotazione) e del valore del segreto recuperato.

Come concedere ad Amazon EMR l'accesso per recuperare il segreto

Amazon EMR utilizza un ruolo di servizio IAM per il provisioning e la gestione automatica dei cluster. Il ruolo di servizio di Amazon EMR definisce le azioni consentite ad Amazon EMR quando effettua il provisioning delle risorse ed esegue attività a livello di servizio che non vengono eseguite nel contesto di un'istanza Amazon EC2 in esecuzione in un cluster. Per ulteriori informazioni sui ruoli di servizio, consulta Ruolo di servizio per Amazon EMR (ruolo EMR) e Personalizzazione dei ruoli IAM.

Per consentire ad Amazon EMR di recuperare il valore del segreto da Secrets Manager, aggiungi la seguente dichiarazione di policy al tuo ruolo Amazon EMR quando avvii il cluster.

```
{
   "Sid":"AllowSecretsRetrieval",
   "Effect":"Allow",
   "Action":"secretsmanager:GetSecretValue",
   "Resource":[
      "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   ]
}
```

Se crei il segreto con una chiave gestita dal cliente AWS KMS key, devi anche aggiungere `kms:Decrypt` l'autorizzazione al ruolo Amazon EMR per la chiave che usi. Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione e controllo degli accessi Gestione dei segreti AWS nella Guida per l'utente di Gestione dei segreti AWS .

Come utilizzare il segreto in una classificazione di configurazione

Puoi aggiungere l'annotazione `EMR.secret@` a qualunque proprietà di configurazione per indicare che la coppia chiave-valore contiene un ARN di un segreto memorizzato in Secrets Manager.

Nell'esempio seguente viene mostrato come fornire l'ARN di un segreto in una classificazione di configurazione:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "EMR.secret@presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Quando crei un cluster e invii la configurazione annotata, Amazon EMR convalida le proprietà di configurazione. Se la configurazione è valida, Amazon EMR elimina l'annotazione dalla configurazione e recupera il segreto da Secrets Manager per creare la configurazione effettiva prima di applicarla al cluster:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"<my-secret-key-retrieved-from-Secrets-Manager>"
   }
}
```

Quando invochi un'azione come `DescribeCluster`, Amazon EMR restituisce la configurazione dell'applicazione corrente sul cluster. Se una proprietà di configurazione dell'applicazione è contrassegnata come contenente l'ARN di un segreto, la configurazione dell'applicazione restituita dalla chiamata `DescribeCluster` contiene l'ARN e non il valore del segreto. Ciò garantisce che il valore del segreto sia visibile solo sul cluster:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
```

```
      "presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Come aggiornare il valore del segreto

Amazon EMR recupera il valore del segreto da una configurazione annotata ogni volta che il gruppo di istanze collegato viene avviato, riconfigurato o ridimensionato. Puoi utilizzare Secrets Manager per modificare il valore di un segreto utilizzato nella configurazione di un cluster in esecuzione. In tal caso, puoi inviare una richiesta di riconfigurazione a ogni gruppo di istanze che devono ricevere il valore aggiornato. Per ulteriori informazioni sulla modalità di riconfigurazione di un gruppo di istanze e sulle valutazioni da effettuare per tale operazione, consulta Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Configurazione delle applicazioni per l'uso di una macchina virtuale Java specifica

Le versioni di Amazon EMR hanno versioni predefinite diverse di Java Virtual Machine (JVM). Questa pagina illustra il supporto JVM per diverse versioni e applicazioni.

Considerazioni

Per informazioni sulle versioni Java supportate per le applicazioni, consulta le pagine delle applicazioni nella Guida alla versione di Amazon EMR.

- Amazon EMR supporta solo l'esecuzione di una versione di runtime in un cluster e non supporta l'esecuzione di nodi o applicazioni diversi su versioni di runtime diverse sullo stesso cluster.
- Per Amazon EMR 7.x, la Java Virtual Machine (JVM) predefinita è Java 17 per le applicazioni che lo supportano, ad eccezione di Apache Livy. Per informazioni sulle versioni JDK supportate per le applicazioni, consulta la pagina delle versioni corrispondente nella Guida alla versione di Amazon EMR.
- A partire da Amazon EMR 7.1.0, Flink supporta ed è impostato su Java 17 per impostazione predefinita. Per utilizzare una versione diversa del runtime Java, sovrascrivi le impostazioni in. `flink-conf` Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Flink per l'utilizzo di Java 8 o Java 11, consulta Configurare Flink per l'esecuzione con Java 11.
- Per le versioni 5.x e 6.x di Amazon EMR, la Java Virtual Machine (JVM) predefinita è Java 8.

- Per le versioni 6.12.0 e successive di Amazon EMR, alcune applicazioni supportano anche Java 11 e 17.
- Per le versioni 6.9.0 e successive di Amazon EMR, Trino supporta Java 17 per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni su Java 17 con Trino, consulta Aggiornamenti di Trino a Java 17 sul blog di Trino.

Ricorda le seguenti considerazioni specifiche dell'applicazione quando scegli la versione di runtime:

Note sulla configurazione Java per applicazioni specifiche

Applicazione	Note sulla configurazione Java
Spark	Per eseguire Spark con una versione Java non predefinita, devi configurare sia Spark che Hadoop. Per alcuni esempi, consulta Sovrascrittura della JVM. • Configura `JAVA_HOME` in `spark-env` per aggiornare il runtime Java dei processi dell'istanza primaria. Ad esempio, spark-submit, spark-shell e Spark History Server. • Modifica della configurazione Hadoop per aggiornare il runtime Java degli esecutori Spark e YARN `ApplicationMaster`
Spark RAPIDS	Puoi eseguire RAPIDS con la versione Java configurata per Spark.
Iceberg	Puoi eseguire Iceberg con la versione Java configurata dell'applicazione che lo utilizza.
Delta	Puoi eseguire Delta con la versione Java configurata dell'applicazione che lo utilizza.
Hudi	Puoi eseguire Hudi con la versione Java configurata dell'applicazione che lo utilizza.

Applicazione	Note sulla configurazione Java
Hadoop	Per aggiornare la JVM per Hadoop, modifica `hadoop-env` . Per alcuni esempi, consulta Sovrascrittura della JVM.
Hive	Per impostare la versione Java su 11 o 17 per Hive, configura l'impostazione JVM di Hadoop sulla versione Java che desideri utilizzare.
HBase	Per aggiornare la JVM per, modifica. HBase `hbase-env` Per impostazione predefinita, Amazon EMR imposta la HBase JVM in base alla configurazione JVM per Hadoop, a meno che non si sovrascrivano le impostazioni in. `hbase-env` Per alcuni esempi, consulta Sovrascrittura della JVM.
Flink	Per aggiornare la JVM per Flink, modifica `flink-conf` . Per impostazione predefini ta, Amazon EMR imposta la JVM di Flink in base alla configurazione JVM per Hadoop, a meno che le impostazioni non vengano sostituit e in `flink-conf` . Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Flink per l'esecuzi one con Java 11.
Oozie	Per configurare Oozie per l'esecuzione su Java 11 o 17, configura Oozie Server, Oozie LauncherAM Launcher AM e modifica le configurazioni degli eseguibili e dei processi sul lato client. Puoi anche configurare `Embedded0 ozieServer` per l'esecuzione su Java 17. Per ulteriori informazioni, consulta Configura zione della versione Java per Oozie.

Applicazione	Note sulla configurazione Java
Pig	Pig supporta solo Java 8. Non puoi usare Java 11 o 17 con Hadoop ed eseguire Pig sullo stesso cluster.

Sovrascrittura della JVM

Per sostituire l'impostazione JVM per un rilascio di Amazon EMR, ad esempio per utilizzare Java 17 con un cluster che utilizza il rilascio 6.12.0 di Amazon EMR, fornisci l'impostazione `JAVA_HOME` alla relativa classificazione dell'ambiente, che è *`application`*`-env` per tutte le applicazioni eccetto Flink. Per Flink, la classificazione dell'ambiente è `flink-conf`. Per i passaggi per configurare il runtime Java con Flink, consulta Configurazione di Flink per l'esecuzione con Java 11.

Argomenti

- Sostituisci l'impostazione JVM con Apache Spark
- Sostituisci l'impostazione JVM con Apache HBase
- Sostituzione dell'impostazione JVM con Apache Hadoop e Hive

Sostituisci l'impostazione JVM con Apache Spark

Quando usi Spark con le versioni 6.12 e successive di Amazon EMR, puoi impostare l'ambiente in modo che gli esecutori utilizzino Java 11 o 17. E quando utilizzi Spark con rilasci di Amazon EMR precedenti a 5.x e scrivi un driver per l'invio in modalità cluster, il driver utilizza Java 7. Tuttavia, puoi impostare l'ambiente per garantire che gli esecutori utilizzino Java 8.

Per sovrascrivere la JVM per Spark, imposta l'impostazione di classificazione Spark. In questo esempio, la versione Java per Hadoop è la stessa, ma non è richiesta.

```
[
{
"Classification": "hadoop-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
```

```
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    },
    {
"Classification": "spark-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Tieni presente che è una best practice consigliata per Hadoop su Amazon EMR che la versione JVM sia coerente tra tutti i componenti Hadoop.

L'esempio seguente mostra come aggiungere i parametri di configurazione richiesti per EMR 7.0.0+ per garantire un utilizzo coerente della versione Java su tutti i componenti.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.executorEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0",
      "spark.yarn.appMasterEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
    }
  },
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
```

```
      }
    ],
    "Properties": {}
  },
  {
    "Classification": "spark-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Sostituisci l'impostazione JVM con Apache HBase

HBase Per configurare l'utilizzo di Java 11, è possibile impostare la seguente configurazione all'avvio del cluster.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-11",
                    "HBASE_OPTS": "-XX:+UseConcMarkSweepGC -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -Dsun.net.inetaddr.ttl=5"
                },
                "Configurations": []
            }
        ]
    }
]
```

Sostituzione dell'impostazione JVM con Apache Hadoop e Hive

L'esempio seguente mostra come impostare la JVM sulla versione 17 per Hadoop e Hive.

```
[
    {
        "Classification": "hadoop-env",
            "Configurations": [
                {
                    "Classification": "export",
                    "Configurations": [],
                    "Properties": {
                        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-17"
                    }
                }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Porte di servizio

Di seguito sono elencate le porte di servizio YARN e HDFS. Queste impostazioni riflettono i valori predefiniti di Hadoop. Gli altri servizi applicativi sono ospitati su porte predefinite, a meno che non sia diversamente documentato. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di progetto dell'applicazione.

Impostazioni porta per YARN e HDFS

Impostazione	Nome host/Porta
`fs.default.name`	predefinito (`hdfs://`*`emrDeterminedIP`* `:8020`)
`dfs.datanode.address`	impostazione predefinita (`0.0.0.0:50010`)
`dfs.datanode.http.address`	impostazione predefinita (`0.0.0.0:50075`)
`dfs.datanode.https.address`	impostazione predefinita (`0.0.0.0:50475`)
`dfs.datanode.ipc.address`	impostazione predefinita (`0.0.0.0:50020`)

Impostazione	Nome host/Porta
dfs.http.address	impostazione predefinita (0.0.0.0:50070)
dfs.https.address	impostazione predefinita (0.0.0.0:50470)
dfs.secondary.http.address	impostazione predefinita (0.0.0.0:50090)
yarn.nodemanager.address	impostazione predefinita (${yarn.nodemanager.hostname}:0)
yarn.nodemanager.localizer.address	impostazione predefinita (${yarn.nodemanager.hostname}:8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	impostazione predefinita (${yarn.nodemanager.hostname}:8042)
yarn.resourcemanager.address	impostazione predefinita (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	impostazione predefinita (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	impostazione predefinita (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	impostazione predefinita (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp.address	impostazione predefinita (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	impostazione predefinita (no-value)
yarn.resourcemanager.hostname	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> Il termine *emrDeterminedIP* è un indirizzo IP generato dal piano di controllo di Amazon EMR. Nella versione più recente, questa convenzione è stata rimossa, eccetto che per le impostazioni `yarn.resourcemanager.hostname` e `fs.default.name`.

Utenti delle applicazioni

Le applicazioni eseguono i processi come proprio utente. Ad esempio, Hive JVMs esegui come utente`hive`, MapReduce JVMs esegui come `mapred` e così via. Questa procedura è illustrata nell'esempio di stato del processo seguente:

```
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
hive      6452  0.2  0.7 853684 218520 ?       Sl   16:32   0:13 /usr/lib/jvm/
java-openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-
metastore.log -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop
hive      6557  0.2  0.6 849508 202396 ?       Sl   16:32   0:09 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-server2.log
 -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/l
hbase     6716  0.1  1.0 1755516 336600 ?      Sl   Jun21   2:20 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_master -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hbase     6871  0.0  0.7 1672196 237648 ?      Sl   Jun21   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_thrift -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hdfs      7491  0.4  1.0 1719476 309820 ?      Sl   16:32   0:22 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-hdfs -
Dhadoop.log.file=hadoop-hdfs-namenode-ip-10-71-203-213.log -Dhadoo
yarn      8524  0.1  0.6 1626164 211300 ?      Sl   16:33   0:05 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_proxyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-yarn-
yarn      8646  1.0  1.2 1876916 385308 ?      Sl   16:33   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_resourcemanager -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn
 -Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-y
mapred    9265  0.2  0.8 1666628 260484 ?      Sl   16:33   0:12 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_historyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/logs -
Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/usr/lib/hadoop
```

Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR

Puoi utilizzare il repository degli artifact di Amazon EMR per creare il codice processo Apache Hive e Apache Hadoop rispetto alle versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con versioni di rilascio di Amazon EMR specifiche, a partire dalla versione di rilascio 5.18.0 di Amazon EMR. La creazione in base agli artifact di Amazon EMR nel repository consente di evitare problemi di percorso della classe di runtime, garantendo che le versioni delle librerie su cui è creato il processo siano della stessa versione fornita al cluster in fase di runtime. Attualmente, gli artifact di Amazon EMR sono disponibili solo per le build Maven.

Per accedere al repository degli artefatti, aggiungi l'URL del repository al file delle impostazioni Maven o a un file di configurazione `pom.xml` specifico del progetto. Puoi quindi specificare le dipendenze nella configurazione del progetto. Per le versioni delle dipendenze, utilizza la versione elencata in Versioni dei componenti per il rilascio desiderato Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x. Ad esempio, le versioni dei componenti per il rilascio di Amazon EMR più recente sono disponibili all'indirizzo the section called “Versioni dei componenti 5.36.2”. Se un artefatto del tuo progetto non è elencato in Versioni dei componenti, specifica la versione elencata per Hive e Hadoop in tale rilascio. Ad esempio, per i componenti Hadoop nel rilascio di Amazon EMR 5.18.0, la versione è `2.8.4-amzn-1`.

L'URL del repository degli artefatti presenta la seguente sintassi:

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-release-label/repos/maven/
```

- *`s3-endpoint`* è l'endpoint Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) della regione per il repository *`region-ID`* ed è la regione corrispondente. Ad esempio `s3.us-west-1.amazonaws.com` e `us-west-1`. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint per Amazon S3 in Riferimenti generali di Amazon Web Services. Non vi è alcuna differenza negli artefatti tra regioni, perciò è possibile specificare la regione più utile per il proprio ambiente di sviluppo.
- *`emr-release-label`* è l'etichetta di rilascio per il cluster Amazon EMR che eseguirà il codice. Le etichette di rilascio sono nel formato `emr-x.x.x`, ad esempio `emr-5.36.2`. Una serie di release EMR può includere più versioni. Ad esempio, se si utilizza EMR versione 5.24.1, utilizzare la prima etichetta di release EMR all'interno della serie 5.24, `emr-5.24.0`, nell'URL del repository degli artefatti:

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-5.24.0/repos/maven/
```

Example Configurazione per Maven pom.xml

L'esempio pom.xml seguente consente di configurare un progetto Maven da creare in base agli artefatti emr-5.18.0 Apache Hadoop e Apache Hive, utilizzando il repository degli artefatti us-west-1. Le versioni degli snapshot non sono disponibili nel repository degli artefatti, perciò gli snapshot sono disabilitati in pom.xml. Le ellissi (`...`) nell'esempio seguente indicano l'omissione di altri parametri di configurazione. Non copiarli nel progetto Maven.

```
<project>
 ...
 <repositories>
  ...
  <repository>
   <id>emr-5.18.0-artifacts</id>
   <name>EMR 5.18.0 Releases Repository</name>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>false</enabled>
   </snapshots>
   <url>https://s3.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1-emr-artifacts/emr-5.18.0/repos/
maven/</url>
  </repository>
  ...
 </repositories>
 ...
 <dependencies>
  ...
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hive</groupId>
   <artifactId>hive-exec</artifactId>
   <version>2.3.3-amzn-2</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
   <artifactId>hadoop-common</artifactId>
   <version>2.8.4-amzn-1</version>
  </dependency>
```

```
  ...
 </dependencies>

</project>
```

File system EMR (EMRFS)

> **Note**
>
> A partire dalla versione EMR 7.10.0, il file system S3A ha sostituito EMRFS come connettore EMR S3 predefinito.

Il file system EMR (EMRFS) è un'implementazione di HDFS che tutti i cluster Amazon EMR utilizzano per leggere e scrivere file normali da Amazon EMR direttamente in Amazon S3. EMRFS offre il vantaggio di archiviare dati persistenti in Amazon S3 per l'utilizzo con Hadoop fornendo nel contempo caratteristiche come la crittografia dei dati.

La crittografia dei dati ti consente di crittografare oggetti che EMRFS scrive su Amazon S3 e consente a EMRFS di utilizzare oggetti crittografati in Amazon S3. Se utilizzi Amazon EMR versione 4.8.0 o versioni successive, puoi utilizzare le configurazioni di sicurezza per configurare la crittografia degli oggetti EMRFS in Amazon S3, insieme ad altre impostazioni di crittografia. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia. Se utilizzi una versione precedente di Amazon EMR, puoi configurare manualmente le impostazioni di crittografia. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della crittografia di Amazon S3 mediante le proprietà di EMRFS.

Amazon S3 offre una forte coerenza di lettura dopo scrittura per tutte le operazioni GET, PUT e LIST in tutte le Regioni AWS. Questo significa che ciò che scrivi usando EMRFS è ciò che leggerai da Amazon S3, senza alcun impatto sulle prestazioni. Per maggiori informazioni, consulta il modello di consistenza dei dati di Amazon S3.

Quando utilizzi Amazon EMR versione 5.10.0 o versioni successive, puoi utilizzare ruoli IAM differenti per le richieste EMRFS ad Amazon S3 in funzione degli utenti del cluster, dei gruppi o del percorso dei dati EMRFS in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli IAM per le richieste EMRFS a Amazon S3.

> **Warning**
>
> Prima di attivare l'esecuzione speculativa per i cluster Amazon EMR che eseguono i processi Apache Spark, consulta le seguenti informazioni.
> EMRFS include il committer ottimizzato per EMRFS S3, un' OutputCommitter implementazione ottimizzata per la scrittura di file su Amazon S3 quando si utilizza EMRFS. Se attivi la funzione di esecuzione speculativa di Apache Spark con applicazioni che scrivono

dati su Amazon S3 e non utilizzi il committer EMRFS ottimizzato per S3, è possibile che si verifichino problemi di correttezza dei dati descritti in SPARK-10063. Ciò può verificarsi se si utilizzano versioni di Amazon EMR precedenti al rilascio 5.19 o se si scrivono file su Amazon S3 utilizzando formati come ORC e CSV. Questi formati non sono supportati dal committer ottimizzato per EMRFS S3. Per un elenco completo dei requisiti per l'utilizzo del committer EMRFS ottimizzato per S3, consulta Requisiti per il committer EMRFS ottimizzato per S3.
La scrittura diretta EMRFS viene in genere utilizzata quando il committer EMRFS ottimizzato per S3 non è supportato, ad esempio durante la scrittura di quanto segue:

- Un formato di output diverso da Parquet, ad esempio ORC o testo
- File Hadoop che utilizzano l'API Spark RDD.
- Parquet con Hive. SerDe Consulta Conversione della tabella Parquet con il metastore Hive.

La scrittura diretta EMRFS non viene utilizzata nei seguenti scenari:

- Quando il committer ottimizzato S3 EMRFS è abilitato. Consulta Requisiti per il committer ottimizzato S3 EMRFS.
- Quando si scrivono partizioni dinamiche con partitionOverwriteMode set to dynamic.
- Quando si scrive su percorsi di partizione personalizzati, ad esempio percorsi che non sono conformi alla convenzione del percorso della partizione predefinita di Hive.
- Quando si utilizzano file system diversi da EMRFS, come la scrittura su HDFS o l'utilizzo del file system S3A.

Per determinare se la tua applicazione utilizza la scrittura diretta in Amazon EMR 5.14.0 o versioni successive, abilita la registrazione INFO di Spark. Se una riga del log contenente il testo "Direct Write: ENABLED (Scrittura diretta: ABILITATA)" è presente nei log del driver Spark o nei log del container dell'executor Spark, l'applicazione Spark ha scritto utilizzando la scrittura diretta.
Per impostazione predefinita, l'esecuzione speculativa è attivata `OFF` su Amazon. EMRclusters Ti consigliamo di non attivare l'esecuzione speculativa se entrambe queste condizioni sono vere:

- Stai scrivendo dati su Amazon S3.
- I dati sono scritti in un formato diverso da Apache Parquet o in formato Apache Parquet che non utilizza il committer EMRFS ottimizzato per S3.

Se attivi l'esecuzione speculativa Spark e scrivi dati su Amazon S3 utilizzando la scrittura diretta EMRFS, potresti riscontrare una perdita di dati intermittente. Quando scrivi dati su HDFS o in Parquet utilizzando il committer EMRFS ottimizzato per S3, Amazon EMR non utilizza la scrittura diretta e questo problema non si verifica.
Se hai bisogno di scrivere dati in formati che utilizzano la scrittura diretta EMRFS da Spark ad Amazon S3 e utilizzi l'esecuzione speculativa, ti consigliamo di scrivere su HDFS e in seguito di trasferire i file di output su Amazon S3 utilizzando S3DistCP.

Argomenti

- Visualizzazione coerente
- Autorizzazione di accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3
- Gestione dell'endpoint predefinito AWS Security Token Service
- Configurazione della crittografia di Amazon S3 mediante le proprietà di EMRFS

Visualizzazione coerente

Warning

Il 1° giugno 2023, la visualizzazione coerente di EMRFS raggiungerà la fine del supporto standard per le future versioni di Amazon EMR. La visualizzazione coerente di EMRFS continuerà a funzionare per le versioni esistenti.

Con il rilascio di Amazon S3 Strong read-after-write Consistency il 1° dicembre 2020, non è più necessario utilizzare EMRFS consistent View (EMRFS CV) con i cluster Amazon EMR. EMRFS CV è una funzionalità opzionale che consente ai cluster Amazon EMR di verificare l'elenco e la coerenza degli oggetti Amazon S3. read-after-write Quando crei un cluster e EMRFS CV è attivato, Amazon EMR crea un database Amazon DynamoDB per archiviare i metadati degli oggetti che utilizza per tracciare l'elenco e la coerenza degli oggetti S3. read-after-write Ora puoi disattivare CV EMRFS ed eliminare il database DynamoDB che utilizza, in modo da non accumulare costi aggiuntivi. Le seguenti procedure spiegano come verificare la caratteristica CV, disattivarla ed eliminare il database DynamoDB utilizzato dalla caratteristica.

Verificare se si sta utilizzando la caratteristica CV EMRFS

1. Vai alla scheda Configuration (Configurazione). Se il cluster ha la seguente configurazione, utilizza CV EMRFS.

```
Classification=emrfs-site,Property=fs.s3.consistent,Value=true
```

2. In alternativa, usa il per descrivere il AWS CLI cluster con l'API. `describe-cluster` Se l'output contiene `fs.s3.consistent: true`, il cluster utilizza CV EMRFS.

Disattivare CV EMRFS sui cluster Amazon EMR

Per disattivare la caratteristica CV EMRFS, utilizza una delle seguenti tre opzioni. Ti consigliamo di testare queste opzioni nel tuo ambiente di test prima di applicarle agli ambienti di produzione.

1. Per arrestare il cluster esistente e avviare un nuovo cluster senza le opzioni CV EMRFS.
   a. Prima di arrestare il cluster, assicurati di eseguire il backup dei dati e di informare gli utenti.
   b. Per arrestare il cluster, segui le istruzioni riportate nella sezione Arresto di un cluster.
   c. Se utilizzi la console di Amazon EMR per creare un nuovo cluster, accedi a Advanced Options (Opzioni avanzate). Nella sezione Edit software settings (Modifica impostazioni software), deseleziona l'opzione per attivare CV EMRFS. Se la casella di controllo EMRFS consistent view (Visualizzazione coerente EMRFS) è disponibile, lasciala deselezionata.
   d. Se lo utilizzi AWS CLI per creare un nuovo cluster con l'`create-cluster`API, non utilizzare l'`--emrfs`opzione, che attiva EMRFS CV.
   e. Se utilizzi un SDK o CloudFormation per creare un nuovo cluster, non utilizzare nessuna delle configurazioni elencate in Configura la visualizzazione coerente.
2. Clonare un cluster e rimuovere CV EMRFS
   a. Nella console di Amazon EMR, scegli il cluster che utilizza CV EMRFS.
   b. Nella parte superiore della pagina Cluster Details (Dettagli del cluster), fai clic su Clone (Clona).
   c. Scegli Previous (Precedente) e passa alla Fase 1: software e fasi.
   d. In Edit software settings (Modifica impostazioni software), rimuovi CV EMRFS. In Edit configuration (Modifica configurazione), elimina le seguenti configurazioni nella classificazione `emrfs-site`. Se stai caricando JSON da un bucket S3, devi modificare l'oggetto S3.

```
[
 {"classification":
  "emrfs-site",
  "properties": {
   "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds":"10",
   "fs.s3.consistent":"true",
   "fs.s3.consistent.retryCount":"5",
   "fs.s3.consistent.metadata.tableName":"EmrFSMetadata"
  }
 }
]
```

3. Rimuovere CV EMRFS da un cluster che utilizza gruppi di istanze

   a. Utilizza il seguente comando per verificare se un singolo cluster EMR utilizza la tabella DynamoDB associata a CV EMRFS o se più cluster condividono la tabella. Il nome della tabella è specificato in `fs.s3.consistent.metadata.tableName`, come descritto in Configure consistent view (Configura visualizzazione coerente). Il nome predefinito della tabella utilizzato da CV EMRFS è `EmrFSMetadata`.

   ```
   aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXX | grep
    fs.s3.consistent.metadata.tableName
   ```

   b. Se il tuo cluster non condivide il database DynamoDB con un altro cluster, utilizza il seguente comando per riconfigurare il cluster e disattivare CV EMRFS. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Riconfigurazione di un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

   ```
   aws emr modify-instance-groups --cli-input-json file://disable-emrfs-1.json
   ```

   Questo comando apre il file che desideri modificare. Modifica il file utilizzando le seguenti configurazioni.

   ```
   {
    "ClusterId": "j-xxxx",
    "InstanceGroups": [
     {
      "InstanceGroupId": "ig-xxxx",
      "Configurations": [
       {
   ```

```
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
       "fs.s3.consistent": "false"
      },
      "Configurations": []
     }
    ]
   }
 ]
}
```

c. Se il tuo cluster condivide la tabella DynamoDB con un altro cluster, disattiva CV EMRFS su tutti i cluster quando nessun cluster sta modificando alcun oggetto nella posizione S3 condivisa.

Eliminare le risorse Amazon DynamoDB associate a CV EMRFS

Dopo aver rimosso CV EMRFS dai cluster Amazon EMR, elimina le risorse DynamoDB associate a CV EMRFS. Fino a quando non lo farai, continuerai a sostenere addebiti DynamoDB associati a CV EMRFS.

1. Controlla le CloudWatch metriche per la tua tabella DynamoDB e conferma che la tabella non sia utilizzata da nessun cluster.
2. Elimina la tabella DynamoDB.

```
aws dynamodb delete-table --table-name <your-table-name>
```

Eliminare le risorse Amazon SQS associate a CV EMRFS

1. Se hai configurato il cluster affinché invii notifiche di incoerenza ad Amazon SQS, puoi eliminare tutte le code SQS.
2. Cerca il nome della coda Amazon SQS specificato in `fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName`, come descritto in Configure consistent view (Configura visualizzazione coerente). Il formato predefinito del nome della coda è `EMRFS-Inconsistency-<j-cluster ID>`.

```
aws sqs list-queues | grep 'EMRFS-Inconsistency'
aws sqs delete-queue -queue-url <your-queue-url>
```

Interrompere l'utilizzo della CLI di EMRFS

- La CLI di EMRFS gestisce i metadati generati da CV EMRFS. Poiché il supporto standard per CV EMRFS terminerà nelle versioni future di Amazon EMR, anche il supporto per la CLI di EMRFS giungerà al termine.

Argomenti

- Attivazione della visualizzazione coerente
- Monitoraggio di oggetti in Amazon S3 con la visualizzazione coerente di EMRFS
- Logica di ripetizione dei tentativi
- Metadati della visualizzazione coerente EMRFS
- Configurazione delle notifiche di coerenza per CloudWatch e Amazon SQS
- Configurazione della visualizzazione coerente
- Riferimento ai comandi CLI di EMRFS

Attivazione della visualizzazione coerente

Puoi abilitare la crittografia lato server di Amazon S3 o la visualizzazione coerente per EMRFS utilizzando la Console di gestione AWS, AWS CLI o la classificazione di configurazione. `emrfs-site`

Per configurare la visualizzazione coerente mediante la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Scegliere le impostazioni per Step 1: Software and Steps (Fase 1: software e fasi) e Step 2: Hardware (Fase 2: hardware).
4. Per Step 3: General Cluster Settings (Fase 3: impostazioni cluster generali), in Additional Options (Opzioni aggiuntive), scegliere EMRFS consistent view (Visualizzazione coerente EMRFS).
5. Per EMRFS Metadata store (Store di metadati EMRFS), digitare il nome dello store di metadati. Il valore predefinito è **`EmrFSMetadata`**. Se la FSMetadata tabella Emr non esiste, viene creata automaticamente in DynamoDB.

> **Note**
>
> Amazon EMR non rimuove automaticamente i metadati EMRFS da DynamoDB quando il cluster viene terminato.

6. In Number of retries (Numero di tentativi), digitare un valore intero. Se viene rilevata un'inconsistenza, EMRFS effettua questo numero di tentativi di chiamata di Amazon S3. Il valore predefinito è **5**.
7. Per Retry period (in seconds) (Intervallo tra tentativi (in secondi)), digitare un valore intero. Questo è il periodo di tempo durante il quale EMRFS attende tra un tentativo e l'altro. Il valore predefinito è **10**.

> **Note**
>
> I tentativi successivi utilizzano un backoff esponenziale.

Per avviare un cluster con visualizzazione coerente abilitata utilizzando AWS CLI

Si consiglia di installare la versione corrente di AWS CLI. Per scaricare l'ultima versione, consulta https://aws.amazon.com/cli/.

-

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --emrfs
 Consistent=true \
--release-label emr-7.12.0 --ec2-attributes KeyName=myKey
```

Per verificare se la visualizzazione coerente è abilitata utilizzando il Console di gestione AWS

- Per verificare se la visualizzazione coerente è attivata nella console, accedere a Cluster List (Elenco cluster) e selezionare il nome di cluster per visualizzare Cluster Details (Dettagli cluster). Il campo "EMRFS consistent view" (Visualizzazione coerente EMRFS) ha un valore `Enabled` o `Disabled`.

Per verificare se la visualizzazione coerente è attivata esaminando il file **`emrfs-site.xml`**

- È possibile verificare se la consistenza è attivata, esaminando il file di configurazione `emrfs-site.xml` nel nodo master del cluster. Se il valore booleano per `fs.s3.consistent` è impostato su `true`, la visualizzazione coerente è attivata per le operazioni del file system che implicano Amazon S3.

Monitoraggio di oggetti in Amazon S3 con la visualizzazione coerente di EMRFS

EMRFS crea una visualizzazione coerente degli oggetti in Amazon S3 aggiungendo informazioni su tali oggetti ai metadati EMRFS. EMRFS aggiunge questi elenchi ai relativi metadati quando:

- Un oggetto viene scritto da EMRFS durante un processo Amazon EMR.
- Un oggetto viene sincronizzato con i metadati EMRFS o importato negli stessi mediante la CLI di EMRFS.

Gli oggetti letti da EMRFS non vengono automaticamente aggiunti ai metadati. Quando EMRFS elimina un oggetto, un elenco rimane ancora nei metadati con lo stato eliminato fino a che non viene rimosso mediante la CLI di EMRFS. Per ulteriori informazioni sulla CLI, consulta Riferimento ai comandi CLI di EMRFS. Per ulteriori informazioni sulla rimozione di elenchi nei metadati EMRFS, consulta Metadati della visualizzazione coerente EMRFS.

Per ogni operazione Amazon S3, EMRFS cerca nei metadati informazioni sul set di oggetti nella visualizzazione coerente. Se EMRFS rileva che Amazon S3 è inconsistente durante una di queste operazioni, tenta di nuovo l'operazione in base ai parametri definiti nelle proprietà di configurazione `emrfs-site`. Quando EMRFS ha esaurito i tentativi, genera un'eccezione `ConsistencyException` o registra l'eccezione e continua il flusso di lavoro. Per ulteriori

informazioni sulla logica di ripetizione dei tentativi, consulta Logica di ripetizione dei tentativi. Puoi trovare delle eccezioni `ConsistencyExceptions` nei log, ad esempio:

- listStatus: nessun oggetto Amazon S3 per l'elemento di metadati `/S3_bucket/dir/object`
- getFileStatus: `dir/file` La chiave è presente nei metadati ma non in Amazon S3

Se elimini direttamente da Amazon S3 un oggetto monitorato con la visualizzazione coerente EMRFS, EMRFS considera quell'oggetto come inconsistente poiché nei metadati è ancora elencato come presente in Amazon S3. Se i metadati non sono più sincronizzati con gli oggetti che EMRFS monitora in Amazon S3, puoi utilizzare il sottocomando sync della CLI di EMRFS per ripristinare i metadati affinché corrispondano ad Amazon S3. Per rilevare le discrepanze tra i metadati e Amazon S3, utilizza il comando diff. Infine, EMRFS presenta una sola visualizzazione coerente degli oggetti a cui si fa riferimento nei metadati ed è possibile che nello stesso percorso Amazon S3 vi siano altri oggetti che non sono monitorati. Quando EMRFS elenca gli oggetti in un percorso Amazon S3, restituisce il superset degli oggetti monitorati nei metadati e quelli in quel percorso Amazon S3.

Logica di ripetizione dei tentativi

EMRFS tenta di verificare la consistenza degli elenchi per gli oggetti monitorati nei relativi metadati con un determinato numero di tentativi. Il predefinito è 5. In caso di superamento del numero di tentativi consentiti, il processo di origine restituisce un errore a meno che `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` non sia impostato su `false`, nel qual caso registra solo gli oggetti monitorati come inconsistenti. Per impostazione predefinita, EMRFS utilizza una policy per tentativi di backoff esponenziale, ma è anche possibile impostare una policy fissa. È anche possibile che gli utenti preferiscano riprovare per un determinato periodo di tempo prima di procedere con il resto del processo senza generare un'eccezione. A questo proposito, è necessario impostare `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` su `false`, `fs.s3.consistent.retryPolicyType` su `fixed`e `fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds` sul valore desiderato. L'esempio seguente crea un cluster con la consistenza attivata, che registra le inconsistenze e imposta un intervallo fisso di 10 secondi tra tentativi:

Example Impostazione di un intervallo fisso tra tentativi

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 1 \
```

```
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency=false,
 fs.s3.consistent.retryPolicyType=fixed,fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds=10] --ec2-
attributes KeyName=myKey
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione coerente.

Le configurazioni EMRFS per IMDS ricevono chiamate regionali

EMRFS si affida all'IMDS (Instance Metadata Service) per ottenere la regione dell'istanza e Amazon S3, DynamoDB o gli endpoint. AWS KMS Tuttavia, IMDS ha un limite al numero di richieste che può gestire e le richieste che superano tale limite falliranno. Questo limite IMDS può causare l'inizializzazione di fallimenti EMRFS e causare il fallimento della query o del comando. È possibile utilizzare il seguente meccanismo di riprova di backoff esponenziale randomizzato e le proprietà di configurazione di una Regione di fallback in emrfs-site.xml per risolvere lo scenario in cui tutti i tentativi falliscono.

```
<property>
    <name>fs.s3.region.retryCount</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Maximum retries that would be attempted to get AWS region.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.retryPeriodSeconds</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Base sleep time in second for each get-region retry.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.fallback</name>
    <value>us-east-1</value>
    <description>
```

```
    Fallback to this region after maximum retries for getting AWS region have been
 reached.
    </description>
</property>
```

Metadati della visualizzazione coerente EMRFS

La visualizzazione coerente EMRFS verifica la consistenza utilizzando una tabella DynamoDB per monitorare gli oggetti in Amazon S3 che sono stati sincronizzati o creati da EMRFS. I metadati sono utilizzati per monitorare tutte le operazioni (lettura, scrittura, aggiornamento e copia) e alcun contenuto effettivo è memorizzato negli stessi. Questi metadati sono utilizzati per confermare che gli oggetti o i metadati ricevuti da Amazon S3 corrispondono a quanto previsto. Questa conferma offre a EMRFS la possibilità di verificare la coerenza e read-after-write la coerenza delle liste per i nuovi oggetti che EMRFS scrive su Amazon S3 o gli oggetti sincronizzati con EMRFS. Più cluster possono condividere gli stessi metadati.

Come aggiungere voci ai metadati

Puoi utilizzare i sottocomandi `sync` o `import` per aggiungere voci ai metadati. `sync` riflette lo stato degli oggetti Amazon S3 in un percorso, mentre `import` viene utilizzato esclusivamente per aggiungere nuove voci ai metadati. Per ulteriori informazioni, consulta Riferimento ai comandi CLI di EMRFS.

Come verificare le differenze tra metadati e oggetti in Amazon S3

Per verificare le differenze tra i metadati e Amazon S3, utilizza il sottocomando `diff` della CLI di EMRFS. Per ulteriori informazioni, consulta Riferimento ai comandi CLI di EMRFS.

Come determinare se le operazioni di metadati sono sottoposte a throttling

EMRFS imposta i limiti di capacità di velocità effettiva di default sui metadati per le operazioni di lettura e scrittura rispettivamente su 500 e 100 unità. Con un gran numero di oggetti o bucket, le operazioni possono superare questa capacità e quindi essere sottoposte a limitazione da DynamoDB. Ad esempio, un'applicazione può portare EMRFS a generare un'eccezione `ProvisionedThroughputExceededException` se si sta eseguendo un'operazione che supera questi limiti di capacità. Con la limitazione, la CLI di EMRFS esegue un nuovo tentativo di scrittura sulla tabella DynamoDB utilizzando il backoff esponenziale fino al termine dell'operazione o fino a quando non viene raggiunto il numero massimo di tentativi di scrittura di oggetti da Amazon EMR su Amazon S3.

È possibile configurare i propri limiti di capacità di velocità effettiva. Tuttavia, DynamoDB ha limiti di partizione rigorosi di 3000 unità di capacità di lettura RCUs () e 1000 unità di capacità di scrittura WCUs () al secondo per le operazioni di lettura e scrittura. Per evitare `sync` errori causati dalla limitazione, consigliamo di limitare la velocità effettiva per le operazioni di lettura a meno di 3000 RCUs e le operazioni di scrittura a meno di 1000. WCUs Per istruzioni sull'impostazione dei limiti di capacità di velocità effettiva personalizzati, consulta Configurazione della visualizzazione coerente.

Puoi anche visualizzare i CloudWatch parametri Amazon per i tuoi metadati EMRFS nella console DynamoDB, dove puoi vedere il numero di richieste di lettura e scrittura limitate. Se il numero di richieste sottoposte a throttling è diverso da zero, la tua applicazione può potenzialmente beneficiare di una capacità di throughput allocata superiore per le operazioni di lettura o scrittura. Puoi anche ottenere un miglioramento delle prestazioni se le tue operazioni si avvicinano alla capacità di throughput allocata massima per le letture o le scritture durante un periodo di tempo prolungato.

Caratteristiche di throughput per operazioni EMRFS significative

L'impostazione predefinita per le operazioni di lettura e scrittura è rispettivamente di 400 e 100 unità di capacità di throughput. Le caratteristiche prestazionali seguenti offrono un'idea di quale throughput è richiesto per determinate operazioni. Questi test sono stati eseguiti utilizzando un cluster `m3.large` a nodo singolo. Tutte le operazioni erano a thread singolo. Le prestazioni differiscono notevolmente a seconda delle specifiche caratteristiche dell'applicazione e potrebbe essere necessario sperimentare per ottimizzare le operazioni del file system.

Operation	Media read-per-second	Media write-per-second
create (oggetto)	26.79	6.70
delete (oggetto)	10.79	10.79
delete (directory contenente 1.000 oggetti)	21.79	338.40
getFileStatus(oggetto)	34.70	0
getFileStatus(elenco)	19.96	0
listStatus (directory contenente 1 oggetto)	43.31	0

Operation	Media read-per-second	Media write-per-second
listStatus (directory contenente 10 oggetti)	44.34	0
listStatus (directory contenente 100 oggetti)	84.44	0
listStatus (directory contenente 1.000 oggetti)	308.81	0
listStatus (directory contenente 10.000 oggetti)	416.05	0
listStatus (directory contenente 100.000 oggetti)	823.56	0
listStatus (directory contenente 1 milione di oggetti)	882.36	0
mkdir (continua per 120 secondi)	24.18	4.03
mkdir	12.59	0
rename (oggetto)	19.53	4.88
rename (directory contenente 1.000 oggetti)	23.22	339.34

Per inviare una fase che rimuove dati obsoleti dallo store di metadati

È possibile che gli utenti vogliano rimuovere specifiche voci nei metadati basati su DynamoDB. Ciò può contribuire a ridurre i costi di storage associati alla tabella. Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere manualmente o a livello di codice determinate voci utilizzando il sottocomando `delete` della CLI di EMRFS. Tuttavia, se elimini delle voci dai metadati, EMRFS non esegue più alcuna verifica di consistenza.

La rimozione a livello di codice dopo il completamento di un processo può essere eseguita inviando una fase finale al cluster, il quale esegue un comando sulla CLI di EMRFS. Ad esempio, digitare il comando seguente per inviare una fase al cluster allo scopo di eliminare tutte le voci di più di due giorni.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --steps Name="emrfsCLI",Jar="command-
runner.jar",Args=["emrfs","delete","--time","2","--time-unit","days"]
{
    "StepIds": [
        "s-B12345678902"
    ]
}
```

Utilizzate il StepId valore restituito per verificare nei log il risultato dell'operazione.

Configurazione delle notifiche di coerenza per CloudWatch e Amazon SQS

Puoi abilitare CloudWatch metriche e messaggi Amazon SQS in EMRFS per eventuali problemi di coerenza di Amazon S3.

CloudWatch

Quando le CloudWatch metriche sono abilitate, viene inserita una metrica denominata Inconsistency ogni volta che una chiamata `FileSystem` API fallisce a causa della coerenza finale di Amazon S3.

Per visualizzare i CloudWatch parametri relativi a eventuali problemi di coerenza di Amazon S3

Per visualizzare la metrica di incoerenza nella CloudWatch console, seleziona i parametri EMRFS, quindi seleziona una coppia/Metric Name. JobFlowId Ad esempio: `j-162XXXXXXM2CU ListStatus`, `j-162XXXXXXM2CU GetFileStatus` e così via.

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/Apri la console all'indirizzo. CloudWatch
2. In Dashboard (Pannello di controllo), nella sezione Metrics (Parametri), scegliere EMRFS.
3. Nel riquadro Job Flow Metrics, selezionate una o più coppie JobFlowId/Metric Name. Una rappresentazione grafica dei parametri è visualizzata nella finestra illustrata di seguito.

Amazon SQS

Quando le notifiche di Amazon SQS sono attivate, una coda Amazon SQS denominata `EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>` viene creata all'inizializzazione di EMRFS. I messaggi di Amazon

SQS sono trasmessi alla coda quando una chiamata API `FileSystem` non riesce a causa della consistenza finale di Amazon S3. Il messaggio contiene informazioni come l'API JobFlowId, un elenco di percorsi non coerenti, una traccia dello stack e così via. I messaggi possono essere letti utilizzando la console di Amazon SQS o il comando `read-sqs` di EMRFS.

Gestione dei messaggi di Amazon SQS per i problemi di consistenza finale di Amazon S3

È possibile leggere i messaggi Amazon SQS per i problemi di consistenza finale di Amazon S3 mediante la CLI di EMRFS. Per leggere i messaggi da una coda Amazon SQS di EMRFS, digita il comando `read-sqs` e specifica un percorso di output nel file system locale del nodo master per il file di output risultante.

È anche possibile eliminare una coda Amazon SQS di EMRFS utilizzando il comando `delete-sqs`.

1. Per leggere i messaggi da una coda Amazon SQS, digita il comando seguente. Sostituisci *`queuename`* con il nome della coda Amazon SQS che hai configurato e sostituisci */path/filename* con il percorso del file di output:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name queuename --output-file /path/filename
   ```

   Ad esempio, per leggere i messaggi di output di Amazon SQS dalla coda predefinita, digita:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU --output-file /
   path/filename
   ```

   > **Note**
   >
   > È inoltre possibile utilizzare le scelte rapide `-q` e `-o` anziché `--queue-name` e `--output-file`.

2. Per eliminare una coda Amazon SQS, digita il comando seguente:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name queuename
   ```

   Ad esempio, per eliminare la coda predefinita, digitare:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU
   ```

> **Note**
>
> È anche possibile utilizzare la scelta rapida `-q` anziché `--queue-name`.

Configurazione della visualizzazione coerente

Puoi configurare ulteriori impostazioni per la visualizzazione coerente fornendole mediante le proprietà di configurazione `emrfs-site`. Ad esempio, puoi scegliere una velocità effettiva DynamoDB predefinita differente fornendo gli argomenti seguenti all'opzione della CLI `--emrfs`, utilizzando la classificazione di configurazione emrfs-site (solo Amazon EMR versione 4.x e versioni successive) o un'operazione di bootstrap per configurare il file emrfs-site.xml sul nodo master:

Example Modifica dei valori di lettura e scrittura dei metadati di default all'avvio del cluster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.metadata.read.capacity=600,\
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity=300] --ec2-attributes KeyName=myKey
```

In alternativa, puoi utilizzare il file di configurazione seguente e salvarlo in locale o in Amazon S3:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.consistent.metadata.read.capacity": "600",
        "fs.s3.consistent.metadata.write.capacity": "300"
      }
    }
 ]
```

Utilizza la configurazione creata con la sintassi seguente:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --configurations file://./myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Le seguenti opzioni possono essere impostate utilizzando configurazioni o argomenti. AWS CLI `--emrfs` Per informazioni su questi argomenti, consulta la Guida di riferimento ai comandi della AWS CLI.

Proprietà **`emrfs-site.xml`** per la visualizzazione coerente

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.consistent`	**`false`**	Quando impostata su **`true`**, questa proprietà configura EMRFS per utilizzare DynamoDB per fornire consistenza.
`fs.s3.consistent.retryPolicyType`	**`exponential`**	Questa proprietà identifica la policy da utilizzare quando si effettua un nuovo tentativo per i problemi di consistenza. Le opzioni includono: exponential, fixed o none.
`fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds`	**`1`**	Questa proprietà imposta l'intervallo di attesa tra i tentativi di consistenza.
`fs.s3.consistent.retryCount`	**`10`**	Questa proprietà imposta il numero massimo di tentativi quando viene rilevata un'inconsistenza.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency`	**`true`**	Questa proprietà determina se generare o registrare un'eccezione di consistenza. Quando impostata su **`true`**, viene generata un'eccezione `ConsistencyException` .
`fs.s3.consistent.metadata.autoCreate`	**`true`**	Quando impostata su **`true`**, questa proprietà attiva la creazione automatica delle tabelle di metadati.
`fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled`	**`true`**	Con Amazon EMR 5.29.0, questa proprietà è abilitata per impostazione predefinita. Se abilitato, EMRFS utilizza S3 ETags per verificare che gli oggetti da leggere siano l'ultima versione disponibile. Questa funzionalità è utile nei casi d' read-after-updateuso in cui i file su S3 vengono sovrascritti mantenendo lo stesso nome. Questa funzionalità ETag di verifica attualmente non funziona con S3 Select.
`fs.s3.consistent.metadata.tableName`	**`EmrFSMetadata`**	Questa proprietà specifica il nome della tabella di metadati in DynamoDB.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.consistent.metadata.read.capacity`	**`500`**	Questa proprietà specifica la capacità di lettura di DynamoDB per effettuare il provisioning quando viene creata la tabella di metadati.
`fs.s3.consistent.metadata.write.capacity`	**`100`**	Questa proprietà specifica la capacità di scrittura di DynamoDB per effettuare il provisioning quando viene creata la tabella di metadati.
`fs.s3.consistent.fastList`	**`true`**	Quando impostata su **`true`**, questa proprietà utilizza più thread per elencare una directory (quando necessario). La consistenza deve essere attivata per utilizzare questa proprietà.
`fs.s3.consistent.fastList.prefetchMetadata`	**`false`**	Quando impostata su **`true`**, questa proprietà attiva il recupero dei metadati per le directory contenenti più di 20.000 elementi.
`fs.s3.consistent.notification.CloudWatch`	**`false`**	Se impostato su**`true`**, i CloudWatch parametri sono abilitati per le chiamate FileSystem API che non riescono a causa di eventuali problemi di coerenza di Amazon S3.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.consistent.notification.SQS`	**`false`**	Quando impostate su **`true`**, le notifiche di consistenza finale sono trasmesse a una coda Amazon SQS.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName`	**`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`**	La modifica di questa proprietà consente di specificare il nome della coda SQS per i messaggi relativi ai problemi di consistenza finale di Amazon S3.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsg`	**`none`**	Questa proprietà consente di specificare informazioni personalizzate incluse in messaggi SQS relativi ai problemi di consistenza finale di Amazon S3. Se un valore non è specificato per questa proprietà, il campo corrispondente nel messaggio è vuoto.
`fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint`	**`none`**	Questa proprietà consente di specificare un endpoint DynamoDB personalizzato per i metadati della visualizzazione coerente.
`fs.s3.useRequesterPaysHeader`	**`false`**	Quando è impostato su **`true`**, questa proprietà consente alle richieste Amazon S3 ai bucket con l'opzione del entità pagante delle richieste abilitata.

Riferimento ai comandi CLI di EMRFS

Per impostazione predefinita, la CLI di EMRFS è installata su tutti i nodi master del cluster creati utilizzando Amazon EMR versione 3.2.1 o versioni successive. Puoi utilizzare la CLI di EMRFS per gestire i metadati per la visualizzazione coerente.

> **Note**
>
> Il emrfs comando è supportato solo con VT100 l'emulazione di terminale. Tuttavia, può funzionare anche con altre modalità emulatore di terminale.

Commando di livello superiore emrfs

Il comando di livello superiore emrfs supporta la struttura seguente.

```
emrfs [describe-metadata | set-metadata-capacity | delete-metadata | create-metadata |
 \
list-metadata-stores | diff | delete | sync | import ] [options] [arguments]
```

Specifica [opzioni], con o senza [argomenti] come descritto nella tabella seguente. Per [opzioni] specifiche a sottocomandi (`describe-metadata`, `set-metadata-capacity`, ecc.), consulta ogni sottocomando elencato di seguito.

[Opzioni] per emrfs

Opzione	Description	Richiesto
`-a` *AWS_ACCESS_KEY_ID* | `--access-key` *AWS_ACCESS_KEY_ID*	La chiave di AWS accesso che usi per scrivere oggetti su Amazon S3 e per creare o accedere a un archivio di metadati in DynamoDB. Per impostazione predefinita, *AWS_ACCESS_KEY_ID* è impostata sulla chiave di accesso utilizzata per creare il cluster.	No
	La chiave AWS segreta associata alla chiave di accesso utilizzata per scrivere oggetti su Amazon	No

Opzione	Description	Richiesto
`-s` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* | `--secret-key` *AWS_SECRET_ACCESS_KEY*	S3 e per creare o accedere a un archivio di metadati in DynamoDB. Per impostazione predefinita, *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* è impostata sulla chiave segreta associata alla chiave di accesso utilizzata per creare il cluster.	
`-v` | `--verbose`	Fornisce un output dettagliato.	No
`-h` | `--help`	Visualizza il messaggio di aiuto per il comando `emrfs` con un'istruzione di utilizzo.	No

Sottocomando emrfs describe-metadata

[Opzioni] per emrfs describe-metadata

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No

Example Esempio di emrfs describe-metadata

L'esempio seguente descrive la tabella di metadati di default.

```
$ emrfs describe-metadata
EmrFSMetadata
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 12
```

sottocomando emrfs set-metadata-capacity

[Opzioni] per emrfs set-metadata-capacity

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*`METADATA_NAME`* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No
`-r` *`READ_CAPACITY`* | `--read-capacity` *`READ_CAPACITY`*	La capacità di throughput di lettura necessari a per la tabella di metadati. Se l'*`READ_CAPACITY`* argomento non viene fornito, il valore predefinito è`400`.	No
`-w` *`WRITE_CAPACITY`* | `--write-capacity` *`WRITE_CAPACITY`*	La capacità di throughput di scrittura necessari a per la tabella di metadati. Se l'*`WRITE_CAPACITY`* argomento non viene fornito, il valore predefinito è`100`.	No

Example esempio emrfs set-metadata-capacity

L'esempio seguente imposta la capacità di throughput di lettura su `600` e la capacità di scrittura su `150` per una tabella di metadati denominata `EmrMetadataAlt`.

```
$ emrfs set-metadata-capacity --metadata-name EmrMetadataAlt  --read-capacity 600 --
write-capacity 150
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: UPDATING
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

Sottocomando emrfs delete-metadata

[Opzioni] per emrfs delete-metadata

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No

Example Esempio di emrfs delete-metadata

L'esempio seguente elimina la tabella di metadati di default.

```
$ emrfs delete-metadata
```

Sottocomando emrfs create-metadata

[Opzioni] per emrfs create-metadata

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No
`-r` *READ_CAPACITY* | `--read-capacity` *READ_CAPACITY*	La capacità di throughput di lettura necessari a per la tabella di metadati. Se l'*READ_CAPACITY* argomento non viene fornito, il valore predefinito è`400`.	No
`-w` *WRITE_CAPACITY* | `--write-capacity` *WRITE_CAPACITY*	La capacità di throughput di scrittura necessari a per la tabella di metadati. Se l'*WRITE_CAP*	No

Opzione	Description	Richiesto
	ACITY argomento non viene fornito, il valore predefinito è`100`.	

Example Esempio di emrfs create-metadata

L'esempio seguente crea una tabella di metadati denominata `EmrFSMetadataAlt`.

```
$ emrfs create-metadata -m EmrFSMetadataAlt
Creating metadata: EmrFSMetadataAlt
EmrFSMetadataAlt
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

sottocomando emrfs list-metadata-stores

Il sottocomando emrfs list-metadata-stores non ha [opzioni].

Example List-metadata-stores esempio

L'esempio seguente elenca le tabelle di metadati.

```
$ emrfs list-metadata-stores
  EmrFSMetadata
```

Sottocomando emrfs diff

[Opzioni] per emrfs diff

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMeta data`	No

Opzione	Description	Richiesto
s3://s3Path	Il percorso al bucket Amazon S3 da comparare alla tabella di metadati. Sincronizzazione ricorsiva dei bucket.	Sì

Example Esempio di emrfs diff

L'esempio seguente compara la tabella di metadati di default a un bucket Amazon S3.

```
$ emrfs diff s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
BOTH | MANIFEST ONLY | S3 ONLY
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/logprocessor.jar
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-14.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-15.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-16.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-17.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-18.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-19.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-20.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/cloudfront-loganalyzer.tgz
```

Sottocomando emrfs delete

[Opzioni] per emrfs delete

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No
s3://s3Path		Sì

Opzione	Description	Richiesto
	Il percorso al bucket Amazon S3 monitorato per la visualizzazione coerente. Sincronizzazione ricorsiva dei bucket.	
`-t TIME | --time TIME`	La data di scadenza (interpretata utilizzando l'argomento dell'unità di tempo). Tutte le voci di metadati precedenti all'*TIME*argomento vengono eliminate per il bucket specificato.	
`-u UNIT | --time-unit UNIT`	La misura utilizzata per interpretare l'argomento di tempo (nanosecondi, microsecondi, millisecondi, secondi, minuti, ore o giorni). Se nessun argomento è specificato, il valore di default è `days`.	
`--read-consumption READ_CONSUMPTION`	La quantità richiesta di throughput di lettura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*READ_CONSUMPTION* argomento non è specifica to, il valore predefinito è. `400`	No
`--write-consumption WRITE_CONSUMPTION`	La quantità richiesta di throughput di scrittura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*WRITE_CONSUMPTION* argomento non è specifica to, il valore predefinito è`100`.	No

Example Esempio di emrfs delete

L'esempio seguente rimuove tutti gli oggetti in un bucket Amazon S3 dai metadati di monitoraggio per la visualizzazione coerente.

```
$ emrfs delete s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
entries deleted: 11
```

Sottocomando emrfs import

[Opzioni] per emrfs import

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*METADATA_NAME* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No
s3://s3Path	Il percorso al bucket Amazon S3 monitorato per la visualizzazione coerente. Sincronizzazione ricorsiva dei bucket.	Sì
`--read-consumption` *READ_CONSUMPTION*	La quantità richiesta di throughput di lettura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*READ_CONSUMPTION* argomento non è specifica to, il valore predefinito è`400`.	No
`--write-consumption` *WRITE_CONSUMPTION*	La quantità richiesta di throughput di scrittura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*WRITE_CONSUMPTION* argomento non è specifica to, il valore predefinito è`100`.	No

Example Esempio di emrfs import

L'esempio seguente importa tutti gli oggetti in un bucket Amazon S3 con i metadati di monitoraggio per la visualizzazione coerente. Tutte le chiavi sconosciute vengono ignorate.

```
$ emrfs import s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
```

Sottocomando emrfs sync

[Opzioni] per emrfs sync

Opzione	Description	Richiesto
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* è il nome della tabella di metadati DynamoDB. Se l'*`METADATA_NAME`* argomento non viene fornito, il valore predefinito è. `EmrFSMetadata`	No
`s3://s3Path`	Il percorso al bucket Amazon S3 monitorato per la visualizzazione coerente. Sincronizzazione ricorsiva dei bucket.	Sì
`--read-consumption` *`READ_CONSUMPTION`*	La quantità richiesta di throughput di lettura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*`READ_CONSUMPTION`* argomento non è specificato, il valore predefinito è`400`.	No
`--write-consumption` *`WRITE_CONSUMPTION`*	La quantità richiesta di throughput di scrittura disponibile utilizzata per l'operazione delete. Se l'*`WRITE_CONSUMPTION`* argomento non è specificato, il valore predefinito è`100`.	No

Example Esempio di comando emrfs sync

L'esempio seguente importa tutti gli oggetti in un bucket Amazon S3 con i metadati di monitoraggio per la visualizzazione coerente. Tutte le chiavi sconosciute vengono eliminate.

```
$ emrfs sync s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
Synching samples/cloudfront                                  0 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/code/                            1 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/                                 2 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
```

```
Synching samples/cloudfront/input/                                  9 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Done synching s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront              9 added | 0 updated |
 1 removed | 0 unchanged
creating 3 folder key(s)
folders written: 3
```

Sottocomando emrfs read-sqs

[Opzioni] per emrfs read-sqs

Opzione	Description	Richiesto
`-q` *QUEUE_NAME* | `--queue-name` *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* è il nome della coda Amazon SQS configurata in. `emrfs-site.xml` Il valore predefinito è **`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`** .	Sì
`-o` *OUTPUT_FILE* | `--output-file` *OUTPUT_FILE*	*OUTPUT_FILE* è il percorso del file di output sul file system locale del nodo master. I messaggi letti dalla coda sono scritti su questo file.	Sì

Sottocomando emrfs delete-sqs

[Opzioni] per emrfs delete-sqs

Opzione	Description	Richiesto
`-q` *QUEUE_NAME* | `--queue-name` *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* è il nome della coda Amazon SQS configurata in. `emrfs-site.xml` Il valore predefinito è **`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`** .	Sì

Invio di comandi della CLI di EMRFS come fasi

L'esempio seguente mostra come utilizzare l'`emrfs`utilità sul nodo master sfruttando l'API AWS CLI or e come `command-runner.jar` eseguire il `emrfs` comando in un unico passaggio. L'esempio

utilizza AWS SDK per Python (Boto3) per aggiungere un passaggio a un cluster che aggiunge oggetti in un bucket Amazon S3 alla tabella di metadati EMRFS predefinita.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def add_emrfs_step(command, bucket_url, cluster_id, emr_client):
    """
    Add an EMRFS command as a job flow step to an existing cluster.

    :param command: The EMRFS command to run.
    :param bucket_url: The URL of a bucket that contains tracking metadata.
    :param cluster_id: The ID of the cluster to update.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client object.
    :return: The ID of the added job flow step. Status can be tracked by calling
             the emr_client.describe_step() function.
    """
    job_flow_step = {
        "Name": "Example EMRFS Command Step",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["/usr/bin/emrfs", command, bucket_url],
        },
    }

    try:
        response = emr_client.add_job_flow_steps(
            JobFlowId=cluster_id, Steps=[job_flow_step]
        )
        step_id = response["StepIds"][0]
        print(f"Added step {step_id} to cluster {cluster_id}.")
    except ClientError:
        print(f"Couldn't add a step to cluster {cluster_id}.")
        raise
    else:
        return step_id


def usage_demo():
    emr_client = boto3.client("emr")
    # Assumes the first waiting cluster has EMRFS enabled and has created metadata
```

```
    # with the default name of 'EmrFSMetadata'.
    cluster = emr_client.list_clusters(ClusterStates=["WAITING"])["Clusters"][0]
    add_emrfs_step(
        "sync", "s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront", cluster["Id"], emr_client
    )


if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

Puoi utilizzare il valore `step_id` restituito per verificare il risultato dell'operazione nei log.

Autorizzazione di accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3

Per impostazione predefinita, il ruolo EMR per EC2 determina le autorizzazioni per l'accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3. Le policy IAM collegate a questo ruolo vengono applicate indipendentemente dall'utente o dal gruppo che effettua la richiesta tramite EMRFS. Il valore predefinito è `EMR_EC2_DefaultRole`. Per ulteriori informazioni, consulta Ruolo di servizio per le istanze EC2 del cluster (profilo dell'istanza EC2).

A partire da Amazon EMR versione 5.10.0, puoi utilizzare una configurazione di sicurezza per specificare ruoli IAM per EMRFS. Ciò ti consente di personalizzare le autorizzazioni per le richieste EMRFS a Amazon S3 per cluster che dispongono di più utenti. Puoi specificare ruoli IAM differenti per differenti utenti e gruppi e per percorsi di bucket Amazon S3 differenti in base al prefisso in Amazon S3. Quando EMRFS effettua una richiesta ad Amazon S3 che corrisponde a utenti, gruppi o percorsi che specifichi, il cluster utilizza il ruolo corrispondente da te indicato anziché il ruolo EMR per EC2. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dei ruoli IAM per le richieste EMRFS a Amazon S3.

In alternativa, se le richieste della tua soluzione Amazon EMR non sono soddisfatte dai ruoli IAM per EMRFS, puoi definire una classe di provider di credenziali personalizzato che consente di personalizzare l'accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3.

Creazione di un provider di credenziali personalizzato per i dati di EMRFS in Amazon S3

Per creare un provider di credenziali personalizzato, implementate le classi Provider e Hadoop AWSCredentialsConfigurable.

Per una spiegazione dettagliata di questo approccio, consulta Analizzare in modo sicuro i dati di un altro AWS account con EMRFS nel blog Big Data. AWS Il post del blog include un tutorial che illustra il processoend-to-end, dalla creazione dei ruoli IAM all'avvio del cluster. Fornisce inoltre un esempio di codice Java che implementa la classe di provider di credenziali personalizzato.

I passaggi di base sono i seguenti:

Per specificare un provider di credenziali personalizzato

1. Creare una classe di provider di credenziali personalizzato compilata come file JAR.
2. Eseguire uno script come un'operazione di bootstrap per copiare il file JAR del provider di credenziali personalizzato nella posizione `/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib` sul nodo master del cluster. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di bootstrap, consulta l'argomento relativo alla Creazione di operazioni di bootstrap per installare software aggiuntivi.
3. Personalizzare la classificazione `emrfs-site` per specificare la classe che si implementa nel file JAR. Per ulteriori informazioni su come specificare oggetti di configurazione per personalizzare le applicazioni, consulta l'argomento relativo alla Configurazione di applicazioni nella Guida ai rilasci di Amazon EMR.

   L'esempio seguente illustra un comando `create-cluster` che avvia un cluster Hive con parametri di configurazione comuni e include inoltre:

   - Un'operazione di bootstrap che esegue lo script, *`copy_jar_file.sh`*, salvato in *`amzn-s3-demo-bucket`* in Amazon S3.
   - Una classificazione `emrfs-site` che specifica un provider di credenziali personalizzato definito nel file JAR come *`MyCustomCredentialsProvider`*.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --applications Name=Hive \
```

```
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/
copy_jar_file.sh","Name":"Custom action"}]' \
--ec2-attributes '{"KeyName":"MyKeyPair","InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole",\
"SubnetId":"subnet-xxxxxxxx","EmrManagedSlaveSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx",\
"EmrManagedMasterSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx"}' \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 --enable-debugging --release-label emr-7.12.0 \
--log-uri 's3n://amzn-s3-demo-bucket/' --name 'test-awscredentialsprovider-emrfs' \
--instance-type=m5.xlarge --instance-count 3  \
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",\
"Properties":
{"fs.s3.customAWSCredentialsProvider":"MyAWSCredentialsProviderWithUri"},\
"Configurations":[]}]'
```

Gestione dell'endpoint predefinito AWS Security Token Service

EMRFS utilizza AWS Security Token Service (STS) per recuperare le credenziali di sicurezza temporanee per accedere alle tue risorse. AWS Le versioni precedenti di Amazon EMR inviano tutte le AWS STS richieste a un unico endpoint globale all'indirizzo. `https://sts.amazonaws.com` Le versioni 5.31.0 e 6.1.0 e successive di Amazon EMR effettuano invece richieste agli endpoint regionali. AWS STS Questo riduce la latenza e migliora la validità del token di sessione. Per ulteriori informazioni sugli AWS STS endpoint, consulta Managing AWS STS in an AWS Region nella Guida per l'utente.AWS Identity and Access Management

Quando utilizzi la versione 5.31.0 e 6.1.0 e versioni successive di Amazon EMR, puoi sovrascrivere l'endpoint AWS STS predefinito. A questo scopo, devi modificare la proprietà `fs.s3.sts.endpoint` nella tua configurazione `emrfs-site`.

L' AWS CLI esempio seguente imposta l' AWS STS endpoint predefinito utilizzato da EMRFS sull'endpoint globale.

```
aws emr create-cluster --release-label <emr-5.33.0> --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Args=[fs.s3.sts.endpoint=https://sts.amazonaws.com]
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

In alternativa, è possibile creare un file di configurazione JSON utilizzando l'esempio seguente e specificarlo utilizzando l'argomento `--configurations` di `emr create-cluster`. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di `--configurations`, , consulta la Guida di riferimento ai comandi della AWS CLI .

```
[
  {
    "classification": "emrfs-site",
    "properties": {
      "fs.s3.sts.endpoint": "https://sts.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

Configurazione della crittografia di Amazon S3 mediante le proprietà di EMRFS

> **Important**
>
> A partire da Amazon EMR versione 4.8.0, puoi utilizzare le configurazioni di sicurezza per applicare impostazioni di crittografia più facilmente e con più opzioni. Ti consigliamo di utilizzare configurazioni di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della crittografia dei dati. Le istruzioni relative alla console descritte in questa sezione sono disponibili per le versioni precedenti alla versione 4.8.0. Se utilizzi la AWS CLI per configurare la crittografia Amazon S3 sia nella configurazione del cluster che in una configurazione di sicurezza nelle versioni successive, la configurazione di sicurezza ha la precedenza sulla configurazione del cluster.

Quando crei un cluster, puoi specificare la crittografia lato server (SSE) o la crittografia lato client (CSE) per i dati EMRFS in Amazon S3 utilizzando la console o utilizzando le proprietà di classificazione tramite l'SDK o EMR. `emrfs-site` AWS CLI Le crittografie SSE e CSE di Amazon S3 si escludono a vicenda; puoi scegliere una delle due, ma non entrambe.

Per AWS CLI istruzioni, consulta la sezione appropriata per il tipo di crittografia in uso di seguito.

Per specificare le opzioni di crittografia EMRFS utilizzando Console di gestione AWS

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. In Release (Versione) scegliere la versione 4.7.2 o una versione precedente.
4. In Software and Steps (Software e fasi), scegliere altre opzioni appropriate per l'applicazione, quindi scegliere Next (Avanti).
5. Scegliere le impostazioni nei riquadri Hardware e General Cluster Settings (Impostazioni cluster generali) come appropriato per l'applicazione.
6. Nel riquadro Security (Sicurezza), in Authentication and encryption (Autenticazione e crittografia), selezionare l'opzione S3 Encryption (with EMRFS) (Crittografia S3 (con EMRFS)) da utilizzare.

   > **Note**
   >
   > L'opzione S3 server-side encryption with KMS Key Management (Crittografia lato server S3 con KMS Key Management) (SSE-KMS) non è disponibile quando si utilizza Amazon EMR versione 4.4 o versioni precedenti.

   - Se si sceglie un'opzione che utilizza AWS Key Management, scegliere un ID di chiave in AWS KMS Key ID (ID chiave AWS KMS). Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo AWS KMS keys per la crittografia EMRFS.
   - Se si sceglie S3 client-side encryption with custom materials provider (Crittografia lato client S3 con provider di materiali personalizzato), specificare il nome della classe in Class name (Nome classe) e la posizione del JAR in JAR location (Percorso JAR). Per ulteriori informazioni, consulta File crittografato lato client Amazon S3.
7. Scegliere altre opzioni come appropriato per l'applicazione, quindi scegliere Create Cluster (Crea cluster).

Utilizzo AWS KMS keys per la crittografia EMRFS

La chiave di AWS KMS crittografia deve essere creata nella stessa regione dell'istanza del cluster Amazon EMR e dei bucket Amazon S3 utilizzati con EMRFS. Se la chiave specificata si trova in un

account diverso da quello utilizzato per configurare un cluster, è necessario specificare la chiave utilizzando il relativo ARN.

Il ruolo del profilo dell'istanza Amazon EC2 deve disporre delle autorizzazioni per utilizzare la chiave KMS specificata. Il ruolo predefinito per il profilo dell'istanza in Amazon EMR è `EMR_EC2_DefaultRole`. Se utilizzi un ruolo diverso per il profilo dell'istanza o utilizzi ruoli IAM per le richieste EMRFS ad Amazon S3, assicurati che ogni ruolo venga aggiunto come utente chiave a seconda dei casi. Ciò concede al ruolo l'autorizzazione a utilizzare la chiave KMS. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di policy delle chiavi nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service e Configurazione dei ruoli IAM per richieste EMRFS ad Amazon S3.

Puoi usare il Console di gestione AWS per aggiungere il tuo profilo di istanza o il tuo profilo di istanza EC2 all'elenco degli utenti chiave per la chiave KMS specificata, oppure puoi utilizzare il AWS CLI o un AWS SDK per allegare una policy di chiave appropriata.

Nota che Amazon EMR supporta solo Chiavi KMS simmetriche. Non è possibile utilizzare una chiave KMS asimmetrica per crittografare i dati a riposo in un cluster Amazon EMR. Per informazioni su come determinare se una chiave KMS è simmetrica o asimmetrica, consulta Identificazione di chiavi KMS simmetriche e asimmetriche.

La procedura seguente descrive come aggiungere il profilo dell'istanza Amazon EMR predefinito, `EMR_EC2_DefaultRole` come utente di chiavi utilizzando la Console di gestione AWS. Presuppone che tu abbia già creato una chiave KMS. Per creare una nuova chiave KMS, consulta Creazione di chiavi nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Aggiunta del profilo dell'istanza EC2 per Amazon EMR all'elenco degli utenti della chiave di crittografia

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console AWS Key Management Service (AWS KMS) su /kms. https://console.aws.amazon.com
2. Per modificare il Regione AWS, usa il selettore della regione nell'angolo in alto a destra della pagina.
3. Seleziona l'alias della chiave KMS da modificare.
4. Nella pagina dei dettagli della chiave, in Key Users (Utenti di chiavi), scegli Add (Aggiungi).
5. Nella finestra di dialogo Add key users (Aggiungi utenti chiave) selezionare il ruolo appropriato. Il nome del ruolo di default è `EMR_EC2_DefaultRole`.
6. Scegliere Add (Aggiungi).

Crittografia lato server di Amazon S3

Tutti i bucket Amazon S3 hanno la crittografia configurata di default e tutti i nuovi oggetti caricati su un bucket S3 vengono crittografati automaticamente quando sono inattivi. Amazon S3 crittografa i dati a livello di oggetto mentre scrive i dati su disco e decrittografa i dati quando vi si accede. Per ulteriori informazioni sulla SEE, consulta Protezione dei dati con la crittografia lato server nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Puoi scegliere tra due diversi sistemi di gestione delle chiavi quando specifichi la SSE in Amazon EMR:

- SSE-S3: Amazon S3 gestisce le chiavi per te.
- SSE-KMS: si utilizza una configurazione con politiche adatte AWS KMS key ad Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sui requisiti chiave per Amazon EMR, consulta Using AWS KMS keys for encryption.

La SSE con chiavi fornite dal cliente (SSE-C) non è disponibile per l'utilizzo con Amazon EMR.

Per creare un cluster con SSE-S3 abilitato utilizzando AWS CLI

- Digita il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --emrfs Encryption=ServerSide
```

È inoltre possibile abilitare SSE-S3 impostando fs.s3. enableServerSideLa proprietà di crittografia è impostata su true nelle proprietà. `emrfs-site` Vedere l'esempio per SSE-KMS esposto di seguito e omettere la proprietà per l'ID di chiave.

Per creare un cluster con SSE-KMS abilitato utilizzando il AWS CLI

> **Note**
>
> SSE-KMS è disponibile solo in Amazon EMR versione 4.5.0 e versioni successive.

- Digita il seguente AWS CLI comando per creare un cluster con SSE-KMS, dove si *keyID* trova, ad esempio, un: AWS KMS key*a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901*

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge --use-default-roles \
--emrfs Encryption=ServerSide,Args=[fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId=keyId]
```

--OPPURE--

Digita il AWS CLI comando seguente utilizzando la `emrfs-site` classificazione e fornisci un file JSON di configurazione con contenuti come mostrato `myConfig.json` nell'esempio seguente:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3
 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop --configurations file://
myConfig.json --use-default-roles
```

Esempio di contenuto di myConfig.json:

```
[
  {
    "Classification":"emrfs-site",
    "Properties": {
       "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
       "fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId":"a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901"
    }
  }
]
```

Proprietà di configurazione per SSE-S3 e SSE-KMS

Queste proprietà possono essere configurate utilizzando la classificazione di configurazione `emrfs-site`. SSE-KMS è disponibile solo in Amazon EMR versione 4.5.0 e versioni successive.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.enableServerSideEncryption`	**`false`**	Quando impostata su **`true`**, gli oggetti archiviati in Amazon S3 sono crittografati utilizzando la crittografia lato server. Se non

Proprietà	Valore predefinito	Description
		viene specificata una chiave, viene utilizzato SSE-S3.
`fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId`	**n/a**	Specificate un ID AWS KMS chiave o un ARN. Se una chiave è specificata, viene utilizzato SSE-KMS.

File crittografato lato client Amazon S3

Con la crittografia lato client di Amazon S3, la crittografia e la decrittografia Amazon S3 avvengono nel client EMRFS nel tuo cluster. Gli oggetti vengono crittografati prima di essere caricati su Amazon S3 e decrittati dopo il loro download. Il provider specificato fornisce la chiave di crittografia utilizzata dal client. Il client può utilizzare le chiavi fornite da AWS KMS (CSE-KMS) o una classe Java personalizzata che fornisce la chiave principale lato client (CSE-C). Le specifiche di crittografia sono leggermente diverse tra CSE-KMS e CSE-C, a seconda del provider specificato e dei metadati dell'oggetto da decrittare o crittografare. Per ulteriori informazioni su queste differenze, consulta Protezione dei dati tramite la crittografia lato client nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

> **Note**
>
> Amazon S3 CSE garantisce solo che i dati EMRFS scambiati con Amazon S3 siano crittografati; non tutti i dati sui volumi delle istanze del cluster sono crittografati. Inoltre, poiché Hue non utilizza EMRFS, gli oggetti che il browser di file Hue S3 scrive su Amazon S3 non vengono crittografati.

Per specificare CSE-KMS per i dati EMRFS in Amazon S3 utilizzando il AWS CLI

- Digita il comando seguente e *MyKMSKeyID* sostituiscilo con l'ID chiave o l'ARN della chiave KMS da utilizzare:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier
```

```
--emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=KMS,KMSKeyId=MyKMSKeyId
```

Creazione di un provider di chiavi personalizzato

A seconda del tipo di crittografia utilizzato per la creazione di un provider di chiavi personalizzato, l'applicazione deve inoltre implementare interfacce diverse EncryptionMaterialsProvider . Entrambe le interfacce sono disponibili nella versione AWS SDK for Java 1.11.0 e successive.

- Per implementare la crittografia Amazon S3, usa com.amazonaws.services.s3.model. EncryptionMaterialsProvider interfaccia.
- Per implementare la crittografia locale del disco, utilizza com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security. EncryptionMaterialsProvider interfaccia.

È possibile utilizzare qualsiasi strategia per fornire materiali di crittografia per l'implementazione. Ad esempio, è possibile scegliere di fornire materiali di crittografia statici o integrarli con un sistema di gestione delle chiavi più complesso.

Se utilizzi la crittografia Amazon S3, devi utilizzare gli algoritmi di crittografia AES/GCM/ NoPaddingper materiali di crittografia personalizzati.

Se utilizzi la crittografia del disco locale, l'algoritmo di crittografia da utilizzare per i materiali di crittografia personalizzati varia in base alla versione EMR. Per Amazon EMR 7.0.0 e versioni precedenti, è necessario utilizzare. AES/GCM/NoPadding Per Amazon EMR 7.1.0 e versioni successive, devi utilizzare AES.

La EncryptionMaterialsProvider classe ottiene materiali di crittografia in base al contesto di crittografia. Amazon EMR popola le informazioni sul contesto di crittografia al runtime per aiutare il chiamante a determinare i materiali di crittografia corretti da restituire.

Example Esempio: utilizzo di un provider di chiavi personalizzato per la crittografia Amazon S3 con EMRFS

Quando Amazon EMR recupera i materiali di crittografia dalla EncryptionMaterialsProvider classe per eseguire la crittografia, EMRFS compila facoltativamente l'argomento MaterialsDescription con due campi: l'URI Amazon S3 per l'oggetto JobFlowId e il cluster, che possono essere utilizzati dalla classe per restituire i materiali di crittografia in modo selettivo. EncryptionMaterialsProvider

Ad esempio, il provider potrebbe restituire chiavi diverse per diversi prefissi URI di Amazon S3. Sarà la descrizione dei materiali di crittografia restituiti a essere memorizzata con l'oggetto Amazon

S3 anziché il valore materialsDescription generato da EMRFS e passato al provider. Durante la decrittografia di un oggetto Amazon S3, la descrizione dei materiali di crittografia viene passata alla EncryptionMaterialsProvider classe, in modo che possa, ancora una volta, restituire selettivamente la chiave corrispondente per decrittografare l'oggetto.

Di seguito viene fornita un'implementazione di riferimento EncryptionMaterialsProvider . Un altro provider personalizzato è disponibile presso GitHub. EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
 Configurable{
  private Configuration conf;
  private String kmsKeyId;
  private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

  private void init() {
    this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
    this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
  }

  @Override
  public void setConf(Configuration conf) {
    this.conf = conf;
    init();
  }

  @Override
  public Configuration getConf() {
    return this.conf;
  }

  @Override
  public void refresh() {
```

```
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
 materialsDescription) {
    return this.encryptionMaterials;
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
    return this.encryptionMaterials;
  }
}
```

Specificare un fornitore di materiali personalizzati utilizzando il AWS CLI

Per utilizzare AWS CLI, passa gli argomenti `Encryption`, `ProviderType`, `CustomProviderClass` e `CustomProviderLocation` all'opzione `emrfs`.

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-4.7.2 or earlier
 --emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=Custom,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-
demo-bucket/myfolder/provider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Con l'impostazione di `Encryption` su `ClientSide`, si attiva la crittografia lato client, `CustomProviderClass` è il nome dell'oggetto `EncryptionMaterialsProvider` e `CustomProviderLocation` è la posizione locale o Amazon S3 da cui Amazon EMR copia `CustomProviderClass` in ogni nodo nel cluster e lo inserisce nel classpath.

Configurazione di un provider di materiali personalizzato mediante un kit SDK

Per utilizzare un SDK, puoi impostare la proprietà `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri` per scaricare la classe `EncryptionMaterialsProvider` personalizzata che memorizzi in Amazon S3 in ogni nodo del cluster. Questa configurazione viene eseguita nel file `emrfs-site.xml` con la CSE abilitata e la corretta posizione del provider personalizzato.

Ad esempio, durante l' AWS SDK per Java utilizzo RunJobFlowRequest, il codice potrebbe essere simile al seguente:

```
<snip>
```

```
  Map<String,String> emrfsProperties = new HashMap<String,String>();
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri","s3://amzn-s3-
demo-bucket/MyCustomEncryptionMaterialsProvider.jar");
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.enabled","true");
      emrfsProperties.put("fs.s3.consistent","true");

 emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider","full.class.name.of.EncryptionMate

  Configuration myEmrfsConfig = new Configuration()
      .withClassification("emrfs-site")
      .withProperties(emrfsProperties);

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Custom EncryptionMaterialsProvider")
   .withReleaseLabel("emr-7.12.0")
   .withApplications(myApp)
   .withConfigurations(myEmrfsConfig)
   .withServiceRole("EMR_DefaultRole_V2")
   .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
   .withLogUri("s3://myLogUri/")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myEc2Key")
    .withInstanceCount(2)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m5.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m5.xlarge")
   );

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
</snip>
```

EncryptionMaterialsProvider personalizzato con argomenti

È possibile che sia necessario passare degli argomenti direttamente al provider. A questo proposito, puoi utilizzare la classificazione di configurazione `emrfs-site` con argomenti personalizzati definiti come proprietà. Un esempio di configurazione, salvato come file `myConfig.json`, è riportato di seguito:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "myProvider.arg1":"value1",
```

```
    "myProvider.arg2":"value2"
     }
   }
 ]
```

Utilizzando il `create-cluster` comando di AWS CLI, è possibile utilizzare l'`--configurations`opzione per specificare il file come illustrato di seguito:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 2 --configurations file://myConfig.json --emrfs
 Encryption=ClientSide,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myprovider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Configurazione del supporto EMRFS S3EC V2

Per i rilasci S3 Java SDK (1.11.837 e versioni successive), è stato introdotto il client di crittografia versione 2 (S3EC V2) con vari miglioramenti alla sicurezza. Per maggiori informazioni, consulta il post del blog S3 Updates to the Amazon S3 Encryption Client (Aggiornamenti al client di crittografia Amazon S3). Inoltre, consulta la migrazione del client di crittografia Amazon S3 nella AWS SDK per Java Developer Guide.

Il client di crittografia V1 è ancora disponibile nell'SDK per la compatibilità con le versioni precedenti. Per impostazione predefinita, EMRFS utilizzerà S3EC V1 per crittografare e decrittare gli oggetti S3 se CSE è abilitato.

Gli oggetti S3 crittografati con S3EC V2 non possono essere decritati da EMRFS su un cluster EMR la cui versione di rilascio è precedente a emr-5.31.0 (emr-5.30.1 e precedenti, emr-6.1.0 e precedenti).

Example Configurazione di EMRFS per l'utilizzo di S3EC V2

Per configurare EMRFS per l'utilizzo di S3EC V2, aggiungi la seguente configurazione:

```
{
  "Classification": "emrfs-site",
  "Properties": {
    "fs.s3.cse.encryptionV2.enabled": "true"
  }
}
```

Proprietà di **`emrfs-site.xml`** per la crittografia lato client di Amazon S3

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.cse.enabled`	**`false`**	Quando impostata su **`true`**, gli oggetti EMRFS archiviati in Amazon S3 vengono crittografati con la crittografia lato client.
`fs.s3.cse.encryptionV2.enabled`	**`false`**	Se impostato su `true`, EMRFS utilizza il client di crittografia S3 versione 2 per crittografare e decrittare gli oggetti su S3. Disponibile solo in EMR 5.31.0 e versioni successive.
`fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri`	**`N/A`**	Si applica quando si utilizzano materiali di crittografia personalizzati. L'URI Amazon S3 in cui si trova il file JAR con `EncryptionMaterialsProvider` . Quando si fornisce questo URI, Amazon EMR scarica automaticamente il JAR in tutti i nodi del cluster.
`fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider`	**`N/A`**	Il percorso della classe `EncryptionMaterialsProvider` utilizzato con la crittografia lato client. Quando si utilizza CSE-KMS, specificare `com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.cse.KMSE`

Proprietà	Valore predefinito	Description
		`ncryptionMaterials Provider` .
`fs.s3.cse.materialsDescript ion.enabled`	**`false`**	Se impostato su`true`, compila il MaterialsDescription degli oggetti crittografati con l'URI Amazon S3 per l'oggetto e il. JobFlowId Da impostare su `true` se si utilizzano materiali di crittografia personalizzati.
`fs.s3.cse.kms.keyId`	**`N/A`**	Si applica quando si utilizza CSE-KMS. Il valore dell' KeyIdARN o dell'alias della chiave KMS utilizzata per la crittografia.
`fs.s3.cse.cryptoStorageMode`	**`ObjectMet adata`**	La modalità di archiviazione Amazon S3. Per impostazi one predefinita, la descrizione delle informazioni di crittogra fia è archiviata nei metadati degli oggetti. È anche possibile archiviare la descrizione in un file di istruzioni. I valori validi sono e. ObjectMetadata InstructionFile Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei dati lato client con Amazon AWS SDK per Java S3.

File system S3A

Questa sezione descrive i protocolli per Spark in esecuzione su Amazon Elastic Map Reduce (EMR) quando si utilizza il file system S3A.

Committer S3A MagicV2

Con la versione EMR-6.15.0, Amazon EMR introduce un nuovo tipo di committer S3A noto come committer MagicV2. Per informazioni complete su questa funzionalità, consulta le sezioni della documentazione pertinenti.

MagicV2 Committer rappresenta un'implementazione avanzata dell'open source MagicCommitter, progettata specificamente per ottimizzare la scrittura di file su Amazon S3 tramite il file system S3A. Come il suo predecessore, sfrutta le funzionalità di caricamento multiparte di Amazon S3 per eliminare le tradizionali operazioni di elenco e ridenominazione tipicamente associate alle fasi di committenza di job e task.

Rispetto all'originale MagicCommitter, il committer MagicV2 dimostra prestazioni superiori scrivendo file nella posizione di output del lavoro durante la fase di conferimento dell'attività, anziché durante la fase di conferimento del lavoro. Questo approccio consente la scrittura distribuita di file ed elimina la necessità di uno storage temporaneo di metadati con commit su Amazon S3, con conseguente miglioramento della redditività. Inoltre, il committer MagicV2 offre una maggiore flessibilità consentendo la sovrascrittura del percorso dei file su più thread durante il processo di commit.

Abilita il Committer MagicV2

Per abilitare il committer MagicV2, passa la seguente configurazione nella configurazione del lavoro o usa la configurazione del sito principale per impostare la proprietà. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Configurazione delle applicazioni.

```
mapreduce.outputcommitter.factory.scheme.s3a=org.apache.hadoop.fs.s3a.commit.S3ACommitterFactor
fs.s3a.committer.magic.enabled=true
fs.s3a.committer.name=magicv2
fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled=true
```

Per i carichi di lavoro che richiedono la sovrascrittura della directory esistente prima di eseguire il commit o scrivere i nuovi file, è necessaria la seguente configurazione aggiuntiva, oltre alla configurazione menzionata in precedenza.

```
fs.s3a.committer.magic.overwrite.and.commit=true
fs.s3a.committer.magic.delete.directory.threads=thread size
```

Il valore predefinito per la configurazione è. `threads 20` Tuttavia, questo parametro deve essere regolato quando c'è un gran numero di directory da sovrascrivere per migliorare le prestazioni. Questo è disponibile solo in EMR-7.2.0 e versioni successive.

Considerazioni

- Se la Java Virtual Machine (JVM) si blocca o si interrompe durante l'esecuzione di attività e la scrittura di dati su Amazon S3, è più probabile che i caricamenti incompleti in più parti vengano lasciati indietro. Per questo motivo, quando utilizzi il committer MagicV2, assicurati di seguire le migliori pratiche per la gestione dei caricamenti multipart non riusciti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Best practice per lavorare con i bucket Amazon S3 nella Amazon EMR Management Guide.
- Se un processo fallisce, tutti i file salvati dalle attività riuscite saranno ancora visibili nel percorso di destinazione. In questi casi, l'utente dovrà pulire manualmente i file salvati prima di rieseguire il job sullo stesso percorso di destinazione.
- Il committer MagicV2 consuma una piccola quantità di memoria per ogni file scritto da un tentativo di operazione fino a quando l'operazione non viene confermata o interrotta. Nella maggior parte dei processi, la quantità di memoria secca consumata è trascurabile. Tuttavia, in alcuni casi in cui un singolo processo esecutore gestisce contemporaneamente un gran numero di attività, può comportare un notevole impatto sulla memoria e il contenitore o l'esecutore potrebbe esaurire la memoria (OOM). L'aumento della memoria del contenitore o dell'esecutore dovrebbe risolvere questo problema.

Guida alla migrazione: da EMRFS a S3A Filesystem

A partire dalla versione EMR-7.10.0, S3A Filesystem è il connettore filesystem/s3 predefinito per i cluster EMR per tutti gli schemi di file S3, inclusi i seguenti:

- s3://
- s3n://

- s3a://

Questa modifica si applica a tutte le implementazioni EMR EC2, incluse EKS ed EMR Serverless.

Se desideri continuare a utilizzare EMRFS, puoi configurarlo aggiungendo la seguente proprietà al file di configurazione: `core-site.xml`

```
<property>
  <name>fs.s3.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
```

Migrazione di configurazioni EMRFS esistenti a configurazioni S3A

> **Note**
>
> Amazon EMR implementa la mappatura automatica della configurazione tra EMRFS e S3A quando vengono soddisfatte condizioni specifiche. Il processo di mappatura si verifica automaticamente quando le configurazioni S3A non sono definite mentre sono presenti le configurazioni EMRFS corrispondenti. Questa funzionalità di mappatura automatica si estende alle configurazioni a livello di bucket, consentendo una perfetta integrazione tra le impostazioni EMRFS e S3A. A titolo illustrativo, quando si configura un'impostazione di crittografia specifica per un bucket in EMRFS utilizzando 'fs.s3.bucket.amzn-s3-demo-bucket1. serverSideEncryption.kms.keyId' con un valore di «XYZ», il sistema lo mappa automaticamente alla configurazione S3A equivalente impostando 'fs.s3a.encryption.key' su «XYZ» per il bucket specificato amzn-s3-demo-bucket1.

Il seguente set predefinito di configurazioni EMRFS verrà automaticamente convertito nei corrispondenti equivalenti di configurazione S3A. Tutte le configurazioni attualmente implementate tramite cluster o job override passeranno senza problemi al file system S3A senza richiedere configurazioni o modifiche manuali aggiuntive.

Per impostazione predefinita, questa funzionalità di mappatura della configurazione viene attivata automaticamente. Gli utenti che desiderano disabilitare questa traduzione automatica possono farlo aggiungendo la seguente proprietà al file di configurazione core-site.xml.

```
<property>
  <name>fs.s3a.emrfs.compatibility.enable</name>
```

```
  <value>false</value>
</property>
```

> **Note**
>
> La mappatura delle chiavi di crittografia di EMRFS (fs.s3. serverSideEncryption.kms.keyID o fs.S3.cse.KMS.keyID) a S3A (fs.s3a.encryption.key) si verifica solo quando la crittografia SSE-KMS o CSE-KMS è abilitata su entrambi i file system.

Mappatura della configurazione da EMRFS a S3A

Nome di configurazione EMRFS	Nome di configurazione S3A
FS.S3.AIMD.Adjust Window	FS.S3A.AIMD.Adjust finestra
fs.s3.aimd. abilitato	fs.s3a.aimd.enabled
fs.s3.aimd. Aumenta l'incremento	fs.s3a.aimd.Aumenta l'incremento
fs.s3.aimd. Frequenza iniziale	fs.s3a.aimd. Frequenza iniziale
Tentativi FS.S3.AIMD.max	fs.s3a.aimd.maxAttempts
Tariffa fs.s3.aimd.min	Tariffa FS.S3A.AIMD.min
FS.S3.AIMD. fattore di riduzione	FS.S3A.AIMD. fattore di riduzione
fs.s3.sts.endpoint	fs.s3a.assumed.role.sts.endpoint
fs.s3.sts. sessionDurationSeconds	fs.s3a.assumed.role.session.duration
fs.s3.authorization.roleMapping	fs.s3a.Authorization.RoleMapping
fs.s3.authorization.ugi.GroupName.Enabled	fs.s3a.authorization.ugi.GroupName.Enabled
fs.s3. credentialsResolverClass	fs.s3a.credentials.resolver
fs.s3n.multipart.uploads.enabled	fs.s3a.multipart.uploads.enabled
fs.s3n.multipart.uploads.split.size	fs.s3a.multipart.size

Nome di configurazione EMRFS	Nome di configurazione S3A
fs.s3. serverSideEncryption.km. customEncryptionContext	fs.s3a.encryption.context
fs.s3. enableServerSidecifratura	fs.s3a.encryption.algorithm
fs.s3. serverSideEncryption.kms.KeyId/fs.s3.cse.kms.KeyId	fs.s3a.encryption.key
fs.s3.cse.kms.region	fs.s3a.encryption.cse.kms.region
fs.s3.authorization.audit.enabled	fs.s3a.authorization.audit.enabled
fs.s3.buckets.create.enabled	fs.s3a.bucket.probe
fs.s3.delete. maxBatchSize	fs.s3a.bulk.delete.page.size
fs.s3.filestatus.metadata.enabled	fs.s3a.metadata.cache.enabled
Connessioni FS.S3.max	fs.s3a.connection.maximum
fs.s3.max riprova	fs.s3a.retry.limit
fs.s3.metadata.cache.expiration.seconds	fs.s3a.metadata.cache.expiration.seconds
fs.s3.buffer.dir	fs.s3a.buffer.dir
fs.s3.canned.acl	fs.s3a.acl.impostazione predefinita
fs.s3.positionedRead.Optimization.Enabled	fs.s3a.positionedRead.Optimization.Abilitato
fs.s3. readFullyIntoBuffers.Optimization.Abilitato	fs.s3a. readFullyIntoBuffers.Optimization.Abilitato
fs.s3.signerType	algoritmo di firma fs.s3a.
classe fs.s3.storage	fs.s3a.create.storage.class
fs.s3.threadpool.maxSize	fs.s3a.threads.max
fs.s3. useRequesterPaysIntestazione	fs.s3a.requester.pays.enabled

Nome di configurazione EMRFS	Nome di configurazione S3A
fs.s3n.block.size	fs.s3a.block.size
fs.s3n.endpoint	fs.s3a.endpoint
fs.s3n.ssl.enabled	fs.s3a.connection.ssl.enabled
fs.s3.open. acceptsFileStatus	fs.s3a.apri. acceptsFileStatus
fs.s3.connection. maxIdleMilliSecondi	fs.s3a.connection.idle.time
fs.s3.s3 AccessGrants .abilitato	fs.s3a.access.grants.enabled
fs.s3.s3.fallback su IAM AccessGrants	fs.s3a.access.grants.fallback.to.iam

Considerazioni e limitazioni

- Tutti i motori EMR: Spark, Flink, Tez MapReduce, Hive ecc. utilizzeranno S3A come connettore S3 predefinito ad eccezione dei motori Trino e Presto.
- EMR S3A non supporta l'integrazione con EMR Ranger. Prendi in considerazione la migrazione a AWS Lake Formation.
- AWS Lake Formation Support with RecordServer For EMR Spark with S3A non è supportato. Prendi in considerazione l'utilizzo di Spark Native FGAC.
- AWS S3 Select non è supportato.
- L'opzione per la pulizia periodica dei caricamenti multiparte incompleti (MPU) non è disponibile con S3A. Valuta la possibilità di configurare la politica del ciclo di vita del bucket S3 per eliminare eventuali problemi. MPUs
- Per migrare da EMRFS a S3A utilizzando la crittografia S3 CSE-CUSTOM, il fornitore di chiavi personalizzate deve essere riscritto dall'interfaccia all'interfaccia Keyring. EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Configurazione di S3A CSE-CUSTOM.
- Le directory Amazon S3 create utilizzando EMRFS sono contrassegnate con un suffisso '_$folder $', mentre le directory create utilizzando il file system S3A terminano con un suffisso '/', che è coerente con le directory create tramite la console S3. AWS

- Per utilizzare un provider di credenziali S3 personalizzato, imposta la proprietà di configurazione S3A con la stessa classe di provider di credenziali utilizzata in precedenza nella configurazione EMRFS. `fs.s3a.aws.credentials.provider` `fs.s3.customAWSCredentialsProvider`

Configurazioni EMRFS non supportate

Le seguenti configurazioni EMRFS sono state identificate come non supportate o obsolete e, di conseguenza, non verrà fornita alcuna mappatura diretta alle rispettive configurazioni S3A. Queste configurazioni specifiche non verranno tradotte o trasferite automaticamente durante la migrazione al file system S3A.

Configurazioni e motivi EMRFS non supportati

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3.consistent	Amazon S3 offre una forte read-after-write coerenza e quindi la funzionalità di visualizzazione coerente EMRFS non è richiesta.
fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint	
fs.s3.consistente. fastFirstRetrySecondi	
fs.s3.consistent.fastlist	
fs.s3.consistent.fastList.BatchSize	
Metadati fs.s3.consistent.fastList.PrefetchMetadati	
fs.s3.consistent.metadata.AccessKey	
fs.s3.consistent.metadata.Autocreate	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.AutoIncrease	

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3.consistent.metadata.capacity.autoIncrease.Factor	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.autoIncrease.MaxRead	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.autoIncrease.MaxWrite	
fs.s3.consistent.metadata.conditional	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.expiration.secondi	
fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity	
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity.limit	
fs.s3.consistent.metadata.SecretKey	
fs.s3.consistent.metadata.TableName	
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity	

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity.limit	
fs.s3.consistent.notification.CloudWatch	
FS.S3.consistent.Notification.sqs	
fs.s3.consistent.notification.sqs.batchSize	
fs.s3.consistent.notification.sqs.customMsg	
FS.S3.consistent.Notification.sqs. pathReportLimit	
FS.S3.consistent.Notification.sqs. pullWaitTimeSecondi	
fs.s3.consistent.notification.sqs.QueueName	
fs.s3.consistent.RetryCount	
fs.s3.css. cryptoStorageMode	A differenza di EMRFS che utilizza AWS SDK V1. S3A utilizza AWS SDK V2 dove queste opzioni non sono supportate.
fs.s3.cse. cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.abilitato	
fs.s3.cse.Encryption v2.Abilitato	
FS.S3.cse.MaterialsDescription.Abilitato	

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3.multipart.clean.age.threshold	La funzione Periodical Up Of Incomplete Multi Part Upload (MPU) non è disponibile con S3A. Configura invece la politica del ciclo di vita del bucket S3 per eliminare eventuali errori. MPUs
fs.s3.multipart.clean.enabled	
fs.s3.multipart.clean.jitter.max	La funzionalità è stata aggiunta per evitare che i thread di caricamento in più parti si blocchino o rallentino. S3A non presenta problemi simili e quindi non è richiesto.
fs.s3.multipart.fraction.part.avg.completion.time	
fs.s3.multipart.part.attempts	
fs.s3.multipart.th.fraction.parts.completed	
fs.s3.instanceProfile.retryCount	Si tratta di configurazioni specifiche di EMRFS che non sono richieste in S3A a causa di differenze di funzionalità e architettura.
fs.s3.instanceProfile. retryPeriodSeconds	
fs.s3. externalStagedFiles. maxActiveTasks	
fs.s3.folderObject.autoAction.Disabled	
fs.s3.folderObject.AutoInsert	
fs.s3.getObject. initialSocketTimeoutMillisecondi	
fs.s3.listfiles.incrementalFetch.Enabled	
fs.s3. listFilesInOrdine. includeDescendantsOfFile	

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3.listObjects.EncodingType	
fs.s3.buckets.create.region	
fs.s3.configuration.load.enableled	
fs.s3.create. allowFile NameEndsWithFolderSuffix	
fs.s3.open.lazyConnection.Enabled	
fs.s3.region.fallback	
fs.s3.region.retryCount	
fs.s3.region. retryPeriodSeconds	
fs.s3.rename.algorithm.version	
fs.s3.requestHandler.ClassNames	
fs.s3.requestStatistics.abilitato	
fs.s3.requestStatistics.sinks	
fs.s3. retryPeriodSeconds	
Strategia FS.S3.Seek	
fs.s3.threadpool.buffer.size	
fs.s3.threadpool.maxSize	
fs.s3. useDirectoryHeader AsFolderObject	

Nome Config EMRFS	Motivo del mancato supporto
fs.s3n.filestatuscache.enable	
fs.s3.delete.retryCount	
fs.s3.s3.cacheSize AccessGrants	
fs.s3.s3AccessGrants.retryDelayBase	
fs.s3.s3. AccessGrants throttledRetryDelayBase	
fs.s3.s3.max Tentativi AccessGrants	

Crittografia lato client Amazon S3 con S3A

A partire dalla versione 7.6.0 di Amazon Elastic Map Reduce (EMR), il connettore del file system S3A ora supporta la crittografia lato client di Amazon S3. Ciò significa che la crittografia e la decrittografia dei dati Amazon S3 avvengono direttamente all'interno del client S3A sul tuo cluster di elaborazione. Quando si utilizza questa funzionalità, i file vengono crittografati automaticamente prima di essere caricati su Amazon S3 e decrittografati al momento del download. Per dettagli completi sulla metodologia di crittografia e sulla sua implementazione, gli utenti possono fare riferimento alla sezione Protezione dei dati utilizzando la crittografia lato client nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Quando si abilita la crittografia lato client (CSE) con S3A in Amazon EMR, sono disponibili due opzioni di sistema di gestione delle chiavi:

- CSE-KMS: questo approccio utilizza una chiave AWS Key Management Service (KMS) configurata con policy progettate specificamente per Amazon EMR. Per informazioni dettagliate sui requisiti chiave, consulta la documentazione sull'utilizzo delle chiavi per la crittografia. AWS KMS
- CSE-CUSTOM: questo metodo consente di integrare una classe Java personalizzata che fornisce la chiave radice sul lato client responsabile della crittografia e della decrittografia dei dati.

> **Note**
>
> La crittografia lato client S3A in EMR è intrinsecamente compatibile con la crittografia lato client EMRFS, il che significa che gli oggetti crittografati utilizzando EMRFS CSE possono essere letti tramite S3A CSE.

Argomenti

- Configurazione CSE-KMS
- Configurazione CSE-CUSTOM
- Proprietà per la crittografia lato client di Amazon S3 con S3A

Configurazione CSE-KMS

È possibile abilitare la crittografia lato client utilizzando AWS KMS (CSE-KMS) in due ambiti principali:

- Il primo è la configurazione a livello di cluster:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-KMS",
       "fs.s3a.encryption.key":"${KMS_KEY_ID}",
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Se la regione AWS KMS chiave è diversa dalla bucket/EMR regione S3, è necessario impostare la seguente configurazione aggiuntiva:. `fs.s3a.encryption.cse.kms.region=${KMS_REGION}`

- La seconda è la configurazione specifica del lavoro o dell'applicazione. CSE-KMS può essere configurato per una specifica applicazione Spark come segue:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-KMS --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.key=${KMS_KEY_ID}
```

Configurazione CSE-CUSTOM

Per utilizzare CSE-CUSTOM, è necessario creare un provider di chiavi personalizzato implementando l'interfaccia Keyring. Ecco un esempio di implementazione:

```
public class CustomKeyring implements Keyring {
  public CustomKeyring()  {
    // custom code
  }
```

```
  @Override
  public EncryptionMaterials onEncrypt(EncryptionMaterials encryptionMaterials) {
    // custom code
  }

  @Override
  public DecryptionMaterials onDecrypt(DecryptionMaterials decryptionMaterials,
      ListEncryptedDataKey list) {
    // custom code
  }
```

È possibile abilitare le chiavi personalizzate di crittografia lato client (CSE-CUSTOM) in due ambiti principali:

- Il primo ambito è la configurazione a livello di cluster:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-CUSTOM",
       "fs.s3a.cse.customKeyringProvider.uri":"S3 path of custom jar",
       "fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name":"fully qualified class name"
    }
  }
]
```

- Il secondo è la configurazione specifica del processo o dell'applicazione. CSE-CUSTOM può essere configurato per una specifica applicazione Spark come segue:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-CUSTOM --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name=fully qualified class
 name
```

> **Note**
>
> Assicurati che il jar personalizzato richiesto per la generazione encryption/decryption delle chiavi sia presente nel percorso della classe.

Proprietà per la crittografia lato client di Amazon S3 con S3A

Per configurare la crittografia lato client con S3A, è necessario impostare diverse proprietà di configurazione nelle impostazioni di core-site.xml. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di configurazione personalizzate, consulta Configurare le applicazioni.

Proprietà	Valore predefinito	Description
fs.s3a.encryption.algorithm	N/A	Se impostato su CSE-KMS oCSE-CUSTOM , gli oggetti archiviati in Amazon S3 vengono crittografati utilizzando la crittografia lato client.
fs.s3a.encryption.key	N/A	Si applica quando si utilizza. CSE-KMS Il valore dell' KeyIdARN o dell'alias della chiave KMS utilizzata per la crittografia.
fs.s3a.encryption.cse.kms.region	N/A	Si applica quando si utilizza. CSE-KMS La regione in cui viene generata la AWS KMS chiave. Per impostazione predefinita, la regione KMS è impostata su valori uguali a quelli della regione del bucket/EMR cluster S3.
fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name	N/A	Si applica quando si utilizza. CSE-KMS Il nome completo della classe del fornitore di chiavi personalizzate.
fs.s3a.cse. customKeyringProvider.uri	N/A	Si applica quando si utilizzaCSE-CUSTOM . L'URI di Amazon S3 in cui si trova il JAR con l'implementazione

Proprietà	Valore predefinito	Description
		personalizzata di Keyring. Quando si fornisce questo URI, Amazon EMR scarica automaticamente il JAR in tutti i nodi del cluster.
fs.s3a.encryption.cse.v1.compatibility.enabled	`'true'`	Ciò garantisce la retrocompatibilità con i client SDK precedenti come quello utilizzato con EMRFS. Disattivala, quando non esiste tale dipendenza, per prestazioni migliori.

CloudWatch Agente Amazon

L' CloudWatch agente Amazon su Amazon EMR è uno strumento in grado di monitorare le istanze Amazon EC2 nel tuo cluster EMR. Puoi archiviare e visualizzare i parametri raccolti con l'agente in. CloudWatch CloudWatch Per ulteriori informazioni sull' CloudWatch agente, consulta la Amazon CloudWatch User Guide.

> **Note**
>
> Dovrai sostenere costi aggiuntivi se utilizzi altri strumenti Servizi AWS per pubblicare, interrogare o visualizzare i parametri degli CloudWatch agenti Amazon. Consulta le pagine seguenti per ulteriori informazioni sui prezzi.
>
> - CloudWatch Prezzi Amazon
> - Prezzi di Amazon Managed Service per Prometheus
> - Prezzi di Amazon Managed Grafana
>
> Questi parametri sono diversi dai parametri gratuiti forniti da Amazon EMR nel namespace in. `AWS/ElasticMapReduce` CloudWatch Per ulteriori informazioni sui parametri che l' CloudWatch agente non pubblica, consulta Monitoraggio dei parametri di Amazon EMR con. CloudWatch

Con Amazon EMR 7.0 e versioni successive, puoi installare una versione personalizzata dell' CloudWatch agente Amazon sul tuo cluster per raccogliere i parametri dal tuo cluster EMR. CloudWatchAgent è supportato su Runtime Role Clusters per EMR 7.6 e versioni successive. L'agente raccoglie le metriche da tutti i nodi del cluster, le raccoglie sul nodo primario e pubblica le metriche da quel nodo nel cloud.

Puoi installare l'agente quando crei un nuovo cluster nella console o quando utilizzi il `create-cluster`. Per ulteriori informazioni, consulta Crea un cluster EMR che utilizza Amazon agent CloudWatch. Per impostazione predefinita, un cluster Amazon EMR che esegue la versione 7.x pubblica 34 parametri a livello di sistema a CloudWatch intervalli di 60 secondi, ma puoi configurare l'agente per pubblicare parametri diversi. Un'altra opzione è pubblicare i parametri su Amazon Managed Service for Prometheus e puoi anche scegliere quali metriche pubblicare. Per diversi casi d'uso e configurazioni, puoi configurare l'agente per visualizzare e interrogare i parametri nella

CloudWatch console, Amazon Managed Grafana, o tramite il modulo o Amazon Managed Service for APIs CloudWatch Prometheus. Questi comportano costi quando li Servizi AWS utilizzi per archiviare e interrogare i parametri.

L' CloudWatch agente su Amazon EMR può pubblicare parametri di sistema e parametri JMX per i seguenti servizi sul tuo cluster Amazon EMR.

- Hadoop DataNode
- Hadoop NameNode
- Filato NodeManager
- Filato ResourceManager
- HBase Master: solo Amazon EMR 7.1+
- HBase RegionServer — Solo Amazon EMR 7.1+
- HBase ThriftServer — Solo Amazon EMR 7.1+

Per ulteriori informazioni sui parametri disponibili e su come configurare l' CloudWatch agente su Amazon EMR, consulta CloudWatch Configuring agent for Amazon EMR.

La tabella seguente elenca la versione AmazonCloudWatchAgent inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. AmazonCloudWatchAgent

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta AmazonCloudWatchAgent Versioni dei componenti della release 7.12.0.

AmazonCloudWatchAgent informazioni sulla versione per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.12.0	AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
		zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Argomenti

- Crea un cluster EMR che utilizza Amazon agent CloudWatch
- Parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR
- CloudWatch Agente di configurazione per Amazon EMR
- Considerazioni e limitazioni
- CloudWatch cronologia dei rilasci degli agenti

Crea un cluster EMR che utilizza Amazon agent CloudWatch

Le procedure in questa sezione descrivono i passaggi per creare un cluster in Amazon EMR con CloudWatch agente Amazon dal Console di gestione AWS e dal. AWS CLI

Argomenti

- Autorizzazioni IAM richieste per l'agente CloudWatch
- Endpoint CloudWatch dell'agente richiesto
- Crea un cluster EMR

Autorizzazioni IAM richieste per l'agente CloudWatch

L' CloudWatch agente richiede l'`cloudwatch:PutMetricData`autorizzazione AWS Identity and Access Management (IAM) nel profilo dell'istanza Amazon EC2 per Amazon EMR. Il ruolo predefinito di Amazon EMR dispone già di questa autorizzazione. Puoi creare il ruolo predefinito dal con. AWS CLI `aws emr create-default-roles` Per ulteriori informazioni, consulta Ruolo di servizio per le istanze EC2 del cluster (profilo dell'istanza EC2) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

La seguente policy IAM include le autorizzazioni `cloudwatch:PutMetricData`:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
    }
  ]
}
```

Endpoint CloudWatch dell'agente richiesto

Per pubblicare le metriche CloudWatch per un cluster EMR in una sottorete privata, create CloudWatch un endpoint agente e associatelo al VPC in cui si trova la sottorete privata.

Per ulteriori informazioni sugli CloudWatch endpoint per ciascuno di essi Regione AWS, consulta la sezione CloudWatch Endpoints and Quotas di Amazon nella AWS General Reference Guide.

Crea un cluster EMR

Dopo aver configurato le autorizzazioni e l'endpoint necessari per l'utilizzo con l' CloudWatch agente, usa Console di gestione AWS o il per AWS CLI creare un nuovo cluster con l'agente installato.

Console

Per creare un cluster con Amazon CloudWatch Agent dalla console

1. Passa alla console Amazon EMR.
2. Scegli Crea cluster.
3. In Nome e applicazioni, scegli la versione di Amazon EMR 7.0.0 o una versione successiva.

4. In Application bundle, seleziona il pacchetto o le app che desideri installare nel cluster e includi l'CloudWatch agente tra le tue selezioni.
5. Procedi con la creazione del cluster per soddisfare le esigenze dei tuoi casi d'uso.

AWS CLI

In AWS CLI, puoi aggiungere un CloudWatch agente Amazon a un cluster con il `--applications` parametro for`create-cluster`.

Per creare un cluster con CloudWatch l'agente Amazon dal AWS CLI

- Quando crei un cluster, usa un comando simile al seguente per includere l' CloudWatch agente Amazon. Sostituisci *myKey* con il nome della coppia di chiavi EC2.

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.0.0 \
--applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Per maggiori dettagli su come usare Amazon EMR con AWS CLI, consulta il AWS CLI Command Reference.

Parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR

Quando installi l' CloudWatch agente Amazon su Amazon EMR, la configurazione predefinita pubblica i seguenti parametri di sistema per tutte le istanze del cluster, a meno che non configuri l'agente in modo diverso. Per le definizioni di ogni metrica, consulta le metriche raccolte dall' CloudWatch agente nella Amazon CloudWatch User Guide.

CPU

Parametri CPU

- `cpu_usage_active`
- `cpu_usage_guest`
- `cpu_usage_guest_nice`

- cpu_usage_idle
- cpu_usage_iowait
- cpu_usage_irq
- cpu_usage_nice
- cpu_usage_softirq
- cpu_usage_steal
- cpu_usage_system
- cpu_usage_user

Disk

Parametri del disco

- disk_free
- disk_total
- disk_used
- disk_used_percent

Memory

Parametri della memoria

- mem_active
- mem_available
- mem_available_percent
- mem_free
- mem_inactive
- mem_total
- mem_used
- mem_used_percent
- mem_buffered
- mem_cached

Network IO

Parametri I/O di rete

- `net_bytes_recv`
- `net_bytes_sent`
- `net_packets_recv`
- `net_packets_sent`

Process

Parametri di elaborazione

- `processes_running`
- `processes_total`

Swap

Parametri di scambio

- `swap_free`
- `swap_used`
- `swap_used_percent`

Per impostazione predefinita, l'agente pubblica tutte le metriche nello spazio dei CloudWatch nomi personalizzato e nello schema`CWAgent`,,. `cluster.id` `instance.id` `node.type` `service.name` Utilizza i seguenti passaggi per visualizzare questi parametri predefiniti che l' CloudWatch agente pubblica per Amazon EMR:

1. Accedi alla CloudWatch console Amazon.
2. Seleziona la scheda Parametri e scegli Tutti i parametri.
3. In Spazi dei nomi personalizzati , seleziona **`CWAgent`**. Quindi, seleziona lo schema: **`cluster.id`**,**`instance.id`**,**`node.type`**, **`service.name`**.
4. Continua a interrogare le metriche dall' CloudWatch interfaccia come richiesto dal tuo caso d'uso.

Amazon EMR applica le seguenti etichette a ogni metrica:. `["cluster.id", "instance.id', "node.type", "service.name"]` Considera quanto segue per quanto riguarda queste etichette:

- Il valore dell'etichetta `cluster.id` è l'ID del cluster EMR che ha prodotto il parametro. Un valore di esempio per l'etichetta `cluster.id` è: `j-123456789ABC`.
- Il valore dell'etichetta `instance.id` è l'ID dell'istanza nel cluster EMR che ha prodotto il parametro. Un valore di esempio per l'etichetta `instance.id` è `i-01bcf5f140f3355777`.
- Il valore dell'`node.type`eetichetta rappresenta il tipo di nodo dell'istanza nel cluster che ha prodotto la metrica. Questo valore può essere `master`core, `o`task.
- Il valore dell'etichetta `service.name` è il nome del servizio che ha prodotto il parametro. Il valore predefinito `service.name` per i parametri di sistema predefiniti è `system`.

> **Note**
>
> La versione 7.0.0 di Amazon EMR utilizza uno schema di etichette metriche leggermente diverso. `cluster.id`è e non è `jobflow.id` disponibile. `node.type` `instance.id`e `service.name` sono disponibili.

CloudWatch Agente di configurazione per Amazon EMR

Amazon EMR 7.0.0 e versioni successive includono l'agente Amazon. CloudWatch Le seguenti sezioni descrivono come configurare l'agente sul cluster EMR come descritto in. Crea un cluster EMR che utilizza Amazon agent CloudWatch

Argomenti

- Configurazione CloudWatch dell'agente per Amazon EMR 7.1.0
- Configurazione CloudWatch dell'agente per Amazon EMR 7.0.0

Configurazione CloudWatch dell'agente per Amazon EMR 7.1.0

A partire da Amazon EMR 7.1.0, puoi configurare l' CloudWatch agente Amazon per utilizzare parametri di sistema aggiuntivi, aggiungere parametri applicativi e modificare la destinazione dei parametri utilizzando l'API di configurazione Amazon EMR. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API di configurazione EMR per configurare le applicazioni del cluster, vedere Configurare le applicazioni.

> **Note**
>
> 7.1.0 supporta solo il tipo di riconfigurazione. `OVERWRITE` Per ulteriori informazioni sui tipi di riconfigurazione, consulta Considerazioni sulla riconfigurazione di un gruppo di istanze.

Argomenti

- Schema di configurazione
- Esempi di configurazioni delle metriche di sistema
- Esempi di configurazioni delle metriche delle applicazioni
- Esempio di Amazon Managed Service per Prometheus

Schema di configurazione

`emr-metrics`presenta le seguenti classificazioni:

- `emr-system-metrics`— configura le metriche del sistema, come CPU, disco e memoria.
- `emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics`— configurare le metriche di Hadoop DataNode JMX
- `emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics`— configurare le metriche di Hadoop JMX NameNode
- `emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics`— configura le metriche di Yarn JMX NodeManager
- `emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics`— configura le metriche di Yarn JMX ResourceManager
- `emr-hbase-master-metrics`— configura HBase le metriche Master JMX
- `emr-hbase-region-server-metrics`— configurare le metriche JMX di HBase Region Server
- `emr-hbase-rest-server-metrics`— configurare le metriche HBase JMX del server REST
- `emr-hbase-thrift-server-metrics`— configurare le metriche JMX di HBase Thrift Server

Le tabelle seguenti descrivono le proprietà e le configurazioni disponibili per tutte le classificazioni.

proprietà emr-metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics_destination`	Facoltativo	Determina se le metriche del cluster vengono pubblicate su Amazon CloudWatch o Amazon Managed Service for Prometheus.	«CLOUDWATCH»	«CLOUDWATCH», «PROMETHEUS»	Questa proprietà non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, «Cloudwatch» è uguale a «CLOUDWATCH».
`prometheus_endpoint`	Facoltativo	Se `metrics_destination` è impostata su «PROMETHEUS», questa proprietà configura l'CloudWatch agente per inviare i parametri all'endpoint di scrittura remota Amazon Managed Service for Prometheus fornito.	N/D	Qualsiasi URL di scrittura remota valido di Amazon Managed Service for Prometheus. Il formato dell'URL di scrittura remota è `https://aps-workspaces.<region>.com/workspaces/<workspace_id>/api/v1/r`	Questo campo è obbligatorio se `metrics_destination` è impostato su «PROMETHEUS». Il provisioning avrà esito negativo se non si fornisce una chiave o se il valore è una stringa vuota.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
				`emote_wri te`	

emr-system-metrics proprietà

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics_c ollection _interval`	Facoltativo	Con quale frequenza (in secondi) le metriche vengono raccolte e pubblicat e dall' CloudWatch agente.	«60"	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	È possibile sovrascri vere questa proprietà con la `metrics_c ollection _interval` proprietà di singoli gruppi di metriche.

emr-system-metrics configurazioni

cpu

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche della CPU che l'agente	Vedi i parametri predefini ti per gli CloudWatc h agenti con	Un elenco separato da virgole di nomi di metriche della CPU	Specifica re una stringa vuota significa non pubblicar e alcuna

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
		deve raccogliere.	Amazon EMR	validi con o senza prefisso, ad esempio `cpu_usage_active` `cpu_time_idle` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	metrica della CPU.
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare i parametri della CPU.	Il valore del globale`metrics_collection_interval` .	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche della CPU.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`drop_original_metrics`	Facoltativo	Elenco di metriche della CPU per le quali non pubblicare metriche non aggregate.	Nessuna metrica della CPU non aggregata pubblicata.	Un elenco separato da virgole di metriche della CPU specificate anche nella proprietà metrics. Una stringa vuota indica la pubblicazione di tutte le metriche della CPU.	L' CloudWatch agente aggrega tutte le metriche in base all'ID del cluster, all'ID dell'istanza, al tipo di nodo e al nome del servizio. Per impostazione predefinita, l' CloudWatch agente non pubblica le metriche per risorsa per le metriche con più risorse.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`resources`	Facoltativo	Determina se l'agente pubblicherà le metriche per core.	"*"	«*» abilita le metriche per core. «» disabilita le metriche per core.	L' CloudWatch agente pubblica solo metriche per core per le metriche della CPU che non sono state inserite. `drop_original_metrics`

disk

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche del disco che l'agente deve raccogliere.	Vedi i parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	Un elenco separato da virgole di nomi di metriche del disco validi con o senza prefisso, ad esempio `disk_disk_total` `used_percent` Vedi	Specificare una stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica del disco.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
				Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche del disco.	Il valore del globale`metrics_collection_interval`.	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche del disco.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`drop_original_metrics`	Facoltativo	Elenco di metriche del disco per le quali non pubblicare metriche non aggregate.	Nessuna metrica del disco non aggregata pubblicata.	Un elenco separato da virgole di metriche del disco specificate anche nella proprietà metrics. Una stringa vuota indica la pubblicazione di tutte le metriche del disco.	L' CloudWatch agente aggrega tutte le metriche in base all'ID del cluster, all'ID dell'istanza, al tipo di nodo e al nome del servizio. Per impostazione predefinita, l' CloudWatch agente non pubblica le metriche per risorsa per le metriche con più risorse.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`resources`	Facoltativo	Determina se l'agente pubblicherà le metriche. per-mount-point	"*"	«*» indica tutti i punti di montaggio, «» significa nessun punto di montaggio o un elenco di punti di montaggio separati da virgole. Ad esempio, `"/,/emr"`.	L' CloudWatch agente pubblica solo le per-mount-point metriche per le metriche del disco che non sono state inserite. `drop_original_metrics`

diskio

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche di IO del disco che l'agente deve raccogliere.	Vedi i parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	Un elenco separato da virgole di nomi di metriche IO del disco validi con o senza prefisso, ad esempio e. `diskio_ diskio_reads`	Specificare una stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica IO del disco.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
				`writes` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche di IO del disco.	Il valore del globale`metrics_collection_interval` .	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche di I/O del disco.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`drop_original_metrics`	Facoltativo	Elenco di metriche di IO del disco per le quali non pubblicare metriche non aggregate.	Nessuna metrica di IO del disco non aggregata pubblicata.	Un elenco separato da virgole di metriche di IO del disco, specificate anche nella proprietà delle metriche. Una stringa vuota indica la pubblicazione di tutte le metriche di IO del disco.	L' CloudWatch agente aggrega tutte le metriche in base all'ID del cluster, all'ID dell'istanza, al tipo di nodo e al nome del servizio. Per impostazione predefinita, l' CloudWatch agente non pubblica le metriche per risorsa per le metriche con più risorse.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`resources`	Facoltativo	Determina se l'agente pubblicherà le metriche per dispositivo.	"*"	«*» indica tutti i dispositivi di archiviazione, «» significa nessun dispositivo di archiviazione o un elenco di nomi di dispositivi separati da virgole. Ad esempio, `"nvme0n1, nvme1n1"` .	L' CloudWatch agente pubblica solo metriche per dispositivo per le metriche di IO del disco che non sono state inserite. `drop_original_metrics`

mem

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche di memoria che l'agente deve raccogliere.	Vedi i parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	Un elenco separato da virgole di nomi di parametri di memoria validi con o senza prefisso, come	Specificare una stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica di memoria.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
				e. `mem_mem_available_percent` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche della memoria.	Il valore del globale`metrics_collection_interval` .	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche di memoria.

net

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle	Vedi i parametri	Un elenco separato	Specificare una

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
		metriche di rete che l'agente deve raccogliere.	predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	da virgole di nomi di metriche di rete validi con o senza prefisso, ad esempio `net_packets_sent` e. `net_packets_recv` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica di rete.
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche di rete.	Il valore del globale`metrics_collection_interval` .	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche di rete.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`drop_original_metrics`	Facoltativo	Elenco di metriche di rete per le quali non pubblicare metriche non aggregate.	Nessuna metrica di rete non aggregata pubblicata.	Un elenco separato da virgole di metriche di rete specificate anche nella proprietà metrics. Una stringa vuota indica la pubblicazione di tutte le metriche di rete.	L' CloudWatch agente aggrega tutte le metriche in base all'ID del cluster, all'ID dell'istanza, al tipo di nodo e al nome del servizio. Per impostazione predefinita, l' CloudWatch agente non pubblica le metriche per risorsa per le metriche con più risorse.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`resources`	Facoltativo	Determina se l'agente pubblicherà le metriche per interfaccia.	"*"	«*» indica tutte le interfacce di rete, «» significa nessuna interfacia di rete o un elenco di nomi di interfacce separati da virgole. Ad esempio, `"eth0,eth1"` .	L' CloudWatch agente pubblica solo metriche per interfacia per le metriche di rete che non sono state inserite. `drop_original_metrics`

netstat

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche statistiche di rete che l'agente deve raccogliere.	Vedi i parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	Un elenco separato da virgole di nomi di parametri di memoria validi con o senza prefisso, come e. `netstat_`	Specificare una stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica statistica di rete.

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
				`tcp_listen` `netstat_udp_socket` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche statistiche di rete.	Il valore del globale. `metrics_collection_interval`	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche statistiche di rete.

processes

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle	Vedi i parametri	Un elenco separato	Specificare una

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
		metriche di processo che l'agente deve raccogliere.	predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	da virgole di nomi di parametri di memoria validi con o senza prefisso, come e. `processes` `_processes` `_processes_running` `total` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica di processo.
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche dei processi di sistema.	Il valore del globale`metrics_collection_interval` .	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le metriche dei processi di sistema.

swap

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
`metrics`	Facoltativo	L'elenco delle metriche di swap che l'agente deve raccogliere.	Vedi i parametri predefiniti per gli CloudWatch agenti con Amazon EMR	Un elenco separato da virgole di nomi di parametri di memoria validi con o senza prefisso, come e. `swap_` `swap_free` `used_percent` Vedi Metriche raccolte dall'agente per le metriche valide. CloudWatch	Specificare una stringa vuota significa non pubblicare alcuna metrica di swap.
`metrics_collection_interval`	Facoltativo	Con quale frequenza in secondi l'agente deve raccogliere e pubblicare le metriche di swap.	Il valore del globale. `metrics_collection_interval`	Una stringa che specifica il numero di secondi. Accetta solo numeri interi.	Questo valore sostituisce la `metrics_collection_interval` proprietà globale solo per le

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	Note
					metriche di swap.

emr-hadoop-hdfs-datanodeproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `BlocksCached,BlocksRead` .	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche Hadoop. DataNode	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hadoop-hdfs-namenodeproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `BlockCapacity,CapacityUsedGB` .	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
			Amazon EMR versione 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche Hadoop. NameNode	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hadoop-yarn-nodemanagerproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispon	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `MaxCapacity,AllocatedGB` .	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
			denti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche Hadoop YARN. NodeManager	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hadoop-yarn-resourcemanagerproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=ResourceManager,name=PartitionQueueMetr`	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `MaxCapacity,MaxCapacityVCores` .	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
			`ics` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispon denti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.		
`otel.metr ic.export .interval`	Facoltativo	Quante volte, in milliseco ndi, raccoglie re le metriche Hadoop YARN. ResourceM anager	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hbase-master-metrics proprietà

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
`<custom_b ean_name>`	Facoltativo	N/D	L' CloudWatc h agente da MBean cui l'agente deve raccogliere metriche, ad esempioHadoo `rvice=HBa`	Una stringa contenent e l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
			`se,name=Master,sub=AssignmentManager` . Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.	Ad esempio, `AssignFailedCount`, `AssignSubmittedCount` .	
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche Master. HBase	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hbase-region-serverproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche,	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche	

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
			ad esempio. `Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.	associate a. MBean Ad esempio, `numActiveHandler,numActivePriorityHandler` .	
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche del Region Server. HBase	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hbase-rest-serverproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=HBase,name=REST` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `successfulPut,successfulScanCount` .	
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte, in millisecondi, raccogliere le metriche del Rest Server. HBase	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

emr-hbase-thrift-serverproprietà -metrics

Proprietà	Richiesto	Description	Valore predefinito	Valori possibili	
<custom_bean_name>	Facoltativo	N/D	L'agente da MBean cui CloudWatch l'agente deve raccogliere metriche, ad esempio. `Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne` Puoi trovare MBean i nomi di esempio e le metriche corrispondenti nei file YAML JMX di esempio per Amazon EMR versione 7.0.	Una stringa contenente l'elenco delimitato da virgole di metriche associate a. MBean Ad esempio, `BatchGet_max,BatchGet_mean` .	
`otel.metric.export.interval`	Facoltativo	Quante volte in millisecondi raccogliere le metriche del server Thrift. HBase	«60000"	Una stringa che specifica il numero di millisecondi. Accetta solo numeri interi.	

Esempi di configurazioni delle metriche di sistema

L'esempio seguente mostra come configurare l' CloudWatch agente per interrompere l'esportazione di tutte le metriche di sistema.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

L'esempio seguente configura l' CloudWatch agente per esportare le metriche di sistema predefinite. In questo modo è possibile reimpostare rapidamente l'agente all'esportazione delle metriche di sistema predefinite solo se le metriche di sistema sono già state riconfigurate almeno una volta. Questo ripristino rimuove anche tutte le metriche dell'applicazione che sono state riconfigurate in precedenza.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": []
  }
]
```

L'esempio seguente configura il cluster per esportare le `cpu`mem, e le metriche. `disk`

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
```

```
        "Properties": {
          "metrics_collection_interval": "20"
        },
        "Configurations": [
          {
            "Classification": "cpu",
            "Properties": {
              "metrics": "cpu_usage_guest,cpu_usage_idle",
              "metrics_collection_interval": "30",
              "drop_original_metrics": "cpu_usage_guest"
            }
          },
          {
            "Classification": "mem",
            "Properties": {
              "metrics": "mem_active"
            }
          },
           {
            "Classification": "disk",
            "Properties": {
              "metrics": "disk_used_percent",
              "resources": "/,/mnt",
              "drop_original_metrics": ""
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

La configurazione di esempio precedente ha le seguenti proprietà:

- Ogni 30 secondi, l'agente raccoglie la `cpu_guest` metrica per tutti. CPUs Puoi trovare la metrica aggregata nel namespace. CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name`
- Ogni 30 secondi, l'agente raccoglie la metrica per tutti. `cpu_idle` CPUs Puoi trovare la metrica aggregata nel namespace. CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` L'agente raccoglie anche le metriche per CPU. Puoi trovarli nello stesso namespace. L'agente raccoglie questa metrica perché la `drop_original_metrics` proprietà non contiene`cpu_idle`, quindi non la ignora.

- Ogni 20 secondi, l'agente raccoglie la metrica. `mem_active` Puoi trovare la metrica aggregata nel namespace. CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name`
- Ogni 20 secondi, l'agente raccoglie le `disk_used_percent` metriche relative ai montaggi su disco. `/ /mnt` Puoi trovare le metriche aggregate nel namespace. CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` L'agente raccoglie anche le metriche per montaggio. Puoi trovarli nello stesso namespace. L'agente raccoglie questa metrica perché la `drop_original_metrics` proprietà non contiene`disk_used_percent`, quindi non la ignora.

Esempi di configurazioni delle metriche delle applicazioni

L'esempio seguente configura l' CloudWatch agente per interrompere l'esportazione delle metriche per il servizio Hadoop Namenode.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

L'esempio seguente configura un cluster per esportare i parametri delle applicazioni Hadoop.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem": "BlockCapacity,CapacityUsedGB",
```

```
          "otel.metric.export.interval": "20000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics": "MemNonHeapUsedM",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=ResourceManager,name=CapacitySchedulerMetrics":
 "AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

L'esempio precedente ha le seguenti proprietà:

- Ogni 20 secondi, l'agente raccoglie le `CapacityUsedGB` metriche `BlockCapacity` e dalle istanze che eseguono il servizio Hadoop Namenode.
- Ogni 30 secondi, l'agente raccoglie le `MemNonHeapUsedM` metriche dalle istanze che eseguono il servizio Hadoop Datanode.
- Ogni 30 secondi, l'agente raccoglie le `NodeUpdateNumOps` metriche `AllocateNumOps` e dalle istanze che eseguono Hadoop YARN. ResourceManaager

Esempio di Amazon Managed Service per Prometheus

L'esempio seguente mostra come configurare l' CloudWatch agente per esportare i parametri in Amazon Managed Service for Prometheus.

Se attualmente stai esportando metriche in Amazon Managed Service for Prometheus e desideri riconfigurare le metriche per il cluster e continuare a esportare le metriche in Amazon

Managed Service for Prometheus, devi includere le proprietà e. `metrics_destination` `prometheus_endpoint`

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "http://amp-workspace/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Per utilizzare l'agente in cui esportare le metriche, usa il seguente esempio. CloudWatch CloudWatch

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

> **Note**
>
> L' CloudWatch agente dispone di un esportatore Prometheus che rinomina determinati attributi. Per le etichette delle metriche predefinite, Amazon Managed Service for Prometheus utilizza caratteri di sottolineatura al posto dei periodi utilizzati da Amazon. CloudWatch Se usi Amazon Managed Grafana per visualizzare le metriche predefinite in Amazon Managed Service for Prometheus, le etichette appaiono come,, e. `cluster_id` `instance_id` `node_type` `service_name`

Configurazione CloudWatch dell'agente per Amazon EMR 7.0.0

Puoi configurare l' CloudWatch agente Amazon per utilizzare parametri di sistema aggiuntivi oltre a quelli forniti dalla configurazione predefinita CloudWatch dell'agente. La configurazione per 7.0.0

richiede l'utilizzo di operazioni di bootstrap, di cui abbiamo fornito esempi nelle sezioni seguenti. In una delle prossime versioni, Amazon EMR fornirà opzioni di configurazione aggiuntive tramite l'API Amazon EMR.

Argomenti

- Configura parametri di sistema aggiuntivi con Amazon EMR 7.0.0
- Configura i parametri delle applicazioni con Amazon EMR 7.0.0
- Configura il servizio gestito da Amazon per Prometheus come spazio di archiviazione cloud per i parametri con Amazon EMR 7.0.0

Configura parametri di sistema aggiuntivi con Amazon EMR 7.0.0

Utilizza i seguenti passaggi per configurare l'agente in modo che utilizzi un set diverso di parametri di sistema in Amazon EMR 7.0.0:

1. Crea o scegli un bucket nel tuo account Amazon S3 in cui archiviare i file di configurazione che specificano i parametri CloudWatch dell'agente.
2. Crea il file di configurazione `emr-amazon-cloudwatch-agent.json` specificando i parametri preferiti. A tale scopo, utilizza uno dei metodi spiegati in Creare il file di configurazione dell' CloudWatch agente. Per ulteriori informazioni sulla struttura del file di configurazione dell' CloudWatch agente, consulta Creare o modificare manualmente il file di configurazione dell' CloudWatch agente nella Amazon CloudWatch User Guide.
3. Successivamente, accedi al aws-emr-utilities repository GitHub e scarica i seguenti script di metriche di sistema:
   - **`install_system_metrics_launcher.sh`**: uno script da scaricare e che poi esegue `install_system_metrics.sh` in background in modo che il nodo possa completare il bootstrap.
   - **`install_system_metrics.sh`**: uno script che attende che l'istanza su cui viene eseguito completi il bootstrap e che poi scarica e applica la configurazione nel file JSON.
4. Apri ogni file SH e sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il nome del bucket del passaggio 1.
5. Carica il file JSON e due file SH nel bucket S3.
6. Ora puoi accedere alla console Amazon EMR e creare un nuovo cluster con l' CloudWatch agente. Scegli EMR su EC2 nel riquadro a sinistra, quindi seleziona Cluster e Crea cluster.

7. Nella sezione Nome e applicazioni, scegli la versione di Amazon EMR 7.0.0 o una versione successiva.
8. In Pacchetto di applicazioni, seleziona il pacchetto o le app che desideri installare nel cluster e includi Amazon CloudWatch Agent tra le tue selezioni.
9. Nella sezione Operazioni di bootstrap, seleziona Aggiungi.
   - In Nome, inserisci **`install_system_metrics_launcher.sh`**.
   - In Posizione dello script, inserisci **`s3://`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/install_system_metrics_launcher.sh`**. Sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il percorso del bucket S3.
   - Lascia vuoto il blocco Argomenti.
10. Seleziona Add bootstrap action (Aggiungi operazione di bootstrap).
11. Continua a creare il cluster per soddisfare le tue esigenze di carico di lavoro.

All'avvio del cluster, l' CloudWatch agente pubblica le metriche di sistema specificate nel file di configurazione. CloudWatch

Configura i parametri delle applicazioni con Amazon EMR 7.0.0

Puoi configurare l' CloudWatch agente Amazon per pubblicare i parametri delle applicazioni per HDFS e YARN oltre ai parametri di sistema. Completa la procedura seguente per configurare l'agente e pubblicare i parametri delle applicazioni:

1. Crea o scegli un bucket nel tuo account Amazon S3 in cui archiviare i file di configurazione che specificano i parametri CloudWatch dell'agente.
2. Successivamente, accedi al aws-emr-utilities repository GitHub e scarica i seguenti script:
   - **`install_app_metrics_launcher.sh`**: uno script da scaricare e che poi esegue `install_app_metrics.sh` in background in modo che il nodo possa completare il bootstrap.
   - **`install_app_metrics.sh`**: uno script che attende che l'istanza su cui viene eseguito completi il bootstrap e che poi scarica e applica la configurazione nei file YAML che scaricherai in uno dei prossimi passaggi.
3. Apri ogni file e sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il nome del bucket del passaggio 1.

4. Quindi, scarica i seguenti file di mappatura YAML. Per informazioni su come sono strutturati questi file YAML, consulta `javaagent`nel repository. OpenTelemetry Instrumentation for Java GitHub

   - **`datanode-metrics.yaml`**: la configurazione per i parametri Hadoop DataNode.
   - **`namenode-metrics.yaml`**: la configurazione per i parametri Hadoop NameNode.
   - **`nodemanager-metrics.yaml`**: la configurazione per i parametri Yarn NodeManager.
   - **`resourcemanager-metrics.yaml`**: la configurazione per i parametri Yarn ResourceManager.
5. Carica i due file SH e i quattro file YAML nel bucket S3.
6. Ora puoi accedere alla console Amazon EMR e creare un nuovo cluster con l' CloudWatch agente. Scegli EMR su EC2 nel riquadro a sinistra, quindi seleziona Cluster e Crea cluster.
7. Nella sezione Nome e applicazioni, scegli la versione di Amazon EMR 7.0.0 o una versione successiva.
8. In Application bundle, seleziona il pacchetto o il gruppo personalizzato di app che desideri installare nel cluster e includi l'CloudWatch agente tra le tue selezioni.
9. Nella sezione Operazioni di bootstrap, seleziona Aggiungi.

   - In Nome, inserisci **`install_app_metrics_launcher.sh`**.
   - In Posizione dello script, inserisci **`s3://amzn-s3-demo-bucket/install_app_metrics_launcher.sh`**. Sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il percorso del bucket S3.
   - Lascia vuoto il blocco Argomenti.
10. Seleziona Add bootstrap action (Aggiungi operazione di bootstrap).
11. Continua a creare il cluster per soddisfare le tue esigenze di carico di lavoro.

All'avvio del cluster, l' CloudWatch agente pubblica le metriche dell'applicazione che hai specificato insieme alle metriche di sistema. CloudWatch

Configura il servizio gestito da Amazon per Prometheus come spazio di archiviazione cloud per i parametri con Amazon EMR 7.0.0

Puoi configurare l' CloudWatch agente Amazon per pubblicare i parametri su Amazon Managed Service for Prometheus anziché. CloudWatch

> **Note**
>
> Puoi pubblicare i parametri dell' CloudWatch agente Amazon su Amazon Managed Service for Prometheus o su CloudWatch Amazon, ma non puoi pubblicare i parametri su entrambi i servizi per lo stesso cluster.

Per configurare l'agente per pubblicare i parametri su Amazon Managed Service for Prometheus, devi aggiungere l'autorizzazione (IAM) al profilo `aps:RemoteWrite` AWS Identity and Access Management dell'istanza Amazon EC2 per Amazon EMR. La seguente policy di esempio contiene le autorizzazioni necessarie:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowAPSRemotewrite"
    }
  ]
}
```

Usa l' CloudWatch agente su un cluster EMR per pubblicare i parametri su Amazon Managed Service for Prometheus

Una volta che la policy del servizio ha le autorizzazioni corrette, segui i passaggi seguenti per avviare un cluster che utilizza l' CloudWatch agente per pubblicare i parametri su Amazon Managed Service for Prometheus.

1. Usa Console di gestione AWS o AWS CLI per creare un'area di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus. Per ulteriori informazioni, consulta Crea un workspace nella Guida per l'utente del servizio gestito da Amazon per Prometheus.
2. Crea o scegli un bucket nel tuo account Amazon S3 in cui archiviare i file di avvio che specificano il servizio gestito da Amazon per Prometheus come spazio di archiviazione cloud.
3. Successivamente, accedi al aws-emr-utilities repository GitHub e scarica i seguenti script:
   - **`add_prometheus_endpoint_launcher.sh`**: uno script da scaricare e che poi esegue `add_prometheus_endpoint.sh` in background in modo che il nodo possa completare il bootstrap.
   - **`add_prometheus_endpoint.sh`**— Uno script che attende che l'istanza su cui viene eseguita completi il bootstrap, quindi configura l' CloudWatch agente per la pubblicazione sull'endpoint Amazon Managed Service for Prometheus fornito come argomento all'avvio del cluster.
4. Apri ogni file e sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il nome del bucket del passaggio 2.
5. Utilizzare il AWS CLI per creare un cluster EMR con l'azione `add_prometheus_endpoint_launcher.sh` bootstrap. Nel comando seguente, sostituisci *`amzn-s3-demo-bucket`* con il bucket che contiene l'operazione di bootstrap e sostituisci *`managedpro-remote-write-workspace-url`* con l'endpoint di scrittura remoto per il workspace del servizio gestito da Amazon per Prometheus. Assicurati di specificare un'etichetta di rilascio Amazon EMR uguale o superiore a `emr-7.0.0`.

```
aws emr create-cluster --name managedpro-cluster \
    --release-label emr-7.0.0 \
    --applications Name=Hadoop Name=AmazonCloudWatchAgent \
    --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
    --instance-count 3 --use-default-roles
   --bootstrap-actions Name='Add Prometheus Endpoint',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/add_prometheus_endpoint_launcher.sh,Args='managedpro-remote-write-workspace-
url'
```

All'avvio del cluster, l' CloudWatch agente pubblica le metriche raccolte su Amazon Managed Service for Prometheus.

Utilizza il servizio gestito da Amazon per Prometheus come origine dati per Grafana gestito da Amazon

Una volta che Amazon EMR ha pubblicato i parametri del cluster sul servizio gestito da Amazon per Prometheus, puoi utilizzare i seguenti passaggi per visualizzare i parametri con Grafana gestito da Amazon:

1. Usa il Console di gestione AWS per creare uno spazio di lavoro e un utente Amazon Managed Grafana con le autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, consulta Crea un workspace nella Guida per l'utente di Grafana gestito da Amazon.
2. Aggiungi il workspace del servizio gestito da Amazon per Prometheus come origine dati per Grafana gestito da Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizza la configurazione dell'origine dati AWS per aggiungere il servizio gestito da Amazon per Prometheus come origine dati nella Guida per l'utente di Grafana gestito da Amazon.

> **Note**
>
> L' CloudWatch agente dispone di un esportatore Prometheus che rinomina determinati attributi. Per le etichette delle metriche predefinite, Amazon Managed Service for Prometheus utilizza caratteri di sottolineatura al posto dei periodi utilizzati da Amazon. CloudWatch Quindi, se usi Grafana gestito da Amazon per visualizzare i parametri predefiniti nel servizio gestito da Amazon per Prometheus, le etichette appaiono come `jobflow_id`, `instance_id` e `service_name`.
> Inoltre, tutte le metriche dell'applicazione pubblicate dall' CloudWatch agente su Amazon Managed Service for Prometheus utilizzano l'etichetta anziché. `job` `service_name` Tuttavia, i parametri del sistema continuano a utilizzare l'etichetta `service_name`.

Considerazioni e limitazioni

- L' CloudWatch agente Amazon nativo è disponibile per i cluster creati con le versioni 7.0.0 e successive di Amazon EMR.
- La configurazione per l' CloudWatch agente in Amazon EMR 7.0.0 richiede l'uso di azioni di bootstrap. In una delle prossime versioni, Amazon EMR fornirà opzioni di configurazione aggiuntive tramite l'API Amazon EMR.

- Non puoi installare l' CloudWatch agente Amazon EMR se l'hai già distribuito con un altro metodo, ad esempio CloudWatch Agent (SSM AWS Systems Manager Agent) nella regione in cui crei il cluster. In questo modo, il cluster verrà terminato con errori.
- L' CloudWatch GetMetricData API supporta fino a 500 parametri per richiesta. Se il tuo cluster Amazon EMR contiene più di 250 nodi in un gruppo di istanze o in una flotta, i grafici corrispondenti nella dashboard CloudWatch incorporata in EMR appariranno vuoti con l'errore Troppi parametri perché questi parametri richiedono due punti dati per metrica nella dashboard Cluster Overview. Tuttavia, filtrando i dashboard Core o Task Instance Group (o flotta), sarai in grado di visualizzare i grafici per un massimo di 500 nodi per gruppo di istanze o flotta. Questo perché non richiedono due punti dati per metrica. Oltre i 500 nodi per gruppo o flotta di istanze, l'errore Troppe metriche si verifica anche per le metriche di queste dashboard.

CloudWatch cronologia dei rilasci degli agenti

La tabella seguente elenca la versione AmazonCloudWatchAgent inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

AmazonCloudWatchAgent informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.12.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.11.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.9.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.7.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.5.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.3.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent versione	Componenti installati con AmazonCloudWatchAgent
emr-7.1.0	1,300032,2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	1.300031.1-amzn-0	adot-java-agent, emr-amazon-cloudwatch-agent

Delta Lake

Delta Lake è un framework a livello di archiviazione per architetture lakehouse comunemente costruite su Amazon S3. Con Amazon EMR rilascio 6.9.0, puoi utilizzare Apache Spark 3.x sui cluster Amazon EMR con le tabelle Delta Lake. Per ulteriori informazioni sui lake house con Delta Lake, consulta la pagina https://delta.io/.

La seguente tabella indica la versione di Delta inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Delta.

Per la versione dei componenti installati con Delta in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione Delta per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Delta	Componenti installati con Delta
emr-7.12.0	Delta 3.3.2-amzn-1	Not available.

La seguente tabella indica la versione di Delta inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Delta.

Per la versione dei componenti installati con Delta in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Delta per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Delta	Componenti installati con Delta
emr-6.15.0	Delta 2.4.0	Not available.

Introduzione a Delta Lake

Delta Lake è un progetto open source che aiuta a implementare le moderne architetture di data lake comunemente costruite su Amazon S3. Delta Lake offre le seguenti funzionalità:

- Transazioni atomiche, coerenti, isolate e durevoli (ACID) su Spark. I lettori vedono una visualizzazione coerente della tabella durante un processo Spark.
- Gestione scalabile dei metadati con elaborazione distribuita da Spark.
- Combina casi d'uso in batch e streaming con la stessa tabella Delta.
- Applicazione automatica dello schema per evitare record errati durante l'importazione dei dati.
- Viaggio nel tempo con il controllo delle versioni dei dati.
- Supporta le operazioni di unione, aggiornamento ed eliminazione per casi d'uso complessi come change data capture (CDC), lo streaming di upsert e altro ancora.

Utilizzo di un cluster con Delta Lake installato

Argomenti

- Utilizzo di un cluster Delta Lake con Flink
- Utilizzo di un cluster Delta Lake con Trino
- Utilizzo di un cluster Delta Lake con Spark
- Usa un cluster Delta Lake con Spark and Glue AWS

Utilizzo di un cluster Delta Lake con Flink

A partire da Amazon EMR rilascio 6.11, puoi utilizzare Delta Lake con il cluster Flink. Gli esempi seguenti lo utilizzano AWS CLI per lavorare con Delta Lake su un cluster Amazon EMR Flink.

> **Note**
>
> Amazon EMR supporta l' DataStream API Flink quando usi Delta Lake con un cluster Flink.

Creazione di un cluster Delta Lake

1. Creare un file, `delta_configurations.json`, con i seguenti contenuti:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}}]
```

2. Crea un cluster con la seguente configurazione. Sostituisci il `example Amazon S3 bucket path` e l'`subnet ID` con i valori effettivi.

```
aws emr create-cluster
--release-label emr-6.11.0
--applications Name=Flink
--configurations file://delta_configurations.json
--region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
--log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
--instance-type m5.xlarge
--instance-count 3
--service-role EMR_DefaultRole_V2
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Inizializzazione di una sessione Flink yarn

Per inizializzare una sessione Flink yarn, esegui il comando riportato di seguito:

```
flink-yarn-session -d
```

Compilazione di un processo Flink con Delta Lake

Gli esempi seguenti mostrano come usare sbt o Maven per compilare il processo Flink con Delta Lake.

sbt

sbt è uno strumento di compilazione per Scala che puoi usare con poca o nessuna configurazione quando disponi di piccoli progetti.

```
libraryDependencies ++= Seq(
  "io.delta" %% "delta-flink" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "io.delta" %% "delta-standalone" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-clients" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-parquet" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.hadoop" % "hadoop-client" % hadoopVersion % "provided",
  "org.apache.flink" % "flink-table-common" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-table-runtime" % flinkVersion % "provided")
```

Maven

Maven è uno strumento di automazione della compilazione open-source della Apache Software Foundation. Con Maven, puoi compilare, pubblicare e distribuire un processo Flink con Delta Lake su Amazon EMR.

```
<project>
<properties>
    <scala.main.version>2.12</scala.main.version>
    <delta-connectors-version>0.6.0</delta-connectors-version>
    <flink-version>1.16.1</flink-version>
    <hadoop-version>3.1.0</hadoop-version>
</properties>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-flink</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-standalone_$scala-main-version</artifactId>
        <version>$delta-connectors-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-clients</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-parquet</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
        <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        <version>$hadoop-version</version>
```

```
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-common</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-runtime</artifactId>
        <version>$flink-version</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

Scrittura in una tabella Delta con l'API Flink Datastream

Usa l'esempio seguente per creare un oggetto DeltaSink da scrivere sulla tabella con un `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath,
        RowType rowType) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
            .forRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration,
                    rowType)
            .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

Lettura da una tabella Delta con l'API Flink Datastream

Utilizzate l'esempio seguente per creare un valore limitato DeltaSource da leggere dalla tabella con un `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createBoundedDeltaSourceAllColumns(
        StreamExecutionEnvironment env,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSource<RowData> deltaSource = DeltaSource
            .forBoundedRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration)
            .build();

    return env.fromSource(deltaSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "delta-
source");
}
```

Creazione di sink con supporto multi-cluster per Delta Lake standalone

Usa l'esempio seguente per DeltaSink creare una tabella su cui scrivere con supporto a `deltaTablePath` e multicluster:

```
public DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    configuration.set("spark.delta.logStore.s3.impl",
 "io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.tableName",
 "delta_log");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.region", "us-
east-1");

    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
        .forRowData(
            new Path(deltaTablePath),
            configuration,
            rowType)
        .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

Esecuzione del processo Flink

Per eseguire il processo, utilizza il comando seguente:

```
flink run FlinkJob.jar
```

Utilizzo di un cluster Delta Lake con Trino

Con Amazon EMR rilascio 6.9.0 e successivi, puoi utilizzare Delta Lake con il cluster Trino.

In questo tutorial, useremo il AWS CLI per lavorare con Delta Lake sul cluster Amazon EMR Trino.

Creazione di un cluster Delta Lake

1. Crea un file, `delta_configurations.json`, e imposta i valori per il catalogo scelto. Ad esempio, se desideri utilizzare il metastore Hive come catalogo, il file deve avere il seguente contenuto:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore.uri":"thrift://localhost:9083"}}]
   ```

   Se desideri utilizzare il AWS Glue Catalog come negozio, il file deve avere il seguente contenuto:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore":"glue"}}]
   ```

2. Crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo **`example Amazon S3 bucket path`** e **`subnet ID`** con i tuoi valori.

   ```
   aws emr create-cluster
       --release-label emr-6.9.0
       --applications Name=Trino
       --configurations file://delta_configurations.json
       --region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
       --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
       --instance-type m5.xlarge
   ```

```
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Inizializzazione della sessione Trino per Delta Lake

Per inizializzare una sessione Trino, esegui il comando seguente

```
trino-cli --catalog delta
```

Scrittura in una tabella Delta Lake

Crea e scrivi nella tabella utilizzando i comandi SQL seguenti:

```
SHOW SCHEMAS;

CREATE TABLE default.delta_table (id  int, data varchar, category varchar) WITH
( location =  's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>');

INSERT INTO default.delta_table VALUES  (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');
```

Lettura da una tabella Delta Lake

Leggi dalla tabella con il comando SQL seguente:

```
SELECT * from default.delta_table;
```

Utilizzo di un cluster Delta Lake con Spark

A partire da Amazon EMR versione 6.9.0, puoi utilizzare Delta Lake con il cluster Spark senza dover eseguire operazioni di bootstrap. Per Amazon EMR rilascio 6.8.0 e precedenti, puoi utilizzare le operazioni di bootstrap per preinstallare le dipendenze necessarie.

Gli esempi seguenti lo utilizzano AWS CLI per lavorare con Delta Lake su un cluster Amazon EMR Spark.

Per utilizzare Delta Lake su Amazon EMR con AWS Command Line Interface, crea innanzitutto un cluster. Per informazioni su come specificare la classificazione Delta Lake con AWS Command Line Interface, consulta Fornire una configurazione utilizzando AWS Command Line Interface quando si crea un cluster o Fornire una configurazione con Java SDK quando si crea un cluster.

1. Creare un file, `configurations.json`, con i seguenti contenuti:

```
[{"Classification":"delta-defaults",  "Properties":{"delta.enabled":"true"} }]
```

2. Crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo **`bucket path`** e **`subnet ID`** di Amazon S3 di esempio con i tuoi valori.

```
aws emr create-cluster
     --release-label  emr-6.9.0
     --applications Name=Spark
     --configurations file://delta_configurations.json
     --region us-east-1
     --name My_Spark_Delta_Cluster
     --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
     --instance-type m5.xlarge
     --instance-count 2
     --service-role EMR_DefaultRole_V2
     --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

In alternativa, puoi creare un cluster Amazon EMR e l'applicazione Spark con i file seguenti come dipendenze JAR in un processo Spark:

```
/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar
```

> **Note**
>
> Se utilizzi Amazon EMR versione 7.0.0 o successive, usa invece di. `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar` `/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar`

Per ulteriori informazioni, consulta Invio di applicazioni.

Per includere una dipendenza jar in un processo Spark, è possibile aggiungere le seguenti proprietà di configurazione all'applicazione Spark:

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Per ulteriori informazioni sulle dipendenze dei processi Spark, consulta la sezione Dependency Management (Gestione delle dipendenze).

Se utilizzi Amazon EMR versione 7.0.0 o successive, aggiungi invece la configurazione. `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar`

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Inizializzazione della sessione Spark per Delta Lake

Negli esempi seguenti viene illustrato come avviare la shell (interprete di comandi) interattiva Spark, utilizzare Spark-submit o utilizzare i notebook Amazon EMR per lavorare con Delta Lake su Amazon EMR.

spark-shell

1. Effettua la connessione al nodo primario tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la shell Spark. Per usare la PySpark shell, sostituiscila con. `spark-shell` `pyspark`

   ```
   spark-shell \
      --conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
      --conf
    "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
   ```

Se esegui le versioni 6.15.0 o successive di Amazon EMR, devi anche utilizzare le seguenti configurazioni per utilizzare un controllo granulare degli accessi basato su Lake Formation with Delta Lake.

```
spark-shell \
  --conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
 \
  --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

spark-submit

1. Effettua la connessione al nodo primario tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Inserisci il seguente comando per avviare la sessione Spark per Delta Lake.

```
spark-submit
–conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension"
–conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

Se esegui le versioni 6.15.0 o successive di Amazon EMR, devi anche utilizzare le seguenti configurazioni per utilizzare un controllo granulare degli accessi basato su Lake Formation with Delta Lake.

```
spark-submit \  `
--conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
--conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

EMR Studio notebooks

Per inizializzare una sessione Spark utilizzando i notebook Amazon EMR Studio, configura la sessione Spark utilizzando il comando %%configure magic nel notebook Amazon EMR, come nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di EMR Notebooks magics nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":  "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",
     "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
  }
}
```

Se esegui le versioni 6.15.0 o successive di Amazon EMR, devi anche utilizzare le seguenti configurazioni per utilizzare un controllo granulare degli accessi basato su Lake Formation with Delta Lake.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":
 "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserver.connector.spark.sql
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed": "true"
  }
}
```

Scrittura in una tabella Delta Lake

L'esempio seguente mostra come creare DataFrame e scrivere un set di dati Delta Lake. In questa sezione, gli esempi illustrano l'utilizzo di set di dati con la shell (interprete di comandi) Spark connessi al nodo primario utilizzando SSH come utente hadoop predefinito.

> **Note**
>
> Per incollare gli esempi di codice nella shell Spark, digitare :paste al prompt, incollare l'esempio e premere CTRL + D.

PySpark

Spark include anche una shell (interprete di comandi) basata su Python, `pyspark`, che puoi utilizzare per realizzare prototipi di programmi Spark scritti in Python. Proprio come con `spark-shell`, invoca `pyspark` sul nodo primario.

```
## Create a DataFrame
data =  spark.createDataFrame([("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")],
["id", "creation_date",  "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string, creation_date
 string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.writeTo("delta_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame
val data = Seq(("100",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")).toDF("id", "creation_date",
 "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
```

```
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("delta_table")
```

SQL

```
-- Create a Delta  Lake table with the S3 location
CREATE TABLE delta_table(id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta LOCATION
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table';

-- insert data into the table
INSERT INTO delta_table VALUES  ("100", "2015-01-01",
 "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z");
```

Lettura da una tabella Delta Lake

PySpark

```
ddf = spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

Scala

```
val ddf =  spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

SQL

```
SELECT * FROM delta_table;
```

Usa un cluster Delta Lake con Spark and Glue AWS

Per utilizzare AWS Glue Catalog come Metastore per le tabelle Delta Lake, crea un cluster con i seguenti passaggi. Per informazioni su come specificare la classificazione Delta Lake utilizzando AWS Command Line Interface, consulta Fornire una configurazione utilizzando AWS Command Line Interface quando si crea un cluster o Fornire una configurazione utilizzando Java SDK quando si crea un cluster.

Creazione di un cluster Delta Lake

1. Creare un file, `configurations.json`, con i seguenti contenuti:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
"Properties":{"delta.enabled":"true"}},
{"Classification":"spark-hive-site",
"Properties":
{"hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCat
```

2. Crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo **`example Amazon S3 bucket path`** e **`subnet ID`** con i tuoi valori.

```
aws emr create-cluster
    --release-label  emr-6.9.0
    --applications Name=Spark
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1
    --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Considerazioni e limitazioni

- Delta Lake è supportato per l'uso con Amazon EMR rilasci 6.9.0 e successivi. Puoi usare Apache Spark 3.x su cluster Amazon EMR con tabelle Delta.

- Ti consigliamo di utilizzare lo schema URI s3 per i percorsi di posizione S3 anziché s3a per garantire i massimi livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Working with storage and file systems (Utilizzo dell'archiviazione e dei file system).
- Con Amazon EMR 7.0, le convert-to-Iceberg istruzioni non sono Delta Universal Format (UniForm) supportate.
- Con Amazon EMR 6.9 e 6.10, quando i dati delle tabelle Delta Lake vengono archiviati in Amazon S3, i dati delle colonne diventano `NULL` dopo l'operazione di ridenominazione delle colonne. Questo problema è stato risolto con Amazon EMR 6.11. Per ulteriori informazioni sull'operazione sperimentale di ridenominazione delle colonne, consulta Operazione di ridenominazione delle colonne nella Guida per l'utente di Delta Lake.
- Quando si utilizza EMR Delta with Glue nella regione di Pechino (cn-north-1), impostare su. `hive.s3.endpoint` `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn`
- Se crei un database nel AWS Glue Data Catalog al di fuori di Apache Spark, il database potrebbe avere un campo vuoto`LOCATION`. Poiché Spark non consente di creare database con una proprietà di posizione vuota, si otterrà il seguente errore se si utilizza Spark in Amazon EMR per creare una tabella Delta in un database Glue e il database ha una proprietà `LOCATION` vuota:

  ```
  IllegalArgumentException: Can not create a Path from an empty string
  ```

  Per risolvere questo problema, crea il database nel Catalogo dati con un percorso valido e non vuoto per il campo `LOCATION`. Per i passaggi da seguire per implementare questa soluzione, consulta Eccezione di argomento non valido durante la creazione di una tabella nella Guida per l'utente di Amazon Athena.

Cronologia dei rilasci Delta

Nella seguente tabella sono elencati la versione di Delta inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Delta

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Delta	Componenti installati con Delta
emr-7.12.0	3.3.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	3.3.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	3.3.0-amzn-2	Not available.
emr-7.9.0	3.3.0-amzn-1	Not available.
emr-7.8.0	3.3.0-amzn-0	Not available.
emr-7.7.0	3.2.1-amzn-2	Not available.
emr-7.6.0	3.2.1-amzn-1	Not available.
emr-7.5.0	3.2.1-amzn-0	Not available.
emr-7.4.0	3.2.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	3.2.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	3.1.0	Not available.
emr-7.1.0	3.0.0	Not available.
emr-7.0.0	3.0.0	Not available.
emr-6.15.0	2.4.0	Not available.
emr-6.14.0	2.4.0	Not available.
emr-6.13.0	2.4.0	Not available.
emr-6.12.0	2.4.0	Not available.
emr-6.11.1	2.2.0	Not available.
emr-6.11.0	2.2.0	Not available.

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Delta	Componenti installati con Delta
emr-6.10.1	2.2.0	Not available.
emr-6.10.0	2.2.0	Not available.
emr-6.9.1	2.1.0	Not available.
emr-6.9.0	2.1.0	Not available.

Apache Flink

Apache Flink è un motore di flussi di dati in streaming che può essere utilizzato l'elaborazione di flussi in tempo reale su origini dati a elevato throughput. Flink supporta la semantica temporale out-of-order degli eventi, la semantica Exactly-Once, il controllo della contropressione ed è APIs ottimizzata per scrivere applicazioni in streaming e in batch.

Inoltre, Flink dispone di connettori per origini dati di terze parti, ad esempio le seguenti:

- Flusso di dati Amazon Kinesis
- Apache Kafka
- Connettore Flink Elasticsearch
- API di streaming di Twitter
- Cassandra

Amazon EMR supporta Flink come applicazione YARN in modo da poter gestire le risorse insieme ad altre applicazioni all'interno di un cluster. Flink-on-YARNti consente di inviare lavori Flink transitori oppure puoi creare un cluster di lunga durata che accetta più lavori e alloca le risorse in base alla prenotazione YARN complessiva.

Flink è incluso in Amazon EMR 5.1.0 e versioni successive.

> **Note**
>
> Nella versione 5.2.1 di Amazon EMR è stato integrato il supporto per la classe `FlinkKinesisConsumer`.

La seguente tabella indica la versione di Flink inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Flink.

Per la versione dei componenti installati con Flink in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Flink per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.12.0	Flink 1.20.0-amzn-6	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

La seguente tabella indica la versione di Flink inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Flink.

Per la versione dei componenti installati con Flink in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Flink per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.15.0	Flink 1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
		flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

La seguente tabella indica la versione di Flink inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Flink.

Per la versione dei componenti installati con Flink in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Flink per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.36.2	Flink 1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Argomenti

- Creazione di un cluster con Flink
- Configurazione di Flink in Amazon EMR
- Utilizzo dei processi Flink in Amazon EMR
- Utilizzo della shell Scala
- Trovare l'interfaccia Web Flink
- Autoscaler Flink

- Ottimizzazione dei tempi di riavvio dei processi per le operazioni di ripristino delle attività e dimensionamento
- Utilizzo dei processi Flink di Zeppelin in Amazon EMR
- Cronologia dei rilasci di Flink

Creazione di un cluster con Flink

Puoi avviare un cluster con Console di gestione AWS AWS CLI, o un AWS SDK.

Per avviare un cluster con Flink installato dalla console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Per Software Configuration (Configurazione software), scegli EMR Release emr-5.1.0 o successivo.
4. Scegli Flink come applicazione, insieme alle altre da installare.
5. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

Per avviare un cluster con Flink dal AWS CLI

- Creare il cluster con il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Flink \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=MyKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args=flink-yarn-session,-d
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

Configurazione di Flink in Amazon EMR

Configurazione di Flink con Hive Metastore e Catalogo Glue

Le versioni 6.9.0 e successive di Amazon EMR supportano sia Hive Metastore che AWS Glue Catalog con il connettore Apache Flink per Hive. Questa sezione descrive i passaggi necessari per configurare Catalogo AWS Glue e Hive Metastore con Flink.

Argomenti

- Utilizzo di Hive Metastore
- Usa il AWS Glue Data Catalog

Utilizzo di Hive Metastore

1. Crea un cluster EMR con il rilascio 6.9.0 o successivi e almeno due applicazioni: Hive e FLINK.
2. Utilizza script runner per eseguire il seguente script come funzione passo passo:

   `hive-metastore-setup.sh`

```
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
```



Usa il AWS Glue Data Catalog

1. Crea un cluster EMR con il rilascio 6.9.0 o successivi e almeno due applicazioni: Hive e FLINK.
2. Seleziona Utilizza per i metadati delle tabelle Hive nelle impostazioni del Catalogo dati AWS Glue per abilitare il Catalogo dati nel cluster.
3. Utilizza script runner per eseguire il seguente script come funzione di fase: Esegui comandi e script su un cluster Amazon EMR:

   glue-catalog-setup.sh

```
sudo cp /usr/lib/hive/auxlib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar /usr/lib/flink/
lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
```



Configurazione di Flink con un file di configurazione

Puoi utilizzare l'API di configurazione di Amazon EMR per configurare Flink con un file di configurazione. I file configurabili all'interno dell'API sono:

- `flink-conf.yaml`
- `log4j.properties`
- `flink-log4j-session`
- `log4j-cli.properties`

Il file di configurazione principale per Flink è `flink-conf.yaml`.

Per configurare il numero di slot di attività utilizzati per Flink dal AWS CLI

1. Creare un file, `configurations.json`, con i seguenti contenuti:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "taskmanager.numberOfTaskSlots":"2"
      }
    }
```

```
]
```

2. Quindi, creare un cluster con la seguente configurazione:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

> **Note**
>
> Puoi anche modificare alcune configurazioni con l'API Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Concepts (Concetti) nella documentazione di Flink.
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Opzioni di parallelismo

Il proprietario dell'applicazione sa quali risorse assegnare alle attività all'interno di Flink. Per gli esempi riportati in questa documentazione, utilizza lo stesso numero di attività delle istanze di attività utilizzate per l'applicazione. Generalmente lo consigliamo per il livello iniziale di parallelismo, ma è anche possibile aumentare la granularità del parallelismo con gli slot delle attività, che generalmente non dovrebbero superare il numero di core virtuali per istanza. Per ulteriori informazioni sull'architettura Flink, consulta Concetti nella documentazione di Flink.

Configurazione di Flink su un cluster EMR con nodi primari multipli

JobManager of Flink rimane disponibile durante il processo di failover del nodo primario in un cluster Amazon EMR con più nodi primari. A partire da Amazon EMR 5.28.0, anche l' JobManager alta disponibilità viene abilitata automaticamente. Non è necessaria alcuna configurazione manuale.

Con le versioni 5.27.0 o precedenti di Amazon EMR, JobManager esiste un singolo punto di errore. In caso di JobManager errore, perde tutti gli stati del processo e non riprende i processi in esecuzione. È possibile abilitare l' JobManager alta disponibilità configurando il conteggio dei tentativi di applicazione, il checkpoint e l'attivazione ZooKeeper come storage di stato per Flink, come dimostra l'esempio seguente:

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.resourcemanager.am.max-attempts": "10"
    }
  },
  {
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
        "yarn.application-attempts": "10",
        "high-availability": "zookeeper",
        "high-availability.zookeeper.quorum": "%{hiera('hadoop::zk')}",
        "high-availability.storageDir": "hdfs:///user/flink/recovery",
        "high-availability.zookeeper.path.root": "/flink"
    }
  }
]
```

È necessario configurare il numero massimo di tentativi master dell'applicazione per YARN e i tentativi dell'applicazione per Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'elevata disponibilità del cluster YARN. Potresti anche voler configurare il checkpoint Flink per riavviare e ripristinare JobManager i job in esecuzione dai checkpoint precedentemente completati. Per ulteriori informazioni, consulta Checkpoint di Flink.

Configurazione delle dimensioni del processo di memoria

Per le versioni di Amazon EMR che utilizzano Flink 1.11.x, è necessario configurare la dimensione totale del processo di memoria sia per () che per JobManager (`jobmanager.memory.process.size`) in. TaskManager `taskmanager.memory.process.size` `flink-conf.yaml` È possibile impostare questi valori configurando il cluster con l'API di configurazione o rimuovendo manualmente i commenti da questi campi tramite SSH. Flink fornisce i seguenti valori di default.

- `jobmanager.memory.process.size`: 1600m
- `taskmanager.memory.process.size`: 1728m

Per escludere il metaspace e l'overhead JVM, utilizza la dimensione totale della memoria Flink (`taskmanager.memory.flink.size`) anziché `taskmanager.memory.process.size`. Il valore di default per `taskmanager.memory.process.size` è 1280m. Non è consigliabile impostare sia `taskmanager.memory.process.size` che `taskmanager.memory.process.size`.

Tutte le versioni di Amazon EMR che utilizzano Flink 1.12.0 e versioni successive hanno i valori di default elencati nell'open-source impostati per Flink come valori predefiniti su Amazon EMR, quindi non è necessario configurarli personalmente.

Configurazione della dimensione del file di output del log

I container di applicazioni Flink creano e scrivono in tre tipi di file di log: file `.out`, file `.log` e file `.err`. Solo i file `.err` vengono compressi e rimossi dal file system, mentre i file di log `.log` e `.out` rimangono nel file system. Per garantire che questi file di output rimangano gestibili e che il cluster rimanga stabile, è possibile configurare la rotazione dei log in `log4j.properties` per impostare un numero massimo di file e limitarne le dimensioni.

Amazon EMR versione 5.30.0 e successive

A partire dalla versione 5.30.0 di Amazon EMR, Flink utilizza il framework di registrazione log4j2 con il nome della classificazione di configurazione `flink-log4j.` Nella seguente configurazione di esempio viene illustrato il formato log4j2.

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "appender.main.name": "MainAppender",
      "appender.main.type": "RollingFile",
      "appender.main.append" : "false",
      "appender.main.fileName" : "${sys:log.file}",
      "appender.main.filePattern" : "${sys:log.file}.%i",
      "appender.main.layout.type" : "PatternLayout",
      "appender.main.layout.pattern" : "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %-60c %x - %m
%n",
      "appender.main.policies.type" : "Policies",
      "appender.main.policies.size.type" : "SizeBasedTriggeringPolicy",
```

```
      "appender.main.policies.size.size" : "100MB",
      "appender.main.strategy.type" : "DefaultRolloverStrategy",
      "appender.main.strategy.max" : "10"
    },
  }
]
```

Amazon EMR versione 5.29.0 e precedenti

Con Amazon EMR versioni 5.29.0 e precedenti, Flink utilizza il framework di registrazione log4j. La seguente configurazione di esempio illustra il formato log4j

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "log4j.appender.file": "org.apache.log4j.RollingFileAppender",
      "log4j.appender.file.append":"true",
      # keep up to 4 files and each file size is limited to 100MB
      "log4j.appender.file.MaxFileSize":"100MB",
      "log4j.appender.file.MaxBackupIndex":4,
      "log4j.appender.file.layout":"org.apache.log4j.PatternLayout",
      "log4j.appender.file.layout.ConversionPattern":"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p
 %-60c %x - %m%n"
    },
  }
]
```

Configurazione di Flink per l'esecuzione con Java 11

I rilasci 6.12.0 e successivi di Amazon EMR forniscono il supporto di runtime Java 11 per Flink. Le sezioni seguenti descrivono come configurare il cluster per fornire il supporto di runtime Java 11 per Flink.

Argomenti

- Configurazione di Flink per Java 11 quando si crea un cluster
- Configurazione di Flink per Java 11 su un cluster in esecuzione
- Verifica del runtime Java per Flink su un cluster in esecuzione

Configurazione di Flink per Java 11 quando si crea un cluster

Per creare un cluster EMR con Flink e il runtime Java 11, procedi come segue. Il file di configurazione in cui aggiungere il supporto per il runtime Java 11 è `flink-conf.yaml`.

Console

Per creare un cluster con Flink e Java 11 runtime nella console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Scegli Cluster in EMR su EC2 nel riquadro di navigazione, quindi scegli Crea cluster.
3. Seleziona Amazon EMR rilascio 6.12.0 o successivi e scegli di installare l'applicazione Flink. Seleziona tutte le altre applicazioni che desideri installare sul tuo cluster.
4. Continua a configurare il cluster. Nella sezione Impostazioni software opzionali, utilizza l'opzione predefinita Inserisci configurazione e inserisci la seguente configurazione:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

5. Continua a configurare e avvia il cluster.

AWS CLI

Per creare un cluster con Flink e il runtime Java 11 dalla CLI

1. Crea un file di configurazione `configurations.json` che configuri Flink per l'utilizzo di Java 11.

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
```

```
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

2. Da AWS CLI, crea un nuovo cluster EMR con Amazon EMR versione 6.12.0 o successiva e installa l'applicazione Flink, come mostrato nell'esempio seguente:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.12.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

Configurazione di Flink per Java 11 su un cluster in esecuzione

Utilizza i seguenti passaggi per aggiornare un cluster EMR in esecuzione con Flink e il runtime Java 11. Il file di configurazione in cui aggiungere il supporto per il runtime Java 11 è `flink-conf.yaml`.

Console

Per aggiornare un cluster in esecuzione con Flink e Java 11 runtime nella console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Scegli Cluster in EMR su EC2 nel riquadro di navigazione e seleziona il cluster da aggiornare.

> **Note**
>
> Il cluster deve utilizzare Amazon EMR rilascio 6.12.0 o successivi per supportare Java 11.

3. Seleziona la scheda Configurazione.
4. Nella sezione Configurazioni del gruppo di istanze, seleziona il gruppo di istanze In esecuzione che desideri aggiornare, quindi scegli Riconfigura dal menu delle azioni dell'elenco.
5. Riconfigura il gruppo di istanze con l'opzione Modifica attributi come segue. Seleziona Aggiungi nuova configurazione dopo ognuna di esse.

Classificazione	Proprietà	Valore
`flink-conf`	`containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`containerized.master.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`env.java.home`	`/usr/lib/jvm/jre-11`

6. Quindi seleziona Salva modifiche per aggiungere le configurazioni.

AWS CLI

Per aggiornare un cluster in esecuzione per utilizzare Flink e il runtime Java 11 dalla CLI

Utilizza il comando `modify-instance-groups` per specificare una nuova configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

1. Innanzitutto, crea un file di configurazione `configurations.json` che configuri Flink per l'utilizzo di Java 11. Nell'esempio seguente, sostituiscilo *`ig-1xxxxxxx9`* con l'ID del gruppo di istanze che desideri riconfigurare. Salva il file nella stessa directory in cui eseguirai il comando `modify-instance-groups`.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"ig-1xxxxxxx9",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"flink-conf",
```

```
            "Properties":{
              "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Da AWS CLI, esegui il comando seguente. Sostituisci l'ID per il gruppo di istanze che desideri riconfigurare:

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--instance-groups file://configurations.json
```

Verifica del runtime Java per Flink su un cluster in esecuzione

Per determinare il runtime Java per un cluster in esecuzione, accedi al nodo primario con SSH come descritto in Connessione al nodo primario con SSH. Quindi, esegui il comando riportato di seguito:

```
ps -ef | grep flink
```

Il comando `ps` con l'opzione `-ef` elenca tutti i processi in esecuzione sul sistema. È possibile filtrare l'output con `grep` per trovare le menzioni della stringa `flink`. Esamina l'output per il valore Java Runtime Environment (JRE), `jre-XX`. Nell'output seguente, `jre-11` indica che Java 11 viene rilevato in fase di runtime per Flink.

```
flink    19130     1  0 09:17 ?        00:00:15 /usr/lib/jvm/jre-11/bin/
java -Djava.io.tmpdir=/mnt/tmp -Dlog.file=/usr/lib/flink/log/flink-flink-
historyserver-0-ip-172-31-32-127.log -Dlog4j.configuration=file:/usr/lib/flink/conf/
log4j.properties -Dlog4j.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/log4j.properties
 -Dlogback.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/logback.xml -classpath /usr/lib/
flink/lib/flink-cep-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-connector-files-1.17.0.jar:/
usr/lib/flink/lib/flink-csv-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-json-1.17.0.jar:/usr/
lib/flink/lib/flink-scala_2.12-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-java-
uber-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-scala-bridge_2.12-1.17.0.
```

In alternativa, accedi al nodo primario con SSH e avvia una sessione Flink YARN con il comando `flink-yarn-session -d`. L'output mostra la Java Virtual Machine (JVM) per Flink, `java-11-amazon-corretto` nel seguente esempio:

```
2023-05-29 10:38:14,129 INFO  org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration
    [] - Loading configuration property: containerized.master.env.JAVA_HOME, /usr/lib/
jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64
```

Utilizzo dei processi Flink in Amazon EMR

Esistono diversi modi per interagire con Flink su Amazon EMR: tramite la console, l'interfaccia Flink disponibile nell'interfaccia utente di tracciamento e ResourceManager la riga di comando. Puoi inviare un file JAR a un'applicazione Flink in uno di questi modi. Una volta inviato, un file JAR diventa un lavoro gestito da Flink. JobManager JobManager Si trova sul nodo YARN che ospita il demone Application Master della sessione Flink.

Puoi eseguire un'applicazione Flink come processo YARN su un cluster di lunga durata o su un cluster transitorio. Su un cluster di lunga durata, è possibile inviare più processi Flink a un cluster Flink in esecuzione su Amazon EMR. Se si esegue un processo Flink su un cluster transitorio, il cluster Amazon EMR esiste solo per il tempo necessario all'esecuzione dell'applicazione Flink, quindi verranno addebitati solo le risorse e il tempo utilizzati. Puoi inviare un job Flink con l'operazione API Amazon `AddSteps` EMR, come argomento del passaggio `RunJobFlow` dell'operazione e tramite AWS CLI `add-steps` i `create-cluster` comandi or.

Avvio di un'applicazione YARN di Flink come fase su un cluster di lunga durata

Per avviare un'applicazione Flink alla quale più client possono inviare lavoro tramite operazioni API YARN, è necessario creare un cluster o aggiungere a un'applicazione Flink un cluster esistente. Per istruzioni su come creare un nuovo cluster, consulta Creazione di un cluster con Flink. Per avviare una sessione YARN su un cluster esistente, segui le seguenti fasi dalla console, dalla AWS CLI o dall'SDK Java.

> **Note**
>
> Il comando `flink-yarn-session` è stato aggiunto alla versione 5.5.0 di Amazon EMR come wrapper per lo script `yarn-session.sh` per semplificare l'esecuzione. Se usi una

versione precedente di Amazon EMR, sostituisci `bash -c "/usr/lib/flink/bin/yarn-session.sh -d"` per Arguments (Argomenti) nella console o `Args` nel comando AWS CLI .

Per inviare un processo Flink su un cluster esistente dalla console

Invia la sessione Flink usando il comando `flink-yarn-session` in un cluster esistente.

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Nell'elenco dei cluster, selezionare il cluster precedentemente avviato.
3. Nella pagina dei dettagli del cluster, scegliere Steps (Fasi), Add Step (Aggiungi fase).
4. Utilizza le linee guida che seguono per immettere i parametri, quindi scegli Aggiungi.

Parametro	Description
Step type (Tipo di fase)	Custom JAR (JAR personalizzato)
Nome	Un nome che aiuta a identificare la nuova fase. Ad esempio, *<example-flink-step-name>* .
Jar location (Ubicazione del Jar)	command-runner.jar
Arguments (Argomenti)	Il comando `flink-yarn-session` con argomenti appropriati per l'applicazione. Ad esempio, *`flink-yarn-session -d`* avvia una sessione Flink all'interno del cluster YARN in uno stato distaccato (). `-d` Consulta Impostazione YARN nella documentazione più aggiornata di Flink per i dettagli sugli argomenti.

Per inviare un job Flink su un cluster esistente con AWS CLI

- Utilizza il comando `add-steps` per avviare un processo Flink all'interno di un cluster di lunga durata. Il seguente comando di esempio specifica `Args="flink-yarn-session", "-d"` per

avviare una sessione Flink all'interno del cluster YARN in uno stato scollegato (`-d`). Consulta Impostazione YARN nella documentazione più aggiornata di Flink per i dettagli sugli argomenti.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=<example-flink-step-name>,Jar=command-runner.jar,Args="flink-yarn-session","-d"
```

Invio di lavoro a un'applicazione Flink esistente su un cluster di lunga durata

Se si dispone già di un'applicazione Flink esistente su un cluster di lunga durata, è possibile specificare l'ID applicazione Flink del cluster per inviare il lavoro. Per ottenere l'ID dell'applicazione, `yarn application -list` esegui l'operazione YarnClientAPI AWS CLI o tramite:

```
$ yarn application -list
16/09/07 19:32:13 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-10-181-83-19.ec2.internal/10.181.83.19:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):1
Application-Id    Application-Name    Application-Type    User    Queue    State
 Final-State    Progress    Tracking-URL
application_1473169569237_0002    Flink session with 14 TaskManagers (detached)
   Apache Flink     hadoop    default            RUNNING          UNDEFINED
 100% http://ip-10-136-154-194.ec2.internal:33089
```

L'ID dell'applicazione per questa sessione Flink è`application_1473169569237_0002`, che puoi utilizzare per inviare lavori all'applicazione da AWS CLI o da un SDK.

Example SDK per Java

```
List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yid",
 "application_1473169569237_0002", "-yn", "2", "/usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar",
      "--input", "s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt", "--output", "s3://amzn-s3-demo-
bucket/alice2/");

StepConfig flinkRunWordCount = new StepConfig()
  .withName("Flink add a wordcount step")
  .withActionOnFailure("CONTINUE")
```

```
  .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

stepConfigs.add(flinkRunWordCount);

AddJobFlowStepsResult res = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
   .withJobFlowId("myClusterId")
   .withSteps(stepConfigs));
```

Example AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=Flink_Submit_To_Long_Running,Jar=command-runner.jar,\
Args="flink","run","-m","yarn-cluster","-yid","application_1473169569237_0002",\
"/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar",\
"--input","s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt","--output","s3://amzn-s3-demo-bucket/
alice2/" \
--region <region-code>
```

Invio di un processo transitorio Flink

I seguenti esempi avviano un cluster transitorio che esegue un processo Flink e poi termina al completamento.

Example SDK per Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;

public class Main_test {

 public static void main(String[] args) {
  AWSCredentials credentials_profile = null;
  try {
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
  } catch (Exception e) {
   throw new AmazonClientException(
```

```
      "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
        "Make sure that the credentials file exists and the profile name is specified
 within it.",
      e);
   }

   AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
     .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
     .withRegion(Regions.US_WEST_1)
     .build();

   List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();
   HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
     .withJar("command-runner.jar")
     .withArgs("bash", "-c", "flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yn", "2",
       "/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar", "--input", "s3://path/to/
input-file.txt", "--output",
       "s3://path/to/output/");

   StepConfig flinkRunWordCountStep = new StepConfig()
     .withName("Flink add a wordcount step and terminate")
     .withActionOnFailure("CONTINUE")
     .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

   stepConfigs.add(flinkRunWordCountStep);

   Application flink = new Application().withName("Flink");

   RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
     .withName("flink-transient")
     .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
     .withApplications(flink)
     .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
     .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
     .withLogUri("s3://path/to/my/logfiles")
     .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
       .withEc2KeyName("myEc2Key")
       .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
       .withInstanceCount(3)
       .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(false)
       .withMasterInstanceType("m4.large")
       .withSlaveInstanceType("m4.large"))
     .withSteps(stepConfigs);
```

```
  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
  System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

 }

}
```

Example AWS CLI

Utilizza il sottocomando `create-cluster` per creare un cluster transitorio che termina al termine del processo Flink:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.1 \
--name "Flink_Transient" \
--applications Name=Flink \
--configurations file:///./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--auto-terminate
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=<YourKeyName>,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args="bash","-c","\"flink run -m yarn-cluster /usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar
--input s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt --output s3://amzn-s3-demo-bucket/alice/""
```

Utilizzo della shell Scala

Attualmente, la shell Scala di Flink per i cluster EMR è configurata solo per avviare nuove sessioni YARN. È possibile utilizzare la shell Scala seguendo la procedura riportata di seguito.

Utilizzo della shell Scala di Flink sul nodo primario

1. Accedi al nodo primario con SSH come descritto in Connessione al nodo primario con SSH.
2. Per avviare una shell, digitare quanto segue:

   In Amazon EMR versione 5.5.0 e successive, puoi utilizzare il seguente comando per avviare un cluster Yarn per Scala Shell con uno. TaskManager

```
% flink-scala-shell yarn 1
```

Nelle versioni precedenti di Amazon EMR, utilizza:

```
% /usr/lib/flink/bin/start-scala-shell.sh yarn 1
```

In questo modo si avvia la shell di Flink Scala in modo da poter utilizzare Flink interattivamente. Come per altre interfacce e opzioni, è possibile dimensionare il valore dell'opzione `-n` utilizzato nell'esempio in base al numero di attività che si desidera eseguire dalla shell.

Per ulteriori informazioni, consulta Scala REPL nella documentazione ufficiale di Apache Flink.

Trovare l'interfaccia Web Flink

L'Application Master che appartiene all'applicazione Flink ospita l'interfaccia Web Flink. È un modo alternativo per inviare un JAR come processo o per visualizzare lo stato corrente di altri processi. L'interfaccia web di Flink è attiva finché è in corso una sessione Flink. Se hai già un job YARN di lunga durata attivo, puoi seguire le istruzioni nell'argomento Connect to the primary node with SSH nella Amazon EMR Management Guide per connetterti a YARN. ResourceManager Ad esempio, se hai configurato un tunnel SSH e hai attivato un proxy nel tuo browser, scegli la ResourceManager connessione in Connessioni nella pagina dei dettagli del cluster EMR.



Dopo averlo trovato ResourceManager, seleziona l'applicazione YARN che ospita una sessione Flink. Scegliere il link sotto la colonna Tracking UI (Monitoraggio IU).



Nell'interfaccia Web di Flink, è possibile visualizzare la configurazione, inviare il proprio JAR personalizzato come processo o monitorare i processi in corso.



Autoscaler Flink

Panoramica di

Le versioni 6.15.0 e successive di Amazon EMR supportano l'autoscaler di Flink. La funzionalità di autoscaler dei processi raccoglie i parametri relativi all'esecuzione dei processi di streaming Flink e

dimensiona automaticamente i singoli vertici di lavoro. Questo riduce la contropressione e soddisfa l'obiettivo di utilizzo impostato.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Autoscaler della documentazione di Apache Flink Kubernetes Operator.

Considerazioni

- L'autoscaler di Flink è supportato dalle versioni 6.15.0 e successive di Amazon EMR.
- L'autoscaler Flink è supportato solo per i processi di streaming.
- È supportato solo il pianificatore adattivo. Il pianificatore predefinito non è supportato.
- Per consentire la fornitura dinamica di risorse, raccomandiamo di abilitare il dimensionamento dei cluster. La scalabilità gestita di Amazon EMR è preferita perché la valutazione dei parametri avviene ogni 5-10 secondi. A questo intervallo, il cluster può adattarsi più facilmente alla modifica delle risorse del cluster richieste.

Abilita autoscaler

Utilizza i seguenti passaggi per abilitare l'autoscaler Flink quando crei un Amazon EMR su cluster EC2.

1. Crea un nuovo cluster EMR nella console Amazon EMR:

    a. Scegli la versione `emr-6.15.0` o una successiva di Amazon EMR. Seleziona il bundle di applicazioni Flink e poi tutte le altre applicazioni che potresti voler includere nel tuo cluster.



b. Nell'opzione Dimensionamento e provisioning del cluster, scegli Utilizza il dimensionamento gestito da EMR.



2. Nella sezione Impostazioni software, inserisci la seguente configurazione per abilitare l'autoscaler Flink. Nel caso dei test, imposta l'intervallo di decisione, l'intervallo della finestra dei parametri e l'intervallo di stabilizzazione su un valore inferiore in modo che il processo prenda immediatamente una decisione sul dimensionamento per eseguire una verifica più semplice.

```
[
  {
```

```
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
      "job.autoscaler.enabled": "true",
      "jobmanager.scheduler": "adaptive",
      "job.autoscaler.stabilization.interval": "60s",
      "job.autoscaler.metrics.window": "60s",
      "job.autoscaler.decision.interval": "10s",
      "job.autoscaler.debug.logs.interval": "60s"
    }
  }
]
```

3. Seleziona o configura qualsiasi altra impostazione come preferisci e crea il cluster abilitato per autoscaler Flink.

Configurazioni di autoscaler

Questa sezione copre la maggior parte delle configurazioni che puoi modificare in base alle tue esigenze specifiche.

> **Note**
>
> Con configurazioni basate sul tempo come le impostazioni `time`, `interval` e `window`, l'unità predefinita quando non ne viene specificata una in particolare è i millisecondi. Quindi un valore di `30` senza suffisso equivale a 30 millisecondi. Per altre unità di tempo, includi il suffisso appropriato di `s` per secondi, `m` per minuti o `h` per ore.

Argomenti

- Configurazioni dei loop di autoscaler
- Aggregazione dei parametri e configurazioni cronologiche
- Configurazioni a livello di vertice di lavoro
- Configurazioni di elaborazione del backlog
- Configurazioni delle operazioni di dimensionamento

Configurazioni dei loop di autoscaler

Autoscaler recupera i parametri a livello di vertice del lavoro per ogni intervallo di tempo configurabile, li converte in elementi utilizzabili su vasta scala, stima il nuovo parallelismo dei vertici del lavoro e lo consiglia al pianificatore di processi. I parametri vengono raccolti solo dopo l'ora di riavvio del processo e l'intervallo di stabilizzazione del cluster.

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
`job.autoscaler.enabled`	`false`	Abilita il dimensionamento automatico sul cluster Flink.	`true`, `false`
`job.autoscaler.decision.interval`	`60s`	Intervallo di decisione di autoscaler.	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.restart.time`	`3m`	Tempo di riavvio previsto da utilizzare fino a quando l'operatore non sarà in grado di determinarlo in modo affidabile dalla cronologia.	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.stabilization.interval`	`300s`	Periodo di stabilizzazione in cui non verrà eseguito alcun nuovo dimensionamento.	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.debug.logs.interval`	`300s`	Intervallo di log per il debug di autoscaler.	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`

Aggregazione dei parametri e configurazioni cronologiche

Autoscaler recupera i parametri e li aggrega in base alla finestra temporale scorrevole; poi vengono valutati per poter prendere decisioni sul dimensionamento. La cronologia delle decisioni sul

dimensionamento per ogni vertice di lavoro viene utilizzata per stimare il nuovo parallelismo. C'è sia una scadenza basata sull'età che una dimensione della cronologia (almeno 1).

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
`job.autoscaler.metrics.window`	`600s`	`Scaling metrics aggregation window size.`	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`
`job.autoscaler.history.max.count`	`3`	Numero massimo di decisioni precedenti sul dimensionamento da mantenere per vertice.	`1` Da a `Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.history.max.age`	`24h`	Numero minimo di decisioni precedenti sul dimensionamento da mantenere per vertice.	`30` (l'unità predefinita è in millisecondi), `5m`, `1h`

Configurazioni a livello di vertice di lavoro

Il parallelismo di ciascun vertice di lavoro viene modificato in base all'utilizzo del target e limitato dai limiti di parallelismo min-max. Non è consigliabile impostare un utilizzo target vicino al 100% (ovvero il valore 1) e il limite di utilizzo funge da buffer per gestire le fluttuazioni di carico intermedie.

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
`job.autoscaler.target.utilization`	`0.7`	Utilizzo del vertice target.	`0` - `1`
`job.autoscaler.target.utilization.boundary`	`0.4`	Limite di utilizzo del vertice target. Il dimensionamento non verrà eseguito se la velocità di elaborazi	`0` - `1`

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
		one corrente è compresa tra [target_rate / (target_utilizatio n - boundary) e (target_rate / (target_utilization + boundary)]	
job.autoscaler.ver tex.min-parallelism	1	Il parallelismo minimo che l'autoscaler può utilizzare.	0 - 200
job.autoscaler.ver tex.max-parallelism	200	Il parallelismo massimo che l'autoscaler può utilizzare. Ricorda che autoscaler ignora questo limite se è superiore al parallelismo massimo configurato nella configura zione di Flink o direttamente su ciascun operatore.	0 - 200

Configurazioni di elaborazione del backlog

Il vertice di lavoro necessita di risorse aggiuntive per gestire gli eventi in sospeso, o i backlog, che si accumulano durante il periodo delle operazioni di dimensionamento. In questo caso si parla anche di durata catch-up. Se il tempo di elaborazione del backlog supera il valore lag -threshold configurato, l'utilizzo del vertice di lavoro target aumenta fino al livello massimo. Questo aiuta a prevenire operazioni di dimensionamento non necessarie durante l'elaborazione del backlog.

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
job.autoscaler.bac klog-processing.la g-threshold	5m	La soglia di ritardo eviterà dimensionamenti non necessari rimuovendo	30 (l'unità predefinita è

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
		i messaggi in sospeso responsabili del ritardo.	in milliseco ndi), 5m, 1h
job.autoscaler.cat ch-up.duration	15m	La durata prevista per l'elaborazione completa di qualsiasi backlog dopo un'operazione di dimension amento. Imposta su 0 per disabilitare il dimensionamento basato sul backlog.	30 (l'unità predefinita è in milliseco ndi), 5m, 1h

Configurazioni delle operazioni di dimensionamento

Autoscaler non esegue operazioni di riduzione immediatamente dopo un'operazione di aumento entro il periodo di grazia. In questo modo si evitano cicli di funzionamento non necessari della bilancia causati da up-down-up-down fluttuazioni temporanee del carico.

Possiamo utilizzare il rapporto operativo di riduzione per diminuire gradualmente il parallelismo e liberare risorse per far fronte a picchi di carico temporanei. Inoltre, questo aiuta a prevenire le operazioni di aumento minori non necessarie dopo un'operazione di riduzione importante.

Possiamo rilevare un'operazione di aumento inefficace in base alla cronologia delle decisioni dei vertici di lavoro precedenti in questo ambito per prevenire ulteriori modifiche al parallelismo.

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
job.autoscaler.sca le-up.grace-period	1h	Durata in cui non è consentita la riduzione di un vertice dopo un aumento.	30 (l'unità predefinita è in milliseco ndi), 5m, 1h
job.autoscaler.sca le-down.max-factor	0.6	Fattore di dimensionamento massimo verso il basso. Un valore di 1 indica che non	0 - 1

Chiave di configurazione	Valore predefinito	Description	Valori di esempio
		ci sono limiti alla riduzione , mentre `0.6` significa che il lavoro può essere ridotto solo con il 60% del parallelismo originale.	
`job.autoscaler.scale-up.max-factor`	`100000.`	Rapporto massimo di aumento. Il valore `2.0` significa che sul lavoro può essere eseguito un aumento solo con il 200% del parallelismo attuale.	`0` - `Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.scaling.effectiveness.detection.enabled`	`false`	Se consentire il rilevamento di operazioni di dimensionamento inefficaci e consentire all'autoscaler di bloccare ulteriori processi di aumento.	`true`, `false`

Ottimizzazione dei tempi di riavvio dei processi per le operazioni di ripristino delle attività e dimensionamento

Quando un'attività non riesce o quando si verifica un'operazione di dimensionamento, Flink tenta di rieseguire l'attività dall'ultimo checkpoint completato. L'esecuzione del processo di riavvio potrebbe richiedere un minuto o più, a seconda delle dimensioni dello stato del checkpoint e del numero di attività parallele. Durante il periodo di riavvio, le attività di backlog relative al processo possono accumularsi. Esistono tuttavia alcuni modi in cui Flink ottimizza la velocità di ripristino e riavvio dei grafici di esecuzione per migliorare la stabilità del processo.

Questa pagina descrive alcuni dei modi in cui Amazon EMR Flink può migliorare il tempo di riavvio del processo durante le operazioni di ripristino delle attività o dimensionamento.

Argomenti

- Ripristino locale delle attività

- Checkpoint incrementale generico basato su log
- Ripristino granulare
- Meccanismo di riavvio combinato nel pianificatore adattivo

Ripristino locale delle attività

> **Note**
>
> Il ripristino locale delle attività è supportato con Amazon EMR 6.0.0 e versioni successive.

Con i checkpoint Flink, ogni attività produce uno snapshot del suo stato che Flink scrive in un'archiviazione distribuita come Amazon S3. In caso di ripristino, le attività recuperano il loro stato dall'archiviazione distribuita. L'archiviazione distribuita offre tolleranza ai guasti e può ridistribuire lo stato durante il dimensionamento perché è accessibile a tutti i nodi.

Tuttavia, un archivio distribuito remoto presenta anche uno svantaggio: tutte le attività devono leggere il proprio stato da una posizione remota della rete. Ciò può comportare lunghi tempi di ripristino per stati di grandi dimensioni durante le operazioni di ripristino delle attività o di dimensionamento.

Il problema dei lunghi tempi di ripristino viene risolto mediante il ripristino locale delle attività. Le attività scrivono il loro stato su checkpoint in una memoria secondaria locale all'attività, ad esempio su un disco locale. Inoltre, memorizzano il loro stato nell'archiviazione principale, o su Amazon S3, come nel nostro caso. Durante il ripristino, il pianificatore programma le attività sullo stesso gestore delle attività in cui le attività erano state eseguite in precedenza, in modo che possano essere ripristinate dall'archivio di stato locale anziché essere lette dall'archivio di stato remoto. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo al ripristino locale delle attività nella documentazione di Apache Flink.

I nostri test di benchmark con processi di esempio hanno dimostrato che il tempo di ripristino è stato ridotto da pochi minuti a pochi secondi con il ripristino locale delle attività abilitato.

Per abilitare il ripristino locale delle attività, imposta le seguenti configurazioni nel file `flink-conf.yaml`. Specifica il valore dell'intervallo di checkpoint in millisecondi.

```
    state.backend.local-recovery: true
    state.backend: hasmap or rocksdb
```

```
state.checkpoints.dir: s3://storage-location-bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Checkpoint incrementale generico basato su log

> **Note**
>
> Il checkpoint incrementale generico basato su log è supportato con Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive.

Il checkpoint incrementale generico basato su log è stato aggiunto in Flink 1.16 per migliorare la velocità dei checkpoint. Un intervallo di checkpoint più rapido spesso comporta una riduzione del lavoro di ripristino perché è necessario rielaborare un minor numero di eventi dopo il ripristino. Per ulteriori informazioni, consulta Improving speed and stability of checkpointing with generic log-based incremental checkpoints sul blog di Apache Flink.

Con processi di esempio, i nostri test di benchmark hanno dimostrato che il tempo di checkpoint si è ridotto da pochi minuti a pochi secondi con il checkpoint incrementale generico basato su log.

Per abilitare i checkpoint incrementali generici basati su log, imposta le seguenti configurazioni nel tuo file `flink-conf.yaml`. Specifica il valore dell'intervallo di checkpoint in millisecondi.

```
state.backend.changelog.enabled: true
state.backend.changelog.storage: filesystem
dstl.dfs.base-path: s3://bucket-path/changelog
state.backend.local-recovery: true
state.backend: rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Ripristino granulare

> **Note**
>
> Il supporto per il ripristino granulare nel pianificatore predefinito è supportato con Amazon EMR 6.0.0 e versioni successive. Il supporto per il ripristino granulare nel pianificatore adattivo è disponibile con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive.

Quando un'attività riporta un errore durante l'esecuzione, Flink reimposta l'intero grafico di esecuzione e attiva una riesecuzione completa dall'ultimo checkpoint completato. Questa procedura è più costosa della semplice riesecuzione delle attività non riuscite. Il ripristino granulare riavvia solo il componente connesso alla pipeline dell'attività non riuscita. Nell'esempio seguente, il grafico del processo ha 5 vertici (da `A` a `E`). Tutte le connessioni tra i vertici avvengono tramite pipeline con distribuzione uniforme e il comando `parallelism.default` per il processo è impostato su 2.

```
A # B # C # D # E
```

Per questo esempio, le attività totali in esecuzione sono 10. La prima pipeline (da `a1` a `e1`) viene eseguita su un TaskManager (`TM1`) e la seconda pipeline (da `a2` a `e2`) viene eseguita su un altro TaskManager (`TM2`).

```
a1 # b1 # c1 # d1 # e1
a2 # b2 # c2 # d2 # e2
```

Esistono due componenti collegati tramite pipeline: `a1 # e1` e `a2 # e2`. Se `TM1` o `TM2` restituiscono un errore, l'errore influisce solo sulle 5 attività della pipeline in cui TaskManager era in esecuzione. La strategia di riavvio avvia solo il componente della pipeline interessato.

Il ripristino granulare funziona solo con processi Flink perfettamente paralleli. Non è supportato con le operazioni `keyBy()` o `redistribute()`. Per ulteriori informazioni, consulta FLIP-1: Fine Grained Recovery from Task Failures nel progetto Jira Flink Improvement Proposal.

Per abilitare il ripristino granulare, imposta le seguenti configurazioni nel file `flink-conf.yaml`.

```
jobmanager.execution.failover-strategy: region
restart-strategy: exponential-delay or fixed-delay
```

Meccanismo di riavvio combinato nel pianificatore adattivo

> **Note**
>
> Il meccanismo di riavvio combinato nel pianificatore adattivo è supportato con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive.

Il pianificatore adattivo può regolare il parallelismo del processo in base agli slot disponibili. Riduce automaticamente il parallelismo se non sono disponibili abbastanza slot per soddisfare il parallelismo

configurato del processo. Se diventano disponibili nuovi slot, il processo viene nuovamente dimensionato in base al parallelismo configurato del processo. Un pianificatore adattivo evita i tempi di inattività del processo quando le risorse disponibili non sono sufficienti. Questo è il pianificatore supportato per Autoscaler di Flink. Per questi motivi, con Flink di Amazon EMR consigliamo il pianificatore adattivo. Tuttavia, i pianificatori adattivi potrebbero eseguire più riavvii in un breve periodo di tempo, un riavvio per ogni nuova risorsa aggiunta. Questo potrebbe comportare un calo delle prestazioni nel processo.

Con Amazon EMR 6.15.0 e versioni successive, Flink dispone di un meccanismo di riavvio combinato nel pianificatore adattivo che apre una finestra di riavvio quando viene aggiunta la prima risorsa e quindi attende fino all'intervallo di finestra configurato di 1 minuto predefinito. Esegue un singolo riavvio quando sono disponibili risorse sufficienti per eseguire il processo con il parallelismo configurato o quando scade l'intervallo.

Con processi di esempio, i nostri test di benchmark hanno dimostrato che questa funzionalità elabora il 10% dei record in più rispetto al comportamento predefinito quando si utilizzano pianificatori adattivi e autoscaler di Flink.

Per abilitare il meccanismo di riavvio combinato, imposta le seguenti configurazioni nel file `flink-conf.yaml`.

```
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.enabled: true
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.window-interval: 1m
```

Utilizzo dei processi Flink di Zeppelin in Amazon EMR

Introduzione

I rilasci 6.10.0 e successivi di Amazon EMR supportano l'integrazione Apache Zeppelin con Apache Flink. Puoi inviare processi Flink in modo interattivo tramite i notebook Zeppelin. Con l'interprete Flink, puoi eseguire query Flink, definire lo streaming Flink e i processi in batch e visualizzare l'output all'interno dei notebook Zeppelin. L'interprete Flink è costruito sulla base della REST API di Flink. Ciò consente di accedere e manipolare i processi Flink dall'ambiente Zeppelin per eseguire l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale.

Ci sono quattro sottointerpreti nell'interprete Flink. Servono a scopi diversi, ma si trovano tutti nella JVM e condividono gli stessi punti di ingresso preconfigurati per Flink (`ExecutionEnviroment`,

`StreamExecutionEnvironment`, `BatchTableEnvironment`, `StreamTableEnvironment`). Gli interpreti sono i seguenti:

- `%flink` – Crea `ExecutionEnvironment`, `StreamExecutionEnvironment`, `BatchTableEnvironment` `StreamTableEnvironment` e fornisce un ambiente Scala
- `%flink.pyflink` – Fornisce un ambiente Python
- `%flink.ssql` – Fornisce un ambiente SQL in streaming
- `%flink.bsql` – Fornisce un ambiente SQL in batch

Prerequisiti

- L'integrazione di Zeppelin con Flink è supportata per i cluster creati con Amazon EMR 6.10.0 e versioni successive.
- Per visualizzare le interfacce Web ospitate sui cluster EMR come richiesto per questi passaggi, è necessario configurare un tunnel SSH per consentire l'accesso in entrata. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Configurazione delle impostazioni proxy per visualizzare siti Web ospitati sul nodo primario.

Configurazione di Zeppelin-Flink su un cluster EMR

Utilizza i seguenti passaggi per configurare Apache Flink su Apache Zeppelin per l'esecuzione su un cluster EMR:

1. Crea un nuovo cluster dalla console Amazon EMR. Seleziona emr-6.10.0 o versioni successive per il rilascio di Amazon EMR. Quindi, scegli di personalizzare il tuo bundle di applicazioni con l'opzione Personalizzato. Includi almeno Flink, Hadoop e Zeppelin nel tuo bundle.



2. Crea il resto del cluster con le impostazioni che preferisci.
3. Una volta che il cluster è in esecuzione, selezionalo nella console per visualizzarne i dettagli e apri la scheda Applicazioni. Seleziona Zeppelin dalla sezione Interfacce utente dell'applicazione per aprire l'interfaccia Web di Zeppelin. Assicurati di aver configurato l'accesso all'interfaccia Web di Zeppelin con un tunnel SSH verso il nodo primario e una connessione proxy, come descritto in Prerequisiti.



4. Ora puoi creare una nuova nota in un notebook Zeppelin con Flink come interprete predefinito.



5. Fai riferimento ai seguenti esempi di codice che dimostrano come eseguire i processi Flink da un notebook Zeppelin.

Esecuzione dei processi Flink con Zeppelin-Flink su un cluster EMR

- Esempio 1, Scala in Flink

  a) WordCount Esempio di Batch (SCALA)

```
%flink

val data = benv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
             .map(w => (w, 1))
             .groupBy(0)
             .sum(1)
             .print()
```

  b) WordCount Esempio di streaming (SCALA)

```
%flink

val data = senv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
```

```
  .map(w => (w, 1))
  .keyBy(0)
  .sum(1)
  .print

senv.execute()
```



- Esempio 2, Streaming SQL in Flink

```
%flink.ssql
SET 'sql-client.execution.result-mode' = 'tableau';
SET 'table.dml-sync' = 'true';
SET 'execution.runtime-mode' = 'streaming';

create table dummy_table (
  id int,
  data string
) with (
  'connector' = 'filesystem',
  'path' = 's3://s3-bucket/dummy_table',
  'format' = 'csv'
);

INSERT INTO dummy_table SELECT * FROM (VALUES (1, 'Hello World'), (2, 'Hi'), (2,
 'Hi'), (3, 'Hello'), (3, 'World'), (4, 'ADD'), (5, 'LINE'));

SELECT * FROM dummy_table;
```



- Esempio 3, Pyflink. Tieni presente che devi caricare il tuo file di testo di esempio denominato nel tuo `word.txt` bucket S3.

```
%flink.pyflink

import argparse
import logging
import sys

from pyflink.common import Row
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment, TableDescriptor,
 Schema,
                           DataTypes, FormatDescriptor)
from pyflink.table.expressions import lit, col
from pyflink.table.udf import udtf

def word_count(input_path, output_path):
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    # write all the data to one file
    t_env.get_config().set("parallelism.default", "1")

    # define the source
    if input_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'source',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
```

```
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .build())
                            .option('path', input_path)
                            .format('csv')
                            .build())
        tab = t_env.from_path('source')
    else:
        print("Executing word_count example with default input data set.")
        print("Use --input to specify file input.")
        tab = t_env.from_elements(map(lambda i: (i,), word_count_data),
                                  DataTypes.ROW([DataTypes.FIELD('line',
DataTypes.STRING())]))

    # define the sink
    if output_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                    .build())
                            .option('path', output_path)
                            .format(FormatDescriptor.for_format('canal-json')
                                    .build())
                            .build())
    else:
        print("Printing result to stdout. Use --output to specify output path.")
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('print')
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                    .build())
                            .build())

    @udtf(result_types=[DataTypes.STRING()])
    def split(line: Row):
        for s in line[0].split():
            yield Row(s)

    # compute word count
```

```
    tab.flat_map(split).alias('word') \
       .group_by(col('word')) \
       .select(col('word'), lit(1).count) \
       .execute_insert('sink') \
       .wait()


logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")


word_count("s3://s3_bucket/word.txt", "s3://s3_bucket/demo_output.txt")
```

1. Scegli FLINK JOB nell'interfaccia utente di Zeppelin per accedere e visualizzare l'interfaccia utente Web di Flink.

2. Scegliendo FLINK JOB si accede alla console Web di Flink in un'altra scheda del browser.



Cronologia dei rilasci di Flink

La tabella seguente indica la versione di Flink inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Flink

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.12.0	1.20.0-amzn-6	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
		flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.11.0	1.20.0-amzn-5	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.10.0	1.20.0-amzn-4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.9.0	1.20.0-amzn-3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.8.0	1.20.0-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.7.0	1.20.0-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.6.0	1.20.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.5.0	1.19.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.4.0	1.19.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.3.0	1.18.1-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.2.0	1.18.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-5.36.2	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-7.1.0	1.18.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.0.0	1.18.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.15.0	1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.14.0	1,17.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.13.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.12.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.11.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.11.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.10.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.10.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.9.1	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.9.0	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.8.1	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.8.0	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.7.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.36.1	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.36.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.6.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.35.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.5.0	1.14.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.4.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.3.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.3.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-6.2.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.1.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-6.1.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.34.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.33.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.33.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.32.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.32.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.31.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.30.2	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.1	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.30.0	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.29.0	1.9.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.1	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.28.0	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.27.1	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.27.0	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.26.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.25.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.1	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.24.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.23.1	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.23.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.22.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.2	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.1	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.21.0	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.20.1	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.20.0	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.19.1	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.19.0	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.1	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.18.0	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.2	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.1	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.17.0	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.16.1	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.16.0	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.15.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.15.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.13.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.4	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.11.3	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.2	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.11.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.10.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.10.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.9.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.9.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.7.1	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.7.0	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.1	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.6.0	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.5.4	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.3	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.5.2	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.4.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.4.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.2	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.3.1	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.0	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.3	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.2.2	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Flink	Componenti installati con Flink
emr-5.1.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.1.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Note di rilascio di Flink per versione

Consultate le seguenti sezioni per le note di rilascio complete.

Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Flink

Amazon EMR 7.10.0 - Modifiche a Flink

Tipo	Description
Nuova caratteristica	A partire dalla versione 7.10.0 di Amazon EMR, puoi abilitare i connettori Kafka e Kinesis Flink più facilmente utilizzando le impostazioni di configurazione. Aggiungi uno `kafka.enabled: true` o l'altro `kinesis.enabled: true` nella `flink-conf` classificazione

Tipo	Description
	durante la creazione del cluster per configura re automaticamente il rispettivo connettor e. Questo approccio semplificato elimina i passaggi di configurazione manuale che erano precedentemente richiesti.

Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Flink

Amazon EMR 7.9.0 - Modifiche a Flink

Tipo	Description
Nuova caratteristica	A partire da Amazon EMR 7.9.0, Apache Flink fornisce out-of-the-box supporto per i formati di file Avro, Parquet e ORC. Puoi utilizzare questi formati direttamente con qualsiasi API Flink (DataStream, Table o SQL) senza richiedere alcuna configurazione aggiuntiva.
Nuova caratteristica	A partire dalla versione 7.9.0 di Amazon EMR, puoi abilitare più facilmente i cataloghi di dati Hive metastore o AWS Glue utilizzando le impostazioni di configurazione. Aggiungi una `hive.enabled: true` o `glue.enabled: true` l'altra `flink-conf` classificazione durante la creazione del cluster per configura re automaticamente il rispettivo catalogo di dati. Questo approccio semplificato elimina le fasi di configurazione manuale che erano precedent emente richieste.

Amazon EMR 7.8.0 - Note sulla versione di Flink

Configurazione: EMR Flink funziona immediatamente con S3A in tutte le regioni/partizioni. AWS

Amazon EMR 7.7.0 - Note sulla versione di Flink

- La shell SQL di Flink può essere richiamata facilmente con il comando che è collegato simbolicamente a `flink-sql-client` `/usr/lib/flink/bin/sql-client.sh`

Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Flink

Amazon EMR 7.6.0 - Caratteristiche di Flink

- Nessuna modifica per la versione.

Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Flink

Tipo	Description
Funzionalità	È stato aggiunto il supporto per l'esecuzione di lavori Flink con un jar remoto.
Miglioramenti	Rendi sicuro il thread di esclusione e inclusione dei vertici.

Amazon EMR 7.5.0 - Caratteristiche di Flink

- A partire da Amazon EMR 7.5.0, puoi specificare una posizione Amazon S3 come percorso JAR quando usi i comandi CLI e `run` `run-application` Apache Flink. Quando fornisci un percorso S3, EMR scarica automaticamente il file JAR da Amazon S3 allo storage EBS del cluster. Ogni volta che si specifica lo stesso file JAR, EMR scarica la versione più recente da Amazon S3 anziché riutilizzare il file JAR esistente nel cluster.
- A partire da Amazon EMR 7.5.0, i clienti possono passare il percorso remoto (una posizione S3) come percorso JAR con i comandi CLI `run` `run-application` Flink. Il JAR viene quindi trasferito automaticamente dall'archivio S3 allo storage EBS del cluster. Se viene fornito nuovamente lo stesso JAR, scarica quello più recente da S3 e non riutilizza il JAR esistente nel cluster.

Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Flink

Tipo	Description
Upgrade	La versione di Flink è stata aggiornata alla 1.19.1.

Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Flink

- Per impostazione predefinita, i cluster con crittografia in transito abilitata tramite la configurazione di sicurezza utilizzeranno TLS 1.3 per la comunicazione interna tra i processi Flink, l'endpoint REST di Job Manager e il Flink Job History Server.

Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Flink

Tipo	Description
Miglioramenti	Supporta l'aggiunta di etichette personalizzate al servizio Kubernetes per job Flink tramite configurazione. `kubernetes.service.labels`

Ganglia

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0. Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

Il progetto open source Ganglia è un sistema scalabile e distribuito, progettato per monitorare i cluster e le griglie riducendo al minimo l'impatto sulle loro prestazioni. Quando abiliti Ganglia sul cluster, puoi generare report e visualizzare le prestazioni del cluster nel suo insieme, nonché esaminare le prestazioni di singole istanze nodi. Ganglia è anche configurato per acquisire e visualizzare i parametri Hadoop e Spark. Per ulteriori informazioni sul progetto open source Ganglia, visita la pagina all'indirizzo http://ganglia.info/.

Aprendo l'interfaccia utente Web di Ganglia in un browser, puoi visualizzare una panoramica delle prestazioni del cluster, con grafici contenenti dettagli su carico, utilizzo della memoria, utilizzo della CPU e traffico di rete del cluster. Sotto alle statistiche del cluster, sono inclusi grafici per ogni singolo server del cluster.

La seguente tabella indica la versione di Ganglia inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Ganglia.

Per la versione dei componenti installati con Ganglia in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Ganglia per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.15.0	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
		server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

La seguente tabella indica la versione di Ganglia inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Ganglia.

Per la versione dei componenti installati con Ganglia in questa versione, consulta Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Ganglia per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.36.2	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Argomenti

- Creazione di un cluster con Ganglia
- Visualizzazione dei parametri di Ganglia
- Parametri Hadoop e Spark in Ganglia
- Cronologia delle versioni di Ganglia

Creazione di un cluster con Ganglia

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0. Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

Per creare un cluster con Ganglia usando la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Scegli Crea cluster.
3. In Software configuration (Configurazione software), scegli All Applications (Tutte le applicazioni), Core Hadoop (Hadoop core) o Spark.
4. Procedere con la creazione del cluster con le configurazioni appropriate.

Per aggiungere Ganglia a un cluster utilizzando il AWS CLI

In AWS CLI, è possibile aggiungere Ganglia a un cluster utilizzando il `create-cluster --applications` parametro. Se utilizzando il `--applications` si specifica solo Ganglia, questa sarà l'unica applicazione installata.

- Digita il seguente comando per aggiungere Ganglia quando crei un cluster e sostituiscilo *myKey* con il nome della tua EC2 key pair.

  > **Note**
  >
  > I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with Ganglia" --release-label
 emr-6.15.0; \
```

```
--applications Name=Spark Name=Ganglia \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Quando si specifica il numero di istanze senza utilizzare il parametro `--instance-groups`, viene avviato un singolo nodo master e le istanze rimanenti vengono avviate come nodi principali. Tutti i nodi utilizzano il tipo di istanza specificato nel comando.

> **Note**
>
> Se in precedenza non sono stati creati il ruolo del servizio EMR e il profilo di EC2 istanza predefiniti, digitare `aws emr create-default-roles` per crearli prima di digitare il sottocomando. `create-cluster`

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Visualizzazione dei parametri di Ganglia

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0.
> Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

Ganglia offre un'interfaccia utente basata sul Web che consente di visualizzare i parametri che l'applicazione raccoglie. Quando si esegue Ganglia su Amazon EMR, l'interfaccia Web viene eseguita sul nodo master e può essere visualizzata utilizzando l'inoltro porta, noto anche come creazione di un tunnel SSH. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle interfacce Web su Amazon EMR, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate sui cluster EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per visualizzare l'interfaccia Web Ganglia

1. Utilizzare SSH per eseguire il tunneling nel nodo master e creare una connessione sicura. Per informazioni su come creare un tunnel SSH per il nodo master, consulta la sezione relativa

all'Opzione 2, Parte 1: Impostazione di un tunnel SSH al nodo master tramite l'inoltro porta dinamico nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

2. Installa un browser Web con uno strumento proxy, come il FoxyProxy plug-in per Firefox, per creare un proxy SOCKS per domini del tipo *ec2*.amazonaws.com*. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa a Opzione 2, Parte 2: Configurazione delle impostazioni proxy per visualizzare siti Web ospitati sul nodo master nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
3. Con il proxy impostato e la connessione SSH aperta, è possibile visualizzare l'interfaccia utente di Ganglia aprendo una finestra del browser con http://*master-public-dns-name*/ganglia/, *master-public-dns-name* dov'è l'indirizzo DNS pubblico del server principale nel cluster EMR.



Parametri Hadoop e Spark in Ganglia

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0. Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

Ganglia riporta i parametri Hadoop per ogni istanza. I vari tipi di metriche sono preceduti da categorie: file system distribuito (dfs.*), macchina virtuale Java (jvm.*), (mapred.*) e chiamate di procedura remota MapReduce (rpc.*).

I parametri di Ganglia basati su YARN, quali Spark e Hadoop, non sono disponibili per EMR versione 4.4.0 e 4.5.0. Scegliere una versione successiva per utilizzare questi parametri.

Le metriche Ganglia per Spark generalmente hanno prefissi per YARN application ID e Spark. DAGScheduler I prefissi seguono quindi questa forma:

- DAGScheduler.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.driver.*
- application_xxxxxxxxxx_xxxx.executor.*

Cronologia delle versioni di Ganglia

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0. Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

La seguente tabella indica la versione di Ganglia inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Ganglia

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.36.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
		hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.36.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.36.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.35.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-6.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.34.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.33.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.33.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.31.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.31.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.30.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.29.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.28.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.28.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.27.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.27.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.26.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.25.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.24.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.24.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.23.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.23.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.22.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.21.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.20.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.20.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.18.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.18.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.17.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.16.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.16.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.14.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.13.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.12.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.11.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.5.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.5.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.3.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.2.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.0.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-5.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.6	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.9.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.7.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Ganglia	Componenti installati con Ganglia
emr-4.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.2.0	3.6.0	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Apache Hadoop

Apache Hadoop è un framework open source software Java che supporta l'elaborazione di enormi volumi di dati su un cluster di istanze. Può essere eseguito su una singola istanza o migliaia di istanze. Hadoop utilizza molti modelli di elaborazione, come MapReduce e Tez, per distribuire l'elaborazione su più istanze e utilizza anche un file system distribuito chiamato HDFS per archiviare i dati su più istanze. Hadoop monitora lo stato delle istanze del cluster ed è in grado di recuperarle in caso di errore di uno o più nodi. In questo modo, Hadoop fornisce una maggiore elaborazione e capacità di storage, nonché l'elevata disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Hadoop.

La seguente tabella indica la versione di Hadoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hadoop.

Per la versione dei componenti installati con Hadoop in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione Hadoop per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.12.0	Hadoop 3.4.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

La seguente tabella indica la versione di Hadoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hadoop.

Per la versione dei componenti installati con Hadoop in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Hadoop per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.15.0	Hadoop 3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

La seguente tabella indica la versione di Hadoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hadoop.

Per la versione dei componenti installati con Hadoop in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione Hadoop per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.36.2	Hadoop 2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodema

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server

A partire da Amazon EMR rilascio 5.18.0, è possibile utilizzare i repository degli artefatti di Amazon EMR per creare il codice di processo secondo le versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con rilasci Amazon EMR specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR.

Argomenti

- Configura Hadoop
- Crittografia trasparente in HDFS su Amazon EMR
- Creazione ed esecuzione di un'applicazione Hadoop
- Leggi gli oggetti ripristinati
- Attiva il riconoscimento non uniforme degli accessi alla memoria per i container YARN
- Imballaggio in contenitori YARN
- Cronologia delle versioni di Hadoop

Configura Hadoop

Le seguenti sezioni forniscono le impostazioni di configurazione predefinite per i daemon Hadoop, le attività e gli HDFS.

Argomenti

- Configurazione attività
- Impostazioni di configurazione Daemon Hadoop
- Configurazione HDFS

Configurazione attività

Puoi impostare variabili di configurazione per ottimizzare le prestazioni dei tuoi MapReduce lavori. Questa sezione fornisce i valori predefiniti per le impostazioni importanti. I valori predefiniti variano in base al tipo di istanza EC2 del nodo utilizzato nel cluster. HBase è disponibile quando si utilizza la versione 4.6.0 e successive di Amazon EMR. Quando viene installato, vengono utilizzate impostazioni predefinite diverse. HBase Questi valori sono forniti insieme alle impostazioni predefinite iniziali.

Hadoop 2 utilizza due parametri `mapreduce.map.java.opts` e, rispettivamente`mapreduce.reduce.java.opts`, per configurare la memoria per la mappa e la riduzione. JVMs Queste sostituiscono l'opzione di configurazione singola `mapreduce.map.java.opts` delle versioni Hadoop precedenti.

Analogamente, `mapred.job.jvm.num.tasks` sostituisce `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks` in Hadoop 2.7.2 e versioni successive. Amazon EMR imposta questo valore a 20 indipendentemente dal tipo di istanza di EC2. È possibile ignorare questa impostazione utilizzando la classificazione di `mapred-site` configurazione. Impostando un valore di `-1` si indica che una JVM può essere utilizzata per un numero infinito di attività all'interno di un singolo processo, e il valore 1 indica che una nuova JVM viene generata dinamicamente per ciascuna operazione.

Ad esempio, per impostare il valore di `mapred.job.jvm.num.tasks` su -1, è possibile creare un file con il seguente contenuto:

```
[
 {
  "Classification": "mapred-site",
  "Properties": {
   "mapred.job.jvm.num.tasks": "-1"
  }
 }
]
```

Quando si utilizza il `create-cluster` comando o il `modify-instance-groups` comando di AWS CLI, è possibile fare riferimento al file di configurazione JSON. In questo esempio, il file di configurazione viene salvato come `myConfig.json` e memorizzato in Amazon S3.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --applications Name=Hadoop --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json \
--use-default-roles
```

È possibile modificare i valori predefiniti elencati di seguito utilizzando la classificazione di configurazione `mapred-site` nello stesso modo e impostare più valori e classificazioni di configurazione utilizzando un unico file JSON. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Valori predefiniti per le impostazioni di configurazione delle attività

> **Note**
>
> I valori specificati per ogni istanza sono conformi all'ultima versione di EMR. Le versioni precedenti possono avere impostazioni predefinite diverse.

Tipi di istanza

- Istanze c1
- Istanze c3
- Istanze c4
- Istanze c5

- Istanze c5a
- Istanze c5ad
- Istanze c5d
- Istanze c5n
- Istanze c6a
- Istanze c6g
- Istanze c6gd
- Istanze c6gn
- Istanze c6i
- Istanze c6id
- Istanze c6in
- Istanze c7a
- Istanze c7g
- Istanze c7gd
- Istanze c7gn
- Istanze c7i
- istanze c7i-flex
- istanze c8g
- istanze c8gd
- Istanze d2
- Istanze d3
- Istanze d3en
- istanze f2
- Istanze g3
- Istanze g3s
- Istanze g4dn
- Istanze g5
- istanze g6

- istanze g6e
- istanze gr6
- Istanze h1
- Istanze i2
- Istanze i3
- Istanze i3en
- istanze i4g
- Istanze i4i
- istanze i7i
- istanze i7ie
- istanze i8g
- Istanze im4gn
- Istanze is4gen
- Istanze m1
- Istanze m2
- Istanze m3
- Istanze m4
- Istanze m5
- Istanze m5a
- Istanze m5ad
- Istanze m5d
- Istanze m5dn
- Istanze m5n
- Istanze m5zn
- Istanze m6a
- Istanze m6g
- Istanze m6gd
- Istanze m6i

- Istanze m6id
- Istanze m6idn
- Istanze m6in
- Istanze m7a
- Istanze m7g
- Istanze m7gd
- Istanze m7i
- Istanze m7i-flex
- istanze m8g
- istanze m8gd
- Istanze p2
- Istanze p3
- istanze p4d
- Istanze p5
- Istanze r3
- Istanze r4
- Istanze r5
- Istanze r5a
- Istanze r5ad
- Istanze r5b
- Istanze r5d
- Istanze r5dn
- Istanze r5n
- Istanze r6a
- Istanze r6g
- Istanze r6gd
- Istanze r6i
- Istanze r6id
- Istanze r6idn

- Istanze r6in
- Istanze r7a
- Istanza r7g
- Istanze r7gd
- Istanze r7i
- Istanze r7iz
- istanze r8g
- istanze r8gd
- Istanze x1
- Istanze x1e
- Istanze x2gd
- istanze x2idn
- Istanze x2iedn
- istanze x8g
- Istanze z1d

Istanze c1

c1.medium

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1.024	512

c1.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1.024	1.024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

Istanze c3

c3.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c3.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1331m	-Xmx1331m
mapreduce.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.map.memory.mb	1664	1664

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.reduce.memory.mb	3328	3328
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3328	3328
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

Istanze c4

c4.large

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx717m	-Xmx717m
mapreduce.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m
mapreduce.map.memory.mb	896	896
mapreduce.reduce.memory.mb	1792	1792
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1792	1792
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1792	896

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1792	896

c4.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c4.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c4.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c4.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1183m	-Xmx1183m
mapreduce.java.opts	-Xmx2366m	-Xmx2366m
mapreduce.map.memory.mb	1479	1479
mapreduce.reduce.memory.mb	2958	2958
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2958	2958
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

Istanze c5

c5.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5.9xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5.18xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

Istanze c5a

c5a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

Istanze c5ad

c5ad.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5ad.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5ad.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5ad.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5ad.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c5ad.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5ad.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

Istanze c5d

c5d.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5d.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5d.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5d.9xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456m	-Xmx1456m
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5d.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5d.18xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5d.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570m	-Xmx1570m
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

Istanze c5n

c5n.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8064	4032
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	8064	4032

c5n.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226m	-Xmx3226m
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	16128	8064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	16128	8064

c5n.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1741m	-Xmx1741m
mapreduce.java.opts	-Xmx3482m	-Xmx3482m
mapreduce.map.memory.mb	2176	2176
mapreduce.reduce.memory.mb	4352	4352
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4352	4352

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	34816	17408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	34816	17408

c5n.9xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2002m	-Xmx2002m
mapreduce.java.opts	-Xmx4004m	-Xmx4004m
mapreduce.map.memory.mb	2503	2503
mapreduce.reduce.memory.mb	5006	5006
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5006	5006
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

c5n.18xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2094m	-Xmx2094m
mapreduce.java.opts	-Xmx4188m	-Xmx4188m
mapreduce.map.memory.mb	2617	2617
mapreduce.reduce.memory.mb	5234	5234
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5234	5234
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

Istanze c6a

c6a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

Istanze c6g

c6g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c6gd

c6gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c6gn

c6gn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c6i

c6i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6i.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze c6id

c6id.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6id.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6id.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6id.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6id.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6id.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6id.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6id.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze c6in

c6in.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6in.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6in.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6in.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6in.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6in.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6in.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6in.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze c7a

c7a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1510m	-Xmx1510m
mapreduce.java.opts	-Xmx3020m	-Xmx3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

Istanze c7g

c7g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c7gd

c7gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c7gn

c7gn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Istanze c7i

c7i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7i.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

istanze c7i-flex

c7i-flex.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i-flex.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i-flex.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i-flex.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i-flex.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i-flex.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

istanze c8g

c8g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8g.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

istanze c8gd

c8gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1171m	-Xmx1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357m	-Xmx1357m
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425m	-Xmx1425m
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8gd.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988m	-Xmx2988m
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8gd.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1527m	-Xmx1527m
mapreduce.java.opts	-Xmx3054m	-Xmx3054m
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

Istanze d2

d2.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d2.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d2.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d2.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2417m	-Xmx2417m
mapreduce.java.opts	-Xmx4834m	-Xmx4834m
mapreduce.map.memory.mb	3021	3021
mapreduce.reduce.memory.mb	6042	6042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6042	6042

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30194
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30194

Istanze d3

d3.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze d3en

d3en.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

d3en.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3en.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3en.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

d3en.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3en.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

istanze f2

f2.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMX8055m	-XMx 8055m
mapreduce.java.opts	-XMx 16110 m	-XMx16110m
mapreduce.map.memory.mb	10069	10069
mapreduce.reduce.memory.mb	20138	20138
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20138	20138
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	20146
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	20146

f2.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMX 8192 m	-XMx 8192 m
mapreduce.java.opts	-XMx 16384 m	-XMx 16384m
mapreduce.map.memory.mb	10240	10240
mapreduce.reduce.memory.mb	20480	20480
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20480	20480

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	20480
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	20480

f2.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

Istanze g3

g3.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g3.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze g3s

g3s.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

Istanze g4dn

g4dn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

g4dn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

g4dn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

g4dn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

g4dn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

g4dn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

Istanze g5

g5.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

g5.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g5.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g5.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g5.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

g5.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g5.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

g5.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

istanze g6

g6.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

g6.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

g6.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.java.opts	-XMX5324m	-XMx5324m
mapreduce.map.memory.mb	3328	3328
mapreduce.reduce.memory.mb	6656	6656
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6656	6656
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

g6.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMX2893m	-XMx 2893m
mapreduce.java.opts	-XMx 5786m	-XMx 5786m
mapreduce.map.memory.mb	3616	3616
mapreduce.reduce.memory.mb	7232	7232
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7232	7232
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

g6.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx 2953m	-XMx 2953m
mapreduce.java.opts	-XMx 5906 m	-XMx5906m
mapreduce.map.memory.mb	3691	3691
mapreduce.reduce.memory.mb	7382	7382
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7382	7382

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	177152	29512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	177152	29512

g6.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx 2995 m	-XMx 2995m
mapreduce.java.opts	-XMx 5990m	-XMx 5990m
mapreduce.map.memory.mb	3744	3744
mapreduce.reduce.memory.mb	7488	7488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7488	7488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

g6.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMX3038 m	-XMx3038m
mapreduce.java.opts	-XMx 6076 m	-XMx 6076m
mapreduce.map.memory.mb	3797	3797
mapreduce.reduce.memory.mb	7594	7594
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7594	7594
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	364544	30408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	364544	30408

g6.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	737280	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	737280	30720

istanze g6e

g6e.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g6e.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g6e.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g6e.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g6e.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

g6e.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

g6e.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

g6e.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

istanze gr6

gr6.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx5786m	-XMx 5786m
mapreduce.java.opts	-XMx 11572 m	-XMx11572 m
mapreduce.map.memory.mb	7232	7232
mapreduce.reduce.memory.mb	14464	14464
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14464	14464

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

gr6.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMX5990m	-XMx 5990m
mapreduce.java.opts	-XMx 11980m	-XMx 11980m
mapreduce.map.memory.mb	748	7488
mapreduce.reduce.memory.mb	14976	14976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14976	14976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

Istanze h1

h1.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

h1.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

h1.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

h1.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

Istanze i2

i2.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i2.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i2.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i2.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze i3

i3.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i3.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i3.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze i3en

i3en.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

i3en.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

i3en.3xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

i3en.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

i3en.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

i3en.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

istanze i4g

i4g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze i4i

i4i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i4i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i4i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i4i.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

istanze i7i

i7i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i7i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i7i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i7i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7i.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

istanze i7ie

i7ie.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7ie.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7ie.3xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.java.opts	-XMx 11400 m	-XMx 11400 m
mapreduce.map.memory.mb	7125	7125
mapreduce.reduce.memory.mb	14250	14250
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14250	14250
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28504
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28504

i7ie.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx 5974m	-XMx 5974m
mapreduce.java.opts	-XMx 11948m	-XMx11948m
mapreduce.map.memory.mb	7467	7467
mapreduce.reduce.memory.mb	14934	14934
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14934	14934

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29860

i7ie.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7ie.18xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx6155m	-XMx 6155m
mapreduce.java.opts	-XMx 12310 m	-XMx 12310m
mapreduce.map.memory.mb	7694	7694
mapreduce.reduce.memory.mb	15388	15388
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15388	15388
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	553984	30792
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	553984	30792

i7ie.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7ie.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

istanze i8g

i8g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i8g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i8g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i8g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i8g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i8g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i8g.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i8g.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Istanze im4gn

im4gn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

im4gn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

im4gn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

im4gn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

im4gn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze is4gen

is4gen.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3514m	-Xmx3514m
mapreduce.java.opts	-Xmx7028m	-Xmx7028m
mapreduce.map.memory.mb	4393	4393
mapreduce.reduce.memory.mb	8786	8786
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8786	8786

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	17572,12	8786,06
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	17572,12	8786,06

is4gen.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3866m	-Xmx3866m
mapreduce.java.opts	-Xmx7732m	-Xmx7732m
mapreduce.map.memory.mb	4832	4832
mapreduce.reduce.memory.mb	9664	9664
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	9664	9664
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

is4gen.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4275m	-Xmx4275m
mapreduce.java.opts	-Xmx8550m	-Xmx8550m
mapreduce.map.memory.mb	5344	5344
mapreduce.reduce.memory.mb	10688	10688
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	10688	10688
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32064

is4gen.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4480m	-Xmx4480m
mapreduce.java.opts	-Xmx8960m	-Xmx8960m
mapreduce.map.memory.mb	5600	5600
mapreduce.reduce.memory.mb	11200	11200
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11200	11200

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	22400
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	22400

Istanze m1

m1.small

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1.024	512

m1.medium

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx768m	-Xmx768m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1.024	1.024
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1.024	1.024
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	1.024
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2048	1.024

m1.large

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1024m	-Xmx1024m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1536	1536
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1536	1536

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3072	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

m1.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

Istanze m2

m2.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx864m	-Xmx864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536m	-Xmx1536m
mapreduce.map.memory.mb	1.024	1.024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	7168	7168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	14336	7168

m2.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	15360
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	30720	15360

m2.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	61440	30720

Istanze m3

m3.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

Istanze m4

m4.large

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

m4.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m4.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m4.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1434m	-Xmx1434m
mapreduce.java.opts	-Xmx2868m	-Xmx2868m
mapreduce.map.memory.mb	1792	1792
mapreduce.reduce.memory.mb	3584	3584
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3584	3584
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m4.10xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1557m	-Xmx1557m
mapreduce.java.opts	-Xmx3114m	-Xmx3114m
mapreduce.map.memory.mb	1946	1946
mapreduce.reduce.memory.mb	3892	3892
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3892	3892
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	155648	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	155648	31104

m4.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1587m	-Xmx1587m
mapreduce.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.map.memory.mb	1984	1984
mapreduce.reduce.memory.mb	3968	3968
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3968	3968

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

Istanze m5

m5.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

Istanze m5a

m5a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

Istanze m5ad

m5ad.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5ad.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5ad.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5ad.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5ad.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5ad.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5ad.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

Istanze m5d

m5d.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5d.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458m	-Xmx2458m
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5d.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5d.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5d.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5d.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5d.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

Istanze m5dn

m5dn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5dn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5dn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5dn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5dn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5dn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5dn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

Istanze m5n

m5n.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5n.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5n.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5n.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5n.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5n.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5n.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

Istanze m5zn

m5zn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m5zn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5zn.3xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2577m	-Xmx2577m
mapreduce.java.opts	-Xmx5154m	-Xmx5154m
mapreduce.map.memory.mb	3221	3221
mapreduce.reduce.memory.mb	6442	6442
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6442	6442

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

m5zn.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700m	-Xmx5700m
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

m5zn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

Istanze m6a

m6a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Istanze m6g

m6g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze m6gd

m6gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze m6i

m6i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6i.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze m6id

m6id.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6id.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6id.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6id.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6id.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6id.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6id.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6id.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze m6idn

m6idn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6idn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6idn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6idn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6idn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6idn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6idn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6idn.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze m6in

m6in.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6in.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6in.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6in.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6in.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6in.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6in.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6in.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze m7a

m7a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m7a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Istanze m7g

m7g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze m7gd

m7gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze m7i

m7i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m7i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7i.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Istanze m7i-flex

m7i-flex.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i-flex.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i-flex.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i-flex.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i-flex.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7i-flex.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

istanze m8g

m8g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m8g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8g.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8g.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

istanze m8gd

m8gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-XMx5972 m.	-XMx5972 m.
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m8gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8gd.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3055m	-Xmx3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8gd.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3089m	-Xmx3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Istanze p2

p2.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p2.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p2.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9267m	-Xmx9267m
mapreduce.java.opts	-Xmx18534m	-Xmx18534m
mapreduce.map.memory.mb	11584	11584
mapreduce.reduce.memory.mb	23168	23168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23168	23168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	23168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	23168

Istanze p3

p3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

p3.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

istanze p4d

p4d.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-XMx 9302 m	-XMx 9302m
mapreduce.java.opts	-XMx 18604 m	-XMx18604m
mapreduce.map.memory.mb	11627	11627
mapreduce.reduce.memory.mb	23254	23254
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23254	23254
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1116160	23222
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1116160	23222

Istanze p5

p5.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx8294m	-Xmx8294m
mapreduce.java.opts	-Xmx16588m	-Xmx16588m
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

Istanze r3

r3.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-Xmx4684m	-Xmx4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r3.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r3.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918m	-Xmx2918m
mapreduce.java.opts	-Xmx5836m	-Xmx5836m
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r3.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Istanze r4

r4.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r4.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r4.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r4.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r4.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze r5

r5.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

Istanze r5a

r5a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

Istanze r5ad

r5ad.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5ad.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5ad.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5ad.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5ad.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5ad.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6246m	-Xmx6246m
mapreduce.java.opts	-Xmx12492m	-Xmx12492m
mapreduce.map.memory.mb	7808	7808
mapreduce.reduce.memory.mb	15616	15616
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15616	15616
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	499712	31232
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	499712	31232

r5ad.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Istanze r5b

r5b.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5b.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5b.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5b.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5b.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5b.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5b.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Istanze r5d

r5d.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5d.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5d.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5d.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5d.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5d.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5d.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

Istanze r5dn

r5dn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5dn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5dn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5dn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5dn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5dn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5dn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Istanze r5n

r5n.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5n.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5n.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5n.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5n.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5n.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5n.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Istanze r6a

r6a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Istanze r6g

r6g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze r6gd

r6gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze r6i

r6i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6i.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

Istanze r6id

r6id.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6id.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6id.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6id.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6id.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6id.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6id.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6id.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

Istanze r6idn

r6idn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6idn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6idn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6idn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6idn.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6idn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6idn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6idn.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

Istanze r6in

r6in.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6in.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6in.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6in.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6in.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6in.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6in.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6in.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

Istanze r7a

r7a.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7a.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7a.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7a.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7a.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7a.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7a.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7a.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6195m	-Xmx6195m
mapreduce.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r7a.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Istanza r7g

r7g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze r7gd

r7gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Istanze r7i

r7i.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7i.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7i.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7i.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7i.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7i.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7i.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Istanze r7iz

r7iz.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7iz.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7iz.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7iz.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7iz.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7iz.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7iz.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6029m	-Xmx6029m
mapreduce.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

istanze r8g

r8g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8g.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8g.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

istanze r8gd

r8gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370m	-Xmx9370m
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042m	-Xmx6042m
mapreduce.java.opts	-Xmx12084m	-Xmx12084m
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8gd.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8gd.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6212m	-Xmx6212m
mapreduce.java.opts	-Xmx12424m	-Xmx12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Istanze x1

x1.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12058m	-Xmx12058m
mapreduce.java.opts	-Xmx24116m	-Xmx24116m
mapreduce.map.memory.mb	15072	15072
mapreduce.reduce.memory.mb	30144	30144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30144	30144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

x1.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12109m	-Xmx12109m
mapreduce.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.map.memory.mb	15136	15136
mapreduce.reduce.memory.mb	30272	30272
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30272	30272

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	30272
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	30272

Istanze x1e

x1e.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx22682m	-Xmx22682m
mapreduce.java.opts	-Xmx45364m	-Xmx45364m
mapreduce.map.memory.mb	28352	28352
mapreduce.reduce.memory.mb	56704	56704
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	56704	56704
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	113408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	113408	0

x1e.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23501m	-Xmx23501m
mapreduce.java.opts	-Xmx47002m	-Xmx47002m
mapreduce.map.memory.mb	29376	29376
mapreduce.reduce.memory.mb	58752	58752
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58752	58752
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	235008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	235008	0

x1e.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23910m	-Xmx23910m
mapreduce.java.opts	-Xmx47820m	-Xmx47820m
mapreduce.map.memory.mb	29888	29888
mapreduce.reduce.memory.mb	59776	59776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	59776	59776

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	478208	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	478208	0

x1e.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24115m	-Xmx24115m
mapreduce.java.opts	-Xmx48230m	-Xmx48230m
mapreduce.map.memory.mb	30144	30144
mapreduce.reduce.memory.mb	60288	60288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60288	60288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	0

x1e.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24218m	-Xmx24218m
mapreduce.java.opts	-Xmx48436m	-Xmx48436m
mapreduce.map.memory.mb	30272	30272
mapreduce.reduce.memory.mb	60544	60544
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60544	60544
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	0

x1e.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24269m	-Xmx24269m
mapreduce.java.opts	-Xmx48538m	-Xmx48538m
mapreduce.map.memory.mb	30336	30336
mapreduce.reduce.memory.mb	60672	60672
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60672	60672

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3883008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3883008	0

Istanze x2gd

x2gd.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x2gd.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x2gd.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x2gd.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x2gd.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x2gd.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

istanze x2idn

x2idn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x2idn.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12442m	-Xmx12442m
mapreduce.java.opts	-Xmx24884m	-Xmx24884m
mapreduce.map.memory.mb	15552	15552
mapreduce.reduce.memory.mb	31104	31104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31104	31104

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	31104

Istanze x2iedn

x2iedn.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx23347m	-Xmx23347m
mapreduce.java.opts	-Xmx46694m	-Xmx46694m
mapreduce.map.memory.mb	29184	29184
mapreduce.reduce.memory.mb	58368	58368
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58368	58368
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	0

x2iedn.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.java.opts	-Xmx48332m	-Xmx48332m
mapreduce.map.memory.mb	30208	30208
mapreduce.reduce.memory.mb	60416	60416
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60416	60416
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	0

x2iedn.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.java.opts	-Xmx49152m	-Xmx49152m
mapreduce.map.memory.mb	30720	30720
mapreduce.reduce.memory.mb	61440	61440
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61440	61440

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	0

x2iedn.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24781m	-Xmx24781m
mapreduce.java.opts	-Xmx49562m	-Xmx49562m
mapreduce.map.memory.mb	30976	30976
mapreduce.reduce.memory.mb	61952	61952
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61952	61952
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	0

x2iedn.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24883m	-Xmx24883m
mapreduce.java.opts	-Xmx49766m	-Xmx49766m
mapreduce.map.memory.mb	31104	31104
mapreduce.reduce.memory.mb	62208	62208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62208	62208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	0

x2iedn.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24918m	-Xmx24918m
mapreduce.java.opts	-Xmx49836m	-Xmx49836m
mapreduce.map.memory.mb	31147	31147
mapreduce.reduce.memory.mb	62294	62294
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62294	62294

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	-32
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	-32

x2iedn.32xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx24934m	-Xmx24934m
mapreduce.java.opts	-Xmx49868m	-Xmx49868m
mapreduce.map.memory.mb	31168	31168
mapreduce.reduce.memory.mb	62336	62336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62336	62336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3989504	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3989504	0

istanze x8g

x8g.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x8g.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674m	-Xmx11674m
mapreduce.java.opts	-Xmx23348m	-Xmx23348m
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x8g.4xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-Xmx24166m	-Xmx24166m
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x8g.8xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-Xmx24576m	-Xmx24576m
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x8g.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-Xmx24712m	-Xmx24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x8g.16xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12390m	-Xmx12390m
mapreduce.java.opts	-Xmx24780m	-Xmx24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x8g.24xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12425m	-Xmx12425m
mapreduce.java.opts	-Xmx24850m	-Xmx24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x8g.48xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-XMx12458 m	-XMx12458 m
mapreduce.java.opts	-XMx 24916 m	-XMx 24916m
mapreduce.map.memory.mb	15573	15573
mapreduce.reduce.memory.mb	31146	31146
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31146	31146

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	31210
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	31210

Istanze z1d

z1d.xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

z1d.2xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5734m	-Xmx5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

z1d.3xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con HBase installato
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

z1d.6xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

z1d.12xlarge

Opzione di configurazione	Valore predefinito	Con installato HBase
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

Impostazioni di configurazione Daemon Hadoop

Le impostazioni del demone Hadoop sono diverse a seconda del tipo di EC2 istanza utilizzato da un nodo del cluster. Le tabelle seguenti elencano le impostazioni di configurazione predefinite per ogni tipo di istanza. EC2

Per personalizzare queste impostazioni, utilizza la classificazione di configurazione `hadoop-env`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Tipi di istanza

- Istanze c1
- Istanze c3
- Istanze c4
- Istanze c5

- Istanze c5a
- Istanze c5ad
- Istanze c5d
- Istanze c5n
- Istanze c6a
- Istanze c6g
- Istanze c6gd
- Istanze c6gn
- Istanze c6i
- Istanze c6id
- Istanze c6in
- Istanze c7a
- Istanze c7g
- Istanze c7gd
- Istanze c7gn
- Istanze c7i
- istanze c7i-flex
- istanze c8g
- istanze c8gd
- Istanze d2
- Istanze d3
- Istanze d3en
- istanze f2
- Istanze g3
- Istanze g3s
- Istanze g4dn
- Istanze g5
- istanze g6
- istanze g6e
- istanze gr6

- Istanze h1
- Istanze i2
- Istanze i3
- Istanze i3en
- istanze i4g
- Istanze i4i
- istanze i7i
- istanze i7ie
- istanze i8g
- Istanze im4gn
- Istanze is4gen
- Istanze m1
- Istanze m2
- Istanze m3
- Istanze m4
- Istanze m5
- Istanze m5a
- Istanze m5ad
- Istanze m5d
- Istanze m5dn
- Istanze m5n
- Istanze m5zn
- Istanze m6a
- Istanze m6g
- Istanze m6gd
- Istanze m6i
- Istanze m6id
- Istanze m6idn
- Istanze m6in
- Istanze m7a

- Istanze m7g
- Istanze m7gd
- Istanze m7i
- Istanze m7i-flex
- istanze m8g
- istanze m8gd
- Istanze p2
- Istanze p3
- istanze p4d
- Istanze p5
- Istanze r3
- Istanze r4
- Istanze r5
- Istanze r5a
- Istanze r5ad
- Istanze r5b
- Istanze r5d
- Istanze r5dn
- Istanze r5n
- Istanze r6a
- Istanze r6g
- Istanze r6gd
- Istanze r6i
- Istanze r6id
- Istanze r6idn
- Istanze r6in
- Istanze r7a
- Istanza r7g
- Istanze r7gd
- Istanze r7i

- Istanze r7iz
- istanze r8g
- istanze r8gd
- Istanze x1
- Istanze x1e
- Istanze x2gd
- istanze x2idn
- Istanze x2iedn
- istanze x8g
- Istanze z1d

Istanze c1

c1.medium

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	192
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	128
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

c1.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	768

Parametro	Valore
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Istanze c3

c3.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396

Parametro	Valore
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c3.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317

Parametro	Valore
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

Istanze c4

c4.large

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1152
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1152
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	576
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

c4.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124

Parametro	Valore
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c4.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c4.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c4.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

Istanze c5

c5.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5.9xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5.18xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c5a

c5a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c5ad

c5ad.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5ad.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5ad.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5ad.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5ad.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c5ad.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5ad.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c5d

c5d.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5d.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5d.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5d.9xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5d.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5d.18xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5d.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c5n

c5n.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2304
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2304
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2304
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1280
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	665

c5n.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2519
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2519
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2519
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2355
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	880

c5n.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2949
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2949
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2949
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4505
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1310

c5n.9xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5n.18xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c6a

c6a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c6g

c6g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c6gd

c6gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c6gn

c6gn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c6i

c6i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6i.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c6id

c6id.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6id.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6id.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6id.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6id.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6id.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6id.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6id.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c6in

c6in.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6in.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6in.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6in.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6in.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6in.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6in.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c7a

c7a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze c7g

c7g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c7gd

c7gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c7gn

c7gn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Istanze c7i

c7i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze c7i-flex

c7i-flex.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i-flex.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i-flex.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i-flex.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i-flex.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i-flex.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

istanze c8g

c8g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8g.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze c8gd

c8gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8gd.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze d2

d2.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d2.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d2.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d2.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze d3

d3.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze d3en

d3en.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

d3en.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3en.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3en.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

d3en.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3en.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze f2

f2.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze g3

g3.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze g3s

g3s.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

Istanze g4dn

g4dn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416

Parametro	Valore
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

g4dn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

g4dn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

g4dn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

g4dn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g4dn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze g5

g5.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

g5.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g5.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g5.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g5.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze g6

g6.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

g6.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

g6.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

g6.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

g6.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5795
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5795
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5795
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18739
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9543
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9543
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9543
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37478
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	16998
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	16998
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	16998
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	74752
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze g6e

g6e.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g6e.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g6e.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g6e.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze gr6

gr6.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

gr6.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze h1

h1.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

h1.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

h1.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

h1.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze i2

i2.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i2.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i2.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i2.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze i3

i3.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i3.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze i3en

i3en.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

i3en.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

i3en.3xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

i3en.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze i4g

i4g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze i4i

i4i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze i7i

i7i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i7i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze i7ie

i7ie.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7ie.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7ie.3xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

i7ie.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.18xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	13332
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	13332
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	13332
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	56422
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze i8g

i8g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i8g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i8g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i8g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze im4gn

im4gn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

im4gn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

im4gn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

im4gn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

im4gn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze is4gen

is4gen.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2557
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2557
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2557
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2547
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	919

is4gen.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

is4gen.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

is4gen.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m1

m1.small

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	256
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	192
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

m1.medium

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	384
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	192
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	256

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	256
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	384
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	192

m1.large

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m1.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1024
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	512
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	768

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2304
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Istanze m2

m2.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3072
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6144
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2048
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12288
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Istanze m3

m3.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

Istanze m4

m4.large

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

m4.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m4.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m4.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m4.10xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5365
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5365
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5365
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	16588
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3727

m4.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5

m5.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5a

m5a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5ad

m5ad.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5ad.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5ad.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5ad.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5ad.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5d

m5d.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5d.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5d.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5d.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5d.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5dn

m5dn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5dn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5dn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5dn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5dn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5n

m5n.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5n.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5n.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5n.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5n.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m5zn

m5zn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m5zn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5zn.3xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

m5zn.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

m5zn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6a

m6a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6g

m6g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6gd

m6gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6i

m6i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6id

m6id.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6id.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6id.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6id.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6id.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6idn

m6idn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6idn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6idn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6idn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6idn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m6in

m6in.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6in.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6in.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6in.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6in.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m7a

m7a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m7g

m7g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m7gd

m7gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m7i

m7i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze m7i-flex

m7i-flex.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i-flex.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i-flex.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i-flex.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i-flex.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i-flex.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze m8g

m8g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze m8gd

m8gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze p2

p2.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p2.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p2.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze p3

p3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p3.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze p4d

p4d.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	24576
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	24576
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	24576
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	112640
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze p5

p5.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065

Parametro	Valore
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r3

r3.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r3.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338

Parametro	Valore
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r3.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r3.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r4

r4.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r4.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r4.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r4.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r4.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5

r5.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5a

r5a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5ad

r5ad.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5ad.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5ad.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5ad.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12247
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12247
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12247
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50995
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5b

r5b.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5b.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5b.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5b.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5d

r5d.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5d.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5d.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5d.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5dn

r5dn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5dn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5dn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5dn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r5n

r5n.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5n.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5n.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5n.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6a

r6a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6g

r6g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6gd

r6gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6i

r6i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6id

r6id.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6id.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6id.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6id.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6idn

r6idn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6idn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6idn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6idn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r6in

r6in.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6in.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6in.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6in.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r7a

r7a.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7a.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7a.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7a.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanza r7g

r7g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r7gd

r7gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r7i

r7i.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7i.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7i.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7i.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze r7iz

r7iz.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7iz.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7iz.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7iz.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze r8g

r8g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze r8gd

r8gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze x1

x1.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze x1e

x1e.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4520
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4520
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4520
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12364
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2882

x1e.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6952
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6952
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6952
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24524
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	11816
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	11816
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	11816
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	48844
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	79912
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	79912
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	79912
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	389324
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze x2gd

x2gd.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x2gd.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2gd.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze x2idn

x2idn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze x2iedn

x2iedn.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2iedn.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.32xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	82042
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	82042
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	82042
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	399974
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

istanze x8g

x8g.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x8g.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x8g.4xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.8xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.16xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.24xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.48xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Istanze z1d

z1d.xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

z1d.2xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

z1d.3xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

z1d.6xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d.12xlarge

Parametro	Valore
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048

Parametro	Valore
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Configurazione HDFS

La tabella seguente descrive i parametri predefiniti del file di sistema distribuito Hadoop (HDFS) e le relative impostazioni. Questi valori possono essere modificati utilizzando la classificazione di configurazione `hdfs-site`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Warning

1. L'impostazione di `dfs.replication` su 1 per i cluster con meno di quattro nodi può causare la perdita di dati HDFS in caso di disattivazione anche di un singolo nodo. Se il cluster dispone di spazio di archiviazione HDFS, per evitare la perdita di dati è preferibile configurarlo con almeno quattro nodi principali per i carichi di lavoro di produzione.
2. Amazon EMR non consente ai cluster di dimensionare i nodi principali al di sotto di `dfs.replication`. Ad esempio, se `dfs.replication = 2`, il numero minimo di nodi principali è 2.
3. Quando utilizzi il dimensionamento gestito, il dimensionamento automatico o scegli di dimensionare manualmente il cluster, ti consigliamo di impostare `dfs.replication` su 2 o su un valore superiore.

Parametro	Definizione	Valore predefinito
`dfs.block.size`	La dimensione dei blocchi HDFS. Quando si opera su dati memorizzati in HDFS, la dimensione di split è generalmente la dimensione di un blocco HDFS. Un numero maggiore garantisce una minore granularità delle attività, ma anche una minore sollecitazione del cluster `NameNode`.	134217728 (128 MB)

Parametro	Definizione	Valore predefinito
`dfs.replication`	Il numero di copie di ogni blocco da conservare per una maggiore durata. Amazon EMR imposta questo valore in base al numero di nodi principali con cui viene fornito il cluster. Modifica il valore in base alle tue esigenze. Per sovrascrivere il valore di default, è possibile usare la classificazione `hdfs-site` .	1 per cluster sottoposti a provisioning con meno di quattro nodi principali 2 per cluster sottoposti a provisioning con meno di dieci nodi principali 3 per tutti gli altri cluster

Crittografia trasparente in HDFS su Amazon EMR

La crittografia trasparente è implementata attraverso l'utilizzo di zone di crittografia di HDFS, che sono i percorsi HDFS definiti dall'utente. Ogni zona di crittografia ha una propria chiave, che viene memorizzata nel server di chiavi specificato utilizzando la classificazione di configurazione `hdfs-site`.

A partire dalla versione Amazon EMR 4.8.0, puoi utilizzare le configurazioni di sicurezza di Amazon EMR per configurare più facilmente impostazioni di crittografia di dati per cluster. Le configurazioni di sicurezza offrono impostazioni che assicurano la sicurezza dei dati in transito e a riposo nei volumi di archiviazione di Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e in EMRFS su Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dei dati in transito e a riposo nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Amazon EMR utilizza Hadoop KMS per impostazione predefinita; tuttavia, puoi utilizzare un altro KMS che implementa il funzionamento dell'API. KeyProvider Ogni file in una zona di crittografia HDFS ha le proprie chiavi di crittografia dei dati univoche, che sono crittografate in base alla chiave della zona di crittografia. I dati HDFS sono crittografati end-to-end (a riposo e in transito) quando i dati vengono scritti in una zona di crittografia, poiché le attività di crittografia e decrittografia avvengono solo nel client.

Non è possibile spostare file tra zone di crittografia o da una zona di crittografia a percorsi non crittografati.

Il client NameNode e HDFS interagiscono con Hadoop KMS (o un KMS alternativo configurato dall'utente) tramite l'operazione API. KeyProvider Il KMS è responsabile della memorizzazione delle chiavi di crittografia nel deposito chiavi di supporto. Inoltre, Amazon EMR include la policy di forza illimitata JCE, in modo da poter creare chiavi della lunghezza desiderata.

Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia trasparente in HDFS nella documentazione di Hadoop.

> **Note**
>
> In Amazon EMR, KMS su HTTPS non è abilitato per impostazione predefinita con Hadoop KMS. Per ulteriori informazioni su come abilitare KMS su HTTPS, consulta la documentazione di KMS Hadoop.

Configurazione della crittografia trasparente HDFS

Puoi configurare la crittografia trasparente in Amazon EMR mediante la creazione di chiavi e aggiungendo zone di crittografia. Ci sono diversi modi per farlo:

- Utilizzo dell'operazione API di configurazione di Amazon EMR quando si crea un cluster
- Usare una fase Hadoop JAR con command-runner.jar
- Accedendo al nodo master del cluster Hadoop e utilizzando i client della riga di comando `hadoop key` e `hdfs crypto`
- Utilizzo di REST per Hadoop KMS e HDFS APIs

Per ulteriori informazioni su REST APIs, consulta la rispettiva documentazione per Hadoop KMS e HDFS.

Per creare zone di crittografia e le relative chiavi durante la creazione di cluster utilizzando la CLI

La classificazione `hdfs-encryption-zones` nell'operazione API di configurazione consente di specificare un nome di chiave e una zona di crittografia quando si crea un cluster. Amazon EMR crea questa chiave in Hadoop KMS sul cluster e configura l'area di crittografia.

- Creare un cluster con il seguente comando.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hdfs-encryption-zones",
  "Properties": {
   "/myHDFSPath1": "path1_key",
   "/myHDFSPath2": "path2_key"
  }
 }
]
```

Per creare manualmente le zone di crittografia e le relative chiavi sul nodo master

1. Avviare il cluster utilizzando una versione di Amazon EMR superiore a 4.1.0.
2. Connettersi al nodo principale del cluster con SSH.
3. Creare una chiave all'interno di Hadoop KMS.

```
$ hadoop key create path2_key
path2_key has been successfully created with options Options{cipher='AES/CTR/
NoPadding', bitLength=256, description='null', attributes=null}.
KMSClientProvider[http://ip-x-x-x-x.ec2.internal:16000/kms/v1/] has been updated.
```

> **Important**
>
> Hadoop KMS richiede che i nomi delle chiavi chiave siano minuscoli. Se si utilizza una chiave con caratteri maiuscoli, il cluster fallirà durante l'avvio.

4. Creare il percorso della zona di crittografia in HDFS.

```
$ hadoop fs -mkdir /myHDFSPath2
```

5. Rendere il percorso HDFS una zona di crittografia utilizzando la chiave creata.

```
$ hdfs crypto -createZone -keyName path2_key -path /myHDFSPath2
Added encryption zone /myHDFSPath2
```

Per creare manualmente le zone di crittografia e le relative chiavi utilizzando AWS CLI

- Aggiungere i passaggi per creare manualmente le chiavi KMS e le zone di crittografia con il seguente comando.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Create
 First Hadoop KMS Key",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/
bin/bash,-c,"\"hadoop key create path1_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path1_key -path /myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop KMS Key",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop key create
 path2_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath2\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path2_key -path /myHDFSPath2\""]
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Considerazioni per la crittografia trasparente HDFS

Una best practice è quella di creare una zona di crittografia per ogni applicazione in cui possono scrivere file. Inoltre, è possibile crittografare tutti gli HDFS utilizzando la hdfs-encryption-zones classificazione nell'API di configurazione e specificare il percorso principale (/) come zona di crittografia.

Server di gestione delle chiavi Hadoop

Hadoop KMS è un server di gestione delle chiavi che fornisce la capacità di implementare servizi crittografici per i cluster Hadoop e può servire come fornitore di chiavi per Crittografia trasparente in HDFS su Amazon EMR. Hadoop KMS in Amazon EMR è installato e abilitato per impostazione predefinita quando si seleziona l'applicazione Hadoop durante l'avvio di un cluster EMR. L'Hadoop KMS non memorizza le chiavi da solo, tranne nel caso di memorizzazione nella cache temporanea. Hadoop KMS funge da proxy tra il fornitore della chiave e il trustee del client verso un keystore di supporto: non è un keystore. Il keystore predefinito creato per Hadoop KMS è l'estensione di crittografia Java (JCEKS). KeyStore È inclusa anche la policy di forza illimitata JCE, in modo da poter creare chiavi con la lunghezza desiderata. Hadoop KMS supporta anche una serie di strumenti ACLs che controllano l'accesso alle chiavi e le operazioni chiave indipendentemente da altre applicazioni client come HDFS. La lunghezza predefinita della chiave in Amazon EMR è 256 bit.

Per configurare Hadoop KMS, utilizza la classificazione per modificare le impostazioni. hadoop-kms-site Per configurare ACLs, si utilizza la classificazione kms-acls.

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Hadoop KMS. Hadoop KMS è utilizzato nella crittografia trasparente HDFS Hadoop. Per ulteriori informazioni su HDFS, consulta l'argomento HDFS transparent encryption (Crittografia trasparente HDFS) nella documentazione di Apache Hadoop.

> **Note**
>
> In Amazon EMR, KMS su HTTPS non è abilitato per impostazione predefinita con Hadoop KMS. Per informazioni su come abilitare KMS su HTTPS, consulta la documentazione di KMS Hadoop.

> **Important**
>
> Hadoop KMS richiede che i nomi delle chiavi chiave siano minuscoli. Se si utilizza una chiave con caratteri maiuscoli, il cluster fallirà durante l'avvio.

Configurazione di Hadoop KMS in Amazon EMR

Utilizzando Amazon EMR versione 4.6.0 o successive, la `kms-http-port` è 9700 e la `kms-admin-port` è 9701.

È possibile configurare Hadoop KMS al momento della creazione del cluster utilizzando le API di configurazione per i rilasci di Amazon EMR. Di seguito sono riportate le classificazioni degli oggetti di configurazione disponibili per Hadoop KMS:

Classificazioni di configurazione di Hadoop KMS

Classificazione	Nome di file
hadoop-kms-site	`kms-site.xml`
hadoop-kms-acls	`kms-acls.xml`
hadoop-kms-env	`kms-env.sh`
hadoop-kms-log4j	`kms-log4j.properties`

Per impostare Hadoop KMS ACLs utilizzando la CLI

- Crea un cluster con Hadoop KMS utilizzando il seguente comando: ACLs

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-acls",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.blacklist.CREATE": "hdfs,foo,myBannedUser",
   "hadoop.kms.acl.ROLLOVER": "myAllowedUser"
  }
 }
]
```

Per disabilitare la cache di Hadoop KMS utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI)

- Creare un cluster con Hadoop KMS `hadoop.kms.cache.enable` impostato su `false` utilizzando il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.cache.enable": "false"
  }
 }
]
```

Per impostare le variabili di ambiente nello script **`kms-env.sh`** utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI)

- Modificare le impostazioni in `kms-env.sh` tramite la configurazione `hadoop-kms-env`. Creare un cluster con Hadoop KMS utilizzando il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-env",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
   {
    "Classification": "export",
    "Properties": {
     "JAVA_LIBRARY_PATH": "/path/to/files",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_FILE": "/non/Default/Path/.keystore",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_PASS": "myPass"
    },
    "Configurations": []
   }
  ]
 }
]
```

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Hadoop KMS, consulta la documentazione di Hadoop KMS.

Crittografia trasparente HDFS su cluster EMR con più nodi master

Apache Ranger KMS viene utilizzato in un cluster Amazon EMR con più nodi primari per la crittografia trasparente in HDFS.

Apache Ranger KMS archivia la chiave root e le chiavi Encryption Zone (EZ) nel tuo Amazon RDS per un cluster Amazon EMR con più nodi primari. Per abilitare la crittografia trasparente in HDFS su un cluster Amazon EMR con più nodi primari, devi fornire le seguenti configurazioni.

- Amazon RDS o il tuo URL di connessione al server MySQL per archiviare la chiave root Ranger KMS e la chiave EZ
- Nome utente e password per MySQL
- Password per la chiave root Ranger KMS
- File PEM di Certificate Authority (CA) per la connessione SSL al server MySQL. Puoi scaricare il pacchetto di certificati per il tuo Regione AWS da Scarica pacchetti di certificati per Amazon RDS.

Puoi fornire queste configurazioni utilizzando la classificazione `ranger-kms-dbks-site` e la classificazione `ranger-kms-db-ca`, come indicato nell'esempio seguente.

```
[
 {
  "Classification": "ranger-kms-dbks-site",
  "Properties": {
   "ranger.ks.jpa.jdbc.url": "jdbc:log4jdbc:mysql://mysql-host-url.xx-
xxx-1.xxx.amazonaws.com:3306/rangerkms",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.user": "mysql-user-name",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.password": "mysql-password",
   "ranger.db.encrypt.key.password": "password-for-encrypting-a-master-key"
  }
 },
 {
  "Classification": "ranger-kms-db-ca",
  "Properties": {
   "ranger.kms.trust.ca.file.s3.url": "<S3-path-of-downloaded-pem-file>"
  }
 }
]
```

Di seguito sono riportate le classificazioni degli oggetti di configurazione per Apache Ranger KMS.

Classificazioni di configurazione di Hadoop KMS

Classificazione	Description
ranger-kms-dbks-site	Modifica i valori nel file dbks-site.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-site	Modifica i valori nel ranger-kms-site file.xml di Ranger KMS.
ranger-kms-env	Modifica i valori nell'ambiente Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Modifica i valori nel file kms-log4j.properties di Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Modifica i valori per il file CA su S3 per la connessione SSL di MySQL con Ranger KMS.

Considerazioni

- Si consiglia di crittografare l'istanza Amazon RDS per una maggiore sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta la Panoramica della crittografia delle risorse Amazon RDS.
- Si consiglia di utilizzare database MySQL separati in ogni cluster Amazon EMR con più nodi primari per un maggiore livello di sicurezza.
- Per configurare la crittografia trasparente in HDFS su un cluster Amazon EMR con più nodi primari, devi specificare la classificazione `hdfs-encryption-zones` durante la creazione del cluster. In caso contrario, Ranger KMS non verrà configurato o avviato. La riconfigurazione della classificazione `hdfs-encryption-zones` o di una qualsiasi classificazione di configurazione Hadoop KMS su un cluster in esecuzione non è supportata su cluster Amazon EMR con più nodi primari.
- Il pacchetto di certificati PEM scaricato da Scarica pacchetti di certificati per Amazon RDS raggruppa più certificati in un unico file. Amazon EMR 7.3.0 e versioni successive supportano l'importazione di più certificati dal file PEM con la configurazione. `ranger.kms.trust.ca.file.s3.url`

Creazione ed esecuzione di un'applicazione Hadoop

Argomenti

- Creazione di file binari con Amazon EMR
- Elaborazione di dati con lo streaming
- Elaborazione di dati con un JAR personalizzato

Creazione di file binari con Amazon EMR

Puoi utilizzare Amazon EMR come ambiente di compilazione di programmi da utilizzare nel tuo cluster. I programmi utilizzati con Amazon EMR devono essere compilati su un sistema che esegue la stessa versione di Linux utilizzata da Amazon EMR. Per una versione a 32 bit, la compilazione deve avvenire su un computer a 32 bit o con le opzioni di compilazione incrociata a 32 bit attivate. Per una versione a 64 bit, la compilazione deve avvenire su un computer a 64 bit o con le opzioni di compilazione incrociata a 64 bit attivate. Per ulteriori informazioni sulle versioni di istanze EC2, consulta Pianificazione e configurazione di istanze EC2 nella Guida alla gestione di Amazon EMR. I linguaggi di programmazione supportati includono C++, Python e C#.

La seguente tabella illustra i passaggi necessari per sviluppare e testare la tua applicazione utilizzando Amazon EMR.

Processo per la creazione di un modulo

1	Connessione al nodo master del cluster.
2	Copia dei file di origine sul nodo master.
3	Creazione di file binari con le ottimizzazioni necessarie.
4	Copia i file binari dal nodo master su Amazon S3.

Ciascuna di queste fasi è trattata nel dettaglio nelle sezioni che seguono.

Per connettersi al nodo master del cluster

- Segui le istruzioni riportate nella sezione relativa alla Connessione al nodo principale tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per copiare i file di origine sul nodo master

1. Inserisci i file di origine in un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni su come creare i bucket e spostare i dati in Amazon S3, consulta Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.
2. Creare una cartella sul cluster Hadoop per i file di origine immettendo un comando simile al seguente:

```
mkdir SourceFiles
```

3. Copia i file di origine da Amazon S3 sul nodo master digitando un comando simile al seguente:

```
hadoop fs -get s3://amzn-s3-demo-bucket/SourceFiles SourceFiles
```

Creazione di file binari con le ottimizzazioni necessarie

La modalità di creazione dei file binari dipende da molti fattori. Segui le istruzioni per i tuoi specifici strumenti di creazione per impostare e configurare il tuo ambiente. Puoi utilizzare i comandi di

specifica del sistema di Hadoop per ottenere informazioni sul cluster e determinare come installare il tuo ambiente di compilazione.

Per identificare le specifiche di sistema

- Utilizzare i seguenti comandi per verificare l'architettura utilizzata per creare il file binari.

  a. Per visualizzare la versione di Debian, immettere il comando seguente:

  ```
  master$ cat /etc/issue
  ```

  L'output è simile al seguente.

  ```
  Debian GNU/Linux 5.0
  ```

  b. Per visualizzare il nome DNS pubblico e la dimensione del processore, immettere il comando seguente:

  ```
  master$ uname -a
  ```

  L'output è simile al seguente.

  ```
  Linux domU-12-31-39-17-29-39.compute-1.internal 2.6.21.7-2.fc8xen #1 SMP Fri
   Feb 15 12:34:28 EST 2008 x86_64 GNU/Linux
  ```

  c. Per visualizzare la velocità del processore, immettere il comando seguente:

  ```
  master$ cat /proc/cpuinfo
  ```

  L'output è simile al seguente.

  ```
  processor : 0
  vendor_id : GenuineIntel
  model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz
  flags : fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx
   fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est
   tm2 ssse3 cx16 xtpr cda lahf_lm
  ...
  ```

Una volta creati i file binari, è possibile copiare i file su Amazon S3.

Copia dei file binari dal nodo master su Amazon S3

- Per copiare i file nel bucket Amazon S3, digita il comando seguente:

```
hadoop fs -put BinaryFiles s3://amzn-s3-demo-bucket/BinaryDestination
```

Elaborazione di dati con lo streaming

Hadoop streaming è un'utilità fornita con Hadoop che consente di sviluppare eseguibili in linguaggi diversi da Java. MapReduce Streaming viene implementato sotto forma di un file JAR, perciò è possibile eseguirlo dall'API o riga di comando di Amazon EMR in modo analogo a quanto avviene per un file JAR standard.

Questa sezione descrive come utilizzare Streaming con Amazon EMR.

> **Note**
>
> Apache Hadoop Streaming è uno strumento indipendente. Per questo motivo, tutte le funzioni e i parametri non sono descritti in questa pagina. Per ulteriori informazioni sullo streaming Hadoop, visitate http://hadoop.apache. org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming.html.

Utilizzo dell'utility Hadoop Streaming

Questa sezione descrive come utilizzare per la utility Hadoop Streaming.

Processo di Hadoop

1	Scrivere il mappatore e il riduttore eseguibili nel linguaggio di programmazione preferito. Seguire le istruzioni riportate nella documentazione Hadoop per scrivere i file eseguibili in streaming. I programmi devono leggere i loro dati di ingresso e uscita dai dati di input e uscita output attraverso l'output standard. Per impostazione predefinita, ogni riga di input/output rappresenta un record e la prima scheda di ogni riga viene utilizzata come separatore tra la chiave e il valore.

2	Prova gli eseguibili localmente e caricali su Amazon S3.
3	Utilizza l'interfaccia a riga di comando Amazon EMR o la console di Amazon EMR per eseguire l'applicazione.

Ogni script di mappatura viene avviato come processo separato nel cluster. Ciascun eseguibile del riduttore trasforma l'output dell'eseguibile del mappatore nell'uscita dei dati in base al flusso di lavoro.

I parametri `input`, `output`, `mapper` e `reducer` sono necessari per la maggior parte delle applicazioni di streaming. La seguente tabella descrive questi ed altri parametri opzionali.

Parametro	Description	Richiesto
-input	Percorso dei dati di input su Amazon S3. Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna Vincolo: URI. Se non viene specificato alcun protocollo, utilizza il file system predefinito del cluster.	Sì
-output	Percorso su Amazon S3 in cui Amazon EMR carica i dati elaborati. Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna Vincolo: URI Impostazione predefinita: se il percorso non è specificato, Amazon EMR carica i dati nel percorso specificato da `input`.	Sì
-mapper	Nome del mappatore eseguibile. Tipo: String	Sì

Parametro	Description	Richiesto
	Impostazione predefinita: nessuna	
-reducer	Nome del riduttore eseguibile. Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna	Sì
-cacheFile	Un percorso Amazon S3 contenente file da copiare nella directory di lavoro locale per Hadoop (principalmente per migliorare le prestazioni). Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna Vincoli: [URI]#[nome symlink da creare nella directory di lavoro]	No
-cacheArchive	File JAR da estrarre nella directory di lavoro Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna Vincoli: [URI]#[nome directory symlink da creare nella directory di lavoro]	No
-combiner	Combina risultati Tipo: String Impostazione predefinita: nessuna Vincoli: nome della classe Java	No

Il seguente esempio di codice è un eseguibile di mappatura scritto in Python. Questo script fa parte dell'applicazione di WordCount esempio.

```
#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv):
  line = sys.stdin.readline()
  try:
    while line:
      line = line.rstrip()
      words = line.split()
      for word in words:
        print "LongValueSum:" + word + "\t" + "1"
      line = sys.stdin.readline()
  except "end of file":
    return None
if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv)
```

Invio di una fase di streaming

Questa sezione descrive le nozioni di base per l'invio di una fase di streaming a un cluster. Un'applicazione di streaming legge gli input da un ingresso standard e quindi esegue uno script o un eseguibile (chiamato mappatore) su ogni ingresso. Il risultato di ogni ingresso viene salvato localmente, tipicamente su una partizione Hadoop Distributed File System (HDFS). Dopo che tutti gli input sono stati elaborati dal mappatore, un secondo script o eseguibile (chiamato riduttore) elabora i risultati del mappatore. I risultati del riduttore vengono inviati all'output standard. È possibile concatenare una serie di fasi di Streaming, in cui l'output di una fase diventa l'input di un'altra fase.

Il mappatore e il riduttore possono essere referenziati come file oppure si può fornire una classe Java. È possibile implementare il mappatore e il riduttore in qualsiasi lingua supportata, inclusi Ruby, Perl, Python, PHP o Bash.

Invio di una fase di streaming utilizzando la console

Questo esempio descrive come utilizzare la console di Amazon EMR per inviare una fase di Streaming personalizzata a un cluster in esecuzione.

Invio di una fase di streaming

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com

2. In Cluster List (Elenco cluster), selezionare il nome del cluster.
3. Scorrere fino alla sezione Steps (Fasi) ed espanderla, quindi scegliere Add step (Aggiungi fase).
4. Nella finestra di dialogo Add Step (Aggiungi fase):
   - Per Step type (Tipo di fase), scegliere Streaming program (Programma Streaming).
   - Per Name (Nome), accettare il nome di default, ovvero Streaming program (Programma Streaming), o digitare un nuovo nome.
   - Per Mapper (Mappatore), digitare o aprire la posizione della classe del mapper in Hadoop, o un bucket S3 in cui risiede l'eseguibile del mappatore, come un programma Python. Il valore del percorso deve essere nel formato*`BucketName`*//. *`path`* *`MapperExecutable`*
   - Per Reducer (Riduttore), digitare o aprire la posizione della classe del riduttore in Hadoop, o un bucket S3 in cui risiede l'eseguibile del riduttore, come un programma Python. Il valore del percorso deve essere nel formato*`BucketName`*/*`path`*/*`MapperExecutable`*. Amazon EMR supporta la parola chiave speciale aggregata. Per ulteriori informazioni, vedere la libreria di aggregazione fornita da Hadoop.
   - Per Input S3 location (Percorso input S3), digitare o aprire il percorso dei dati di input.
   - Per Output S3 location (Percorso S3 output), digita il nome del bucket di output Amazon S3.
   - Lasciare vuoto il campo Arguments (Argomenti).
   - Per Action on failure (Operazione in caso di errore), accettare l'opzione predefinita, ovvero Continue (Continua).
5. Scegliere Add (Aggiungi). La fase viene visualizzata nella console con lo stato Pending (In attesa).
6. Durante l'esecuzione della fase, lo stato passa da Pending (In attesa) a Running (In esecuzione) a Completed (Completata). Per aggiornare lo stato, scegliere l'icona Refresh (Aggiorna) sopra la colonna Actions (Operazioni).

AWS CLI

Questi esempi mostrano come utilizzare per AWS CLI creare un cluster e inviare una fase di streaming.

Per creare un cluster e inviare una fase di streaming utilizzando il AWS CLI

- Per creare un cluster e inviare una fase di streaming utilizzando AWS CLI, digita il seguente comando e sostituiscilo *`myKey`* con il nome della tua coppia di key pair EC2. Nota che

l'argomento per `--files` dovrebbe essere il percorso Amazon S3 della posizione dello script e gli argomenti per `-mapper` e `-reducer` dovrebbero essere i nomi dei rispettivi file di script.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 --
applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=STREAMING,Name="Streaming Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
files,pathtoscripts,-mapper,mapperscript,-reducer,reducerscript,aggregate,-
input,pathtoinputdata,-output,pathtooutputbucket]
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Quando si specifica il numero di istanze senza utilizzare il parametro `--instance-groups`, viene avviato un singolo nodo master e le istanze rimanenti vengono avviate come nodi principali. Tutti i nodi utilizzano il tipo di istanza specificato nel comando.

> **Note**
>
> Se in precedenza non sono stati creati il ruolo del servizio Amazon EMR predefinito e il profilo dell'istanza EC2, digita aws `emr create-default-roles` per crearli prima di digitare il sottocomando `create-cluster`.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Elaborazione di dati con un JAR personalizzato

Un JAR personalizzato esegue un programma Java compilato che viene caricato su Amazon S3. Devi compilare il programma in base alla versione di Hadoop che desideri avviare e invia una fase `CUSTOM_JAR` al tuo cluster Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sulla compilazione di un file JAR, consulta Creazione di file binari con Amazon EMR.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un' MapReduce applicazione Hadoop, consulta il MapReduce Tutorial nella documentazione di Apache Hadoop.

Argomenti

- Invio di una fase JAR personalizzata

Invio di una fase JAR personalizzata

Un JAR personalizzato esegue un programma Java compilato che viene caricato su Amazon S3. Devi compilare il programma in base alla versione di Hadoop che desideri avviare e invia una fase `CUSTOM_JAR` al tuo cluster Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sulla compilazione di un file JAR, consulta Creazione di file binari con Amazon EMR.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un' MapReduce applicazione Hadoop, consultate il Tutorial nella documentazione di Apache Hadoop. MapReduce

Questa sezione descrive le basi per l'invio di una fase JAR personalizzata in Amazon EMR. L'invio di una fase JAR personalizzata consente di scrivere uno script per elaborare i dati con il linguaggio di programmazione Java.

Invio di una fase JAR personalizzata utilizzando la console

Questo esempio descrive come utilizzare la console di Amazon EMR per inviare una fase JAR personalizzata a un cluster in esecuzione.

Per inviare una fase JAR personalizzata utilizzando la console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. In Cluster List (Elenco cluster), selezionare il nome del cluster.
3. Scorrere fino alla sezione Steps (Fasi) ed espanderla, quindi scegliere Add step (Aggiungi fase).
4. Nella finestra di dialogo Add Step (Aggiungi fase):
   - Per Step Type (Tipo di fase) selezionare Custom JAR (JAR personalizzato).
   - Per Name (Nome), accettare il nome di default, ovvero Custom JAR (JAR personalizzato), o digitare un nuovo nome.
   - Per JAR S3 location (Posizione JAR S3), digitare o selezionare il percorso del file JAR. La posizione JAR può essere un percorso in S3 o una classe java completa nel classpath.

- Per Arguments (Argomenti), digitare eventuali argomenti obbligatori come stringhe separate da spazi o lasciare il campo vuoto.
- Per Action on failure (Operazione in caso di errore), accettare l'opzione predefinita, ovvero Continue (Continua).

5. Scegliere Add (Aggiungi). La fase viene visualizzata nella console con lo stato Pending (In attesa).
6. Durante l'esecuzione della fase, lo stato passa da Pending (In attesa) a Running (In esecuzione) a Completed (Completata). Per aggiornare lo stato, scegliere l'icona Refresh (Aggiorna) sopra la colonna Actions (Operazioni).

Avvio di un cluster e invio di un passaggio JAR personalizzato con AWS CLI

Per avviare un cluster e inviare un passaggio JAR personalizzato con AWS CLI

Per avviare un cluster e inviare un passaggio JAR personalizzato con AWS CLI, digitare il `create-cluster` sottocomando con il `--steps` parametro.

- Per avviare un cluster e inviare un passaggio JAR personalizzato, digita il seguente comando, sostituiscilo *myKey* con il nome della tua coppia di key pair EC2 e sostituiscilo *amzn-s3-demo-bucket* con il nome del tuo bucket.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbuck
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

Quando specifichi il numero di istanze senza il parametro `--instance-groups`, viene avviato un singolo nodo primario e le istanze rimanenti vengono avviate come nodi principali. Tutti i nodi utilizzano il tipo di istanza specificato nel comando.

> **Note**
>
> Se in precedenza non sono stati creati il ruolo del servizio Amazon EMR predefinito e il profilo dell'istanza EC2, digita `aws emr create-default-roles` per crearli prima di digitare il sottocomando `create-cluster`.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Dipendenze da terze parti

A volte può essere necessario MapReduce includerli nel classpath da utilizzare con JARs il programma. Ci sono due possibilità per farlo:

- Includere l'`--libjars s3://`*URI_to_JAR* nelle opzioni di fase per la procedura in Avvio di un cluster e invio di un passaggio JAR personalizzato con AWS CLI.
- Avvia il cluster con un'impostazione `mapreduce.application.classpath` modificata in `mapred-site.xml`. Utilizza la classificazione della configurazione `mapred-site`. Per creare il cluster con lo step using AWS CLI, questo dovrebbe essere il seguente:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2  --ec2-attributes KeyName=myKey \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket
 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

`myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "mapred-site",
      "Properties": {
        "mapreduce.application.classpath": "path1,path2"
      }
    }
```

```
]
```

L'elenco dei percorsi separati da virgole dovrebbe essere aggiunto al percorso della classe JVM per ogni attività.

Leggi gli oggetti ripristinati

Con Amazon EMR versione 7.2.0 e successive, puoi leggere gli oggetti Glacier ripristinati dalla posizione S3 della tabella con il protocollo. `S3A` I motori delle versioni precedenti non fanno distinzione tra i file Glacier e Glacier Deep Archive, il che significa che otterresti un file `AmazonS3Exception` se provassi ad accedere a un file Glacier in corso con. `S3A` Questa operazione di lettura ignora i file Glacier archiviati se sono ancora in corso di ripristino. Per abilitare questo comportamento, usa l'impostazione. `fs.s3a.glacier.read.restored.objects` Questa impostazione può contenere tre valori:

- READ_ALL: questo valore indica che Amazon EMR non deve tenere conto delle classi di storage recuperate da Amazon S3. Questo è il comportamento che segue di default.
- SKIP_ALL_GLACIER: questo valore indica che Amazon EMR deve ignorare tutti gli oggetti S3 etichettati con la classe di storage Glacier e recuperare tutti gli altri oggetti. Questo è il comportamento predefinito di Amazon EMR rispetto agli oggetti Glacier.
- READ_RESTORED_GLACIER_OBJECTS: questo valore indica che Amazon EMR deve verificare lo stato ripristinato dell'oggetto Glacier. Se Amazon EMR è in grado di ripristinare l'oggetto, puoi leggerlo come un normale oggetto S3. Altrimenti, Amazon EMR ignora l'oggetto di Amazon Glacier

Esempi

Spark

Per leggere gli oggetti ripristinati quando usi Spark, usa la seguente configurazione:

```
--conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Se usi spark-sql, usa invece la seguente configurazione;

```
spark-sql --conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Flink

Se usi Flink, puoi impostare la configurazione nel file `flink-conf.yaml`

```
fs.s3a.glacier.read.restored.objects: <value>
```

Puoi anche impostare la `flink-conf` classificazione:

```
[
 {
  "Classification": "flink-conf",
  "Properties": {
  "fs.s3a.glacier.read.restored.objects":"<value>"
  }
 }
]
```

Hive

Se usi Hive, imposta la configurazione nel `hive-site.xml` file.

```
<property>
 <name>fs.s3a.glacier.read.restored.objects</name>
 <value><value></value>
</property>
```

Puoi anche usare la CLI Hive per impostare la proprietà: `--hiveconf`

```
hive --hiveconf fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Considerazioni

Quando leggi oggetti ripristinati da Amazon Glacier, tieni presente le seguenti considerazioni:

- Puoi leggere gli oggetti ripristinati solo se utilizzi `S3A` lo schema o il `S3AFileSystem` per accedere ai dati.
- Quando leggi un oggetto Glacier ripristinato, Amazon EMR non ripristina l'oggetto stesso. A tale scopo, è necessario utilizzare AWS CLI o l'SDK. AWS

Attiva il riconoscimento non uniforme degli accessi alla memoria per i container YARN

Con le versioni 6.x e successive di Amazon EMR, puoi utilizzare l'accesso non uniforme alla memoria (NUMA) per l'elaborazione multipla dei dati sui cluster. NUMA è un modello di progettazione della memoria del computer in cui il processore può accedere alla propria memoria locale più velocemente che della memoria di un altro processore o da quella condivisa tra processori. I container YARN hanno prestazioni migliori con NUMA perché possono collegarsi a uno specifico nodo NUMA che serve tutte le successive allocazioni di memoria. Ciò riduce il numero di volte in cui il cluster deve accedere alla memoria remota.

Puoi attivare il supporto NUMA per il container YARN quando la macchina con nodi worker è un nodo multi-NUMA. Per confermare se un nodo worker è un nodo a NUMA singolo o multi-NUMA, esegui il comando che segue.

```
lscpu | grep -i numa
NUMA node(s): 2
```

In generale, le istanze più grandi di 12x hanno due nodi NUMA. Questo non si applica ai istanze metal.

Per attivare il riconoscimento di NUMA per i container YARN

1. Utilizza la seguente configurazione `yarn-site` nel tuo cluster Amazon EMR 6.x.

```
 [
 {
  "classification":"yarn-site",
   "properties":{
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-user":"yarn",
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.group":"yarn",
    "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.enabled":"true",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.numactl.cmd":"/usr/bin/numactl",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.read-topology":"true"
   },
  "configurations":[]
 }
 ]
```

2. Fornisci la seguente azione di bootstrap nel tuo cluster.

```
#!/bin/bash

sudo yum -y install numactl
echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/numa_balancing

echo "banned.users=mapred,bin,hdfs" >> /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
rm -rf /var/log/hadoop-yarn/
sudo chown -R yarn:hadoop /var/log/hadoop-yarn/
sudo chmod 755 -R /var/log/hadoop-yarn/

sudo chmod 6050 /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg

mkdir /mnt/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt/
yarn
mkdir /mnt1/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt1/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt1/yarn
mkdir /mnt2/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt2/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt2/yarn
```

3. Ogni container deve essere a conoscenza di NUMA. Puoi segnalare la macchina virtuale Java (JVM) in ogni container con un flag NUMA. Ad esempio, per notificare alla JVM di utilizzare NUMA in un processo MapReduce, aggiungi le seguenti proprietà in `mapred-site.xml`.

```
<property>
 <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
<property>
 <name>mapreduce.map.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
```

4. Per verificare di aver attivato NUMA, cerca uno dei file di log di NodeManager con il seguente comando.

```
grep "NUMA resources allocation is enabled," *
```

Per verificare di NodeManager aver assegnato le risorse del NUMA nodo a un contenitore, cerca nel NodeManager registro con il seguente comando, sostituendolo *<container_id>* con il tuo ID contenitore.

```
grep "NUMA node" | grep <container_id>
```

Imballaggio in contenitori YARN

A partire dalla versione 7.9.0 di Amazon EMR, la politica di imballaggio dei contenitori per container è ora disponibile per lo strumento di pianificazione della capacità YARN, che si basa sulla politica di posizionamento multi-nodo di YARN. Sebbene la funzionalità sia disabilitata per impostazione predefinita, quando attivata, YARN dà la priorità al riempimento di un singolo nodo con contenitori prima di espandersi ad altri nodi del cluster, rispettando al contempo una soglia di imballaggio predefinita definita dalla configurazione. `yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage`

La politica di imballaggio dei contenitori offre diversi vantaggi rispetto alla strategia di allocazione uniforme predefinita dei contenitori:

- Riduce la frammentazione delle risorse del cluster.
- Potenzialmente accelera le operazioni di scalabilità verso il basso del cluster avviando contenitori su un numero limitato di nodi quando ci sono risorse disponibili su tali nodi, lasciando quindi inattivi gli altri nodi, che possono quindi essere ridimensionati, con conseguente maggiore risparmio sui costi per la scalabilità dinamica di un cluster.

Abilita la funzionalità

Per abilitare la funzionalità di imballaggio dei contenitori in Amazon EMR, puoi aggiungere la seguente classificazione del sito YARN:

```
[
 {
  "Classification": "yarn-site",
  "Properties": {
  "yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage":
 "integer value from 1-100"
  }
```

```
 }
]
```

Considerazioni

- La funzionalità è disponibile esclusivamente per lo scheduler di capacità YARN.
- L'attivazione della funzionalità attiva automaticamente la strategia di pianificazione del posizionamento a più nodi YARN.
- Può verificarsi un potenziale peggioramento delle prestazioni dovuto all'utilizzo concentrato delle risorse su un numero limitato di nodi.
- Grazie a questa funzionalità, le policy di auto-scaling personalizzate dimostrano migliori operazioni di scalabilità verso il basso rispetto alle policy di scalabilità gestite.

Cronologia delle versioni di Hadoop

Nelle tabelle seguenti sono elencate la versione di Hadoop inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Hadoop

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.12.0	3.4.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.11.0	3.4.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	3.4.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.9.0	3.4.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	3.4.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.7.0	3.4.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	3.4.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.5.0	3.4.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	3.4.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.3.0	3.3.6-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	3.3.6-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.36.2	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.1.0	3.3.6-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-7.0.0	3.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.15.0	3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.14.0	3.3.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.13.0	3.3.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.12.0	3.3.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.11.1	3.3.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.11.0	3.3.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.10.1	3.3.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.10.0	3.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.9.1	3.3.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.9.0	3.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.8.1	3.2.1-amzn-8.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.8.0	3.2.1-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.36.1	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36.0	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.6.0	3.2.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.35.0	2.10.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.5.0	3.2.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.4.0	3.2.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.3.1	3.2.1-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.3.0	3.2.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.2.1	3.2.1-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.2.0	3.2.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.1.1	3.2.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.1.0	3.2.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-6.0.1	3.2.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.0.0	3.2.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.34.0	2.10.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.33.1	2.10.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.33.0	2.10.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.32.1	2.10.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.32.0	2.10.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.31.1	2.10.0-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.31.0	2.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.2	2.8.5-amzn-6.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.30.1	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.0	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.29.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.28.1	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.28.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.27.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.27.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.26.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.25.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.24.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.24.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.23.1	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.23.0	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.22.0	2.8.5-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.21.2	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.21.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.20.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.20.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.19.1	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.19.0	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.18.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.18.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.2	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.17.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.16.1	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.16.0	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.15.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.15.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.14.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.14.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.13.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.13.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.3	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.12.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.12.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.4	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.11.3	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.2	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.11.1	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.0	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.10.1	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.10.0	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.9.1	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.9.0	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.8.3	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.2	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.8.1	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.0	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.7.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.7.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.6.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.6.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.5.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.5.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.5.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.3.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.2.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.2.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.1	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.0.3	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.1	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-5.0.0	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.6	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.5	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.9.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.9.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.5	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.4	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.8.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.2	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.1	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.8.0	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.4	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.3	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.7.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.1	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.0	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.6.1	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.6.0	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.5.0	2.7.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.4.0	2.7.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.3.0	2.7.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.2.0	2.6.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Hadoop	Componenti installati con Hadoop
emr-4.1.0	2.6.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.0.0	2.6.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Note sul rilascio di Hadoop per versione

Argomenti

- Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.8.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.7.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Hadoop

- Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Hadoop
- Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Hadoop

Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.10.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Miglioramenti	Imposta il filesystem S3A come file system predefinito per EMR.
Correzioni di bug	`yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` Disabilita per impostazione predefinita
Nuova caratteristica	S3A ora supporta l'accesso non filtrato Lake Formation per EMR Serverless: l'accesso non filtrato Lake Formation per EMR Serverless.

Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.9.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Nuova caratteristica	Mappatura automatica della configurazione: la configurazione del file system EMRFS viene applicata automaticamente alla configurazione del file system S3A corrispondente, consentendo una migrazione senza interruzioni da EMRFS a S3A.

Tipo	Description
Nuova caratteristica	YARN Conatainer bin-packing: politica di pianificazione per un downscaling aggressivo
Backport	YARN-11752: Global Scheduler: Migliora il tempo di allocazione dei container
Correzioni di bug	S3A: Correzione del provider che restituisce le credenziali scadute IAMCredentials
Correzioni di bug	Correggi il valore `yarn.log.server.url` di configurazione per i cluster con crittografia in transito abilitata

Amazon EMR 7.8.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.8.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Upgrade	Hadoop viene aggiornato alla versione 3.4.1.

Amazon EMR 7.7.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.7.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Nuova caratteristica	Ottimizza le chiamate S3A con l'elenco dei prefissi S3 GlobStatus
Backport	

Tipo	Description
	YARN-7327: abilita la pianificazione asincrona per impostazione predefinita per lo scheduler della capacità
Backport	YARN-10058: Gestisci le eccezioni non rilevate per i thread di pianificazione asincrona per evitare blocchi dello scheduler
Backport	YARN-11732: Risolve il potenziale NPE SchedulerNode quando si chiama #reserved Container per CapacityScheduler
Backport	YARN-11560: Correzione del bug NPE quando il multi-nodo era abilitato con pianificazione asincrona
Backport	YARN-11191: Risolve il GlobalScheduler potenziale deadlock in RefreshQueues
Backport	YARN-11041: Sostituisci tutte le occorrenze di QueuePath con la nuova classe QueuePath
Backport	YARN-11660: corregge la regressione delle prestazioni per SingleConstraintAppPlacemen tAllocator
Backport	HADOOP-19116: aggiornamento al client zookeeper 3.8.4 tramite CVE-2024-23944.
Backport	HADOOP-19115: aggiornamento alla nimbus-jose-jwt versione 9.37.2 grazie a CVE-2023-52428.

Tipo	Description
Backport	HADOOP-19024: Usa bouncycastle jdk18 1.77
Backport	HADOOP-19123: aggiornamento a commons-configuration2 2.10.1 grazie a CVE
Backport	HADOOP-19114: aggiornamento a commons-compress 1.26.1 a causa di CVEs
Backport	HADOOP-19237: aggiornamento a dnsjava 3.6.1 grazie a CVEs
Nuova caratteristica	Aggiungi il controllo delle richieste S3 a S3A
Backport	HADOOP-17609: Rendi il supporto SM4 opzionale per il codice nativo OpenSSL
Backport	HADOOP-18583: hadoop checknative non riesce a caricare openssl 3.x
Nuova caratteristica	Aggiungi il supporto per le mappature dei ruoli S3A

Amazon EMR 7.7.0 - Caratteristiche di Hadoop

- La pianificazione asincrona dei container è diventata la strategia di pianificazione predefinita per lo scheduler della capacità, progettata per ottimizzare la velocità di allocazione dei container.
- Il filesystem S3A introduce un'ottimizzazione per le chiamate glob status utilizzando l'elenco dei prefissi S3 per accelerare le operazioni sugli elenchi. Per impostazione predefinita, questa funzionalità è disabilitata e può essere abilitata configurandola nel file core-site.xml. `fs.s3a.prefix.listing.in.glob.status.enabled=true` Se abilitata, l'ottimizzazione consente il filtraggio lato server per le chiamate globstatus, ad

esempio`fs.globstatus("s3://bucket/a*")`, migliorando le prestazioni degli elenchi elencando solo gli oggetti che iniziano con. `"a"`

- Aggiungi il controllo delle richieste S3 a S3A. Se abilitato, le informazioni provenienti dall' fileSystemOwner oggetto vengono utilizzate per popolare la stringa UserAgent con i campi utente e gruppo di utenti che effettuano le richieste S3.
- S3A aggiunge il supporto per le mappature dei ruoli che aiuta a determinare quale ruolo IAM utilizzare in base a utenti, gruppi o prefissi S3.

Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.6.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Nuova caratteristica	Struttura della vendita di credenziali S3A
Nuova caratteristica	Supporto S3A Magic Committer per Hive
Backport	HADOOP-19309: S3A: l' CopyFromLocalFile operazione fallisce quando il file sorgente non contiene uno schema di file
Backport	HADOOP-19050 S3A: Supporta S3 Access Grants
Backport	HADOOP-18708 S3A: Supporta la crittografia lato client (CSE) S3

Amazon EMR 7.6.0 - Caratteristiche di Hadoop

- Le impostazioni di configurazione predefinite per `yarn.scheduler.increment-allocation-mb` e `yarn.scheduler.minimum-allocation-mb` sono state modificate da 32 a 1, il che disabilita efficacemente la normalizzazione delle risorse del contenitore in YARN.

- Il filesystem S3A in Hadoop è stato migliorato per supportare la vendita di credenziali a livello di richiesta. Con questa funzionalità, ogni richiesta Amazon S3 effettuata utilizzerà un. `AwsCredentialsProvider` Ciò garantisce una maggiore flessibilità e sicurezza fornendo in modo dinamico le credenziali per ogni richiesta.
- Il file system S3A in Hadoop supporta la crittografia lato client S3.

Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.5.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Correzioni di bug	Ha commentato fs.file.impl con un valore vuoto.
Backport	HADOOP-19286: Supporta l'accesso interregionale S3A quando S3 è impostato region/endpoint
Miglioramenti	Impostazione automatica della configurazione della regione S3 per il connettore S3A su EMR-EC2
Miglioramenti	Riduci il numero di chiamate in S3A HeadObject

Con il rilascio di Amazon EMR 7.5, il connettore S3A di Spark dimostra prestazioni di lettura paragonabili a EMRFS, come evidenziato dai benchmark che utilizzano un set di dati parquet TPC-DS da 3 TB.

Amazon EMR 7.5.0 - Caratteristiche di Hadoop

- `fs.s3a.endpoint.region`La configurazione della regione S3 viene impostata automaticamente sulla regione in cui viene avviato il cluster EMR con il connettore S3A per l'implementazione EMR-EC2.

- L'accesso alla regione cross-bucket di Amazon S3 è abilitato per impostazione predefinita per il connettore S3A. Può essere modificato tramite impostazione. `fs.s3a.cross.region.access.enabled=true or false`

Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.4.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Upgrade	La versione Hadoop è stata aggiornata alla 3.4.0, consulta le note di rilascio OSS.
Correzioni di bug	Correggi le metriche negative di Pending e Allocated Yarn per FairScheduler
Correzioni di bug	YARN-11702: Risolto il problema di Yarn sull'allocazione dei contenitori
Correzioni di bug	Migliora la gestione delle condizioni di gara durante il downscaling dei nodi
Miglioramenti	HADOOP-18679: aggiungi API per l'elimina zione dei file bulk/paged
Miglioramenti	HADOOP-19203: API WrappEdio da visualizz are come non selezionata BulkDelete IOEs IOExceptions
Miglioramenti	HADOOP-19205: S3A: più lento rispetto all'SDK v1 initialization/close
Miglioramenti	

Tipo	Description
	HADOOP-19161: S3A: opzione fs.s3a.performance.flags per inserire l'elenco dei segnali prestazionali
Miglioramenti	HADOOP-19072: S3A: espandi le ottimizzazioni sui negozi con fs.s3a.performance.flags per mkdir

Amazon EMR 7.4.0 - Caratteristiche di Hadoop

Consulta l'elenco seguente per le nuove funzionalità Hadoop in Amazon EMR 7.4.0.

- I valori di configurazione predefiniti sono stati ottimizzati per prestazioni ottimali:
  - mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads=10 — Risale a 1.
  - fs.s3a.block.size=64M — Risale a 32M.
  - fs.s3a.multipart.size=128M — Risale a 64M.
- Out-of-the-box ottimizzazioni per il miglioramento delle prestazioni per accelerare i lavori con il file system MapReduce S3A.

Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.3.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Nuova caratteristica	HADOOP-19197: contesto di crittografia S3A Support AWS KMS
Nuova caratteristica	HADOOP-18980: rimappatura del provider di credenziali S3A: rendi estensibile
Miglioramenti	

Tipo	Description
	LogExactlyOnce HADOOP-18808: per aggiungere un metodo debug ()

Amazon EMR 7.3.0 - Caratteristiche di Hadoop

Consulta l'elenco seguente per le nuove funzionalità Hadoop in Amazon EMR 7.3.0.

- Per impostazione predefinita, i cluster con crittografia in transito abilitata tramite la configurazione di sicurezza eseguono TLS 1.3 per Hadoop YARN (Resource Manager, Node Manager, Timeline Server and), HDFS (,, Journal Node and DFSZKFailover Controller WebApplicationProxy) e Map Reduce (NameNodeporte Server e Shuffle). DataNode JobHistory MapReduce

Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Hadoop

Amazon EMR 7.2.0 - Modifiche ad Hadoop

Tipo	Description
Nuova caratteristica	HADOOP-18850: S3A: abilita la crittografia lato server a doppio livello con chiavi AWS KMS
Nuova caratteristica	Support S3 Glacier legge gli oggetti ripristinati
Miglioramenti	Ridimensionamento dinamico del numero massimo di connessioni S3A in base ai core durante l'esecuzione di Spark Jobs
Miglioramenti	HADOOP-18797: Supporta le scritture simultanee con S3A Magic Committer
Miglioramenti	HADOOP-19047: InMemory Supporta il monitoraggio dei Magic Commit S3A

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiungi il metodo «Esporta», «Pubblica» e "" in MagicV2 Committer AbortPublish
Miglioramenti	Implementa l'API in S3A ReadFullyIntoBuffers FileSystem
Correzioni di bug	HADOOP-18793: S3A non pulisce la directory staging-uploads StagingCommitter
Upgrade	HADOOP-19008: S3A: aggiorna la versione aws-sdk alla 2.21.41
Upgrade	HADOOP-18613 ZooKeeper : aggiornamento alla versione 3.8.3

Amazon EMR 7.2.0 - Caratteristiche di Hadoop

Consulta l'elenco seguente per le nuove funzionalità Hadoop in Amazon EMR 7.2.0.

- Supporto S3 glacier per leggere gli oggetti ripristinati: con Amazon EMR versione 7.2.0 e successive, puoi leggere gli oggetti Glacier ripristinati dalla posizione S3 della tabella con il protocollo. `S3A` Questa operazione di lettura ignora i file Glacier archiviati se sono ancora in corso di ripristino.
- Supporta le scritture simultanee con il magic committer S3A: Amazon EMR 7.2.0 introduce il supporto per le scritture simultanee con il magic committer S3A. Questa funzionalità è stata aggiunta alla community OSS Hadoop come parte di HADOOP-18797.

Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Hadoop

Amazon EMR 6.6.0 - Modifiche a Hadoop

Tipo	Description
Bug	Risolti i record duplicati durante la lettura di file di testo. BZip2
Backport	HADOOP-18136: verifica della gestione `FileUtils.unTar()` dei file .tar mancanti
Backport	HADOOP-17627: esecuzione del backport a branch-3.2 HADOOP-17371, HADOOP-17621, HADOOP-17625 per aggiornare Jetty a 9.4.39
Backport	HADOOP-17655: aggiornamento di Jetty a 9.4.40
Backport	HADOOP-17796: aggiornamento della versione di Jetty a 9.4.43
Backport	HADOOP-17661: mancata esecuzione del parsing di pom.xml da parte di mvn versions:set
Backport	HADOOP-17236: passaggio di snakeyaml a 1.26 per mitigare CVE-2017-18640
Backport	HADOOP-16717: rimuove la dipendenza da ISlog4JLogger da Log4 GenericsUtil jLoggerAd apter
Backport	HADOOP-17633: porta json-smart alla versione 2.4.2 e alla 9.8 a causa nimbus-jose-jwt di CVEs
Backport	HADOOP-17844: aggiornamento di JSON smart a 2.4.7

Tipo	Description
Backport	HADOOP-17972: eseczione del backport di HADOOP-17683 (aggiornato commons-io a 2.8.0) per branch-3.2
Backport	HADOOP-16555: aggiornamento di commons-compress alla 1.19
Backport	HADOOP-17370: aggiornamento di commons-compress a 1.21
Backport	HADOOP-17096: corregge l' ZStandardoffset del buffer di ingresso del compressore
Backport	HADOOP-17112: mancata ammissione degli spazi bianchi nei percorsi durante il salvataggio dei file su s3a tramite committer
Backport	HADOOP-13500: Sincronizzazione dell'iterazione dell'oggetto delle proprietà di configurazione
Backport	HDFS-14099: descrittore di frame sconosciuto durante la decompressione di più frame in Decompressor ZStandard
Backport	HDFS-16410: analisi Xml non sicura OfflineEditsXmlLoader
Backport	HDFS-14498: LeaseManager può ripetersi all'infinito sul file per il quale la creazione non è riuscita
Backport	HDFS-15290: NPE inserito durante l'avvio HttpServer NameNode

Tipo	Description
Backport	HDFS-15293: attenuazione della condizione per accettare un fsimage quando si riceve un checkpoint
Backport	HDFS-12979: deve essere caricato su dopo il checkpoint StandbyNode FsImage ObserverNode
Backport	YARN-10538: aggiunta di nodi di riattivazione all'elenco dei nodi aggiornati restituiti all'AM
Backport	YARN-10472: Riporta YARN-10314 (da avviare solo con barattoli client ombreggiati) su branch-3.2 YarnClient NoClassDefFoundError WebSocketException
Backport	YARN-9968: Public Localizer termina in `NodeManager` a causa di `NullPointerException`
Backport	YARN-10651: `CapacityScheduler` si è bloccato con NPE in `AbstractYarnScheduler.updateNodeResource()`
Backport	YARN-9339: parametro delle app in sospeso non corretto dopo lo spostamento dell'app in una nuova coda
Backport	YARN-10438: gestisce i valori null `containerId` in `ClientRMService#getContainerReport()`
Backport	YARN-7266: ATS 1.5 non si avvia se i file `RollingLevelDb` sono danneggiati o mancanti

Tipo	Description
Backport	YARN-9063: ATS 1.5 non si avvia se i file `RollingLevelDb` sono danneggiati o mancanti
Backport	YARN-9848: ripristino di YARN-4946 (RM non deve considerare un'applicazione come `COMPLETED` quando l'aggregazione del log non è in uno stato terminale).

Apache HBase

HBaseè un database distribuito open source, non relazionale, sviluppato nell'ambito del progetto Hadoop della Apache Software Foundation. HBase viene eseguito su Hadoop Distributed File System (HDFS) per fornire funzionalità di database non relazionali per l'ecosistema Hadoop. HBase è incluso nella versione 4.6.0 e successive di Amazon EMR.

HBase funziona perfettamente con Hadoop, condividendone il file system e fungendo da input e output diretti per il framework e il motore di esecuzione. MapReduce HBase si integra inoltre con Apache Hive, abilitando query simili a SQL su tabelle, si unisce a HBase tabelle basate su Hive e supporta Java Database Connectivity (JDBC). Per ulteriori informazioni su, consulta Apache e la documentazione sul sito Web di Apache. HBase HBase HBase Per un esempio di utilizzo HBase con Hive, consulta il post sul blog AWS Big Data Combina NoSQL e analisi massively parallel using Apache e Apache Hive su HBase Amazon EMR.

Con Amazon EMR, puoi anche eseguire il backup HBase dei dati direttamente HBase su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e ripristinarli da un backup creato in precedenza all'avvio di un cluster. HBase Amazon EMR offre opzioni aggiuntive per l'integrazione con Amazon S3 per la persistenza dei dati e il ripristino di emergenza.

- HBase su Amazon S3 - Con Amazon EMR versione 5.2.0 e successive, puoi utilizzarlo su Amazon HBase S3 per archiviare la HBase directory principale e i metadati di un cluster direttamente su Amazon S3. In seguito puoi avviare un nuovo cluster, indirizzandolo alla posizione della directory principale in Amazon S3. Solo un cluster alla volta può utilizzare la HBase posizione in Amazon S3, ad eccezione di un cluster di lettura e replica. Per ulteriori informazioni, consulta HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3).
- HBase read-replicas - Amazon EMR versione 5.7.0 e successive con Amazon HBase S3 supporta i cluster di lettura-replica. Una replica di lettura al cluster fornisce accesso in sola lettura ai file e ai metadati dello store di un cluster principale per operazioni di sola lettura. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo della replica di lettura al cluster.
- HBase Istantanee: in alternativa a HBase Amazon S3, con EMR versione 4.0 e successive è possibile creare istantanee dei dati HBase direttamente su Amazon S3 e quindi recuperare i dati utilizzando le istantanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle istantanee HBase.

> **Important**
>
> Per la scalabilità dei HBase cluster Amazon EMR, non consigliamo di utilizzare la scalabilità gestita o la scalabilità con politiche personalizzate con cluster. HBase

La tabella seguente elenca la versione HBase inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. HBase

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta HBase Versioni dei componenti della release 7.12.0.

HBase informazioni sulla versione per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.12.0	HBase 2.6.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

La tabella seguente elenca la versione HBase inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. HBase

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta HBase Versioni dei componenti della release 6.15.0.

HBase informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.15.0	HBase 2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

> **Note**
>
> Apache HBase HBCK2 è uno strumento operativo separato per la riparazione di HBase regioni e tabelle di sistema. In Amazon EMR versione 6.1.0 e successive, il file hbase-hbck2.jar viene fornito nel nodo `/usr/lib/hbase-operator-tools/` primario. Per ulteriori informazioni su come creare e utilizzare lo strumento, consulta. HBaseHBCK2

La tabella seguente elenca la versione HBase inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. HBase

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta HBase Versioni dei componenti della release 5.36.2.

HBase informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.36.2	HBase 1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Argomenti

- Creazione di un cluster con HBase
- HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3)
- Registri WAL (WRITE-AHEAD LOG) per Amazon EMR
- Usare la shell HBase
- Accedi alle HBase tabelle con Hive
- Utilizzo delle istantanee HBase
- Configurazione HBase
- Visualizza l'interfaccia HBase utente
- Visualizza i HBase file di registro
- Monitora con Ganglia HBase

- Monitoraggio dell'EMR HBase con Amazon CloudWatch
- Migrazione da versioni precedenti HBase
- HBase cronologia delle versioni

Creazione di un cluster con HBase

Le procedure in questa sezione riguardano le nozioni di base relative all'avvio di un cluster utilizzando Console di gestione AWS e il. AWS CLI Per informazioni dettagliate su come pianificare, configurare e avviare i cluster Amazon EMR, consulta Pianificare e configurare i cluster nella Amazon EMR Management Guide.

Creazione di un cluster con l'utilizzo della console HBase

Per le fasi rapide di avvio di cluster con la console, consulta Nozioni di base su Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per avviare un cluster con HBase installato utilizzando la console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster) e Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Per Software Configuration (Configurazione del software), scegli una versione Amazon 4.6.0 o successive (raccomandiamo la versione più recente). Scegli tra HBasele altre applicazioni desiderate.
4. Con Amazon EMR versione 5.2.0 e successive, in Impostazioni di HBase archiviazione, seleziona HDFS o S3. Per ulteriori informazioni, consulta HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3).
5. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

Creazione di un cluster con l'utilizzo di HBase AWS CLI

Usa il seguente comando per creare un cluster con HBase installed:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

Se lo usi HBase su Amazon S3, specifica l'`--configurations`opzione con un riferimento a un oggetto di configurazione JSON. L'oggetto di configurazione deve contenere una `hbase-site` classificazione che specifichi la posizione in Amazon S3 in HBase cui i dati vengono archiviati utilizzando `hbase.rootdir` la proprietà. Deve inoltre contenere una classificazione `hbase`, che specifica `s3` usando la proprietà `hbase.emr.storageMode`. Nell'esempio seguente viene mostrato uno snippet JSON con queste impostazioni di configurazione.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3"
        }
    }
]
```

Per ulteriori informazioni HBase su Amazon S3, consulta. HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3) Per ulteriori informazioni sulle classificazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

HBase su Amazon S3 (modalità di storage Amazon S3)

Se utilizzi Amazon EMR versione 5.2.0 o successiva, puoi abilitarlo HBase su Amazon HBase S3, che offre i seguenti vantaggi:

- La directory principale HBase viene archiviata in Amazon S3, inclusi i file dello store HBase e i metadati delle tabelle. Questi dati sono persistenti al di fuori del cluster, sono disponibili tra zone

di disponibilità Amazon EC2 e non è necessario eseguire il ripristino utilizzando snapshot o altri metodi.

- Con i file dello store in Amazon S3 puoi dimensionare il cluster Amazon EMR per i tuoi requisiti di calcolo anziché i requisiti dei dati, con replica 3x in HDFS.
- Utilizzando Amazon EMR versione 5.7.0 o successive, puoi impostare una replica di lettura al cluster, che consente di mantenere copie di sola lettura dei dati in Amazon S3. Puoi accedere ai dati dalla replica di lettura al cluster per eseguire operazioni di lettura simultaneamente e nel caso in cui il cluster principale diventi indisponibile.
- Nelle versioni di Amazon EMR da 6.2.0 a 7.3.0, il HFile monitoraggio persistente utilizza una tabella di HBase sistema chiamata `hbase:storefile` per tracciare direttamente i HFile percorsi utilizzati per le operazioni di lettura. Questa caratteristica è abilitata per impostazione predefinita e non richiede la migrazione manuale. Nelle versioni successive alla 7.3.0, HFile i percorsi vengono tracciati utilizzando un file tracker, che archivia i HFile percorsi direttamente in un meta file, all'interno della directory store.

> **Note**
>
> Gli utenti che utilizzano una versione di Amazon EMR precedente alla 7.4.0 e stanno migrando a EMR-7.4.0 e versioni successive, consultano Migrazione da HBase versioni precedenti e seguono la documentazione di aggiornamento disponibile per garantire una transizione senza intoppi.

La seguente illustrazione mostra i HBase componenti rilevanti per HBase Amazon S3.



Abilitazione HBase su Amazon S3

Puoi abilitarlo HBase su Amazon S3 utilizzando la console Amazon EMR, AWS CLI o l'API Amazon EMR. La configurazione è un'opzione durante la creazione del cluster. Quando utilizzi la console, puoi scegliere l'impostazione utilizzando Advanced options (Opzioni avanzate). Quando utilizzi AWS CLI, utilizza l'opzione `--configurations` per fornire un oggetto di configurazione JSON. Le proprietà dell'oggetto di configurazione specificano la modalità di archiviazione e il percorso della directory principale in Amazon S3. Il percorso Amazon S3 specificato deve trovarsi nella stessa regione del cluster Amazon EMR. Solo un cluster attivo alla volta può utilizzare la stessa directory HBase principale in Amazon S3. Per i passaggi della console e un esempio dettagliato di creazione di cluster utilizzando il AWS CLI, consulta. Creazione di un cluster con HBase Un esempio di oggetto di configurazione è mostrato nel seguente snippet JSON.

```
{
  "Classification": "hbase-site",
```

```
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3"
  }
}
```

> **Note**
>
> Se utilizzi un bucket Amazon S3 come modulo HBase, devi aggiungere una barra alla fine dell'URI Amazon S3. `rootdir` Per evitare problemi occorre utilizzare, ad esempio, `"hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket/"` anziché `"hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket"`.

Utilizzo della replica di lettura al cluster

Dopo aver configurato un cluster primario utilizzando HBase Amazon S3, puoi creare e configurare un cluster di replica in lettura che fornisce accesso in sola lettura agli stessi dati del cluster primario. Ciò è utile quando è necessario accesso simultaneo per eseguire query sui dati o accesso ininterrotto se il cluster principale diventa non disponibile. La funzione replica di lettura è disponibile con Amazon EMR versione 5.7.0 e successive.

Il cluster principale e la replica di lettura al cluster vengono impostati nello stesso modo con una differenza importante. Entrambi fanno riferimento allo stesso percorso `hbase.rootdir`. Tuttavia, la classificazione `hbase` per la replica di lettura al cluster include la proprietà `"hbase.emr.readreplica.enabled":"true"`.

Il cluster di replica di lettura è progettato per operazioni di sola lettura e non deve essere eseguita alcuna azione manuale di compattazione o scrittura su di esso. Per le versioni di Amazon EMR precedenti alla 7.4.0, si consiglia di disabilitare la compattazione sul cluster di lettura-replica quando si abilita la funzionalità di lettura-replica. Questa precauzione è necessaria perché, con la funzionalità di HFile tracciamento persistente abilitata sul cluster primario, è possibile che il cluster di lettura-replica compatti le tabelle di sistema, causando potenzialmente un problema nel cluster

primario. FileNotFoundException La disabilitazione della compattazione sul cluster di lettura e replica impedisce le incongruenze dei dati tra il cluster primario e quello di replica di lettura.

Ad esempio, data la classificazione JSON per il cluster primario illustrata in precedenza nell'argomento, la configurazione per un cluster di replica in lettura per le versioni EMR precedenti alla 7.4.0 è la seguente:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir",
    "hbase.regionserver.compaction.enabled": "false"
  }
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3",
  "hbase.emr.readreplica.enabled":"true"
  }
}
```

Per le versioni di Amazon EMR successive alla 7.3.0, ora utilizziamo la Monitoraggio dei file di archiviazione funzionalità, quindi non è necessario disabilitare le compattazioni.

Sincronizzazione della replica di lettura quando si aggiungono dati

Poiché la replica di lettura utilizza i HBase StoreFiles metadati che il cluster primario scrive su Amazon S3, la replica di lettura è aggiornata solo quanto il data store Amazon S3. Le seguenti indicazioni consentono di ridurre il ritardo tra il cluster principale e la replica di lettura durante la scrittura dei dati.

- Se possibile, caricare i dati in blocco nel cluster principale. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa al caricamento in blocco di Apache. HBase
- Dopo che i dati vengono aggiunti, i file dello store devono essere scritti al più presto in Amazon S3 mediante uno svuotamento. Eseguire lo svuotamento manualmente o ottimizzare le impostazioni di svuotamento per ridurre il ritardo.

- Se è possibile che vengano eseguite compattazioni automatiche, eseguire una compattazione manuale per evitare incoerenze quando le compattazioni vengono attivate.
- Nel cluster read-replica, quando i metadati sono cambiati, ad esempio quando si verificano divisioni o compattazioni di HBase regioni o quando vengono aggiunte o rimosse tabelle, esegui il comando. `refresh_meta`
- Nella replica di lettura al cluster, eseguire il comando `refresh_hfiles` quando si aggiungono o modificano record in una tabella.



HFile Monitoraggio persistente

Il HFile tracciamento persistente utilizza una tabella di HBase sistema chiamata `hbase:storefile` per tracciare direttamente i HFile percorsi utilizzati per le operazioni di lettura. I nuovi HFile percorsi vengono aggiunti alla tabella man mano che vengono aggiunti dati aggiuntivi HBase. Ciò rimuove le operazioni di ridenominazione come meccanismo di commit nelle HBase operazioni critiche relative ai percorsi di scrittura e migliora i tempi di ripristino all'apertura di una HBase regione mediante la lettura dalla tabella di `hbase:storefile` sistema anziché dall'elenco delle directory del file system. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita nelle versioni di Amazon EMR da 6.2.0 a 7.3.0 e non richiede alcuna procedura di migrazione manuale.

> **Note**
>
> Il HFile tracciamento persistente tramite la tabella HBase dello storefile system non supporta la funzionalità di replica regionale. HBase Per ulteriori informazioni sulla replica delle aree, consulta HBase Timeline-Consistent High Available Reads.

HFile Disattivazione del tracciamento persistente

Il HFile tracciamento persistente è abilitato per impostazione predefinita a partire dalla release 6.2.0 di Amazon EMR. Per disabilitare il HFile tracciamento persistente, specifica la seguente modifica della configurazione all'avvio di un cluster:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.storefile.tracking.persist.enabled":"false",

 "hbase.hstore.engine.class":"org.apache.hadoop.hbase.regionserver.DefaultStoreEngine"
  }
}
```

> **Note**
>
> Durante la riconfigurazione del cluster Amazon EMR, tutti i gruppi di istanze devono essere aggiornati.

Sincronizzazione manuale della tabella Storefile

La tabella storefile viene mantenuta aggiornata man mano che vengono create nuove HFile istanze. Tuttavia, se la tabella storefile non è sincronizzata con i file di dati per qualsiasi motivo, è possibile utilizzare i comandi seguenti per sincronizzare manualmente i dati:

Sincronizza la tabella Storefile in una regione online:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.client.example.RefreshHFilesClient <table>
```

Sincronizza la tabella Storefile in una regione offline:

- Rimuove lo znode della tabella Storefile.

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[<tableName>, hbase:namespace]
# The TableName exists in the list
echo "delete /hbase/storefile/loaded/<tableName>" | sudo -u hbase hbase zkcli
# Delete the Table ZNode
```

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[hbase:namespace]
```

- Assegna la regione (da eseguire in "hbase shell").

```
hbase cli> assign '<region name>'
```

- Se l'assegnazione ha esito negativo.

```
hbase cli> disable '<table name>'
hbase cli> enable '<table name>'
```

Ridimensionamento della tabella Storefile

La tabella Storefile è suddivisa in quattro regioni per impostazione predefinita. Se la tabella Storefile presenta ancora un'ingente mole di scrittura, può essere ulteriormente divisa in modalità manuale.

Per dividere una regione critica specifica, utilizza il seguente comando (da eseguire in "hbase shell").

```
hbase cli> split '<region name>'
```

Per dividere la tabella, utilizza il seguente comando (da eseguire in "hbase shell").

```
hbase cli> split 'hbase:storefile'
```

Monitoraggio dei file di archiviazione

Per impostazione predefinita, utilizziamo l'FileBasedStoreFileTrackerimplementazione. Questa implementazione crea nuovi file direttamente nella directory dell'archivio, evitando la necessità di operazioni di ridenominazione. Mantiene in memoria un elenco di istanze hfile impegnate, supportato da meta file in ogni directory di archivio. Ogni volta che viene eseguito il commit di un nuovo hfile, l'elenco dei file tracciati nell'archivio specificato viene aggiornato e viene scritto un nuovo metafile con il contenuto dell'elenco e scartando il metafile precedente, che contiene un elenco obsoleto. Ulteriori informazioni su Store File Tracking sono disponibili su Store File Tracking nella guida di riferimento di Apache. HBase

L'implementazione del FileBasedStoreFile tracker è abilitata per impostazione predefinita, a partire dalla versione 7.4.0 di Amazon EMR:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.FileBasedStoreFileTracker"
   }
}
```

Per disabilitare l' FileBasedStoreFileTracker implementazione, specifica la seguente modifica della configurazione all'avvio di un cluster:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

> **Note**
>
> Durante la riconfigurazione del cluster Amazon EMR, tutti i gruppi di istanze devono essere aggiornati.

Considerazioni operative

HBase i server regionali vengono utilizzati BlockCache per archiviare le letture dei dati in memoria e BucketCache per archiviare le letture dei dati sul disco locale. Inoltre, i server regionali archiviano MemStore i dati scritti in memoria e utilizzano i log write-ahead per archiviare le scritture dei dati in HDFS prima che i dati vengano scritti in Amazon S3. HBase StoreFiles Le prestazioni di lettura del cluster fanno riferimento alla frequenza con cui un record può essere recuperato dalle cache in memoria o su disco. Un errore nella cache comporta la lettura del record da Amazon S3, che ha una latenza e una deviazione standard significativamente più elevate rispetto alla lettura da HDFS. StoreFile Inoltre, le frequenze di richiesta massime per Amazon S3 sono inferiori rispetto a quelle che possono essere ottenute dalla cache locale, pertanto il caching dei dati può essere importante per i carichi di lavoro gravosi in lettura. Per maggiori informazioni sulle prestazioni di Amazon S3, consulta la sezione Ottimizzazione delle prestazioni nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Per migliorare le prestazioni, ti consigliamo di memorizzare nella cache la massima quantità di set di dati possibile nello storage dell'istanza EC2. Poiché BucketCache utilizza lo storage di istanze EC2 del server regionale, puoi scegliere un tipo di istanza EC2 con un archivio di istanze sufficiente e aggiungere lo storage Amazon EBS per soddisfare le dimensioni della cache richieste. Puoi anche aumentare le BucketCache dimensioni degli store di istanze e dei volumi EBS collegati utilizzando la proprietà. `hbase.bucketcache.size` L'impostazione predefinita è 8192 MB.

Per quanto riguarda le scritture, la frequenza dei MemStore flush e il numero di StoreFiles presenze durante le compattazioni minori e maggiori possono contribuire in modo significativo all'aumento dei tempi di risposta dei Region Server. Per prestazioni ottimali, prendete in considerazione l'aumento delle dimensioni del moltiplicatore di MemStore flush e HRegion block, che aumenta il tempo trascorso tra le compattazioni principali, ma aumenta anche il ritardo di coerenza se utilizzate una replica di lettura. In alcuni casi, è possibile migliorare le prestazioni utilizzando dimensioni dei blocchi di file più grandi (ma inferiori a 5 GB) per attivare la funzionalità di caricamento in più parti Amazon S3 in EMRFS. La dimensione predefinita del blocco di Amazon EMR è 128 MB. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione HDFS. Raramente vediamo clienti che superano le dimensioni dei blocchi da 1 GB mentre eseguono il benchmarking delle prestazioni con scarichi e compattazioni. Inoltre, le HBase compattazioni e i server regionali funzionano in modo ottimale quando è necessario compattarne un numero inferiore. StoreFiles

Il rilascio delle tabelle su Amazon S3 può richiedere molto tempo perché è necessario rinominare directory di grandi dimensioni. Valuta se disabilitare le tabelle anziché rilasciarle.

Esiste un processo HBase più pulito che pulisce i vecchi file WAL e archivia i file. Con Amazon EMR versione 5.17.0 e successive, il processo di eliminazione è abilitato a livello globale e le seguenti proprietà di configurazione possono essere utilizzate per controllare il comportamento di tale processo.

Proprietà di configurazione	Valore predefinito	Description
`hbase.regionserver.hfilecleaner.large.thread.count`	1	Il numero di thread assegnati a clean è scaduto elevato. HFiles
`hbase.regionserver.hfilecleaner.small.thread.count`	1	Il numero di thread assegnati a clean è scaduto. HFiles

Proprietà di configurazione	Valore predefinito	Description
`hbase.cleaner.scan.dir.concurrent.size`	Impostato su un quarto di tutti i core disponibili.	Il numero di thread per scansionare le vecchie directory. WALs
`hbase.oldwals.cleaner.thread.size`	2	Il numero di thread da pulire nella vecchia WALs directory. WALs

Con Amazon EMR versione 5.17.0 e precedenti, l'operazione del processo di eliminazione può influenzare le prestazioni delle query durante l'esecuzione di carichi di lavoro gravosi, pertanto ti consigliamo di abilitare il processo di eliminazione solo durante gli orari non di punta. Il pulitore ha i seguenti comandi di HBase shell:

- `cleaner_chore_enabled` esegue la query se il processo di pulitura è abilitato.
- `cleaner_chore_run` esegue manualmente il processo di pulitura per rimuovere file.
- `cleaner_chore_switch` abilita o disabilita il processo di pulitura e restituisce lo stato precedente del processo di pulitura. Ad esempio, `cleaner_chore_switch true` abilita il processo di pulitura.

Proprietà per l' HBase ottimizzazione delle prestazioni su Amazon S3

I seguenti parametri possono essere regolati per ottimizzare le prestazioni del carico di lavoro quando lo utilizzi HBase su Amazon S3.

Proprietà di configurazione	Valore predefinito	Description
`hbase.bucketcache.size`	8,192	La quantità di spazio su disco, in MB, riservata agli archivi delle istanze Amazon EC2 del server regionale e ai volumi EBS per lo storage. BucketCache L'impostazione si applica a tutte le istanze

Proprietà di configurazione	Valore predefinito	Description
		del server della regione. BucketCache Dimensioni più grandi generalmente corrispon dono a prestazioni migliori
`hbase.hregion.mems tore.flush.size`	134217728	Il limite di dati, in byte, in corrispondenza del quale viene attivato uno svuotamen to memstore in Amazon S3.
`hbase.hregion.mems tore.block.multipl ier`	4	Un moltiplicatore che determina il limite MemStore superiore al quale gli aggiornamenti vengono bloccati. Se il MemStore superamento viene `hbase.hregion.mems tore.flush.size` moltiplicato per questo valore, gli aggiornamenti vengono bloccati. MemStore potrebbero verificarsi scarichi e compattazione per sbloccare gli aggiornamenti.
`hbase.hstore.block ingStoreFiles`	10	Il numero massimo di questi dati può esistere in un negozio prima StoreFiles che gli aggiornamenti vengano bloccati.
`hbase.hregion.max. filesize`	10737418240	Le dimensioni massime di una regione prima che venga divisa.

Chiusura e ripristino di un cluster senza perdita di dati

Per chiudere un cluster Amazon EMR senza perdere dati che non sono stati scritti su Amazon S3, è necessario svuotare la cache su Amazon S3 MemStore per scrivere nuovi file di archiviazione. In primo luogo, dovrai disabilitare tutte le tabelle. La seguente configurazione di fase può essere utilizzata quando si aggiunge una fase al cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di fasi mediante la AWS CLI e la console nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

```
Name="Disable all tables",Jar="command-runner.jar",Args=["/bin/bash","/usr/lib/hbase/
bin/disable_all_tables.sh"]
```

In alternativa, puoi eseguire direttamente il seguente comando bash.

```
bash /usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh
```

Dopo aver disabilitato tutte le tabelle, svuota la `hbase:meta` tabella usando la shell e il HBase seguente comando.

```
flush 'hbase:meta'
```

Quindi, puoi eseguire uno script di shell fornito sul cluster Amazon EMR per svuotare la cache. MemStore Puoi aggiungerlo come una fase o eseguirlo direttamente utilizzando la AWS CLI sul cluster. Lo script disabilita tutte le HBase tabelle, il che fa sì che il MemStore server di ogni regione venga trasferito ad Amazon S3. Se lo script viene completato correttamente, i dati vengono mantenuti in Amazon S3 e il cluster può essere terminato.

Per riavviare un cluster con gli stessi HBase dati, specifica la stessa posizione Amazon S3 del cluster precedente nella proprietà di configurazione Console di gestione AWS o utilizzando la proprietà di `hbase.rootdir` configurazione.

Registri WAL (WRITE-AHEAD LOG) per Amazon EMR

Con Amazon EMR 6.15 e versioni successive, puoi scrivere i tuoi registri WAL (HBase write-ahead log) di Apache nel WAL di Amazon EMR. Nelle versioni precedenti di Amazon EMR, quando crei un cluster con l'opzione HBase su Amazon S3, WAL è l'unico componente HBase Apache che viene archiviato nel disco locale per i cluster e puoi archiviare altri componenti come la directory principale, store files HFiles (), i metadati delle tabelle e i dati su Amazon S3.

Puoi usare Amazon EMR WAL per recuperare dati che non sono stati trasferiti su Amazon S3. Per eseguire il backup completo HBase dei cluster, scegli di utilizzare il servizio WAL di Amazon EMR. Dietro le quinte, `RegionServer` scrive i tuoi log di HBase scrittura in anticipo (WAL) nel WAL per Amazon EMR.

Nel caso in cui il cluster o l'AZ diventino non integri o non disponibili, puoi creare un nuovo cluster, indirizzarlo alla stessa directory principale S3 e allo stesso spazio di lavoro WAL di Amazon EMR e ripristinare automaticamente i dati in WAL in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consulta Ripristino da Amazon EMR WAL.

A partire dalle versioni 7.3.0 e successive di Amazon EMR, Amazon EMR crea più EMR per ogni server e raggruppa più regioni HBase in un unico Amazon WALs EMR WAL. In questo modo potenzia Apache HBase WAL per migliorare l'utilizzo dei log e ottimizzare i costi. Per configurare il numero di istanze WAL di Amazon EMR per volta HBase `RegionServer`, utilizza il parametro. `hbase.wal.regiongrouping.numgroups` Per impostazione predefinita, questo parametro è impostato su 2. Esistono due tabelle di sistema che non sono incluse in nessun gruppo WAL: meta e masterstore. Queste tabelle utilizzano sempre le proprie impostazioni individuali. WALs

Se esegui una versione precedente ad Amazon EMR 7.3.0, ti consigliamo di disabilitare manualmente le tabelle nel vecchio HBase cluster per assicurarti che tutti i dati nel WAL di Amazon EMR vengano trasferiti in Amazon S3. Quindi, elimina il vecchio WAL di Amazon EMR, termina il vecchio cluster e configura un nuovo cluster che esegue l'ultima versione. Se riscontri problemi e non riesci a disabilitare le tabelle sul vecchio cluster, puoi terminare direttamente il vecchio cluster e `emr.wal.multiplex.migrate` impostarlo su`true`. sul nuovo cluster. Se impostato su true, HBase tenterà di riprodurre i dati delle vecchie istanze WAL di Amazon EMR HBase durante l'inizializzazione della regione e di eliminare le vecchie istanze dopo la riproduzione. WALs Questo processo di riproduzione comporta costi aggiuntivi per le letture. Dopo la migrazione, si consiglia di configurare il cluster e impostarlo su. `emr.wal.multiplex.migrate` `false` In alternativa, è possibile rimuovere il parametro per accelerare l'inizializzazione HBase della regione.

> **Note**
>
> Amazon EMR WAL elimina i dati dopo averli scaricati. HBase Se HBase non elimina i dati, Amazon EMR WAL li conserva per un massimo di 30 giorni. Dopo 30 giorni, Amazon EMR WAL elimina automaticamente i dati. Amazon EMR conserva le istanze WAL per un massimo di 30 giorni dalla chiusura di un cluster EMR. Tuttavia, se avvii un nuovo cluster abilitato a WAL dalla stessa directory principale S3 entro questi 30 giorni, Amazon EMR non eliminerà

nessuna delle istanze WAL dal cluster precedente. Per ulteriori informazioni, consulta Ripristino da Amazon EMR WAL.

Le seguenti sezioni descrivono come configurare e utilizzare Amazon EMR WAL con il tuo cluster EMR abilitato HBase.

Argomenti

- Spazi di lavoro WAL di Amazon EMR
- Autorizzazioni richieste per Amazon EMR WAL
- Attivazione di Amazon EMR WAL
- Ripristino da Amazon EMR WAL
- Utilizzo di configurazioni di sicurezza con Amazon EMR WAL
- Accedi ad Amazon EMR WAL tramite AWS PrivateLink
- Comprendere i prezzi e i parametri WAL di Amazon EMR
- Etichettatura degli spazi di lavoro WAL
- Replica tra cluster EMR WAL
- Considerazioni e regioni per Amazon EMR WAL
- Riferimento alla CLI di Amazon EMR WAL () EMRWAL

Spazi di lavoro WAL di Amazon EMR

Amazon EMR WAL aggiunge il concetto di spazi di lavoro WAL. Uno spazio di lavoro WAL è un contenitore logico di. WALs Ogni log write-ahead in Amazon EMR WAL è incapsulato da un'area di lavoro WAL. Un cluster EMR scrive esattamente WALs su uno spazio di lavoro WAL configurato all'avvio del cluster o su `defaultWALworkspace` se non si specifica uno spazio di lavoro. Gli spazi di lavoro WAL non sono correlati ad alcuna terminologia esistente come i namespace. HBase

Puoi utilizzare le aree di lavoro WAL per definire le autorizzazioni WAL IAM di Amazon EMR in modo da includere solo le aree di lavoro a cui il cluster deve accedere. Puoi anche etichettare il tuo spazio di lavoro WAL per il controllo degli accessi basato su tag. Per ulteriori informazioni sull'etichettatura, vedere. Etichettatura degli spazi di lavoro WAL



Autorizzazioni richieste per Amazon EMR WAL

Affinché il cluster possa connettersi ad Amazon EMR WAL, il profilo dell'istanza del cluster richiede determinate autorizzazioni IAM:

- Amazon EMR WAL utilizza il ruolo AWSServiceRoleForEMRWALcollegato al servizio per recuperare lo stato di un cluster. Amazon EMR crea automaticamente questo ruolo collegato al servizio quando crei uno spazio di lavoro WAL o HBase creerà il ruolo collegato al servizio quando configuri uno spazio di lavoro per Amazon EMR WAL e il ruolo collegato al servizio non esiste ancora.

  Prima di poter abilitare Amazon EMR WAL per un cluster, devi configurare le autorizzazioni per consentire la creazione automatica del ruolo collegato al servizio. AWSServiceRoleForEMRWAL Per ulteriori informazioni e un'istruzione di esempio che aggiunge questa funzionalità, consulta Using service-linked roles for write-ahead logging.
- Poiché Amazon EMR WAL utilizza HBase Write Ahead Log (WAL), i tuoi cluster devono utilizzare WAL. HBase Di seguito sono riportate le autorizzazioni IAM minime necessarie per l'esecuzione. HBase Aggiungili alla politica di autorizzazione per il tuo profilo di istanza:

```
emrwal:DeleteWal
```

```
emrwal:CreateWal
emrwal:CreateWorkspace
emrwal:AppendEdit
emrwal:ReplayEdits
emrwal:GetCurrentWalTime
emrwal:CompleteWalFlush
emrwal:ListWALs
emrwal:DescribeWAL
emrwal:TrimWAL
emrwal:ArchiveWAL
emrwal:ArchiveWALCheckPoint
```

> **Note**
>
> Se limiti le autorizzazioni per Amazon EMR WAL solo al set minimo, alcuni comandi EMRWALCLI non disporranno delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione.

Attivazione di Amazon EMR WAL

Utilizza i seguenti passaggi per abilitare la scrittura su Amazon EMR WAL quando crei un cluster con. AWS Command Line Interface

> **Note**
>
> Non puoi abilitare Amazon EMR WAL per un cluster già in esecuzione e non puoi avviare due cluster con la stessa directory principale S3. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni e regioni per Amazon EMR WAL.

1. Prima di poter creare un cluster abilitato per Amazon EMR WAL, devi aggiungere le autorizzazioni richieste al profilo dell'istanza che intendi utilizzare con il tuo cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Autorizzazioni richieste per Amazon EMR WAL.
2. Crea un cluster da. AWS CLI Utilizzate l'`--configurations`opzione per fornire un oggetto di configurazione JSON che specifichi la `hbase.emr.wal.enabled` proprietà, come illustrato nell'esempio seguente.

- Specificare la modalità di storage e la posizione della directory principale in Amazon S3. La posizione Amazon S3 specificata deve trovarsi nella stessa regione del cluster EMR, ma solo un cluster attivo può utilizzare la stessa directory HBase principale in S3 alla volta.
- Crea il tuo cluster con la configurazione dei gruppi di istanze. Non puoi utilizzare Amazon EMR WAL con la configurazione delle flotte di istanze. Per ulteriori informazioni sulla creazione di cluster con gruppi di istanze, consulta Configura gruppi di istanze uniformi nella Amazon EMR Management Guide.
- Per i passaggi da console per creare un cluster e un `create-cluster` esempio dettagliato che utilizza il AWS CLI, consulta Creazione di un cluster con. HBase

3. Per abilitare WAL per il nuovo cluster, imposta la `hbase.emr.wal.enabled` proprietà su. `true` Il comando seguente contiene un frammento di codice JSON con un oggetto di configurazione di esempio.

```
aws emr create-cluster --name "hbasewal" --release-label emr-6.x.y \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m6i.xlarge --instance-count 1 --configurations hbase.json
$cat hbase.json
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Quando HBase è online sul cluster appena creato, HBase scriverà automaticamente i dati WAL su Amazon EMR WAL e utilizzerà il WAL di Amazon EMR per scopi di ripristino.

Example 1: Creazione di un cluster EMR che utilizza Amazon EMR WAL

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Example 2: Creazione di un cluster EMR con uno spazio di lavoro WAL personalizzato

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Ripristino da Amazon EMR WAL

Poiché il WAL di Amazon EMR per il tuo cluster originale viene conservato per 30 giorni, puoi ripristinare e riutilizzare il WAL per un cluster appena creato entro quel periodo di 30 giorni. Quando avvii un nuovo cluster dalla stessa directory principale di S3, Amazon EMR mantiene le istanze WAL

del tuo vecchio cluster. Se interrompi questo nuovo cluster, l'orologio di 30 giorni riparte dal momento in cui lo interrompi.

Utilizzare la procedura seguente per ripristinare un WAL esistente con un nuovo cluster. Questo processo presuppone che tu abbia creato il cluster originale con Amazon EMR WAL abilitato.

1. Entro 30 giorni dalla creazione di un cluster abilitato per WAL, crea un nuovo cluster nello stesso Regione AWS del cluster originale. Il nuovo cluster può trovarsi nella stessa AZ o in una AZ diversa all'interno della stessa regione in cui è stato creato il cluster originale.

   Configura le proprietà dell'oggetto per specificare la modalità di storage e la posizione della directory principale in Amazon S3. La posizione Amazon S3 specificata deve trovarsi nella stessa regione del cluster EMR, ma solo un cluster attivo può utilizzare la stessa directory HBase principale in S3 alla volta.

   Per i passaggi da console per creare un cluster e un `create-cluster` esempio dettagliato che utilizza il AWS CLI, consulta Creazione di un cluster con. HBase
2. Per utilizzare il WAL esistente di Amazon EMR per il nuovo cluster, imposta la `hbase.emr.wal.enabled` proprietà su. `true` Il seguente frammento di codice JSON mostra un esempio di oggetto di configurazione.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Utilizzo di configurazioni di sicurezza con Amazon EMR WAL

Amazon EMR crittografa automaticamente sia i dati in transito tra il cluster e il servizio Amazon EMR WAL, sia i dati inattivi in Amazon EMR WAL. Per ulteriori informazioni, consulta Encryption at rest for Amazon EMR WAL. Puoi anche utilizzare una configurazione di sicurezza per importare le tue chiavi dal servizio AWS Key Management Service (KMS) e crittografare i dati archiviati in Amazon EMR WAL.

Utilizza uno dei seguenti metodi per selezionare una configurazione di sicurezza quando crei un cluster:

Console

Da Console di gestione AWS, specifica la configurazione in Configurazione di sicurezza e coppia di chiavi EC2.



CLI

Da AWS CLI, imposta il `--security-configuration` parametro quando usi il comando create-cluster.

Per ulteriori informazioni, consulta Encryption at rest for Amazon EMR WAL e Use security configurations to setup cluster security nella Amazon EMR Management Guide.

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza su WAL, consulta Using service-linked roles for write-ahead logging.

Accedi ad Amazon EMR WAL tramite AWS PrivateLink

Se desideri mantenere la connessione all'interno della AWS rete, Amazon EMR WAL offre supporto. AWS PrivateLink Per la configurazione AWS PrivateLink, usa Console di gestione AWS or AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare un endpoint VPC di interfaccia che si connette a Amazon EMR WAL. Per ulteriori informazioni, consulta Accedere a un AWS servizio utilizzando un endpoint VPC di interfaccia nella Guida.AWS PrivateLink

I passaggi di base sono i seguenti:

1. Usa la console Amazon VPC per creare un endpoint VPC. Seleziona Endpoints, quindi Crea endpoint.
2. Mantieni la categoria Servizi come AWS servizi.
3. Nella barra di ricerca del pannello Servizi**`emrwal`**, digita e seleziona il servizio etichettato`com.amazonaws.`*`region`*`.emrwal.prod`.
4. Seleziona il tuo VPC e salva l'endpoint. Assicurati di collegare all'endpoint VPC gli stessi gruppi di sicurezza che colleghi al cluster EMR.
5. Se lo desideri, ora puoi abilitare i nomi host DNS privati per il tuo nuovo endpoint. Imposta Enable DNS hostnames e Enable DNS Support su `true` per il tuo VPC. Quindi, seleziona il tuo ID endpoint, scegli Modifica impostazioni VPC dal menu Azioni e abilita i nomi DNS privati.
   - I nomi host DNS privati per l'endpoint seguiranno il formato. `prod.emrwal.`*`region`*`.amazonaws.com`
   - Se non abiliti i nomi host DNS privati, Amazon VPC ti fornisce un nome di endpoint DNS nel formato indicato. *`endpointID`*`.prod.emrwal.`*`region`*`.vpce.amazonaws.com`
6. Per utilizzare il tuo AWS PrivateLink endpoint, modifica la `emr.wal.client.endpoint` configurazione quando crei il cluster abilitato per Amazon EMR WAL, come mostrato nell'esempio seguente:

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName",
            "emr.wal.client.endpoint": "https://prod.emrwal.region.amazonaws.com"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Puoi anche utilizzare la policy VPCE per consentire o limitare l'accesso al WAL di Amazon EMR. APIs Per ulteriori informazioni, consulta Control access to VPC endpoints using endpoint policies nella Guida di AWS PrivateLink .

Comprendere i prezzi e i parametri WAL di Amazon EMR

Unità di fatturazione delle funzionalità principali	Informazioni
EMR-WAL-Read-GiB	API calls to read data from your table are billed as ReadRequestGiB. This includes `Get and Scan` operations. Reads are charged based on the sizes of the read items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you read a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Reads are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.
EMR-WAL-Write-GiB	API calls to write data from your table are billed as Write-GiB. This includes `Put` operations. Writes are charged based on the sizes of the written items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you write a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Writes are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.

EMR-WAL-WALHours	Viene fatturato il numero di WALs quello che memorizzi sul servizio. `EMR-WAL-WALHours` Amazon EMR crea un WAL per regione. HBase Ad esempio, se crei 20 HBase tabelle, incluse le tabelle di sistema, e ogni tabella ha due HBase regioni, utilizzi 28.800 ore WAL, calcolate come:
	`20 tables`
	`x 2 Regions per table`
	`x 1 WAL per Region`
	`x 30 days`
	`x 24 hours`
	`----------`

Unità di fatturazione delle funzionalità principali	Informazioni
	`28,800 EMR-WAL-WALHours`

`EMRWALCount`Esempio:



Esempio**`EMRWALWorkspaceCount`**:



Etichettatura degli spazi di lavoro WAL

Puoi aggiungere tag a uno spazio di lavoro quando crei un nuovo spazio di lavoro e puoi aggiungere, rimuovere o elencare i tag da uno spazio di lavoro attivo per un cluster in esecuzione. Non puoi etichettare le singole risorse nell'area di lavoro e non puoi aggiornare i tag esistenti; rimuovi invece i tag indesiderati dall'area di lavoro e sostituiscili.

Puoi taggare le aree di lavoro da. EMRWAL CLI Per un elenco di EMRWAL CLI comandi per etichettare le aree di lavoro, consulta. Riferimento alla CLI di Amazon EMR WAL () EMRWAL

L'esempio seguente di politica IAM illustra uno scenario che consente le operazioni CRUDL dello spazio di lavoro solo con la chiave e il valore di tagging appropriati: `resource_tag_allow_test_key` `resource_tag_allow_test_value`

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/resource_tag_allow_test_key": [
            "resource_tag_allow_test_value"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowEMRWAL"
    }
  ]
}
```

Per verificare che il tag sia ora necessario per le operazioni del workspace, usa il `listTagsForResource`comando Riferimento alla CLI di Amazon EMR WAL () EMRWAL to call on `tagAllowResourceTag` per l'area di lavoro con il tag di risorsa desiderato. Se la condizione è stata configurata correttamente, il comando avrà esito positivo.

```
emrwal listTagsForResource -r us-east-1 -arn arn:aws:emrwal:us-east-1:arn:workspace/
tagAllowResourceTag
Tag(Key=resource_tag_allow_test_key, Value=resource_tag_allow_test_value)
```

Replica tra cluster EMR WAL

A partire da EMR 7.5, EMR WAL supporta la replica HBase tra cluster di log write-ahead. Questo argomento mostra come abilitare la funzionalità e verificarne il funzionamento. Per maggiori dettagli sulla replica in cluster, consulta Cluster Replication nella documentazione di Apache. HBase

> **Note**
>
> I log write-ahead comportano costi di lettura aggiuntivi, poiché il processo di replica legge i dati dal WAL EMR locale. Per ulteriori dettagli sui costi, consulta About Amazon EMR Releases.

Configurazione della replica tra cluster

Per avere la stessa esperienza utente, l'abilitazione della funzionalità di replica su EMR WAL è la stessa dei log write-ahead nativi. HBase La procedura che segue mostra un semplice esempio. Per ulteriori informazioni, vedere la HBase documentazione in Cluster Replication.

1. Avvia un cluster primario, che è l'origine della replica, con EMR WAL abilitato. Per abilitare i log write-ahead, vedere. Attivazione di Amazon EMR WAL Inoltre, avvia un cluster di peer. Per questo cluster peer, puoi scegliere di abilitare EMR WAL o meno.
2. In entrambi i cluster, crea una tabella:

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
echo "create 'test_replication_table',{NAME => 'CF'}" | $HBASE_CMD shell
```

3. Aggiungi la configurazione peer sul cluster primario e abilita la replica delle tabelle. Durante l'aggiunta peer, è necessario il nome host del nodo master del cluster peer, che è PEER_DNS.

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
PEER_DNS="ip-10-1-1-0.ec2.com"
PEER_NAME="aws"
TABLE_NAME="test_replication_table"

## Create peering with the destination cluster
echo "add_peer '$PEER_NAME', CLUSTER_KEY => '$PEER_DNS:2181:/hbase'" | $HBASE_CMD
 shell
```

```
## List peers in the primary cluster to confirm peer setup
echo "list_peers" | $HBASE_CMD shell

## Enable table replication
echo "enable_table_replication '$TABLE_NAME'" | $HBASE_CMD shell
```

Conferma della replica tra cluster

Dopo aver eseguito i passaggi di configurazione, la replica viene abilitata tra il cluster primario e il cluster peer. Segue un test che conferma il funzionamento della replica.

1. Aggiungi dati sul cluster primario e verifica i dati replicati nel cluster peer.

```
## Write on primary cluster with HBase CLI

put 'test_replication_table', 'aaa', 'CF:a', 'aaa_a1'
put 'test_replication_table', 'bbb', 'CF:b', 'bbb_b1'
put 'test_replication_table', 'ccc', 'CF:c', 'ccc_c1'
```

2. Conferma la corretta replica sul cluster peer. In questo caso, dovresti vedere i dati replicati scritti dal cluster primario al cluster peer.

```
### Scan on peer cluster with HBase CLI

scan 'test_replication_table'
```

Considerazioni e regioni per Amazon EMR WAL

Considerazioni per Amazon EMR WAL

L'elenco seguente descrive importanti considerazioni e limitazioni di Amazon EMR WAL:

- Amazon EMR WAL è disponibile per l'uso con le versioni 6.15.0 e successive di Amazon EMR.
- Amazon EMR WAL è un servizio opzionale a pagamento. Paghi in base a ciò che usi: lettura, scrittura e archiviazione dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere i prezzi e i parametri WAL di Amazon EMR la pagina dei prezzi di Amazon EMR.
- Amazon EMR WAL utilizza HBase Write Ahead Log (WAL). Per utilizzare Amazon EMR WAL, i tuoi cluster devono utilizzare WAL. HBase

- Per abilitare Amazon EMR WAL quando crei un cluster, devi disporre delle autorizzazioni di ruolo richieste. Per ulteriori informazioni, consulta Using service-linked roles for write-ahead logging.
- È necessario abilitare Amazon EMR WAL quando si crea il cluster con Console di gestione AWS AWS CLI, o API e utilizzare la configurazione dei gruppi di istanze. Non puoi abilitare Amazon EMR WAL in un cluster in esecuzione se non lo hai creato con Amazon EMR WAL. Inoltre, non puoi modificare le `hbase-site` configurazioni per abilitare Amazon EMR WAL in un cluster in esecuzione.
- Puoi abilitare Amazon EMR WAL solo su cluster che utilizzano Amazon S3 per la directory principale.
- Prima della versione 7.5.0 di Amazon EMR, i record in Amazon EMR WAL dovevano essere pari o inferiori a 4 MB. Ma con Amazon EMR versione 7.5.0 e successive, la dimensione massima dei record in EMR WAL è configurabile utilizzando la proprietà. `emr.wal.max.payload.size` Il valore predefinito è 1 GB. L'esempio seguente imposta la dimensione massima del record a 2 GB:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "emr.wal.max.payload.size": "2147483648"
    }
  }
]
```

- Non puoi avere più cluster attivi nella stessa directory HBase principale in Amazon S3.
- Non puoi abilitare Amazon EMR WAL su cluster di replica di lettura.
- Il WAL viene replicato tra le zone di disponibilità all'interno del servizio gestito.
- WAL dura più a lungo del cluster e rimane disponibile per il cluster successivo.
- Non puoi disabilitare Amazon EMR WAL durante l'avvio o quando il cluster è operativo (in stato di esecuzione).
- Per informazioni sui limiti WAL e dello spazio di lavoro, consulta gli endpoint e le quote di Amazon EMR.

Disponibilità regionale per Amazon EMR WAL

Il servizio WAL di Amazon EMR è disponibile nei seguenti paesi: Regioni AWS

- `ap-northeast-1`: Asia Pacifico (Tokyo)

- `ap-northeast-2`: Asia Pacifico (Seoul)
- `ap-southeast-1`: Asia Pacifico (Singapore)
- `ap-south-1`: Asia Pacifico (Mumbai)
- `ap-southeast-2`: Asia Pacifico (Sydney)
- `eu-central-1`: Europa (Francoforte)
- `eu-north-1`: Europa (Stoccolma)
- `eu-west-1`: Europa (Irlanda)
- `sa-east-1`: Sud America (San Paolo)
- `us-east-1`: Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- `us-east-2`: Stati Uniti orientali (Ohio)
- `us-west-2`: Stati Uniti occidentali (Oregon)

Le seguenti regioni sarebbero disponibili solo con Amazon EMR versione 7.3.0 o successiva:

- `ap-east-1`: Asia Pacifico (Hong Kong)
- `af-south-1`: Africa (Città del Capo)
- `ca-central-1`: Canada (Centrale)
- `eu-west-2`: Europa (Londra)

Riferimento alla CLI di Amazon EMR WAL () EMRWAL

La EMRWALCommand Line Interface (EMRWAL CLI) è uno strumento unificato per gestire il tuo write-ahead log (WAL) per Amazon EMR. Viene EMRWAL CLI fornito con i cluster EMR quando si abilita WAL al momento della creazione di un cluster. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di WAL, vedere. Registri WAL (WRITE-AHEAD LOG) per Amazon EMR

EMRWAL CLIInclude i seguenti comandi:

Argomenti

- createWorkspace
- deleteWal
- deleteWorkspace
- listTagsForResource

- listWals
- listWorkspaces
- tagResource
- untagResource

`createWorkspace`

Il `createWorkspace` comando crea un nuovo spazio di lavoro WAL di Amazon EMR.

Utilizzo:

```
emrwal createWorkspace [-tags <tags>] [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename}
 [-h]
```

Esempio:

```
emrwal createWorkspace -w examplews
```

`deleteWal`

Il `deleteWals` comando elimina il WAL di Amazon EMR specificato.

Utilizzo:

```
emrwal deleteWal [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>]
 [-n <walName>] [-N <fullName>] [-R] [-m] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal deleteWal -w examplews -p hbasetable -n examplewal
```

`deleteWorkspace`

Il `deleteWorkspace` comando elimina l'area di lavoro WAL di Amazon EMR specificata.

Utilizzo:

```
emrwal deleteWorkspace [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename} [-h]
```

Esempio:

```
emrwal deleteWorkspace -w examplews
```

listTagsForResource

Il `listTagsForResource` comando elenca tutti i tag di coppia chiave-valore per l'area di lavoro WAL di Amazon EMR specificata.

Utilizzo:

```
emrwal listTagsForResource -arn {resource-arn} [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal listTagsForResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews
```

listWals

Il `listWals` comando elenca tutti gli Amazon EMR WALs nell'area di lavoro specificata.

Utilizzo:

```
emrwal listWals [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>] [-M {integer}] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal listWals -w examplews
```

listWorkspaces

Il `listWorkspaces` comando elenca tutte le aree di lavoro WAL di Amazon EMR disponibili.

Utilizzo:

```
emrwal listWorkspaces [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}]
 [-r {Region}] [-M {integer}] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal listWorkspaces
```

`tagResource`

Il `tagResource` comando assegna uno o più tag di coppia chiave-valore all'area di lavoro WAL di Amazon EMR specificata.

Utilizzo:

```
emrwal tagResource -arn {resource-arn} -tags <tags> [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal tagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tags tag_key=tag_value
```

`untagResource`

Il `untagResource` comando annulla l'assegnazione di uno o più tag di coppia chiave-valore all'area di lavoro WAL di Amazon EMR specificata.

Utilizzo:

```
emrwal untagResource -arn {resource-arn} -tagKeys <tagKeys> [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-h]
```

Esempio:

```
emrwal untagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tagKeys tag_key
```

Usare la shell HBase

Dopo aver creato un HBase cluster, il passaggio successivo consiste nella connessione a, in HBase modo da poter iniziare a leggere e scrivere i dati (le scritture dei dati non sono supportate in un cluster di lettura-replica). È possibile utilizzare la HBase shell per testare i comandi.

Per aprire la HBase shell

1. Usa SSH per connetterti al server principale del HBase cluster. Per informazioni su come connettersi al nodo primario di Amazon EMR tramite SSH, consulta Connessione al nodo primario tramite SSH nella Amazon EMR Management Guide.
2. Esegui `hbase shell`. La HBase shell si apre con un prompt simile al seguente.

```
hbase(main):001:0>
```

È possibile emettere comandi di HBase shell dal prompt. Per ulteriori informazioni sui comandi della shell e su come chiamarli, digita help al HBase prompt e premi Invio.

Creare una tabella

Il comando seguente consente di creare una tabella denominata 't1' che dispone di una singola famiglia di colonne denominata 'f1'.

```
hbase(main):001:0>create 't1', 'f1'
```

Inserimento di un valore

Il comando seguente consente di inserire il valore 'v1' per la riga 'r1' nella tabella 't1' e colonna 'f1'.

```
hbase(main):001:0>put 't1', 'r1', 'f1:col1', 'v1'
```

Ottenimento di un valore

Il comando seguente consente di ottenere i valori per la riga 'r1' nella tabella 't1'.

```
hbase(main):001:0>get 't1', 'r1'
```

Eliminazione di una tabella

Il comando seguente elimina ed elimina la tabella 't1'.

```
hbase(main):001:0>drop 'ns1:t1',false
```

Il valore booleano corrisponde a se si desidera archiviare o meno la tabella, quindi è possibile impostarla su `true` se vuoi salvarlo. Puoi anche eseguire `drop 'ns1:t1'` senza alcun valore booleano per archiviare la tabella.

Accedi alle HBase tabelle con Hive

HBase e Apache Hive sono strettamente integrati, consentendoti di eseguire carichi di lavoro di elaborazione parallela di massa direttamente sui dati archiviati in. HBase Per utilizzare Hive con HBase, in genere puoi avviarli sullo stesso cluster. Tuttavia, puoi avviare Hive e HBase su cluster separati. L'esecuzione HBase e Hive separatamente su cluster diversi possono migliorare le prestazioni perché ciò consente a ciascuna applicazione di utilizzare le risorse del cluster in modo più efficiente.

Le seguenti procedure mostrano come connettersi a HBase un cluster utilizzando Hive.

> **Note**
>
> È possibile connettere un cluster Hive solo a un singolo HBase cluster.

Per connettere Hive a HBase

1. Crea cluster separati con Hive e HBase installato o crea un singolo cluster con entrambi HBase e Hive installati.
2. Se utilizzi cluster separati, modifica i gruppi di sicurezza in modo che le porte Hive HBase e Hive siano aperte tra questi due nodi primari.
3. Usa SSH per connetterti al nodo primario del cluster su cui è installato Hive. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
4. Avviare la shell Hive con il seguente comando.

   ```
   hive
   ```

5. (Facoltativo) Non è necessario eseguire questa operazione se Hive HBase e Hive si trovano sullo stesso cluster. Connetti il HBase client sul tuo cluster Hive al HBase cluster che contiene i tuoi dati. Nel seguente esempio, *`public-DNS-name`* viene

sostituito dal nome DNS pubblico del nodo primario del HBase cluster, per esempio:. `ec2-50-19-76-67.compute-1.amazonaws.com`

```
set hbase.zookeeper.quorum=public-DNS-name;
```

6. Procedi a eseguire le query Hive sui tuoi HBase dati come desideri o consulta la procedura successiva.

Per accedere ai HBase dati da Hive

- Dopo aver effettuato la connessione tra Hive e HBase i cluster (come mostrato nella procedura precedente), puoi accedere ai dati archiviati nel HBase cluster creando una tabella esterna in Hive.

  L'esempio seguente, quando viene eseguito dal prompt di Hive sul nodo primario, crea una tabella esterna che fa riferimento ai dati memorizzati in una tabella chiamata. HBase `inputTable` È quindi possibile fare riferimento `inputTable` nelle istruzioni Hive per interrogare e modificare i dati archiviati nel cluster. HBase

```
set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com;

create external table inputTable (key string, value string)
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(key) from inputTable ;
```

Per un caso d'uso più avanzato e un esempio di combinazione HBase con Hive, consulta il post del blog AWS Big Data, Combina NoSQL and massively parallel analytics HBase using Apache e Apache Hive su Amazon EMR.

Utilizzo delle istantanee HBase

HBase utilizza una funzionalità di istantanea integrata per creare backup leggeri delle tabelle. Nel cluster EMR, questi backup possono essere esportati in Amazon S3 utilizzando EMRFS. È possibile creare un'istantanea sul nodo primario utilizzando la shell. HBase Questo argomento mostra come eseguire questi comandi in modo interattivo con la shell o tramite un passaggio utilizzando `command-runner.jar` o. AWS CLI AWS SDK per Java Per ulteriori informazioni su altri tipi di HBase backup, consulta la sezione HBase backup nella HBase documentazione.

Creazione di uno snapshot utilizzando una tabella

```
hbase snapshot create -n snapshotName -t tableName
```

Utilizzo di command-runner.jar da: AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "create","-n","snapshotName","-t","tableName"]
```

AWS SDK per Java

```
HadoopJarStepConfig hbaseSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","create","-n","snapshotName","-t","tableName");
```

> **Note**
>
> Se il nome dello snapshot non è univoco, l'operazione di creazione non riesce e restituisce un codice di `-1` o `255`, ma non viene visualizzato alcun messaggio di errore che indica cosa si è verificato. Per usare lo stesso nome snapshot, eliminarlo e quindi ricrearlo.

Eliminazione di uno snapshot

```
hbase shell
>> delete_snapshot 'snapshotName'
```

Visualizzazione delle informazioni relative allo snapshot

```
hbase snapshot info -snapshot snapshotName
```

Esportazione di uno snapshot in Amazon S3

> **Important**
>
> Se non si specifica un `-mappers` valore durante l'esportazione di un'istantanea, HBase utilizza un calcolo arbitrario per determinare il numero di mappatori. A seconda delle dimensioni della tabella, questo valore può essere molto grande e influenzare negativamente i processi in esecuzione durante l'esportazione. Per questo motivo, ti consigliamo di specificare il parametro `-mappers`, il parametro `-bandwidth` (che specifica l'utilizzo della larghezza di banda in MB al secondo) o entrambi per limitare le risorse del cluster utilizzate dall'operazione di esportazione. In alternativa, puoi eseguire l'operazione di esportazione dello snapshot durante un periodo di basso utilizzo.

```
hbase snapshot export -snapshot snapshotName \
-copy-to s3://amzn-s3-demo-bucket/folder -mappers 2
```

Utilizzando da: `command-runner.jar` AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "export","-snapshot","snapshotName","-copy-to","s3://amzn-s3-demo-bucket/folder","-mappers","2","-bandwidth","50"]
```

AWS SDK per Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","export",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "s3://bucketName/folder",
      "-mappers","2","-bandwidth","50");
```

Importazione di uno snapshot da Amazon S3

Sebbene si tratti di un'importazione, l' HBase opzione utilizzata qui è comunque valida`export`.

```
sudo -u hbase hbase snapshot export \
-D hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder \
-snapshot snapshotName \
-copy-to hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2
```

Utilizzando `command-runner.jar` da AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar", \
Args=["sudo","-u","hbase","hbase snapshot export","-snapshot","snapshotName", \
"-D","hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder", \
"-copy-to","hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase","-mappers","2","-chmod","700"]
```

AWS SDK per Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("sudo","-u","hbase","hbase","snapshot","export", "-D","hbase.rootdir=s3://
path/to/snapshot",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase",
      "-mappers","2","-chuser","hbase");
```

Ripristina una tabella dalle istantanee all'interno della shell HBase

```
hbase shell
>> disable tableName
>> restore_snapshot snapshotName
>> enable tableName
```

HBase attualmente non supporta tutti i comandi snapshot presenti nella HBase shell. Ad esempio, non esiste un'opzione da HBase riga di comando per ripristinare un'istantanea, quindi è necessario ripristinarla all'interno di una shell. Questo significa che `command-runner.jar` deve eseguire un comando Bash.

> **Note**
>
> Poiché il comando utilizzato qui è `echo`, è possibile che il comando shell non riesca anche se il comando eseguito da Amazon EMR restituisce un codice di uscita `0`. Se scegli di eseguire un comando della shell come una fase, controlla i log della fase.

```
echo 'disable tableName; \
restore_snapshot snapshotName; \
enable tableName' | hbase shell
```

Di seguito è riportata la fase utilizzando AWS CLI. Innanzitutto, crea il seguente file `snapshot.json`:

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot
 \"snapshotName\"; enable \"tableName\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./snapshot.json
```

AWS SDK per Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseRestoreSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("bash","-c","echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot \"snapshotName
\"; enable \"snapshotName\"' | hbase shell");
```

Configurazione HBase

Sebbene le HBase impostazioni predefinite dovrebbero funzionare per la maggior parte delle applicazioni, è possibile modificare le impostazioni HBase di configurazione. A tale scopo, utilizzate

le proprietà delle classificazioni di HBase configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

L'esempio seguente crea un cluster con una directory HBase principale alternativa basata su un file di configurazione`myConfig.json`, archiviato in Amazon S3.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=HBase \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

Il file `myConfig.json` specifica la proprietà `hbase.rootdir` per la classificazione della configurazione `hbase-site` come mostrato nel seguente esempio. Sostituisci *ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal* con il nome host DNS interno del nodo primario del cluster.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.rootdir": "hdfs://ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal:8020/user/
myCustomHBaseDir"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Modifiche apportate all'allocazione di memoria in YARN

HBase non è in esecuzione come applicazione YARN, quindi è necessario ricalcolare la memoria allocata a YARN e alle sue applicazioni, il che comporta una riduzione della memoria complessiva disponibile per YARN se installato. HBase È necessario tenerne conto quando si pianifica di collocare contemporaneamente le applicazioni YARN e negli stessi cluster. HBase I tipi di istanza con meno di 64 GB di memoria hanno metà della memoria disponibileNodeManager, che viene quindi allocata a. HBase RegionServer Ad esempio, i tipi con memoria superiore a 64 GB, HBase RegionServer la memoria è limitata a 32 GB. Come regola generale, la memoria delle impostazioni YARN è un multiplo della memoria di lavoro del MapReduce riduttore.

Le tabelle riportate Valori predefiniti per le impostazioni di configurazione delle attività mostrano le modifiche alle impostazioni di YARN in base alla memoria necessaria per. HBase

HBase numeri di porta

Alcuni numeri di porta scelti HBase sono diversi da quelli predefiniti. Di seguito sono riportate le interfacce e le porte per HBase Amazon EMR.

HBase porte

Interfaccia	Porta	Protocollo
HMaster	16000	TCP
HMaster INTERFACCIA UTENTE	16010	HTTP
RegionServer	16020	TCP
RegionServer Informazioni	16030	HTTP
Server REST	8070	HTTP
IU REST	8085	HTTP
Server Thrift	9090	TCP
Thrift server UI	9095	HTTP

> **Important**
>
> La `kms-http-port` è 9700 e la `kms-admin-port` è 9701 in Amazon EMR versione 4.6.0 e successive.

HBase impostazioni del sito da ottimizzare

È possibile configurare alcune o tutte le impostazioni del HBase sito per ottimizzare il HBase cluster per il carico di lavoro dell'applicazione. Ti consigliamo le seguenti impostazioni come punto di partenza nella tua indagine.

zookeeper.session.timeout

Il timeout predefinito è 40 secondi (40000 ms). Se un server della regione si arresta in modo anomalo, questo è il tempo impiegato dal server master per notare l'assenza del server della regione e avviare il ripristino. Per accelerare il ripristino del server master, puoi ridurre questo valore a un periodo di tempo più breve. Nell'esempio seguente vengono utilizzati 30 secondi o 30000 ms:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "zookeeper.session.timeout": "30000"
    }
  }
]
```

hbase.regionserver.handler.count

Definisce il numero di thread che vengono mantenuti aperti dal server della regione per servire richieste a tabelle. L'impostazione predefinita di 10 è bassa, in modo da impedire agli utenti di interrompere i propri server della regione durante l'utilizzo di buffer di scrittura di grandi dimensioni con un numero elevato di client simultanei. La regola generale è quella di mantenere questo numero basso quando il payload per richiesta si avvicina all'intervallo di MB (inserimenti grandi, scansioni utilizzando una cache di grandi dimensioni) e alto quando il payload è piccolo (get, small put ed eliminazioni). ICVs Nell'esempio seguente il numero di thread aperti viene aumentato a 30:

```
[
```

```
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.regionserver.handler.count": "30"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.max.filesize

Questo parametro controlla le dimensioni, in byte, delle singole regioni. Per impostazione predefinita, è impostato su `1073741824`. Se stai scrivendo molti dati nel HBase cluster e ciò causa frequenti suddivisioni, puoi aumentare questa dimensione per ingrandire le singole regioni. Ciò consente di ridurre le suddivisioni ma richiede più tempo per bilanciare il carico delle regioni da un server a un altro.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.max.filesize": "1073741824"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.memstore.flush.size

Questo parametro controlla le dimensioni massime di memstore, in byte, prima che venga svuotato nel disco. Per impostazione predefinita, tale valore è `134217728`. Se il carico di lavoro è costituito da brevi picchi di operazioni di scrittura, potrebbe essere necessario aumentare questo limite in modo che tutte le scritture rimangono in memoria durante il picco e vengano svuotate nel disco più tardi. Ciò può incrementare le prestazioni durante i picchi.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.memstore.flush.size": "134217728"
    }
  }
]
```

Considerazioni sulle prestazioni

Abilitazione di Z Garbage Collector (ZGC) per HBase

Con Amazon EMR versione 7.10.0 e successive, gli utenti possono configurare senza problemi le impostazioni Garbage Collection (GC) per il proprio cluster. HBase Consigliamo di abilitare Z Garbage Collector (ZGC) per ottenere tempi di pausa GC a bassa latenza e inferiori al millisecondo.

Ecco una configurazione per abilitare ZGC for (s HBase RegionServer):

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> La variabile di ambiente JAVA_HOME deve essere impostata quando si utilizza Generational ZGC (consigliato) perché è stata introdotta in JDK 21, se si desidera utilizzare la modalità non generazionale (senza**`-XX:+ZGenerational`**) di ZGC non è necessario impostare JAVA_HOME. In JDK 24, la modalità non generazionale di ZGC è stata rimossa.

Sintonizzazione ZGC

1. Abilita JVM Fixed Heap

   Z Garbage Collector (ZGC) offre prestazioni più efficienti se configurato con una memoria a heap fisso, eliminando il sovraccarico dovuto alla restituzione della memoria al sistema operativo. Per configurare la memoria heap fissa per il cluster, utilizza la seguente configurazione: HBase

```
[
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.regionserver.fixed.heap.enabled": "true"
        }
    }
]
```

2. Abilita Pre-touch

   L'attivazione del pre-touch migliora le prestazioni della Garbage Collection (GC) riducendo la latenza iniziale e fornendo prestazioni più prevedibili. Per abilitare il pre-touch per il tuo Cluster, usa la seguente configurazione HBase :

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational -
XX:+AlwaysPreTouch\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

Visualizza l'interfaccia HBase utente

> **Note**
>
> Per impostazione predefinita, HBase l'interfaccia utente utilizza connessioni HTTP non sicure. Per abilitare l'HTTP sicuro (HTTPS), imposta la `hbase.ssl.enabled` proprietà per la `hbase-site` classificazione su `true` nella HBase configurazione. Per ulteriori informazioni

sull'utilizzo di HTTP sicuro (HTTPS) per l'interfaccia utente HBase Web, consulta la Apache HBase Reference Guide.

HBase fornisce un'interfaccia utente basata sul Web che è possibile utilizzare per monitorare il HBase cluster. Quando viene eseguita HBase su Amazon EMR, l'interfaccia Web viene eseguita sul nodo principale e può essere visualizzata utilizzando il port forwarding, noto anche come creazione di un tunnel SSH.

Per visualizzare l'interfaccia utente HBase

1. Usa SSH per accedere al nodo primario e creare una connessione sicura. Per ulteriori informazioni, consulta Opzione 2, parte 1: configurare un tunnel SSH verso il nodo primario utilizzando il port forwarding dinamico nella Amazon EMR Management Guide.
2. Installa un browser Web con uno strumento proxy, come il FoxyProxy plug-in per Firefox, per creare un proxy SOCKS per i domini. AWS Per ulteriori informazioni, consulta Opzione 2, parte 2: Configurare le impostazioni proxy per visualizzare i siti Web ospitati sul nodo primario nella Amazon EMR Management Guide.
3. Con il proxy impostato e la connessione SSH aperta, puoi visualizzare l' HBase interfaccia utente aprendo una finestra del browser con http: //:16010/master-status***master-public-dns-name***, dove si trova ***master-public-dns-name*** l'indirizzo DNS pubblico del nodo primario del cluster.



Puoi anche visualizzare in Hue. HBase Ad esempio, di seguito viene visualizzata la tabella, `t1`, creata in Usare la shell HBase:



Per ulteriori informazioni su Hue, consulta Hue.

Visualizza i HBase file di registro

Come parte del suo funzionamento, HBase scrive file di registro con dettagli sulle impostazioni di configurazione, le azioni del demone e le eccezioni. Questi file di registro possono essere utili per risolvere problemi e per tenere traccia delle prestazioni HBase .

Se configuri il cluster per mantenere i file di log in Amazon S3 devi tenere a mente che i log vengono scritti in Amazon S3 ogni cinque minuti, pertanto potrebbe verificarsi un lieve ritardo prima che i file di log più recenti siano disponibili.

Per visualizzare i HBase log sul nodo principale

- È possibile visualizzare HBase i log correnti utilizzando SSH per connettersi al nodo primario e accedere alla directory. `/var/log/hbase` Questi file di log non sono disponibili dopo che il cluster viene terminato a meno che non si abiliti la registrazione in Amazon S3 quando il cluster viene avviato.

Per visualizzare HBase i log su Amazon S3

- Per accedere ai HBase log e ad altri log del cluster su Amazon S3 e renderli disponibili dopo la chiusura del cluster, specifica un bucket Amazon S3 per ricevere questi log quando crei il cluster. Questa operazione viene eseguita utilizzando l'opzione `--log-uri`. Per ulteriori informazioni su come abilitare la registrazione per il cluster, consulta la sezione sulla Configurazione della registrazione e del debugging (facoltativo) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Monitora con Ganglia HBase

> **Note**
>
> L'ultima versione di Amazon EMR a includere Ganglia è stata Amazon EMR 6.15.0. Per monitorare il cluster, le versioni successive alla 6.15.0 includono l'agente Amazon CloudWatch .

Il progetto open source Ganglia è un sistema scalabile e distribuito, progettato per monitorare i cluster e le griglie riducendo al minimo l'impatto sulle loro prestazioni. Quando abiliti Ganglia sul cluster, puoi generare report e visualizzare le prestazioni del cluster nel suo insieme, nonché esaminare le prestazioni di singole istanze nodi. Per ulteriori informazioni sul progetto open source Ganglia, consulta http://ganglia.info/. Per ulteriori informazioni sull'uso di Ganglia con cluster Amazon EMR, consulta Ganglia.

Dopo l'avvio del cluster con Ganglia configurato, puoi accedere ai grafici e ai report di Ganglia utilizzando l'interfaccia grafica in esecuzione sul nodo primario.

Ganglia memorizza i file di registro sul nodo primario della directory. `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` In versioni precedenti di Amazon EMR è possibile che i file di log vengano archiviati nella directory `/var/log/ganglia/rrds/`.

Per configurare un cluster per Ganglia e utilizzare il HBase AWS CLI

- Utilizzare un comando `create-cluster` simile al seguente:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=HBase Name=Ganglia --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
```

```
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> Se il ruolo del servizio Amazon EMR predefinito e il profilo dell'istanza Amazon EC2 non esistono, si verifica un errore. Utilizza il comando `aws emr create-default-roles` per crearli e riprovare.

Per ulteriori informazioni, consulta Comandi Amazon EMR nella AWS CLI.

Per visualizzare le HBase metriche nell'interfaccia web di Ganglia

1. Usa SSH per accedere al nodo primario e creare una connessione sicura. Per ulteriori informazioni, consulta Opzione 2, parte 1: configurare un tunnel SSH verso il nodo primario utilizzando il port forwarding dinamico nella Amazon EMR Management Guide.
2. Installa un browser Web con uno strumento proxy, come il FoxyProxy plug-in per Firefox, per creare un proxy SOCKS per i domini. AWS Per ulteriori informazioni, consulta Opzione 2, parte 2: Configurare le impostazioni proxy per visualizzare i siti Web ospitati sul nodo primario nella Amazon EMR Management Guide.
3. Con il proxy impostato e la connessione SSH aperta, puoi visualizzare i parametri di Ganglia aprendo una finestra del browser con http://*master-public-dns-name*/ganglia/, *master-public-dns-name* dov'è l'indirizzo DNS pubblico del server master nel cluster. HBase

Per visualizzare i file di log di Ganglia sul nodo primario

- Se il cluster è ancora in esecuzione, è possibile accedere ai file di registro utilizzando SSH per connettersi al nodo primario e navigare verso la directory. `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` Su EMR 3.x, passa alla directory `/var/log/ganglia/rrds`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Visualizzazione dei file di log Ganglia su Amazon S3

- I file di log Ganglia non vengono scritti automaticamente in Amazon S3 anche quando la registrazione per il cluster è abilitata. Per visualizzare i file di log Ganglia in Amazon S3, è

necessario eseguire manualmente il push dei log da `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` al bucket S3.

Monitoraggio dell'EMR HBase con Amazon CloudWatch

A partire da EMR 7.0, Amazon EMR fornisce l'agente CloudWatch Amazon per inviare i parametri a CloudWatch o Prometheus, sostituendo il sistema di monitoraggio Ganglia. Puoi trovare maggiori dettagli nella Amazon CloudWatch Agent Configuration Guide.

L'agente CloudWatch Amazon EMR 7.0 ha fornito l'integrazione di base e la sua configurazione ha richiesto un intervento manuale, come il download di componenti e l'utilizzo di azioni di bootstrap. Tuttavia, a partire da EMR 7.1, il processo è semplificato. L'utilizzo di Amazon CloudWatch Agent in EMR 7.1 semplifica il monitoraggio delle metriche a livello di sistema e specifiche dell'applicazione, incluse quelle per. HBase Utilizzando l'API di configurazione EMR, puoi configurare e personalizzare rapidamente il processo di raccolta delle metriche e scegliere dove inviare i dati, ad Amazon o Prometheus. CloudWatch Questa flessibilità ti aiuta a tenere d'occhio i tuoi HBase cluster, assicurandoti che funzionino in modo fluido ed efficiente.

Utilizzo dell'API di configurazione EMR per gestire l'intera configurazione, rendendo il processo molto più fluido. L' CloudWatch agente in EMR 7.1 supporta tre tipi principali di metriche:

- Metriche di sistema: includono indicatori chiave delle prestazioni del sistema, come: utilizzo della CPU, utilizzo del disco, utilizzo della memoria, I/O di rete, processi e utilizzo dello swap.
- Hadoop Daemon Metrics: queste metriche si riferiscono ai vari componenti di Hadoop, tra cui: DataNode metriche, metriche, metriche YARN e metriche YARN. NameNode NodeManager ResourceManager
- HBase Metriche: queste metriche forniscono informazioni sulle prestazioni: HBase metriche Master, metriche Region Server, metriche REST Server HBase e metriche Thrift Server. HBase HBase HBase

Using the AWS CLI

Tutte le metriche per Hadoop e HBase sono basate su JMX, il che significa che utilizzano le estensioni di gestione Java per fornire informazioni dettagliate. Ecco come puoi configurare Amazon CloudWatch Agent per monitorare HBase:

- Fai riferimento a Prerequisiti prima di creare un cluster con Amazon CloudWatch Agent. Usa un `create-cluster` comando simile all'esempio che appare dopo questo elenco.
- Fate riferimento alle configurazioni supportate per un HBase cluster.
- Fate riferimento all'esempio che segue, ad esempio, le configurazioni per impostare HBase il monitoraggio. Fate riferimento alle configurazioni di esempio per l'`--configuration`input.

```
aws emr create-cluster --name "HBase cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.1.0 \
--applications Name=HBase Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--configurations file://./configurations.json \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni di esempio JSON per le metriche, consulta Configurare le metriche.

Using the console

Per creare un cluster con Amazon CloudWatch Agent dalla console, esegui questi passaggi:

Crea un cluster con l' CloudWatch agente dalla console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Scegli Crea cluster.
3. In Nome e applicazioni, scegli la versione di Amazon EMR 7.0.0 o una versione successiva.
4. In Application bundle, seleziona HBase le app aggiuntive che desideri installare nel cluster e includi l' CloudWatch agente nelle tue selezioni.
5. Espandi le impostazioni del software. Puoi quindi immettere la configurazione direttamente utilizzando JSON o una sintassi abbreviata illustrata nel testo ombreggiato nella console. In caso contrario, puoi fornire un URI Amazon S3 per un file con un oggetto `Configurations` JSON. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni di esempio JSON per le metriche, consulta Configurare le metriche.
6. Procedi con la creazione del cluster per soddisfare le esigenze dei tuoi casi d'uso.

Configura le metriche

Per monitorare il HBase Master, puoi configurare Amazon CloudWatch Agent per raccogliere metriche specifiche.

1. Configurazione delle metriche HBase principali: per monitorare il HBase Master, puoi configurare Amazon CloudWatch Agent per raccogliere metriche specifiche. Ecco un esempio di configurazione per tenere traccia delle attività del Master Assignment Manager:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-master-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager":
 "AssignFailedCount,AssignSubmittedCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

   In questa configurazione:

   - Specifichiamo il MBean (`Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager`) per raccogliere metriche come `AssignFailedCount` e`AssignSubmittedCount`.
   - Impostiamo l'intervallo per raccogliere queste metriche ogni 30 secondi (30000 millisecondi).
2. Configurazione delle metriche dei server HBase regionali: per monitorare i server HBase regionali, configura l'agente come segue: CloudWatch

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
```

```
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-region-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC":
 "numActiveHandler,numActivePriorityHandler",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Questa configurazione:

- Monitora i gestori attivi sul Region Server (`numActiveHandler`,). `numActivePriorityHandler`
- Utilizza un intervallo di 30 secondi per la raccolta delle metriche.

3. Configurazione delle metriche del server HBase REST: per monitorare l'interfaccia HBase REST, puoi utilizzare la seguente configurazione:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-rest-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=REST": "successfulPut,successfulScanCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

In questo esempio, l' CloudWatch agente raccoglie le metriche relative alle operazioni PUT riuscite e i conteggi di scansione ogni 30 secondi.

4. Configurazione delle metriche del server HBase Thrift: per monitorare il HBase Thrift Server, puoi configurare le metriche con una configurazione come la seguente:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-thrift-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne":
 "BatchGet_max,BatchGet_mean",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Questa configurazione tiene traccia dei tempi massimi e medi per le operazioni GET in batch sul server Thrift.

Utilizzo della destinazione Metrics

Con EMR 7.1, hai la possibilità di inviare i dati delle tue metriche ad Amazon o CloudWatch Amazon Managed Service for Prometheus. Questa scelta ti consente di integrarti perfettamente con diversi strumenti di monitoraggio, in base alle tue esigenze.

Invio di metriche ad Amazon CloudWatch

Per inviare le metriche a CloudWatch, usa questa configurazione:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
```

```
  }
]
```

Invio di metriche ad Amazon Managed Service for Prometheus

Se preferisci usare Prometheus, imposta la destinazione e fornisci l'URL dell'endpoint:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "https://aps-workspaces.region.amazonaws.com/
workspaces/workspace_id/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Sostituisci `region` con la tua AWS regione e `workspace_id` con il tuo ID Prometheus Workspace. Questa configurazione indirizza le HBase metriche a Prometheus utilizzando l'endpoint specificato.

Con la configurazione precedente, puoi vedere le metriche seguenti nella scheda Monitoraggio.

Migrazione da versioni precedenti HBase

Per migrare i dati da una HBase versione precedente, consulta Aggiornamento, numero di HBase versione e compatibilità nella Guida di riferimento di Apache. HBase Potrebbe essere necessario prestare particolare attenzione ai requisiti per l'aggiornamento da versioni precedenti alla 1.0 di. HBase

Migrazione ad Amazon EMR versione 7.4.0 o successiva

> **Note**
>
> Segui queste linee guida se stai migrando da una versione EMR precedente alla 7.4.0 a una versione successiva alla 7.3.0.

Se attualmente utilizzi una versione EMR con la funzionalità Store File Tracking di Amazon abilitata, inclusa nelle versioni da 6.2.0 a 7.3.0, e desideri eseguire l'aggiornamento a una versione con OSS Store File Tracking, disponibile nelle versioni EMR successive alla 7.3.0, procedi nel seguente modo:

1. Nel cluster esistente:
    1. Disabilita la `hbase:storefile` tabella.
    2. Abbassa il `hbase:storefile` tavolo.
    3. Sciacquare. `hbase:meta`
    4. Attendi l'aggiornamento dei metadati.
2. Nel nuovo cluster:
    1. Imposta la stessa directory Amazon S3 come directory principale.
    2. Avvia il cluster con l'`DefaultStoreFileTracker`implementazione:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

    3. A livello di tabella o famiglia di colonne, usa i seguenti comandi per modificare il tracker dei file di archiviazione:
        a. Cambia lo Store File Tracker della tabella o della famiglia di colonne di tabelle:

```
hbase> change_sft 't1','FILE'
hbase> change_sft 't2','cf1','FILE'
```

        b. Cambia tutto lo Store File Tracker della tabella che corrisponde all'espressione regolare specificata (regex):

```
hbase> change_sft_all 't.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:t.*','FILE'
```

HBase cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione HBase inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

HBase informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.12.0	2.6.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	2.6.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
		mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	2.6.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.9.0	2.6.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.8.0	2.6.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.7.0	2.6.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.6.0	2.6.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.5.0	2.5.10-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.4.0	2,5,5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.3.0	2.4.17-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.2.0	2.4.17-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.1.0	2.4.17-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-7.0.0	2.4.17-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.15.0	2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.14.0	2.4.17-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.13.0	2.4.17-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.12.0	2.4.17-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.11.1	2.4.15-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.11.0	2.4.15-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.10.1	2.4.15-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.10.0	2.4.15-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.9.1	2.4.13-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	2.4.13-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.8.1	2.4.12-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	2.4.12-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.7.0	2.4.4-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.36.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	2.4.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.35.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	2.4.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.4.0	2.4.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.3.0	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.2.0	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.1.0	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-6.0.0	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.33.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.32.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.31.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.30.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.30.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.28.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.27.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.26.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.24.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.23.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.22.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.21.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.20.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.17.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.17.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.16.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.15.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.13.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.11.4	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.11.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.11.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.10.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.9.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.7.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.6.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.5.3	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.5.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.4.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.3.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.3.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.2.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.2.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.1.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.0.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-5.0.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.9.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.9.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.9.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.8.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.8.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.8.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.7.3	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.7.1	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HBase versione	Componenti installati con HBase
emr-4.6.1	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.0	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Argomenti

- Amazon EMR 7.9.0 - note di rilascio HBase

Amazon EMR 7.9.0 - note di rilascio HBase

HBase modifiche:

Tipo	Description
Modifiche	Con l'introduzione di log4j2 nella classificazione hbase, hbase-log4j viene rimosso. D'ora in poi, usa la classificazione hbase-log4j2 per definire le configurazioni relative alla registrazione.

Apache HCatalog

HCatalog è uno strumento che consente di accedere alle tabelle dei metastore Hive all'interno di Pig, Spark SQL e applicazioni personalizzate. and/or MapReduce HCatalog dispone di un'interfaccia REST e di un client a riga di comando che consente di creare tabelle o eseguire altre operazioni. Quindi scrivi le tue applicazioni per accedere alle tabelle utilizzando le HCatalog librerie. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo HCatalog. HCatalog è incluso nella versione 4.4.0 e successive di Amazon EMR.

HCatalog nella versione 5.8.0 e successive di Amazon EMR supporta l'utilizzo di AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive. Per ulteriori informazioni, consulta Using AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive.

La tabella seguente elenca la versione HCatalog inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. HCatalog

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta HCatalog Versioni dei componenti della release 6.15.0.

HCatalog informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.15.0	HCatalog 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

La tabella seguente elenca la versione HCatalog inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. HCatalog

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta HCatalog Versioni dei componenti della release 5.36.2.

HCatalog informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.36.2	HCatalog 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Argomenti

- Creare un cluster con HCatalog
- Usando HCatalog
- Esempio: crea una HCatalog tabella e scrivici usando Pig
- HCatalog cronologia delle versioni

Creare un cluster con HCatalog

Sebbene HCatalog sia incluso nel progetto Hive, è necessario installarlo come applicazione propria.

Per avviare un cluster con HCatalog installato utilizzando la console

La procedura seguente crea un cluster con HCatalog installato. Per ulteriori informazioni sulla creazione di cluster tramite la console, tra cui le Advanced Options (Opzioni avanzate), consulta la sezione relativa alla Pianificazione e configurazione dei cluster della Guida alla gestione di Amazon EMR.

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Scegliere Create cluster (Crea cluster) per utilizzare l'opzione Quick Create (Creazione rapida).
3. Per il campo Software Configuration (Configurazione software), scegliere Amazon Release Version emr-4.4.0 (Amazon versione emr-4.4.0) o versioni successive.
4. Nel campo Seleziona applicazioni, scegli Tutte le applicazioni o. HCatalog
5. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

Per avviare un cluster HCatalog utilizzando il AWS CLI

- Creare il cluster con il seguente comando:

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Hcat" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=HCatalog --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Usando HCatalog

È possibile utilizzarlo HCatalog all'interno di varie applicazioni che utilizzano il metastore Hive. Negli esempi di questa sezione viene mostrato come creare una tabella e utilizzarla nel contesto di Pig e Spark SQL.

Disabilita la scrittura diretta durante l'utilizzo HCatalog HStorer

Ogni volta che un'applicazione utilizza HCatStorer per scrivere su una HCatalog tabella archiviata in Amazon S3, disabilita la funzionalità di scrittura diretta di Amazon EMR. Ad esempio, disabilita la scrittura diretta quando usi il `STORE` comando Pig o quando esegui processi Sqoop che scrivono HCatalog tabelle su Amazon S3. Puoi disabilitare la caratteristica di scrittura diretta impostando le configurazioni `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` e `mapred.output.direct.EmrFileSystem` su `false`. Nell'esempio seguente viene illustrato come impostare queste configurazioni tramite Java.

```
Configuration conf = new Configuration();
conf.set("mapred.output.direct.NativeS3FileSystem", "false");
conf.set("mapred.output.direct.EmrFileSystem", "false");
```

Crea una tabella utilizzando la HCat CLI e usa quei dati in Pig

Crea lo script seguente, `impressions.q`, sul cluster:

```
CREATE EXTERNAL TABLE impressions (
    requestBeginTime string, adId string, impressionId string, referrer string,
    userAgent string, userCookie string, ip string
  )
  PARTITIONED BY (dt string)
  ROW FORMAT
    serde 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
    with serdeproperties ( 'paths'='requestBeginTime, adId, impressionId, referrer,
 userAgent, userCookie, ip' )
  LOCATION 's3://[your region].elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/';
ALTER TABLE impressions ADD PARTITION (dt='2009-04-13-08-05');
```

Esegui lo script utilizzando la HCat CLI:

```
% hcat -f impressions.q
Logging initialized using configuration in file:/etc/hive/conf.dist/hive-
log4j.properties
OK
Time taken: 4.001 seconds
OK
Time taken: 0.519 seconds
```

Apri la shell Grunt e accedi ai dati in `impressions`:

```
% pig -useHCatalog -e "A = LOAD 'impressions' USING
 org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatLoader();
B = LIMIT A 5;
dump B;"
<snip>
(1239610346000,m9nwdo67Nx6q2kI25qt5On7peICfUM,omkxkaRpNhGPDucAiBErSh1cs0MThC,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; GTB6; SLCC1; .NET CLR
 2.0.50727; Media Center PC
 5.0; .NET,wcVWWTascoPbGt6bdqDbuWTPPHgOPs,69.191.224.234,2009-04-13-08-05)
(1239611000000,NjriQjdODgWBKnkGJUP6GNTbDeK4An,AWtXPkfaWGOaNeL9OOsFU8Hcj6eLHt,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),OaMU1F2gE4CtADVHAbKjjRRks5kIgg,57.34.133.110,2009-04-13-08-05)
(1239610462000,Irpv3oiu0I5QNQiwSSTIshrLdo9cM1,i1LDq44LRSJF0hbmhB8Gk7k9gMWtBq,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239611007000,q2Awfnpe0JAvhInaIp0VGx9KTs0oPO,s3HvTflPB8JIE0IuM6hOEebWWpOtJV,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239610398000,c362vpAB0soPKGHRS43cj6TRwNeOGn,jeas5nXbQInGAgFB8jlkhnprN6cMw7,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),k96n5PnUmwHKfiUI0TFP0TNMfADgh9,51.131.29.87,2009-04-13-08-05)
7120 [main] INFO  org.apache.pig.Main  - Pig script completed in 7 seconds and 199
 milliseconds (7199 ms)
16/03/08 23:17:10 INFO pig.Main: Pig script completed in 7 seconds and 199 milliseconds
 (7199 ms)
```

Accesso alla tabella tramite Spark SQL

Questo esempio crea uno Spark DataFrame dalla tabella creata nel primo esempio e mostra le prime 20 righe:

```
% spark-shell --jars /usr/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-hcatalog-core-1.0.0-
amzn-3.jar
<snip>
scala> val hiveContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(sc);
scala> val df = hiveContext.sql("SELECT * FROM impressions")
scala> df.show()
<snip>
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (show at <console>:32) finished in
 10.702 s
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: show at <console>:32, took
 10.839905 s
```

```
+---------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
|requestbegintime|                adid|        impressionid|          referrer|
   useragent|          usercookie|            ip|              dt|
+---------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
|   1239610346000|m9nwdo67Nx6q2kI25...|omkxkaRpNhGPDucAi...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|wcVWWTascoPbGt6bd...|69.191.224.234|2009-04-13-08-05|
|   1239611000000|NjriQjdODgWBKnkGJ...|AWtXPkfaWGOaNeL9O...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|OaMU1F2gE4CtADVHA...| 57.34.133.110|2009-04-13-08-05|
|   1239610462000|Irpv3oiu0I5QNQiwS...|i1LDq44LRSJF0hbmh...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239611007000|q2Awfnpe0JAvhInaI...|s3HvTflPB8JIE0IuM...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239610398000|c362vpAB0soPKGHRS...|jeas5nXbQInGAgFB8...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610600000|cjBTpruoaiEtqLuMX...|XwlohBSs8Ipxs1bRa...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610804000|Ms3eJHNAEItpxvimd...|4SIj4pGmgVLl625BD...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610872000|h5bccHX6wJReDi1jL...|EFAWIiBdVfnxwAMWP...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610365000|874NBpGmxNFfxEPKM...|xSvE4XtGbdtXPF2Lb...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/5.0 (Maci...|eWDEVVUphlnRa273j...| 22.91.173.232|2009-04-13-08-05|
|   1239610348000|X8gISpUTSqh1A5reS...|TrFblGT99AgE75vuj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610743000|kbKreLWB6QVueFrDm...|kVnxx9Ie2i3OLTxFj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610812000|9lxOSRpEi3bmEeTCu...|1B2sff99AEIwSuLVV...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610876000|lijjmCf2kuxfBTnjL...|AjvufgUtakUFcsIM9...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610941000|t8t8trgjNRPIlmxuD...|agu2u2TCdqWP08rAA...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610490000|OGRLPVNGxiGgrCmWL...|mJg2raBUpPrC8OlUm...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610556000|OnJID12x0RXKPUgrD...|P7Pm2mPdW6wO8KA3R...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610373000|WflsvKIgOqfIE5KwR...|TJHd1VBspNcua0XPn...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610768000|4MJR0XxiVCU1ueXKV...|1OhGWmbvKf8ajoU8a...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610832000|gWIrpDiN57i3sHatv...|RNL4C7xPi3tdar2Uc...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
```

```
|   1239610789000|pTne9k62kJ14QViXI...|RVxJVIQousjxUVI3r...|        pixnet.net|
Mozilla/5.0 (Maci...|1bGOKiBD2xmui9OkF...| 33.176.101.80|2009-04-13-08-05|
+----------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
only showing top 20 rows


scala>
```

Esempio: crea una HCatalog tabella e scrivici usando Pig

Puoi creare una HCatalog tabella e utilizzare Apache Pig per scriverci tramite HCat Storer utilizzando un'origine dati in Amazon S3. HCatalog richiede la disabilitazione della scrittura diretta, altrimenti l'operazione fallisce in modo invisibile. Imposta entrambe le configurazioni `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` e `mapred.output.direct.EmrFileSystem` su `false` tramite la classificazione `mapred-site` oppure manualmente dalla shell Grunt. L'esempio seguente mostra una tabella creata utilizzando la HCat CLI, seguita da comandi eseguiti nella shell Grunt per popolare la tabella da un file di dati di esempio in Amazon S3.

Per eseguire questo esempio, connettiti al nodo master tramite SSH.

Crea un file di HCatalog script con il seguente contenuto`wikicount.q`, che crea una tabella denominata. HCatalog `wikicount`

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS wikicount(
col1 string,
col2 bigint
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\001'
STORED AS ORC
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/hcat/wikicount';
```

Utilizzate un comando HCat CLI per eseguire lo script dal file.

```
hcat -f wikicount.q
```

Quindi, avvia la shell Grunt con l'opzione `-useHCatalog`, imposta le configurazioni per disabilitare la scrittura diretta, carica i dati da un percorso S3 e scrivi i risultati sulla tabella wikicount.

```
pig -useHCatalog
SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false;
SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false;
A = LOAD 's3://support.elasticmapreduce/training/datasets/wikistats_tiny/' USING
 PigStorage(' ') AS (Site:chararray, page:chararray, views:int, total_bytes:long);
B = GROUP A BY Site;
C = FOREACH B GENERATE group as col1, COUNT(A) as col2;
STORE C INTO 'wikicount' USING org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatStorer();
```

HCatalog cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione HCatalog inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

HCatalog informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.12.0	3.1.3 - amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.11.0	3.1.3 - amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
		hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.10.0	3.1.3 - amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.9.0	3.1.3 - amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.8.0	3.1.3 - amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.7.0	3.1.3 - amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.6.0	3.1.3 - amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.5.0	3.1.3 - amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.4.0	3.1.3 - amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.3.0	3.1.3 - amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.2.0	3.1.3 - amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.1.0	3.1.3 - amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	HCatalog versione	Componenti installati con HCatalog
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Apache Hive

Hive è un pacchetto open source di data warehouse e analisi eseguibile in un cluster Hadoop. Gli script Hive utilizzano un linguaggio di tipo SQL denominato Hive QL (linguaggio di query) che garantisce l'astrazione dei modelli di programmazione e supporta interazioni classiche di data warehouse. Hive consente di evitare la complessità della scrittura di lavori Tez basati su grafici aciclici diretti (DAGs) o MapReduce programmi in un linguaggio informatico di livello inferiore, come Java.

Hive estende il paradigma SQL includendo formati di serializzazione. Puoi inoltre personalizzare l'elaborazione di query mediante la creazione di uno schema di tabella corrispondente ai tuoi dati, senza la necessità di alterarli. A differenza di SQL (che supporta solo tipi di valore primitivi come date, numeri e stringhe), i valori nelle tabelle Hive sono elementi strutturati, ad esempio oggetti JSON, qualsiasi tipo di dati definiti dall'utente o qualsiasi funzione scritta in Java.

Per ulteriori informazioni su Hive, visita la pagina Web all'indirizzo http://hive.apache.org/.

La seguente tabella indica la versione di Hive inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hive.

Per la versione dei componenti installati con Hive in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Hive per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.12.0	Hive 3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
		timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

La seguente tabella indica la versione di Hive inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hive.

Per la versione dei componenti installati con Hive in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Hive per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.15.0	Hive 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

La seguente tabella indica la versione di Hive inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hive.

Per la versione dei componenti installati con Hive in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Hive per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.36.2	Hive 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

A partire da Amazon EMR rilascio 5.18.0, è possibile utilizzare i repository degli artefatti di Amazon EMR per creare il codice di processo secondo le versioni esatte di librerie e dipendenze disponibili con rilasci Amazon EMR specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Verifica delle dipendenze mediante il repository degli artifact di Amazon EMR.

Argomenti

- Differenze e considerazioni per Hive su Amazon EMR
- Configurazione di un metastore esterno per Hive
- Utilizzo del driver JDBC Hive
- Miglioramento delle prestazioni Hive
- Utilizzo di Hive Live Long and Process (LLAP)

- Crittografia in Hive
- Cronologia dei rilasci di Hive

Differenze e considerazioni per Hive su Amazon EMR

Differenze tra Apache Hive su Amazon EMR e Apache Hive

Questa sezione descrive le differenze tra Hive su Amazon EMR e le versioni predefinite di Hive disponibili all'indirizzo http://svn.apache. org/viewvc/hive/branches/.

Autorizzazione Hive

Amazon EMR supporta le autorizzazioni Hive per HDFS ma non per EMRFS e Amazon S3. I cluster Amazon EMR vengono eseguiti con l'autorizzazione disabilitata per impostazione predefinita.

Comportamento di unione dei file Hive con Amazon S3

Apache Hive unisce i piccoli file al termine di un processo di sola mappatura se `hive.merge.mapfiles` è impostato su true; l'unione viene attivata solo se le dimensioni medie dell'output del processo sono inferiori all'impostazione `hive.merge.smallfiles.avgsize`. Il comportamento di Amazon EMR Hive è esattamente lo stesso se il percorso di output finale si trova in HDFS. Se il percorso di output si trova in Amazon S3, il parametro `hive.merge.smallfiles.avgsize` viene ignorato. In tal caso, l'attività di unione viene sempre attivata se `hive.merge.mapfiles` è impostato su `true`.

Transazioni ACID e Amazon S3

Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive supporta le transazioni Hive ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) in modo da conformarsi alle proprietà ACID di un database. Con questa funzione, puoi eseguire operazioni INSERT (INSERISCI), UPDATE (AGGIORNA), DELETE (ELIMINA) e MERGE (UNISCI) nelle tabelle gestite da Hive con dati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Hive LLAP (Live Long e Process)

La funzionalità LLAP, aggiunta nella versione 2.0 di Apache Hive predefinito, non è supportata in Hive 2.1.0 su Amazon EMR rilascio 5.0.

Amazon EMR versione 6.0.0 e versioni successive supporta la funzionalità Live Long and Process (LLAP) per Hive. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'utilizzo di LLAP Hive.

Differenze in Hive tra le versioni Amazon EMR 4.x e 5.x

In questa sezione vengono descritte le differenze da considerare prima di migrare un'implementazione da Hive versione 1.0.0 su Amazon EMR versione 4.x a Hive 2.x su Amazon EMR versione 5.x.

Differenze e considerazioni operative

- Supporto aggiunto per transazioni ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability): questa differenza tra Hive 1.0.0 su Amazon EMR 4.x e Apache Hive predefinito è stata eliminata.
- Scritture dirette su Amazon S3 eliminate: questa differenza tra Hive 1.0.0 su Amazon EMR e Apache Hive predefinito è stata eliminata. Hive 2.1.0 su Amazon EMR versione 5.x ora esegue operazioni di creazione, lettura e scrittura sui file temporanei archiviati in Amazon S3. Di conseguenza, per leggere e scrivere sulla stessa tabella, non è più necessario ovviare creando una tabella temporanea nel file system HDFS locale del cluster. Con la funzione Versioni multiple dei bucket attivata, è necessario assicurarsi di gestire questi file temporanei come descritto di seguito.
- Gestione dei file temporanei con la funzione Versioni multiple dei bucket Amazon S3 attivata: quando vengono eseguite query Hive in cui la destinazione dei dati generati è Amazon S3, vengono creati molti file e directory temporanei. Si tratta di un nuovo comportamento, come descritto in precedenza. Se utilizzi i bucket S3 con funzione Versioni multiple, questi file temporanei creano disordine in Amazon S3 e, se non eliminati, generano costi. Modifica le regole del ciclo di vita in modo che i dati con prefisso `/_tmp` vengano eliminati dopo poco tempo, ad esempio cinque giorni. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione del ciclo di vita.
- Log4j aggiornato a log4j 2: se utilizzi log4j, potresti dover modificare la configurazione di log per via di questo aggiornamento. Per dettagli, consulta Apache log4j 2.

Differenze e considerazioni prestazionali

- Differenze di prestazioni con Tez: con la versione 5.x di Amazon EMR, Tez è il motore di esecuzione predefinito per Hive anziché. MapReduce Tez fornisce prestazioni migliori per la maggior parte dei flussi di lavoro.
- Tabelle con molte partizioni: le query che generano un numero elevato di partizioni dinamiche possono non riuscire, mentre quelle che operano selezioni da tabelle con molte partizioni possono richiedere più tempo del previsto per l'esecuzione. Ad esempio, una selezione da 100.000 partizioni può richiedere 10 minuti o più.

Caratteristiche aggiuntive di Hive su Amazon EMR

Amazon EMR estende Hive con nuove funzionalità che supportano l'integrazione di Hive con altri AWS servizi, come la capacità di leggere e scrivere su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) e DynamoDB.

Variabili in Hive

Puoi includere variabili nel tuo script utilizzando il segno del dollaro e le parentesi graffe.

```
add jar ${LIB}/jsonserde.jar
```

Puoi trasferire ad Hive i valori di queste variabili nella riga di comando tramite il parametro `-d`, come nell'esempio seguente:

```
-d LIB=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib
```

Puoi anche trasferire i valori nelle fasi che eseguono gli script Hive.

Per trasferire i valori delle variabili nelle fasi Hive utilizzando la console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Scegli Crea cluster.
3. Nella sezione Steps (Fasi), in Add Step (Aggiungi fase), scegliere Hive Program (Programma Hive) dall'elenco e quindi Configure and add (Configura e aggiungi).
4. Nella finestra di dialogo Add Step (Aggiungi fase), specificare i parametri utilizzando la tabella seguente come guida e quindi scegliere Add (Aggiungi).

Campo	Azione
Percorso script S3*	Specifica l'URI in cui risiede lo script in Amazon S3. Il valore deve essere nel formato*BucketName* //. *path ScriptName* Ad esempio: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q` .

Campo	Azione
Percorso di input S3	Facoltativamente, è possibile specificare l'URI in cui risiedono file di input in Amazon S3. Il valore deve essere nel formato*BucketName* /*path*/. Se specificato, verrà trasferito nello script Hive come parametro, denominato INPUT. Ad esempio: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/` .
Percorso di output S3	Facoltativamente, è possibile specificare l'URI in cui archiviare l'output in Amazon S3. Il valore deve essere nel formato*BucketName* /*path*. Se specificato, verrà trasferito nello script Hive come parametro, denominato OUTPUT. Ad esempio: `s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/` .
Arguments (Argomenti)	Facoltativamente, è possibile inserire un elenco di argomenti (stringhe separate da spazi) per il trasferimento a Hive. Se è stato definito un percorso variabile nello script Hive denominato ${SAMPLE}, ad esempio: `CREATE EXTERNAL TABLE logs (requestBeginTime STRING, requestEndTime STRING, hostname STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) \ ROW FORMAT serde 'com.amazon.elasticmapreduce.JsonSerde' WITH SERDEPROPERTIES ( 'paths'='requestBeginTime, requestEndTime, hostname' ) LOCATION '${SAMPLE}/tables/impressions';` Per trasferire un valore per la variabile, digitare quanto segue nella finestra Arguments (Argomenti): `-d SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/` .

Campo	Azione
Operazione in caso di errore	Determina le operazioni effettuate dal cluster in risposta a eventuali errori. I valori possibili sono per questa impostazione sono: • Terminate cluster (Chiudi cluster): se la fase ha esito negativo, il cluster viene chiuso. Se vi sono abilitati sia la protezione dalla chiusura che il keep-alive, il cluster non verrà chiuso. • Cancel and wait (Annulla e attendi): se la fase ha esito negativo, quelle rimanenti vengono annullate. Se il keep-alive è abilitato, il cluster non verrà chiuso. • Continue (Continua): se la fase ha esito negativo, passa a quella successiva.

5. Selezionare i valori in base alle esigenze, quindi scegliere Create cluster (Crea cluster).

Per passare valori variabili in Hive, procedi usando AWS CLI

Per passare valori variabili nei passaggi di Hive utilizzando il AWS CLI, usa il `--steps` parametro e includi un elenco di argomenti.

-
> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
 KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/,-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Per trasferire i valori delle variabili nelle fasi Hive utilizzando l'SDK Java

- L'esempio seguente spiega come trasferire le variabili nelle fasi utilizzando l'SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Class StepFactory in the AWS SDK per Java API Reference.

```
StepFactory stepFactory = new StepFactory();

   StepConfig runHive = new StepConfig()
     .withName("Run Hive Script")
     .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
     .withHadoopJarStep(stepFactory.newRunHiveScriptStep(“s3://amzn-s3-demo-bucket/
script.q”,
      Lists.newArrayList(“-d”,”LIB= s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib”));
```

Query di Amazon EMR Hive per soddisfare schemi DynamoDB parziali

Amazon EMR Hive offre grande flessibilità nell'esecuzione di query in tabelle DynamoDB poiché consente di specificare un sottoinsieme di colonne in cui è possibile filtrare i dati, piuttosto che richiedere alla query di includere tutte le colonne. La tecnica di query a schema parziale è efficace quando, con schemi del database sparsi, vuoi filtrare i record in base a poche colonne, ad esempio applicando il filtro in base al timestamp.

L'esempio seguente mostra come utilizzare una query Hive per:

- Creazione di una tabella DynamoDB
- Seleziona un sottoinsieme di elementi (righe) in DynamoDB e restringere ulteriormente i dati in determinate colonne.
- Copia i dati risultati in Amazon S3.

```
DROP TABLE dynamodb;
DROP TABLE s3;

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, fullColumn
 map<String, String>)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3(map<String, String>)
     ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
     LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3 SELECT item fullColumn FROM dynamodb WHERE recordTimeStamp <
 "2012-01-01";
```

La tabella seguente mostra la sintassi di query per la selezione di qualsiasi combinazione di elementi da DynamoDB.

Esempio di query	Descrizione del risultato
SELEZIONA * DA*table_name* ;	Seleziona tutti gli elementi (righe) da una determinata tabella e include i dati provenienti da tutte le colonne disponibili per tali elementi.
SELEZIONA * DA *table_name* DOVE *field_name* =*value*;	Seleziona alcuni elementi (righe) da una determina ta tabella e include i dati provenienti da tutte le colonne disponibili per tali elementi.
SELEZIONA *column1_name column2_n ame* , *column3_name* DA*table_name* ;	Seleziona tutti gli elementi (righe) da una determinata tabella e include i dati provenienti da alcune colonne disponibili per tali elementi.
SELEZIONA *column1_name column2_n ame* ,, *column3_name* DA *table_name* DOVE *field_name* =*value*;	Seleziona alcuni elementi (righe) da una determina ta tabella e include i dati provenienti da alcune colonne disponibili per tali elementi.

Copia i dati tra tabelle DynamoDB in diverse regioni AWS

Amazon EMR Hive fornisce una proprietà `dynamodb.region` che è possibile impostare per ogni tabella DynamoDB. Quando `dynamodb.region` è impostato in modo diverso su due tabelle, la copia dei dati da una tabella all'altra avviene tra le regioni specificate.

L'esempio seguente mostra come creare una tabella DynamoDB con uno script Hive che imposta la proprietà `dynamodb.region`:

> **Note**
>
> Le proprietà delle regioni specifiche per tabella sostituiscono le proprietà globali di Hive.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.region" = "eu-west-1",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Impostazione dei valori di velocità effettiva DynamoDB per tabella

Amazon EMR Hive consente di impostare DynamoDB readThroughputPercent e writeThroughputPercent le impostazioni per tabella nella definizione della tabella. Il seguente script Amazon EMR Hive mostra come impostare i valori di velocità effettiva. Per ulteriori informazioni sui valori di velocità effettiva di DynamoDB, consulta Specifica dei requisiti di lettura e scrittura per le tabelle.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".4",
     "dynamodb.throughput.write.percent" = "1.0",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Configurazione di un metastore esterno per Hive

Per impostazione predefinita, Hive registra le informazioni del metastore in un database MySQL sul file system del nodo primario. Il metastore contiene una descrizione della tabella e dei dati sottostanti su cui è costruita, compresi i nomi delle partizioni, i tipi di dati e così via. Quando un cluster termina, tutti i nodi del cluster vengono chiusi, incluso il nodo primario. Quando ciò accade, i dati locali vengono persi perché i file system dei nodi utilizzano una memorizzazione effimera. Se occorre che il metastore persista, è necessario creare un metastore esterno esistente all'esterno del cluster.

Sono disponibili due opzioni per il metastore esterno:

- AWS Glue Data Catalog (solo Amazon EMR versione 5.8.0 o successiva).

  Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive.
- Amazon RDS o Amazon Aurora.

  Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un database MySQL o Amazon Aurora esterno.

> **Note**
>
> Se usi Hive 3 e riscontri troppe connessioni al metastore di Hive, configura il parametro `datanucleus.connectionPool.maxPoolSize` per avere un valore inferiore o aumentare il numero di connessioni che il server di database è in grado di gestire. L'aumento del numero di connessioni è dovuto al modo in cui Hive calcola il numero massimo di connessioni JDBC. Per calcolare il valore ottimale per le prestazioni, consulta Proprietà di configurazione di Hive.

Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive

Utilizzando Amazon EMR versione 5.8.0 o successiva, puoi configurare Hive per utilizzare AWS Glue Data Catalog come metastore. Si consiglia questa configurazione quando si richiede un metastore persistente o un metastore condiviso da diversi cluster, servizi e applicazioni o account AWS .

AWS Glue è un servizio di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) completamente gestito che rende semplice ed economico classificare i dati, pulirli, arricchirli e spostarli in modo affidabile tra vari archivi di dati. Il AWS Glue Data Catalog fornisce un repository di metadati unificato su una varietà di fonti di dati e formati di dati, che si integra con Amazon EMR, Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena e qualsiasi applicazione compatibile con il metastore Apache Hive. AWS I Glue crawler possono dedurre automaticamente lo schema dai dati di origine in Amazon S3 e archiviare i metadati associati nel Data Catalog. Per ulteriori informazioni sul Data Catalog, consulta Populating the AWS Glue Data Catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Per AWS Glue si applicano costi separati. È prevista una tariffa mensile per l'archiviazione e l'accesso ai metadati nel Data Catalog, una tariffa oraria fatturata al minuto per i job di AWS Glue ETL e il runtime del crawler e una tariffa oraria fatturata al minuto per ogni endpoint di sviluppo assegnato. Il Data Catalog consente di archiviare fino a un milione di oggetti senza costi aggiuntivi. Se intendi archiviare più di un milione di oggetti, ti verrà addebitato 1 USD per ogni 100.000 oggetti

oltre il milione. Un oggetto nel Data Catalog può essere una tabella, una partizione o un database. Per ulteriori informazioni, consulta Prezzi di Glue.

> **Important**
>
> Se hai creato tabelle utilizzando Amazon Athena o Amazon Redshift Spectrum prima del 14 agosto 2017, i database e le tabelle vengono archiviati in un catalogo gestito da Athena, separato dal Glue Data Catalog. AWS Per integrare Amazon EMR con queste tabelle, devi eseguire l'upgrade al AWS Glue Data Catalog. Per ulteriori informazioni, consulta l'aggiornamento al AWS Glue Data Catalog nella Guida per l'utente di Amazon Athena.

Specificare AWS Glue Data Catalog come metastore

Puoi specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore utilizzando Console di gestione AWS AWS CLI, o l'API Amazon EMR. Quando si utilizza la CLI o l'API, è possibile utilizzare la classificazione di configurazione per Hive per specificare un Data Catalog. Inoltre, con Amazon EMR 5.16.0 e versioni successive, puoi utilizzare la classificazione di configurazione per specificare un catalogo dati in un altro. Account AWS Quando utilizzi la console, puoi specificare il Data Catalog utilizzando Advanced Options (Opzioni avanzate) o Quick Options (Opzioni rapide).

Console

Per specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Hive con la console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. In EMR su EC2, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Cluster e quindi seleziona Crea cluster.
3. In Application bundle, scegli Core Hadoop o Custom. HBase Se personalizzi il cluster, assicurati di selezionare Hive o HCatalog come una delle tue applicazioni.
4. In Impostazioni Catalogo dati AWS Glue, seleziona la casella di controllo Utilizza per i metadati delle tabelle Hive.
5. Scegli qualsiasi altra opzione applicabile al cluster.
6. Per avviare il cluster, scegli Create cluster (Crea cluster).

CLI

Per specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore Hive con AWS CLI

Per ulteriori informazioni sulla specificazione di una classificazione di configurazione utilizzando l'API AWS CLI ed EMR, vedere. Configurazione delle applicazioni

- Specificare il valore per `hive.metastore.client.factory.class` utilizzando la classificazione di configurazione `hive-site` come mostrato nell'esempio seguente.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Nelle versioni di rilascio EMR 5.28.0, 5.28.1, 5.29.0 o 6.x, se stai creando un cluster utilizzando AWS Glue Data Catalog come metastore, imposta su. `hive.metastore.schema.verification` `false` Ciò impedisce a Hive e di convalidare lo schema del metastore HCatalog rispetto a MySQL. Senza questa configurazione, il gruppo di istanze primario verrà sospeso dopo la riconfigurazione su Hive o. HCatalog

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false"
    }
  }
]
```

Se disponi già di un cluster nelle versioni di rilascio EMR 5.28.0, 5.28.1 o 5.29.0, puoi impostare il gruppo di istanze primarie `hive.metastore.schema.verification` su `false` con le seguenti informazioni:

```
    Classification = hive-site
    Property       = hive.metastore.schema.verification
    Value          = false
```

Per specificare un Data Catalog in un AWS account diverso, aggiungete la `hive.metastore.glue.catalogid` proprietà come mostrato nell'esempio seguente. Sostituisci *`acct-id`* con l'account AWS di Data Catalog.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

autorizzazioni IAM

Il profilo dell'istanza EC2 per un cluster deve disporre delle autorizzazioni IAM per le azioni AWS Glue. Inoltre, se abiliti la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog, al ruolo deve essere consentito anche di crittografare, decrittografare e generare ciò che AWS KMS key viene utilizzato per la crittografia.

Autorizzazioni per le azioni AWS Glue

Se utilizzi il profilo dell'istanza EC2 di default per Amazon EMR, non è richiesta alcuna operazione. La politica `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita allegata a `EMR_EC2_DefaultRole` consente tutte le azioni AWS Glue necessarie. Tuttavia, se si specificano un profilo e le autorizzazioni

dell'istanza EC2 personalizzati, è necessario configurare le azioni AWS Glue appropriate. Utilizza la policy `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita come punto di partenza. Per ulteriori informazioni, consulta Ruolo di servizio per le istanze EC2 del cluster (profilo dell'istanza EC2) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Autorizzazioni per la crittografia e la decrittografia di Glue Data Catalog AWS

Il tuo profilo dell'istanza ha bisogno dell'autorizzazione per crittografare e decrittare i dati utilizzando la tua chiave. Non è necessario configurare queste autorizzazioni se si applicano entrambe le seguenti istruzioni:

- È possibile abilitare la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog utilizzando le chiavi gestite per AWS Glue.
- Utilizzi un cluster che è Account AWS uguale al AWS Glue Data Catalog.

In caso contrario, devi aggiungere la istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni collegata al profilo dell'istanza EC2.

Per ulteriori informazioni sulla crittografia del AWS Glue Data Catalog, consulta Encrypting your data catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Autorizzazioni basate su risorse

Se utilizzi AWS Glue insieme a Hive, Spark o Presto in Amazon EMR, AWS Glue supporta politiche basate sulle risorse per controllare l'accesso alle risorse del Data Catalog. Queste risorse includono tabelle, database, connessioni e funzioni definite dall'utente. Per ulteriori informazioni, consulta Policy sulle risorse AWS Glue nella Guida per gli sviluppatori di AWS Glue.

Quando si utilizzano policy basate sulle risorse per limitare l'accesso a AWS Glue dall'interno di Amazon EMR, il principio specificato nella politica delle autorizzazioni deve essere il ruolo ARN associato al profilo dell'istanza EC2 specificato al momento della creazione di un cluster. Ad esempio, per una politica basata sulle risorse allegata a un catalogo, puoi specificare il ruolo ARN per il ruolo di servizio predefinito per le istanze EC2 del cluster, *`EMR_EC2_DefaultRole`* come`Principal`, utilizzando il formato mostrato nell'esempio seguente:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*`acct-id`*Può essere diverso dall'ID dell'account AWS Glue. Ciò consente l'accesso da cluster EMR in account diversi. Puoi specificare più entità principali, ognuna da un account diverso.

Considerazioni sull'utilizzo di AWS Glue Data Catalog

Considerate i seguenti elementi quando utilizzate AWS Glue Data Catalog come metastore con Hive:

- L'aggiunta di ausiliari JARs utilizzando la shell Hive non è supportata. Come soluzione alternativa, utilizzate la classificazione di `hive-site` configurazione per impostare la `hive.aux.jars.path` proprietà, che aggiunge elementi ausiliari al classpath di JARs Hive.
- Le transazioni Hive non sono supportate.
- La ridenominazione delle tabelle dall'interno di AWS Glue non è supportata.
- Quando si crea una tabella Hive senza specificare una `LOCATION`, i dati nella tabella vengono archiviati nella posizione specificata dalla proprietà `hive.metastore.warehouse.dir`. Per impostazione predefinita, questa è una posizione in HDFS. Se un altro cluster necessita di accedere alla tabella, non ci riuscirà a meno che non disponga di autorizzazioni adeguate per il cluster che ha creato la tabella. Inoltre, poiché l'archiviazione HDFS è transitoria, se il cluster viene terminato, i dati della tabella vanno persi e la tabella deve essere ricreata. Ti consigliamo di specificare `LOCATION` a in Amazon S3 quando crei una tabella Hive utilizzando Glue. AWS In alternativa, puoi utilizzare la classificazione di configurazione `hive-site` per specificare una posizione in Amazon S3 per `hive.metastore.warehouse.dir`, che si applica a tutte le tabelle Hive. Se una tabella viene creata in una posizione HDFS e il cluster che l'ha creata è ancora in esecuzione, puoi aggiornare la posizione della tabella su Amazon S3 da Glue. AWS Per ulteriori informazioni, consulta Working with Tables on the AWS Glue Console nella AWS Glue Developer Guide.
- I valori delle partizioni contenenti virgolette e apostrofi non sono supportati, ad esempio `PARTITION (owner="Doe's").`.
- Le statistiche di colonna sono supportate per emr-5.31.0 e versioni successive.
- L'utilizzo dell'autorizzazione Hive non è supportato. In alternativa, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di Policy basate sulle risorse AWS Glue. Per ulteriori informazioni, consulta Use Resource-Based Policies per Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.
- I vincoli Hive non sono supportati.
- L'ottimizzazione basata sui costi in Hive non è supportata.
- L'impostazione di `hive.metastore.partition.inherit.table.properties` non è supportata.
- L'utilizzo delle seguenti costanti metastore non è supportato: `BUCKET_COUNT, BUCKET_FIELD_NAME, DDL_TIME, FIELD_TO_DIMENSION, FILE_INPUT_FORMAT, FILE_OUTPUT_FORMAT, HIVE_FILTER_FIELD_LAST_ACCESS,`

`HIVE_FILTER_FIELD_OWNER, HIVE_FILTER_FIELD_PARAMS, IS_ARCHIVED, META_TABLE_COLUMNS, META_TABLE_COLUMN_TYPES, META_TABLE_DB, META_TABLE_LOCATION, META_TABLE_NAME, META_TABLE_PARTITION_COLUMNS, META_TABLE_SERDE, META_TABLE_STORAGE, ORIGINAL_LOCATION`.

- Quando si utilizza un'espressione predicato, i valori espliciti devono trovarsi sul lato destro dell'operatore di confronto, altrimenti le query potrebbero avere esito negativo.
  - Corretto: `SELECT * FROM mytable WHERE time > 11`
  - Errato: `SELECT * FROM mytable WHERE 11 > time`
- Le versioni 5.32.0 e 6.3.0 e successive di Amazon EMR supportano l'uso di funzioni definite dall'utente () nelle espressioni dei predicati. UDFs Quando usi versioni precedenti, le tue query potrebbero fallire a causa del modo in cui Hive tenta di ottimizzare la relativa esecuzione.
- Le tabelle temporali non sono supportate.
- Consigliamo di creare tabelle utilizzando applicazioni tramite Amazon EMR anziché crearle direttamente utilizzando AWS Glue. La creazione di una tabella tramite AWS Glue può causare la mancanza di campi obbligatori e causare eccezioni nelle query.
- In EMR 5.20.0 o versioni successive, il pruning delle partizioni parallele viene abilitato automaticamente per Spark e Hive quando AWS Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. Questa modifica riduce significativamente i tempi di pianificazione delle query eseguendo più richieste in parallelo per recuperare le partizioni. Il numero totale di segmenti che è possibile eseguire contemporaneamente è compreso tra 1 e 10. Il valore di default è 5, che è l'impostazione consigliata. Puoi modificare questa impostazione specificando la proprietà `aws.glue.partition.num.segments` nella classificazione di configurazione `hive-site`. Se si verifica una limitazione, è possibile disattivare la funzione modificando il valore su 1. Per ulteriori informazioni, consulta Struttura del segmento AWS Glue.

Utilizzo di un database MySQL o Amazon Aurora esterno

Per utilizzare un database MySQL esterno o Amazon Aurora come metastore Hive, sovrascrivi i valori di configurazione predefiniti per il metastore in Hive per specificare la posizione del database esterno, su un'istanza Amazon RDS MySQL o Amazon Aurora Postgre. SQLinstance

> **Note**
>
> Hive non supporta né impedisce l'accesso in scrittura simultaneo alle tabelle dei metastore. Se si condividono le informazioni del metastore tra due cluster, è necessario assicurarsi di

non scrivere contemporaneamente sulla stessa tabella del metastore, a meno che non si scriva su partizioni diverse della stessa tabella del metastore.

La procedura seguente mostra come sovrascrivere i valori di configurazione predefiniti per la posizione del metastore Hive e avviare un cluster utilizzando la posizione del metastore riconfigurato.

Per creare un metastore situato al di fuori del cluster EMR

1. Creare un database MySQL o Aurora. Se si utilizza PostgreSQL, è necessario configurarlo dopo aver eseguito il provisioning del cluster. Solo MySQL è supportato durante la creazione del cluster. Per informazioni sulle differenze tra Aurora MySQL e Aurora PostgreSQL, consulta Panoramica di Amazon Aurora MySQL e Utilizzo di Amazon Aurora PostgreSQL. Per informazioni su come creare un database Amazon RDS in generale, consulta https://aws.amazon.com/rds/.
2. Modifica i gruppi di sicurezza per consentire le connessioni JDBC tra il database e il gruppo di sicurezza ElasticMapReduce-Master. Per ulteriori informazioni su come modificare i gruppi di sicurezza per l'accesso, consulta Utilizzo dei gruppi di sicurezza gestiti da Amazon EMR.
3. Impostare i valori di configurazione JDBC in `hive-site.xml`:

   Important

   Se si forniscono informazioni sensibili, come password, all'API di configurazione di Amazon EMR, queste informazioni vengono visualizzate per gli account che dispongono di autorizzazioni sufficienti. Se si teme che queste informazioni possano essere visualizzate ad altri utenti, creare il cluster con un account amministrativo e limitare gli altri utenti (utenti IAM o con credenziali delegate) ad accedere ai servizi del cluster creando un ruolo che nega esplicitamente le autorizzazioni alla chiave API `elasticmapreduce:DescribeCluster`.

   a. Creare un file di configurazione denominato `hiveConfiguration.json` contenente modifiche apportate a `hive-site.xml` come mostrato nel seguente esempio.

      Sostituiscilo *`hostname`* con l'indirizzo DNS dell'istanza Amazon RDS che esegue il database *`username`* e *`password`* con le credenziali del database. Per ulteriori informazioni sulla connessione a istanze database MySQL e Aurora, consulta

Connessione a un'istanza database che esegue il motore del database di MySQL e Connessione a un cluster Athena DB nella Guida per l'utente di Amazon RDS. `javax.jdo.option.ConnectionURL` è la stringa di connessione JDBC per un metastore JDBC. `javax.jdo.option.ConnectionDriverName` è il nome della classe del driver per un metastore JDBC.

I driver MySQL JDBC sono installati da Amazon EMR.

La proprietà value non può contenere spazi o ritorni a capo. Deve essere visualizzato tutto su una riga.

```
[
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "javax.jdo.option.ConnectionURL": "jdbc:mysql://hostname:3306/hive?
createDatabaseIfNotExist=true",
        "javax.jdo.option.ConnectionDriverName": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "javax.jdo.option.ConnectionUserName": "username",
        "javax.jdo.option.ConnectionPassword": "password"
      }
    }
  ]
```

b. Fai riferimento al `hiveConfiguration.json` file quando crei il cluster, come mostrato nel comando seguente. AWS CLI In questo comando, il file è memorizzato in locale ed è anche possibile caricare il file da Amazon S3 e farvi riferimento, per esempio `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hiveConfiguration.json`.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=Hive --configurations file://hiveConfiguration.json --use-
default-roles
```

4. Effettua la connessione al nodo primario del cluster.

   Per informazioni su come connettersi al nodo master, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

5. Crea le tabelle Hive specificando il percorso su Amazon S3 immettendo un comando simile al seguente:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS table_name
(
key int,
value int
)
LOCATION s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hdfs/
```

6. Aggiungere lo script Hive al cluster in esecuzione.

Il cluster Hive viene eseguito utilizzando il metastore situato in Amazon RDS. Avviare tutti i cluster Hive aggiuntivi che condividono questo metastore specificando la posizione del metastore.

Utilizzo del driver JDBC Hive

Puoi utilizzare i più diffusi strumenti di business intelligence come Microsoft Excel e Tableau con Amazon EMR per esplorare e visualizzare i tuoi dati. MicroStrategy QlikView Molti di questi strumenti richiedono un driver Java Database Connectivity (JDBC) o un driver Open Database Connectivity (ODBC). Amazon EMR supporta la connettività JDBC e ODBC a un cluster Spark, Hive o Presto.

L'esempio seguente dimostra l'utilizzo di SQL Workbench/J come client SQL per connettersi a un cluster Hive in Amazon EMR. Per ulteriori driver, consulta Utilizzo degli strumenti di Business Intelligence con Amazon EMR.

Prima di installare e lavorare con SQL Workbench/J, scaricare il pacchetto e installare il driver. I driver inclusi nel pacchetto supportano le versioni Hive disponibili in Amazon EMR versioni di rilascio 4.0 e successive. Per informazioni dettagliate sulle note di rilascio e sulla documentazione, consulta la documentazione PDF inclusa nel pacchetto.

- I pacchetti driver JDBC e ODBC più recenti

  http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/

Per installare e configurare SQL Workbench

1. Scarica il Workbench/J client SQL per il tuo sistema operativo da. http://www.sql-workbench.net/downloads.html
2. Installare SQL Workbench/J. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione e avvio di SQL Workbench/J nel Manuale dell'utente di SQL Manual. Workbench/J
3. Utenti Linux, Unix, Mac OS X: in una sessione terminale, creare un tunnel SSH per il nodo master del cluster usando il seguente comando. Sostituisci *master-public-dns-name* con il nome DNS pubblico del nodo master e *path-to-key-file* con la posizione e il nome del file della chiave privata Amazon EC2 `.pem` ().

   ```
   ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000
    hadoop@master-public-dns-name
   ```

   Utenti di Windows: in una sessione PuTTY è necessario creare un tunnel SSH per il nodo master del cluster (tramite inoltro porta locale) con `10000` per Source port (Porta di origine) e *master-public-dns-name*`:10000` per Destination (Destinazione). Sostituire *master-public-dns-name* con il nome DNS pubblico del nodo master.
4. Aggiungere il driver JDBC a SQL Workbench.

   a. Nella finestra di dialogo Select Connection Profile (Seleziona profilo di connessione), fare clic su Manage Drivers (Gestisci driver).
   b. Fare clic sull'icona Create a new entry (Crea nuova voce) (pagina bianca).
   c. Nel campo Nome digitare **`Hive JDBC`**.
   d. Per Library (Libreria), fare clic sull'icona Select the JAR file(s) (Seleziona file JAR).
   e. Accedere alla posizione contenente i driver estratti. Selezionare i driver inclusi nella versione del pacchetto di driver JDBC scaricata e fare clic su Open (Apri).

      Ad esempio, il pacchetto di driver JDBC può includere quanto segue. JARs

      ```
      hive_metastore.jar
      hive_service.jar
      HiveJDBC41.jar
      libfb303-0.9.0.jar
      libthrift-0.9.0.jar
      log4j-1.2.14.jar
      ql.jar
      slf4j-api-1.5.11.jar
      ```

```
slf4j-log4j12-1.5.11.jar
TCLIServiceClient.jar
zookeeper-3.4.6.jar
```

f. Nella finestra di dialogo Please select one driver (Selezionare un driver), selezionare `com.amazon.hive.jdbc41.HS2Driver`, OK.

5. Quando si torna alla finestra di dialogo Manage Drivers (Gestisci driver), verificare che il campo Classname sia popolato e selezionare OK.
6. Quando si ritorna alla finestra di dialogo Select Connection Profile (Seleziona profilo di connessione), verificare che il campo Driver sia impostato su Hive JDBC (JDBC Hive) e fornire la seguente stringa di connessione nel campo URL: `jdbc:hive2://localhost:10000/default`.
7. Selezionare OK per connettersi. Una volta completata la connessione, i dettagli della connessione vengono visualizzati nella parte superiore della finestra SQL Workbench/J .

Per ulteriori informazioni sull'uso di Hive e dell'interfaccia JDBC, consulta HiveClient e Hive JDBCInterface nella documentazione di Apache Hive.

Miglioramento delle prestazioni Hive

Amazon EMR offre funzioni che aiutano a ottimizzare le prestazioni quando si usa Hive per eseguire query e leggere e scrivere i dati salvati in Amazon S3.

S3 Select può migliorare le prestazioni delle query per i file CSV e JSON in alcune applicazioni mediante il pushdown dell'elaborazione ad Amazon S3.

Il committer ottimizzato EMRFS S3 è un'alternativa alla OutputCommitterclasse, che elimina le operazioni di elenco e ridenominazione per migliorare le prestazioni durante la scrittura di file Amazon S3 utilizzando EMRFS.

Argomenti

- Abilitazione del committer ottimizzato EMRFS S3 di Hive
- Utilizzo di S3 Select con Hive per migliorare le prestazioni
- Ottimizzazione MSCK

Abilitazione del committer ottimizzato EMRFS S3 di Hive

Il committer ottimizzato EMRFS S3 di Hive è un modo alternativo con cui EMR Hive scrive i file per le query di inserimento quando si utilizza EMRFS. Il committer elimina le operazioni di elenco e rinominazione eseguite su Amazon S3 e migliora le prestazioni dell'applicazione. La funzione è disponibile a partire da EMR 5.34 e EMR 6.5.

Abilitazione del committer

Se desideri abilitare EMR Hive in modo da utilizzare `HiveEMRFSOptimizedCommitter` per eseguire il commit dei dati come impostazione predefinita per tutte le tabelle gestite da Hive e le tabelle esterne, utilizza la configurazione `hive-site` seguente nei cluster EMR 6.5.0 o EMR 5.34.0.

```
[
   {
      "classification": "hive-site",
      "properties": {
         "hive.blobstore.use.output-committer": "true"
      }
   }
]
```

> **Note**
>
> Non attivare questa funzione quando `hive.exec.parallel` è impostato su `true`.

Limitazioni

Ai tag si applicano le seguenti limitazioni di base:

- L'abilitazione di Hive per unire automaticamente file di piccole dimensioni non è supportata. La logica di commit Hive predefinita verrà utilizzata anche quando il committer ottimizzato è abilitato.
- Le tabelle Hive ACID non sono supportate. La logica di commit Hive predefinita verrà utilizzata anche quando il committer ottimizzato è abilitato.
- Il sistema di denominazione dei file per i file scritti viene modificata da quella di Hive `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>` a `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>_<query_id>`. Ad esempio, un file denominato

`s3://warehouse/table/partition=1/000000_0` verrà modificato in `s3://warehouse/table/partition=1/000000_0-hadoop_20210714130459_ba7c23ec-5695-4947-9d98-8a40ef759222-1`. L'`query_id` di seguito è una combinazione di nome utente, marca temporale e UUID.

- Quando le partizioni personalizzate sono su file system diversi (HDFS, S3), questa funzione viene disabilitata automaticamente. La logica di commit Hive predefinita verrà utilizzata quando abilitata.

Utilizzo di S3 Select con Hive per migliorare le prestazioni

> **Important**
>
> Amazon S3 Select non è più disponibile per i nuovi clienti. I clienti esistenti di Amazon S3 Select possono continuare a utilizzare la funzionalità come di consueto. Ulteriori informazioni

Con Amazon EMR 5.18.0 e versioni successive, puoi utilizzare S3 Select con Hive su Amazon EMR. S3 Select consente alle applicazioni il recupero di un solo sottoinsieme di dati da un oggetto. Per Amazon EMR, l'attività di calcolo del filtro di set di dati di grandi dimensioni per l'elaborazione viene "trasferita" dal cluster ad Amazon S3; in tal modo è possibile migliorare le prestazioni in alcune applicazioni e ridurre la quantità di dati trasferiti tra Amazon EMR e Amazon S3.

S3 Select è supportato con tabelle Hive basate su file CSV e JSON e impostando la variabile di configurazione `s3select.filter` su `true` durante la sessione Hive. Per maggiori informazioni ed esempi, consulta Specifica di S3 Select nel codice.

S3 Select è adatto alla mia applicazione?

È consigliabile eseguire analisi comparative delle applicazioni con e senza S3 Select per vedere se l'utilizzo di tale caratteristica può risultare idoneo per l'applicazione.

Per determinare se l'applicazione è idonea per l'uso di S3 Select, utilizza le seguenti linee guida:

- La query filtra più di metà del set di dati originale.
- I predicati del filtro della query utilizzano colonne che dispongono di un tipo di dati supportato da Amazon S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di dati nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

- La connessione di rete tra Amazon S3 e il cluster Amazon EMR ha una buona velocità di trasferimento e larghezza di banda disponibile. Amazon S3 non comprime le risposte HTTP, pertanto è probabile che le dimensioni della risposta aumentino per file di input compressi.

Considerazioni e limitazioni

- La crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (SSE-C) e la crittografia lato client di Amazon S3 non sono supportate.
- La proprietà `AllowQuotedRecordDelimiters` non è supportata. Se questa proprietà è specificata, la query ha esito negativo.
- Sono supportati solo i file CSV e JSON in formato UTF-8. CSVsMultilinea e JSON non sono supportati.
- Sono supportati solo i file non compressi, gzip o bzip2.
- I caratteri di commento nell'ultima riga non sono supportati.
- Le righe vuote alla fine di un file non vengono elaborate.
- Hive su Amazon EMR supporta i tipi di dati primitivi supportati da S3 Select. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di dati nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Specifica di S3 Select nel codice

Per utilizzare S3 Select nella tabella Hive, crea la tabella specificando `com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat` come nome della classe `INPUTFORMAT` e specifica un valore per la proprietà `s3select.format` utilizzando la clausola `TBLPROPERTIES`.

Per impostazione predefinita, S3 Select è disabilitato quando si eseguono query. Abilita S3 Select impostando `s3select.filter` su `true` nella sessione Hive, come indicato di seguito. Gli esempi riportati di seguito mostrano come specificare S3 Select quando si crea una tabella da file CSV e JSON sottostanti e quindi si esegue la query della tabella utilizzando una semplice istruzione select.

Example Istruzione CREATE TABLE (CREA TABELLA) per una tabella basata su CSV

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
```

```
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/mycsvfile/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "csv",
  "s3select.headerInfo" = "ignore"
);
```

Example Istruzione CREATE TABLE (CREA TABELLA) per una tabella basata su JSON

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/json/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "json"
);
```

Example Istruzione SELECT TABLE (SELEZIONA TABELLA)

```
SET s3select.filter=true;
SELECT * FROM mys3selecttable WHERE col2 > 10;
```

Ottimizzazione MSCK

Hive archivia un elenco di partizioni per ogni tabella nel suo metastore. Tuttavia, quando le partizioni vengono aggiunte o rimosse direttamente dal file system, il metastore Hive non riconosce queste modifiche. Il comando MSCK aggiorna i metadati delle partizioni nel metastore Hive per le partizioni che sono state aggiunte o rimosse direttamente dal file system. La sintassi per il comando è:

```
MSCK [REPAIR] TABLE table_name [ADD/DROP/SYNC PARTITIONS];
```

Hive implementa questo comando come segue:

1. Hive recupera tutte le partizioni per la tabella dal metastore. Dall'elenco dei percorsi delle partizioni che non esistono nel file system crea quindi un elenco di partizioni da eliminare dal metastore.
2. Hive raccoglie i percorsi delle partizioni presenti nel file system, li confronta con l'elenco delle partizioni del metastore e genera un elenco di partizioni che devono essere aggiunte al metastore.
3. Hive aggiorna il metastore utilizzando la modalità `ADD`, `DROP` o `SYNC`.

> **Note**
>
> Quando ci sono numerose partizioni nel metastore, l'esecuzione del passaggio per verificare se una partizione non esiste nel file system richiede molto tempo perché la chiamata API `exists` del file system deve essere effettuata per ogni partizione.

In Amazon EMR 6.5.0, Hive ha introdotto un flag chiamato `hive.emr.optimize.msck.fs.check`. Se abilitato, questo flag fa sì che Hive controlli la presenza di una partizione dall'elenco dei percorsi delle partizioni del file system generato nel passaggio 2 precedente invece di effettuare chiamate API del file system. In Amazon EMR 6.8.0, Hive ha abilitato questa ottimizzazione per impostazione predefinita, eliminando la necessità di impostare il flag `hive.emr.optimize.msck.fs.check`.

Utilizzo di Hive Live Long and Process (LLAP)

Amazon EMR 6.0.0 supporta la funzionalità Live Long and Process (LLAP) per Hive. LLAP utilizza daemon persistenti con memorizzazione nella cache intelligente in memoria per migliorare le prestazioni delle query rispetto alla precedente modalità di esecuzione predefinita del container Tez.

I demoni LLAP Hive sono gestiti ed eseguiti come servizio YARN. Poiché un servizio YARN può essere considerato un'applicazione YARN a esecuzione prolungata, alcune risorse del cluster sono dedicate a Hive LLAP e non possono essere utilizzate per altri carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere LLAP e YARN Service API.

Abilitazione di Hive LLAP su Amazon EMR

Per abilitare Hive LLAP su Amazon EMR, occorre fornire la seguente configurazione quando si avvia un cluster.

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Per impostazione predefinita, Amazon EMR assegna circa il 60% delle risorse YARN cluster ai daemon LLAP Hive. È possibile configurare la percentuale di risorsa YARN cluster allocata a Hive LLAP e il numero di nodi di attività e core da considerare per l'allocazione LLAP Hive.

Ad esempio, la seguente configurazione avvia Hive LLAP con tre demoni su tre nodi task o core e assegna il 40% della risorsa YARN dei tre nodi core o task ai demoni LLAP Hive.

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true",
      "hive.llap.percent-allocation": "0.4",
      "hive.llap.num-instances": "3"
    }
  }
]
```

È possibile utilizzare le seguenti configurazioni `hive-site` nell'API di classificazione per sovrascrivere le impostazioni di risorse LLAP predefinite.

Proprietà	Description
hive.llap.daemon.yarn.container.mb	Dimensione totale del container del daemon LLAP (in MB)

Proprietà	Description
hive.llap.daemon.memory.per.instance.mb	La memoria totale utilizzata dagli esecutori nel container daemon LLAP (in MB)
hive.llap.io.memory.size	Dimensione della cache per Input/Output LLAP
hive.llap.daemon.num.executors	Numero di esecutori per daemon LLAP

Avvio manuale di Hive LLAP nel cluster

Tutte le dipendenze e le configurazioni utilizzate da LLAP vengono inserite nell'archivio tar LLAP come parte dello startup del cluster. Se LLAP è abilitato utilizzando `"hive.llap.enabled": "true"`, si consiglia di utilizzare la riconfigurazione Amazon EMR per apportare modifiche alla configurazione LLAP.

In caso contrario, per eventuali modifiche manuali a `hive-site.xml`, è necessario ricostruire l'archivio tar LLAP utilizzando il comando `hive --service llap`, come illustrato nell'esempio seguente.

```
# Define how many resources you want to allocate to Hive LLAP

LLAP_INSTANCES=<how many llap daemons to run on cluster>
LLAP_SIZE=<total container size per llap daemon>
LLAP_EXECUTORS=<number of executors per daemon>
LLAP_XMX=<Memory used by executors>
LLAP_CACHE=<Max cache size for IO allocator>

yarn app -enableFastLaunch

hive --service llap \
--instances $LLAP_INSTANCES \
--size ${LLAP_SIZE}m \
--executors $LLAP_EXECUTORS \
--xmx ${LLAP_XMX}m \
--cache ${LLAP_CACHE}m \
--name llap0 \
--auxhbase=false \
--startImmediately
```

Controllo dello stato di Hive LLAP

Utilizzare il comando seguente per verificare lo stato di Hive LLAP tramite Hive.

```
hive --service llapstatus
```

Utilizzare il seguente comando per verificare lo stato di Hive LLAP utilizzando YARN.

```
yarn app -status (name-of-llap-service)

# example:
yarn app -status llap0 | jq
```

Avvio o arresto di Hive LLAP

Poiché Hive LLAP viene eseguito come servizio YARN persistente, per arrestare o riavviare Hive LLAP occorre arrestare o riavviare il servizio YARN. I comandi seguenti illustrano come funziona.

```
yarn app -stop llap0
yarn app -start llap0
```

Ridimensionamento del numero di daemon di Hive LLAP

Utilizzare il comando seguente per ridurre il numero di istanze LLAP.

```
yarn app -flex llap0 -component llap -1
```

Per ulteriori informazioni, vedere Flex di un componente di un servizio.

Crittografia in Hive

In questa sezione sono descritti i tipi di crittografia supportati da Amazon EMR.

Crittografia modulare Parquet in Hive

La crittografia modulare Parquet fornisce il controllo e la crittografia degli accessi a livello di colonna per migliorare la privacy e l'integrità dei dati archiviati nel formato di file Parquet. Questa funzionalità è disponibile in Amazon EMR Hive a partire dal rilascio 6.6.0.

Le soluzioni di sicurezza e integrità supportate in precedenza, che includono la crittografia dei file o la crittografia del livello di archiviazione, sono descritte in Opzioni di crittografia nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Queste soluzioni possono essere utilizzate per i file Parquet, ma sfruttando le nuove funzionalità del meccanismo di crittografia integrato Parquet fornisce un accesso granulare a livello di colonna, oltre a miglioramenti in termini di prestazioni e sicurezza. Scopri di più su questa funzionalità nella pagina github di Apache Crittografia modulare Parquet.

Gli utenti trasmettono le configurazioni a lettori e scrittori Parquet utilizzando configurazioni Hadoop. Le configurazioni dettagliate per consentire agli utenti di configurare lettori e scrittori per abilitare la crittografia e attivare le funzionalità avanzate sono documentate in PARQUET-1854: Properties-driven Interface to Parquet Encryption Management

Esempi di utilizzo

L'esempio seguente illustra la creazione e la scrittura su una tabella Hive che utilizza AWS KMS per la gestione delle chiavi di crittografia.

1. Implementa a KmsClient per il AWS KMS servizio come descritto nel documento PARQUET-1373: Encryption Key Management Tools. L'esempio seguente mostra un frammento di implementazione.

```
package org.apache.parquet.crypto.keytools;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.EncryptRequest;
import com.amazonaws.util.Base64;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException;
import org.apache.parquet.crypto.ParquetCryptoRuntimeException;
import org.apache.parquet.crypto.keytools.KmsClient;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
```

```
public class AwsKmsClient implements KmsClient {

    private static final AWSKMS AWSKMS_CLIENT = AWSKMSClientBuilder
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();
    public static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(AwsKmsClient.class);

    private String kmsToken;
    private Configuration hadoopConfiguration;

    @Override
    public void initialize(Configuration configuration, String kmsInstanceID, String
 kmsInstanceURL, String accessToken) throws KeyAccessDeniedException {
        hadoopConfiguration = configuration;
        kmsToken = accessToken;

    }

    @Override
    public String wrapKey(byte[] keyBytes, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        String value = null;
        try {
            ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(keyBytes);

            EncryptRequest req = new
 EncryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withPlaintext(plaintext);
            ByteBuffer ciphertext = AWSKMS_CLIENT.encrypt(req).getCiphertextBlob();

            byte[] base64EncodedValue = Base64.encode(ciphertext.array());
            value = new String(base64EncodedValue, Charset.forName("UTF-8"));
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return value;
    }

    @Override
    public byte[] unwrapKey(String wrappedKey, String masterKeyIdentifier) throws
 KeyAccessDeniedException {
        byte[] arr = null;
        try {
```

```
            ByteBuffer ciphertext  =
 ByteBuffer.wrap(Base64.decode(wrappedKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
            DecryptRequest request = new
 DecryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withCiphertextBlob(ciphertext);
            ByteBuffer decipheredtext =
 AWSKMS_CLIENT.decrypt(request).getPlaintext();
            arr = new byte[decipheredtext.remaining()];
            decipheredtext.get(arr);
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return arr;
    }
}
```

2. Crea le chiavi di AWS KMS crittografia per il piè di pagina e le colonne con i ruoli IAM che hanno accesso, come descritto nella sezione Creazione di chiavi nella Developer Guide.AWS Key Management Service Il ruolo IAM predefinito è EMR_ECS_default.
3. Nell'applicazione Hive su un cluster Amazon EMR, aggiungi il client precedente utilizzando l'istruzione `ADD JAR`, come descritto in Risorse Apache Hive. Di seguito è mostrato un esempio di istruzione della policy:

   ```
   ADD JAR 's3://location-to-custom-jar';
   ```

   Un metodo alternativo consiste nell'aggiungere il JAR ad `auxlib` of Hive utilizzando un'azione bootstrap. Di seguito è riportato un esempio di riga da aggiungere all'azione boostrap:

   ```
   aws s3 cp 's3://location-to-custom-jar' /usr/lib/hive/auxlib
   ```

4. Imposta le seguenti configurazioni:

   ```
   set
    parquet.crypto.factory.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.PropertiesDrivenCryptoFacto
   set
    parquet.encryption.kms.client.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.AwsKmsClient;
   ```

5. Crea una tabella Hive in formato Parquet e specifica le AWS KMS chiavi in SERDEPROPERTIES e inserisci alcuni dati al suo interno:

   ```
   CREATE TABLE my_table(name STRING, credit_card STRING)
   ```

```
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
WITH SERDEPROPERTIES (
  'parquet.encryption.column.key’=<aws-kms-key-id-for-column-1>: credit_card’,
  'parquet.encryption.footer.key’='<aws-kms-key-id-for-footer>’)
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket/<warehouse-location>/my_table”;

INSERT INTO my_table SELECT
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',5) as
 name,
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',10) as
 credit_card
from (select 1) x lateral view posexplode(split(space(100),' ')) pe as i,x;

select * from my_table;
```

6. Verifica che quando crei una tabella esterna nella stessa posizione senza accesso alle AWS KMS chiavi (ad esempio, accesso al ruolo IAM negato), non puoi leggere i dati.

```
CREATE EXTERNAL TABLE ext_table (name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket>/<warehouse-location>/my_table”;

SELECT * FROM ext_table;
```

7. L'ultima istruzione dovrebbe generare la seguente eccezione:

```
Failed with exception
 java.io.IOException:org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException: Footer key:
 access denied
```

Crittografia in transito in 2 HiveServer

A partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR, HiveServer 2 (HS2) è abilitato TLS/SSL come parte della configurazione di sicurezza. Crittografia in transito in 2 HiveServer Ciò influisce sul modo in cui ti connetti all' HS2 esecuzione su un cluster Amazon EMR con crittografia in transito abilitata. Per connetterti a HS2, devi modificare i valori dei `TRUSTSTORE_PASSWORD` parametri `TRUSTSTORE_PATH` e nell'URL JDBC. L'URL seguente è un esempio di connessione JDBC per HS2 con i parametri richiesti:

```
jdbc:hive2://HOST_NAME:10000/
default;ssl=true;sslTrustStore=TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=TRUSTSTORE_PASSWORD
```

Utilizzate le istruzioni appropriate per la crittografia all'interno o all'esterno del cluster 2 riportate di seguito. HiveServer

On-cluster HS2 access

Se accedi a HiveServer 2 utilizzando il client Beeline dopo aver effettuato l'accesso SSH al nodo primario, fai riferimento `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` per trovare i valori dei parametri e utilizzando la configurazione TRUSTSTORE_PATH eTRUSTSTORE_PASSWORD. `ssl.server.truststore.location` `ssl.server.truststore.password`

I seguenti comandi di esempio possono aiutarti a recuperare queste configurazioni:

```
TRUSTSTORE_PATH=$(sed -n '/ssl.server.truststore.location/,+2p' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
TRUSTSTORE_PASSWORD=$(sed -n '/ssl.server.truststore.password/,+2p' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
```

Off-cluster HS2 access

Se accedi a HiveServer 2 da un client esterno al cluster Amazon EMR, puoi utilizzare uno dei seguenti approcci per ottenere e: TRUSTSTORE_PATH TRUSTSTORE_PASSWORD

- Converti il file PEM creato durante la configurazione di sicurezza in un file JKS e utilizza lo stesso nell'URL della connessione JDBC. Ad esempio, con openssl e keytool, utilizza i comandi seguenti:

  ```
  openssl pkcs12 -export -in trustedCertificates.pem -inkey privateKey.pem -out
   trustedCertificates.p12 -name "certificate"
  keytool -importkeystore -srckeystore trustedCertificates.p12 -srcstoretype pkcs12
   -destkeystore trustedCertificates.jks
  ```

- In alternativa, fai riferimento a `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` per trovare i valori dei parametri TRUSTSTORE_PATH e TRUSTSTORE_PASSWORD utilizzando `ssl.server.truststore.location` e `ssl.server.truststore.password` della configurazione. Scarica il file truststore sul computer client e utilizza il percorso sul computer client come TRUSTSTORE_PATH.

Per ulteriori informazioni sull'accesso alle applicazioni da un client esterno al cluster Amazon EMR, consulta la sezione Utilizzo del driver JDBC Hive.

Cronologia dei rilasci di Hive

La tabella seguente elenca la versione di Hive inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Hive

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.12.0	3.1.3 - amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.1.3 - amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
		hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	3.1.3 - amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.9.0	3.1.3 - amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.8.0	3.1.3 - amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.7.0	3.1.3 - amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.6.0	3.1.3 - amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.5.0	3.1.3 - amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.4.0	3.1.3 - amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.3.0	3.1.3 - amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.2.0	3.1.3 - amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	3.1.3 - amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.2.1	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.0	3.1.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.1.1	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.27.0	2.3.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.25.0	2.3.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.3.0	1.0.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hive	Componenti installati con Hive
emr-4.2.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.1.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.0.0	1.0.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Note sul rilascio di Hive per versione

Argomenti

- Amazon EMR 7.10.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.9.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.8.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.7.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.6.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.5.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Hive
- Amazon EMR 7.3.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Hive
- Amazon EMR 7.1.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 7.0.0 - Note di rilascio di Hive
- Amazon EMR 6.15.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.14.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.13.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.12.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.11.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.10.0: note di rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Hive
- Amazon EMR 6.8.0 - Note sul rilascio di Hive
- Amazon EMR 6.7.0 - Note sul rilascio di Hive
- Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Hive

Amazon EMR 7.10.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.10.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Correzioni di bug	Correzione laterale Hive per TEZ-4595.

Problemi noti

- AWS EMR di EMR-7.10.0 ora utilizza S3A come file system predefinito (in sostituzione di EMRFS), il che significa che le operazioni Hive non creeranno più oggetti `_$folder$` marker in S3 e i file manifest intermedi utilizzati nelle query di scrittura Hive sono ora archiviati in S3 rispetto agli HDFS di EMRFS. Per considerazioni sull'utilizzo di S3A, consulta la guida alla migrazione.
- Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. AWS Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS

Amazon EMR 7.9.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.9.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Correzioni di bug	Hive Blobstore Committer non deve essere usato se la tabella creata tramite CTAS è ACID.
Correzioni di bug	HIVE-26096: La selezione su una tabella a colonna singola genera AIOBE (#3158). MultiDelimitSerDe
Upgrade	Aggiorna la versione Avro alla 1.11.4 eseguendo il backport di HIVE-26954, HIVE-27877 e HIVE-28574.

Problemi noti

- Per le query Hive Insert Over-write con Amazon S3 Express One Zone come posizione di output, imposta la configurazione del sito principale: su. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`
- Da EMR-7.3.0 a EMR-7.10.0, c'è un bug dovuto all'integrazione di Hive Iceberg che causa il fallimento della HBase creazione di tabelle in Hive quando Glue Data Catalog viene utilizzato come metastore. AWS Contatta il team di supporto se riscontri questo problema. AWS

Amazon EMR 7.8.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.8.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Correzioni di bug	Corregge CVE-2024-23953: Apache Hive: attacco temporale contro la firma in LLAP.

Problemi noti

- Per le query Hive Insert Over-write con Amazon S3 Express One Zone come posizione di output, imposta la configurazione del sito principale: su. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.7.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.7.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Correzioni di bug	Corregge CVE-2024-29869: Apache Hive: file di credenziali creato con autorizzazioni non restrittive.
Correzioni di bug	SemanticException Risolve quando una politica di filtraggio a livello di riga è abilitata in Apache Ran.
Correzioni di bug	Disabilita Tez Async Init RR quando LLAP o ACID sono abilitati.

Problemi noti

- Per le query Hive Insert Over-write con Amazon S3 Express One Zone come posizione di output, imposta la configurazione del sito principale: su. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.6.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiunta la funzionalità di elenco rapido dei prefissi S3 per le tabelle partizionate ORC non ACID
Funzionalità	Aggiungi il supporto per Magic Committers for Hive Write Queries sul sistema S3 AFile

Problemi noti

- Per le query Hive Insert Over-write con Amazon S3 Express One Zone come posizione di output, imposta la configurazione del sito principale: su. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled`	true	Se utilizzare il rilevamento rapido delle partizioni S3 per il calcolo degli split. Ciò consentir à l'elenco basato sui prefissi per i formati di file supportati: ORC. Tieni presente che questa funzionalità utilizza un parametro API S3 che la classe di storage S3 Express One Zone non

Classificazione	Name	Predefinito	Description
			supporta. Quando li usi, disabilita questa funzionalità.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.max.thread.threshold`	128	Il massimo grado di parallelismo per il rilevamento rapido delle partizioni S3.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.parallelism`	10	Il grado di parallelismo di una singola esecuzione di rilevamento rapido delle partizioni S3. Questa configurazione ha effetto solo se è impostata su `hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled true`

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`	true	Contrassegna da attivare: Magic committer con Hive dovrebbe tenere traccia di tutti i commit in sospeso in memoria? Il committente di Magic ha un'opzione per archiviare i dati di commit in memoria, il che può velocizzare l'operazione effettuando meno chiamate S3. TaskCommit Questa configurazione sovrascrive la configurazione di Hadoop `fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.dp.skip.task.staging.dir.creation`	true	Contrassegna da attivare: Magic committer dovrebbe creare i percorsi di staging dp nel blobstore? Questo flag è applicabile solo quando traccia i commit in memoria quando Hive utilizza Magic Committer tramite. `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` Per impostazione predefinita, è impostato su true ma ha effetto solo se `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` è abilitato e salva le chiamate S3 aggiuntive o i percorsi di creazione dei tentativi di attività in blobstore.

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.disable.fs.cache.for.llap`	true	Contrassegna per attivare se le cache di blobstore FS devono essere disabilitate nei flussi di scrittura per LLAP quando si utilizza Magic Committer. Questo flag compare quando LLAP è abilitato ed è impostato di default su true.

Amazon EMR 7.5.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.5.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Aumentato a 10 secondi il tempo massimo di attesa dell'apertura della sessione di Tez durante il tentativo di utilizzare la sessione esistente in HiveCLI
Miglioramenti	Configurazioni ottimizzate per migliorare le prestazioni in semplici query di selezione con LIMIT

Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Hive

Amazon EMR 7.4.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Upgrade	HIVE-28191: aggiorna la versione di Hadoop alla 3.4.0
Upgrade	Aggiorna hadoop shaded protobuf alla 3.21
Upgrade	Aggiorna commons-cli alla versione 1.5.0
Upgrade	Aggiorna commons-compress a 1.24.0
Upgrade	Aggiorna commons-io a 2.14.0
Upgrade	Aggiorna commons-lang3 a 3.21.0
Miglioramenti	Modifica il tempo di attesa dell'apertura della sessione Tez mentre provi a utilizzare la sessione esistente in HiveCLI a 10 secondi
Miglioramenti	Abilita il meccanismo di cortocircuito in Tez DAG per semplici query di selezione con LIMIT
Miglioramenti	HIVE-21100: consente l'appiattimento delle sottodirectory della tabella risultante utilizzando il motore TEZ e la clausola UNION
Correzioni di bug	HIVE-25095: il comando -e non può gestire una query con virgolette finali Beeline/hive
Correzioni di bug	HIVE-13781: Tez Job non riuscito quando la directory di partizione non esiste FileNotFo undException
Correzioni di bug	HIVE-28480: Disattiva SMB in caso di mancata corrispondenza del generatore di hash delle

Tipo	Description
	partizioni tra i rami di unione nella versione precedente di RS

Amazon EMR 7.4.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	hive.ignore.failure.partition.dir.not.found	false	Ignora l'errore se la partizione della tabella esiste ma l'effettivo percorso di archiviazione degli oggetti non esiste.
hive-site	hive.tez.union.flatten.subdirectories	false	Quando si scrivono dati in una tabella e UNION ALL è l'ultimo passaggio della query, Hive on Tez crea una sottodirectory per ogni ramo di UNION ALL. Quando questa proprietà è abilitata, le sottodirectory vengono rimosse e i file vengono rinominati e spostati nella directory principale. Nota che ciò non ha effetto quando hive.blobstore.use.output-committer è abilitato.

Amazon EMR 7.3.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.3.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Funzionalità	HIVE-18728 — Web sicuro con SSL. HCat
Miglioramenti	Supporta la configurazione delle credenziali del keystore SSL per l'interfaccia utente web del demone LLAP.
Miglioramenti	Fornisci l'opzione per controllare la verifica del nome host SSL per il server metastore Hive.
Correzioni di bug	HIVE-26541 — NPE all'avvio del servizio Web. HCat
Correzioni di bug	HIVE-23011 — L'ottimizzatore del lavoro condiviso dovrebbe controllare i predicati residui durante il confronto dei join.
Correzioni di bug	Correggi javax.security.sasl. SaslException: Nessun livello di protezione comune tra client e server tra HMS e Namenode quando In-Transit Encryption è abilitata.
Correzioni di bug	Corregge il IOExceptionpunto in cui la fine della divisione orc si sovrappone all'inizio della posizione di un blocco.
Correzioni di bug	Usa il delimitatore del nome delle colonne invece di dividerlo sempre per virgola quando i nomi delle colonne contengono un carattere virgola e lo usano. CSVSerde

Amazon EMR 7.3.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hcatalog-webhcat-site	templeton.use.ssl	false	Impostalo su true per utilizzare la crittografia SSL per il server Web. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.path		Posizione del keystore del certificato SSL per il server Web. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.password		Password del keystore del certificato SSL per il server Web. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.ssl.protocol. blacklist	SSLv2, SSLv3	Versioni SSL da disabilitare per il server Web. HCat
hcatalog-webhcat-site	templeton.host	0.0.0.0	L'indirizzo host su cui il server Web ascolteràHCat .
hive-site	hive.metastore.ssl.enable.hostname.verification	false	Controlla la verifica del nome host durante l'handshaking. SSL/TLS
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.path		Posizione del keystore del certificato SSL per l'interfaccia utente web del demone LLAP.

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.password		Password del keystore del certificato SSL per l'interfaccia utente web del demone LLAP.
hive-site	hive.metastore.hadoop.rpc.protection.override.to.authentication	false	Se abilitato, HMS sovrascrive sempre il valore di hadoop.rpc.protection per l'autenticazione nel suo set di configurazioni.

Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Hive

Amazon EMR 7.2.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Upgrade	Parquet 1.13.1 — Parquet è stato aggiornato alla versione 113.1.
Miglioramenti	HIVE-12930 — Supporta SSL shuffle per LLAP.
Miglioramenti	HIVE-23062 — Hive per controllare l'URL di Yarn RM in modalità TLS e Yarn HA per una coda Tez personalizzata.
Correzioni di bug	HIVE-27952 — Hive non riesce a creare quando ha più certificati. SslContextFactory KeyStore

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-28085: non riesce ad accedere a YARN abilitato per HTTPS. YarnQueueHelper WebService
Correzioni di bug	HIVE-26436 — Hive on MR NullPointerExcepti on Quando InitializeOp non è stato chiamato e la chiamata è stata chiusa. Se l'operatore non è stato inizializzato, salta la chiusura..

Amazon EMR 7.2.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
hive-site	hive.llap.shuffle. ssl.enabled	false	Imposta su true insieme a tez.runti me.shuffle.ssl.enable per abilitare lo shuffle SSL per LLAP.

Amazon EMR 7.1.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.1.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-24381 — L'input di testo compresso restituisce 0 righe se è incluso lo skip. header/ footer
Correzioni di bug	HIVE-24190 — LLAP: potrebbe restituir e DISK_ERROR_EXCEPTION secondo TEZ-4233. ShuffleHandler
Correzioni di bug	HIVE-23073 — Tonalità Netty.

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-23073 — Shade Netty e aggiornamento a netty 4.1.48.Final.
Correzioni di bug	HIVE-23148 — Il flusso del client esterno Llap è interrotto a causa dell'ombreggiatura netty.
Correzioni di bug	HIVE-25180 — Aggiorna Netty.
Correzioni di bug	HIVE-24524 — LLAP ShuffleHandler: esegui l'aggiornamento a Netty4 e rimuovi la dipendenza da Netty3 da hive laddove possibile .
Correzioni di bug	HIVE-28000 — Hive QL: la clausola «not in» fornisce risultati errati quando la coercizione di tipo non può aver luogo.
Correzioni di bug	HIVE-27993 — Netty4 dovrebbe usare 1 thread boss. ShuffleHandler
Upgrade	Aggiorna Netty alla versione 4.1.100.Final
Upgrade	Aggiorna Jetty alla versione 9.4.53.v20231009
Upgrade	Aggiorna Zookeeper alla versione 3.9.1

Amazon EMR 7.1.0 - Modifiche a Hive

- Amazon EMR 7.1 aggiorna Hive a Netty 4.1.100.Final per risolvere le vulnerabilità di sicurezza in Netty3. Poiché dipende da netty3, Hive non hive-druid-handler dispone del `hive-druid-handler` JAR nel classpath di Hive in Amazon EMR 7.1. Una prossima versione di Amazon EMR lo includerà nel classpath di Hive una volta che il gestore Druid supporterà la versione 4.1.100.Final o successive di Netty. Contatta l' AWS assistenza se hai bisogno del `hive-druid-handler` JAR nelle versioni 7.1 o successive di Amazon EMR.

Amazon EMR 7.0.0 - Note di rilascio di Hive

Amazon EMR 7.0.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Upgrade	Hive Runtime ora utilizza Java 17 per impostazi one predefinita. Per ulteriori dettagli, consulta la Guida alla versione di EMR 7.0.0.
Backport	HIVE-17709: rimuovere i riferimenti Sun.misc. Cleaner
Correzioni di bug	Disabilita Tez Async Init RR quando LLAP o ACID sono abilitati

Amazon EMR 6.15.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.15.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Funzionalità	Supporto per TEZ-4397: per l'apertura della suddivisione asincrona Tez, Hive ora supporta le configurazioni Tez descritte in Apertura della suddivisione asincrona Tez.
Correzioni di bug	HIVE-25400: spostare l'aggiornamento dell'offs et da `BytesColumnVector` a `setValPre allocated` .
Correzioni di bug	HIVE-25190: correggere molte piccole allocazio ni in `BytesColumnVector` .
Correzioni di bug	Imballaggio dei moduli netty con il server llap per evitare NoClassDefFoundeccezioni all'avvio di LLapDaemon sui nodi di lavoro.

Tipo	Description
Upgrade	Aggiornare Apache Hadoop alla versione 3.3.6.
Upgrade	HIVE-26684: aggiornare `maven-shade-plugin` alla versione 3.4.1.
Miglioramenti	Per ridurre il tempo di avvio del cluster Amazon EMR, rimuovere 15 secondi di inattività dallo script di avvio di HCatalog.

Amazon EMR 6.14.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.14.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	HIVE-26762: rimuovere la potatura degli operandi in `HiveFilterSetOpTransposeRule`
Correzioni di bug	HIVE-27582: Non memorizza nella cache il formato di input della tabella in HBase FetchOperator
Correzioni di bug	HIVE-26452: NPE durante la conversione di JOIN in MAPJOIN e colonna JOIN a cui si fa riferimento più di una volta
Correzioni di bug	HIVE-26416: `AcidUtils.isRawFormatFile()` lancia `InvalidProtocolBufferException` per il file non-ORC
Correzioni di bug	HIVE-26105: mostra colonne mostra valori aggiuntivi se la colonna Commenti contiene caratteri cinesi specifici

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-25864: l'ottimizzazione delle query di Hive crea un piano errato per il pushdown dei predicati con la funzione windowing
Correzioni di bug	HIVE-25224: istruzioni multiple INSERT che coinvolgono tabelle con `bucketing_versions` diversi danno luogo a un errore
Correzioni di bug	HIVE-24151: `MultiDelimitSerDe` sposta i dati se le stringhe contengono caratteri non-ASCII
Correzioni di bug	HIVE-23606: (LLAP) Ritardo nella pulizia di `DirectByteBuffer` per `EncodedReaderImpl`
Correzioni di bug	HIVE-22165: la sincronizzazione introdotta da HIVE-14296 su `SessionManager.closeSession` causa un'elevata latenza in un server Hive occupato
Correzioni di bug	HIVE-21304: rendi più robusto l'utilizzo della versione bucketing

Amazon EMR 6.13.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.13.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiornamento degli script Python per supportare Python3
Miglioramenti	HIVE-27097: Migliora la strategia di riprova per client e server MetaStore

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-21778: CBO: "Struct is not null" viene valutato come annullabile, causando sempre la mancanza di filtro nella query
Correzioni di bug	HIVE-21009: aggiunta della possibilità per l'utente di impostare l'utente vincolato
Correzioni di bug	HIVE-22661: la compattazione ha esito negativo su una tabella non suddivisa in bucket con dati caricati nel percorso
Correzioni di bug	HIVE-19718: l'aggiunta di partizioni in blocco consente inoltre di recuperare la tabella per ogni partizione
Correzioni di bug	HIVE-22173: la query con viste laterali multiple si blocca durante la compilazione
Correzioni di bug	HIVE-27088: risultati errati quando inner e outer join con i filtri post join vengono combinati
Correzioni di bug	HIVE-21935: vettorizzazione Hive: prestazioni ridotte con UDF vettorizzate
Correzioni di bug	HIVE-25299: il trasferimento del timestamp su tipi di dati numerici non è corretto per i fusi orari non UTC
Correzioni di bug	HIVE-24626: LLAP: i thread dei lettori potrebbero esaurirsi se tutti i thread di I/O elevator sono occupati per essere accodati a un altro lettore con coda completa
Correzioni di bug	HIVE-27029: la query hive ha esito negativo con l'errore di chiusura del file system, rielaborazione completata per HIVE-26352

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-26352: il controllo dell'accesso alla coda Tez ha esito negativo con l'eccezione sulla compattazione GSS
Correzioni di bug	HIVE-24590: la registrazione delle operazioni continua a perdere gli appender log4j
Correzioni di bug	HIVE-24552: Possibili perdite o accumuli di connessioni HMS loadDynamicPartitions
Correzioni di bug	HIVE-27069: risultati errati con map join del bucket
Correzioni di bug	HIVE-27344: aggiungi un check nullo in #close RecordReaderImpl
Correzioni di bug	HIVE-27439: spazio di supporto in decimale
Correzioni di bug	HIVE-27267: risultati errati quando si esegue il map join dei bucket su una colonna decimale con sottoquery
Correzioni di bug	HIVE-21986: Interfaccia HiveServer utente Web: impostazione dell'intestazione di risposta predefinita Strict-Transport-Security
Correzioni di bug	HIVE-22148: i token di delega S3A non vengono aggiunti nella configurazione del processo di Compactor.
Correzioni di bug	HIVE-22622: Hive consente di creare una struttura con nomi di attributi duplicati
Correzioni di bug	HIVE-22008: l'operatore LIKE deve corrispon dere a un input multilinea

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-23144: LLAP: Consenti la pulizia su ServiceStop QueryTracker
Correzioni di bug	HIVE-22391: NPE durante il controllo della cache dei risultati delle query di Hive
Correzioni di bug	HIVE-23305: in AddNode a causa delle condizioni di gara NullPointerException LlapTaskSchedulerService
Correzioni di bug	HIVE-22178: Il parquet si rompe FilterPredicate CastException SchemaEvolution
Correzioni di bug	HIVE-21517: Correzione AggregateStatsCache
Correzioni di bug	HIVE-21825: Migliora il messaggio di errore del client quando HA è abilitato Active/Passive
Correzioni di bug	HIVE-23389: può portare a FilterMergeRule AssertionError
Correzioni di bug	HIVE-22767: Beeline non analizza correttam ente il punto e virgola nei commenti
Correzioni di bug	HIVE-22996: l' BasicStats analisi dovrebbe verificare in modo proattivo la presenza di una stringa nulla o vuota
Correzioni di bug	HiveRelFieldTrimmer HIVE-22808: non gestisce HiveTableFunctionScan
Correzioni di bug	HIVE-22437: i metadati LLAP memorizzano NPE sul blocco dei metadati.
Correzioni di bug	HIVE-22606: registra avro.schema.literal sotto il livello INFO AvroSerde

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-22713: la propagazione costante non dovrebbe essere eseguita per la struttura Join-Fil(*)-RS
Correzioni di bug	HIVE-21624: LLAP: i parametri della CPU a livello di thread non funzionano
Correzioni di bug	HIVE-22815: riduce la creazione di oggetti non necessari nel file system in MROutput
Correzioni di bug	HIVE-23060: query con errore "Grouping sets expression is not in GROUP BY key. Error encountered near token"
Correzioni di bug	HIVE-22236: impossibile creare la vista selezionando la vista contenente la sottoquery `NOT IN`
Correzioni di bug	HIVE-19886: i log possono essere indirizzati a 2 file se viene utilizzato -hiveconf hive.log.file
Correzioni di bug	HIVE-20620: collisioni del manifesto durante l'inserimento in tabelle MM ordinate in bucket con partizionamento dinamico
Correzioni di bug	HIVE-14557: Nullpointer quando entrambi e Mapjoin sono abilitati SkewJoin
Correzioni di bug	HIVE-20471: problemi con l'ottenimento del percorso predefinito del database
Correzioni di bug	HIVE-20598: corregge gli errori di HiveAlgor ithmsUtil battitura nei calcoli
Correzioni di bug	HIVE-14737: problema di accesso a /logs in un'interfaccia utente Web Kerberized Hive Server 2

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-20733: NS generico UDFOPEqual non può utilizzare = nelle descrizioni dei piani
Correzioni di bug	HIVE-20848: Dopo aver impostato la UpdateInputAccessTimeHook query fallisce con Table Not Found.
Correzioni di bug	HIVE-18929: Il metodo in .java ha una condizione di gara humanReadableInt . HiveStringUtils
Correzioni di bug	HIVE-20841: LLAP: possibilità di configurazione delle porte dinamiche
Correzioni di bug	HIVE-20930: in modalità FILTER non ha effetto VectorCoalesce
Correzioni di bug	HIVE-21007: Semi join + Union può causare piani errati
Correzioni di bug	HIVE-21074: lo sfoltimento delle query delle tabelle in bucket di Hive non funziona per la condizione IS NOT NULL
Correzioni di bug	HIVE-21223: CachedStore restituisce una partizione nulla quando la partizione non esiste
Correzioni di bug	HIVE-19625: NPE potenziale ed eccezione effettiva nascosta in Hive#copyFiles
Correzioni di bug	HIVE-17020: la deduplicazione RS aggressiva può rimuovere erroneamente il ramo dell'albero OP
Correzioni di bug	ReduceSinkOperator HIVE-20168: registrazione nascosta

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-20879: L'uso di null in un'espressione di proiezione porta a CastException
Correzioni di bug	HIVE-20888:: TxnHandler sort () richiamato su elenchi immutabili
Correzioni di bug	HIVE-19948: non divide correttamente il comando per punto e HiveCli virgola se le virgolette sono all'interno della stringa
Correzioni di bug	HIVE-20621: chiamato in resultset.next causando una lentezza incrementale GetOperationStatus
Correzioni di bug	HIVE-20854: impostazioni predefinite sensibili: l'intervallo heartbeat di Hive Zookeeper è di 20 minuti, modifica in 2
Correzioni di bug	HIVE-20330: Loader non è in grado di gestire più oggetti per un lavoro con più input HCat InputJobInfo
Correzioni di bug	HIVE-20787: il case DummyRow non supporta il riutilizzo MapJoinBytesTableContainer
Correzioni di bug	HIVE-20331: la query con union all, lateral view e Join restituisce un errore "cannot find parent in the child operator"
Correzioni di bug	HIVE-19968: l'eccezione UDF non viene eliminata
Correzioni di bug	HIVE-20410: l'interruzione dell'operazione Insert Overwrite sulla tabella transazionale causa l'errore "Not enough history available for…"

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-20059: lo streaming di Hive dovrebbe provare il prefisso shade incondizionatamente in caso di eccezione
Correzioni di bug	HIVE-19424: ingresso NPE MetaDataF ormatters
Correzioni di bug	HIVE-20355: pulisci il parametro di.setSchema HiveConnection
Correzioni di bug	HIVE-20858: Serializer non è inizializzato correttamente con la configurazione in Utilities. createEmptyBuckets
Correzioni di bug	HIVE-20424: schematool non deve inquinare la cronologia di beeline
Correzioni di bug	HIVE-20338: LLAP: obbligo dell'ID sintetico dei file per i file system che hanno protocolli HDFS con semantica di mutazione POSIX
Correzioni di bug	HIVE-11708: gli operatori logici vengono generati con NULL ClassCastExceptions
Correzioni di bug	HIVE-21082: in HPL/SQL, l'istruzione declare non supporta variabili di tipo carattere
Correzioni di bug	HIVE-16690: configurazione dell'edge del prodotto cartesiano Tez in base alla dimensione del cluster LLAP
Correzioni di bug	OrcInputFormatHIVE-14516:. SplitGenerator. Chiamata interna
Correzioni di bug	HIVE-20981: streaming/fughe di notizie AbstractRecordWriter HeapMemoryMonitor

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-20043: 2: ha un blocco di sincroniz zazione statico attorno a HiveServer SessionSt ate AtomicBoolean
Correzioni di bug	HIVE-20191: l'applicazione della patch non fallisce se la PreCommit patch è vuota
Correzioni di bug	HIVE-20400: la creazione della tabella dovrebbe sempre utilizzare un percorso completo per evitare potenziali ambiguità FS
Correzioni di bug	Aggiunta del controllo nullo per skewedInfo prima di accedere alle colonne asimmetriche

Amazon EMR 6.12.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.12.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiunto il supporto per JDK 11 e JDK 17 Runtime
Miglioramenti	Aggiunta del supporto per eseguire query sui nomi delle colonne di parole chiave riservate e con distinzione tra maiuscole e minuscole quando utilizzi S3 Select. Per utilizzarlo, definisci la proprietà della tabella nel formato "s3select.column.mapping" = "*column1*:*fieldName1* , *column2*:*fieldName2* ,..."
Miglioramenti	HIVE-23133: le operazioni numeriche possono avere risultati diversi tra gli archi hardware

Tipo	Description
Miglioramenti	HIVE-27145: da utilizzare StrictMath per le restanti funzioni matematiche come successore di HIVE-23133
Correzioni di bug	Risolve l'incompatibilità con wildcard negli HMS get_partitions_by_filter e get_num_partitions _by_filter causata dal porting di HIVE-22900 in EMR Hive 6.4.0 APIs
Correzioni di bug	HIVE-26736: errore di autorizzazione per le viste annidate con clausola WITH
Correzioni di bug	HIVE-22416: log delle operazioni relativi a MR mancanti quando è abilitata l'esecuzione parallela
Correzioni di bug	HIVE-19653: pushdown errato dei predicati per groupby con set di raggruppamento
Correzioni di bug	HIVE-22094: interrogazioni non riuscite con: ClassCastException hive.ql.exec.vector. DecimalColumnVectornon può essere lanciato su hive.ql.exec.vector.decimal64 ColumnVector
Correzioni di bug	HIVE-26340: l'operatore PTF vettorizzato ha esito negtivo se la query ha la funzione di finestra in maiuscolo
Correzioni di bug	HIVE-26184: COLLECT_SET con GROUP BY è lento quando alcune chiavi sono molto asimmetriche
Correzioni di bug	ClassCastException HIVE-26373: durante la lettura dei timestamp dalla tabella con dati Avro HBase

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-26388: ClassCastException quando non è presente una colonna di tipo stringa nella tabella sorgente della query CTAS Aggiorna HIVE-26172: Hive - Aggiorna Ant a 1.10.11 grazie a CVE-2021-36373 e CVE-2021-36374
Correzioni di bug	HIVE-26114: la correzione della connessione jdbc hiveserver2 utilizzando il comando dfs con lo spazio del prefisso causa un'eccezione
Correzioni di bug	HIVE-26396: la funzione trunc ha un problema con l'intercettazione di precisione e il risultato contiene 0
Correzioni di bug	HIVE-26446: HiveProtoLoggingHook TablesWri tten non riesce a compilare il campo per le tabelle partizionate.
Correzioni di bug	HIVE-26639: e non dovrebbe fare affidamen to sul set di caratteri predefinito ConstantV ectorExpression ExplainTask
Correzioni di bug	HIVE-22670: ArrayIndexOutOfBoundsExcept ion quando si utilizza un lettore vettoriale per leggere un file parquet
Correzioni di bug	HIVE-23607: problema di autorizzazione: la creazione di una vista su di un'altra viene eseguita correttamente ma la modifica della visualizzazione ha esito negativo
Correzioni di bug	HIVE-25498: la query con più di 31 funzioni distinte di conteggio restituisce un risultato errato
Correzioni di bug	HIVE-25780: crea più di 64 set di raggruppa mento II DistinctExpansion

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-23868: specifiche della funzione di windowing: supporta 0 precedenti/seguenti
Correzioni di bug	HIVE-24539: la generazione dello schema deve rispettare il delimitatore di colonna OrcInputF ormat
Correzioni di bug	HIVE-23476: LLAP: preallocazione delle arene anche per il caso mmap
Correzioni di bug	HIVE-25806: Possibile fuoriuscita di liquido - Parquet, LLAP IO LlapCacheAwareFs
Correzioni di bug	HIVE-23498: disabilita il metodo HTTP Trace su ThriftHttpCliService
Correzioni di bug	HIVE-25729: deve essere avvisato quando è completamente avviato ThriftUnionObjectI nspector
Correzioni di bug	HIVE-23846: possibilità di evitare la serializz azione e la deserializzazione non necessarie dei bitvector
Correzioni di bug	HIVE-24233: la sottoquery except genera nullpointer con cbo disabilitato
Correzioni di bug	HIVE-24276: HiveServer 2 loggerconf jsp Vulnerabilità Cross-Site Scripting (XSS)
Correzioni di bug	HIVE-25721: il risultato di outer join è errato
Correzioni di bug	HIVE-25223: selezione con limite non restituis ce alcuna riga su una tabella non nativa

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-25794: le istruzioni di registro in un ciclo comportano una pressione sulla memoria CombineHiveRecordReader
Correzioni di bug	HIVE-23602: utilizzo di Java Concurrent Package per Operation Handle Set
Correzioni di bug	HIVE-24045: nessun log relativo alla creazione del database predefinito
Correzioni di bug	HIVE-24305: lo schema decimale avro non viene compilato correttamente se il valore è racchiuso tra virgolette scale/precision
Correzioni di bug	HIVE-25040: Drop database cascade non può rimuovere le funzioni persistenti
Correzioni di bug	HIVE-23501: AOOB quando i tipi complessi vengono convertiti in tipi primitivi VectorDes erializeRow
Correzioni di bug	HIVE-23704: il server HTTP Thrift non gestisce correttamente l'handle di autenticazione
Correzioni di bug	HIVE-23529: CTAS è interrotto per uniontype quando row_deserialize
Correzioni di bug	HIVE-24144: String in restituisce un valore errato getIdentifierQuote HiveDatabaseMetaDa ta
Correzioni di bug	HIVE-23850: consente PPD quando il soggetto non è una colonna con set di raggruppamento presenti

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-25919: ClassCastException quando si inserisce il predicato di colonna booleano HBase StorageHandler
Correzioni di bug	HIVE-25261: Un nuovo tentativo dovrebbe terminare con una breve descrizione dell'obie ttivo HMSHandler MetaException
Correzioni di bug	HIVE-24792: potenziale perdita di thread durante il funzionamento
Correzioni di bug	HIVE-23409: Se la riapertura TezSessio n dell'applicazione non riesce a causa dell'interruzione del servizio Timeline, default from viene chiuso dopo un nuovo tentativo TezSession SessionPool
Correzioni di bug	HIVE-23615: nessuna deferenza a puntatori nulli nella classe dei comandi di Beeline
Correzioni di bug	HIVE-24849: creazione di un timeout esterno per il socket della tabella quando la posizione ha un numero elevato di file (riguarda la versione 3.1.2)
Correzioni di bug	HIVE-25209: query SELECT con funzione SUM che produce risultati imprevisti
Correzioni di bug	HIVE-23666: L' checkHashModeefficienza viene ignorata quando un operatore groupby non ha un set di raggruppamento
Correzioni di bug	HIVE-23873: L'interrogazione della tabella Hive Handler non riesce con NPE quando CBO è disattivato JDBCStorage

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-24149: HiveStreamingConnection non chiude la connessione HMS
Correzioni di bug	HIVE-25561: l'attività interrotta non deve salvare il file. (Riguarda le versioni 2.x e 3.x)
Correzioni di bug	HIVE-25683: Chiude il lettore. AcidUtils isRawFormatFile
Correzioni di bug	HIVE-24294: le sessioni possono essere avviate TezSessionPool AssertionError
Correzioni di bug	HIVE-24182: problema di autorizzazione permanente dei Ranger UDFs
Correzioni di bug	HIVE-22805: la vettorizzazione con array o mappa condizionale non è implementata e genera un errore
Correzioni di bug	HIVE-22828: Decimal64: le istruzioni NVL e CASE convertono implicitamente decimal64 in 128
Correzioni di bug	HIVE-21398: le colonne che contengon o statistiche stimate non devono essere considerate chiavi univoche
Correzioni di bug	HIVE-22490: l'aggiunta di jar con caratteri speciali nel loro percorso genera un errore
Correzioni di bug	HIVE-22700: le compattazioni possono perdere memoria se non autorizzate
Correzioni di bug	HIVE-22053: il nome della funzione non è normalizzato durante la creazione della funzione

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-22595: gli inserimenti dinamici delle partizioni hanno esito negativo sulla tabella Avro con schema esterno
Correzioni di bug	HIVE-21795: la riga di riepilogo del rollup potrebbe mancare quando si verifica un mapjoin su una tabella partizionata
Correzioni di bug	HIVE-22987: in quando è nullo ClassCast Exception VectorCoalesce DataTypeP hysicalVariation
Correzioni di bug	HIVE-22219: la disattivazione di un gestore di nodi blocca il riavvio del servizio LLAP
Correzioni di bug	HIVE-21793: CBO recupera le statistiche delle colonne anche se hive.stats.fetch.column.stats è impostato su falso
Correzioni di bug	HIVE-22163: CBO: l'abilitazione di CBO attiva la stima delle statistiche, anche quando la stima è disabilitata
Correzioni di bug	HIVE-18735: creazione di una tabella come se si verificasse la perdita dell'attributo transazio nale
Correzioni di bug	HIVE-22433: Hive JDBC Storage Handler: risultati errati recuperati da BOOLEAN e TIMESTAMP dall'origine dati JDBC DataType
Correzioni di bug	ObjectStoreHIVE-19430:. cleanNotificationE vents OutOfMemory su un gran numero di eventi in sospeso
Correzioni di bug	HIVE-20785: nome chiave errato nel JDBC. DatabaseMetaData getPrimaryKeys metodo

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-16116: Beeline genera NPE quando beeline.hiveconfvariables={} in beeline.properties
Correzioni di bug	HIVE-20066: hive.load.data.owner viene confrontato con il principale completo
Correzioni di bug	HIVE-20489: spiegazione del piano dei blocchi delle query
Correzioni di bug	HIVE-21033: Se si dimentica di chiudere l'operazione si interrompe altre 2 uscite HiveServer
Correzioni di bug	HIVE-19888: Avviso fuorviante «METASTORE_FILTER_HOOK verrà ignorato» proveniente da SessionState
Correzioni di bug	HIVE-20303: INSERT OVERWRITE TABLE db.table PARTITION (…) IF NOT EXISTS lancia InvalidTableException
Correzioni di bug	HIVE-16144: CompactionInfo non presente ma utilizzato in Set equals/hashCode
Correzioni di bug	HIVE-20818: le viste create con una sottoquery WHERE considerano le viste a cui si fa riferimento nella sottoquery come input diretto
Correzioni di bug	HIVE-21005: LLAP: lettura di più strisce per ogni singola fessura ZlibCodecs
Correzioni di bug	LazyBinarySerDe HIVE-20771: fallisce su strutture vuote.
Correzioni di bug	HIVE-18852: messaggio di errore fuorviante nella convalida della tabella alter

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-21124: HPL/SQL non supporta l'istruzione CREATE TABLE LIKE
Correzioni di bug	HIVE-20935: il caricamento del file tarball del pacchetto llap ha esito negativo in EC2, causando un errore di avvio del servizio LLAP
Correzioni di bug	HIVE-20409: Hive ACID: non pulisce la directory di staging hdfs Update/delete/merge
Correzioni di bug	HIVE-20570: union ALL con hive.optimize.union.remove=true contiene un piano errato
Correzioni di bug	HIVE-20421: entità di caratteri non valida "\b" in hive-default.xml.template
Correzioni di bug	HIVE-19133: Le metriche delle prestazioni HS2 WebUI per fase non vengono visualizzate correttamente
Correzioni di bug	HIVE-18977: l'elenco delle partizioni restituisce risultati diversi con JDO e Direct SQL
Correzioni di bug	HIVE-20034: Ripristina le modifiche alla gestione delle eccezioni per garantire la compatibilità con le versioni precedenti MetaStore
Correzioni di bug	HIVE-20672: Il thread di registrazione dovrebbe riportare ogni intervallo fisso LlapTaskSchedulerService
Correzioni di bug	HIVE-12812: abilitazione di mapred.input.dir.recursive per impostazione predefinita per supportare l'unione con la funzione aggregata

Tipo	Description
Correzioni di bug	HIVE-20147: l'importazione dello streaming di Hive si basa sulla registrazione sincronizzata
Correzioni di bug	HIVE-19203: Problema di sicurezza dei thread in HiveMetaStore
Correzioni di bug	HIVE-20091: Tez: aggiungi credenziali di sicurezza per l'output FileSinkOperator
Correzioni di bug	HIVE-16906: Hive dovrebbe controllare yarn.timeline-service.enabled prima di connettersi ad ATS ATSHook
Correzioni di bug	HIVE-20714: SHOW tblproperties per una proprietà singola restituisce il valore nella colonna del nome
Correzioni di bug	HIVE-24730: le classi Shims sovrascrivono silenziosamente i valori di hive-site.xml e tez-site.xml
Correzioni di bug	HIVE-22055: il conteggio delle selezioni fornisce un risultato errato dopo il caricamento dei dati dal file di testo

Amazon EMR 6.11.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.11.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiunto il supporto per l'eliminazione multithre ad delle partizioni per migliorare le prestazioni di eliminazione di queste ultime

Tipo	Description
Miglioramenti	Supporto della lettura di file di query Hive codificati
Miglioramenti	Abilitazione di Tez Shuffle Handler per impostazione predefinita per i processi Hive su Tez
Bug	Aggiunta un'opzione per abilitare la distribuzione deterministica delle chiavi sui riduttori per correggere il risultato errato quando hive.groupby.skewindata è abilitato (segnalato in HIVE-20220)
Bug	Correzione dell'errore di calcolo delle statistiche quando è configurato il nome della partizione predefinita
Bug	Rispetta tutti i parametri di classificazione SSL personalizzati trasmessi quando SSL viene configurato immediatamente per 2 in un cluster con crittografia in transito abilitata HiveServer
Backport	HIVE-23617: Risolti i problemi relativi alle API di archiviazione FindBug
Backport	HIVE-26408: Vettorizzazione: corregge la deallocazione delle colonne scratch, non riutilizza un elemento secondario come output ConstantVectorExpression
Backport	HiveConfig HIVE-23614: Passa sempre a removeTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-23354: rimuove il controllo di integrità delle dimensioni del file da compareTempOr DuplicateFiles

Tipo	Description
Backport	HIVE-20344: Risolto il problema con il lancio di SBA. PrivilegeSynchronizer AccessCon trolException È stata inoltre introdotta la proprietà hive.privilege.synchronizer per disabilitare la sincronizzazione dei privilegi
Backport	HIVE-15826: Supporta la configurazione di 'serialization.encoding' per tutti SerDes
Backport	HIVE-18284: correzione dell'NPE durante l'inserimento di dati con la clausola "distribu te by" con ottimizzazione dell'ordinamento in dynpart
Backport	HIVE-24930: il cortocircuito Operator.setDone() da child op non viene utilizzato nel codepath vettorizzato (se childSize == 1)
Backport	HIVE-24523: il percorso di lettura vettorializzato per non rispetta SERDEPROPERTIES per il timestamp LazySimpleSerde
Backport	HIVE-23265: i set di righe duplicati vengono restituiti con Limit e Offset impostati
Backport	HIVE-21492: impossibile leggere il file di parquet generato utilizzando lo strumento thrift/ custom VectorizedParquetRecordReader
Backport	HIVE-22540: Vettorizzazione: le colonne Decimal64 non funzionano con. Vectorize dBatchUtil makeLikeColumnVettore ()
Backport	HIVE-22588: svuota le righe rimanenti per il resto dei set di raggruppamento quando si cambia la modalità del vettore groupby

Tipo	Description
Backport	HIVE-22551: BytesColumnVector InitBuffe r dovrebbe pulire il vettore e la lunghezza in modo coerente
Backport	HIVE-22448: CBO: espandi il conteggio multiplo distinto con una chiave group-by
Backport	HIVE-22248: correzione dei problemi persistenti delle statistiche
Backport	HIVE-22210: la vettorizzazione può riutilizz are le colonne di output di calcolo coinvolte nel filtraggio
Backport	HIVE-21531: vettorizzazione: tutti gli hashcode NULL non vengono calcolati utilizzando Murmur3
Backport	HIVE-20419: Vettorizzazione: impedisce la mutazione dopo essere stata utilizzata in una chiave hashmap VectorPartitionDesc
Backport	ClassCastException HIVE-19388 VectorMap JoinCommonOperator : durante l'inizial izzazione
Backport	HIVE-21584: preparazione a Java 11: il caricatore di classi di sistema non è Loader URLClass
Backport	HIVE-25107: la registrazione di Classpath deve essere al livello DEBUG (#2271)
Backport	HIVE-22097: java.util non compatibile. ArrayList per java 11

Tipo	Description
Backport	HIVE-23938: LLAP: JDK11 - alcuni argomenti jvm relativi alla rotazione dei file di registro GC non possono più essere utilizzati
Backport	HIVE-26226: esclusione di jdk.tools dep da hive-metastore in upgrade-acid
Backport	HIVE-17879: aggiornamento del plugin Datanucleus Maven
Backport	HIVE-27004: DateTimeFormatterBuilder # appendZoneText non può analizzare 'UTC+' nelle versioni Java superiori a 8
Backport	HIVE-16812: non filtra gli eventi di eliminazione VectorizedOrcAcidRowBatchReader
Backport	VectorizedOrcAcidRowBatchReaderHIVE-17917:. computeOffsetAndOttimizzazione del secchio
Backport	HIVE-19985: ACID: saltare la decodifica delle sezioni ROW__ID per le query di sola lettura
Backport	HIVE-20635: VectorizedOrcAcidRowBatchReader non filtra gli eventi di eliminazione per i file originali
Upgrade	Aggiornamento di Javadoc a 3.3.1
Upgrade	Aggiornamento di Javassist a 3.24.1-GA
Upgrade	Aggiornamento a apache-directory-server 2.0.0-M14

Nuove configurazioni

Name	Classificazione	Description
hive.metastore.fs.drop.partition.threads	hive-site	Numero di thread principali nel pool di thread della partizione eliminata.
hive.metastore.fs.drop.partition.keepalive.time	hive-site	Tempo in secondi in cui un thread asincrono della partizione inattiva (dal pool di thread) attende l'arrivo di una nuova attività prima di terminare.
hive.metastore.fs.drop.partition.threadpool.max.queue.size	hive-site	Dimensione massima della coda da utilizzare nel pool di thread per eliminare le partizioni dal file system.
hive.groupby.enable.deterministic.distribution	hive-site	Abilita la distribuzione deterministica delle chiavi sui riduttori. Passa un valore seed costante durante la chiamata alla funzione rand utilizzata per il partizionamento casuale.
hive.privilege.synchronizer	hive-site	Se sincronizzare periodica mente i privilegi dall'auto rizzatore esterno in 2. HiveServer
hive.cli.query.file.encoding	hive-site	Codifica dei file per tutti i tipi di file di query (file di query, file di query init, file rc ecc.) forniti negli argomenti CLI.

Name	Classificazione	Description
hive.emr.tez.shuffle.enabled	hive-site	I lavori Hive su Tez ora utilizzano tez_shuffle per impostazione predefinita invece di mapreduce_shuffle come Shuffle Handler predefini to.

Configurazioni obsolete

Le seguenti proprietà di configurazione sono obsolete a causa di HIVE-23354 e non sono più supportate con Amazon EMR 6.11.0 e versioni successive.

Name	Valore predefinito
`hive.mapred.reduce.tasks.speculative.execution`	`false`
`tez.am.speculation.enabled`	`false`

Amazon EMR 6.10.0: note di rilascio per Hive

Amazon EMR 6.10.0: modifiche di Hive

Tipo	Description
Funzionalità	Abilita i controlli di accesso AWS Lake Formation basati per le query (scrittura) di Apache Hive tramite IAM Passthrough (API HiveCLI/Steps).
Miglioramenti	Disabilitazione della configurazione `hive.log.explain.output` per impostazi one predefinita per ridurre le dimensioni del log

Tipo	Description
Backport	HIVE-26408: vettorizzazione: corregge la deallocazione delle colonne scratch, non riutilizza un elemento secondario come output ConstantVectorExpression
Backport	HIVE-22269: correzione del conteggio errato dei riduttori nelle query di inserimento con partizione dinamica a causa della mancanza di statistiche provocata da HIVE-20703.
Backport	HIVE-22891 PartitionDesc : CombineHi veRecord Salta l'estrazione per la modalità di esecuzione non LLAP
Backport	HIVE-23804: aggiunta del database predefini to per le tabelle specifiche delle statistiche delle colonne nello schema del metastore Hive per renderle compatibili con le versioni precedenti
Backport	HIVE-25277: cancellazione lenta delle partizion i Hive per archivi di oggetti Cloud con costi elevati ListFiles
Backport	HIVE-19202: CBO non è riuscito a causa di un errore. NullPointerException HiveAggregate isBucketedInput()
Backport	HIVE-19048: gli errori di correzione di Initscript beeline vengono ignorati
Backport	HIVE-21085: il registro delle viste materializzate avvia una sessione di tez non esterna
Backport	HIVE-21675: CREATE VIEW IF NOT EXISTS restituisce un errore anziché "OK" se la vista esiste già. Questa è una regressione rispetto a Hive 2.

Tipo	Description
Backport	HIVE-21646: Tez: Impedisci di sfuggire al contesto di registrazione dei TezTasks thread
Backport	HIVE-22054: possibilità di evitare l'elenco ricorsivo per verificare se una directory è vuota
Backport	HIVE-16587: NPE quando si inseriscono tipi complessi con valori nulli annidati
Backport	HIVE-22647: abilitazione del pool di sessioni per impostazione predefinita
Backport	HIVE-13288: messaggio di eccezione confuso in .localizeResource DagUtils
Backport	HIVE-23870: ottimizza le conversioni di testo multiple in. WritableHiveCharObjectInspector getPrimitiveJavaOggetto/ HiveCharWritable
Backport	HIVE-21498: aggiornamento di Thrift a 0.13.0
Backport	HIVE-24378: gli spazi iniziali e finali non vengono rimossi prima della conversione decimale
Backport	HIVE-21341: valori predefiniti: hive.server2.idle.operation.timeout e hive.server2.idle.session.timeout sono troppo alti
Backport	HIVE-22465: aggiungi ssl conf TezConfigurationFactory
Backport	HIVE-24710: ottimizzazione dell'iterazione PTF per count(*) per ridurre i costi di CPU e I/O
Backport	HIVE-15406: considerazione della possibilità di vettorializzare la nuova funzione "trunc"

Tipo	Description
Backport	HIVE-21541: correzione delle intestazioni asf mancanti da HIVE-15406
Backport	HIVE-24808: salvataggio nella cache delle date analizzate
Backport	HIVE-24746: PTF: può essere ottimizzato durante il calcolo dell'intervallo Timestamp ValueBoundaryScanner
Backport	HIVE-25059: l'evento alter viene convertito per essere rinominato durante la replica
Backport	HIVE-25142: rehashing in map join nella tabella di hash rapido che causa il danneggiamento di chiavi di grandi dimensioni
Backport	HIVE-23756: aggiunti altri vincoli al file package.jdo
Backport	HIVE-25150: i caratteri di tabulazione non vengono rimossi prima della conversione decimale, analogamente al carattere di spazio che è stato corretto come parte di HIVE-24378
Backport	HIVE-25093: date_format() UDF restituisce l'output solo nel fuso orario UTC
Backport	HIVE-25268: date_format udf restituisce risultati errati per le date precedenti al 1900 se il fuso orario locale è diverso da UTC
Backport	HIVE-25338: AIOBE in conv UDF se l'input è vuoto
Backport	HIVE-22400: il minuto UDF con il tempo restituisce NULL

Tipo	Description
Backport	HIVE-25058: PTF: può essere ottimizzato durante il calcolo dell'intervallo pt2 - Timestamp ValueBoundaryScanner isDistanceGreater
Backport	HIVE-25449: datediff() fornisce un output errato quando viene eseguito in un'attività tez con un fuso orario diverso da UTC
Backport	HIVE-23688: Vettorizzazione: per una colonna di tipo mappa che include un valore nullo IndexArrayOutOfBoundsException
Backport	HIVE-22247: Hive viene lanciato quando l'output del task della partizione è vuoto HFile OutputFormat FileNotFoundException
Backport	HIVE-25570: Hive deve inviare il percorso URL completo per l'autorizzazione per la posizione del comando insert overwrite
Backport	HIVE-22903: row_number() vettorizzato reimposta il numero di riga dopo un batch in caso di espressione costante nella clausola di partizione
Backport	HIVE-25549: risultati errati per la funzione finestra con espressione nella clausola PARTITION BY o ORDER BY
Backport	HIVE-25579: la sovrascrittura LOAD aggiunge anziché sovrascrivere
Backport	HIVE-25659: le query sql dirette di Metastore con IN/(NOT IN) devono essere suddivise in base ai parametri massimi consentiti da SQL DB

Tipo	Description
Backport	HIVE-20502: correzione di NPE durante l'esecuzione di skewjoin_mapjoin10.q quando vengono utilizzate le statistiche delle colonne.
Backport	HIVE-25765: la proprietà skip.header.line.count salta le righe di ogni blocco quando la dimensione del file è maggiore FetchOperator
Bug	Correzione di NPE all'inserimento in determinati scenari quando `hive.stats.column.autogather` e `hive.groupby.skewindata` sono entrambi abilitati
Bug	Correzione di NPE quando il valore `mapred.tasktracker.expiry.interval` non è impostato

Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Hive

Amazon EMR 6.9.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Upgrade	Aggiornamento di Jetty a 9.4.48.v20220622
Upgrade	Supporto per Hadoop 3.3.3
Funzionalità	Integrazione di Amazon EMR Hive con Lake Formation per carichi di lavoro interattivi utilizzando l'API di GCSC.
Funzionalità	Integrazione di Amazon EMR Hive con Iceberg.
Miglioramenti	Abilita SSL in HiveServer 2 quando la crittografia in transito è abilitata utilizzando le configurazioni di sicurezza di Amazon EMR.

Tipo	Description
Miglioramenti	Abilita il committer ottimizzato per Amazon S3 di Hive EMRFS per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare Abilitazione del committer ottimizzato EMRFS S3 di Hive.
Miglioramenti	Aggiungi `HiveHBaseTableInputFormatV2` che eredita solo la versione mappata di per correggere SPARK-34210. `InputFormat` Imposta `hive.hbase.inputformat.v2` su `true` per utilizzarlo.
Miglioramenti	Attendi che TezAM si avvii in background con hive.cli.tez.session.async invece di terminare la sessione e avviarne immediatamente un'altra. Utilizza `hive.emr.cli.tez.session.open.timeout` per impostare questo timeout in secondi.
Miglioramenti	Aggiungi l'opzione hive.conf.restricted.list.append per aggiungere configurazioni separate da virgole all'elenco di configurazioni con restrizioni `hive.conf.restricted.list` esistente.
Miglioramenti	È stato reso più chiaro il messaggio di errore restituito quando la query Hive fallisce perché la posizione non è definita per il database.
Backport	HIVE-24484: aggiornamento di Hadoop a 3.3.1 e Tez a 0.10.2
Backport	HIVE-22398: rimuove la gestione delle code YARN tramite. ShimLoader

Tipo	Description
Backport	HIVE-23190: LLAP: modifica per passare l'oggetto del filesystem a. IndexCache TezSpillRecord
Backport	HIVE-22185: HADOOP-15832 causerà problemi con i test che utilizzano i cluster. MiniYarn
Backport	HIVE-21670: `mockito-all` è stata sostituita con la dipendenza `mockito-core` .
Backport	HIVE-24542: Guava è stato preparato per gli aggiornamenti.
Backport	HIVE-23751:: Sostituisci il metodo per allinearlo dopo HADOOP-16582. QTest `#mkdirs()` `ProxyFileSystem`
Backport	HIVE-21603: preparazione di Java 11: aggiornamento della versione powermock.
Backport	HIVE-24083: errore `hcatalog`, è necessario il tipo di autenticazione, in Hadoop 3.3.0.
Backport	HIVE-24282: le colonne di visualizzazione non devono ordinare le colonne di output a meno che non sia esplicitamente indicato.
Backport	HIVE-20656: (impostazioni predefinite sensibili) le configurazioni della memoria di aggregazione delle mappe sono troppo aggressive.
Backport	HIVE-25443: Arrow non può creare tipi di dati complessi quando ci sono più di 1024 valori SerDe serialize/deserialize

Tipo	Description
Backport	HIVE-19792: orc è stato aggiornato al rilascio 1.5.2 e sono stati abilitati i test di evoluzione dello schema decimal_64.
Backport	HIVE-20437: l'evoluzione dello schema può essere gestita da float, double e decimal.
Backport	HIVE-21987: Hive non è in grado di leggere Parquet int32 annotato con decimali.
Backport	HIVE-20038: l'aggiornamento delle query su tabelle non inserite in bucket e partizionate genera NPE.

Amazon EMR 6.9.0 - Problemi noti di Hive

- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.8.0 - Note sul rilascio di Hive

Amazon EMR 6.8.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Miglioramenti	Riduci le chiamate al file system nel comando msck. Miglioramenti delle prestazioni (~15-20 volte su oltre 10.000 partizioni)

Tipo	Description
Backport	HIVE-20678: Hive dovrebbe essere implement ato per garantire la compatibilità HBase TableOutputFormat HiveOutputFormat
Backport	HIVE-21040: msck elenca i file non necessari all'ultimo livello dell'albero di directory
Backport	HIVE-21460: il caricamento dei dati seguito da una query seleziona * produce risultati errati
Backport	HIVE-21660: risultato errato quando si utilizza l'unione completa e la vista successiva con explode
Backport	HIVE-22505: causato da una selezione vettorial e errata dell'operatore ClassCastException
Backport	HIVE-22513: la propagazione costante della colonna generata nelle operazioni di filtro può causare risultati errati
Backport	HIVE-23435: mancano le righe al risultato completo dell'outer join
Backport	HIVE-24209: conversione errata degli argomenti di ricerca per l'operazione NOT BETWEEN quando la vettorizzazione è abilitata
Backport	HIVE-24934: l'annotazione non è necessari a in Generic Check VectorizedExpressions UDFSQCount
Backport	HIVE-25278: HiveProjectJoinTransposeRul e può eseguire trasformazioni non valide con espressioni in finestra

Tipo	Description
Backport	HIVE-25505: risultati errati con l'intestazione. skip.header.line.count se la prima riga è vuota
Backport	HIVE-26080: Aggiorna accumulo-core a 1.10.1
Backport	HIVE-26235: La condizione OR sulla colonna binaria restituisce un risultato vuoto
Bug	Correggi i registri di avviso di più collegamenti SLF4 J in stderr durante l'avvio
Bug	Corregge l'errore della query SHOW TABLE EXTENDED con l'errore FS errato quando la partizione e la tabella si trovano su file.

Amazon EMR 6.8.0 - Problemi noti di Hive

- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.7.0 - Note sul rilascio di Hive

Amazon EMR 6.7.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Funzionalità	Integrazione di Amazon EMR Hive con. LakeFormation

Tipo	Description
Funzionalità	Registrazione di verifica aggiuntiva per il committer ottimizzato per Amazon S3 di Hive EMRFS. Configurazione Hive: `hive.blobstore.output-committer.logging`, predefinita: `false`
Funzionalità	La directory di destinazione eliminata al momento dell'inserimento viene sovrascritta con il risultato di selezione vuoto su una partizione non table/static partizionata per comportarsi in modo simile a Hive 2.x. Configurazione Hive: `hive.emr.iow.clean.target.dir`, predefinita: `false`
Bug	Risolto un errore di query intermittente quando si utilizzava il committer ottimizzato per Amazon S3 di Hive EMRFS con ordinamento del bucket di partizione.
Upgrade	Hive aggiornato alla versione 3.1.3. Fai riferimento a Note di rilascio di Apache Hive 3.1.3 per maggiori dettagli.
Upgrade	Parquet aggiornato a 1.12.2.
Backport	HIVE-20065: il metastore non dovrebbe basarsi su jackson 1.x
Backport	HIVE-20071: esegui la migrazione a jackson 2.x e impedisci l'utilizzo
Backport	HIVE-20607: da utilizzare per eseguire query SQL dirette TxnHandler PreparedStatement
Backport	HIVE-20740: rimuove il blocco globale nel metodo.setConf ObjectStore

Tipo	Description
Backport	HIVE-20961: ritiro dell'implementazione NVL
Backport	HIVE-22059: il file jar hive-exec non contiene la libreria jackson (fasterxml)
Backport	HIVE-22351: corregge l'utilizzo errato dei thread in ObjectStore TestObjectStore
Backport	HIVE-23534: NPE in #invoke durante la cattura senza alcun messaggio RetryingMetaStoreC lient MetaException
Backport	HIVE-24048: armonizza i componenti Jackson alla versione 2.10.latest - Hive
Backport	HIVE-24768: utilizza ovunque jackson-bom per la sostituzione della versione
Backport	HIVE-24816: aggiorna jackson a 2.10.5.1 o 2.11.0+ a causa di CVE-2020-25649
Backport	HIVE-25971: l'arresto dell'attività Tez viene ritardato a causa del pool di thread memorizza to nella cache non chiuso
Backport	HIVE-26036: NPE causato da get () in MTable ObjectStore

Amazon EMR 6.7.0 - Problemi noti di Hive

- Le query con funzioni finestra sulla stessa colonna di join possono portare a trasformazioni non valide, come riportato in HIVE-25278 e causare risultati errati o errori di query. Una soluzione alternativa sarebbe disabilitare CBO a livello di query per tali query. La correzione sarà disponibile in una versione di Amazon EMR successiva alla 6.7.0. Per ulteriori informazioni, contatta l'assistenza. AWS

- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Hive

Amazon EMR 6.6.0 - Modifiche a Hive

Tipo	Description
Upgrade	Aggiorna Parquet a 1.12.1.
Upgrade	Aggiorna la versione dei jar jetty a 9.4.43.v2 0210629
Bug	È stato risolto un problema che causava l'install azione di Hive su tutti i task/core nodi quando LLAP era abilitato su un cluster Hive.
Backport	HIVE-25942: aggiornare commons-io alla versione 2.8.0 per via di CVE-2021-29425
Backport	HIVE-25726: aggiornamento della velocità a 2.3 grazie a CVE-2020-13936
Backport	HIVE-25680: autorizza l'API #get_table_meta HiveMetastore Server a utilizzare qualsiasi modello di autorizzazione. HiveMetastore
Backport	HIVE-25554: aggiornare versione arrow alla 0.15

Tipo	Description
Backport	HIVE-25242: la query funziona con estrema lentezza con vectorized.adaptor selezionato
Backport	HIVE-25085: MetaStore I client non sono più condivisi tra le sessioni.
Backport	HIVE-24827: la query di aggregazione Hive restituisce risultati non corretti per i file non di testo.
Backport	HIVE-24683: Hadoop23Shim è soggetto a NPE per percorsi inesistenti getFileId
Backport	HIVE-24656: CBO ha esito negativo per le query con "is null" ("è nullo") sui tipi di mappa e array
Backport	HIVE-24556: ottimizzato per i DefaultGr aphWalker casi senza nipoti
Backport	HIVE-24408: aggiornare Parquet alla versione 1.11.1
Backport	HIVE-24391: correggi gli errori FIX in branch-3. 1 TestOrcFile
Backport	HIVE-24362: l'elaborazione dell'albero AST non è ottimale per l'albero con un numero elevato di nodi
Backport	HIVE-24316: aggiornamento ORC da 1.5.6 a 1.5.8 in branch-3.1
Backport	HIVE-24307: Beeline con file di proprietà e parametro -e ha esito negativo

Tipo	Description
Backport	HIVE-24245: PTF vettorizzato con conteggio e distinto su partizione che produce risultati errati.
Backport	HIVE-24224: Risolto il problema di saltare Hive on Tez su un file compresso header/footer
Backport	HIVE-24157: modalità strict non riuscirà su CAST timestamp ↔ numerico
Backport	HIVE-24113: NPE in formato generico UDFTo UnixTimeStamp
Backport	HIVE-23987: aggiornare versione arrow alla 0.11.0
Backport	HIVE-23972: aggiungere ID client esterno al client esterno LLAP
Backport	HIVE-23806: evitare di cancellare gli stati delle statistiche delle colonne in tutte le partizion i nel caso in cui lo schema sia esteso. Ciò migliora il runtime dell'istruzione "alter table add columns" ("modifica tabelle aggiungi colonne").
Backport	HIVE-23779: BasicStatsTask Le informazioni non vengono stampate nella console Beeline
Backport	HIVE-23306: il comando RESET non funziona se è presente una configurazione impostata da System.getProperty
Backport	HIVE-23164: il server non è terminato correttam ente a causa di thread non daemon
Backport	HIVE-22967: supportare hive.reloadable.au x.jars.path per Hive su Tez

Tipo	Description
Backport	HIVE-22934: contatori di log interattivi del server Hive per il flusso di errori
Backport	HIVE-22901: la sostituzione delle variabili può portare a OOM sui riferimenti circolari
Backport	HIVE-22769: risultati delle query errati e query non riuscite durante la suddivisione dei file di testo compressi
Backport	HIVE-22716: Reading to è interrotto ByteBuffer ParquetFooterInputFromCache
Backport	HIVE-22648: aggiornare Parquet alla versione 1.11.0
Backport	HIVE-22640: Decimal64: quando il tipo di colonna della partizione è Decimale ColumnVec tor ClassCastException
Backport	HIVE-22621: unstable testcase TestLlapS ignerImpl: .testSigning
Backport	HIVE-22533: correggere le possibili vulnerabi lità dell'interfaccia utente web del daemon LLAP
Backport	HIVE-22532: PTFPPD può spingere il limite in modo errato tramite la funzione Rank/Dens eRank
Backport	HIVE-22514: potrebbe consumare molta memoria HiveProtoLoggingHook
Backport	HIVE-22476: la funzione Hive datediff ha fornito risultati incoerenti quando hive.fetch.task.co nversion è impostato su "none" ("nessuno")

Tipo	Description
Backport	HIVE-22429: le tabelle in cluster migrate utilizzando bucketing_version 1 su hive 3 utilizza bucketing_version 2 per gli inserti
Backport	HIVE-22412: lancia NPE quando viene spiegato StatsUtils
Backport	HIVE-22360: MultiDelimitSerDe restituisce risultati errati nell'ultima colonna quando il file caricato ha più colonne di quelle nello schema della tabella
Backport	HIVE-22332: Hive dovrebbe garantire impostazioni valide per l'evoluzione dello schema a partire da ORC-540
Backport	HIVE-22331: unix_timestamp senza argomento restituisce timestamp in millisecondi anziché in secondi
Backport	HIVE-22275:. OperationManager queryIdOperationnon pulisce correttamente più QueryID
Backport	HIVE-22273: il controllo di accesso non è riuscito quando è stata rimossa una directory temporanea
Backport	HIVE-22270: aggiornare commons-io alla versione 2.6
Backport	HIVE-22241: implementa UDF per interpretare date/timestamp utilizzando la sua rappresentazione interna e il calendario ibrido gregoriano-giuliano

Tipo	Description
Backport	HIVE-22241: Implementa l'UDF per l'interpr etazione utilizzando la sua rappresentazione interna e l'ibrido gregoriano-giuliano date/time stamp
Backport	HIVE-22232: NPE quando hive.order.columna lignment è impostato su false
Backport	HIVE-22231: la query hive con grandi dimensioni tramite knox ha esito negativo con "Broken pipe Write" non riuscito
Backport	HIVE-22221: client esterno Llap - È necessario ridurre #getSplits LlapBaseInputFormat
Backport	HIVE-22208: il nome della colonna con parola chiave riservata non viene salvato quando la query che include il join su una tabella con la colonna maschera viene riscritta
Backport	HIVE-22197: Common Merge join genera un'eccezione cast di classe.
Backport	HIVE-22170: from_unixtime e unix_time stamp dovrebbero utilizzare il fuso orario della sessione utente
Backport	HIVE-22169: Tez: SplitGenerator prova a cercare file di piano che non esisteranno per Tez
Backport	HIVE-22168: rimuovere la registrazione molto onerosa dall'hotpath della cache llap
Backport	HIVE-22161: UDF: si sincronizza su org.apach e.hadoop.hive.ql.udf. FunctionRegistry UDFType classe

Tipo	Description
Backport	HIVE-22120: corregge i risultati/le ArrayOutO fBound eccezioni errati nelle giunzioni della mappa esterna sinistra in base a condizioni limite specifiche
Backport	HIVE-22115: impedire la creazione di appender di routing di query se la proprietà è impostata su false
Backport	HIVE-22113: Impedisci l'arresto di LLAP su argomenti correlati AMReporter RuntimeEx ception
Backport	HIVE-22106: rimuovere la sincronizzazione tra query per la valutazione della partizione
Backport	HIVE-22099: Diverse date relative a date non sono in grado di gestire correttamente le date giuliane a partire da HIVE-20007 UDFs
Backport	HIVE-22037: dovrebbe registrarsi quando si spegne a causa di OOM HS2
Backport	HIVE-21976: L'offset dovrebbe essere nullo anziché zero in Calcite HiveSortLimit
Backport	HIVE-21924: divide i file di testo anche se esistono header/footer
Backport	HIVE-21913: Generic UDTFGet Split dovrebbe gestire i nomi utente allo stesso modo di LLAP
Backport	HIVE-21905: Miglioramento dei farmaci generici durante la classe FetchOperator
Backport	HIVE-21902:2 UI: HiveServer è necessario l'header Jetty Response X-Frame-Options

Tipo	Description
Backport	HIVE-21888: impostare hive.parquet.times tamp.skip.conversion predefinito su true
Backport	HIVE-21868: vettorizzazione CAST... FORMAT
Backport	LlapBaseInputFormatHIVE-21864: #closeAll
Backport	HIVE-21863: migliorare il casting del tipo vettorizzato per l'espressione WHEN
Backport	HIVE-21862: ORC ppd produce risultati errati con timestamp
Backport	HIVE-21846: crea un thread in TeZam che recuperi periodicamente le metriche LlapDaemon
Backport	HIVE-21837: genera un'eccezione quando la colonna selezionata ha valori completamente MapJoin nulli
Backport	HIVE-21834: evitare chiamate inutili per semplificare le condizioni del filtro
Backport	HIVE-21832: nuove metriche per ottenere il tempo medio queue/serving/response
Backport	HIVE-21827: Le chiamate in entrata multiple non passano attraverso il metodo SemanticA nalyzer getTableObject ByName
Backport	HIVE-21822: LlapDaemon esponi le metriche tramite un nuovo metodo API
Backport	HIVE-21818: CBO: La copia ha un traffico di metastore TableRelOptHiveTable

Tipo	Description
Backport	HIVE-21815: le statistiche nel file ORC vengono analizzate due volte
Backport	HIVE-21805:2: Usa il veloce HiveServer ShutdownHookManager APIs
Backport	HIVE-21799: NullPointerException in DynamicPartitionPruningOptimization, quando la chiave di unione si trova sulla colonna di aggregazione
Backport	HIVE-21794: aggiungi i parametri della vista materializzata a sqlStdAuth SafeVarNa meRegexes
Backport	HIVE-21768: JDBC: eliminare il prefisso dell'unione predefinito per le query UNION non incluse
Backport	HIVE-21746: ArrayIndexOutOfBoundsExcept ion durante l'hash join partizionato dinamicam ente, con CBO disabilitato
Backport	HIVE-21717: la rinominazione non è riuscita per la directory nell'attività di spostamento.
Backport	HIVE-21685: semplificazione errata nella query con più clausole IN
Backport	HIVE-21681: la descrizione formattata mostra informazioni errate per più chiavi primarie
Backport	HIVE-21651: spostare protobuf serde in hive-exec.
Backport	HIVE-21619: tipo di stampa timestamp impreciso nella spiegazione SQL estesa

Tipo	Description
Backport	HIVE-21592: non viene mostrato quando l'espressione contiene CONCAT OptimizedSql
Backport	HIVE-21576: presentazione di CAST... FORMAT e di un elenco limitato di formati data/ora SQL:2016
Backport	HIVE-21573: il trasporto binario ignora il principale se l'autenticazione è impostata su delegationToken
Backport	HIVE-21550: TestObjectStore i test sono instabili - Non è stato possibile ottenere un blocco entro il tempo richiesto
Backport	HIVE-21544: La propagazione costante danneggia le espressioni durante la piegatura coalesce/case/when
Backport	HIVE-21539: GroupBy + dove la clausola sulla stessa colonna determina una riscrittura errata della query
Backport	HIVE-21538: Beeline: origine password attraverso il lettore della console non passata al parametro di connessione
Backport	HIVE-21509: LLAP potrebbe memorizzare nella cache i vettori di colonna danneggiati e restituire un risultato errato
Backport	HIVE-21499: non dovrebbe rimuovere la funzione dal registro se il comando di creazione non è riuscito con AlreadyExistsException

Tipo	Description
Backport	HIVE-21496: possibile overflow del buffer non ordinato durante il dimensionamento automatic o
Backport	HIVE-21468: distinzione tra maiuscole e minuscole nei nomi degli identificatori per il gestore di archiviazione JDBC
Backport	HIVE-21467: rimozione importazioni junit.fra mework.Assert obsolete
Backport	HIVE-21435: LlapBaseInputFormat dovrebbe ottenere il numero dell'attività dal file TASK_ATTEMPT_ID conf, se presente, durante la compilazione SubmitWorkRequestProto
Backport	HIVE-21389: la distribuzione di Hive non presenta javax.ws.rs-api.jar dopo HIVE-21247
Backport	HIVE-21385: autorizzazione a disabilitare il pushdown del calcolo non divisibile su sorgenti JDBC
Backport	HIVE-21383: gestore di archiviazione JDBC: utilizzare catalogo e schema per recuperare le tabelle se specificato
Backport	HIVE-21382: ottimizzazione della riduzione dei gruppi per chiavi: chiavi non ridotte su query23
Backport	HIVE-21362: aggiungere un formato di input e serde per leggere dai file protobuf.
Backport	HIVE-21340: CBO: pota le colonne non chiave inserendole in un SemiJoin

Tipo	Description
Backport	HIVE-21332: eliminazione buffer non bloccati anziché buffer bloccati
Backport	HIVE-21329: dimensioni del buffer di output non ordinato del runtime Tez personalizzate a seconda della pipeline dell'operatore
Backport	HIVE-21295: converte la data in stringa usando la convenzione Hive StorageHandler
Backport	HIVE-21294: vettorizzazione: lo shuffle con 1 riduttore può saltare le funzioni hash dell'ogge tto
Backport	HIVE-21255: Rimuovi QueryConditionBuilder JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-21253: Supporto in JDBC DB2 StorageHandler
Backport	HIVE-21232: LLAP: aggiungere un provider di affinità split friendly per la mancata cache
Backport	HIVE-21214: MoveTask : Usa AttemptID anziché la dimensione del file per la deduplica zione dei file compareTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-21184: aggiunta spiegazione e spiegazio ne piano CBO formattato con informazioni sui costi
Backport	HIVE-21182: saltare la configurazione di Hive Scratch Dir durante la pianificazione
Backport	HIVE-21171: saltare la creazione di scratch per tez se RPC è attivo

Tipo	Description
Backport	HIVE-21126: consenti le interrogazioni a livello di sessione in #getSplit LlapBaseInputFormat
Backport	HIVE-21107: errore "Cannot find field" ("Impossibile trovare il campo") durante l'hash join partizionato dinamicamente
Backport	HIVE-21061: La query CTAS ha esito negativo per sorgente vuota IllegalStateException
Backport	HIVE-21041: NPE, nell'ottenere lo schema dal piano logico ParseException
Backport	HIVE-21013: JdbcStorageHandler impossibile trovare la colonna di partizione in Oracle
Backport	HIVE-21006: Estendi per rimuovere i semijoin quando esiste un'opportunità SharedWor kOptimizer di riutilizzo
Backport	HIVE-20992: suddividere la configurazione hive.metastore.dbaccess.ssl.properties in configurazioni più significative
Backport	HIVE-20989: JDBC - Il log + può bloccare l'avanzamento delle query tramite sleep GetOperationStatus
Backport	HIVE-20988: risultati errati per gruppi per query con chiave primaria su più colonne
Backport	HIVE-20985: se gli input operatore seleziona ti sono colonne temporanee, la vettorizzazione può riutilizzarne alcuni come output
Backport	HIVE-20978: «hive.jdbc.*» dovrebbe essere aggiunto a sqlStdAuth SafeVarNameRegexes

Tipo	Description
Backport	HIVE-20953: rimozione di una funzione dal relativo registro quando non può essere aggiunta al metastore durante la sua creazione.
Backport	HIVE-20952: VectorizationContext Pulizia di .java
Backport	HIVE-20951: LLAP: impostare sempre Xms al 50%
Backport	HIVE-20949: migliorare la stima della cardinalità PKFK nella pianificazione fisica
Backport	HIVE-20944: non convalidare le statistiche durante la compilazione delle query
Backport	HIVE-20940: casi bridge in cui la risoluzione del tipo Calcite è più rigorosa di Hive.
Backport	HIVE-20937: la query jdbc Postgres ha esito negativo con l'errore "LIMIT must not be negative" ("LIMIT non deve essere negativo")
Backport	HIVE-20926: il suggerimento di riduzione semi join ha esito negativo quando le voci del filtro Bloom sono alte o quando non ci sono statistiche
Backport	HIVE-20920: utilizzare i vincoli SQL per migliorare l'algoritmo di riordinamento del join
Backport	HIVE-20918: Contrassegna il trasferimento del calcolo da Calcite alla enable/disable connessione JDBC

Tipo	Description
Backport	HIVE-20915: disponibilità ottimizzazione dinamica partizioni di ordinamento per HoS e MR
Backport	HIVE-20910: errore di inserimento nella tabella con bucket a causa dell'ottimizzazione dinamica dell'ordinamento partizioni
Backport	HIVE-20899: l'URI Keytab per il servizio LLAP YARN è restrittivo per supportare solo HDFS
Backport	HIVE-20898: per le funzioni correlate al tempo, gli argomenti non possono essere trasferiti su un tipo non annullabile
Backport	HIVE-20881: la propagazione costante semplifica eccessivamente le proiezioni
Backport	HIVE-20880: aggiornare il valore predefinito per hive.stats.filter.in.min.ratio
Backport	HIVE-20873: Usa l'hash Murmur per ridurre la collisione degli hash VectorHashKeyWrapp erTwoLong
Backport	HIVE-20868: SMB Join fallisce a intermittenza quando è presente un child op in TezDummyO perator getFinalOp MapRecordProcessor
Backport	HIVE-20853: esponi .registerDAG nell'API del demone llap ShuffleHandler
Backport	HIVE-20850: passaggio del case condizionale dalle proiezioni alle tabelle dimensionali, se possibile

Tipo	Description
Backport	HIVE-20842: correggere la logica introdott a in HIVE-20660 per stimare le statistiche di raggruppamento in base a una condizione
Backport	HIVE-20839: errore "Cannot find field" ("Impossibile trovare il campo") durante l'hash join partizionato dinamicamente
Backport	HIVE-20835: l'interazione tra vincoli e riscrittura VM può creare loop nel pianificatore di Calcite
Backport	HIVE-20834: voci Hive QueryResultCache che mantengono il riferimento a una query SemanticAnalyzer memorizzata nella cache
Backport	HIVE-20830: errore di asserzione della query di intervallo in alcuni casi JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20829: la divisione dell'intervallo genera NPE JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20827: risultati incoerenti per array vuoti
Backport	HIVE-20826: Migliora la HiveSemiJoin regola per convertire join + group by sul lato sinistro in Left Semi Join
Backport	HIVE-20821: Riscrivi nella combinazione SUM + COALESCE SUM0
Backport	HIVE-20815: .next non farà eccezione JdbcRecordReader
Backport	HIVE-20813: udf to_epoch_milli deve supportar e anche il timestamp senza fuso orario.

Tipo	Description
Backport	HIVE-20804: ulteriori miglioramenti al raggruppamento per ottimizzazione con vincoli
Backport	HIVE-20792: l'inserimento di timestamp con zone tronca i dati
Backport	HIVE-20788: la riduzione estesa dell'SJ potrebbe far tornare indietro le colonne in modo errato durante la creazione
Backport	HIVE-20778: il riordino delle join potrebbe non essere attivato se tutte le join nel piano sono create dalla logica di decorrelazione
Backport	HIVE-20772: registrare i contatori CPU per attività in LLAP
Backport	HIVE-20768: aggiungere UDF della finestra a cascata
Backport	HIVE-20767: più progetti tra operatori di join possono influire sul riordinamento del join utilizzando i vincoli
Backport	HIVE-20762: l'intervallo di pulizia NOTIFICATION_LOG è codificato come 60 ed è troppo piccolo
Backport	HIVE-20761: la selezione per l'aggiornamento sulla tabella notification_sequence ha un intervallo di nuovi tentativi e un numero di tentativi troppo piccoli
Backport	HIVE-20751: aggiornare versione arrow alla 0.10.0

Tipo	Description
Backport	HIVE-20746: HiveProtoHookLogger non chiude il file a fine giornata.
Backport	HIVE-20744: utilizzare i vincoli SQL per migliorare l'algoritmo di riordinamento del join
Backport	HIVE-20740: rimuove il blocco globale nel metodo.setConf. ObjectStore Questo cherrypick supporta HIVE-20740 progettato per Hive 3.2 e da 4.x a 3.1.x
Backport	HIVE-20734: Beeline: quando beeline-site.xml è e hive CLI reindirizza a beeline, dovrebbe usare la password di sistema invece di richieder ne una username/dummy
Backport	HIVE-20731: il JdbcStorageHandler file keystore in deve essere autorizzato
Backport	HIVE-20720: aggiungere l'opzione colonna partizione al gestore JDBC
Backport	HIVE-20719: l'istruzione SELECT fallisce dopo l'UPDATE con l'ottimizzazione e la vettorizz azione di hive.optimize.sort.dynamic.partition attive
Backport	HIVE-20718: aggiunto il driver perf cli con vincoli
Backport	HIVE-20716: impostare il valore predefinito per hive.cbo.stats.correlated.multi.key.joins su true
Backport	HIVE-20712: dovrebbe estrarre casi profondi HivePointLookupOptimizer

Tipo	Description
Backport	HIVE-20710: il fold costante potrebbe non creare costanti nulle senza tipi
Backport	HIVE-20706: external_jdbc_table2.q saltuaria mente non funzionante
Backport	HIVE-20704: Estendi per supportare altre funzioni HivePreFilteringRule
Backport	HIVE-20703: mettere l'ottimizzazione della partizione di ordinamento dinamico nella decisione basata sui costi
Backport	HIVE-20702: tenere conto del sovraccarico derivante dalle stime consapevoli della struttura dei dati durante la selezione di mapjoin
Backport	HIVE-20692: abilitare il fold delle espressioni NOT x IS (NOT) [TRUE|FALSE]
Backport	HIVE-20691: correggi org.apache.hadoop. hive.cli. TestMiniLlapCliDriver. testCliDriver[ctrl]
Backport	HIVE-20682: l'esecuzione asincrona di query può potenzialmente non riuscire se SessionHi ve condivisa viene chiusa dal thread principale
Backport	HIVE-20676: HiveServer 2: non Privilege Synchronizer è impostato sullo stato del demone
Backport	HIVE-20660: la stima raggruppa per statistica potrebbe essere migliorata limitando il numero totale di righe alla tabella di origine
Backport	HIVE-20652: invia l'unione di due diverse sorgenti dati al driver jdbc JdbcStorageHandler

Tipo	Description
Backport	HIVE-20651: JdbcStorageHandler la password deve essere crittografata
Backport	HIVE-20649: gestore di memoria LLAP per scrittori Orc
Backport	HIVE-20648: LLAP: Il gruppo vettoriale per operatore dovrebbe utilizzare la memoria per esecutore
Backport	HIVE-20646: la condizione del filtro di partizione e non viene spinta verso il basso alla query di metastore se il valore è IS NOT NULL
Backport	HIVE-20644: evitare di esporre informazioni sensibili tramite un'eccezione Hive Runtime
Backport	HIVE-20636: migliorare la stima del numero di valori nulli dopo il join esterno
Backport	HIVE-20632: la query con get_splits UDF ha esito negativo se la vista materializzata viene creata sulla tabella interrogata
Backport	HIVE-20627: Le query asincrone simultane e falliscono in modo intermittente e causano perdite di memoria LockException
Backport	HIVE-20623: lavoro condiviso: estendere la condivisione delle voci della cache di map-join in LLAP
Backport	HIVE-20619 MultiDelimitSerDe : HiveServer Includi in 2 per impostazione predefinita

Tipo	Description
Backport	HIVE-20618: Durante la selezione dei partecipanti è possibile scegliere tavoli non raggruppati BucketMapJoin
Backport	HIVE-20617: correggere il tipo di costanti nelle espressioni IN per avere il tipo corretto
Backport	HIVE-20612: creazione di un nuovo flag di correlazione a più chiavi di join per CBO
Backport	HIVE-20603: errore "Wrong FS" ("FS errato") durante l'inserimento nella partizione dopo aver modificato il file system della posizione della tabella
Backport	HIVE-20601: null nell'evento ALTER_PARTITION in EnvironmentContext DbNotificationListener
Backport	HIVE-20583: usa il nome host canonico solo per l'autenticazione Kerberos in HiveConnection
Backport	HIVE-20582: rendere configurabile il flush in hive proto logging
Backport	HIVE-20563: Vettorizzazione: l'espressione CASE WHEN fallisce quando il tipo e il tipo di risultato sono diversi THEN/ELSE
Backport	HIVE-20558: cambia il valore predefinito di hive.hashtable.key.count.adjustment a 0,99
Backport	HIVE-20552: ottieni Schema più velocemente LogicalPlan

Tipo	Description
Backport	HIVE-20550: Switch Web HCat per utilizzare beeline per inviare domande su Hive
Backport	HIVE-20537: multi-colonna riunisce le stime con colonne non correlate diverse in CBO e Hive
Backport	HIVE-20524: il controllo Schema Evolution è interrotto passando dalla versione 2 di Hive alla versione 3 per ALTER TABLE VARCHAR a DECIMAL
Backport	HIVE-20522: HiveFilterSetOpTransposeRule può generare un errore di asserzione a causa della nullabilità dei campi
Backport	HIVE-20521: HS2 doas=True presenta problemi di autorizzazione con hadoop.tmp.dir, con i filesystem MR e S3A
Backport	HIVE-20515: risultati della query vuoti quando si utilizza la cache dei risultati e la directory temporanea della query, la directory della cache dei risultati in diversi filesystem
Backport	HIVE-20508: Hive non supporta nomi utente del tipo "user@realm"
Backport	HIVE-20507: Beeline: aggiungere un comando di utility per recuperare tutti gli uri da beeline-s ite.xml
Backport	HIVE-20505: aggiornare org.openjdk.jmh:jmh-core alla versione 1.21
Backport	HIVE-20503: utilizzare stime consapevoli della struttura dati durante la selezione di mapjoin

Tipo	Description
Backport	HIVE-20498: supportare il tipo di data per la raccolta automatica delle statistiche delle colonne
Backport	HIVE-20496: Vettorizzazione: PTF vettorial izzato IllegalStateException
Backport	HIVE-20494: il generico è rotto dopo UDFRestri ct InformationSchema HIVE-19440
Backport	HIVE-20477: non viene mostrato se l'espress ione contiene OptimizedSql INs
Backport	HIVE-20467: Consenti IF NOT EXISTS nella creazione/eliminazione del piano di risorse EXISTS/IF
Backport	HIVE-20462: "CREATE VIEW IF NOT EXISTS" ha esito negativo se la vista esiste già
Backport	HIVE-20455: Spew di log da security.authoriza tion. PrivilegeSynchonizer.correre
Backport	HIVE-20439: usare il limite di memoria gonfiato durante la selezione del join per llap
Backport	HIVE-20433: la conversione implicita da stringa a timestamp è lenta
Backport	HIVE-20432: riscrivere da BETWEEN a IN per i tipi interi per la stima delle statistiche
Backport	HIVE-20423: impostazione di NULLS LAST come ordinamento nullo predefinito

Tipo	Description
Backport	HIVE-20418: LLAP IO potrebbe non gestire file ORC con indice di riga disabilitato correttam ente per le query senza colonne selezionate
Backport	HIVE-20412: ingresso NPE HiveMetaHook
Backport	HIVE-20406: Nested Coalesce restituisce risultati errati
Backport	HIVE-20399: la posizione della tabella w/a personalizzata CTAS che non è completamente qualificata fallisce per le tabelle MM
Backport	HIVE-20393: Riduzione semiarticolare: FordPP si comporta in modo incoerente markSemiJoin
Backport	HIVE-20391: può dedurre un tipo di ritorno errato durante la decomposizione della funzione aggregata HiveAggregateReduc eFunctionsRule
Backport	HIVE-20383: nome della coda non valido e problemi di sincronizzazione nell'hook degli eventi proto di hive.
Backport	HIVE-20367: vettorizzazione: supportare lo streaming per PTF AVG, MAX, MIN, SUM
Backport	HIVE-20366: le stime delle statistiche TPC-DS query78 sono disattivate per il suo filtro nullo
Backport	HIVE-20364: aggiornare predefinito per hive.map.aggr.hash.min.reduction
Backport	HIVE-20352: vettorizzazione: supportare la funzione di raggruppamento

Tipo	Description
Backport	HIVE-20347: hive.optimize.sort.dynamic. partition dovrebbe funzionare con CTAS e VM partizionati
Backport	HIVE-20345: il database di rilascio potrebbe bloccarsi se le tabelle vengono eliminate da una chiamata diversa
Backport	HIVE-20343: Hive 3: CTAS non rispetta le transactional_properties
Backport	HIVE-20340: Druid necessita di informazioni esplicite da Timestamp a STRING quando l'output della funzione timestamp viene utilizzat o come CASTs Strin
Backport	HIVE-20339: vettorizzazione: sollevare le restrizioni non necessarie che causano la mancata vettorizzazione di un PTF con RANK
Backport	HIVE-20337:: Expr non sta compiland o correttamente l'elenco delle partizioni CachedStore getPartitionsBy
Backport	HIVE-20336: criteri di mascheramento e filtraggio per viste materializzate
Backport	HIVE-20326: creare vincoli con RELY come predefinito anziché NO RELY
Backport	HIVE-20321: Vettorizzazione: riduce la dimensione della memoria da 1 col a <1 VectorHashKeyWrapper CacheLine
Backport	HIVE-20320: attivazione flag hive.opti mize.remove.sq_count_check

Tipo	Description
Backport	HIVE-20315: vettorizzazione: correggere altri problemi NULL/risultati errati ed evitare cast/ conversioni inutili
Backport	HIVE-20314: include la potatura delle partizioni nella riscrittura delle viste materializzate
Backport	HIVE-20312: consenti ai client Arrow di utilizzar e i propri con BufferAllocator LlapOutpu tFormatService
Backport	HIVE-20302: LLAP: l'esecuzione non vettorizz ata in IO ignora le colonne virtuali, incluso ROW__ID
Backport	HIVE-20300: VectorFileSinkArrowOperator
Backport	HIVE-20299: potenziale competizione nel test dell'unità firmatario LLAP
Backport	HIVE-20296: Migliora HivePointLookupOpt imizerRule per essere in grado di estrarre da contesti più sofisticati
Backport	HIVE-20294: vettorizzazione: risoluzione problemi NULL/risultati errati in COALESCE / ELT
Backport	HIVE-20292: ordine delle join errato in query93 di tpcds con il vincolo primario definito
Backport	HIVE-20290: inizializzazione lenta in modo da non allocare buffer durante ArrowColu mnarBatchSerDe GetSplits

Tipo	Description
Backport	HIVE-20281: fallisce con «i contenuti della cache dell'operatore e il piano effettivo differisc ono» SharedWorkOptimizer
Backport	HIVE-20277: vettorizzazione: le espressioni case che restituiscono BOOLEAN non sono supportate per FILTER
Backport	HIVE-20267: espandere la WebUI per includere il modulo per configurare dinamicamente i livelli di log
Backport	HIVE-20263: errore di battitura nella variabile HiveReduceExpressionsWithStatsRule
Backport	HIVE-20260: l'NDV di una colonna non deve essere ridimensionato quando il numero di righe viene modificato dal filtro su un'altra colonna
Backport	HIVE-20252: riduzione semijoin: i cicli dovuti al ramo semi join possono rimanere inosservati se il lato piccolo della tabella ha una mappa join a monte.
Backport	HIVE-20245: vettorizzazione: risolvere problemi NULL/risultati errati in BETWEEN/IN
Backport	HIVE-20241: supporto delle specifiche di partizionamento nelle istruzioni CTAS
Backport	HIVE-20240: riduzione semijoin: uso della variabile locale per verificare le condizioni della tabella esterna

Tipo	Description
Backport	HIVE-20226: HMS getNextNotification genererà un'eccezione quando la richiesta MaxEvents supera le max_rows della tabella
Backport	HIVE-20225: per supportare il formato binario Teradata SerDe
Backport	HIVE-20213: aggiornamento di Calcite a 1.17.0
Backport	HIVE-20212: Hiveserver2 in modalità http emette in modo errato la metrica default.G eneral.open_connections
Backport	HIVE-20210: L'ottimizzatore Simple Fetch dovrebbe portare a quando il filtro su una colonna non partizionata e la conversione sono minime MapReduce
Backport	HIVE-20209: la connessione al metastore fallisce per il primo tentativo nel dump repl
Backport	HIVE-20207: vettorizzazione: risolvere problemi NULL/risultati errati in filtra/confronta
Backport	HIVE-20204: conversione del tipo durante IN
Backport	SerDe HIVE-20203: Arrow perde un DirectByt eBuffer
Backport	HIVE-20197: Vettorizzazione: aggiungi il test DECIMAL_64, aggiungi l'aritmetica e aggiungi altra aggregazione GROUP BY Date/Interval/ Timestamp
Backport	HIVE-20193: CBOInfo non è presente nel json del piano descrittivo

Tipo	Description
Backport	HS2 HIVE-20192: con il metastore JDOPersis tence integrato stanno perdendo oggetti Manager
Backport	HIVE-20183: l'inserimento da una tabella con bucket può causare la perdita di dati, se la tabella di origine contiene bucket vuoti
Backport	HIVE-20177: Vettorizzazione: riduzione dell'allo cazione in modalità Streaming KeyWrapper GroupBy
Backport	HIVE-20174: vettorizzazione: risoluzione dei problemi NULL / risultati errati nelle funzioni di aggregazione GROUP BY
Backport	HIVE-20172: StatsUpdater errore con GSS Exception durante il tentativo di connessione al metastore remoto
Backport	HIVE-20153: le UDF Count e Sum consumano più memoria in Hive 2+
Backport	HIVE-20152: reimpostare lo stato db quando il dump repl ha esito negativo, in modo da poter rinominare la tabella
Backport	HIVE-20149: TestHiveCli guasto/scadenza
Backport	HIVE-20130: migliore registrazione per il sincronizzatore dello schema delle informazioni
Backport	HIVE-20129: ripristina l'evoluzione dello schema basato sulla posizione per le tabelle orc

Tipo	Description
Backport	SessionStateUserAuthenticatorHIVE-2018:. getGroupNames
Backport	HIVE-20116: TezTask sta usando il logger principale
Backport	HIVE-20115: le tabelle Acid non devono utilizzare la scansione del footer per analizzare
Backport	HIVE-20103: WM: aggregare solo contatori DAG se ne viene utilizzato almeno uno
Backport	HIVE-20101: BloomKFilter: evita di utilizzare completamente gli array di byte [] locali
Backport	HIVE-20100: OpTraits : Select Optraits dovrebbe interrompersi quando viene rilevata una mancata corrispondenza
Backport	HIVE-20098: statistiche: NPE quando si ottengono le statistiche sulla partizione della colonna Data
Backport	HIVE-20095: correggere la funzione per l'invio push della computazione alle tabelle esterne jdbc
Backport	HIVE-20093:: Uso con Netty per la contabilità LlapOutputFomatService ArrowBuf
Backport	HIVE-20090: estendere la creazione di filtri di riduzione semijoin per scoprire nuove opportuni tà
Backport	HIVE-20088: il percorso della posizione di configurazione di Beeline è assemblato in modo errato

Tipo	Description
Backport	HIVE-20082: la conversione in stringa non formatta correttamente HiveDecimal il decimale
Backport	HIVE-20069: correggere la riottimizzazione in caso di ottimizzazione DPP e Semijoin
Backport	HIVE-20051: ignorare l'autorizzazione per le tabelle temporanee
Backport	HIVE-20044: Arrow Serde dovrebbe tamponare i valori dei caratteri e gestire correttamente le stringhe vuote
Backport	HIVE-20028: la configurazione della cache client metastore viene utilizzata in modo errato
Backport	HIVE-20025: Pulizia dei file di eventi creati da HiveProtoLoggingHook
Backport	HIVE-20020: il jar contrib di Hive non deve essere nella lib
Backport	HIVE-20013: aggiunta di un cast implicito al tipo di data per la funzione to_date
Backport	HIVE-20011: allontanarsi dalla modalità di aggiunta nell'hook di registrazione proto
Backport	HIVE-20005: acid_table_stats, acid_no_b uckets, ecc.; modifica del risultato della query sul branch
Backport	HIVE-20004: Una scala errata utilizzata da 64 dà risultati errati ConvertDecimal ToDecimal
Backport	HIVE-19995: aggregazione del traffico di righe per le tabelle Acid

Tipo	Description
Backport	HIVE-19993: non è possibile utilizzare un alias di tabella che appare anche come nome di colonna
Backport	HIVE-19992: Vettorizzazione: seguito a HIVE-19951 --> aggiungi chiamata a. SchemaEvolution isOnlyImplicitConversione per disabilitare LLAP codificato per ORC solo quando la conversione del tipo di dati non è implicita I/O
Backport	HIVE-19989: Metastore utilizza un nome di applicazione errato per le metriche HADOOP2
Backport	HIVE-19981: Le tabelle gestite convertite in tabelle esterne dall' HiveStrictManagedM igration utilità devono essere impostate per eliminare i dati quando la tabella viene eliminata
Backport	HIVE-19967: SMB Join: Hai bisogno di Optraits per un'operazione GBY PTFOperator
Backport	HIVE-19935: sessione Hive WM eliminata: non è stato possibile aggiornare il conteggio delle attività LLAP
Backport	HIVE-19924: contrassegno dei processi distcp eseguiti da Repl Load
Backport	HIVE-19891: l'inserimento in tabelle esterne con directory di partizioni personalizzate può causare la perdita di dati

Tipo	Description
Backport	HIVE-19850: la potatura dinamica delle partizioni in Tez conduce all'errore "No work found for tablescan" ("Nessun lavoro trovato per la scansione tabelle")
Backport	HIVE-19806: ordinamento dell'output dei qtest per evitare errori nei risultati dei test
Backport	HIVE-19770: supporto per CBO per le query con più colonne uguali nella select
Backport	HIVE-19769: creazione di oggetti dedicati per i nomi di DB e tabelle
Backport	HIVE-19765: Aggiungi test specifici per Parquet a BlobstoreCliDriver
Backport	HIVE-19759: Test Flaky: # TestRpc testServerPort
Backport	HIVE-19711: rifattorizzare strumento schema di Hive
Backport	HIVE-19701: non ha bisogno di essere sincronizzato getDelegationToken FromMetaStore
Backport	HIVE-19694: l'istruzione Create Materialized View dovrebbe verificare la presenza di conflitti di nomi MV prima di eseguire l'istruzione SQL di MV.
Backport	HIVE-19674: raggruppamento per costanti decimali passato poi fino alla tabella Druid

Tipo	Description
Backport	HIVE-19668: Oltre il 30% dell'heap sprecato da org.antlr.runtime duplicati. CommonTokene stringhe duplicate
Backport	HIVE-19663: rifattorizzazione della generazione di report LLAP IO
Backport	HIVE-19661: cambia Hive per utilizzare il motore regex Re2J UDFs
Backport	HIVE-19628: possibile NPE in LLAP testSigning
Backport	HIVE-19568: HA: non consente la connessione diretta all'istanza passiva Active/Passive HS2 HS2
Backport	HIVE-19564: vettorizzazione: risolvere problemi NULL/risultati errati negli operatori aritmetici
Backport	HIVE-19552: abilita #druidkafkamini_basic .q TestMiniDruidKafkaCliDriver
Backport	HIVE-19432: GetTablesOperation è troppo lento se l'hive ha troppi database e tabelle
Backport	HIVE-19360: CBO: aggiungi un «SQL ottimizza to» all'oggetto QueryPlan
Backport	HIVE-19326: raccolta automatica delle statistic he: aggregazione errata durante le query UNION
Backport	TestJdbcWithDBTokenStoreNoDoAsHIVE-1 9313: i test falliscono
Backport	HIVE-19285: aggiunge i log alle sottoclassi di MetaDataOperation

Tipo	Description
Backport	HIVE-19235: aggiornamento dei file golden per i test Minimr
Backport	HIVE-19104: Quando il test viene avviato con retry, le istanze dovrebbero essere MetaStore indipendenti
Backport	HIVE-18986: La ridenominazione della tabella eseguirà java.lang. StackOverflowError in DataNucleus se la tabella contiene un numero elevato di colonne
Backport	HIVE-18920: CBO: inizializzare i provider Janino prima della prima query
Backport	HIVE-18873: Saltare silenziosamente il push down dei predicati per MR può far sì che i gestori di archiviazione producano risultati errati HiveInputFormat
Backport	HIVE-18871: errore di esecuzione hive su tez dovuto all'impostazione di hive.aux.jars.path su hdfs://
Backport	HIVE-18725: miglioramento della gestione degli errori per le query secondarie in caso di riferimento di colonna errato
Backport	HIVE-18696: Le cartelle delle partizioni potrebbero non essere pulite correttamente nel metodo.add_partitions_core se HiveMetaStore
Backport	HIVE-18453: ACID: aggiunta la sintassi "CREATE TRANSACTIONAL TABLE" per unire il supporto di ACID ORC e Parquet

Tipo	Description
Backport	HIVE-18201: disabilitata XPROD_EDGE per sq_count_chec
Backport	HIVE-18140: le statistiche delle tabelle partizionate possono risultare errate in un caso combinato di statistiche base
Backport	HIVE-17921: l'aggregazione con struttura in LLAP produce risultati errati
Backport	NKeyHIVE-17896: Top: NKey Crea un operatore Top vettorializzabile autonomo
Backport	HIVE-17840: mangia un' HiveMetaStore eccezione se TransactionalListeners.noti fyEvent fallisce
Backport	HIVE-17043: rimuovere colonne non univoche dal gruppo in base alle chiavi se non viene fatto riferimento in seguito
Backport	HIVE-17040: partecipare all'eliminazione in presenza di relazione FK
Backport	HIVE-16839: chiamate openTransaction/ commitTransaction sbilanciate a quando si modifica contemporaneamente la stessa partizione
Backport	HIVE-16100: l'ottimizzatore dinamico delle partizioni ordinate perde operatori di pari livello
Backport	HIVE-15956: quando si eliminano molte partizioni StackOverflowError

Tipo	Description
Backport	HIVE-15177: l'autenticazione con hive ha esito negativo quando il tipo di autenticazione kerberos è impostato su fromSubject e il principale contiene _HOST
Backport	HIVE-14898: HS2 non dovrebbe registrar e il callstack per un errore di intestazione di autenticazione vuoto
Backport	HIVE-14493: supporto del partizionamento per le viste materializzate
Backport	HIVE-14431: riconoscimento di COALESCE come CASE
Backport	HIVE-13457: crea endpoint API REST per il monitoraggio delle informazioni HS2
Backport	HIVE-12342: impostazione del valore predefini to di hive.optimize.index.filter a true
Backport	HIVE-10296: rilevata un'eccezione di cast quando hive esegue una query multi-join su metastore
Backport	HIVE-6980: abbandonare tabella usando direct sql

Amazon EMR 6.6.0 - Modifiche alla configurazione di Hive

- Come parte della modifica dell'OSS HIVE-20703, la proprietà di ordinamento delle partizioni dinamiche `hive.optimize.sort.dynamic.partition` è stata sostituita con `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`.

  La configurazione `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` presenta i seguenti valori potenziali:

Valore	Description
`0` (default) (predefinito)	Rende l'ottimizzazione per l'ordinamento delle partizioni dinamiche una decisione basata sui costi quando vengono utilizzati i file ORC. Il numero massimo di scrittori consentiti nelle query INSERT viene calcolato secondo la formula (memoria esecutore/container) * (percentuale di memoria occupata da orc) diviso per la memoria massima (dimensione della striscia) occupata da un singolo scrittore.
`-1`	Disabilita l'ottimizzazione per l'ordinamento completo delle partizioni dinamiche.
`1`	Consente l'ordinamento globale delle partizioni dinamiche. Ciò mantiene aperto solo un scrittore di record per ogni valore di partizione nel riduttore, riducendo così la pressione della memoria sui riduttori.
`2` (or greater integer) (o numero intero maggiore)	Indica a Hive di utilizzare il numero intero specificato come soglia per il numero massimo di scrittori.

Amazon EMR 6.6.0: problemi noti di Hive

- Le query con funzioni finestra sulla stessa colonna di join possono portare a trasformazioni non valide, come riportato in HIVE-25278 e causare risultati errati o errori di query. Come soluzione alternativa, è possibile disabilitare CBO a livello di query per tali query. Contatta l'assistenza per ulteriori informazioni AWS .
- Amazon EMR 6.6.0 include la versione 3.1.2 del software Hive. Hive 3.1.2 introduce una caratteristica che divide i file di testo se contengono un'intestazione e un piè di pagina (HIVE-21924). Apache Tez App Master legge ciascuno dei file per determinare i punti di offset nell'intervallo di dati. La combinazione di questi comportamenti potrebbe influire negativamente sulle prestazioni se le query leggono un numero elevato di file di testo di piccole dimensioni. Come soluzione alternativa, è possibile utilizzare `CombineHiveInputFormat` e regolare la dimensione massima della divisione configurando le seguenti proprietà:

```
SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;
```

- Con le versioni da 6.6.0 a 6.9.x di Amazon EMR, le query INSERT con partizione dinamica e una clausola ORDER BY o SORT BY avranno sempre due riduttori. Questo problema è causato dalla modifica dell'OSS HIVE-20703, che assoggetta l'ottimizzazione dinamica delle partizioni di ordinamento a una decisione basata sui costi. Se il carico di lavoro non richiede l'ordinamento delle partizioni dinamiche, ti consigliamo di impostare la proprietà `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` su `-1` per disabilitare la nuova caratteristica e ottenere il numero di riduttori calcolato correttamente. Questo problema è stato corretto in OSS Hive come parte di HIVE-22269 ed è stato risolto in Amazon EMR 6.10.0.

Hudi

Apache Hudi è un framework di gestione dei dati open source utilizzato per semplificare l'elaborazione dei dati incrementale e lo sviluppo della pipeline di dati fornendo funzionalità di inserimento, aggiornamento, upsert ed eliminazione a livello di record. Upsert si riferisce alla possibilità di inserire record in un set di dati esistente se non esistono già o di aggiornarli. Gestendo in modo efficiente il modo in cui i dati sono disposti in Amazon S3, Hudi consente di inserire e aggiornare i dati quasi in tempo reale. Hudi mantiene attentamente i metadati delle azioni eseguite sul set di dati per garantire che le azioni siano atomiche e coerenti.

Hudi è integrato con Apache Spark, Apache Hive e Presto. Nelle versioni Amazon EMR 6.1.0 e successive, Hudi è integrato anche con Trino (PrestoSQL).

Con la versione 5.28.0 e successive di Amazon EMR, EMR installa i componenti Hudi per impostazione predefinita quando sono installati Spark, Hive, Presto o Flink. Puoi usare Spark o l' DeltaStreamer utilità Hudi per creare o aggiornare set di dati Hudi. È possibile utilizzare Hive, Spark, Presto o Flink per per eseguire una query a un set di dati Hudi in modo interattivo o creare pipeline di elaborazione dati utilizzando pull incrementali. Il pull incrementale si riferisce alla possibilità di estrarre solo i dati che sono cambiati tra due azioni.

Queste caratteristiche rendono Hudi adatto per i seguenti casi d'uso:

- Utilizzo di dati in streaming da sensori e altri dispositivi IoT (Internet of Things) che richiedono specifici eventi di inserimento e aggiornamento dei dati.
- Rispetto delle norme sulla privacy dei dati nelle applicazioni in cui gli utenti possono scegliere di essere dimenticati o modificare il loro consenso per l'utilizzo dei loro dati.
- Implementazione di un sistema di acquisizione dati di modifica (CDC) che consente di applicare modifiche a un set di dati nel tempo.

La seguente tabella indica la versione di Hudi inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hudi.

Per la versione dei componenti installati con Hudi in questa versione, vedi Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione Hudi per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-7.12.0	Hudi 1.0.2-amzn-1	Not available.

La seguente tabella indica la versione di Hudi inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hudi.

Per la versione dei componenti installati con Hudi in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Hudi per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-6.15.0	Hudi 0.14.0-amzn-0	Not available.

> **Note**
>
> Il rilascio 6.8.0 di Amazon EMR include Apache Hudi 0.11.1; tuttavia, i cluster Amazon EMR 6.8.0 sono compatibili anche con l'open source `hudi-spark3.3-bundle_2.12` di Hudi 0.12.0.

La seguente tabella indica la versione di Hudi inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hudi.

Per la versione dei componenti installati con Hudi in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione Hudi per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-5.36.2	Hudi 0.10.1-amzn-1	Not available.

Argomenti

- Funzionamento di Hudi
- Considerazioni e limitazioni per l'utilizzo di Hudi su Amazon EMR
- Creazione di un cluster con Hudi installato
- Lavorare con un set di dati Hudi
- Utilizzo della CLI Hudi
- Cronologia dei rilasci di Hudi

Funzionamento di Hudi

Quando usi Hudi con Amazon EMR, puoi scrivere dati sul set di dati utilizzando l'API Spark Data Source o l'utilità Hudi. DeltaStreamer Hudi organizza un set di dati in una struttura di directory partizionata sotto un *`basepath`* che è simile a una tradizionale tabella Hive. Le specifiche di come i dati vengono disposti come file in queste directory dipendono dal tipo di set di dati scelto. È possibile scegliere Copia in scrittura (Cow) o Unisci in lettura (mOr).

Indipendentemente dal tipo di set di dati, ogni partizione in un set di dati è identificata in modo univoco dal `partitionpath` relativo al `basepath`. All'interno di ogni partizione, i record vengono distribuiti in più file di dati. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione file nella documentazione di Apache Hudi.

Ogni operazione in Hudi ha un commit corrispondente, identificato da un timestamp crescente in maniera monotona noto come Instant. Hudi dispone tutte le operazioni eseguite sul set di dati in serie su una timeline. Hudi si basa sulla timeline per fornire l'isolamento degli snapshot tra lettori e scrittori e per abilitare il rollback a un punto precedente. Per ulteriori informazioni sulle operazioni che Hudi registra e sul relativo stato, consulta Timeline nella documentazione di Apache Hudi.

Informazioni sui tipi di archiviazione del set di dati: copia in scrittura rispetto a unisci in lettura

Quando si crea un set di dati Hudi, si specifica che il set di dati è copiato in scrittura o unito in lettura.

- Copia in scrittura (CoW): i dati vengono memorizzati in un formato colonnare (Parquet) e ogni aggiornamento crea una nuova versione dei file durante una scrittura. CoW è il tipo di archiviazione predefinito.

- Unisci in lettura (MoR): i dati vengono memorizzati utilizzando una combinazione di formati colonnare (Parquet) e basati su righe (Avro). Gli aggiornamenti vengono registrati nei file delta basati su righe e vengono compattati in base alle necessità per creare nuove versioni dei file colonnari.

Con i set di dati CoW, ogni volta che c'è un aggiornamento a un record, il file che contiene il record viene riscritto con i valori aggiornati. Quando si lavora con un set di dati MoR, ogniqualvolta è disponibile un aggiornamento Hudi scrive solo la riga per il registro modificato. MoR è più adatto per carichi di lavoro pesanti in scrittura o modifiche con meno letture. CoW è più adatto per carichi di lavoro pesanti di lettura su dati che cambiano meno frequentemente.

Hudi fornisce tre viste logiche per l'accesso ai dati:

- Visualizzazione ottimizzata in lettura: fornisce l'ultimo set di dati con commit delle tabelle CoW e l'ultimo set di dati compattati dalle tabelle MoR.
- Visualizzazione incrementale: fornisce un flusso di modifiche tra due operazioni da un set di dati CoW per alimentare i processi a valle ed estrarre, trasformare e caricare (ETL) flussi di lavoro.
- Visualizzazione in tempo reale: fornisce i dati di commit più recenti da una tabella MoR unendo i file colonnari e basati su righe in linea.

Quando si esegue una query sulla visualizzazione ottimizzata di lettura, la query restituisce tutti i dati compattati ma non include i commit delta più recenti. Eseguire una query di questi dati offre buone prestazioni di lettura, ma omette i dati più aggiornati. Quando si esegue una query sulla visualizzazione in tempo reale, Hudi unisce i dati compattati con i commit delta in lettura. I dati più aggiornati sono disponibili per eseguire query, ma il sovraccarico di calcolo dell'unione rende la query meno performante. La possibilità di eseguire una query dei dati compattati o dati in tempo reale consente di scegliere tra prestazioni e flessibilità quando si esegue una query.

Per ulteriori informazioni sui compromessi tra i tipi di archiviazione, consulta Tipi di archiviazione e visualizzazioni nella documentazione di Apache Hudi.

Hudi crea due tabelle nel metastore Hive per MoR: una tabella con il nome specificato, che è una vista ottimizzata per la lettura e una tabella con lo stesso nome aggiunto con `_rt`, che è una vista in tempo reale. È possibile eseguire una query a entrambe le tabelle.

Registrazione di un set di dati Hudi con il metastore

Quando si registra una tabella Hudi con il metastore Hive, è possibile interrogare le tabelle Hudi utilizzando Hive, Spark SQL o Presto come si farebbe con qualsiasi altra tabella. Inoltre, puoi integrare Hudi con AWS Glue configurando Hive e Spark per utilizzare il AWS Glue Data Catalog come metastore. Per le tabelle MoR, Hudi registra il set di dati come due tabelle nel Metastore: una tabella con il nome specificato, che è una vista ottimizzata per la lettura e una tabella con lo stesso nome aggiunto con `_rt`, che è una vista in tempo reale.

Viene registrata una tabella Hudi con il metastore Hive quando si utilizza Spark per creare un set di dati Hudi impostando l'opzione `HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY` su `"true"` e fornendo altre proprietà richieste. Per ulteriori informazioni, consulta Lavorare con un set di dati Hudi. Inoltre, è possibile utilizzare l'utilità della riga di comando hive_sync_tool per registrare un set di dati Hudi come tabella nel metastore, separatamente.

Considerazioni e limitazioni per l'utilizzo di Hudi su Amazon EMR

- Il campo della chiave di registro non può essere null o vuoto: il campo specificato come chiave di registro non può avere valori `null` o vuoti.
- Schema aggiornato per impostazione predefinita su upsert e insert: Hudi fornisce un'interfaccia `HoodieRecordPayload` che determina in che modo l'input DataFrame e il set di dati Hudi esistente vengono uniti per produrre un nuovo set di dati aggiornato. Hudi fornisce un'implementazione predefinita di questa classe`OverwriteWithLatestAvroPayload`, che sovrascrive i record esistenti e aggiorna lo schema come specificato nell'input. DataFrame Per personalizzare questa logica per l'implementazione di aggiornamenti di unione e parziali, è possibile fornire un'implementazione dell'interfaccia `HoodieRecordPayload` utilizzando il parametro `DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY`.
- L'eliminazione richiede lo schema: durante l'eliminazione, è necessario specificare la chiave di registro, la chiave di partizione e i campi chiave pre-combinati. Altre colonne possono essere rese `null` o vuote, ma è necessario lo schema completo.
- Limitazioni delle tabelle MoR: le tabelle MoR non supportano il savepointing. È possibile interrogare le tabelle MoR utilizzando la vista ottimizzata per la lettura o la vista in tempo reale (*`tableName`*`_rt`) da Spark SQL, Presto o Hive. L'utilizzo della visualizzazione ottimizzata per la lettura espone solo i dati del file di base e non espone una vista unita dei dati di base e di log.
- Hive

- Per la registrazione delle tabelle nel metastore Hive, Hudi si aspetta che il server Hive Thrift sia in esecuzione sulla porta predefinita `10000`. Se si esegue l'override di questa porta con una porta personalizzata, passa l'opzione `HIVE_URL_OPT_KEY` come illustrato nell'esempio seguente.

```
.option(DataSourceWriteOptions.HIVE_URL_OPT_KEY, "jdbc:hive2://localhost:override-port-number
```

- Il tipo di dati `timestamp` in Spark è registrato come tipo di dati `long` in Hive e non come tipo `timestamp` di Hive.

- Presto
  - Presto non supporta la lettura di tabelle MoR in tempo reale nelle versioni Hudi precedenti alla 0.6.0.
  - Presto supporta solo le query degli snapshot.
  - Affinché Presto interpreti correttamente le colonne Hudi del set di dati, imposta il valore `hive.parquet_use_column_names` su `true`.
    - Per impostare il valore di una sessione, nella shell Presto, eseguire il comando seguente:

```
set session hive.parquet_use_column_names=true
```

    - Per impostare il valore a livello di cluster, utilizzare la classificazione di configurazione `presto-connector-hive` per impostare `hive.parquet.use_column_names` su `true`, come illustrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.parquet.use-column-names": "true"
    }
  }
]
```

- HBase Indice
  - La HBase versione usata per creare Hudi potrebbe essere diversa da quella elencata nella EMR Release Guide. Per inserire le dipendenze corrette per la sessione Spark, esegui il comando seguente.

```
spark-shell \
--jars /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar,/usr/lib/hudi/cli/lib/*.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false"
```

- Impostazioni per prestazioni ottimali: per EMR 7.3+/Hudi 0.15+, si consiglia ai clienti di impostare questa configurazione per ridurre il sovraccarico di serializzazione Kryo:

```
--conf 'spark.kryo.registrator=org.apache.spark.HoodieKryoRegistrar'
```

> **Note**
>
> Se si utilizza il controllo di accesso granulare (FGAC) su EMR Serverless, questa configurazione non è necessaria, poiché gli utenti devono utilizzare anziché. JavaSerializer KryoSerializer

Creazione di un cluster con Hudi installato

Con la versione 5.28.0 e successive di Amazon EMR, Amazon EMR installa i componenti Hudi per impostazione predefinita quando sono installati Spark, Hive o Presto. Per utilizzare Hudi su Amazon EMR, crea un cluster con una o più delle seguenti applicazioni installate:

- Hadoop
- Hive
- Spark
- Presto
- Flink

Puoi creare un cluster utilizzando l' Console di gestione AWS AWS CLI, the o l'API Amazon EMR.

Per creare un cluster con Hudi utilizzando il Console di gestione AWS

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.

2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. In Configurazione software, scegli emr-5.28.0 o versioni successive per Release (Rilascio) e seleziona Hadoop, Hive, Spark, Presto e Tez insieme ad altre applicazioni richieste dal cluster.
4. Configurare altre opzioni come richiesto per l'applicazione, quindi scegliere Avanti.
5. Configurare le opzioni per Hardware e Impostazioni generali del cluster come desiderato.
6. Per Opzioni di protezione, si consiglia di selezionare una coppia di chiavi EC2 che è possibile utilizzare per connettersi alla riga di comando del nodo master utilizzando SSH. In questo modo è possibile eseguire i comandi della shell Spark, i comandi della CLI Hive e i comandi della CLI Hudi descritti in questa guida.
7. Configurare altre opzioni di sicurezza come desiderato, quindi scegliere Crea cluster.

Lavorare con un set di dati Hudi

Hudi supporta l'inserimento, l'aggiornamento e l'eliminazione di dati nei set di dati Hudi tramite Spark. Per ulteriori informazioni, consulta Scrittura delle tabelle Hudi nella documentazione di Apache Hudi.

Negli esempi seguenti viene illustrato come avviare la shell interattiva Spark, utilizzare Spark submit o utilizzare Amazon EMR Notebooks per lavorare con Hudi su Amazon EMR. È inoltre possibile utilizzare l' DeltaStreamer utilità Hudi o altri strumenti per scrivere su un set di dati. In questa sezione, gli esempi illustrano l'utilizzo di set di dati con la shell Spark connessi al nodo master utilizzando SSH come utente `hadoop` predefinito.

Avvio della shell (interprete di comandi) Spark utilizzando Amazon EMR versione 6.7 e successive

Durante l'esecuzione di `spark-shell`, `spark-submit` o `spark-sql` utilizzando Amazon EMR versione 6.7.0 o successive, esegui i seguenti comandi.

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 impiega Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, che contiene miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Hudi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide (Guida alla migrazione di Apache Hudi 0.11.0). Gli esempi in questa scheda riflettono tali modifiche.

Per aprire la shell (interprete di comandi) Spark nel nodo primario

1. Effettua la connessione al nodo primario tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la shell Spark. Per usare la PySpark shell, *`spark-shell`* sostituiscila con. *`pyspark`*

```
spark-shell --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog"
 \
--conf "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
```

Avvio della shell (interprete di comandi) Spark utilizzando Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

Durante l'esecuzione di `spark-shell`, `spark-submit` o `spark-sql` utilizzando Amazon EMR 6.6.x o rilasci precedenti, esegui i seguenti comandi.

> **Note**
>
> - Amazon EMR versioni 6.2 e 5.31 e successive (Hudi versione 0.6.x e successive) può omettere `spark-avro.jar` dalla configurazione.
> - Amazon EMR rilasci 6.5 e 5.35 e successivi (Hudi rilascio 0.9.x e successivi) può omettere `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false` dalla configurazione.
> - Amazon EMR versioni 6.6 e 5.36 e successive (Hudi versione 0.10.x e successive) deve includere la configurazione `HoodieSparkSessionExtension` descritta in Version: 0.10.0 Spark Guide (Guida a Spark versione 0.10.0):
>
> ```
> --conf
>  "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
>  \
> ```

Per aprire la shell (interprete di comandi) Spark nel nodo primario

1. Effettua la connessione al nodo primario tramite SSH. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la shell Spark. Per usare la PySpark shell, sostituiscila *spark-shell* con*pyspark*.

```
spark-shell \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false" \
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar,/usr/lib/spark/external/lib/spark-
avro.jar
```

Utilizzo di Hudi con i notebook Amazon EMR utilizzando Amazon EMR versione 6.7 e successive

Per utilizzare Hudi con Amazon EMR Notebooks, è necessario innanzitutto copiare i file jar Hudi dal file system locale in HDFS sul nodo master del cluster di notebook. È quindi possibile utilizzare l'editor del notebook per configurare EMR Notebooks per l'utilizzo di Hudi.

Utilizzo di Hudi con Amazon EMR Notebooks

1. Crea e avvia un cluster per Amazon EMR Notebooks. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di cluster per i notebook Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Connettersi al nodo master del cluster utilizzando SSH e quindi copiare i file jar dal filesystem locale in HDFS, come illustrato negli esempi seguenti. Nell'esempio, creiamo una directory in HDFS per chiarezza nella gestione dei file. È possibile scegliere la propria destinazione in HDFS, se lo si desidera.

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
spark-bundle.jar
```

3. Aprire l'editor del notebook, immettere il codice dall'esempio seguente ed eseguirlo.

```
%%configure
```

```
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
          }}
```

Utilizzo di Hudi con i notebook Amazon EMR utilizzando Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

Per utilizzare Hudi con Amazon EMR Notebooks, è necessario innanzitutto copiare i file jar Hudi dal file system locale in HDFS sul nodo master del cluster di notebook. È quindi possibile utilizzare l'editor del notebook per configurare EMR Notebooks per l'utilizzo di Hudi.

Utilizzo di Hudi con Amazon EMR Notebooks

1. Crea e avvia un cluster per Amazon EMR Notebooks. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di cluster per i notebook Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Connettersi al nodo master del cluster utilizzando SSH e quindi copiare i file jar dal filesystem locale in HDFS, come illustrato negli esempi seguenti. Nell'esempio, creiamo una directory in HDFS per chiarezza nella gestione dei file. È possibile scegliere la propria destinazione in HDFS, se lo si desidera.

   ```
   hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
   ```

   ```
   hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
   spark-bundle.jar
   ```

   ```
   hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar /apps/hudi/lib/
   spark-avro.jar
   ```

3. Aprire l'editor del notebook, immettere il codice dall'esempio seguente ed eseguirlo.

   ```
   { "conf": {
               "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/
   hudi/lib/spark-avro.jar",
   ```

```
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet":"false"
          }}
```

Inizializzazione di una sessione Spark per Hudi

Quando si utilizza Scala, è necessario importare le seguenti classi nella sessione Spark. Questo deve essere fatto una volta per sessione Spark.

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig
import org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor
import org.apache.hudi.hive.HiveSyncConfig
import org.apache.hudi.sync.common.HoodieSyncConfig
```

Scrittura in un set di dati Hudi

Gli esempi seguenti mostrano come creare un set di dati Hudi DataFrame e scriverlo come set di dati.

> **Note**
>
> Per incollare gli esempi di codice nella shell Spark, digitare **`:paste`** al prompt, incollare l'esempio e premere **`CTRL + D`**.

Ogni volta che si scrive un su un set di dati Hudi, è DataFrame necessario specificare. `DataSourceWriteOptions` Molte di queste opzioni sono probabilmente identiche tra le operazioni di scrittura. L'esempio seguente specifica le opzioni comuni utilizzando la variabile *`hudiOptions`*, che gli esempi successivi utilizzano.

Scrittura utilizzando Scala con Amazon EMR versione 6.7 e successive

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 impiega Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, che contiene miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Hudi. Per ulteriori informazioni, consulta la

sezione Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide (Guida alla migrazione di Apache Hudi 0.11.0). Gli esempi in questa scheda riflettono tali modifiche.

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TBL_NAME.key -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE.key -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS.key ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_ENABLED.key -> "true",
  HiveSyncConfig.HIVE_SYNC_MODE.key -> "hms",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_TABLE_NAME.key -> "tableName",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_FIELDS.key -> "creation_date"
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,"insert")
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Scrittura utilizzando Scala con Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TABLE_NAME -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE_OPT_KEY -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY ->
 classOf[MultiPartKeysValueExtractor].getName
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.INSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Scrivi usando PySpark

```
# Create a DataFrame
inputDF = spark.createDataFrame(
    [
        ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
        ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
        ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
```

```
        ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
        ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
        ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z"),
    ],
    ["id", "creation_date", "last_update_time"]
)

# Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
hudiOptions = {
'hoodie.table.name': 'tableName',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'id',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'creation_date',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'last_update_time',
'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
'hoodie.datasource.hive_sync.table': 'tableName',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields': 'creation_date',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class':
 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor'
}

# Write a DataFrame as a Hudi dataset
inputDF.write \
.format('org.apache.hudi') \
.option('hoodie.datasource.write.operation', 'insert') \
.options(**hudiOptions) \
.mode('overwrite') \
.save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

> **Note**
>
> Potresti visualizzare "hoodie" invece di Hudi negli esempi di codice e nelle notifiche. La base di codice Hudi utilizza ampiamente la vecchia ortografia "hoodie".

DataSourceWriteOptions riferimento per Hudi

Opzione	Description
TABLE_NAME	Il nome della tabella in cui registrare il set di dati.

Opzione	Description
TABLE_TYPE_OPT_KEY	Opzionale. Specificare se il set di dati viene creato come `"COPY_ON_WRITE"` o `"MERGE_ON_READ"` . Il valore predefinito è `"COPY_ON_WRITE"` .
RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY	Il campo chiave record il cui valore verrà utilizzato come componente `recordKey` di `HoodieKey` . Il valore effettivo sarà ottenuto richiamando `.toString()` sul valore del campo. I campi nidificati possono essere specificati utilizzando la notazione con punti, ad esempio `a.b.c`.
PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY	Il campo del percorso di partizione il cui valore verrà utilizzato come componente `partitionPath` di `HoodieKey` . Il valore effettivo sarà ottenuto richiamando `.toString()` sul valore del campo.
PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY	Il campo utilizzato nella pre-combinazione prima della scrittura effettiva. Quando due registri hanno lo stesso valore chiave, Hudi seleziona quello con il valore più grande per il campo di precombinazione come determinato da `Object.compareTo(..)` .

Le seguenti opzioni sono necessarie solo per registrare la tabella del set di dati Hudi nel metastore. Se non si registra il set di dati Hudi come tabella nel metastore Hive, queste opzioni non sono necessarie.

DataSourceWriteOptions riferimento per Hive

Opzione	Description
HIVE_DATABASE_OPT_KEY	Il database Hive da sincronizzare. Il valore predefinito è `"default"` .
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY	La classe utilizzata per estrarre i valori dei campi delle partizioni nelle colonne delle partizioni Hive.
HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY	Campo nel set di dati da utilizzare per determinare le colonne di partizione Hive.
HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY	Quando impostato su `"true"`, registra il set di dati con il metastore Apache Hive. Il valore predefinito è `"false"`.
HIVE_TABLE_OPT_KEY	Obbligatorio. Il nome della tabella in Hive da sincronizzare. Ad esempio, `"my_hudi_table_cow"` .
HIVE_USER_OPT_KEY	Opzionale. Il nome utente Hive da utilizzare durante la sincronizzazione. Ad esempio, `"hadoop"`.
HIVE_PASS_OPT_KEY	Opzionale. La password Hive per l'utente specificato da `HIVE_USER_OPT_KEY` .
HIVE_URL_OPT_KEY	L'URL del metastore Hive.

Upsert dei dati

L'esempio seguente mostra come modificare i dati scrivendo un. DataFrame A differenza dell'esempio di inserimento precedente, il valore `OPERATION_OPT_KEY` è impostato su `UPSERT_OPERATION_OPT_VAL`. Inoltre, `.mode(SaveMode.Append)` è specificato per indicare che il record deve essere aggiunto.

Upsert utilizzando Scala con Amazon EMR rilascio 6.7 e successivi

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 impiega Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, che contiene miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Hudi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide (Guida alla migrazione di Apache Hudi 0.11.0). Gli esempi in questa scheda riflettono tali modifiche.

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "upsert")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Upsert utilizzando Scala con Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Uso di Upsert PySpark

```
from pyspark.sql.functions import lit
```

```
# Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
updateDF = inputDF.limit(1).withColumn('creation_date', lit('new_value'))

updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

Eliminazione di un registro

Per eliminare un registro, è possibile eseguire l'upsert di un payload vuoto. In questo caso, l'opzione `PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` specifica la classe `EmptyHoodieRecordPayload`. L'esempio utilizza lo stesso DataFrame`updateDF`, usato nell'esempio upsert per specificare lo stesso record.

Eliminazione utilizzando Scala con Amazon EMR rilascio 6.7 e successivi

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 impiega Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, che contiene miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Hudi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide (Guida alla migrazione di Apache Hudi 0.11.0). Gli esempi in questa scheda riflettono tali modifiche.

```
(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "delete")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Eliminazione utilizzando Scala con Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

```
(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
```

```
    .option(DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY,
 "org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Elimina usando PySpark

```
updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .option('hoodie.datasource.write.payload.class',
 'org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

È inoltre possibile eliminare i dati impostando `OPERATION_OPT_KEY` su `DELETE_OPERATION_OPT_VAL` per rimuovere tutti i registri nel set di dati inviato. Per istruzioni sull'esecuzione delle eliminazioni soft e per ulteriori informazioni sull'eliminazione dei dati archiviati nelle tabelle Hudi, consulta Deletes (Eliminazioni) nella documentazione di Apache Hudi.

Lettura da un set di dati Hudi

Per recuperare i dati al momento attuale, Hudi esegue query degli snapshot per impostazione predefinita. Di seguito è riportato un esempio di interrogazione del set di dati scritto su S3 in Scrittura in un set di dati Hudi. Sostituisci *s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset* con il percorso della tabella e aggiungi asterischi con caratteri jolly per ogni livello di partizione, più un asterisco aggiuntivo. Dal momento che questo esempio mostra un livello di partizione, sono stati aggiunti due simboli jolly.

Lettura utilizzando Scala con Amazon EMR rilascio 6.7 e successivi

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 impiega Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, che contiene miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Hudi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Apache Hudi 0.11.0 Migration Guide (Guida alla migrazione di Apache Hudi 0.11.0). Gli esempi in questa scheda riflettono tali modifiche.

```
val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")
    .show()
```

Lettura utilizzando Scala con Amazon EMR 6.6 e rilasci precedenti

```
(val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset" + "/*/*"))

snapshotQueryDF.show()
```

Leggi usando PySpark

```
snapshotQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset' + '/*/*')

snapshotQueryDF.show()
```

Query incrementali

È inoltre possibile eseguire query incrementali con Hudi per ottenere un flusso di registri che hanno subito modifiche a partire da un dato timestamp di commit. Per fare questo, imposta il campo `QUERY_TYPE_OPT_KEY` su `QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL`. Quindi, aggiungi un valore per `BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY` per ottenere tutti i registri scritti dall'ora specificata. Le query incrementali sono in genere dieci volte più efficienti rispetto alle controparti batch poiché elaborano solo i registri modificati.

Quando si eseguono query incrementali, utilizza il percorso della tabella radice (di base) senza gli asterischi jolly utilizzati per le query degli snapshot.

> **Note**
>
> Presto non supporta le query incrementali.

Query incrementali utilizzando Scala

```
val incQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_OPT_KEY,
 DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL)
    .option(DataSourceReadOptions.BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, <beginInstantTime>)
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")

incQueryDF.show()
```

Interrogazioni incrementali utilizzando PySpark

```
readOptions = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': <beginInstantTime>,
}

incQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .options(**readOptions) \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset')

incQueryDF.show()
```

Per ulteriori informazioni sulla lettura dai set di dati Hudi, consulta Esecuzione di query sulle tabelle Hudi nella documentazione di Apache Hudi.

Utilizzo della CLI Hudi

È possibile utilizzare la CLI Hudi per gestire i set di dati Hudi e visualizzare informazioni su commit, file system, statistiche e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare la CLI per eseguire manualmente le compattazioni, pianificare le compattazioni o annullare le compattazioni pianificate. Per ulteriori informazioni, consulta Interazione tramite CLI nella documentazione di Apache Hudi.

Avvio della CLI Hudi e connessione a un set di dati

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Nella riga di comando, digita `/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh`.

Il prompt dei comandi viene modificato in `hudi->`.

3. Usa il seguente comando per connetterti a un set di dati. Sostituisci *`s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset`* con il percorso del set di dati con cui desideri lavorare. Il valore che usiamo è lo stesso del valore stabilito negli esempi precedenti.

   ```
   connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
   ```

   Il prompt dei comandi cambia per includere il set di dati a cui si è connessi, come illustrato nell'esempio seguente.

   ```
   hudi:myhudidataset->
   ```

Per impostazione predefinita, lo `hudi-cli.sh` script in Amazon EMR dalle release da 7.3.0 a 7.8.0 utilizza. `hudi-cli-bundle.jar` Se riscontri problemi, puoi tornare alla classica CLI di Hudi con il seguente comando:

```
/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh --cliBundle false
```

Questo comando esegue lo `hudi-cli.sh` script, imposta il `--cliBundle` flag e indica alla CLI di utilizzare i singoli file JAR anziché il JAR in bundle. Per impostazione predefinita, `--cliBundle` è impostato su true, il che significa che la CLI utilizza invece il JAR in bundle.

Utilizzo di Amazon EMR 7.9.0 e versioni successive

> **Note**
>
> Lo script hudi-cli.sh è stato dichiarato obsoleto nella release EMR 7.9.0 e successive. Amazon EMR versione 7.9.0 e successive utilizza.jar. hudi-cli-bundle

Per avviare la CLI Hudi e connettersi a un set di dati:

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Nella riga di comando, digita/usr/lib/hudi/cli-bundle/bin/hudi- cli-with-bundle .sh o semplicemente digita o >hudi-cli. hudi-cli-with-bundle

Il prompt dei comandi cambia in hudi- >.

3. Utilizzate il comando seguente per connettervi a un set di dati. Sostituisci s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset con il percorso del set di dati con cui desideri lavorare. Il valore che usiamo è lo stesso del valore stabilito negli esempi precedenti.

```
connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
```

4. Il prompt dei comandi cambia per includere il set di dati a cui si è connessi, come illustrato nell'esempio seguente.

```
hudi:myhudidataset->
```

Cronologia dei rilasci di Hudi

La seguente tabella indica la versione di Hudi inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Hudi

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-7.12.0	1.0.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	1.0.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	0.15.0-amzn-7	Not available.
emr-7.9.0	0.15.0-amzn-6	Not available.
emr-7.8.0	0.15.0-amzn-5	Not available.
emr-7.7.0	0.15.0-amzn-4	Not available.
emr-7.6.0	0.15.0-amzn-3	Not available.

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-7.5.0	0.15.0-amzn-2	Not available.
emr-7.4.0	0.15.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	0.15.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	0.14.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.2	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-7.1.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	0.14.0-amzn-1	Not available.
emr-6.15.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	0.13.1-amzn-2	Not available.
emr-6.13.0	0.13.1-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.11.0-amzn-0	Not available.

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-5.36.1	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.0	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-6.6.0	0.10.1-amzn-0	Not available.
emr-5.35.0	0.9.0-amzn-2	Not available.
emr-6.5.0	0.9.0-amzn-1	Not available.
emr-6.4.0	0.8.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.1	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.0	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.2.1	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.2.0	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.1.1	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.1.0	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.0.1	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-6.0.0	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-5.34.0	0.9.0-amzn-0	Not available.
emr-5.33.1	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.33.0	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.32.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.32.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.1	0.6.0-amzn-0	Not available.

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hudi	Componenti installati con Hudi
emr-5.31.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.30.2	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.1	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.0	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.29.0	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.1	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.0	0.5.0-incubating	Not available.

Hue

Hue (Hadoop User Experience) è un'interfaccia utente grafica, basata sul Web, open source per l'utilizzo con Amazon EMR e Apache Hadoop. Hue consente di raggruppare diversi progetti di ecosistema Hadoop in un'interfaccia configurabile. Amazon EMR ha inoltre aggiunto personalizzazioni specifiche per Hue in Amazon EMR. Hue funge da front-end per applicazioni in esecuzione sul cluster, consentendo di interagire con applicazioni utilizzando un'interfaccia che potrebbe risultare più familiare o descrittiva. Le applicazioni in Hue, ad esempio gli editor Hive e Pig, sostituiscono l'esigenza di accedere al cluster per eseguire script in modo interattivo utilizzando la rispettiva shell di ogni applicazione. Dopo l'avvio di un cluster, puoi interagire completamente con applicazioni utilizzando Hue o un'interfaccia simile. Per ulteriori informazioni su Hue, consulta http://gethue.com.

Hue viene installato per impostazione predefinita all'avvio del cluster utilizzando la console di Amazon EMR. Puoi scegliere di non installare Hue utilizzando Advanced options (Opzioni avanzate) nella console di Amazon EMR all'avvio di un cluster, oppure specificando in modo esplicito l'opzione `--applications` e omettendo Hue, quando utilizzi `create-cluster` da AWS CLI.

Argomenti

- Informazioni sulla versione di Hue
- Caratteristiche supportate e non supportate di Hue su Amazon EMR
- Considerazioni
- Connessione all'interfaccia utente Web di Hue
- Utilizzo di Hue con un database remoto in Amazon RDS
- Configurazioni avanzate per Hue
- Cronologia dei rilasci di Hue

Informazioni sulla versione di Hue

Versione Hue per 7.12.0

La seguente tabella indica la versione di Hue inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hue.

Per la versione dei componenti installati con Hue in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Hue per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.12.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Hue versione 6.15.0

La seguente tabella indica la versione di Hue inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hue.

Per la versione dei componenti installati con Hue in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Hue per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.15.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
		timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Versione Hue per 5.36.2

La seguente tabella indica la versione di Hue inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Hue.

Per la versione dei componenti installati con Hue in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Hue per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.36.2	Hue 4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Caratteristiche supportate e non supportate di Hue su Amazon EMR

Con Amazon EMR 7.0.0 e versioni successive, Hue richiede Python 3.9 o versioni successive. Quando si utilizza la crittografia in transito, è necessario utilizzare una chiave di crittografia a 2048 bit.

- Amazon S3 e Hadoop File System (HDFS) Browser
  - Con le autorizzazioni appropriate, puoi selezionare e spostare dati tra lo storage HDFS temporaneo e i bucket S3 appartenenti al tuo account.
  - Per impostazione predefinita, i superuser su Hue possono accedere a tutti i file a cui hanno accesso i ruoli IAM di Amazon EMR. Gli utenti appena creati non dispongono automaticamente delle autorizzazioni per accedere al filebrowser Amazon S3 e devono disporre delle autorizzazioni `filebrowser.s3_access` attivate per il proprio gruppo.
- Hive: consente di eseguire query interattive sui dati. Questo è anche un modo utile per realizzare prototipi di query programmatiche o in batch.
- Pig: consente di eseguire script sui dati o inviare comandi interattivi.
- Oozie: consente di creare e monitorare flussi di lavoro Oozie.
- Metastore Manager: consente di visualizzare e modificare i contenuti del metastore Hive (importare/creare, rilasciare e così via).
- Job browser: consente di visualizzare lo stato dei processi Hadoop inviati.
- Gestione degli utenti: consente di gestire account utente Hue e integrare utenti LDAP con Hue.
- AWS Esempi: esistono diversi "ready-to-run" esempi che elaborano dati di esempio provenienti da vari AWS servizi utilizzando applicazioni in Hue. Quando si esegue l'accesso a Hue, viene eseguito il reindirizzamento all'applicazione Hue Home in cui i campioni sono preinstallati.
- Livy Server è supportato solo in Amazon EMR versione 5.9.0 e successive.
- Per utilizzare Hue Notebook for Spark, devi installare Hue con Livy e Spark.
- Trino/Presto: Hue supporta la connessione ai server di dati Trino e Presto. Con Amazon EMR 7.0.0 e versioni successive, questa connettività è facilitata da connettori `trino-python-client` e `presto-python-client`. Le versioni precedenti alla 7.0.0 utilizzano un connettore JDBC tramite un gateway JDBC.
- Il pannello di controllo Hue non è supportato.
- PostgreSQL non è supportato.

Considerazioni

Considera le seguenti limitazioni quando usi Hue su Amazon EMR.

Prestazioni con tabelle di metadati Hue di grandi dimensioni

Se il database dei metadati Hue diventa troppo grande, le prestazioni potrebbero peggiorare. Per verificare la dimensione delle tabelle, connettiti innanzitutto al nodo primario di Amazon EMR sul cluster Amazon EC2 con SSH ed esegui il comando `sudo mysql -u root` per avviare la CLI MySQL. Per ottenere la dimensione della tabella, esegui la query. `SELECT COUNT(*) FROM hue.<table_name>` Vedi quanto segue per sapere cosa *<table_name>* può essere:

- desktop_document
- documento_desktop2
- oozie_job
- beeswax_savedquery
- beeswax_session
- beeswax_queryhistory

Se l'esecuzione di tale query restituisce un conteggio superiore a 100000, è necessario eseguire il seguente comando di pulizia per eliminare i vecchi record.

```
cd /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hue # Hue home directory ./build/env/bin/hue
 desktop_document_cleanup
```

Per ulteriori informazioni sulla pulizia del database, consulta la pagina di riferimento nella documentazione di Hue.

Hue non pulisce automaticamente le tabelle, ma le versioni 5.12.0 e successive di Amazon EMR forniscono un metodo per eliminare i vecchi documenti nelle tabelle. Crea il seguente script di shell ed eseguilo come passaggio in un cluster Amazon EMR con un parametro intero che rappresenta il numero massimo di giorni di conservazione dei documenti nel database dei metadati.

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
  echo "This is not the primary node; do nothing, exiting"
  exit 0
fi
while [ ! -f /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/management/commands/
desktop_document_cleanup.py ]
do
```

```
  sleep 1
done
sudo systemctl stop hue.service
sudo sed -i 's+  LOG.warn+  # LOG.warn+g' /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/
management/commands/desktop_document_cleanup.py
sudo /usr/lib/hue/build/env/bin/hue desktop_document_cleanup --keep-days $1
sudo systemctl start hue.service
```

Incompatibilità tra le versioni di Hue

Se utilizzi lo stesso database di metadati Hue su più cluster compatibili con Hue, consigliamo che questi cluster eseguano la stessa versione di Hue. Versioni diverse di Hue possono avere schemi diversi per il database di metadati Hue. L'utilizzo dello stesso database per versioni diverse può causare il fallimento dell'installazione di Hue. Ad esempio, il tentativo di utilizzare lo stesso database per due cluster con 4.10.0 e 4.11.0 installati può causare errori di accesso agli utenti che tentano di accedere al cluster 4.10.0.

Per un elenco delle etichette di rilascio di Amazon EMR e delle corrispondenti versioni installate di Hue, consulta la cronologia delle release di Hue.

Connessione all'interfaccia utente Web di Hue

Connettersi all'interfaccia utente Web di Hue equivale a connettersi a qualsiasi interfaccia HTTP ospitata sul nodo master di un cluster. Nella procedura seguente viene descritto come accedere all'interfaccia utente di Hue. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate nei cluster Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Visualizzazione dell'interfaccia utente Web di Hue

1. Segui queste istruzioni per Configurare un tunnel SSH sul nodo master utilizzando l'inoltro porta dinamico nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Digita il seguente indirizzo nel browser per aprire l'interfaccia web di Hue: `http://`*`master public DNS`*`:8888` *`master public dns`* dov'è, ad esempio, il nome DNS pubblico del nodo master del cluster. `ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com`
3. La prima volta che accedi come amministratore, inserisci nella schermata di accesso di Hue un nome utente e una password per creare l'account super Hue, quindi seleziona Crea account. In caso contrario, digitare il nome utente e la password e selezionare Create account (Crea account) o immettere le credenziali fornite dall'amministratore.

Utilizzo di Hue con un database remoto in Amazon RDS

Per impostazione predefinita, le informazioni utente Hue e le cronologie delle query vengono archiviate in un database MySQL locale sul nodo master. In alternativa, puoi creare uno o più cluster abilitati Hue utilizzando una configurazione archiviata in Amazon S3 e un database MySQL in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). In questo modo puoi preservare le informazioni utente e la cronologia delle query create da Hue senza mantenere il cluster Amazon EMR in esecuzione. Ti consigliamo di usare la crittografia lato server Amazon S3 per archiviare il file di configurazione.

Crea innanzitutto il database remoto per Hue.

Creazione del database MySQL esterno

1. Aprire la console Amazon RDS all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Fare clic su Launch a DB Instance (Avvia un'istanza database).
3. Scegliere MySQL e fare clic su Select (Seleziona).
4. Lasciare la selezione predefinita di Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (Implementazione Multi-AZ e storage IOPS assegnato) e fare clic su Next (Successivo).
5. Lasciare le impostazioni predefinite per Instance Specifications (Specifiche delle istanze), specificare Settings (Impostazioni) e fare clic su Next (Successivo).
6. Nella pagina Configure Advanced Settings (Configura impostazioni avanzate), scegliere un gruppo di sicurezza e un nome del database adeguati. Il gruppo di sicurezza utilizzato deve consentire almeno l'accesso TCP in entrata per porta 3306 dal nodo master del cluster. Se a questo punto il cluster non è ancora stato creato, puoi consentire a tutti gli host di connettersi alla porta 3306 e modificare il gruppo di sicurezza dopo che il cluster è stato avviato. Fare clic su Launch DB Instance (Avvia istanza database).
7. Dal pannello di controllo RDS, scegliere Instances (Istanze) e selezionare l'istanza appena creata. Quando il database è disponibile, prendere nota di nomedb, nome utente, password e nome host dell'istanza RDS. Utilizzare questa informazione quando si crea e configura il cluster.

Per specificare un database MySQL esterno per Hue all'avvio di un cluster utilizzando AWS CLI

Per specificare un database MySQL esterno per Hue all'avvio di un cluster utilizzando il, usa le informazioni che hai annotato durante AWS CLI la creazione dell'istanza RDS per la configurazione con un oggetto di configurazione `hue.ini`

> **Note**
>
> Puoi creare più cluster che utilizzano lo stesso database esterno, ma ogni cluster condividerà la cronologia delle query e le informazioni utente.

- Utilizzando AWS CLI, create un cluster con Hue installato, utilizzando il database esterno creato e facendo riferimento a un file di configurazione con una classificazione di configurazione per Hue che specifica le proprietà del database. L'esempio seguente consente di creare un cluster con Hue installato, facendo riferimento a un file di configurazione in Amazon S3, `myConfig.json`, che specifica la configurazione del database.

  > **Note**
  >
  > I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Hue
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
  --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
  myConfig.json --use-default-roles
  ```

  Contenuti di esempio del file `myConfig.json` sono mostrati di seguito. Sostituisci*dbname*, *usernamepassword*, e *RDS instance hostname* con i valori che hai annotato in precedenza nel dashboard RDS.

  ```
  [{
    "Classification": "hue-ini",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "desktop",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
          {
            "Classification": "database",
  ```

```
          "Properties": {
            "name": "dbname",
            "user": "username",
            "password": "password",
            "host": "RDS instance hostname",
            "port": "3306",
            "engine": "mysql"
          },
          "Configurations": []
        }
      ]
    }
  ]
}]
```

Risoluzione dei problemi

In caso di failover di Amazon RDS

Durante l'esecuzione di una query si possono verificare ritardi perché l'istanza del database Hue non risponde o è in corso di esecuzione un failover. Di seguito sono elencati alcuni fatti e linee guida per questo problema:

- Se esegui l'accesso alla console Amazon RDS, puoi cercare gli eventi di failover. Ad esempio, per vedere se un failover è in corso o si è verificato, cerca eventi quali "Multi-AZ instance failover started" e "Multi-AZ instance failover completed".
- Un'istanza RDS impiega circa 30 secondi per completare un failover.
- Se ricevi longer-than-normal risposte alle query in Hue, prova a rieseguire la query.

Configurazioni avanzate per Hue

Questa sezione contiene gli argomenti seguenti.

Argomenti

- Configurazione di Hue per utenti LDAP

Configurazione di Hue per utenti LDAP

L'integrazione con LDAP consente agli utenti di accedere a Hue utilizzando le credenziali esistenti archiviate in una directory LDAP. Quando si integra Hue con LDAP, non è necessario gestire in modo indipendente le informazioni utente in Hue. Le informazioni riportate di seguito dimostrano l'integrazione Hue con Microsoft Active Directory, ma le opzioni di configurazione sono analoghe a quelle di qualsiasi directory LDAP.

L'autenticazione LDAP esegue innanzitutto l'associazione al server e stabilisce la connessione. Quindi, la connessione stabilita viene utilizzata per qualsiasi query successiva per cercare le informazioni utente LDAP. A meno che il server Active Directory non consenta connessioni anonime, una connessione deve essere stabilita utilizzando nome e password distinti dell'associazione. Il nome distinto dell'associazione (o DN) è definito dall'impostazione di configurazione `bind_dn`. La password dell'associazione è definita dall'impostazione di configurazione `bind_password`. In Hue sono disponibili due modi per associare richieste LDAP: associazione di ricerca e associazione diretta. Il metodo preferito per utilizzare Hue con Amazon EMR è l'associazione di ricerca.

Quando si utilizza l'associazione di ricerca con Active Directory, Hue utilizza l'attributo nome utente (definito da `user_name_attr config`) per trovare l'attributo che deve essere recuperato dal nome distinto di base (o DN). L'associazione di ricerca è utile quando il DN completo per l'utente Hue non è noto.

Ad esempio, puoi impostare `user_name_attr config` per utilizzare il nome comune (o CN). In questo caso, il server Active Directory utilizza il nome utente Hue fornito durante l'accesso per cercare nella struttura di directory un nome comune corrispondente, partendo dal nome distinto di base. Se il nome comune per l'utente Hue viene trovato, il nome distinto dell'utente viene restituito dal server. Hue costruisce quindi un nome distinto utilizzato per autenticare l'utente eseguendo un'operazione di associazione.

> **Note**
>
> L'associazione di ricerca consente di cercare i nomi utente in tutte le sottostrutture di directory partendo dal nome distinto di base. Il nome distinto di base specificato nella configurazione LDAP Hue deve essere il parente più prossimo del nome utente. In caso contrario, le prestazioni dell'autenticazione LDAP potrebbero peggiorare.

Quando si utilizza l'associazione diretta con Active Directory, utilizzare `nt_domain` o `ldap_username_pattern` esatti per eseguire l'autenticazione. Quando si utilizza l'associazione

diretta, se è definito l'attributo di dominio nt (definito dall'impostazione di configurazione `nt_domain`), viene creato un modello di nome distinto dell'utente utilizzando il modulo: `<login username>@nt_domain`. Questo modello viene utilizzato per eseguire la ricerca in tutte le sottostrutture di directory partendo dal nome distinto di base. Se il dominio nt non è configurato, Hue esegue la ricerca di un modello di nome distinto esatto per l'utente (definito dall'impostazione di configurazione `ldap_username_pattern`). In questo caso, il server cerca un valore `ldap_username_pattern` corrispondente in tutte le sottostrutture di directory partendo dal nome distinto di base.

Per avviare un cluster con proprietà LDAP per Hue, utilizzare AWS CLI

- Per specificare le proprietà LDAP per `hue-ini`, creare un cluster con Hue installato e fare riferimento a un file json con proprietà di configurazione per LDAP. Di seguito è mostrato un comando esempio che fa riferimento a un file di configurazione `myConfig.json` archiviato in Amazon S3.

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Hue
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://
  s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json.
  ```

  Contenuti di esempio di `myConfig.json` sono mostrati di seguito.

  ```
  [
      {
          "Classification": "hue-ini",
          "Properties": {},
          "Configurations": [
              {
                  "Classification": "desktop",
                  "Properties": {},
                  "Configurations": [
                      {
                          "Classification": "ldap",
                          "Properties": {},
                          "Configurations": [
                              {
                                  "Classification": "ldap_servers",
                                  "Properties": {},
                                  "Configurations": [
                                      {
  ```

```
                                        "Classification": "yourcompany",
                                        "Properties": {
                                            "base_dn":
 "DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "ldap_url": "ldap://ldapurl",
                                            "search_bind_authentication": "true",
                                            "bind_dn":
 "CN=hue,CN=users,DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "bind_password": "password"
                                        },
                                        "Configurations": []
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Classification": "auth",
                        "Properties": {
                         "backend": "desktop.auth.backend.LdapBackend"
                              }
                    }
                ]
            }

        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Visualizzazione delle impostazioni LDAP in Hue

1. Accertarsi di disporre di una connessione VPN o di un tunnel SSH attivo al nodo master del cluster Amazon EMR. Quindi, nel tuo browser, digita:8888 *`master-public-dns`* per aprire l'interfaccia web di Hue.
2. Accedere usando le credenziali di amministratore Hue. Se si apre la finestra Did you know? (Lo sapevi?), fare clic su Got it, prof! (Ricevuto, prof!) per chiuderla.
3. Fare clic sull'icona Hue nella barra degli strumenti.
4. Nella pagina Informazioni su Hue, fare clic su Configurazione.
5. Nella sezione Configuration Sections and Variables (Sezioni e variabili di configurazione), fare clic su Desktop.
6. Scorrere fino alla sezione ldap per visualizzare le impostazioni.

Cronologia dei rilasci di Hue

La tabella seguente indica la versione di Hue inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Hue

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
		mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.10.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.9.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.8.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.7.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.6.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.5.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.4.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.3.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.2.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.36.2	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.1.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-7.0.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.15.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.14.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.11.1	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.10.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.10.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.9.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.9.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.8.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.8.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.7.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.36.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.36.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.6.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.35.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.5.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.4.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.3.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.3.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.2.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.2.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.1.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.1.0	4,7,1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-6.0.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.0.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.34.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.33.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.33.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.32.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.32.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.31.1	4,7,1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.31.0	4,7,1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.2	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.30.1	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.0	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.29.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.28.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.28.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.27.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.27.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.26.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.25.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.24.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.24.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.23.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.23.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.22.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.21.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.21.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.21.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.20.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.20.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.19.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.19.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.18.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.18.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.17.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.16.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.16.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.15.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.15.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.14.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.14.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.14.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.13.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.13.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.3	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.12.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.12.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.4	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.11.3	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.2	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.11.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.10.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.10.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.9.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.9.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.8.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.8.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.7.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.7.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.6.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.6.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.4	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.5.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.5.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.3.2	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.2.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.2.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.0.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-5.0.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.9.6	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.9.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.9.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.8.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.8.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.7.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.7.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.6.1	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.6.0	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.5.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.4.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.3.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.2.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Hue	Componenti installati con Hue
emr-4.1.0	3.7.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Iceberg

Apache Iceberg è un formato di tabella aperta per serie di dati di grandi dimensioni in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Fornisce prestazioni di query rapide su tabelle di grandi dimensioni, commit atomici, scritture simultanee ed evoluzione delle tabelle compatibili con SQL. A partire da Amazon EMR 6.5.0, puoi utilizzare Apache Spark 3 su cluster Amazon EMR con il formato tabella Iceberg.

La seguente tabella indica la versione di Iceberg inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Iceberg.

Per la versione dei componenti installati con Iceberg in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Iceberg per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Iceberg	Componenti installati con Iceberg
emr-7.12.0	Iceberg 1.10.0-amzn-0	Not available.

La seguente tabella indica la versione di Iceberg inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Iceberg.

Per la versione dei componenti installati con Iceberg in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Iceberg per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Iceberg	Componenti installati con Iceberg
emr-6.15.0	Iceberg 1.4.0-amzn-0	Not available.

Argomenti

- Funzionamento di Iceberg
- Creazione di un cluster con Iceberg

- Cronologia dei rilasci di Iceberg

Funzionamento di Iceberg

Iceberg tiene traccia dei singoli file di dati in una tabella anziché nelle directory. In questo modo, gli scrittori possono creare file di dati sul posto (i file non vengono spostati o modificati). Inoltre, possono aggiungere file alla tabella solo in un commit esplicito. Lo stato della tabella viene mantenuto nei file di metadati. Tutte le modifiche allo stato della tabella creano un nuovo file di metadati e sostituiscono atomicamente i metadati precedenti. Il file di metadati della tabella tiene traccia dello schema della tabella, della configurazione del partizionamento e di altre proprietà.

Include anche istantanee del contenuto della tabella. Ogni snapshot è un insieme completo di file di dati nella tabella in un determinato momento. Gli snapshot sono elencati nel file di metadati, ma i file in uno snapshot vengono archiviati in file manifesti separati. Le transizioni atomiche dal file di metadati di una tabella al successivo forniscono l'isolamento degli snapshot. I lettori utilizzano lo snapshot corrente quando hanno caricato i metadati della tabella. I lettori non sono interessati dalle modifiche finché non eseguono l'aggiornamento e raccolgono una nuova posizione dei metadati. I file di dati negli snapshot vengono archiviati in uno o più file manifesti che contengono una riga per ciascun file di dati nella tabella, i relativi dati di partizione e i relativi parametri. Uno snapshot è l'unione di tutti i file nei suoi manifesti. I file manifesti possono anche essere condivisi tra le istantanee per evitare di riscrivere i metadati che cambiano lentamente.

Diagramma degli snapshot di Iceberg



Iceberg offre le seguenti funzionalità:

- Supporta le transazioni ACID e i viaggi nel tempo nel tuo data lake Amazon S3.
- I tentativi di commit beneficiano dei vantaggi prestazionali di concorrenza ottimistica.
- La risoluzione dei conflitti a livello di file comporta un'elevata concorrenza.
- Con le statistiche minima e massima per colonna nei metadati puoi ignorare i file, aumentando le prestazioni per le query selettive.
- Puoi organizzare le tabelle in layout di partizioni flessibili con l'evoluzione delle partizioni che consente di aggiornare gli schemi di partizioni. Le query e i volumi di dati possono quindi cambiare senza fare affidamento su directory fisiche.
- Supporta l'applicazione e l'evoluzione dello schema.
- Le tabelle Iceberg fungono da dissipatori idempotenti e fonti riproducibili. Ciò consente lo streaming e il supporto batch con pipeline di elaborazione singola. I dissipatori idempotenti tengono traccia delle operazioni di scrittura che hanno avuto successo in passato. Pertanto, il dissipatore può richiedere nuovamente i dati in caso di errore ed eliminarli se sono stati inviati più volte.

- Cronologia e derivazione sono visibili, comprendendo l'evoluzione della tabella, la cronologia delle operazioni e le statistiche per ogni commit.
- Migrazione da un set di dati esistente con una scelta di formato di dati (Parquet, ORC, Avro) e motore di analisi (Spark, Trino, PrestoDB, Flink, Hive).

Creazione di un cluster con Iceberg

Questa sezione include informazioni sull'utilizzo di Iceberg con Spark, Trino, Flink e Hive.

Utilizza un cluster Iceberg con Spark

A partire da Amazon EMR versione 6.5.0, puoi utilizzare Iceberg con il cluster Spark senza dover includere operazioni di bootstrap. Per Amazon EMR versione 6.4.0 e precedenti, puoi utilizzare un'operazione di bootstrap per preinstallare tutte le dipendenze necessarie.

In questo tutorial, lo utilizzerai AWS CLI per lavorare con Iceberg su un cluster Amazon EMR Spark. Per utilizzare la console per creare un cluster con Iceberg installato, segui la procedura illustrata in Creazione di un data lake Apache Iceberg utilizzando Amazon Athena, Amazon EMR e AWS Glue.

Creazione di un cluster Iceberg

Puoi creare un cluster con Iceberg installato utilizzando Console di gestione AWS, the AWS CLI o l'API Amazon EMR. In questo tutorial, lo utilizzerai AWS CLI per lavorare con Iceberg su un cluster Amazon EMR. Per utilizzare la console per creare un cluster con Iceberg installato, segui la procedura illustrata in Creazione di un data lake Apache Iceberg utilizzando Amazon Athena, Amazon EMR e AWS Glue.

Per utilizzare Iceberg su Amazon EMR con AWS CLI, crea innanzitutto un cluster con i seguenti passaggi. Per informazioni su come specificare la classificazione Iceberg utilizzando il AWS CLI, consulta o. Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster

1. Crea un file `configurations.json` con i seguenti contenuti:

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

2. Quindi, crea un cluster con la seguente configurazione. Sostituisci il percorso del bucket Amazon S3 di esempio e l'ID della sottorete con i tuoi valori.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

In alternativa, puoi creare un cluster Amazon EMR che include l'applicazione Spark e includere il file `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` come dipendenza JAR in un processo Spark. Per ulteriori informazioni, consulta Invio di applicazioni.

Per includere il jar come dipendenza in un processo Spark, aggiungi la seguente proprietà di configurazione all'applicazione Spark:

```
--conf "spark.jars=/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"
```

Per ulteriori informazioni sulle dipendenze dei processi Spark, consulta Dependency Management (Gestione delle dipendenze) nel documento di Apache Spark Running Spark on Kubernetes (Esecuzione di Spark su Kubernetes).

Inizializzazione di una sessione Spark per Iceberg

Negli esempi seguenti viene illustrato come avviare la shell interattiva Spark, utilizzare Spark submit o utilizzare Amazon EMR Notebooks per lavorare con Iceberg su Amazon EMR.

spark-shell

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la shell Spark. Per usare la PySpark shell, `spark-shell` sostituiscila con. `pyspark`

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la sessione Spark per Iceberg.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Per inizializzare una sessione Spark utilizzando i notebook EMR Studio, configurare la sessione Spark utilizzando il comando magico `%%configure` sul tuo notebook Amazon EMR, come nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di EMR Notebooks magics nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
```

```
}
```

CLI

Per inizializzare un cluster Spark utilizzando la CLI e impostare tutte le configurazioni predefinite della sessione Spark Iceberg, esegui il seguente esempio. Per ulteriori informazioni su come specificare una classificazione di configurazione utilizzando l' AWS CLI API Amazon EMR, consulta Configurare le applicazioni.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Scrittura su una tabella Iceberg

L'esempio seguente mostra come creare DataFrame e scrivere un set di dati Iceberg. In questa sezione, gli esempi illustrano l'utilizzo di set di dati con la Spark shell connessi al nodo master utilizzando SSH come utente hadoop predefinito.

> **Note**
>
> Per incollare gli esempi di codice nella shell Spark, digitare `:paste` al prompt, incollare l'esempio e premere `CTRL+D`.

PySpark

Spark include anche una shell basata su Python, `pyspark`, che puoi utilizzare per realizzare prototipi di programmi Spark scritti in Python. Richiama `pyspark` sul nodo principale.

```
## Create a DataFrame.
data = spark.createDataFrame([
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
],["id", "creation_date", "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame.
val data = Seq(
("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Lettura da una tabella Iceberg

PySpark

```
df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Scala

```
val df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Spark SQL

```
SELECT * from dev.db.iceberg_table LIMIT 10
```

Utilizzo di AWS Glue Data Catalog con Spark Iceberg

Puoi connetterti a AWS Glue Data Catalog da Spark Iceberg. Questa sezione mostra diversi comandi per la connessione.

Connect al catalogo AWS Glue predefinito nella regione predefinita

Questo esempio mostra come effettuare la connessione utilizzando il tipo di catalogo Glue. Se non specificate un ID del catalogo, viene utilizzato il valore predefinito:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Connect a un catalogo AWS Glue con un ID di catalogo specifico

Questo esempio mostra come connettersi utilizzando un ID di catalogo:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=AWS Glue catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Questo comando può essere utilizzato per connettersi a un catalogo AWS Glue in un account diverso, a un catalogo RMS o a un catalogo federato.

Usare Iceberg REST Catalog (IRC) con Spark Iceberg

Le sezioni che seguono spiegano in dettaglio come configurare l'integrazione di Iceberg con un catalogo.

Connect all' AWS endpoint IRC di Glue Data Catalog

Quanto segue mostra un `spark-submit` comando di esempio per usare Iceberg REST:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=glue catalog ID \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=glue endpoint URI/iceberg \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.sigv4-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.signing-name=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Per utilizzarlo su un cluster abilitato al runtime-role, sono necessarie le seguenti impostazioni di configurazione aggiuntive di Spark:

```
"spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
 "software.amazon.glue.GlueTableCredentialsResolver",
"spark.hadoop.catalog-impl": "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog",
"spark.hadoop.glue.id": glue catalog ID
"spark.hadoop.glue.endpoint": "glue endpoint"
```

Per l'elenco degli URL degli endpoint AWS Glue per ogni regione, vedi AWS Glue endpoints e quote.

Connect a un endpoint IRC arbitrario

Quanto segue mostra un `spark-submit` comando di esempio per l'utilizzo di un endpoint IRC:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=warehouse name \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=your rest endpoint \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Differenze di configurazione quando si utilizza Iceberg rispetto a SparkCatalog SparkSessionCatalog

Iceberg offre due modi per creare cataloghi Spark Iceberg. Puoi impostare la configurazione di Spark su uno o su. `SparkCatalog` `SparkSessionCatalog`

Usare Iceberg SparkCatalog

Di seguito viene illustrato il comando da utilizzare SparkCatalogcome catalogo Spark Iceberg:

```
spark-shell \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog
```

Considerazioni relative a questo approccio:

- Puoi accedere alle tabelle Iceberg ma non ad altre tabelle.
- Il nome del catalogo non può essere spark_catalog. Questo è il nome del catalogo iniziale in Spark. Si collega sempre a un metastore Hive. È il catalogo predefinito in Spark, a meno che l'utente non lo sovrascriva utilizzando. `spark.sql.defaultCatalog`
- Puoi impostare il `spark.sql.defaultCatalog` nome del tuo catalogo per renderlo il catalogo predefinito.

Usare Iceberg SparkSessionCatalog

Di seguito viene illustrato il comando da utilizzare SparkSessionCatalogcome catalogo Spark Iceberg:

```
spark-shell \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
\
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
```

Considerazioni relative a questo approccio:

- Se una tabella non viene trovata come tabella Iceberg, Spark proverà a vedere se si tratta di una tabella nel metastore Hive. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del AWS Glue Data Catalog come catalogo per Hive.
- Il nome del catalogo deve essere spark_catalog.

Utilizzo delle estensioni Iceberg Spark

Iceberg offre l'estensione Spark `org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions` che gli utenti possono impostare tramite la configurazione delle estensioni Spark. `spark.sql.extensions` Le estensioni abilitano le funzionalità chiave di Iceberg come DELETE, UPDATE e MERGE a livello di riga, le istruzioni e le procedure del linguaggio di definizione dei dati Spark specifiche di Iceberg, come compattazione, scadenza delle istantanee, ramificazione e tagging e così via. Per maggiori dettagli, consulta quanto segue:

- Estensioni di scrittura Iceberg Spark: Spark Writes
- Estensioni Iceberg Spark DDL: estensioni SQL ALTER TABLE
- Estensioni della procedura Iceberg Spark: Spark Procedures

Considerazioni sull'utilizzo di Iceberg con Spark

- Per impostazione predefinita Amazon EMR 6.5.0 non supporta Iceberg in esecuzione su Amazon EMR su EKS. È disponibile un'immagine personalizzata di Amazon EMR 6.5.0 che ti consente di passare `--jars local:///usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` come parametro `spark-submit` per creare tabelle Iceberg in Amazon EMR su EKS. Per ulteriori informazioni, consulta Invio di un carico di lavoro Spark in Amazon EMR utilizzando un'immagine personalizzata nella Guida per gli sviluppatori di Amazon EMR su EKS. Puoi anche contattare Supporto per ricevere assistenza. A partire da Amazon EMR 6.6.0, Iceberg è supportato in Amazon EMR su EKS.

- Quando usi AWS Glue come catalogo per Iceberg, assicurati che il database in cui stai creando una tabella esista in AWS Glue. Se utilizzi servizi come AWS Lake Formation e non riesci a caricare il catalogo, assicurati di avere un accesso adeguato al servizio per eseguire il comando.
- Se usi Iceberg SparkSessionCatalog, come descritto inDifferenze di configurazione quando si utilizza Iceberg rispetto a SparkCatalog SparkSessionCatalog, devi seguire i passaggi di configurazione descritti in Configure AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive, oltre a configurare le impostazioni di Spark Iceberg Glue Data Catalog. AWS

Utilizza un cluster Iceberg con Trino

A partire da Amazon EMR versione 6.6.0, puoi utilizzare Iceberg con il cluster Trino.

In questo tutorial, lo utilizzerai AWS CLI per lavorare con Iceberg su un cluster Amazon EMR Trino. Per utilizzare la console per creare un cluster con Iceberg installato, segui la procedura illustrata in Creazione di un data lake Apache Iceberg utilizzando Amazon Athena, Amazon EMR e AWS Glue.

Creazione di un cluster Iceberg

Per utilizzare Iceberg su Amazon EMR con AWS CLI, crea innanzitutto un cluster con i seguenti passaggi. Per informazioni su come specificare la classificazione Iceberg utilizzando il AWS CLI, consulta o. Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster

1. Crea un `configurations.json` file con il seguente contenuto. Ad esempio, se desideri utilizzare il metastore Hive come catalogo, il file deve avere il seguente contenuto.

   ```
   [
     {
       "Classification": "trino-connector-iceberg",
       "Properties": {
         "connector.name": "iceberg",
         "hive.metastore.uri": "thrift://localhost:9083"
       }
     }
   ]
   ```

   Se desideri utilizzare il AWS Glue Data Catalog come negozio, il file deve avere il seguente contenuto.

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue"
    }
  }
]
```

A partire da Amazon EMR 7.7.0, includi la proprietà *fs.native-s3.enabled=true*

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue",
      "fs.native-s3.enabled": "true"
    }
  }
]
```

2. Crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo il percorso del bucket e il nome chiave di esempio di Amazon S3 con i tuoi.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.7.0 \
--applications Name=Trino \
--region us-east-1 \
--name My_Trino_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket \
--configurations file://configurations.json \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=c3.4xlarge
 InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=3,InstanceType=c3.4xlarge \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=<key-name>
```

Inizializzazione di una sessione Trino per Iceberg

Per inizializzare una sessione Trino, esegui il comando riportato di seguito.

```
trino-cli --catalog iceberg
```

Scrittura su una tabella Iceberg

Crea e scrivi nella tabella con i comando SQL seguenti.

```
trino> SHOW SCHEMAS;
trino> CREATE TABLE default.iceberg_table (
            id int,
            data varchar,
            category varchar)
       WITH (
            format = 'PARQUET',
            partitioning = ARRAY['category', 'bucket(id, 16)'],
            location = 's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>')

trino> INSERT INTO default.iceberg_table VALUES (1,'a','c1'), (2,'b','c2'),
 (3,'c','c3');
```

Leggi da una tabella Iceberg

Per leggere dalla tabella Iceberg, esegui il comando seguente.

```
trino> SELECT * from default.iceberg_table;
```

Considerazioni sull'utilizzo di Iceberg con Trino

- Amazon EMR 6.5 non offre il supporto del Catalogo Trino Iceberg per Iceberg in modo nativo. Trino necessita di Iceberg v0.11, quindi ti consigliamo di avviare un cluster Amazon EMR diverso per Trino dal cluster Spark e di includere Iceberg v0.11 su tale cluster.
- Quando usi AWS Glue come catalogo per Iceberg, assicurati che il database in cui stai creando una tabella esista in AWS Glue. Se utilizzi servizi come AWS Lake Formation e non riesci a caricare il catalogo, assicurati di avere accesso adeguato al servizio per eseguire il comando.
- L'integrazione di Iceberg Glue non funziona con il catalogo Redshift Managed Storage.

Utilizzo di un cluster Iceberg con Flink

A partire dalla versione 6.9.0 di Amazon EMR, puoi utilizzare Iceberg con un cluster Flink senza i passaggi di configurazione necessari quando si utilizza l'integrazione open source di Iceberg per Flink.

Creazione di un cluster Iceberg

Puoi creare un cluster con Iceberg installato utilizzando la Console di gestione AWS, la AWS CLI o l'API di Amazon EMR. In questo tutorial, lo utilizzerai AWS CLI per lavorare con Iceberg su un cluster Amazon EMR. Per utilizzare la console per creare un cluster con Iceberg installato, segui la procedura illustrata in Creazione di un data lake Apache Iceberg utilizzando Amazon Athena, Amazon EMR e AWS Glue.

Per utilizzare Iceberg su Amazon EMR con AWS CLI, crea innanzitutto un cluster con i seguenti passaggi. Per informazioni su come specificare la classificazione Iceberg utilizzando il AWS CLI, consulta o. Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster Crea un file denominato `configurations.json` con i seguenti contenuti:

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Quindi, crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo il percorso del bucket Amazon S3 di esempio e l'ID della sottorete con i tuoi valori:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_flink_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

In alternativa, puoi creare un cluster Amazon EMR 6.9.0 che include l'applicazione Flink e utilizza il file `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-flink-runtime.jar` come dipendenza JAR in un processo Flink.

Utilizzo del client Flink SQL

Lo script SQL Client si trova in `/usr/lib/flink/bin`. Puoi eseguire lo script con il comando seguente:

```
flink-yarn-session -d # starting the Flink YARN Session in detached mode
./sql-client.sh
```

Questa operazione avvia una shell (interprete di comandi) Flink SQL.

Esempi di Flink

Creazione di una tabella Iceberg

Flink SQL

```
CREATE CATALOG glue_catalog WITH (
   'type'='iceberg',
   'warehouse'='<WAREHOUSE>',
   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
    'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'
 );

USE CATALOG  glue_catalog;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS <DB>;

USE <DB>;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` (id int, data string);
```

Tabella API

```
EnvironmentSettings settings =
                EnvironmentSettings.newInstance().inBatchMode().build();

TableEnvironment tEnv = TableEnvironment.create(settings);
```

```
String warehouse = "<WAREHOUSE>";
String db = "<DB>";

tEnv.executeSql(
                "CREATE CATALOG glue_catalog WITH (\n"
                        + "   'type'='iceberg',\n"
                        + "   'warehouse'='"
                        + warehouse
                        + "',\n"
                        + "   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
\n"
                        + "   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'\n"
                        + " );");

tEnv.executeSql("USE CATALOG  glue_catalog;");
tEnv.executeSql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " + db + ";");
tEnv.executeSql("USE " + db + ";");
tEnv.executeSql(
        "CREATE TABLE `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample` (id bigint, data string);");
```

Scrittura su una tabella Iceberg

Flink SQL

```
INSERT INTO `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');
```

Tabella API

```
tEnv.executeSql(
        "INSERT INTO `glue_catalog`.`"
                + db
                + "`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');");
```

API del flusso di dati

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";
```

```
String warehouse = "<Warehouse Path>";

GenericRowData rowData1 = new GenericRowData(2);
rowData1.setField(0, 1L);
rowData1.setField(1, StringData.fromString("a"));

DataStream<RowData> input = env.fromElements(rowData1);

Map<String, String> props = new HashMap<();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStreamSink<Void> dataStreamSink =
        FlinkSink.forRowData(input).tableLoader(tableLoader).append();

env.execute("Datastream Write");
```

Lettura da una tabella Iceberg

Flink SQL

```
SELECT * FROM `glue_catalog`.`<DB>`.`sample`;
```

Tabella API

```
Table result = tEnv.sqlQuery("select * from `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample`;");
```

API del flusso di dati

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
```

```
final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

Map<String, String> props = new HashMap<>();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStream<RowData> batch =

 FlinkSource.forRowData().env(env).tableLoader(tableLoader).streaming(false).build();

batch.print().name("print-sink");
```

Utilizzo del catalogo Hive

Assicurati che le dipendenze di Flink e Hive siano risolte come descritto in Configurazione di Flink con Hive Metastore e Catalogo Glue.

Esecuzione di un processo Flink

Un modo per inviare un processo a Flink consiste nell'utilizzare una sessione YARN per il processo Flink. Puoi eseguire l'avvio tramite il comando seguente:

```
sudo flink run -m yarn-cluster -p 4 -yjm 1024m -ytm 4096m $JAR_FILE_NAME
```

Considerazioni sull'utilizzo di Iceberg con Flink

- Quando usi AWS Glue come catalogo per Iceberg, assicurati che il database in cui stai creando una tabella esista in AWS Glue. Se utilizzi servizi come AWS Lake Formation e non riesci a caricare il catalogo, assicurati di avere un accesso adeguato al servizio per eseguire il comando.
- L'integrazione di Iceberg Glue non funziona con il catalogo Redshift Managed Storage.

Utilizzo di un cluster Iceberg con Hive

Con le versioni 6.9.0 e successive di Amazon EMR, puoi utilizzare Iceberg con un cluster Hive senza dover eseguire i passaggi di configurazione necessari per l'integrazione open source di Iceberg per Hive. Per Amazon EMR versione 6.8.0 e precedenti, puoi utilizzare un'operazione di bootstrap per installare jar `iceberg-hive-runtime` al fine di configurare Hive per il supporto di Iceberg.

Amazon EMR 6.9.0 include tutte le funzionalità per l'integrazione di Hive 3.1.3 con Iceberg 0.14.1 e include inoltre funzionalità aggiuntive di Amazon EMR come la selezione automatica dei motori di esecuzione supportati in fase di runtime (Amazon EMR su EKS 6.9.0).

Creazione di un cluster Iceberg

Puoi creare un cluster con Iceberg installato utilizzando Console di gestione AWS, the AWS CLI o l'API Amazon EMR. In questo tutorial, lo utilizzerai AWS CLI per lavorare con Iceberg su un cluster Amazon EMR. Per utilizzare la console al fine di creare un cluster con Iceberg installato, segui la procedura illustrata in Creazione di un data lake Iceberg utilizzando Amazon Athena, Amazon EMR e AWS Glue.

Per utilizzare Iceberg su Amazon EMR con, per prima cosa crea un cluster seguendo AWS CLI la procedura riportata di seguito. Per informazioni su come specificare la classificazione Iceberg utilizzando AWS CLI o l'SDK Java, consulta o. Fornisci una configurazione utilizzando AWS CLI quando crei un cluster Fornitura di una configurazione utilizzando l'SDK Java per la creazione di un cluster Crea un file denominato `configurations.json` con i seguenti contenuti:

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Quindi, crea un cluster con la seguente configurazione, sostituendo il percorso del bucket Amazon S3 di esempio e l'ID della sottorete con i tuoi valori:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Hive \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_hive_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Il cluster Hive Iceberg è in grado di eseguire le seguenti operazioni:

- Caricare il jar di runtime di Iceberg Hive in Hive e abilitare la configurazione relativa a Iceberg per il motore Hive.
- Abilitare la selezione dinamica del motore di esecuzione di Amazon EMR Hive per impedire agli utenti di impostare il motore di esecuzione supportato per la compatibilità con Iceberg.

> **Note**
>
> I cluster Hive Iceberg attualmente non supportano AWS Glue Data Catalog. Il catalogo Iceberg predefinito è `HiveCatalog`, che corrisponde al metastore configurato per l'ambiente Hive. Per ulteriori informazioni sulla gestione del catalogo, consulta Utilizzo HCatalog nella documentazione di Apache Hive.

Supporto funzionalità

Amazon EMR 6.9.0 supporta Hive 3.1.3 e Iceberg 0.14.1. Il supporto delle funzionalità è limitato alle funzioni compatibili con Iceberg per Hive 3.1.2 e 3.1.3. Sono supportati i seguenti comandi:

- Con le versioni da 6.9.0 a 6.12.x di Amazon EMR , devi includere il jar `libfb303` nella directory Hive `auxlib`. Utilizza il comando seguente per includerlo:

```
sudo /usr/bin/ln -sf /usr/lib/hive/lib/libfb303-*.jar /usr/lib/hive/auxlib/
libfb303.jar
```

Con le versioni 6.13 e successive di Amazon EMR, il jar `libfb303` viene automaticamente collegato simbolicamente alla directory Hive `auxlib`.

- Creazione di una tabella
  - Tabella non partizionata: è possibile creare tabelle esterne in Hive fornendo il gestore di archiviazione come segue:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

  - Tabella partizionata: è possibile creare tabelle partizionate esterne in Hive nel modo seguente:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) PARTITIONED BY (j int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

> **Note**
>
> Il formato di `STORED AS` file di non ORC/AVRO/PARQUET è supportato in Hive 3. L'unica opzione predefinita è Parquet.

- Eliminazione di una tabella: il comando `DROP TABLE` viene utilizzato per eliminare tabelle, come nell'esempio seguente:

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [PURGE];
```

- Lettura di una tabella: le istruzioni `SELECT` possono essere utilizzate per leggere le tabelle Iceberg in Hive, come nell'esempio seguente. I motori di esecuzione supportati sono MR e Tez.

```
SELECT * FROM table_name
```

  Per informazioni sulla sintassi select di Hive, consulta Select. LanguageManual Per informazioni sulle istruzioni selezionate con tabelle Iceberg in Hive, consulta Apache Iceberg Select.

- Inserimento in una tabella: l'istruzione `INSERT INTO` di HiveQL funziona solo su tabelle Iceberg con supporto per il motore di esecuzione Map Reduce. Gli utenti di Amazon EMR non devono impostare esplicitamente il motore di esecuzione dal momento che Amazon EMR Hive lo seleziona automaticamente in fase di runtime.
  - Inserimento di una singola tabella. Esempio:

```
INSERT INTO table_name VALUES ('a', 1);
INSERT INTO table_name SELECT...;
```

- Inserimento di più tabelle: sono supportati gli inserimenti multi-tabella non atomici nelle istruzioni. Esempio:

```
FROM source
 INSERT INTO table_1 SELECT a, b
 INSERT INTO table_2 SELECT c,d;
```

A partire da Amazon EMR 7.3.0, Hive with Iceberg supporta il AWS Glue Data Catalog come metastore. Per utilizzare il AWS Glue Data Catalog come metastore, impostate la seguente proprietà.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog;
```

In alternativa, potete anche impostare la seguente proprietà.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.type=glue;
```

È quindi possibile creare una tabella utilizzando l'esempio seguente.

```
CREATE EXTERNAL TABLE table_name (col1 type1, col2 type2,..)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergSerDe'
STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
location '<location>'
TBLPROPERTIES ('table_type'='iceberg', 'iceberg.catalog'='<catalog_name>');
```

Considerazioni sull'utilizzo di Iceberg con Hive

- Iceberg supporta i seguenti tipi di query:
  - Creare una tabella
  - Drop table (Elimina tabella)
  - Insert into table (Inserisci in tabella)
  - Read table (Leggi tabella)

- Solo il motore di esecuzione MR (MapReduce) è supportato per le operazioni DML (data manipulation language) e MR è obsoleto in Hive 3.1.3.

- Per Amazon EMR precedenti alla 7.3.0, AWS Glue Data Catalog non è attualmente supportato per Iceberg with Hive.

- La gestione degli errori non è sufficientemente robusta. In caso di configurazione errata, gli inserimenti nelle query potrebbero essere completati correttamente. Tuttavia, il mancato aggiornamento dei metadati può causare la perdita di dati.
- L'integrazione di Iceberg Glue non funziona con il catalogo Redshift Managed Storage.

Cronologia dei rilasci di Iceberg

Nella seguente tabella sono elencati la versione di Iceberg inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Iceberg

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Iceberg	Componenti installati con Iceberg
emr-7.12.0	1.10.0-amzn-0	Not available.
emr-7.11.0	1.9.1-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	1.8.1-amzn-0	Not available.
emr-7.9.0	1.7.1-amzn-2	Not available.
emr-7.8.0	1.7.1-amzn-1	Not available.
emr-7.7.0	1.7.1-amzn-0	Not available.
emr-7.6.0	1.6.1-amzn-2	Not available.
emr-7.5.0	1.6.1-amzn-1	Not available.

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Iceberg	Componenti installati con Iceberg
emr-7.4.0	1.6.1-amzn-0	Not available.
emr-7.3.0	1.5.2-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	1.5.0-amzn-0	Not available.
emr-7.1.0	1.4.3-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	1.4.2-amzn-0	Not available.
emr-6.15.0	1.4.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	1.3.1-amzn-0	Not available.
emr-6.13.0	1.3.0-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	1.3.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.6.0	0.13.1	Not available.
emr-6.5.0	0.12.0	Not available.

Note sul rilascio di Iceberg per versione

- Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Iceberg

Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Iceberg

Amazon EMR 6.9.0 - Modifiche a Iceberg

Tipo	Description
Funzionalità	Integrazione di Amazon EMR Flink con Iceberg.
Funzionalità	Integrazione di Amazon EMR Hive con Iceberg.
Funzionalità	Support per memorizzare nella cache i file di metadati Iceberg su Amazon FSx for Lustre per migliorare i tempi di pianificazione delle query.
Backport	PR 5050: Flink 1.15: è stato aggiunto il supporto per le opzioni di scrittura nei commenti SQL di inserimento inline.
Backport	PR 5282: AWS: Risolvi gli errori relativi ai tentativi PUT aprendo nuovi flussi di file di dati.
Backport	PR 5318: Flink 1.15: colma il divario tra FlinkSource e IcebergSource (FLIP-27) e ha aggiunto una configurazione opt-in per utilizzar e la sorgente FLIP-27 in Flink SQL.
Backport	PR 5344: Flink 1.14: colma il divario tra FlinkSource e IcebergSource (FLIP-27) e ha aggiunto una configurazione opt-in per utilizzar e la sorgente FLIP-27 in Flink SQL.
Backport	PR 5393: Flink 1.14, 1.15: evitate di convertir e le metriche Iceberg in Flink nel lettore di sorgenti FLIP-27. MetricContext

Tipo	Description
Backport	PR 5401: Flink 1.14, 1.15: Gruppo perso in PR #5393 per le metriche dei lettori di sorgenti FLIP-27. IcebergSourceReader
Backport	PR 5679: Spark 3.2, 3.3: corregge la propagazi one della nullabilità per il nodo. MergeRows
Backport	PR 5860: Spark 3.3: Correzione QueryFailure che si verificava quando si eseguiva su tabelle partizionate con Date. RewriteManifestPro cedure
Backport	PR 5880: Spark 3.3: Risolve l'annullabilità nelle proiezioni. merge-on-read
Backport	PR 5917: Spark 3.2: Risolve l'annullabilità nelle proiezioni. merge-on-read

Notebook Jupyter su Amazon EMR

Jupyter Notebook è un'applicazione Web open source che puoi utilizzare per creare e condividere documenti contenenti il codice live, equazioni, visualizzazioni e testo introduttivo. Amazon EMR offre tre opzioni per lavorare con i notebook Jupyter:

Argomenti

- EMR Studio
- Notebook Amazon EMR basato su notebook Jupyter
- JupyterHub

EMR Studio

Amazon EMR Studio è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) basato sul Web per notebook Jupyter completamente gestiti che vengono eseguiti su cluster Amazon EMR. Puoi configurare un EMR Studio per il tuo team per sviluppare, visualizzare ed eseguire il debug di applicazioni scritte in R, Python, Scala e. PySpark

Ti consigliamo di utilizzare EMR Studio quando utilizzi i notebook Jupyter su Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento EMR Studio della Guida alla gestione di Amazon EMR.

Notebook Amazon EMR basato su notebook Jupyter

EMR Notebooks è un ambiente Jupyter Notebook integrato nella console di Amazon EMR che consente di creare rapidamente notebook Jupyter, collegarli a cluster Spark e aprire l'editor Jupyter Notebook nella console per eseguire in remoto le query e il codice. Un notebook EMR viene salvato in Amazon S3 indipendentemente dai cluster per un'archiviazione duratura, un accesso rapido e un'elevata flessibilità. È possibile disporre di più notebook, collegare più notebook a un singolo cluster e riutilizzare un notebook in cluster diversi.

Per ulteriori informazioni, consulta Notebook EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

JupyterHub

Jupyter Notebook è un'applicazione Web open source che puoi utilizzare per creare e condividere documenti contenenti codice in tempo reale, equazioni, visualizzazioni e testo narrativo.

JupyterHubconsente di ospitare più istanze di un server notebook Jupyter per utente singolo. Quando crei un cluster con JupyterHub, Amazon EMR crea un contenitore Docker sul nodo master del cluster. JupyterHub, tutti i componenti necessari per Jupyter e Sparkmagic vengono eseguiti all'interno del contenitore.

Sparkmagic è una libreria di kernel che consente ai notebook Jupyter di interagire con Apache Spark in esecuzione su Amazon EMR tramite Apache Livy, che è un server REST per Spark. Spark e Apache Livy vengono installati automaticamente al momento della creazione di un cluster con JupyterHub. Il kernel Python 3 predefinito per Jupyter è disponibile insieme ai kernel PySpark 3 e Spark disponibili con Sparkmagic. PySpark Puoi utilizzare questi kernel per eseguire codice Spark ad-hoc e query SQL interattive utilizzando Python e Scala. Puoi installare kernel aggiuntivi all'interno del container Docker manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta Installazione di kernel e librerie aggiuntive.

Il diagramma seguente illustra i componenti di JupyterHub Amazon EMR con i metodi di autenticazione corrispondenti per gli utenti di notebook e l'amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di utenti e amministratori Jupyter Notebook.



La tabella seguente elenca la versione JupyterHub inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. JupyterHub

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta JupyterHub Versioni dei componenti della release 7.12.0.

JupyterHub informazioni sulla versione per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.12.0	JupyterHub 1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

La tabella seguente elenca la versione JupyterHub inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. JupyterHub

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta JupyterHub Versioni dei componenti della release 6.15.0.

JupyterHub informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.15.0	JupyterHub 1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
		hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

La tabella seguente elenca la versione JupyterHub inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. JupyterHub

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta JupyterHub Versioni dei componenti della release 5.36.2.

JupyterHub informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.36.2	JupyterHub 1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Il kernel Python 3 incluso in JupyterHub Amazon EMR è 3.6.4.

Le librerie installate all'interno del container `jupyterhub` possono variare tra versioni del rilascio Amazon EMR e versioni dell'AMI Amazon EC2.

Per elencare le librerie installate utilizzando **`conda`**

- Eseguire il seguente comando sulla riga di comando del nodo master:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"
```

Per elencare le librerie installate utilizzando **`pip`**

- Eseguire il seguente comando sulla riga di comando del nodo master:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"
```

Argomenti

- Crea un cluster con JupyterHub
- Considerazioni JupyterHub sull'utilizzo su Amazon EMR
- Configurazione JupyterHub
- Configurazione della persistenza per i notebook in Amazon S3
- Connessione al nodo master e ai server notebook
- JupyterHub configurazione e amministrazione
- Aggiunta di utenti e amministratori Jupyter Notebook
- Installazione di kernel e librerie aggiuntive
- JupyterHub cronologia delle versioni

Crea un cluster con JupyterHub

Puoi creare un cluster Amazon EMR JupyterHub utilizzando Console di gestione AWS AWS Command Line Interface, o l'API Amazon EMR. Assicurati che il cluster non venga creato con l'opzione per terminare automaticamente dopo il completamento delle fasi (opzione `--auto-terminate` in AWS CLI). Inoltre, assicurati che gli amministratori e gli utenti di notebook siano in grado di accedere alla coppia di chiavi utilizzata durante la creazione del cluster. Per ulteriori

informazioni, consulta la sezione relativa all'Utilizzo di una coppia di chiavi per le credenziali SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Crea un cluster JupyterHub utilizzando la console

Utilizza la seguente procedura per creare un cluster con JupyterHub installato utilizzando Advanced Options nella console Amazon EMR.

Per creare un cluster Amazon EMR con JupyterHub installazione tramite la console Amazon EMR

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. In Software Configuration (Configurazione del software):
   - Per Release, seleziona emr-5.36.2 e scegli. JupyterHub
   - Se usi Spark, per utilizzare il AWS Glue Data Catalog come metastore per Spark SQL, seleziona Use for Spark table metadata. Per ulteriori informazioni, consulta Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR.
   - Per Edit software settings (Modifica impostazioni software), scegliere Enter configuration (Immetti configurazione) e specificare i valori di configurazione o scegliere Load JSON from S3 (Carica JSON da S3) e specificare un file di configurazione JSON. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione JupyterHub.
4. In Add steps (optional) (Aggiungi fasi (opzionale)) configurare le fasi da eseguire quando il cluster viene creato, accertarsi che Auto-terminate cluster after the last step is completed (Una volta completata la fase, termina automaticamente il cluster) non sia selezionata e scegliere Next (Successivo).
5. Scegliere le opzioni Hardware Configuration (Configurazione hardware), Next (Successivo). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla Configurazione di hardware e reti cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
6. Scegliere opzioni per General Cluster Settings (Impostazioni generali del cluster), Next (Successivo).
7. Scegliere Security Options (Opzioni di protezione), specificando un coppia di chiavi e scegliere Create Cluster (Crea cluster).

Crea un cluster usando il JupyterHub AWS CLI

Per avviare un cluster con JupyterHub, usa il `aws emr create-cluster` comando e, per l'`--applications`opzione, specifica`Name=JupyterHub`. L'esempio seguente avvia un JupyterHub cluster su Amazon EMR con due istanze EC2 (un'istanza master e un'istanza core). Inoltre, il debug è abilitato, con i log archiviati nel percorso Amazon S3 come specificato da `--log-uri`. La coppia di chiavi specificata fornisce l'accesso a istanze Amazon EC2 nel cluster.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair
```

Considerazioni JupyterHub sull'utilizzo su Amazon EMR

Considera quanto segue quando utilizzi JupyterHub Amazon EMR.

- > **Warning**
  >
  > I notebook e i file utente vengono salvati nel file system sul nodo master. Si tratta di uno storage temporaneo che non viene mantenuto attraverso la terminazione del cluster. Quando un cluster viene terminato, questi dati vengono persi se non si esegue un backup. Ti consigliamo di pianificare l'esecuzione di backup regolari utilizzando processi `cron` o un altro mezzo idoneo per l'applicazione.
  > Inoltre, modifiche di configurazione apportate all'interno del container potrebbero non persistere in caso di riavvio del container. Ti consigliamo di creare uno script o automatizzare la configurazione del container in modo da riprodurre le personalizzazioni più facilmente.

- L'autenticazione Kerberos che è stata configurata utilizzando una configurazione di sicurezza Amazon EMR non è supportata.
- OAuthenticator non è supportato.

Configurazione JupyterHub

Puoi personalizzare la configurazione dei notebook JupyterHub su Amazon EMR e dei singoli utenti connettendoti al nodo master del cluster e modificando i file di configurazione. Dopo aver modificato i valori, riavvia il container `jupyterhub`.

Modifica le proprietà nei seguenti file per configurare JupyterHub e personalizzare i notebook Jupyter:

- `jupyterhub_config.py`: per impostazione predefinita, questo file viene salvato nella directory `/etc/jupyter/conf/` sul nodo master. Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base sulla configurazione nella documentazione. JupyterHub
- `jupyter_notebook_config.py`: questo file viene salvato nella directory `/etc/jupyter/` per impostazione predefinita e copiato nel container `jupyterhub` come predefinito. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al file di configurazione e alle opzioni della riga di comando nella documentazione di Jupyter Notebook.

Puoi anche utilizzare la classificazione di configurazione `jupyter-sparkmagic-conf` per personalizzare Sparkmagic, che consente di aggiornare i valori nel file `config.json` per Sparkmagic. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili, consulta example_config.json su. GitHub Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle classificazioni di configurazione con le applicazioni in Amazon EMR, consulta Configurazione delle applicazioni.

L'esempio seguente avvia un cluster utilizzando, facendo riferimento al file per le impostazioni di classificazione della AWS CLI configurazione Sparkmagic. `MyJupyterConfig.json`

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.14.0 \
```

```
--applications Name=Jupyter --instance-type m4.xlarge --instance-count 3 \
--ec2-attributes KeyName=MyKey,SubnetId=subnet-1234a5b6 --configurations file://
MyJupyterConfig.json
```

Di seguito sono mostrati i contenuti di esempio di `MyJupyterConfig.json`:

```
[
    {
    "Classification":"jupyter-sparkmagic-conf",
    "Properties": {
      "kernel_python_credentials" : "{\"username\":\"diego\",\"base64_password\":
\"mypass\",\"url\":\"http:\/\/localhost:8998\",\"auth\":\"None\"}"
      }
    }
]
```

> **Note**
>
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Configurazione della persistenza per i notebook in Amazon S3

Puoi configurare un JupyterHub cluster in Amazon EMR in modo che i notebook salvati da un utente rimangano in Amazon S3, al di fuori dello storage temporaneo sulle istanze EC2 del cluster.

La persistenza di Amazon S3 viene specificata utilizzando la classificazione di configurazione `jupyter-s3-conf` al momento della creazione di un cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Oltre ad abilitare la persistenza di Amazon S3 utilizzando la proprietà `s3.persistence.enabled`, è possibile specificare un bucket in Amazon S3 in cui i notebook vengono salvati utilizzando la proprietà `s3.persistence.bucket`. I notebook per ciascun utente vengono salvati in una cartella `jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* nel bucket specificato. Il bucket deve esistere già in Amazon S3 e il ruolo per il profilo dell'istanza EC2 specificato al momento della creazione

del cluster deve disporre delle autorizzazioni per il bucket (per impostazione predefinita, il ruolo è `EMR_EC2_DefaultRole`). Per ulteriori informazioni, consulta Configurare i ruoli IAM per le autorizzazioni di Amazon EMR ai servizi. AWS

Quando avvii un nuovo cluster utilizzando le stesse proprietà di classificazione di configurazione, gli utenti possono aprire i notebook con i contenuti dalla posizione salvata.

Tieni presente che l'importazione del file sotto forma di moduli in un notebook quando Amazon S3 è abilitato comporterà il caricamento dei file su Amazon S3. Quando importi file senza abilitare la persistenza di Amazon S3, questi vengono caricati nel tuo contenitore. JupyterHub

L'esempio seguente abilita la persistenza di Amazon S3. I notebook salvati dagli utenti vengono salvati nella cartella `s3://MyJupyterBackups/jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* per ciascun utente, dove *`jupyterhub-user-name`* è un nome utente, ad esempio `diego`.

```
[
    {
        "Classification": "jupyter-s3-conf",
        "Properties": {
            "s3.persistence.enabled": "true",
            "s3.persistence.bucket": "MyJupyterBackups"
        }
    }
]
```

Connessione al nodo master e ai server notebook

JupyterHub gli amministratori e gli utenti di notebook devono connettersi al nodo master del cluster utilizzando un tunnel SSH e quindi connettersi alle interfacce Web servite dal JupyterHub nodo master. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un tunnel SSH e l'utilizzo del tunnel per effettuare il proxy delle connessioni Web, consulta Connessione al cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per impostazione predefinita, JupyterHub su Amazon EMR è disponibile tramite la porta 9443 sul nodo master. Il JupyterHub proxy interno serve anche le istanze dei notebook tramite la porta 9443. JupyterHub e alle interfacce web di Jupyter è possibile accedere utilizzando un URL con il seguente schema:

https: ***`MasterNodeDNS`*** //:9443

Puoi specificare una porta differente utilizzando la proprietà `c.JupyterHub.port` nel file `jupyterhub_config.py`. Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base sulla rete nella documentazione. JupyterHub

Per impostazione predefinita, JupyterHub su Amazon EMR utilizza un certificato autofirmato per la crittografia SSL tramite HTTPS. Agli utenti viene chiesto di considerare affidabile il certificato autofirmato quando si collegano. Puoi utilizzare un certificato affidabile e chiavi di tua proprietà. Sostituisci il file di certificato predefinito, `server.crt`, e il file della chiave `server.key` nella directory `/etc/jupyter/conf/` sul nodo master con file di certificato e di chiave personali. Utilizza le proprietà `c.JupyterHub.ssl_key` e `c.JupyterHub.ssl_cert` nel file `jupyterhub_config.py` per specificare i materiali SSL. Per ulteriori informazioni, consulta Impostazioni di sicurezza nella documentazione. JupyterHub Dopo aver aggiornato `jupyterhub_config.py`, riavvia il container.

JupyterHub configurazione e amministrazione

JupyterHub e i relativi componenti vengono eseguiti all'interno di un contenitore Docker denominato `jupyterhub` che esegue il sistema operativo Ubuntu. Esistono diversi modi per amministrare i componenti in esecuzione all'interno del container.

> **Warning**
>
> Le personalizzazioni eseguite all'interno del container potrebbero non persistere in caso di riavvio del container. Ti consigliamo di creare uno script o automatizzare la configurazione del container in modo da riprodurre le personalizzazioni più facilmente.

Amministrazione mediante la riga di comando

In caso di connessione al nodo master tramite SSH, puoi inviare comandi utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI) del Docker e specificando il container per nome (`jupyterhub`) o ID. Ad esempio, `sudo docker exec jupyterhub` *`command`* esegue i comandi riconosciuti dal sistema operativo o un'applicazione in esecuzione all'interno del container. Puoi utilizzare questo metodo per aggiungere utenti al sistema operativo e installare applicazioni e librerie aggiuntive all'interno del container Docker. Ad esempio, l'immagine del container predefinito include Conda per installazione di pacchetti, pertanto puoi eseguire il comando seguente sulla riga di comando del nodo master per installare un'applicazione, Keras, all'interno del container:

```
sudo docker exec jupyterhub conda install keras
```

Amministrazione inviando fasi

Le fasi sono un modo per inviare lavori a un cluster. Puoi inviare fasi all'avvio di un cluster o puoi inviare fasi a un cluster in esecuzione. I comandi eseguiti sulla riga di comando possono essere inviati come fasi mediante `command-runner.jar`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'Utilizzo di fasi mediante la CLI e la console nella Guida alla gestione di Amazon EMR e Eseguire comandi e script su un cluster Amazon EMR.

Ad esempio, puoi usare il seguente AWS CLI comando su un computer locale per installare Keras nello stesso modo in cui lo hai fatto dalla riga di comando del nodo master nell'esempio precedente:

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps Name="Command
 Runner",Jar="command-runner.jar",Args="/usr/bin/sudo","/usr/bin/
docker","exec","jupyterhub","conda","install","keras"
```

Inoltre, puoi creare uno script di una sequenza di fasi, caricare lo script in Amazon S3, quindi utilizzare `script-runner.jar` per eseguire lo script durante la creazione del cluster o l'aggiunta dello script come una fase. Per ulteriori informazioni, consulta Eseguire comandi e script su un cluster Amazon EMR. Per vedere un esempio, consulta the section called “Esempio: Script bash per aggiungere più utenti”.

Amministrazione tramite REST APIs

Jupyter e JupyterHub il proxy HTTP JupyterHub forniscono REST APIs che è possibile utilizzare per inviare richieste. Per inviare richieste a JupyterHub, è necessario passare un token API con la richiesta. Puoi utilizzare il comando `curl` dalla riga di comando del nodo master per eseguire i comandi REST. Per maggiori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Utilizzo JupyterHub dell'API REST nella documentazione di JupyterHub, che include le istruzioni per la generazione di token API
- API del server Jupyter Notebook attiva GitHub
- configurable-http-proxysu GitHub

L'esempio seguente dimostra l'utilizzo dell'API REST per JupyterHub ottenere un elenco di utenti. Il comando passa un token di amministrazione generato in precedenza e utilizza la porta predefinita, 9443, for JupyterHub, reindirizzando l'output a jq per una visualizzazione più semplice:

```
curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
-H "Authorization: token $admin_token" | jq .
```

Aggiunta di utenti e amministratori Jupyter Notebook

È possibile utilizzare uno dei due metodi con cui gli utenti possono autenticarsi in JupyterHub modo che possano creare notebook e, facoltativamente, amministrarli. JupyterHub Il metodo più semplice consiste nell'utilizzare il modulo di autenticazione collegabile (JupyterHubPAM). Inoltre, JupyterHub su Amazon EMR supporta il plug-in di autenticazione LDAP JupyterHub per ottenere le identità degli utenti da un server LDAP, come un server Microsoft Active Directory. Istruzioni ed esempi per l'aggiunta di utenti con ogni metodo di autenticazione vengono forniti in questa sezione.

JupyterHub su Amazon EMR ha un utente predefinito con autorizzazioni di amministratore. Il nome utente è `jovyan` e la password è `jupyter`. Ti consigliamo di sostituire l'utente con un altro che dispone di autorizzazioni amministrative. È possibile eseguire questa operazione utilizzando una fase della creazione del cluster, oppure collegandosi al nodo master quando il cluster è in esecuzione.

Argomenti

- Utilizzo dell'autenticazione PAM
- Utilizzo dell'autenticazione LDAP
- Rappresentazione dell'utente

Utilizzo dell'autenticazione PAM

La creazione di utenti PAM in JupyterHub Amazon EMR è un processo in due fasi. La prima fase è aggiungere utenti al sistema operativo in esecuzione nel container `jupyterhub` sul nodo master e aggiungere una home directory utente corrispondente per ogni utente. Il secondo passaggio consiste nell'aggiungere questi utenti del sistema operativo come JupyterHub utenti, un processo noto come whitelisting in. JupyterHub Una volta aggiunto, un JupyterHub utente può connettersi all' JupyterHub URL e fornire le credenziali del sistema operativo per l'accesso.

Quando un utente accede, JupyterHub apre l'istanza del server notebook per quell'utente, che viene salvata nella home directory dell'utente sul nodo master, ovvero. `/var/lib/jupyter/home/`*`username`* Se non esiste un'istanza del server notebook, JupyterHub genera un'istanza di notebook nella home directory dell'utente. Le sezioni seguenti mostrano come aggiungere utenti singolarmente al sistema operativo e a JupyterHub, seguite da uno script bash rudimentale che aggiunge più utenti.

Aggiunta di un utente del sistema operativo al container

Nell'esempio seguente viene utilizzato innanzitutto il comando useradd all'interno del container per aggiungere un singolo utente, diego, e creare una home directory per tale utente. Il secondo comando utilizza chpasswd per stabilire una password di diego per questo utente. I comandi vengono eseguiti sulla riga di comando del nodo master durante la connessione mediante SSH. Puoi anche eseguire questi comandi utilizzando una fase come descritto in precedenza in Amministrazione inviando fasi.

```
sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N diego
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo diego:diego | chpasswd"
```

Aggiungere un utente JupyterHub

Puoi utilizzare il pannello di amministrazione JupyterHub o l'API REST per aggiungere utenti e amministratori o solo utenti.

Per aggiungere utenti e amministratori utilizzando il pannello di amministrazione in JupyterHub

1. Connect al master node tramite SSH e accedi a https: //:9443 *MasterNodeDNS* con un'identità con autorizzazioni di amministratore.
2. Scegliere Control Panel (Pannello di controllo), Admin (Amministratore).
3. Scegliere User (Utente), Add Users (Aggiungi utenti) o scegliere Admin (Amministratore), Add Admins (Aggiungi amministratori).

Per aggiungere un utente utilizzando la REST API

1. Connettersi al nodo master mediante SSH e utilizzare il comando seguente sul nodo master o eseguire il comando come una fase.
2. Acquisisci un token amministrativo per effettuare richieste API e sostituiscilo *AdminToken* nel passaggio successivo con quel token.
3. Utilizzate il seguente comando, sostituendolo *UserName* con un utente del sistema operativo creato all'interno del contenitore.

   ```
   curl -XPOST -H "Authorization: token AdminToken" "https://$(hostname):9443/hub/api/
   users/UserName
   ```

> **Note**
>
> Verrai aggiunto automaticamente come utente JupyterHub non amministratore quando accedi all'interfaccia JupyterHub web per la prima volta.

Esempio: Script bash per aggiungere più utenti

Il seguente script bash di esempio collega i passaggi precedenti di questa sezione per creare più JupyterHub utenti. Lo script può essere eseguito direttamente sul nodo master o può essere caricato in Amazon S3 e, successivamente, eseguito come fase.

Il primo script stabilisce una serie di nomi utente e utilizza il comando `jupyterhub token` per creare un token API per l'amministratore predefinito, jovyan. Quindi crea un utente del sistema operativo nel container `jupyterhub` per ogni utente, assegnando a ciascuno una password iniziale che è uguale al relativo nome utente. Infine, chiama l'operazione API REST per creare ogni utente in JupyterHub. Il token generato in precedenza nello script viene passato ed la risposta REST viene reindirizzata a `jq` per facilitare la visualizzazione.

```
# Bulk add users to container and JupyterHub with temp password of username
set -x
USERS=(shirley diego ana richard li john mary anaya)
TOKEN=$(sudo docker exec jupyterhub /opt/conda/bin/jupyterhub token jovyan | tail -1)
for i in "${USERS[@]}";
do
   sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N $i
   sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo $i:$i | chpasswd"
   curl -XPOST --silent -k https://$(hostname):9443/hub/api/users/$i \
 -H "Authorization: token $TOKEN" | jq
done
```

Salva lo script in un percorso in Amazon S3, ad esempio `s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh`. Quindi puoi utilizzare `script-runner.jar` per eseguirlo come una fase.

Esempio: Esecuzione dello script durante la creazione di un cluster (AWS CLI)

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Esecuzione dello script su un cluster esistente (AWS CLI)

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=CUSTOM_JAR,\
Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Utilizzo dell'autenticazione LDAP

LDAP è un protocollo di applicazioni per inviare query e modificare oggetti che corrispondono a risorse quali utenti e computer archiviati in un provider di servizi di directory compatibile con LDAP, ad esempio Active Directory o un server OpenLDAP. Puoi utilizzare il plug-in di autenticazione LDAP per with JupyterHub su JupyterHub Amazon EMR per utilizzare LDAP per l'autenticazione degli utenti. Il plugin gestisce sessioni di accesso per utenti LDAP e fornisce informazioni utente a Jupyter.

Ciò consente agli utenti di connettersi ai notebook utilizzando JupyterHub le credenziali per le loro identità archiviate in un server compatibile con LDAP.

I passaggi di questa sezione illustrano i seguenti passaggi per configurare e abilitare LDAP utilizzando il plug-in LDAP Authenticator per. JupyterHub Eseguire le fasi mentre si è connessi alla riga di comando del nodo master. Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master e ai server notebook.

1. Crea un file di configurazione LDAP con informazioni sul server LDAP, ad esempio l'indirizzo IP host, la porta, i nomi di binding e così via.
2. Modifica `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` per abilitare LDAP Authenticator Plugin per JupyterHub.
3. Crea ed esegui uno script che configura LDAP all'interno del container `jupyterhub`.
4. Interroga LDAP per gli utenti, quindi crea le home directory all'interno del contenitore per ogni utente. JupyterHub richiede le home directory per ospitare i notebook.
5. Esegui uno script che si riavvia JupyterHub

> **Important**
>
> Prima di configurare LDAP, verifica l'infrastruttura di rete per garantire che il server LDAP e il nodo master del cluster siano in grado di comunicare come richiesto. TLS utilizza in genere la porta 389 su una connessione TCP semplice. Se la connessione LDAP utilizza SSL, la porta TCP nota per SSL è 636.

Creazione del file di configurazione LDAP

Nell'esempio seguente vengono utilizzati i seguenti valori di configurazione del segnaposto. Sostituiscili con i parametri che soddisfano l'implementazione.

- Il server LDAP esegue la versione 3 ed è disponibile sulla porta 389. Questa è la porta non SSL standard per LDAP.
- Il nome distinto di base (DN) è `dc=example, dc=org`.

Utilizza un editor di testo per creare il file ldap.conf, con contenuti simili ai seguenti. Utilizza valori appropriate per l'implementazione LDAP. *`host`*Sostituiscilo con l'indirizzo IP o il nome host risolvibile del tuo server LDAP.

```
base dc=example,dc=org
uri ldap://host
ldap_version 3
binddn cn=admin,dc=example,dc=org
bindpw admin
```

Abilita il plug-in LDAP Authenticator per JupyterHub

Utilizza un editor di testo per modificare il file `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` e aggiungere proprietà ldapauthenticator simili alle seguenti. Sostituire *host* con l'indirizzo IP o il nome host risolvibile del server LDAP. L'esempio presuppone che gli oggetti utente si trovino all'interno di un'unità organizzativa (ou) denominata *people* e utilizzi i componenti del nome distinto definiti in precedenza utilizzando. `ldap.conf`

```
c.JupyterHub.authenticator_class = 'ldapauthenticator.LDAPAuthenticator'
c.LDAPAuthenticator.use_ssl = False
c.LDAPAuthenticator.server_address = 'host'
c.LDAPAuthenticator.bind_dn_template = 'cn={username},ou=people,dc=example,dc=org'
```

Configurazione di LDAP all'interno del container

Utilizza un editor di testo per creare uno script bash con il seguente contenuto:

```
#!/bin/bash

# Uncomment the following lines to install LDAP client libraries only if
# using Amazon EMR release version 5.14.0. Later versions install libraries by default.
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get update"
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get -y install libnss-ldap libpam-ldap
 ldap-utils nscd"

# Copy ldap.conf
sudo docker cp ldap.conf jupyterhub:/etc/ldap/
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/ldap/ldap.conf"

# configure nss switch
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^passwd.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^group.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^shadow.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
```

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/nsswitch.conf"

# configure PAM to create home directories
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'session required        pam_mkhomedir.so
 skel=/etc/skel umask=077' >> /etc/pam.d/common-session"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/pam.d/common-session"

# restart nscd service
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo service nscd restart"

# Test
sudo docker exec jupyterhub bash -c "getent passwd"

# Install ldap plugin
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip install jupyterhub-ldapauthenticator"
```

Salva lo script nel nodo master, quindi eseguilo dalla riga di comando del nodo master. Ad esempio, con lo script salvato come `configure_ldap_client.sh`, rendi il file eseguibile:

```
chmod +x configure_ldap_client.sh
```

Ed esegui lo script:

```
./configure_ldap_client.sh
```

Aggiunta di attributi ad Active Directory

Per trovare ogni utente e creare la voce appropriata nel database, il contenitore JupyterHub docker richiede le seguenti proprietà UNIX per l'oggetto utente corrispondente in Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Come posso continuare a modificare gli attributi GID/UID RFC 2307 ora che il plug-in Unix Attributes non è più disponibile per lo snap-in MMC Active Directory Users and Computers? nell'articolo Chiarimenti sullo stato della gestione delle identità per Unix (IDMU) e sul ruolo del server NIS nell'anteprima tecnica di Windows Server 2016 e oltre.

- `homeDirectory`

  Questo è il percorso alla home directory dell'utente, in genere `/home/`*`username`*.
- `gidNumber`

  Si tratta di un valore maggiore di 60000 che non è già utilizzato da un altro utente. Seleziona il file `etc/passwd` per i gid in uso.

- `uidNumber`

  Si tratta di un valore maggiore di 60000 che non è già utilizzato da un altro gruppo. Seleziona il file `etc/group` per gli uid in uso.

- `uid`

  È lo stesso di. *`username`*

Creazione di home directory dell'utente

JupyterHub necessita di home directory all'interno del contenitore per autenticare gli utenti LDAP e archiviare i dati delle istanze. Nell'esempio seguente vengono illustrati due utenti, shirley e diego, nella directory LDAP.

Il primo passaggio consiste nell'interrogare il server LDAP per le informazioni sull'ID utente e sull'ID di gruppo di ciascun utente utilizzando ldapsearch, come mostrato nell'esempio seguente, sostituendolo *`host`* con l'indirizzo IP o il nome host risolvibile del server LDAP:

```
ldapsearch -x -H ldap://host \
 -D "cn=admin,dc=example,dc=org" \
 -w admin \
 -b "ou=people,dc=example,dc=org" \
 -s sub \
 "(objectclass=*)" uidNumber gidNumber
```

Il comando `ldapsearch` restituisce una risposta in formato LDIF il cui aspetto è simile al seguente per gli utenti shirley e diego.

```
# extended LDIF

# LDAPv3
# base <ou=people,dc=example,dc=org> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uidNumber gidNumber sn

# people, example.org
dn: ou=people,dc=example,dc=org

# diego, people, example.org
dn: cn=diego,ou=people,dc=example,dc=org
```

```
sn: B
uidNumber: 1001
gidNumber: 100

# shirley, people, example.org
dn: cn=shirley,ou=people,dc=example,dc=org
sn: A
uidNumber: 1002
gidNumber: 100

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3
```

Utilizzando le informazioni della risposta, esegui comandi all'interno del container per creare una home directory per ogni nome comune dell'utente (`cn`). Utilizza `uidNumber` e `gidNumber` per correggere la proprietà per la home directory di tale utente. I seguenti comandi di esempio eseguono questa operazione per l'utente. *`shirley`*

```
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "mkdir /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "chown -R $uidNumber /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "sudo chgrp -R $gidNumber /home/shirley"
```

> **Note**
>
> L'autenticatore LDAP per non JupyterHub supporta la creazione di utenti locali. Per ulteriori informazioni, consulta Nota sulla configurazione di LDAP Authenticator per la creazione di utenti locali.
> Per creare manualmente un utente locale, utilizzare il comando seguente.
>
> ```
> sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'shirley:x:$uidNumber:$gidNumber::/
> home/shirley:/bin/bash' >> /etc/passwd"
> ```

Riavvia il contenitore JupyterHub

Esegui i comandi seguenti per riavviare il container `jupyterhub`:

```
sudo docker stop jupyterhub
sudo docker start jupyterhub
```

Rappresentazione dell'utente

Un processo Spark in esecuzione all'interno di un notebook Jupyter passa attraverso più applicazioni durante la propria esecuzione su Amazon EMR. Ad esempio, il codice PySpark 3 eseguito da un utente all'interno di Jupyter viene ricevuto da Sparkmagic, che utilizza una richiesta HTTP POST per inviarlo a Livy, che quindi crea un job Spark da eseguire sul cluster utilizzando YARN.

Per impostazione predefinita, le operazioni YARN inviate in questo modo vengono eseguite come utente `livy`, indipendentemente dall'utente che ha avviato il processo. Impostando la rappresentazione degli utenti si può fare in modo che l'ID utente dell'utente del notebook sia anche l'utente associato al processo YARN. Anziché avere processi avviati da entrambi `shirley` e `diego` associati con l'utente `livy`, i processi avviati da ciascun utente sono associati a `shirley` e `diego` rispettivamente. In questo modo è possibile effettuare un audit dell'utilizzo di Jupyter e gestire le applicazioni all'interno della propria organizzazione.

Questa configurazione è supportata solo quando le chiamate da Sparkmagic a Livy non sono autenticate. Le applicazioni che forniscono un livello di autenticazione o di proxy tra le applicazioni Hadoop e Livy (ad esempio Apache Knox Gateway) non sono supportate. I passaggi per configurare l'impersonificazione dell'utente in questa sezione presuppongono che Livy JupyterHub e Livy siano in esecuzione sullo stesso nodo principale. Se la tua applicazione ha cluster separati, Fase 3: crea le directory home HDFS per gli utenti deve essere modificato in modo che le directory HDFS vengano create nel nodo master Livy.

Fasi per configurare la rappresentazione degli utenti

- Fase 1: configurazione di Livy
- Fase 2: aggiungere gli utenti
- Fase 3: crea le directory home HDFS per gli utenti

Fase 1: configurazione di Livy

È possibile utilizzare le classificazioni di configurazioni `livy-conf` e `core-site` al momento della creazione di un cluster per consentire la rappresentazione dell'utente Livy come mostrato nel seguente esempio. Salva la classificazione di configurazione come JSON, quindi fai riferimento a

essa al momento della creazione del cluster, oppure specifica la configurazione della classificazione inline. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  },
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  }
]
```

Fase 2: aggiungere gli utenti

Aggiungi JupyterHub utenti utilizzando PAM o LDAP. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dell'autenticazione PAM e Utilizzo dell'autenticazione LDAP.

Fase 3: crea le directory home HDFS per gli utenti

Ti sei connesso al nodo master per creare gli utenti. Mentre sei ancora connesso al nodo master, copia i contenuti di seguito e salvali in un file di script. Lo script crea le home directory HDFS per ogni JupyterHub utente sul nodo master. Lo script presuppone che si stia utilizzando l'ID utente amministratore predefinito,. *jovyan*

```
#!/bin/bash

CURL="curl --silent -k"
HOST=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname)

admin_token() {
    local user=jovyan
    local pwd=jupyter
    local token=$($CURL https://$HOST:9443/hub/api/authorizations/token \
        -d "{\"username\":\"$user\", \"password\":\"$pwd\"}" | jq ".token")
    if [[ $token != null ]]; then
        token=$(echo $token | sed 's/"//g')
```

```
    else
        echo "Unable to get Jupyter API Token."
        exit 1
    fi
    echo $token
}

# Get Jupyter Admin token
token=$(admin_token)

# Get list of Jupyter users
users=$(curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
 -H "Authorization: token $token" | jq '.[].name' | sed 's/"//g')

# Create HDFS home dir
for user in ${users[@]};
do
 echo "Create hdfs home dir for $user"
 hadoop fs -mkdir /user/$user
 hadoop fs -chmod 777 /user/$user
done
```

Installazione di kernel e librerie aggiuntive

Quando crei un cluster con JupyterHub Amazon EMR, il kernel Python 3 predefinito per Jupyter insieme ai kernel Spark per Sparkmagic vengono installati PySpark nel contenitore Docker. Puoi installare kernel aggiuntivi. Puoi anche installare librerie e pacchetti aggiuntivi e quindi importarli per la shell appropriata.

Installazione di un kernel

Kernel vengono installati all'interno del container Docker. Il modo più semplice per effettuare questa operazione è creare uno script bash con i comandi di installazione, salvarlo nel nodo master, quindi utilizzare il comando `sudo docker exec jupyterhub` *`script_name`* per eseguire lo script all'interno del container `jupyterhub`. Nell'esempio seguente lo script installa il kernel, quindi installa alcune librerie per tale kernel nel nodo master per consentire di importarle in seguito utilizzando il kernel in Jupyter.

```
#!/bin/bash

# Install Python 2 kernel
conda create -n py27 python=2.7 anaconda
```

```
source /opt/conda/envs/py27/bin/activate
apt-get update
apt-get install -y gcc
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m pip install --upgrade ipykernel
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m ipykernel install

# Install libraries for Python 2
/opt/conda/envs/py27/bin/pip install paramiko nltk scipy numpy scikit-learn pandas
```

Per installare il kernel e le librerie all'interno del container, apri una connessione del terminale al nodo master, salva lo script in `/etc/jupyter/install_kernels.sh` ed esegui il comando seguente nella riga di comando del nodo master:

```
sudo docker exec jupyterhub bash /etc/jupyter/install_kernels.sh
```

Utilizzo di librerie e installazione di librerie aggiuntive

Un set base di librerie di machine learning e data science per Python 3 è preinstallato su JupyterHub Amazon EMR. Puoi utilizzare `sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"` e `sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"`.

Se un processo Spark richiede librerie sui nodi di lavoro, ti consigliamo di utilizzare un'operazione di bootstrap per eseguire uno script per installare le librerie durante la creazione del cluster. Le operazioni di bootstrap vengono eseguite su tutti i nodi del cluster durante il processo di creazione del cluster; ciò semplifica l'installazione. Se installi librerie su nodi principali/di lavoro dopo che un cluster è in esecuzione, l'operazione è più complessa. In questa sezione viene fornito un esempio di programma Python che mostra come installare queste librerie.

L'operazione di bootstrap e il programma Python di esempio mostrati in questa sezione utilizzano uno script bash salvato in Amazon S3 per installare le librerie su tutti i nodi.

Lo script cui si fa riferimento negli esempi seguenti utilizza `pip` per installare paramiko, nltk, scipy, scikit-learn e pandas per il kernel Python 3:

```
#!/bin/bash

sudo python3 -m pip install boto3 paramiko nltk scipy scikit-learn pandas
```

Dopo aver creato lo script, caricalo in un percorso in Amazon S3, ad esempio `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`. Per ulteriori informazioni, consulta

Caricamento di oggetti nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service per utilizzare lo script nell'operazione di bootstrap o nel programma Python.

Per specificare un'azione di bootstrap che installa le librerie su tutti i nodi quando crei un cluster utilizzando il AWS CLI

1. Crea uno script simile all'esempio precedente e salvalo in un percorso in Amazon S3. Viene utilizzato l'esempio `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`.
2. Create il cluster con JupyterHub e utilizzate l'`Path`argomento dell'`--bootstrap-actions`opzione per specificare la posizione dello script, come mostrato nell'esempio seguente:

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-
libraries.sh,Name=InstallJupyterLibs
```

Per specificare un'operazione di bootstrap che installa librerie su tutti i nodi durante la creazione di un cluster utilizzando la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Specificare le impostazioni per Software and Steps (Software e fasi) e Hardware come appropriato per l'applicazione.
4. Nella General Cluster Settings (Impostazioni generali del cluster), espandere Bootstrap Actions (Operazioni di bootstrap).

5. Per Add bootstrap action (Aggiungi operazione di bootstrap), selezionare Custom action (Operazione personalizzata), Configure and add (Configura e aggiungi).
6. Per Name (Nome), inserire un nome descrittivo. Per Script location, inserisci la posizione in Amazon S3 dello script (l'esempio che utilizziamo è s3://amzn-s3-demo-bucket/ install-my-jupyter-libraries .sh). Lasciare Optional arguments (Argomenti opzionali) vuoto e scegliere Add (Aggiungi).
7. Specificare altre impostazioni per il cluster e scegliere Next (Successivo).
8. Specificare impostazioni di sicurezza e scegliere Create cluster (Crea cluster).

Example Installazione di librerie su nodi principali di un cluster in esecuzione

Dopo aver installato le librerie sul nodo master dall'interno di Jupyter, puoi installare librerie su nodi principali in esecuzione in diversi modi. Nell'esempio seguente viene mostrato un programma Python scritto per l'esecuzione su un computer locale. Quando esegui il programma Python localmente, utilizza `AWS-RunShellScript` of AWS Systems Manager per eseguire lo script di esempio, mostrato in precedenza in questa sezione, che installa le librerie sui nodi principali del cluster.

```
import argparse
import time
import boto3


def install_libraries_on_core_nodes(cluster_id, script_path, emr_client, ssm_client):
    """
    Copies and runs a shell script on the core nodes in the cluster.

    :param cluster_id: The ID of the cluster.
    :param script_path: The path to the script, typically an Amazon S3 object URL.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client.
    :param ssm_client: The Boto3 AWS Systems Manager client.
    """
    core_nodes = emr_client.list_instances(
        ClusterId=cluster_id, InstanceGroupTypes=["CORE"]
    )["Instances"]
    core_instance_ids = [node["Ec2InstanceId"] for node in core_nodes]
    print(f"Found core instances: {core_instance_ids}.")

    commands = [
        # Copy the shell script from Amazon S3 to each node instance.
        f"aws s3 cp {script_path} /home/hadoop",
```

```
        # Run the shell script to install libraries on each node instance.
        "bash /home/hadoop/install_libraries.sh",
    ]
    for command in commands:
        print(f"Sending '{command}' to core instances...")
        command_id = ssm_client.send_command(
            InstanceIds=core_instance_ids,
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": [command]},
            TimeoutSeconds=3600,
        )["Command"]["CommandId"]
        while True:
            # Verify the previous step succeeded before running the next step.
            cmd_result = ssm_client.list_commands(CommandId=command_id)["Commands"][0]
            if cmd_result["StatusDetails"] == "Success":
                print(f"Command succeeded.")
                break
            elif cmd_result["StatusDetails"] in ["Pending", "InProgress"]:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, waiting...")
                time.sleep(10)
            else:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, quitting.")
                raise RuntimeError(
                    f"Command {command} failed to run. "
                    f"Details: {cmd_result['StatusDetails']}"
                )


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("cluster_id", help="The ID of the cluster.")
    parser.add_argument("script_path", help="The path to the script in Amazon S3.")
    args = parser.parse_args()

    emr_client = boto3.client("emr")
    ssm_client = boto3.client("ssm")

    install_libraries_on_core_nodes(
        args.cluster_id, args.script_path, emr_client, ssm_client
    )


if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

JupyterHub cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione JupyterHub inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

JupyterHub informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.12.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.11.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
		history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.10.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.9.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.8.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.7.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.6.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.5.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.4.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.3.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.2.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.2	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-7.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.0.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.15.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.14.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.13.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.12.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.11.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.11.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.10.1	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.10.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.9.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.9.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.8.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.8.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.7.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.36.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.6.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.35.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.5.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.4.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.3.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.3.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.2.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.2.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.1.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.1.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.0.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-6.0.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.34.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.33.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.33.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.32.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.32.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.31.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.31.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.30.2	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.30.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.30.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.29.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.28.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.28.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.27.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.27.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.26.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.25.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.24.1	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.24.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.23.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.23.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.22.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.2	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.21.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.20.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.20.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.19.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.19.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.18.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.18.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.17.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.17.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.17.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.16.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.16.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.15.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.15.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	JupyterHub versione	Componenti installati con JupyterHub
emr-5.14.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Apache Livy

Livy consente l'interazione mediante un'interfaccia REST con un cluster EMR in cui Spark è in esecuzione. Puoi utilizzare l'interfaccia REST o una libreria di client RPC per inviare processi Spark o frammenti di codice Spark, recuperare i risultati in modo sincrono o asincrono e gestire Spark Context. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web di Apache Livy. Livy è incluso in Amazon EMR 5.9.0 e versioni successive.

Per accedere all'interfaccia Web Livy, impostare un tunnel SSH al nodo master e una connessione proxy. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate su cluster Amazon EMR.

La seguente tabella indica la versione di Livy inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Livy.

Per la versione dei componenti installati con Livy in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Livy per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.12.0	Livy 0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

La seguente tabella indica la versione di Livy inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Livy.

Per la versione dei componenti installati con Livy in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Livy per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.15.0	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

La seguente tabella indica la versione di Livy inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Livy.

Per la versione dei componenti installati con Livy in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Livy per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.36.2	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Argomenti

- Abilitazione di HTTPS con Apache Livy
- Cronologia dei rilasci di Livy

Abilitazione di HTTPS con Apache Livy

Questo argomento è pertinente se utilizzi Amazon EMR 7.3.0 o una versione precedente. A partire dalla versione 7.4.0, HTTPS è abilitato con Apache Livy per impostazione predefinita.

1. Esegui il provisioning di un cluster Amazon EMR con crittografia di transito abilitata. Per ulteriori informazioni sulla crittografia, consulta Crittografia dei dati a riposo e in transito.
2. Crea un file denominato `livy_ssl.sh` con i seguenti contenuti.

```
#!/bin/bash

KEYSTORE_FILE=`awk '/ssl.server.keystore.location/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEYSTORE_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.password/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEY_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.keypassword/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`

echo "livy.keystore $KEYSTORE_FILE
```

```
livy.keystore.password $KEYSTORE_PASS
livy.key-password $KEY_PASS" | sudo tee -a /etc/livy/conf/livy.conf >/dev/null

sudo systemctl restart livy-server.service
```

3. Esegui lo script seguente come fase di Amazon EMR. Questo script modifica `/etc/livy/conf/livy.conf` per attivare SSL.

```
--steps '[{"Args":["s3://amzn-s3-demo-bucket/
livy_ssl.sh"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"s3://
us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar","Properties":"","Name":"Custom JAR"}]'
```

4. Riavvia il servizio Apache Livy in modo che le modifiche diventino effettive. Per riavviare Apache Livy, consulta Arresto e riavvio di processi.
5. Verifica che i client possano comunicare utilizzando l'HTTPS. Per inviare un processo, ad esempio, esegui il codice seguente.

```
curl -k -X POST --data '{"file": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar",
"className": "org.apache.spark.examples.SparkPi"}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://EMR_Master_Node_Host:8998/batches
```

Se HTTPS è stato abilitato correttamente, Livy invia un messaggio di risposta indicante che il comando è stato accettato e che il processo batch è stato inviato.

```
{"id":1,"name":null,"owner":null,"proxyUser":null,"state":"starting","appId":null,"appInfo"
{"driverLogUrl":null,"sparkUiUrl":null},"log":["stdout: ","\nstderr: ","\nYARN
 Diagnostics: "]}
```

Cronologia dei rilasci di Livy

La seguente tabella indica la versione di Livy inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Livy

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.12.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.11.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.10.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
		yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.9.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.8.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.7.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.6.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.5.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.4.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.3.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.2.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.36.2	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.1.0	0.8.0 - incubazione	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-7.0.0	0.7.1-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.15.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.14.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.13.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.12.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.11.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.11.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.10.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.10.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.9.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.9.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.8.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.8.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.7.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.36.1	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.6.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.35.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.5.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.4.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.3.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.3.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.2.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.2.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.1.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.1.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-6.0.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.0.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.34.0	0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.33.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.33.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.32.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.32.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.31.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.31.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.30.2	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.30.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.30.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.29.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.28.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.28.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.27.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.27.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.26.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.25.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.24.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.24.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.23.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.23.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.22.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.21.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.21.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.20.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.20.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.19.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.19.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.18.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.18.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.17.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.17.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.17.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.16.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.16.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.15.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.15.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.14.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.14.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.13.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.13.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.12.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.12.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.4	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.11.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.11.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.10.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.10.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Livy	Componenti installati con Livy
emr-5.9.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.9.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Apache MXNet

> **Note**
>
> MXNet ha raggiunto la fine del ciclo di vita e il progetto è archiviato. Amazon EMR 7.2.0 è l'ultima release che include. MXNet

Apache MXNet è una libreria di accelerazione progettata per la creazione di reti neurali e altre applicazioni di deep learning. MXNetautomatizza i flussi di lavoro comuni e ottimizza i calcoli numerici. MXNet ti aiuta a progettare architetture di reti neurali senza doverti concentrare sull'implementazione di calcoli di basso livello, come le operazioni di algebra lineare. MXNet è incluso nella versione 5.10.0 e successive di Amazon EMR.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web di MXNet Apache.

La tabella seguente elenca la versione MXNet inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. MXNet

Per la versione dei componenti installati con MXNet, consulta Versioni dei componenti della release 7.2.0.

MXNet informazioni sulla versione per emr-7.2.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-7.2.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

La tabella seguente elenca la versione MXNet inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. MXNet

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta MXNet Versioni dei componenti della release 6.15.0.

MXNet informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.15.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

La tabella seguente elenca la versione MXNet inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. MXNet

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta MXNet Versioni dei componenti della release 5.36.2.

MXNet informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.36.2	MXNet 1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

MXNet cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione MXNet inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

MXNet informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-7.2.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.2	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.1.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.0.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.15.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.14.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.13.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.12.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.11.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.11.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.10.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.8.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.8.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.7.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.36.1	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.6.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.35.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.5.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.4.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.3.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.3.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.2.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-6.0.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.0.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.34.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.33.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.33.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.32.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.30.2	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.29.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.27.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.27.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.26.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.25.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.23.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.23.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.22.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.21.2	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.20.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.20.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.1	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.19.0	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.17.2	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.16.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.16.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.15.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.2	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.14.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.13.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.13.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.12.3	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.2	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.12.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.4	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.3	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.11.2	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	MXNet versione	Componenti installati con MXNet
emr-5.10.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.10.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Apache Oozie

> **Note**
>
> Deprecazione di Oozie: poiché OSS Oozie è passato alla modalità attica, verrà rimosso da una delle prossime versioni di EMR. Consigliamo ai clienti di utilizzare MWAA come alternativa a Oozie. Puoi fare riferimento all'utilità oozie-to-airflow-emron per GitHub migrare i flussi di lavoro Oozie esistenti su MWAA.

Utilizza il pianificatore di workflow Apache Oozie per gestire e coordinare i processi Hadoop. Per ulteriori informazioni, consulta https://attic.apache.org/projects/oozie.html.

L'interfaccia Web nativa di Oozie non è supportata su Amazon EMR. Per utilizzare un'interfaccia front-end per Oozie, prova l'applicazione Hue Oozie. Per ulteriori informazioni, consulta Hue. Oozie è incluso con il rilascio di Amazon EMR versione 5.0.0 e successive. Nelle versioni precedenti, Oozie è incluso come applicazione sandbox. Per ulteriori informazioni, consulta Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x.

Se si utilizza un'AMI Amazon Linux personalizzata basata su un'AMI Amazon Linux con una data di creazione 2018-08-11, il server Oozie non si avvia. Se si utilizza Oozie, è possibile creare un'AMI personalizzata basata su un ID AMI Amazon Linux con una data di creazione diversa. Puoi utilizzare il seguente AWS CLI comando per restituire un elenco di immagini IDs per tutti gli HVM Amazon Linux AMIs con una versione 2018.03, insieme alla data di rilascio, in modo da poter scegliere un'AMI Amazon Linux appropriata come base. MyRegion Sostituiscilo con il tuo identificativo regionale, ad esempio us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

La seguente tabella indica la versione di Oozie inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Oozie.

Per la versione dei componenti installati con Oozie in questa versione, vedi Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Oozie per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.12.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Oozie inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Oozie.

Per la versione dei componenti installati con Oozie in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Oozie per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.15.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Oozie inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Oozie.

Per la versione dei componenti installati con Oozie in questa versione, vedi Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Oozie per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.36.2	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Argomenti

- Utilizzo di Oozie con un database remoto in Amazon RDS
- Configurazione della versione Java per Oozie

- Cronologia dei rilasci di Oozie

Utilizzo di Oozie con un database remoto in Amazon RDS

Per impostazione predefinita, le informazioni utente Oozie e le cronologie delle query vengono archiviate in un database MySQL locale sul nodo master. In alternativa, puoi creare uno o più cluster abilitati Oozie utilizzando una configurazione archiviata in Amazon S3 e un database MySQL in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). In questo modo puoi preservare le informazioni utente e la cronologia delle query create da Oozie senza mantenere il cluster Amazon EMR in esecuzione. Ti consigliamo di usare la crittografia lato server Amazon S3 per archiviare il file di configurazione.

Innanzitutto, crea il database remoto per Oozie.

Creazione del database MySQL esterno

1. Aprire la console Amazon RDS all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Seleziona Launch a DB instance (Avvia istanza database).
3. Scegliere MySQL, quindi selezionare Seleziona.
4. Lasciare la selezione predefinita di Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (Implementazione Multi-AZ e storage IOPS assegnato) e fare clic su Next (Successivo).
5. Lasciare le impostazioni predefinite per Instance Specifications (Specifiche delle istanze), specificare Settings (Impostazioni) e fare clic su Next (Successivo).
6. Nella pagina Configure Advanced Settings (Configura impostazioni avanzate), scegli un gruppo di sicurezza e nomi di database adeguati. Il gruppo di sicurezza utilizzato deve consentire almeno l'accesso TCP in entrata per la porta 3306 dal nodo master del cluster. Se a questo punto il cluster non è ancora stato creato, puoi consentire a tutti gli host di connettersi alla porta 3306 e modificare il gruppo di sicurezza dopo che il cluster è stato avviato. Seleziona Avvia istanza database.
7. Dal pannello di controllo RDS, scegliere Instances (Istanze) e selezionare l'istanza appena creata. Quando il database è disponibile, prendere nota di nomedb, nome utente, password e nome host dell'istanza RDS. Utilizzare questa informazione quando si crea e configura il cluster.

Per specificare un database MySQL esterno per Oozie all'avvio di un cluster utilizzando il AWS CLI

Per specificare un database MySQL esterno per Oozie quando si avvia un cluster utilizzando AWS CLI, utilizzare le informazioni annotate durante la creazione dell'istanza RDS per configurare `oozie-site` con un oggetto di configurazione

> **Note**
>
> Puoi creare più cluster che utilizzano lo stesso database esterno, ma ogni cluster condividerà la cronologia delle query e le informazioni utente.

- Usando AWS CLI, crea un cluster con Oozie installato, usando il database esterno che hai creato e facendo riferimento a un file di configurazione con una classificazione di configurazione per Oozie che specifica le proprietà del database. L'esempio seguente consente di creare un cluster con Oozie installato, facendo riferimento a un file di configurazione in Amazon S3, `myConfig.json`, che specifica la configurazione del database.

  > **Note**
  >
  > I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Oozie
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
  --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
  myConfig.json --use-default-roles
  ```

  Contenuti di esempio del file `myConfig.json` sono mostrati di seguito. Sostituisci *`JDBC URL`* e *`password`* con l'URL JDBC, il nome utente e la password dell'istanza RDS. *`username`*

> **Important**
>
> L'URL JDBC deve includere il nome del database come suffisso. Ad esempio, jdbc:mysql://.xxxxxxxxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/ dbname. oozie-external-db

```
[{
  "Classification": "oozie-site",
    "Properties": {
        "oozie.service.JPAService.jdbc.driver": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.url": "JDBC URL",

        "oozie.service.JPAService.jdbc.username": "username",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.password": "password"
    },
    "Configurations": []
}]
```

Configurazione della versione Java per Oozie

Oozie esegue più processi della macchina virtuale Java (JVM). Questa pagina spiega come configurare la versione di Java per ogni processo.

- Server Oozie: imposta `JAVA_HOME` nella classificazione di `oozie-env` per aggiornare la versione Java per `EmbeddedOozieServer`.
- Oozie Launcher AM: Oozie Launcher AM è un processo MR a mappatura singola che richiama le librerie client delle applicazioni appropriate come Hadoop e Hive. Se non diversamente configurato, le versioni di runtime per Oozie Launcher AM sono le stesse dei runtime Java per Hadoop nel cluster EMR. Per configurare il runtime Java per Oozie Launcher AM, imposta la seguente proprietà nel `workflow.xml` per il processo:

```
<property>
     <name>mapred.child.env</name>
     <value>JAVA_HOME=/path/to/JAVA_HOME</value>
 </property>
```

Questa proprietà assicura che Oozie Launcher AM per il processo Oozie venga eseguito sulla versione Java specificata, anziché sulla versione Java impostata in Hadoop.

- Eseguibile del client dell'applicazione: poiché Oozie Launcher AM richiama il client dell'applicazione per impostazione predefinita, il runtime Java per l'eseguibile del client è lo stesso di Oozie Launcher AM.
- Applicazioni avviate da un lavoro Oozie: se non diversamente specificato, le versioni di runtime per l'applicazione effettiva JVMs che vengono lanciate da un lavoro Oozie sono le stesse dei runtime Java per Hadoop nel cluster EMR. A seconda del tipo di Oozie Workflow Action utilizzato per avviare l'applicazione in un job Oozie (azione Spark o Hive), puoi aggiornare il runtime Java predefinito per l'applicazione effettiva nel job Oozie. JVMs `workflow.xml`

Cronologia dei rilasci di Oozie

La seguente tabella indica la versione di Oozie inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Oozie

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.36.2	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-7.0.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.14.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.8.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.36.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.36.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.35.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.3.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.2.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.2.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.1.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.1.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-6.0.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.0.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.34.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.33.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.32.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.31.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.31.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.30.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.29.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.28.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.28.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.27.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.25.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.24.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.24.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.23.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.21.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.21.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.20.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.19.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.18.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.18.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.17.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.16.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.16.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.15.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.14.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.14.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.13.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.13.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.12.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.12.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.11.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.11.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.10.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.10.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.9.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.8.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.8.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.7.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.6.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.5.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.5.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.5.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.4.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.3.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.2.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.2.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.1.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.0.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Oozie	Componenti installati con Oozie
emr-5.0.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Note di rilascio di Oozie per versione

Argomenti

- Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Oozie

- Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.1.0 - Note sulla versione di Oozie
- Amazon EMR 7.0.0 - Note sulla versione di Oozie

Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Oozie

Problemi noti di Oozie:

- Conflitto di versione in Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib contiene più versioni di commons-cli (versioni 1.2 e 1.5).
  - Se riscontri problemi di compatibilità, considera uno dei seguenti:
    - Rimozione dei file JAR commons-cli-1.2.
    - Sostituzione di commons-cli-1.2 con commons-cli-1.5.
- Compatibilità con Pig JAR:
  - Il jar Pig incluso di default in Oozie sharelib è il jar open source. Ciò differisce dal Pig jar disponibile altrove nel cluster EMR, sull'installazione dell'applicazione Pig, che include miglioramenti e ottimizzazioni aggiuntivi specifici per EMR. Gli utenti devono essere consapevoli di questa differenza durante lo sviluppo dei flussi di lavoro Pig.
- La configurazione,`oozie.base.url`, viene utilizzata principalmente per fare riferimento al callback di Oozie e URLs, per impostazione predefinita, avviene tramite HTTP, anche con In-Transit Encryption abilitata. Ciò è previsto perché, secondo la documentazione di configurazione di Oozie, la configurazione HTTPS predefinita farà sì che tutti gli Oozie URLs utilizzino HTTPS tranne il callback. JobTracker URLs Questo serve a semplificare la configurazione (non sono necessarie modifiche al di fuori di Oozie), ma va bene perché Oozie non si fida comunque intrinsecamente dei callback; sono usati come suggerimenti. Tuttavia, se la configurazione `oozie.base.url` è impostata esplicitamente in modo che punti a HTTPS for Oozie callback, si verificherà un errore perché, per impostazione predefinita, i certificati richiesti non vengono aggiunti direttamente nel truststore Java predefinito.

Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Oozie

Modifiche a Oozie:

Tipo	Description
Upgrade	Aggiornamento Avro alla versione 1.11.4

Problemi noti di Oozie:

- Conflitto di versione in Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib contiene più versioni di commons-cli (versioni 1.2 e 1.5).
  - Se riscontri problemi di compatibilità, considera uno dei seguenti:
    - Rimozione dei file JAR commons-cli-1.2.
    - Sostituzione di commons-cli-1.2 con commons-cli-1.5.
- Compatibilità con Pig JAR:
  - Il jar Pig incluso di default in Oozie sharelib è il jar open source. Ciò differisce dal Pig jar disponibile altrove nel cluster EMR, sull'installazione dell'applicazione Pig, che include miglioramenti e ottimizzazioni aggiuntivi specifici per EMR. Gli utenti devono essere consapevoli di questa differenza durante lo sviluppo dei flussi di lavoro Pig.

Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Oozie

Problemi noti di Oozie:

- Conflitto di versione in Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib contiene più versioni di commons-cli (versioni 1.2 e 1.5).
  - Se riscontri problemi di compatibilità, considera uno dei seguenti:
    - Rimozione dei file JAR commons-cli-1.2.
    - Sostituzione di commons-cli-1.2 con commons-cli-1.5.
- Compatibilità con Pig JAR:
  - Il jar Pig incluso di default in Oozie sharelib è il jar open source. Ciò differisce dal Pig jar disponibile altrove nel cluster EMR, sull'installazione dell'applicazione Pig, che include miglioramenti e ottimizzazioni aggiuntivi specifici per EMR. Gli utenti devono essere consapevoli di questa differenza durante lo sviluppo dei flussi di lavoro Pig.

Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Oozie

Tipo	Description
Upgrade	Rimuovi il supporto per l'orchestrazione dei lavori Sqoop poiché Sqoop non è disponibile nelle nuove versioni EMR

Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Oozie

Modifiche a Oozie: NESSUNA MODIFICA

Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Oozie

Amazon EMR 7.3.0 - Modifiche a Oozie

Tipo	Description
Upgrade	OOZIE-3675: aggiorna Mockito dalla versione 2 alla 3.11.2
Miglioramenti	OOZIE-3674: Aggiungi un parametro simile a --insecure al client Oozie in modo che possa ignorare gli errori dei certificati
Miglioramenti	OOZIE-3673: Aggiunge la possibilità di configurare protocolli personalizzati durante l'esecuzione di un'azione e-mail SSL/TLS
Miglioramenti	OOZIE-3677: Oozie dovrebbe accettare una proprietà and in oozie-site.xml keyStoreType trustStoreType

Amazon EMR 7.3.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
oozie-site	oozie.email.smtp.ssl.protocols		Proprietà String che ha i protocolli supportati enumerati separatamente per spazio. Il valore vuoto predefinito non ha alcun effetto, ad esempio ".1 .2" TLSv1 TLSv1 TLSv1
oozie-site	oozie.https.truststore.type		Tipo di file Truststore, ad esempio jks
oozie-site	oozie.https.keystore.type		Tipo di file keystore, ad esempio jks

Amazon EMR 7.1.0 - Note sulla versione di Oozie

Tipo	Description
Upgrade	Aggiorna Netty alla versione 4.1.100.Final.
Upgrade	Aggiorna Jetty alla versione 9.4.53.v20231009.

Amazon EMR 7.0.0 - Note sulla versione di Oozie

Tipo	Description
Upgrade	Il client e il server Oozie ora utilizzano Java 17 per impostazione predefinita. Consulta la Guida alla versione di EMR 7.0.0 per maggiori dettagli.

Apache Phoenix

Apache Phoenix viene utilizzato per OLTP e analisi operative, e consente di utilizzare query SQL standard e JDBC APIs per lavorare con un backup store Apache. HBase Per ulteriori informazioni, consulta Phoenix in 15 minuti o meno. Phoenix è incluso nel rilascio di Amazon EMR versione 4.7.0 e successive.

Se effettui l'aggiornamento da una versione precedente di Amazon EMR ad Amazon EMR versione 5.4.0 o successive e utilizzi un'indicizzazione secondaria, effettua l'aggiornamento degli indici locali come descritto nella documentazione su Apache Phoenix. Amazon EMR rimuove le configurazioni richieste dalla classificazione `hbase-site`, ma gli indici devono essere ripopolati. Gli aggiornamenti online e offline degli indici sono supportati. Gli aggiornamenti online sono quelli predefiniti, il che significa che gli indici vengono ripopolati durante la fase di inizializzazione dai client Phoenix della versione 4.8.0 o più grande. Per specificare gli aggiornamenti offline, imposta la configurazione `phoenix.client.localIndexUpgrade` su falso nella classificazione `phoenix-site` e poi SSH sul nodo master per eseguire `psql [zookeeper] -1`.

La seguente tabella indica la versione di Phoenix inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Phoenix.

Per la versione dei componenti installati con Phoenix in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Phoenix per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.12.0	Phoenix 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-queryserver, zookeeper-client, zookeeper-server

La seguente tabella indica la versione di Phoenix inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Phoenix.

Per la versione dei componenti installati con Phoenix in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Phoenix per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.15.0	Phoenix 5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
		server, zookeeper-client, zookeeper-server

La seguente tabella indica la versione di Phoenix inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Phoenix.

Per la versione dei componenti installati con Phoenix in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Phoenix per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.36.2	Phoenix 4.14.3-HBase-1.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Argomenti

- Creazione di un cluster con Phoenix
- Client Phoenix

- Cronologia dei rilasci di Phoenix

Creazione di un cluster con Phoenix

Phoenix può essere installato scegliendo l'applicazione al momento della creazione di un cluster nella console o utilizzando la AWS CLI. Le procedure e gli esempi seguenti mostrano come creare un cluster con Phoenix e. HBase Per ulteriori informazioni sulla creazione di cluster tramite la console, tra cui le Advanced Options (Opzioni avanzate), consulta la sezione relativa alla Pianificazione e configurazione dei cluster della Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per avviare un cluster con Phoenix installato utilizzando Quick Options (Opzioni rapide) per la creazione di un cluster nella console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Scegliere Create cluster (Crea cluster) per utilizzare l'opzione Quick Create (Creazione rapida).
3. Per Software Configuration (Configurazione software) scegliere la release più recente appropriata per l'applicazione. Phoenix appare come opzione solo quando è selezionato Amazon Release Version emr-4.7.0 o una versione successiva.
4. Per Applicazioni, scegli la seconda opzione HBase: HBase ***ver*** con Ganglia, Hadoop***ver***, Hive, Hue***ver***, Phoenix e ***ver***. *ver* *ver* ZooKeeper *ver*
5. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Nell'esempio seguente viene avviato un cluster con Phoenix installato utilizzando le impostazioni di configurazione predefinite.

Per avviare un cluster con Phoenix e utilizzare il HBase AWS CLI

- Creare il cluster con il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Personalizzazione delle configurazioni Phoenix

Durante la creazione di un cluster, è possibile configurare Phoenix impostando i valori di `hbase-site.xml` usando la classificazione di configurazione `hbase-site`.

Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione e regolazione nella documentazione di Phoenix.

L'esempio seguente mostra l'utilizzo di un file JSON memorizzato in Amazon S3 per specificare il valore `false` per la proprietà `phoenix.schema.dropMetaData`. È possibile specificare più proprietà per una singola classificazione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni. Il comando `create-cluster` fa quindi riferimento al file JSON come parametro `--configurations`.

Il contenuto del file JSON salvato in bucket/myfolder/myconfig /amzn-s3-demo- .json è il seguente.

```
[
    {
      "Classification": "hbase-site",
      "Properties": {
        "phoenix.schema.dropMetaData": "false"
      }
    }
  ]
```

Il comando `create cluster` che fa riferimento al file JSON viene visualizzato nell'esempio seguente.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Phoenix \
Name=HBase --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myconfig.json
```

> **Note**
>
> La richiesta di riconfigurazione per qualsiasi classificazione di configurazione Phoenix è supportata solo in Amazon EMR versione 5.23.0 e successive e non in Amazon EMR

versione 5.21.0 o 5.22.0. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione

Client Phoenix

Ci sii connette a Phoenix utilizzando un client JDBC costruito con dipendenze complete oppure il "thin client" che utilizza Phoenix Query Server e che può essere eseguito solo su un nodo master di un cluster (ad esempio, utilizzando un client SQL, un passo, una riga di comando, l'inoltro della porta SSH, ecc. Quando si utilizza il client JDBC «fat», deve comunque avere accesso a tutti i nodi del cluster perché si connette direttamente ai servizi. HBase Il client Phoenix "thin" deve solo accedere al server query Phoenix a una porta predefinita 8765. Vi sono diversi script all'interno di Phoenix che utilizzano tali client.

Utilizzo di una fase Amazon EMR per eseguire query utilizzando Phoenix

La procedura seguente ripristina un'istantanea da HBase e utilizza tali dati per eseguire una query Phoenix. È possibile estendere questo esempio o creare un nuovo script che sfrutti i client di Phoenix per soddisfare le proprie esigenze.

1. Creare un cluster con Phoenix installato, utilizzando il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLogFolder --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

2. Crea e in seguito carica i seguenti file in Amazon S3:

   copySnapshot.sh

```
sudo su hbase -s /bin/sh -c 'hbase snapshot export \
 -D hbase.rootdir=s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/hbase-demo-customer-data/snapshot/ \
-snapshot customer_snapshot1 \
-copy-to hdfs://masterDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2 -chuser hbase -chmod 700'
```

   runQuery.sh

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/phoenixQuery.sql /home/hadoop/
/usr/lib/phoenix/bin/sqlline-thin.py http://localhost:8765 /home/hadoop/
phoenixQuery.sql
```

phoenixQuery.sql

> **Note**
>
> Quando si utilizza Amazon EMR versione 5.26.0 e successive, è sufficiente includere `COLUMN_ENCODED_BYTES=0` nell'esempio seguente.

```
CREATE VIEW "customer" (
pk VARCHAR PRIMARY KEY,
"address"."state" VARCHAR,
"address"."street" VARCHAR,
"address"."city" VARCHAR,
"address"."zip" VARCHAR,
"cc"."number" VARCHAR,
"cc"."expire" VARCHAR,
"cc"."type" VARCHAR,
"contact"."phone" VARCHAR)
COLUMN_ENCODED_BYTES=0;

CREATE INDEX my_index ON "customer" ("customer"."state") INCLUDE("PK",
 "customer"."city", "customer"."expire", "customer"."type");

SELECT "customer"."type" AS credit_card_type, count(*) AS num_customers FROM
 "customer" WHERE "customer"."state" = 'CA' GROUP BY "customer"."type";
```

Utilizza il AWS CLI per inviare i file al bucket S3:

```
aws s3 cp copySnapshot.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp runQuery.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp phoenixQuery.sql s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

3. Creazione di una tabella utilizzando i seguenti passaggi inviati al cluster creato nella Fase 1:

   createTable.json

```
[
  {
    "Name": "Create HBase Table",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'create \"customer\",\"address\",\"cc\",\"contact
\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./createTable.json
```

4. Usare `script-runner.jar` per eseguire lo script `copySnapshot.sh` precedentemente caricato nel bucket S3:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="HBase Copy Snapshot",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/copySnapshot.sh"]
```

   Questo esegue un MapReduce processo per copiare i dati dell'istantanea nel cluster HDFS.

5. Ripristinare lo snapshot copiato nel cluster utilizzando i seguenti passaggi:

   restoreSnapshot.json

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"customer\"; restore_snapshot
 \"customer_snapshot1\"; enable \"customer\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
```

```
--steps file://./restoreSnapshot.json
```

6. Usare `script-runner.jar` per eseguire lo script `runQuery.sh` precedentemente caricato nel bucket S3:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Phoenix Run Query",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/runQuery.sh"]
```

   La query viene eseguita e restituisce i risultati al `stdout` della fase. Il completamento della fase può richiedere alcuni minuti.

7. Ispeziona i risultati del passo `stdout` all'URI del log che hai utilizzato quando hai creato il cluster nel Passaggio 1. Il risultato sarà simile al seguente:

```
+-------------------------------------------+-----------------------------------+
|             CREDIT_CARD_TYPE              |              NUM_CUSTOMERS        |
+-------------------------------------------+-----------------------------------+
| american_express                          | 5728                              |
| dankort                                   | 5782                              |
| diners_club                               | 5795                              |
| discover                                  | 5715                              |
| forbrugsforeningen                        | 5691                              |
| jcb                                       | 5762                              |
| laser                                     | 5769                              |
| maestro                                   | 5816                              |
| mastercard                                | 5697                              |
| solo                                      | 5586                              |
| switch                                    | 5781                              |
| visa                                      | 5659                              |
+-------------------------------------------+-----------------------------------+
```

Cronologia dei rilasci di Phoenix

Nella seguente tabella sono elencati la versione di Phoenix inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni relative alla versione Phoenix

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-queryserver, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-reg

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
		ion-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.6.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.5.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.4.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.3.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.2.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.36.2	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.1.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-7.0.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.15.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.14.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.13.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.12.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.11.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.11.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.10.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.10.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.9.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.9.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.8.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.8.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.7.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.36.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.6.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.35.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.4.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.3.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.2.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.1.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-6.0.0	5.0.0- -2,0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.33.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.32.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.31.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.30.2	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.30.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.28.1	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	4.14.3- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.27.1	4.14.2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	4.14.2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.26.0	4.14.2- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.24.1	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.23.1	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.22.0	4.14.1- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.21.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.20.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.19.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.18.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.17.2	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.17.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.16.0	4.14.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.15.0	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.14.1	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.13.1	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.12.3	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.12.1	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	4.13.0- -1,4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.11.4	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.11.2	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.11.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.10.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.9.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.8.2	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.8.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.7.0	4.11.0- -1,3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.6.0	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.5.3	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.5.1	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.4.1	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	4.9.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.3.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.3.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.2.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.2.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.1.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.0.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-5.0.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.9.5	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.9.3	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.9.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.8.4	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.8.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.8.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.7.3	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Phoenix	Componenti installati con Phoenix
emr-4.7.1	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	4.7.0- -1,2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Apache Pig

Apache Pig è una libreria Apache open source eseguibile in Hadoop. Fornisce un linguaggio di script che puoi utilizzare per trasformare set di dati di grandi dimensioni senza dover scrivere codice complesso in un linguaggio di programmazione di livello inferiore come Java. La libreria accetta comandi simili a SQL scritti in un linguaggio chiamato Pig Latin e converte tali comandi in lavori Tez basati su grafici aciclici diretti () o programmi. DAGs MapReduce Pig utilizza dati strutturati e non strutturati in vari formati. Per ulteriori informazioni su Pig, visita la pagina Web all'indirizzo http://pig.apache.org/.

Puoi eseguire i comandi Pig in modalità interattiva o batch. Per utilizzare Pig in modalità interattivo, crea una connessione SSH al nodo master e invia i comandi utilizzando la shell Grunt. Per utilizzare Pig in modalità batch, scrivi script Pig, caricali in Amazon S3 e inviali come fasi del cluster. Per ulteriori informazioni sull'invio di lavoro a un cluster, consulta Invio di lavoro a un cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Quando usi Pig per scrivere l'output su una HCatalog tabella in Amazon S3, disabilita la scrittura diretta di Amazon EMR `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` impostando le proprietà and su. `mapred.output.direct.EmrFileSystem` `false` Per ulteriori informazioni, consulta Usando HCatalog. In uno script Pig, puoi utilizzare i comandi `SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false` e `SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false`.

La seguente tabella indica la versione di Pig inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Pig.

Per la versione dei componenti installati con Pig in questa versione, consulta Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Pig per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.12.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Pig inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Pig.

Per la versione dei componenti installati con Pig in questo rilascio, consulta Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Pig per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.15.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Pig inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Pig.

Per la versione dei componenti installati con Pig in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Pig per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.36.2	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Argomenti

- Invio di lavoro Pig
- Chiamata di funzioni UDF (definite dall'utente) da Pig
- Cronologia dei rilasci di Pig

Invio di lavoro Pig

Questa sezione illustra l'invio di lavoro Pig a un cluster Amazon EMR. Gli esempi che seguono generano un report contenente il numero totale di byte trasferiti, un elenco dei primi 50 indirizzi IP, un elenco dei primi 50 referrer esterni e i primi 50 termini di ricerca in Bing e Google. Lo script Pig si trova nel bucket Amazon S3 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-`

`reports2.pig`. I dati di input si trovano nel bucket Amazon S3 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`. L'output viene salvato in un bucket Amazon S3.

Invio di lavoro Pig mediante la console di Amazon EMR

Questo esempio descrive come utilizzare la console di Amazon EMR per aggiungere una fase Pig a un cluster.

Per inviare una fase Pig

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Scegliere Creare un cluster per creare un cluster con Pig installato. Per i passaggi su come creare un cluster, consulta Pianificare e configurare un cluster Amazon EMR.
3. Aprire una finestra del terminale e utilizzare SSH nel nodo principale del cluster seguendo la procedura descritta in Connettersi al nodo principale tramite SSH. Una volta fatto questo, seguire i passaggi successivi.

   ```
   sudo mkdir -p /home/hadoop/lib/pig/
   sudo aws s3 cp s3://elasticmapreduce/libs/pig/0.3/piggybank-0.3-amzn.jar /home/hadoop/lib/pig/piggybank.jar
   ```

4. Nella console, fare clic su Cluster List (Elenco cluster) e selezionare il nome del cluster creato.
5. Scorrere fino alla sezione Steps (Fasi) ed espanderla, quindi scegliere Add step (Aggiungi fase).
6. Nella finestra di dialogo Add Step (Aggiungi fase):
   - Per Step type (Tipo di fase), scegliere Pig program (programma Pig).
   - Per Name (Nome), accettare il nome predefinito (programma Pig) o digitare un nuovo nome.
   - Per Script S3 location (Percorso script S3), digitare il percorso dello script Pig. Ad esempio: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig`**.
   - Per Script S3 location (Percorso script S3), digitare il percorso dei dati di input. Ad esempio: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`**.
   - Per Output S3 location (Percorso S3 output), digita il nome del bucket di output Amazon S3.
   - Lasciare vuoto il campo Arguments (Argomenti).
   - Per Action on failure (Operazione in caso di errore), accettare l'opzione predefinita, ovvero Continue (Continua).
7. Scegliere Add (Aggiungi). La fase viene visualizzata nella console con lo stato Pending (In attesa).

8. Durante l'esecuzione della fase, lo stato passa da Pending (In attesa) a Running (In esecuzione) a Completed (Completata). Per aggiornare lo stato, scegliere l'icona Refresh (Aggiorna) sopra la colonna Actions (Operazioni). Una volta completato il passaggio, controllare il bucket Amazon S3 per confermare che i file di output della fase Pig siano presenti.

Invia il lavoro di Pig utilizzando il AWS CLI

Per inviare un passo Pig usa il AWS CLI

Quando avvii un cluster utilizzando il AWS CLI, usa il `--applications` parametro per installare Pig. Per inviare una fase Pig, utilizzare il parametro `--steps`.

1. Per avviare un cluster con Pig installato, digita il seguente comando, sostituendo *myKey* e *amzn-s3-demo-bucket/* con il nome della tua coppia di key pair EC2 e del bucket Amazon S3.

```
aws emr create-cluster \
--name "Test cluster" \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=Pig \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Quando si specifica il numero di istanze senza utilizzare il parametro `--instance-groups`, viene avviato un singolo nodo master e le istanze rimanenti vengono avviate come nodi principali. Tutti i nodi utilizzano il tipo di istanza specificato nel comando.

> **Note**
>
> Se in precedenza non sono stati creati il ruolo del servizio EMR predefinito e il profilo dell'istanza EC2, digita `aws emr create-default-roles` per crearli prima di digitare il sottocomando `create-cluster`.

2. Per inviare una fase Pig, inserisci il seguente comando, sostituendo *myClusterId* e *amzn-s3-demo-bucket* inserendo l'ID del cluster e il nome del tuo bucket Amazon S3.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id myClusterId \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output]
```

   Questo comando restituirà un ID fase che può essere utilizzato per controllare lo `State` della fase.

3. Esegui una query sullo stato della fase con il comando `describe-step`.

```
aws emr describe-step --cluster-id myClusterId --step-id s-1XXXXXXXXXXA
```

   Lo `State` della fase cambia da `PENDING` a `RUNNING` a `COMPLETED` durante la sua esecuzione. Una volta completato il passaggio, controllare il bucket Amazon S3 per confermare che i file di output della fase Pig siano presenti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta il AWS CLI Command Reference.

Chiamata di funzioni UDF (definite dall'utente) da Pig

Pig offre la possibilità di richiamare funzioni definite dall'utente (UDFs) dall'interno degli script Pig. Puoi eseguire questa operazione per implementare l'elaborazione personalizzata da utilizzare negli script Pig. I linguaggi attualmente supportati sono Java, Python/Jython e JavaScript (sebbene JavaScript il supporto sia ancora sperimentale).

Le seguenti sezioni descrivono come registrare le tue funzioni con Pig per chiamarle dalla shell Pig o dagli script Pig. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo UDFs con Pig, consulta la documentazione di Pig per la tua versione di Pig.

Chiamata di file JAR da Pig

Puoi utilizzare file JAR personalizzati con Pig utilizzando il comando `REGISTER` nello script Pig. Il file JAR è un file system locale o remoto, ad esempio Amazon S3. Quando si esegue lo script Pig, Amazon EMR scarica il file JAR automaticamente nel nodo master e, successivamente, lo carica nella cache distribuita di Hadoop. In questo modo, il file JAR viene automaticamente utilizzato come necessario da tutte le istanze nel cluster.

Per utilizzare file JAR con Pig

1. Carica i file JAR personalizzati in Amazon S3.
2. Utilizza il comando `REGISTER` nello script Pig per specificare il bucket su Amazon S3 del file JAR personalizzato.

   ```
   REGISTER s3://amzn-s3-demo-bucket/path/mycustomjar.jar;
   ```

Chiama Python/Jython gli script di Pig

Puoi registrare script Python con Pig e quindi chiamare funzioni in tali script dalla shell Pig o da uno script Pig. A questo scopo, devi specificare il percorso dello script con la parola chiave `register`.

Poiché Pig è scritto in Java, utilizza il modulo di gestione di script Jython per analizzare script Python. Per ulteriori informazioni su Jython, visita il sito Web all'indirizzo http://www.jython.org/.

Richiamare uno Python/Jython script di Pig

1. Scrivi uno script Python e carica lo script in un percorso in Amazon S3. Questo deve essere un bucket appartenente allo stesso account che crea il cluster Pig o che dispone delle autorizzazioni impostate affinché l'account che ha creato il cluster possa accedervi. In questo esempio, lo script viene caricato su s3://amzn-s3-demo -bucket/pig/python.
2. Avviare un cluster Pig. Se si accede a Pig dalla shell Grunt, eseguire un cluster interattivo. Se si eseguono comandi Pig da uno script, avviare un cluster Pig con script. Questo esempio avvia un cluster interattivo. Per ulteriori informazioni su come creare un cluster Pig, consulta Invio di lavoro Pig.

3. Per un cluster interattivo, utilizzare SSH per connettersi al nodo master ed eseguire la shell Grunt. Per ulteriori informazioni, consulta SSH nel nodo principale.
4. Eseguire la shell Grunt per Pig digitando `pig` nella riga di comando:

```
pig
```

5. Registra la libreria Jython e lo script Python con Pig utilizzando la parola chiave `register` nel prompt dei comandi Grunt, come illustrato nel comando seguente, in cui è necessario specificare il percorso dello script in Amazon S3:

```
grunt> register 'lib/jython.jar';
grunt> register 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/python/myscript.py' using jython as
 myfunctions;
```

6. Caricare i dati di input. L'esempio seguente carica l'input da un percorso Amazon S3:

```
grunt> input = load 's3://amzn-s3-demo-bucket/input/data.txt' using TextLoader as
 (line:chararray);
```

7. A questo punto, è possibile chiamare le funzioni nello script da Pig facendo riferimento alle stesse mediante `myfunctions`:

```
grunt> output=foreach input generate myfunctions.myfunction($1);
```

Cronologia dei rilasci di Pig

La seguente tabella indica la versione di Pig inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione Pig

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-ma

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
		pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-7.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.8.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.36.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.36.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.35.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.3.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.2.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.1.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-6.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.34.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.33.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.33.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.32.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.32.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.31.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.31.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.30.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.30.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.29.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.28.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.28.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.27.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.27.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.26.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.25.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.24.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.24.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.23.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.23.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.22.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.21.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.20.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.20.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.19.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.19.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.18.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.18.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.17.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.17.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.16.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.16.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.15.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.14.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.13.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.12.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.12.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.11.4	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.11.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.3	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.8.2	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.1	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.8.0	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.7.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.7.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.6.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.6.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.4	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.5.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.5.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.4.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.4.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.3.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.3.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.2.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.2.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.1.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.1.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.0.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-5.0.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-4.9.6	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.9.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.9.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.8.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.8.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.7.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.6.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.6.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.5.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.4.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.3.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.2.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Version di Pig	Componenti installati con Pig
emr-4.1.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.0.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Presto

> **Important**
>
> Presto, la versione precedente di Trino, è ancora disponibile per l'uso con Amazon EMR. Tuttavia, consigliamo vivamente di utilizzare Trino in futuro con Amazon EMR. Tieni inoltre presente che Trino e Presto non possono essere eseguiti contemporaneamente sullo stesso cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Trino.

Presto è un motore di query SQL veloce, progettato per query analitiche interattive su dataset di grandi dimensioni da più origini. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web Presto. Presto è incluso in Amazon EMR rilascio 5.0.0 e successivi. I rilasci precedenti includono Presto come applicazione sandbox (ambiente di sperimentazione). Per ulteriori informazioni, consulta Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x. Le versioni 6.1.0 e successive di Amazon EMR supportano Trino oltre a Presto. Per ulteriori informazioni, consulta Installazione PrestoDB.

La seguente tabella indica la versione di Presto inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Presto.

Per la versione dei componenti installati con Presto in questa versione, consulta Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Presto per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.12.0	Presto 0.287-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
		client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

La seguente tabella indica la versione di Presto inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Presto.

Per la versione dei componenti installati con Presto in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Presto per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.15.0	Presto 0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

La seguente tabella indica la versione di Presto inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Presto.

Per la versione dei componenti installati con Presto in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Presto per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.36.2	Presto 0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Argomenti

- Usare Presto con il AWS Glue Data Catalog
- Uso di pushdown S3 Select con Presto per migliorare le prestazioni
- Aggiunta di connettori di database
- Utilizzo SSL/TLS e configurazione di LDAPS con Presto su Amazon EMR
- Attivazione della modalità rigorosa Presto
- Gestione della perdita di istanze Spot in Presto
- Utilizzo della scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza
- Considerazioni riguardanti Presto on Amazon EMR
- Cronologia delle versioni di Presto

Usare Presto con il AWS Glue Data Catalog

Utilizzando la versione 5.10.0 e successive di Amazon EMR, puoi specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Hive predefinito per Presto. Si consiglia questa configurazione quando si

richiede un metastore persistente o un metastore condiviso da diversi cluster, servizi e applicazioni o Account AWS.

AWS Glue è un servizio di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) completamente gestito che rende semplice ed economico classificare i dati, pulirli, arricchirli e spostarli in modo affidabile tra vari archivi di dati. Il AWS Glue Data Catalog fornisce un repository di metadati unificato su una varietà di fonti di dati e formati di dati, che si integra con Amazon EMR, Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena e qualsiasi applicazione compatibile con il metastore Apache Hive. AWS I Glue crawler possono dedurre automaticamente lo schema dai dati di origine in Amazon S3 e archiviare i metadati associati nel Data Catalog. Per ulteriori informazioni sul Data Catalog, consulta Populating the AWS Glue Data Catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Per AWS Glue si applicano costi separati. È prevista una tariffa mensile per l'archiviazione e l'accesso ai metadati nel Data Catalog, una tariffa oraria fatturata al minuto per i job di AWS Glue ETL e il runtime del crawler e una tariffa oraria fatturata al minuto per ogni endpoint di sviluppo assegnato. Il Data Catalog consente di archiviare fino a un milione di oggetti senza costi aggiuntivi. Se intendi archiviare più di un milione di oggetti, ti verrà addebitato 1 USD per ogni 100.000 oggetti oltre il milione. Un oggetto nel Data Catalog può essere una tabella, una partizione o un database. Per ulteriori informazioni, consulta Prezzi di Glue.

> **Important**
>
> Se hai creato tabelle utilizzando Amazon Athena o Amazon Redshift Spectrum prima del 14 agosto 2017, i database e le tabelle vengono archiviati in un catalogo gestito da Athena, separato dal Glue Data Catalog. AWS Per integrare Amazon EMR con queste tabelle, devi eseguire l'upgrade al AWS Glue Data Catalog. Per ulteriori informazioni, consulta l'aggiornamento al AWS Glue Data Catalog nella Guida per l'utente di Amazon Athena.

Specificare AWS Glue Data Catalog come metastore

Puoi specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore utilizzando Console di gestione AWS AWS CLI, o l'API Amazon EMR. Quando si utilizza la CLI o l'API, è possibile utilizzare la classificazione di configurazione per Presto per specificare un Data Catalog. Inoltre, con Amazon EMR 5.16.0 e versioni successive, puoi utilizzare la classificazione di configurazione per specificare un catalogo dati in un altro. Account AWS Quando utilizzi la console, puoi specificare il Data Catalog utilizzando Advanced Options (Opzioni avanzate) o Quick Options (Opzioni rapide).

Console

Per specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Hive con la nuova console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. In EMR on EC2 (EMR su EC2), nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Clusters (Cluster) e seleziona Create cluster (Crea cluster).
3. In Application bundle (Bundle di applicazioni), scegli Presto.
4. In Impostazioni del Catalogo dati AWS Glue, seleziona la casella di controllo Utilizza per i metadati delle tabelle Presto.
5. Scegli qualsiasi altra opzione applicabile al cluster.
6. Per avviare il cluster, scegli Create cluster (Crea cluster).

CLI

Per specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore Hive predefinito utilizzando il AWS CLI

Per esempi su come specificare le seguenti classificazioni di configurazione al momento della creazione di un cluster, consulta Configurazione delle applicazioni.

Amazon EMR 5.16.0 e versioni successive

- Imposta la proprietà `hive.metastore` su `glue`, come mostrato nell'esempio JSON seguente.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Per specificare un Data Catalog in un altro Account AWS, aggiungete la `hive.metastore.glue.catalogid` proprietà come mostrato nel seguente esempio JSON. Sostituisci *`acct-id`* con l'account AWS di Data Catalog. Non puoi utilizzare

un Catalogo di dati in un altro Account AWS se utilizzi Amazon EMR versione 5.15.0 e precedenti.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 5.10.0 fino a 5.15.0

Impostare la proprietà `hive.metastore.glue.datacatalog.enabled` su `true`, come mostrato nell'esempio JSON seguente:

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore.glue.datacatalog.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive utilizzando PrestoSQL (Trino)

A partire da EMR versione 6.1.0, PrestoSQL supporta anche Glue come metastore Hive predefinito. Utilizza la classificazione della configurazione `prestosql-connector-hive` e imposta la proprietà `hive.metastore` su `glue` come mostrato nel seguente esempio di JSON.

Amazon EMR versione 6.4.0 e successive utilizza il nuovo nome Trino anziché PrestoSQL. Se usi Trino, sostituisci *`prestosql-connector-hive`* nella seguente classificazione di configurazione con `trino-connector-hive`.

```
[
  {
```

```
    "Classification": "prestosql-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Per cambiare metastore di un cluster di lunga esecuzione, è possibile impostare manualmente questi valori come appropriati per la tua versione di release collegandoti al nodo master, modificando i valori di proprietà direttamente nel file `/etc/presto/conf/catalog/hive.properties` e riavviando il server Presto (`sudo restart presto-server`). Se utilizzi questo metodo con Amazon EMR 5.15.0 e versioni precedenti, assicurati che `hive.table-statistics-enabled` sia impostato su `false`. Questa impostazione non è necessaria quando si usano le versioni della release 5.16.0 e successive; tuttavia, le statistiche di tabella e di partizione non sono supportate.

autorizzazioni IAM

Il profilo dell'istanza EC2 per un cluster deve disporre delle autorizzazioni IAM per le azioni AWS Glue. Inoltre, se abiliti la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog, al ruolo deve essere consentito anche di crittografare, decrittografare e generare ciò che AWS KMS key viene utilizzato per la crittografia.

Autorizzazioni per le azioni AWS Glue

Se utilizzi il profilo dell'istanza EC2 di default per Amazon EMR, non è richiesta alcuna operazione. La politica `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita allegata a `EMR_EC2_DefaultRole` consente tutte le azioni AWS Glue necessarie. Tuttavia, se si specificano un profilo e le autorizzazioni dell'istanza EC2 personalizzati, è necessario configurare le azioni AWS Glue appropriate. Utilizza la policy `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita come punto di partenza. Per ulteriori informazioni, consulta Ruolo di servizio per le istanze EC2 del cluster (profilo dell'istanza EC2) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Autorizzazioni per la crittografia e la decrittografia di Glue Data Catalog AWS

Il tuo profilo dell'istanza ha bisogno dell'autorizzazione per crittografare e decrittare i dati utilizzando la tua chiave. Non è necessario configurare queste autorizzazioni se si applicano entrambe le seguenti istruzioni:

- È possibile abilitare la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog utilizzando le chiavi gestite per AWS Glue.
- Utilizzi un cluster che è Account AWS uguale al AWS Glue Data Catalog.

In caso contrario, devi aggiungere la istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni collegata al profilo dell'istanza EC2.

Per ulteriori informazioni sulla crittografia del AWS Glue Data Catalog, consulta Encrypting your data catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Autorizzazioni basate su risorse

Se utilizzi AWS Glue insieme a Hive, Spark o Presto in Amazon EMR, AWS Glue supporta politiche basate sulle risorse per controllare l'accesso alle risorse del Data Catalog. Queste risorse includono tabelle, database, connessioni e funzioni definite dall'utente. Per ulteriori informazioni, consulta Policy sulle risorse AWS Glue nella Guida per gli sviluppatori di AWS Glue.

Quando si utilizzano policy basate sulle risorse per limitare l'accesso a AWS Glue dall'interno di Amazon EMR, il principio specificato nella politica delle autorizzazioni deve essere il ruolo ARN associato al profilo dell'istanza EC2 specificato al momento della creazione di un cluster. Ad esempio, per una politica basata sulle risorse allegata a un catalogo, puoi specificare il ruolo ARN per il ruolo di servizio predefinito per le istanze EC2 del cluster, *EMR_EC2_DefaultRole* come`Principal`, utilizzando il formato mostrato nell'esempio seguente:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*Può essere diverso dall'ID dell'account AWS Glue. Ciò consente l'accesso da cluster EMR in account diversi. Puoi specificare più entità principali, ognuna da un account diverso.

Considerazioni sull'utilizzo di AWS Glue Data Catalog

Considerate i seguenti elementi quando utilizzate AWS Glue Data Catalog come metastore con Presto:

- La ridenominazione delle tabelle dall'interno di AWS Glue non è supportata.
- Quando si crea una tabella Hive senza specificare una `LOCATION`, i dati nella tabella vengono archiviati nella posizione specificata dalla proprietà `hive.metastore.warehouse.dir`. Per impostazione predefinita, questa è una posizione in HDFS. Se un altro cluster necessita di

accedere alla tabella, non ci riuscirà a meno che non disponga di autorizzazioni adeguate per il cluster che ha creato la tabella. Inoltre, poiché l'archiviazione HDFS è transitoria, se il cluster viene terminato, i dati della tabella vanno persi e la tabella deve essere ricreata. Ti consigliamo di specificare `LOCATION` a in Amazon S3 quando crei una tabella Hive utilizzando Glue. AWS In alternativa, puoi utilizzare la classificazione di configurazione `hive-site` per specificare una posizione in Amazon S3 per `hive.metastore.warehouse.dir`, che si applica a tutte le tabelle Hive. Se una tabella viene creata in una posizione HDFS e il cluster che l'ha creata è ancora in esecuzione, puoi aggiornare la posizione della tabella su Amazon S3 da Glue. AWS Per ulteriori informazioni, consulta Working with Tables on the AWS Glue Console nella AWS Glue Developer Guide.

- I valori delle partizioni contenenti virgolette e apostrofi non sono supportati, ad esempio `PARTITION (owner="Doe's").`.
- Le statistiche di colonna sono supportate per emr-5.31.0 e versioni successive.
- L'utilizzo dell'autorizzazione Hive non è supportato. In alternativa, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di Policy basate sulle risorse AWS Glue. Per ulteriori informazioni, consulta Use Resource-Based Policies per Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.

Uso di pushdown S3 Select con Presto per migliorare le prestazioni

> **Important**
>
> Amazon S3 Select non è più disponibile per i nuovi clienti. I clienti esistenti di Amazon S3 Select possono continuare a utilizzare la funzionalità come di consueto. Ulteriori informazioni

Con Amazon EMR 5.18.0 e versioni successive, puoi utilizzare Pushdown S3 Select con Presto on Amazon EMR. Questa funzione consente a Presto di "eseguire il pushdown" dell'attività di calcolo delle operazioni di proiezione (ad esempio, `SELECT`) e le operazioni di predicato (ad esempio, `WHERE`) ad Amazon S3. Ciò consente alle query di recuperare solo i dati richiesti da Amazon S3, cosa che può migliorare le prestazioni e ridurre la quantità di dati trasferiti tra Amazon EMR e Amazon S3 in alcune applicazioni.

Pushdown S3 Select è adatto alla mia applicazione?

È consigliabile eseguire analisi comparative delle applicazioni con e senza pushdown S3 Select per vedere se l'utilizzo di tale funzionalità può risultare idoneo per l'applicazione.

Per determinare se l'applicazione è idonea per l'uso di S3 Select, utilizza le seguenti linee guida:

- La query filtra più di metà del set di dati originale.
- I predicati del filtro della query utilizzano colonne che dispongono di un tipo di dati supportato da Presto e S3 Select. I tipi di dati timestamp, reali e doppi non sono supportati da pushdown S3 Select. Ti consigliamo di usare il tipo di dati decimale per i dati numerici. Per ulteriori informazioni sui tipi di dati supportati per S3 Select, consulta Tipi di dati nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.
- La connessione di rete tra Amazon S3 e il cluster Amazon EMR ha una buona velocità di trasferimento e larghezza di banda disponibile. Amazon S3 non comprime le risposte HTTP, pertanto è probabile che le dimensioni della risposta aumentino per file di input compressi.

Considerazioni e limitazioni

- Sono supportati solo gli oggetti archiviati in formato CSV. Gli oggetti possono essere decompressi o facoltativamente compressi con gzip o bzip2.
- La proprietà `AllowQuotedRecordDelimiters` non è supportata. Se questa proprietà è specificata, la query ha esito negativo.
- La crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (SSE-C) e la crittografia lato client di Amazon S3 non sono supportate.
- Pushdown S3 Select non è un'alternativa per l'uso di formati di file compressi o basati su colonne, ad esempio ORC o Parquet.
- Amazon S3 Select non supporta le query interregionali per Presto e Trino.

Abilitare Pushdown S3 Select con PrestoDB o Trino

Per abilitare pushdown S3 Select con PrestoDB su Amazon EMR, utilizza la classificazione di configurazione `presto-connector-hive` per impostare `hive.s3select-pushdown.enabled` su `true` come illustrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni. Imposta anche il valore hive.s3select-pushdown.max-connections. Per la maggior parte delle applicazioni, l'impostazione di *500* dovrebbe essere adeguata. Per ulteriori informazioni, consulta Comprensione e ottimizzazione di hive.s3select-pushdown.max-connections di seguito.

Per PrestoSQL su EMR versioni 6.1.0 - 6.3.0, sostituisci *presto-connector-hive* nell'esempio sottostante con `prestosql-connector-hive`.

Amazon EMR versione 6.4.0 e successive utilizza il nuovo nome Trino anziché PrestoSQL. Se usi Trino, sostituisci *presto-connector-hive* nell'esempio sottostante con `trino-connector-hive`

```
[
    {
        "classification": "presto-connector-hive",
        "properties": {
            "hive.s3select-pushdown.enabled": "true",
            "hive.s3select-pushdown.max-connections": "500"
        }
    }
]
```

Comprensione e ottimizzazione di hive.s3select-pushdown.max-connections

Per impostazione predefinita, Presto usa EMRFS come file system. L'impostazione `fs.s3.maxConnections` nella classificazione di configurazione `emrfs-site` specifica il numero massimo consentito di connessioni client ad Amazon S3 tramite EMRFS per Presto. Per impostazione predefinita, questo è 500. Pushdown S3 Select ignora EMRFS durante l'accesso ad Amazon S3 per le operazioni di predicato. In questo caso, il valore di `hive.s3select-pushdown.max-connections` determina il numero massimo di connessioni client consentite per tali operazioni dai nodi di lavoro. Tuttavia, tutte le richieste ad Amazon S3 avviate da Presto che non vengono spinte verso il basso, ad esempio le operazioni GET, continuano ad essere regolate dal valore di `fs.s3.maxConnections`.

Se l'applicazione riceve l'errore di timeout in attesa di connessione dal pool, aumentare il valore di `hive.s3select-pushdown.max-connections` e di `fs.s3.maxConnections`.

Aggiunta di connettori di database

Puoi usare le classificazioni di configurazione per configurare le proprietà del connettore JDBC al momento della creazione di un cluster. Le classificazioni di configurazione iniziano con `presto-connector`, ad esempio, `presto-connector-postgresql`. Le classificazioni di configurazione disponibili dipendono dalla versione del rilascio Amazon EMR. Per le classificazioni di configurazione disponibili con la versione di rilascio più recente, consulta the section called “5.36.2 classificazioni di configurazione” Amazon EMR 5.36.2. Se stai utilizzando un'altra versione di Amazon EMR, consulta Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x per le classificazioni di configurazione. Per ulteriori

informazioni sulle proprietà che possono essere configurate con ciascun connettore, consulta. https://prestodb.io/docs/current/connector.html

Example Configurazione di un cluster con il connettore PostgreSQL JDBC

Per avviare un cluster con il connettore PostgreSQL installato e configurato, crea innanzitutto un file JSON che specifica la classificazione della configurazione, ad esempio `myConfig.json`, con il seguente contenuto e salvalo in locale.

Sostituisci le proprietà di connessione appropriate per la configurazione come illustrato nell'argomento PostgreSQL connector (Connettore PostgreSQL) nella documentazione di Presto.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-postgresql",
    "Properties": {
      "connection-url": "jdbc:postgresql://example.net:5432/database",
      "connection-user": "MYUSER",
      "connection-password": "MYPASS"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Quando si crea il cluster, fare riferimento al percorso del file JSON utilizzando l'opzione `--configurations` come nell'esempio seguente, dove `myConfig.json` si trova nella stessa directory in cui si esegue il comando:

```
aws emr create-cluster --name PrestoConnector --release-label emr-5.36.2 --instance-
type m5.xlarge \
--instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig Name=Presto \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/logs --enable-debugging \
--configurations file://myConfig.json
```

Utilizzo SSL/TLS e configurazione di LDAPS con Presto su Amazon EMR

Con la versione 5.6.0 e successive di Amazon EMR, puoi abilitare la protezione delle comunicazioni interne tra SSL/TLS i nodi Presto. A questo scopo, impostare una configurazione di protezione per la

crittografia dei dati in transito. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di crittografia e Utilizzo delle configurazioni di sicurezza per impostare la sicurezza del cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Quando si utilizza una configurazione di sicurezza con la crittografia dei dati in transito, Amazon EMR esegue le seguenti operazioni per Presto:

- Distribuisce gli artefatti per la crittografia o certificati specificati per la crittografia in transito in tutto il cluster Presto. Per ulteriori informazioni, consulta Fornitura di certificati per la crittografia dei dati in transito.
- Imposta le seguenti proprietà utilizzando la classificazione di configurazione `presto-config` che corrisponde al file `config.properties` per Presto:
  - Imposta `http-server.http.enabled` su `false` per tutti i nodi, il che disabilita HTTP a favore di HTTPS. In questo caso è necessario fornire certificati che funzionino per DNS pubblico e privato quando si imposta la configurazione di protezione per la crittografia in transito. Un modo per farlo consiste nell'utilizzare i certificati SAN (Subject Alternative Name) che supportano più domini.
  - Imposta i valori `http-server.https.*`. Per dettagli sulla configurazione, consulta Autenticazione LDAP nella documentazione di Presto.

Inoltre, con il rilascio di Amazon EMR versione 5.10.0 e successive, è possibile impostare l'Autenticazione LDAP per le connessioni client al coordinatore Presto tramite HTTPS. Questa impostazione utilizza LDAP sicuro (LDAPS). TLS deve essere abilitato sul server LDAP e il cluster Presto deve utilizzare una configurazione di sicurezza con la crittografia dei dati in transito abilitata. È richiesta una configurazione aggiuntiva. Le opzioni di configurazione sono diverse a seconda della versione del rilascio di Amazon EMR utilizzata. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione LDAP con Presto on Amazon EMR.

Presto on Amazon EMR utilizza la porta 8446 per HTTPS interno per impostazione predefinita. La porta utilizzata per la comunicazione interna deve essere la stessa porta utilizzata per l'accesso del client HTTPS al sistema di coordinamento Presto. La proprietà `http-server.https.port` nella classificazione di configurazione `presto-config` specifica la porta.

Utilizzo dell'autenticazione LDAP con Presto on Amazon EMR

Seguire le procedure di questa sezione per configurare LDAP. Vedi ogni passo per esempi e link per ulteriori informazioni.

Fasi per configurare l'autenticazione LDAP

- Fase 1: è possibile ottenere informazioni sui server LDAP e copiare il certificato server su Amazon S3
- Fase 2: impostazione di una configurazione di sicurezza
- Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP
- Fase 4: creare lo script per copiare il certificato del server LDAP e caricarlo su Amazon S3
- Fase 5: creazione del cluster

Fase 1: è possibile ottenere informazioni sui server LDAP e copiare il certificato server su Amazon S3

Sarà necessario disporre delle informazioni e degli elementi nella sezione seguente dal server LDAP per configurare l'autenticazione LDAP.

L'indirizzo IP o il nome host del server LDAP

Il coordinatore Presto sul nodo master Amazon EMR deve essere in grado di raggiungere il server LDAP all'indirizzo IP o al nome host specificato. Per impostazione predefinita, Presto comunica con il server LDAP utilizzando LDAPS tramite la porta 636. Se l'implementazione LDAP richiede una porta personalizzata, è possibile specificarla utilizzando la proprietà `ldap.url` con Amazon EMR 5.16.0 o versioni successive o utilizzando `authentication.ldap.url` con versioni precedenti. Sostituire la porta personalizzati per `636` come mostrato negli esempi di classificazione della configurazione `presto-config` in Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP. Verificare che i firewall e i gruppi di sicurezza consentano il traffico in entrata e in uscita sulla porta 636 (o la porta personalizzata) e anche sulla porta 8446 (o la porta personalizzata), che viene utilizzata per le comunicazioni interne del cluster.

Il certificato del server LDAP

È necessario caricare il file del certificato in un percorso sicuro in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Come caricare file e cartelle in un bucket S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service. È possibile creare un'operazione di bootstrap che copi questo certificato da Amazon S3 su ogni nodo nel cluster quando il cluster viene avviato. Nello stato Fase 4: creare lo script per copiare il certificato del server LDAP e caricarlo su Amazon S3. Il certificato di esempio è. *`s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt`*

Le impostazioni del server LDAP per binding anonimo

Se il binding anonimo è disattivato su PrestoDB, sono necessari l'ID utente (UID) e la password di un account con le autorizzazioni per vincolarsi al server LDAP affinché il server PrestoDB sia in grado di stabilire una connessione. È possibile specificare l'UID e la password utilizzando le proprietà `internal-communication.authentication.ldap.user` e `internal-communication.authentication.ldap.password` e `presto-config` nella classificazione delle configurazioni. Amazon EMR 5.10.0 non supporta queste impostazioni, per cui il binding anonimo deve essere supportato sul server LDAP quando si utilizza questa versione del rilascio.

Occorre notare che Trino non richiede la configurazione dell'associazione anonima.

Per ottenere lo stato del binding anonimo sul server LDAP

- Utilizza il comando ldapwhoami di un client Linux, come mostrato nel seguente esempio:

  ```
  ldapwhoami -x -H ldaps://LDAPServerHostNameOrIPAddress
  ```

  Se il binding anonimo non è consentito, il comando restituisce quanto segue:

  ```
  ldap_bind: Inappropriate authentication (48)
  additional info: anonymous bind disallowed
  ```

Per verificare che un account abbia le autorizzazioni per un server LDAP che utilizza l'autenticazione semplice

- Utilizza il comando ldapwhoami di un client Linux, come mostrato nel seguente esempio. L'esempio utilizza un utente fittizio*presto*, memorizzato in un server Open LDAP in esecuzione su un'istanza EC2 con il nome host fittizio. *ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal* L'utente è associato all'unità organizzativa (OU) e alla password: *admins 123456*

  ```
  ldapwhoami -x -w "123456" -D uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal -H ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
  ```

  Se l'account è valido e dispone di autorizzazioni appropriate, il comando restituisce:

  ```
  dn:uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal
  ```

Le configurazioni di esempio in Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP includono questo account per chiarezza, ad eccezione dell'esempio 5.10.0, dove non è supportato. Se il server LDAP utilizza l'associazione anonima, rimuovete le `internal-communication.authentication.ldap.password` name/value coppie `internal-communication.authentication.ldap.user` and.

Il nome distinto LDAP (DN) per gli utenti Presto

Quando si specifica la configurazione LDAP per Presto, si specifica uno schema di `${USER}` associazione composto da un'unità organizzativa (OU) e componenti di dominio aggiuntivi (). DCs Presto sostituisce `${USER}` con l'ID utente (UID) attuale di ciascun utente durante l'autenticazione delle password per correggere il nome distinto (DN) che questo modello bind specifica. È necessario OUs che gli utenti idonei appartengano e i loro. DCs Ad esempio, per consentire agli utenti dell'UO `admins` nel dominio `corp.example.com` di autenticarsi per Presto, è necessario specificare `${USER},ou=admins,dc=corp,dc=example,dc=com` come modello bind dell'utente.

> **Note**
>
> Quando si utilizza AWS CloudFormation, è necessario utilizzare la funzione Fn: :Sub per sostituirla `${USER}` con l'ID utente (UID) effettivo. Per ulteriori informazioni, consulta il argomento Fn::Sub nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Con Amazon EMR 5.10.0, è possibile specificare un solo modello di questo genere. Utilizzando Amazon EMR 5.11.0 o versioni successive, è possibile specificare più modelli separati da due punti (:). Gli utenti che tentano di effettuare l'autenticazione su Presto sono paragonati al primo modello, quindi al secondo e così via. Per vedere un esempio, consulta Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP.

Fase 2: impostazione di una configurazione di sicurezza

Creare una configurazione di sicurezza con la crittografia dei dati in transito abilitata. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di una configurazione di sicurezza nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Gli artefatti della crittografia forniti durante la configurazione della crittografia dei dati in transito vengono utilizzati per crittografare le comunicazioni interne tra i nodi Presto. Per ulteriori informazioni, consulta Fornitura di certificati per la crittografia dei dati in transito. Il certificato del server LDAP viene utilizzato per autenticare le connessioni client al server di Presto.

Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP

È possibile utilizzare la classificazione delle configurazioni `presto-config` per impostare le proprietà per LDAP. Il formato e il contenuto di `presto-config` sono leggermente diversi a seconda della versione di Amazon EMR e dell'installazione di Presto (PrestoDB o Trino). Più avanti in questa sezione verranno forniti alcuni esempi di differenze di configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

I passaggi seguenti presuppongono il salvataggio dei dati JSON in un file,. *`MyPrestoConfig.json`* Se si utilizza la console, carica il file in un percorso sicuro in Amazon S3 in modo che sia possibile farvi riferimento al momento della creazione del cluster. Se si utilizza il AWS CLI, è possibile fare riferimento al file localmente.

Example Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive con PrestoSQL (Trino)

L'esempio seguente usa il nome host LDAP da Fase 1: è possibile ottenere informazioni sui server LDAP e copiare il certificato server su Amazon S3 per eseguire l'autenticazione sul server LDAP per il binding. Vengono specificati due modelli di binding degli utenti, che indicano che gli utenti all'interno dell'UO `admins` e dell'UO `datascientists` sul server LDAP sono idonei per l'autenticazione al server Trino come utenti. I modelli di binding sono separati da due punti (`:`).

Amazon EMR versione 6.4.0 e successive utilizza il nuovo nome Trino anziché PrestoSQL. Se usi Trino, sostituisci *`prestosql-config`* nella seguente classificazione di configurazione con `trino-config` e *`prestosql-password-authenticator`* con `trino-password-authenticator`.

```
[
   {
      "Classification":"prestosql-config",
      "Properties":{
         "http-server.authentication.type":"PASSWORD"
      }
   },
   {
      "Classification":"prestosql-password-authenticator",
      "Properties":{
         "password-authenticator.name":"ldap",
         "ldap.url":"ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
         "ldap.user-bind-pattern": "uid=${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=
${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal"
      }
   }
```

```
]
```

Example Amazon EMR 5.16.0 e versioni successive

L'esempio seguente usa la password, l'ID utente e il nome host LDAP da Fase 1: è possibile ottenere informazioni sui server LDAP e copiare il certificato server su Amazon S3 per eseguire l'autenticazione sul server LDAP per il binding. Vengono specificati due modelli di binding degli utenti, che indicano che gli utenti all'interno dell'UO `admins` e dell'UO `datascientists` sul server LDAP sono idonei per l'autenticazione al server Presto come utenti. I modelli di binding sono separati da due punti (`:`).

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "PASSWORD"
                }
        },
        {
                "Classification": "presto-password-authenticator",
                "Properties": {
                        "password-authenticator.name": "ldap",
                        "ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.11.0 fino a 5.15.0

Il formato della classificazione di configurazione `presto-config` è leggermente diverso per queste versioni di release. L'esempio seguente specifica gli stessi parametri del precedente.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "authentication.ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
```

```
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.10.0

Amazon EMR 5.10.0 supporta solo il binding anonimo, per cui tali voci sono omesse. Inoltre, può essere specificato solo un singolo modello di binding.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=prestousers,dc=ec2,dc=internal"
                }
        }]
```

Fase 4: creare lo script per copiare il certificato del server LDAP e caricarlo su Amazon S3

Crea uno script che copia il file di certificato su ogni nodo nel cluster e lo aggiunge al keystore. Crea lo script utilizzando un editor di testo, salvalo e quindi caricalo su Amazon S3. NelFase 5: creazione del cluster, il file di script è referenziato come*s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh*.

Lo script di esempio seguente utilizza la password predefinita del keystore,. *changeit* È consigliabile connettersi al nodo master dopo aver creato il cluster e modificare la password del keystore utilizzando il comando keytool.

```
#!/bin/bash
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt .
sudo keytool -import -keystore /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/lib/security/
cacerts -trustcacerts -alias ldap_server -file ./ldap_server.crt -storepass changeit -
noprompt
```

Fase 5: creazione del cluster

Quando crei il cluster, devi specificare Presto e altre applicazioni che desideri che Amazon EMR installi. I seguenti esempi fanno anche riferimento alle proprietà di classificazione della configurazione all'interno di un JSON, ma è anche possibile specificare la classificazione di configurazione inline.

Creazione di un cluster Presto con autenticazione LDAP utilizzando la console di Amazon EMR

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Scegli Presto insieme ad altre applicazioni che Amazon EMR deve installare e in Software Configuration (Configurazione software), seleziona il Release (Rilascio) di Amazon EMR da utilizzare. L'autenticazione LDAP è supportata solo con Amazon EMR 5.10.0 e versioni successive.
4. In Edit software settings (Modifica le impostazioni software), scegli Load JSON from S3 (Carica JSON da S3), inserisci il percorso in Amazon S3 del file di configurazione JSON creato in Fase 3: crea una configurazione JSON con le proprietà Presto per LDAP, quindi scegli Next (Successivo).
5. Configura la rete e l'hardware del cluster, quindi scegli Next (Successivo).
6. Seleziona Bootstrap actions (Operazioni di bootstrap). Per Add bootstrap action (Aggiungi operazione di bootstrap), seleziona Custom action (Operazione personalizzata), quindi scegli Configure and add (Configura e aggiungi).
7. Immettete un nome per l'azione bootstrap, inserite la posizione dello script in cui avete creatoFase 4: creare lo script per copiare il certificato del server LDAP e caricarlo su Amazon S3, ad esempio s3://amzn-s3-demo-bucket/Load LDAPCert .sh, quindi scegliete Aggiungi.
8. In General Options (Opzioni generali), Tag e Additional Options (Opzioni aggiuntive), scegli le impostazioni appropriate per la tua applicazione, quindi scegli Next (Successivo).
9. Scegli Authentication and encryption (Autenticazione e crittografia), quindi seleziona la Security configuration (Configurazione di sicurezza) creata in Fase 2: impostazione di una configurazione di sicurezza.
10. Scegliere altre opzioni di sicurezza come appropriato per l'applicazione, quindi scegliere Create Cluster (Crea cluster).

Per creare un cluster Presto con autenticazione LDAP utilizzando AWS CLI

- Utilizza il comando `aws emr create-cluster`. Come minimo, specificare l'applicazione Presto e la classificazione della configurazione Presto, lo script di bootstrap e la configurazione di sicurezza creata nei passaggi precedenti. L'esempio seguente fa riferimento al file i configurazione come a un file JSON salvato nella stessa directory in cui viene eseguito il comando:. Lo script di bootstrap, invece, deve essere salvato in Amazon S3. Nell'esempio seguente viene utilizzato `s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh`.

  > **Note**
  >
  > I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuovili o sostituiscili con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster  --applications Name=presto --release-label emr-5.16.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=MyKeyPair,SubnetId=subnet-1234ab5
 \ --instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --region us-west-2 --name
 "MyPrestoWithLDAPAuth" \
--bootstrap-actions Name="Distribute LDAP server cert",Path="s3://amzn-s3-demo-
bucket/LoadLDAPCert.sh" \
--security-configuration MyPrestoLDAPSecCfg --configurations file://
MyPrestoConfig.json
```

Attivazione della modalità rigorosa Presto

In determinate situazioni, le query a esecuzione prolungata possono comportare costi elevati e far sì che Amazon EMR utilizzi più risorse del cluster. Questo sottrae risorse agli altri carichi di lavoro del cluster. Con Amazon EMR versione 6.8 e successive, puoi utilizzare una funzionalità in modalità rigorosa che rifiuta o ti avvisa dei seguenti tipi di query a lunga durata:

- Query senza predicati sulle colonne con partizioni che generano scansioni di tabelle di grandi quantità di dati
- Query con cross join tra due tabelle di grandi dimensioni
- Query che ordinano un numero elevato di righe senza limiti

Dopo che Presto ottimizza completamente il piano di query, viene eseguita la modalità rigorosa. Per utilizzare e personalizzare la modalità rigorosa in base alle tue esigenze di esecuzione delle query, puoi configurare Presto nei seguenti modi.

Configurazioni Presto per la modalità rigorosa

Impostazione	Description	Predefinita
`strict-mode-enabled`	Attiva e disattiva la modalità rigorosa. Il valore `true` indica che la modalità rigorosa è attiva.	`false`
`strict-mode-fail-query`	Rifiuta le query se la modalità rigorosa rileva probabili query a lunga durata. Se `false`, Amazon EMR genera solo un avviso.	`false`
`strict-mode-restrictions`	Specifica le limitazioni da applicare quando è abilitata la modalità rigorosa. La modalità rigorosa supporta le seguenti limitazioni: MANDATORY_PARTITION_PREDICATE, DISALLOW_CROSS_JOIN e LIMITED_SORT.	MANDATORY_PARTITION_PREDICATE,DISALLOW_CROSS_JOIN, LIMITED_SORT

Per sperimentare la modalità rigorosa, puoi sovrascrivere queste configurazioni o impostarle come proprietà di sessione quando usi il client Presto.

Per impostare la configurazione al momento della creazione del cluster con Console di gestione AWS

1. Scegli Create cluster (Crea cluster) e seleziona Amazon EMR versione 6.8.0 e Presto o Trino. Per ulteriori informazioni, consulta Installazione di PrestoDB e Trino.
2. Specifica direttamente le proprietà di configurazione per la modalità rigorosa o carica un file JSON su Amazon S3. Facoltativamente, seleziona il catalogo dati AWS Glue per il tuo

metastore. Specifica il tuo VPC, le sottoreti, le azioni di bootstrap, la coppia di chiavi e il gruppo di sicurezza. Per creare il cluster, scegli Create cluster (Crea cluster).

3. Accedi al nodo primario del cluster ed esegui `presto-cli` o `trino-cli`.
4. Invia le tue query. La modalità rigorosa convalida ogni query e determina se è di lunga durata. A seconda dell'impostazione di `strict-mode-fail-query`, Amazon EMR rifiuta la query o genera un avviso.
5. Quando hai finito con le query, termina il cluster ed elimina le tue risorse.

Per impostare la configurazione su un cluster in esecuzione con AWS CLI

1. Accedi al nodo primario del cluster con AWS CLI ed esegui `presto-cli` o`trino-cli`.
2. Emetti i seguenti comandi con i valori desiderati.

```
set session strict_mode_enabled = true;
set session strict_mode_fail_query = false;
set session strict_mode_restrictions = 'DISALLOW_CROSS_JOIN,LIMITED_SORT';
```

Considerazioni

Quando utilizzi la modalità rigorosa, considera quanto riportato di seguito:

- In alcuni casi, la modalità rigorosa può rifiutare le query di breve durata che non utilizzano numerose risorse. Ad esempio, le query su tabelle di piccole dimensioni non applicano filtri dinamici né sostituiscono i join interni con unioni incrociate. Ciò può portare la query a utilizzare il predicato di partizione obbligatorio o a impedire il cross join. Quando ciò accade, la modalità rigorosa rifiuta la query.
- Il controllo in modalità rigorosa viene applicato solo ai tipi di query SELECT, INSERT, CREATE TABLE AS SELECT e EXPLAIN.
- Puoi utilizzare la limitazione sul predicato di partizione obbligatorio solo con il connettore Hive.

Gestione della perdita di istanze Spot in Presto

Con le istanze Spot in Amazon EMR, puoi eseguire carichi di lavoro di Big Data su capacità Amazon EC2 di riserva a un costo ridotto. In cambio di costi inferiori, Amazon EC2 può interrompere le istanze Spot con una notifica di due minuti. Quando termini un nodo, Presto può impiegare fino a 10 minuti

prima di restituire un errore. Ciò causa inutili ritardi nelle segnalazioni di errori e possibili nuovi tentativi. La terminazione rapida è una funzionalità che consente di controllare il modo in cui Presto gestisce i nodi terminati.

Il processo del coordinatore Presto è quello di tenere traccia di tutti i nodi worker con sondaggi regolari del loro status. Senza una terminazione rapida, il coordinatore non consulta YARN NodeManager per lo stato di ciascun nodo. Ciò può comportare un lungo ciclo di nuovi tentativi prima che la query abbia esito negativo. Con la terminazione rapida, il coordinatore Presto consulta lo stato del nodo non NodeManager appena il sondaggio non riesce a raggiungere l'host. Se NodeManager mostra che il nodo è inattivo, Presto abbandona ulteriori tentativi, fallisce la query e restituisce un errore. `NODE_DECOMMISSIONED`

Il seguente set di parametri di configurazione consente di controllare e personalizzare il comportamento di Presto in caso di terminazione del nodo.

Configurazioni Presto per la gestione degli errori dei nodi

Impostazione	Description	Predefinita
`query.remote-task.max-backoff-duration`	Il periodo di tempo in cui il coordinatore continua a provare a recuperare lo stato dell'attività remota dai nodi worker.	10 minuti
`query.remote-task.quick-terminate-node-failure`	Attiva un errore rapido del nodo se il coordinatore non riesce a raggiungere il nodo o non riesce a connettersi al worker in esecuzione su quel nodo. Il valore di `query.remote-task.terminate-on-connect-exception` determina se il coordinatore deve raggiungere il nodo o connettersi al worker. Il nodo fallisce la query e Amazon EMR lo rimuove	`true`

Impostazione	Description	Predefinita
	dall'elenco dei worker disponibili. In tal caso, non potrai utilizzare il nodo per pianificare nuove query. Quando imposti questo valore su `false`, Presto torna al suo comportamento precedente in cui il coordinat ore Presto prova nuovament e aa raggiungere il nodo (per `query.remote-task. max-backoff-durati on`) prima di contrassegnare il nodo come non disponibile e fallisce la query in corso sul nodo.	
`query.remote-task. terminate-on-conne ct-exception`	Specifica se Amazon EMR deve creare un nodo se l'host è raggiungibile ma il coordinat ore non riesce a connettersi al processo worker dell'host . Quando imposti questo valore su `true`, se l'host non è raggiungibile attivi un errore di interrogazione rapida.	`false`

Utilizzo della scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza

Le versioni 5.30.0 e successive di Amazon EMR includono una funzionalità che puoi utilizzare per impostare un periodo di tolleranza per determinate operazioni di scalabilità. Il periodo di tolleranza consente alle attività Presto di continuare a essere eseguite prima della terminazione del nodo a

causa di un'operazione di ridimensionamento in riduzione o di una richiesta di policy di scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni sulle regole di scalabilità, consulta Comprensione delle regole di scalabilità automatica nella Guida alla gestione di Amazon EMR. La scalabilità automatica Presto con disattivazione con tolleranza impedisce la pianificazione di nuove attività su un nodo in fase di disattivazione, consentendo allo stesso tempo alle attività già in esecuzione di essere completate prima che venga raggiunto il timeout di arresto. Le query in esecuzione verranno completate prima che il nodo venga disattivato. La scalabilità automatica non è supportata nei parchi istanze.

È possibile controllare quanto tempo occorre per il completamento delle attività Presto in seguito alla ricezione di una richiesta di arresto con scalabilità automatica. Per impostazione predefinita, il timeout di arresto per Amazon EMR è di `0` minuti, il che significa che Amazon EMR termina immediatamente il nodo e tutte le attività di Presto in esecuzione, se necessario per una richiesta di riduzione. Per impostare un timeout più lungo per le attività Presto on Amazon EMR e consentire il completamento delle query in esecuzione prima di eseguire il dimensionamento di un cluster, utilizza la classificazione di configurazione `presto-config` per impostare il parametro `graceful-shutdown-timeout` su un valore in secondi o minuti maggiore di zero. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Ad esempio, aumentando il valore `graceful-shutdown-timeout` a `"30m"` si specifica un periodo di timeout di 30 minuti. Al termine del periodo del timeout di arresto, il nodo contrassegnato per la disattivazione viene terminato forzatamente se è in attesa del completamento delle attività di query e la query ha esito negativo. Se le attività di query sono terminate in cinque minuti, il nodo contrassegnato per la disattivazione termina dopo cinque minuti, a condizione che le altre applicazioni YARN abbiano completato l'esecuzione.

Example Esempio di configurazione della scalabilità automatica di Presto con disattivazione con tolleranza

Sostituire il valore `graceful-shutdown-timeout` con il numero di minuti appropriato per la configurazione. Non è previsto un valore massimo. L'esempio seguente imposta un valore di timeout di `1800` secondi (30 minuti).

```
[
    {
        "classification": "presto-config",
        "properties": {
            "graceful-shutdown-timeout": "1800s"
        }
    }
```

```
]
```

Limitazioni

La disattivazione con tolleranza di PrestoDB non funziona sui cluster EMR in cui la connettività HTTP è disabilitata, ad esempio quando `http-server.http.enabled` è impostato su `false`. Trino non supporta la disattivazione con tolleranza, indipendentemente dall'impostazione di `http-server.http.enabled`.

Considerazioni riguardanti Presto on Amazon EMR

Considera le seguenti limitazioni quando esegui Presto su Amazon EMR.

Eseguibile della riga di comando Presto

In Amazon EMR, PrestoDB e Trino utilizzano entrambi lo stesso eseguibile della riga di comando, `presto-cli`, come nell'esempio seguente.

```
presto-cli --catalog hive
```

Proprietà di implementazione Presto non configurabili

La versione di Amazon EMR utilizzata determina le configurazioni di implementazione di Presto disponibili. Per ulteriori informazioni su queste proprietà di configurazione, consulta Implementazione di Presto nella documentazione Presto. Nella seguente tabella sono riportate le diverse opzioni di configurazione per i file `properties` Presto.

File	Configurabile
`log.properties`	PrestoDB: configurabile in Amazon EMR versione 4.0.0 e successive. Utilizza la classific azione della configurazione `presto-log` .
`config.properties`	PrestoDB: configurabile in Amazon EMR versione 4.0.0 e successive. Utilizza la classific azione della configurazione `presto-config` .

File	Configurabile
`hive.properties`	PrestoDB: configurabile in Amazon EMR versione 4.1.0 e successive. Utilizza la classificazione della configurazione `presto-connector-hive` .
`node.properties`	PrestoDB: configurabile in Amazon EMR versione 5.6.0 e successive. Utilizza la classificazione della configurazione `presto-node` .
`jvm.config`	Non configurabile

Installazione PrestoDB

Il nome dell'applicazione Presto continua ad essere utilizzato per installare PrestoDB sui cluster.

Puoi installare PrestoDB o Trino, ma non puoi installare entrambi in un singolo cluster. Se specifichi sia PrestoDB che Trino quando provi a creare un cluster, si verifica un errore di convalida e la richiesta di creazione del cluster ha esito negativo.

Configurazione EMRFS e PrestOS3 FileSystem

Con Amazon EMR versione 5.12.0 e successive, PrestoDB può utilizzare EMRFS. Per ulteriori informazioni, consulta File System EMR (EMRFS) nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Con le versioni precedenti di Amazon EMR, PrestOS3 FileSystem è l'unica opzione di configurazione.

Puoi utilizzare una configurazione di sicurezza per impostare la crittografia per i dati EMRFS in Amazon S3. Puoi anche utilizzare ruoli IAM per richieste EMRFS ad Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Comprensione delle opzioni di crittografia e Configurazione dei ruoli IAM per richieste EMRFS ad Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

> **Note**
>
> Se interroghi i dati sottostanti in Amazon S3 con Amazon EMR versione 5.12.0, possono verificarsi errori di Presto. Questo avviene perché Presto non riesce a raccogliere i valori di classificazione della configurazione da `emrfs-site.xml`. Come soluzione alternativa, crea una sottodirectory `emrfs` in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` e crea

un collegamento simbolico in `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs` sul file `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` esistente. Quindi riavvia il processo presto-server (`sudo presto-server stop` seguito da `sudo presto-server start`).

Puoi sovrascrivere l'impostazione predefinita di EMRFS e utilizzare invece PrestOS3. FileSystem A questo scopo, utilizza la classificazione della configurazione `presto-connector-hive` per impostare `hive.s3-file-system-type` su `PRESTO` come mostrato nel seguente esempio. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.s3-file-system-type": "PRESTO"
      }
   }
]
```

Se utilizzi PrestOS3FileSystem, usa la classificazione di configurazione per configurare le proprietà PrestOS3. `presto-connector-hive` FileSystem Per ulteriori informazioni sulle proprietà disponibili, consulta Configurazione di Amazon S3 nella sezione Connettore Hive della documentazione Presto. Queste impostazioni non si applicano a EMRFS.

Impostazione predefinita per rappresentazione utente finale

Per impostazione predefinita, Amazon EMR versione 5.12.0 e successive consente la rappresentazione dell'utente finale per l'accesso a HDFS. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla End user impersonation (Rappresentazione dell'utente finale) nella documentazione di Presto. Puoi modificare questa impostazione utilizzando la classificazione di configurazione `presto-config` impostando la proprietà `hive.hdfs.impersonation.enabled` su `false`.

Porta predefinita per interfaccia Web Presto

Per impostazione predefinita, Amazon EMR configura l'interfaccia Web Presto sul sistema di coordinamento Presto per utilizzare la porta 8889 (per PrestoDB e Trino). Per modificare la porta, utilizza la classificazione di configurazione `presto-config` per impostare la proprietà

`http-server.http.port`. Per ulteriori informazioni, consulta Config properties (Proprietà di configurazione) nella sezione Deploying Presto (Implementazione di Presto) della documentazione di Presto.

Problema con l'esecuzione di bucket Hive in alcuni rilasci

Presto versione 152.3 ha un problema con l'esecuzione del bucket Hive che riduce notevolmente le prestazioni delle query Presto in alcune circostanze. Questa versione di Presto è inclusa nelle versioni di Amazon EMR 5.0.3, 5.1.0 e 5.2.0. Per ridurre il verificarsi di questo problema, utilizza la classificazione della configurazione `presto-connector-hive` per impostare la proprietà `hive.bucket-execution` su `false` come mostrato nel seguente esempio.

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.bucket-execution": "false"
      }
   }
]
```

Cronologia delle versioni di Presto

La seguente tabella indica la versione di Presto inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni relative alla versione Presto

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.12.0	0,287-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
		nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.11.0	0,287-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.10.0	0,287-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.9.0	0,287-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.8.0	0,287-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.7.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.6.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.5.0	0,287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.4.0	0,287-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.3.0	0,285-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.2.0	0,285-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.36.2	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.1.0	0,284 amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-7.0.0	0.283-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.15.0	0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.14.0	0.281-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.13.0	0.281-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.12.0	0.281-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.11.1	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.11.0	0.279-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.10.1	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.10.0	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.9.1	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.9.0	0.276-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.8.1	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.8.0	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.7.0	0.272-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.36.1	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.0	0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.6.0	0.267-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.35.0	0.266-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.5.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.4.0	0.254.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.3.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.3.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.2.1	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.2.0	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.1.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.1.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-6.0.1	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.0.0	0.230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.34.0	0.261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.33.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.33.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.32.1	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.32.0	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.31.1	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.31.0	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.30.2	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.30.1	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.30.0	0.232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.29.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.28.1	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.28.0	0.227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.27.1	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.27.0	0.224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.26.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.25.0	0.220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.24.1	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.24.0	0.219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.23.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.23.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.22.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.21.2	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.1	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.21.0	0.215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.20.1	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.20.0	0.214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.19.1	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.19.0	0.212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.18.1	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.18.0	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.2	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.17.1	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.0	0.206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.16.1	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.16.0	0.203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.15.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.15.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.14.2	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.14.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.13.1	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.13.0	0.194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.3	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.12.2	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.1	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.12.0	0.188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.4	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.11.3	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.2	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.11.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.10.1	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.10.0	0.187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.9.1	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.9.0	0.184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.8.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.8.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.7.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.7.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.6.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.6.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.4	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.5.3	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.2	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.1	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.5.0	0.170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.1	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.0	0.166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.3.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.0	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.2.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.2.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.1	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.0	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.0.3	0.152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.2	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.1	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Presto	Componenti installati con Presto
emr-5.0.0	0.150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Apache Spark

Apache Spark è un framework di elaborazione distribuito e un modello di programmazione che consente di eseguire attività come machine learning, elaborazione di flussi o analisi di grafici con i cluster Amazon EMR. Come Apache Hadoop, Spark è un sistema di elaborazione distribuito open source utilizzato in genere per carichi di lavoro di Big Data. Tuttavia, Spark presenta diverse differenze notevoli rispetto a Hadoop. MapReduce in quanto dispone di un motore di esecuzione di grafi aciclici orientati (DAG) ottimizzato e memorizza attivamente i dati nella cache. Queste caratteristiche possono migliorare le prestazioni, in particolare per determinati algoritmi e query interattive.

Spark supporta applicazioni scritte in Scala, Python e Java a livello nativo. Include anche diverse librerie strettamente integrate per SQL (Spark), machine learning (MLlib), stream processing (Spark streaming) ed elaborazione di grafici (GraphX). Questi strumenti semplificano l'utilizzo del framework Spark per un'ampia gamma di casi d'uso.

Puoi installare Spark su un cluster Amazon EMR insieme ad altre applicazioni Hadoop. Questa soluzione consente inoltre l'utilizzo del file system Amazon EMR (EMRFS) per accedere direttamente ai dati in Amazon S3. Hive è anche integrato con Spark in modo da poter utilizzare un HiveContext oggetto per eseguire gli script Hive utilizzando Spark. Un contesto Hive è incluso nella shell di Spark come `sqlContext`.

Per un esempio di tutorial sulla configurazione di un cluster EMR con Spark e l'analisi di un set di dati di esempio, consulta Tutorial: Getting started with Amazon EMR sul blog News. AWS

Puoi utilizzare Apache Spark Troubleshooting Agent per risolvere i problemi delle tue applicazioni Apache Spark su EMR su EC2 ed EMR Serverless. Cos'è l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark per Amazon EMR?Per saperne di più, consulta.

> **Important**
>
> Apache Spark versione 2.3.1, disponibile a partire da Amazon EMR rilascio 5.16.0, risolve CVE-2018-8024 e CVE-2018-1334. Si consiglia di eseguire la migrazione delle versioni precedenti di Spark a Spark 2.3.1 o versioni successive.

La seguente tabella indica la versione di Spark inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Spark.

Per la versione dei componenti installati con Spark in questa versione, consulta Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Spark per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.12.0	Spark 3.5.6-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

La seguente tabella indica la versione di Spark inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Spark.

Per la versione dei componenti installati con Spark in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Spark per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.15.0	Spark 3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

> **Note**
>
> Rilascio 6.8.0 di Amazon EMR con Spark per Apache 3.3.0. Questa versione di Spark utilizza Apache Log4j 2 e il file `log4j2.properties` per configurare Log4j nei processi Spark. Se utilizzi Spark nel cluster o crei cluster EMR con parametri di configurazione personalizzati e desideri eseguire l'aggiornamento alla versione 6.8.0 di Amazon EMR, devi migrare alla nuova classificazione della configurazione e formato chiave `spark-log4j2` per Apache Log4j 2. Per ulteriori informazioni, consulta Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x.

La seguente tabella indica la versione di Spark inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Spark.

Per la versione dei componenti installati con Spark in questa versione, vedi Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Spark per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.36.2	Spark 2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
		ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Argomenti

- Creazione di un cluster con Apache Spark
- Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.x
- Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR
- Utilizzo di una gerarchia multicatalogo in AWS Glue Data Catalog with Spark su Amazon EMR
- Configurazione di Spark
- Cos'è l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark per Amazon EMR?
- Ottimizzazione delle prestazioni di Spark
- Caching dei frammenti dei risultati Spark
- Utilizza Nvidia RAPIDS Accelerator per Apache Spark
- Accesso alla shell Spark
- Usa Amazon SageMaker Spark per l'apprendimento automatico
- Scrittura di un'applicazione Spark
- Migliorare le prestazioni di Spark con Amazon S3
- Aggiungi una fase Spark
- Visualizzazione della cronologia delle applicazioni Spark

- Accedi al sito web Spark UIs
- Utilizzo del connettore Amazon Kinesis Data Streams per lo streaming strutturato Spark
- Utilizzo dell'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark su Amazon EMR
- Cronologia dei rilasci di Spark
- Utilizzo di viste materializzate con Amazon EMR

Creazione di un cluster con Apache Spark

La procedura seguente consente di creare un cluster con Spark installato utilizzando Opzioni rapide nella console di Amazon EMR.

In alternativa, puoi utilizzare Advanced Options (Opzioni avanzate) per personalizzare ulteriormente la configurazione del cluster o per inviare fasi al fine di installare applicazioni a livello di codice e quindi eseguire le applicazioni personalizzate. Con una di queste opzioni di creazione del cluster, puoi scegliere di utilizzare AWS Glue come metastore Spark SQL. Per ulteriori informazioni, consulta Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR.

Per avviare un cluster con Spark installato

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. Scegli Create cluster (Crea cluster) per utilizzare Quick Options (Opzioni rapide).
3. Immetti un Cluster name (Nome cluster). Il nome del cluster non può contenere i caratteri <, >, $, | o `(backtick).
4. Per Software Configuration (Configurazione del software), scegli un'opzione di Release (Rilascio).
5. Per Applications (Applicazioni), scegli il bundle di applicazioni Spark.
6. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

> **Note**
>
> Per configurare Spark durante la creazione del cluster, consulta Configurazione di Spark.

Per avviare un cluster con Spark installato utilizzando AWS CLI

- Creare il cluster con il seguente comando:

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --release-label emr-7.12.0 --
applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-
default-roles
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

Avvio di un cluster con Spark installato mediante il kit SDK per Java

Specificare Spark come applicazione con `SupportedProductConfig` utilizzato in `RunJobFlowRequest`.

- L'esempio seguente mostra come creare un cluster con Spark utilizzando Java.

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

        public static void main(String[] args) {
                AWSCredentials credentials_profile = null;
                try {
                        credentials_profile = new
 ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
                } catch (Exception e) {
                        throw new AmazonClientException(
                                        "Cannot load credentials from .aws/
credentials file. " +
```

```
                                                    "Make sure that the
 credentials file exists and the profile name is specified within it.",
                                        e);
                }

                AmazonElasticMapReduce emr =
 AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
                                .withCredentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
                                .withRegion(Regions.US_WEST_1)
                                .build();

                // create a step to enable debugging in the AWS Management Console
                StepFactory stepFactory = new StepFactory();
                StepConfig enabledebugging = new StepConfig()
                                .withName("Enable debugging")
                                .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")

 .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());

                Application spark = new Application().withName("Spark");

                RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
                                .withName("Spark Cluster")
                                .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
                                .withSteps(enabledebugging)
                                .withApplications(spark)
                                .withLogUri("s3://path/to/my/logs/")
                                .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
                                .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
                                .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
                                                .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
                                                .withEc2KeyName("myEc2Key")
                                                .withInstanceCount(3)

 .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
                                                .withMasterInstanceType("m4.large")

 .withSlaveInstanceType("m4.large"));
                RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
                System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
        }
}
```

Esecuzione di applicazioni Spark con Docker utilizzando Amazon EMR 6.x

> **Note**
>
> La procedura descritta funziona solo con Amazon EMR versione 6.x.

Con Amazon EMR 6.0.0, le applicazioni Spark possono utilizzare i container Docker per definire le dipendenze delle librerie anziché installare le dipendenze sulle singole istanze Amazon EC2 del cluster. Per eseguire Spark con Docker, è necessario innanzitutto configurare il Registro di sistema Docker e definire parametri aggiuntivi quando si invia un'applicazione Spark. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'integrazione di Docker.

Quando l'applicazione viene inviata, YARN richiama Docker per estrarre l'immagine Docker specificata ed eseguire l'applicazione Spark all'interno di un container Docker. Ciò consente di definire e isolare facilmente le dipendenze. Riduce il tempo per il processo di bootstrap o la preparazione delle istanze nel cluster Amazon EMR con le librerie necessarie per l'esecuzione del processo.

Considerazioni sull'esecuzione di Spark con Docker

Quando si esegue Spark con Docker, bisogna assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il pacchetto `docker` e l'interfaccia della CLI sono installati solo sui nodi core e task.
- In alternativa, su Amazon EMR rilascio 6.1.0 e successivi è possibile installare Docker su un nodo primario utilizzando i seguenti comandi.
  - ```
    sudo yum install -y docker
    sudo systemctl start docker
    ```
- Il comando `spark-submit` deve sempre essere eseguito da un'istanza primaria nel cluster Amazon EMR.
- I registri Docker utilizzati per risolvere le immagini Docker devono essere definiti utilizzando l'API di classificazione con la chiave di classificazione `container-executor` per definire parametri aggiuntivi all'avvio del cluster:
  - `docker.trusted.registries`
    ```

  - `docker.privileged-containers.registries`
- Per eseguire un'applicazione Spark in un container Docker, sono necessarie le seguenti opzioni di configurazione:
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`
- Quando si utilizza Amazon ECR per recuperare le immagini Docker, è necessario configurare il cluster per autenticarsi. A tale scopo, è necessario utilizzare la seguente opzione di configurazione:
  - YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON
- In Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive non è necessario utilizzare il comando elencato `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS` quando è abilitata la funzionalità di autenticazione automatica ECR.
- Qualsiasi immagine Docker utilizzata con Spark deve avere Java installato nell'immagine Docker.

Per ulteriori informazioni sui prerequisiti, consulta Configurazione dell'integrazione di Docker.

Creazione di un'immagine Docker

Le immagini Docker vengono create utilizzando un Dockerfile, che definisce i pacchetti e la configurazione da includere nell'immagine. I due esempi seguenti utilizzano Dockerfiles e PySpark SparkR.

PySpark Dockerfile

Le immagini Docker create da questo Dockerfile includono Python 3 e il pacchetto Python. NumPy Questo Dockerfile utilizza Amazon Linux 2 e Amazon Corretto JDK 8.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN yum -y update
RUN yum -y install yum-utils
RUN yum -y groupinstall development

RUN yum list python3*
RUN yum -y install python3 python3-dev python3-pip python3-virtualenv

RUN python -V
RUN python3 -V
```

```
ENV PYSPARK_DRIVER_PYTHON python3
ENV PYSPARK_PYTHON python3

RUN pip3 install --upgrade pip
RUN pip3 install numpy pandas

RUN python3 -c "import numpy as np"
```

Dockerfile SparkR

Le immagini Docker create da questo Dockerfile includono R e il pacchetto RandomForest CRAN. Questo Dockerfile include Amazon Linux 2 e Amazon Corretto JDK 8.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN java -version

RUN yum -y update
RUN amazon-linux-extras install R4

RUN yum -y install curl hostname

#setup R configs
RUN echo "r <- getOption('repos'); r['CRAN'] <- 'http://cran.us.r-project.org';
 options(repos = r);" > ~/.Rprofile

RUN Rscript -e "install.packages('randomForest')"
```

Per ulteriori informazioni sulla sintassi Dockerfile, vedere la documentazione di riferimento Dockerfile.

Utilizzo delle immagini Docker da Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) è un registro completamente gestito del container Docker che permette agli sviluppatori di archiviare, gestire e distribuire in modo semplice le immagini dei container Docker. Durante l'utilizzo di Amazon ECR, il cluster deve essere configurato in modo da considerare attendibile l'istanza di ECR ed è necessario configurare l'autenticazione affinché il cluster possa utilizzare le immagini Docker da Amazon ECR. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di YARN per accedere ad Amazon ECR.

Per assicurarsi che gli host Amazon EMR possano accedere alle immagini archiviate in Amazon ECR, il cluster deve disporre delle autorizzazioni dalla policy

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` associata al profilo dell'istanza. Per maggiori informazioni, consulta Policy `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`.

In questo esempio, il cluster deve essere creato con la seguente configurazione aggiuntiva per garantire che il registro Amazon ECR sia attendibile. Sostituisci l'*123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com*endpoint con il tuo endpoint Amazon ECR.

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "docker",
        "Properties": {
          "docker.privileged-containers.registries":
 "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
          "docker.trusted.registries": "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Utilizzo PySpark con Amazon ECR

L'esempio seguente utilizza il PySpark Dockerfile, che verrà taggato e caricato su Amazon ECR. Dopo aver caricato il Dockerfile, puoi eseguire il PySpark job e fare riferimento all'immagine Docker da Amazon ECR.

Dopo aver avviato il cluster, usa SSH per connetterti a un nodo principale ed esegui i seguenti comandi per creare l'immagine Docker locale dall'esempio di Dockerfile. PySpark

Innanzitutto, crea una directory e un Dockerfile.

```
mkdir pyspark
vi pyspark/Dockerfile
```

Incolla il contenuto del PySpark Dockerfile ed esegui i seguenti comandi per creare un'immagine Docker.

```
sudo docker build -t local/pyspark-example pyspark/
```

Creare il repository `emr-docker-examples` ECR per gli esempi.

```
aws ecr create-repository --repository-name emr-docker-examples
```

Etichetta e carica l'immagine creata localmente su ECR, sostituendola *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* con il tuo endpoint ECR.

```
sudo docker tag local/pyspark-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:pyspark-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
```

Utilizza SSH per connetterti al nodo primario e preparare uno script Python con il nome del file `main.py`. Incolla il seguente contenuto nel file `main.py` e salvalo.

```
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("docker-numpy").getOrCreate()
sc = spark.sparkContext

import numpy as np
a = np.arange(15).reshape(3, 5)
print(a)
```

Per inviare il processo su Amazon EMR 6.0.0, fai riferimento al nome dell'immagine Docker. Definire i parametri di configurazione aggiuntivi per assicurarsi che l'esecuzione del processo utilizzi Docker come runtime. Durante l'utilizzo di Amazon ECR, `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` deve fare riferimento al file `config.json` contenente le credenziali utilizzate per l'autenticazione ad Amazon ECR.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
```

```
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

Per inviare il processo su Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive, fai riferimento al nome dell'immagine Docker. Quando è attivata l'autenticazione automatica ECR, esegui il comando riportato di seguito.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

Al termine del lavoro, prendi nota dell'ID dell'applicazione YARN e usa il seguente comando per ottenere l'output del lavoro. PySpark

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -C2 '\[\['
LogLength:55
LogContents:
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]]
```

Utilizzo di SparkR con Amazon ECR

Nell'esempio seguente viene utilizzato il Dockerfile SparkR, che verrà taggato e caricato in ECR. Una volta caricato il Dockerfile, è possibile eseguire il processo SparkR e fare riferimento all'immagine Docker da Amazon ECR.

Dopo aver avviato il cluster, utilizzare SSH per connettersi a un nodo principale ed eseguire i comandi seguenti per creare l'immagine Docker locale dall'esempio Dockerfile SparkR.

Innanzitutto, creare una directory e il Dockerfile.

```
mkdir sparkr
vi sparkr/Dockerfile
```

Incollare il contenuto del Dockerfile SparkR ed eseguire i seguenti comandi per creare un'immagine Docker.

```
sudo docker build -t local/sparkr-example sparkr/
```

Etichetta e carica l'immagine creata localmente su Amazon ECR, sostituendola *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* con il tuo endpoint Amazon ECR.

```
sudo docker tag local/sparkr-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:sparkr-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
```

Utilizza SSH per connetterti al nodo primario e preparare uno script R con il nome `sparkR.R`. Incollare i contenuti seguenti nel file `sparkR.R`.

```
library(SparkR)
sparkR.session(appName = "R with Spark example", sparkConfig =
 list(spark.some.config.option = "some-value"))

sqlContext <- sparkRSQL.init(spark.sparkContext)
library(randomForest)
# check release notes of randomForest
rfNews()

sparkR.session.stop()
```

Per inviare il processo su Amazon EMR 6.0.0, fai riferimento al nome dell'immagine Docker. Definire i parametri di configurazione aggiuntivi per assicurarsi che l'esecuzione del processo utilizzi Docker come runtime. Durante l'utilizzo di Amazon ECR, `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` deve fare riferimento al file `config.json` contenente le credenziali utilizzate per l'autenticazione a ECR.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
```

```
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
sparkR.R
```

Per inviare il processo su Amazon EMR 6.1.0 e versioni successive, fai riferimento al nome dell'immagine Docker. Quando è attivata l'autenticazione automatica ECR, esegui il comando riportato di seguito.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
sparkR.R
```

Una volta completato il processo, prendere nota dell'ID applicazione YARN e utilizzare il comando seguente per ottenere l'output del processo SparkR. Questo esempio include test per assicurarsi che la libreria RandomForest, la versione installata e le note sulla versione siano disponibili.

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -B4 -A10 "Type rfNews"
randomForest 4.6-14
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Wishlist (formerly TODO):

* Implement the new scheme of handling classwt in classification.

* Use more compact storage of proximity matrix.

* Allow case weights by using the weights in sampling?

=============================================================================
Changes in 4.6-14:
```

Usa il catalogo AWS Glue Data Catalog con Spark su Amazon EMR

Utilizzando Amazon EMR versione 5.8.0 o successiva, puoi configurare Spark per utilizzare AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive. Consigliamo questa configurazione quando hai bisogno di un metastore Hive persistente o un metastore Hive condiviso da diversi cluster, servizi, applicazioni o account. AWS

Utilizzando Amazon EMR versione 6.5.0 o successiva, puoi configurare Spark per utilizzare il AWS Glue Data Catalog con Apache Iceberg.

Utilizzando Amazon EMR versione 7.5.0 o successiva, puoi configurare Spark per utilizzare il AWS Glue Data Catalog come catalogo Iceberg REST.

AWS Glue è un servizio di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) completamente gestito che rende semplice ed economico classificare i dati, pulirli, arricchirli e spostarli in modo affidabile tra vari archivi di dati. Il AWS Glue Data Catalog fornisce un repository di metadati unificato su una varietà di fonti di dati e formati di dati, che si integra con Amazon EMR, Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena e qualsiasi applicazione compatibile con il metastore Apache Hive. AWS I Glue crawler possono dedurre automaticamente lo schema dai dati di origine in Amazon S3 e archiviare i metadati associati nel Data Catalog. Per ulteriori informazioni sul Data Catalog, consulta Populating the AWS Glue Data Catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Per AWS Glue si applicano costi separati. È prevista una tariffa mensile per l'archiviazione e l'accesso ai metadati nel Data Catalog, una tariffa oraria fatturata al minuto per i job di AWS Glue ETL e il runtime del crawler e una tariffa oraria fatturata al minuto per ogni endpoint di sviluppo assegnato. Il Data Catalog consente di archiviare fino a un milione di oggetti senza costi aggiuntivi. Se intendi archiviare più di un milione di oggetti, ti verrà addebitato 1 USD per ogni 100.000 oggetti oltre il milione. Un oggetto nel Data Catalog può essere una tabella, una partizione o un database. Per ulteriori informazioni, consulta Prezzi di Glue.

> **Important**
>
> Se hai creato tabelle utilizzando Amazon Athena o Amazon Redshift Spectrum prima del 14 agosto 2017, i database e le tabelle vengono archiviati in un catalogo gestito da Athena, separato dal Glue Data Catalog. AWS Per integrare Amazon EMR con queste tabelle, devi eseguire l'upgrade al AWS Glue Data Catalog. Per ulteriori informazioni, consulta l'aggiornamento al AWS Glue Data Catalog nella Guida per l'utente di Amazon Athena.

Specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive

Puoi specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore utilizzando Console di gestione AWS AWS CLI, o l'API Amazon EMR. Quando si utilizza la CLI o l'API, è possibile utilizzare la classificazione di configurazione per Spark per specificare un Data Catalog. Inoltre, con Amazon EMR 5.16.0 e versioni successive, puoi utilizzare la classificazione di configurazione per specificare un catalogo dati in un altro. Account AWS Quando utilizzi la console, puoi specificare il Data Catalog utilizzando Advanced Options (Opzioni avanzate) o Quick Options (Opzioni rapide).

> **Note**
>
> L'opzione per utilizzare AWS Glue Data Catalog è disponibile anche con Zeppelin perché Zeppelin è installato con componenti Spark.

Console

Per specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive con la nuova console

1. Accedi a e apri Console di gestione AWS la console Amazon EMR su https://console.aws.amazon.com /emr.
2. In Amazon EMR su EC2, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Cluster e quindi seleziona Crea cluster.
3. In Application bundle (Bundle di applicazioni), scegli Spark o Custom (Personalizzato). Se personalizzi il cluster, assicurati di selezionare Zeppelin o Spark come una delle tue applicazioni.
4. In Impostazioni del Catalogo dati AWS Glue, seleziona la casella di controllo Utilizza per i metadati delle tabelle Spark.
5. Scegli qualsiasi altra opzione applicabile al cluster.
6. Per avviare il cluster, scegli Create cluster (Crea cluster).

AWS CLI

Per specificare il AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive con AWS CLI

Per ulteriori informazioni su come specificare una classificazione di configurazione utilizzando l' AWS CLI API Amazon EMR, consulta. Configurazione delle applicazioni

- Specificare il valore per `hive.metastore.client.factory.class` utilizzando la classificazione `spark-hive-site` come mostrato nell'esempio seguente:

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Per specificare un catalogo dati in un AWS account diverso, aggiungi la `hive.metastore.glue.catalogid` proprietà come mostrato nell'esempio seguente. Sostituisci *`acct-id`* con l'account AWS di Data Catalog.

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Specificare AWS Glue Data Catalog come catalogo Apache Iceberg

Puoi specificare AWS Glue Data Catalog come implementazione del catalogo Apache Iceberg o come endpoint del catalogo Apache Iceberg REST, utilizzando l' Console di gestione AWS API Amazon EMR o AWS CLI nella configurazione di runtime della sessione Spark. Quando si utilizza la CLI o l'API, è possibile utilizzare la classificazione di configurazione per Spark per specificare un Data Catalog. Per maggiori dettagli, consulta Specificing AWS Glue Data Catalog come catalogo Apache Iceberg.

autorizzazioni IAM

Il profilo dell'istanza EC2 per un cluster deve disporre delle autorizzazioni IAM per le azioni AWS Glue. Inoltre, se abiliti la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog, al ruolo deve essere consentito anche di crittografare, decrittografare e generare ciò che AWS KMS key viene utilizzato per la crittografia.

Autorizzazioni per le azioni AWS Glue

Se utilizzi il profilo dell'istanza EC2 di default per Amazon EMR, non è richiesta alcuna operazione. La politica `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita allegata a `EMR_EC2_DefaultRole` consente tutte le azioni AWS Glue necessarie. Tuttavia, se si specificano un profilo e le autorizzazioni dell'istanza EC2 personalizzati, è necessario configurare le azioni AWS Glue appropriate. Utilizza la policy `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` gestita come punto di partenza. Per ulteriori informazioni, consulta Ruolo di servizio per le istanze EC2 del cluster (profilo dell'istanza EC2) nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Autorizzazioni per la crittografia e la decrittografia di Glue Data Catalog AWS

Il tuo profilo dell'istanza ha bisogno dell'autorizzazione per crittografare e decrittare i dati utilizzando la tua chiave. Non è necessario configurare queste autorizzazioni se si applicano entrambe le seguenti istruzioni:

- È possibile abilitare la crittografia per gli oggetti di AWS Glue Data Catalog utilizzando le chiavi gestite per AWS Glue.
- Utilizzi un cluster che è Account AWS uguale al AWS Glue Data Catalog.

In caso contrario, devi aggiungere la istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni collegata al profilo dell'istanza EC2.

Per ulteriori informazioni sulla crittografia del AWS Glue Data Catalog, consulta Encrypting your data catalog nella AWS Glue Developer Guide.

Autorizzazioni basate su risorse

Se utilizzi AWS Glue insieme a Hive, Spark o Presto in Amazon EMR, AWS Glue supporta politiche basate sulle risorse per controllare l'accesso alle risorse del Data Catalog. Queste risorse includono tabelle, database, connessioni e funzioni definite dall'utente. Per ulteriori informazioni, consulta Policy sulle risorse AWS Glue nella Guida per gli sviluppatori di AWS Glue.

Quando si utilizzano policy basate sulle risorse per limitare l'accesso a AWS Glue dall'interno di Amazon EMR, il principio specificato nella politica delle autorizzazioni deve essere il ruolo ARN associato al profilo dell'istanza EC2 specificato al momento della creazione di un cluster. Ad esempio, per una politica basata sulle risorse allegata a un catalogo, puoi specificare il ruolo ARN per il ruolo di servizio predefinito per le istanze EC2 del cluster, *EMR_EC2_DefaultRole* come`Principal`, utilizzando il formato mostrato nell'esempio seguente:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*Può essere diverso dall'ID dell'account AWS Glue. Ciò consente l'accesso da cluster EMR in account diversi. Puoi specificare più entità principali, ognuna da un account diverso.

Considerazioni sull'utilizzo di AWS Glue Data Catalog

Considera i seguenti elementi quando usi AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive con Spark:

- Disporre di un database predefinito senza l'URI del percorso genera errori durante la creazione di una tabella. Per risolvere il problema, utilizza la clausola `LOCATION` per specificare un percorso di bucket, ad esempio `s3://amzn-s3-demo-bucket1`, quando utilizzi `CREATE TABLE`. In alternativa, crea tabelle in un database che non sia quello predefinito.
- La ridenominazione delle tabelle dall'interno di AWS Glue non è supportata.
- Quando si crea una tabella Hive senza specificare una `LOCATION`, i dati nella tabella vengono archiviati nella posizione specificata dalla proprietà `hive.metastore.warehouse.dir`. Per impostazione predefinita, questa è una posizione in HDFS. Se un altro cluster necessita di accedere alla tabella, non ci riuscirà a meno che non disponga di autorizzazioni adeguate per il cluster che ha creato la tabella. Inoltre, poiché l'archiviazione HDFS è transitoria, se il cluster viene terminato, i dati della tabella vanno persi e la tabella deve essere ricreata. Ti consigliamo di specificare `LOCATION` a in Amazon S3 quando crei una tabella Hive utilizzando Glue. AWS In alternativa, puoi utilizzare la classificazione di configurazione `hive-site` per specificare una posizione in Amazon S3 per `hive.metastore.warehouse.dir`, che si applica a tutte le tabelle Hive. Se una tabella viene creata in una posizione HDFS e il cluster che l'ha creata è ancora in esecuzione, puoi aggiornare la posizione della tabella su Amazon S3 da Glue. AWS Per ulteriori informazioni, consulta Working with Tables on the AWS Glue Console nella AWS Glue Developer Guide.
- I valori delle partizioni contenenti virgolette e apostrofi non sono supportati, ad esempio `PARTITION (owner="Doe's").`.

- Le statistiche di colonna sono supportate per emr-5.31.0 e versioni successive.
- L'utilizzo dell'autorizzazione Hive non è supportato. In alternativa, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di Policy basate sulle risorse AWS Glue. Per ulteriori informazioni, consulta Use Resource-Based Policies per Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.

Considerate quanto segue quando utilizzate AWS Glue Data Catalog come Apache Iceberg REST Catalog con Spark:

- Se utilizzi il catalogo di sessioni Spark con Iceberg, descritto inDifferenze di configurazione quando si utilizza Iceberg rispetto a SparkCatalog SparkSessionCatalog, devi configurare il AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive, oltre a configurare il AWS Glue Data Catalog come catalogo REST di Apache Iceberg.
- L'endpoint IRC AWS Glue Data Catalog supporta solo lo schema di autenticazione Amazon SigV4. OAuth non è supportato. Per OAuth gli utenti, utilizza IAM Identity Center per configurare l'accesso. Vedi Connecting Lake Formation con IAM Identity Center.
- Il catalogo REST di AWS Glue Iceberg non supporta tutte le operazioni in open source.

Utilizzo di una gerarchia multicatalogo in AWS Glue Data Catalog with Spark su Amazon EMR

Puoi registrare il tuo cluster Amazon EMR per accedere al AWS Glue Data Catalog, che rende disponibili tabelle e altre risorse del catalogo a vari consumatori. AWS Glue Data Catalog supporta una gerarchia multicatalogo, che unifica i dati tra i data lake Amazon S3. Fornisce inoltre sia un'API metastore Hive che un'API REST Apache Iceberg open source per l'accesso ai dati. Queste funzionalità sono disponibili per Amazon EMR e altri servizi come Amazon Athena Amazon Redshift.

Come sono organizzate le risorse del catalogo

Quando crei risorse nel AWS Glue Data Catalog, puoi accedervi da qualsiasi motore SQL che supporti l'API REST di Apache Iceberg o il metastore Hive. AWS Lake Formation gestisce le autorizzazioni.

In AWS Glue Data Catalog, i dati sono organizzati in una gerarchia logica di cataloghi, database e tabelle:

- Catalogo: un contenitore logico che contiene oggetti provenienti da un archivio dati, come schemi o tabelle.
- Catalogo per archiviare le tabelle Redshift Managed Storage (RMS) — Quando gestisci i cataloghi per archiviare le tabelle RMS, puoi accedere a queste tabelle utilizzando Iceberg.
- Database: organizza oggetti di dati come tabelle e viste in un catalogo.
- Tabelle e viste: oggetti di dati in un database che forniscono un livello di astrazione con uno schema comprensibile. Forniscono un livello per accedere ai dati sottostanti, che possono essere in vari formati e in diverse posizioni.

Configurazione di un catalogo di dati da utilizzare con Amazon EMR

Per iniziare, configura il catalogo per supportare gli strumenti di Amazon EMR. Il AWS Glue Data Catalog offre la compatibilità con i metastore Hive e la compatibilità con Iceberg REST. APIs

Configurazione di Amazon EMR con un metastore Hive

Per informazioni su come configurarlo, consulta il supporto di AWS Glue Data Catalog per i job Spark nella AWS Glue User Guide. Questo argomento descrive come configurare AWS Glue Data Catalog come metastore Hive e renderlo disponibile come endpoint. Inoltre, è disponibile la documentazione di Amazon EMR che mostra come specificare AWS Glue Data Catalog come metastore Spark, in Use the AWS Glue Data Catalog come metastore Apache Hive per Spark.

Autorizzazioni per l'accesso alle risorse in AWS Glue Data Catalog

Questa sezione descrive i requisiti delle policy IAM per l'utilizzo degli strumenti Amazon EMR con i dati del catalogo. Dopo aver registrato il cluster nel AWS Glue Data Catalog, sono necessarie le seguenti autorizzazioni per scoprire la creazione e le modifiche al catalogo di dati creato successivamente:

- colla: GetCatalog
- colla: GetCatalogs
- set: AssumeRole
- set: TagSession
- set: SetContext
- set: SetSourceIdentity

Nella maggior parte dei casi, quando assegni le autorizzazioni, ti consigliamo di creare un ruolo IAM e di assegnargli le autorizzazioni.

Inoltre, per interrogare i dati del catalogo, è necessario impostare le autorizzazioni per l'utilizzo del catalogo di dati. AWS Lake Formation Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per i cataloghi di dati in AWS Lake Formation, consulta Concessione e revoca delle autorizzazioni per le risorse del Catalogo dati.

Dopo aver creato e configurato il cluster e impostato le autorizzazioni per gli oggetti del catalogo, puoi inviare lavori per interrogare ed elaborare i dati.

Configura Spark per accedere a una gerarchia multicatalogo in AWS Glue Data Catalog

Con EMR 7.5, puoi configurare Spark per utilizzare la gerarchia multicatalogo di AWS Glue. Una gerarchia multicatalogo ti consente di:

- Trasferisci i tuoi dati Redshift Managed Storage (RMS), come tabelle, viste e viste materializzate dai data warehouse Amazon Redshift esistenti, a Glue Data Catalog. AWS È possibile interrogare questi oggetti utilizzando EMR su EC2 ed EMR Serverless.
- Crea cataloghi RMS, AWS Glue Data Catalog e archivia i dati in RMS utilizzando ZeroETL e interroga i dati con motori di query compatibili con Iceberg.
- Crea tabelle Iceberg gestite in AWS Glue Data Catalog con una gestione dello storage completa che include compattazione, istantanee e conservazione.

Connessione a multicatalogo quando inizializzi una sessione Spark

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare la shell interattiva Spark, Spark submit o Amazon EMR Notebooks per lavorare con la gerarchia multicatalogo di Glue. AWS

spark-shell

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Immettere il seguente comando per avviare la shell Spark. Per usare la shell, sostituiscila con. PySpark `spark-shell` `pyspark`

```
spark-shell \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Connessione al nodo master tramite SSH Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Inserisci il seguente comando per avviare la sessione Spark per Spark.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Per inizializzare una sessione Spark utilizzando i notebook EMR Studio, configurare la sessione Spark utilizzando il comando magico `%%configure` sul tuo notebook Amazon EMR, come nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di EMR Notebooks magics nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
```

```
}
```

CLI

Per inizializzare una sessione Spark utilizzando la CLI, esegui il seguente esempio. Per ulteriori informazioni su come specificare una classificazione di configurazione utilizzando l' AWS CLI API Amazon EMR, consulta Configurare le applicazioni.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Inizializza una sessione Spark su Redshift Managed Storage con Glue Data Catalog AWS

Il seguente comando di esempio inizializza una sessione Spark con AWS Glue Data Catalog.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.rms.glue.id=Glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

L'esempio seguente inizializza una sessione Spark utilizzando l'API REST Iceberg e Redshift Managed Storage with Glue Data Catalog. AWS

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=rest \
```

```
  --conf spark.sql.catalog.rms.warehouse=glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.catalog.rms.uri=Glue endpoint URI/iceberg \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.sigv4-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.signing-name=glue \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms \
  --conf
spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di una gerarchia multicatalogo AWS Glue con Spark Iceberg, consulta Usare un cluster Iceberg con Spark.

Considerazioni e limitazioni per una configurazione multicatalogo

- L'utilizzo di una gerarchia multicatalogo con Apache Hive metastore non è supportato.
- L'utilizzo di una gerarchia multicatalogo con Apache Iceberg non può supportare il fallback su Apache Hive metastore, quando si utilizza. `SparkSessionCatalog`
- EMR sui cluster EC2 con ruolo Runtime non supporta la gerarchia multicatalogo.
- EMR sui cluster EC2 abilitati con AWS Lake Formation non supporta la gerarchia multicatalogo.

Configurazione di Spark

Puoi configurare Spark su Amazon EMR con le classificazioni di configurazione. Per ulteriori informazioni sulle classificazioni di configurazione, consulta Configurazione delle applicazioni.

Le classificazioni di configurazione per Spark su Amazon EMR includono le seguenti:

- **`spark`**: imposta la proprietà `maximizeResourceAllocation` su true (vero) o false (falso). Se è true (vero), Amazon EMR configura automaticamente le proprietà `spark-defaults` in base alla configurazione hardware del cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Uso di `maximizeResourceAllocation`.
- **`spark-defaults`**: imposta valori nel file `spark-defaults.conf`. Per ulteriori informazioni, consulta Spark configuration (Configurazione di Spark) nella documentazione di Spark.
- **`spark-env`**: imposta valori nel file `spark-env.sh`. Per ulteriori informazioni, consulta Environment variables (Variabili di ambiente) nella documentazione di Spark.
- **`spark-hive-site`**: imposta valori nel file `hive-site.xml` per Spark.
- **`spark-log4j`**— (Amazon EMR rilascia 6.7.x e versioni precedenti) Imposta i valori nel file `log4j.properties`. Per ulteriori informazioni, consulta il file log4j.properties.template su Github.

- **`spark-log4j2`**— (Amazon EMR release 6.8.0 e successive) Imposta i valori nel file `log4j2.properties`. Per ulteriori informazioni, consulta il file log4j2.properties.template su Github.
- **`spark-metrics`**: imposta valori nel file `metrics.properties`. Per impostazioni e ulteriori informazioni, consulta il file metrics.properties.template su Github e la sezione relativa ai parametri nella documentazione Spark.

> **Note**
>
> Se effettui la migrazione dei carichi di lavoro Spark ad Amazon EMR da un'altra piattaforma, ti consigliamo di testare i carichi di lavoro con Valori di default di Spark impostati da Amazon EMR prima di aggiungere configurazioni personalizzate. La maggior parte dei clienti vede prestazioni migliorate con le nostre impostazioni di default.

Argomenti

- Valori di default di Spark impostati da Amazon EMR
- Configurazione della garbage collection di Spark su Amazon EMR 6.1.0
- Uso di maximizeResourceAllocation
- Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi
- Variabile d'ambiente Spark ThriftServer
- Modifica delle impostazioni di default di Spark
- Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x

Valori di default di Spark impostati da Amazon EMR

Nella tabella seguente viene mostrato in che modo Amazon EMR imposta i valori predefiniti in `spark-defaults` che influenzano le applicazioni.

Valori di default di Spark impostati da Amazon EMR

Impostazione	Description	Valore predefinito
`spark.executor.memory`	La quantità di memoria da utilizzare per processo	Questa impostazione è determinata dai tipi di istanza

Impostazione	Description	Valore predefinito
	esecutore. Ad esempio, 1g, 2g.	principali e dell'attività presenti nel cluster.
`spark.executor.cores`	Il numero di core da utilizzare in ogni esecutore.	Questa impostazione è determinata dai tipi di istanza principali e dell'attività presenti nel cluster.
`spark.dynamicAllocation.enabled`	Se vero, utilizza l'assegnazione di risorse dinamiche, che dimensiona il numero di esecutori registrati con un'applicazione in base al carico di lavoro.	`true` (con Amazon EMR 4.4.0 e versioni successive) **Note** Il servizio di mescolamento Spark è configurato automaticamente da Amazon EMR.
`spark.sql.hive.advancedPartitionPredicatePushdown.enabled`	Se vero, è abilitato il pushdown avanzato dei predicati di partizione nel metastore Hive.	`true`

Impostazione	Description	Valore predefinito
`spark.sql.hive.stringLikePartitionPredicatePushdown.enabled`	Esegue il pushdown dei filtri `startsWith` , `contains` e `endsWith` nel metastore di Hive. **Note** Glue non supporta il pushdown del predicato per `startsWith` , `contains` o `endsWith`. Se utilizzi il metastore Glue e riscontri errori dovuti al pushdown dei predicati per queste funzioni, imposta questa configurazione su `false`.	`true`

Configurazione della garbage collection di Spark su Amazon EMR 6.1.0

L'impostazione di configurazioni di garbage collection personalizzate con `spark.driver.extraJavaOptions` e `spark.executor.extraJavaOptions` genera un errore di avvio del driver o dell'executor con Amazon EMR 6.1 a causa di una configurazione di garbage collection in conflitto con Amazon EMR 6.1.0. Per Amazon EMR 6.1.0, la configurazione predefinita per la rimozione di oggetti inutili (garbage collection) viene impostata tramite `spark.driver.defaultJavaOptions` e `spark.executor.defaultJavaOptions`. Questa configurazione si applica solo ad Amazon EMR 6.1.0. Le opzioni JVM non correlate alla garbage collection, ad esempio quelle per la configurazione della registrazione (`-verbose:class`) possono comunque essere impostate tramite `extraJavaOptions`. Per ulteriori informazioni, consulta Proprietà dell'applicazione Spark.

Uso di `maximizeResourceAllocation`

Se desideri configurare gli executor per utilizzare la quantità massima delle risorse possibili in ogni nodo di un cluster, imposta `maximizeResourceAllocation` su `true` nella tua classificazione di configurazione `spark`. `maximizeResourceAllocation` è specifico per Amazon EMR. Quando abiliti `maximizeResourceAllocation`, Amazon EMR calcola le risorse di elaborazione e memoria massime per un esecutore su un'istanza nel gruppo di istanze principale. In seguito imposta le impostazioni `spark-defaults` corrispondenti in base ai valori massimi calcolati.

Amazon EMR calcola le risorse di calcolo e memoria massime disponibili per un executor in base a un tipo di istanza del parco istanze principale. Poiché ogni flotta di istanze può avere tipi e dimensioni diverse all'interno di un parco istanze, la configurazione degli esecutori utilizzata da Amazon EMR potrebbe non essere la migliore per i tuoi cluster, quindi non consigliamo di utilizzare le impostazioni predefinite quando utilizzi l'allocazione massima delle risorse. Configura impostazioni personalizzate per i cluster della tua flotta di istanze.

> **Note**
>
> Non dovresti usare l'`maximizeResourceAllocation`opzione sui cluster con altre applicazioni distribuite come. HBase Amazon EMR utilizza configurazioni YARN personalizzate per applicazioni distribuite, che possono entrare in conflitto con `maximizeResourceAllocation` e causare un funzionamento non corretto delle applicazioni Spark.

Di seguito è riportato un esempio di classificazione della configurazione Spark con `maximizeResourceAllocation` impostato su `true`.

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

Impostazioni configurate in **`spark-defaults`** quando **`maximizeResourceAllocation`** è abilitata

Impostazione	Description	Valore
spark.default.parallelism	Il numero predefinito di partizioni RDDs viene restituit o da trasformazioni come join e parallelize quando non è impostato dall'utente. reduceByKey	2X numero di core CPU disponibili per i container YARN.
spark.driver.memory	Quantità di memoria da utilizzare per il processo del driver, ad esempio dove viene inizializzato. SparkContext (ad esempio, 1g, 2g).	L'impostazione è configurata in base ai tipi di istanza nel cluster. Tuttavia, dato che l'applicazione del driver di Spark può essere eseguita sull'istanza primaria o su una delle istanze core (ad esempio, rispettivamente in modalità cluster e client YARN), l'impostazione è definita in base al tipo di istanza più piccolo in questi due gruppi di istanze.
spark.executor.memory	Quantità di memoria da utilizzare per processo esecutore, ad esempio 1g, 2g	L'impostazione è configura ta in base ai tipi di istanza principale e di attività nel cluster.
spark.executor.cores	Il numero di core da utilizzare in ogni esecutore.	L'impostazione è configura ta in base ai tipi di istanza principale e di attività nel cluster.
spark.executor.instances	Il numero di esecutori.	L'impostazione è configura ta in base ai tipi di istanza principale e di attività nel

Impostazione	Description	Valore
		cluster. Da impostare, a meno che `spark.dynamicAllocation.enabled` sia esplicitamente impostato su true nello stesso tempo.

Configurazione del comportamento di disattivazione di nodi

Quando si utilizza Amazon EMR versioni 5.9.0 o successive, Spark su Amazon EMR include un set di funzionalità che consentono a Spark di gestire normalmente la terminazione dei nodi dovuta a un ridimensionamento manuale o alla richiesta di una policy di dimensionamento automatico. Amazon EMR implementa un meccanismo di elenco rifiutati in Spark basato sul meccanismo di disattivazione di YARN. Questo meccanismo contribuisce a garantire che nessuna nuova attività sia programmata su un nodo che sarà disattivato, consentendo nel contempo il completamento delle attività in esecuzione. Sono inoltre disponibili caratteristiche che consentono un recupero più rapido dei processi Spark in caso di perdita di blocchi shuffle durante la terminazione di un nodo. Il processo di ricalcolo viene attivato prima e ottimizzato per essere realizzato più rapidamente con un minor numero di tentativi di fase; inoltre, è possibile evitare errori nei processi dovuti a problemi di recupero causati da blocchi shuffle mancanti.

> **Important**
>
> Ad Amazon EMR rilascio 5.11.0 è stata aggiunta l'impostazione `spark.decommissioning.timeout.threshold` per migliorare la resilienza di Spark quando si utilizzano istanze spot. Nei rilasci precedenti, quando un nodo utilizza un'istanza spot e l'istanza viene terminata a causa del prezzo dell'offerta, è possibile che Spark non riesca a gestire normalmente la terminazione. I processi possono non riuscire e i ricalcoli shuffle possono richiedere una notevole quantità di tempo. Per questo motivo, consigliamo di utilizzare il rilascio 5.11.0 o successivi in caso di impiego delle istanze spot.

Impostazioni di disattivazione di nodi Spark

Impostazione	Description	Valore predefinito
`spark.blacklist.decommissioning.enabled`	Quando il valore è `true`, Spark elenca come negati i nodi il cui è stato è `decommissioning` in YARN. Spark non pianifica nuove attività su esecutori attivi su quel nodo, ma consente il completamento delle attività già in esecuzione.	`true`
`spark.blacklist.decommissioning.timeout`	Il periodo di tempo durante il quale un nodo il cui stato è `decommissioning` rimane elencato come negato Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su un'ora, che è anche l'impostazione predefinita di `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` . Per garantire che un nodo sia elencato come negato per l'intero periodo di disattivazione, impostare un valore uguale o superiore a `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` . Alla scadenza del timeout di disattivazione, lo stato del nodo diventa `decommissioned` e Amazon EMR può terminare l'istanza EC2 del	1h

Impostazione	Description	Valore predefinito
	nodo. Se una o più attività sono ancora in esecuzione dopo la scadenza del timeout, sono perse oppure terminate e riprogrammate su esecutori attivi su altri nodi.	
`spark.decommissioning.timeout.threshold`	Disponibile in Amazon EMR rilascio 5.11.0 o successivi. Specificata in secondi. Quando lo stato del nodo diventa "decommissioning" (in disattivazione), se l'host viene disattivato entro un periodo di tempo uguale o inferiore a questo valore, Amazon EMR elenca il nodo come negato e pulisce lo stato dell'host (come specificato da `spark.resourceManager.cleanupExpiredHost`) senza attendere che lo stato del nodo diventi disattivato. Ciò consente a Spark di gestire meglio le terminazioni delle istanze Spot in quanto la disattivazione di tali istanze avviene entro un timeout di 20 secondi indipendentemente dal valore di `yarn.resourcemager.decommissioning.timeout` , che potrebbe non fornire agli altri nodi tempo sufficiente per leggere i file di shuffle.	`20s`

Impostazione	Description	Valore predefinito
`spark.resourceManager.cleanupExpiredHost`	Quando impostato su `true`, Spark annulla la registrazione di tutti i dati memorizzati nella cache e dei blocchi shuffle archiviati in esecutori sui nodi il cui stato è `decommissioned` . Questa operazione accelera il processo di ripristino.	`true`
`spark.stage.attempt.ignoreOnDecommissionFetchFailure`	Quando impostata su `true`, consente di evitare errori nelle fasi Spark e quindi nel processo dovuti a un numero elevato di recuperi non riusciti da nodi disattivati. I recuperi di blocchi shuffle non riusciti da un nodo il cui stato è `decommissioned` non sono contabilizzati nel numero massimo di errori di recupero consecutivi.	`true`

Variabile d'ambiente Spark ThriftServer

Spark imposta la variabile di ambiente relativa alla porta del server Hive Thrift, `HIVE_SERVER2_THRIFT_PORT`, su 10001.

Modifica delle impostazioni di default di Spark

Puoi modificare le impostazioni di default in `spark-defaults.conf` utilizzando la classificazione di configurazione `spark-defaults` o l'impostazione `maximizeResourceAllocation` nella classificazione di configurazione `spark`.

Le procedure seguenti mostrano come modificare le impostazioni utilizzando la CLI o la console.

Creazione di un cluster con spark.executor.memory impostato su 2g utilizzando la CLI

- Crea un cluster con Spark installato e `spark.executor.memory` impostato su 2g, utilizzando il comando seguente che fa riferimento a un file, `myConfig.json`, archiviato in Amazon S3.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "spark-defaults",
      "Properties": {
        "spark.executor.memory": "2G"
      }
    }
  ]
```

Creazione di un cluster con spark.executor.memory impostato su 2g mediante la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. Scegliere Spark.
4. In Edit software settings (Modifica impostazioni software), lasciare l'opzione Enter configuration (Immetti configurazione) selezionata e immettere la seguente configurazione:

```
classification=spark-defaults,properties=[spark.executor.memory=2G]
```

5. Seleziona le altre opzioni, scegli e in seguito Create cluster (Crea cluster).

Impostare maximizeResourceAllocation

- Crea un cluster con Spark installato e `maximizeResourceAllocation` impostato su true utilizzando AWS CLI, facendo riferimento a un file`myConfig.json`, archiviato in Amazon S3.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per questioni di leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

`myConfig.json`:

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS

Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x

Le versioni Apache Spark 3.2.x e precedenti utilizzano la versione precedente di Apache Log4j 1.x e il file `log4j.properties` per configurare Log4j nei processi Spark. Le versioni 3.3.0 e successive di Apache Spark utilizzano Apache Log4j 2.x e il file `log4j2.properties` per configurare Log4j nei processi Spark.

Se hai configurato Apache Spark Log4j utilizzando una versione Amazon EMR precedente alla 6.8.0, devi rimuovere la classificazione della configurazione `spark-log4j` legacy e migrazione alla classificazione della configurazione `spark-log4j2` e formato delle chiavi prima di poter effettuare l'aggiornamento ad Amazon EMR 6.8.0 o versione successiva. La classificazione `spark-log4j` legacy causa il fallimento della creazione del cluster con un errore `ValidationException` nel rilascio di Amazon EMR versione 6.8.0 e successive. Non ti verrà addebitato alcun costo per un guasto relativo all'incompatibilità di Log4j, ma devi rimuovere la classificazione della configurazione `spark-log4j` passata per continuare.

Per ulteriori informazioni sulla migrazione da Apache Log4j 1.x a Log4j 2.x, consulta Guida alla migrazione per Apache Log4j e il Modello Spark Log4j 2 su GitHub.

> **Note**
>
> Con Amazon EMR, Apache Spark utilizza un file `log4j2.properties` anziché il file .xml descritto nella Guida alla migrazione per Apache Log4j. Inoltre, non è consigliabile utilizzare il metodo bridge Log4j 1.x per la conversione in Log4j 2.x.

Cos'è l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark per Amazon EMR?

Introduzione

L'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark per Amazon EMR è una funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale che semplifica la risoluzione dei problemi delle applicazioni

Apache Spark su Amazon EMR, Glue e Amazon Notebooks. AWS SageMaker La risoluzione dei problemi tradizionali di Spark richiede un'analisi manuale approfondita dei log, delle metriche delle prestazioni e dei modelli di errore per identificare le cause principali e le correzioni del codice. L'agente semplifica questo processo tramite istruzioni in linguaggio naturale, analisi automatizzata del carico di lavoro e consigli intelligenti sul codice.

È possibile utilizzare l'agente per risolvere PySpark i problemi e gli errori delle applicazioni Scala. L'agente analizza i lavori non riusciti, identifica i punti deboli in termini di prestazioni e fornisce consigli pratici e correzioni di codice, dandoti il pieno controllo sulle decisioni di implementazione.

> **Note**
>
> L'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark è disponibile senza costi aggiuntivi come parte di Amazon EMR. L'agente fornisce solo analisi e consigli. Paghi solo per le risorse Amazon EMR che utilizzi quando esegui le tue applicazioni per convalidare le correzioni consigliate.

Panoramica dell'architettura

L'agente di risoluzione dei problemi ha tre componenti principali: un assistente AI compatibile con MCP nell'ambiente di sviluppo per l'interazione, il proxy MCP AWS che gestisce la comunicazione e l'autenticazione sicure tra il client e i AWS servizi e il server MCP remoto Amazon SageMaker Unified Studio `(preview)` che fornisce strumenti di risoluzione dei problemi Spark specializzati per Amazon EMR, Glue e Amazon Notebooks. AWS SageMaker Questo diagramma illustra come interagisci con il server MCP remoto Amazon SageMaker Unified Studio tramite AI Assistant.



L'assistente AI orchestrerà la risoluzione dei problemi utilizzando strumenti specializzati forniti dal server MCP seguendo questi passaggi:

- Estrazione delle funzionalità e creazione del contesto: l'agente raccoglie e analizza automaticamente i dati di telemetria dall'applicazione Spark, inclusi i log dello Spark History Server, le impostazioni di configurazione e le tracce di errore. Estrae le metriche chiave delle prestazioni, i modelli di utilizzo delle risorse e le firme di errore per creare un profilo contestuale completo per una risoluzione intelligente dei problemi.
- Analizzatore GenAI Root Cause e Recommendation Engine: l'agente sfrutta i modelli di intelligenza artificiale e la knowledge base Spark per correlare le funzionalità estratte e identificare le cause principali dei problemi o degli errori di prestazioni. Fornisce approfondimenti diagnostici e analisi di ciò che è andato storto nell'esecuzione dell'applicazione Spark.
- Raccomandazione del codice GenAI Spark: in base all'analisi della causa principale del passaggio precedente, l'agente analizza i modelli di codice esistenti e identifica le operazioni inefficienti che richiedono correzioni di codice per gli errori delle applicazioni. Fornisce consigli pratici tra cui modifiche specifiche al codice, aggiustamenti della configurazione e miglioramenti dell'architettura con esempi concreti.

Argomenti

- Configurazione dell'agente di risoluzione dei problemi
- Utilizzo dell'agente di risoluzione dei problemi
- Caratteristiche e funzionalità
- Risoluzione dei problemi e domande e risposte
- Il flusso di lavoro dell'agente di risoluzione dei problemi di Spark in dettaglio
- Esempi rapidi
- Configurazione del ruolo IAM
- Utilizzo degli strumenti di risoluzione dei problemi di Spark
- Configurazione degli endpoint VPC dell'interfaccia per SageMaker Amazon Unified Studio MCP
- Elaborazione interregionale per l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark
- Registrazione delle chiamate MCP di Amazon SageMaker Unified Studio tramite AWS CloudTrail
- Miglioramenti del servizio per gli agenti Apache Spark

Configurazione dell'agente di risoluzione dei problemi

> **Note**
>
> L'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark utilizza l'inferenza interregionale per elaborare le richieste in linguaggio naturale e generare risposte. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a. Elaborazione interregionale per l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark Il server MCP Amazon SageMaker Unified Studio è disponibile in anteprima ed è soggetto a modifiche.

Prerequisiti

Prima di iniziare il nostro processo di configurazione per l'integrazione con Kiro CLI, assicurati di avere installato quanto segue sulla tua workstation:

- Installa AWS CLI
- Installa Python 3.10+
- Installa il gestore di uv pacchetti per MCP Proxy per AWS
- Installa Kiro CLI

- AWS credenziali locali configurate (tramite AWS CLI, variabili di ambiente o ruoli IAM) - per operazioni locali come il caricamento di artefatti di lavoro aggiornati per l'esecuzione di processi di convalida EMR.

Risorse per l'installazione

È possibile utilizzare un AWS CloudFormation modello per configurare la risorsa per il server MCP. Questi modelli sono esempi che è necessario modificare per soddisfare i requisiti. Il modello crea le seguenti risorse per il processo di risoluzione dei problemi:

1. Ruolo IAM che dispone delle autorizzazioni per chiamare MCP Server e delle autorizzazioni necessarie per il processo di risoluzione dei problemi per la piattaforma selezionata.

Scegli uno dei pulsanti Launch Stack (Avvia stack) nella tabella seguente. Questo avvia lo stack sulla AWS CloudFormation console nella rispettiva regione.

Region	Avvia
Stati Uniti orientali (Ohio)	
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	
Stati Uniti occidentali (Oregon)	
Asia Pacifico (Tokyo)	
Europa (Irlanda)	
Asia Pacifico (Singapore)	
Asia Pacifico (Sydney)	
Canada (Centrale)	

Region	Avvia
Sud America (San Paolo)	
Europa (Francoforte)	
Europa (Stoccolma)	
Europa (Londra)	
Europa (Parigi)	
Asia Pacifico (Seul)	
Asia Pacifico (Mumbai)	

Vai alla pagina Specificare i dettagli dello stack, inserisci il nome dello stack. Inserisci informazioni aggiuntive sotto Parameters (Parametri). Fornisci le seguenti informazioni e procedi con la creazione dello stack.

- TroubleshootingRoleName- Nome del ruolo IAM da creare per le operazioni di risoluzione dei problemi
- AbilitaEMREC2: abilita le autorizzazioni per la risoluzione dei problemi EMR-EC2 (impostazione predefinita: true)
- AbilitaEMRServerless: abilita le autorizzazioni per la risoluzione dei problemi senza server EMR (impostazione predefinita: true)
- EnableGlue- Abilita le autorizzazioni per la risoluzione dei problemi di Glue (impostazione predefinita: true)
- CloudWatchKmsKeyArn- (Facoltativo) ARN della chiave KMS esistente per la CloudWatch crittografia dei registri (solo EMR Serverless, lascia vuoto per la crittografia predefinita)

Puoi anche scaricare e rivedere il CloudFormation modello, specificare le opzioni sopra e avviare il modello da solo con i comandi CloudFormation CLI, vedi sotto per un esempio:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-troubleshooting-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    TroubleshootingRoleName=spark-troubleshooting-role


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

Apri la scheda Output (o recupera dal comando CLI CloudFormation describe-stacks sopra) e copia l'istruzione a 1 riga dall' CloudFormation output per impostare le variabili di ambiente, quindi eseguila nell'ambiente locale. Esempio di istruzione a 1 riga:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-troubleshooting-role-xxxxxx
```

Quindi esegui il seguente comando localmente per configurare il profilo IAM e la configurazione del server MCP:

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.smus-mcp-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.smus-mcp-profile.source_profile <AWS CLI Profile to assume
 the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.smus-mcp-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
# Add Spark Troubleshooting MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting" \
```

```
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-troubleshooting/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global

# Add Spark Code Recommendation MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-code-recommendation/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global
```

Questo dovrebbe `~/.kiro/settings/mcp.json` aggiornarsi per includere la configurazione del server MCP come di seguito.

```
{
  "mcpServers": {
    "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/
mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    },
```

```
    "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-code-
recommendation/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Consulta Interfacce supportate la guida alla configurazione per diversi client MCP come Kiro, Cline e. GitHub CoPilot

Utilizzo dell'agente di risoluzione dei problemi

Modalità di distribuzione supportate

Apache Spark Troubleshooting Agent per Amazon EMR supporta funzionalità di analisi complete per i carichi di lavoro Spark non riusciti, tra cui la diagnosi automatizzata degli errori, l'identificazione dei punti critici delle prestazioni, consigli sui codici e suggerimenti pratici per migliorare le prestazioni delle applicazioni per la seguente modalità di distribuzione Spark:

- EMR su EC2
- EMR Serverless
- AWS Glue

Si prega di fare riferimento Caratteristiche e funzionalità a per comprendere le caratteristiche, le capacità e le limitazioni dettagliate.

Interfacce supportate

Risoluzione dei problemi relativi alle celle all'interno di Amazon SageMaker Notebooks

Una dimostrazione dell'esperienza di risoluzione dei problemi con Amazon SageMaker Notebooks. Per qualsiasi guasto della cella Notebook, puoi chiedere ad Amazon SageMaker Notebook Agent di risolvere il problema e richiedere l'analisi seguita dall'eventuale correzione del codice se l'errore è dovuto al codice, facendo clic sul `Fix with AI` pulsante.

Risoluzione dei problemi delle applicazioni Glue ed EMR Spark con la CLI di Kiro

Avvia Kiro CLI o il tuo AI Assistant e verifica gli strumenti caricati per il processo di risoluzione dei problemi.

```
...
 sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec (MCP)
 - spark_code_recommendation    not trusted

 sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting (MCP)
 - analyze_spark_workload       not trusted
...
```

Ora sei pronto per avviare il flusso di lavoro dell'agente di risoluzione dei problemi di Spark.

Una dimostrazione dell'esperienza di risoluzione dei problemi con Kiro CLI. Puoi semplicemente avviare il processo di risoluzione dei problemi con la seguente richiesta:

```
Analyze my Glue job. The job name is "xxx" and the job run id is "xxx"
```

Integrazione con altri client MCP

La configurazione descritta in Configurazione dell'agente di risoluzione dei problemi può essere utilizzata anche in altri client MCP e IDEs per connettersi al server MCP gestito:

- Integrazione con Cline: per utilizzare il server MCP con Cline, modifica `cline_mcp_settings.json` e aggiungi la configurazione precedente. Consultate la documentazione di Cline per ulteriori informazioni su come gestire la configurazione MCP.

- Integrazione con Claude Code Per utilizzare il server MCP con Claude Code, modifica il file di configurazione per includere la configurazione MCP. Il percorso del file varia a seconda del sistema operativo. Per una configurazione dettagliata, fare riferimento a https://code.claude.com/docs/en/mcp.
- Integrazione con GitHub Copilot - Per utilizzare il server MCP con GitHub Copilot, segui le istruzioni contenute in https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend- copilot-chat-with-mcp per modificare il file di configurazione corrispondente e segui le istruzioni di ciascun IDE per attivare la configurazione.

Caratteristiche e funzionalità

Piattaforme supportate

- Linguaggi: applicazioni Python e Scala Spark
- Piattaforme target: Amazon EMR, EMR Serverless e Glue AWS

Come funziona

Quando l'applicazione Spark si guasta, puoi utilizzare l'agente di risoluzione dei problemi per indagare automaticamente su cosa è andato storto. Analizza i registri degli eventi di Spark, i messaggi di errore e l'utilizzo delle risorse per individuare il problema esatto, che si tratti di un esecutore Spark che sta esaurendo la memoria, di un errore di configurazione o di un bug del codice.

Quando richiedi un prompt in linguaggio naturale per analizzare il tuo carico di lavoro Spark, l'agente si connette alle risorse della tua piattaforma ed estrae le funzionalità (che includono registri degli eventi Spark, piani di query, timeline degli esecutori, tracce di registro, configurazioni e metriche):

- Su EMR-EC2: si connette all'interfaccia utente persistente EMR per il cluster
- On Glue: crea il contesto dall'interfaccia utente Spark di Glue Studio per il lavoro
- Su EMR-Serverless: si connette allo Spark History Server EMR-Serverless per il lavoro
- L'agente analizza anche le tracce dello stack di errori e i dettagli di configurazione per fornirti informazioni utili.

Per i carichi di lavoro non riusciti, ottieni una chiara spiegazione della causa principale e i passaggi specifici per risolverli. Se l'agente rileva un problema relativo al codice, fornisce automaticamente

consigli sul codice per mostrarti esattamente cosa modificare nel codice. Puoi anche richiedere suggerimenti a livello di codice direttamente ogni volta che li desideri senza l'analisi completa.

Regioni disponibili

Lo Spark Troubleshooting Agent è disponibile nelle seguenti regioni:

- Asia Pacifico: Tokyo (ap-northeast-1), Seul (ap-northeast-2), Singapore (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2) e Mumbai (ap-southeast-2) e Mumbai (ap-south-1)
- Nord America: Canada (ca-central-1)
- Europa: Stoccolma (eu-north-1), Irlanda (eu-west-1), Londra (eu-west-2), Parigi (eu-west-3) e Francoforte (eu-central-1)
- Sud America: San Paolo (sa-east-1)
- Stati Uniti: Virginia del Nord (us-east-1), Ohio (us-east-2) e Oregon (us-west-2)

Ambito di applicazione della risoluzione dei problemi di Spark e requisiti utente

- Stati di carico di lavoro Spark supportati: gli strumenti supporteranno solo le risposte per i carichi di lavoro Spark non riusciti.
- Interfaccia utente persistente EMR: durante l'analisi dei carichi di lavoro di Amazon EMR-EC2, lo strumento di analisi tenterà di connettersi all'interfaccia utente persistente EMR per recuperare le informazioni chiave di Spark. Le considerazioni relative all'interfaccia utente persistente di EMR sono documentate qui.
- Interfaccia utente Glue Studio Spark: durante l'analisi dei carichi di lavoro di AWS Glue, lo strumento di analisi tenterà di recuperare le informazioni chiave di Spark analizzando i registri degli eventi Spark dell'utente da Amazon S3. La dimensione massima consentita del registro degli eventi Spark è documentata qui: 512 MB e 2 GB per i log in sequenza.
- Codice consigliato: supportato solo per i carichi di lavoro Amazon EMR-EC2 e AWS Glue per carichi di lavoro PySpark
- Risorse regionali: lo Spark Troubleshooting Agent è regionale e utilizza le risorse EMR sottostanti in quella regione per il processo di risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi tra aree geografiche non è supportata.

Risoluzione dei problemi e domande e risposte

Risoluzione dei problemi

Il messaggio di errore di Spark Troubleshooting Agent è disponibile in diversi modi per diversi client MCP. In questa pagina, elenchiamo alcune linee guida generali per i problemi più comuni che potresti riscontrare utilizzando l'agente di risoluzione dei problemi Apache Spark per Amazon EMR.

Argomenti

- Errore: caricamento del server MCP non riuscito
- Osservazione: caricamento lento dell'utensile
- Errore: invocazione dello strumento non riuscita con errore di limitazione
- Errore: lo strumento risponde con un errore dell'utente
- Errore: lo strumento risponde con un errore interno

Errore: caricamento del server MCP non riuscito

- Verificate che le configurazioni MCP siano configurate correttamente.
- Convalida la sintassi JSON:
  - Assicurati che il tuo JSON sia valido senza errori di sintassi
  - Verifica la presenza di virgole, virgolette o parentesi mancanti
- Verifica le tue AWS credenziali locali e verifica che la policy per il ruolo MCP IAM sia configurata correttamente.
- Esegui /mcp per verificare la disponibilità del server MCP per ogni caso `Kiro-CLI`

Osservazione: caricamento lento dell'utensile

- Il caricamento degli strumenti potrebbe richiedere alcuni secondi al primo tentativo di avvio del server.
- Se gli strumenti non vengono visualizzati, prova a riavviare la chat.
- Esegui `/tools` il comando per verificare la disponibilità dello strumento.
- Esegui `/mcp` se il server viene avviato senza errori.

Errore: invocazione dello strumento non riuscita con errore di limitazione

- Se hai raggiunto il limite di servizio, attendi qualche secondo prima di invocare lo strumento se vedi l'eccezione di limitazione.

Errore: lo strumento risponde con un errore dell'utente

- AccessDeniedException - controlla il messaggio di errore e risolvi il problema di autorizzazione.
- InvalidInputException - controlla il messaggio di errore e correggi i parametri di immissione dell'utensile.
- ResourceNotFoundException - controlla il messaggio di errore e correggi il parametro di input per il riferimento alle risorse.

Errore: lo strumento risponde con un errore interno

- Se lo vedi, `The service is handling high-volume requests` riprova a richiamare lo strumento tra qualche secondo.
- Se lo `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` vedi, documenta l'ID di analisi, il nome dello strumento, qualsiasi messaggio di errore disponibile nel registro mcp o nella risposta dello strumento e, facoltativamente, la cronologia delle conversazioni ripulita e completa, e contatta l'assistenza. AWS

DOMANDE E RISPOSTE

1. Devo abilitare l'impostazione «trust» per gli strumenti per impostazione predefinita?

Inizialmente non attivate l'impostazione «trust» per impostazione predefinita per tutte le chiamate agli strumenti e utilizzate un ambiente di compilazione con versione git quando accettate i consigli sul codice. Esamina l'esecuzione di ogni strumento per capire quali modifiche vengono apportate.

2. Quali sono gli esempi più comuni per sfruttare gli strumenti di risoluzione dei problemi?

Per i rapidi esempi sull'utilizzo degli Esempi rapidi strumenti di risoluzione dei problemi, fate riferimento a:

3. Quali dati vengono trasmessi al LLM e come vengono gestiti?

I dati e i file dei clienti rimangono nella AWS regione prescelta e non vengono trasmessi tra le regioni. Quando l'agente opera in una regione che utilizza l'inferenza globale tra regioni da Amazon Bedrock,

il servizio può indirizzare le richieste alla regione più vicina con capacità disponibile a seconda della domanda. In questi casi, vengono trasmessi solo i metadati estratti dai log dei clienti e dai risultati di inferenza elaborati, non i dati o i file sottostanti del cliente. Tutti i dati vengono mascherati con PII prima di essere inviati al LLM per l'elaborazione, indipendentemente dal fatto che l'inferenza avvenga all'interno della stessa regione o venga instradata verso un'altra regione. Per ulteriori dettagli su come funziona l'inferenza interregionale e su quali regioni sono interessate, vedere. Elaborazione interregionale per l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark

Il flusso di lavoro dell'agente di risoluzione dei problemi di Spark in dettaglio

Per avviare il processo di risoluzione dei problemi, è necessario accedere agli identificatori delle applicazioni Spark non funzionanti in esecuzione su piattaforme supportate (EMR-EC2, EMR Serverless, AWS Glue o Amazon Data Notebooks). SageMaker L'applicazione deve avere log accessibili, Spark History Server e dettagli di configurazione. Assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse della piattaforma e ai metadati dell'applicazione. Una volta stabiliti questi requisiti, puoi inviare una richiesta come la seguente per avviare il flusso di lavoro di risoluzione dei problemi:

```
Analyze my EMR step execution failure, EMR id <step-id> with cluster id <cluster-id>
```

A questo punto, l'agente orchestrerà la risoluzione dei problemi utilizzando strumenti specializzati. Il flusso di lavoro segue questi passaggi:

1. Estrazione delle funzionalità e creazione del contesto: l'agente raccoglie e analizza automaticamente i dati di telemetria dall'applicazione Spark, inclusi i log di History Server, le impostazioni di configurazione e le tracce di errore. Vedrai lo strumento raccogliere informazioni sulle metriche delle prestazioni, sui modelli di utilizzo delle risorse e sulle firme di errore.
2. Analisi e identificazione delle cause principali: l'agente sfrutta i modelli di intelligenza artificiale e la knowledge base Spark per correlare le funzionalità estratte e identificare le cause principali dei problemi o degli errori di prestazioni. Riceverai:
   - Analisi approfondite: dettagli tecnici su ciò che l'agente ha scoperto e analizzato.
   - Causa principale: spiegazione chiara di cosa è andato storto e perché.
   - Valutazione iniziale: indipendentemente dal fatto che il problema sia correlato al codice, alla configurazione o alle risorse, verranno fornite alcune linee guida e analisi generali per la mitigazione.
3. Raccomandazioni sul codice (se applicabile): se l'analisi identifica problemi relativi al codice in base alla classificazione degli errori, l'agente può suggerire di utilizzare lo strumento di

raccomandazione del codice per fornire consigli specifici per implementare la correzione del codice consigliata con codice esatto e sostituzioni suggerite. before/after

Il processo di risoluzione dei problemi è iterativo: puoi continuare la conversazione per approfondire problemi specifici; puoi anche utilizzare gli strumenti in modo interattivo nello sviluppo del nostro codice Spark locale per correggere i bug del codice o migliorare continuamente il codice.

Esempi rapidi

Di seguito è riportato un elenco di esempi rapidi che possono essere utilizzati nell'esperienza di risoluzione dei problemi.

1. Risolvi l'errore di esecuzione del job Spark

Risoluzione dei problemi EMR su EC2:

```
Troubleshoot my EMR-EC2 step with id s-xxxxxxxxxxxx on cluster j-xxxxxxxxxxxx
```

Risoluzione dei problemi di Glue Job:

```
Troubleshoot my Glue job with job run id jr_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and job name
 test_job
```

Risoluzione dei problemi EMR Serverless:

```
Troubleshoot my EMR-Serverless job run with application id 00xxxxxxx and job run id
 00xxxxxxx
```

2. Richiesta di raccomandazione per la correzione del codice

Richiedi una raccomandazione per la correzione del codice per EMR su un job EC2:

```
Recommend code fix for my EMR-EC2 step with id s-STEP_ID on cluster j-CLUSTER_ID
```

Richiedi un consiglio per la correzione del codice per Glue job:

```
Recommend code fix for my Glue job with job run id jr_JOB_RUN_ID and job name test_job
```

Configurazione del ruolo IAM

Lo CloudFormation stack di istruzioni di installazione automatizza la configurazione dei ruoli IAM per te. Se desideri eseguirlo manualmente, segui le istruzioni riportate di seguito:

Configurazione dei ruoli IAM per MCP Server

Per accedere al server SMUS Managed MCP, è necessario un ruolo IAM con la seguente politica in linea:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseSagemakerUnifiedStudioMcpServer",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Nei passaggi successivi, creeremo un profilo per questo ruolo. L'account che assume questo ruolo per ottenere le credenziali deve essere aggiunto alla politica di assunzione del ruolo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<accountId>:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Autorizzazioni aggiuntive per modalità di distribuzione (EMR-EC2/EMR-S/Glue)

Applicazioni EMR-EC2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMREC2ReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:DescribeCluster",
                "elasticmapreduce:DescribeStep",
                "elasticmapreduce:ListSteps",
                "elasticmapreduce:ListClusters",
                "elasticmapreduce:DescribeJobFlows"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMRS3LogAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "EMRPersistentApp",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

Glue Jobs

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GlueReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetJob",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:GetJobRuns",
                "glue:GetJobs",
                "glue:BatchGetJobs"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:<account id>:job/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueCloudWatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:FilterLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:<account id>:log-group:/aws/glue/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueSparkWebUI",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:RequestLogParsing",
                "glue:GetLogParsingStatus",
                "glue:GetEnvironment",
                "glue:GetStage",
                "glue:GetStages",
                "glue:GetStageFiles",
                "glue:BatchGetStageFiles",
```

```
                "glue:GetStageAttempt",
                "glue:GetStageAttemptTaskList",
                "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
                "glue:GetExecutors",
                "glue:GetExecutorsThreads",
                "glue:GetStorage",
                "glue:GetStorageUnit",
                "glue:GetQueries",
                "glue:GetQuery",
                "glue:GetDashboardUrl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:<account id>:job/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GluePassRoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Applicazioni serverless EMR

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMRServerlessReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:GetApplication",
                "emr-serverless:ListApplications",
                "emr-serverless:ListJobRuns",
                "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
```

```
                "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
                "emr-serverless:ListTagsForResource"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessCloudWatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:FilterLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:<account id>:log-group:/aws/emr-serverless/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessS3LogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Autorizzazioni KMS - Registri CloudWatch

Se CloudWatch i log sono crittografati con una CMK, aggiungi la seguente policy in modo che il servizio possa leggere i log delle applicazioni EMR-Serverless.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cw-logs-cmk-id>"
}
```

Utilizzo degli strumenti di risoluzione dei problemi di Spark

Strumenti di risoluzione dei problemi disponibili

Il servizio MCP fornisce diversi strumenti per lo Spark Troubleshooting Agent. Gli strumenti principali sono i seguenti:

Nome dello strumento	Categoria di utensili	Description
analyze_spark_workload	Analisi della causa principale	Fornisce una risoluzione dettagliata dei problemi dei carichi di lavoro Apache Spark non riusciti
spark_code_recommendation	Consiglio Code Fix	Fornisce consigli sul codice Apache Spark per i lavori non riusciti

Configurazione degli endpoint VPC dell'interfaccia per SageMaker Amazon Unified Studio MCP

Puoi stabilire una connessione privata tra il tuo VPC e il servizio MCP di Amazon SageMaker Unified Studio creando un endpoint VPC di interfaccia. Gli endpoint di interfaccia sono alimentati da Amazon VPC, che ti consente di accedere privatamente al server MCP nel tuo VPC senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. Le istanze nel tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare con il servizio MCP e il traffico tra il tuo VPC e il servizio MCP non esce dalla rete Amazon.

Ogni endpoint di interfaccia è rappresentato da una o più interfacce di rete elastiche nelle sottoreti VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Interface VPC endpoint nella Amazon VPC User Guide.

Fase 1: creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Puoi creare un endpoint VPC per il servizio MCP di Amazon SageMaker Unified Studio utilizzando la console Amazon VPC o il. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un endpoint di interfaccia nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Crea un endpoint VPC per Amazon SageMaker Unified Studio MCP utilizzando il seguente nome di servizio:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Se abiliti il DNS privato per l'endpoint, puoi effettuare richieste API ad Amazon SageMaker Unified Studio MCP utilizzando il nome DNS predefinito per la regione, ad esempio, `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Per ulteriori informazioni, consultare Accesso a un servizio tramite un endpoint di interfaccia in Guida per l'utente di Amazon VPC.

Fase 2: Creazione di una policy sugli endpoint VPC per Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Puoi allegare una policy per gli endpoint al tuo endpoint VPC che controlla l'accesso ad SageMaker Amazon Unified Studio MCP. La policy specifica le informazioni riportate di seguito:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire operazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC in Guida per l'utente di Amazon VPC.

Esempio: policy degli endpoint VPC per consentire l'accesso MCP a uno specifico ruolo IAM

Di seguito è riportato un esempio di policy sugli endpoint per l'accesso MCP ad Amazon SageMaker Unified Studio. Se collegata a un endpoint, questa policy consente l'accesso alle azioni MCP di Amazon SageMaker Unified Studio elencate per uno specifico ruolo principale IAM su tutte le risorse.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
```

```
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Fase 3: Verifica del tuo VPC

Il `curl` comando convalida la connettività di end-to-end rete dalla rete VPC (EC2) all'endpoint VPC effettuando una richiesta. HTTP/HTTPS Una risposta curl che riceve un messaggio dal server MCP conferma che il percorso di rete completo è funzionante.

Metodo 1: con DNS privato abilitato (consigliato)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/mcp
```

Metodo 2: senza DNS privato abilitato

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwhxxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-troubleshooting/mcp
```

> **Note**
>
> Il `-k` flag ignora la verifica del certificato SSL a causa della mancata corrispondenza del nome host tra il nome DNS dell'endpoint VPC e il nome comune (CN) del certificato.

In entrambi i casi, il comando curl restituisce una risposta:. `{"Message":"...."}` La restituzione con un messaggio verifica la corretta connettività del percorso di rete all'endpoint VPC del servizio MCP.

Passaggio 4: Inizia a utilizzare l'endpoint VPC MCP

Dopo aver verificato la connessione, puoi seguire i passaggi per configurare l'MCP in. Configurazione dell'agente di risoluzione dei problemi Usa semplicemente l'endpoint VPC privato nella tua configurazione MCP.

Elaborazione interregionale per l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark

L'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark utilizza l'inferenza tra regioni per elaborare le richieste in linguaggio naturale e generare risposte. Con l'inferenza interregionale, l'agente indirizza automaticamente la richiesta di inferenza per ottimizzare le prestazioni, massimizzare le risorse di elaborazione disponibili e la disponibilità dei modelli e fornire la migliore esperienza al cliente. Il tipo di inferenza interregionale utilizzata dipende dalla regione in cui viene eseguito l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark. Nella maggior parte delle regioni, l'agente seleziona la regione ottimale all'interno dell'area geografica per elaborare le richieste di inferenza. Tuttavia, in alcune regioni una richiesta di inferenza effettuata dall'agente viene inoltrata in modo sicuro a tutte le risorse di elaborazione disponibili in tutte le regioni commerciali globali. AWS

Inferenza tra regioni

L'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark è basato su Amazon Bedrock e utilizza l'inferenza tra regioni per distribuire il traffico tra diverse AWS regioni e migliorare le prestazioni e l'affidabilità dell'inferenza del modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM).

Sebbene l'inferenza interregionale non modifichi il luogo in cui è ospitata l'applicazione Spark o l'esperienza di risoluzione dei problemi o dove sono archiviati i dati, le richieste di input e i risultati di output possono essere trasmessi a regioni diverse per l'elaborazione dell'inferenza. Tutti i dati vengono trasmessi crittografati attraverso la rete sicura di Amazon.

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo dell'inferenza tra regioni.

Regioni supportate per l'inferenza tra regioni

Regioni che utilizzano l'inferenza geografica tra regioni

Per la maggior parte delle regioni, le richieste di inferenza tra regioni vengono conservate all'interno AWS delle regioni che fanno parte della stessa area geografica in cui viene eseguito l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark. Ad esempio, una richiesta effettuata dall'agente nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) viene indirizzata solo alle AWS regioni all'interno della geografia degli Stati Uniti. La tabella seguente descrive le regioni verso cui le richieste possono essere indirizzate a seconda dell'area geografica in cui ha avuto origine la richiesta:

Geografia supportata	Regioni di inferenza
Stati Uniti	Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1), Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2), Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2), Stati Uniti occidentali (California settentrionale) (us-west-1)
Europa	Europa (Francoforte) (eu-central-1), Europa (Irlanda) (eu-west-1), Europa (Parigi) (eu-west-3), Europa (Stoccolma) (eu-north-1), Europa (Londra) (eu-west-2)
Asia Pacifico	Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1), Asia Pacifico (Seoul) (ap-north east-2), Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)

Regioni che utilizzano l'inferenza globale tra regioni

> **Important**
>
> Le seguenti AWS regioni utilizzano l'inferenza globale tra regioni. Quando si utilizza l'agente di risoluzione dei problemi di Apache Spark in queste regioni, le richieste possono essere trasmesse a livello globale ad altre AWS regioni per l'elaborazione delle inferenze per ottimizzare prestazioni e disponibilità:
>
> - Sud America (San Paolo) (sa-east-1)
> - Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
> - Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
> - Canada (Centrale) (ca-central-1)

Registrazione delle chiamate MCP di Amazon SageMaker Unified Studio tramite AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server è integrato con AWS CloudTrail un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate a Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server e chiamate di codice ad altre AWS operazioni

durante l'esecuzione degli strumenti da SageMaker Unified Studio MCP Server. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare la richiesta effettuata al server MCP di Amazon SageMaker Unified Studio, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida per l'AWS CloudTrail utente.

Informazioni sul server MCP di Amazon SageMaker Unified Studio in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi.

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, inclusi gli eventi per SageMaker Unified Studio MCP Server, crea una traccia. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Panoramica della creazione di un percorso
- CloudTrail servizi e integrazioni supportati
- Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
- Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni e ricezione di file di CloudTrail registro da più account

Tutte le chiamate agli strumenti di SageMaker Unified Studio MCP Server e le chiamate API ai AWS servizi durante le esecuzioni dello strumento vengono registrate da. CloudTrail Ad esempio, le chiamate ai diversi strumenti e le chiamate di AWS servizio effettuate dagli strumenti generano voci nei file di registro. CloudTrail

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali dell'utente IAM o root.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta Elemento CloudTrail userIdentity.

Informazioni sulle voci dei file di registro di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'`CallTool`azione.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
```

```
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'`AddJobFlowSteps`azione di Amazon SageMaker Unified Studio MCP durante la chiamata di uno strumento di aggiornamento.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
```

```
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Miglioramenti del servizio per gli agenti Apache Spark

L'agente Apache Spark per Amazon EMR può utilizzare i contenuti, ad esempio, per aiutare l'agente a fornire risposte migliori a domande comuni, risolvere problemi operativi o eseguire il debug.

Contenuti che possono essere utilizzati per il miglioramento del servizio AWS

- I tuoi prompt in linguaggio naturale e le risposte generate dagli agenti Apache Spark per Amazon EMR, Glue e Amazon Notebooks AWS SageMaker

Contenuti che non vengono utilizzati per il miglioramento del servizio AWS

- Codice scritto da te per le applicazioni Spark
- SageMaker Contesto e metadati del notebook
- Dati dal tuo AWS Glue Data Catalog o da altre fonti di dati

Solo i dipendenti di Amazon avranno accesso ai dati. La tua fiducia, la tua privacy e la sicurezza dei contenuti del cliente sono la nostra massima priorità e garantiamo che il nostro utilizzo rispetta i nostri impegni nei tuoi confronti. Per ulteriori informazioni, consulta le Domande frequenti sulla privacy dei dati.

Come rinunciare

Per disattivare la raccolta dei dati per gli agenti Apache Spark, configura una politica di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale in Organizations AWS for Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service. Per ulteriori informazioni, consulta le politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale nella AWS Organizations User Guide.

La configurazione di una politica di disattivazione dei servizi AI ha i seguenti effetti:

- AWS eliminerà i dati raccolti e archiviati per il miglioramento del servizio prima della revoca del consenso (se presente).
- Dopo l'annullamento, non AWS raccoglieremo o memorizzeremo più questi dati.
- AWS non utilizzerà più i tuoi contenuti per migliorare il servizio.

Ottimizzazione delle prestazioni di Spark

Amazon EMR offre diverse caratteristiche di ottimizzazione delle prestazioni per Spark. In questo argomento viene descritta in dettaglio ogni caratteristica di ottimizzazione.

Per ulteriori informazioni su come impostare la configurazione Spark, consulta Configurazione di Spark.

Esecuzione adattiva delle query

L'esecuzione adattiva delle query è un framework per riottimizzare i piani di query in base alle statistiche di runtime. A partire da Amazon EMR 5.30.0, le seguenti ottimizzazioni di esecuzione adattiva delle query di Apache Spark 3 sono disponibili sul runtime Apache Amazon EMR per Spark 2.

- Conversione adattiva di join
- Unione adattiva delle partizioni shuffle

Conversione adattiva di join

La conversione adattiva dei join migliora le prestazioni delle query convertendo le operazioni in sort-merge-join broadcast-hash-joins operazioni basate sulle dimensioni di runtime delle fasi di query. Broadcast-hash-joinstendono a funzionare meglio quando un lato del join è sufficientemente piccolo da trasmettere in modo efficiente il relativo output a tutti gli executor, evitando così la necessità di mescolare, scambiare e ordinare entrambi i lati del join. La conversione adattiva dei join amplia la gamma di casi in cui Spark funziona automaticamente. broadcast-hash-joins

Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita. Può essere disabilitata impostando `spark.sql.adaptive.enabled` su `false`, operazione che disabilita anche il framework di esecuzione adattiva delle query. Spark decide di convertire a in sort-merge-join a broadcast-hash-join quando la statistica della dimensione di runtime di uno dei lati di unione non superaspark.sql.autoBroadcastJoinThreshold, che per impostazione predefinita è 10.485.760 byte (10 MiB).

Unione adattiva delle partizioni shuffle

L'unione adattiva delle partizioni shuffle migliora le prestazioni delle query unendo piccole partizioni shuffle contigue per evitare il sovraccarico dato da un numero eccessivo di attività minori. Ciò consente di configurare un numero più elevato di partizioni shuffle iniziali che poi vengono ridotte in fase di runtime a una dimensione mirata, migliorando le possibilità di avere partizioni shuffle distribuite in modo più uniforme.

Questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita, a meno che `spark.sql.shuffle.partitions` non sia impostato in modo esplicito. Può essere abilitata impostando `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` su `true`. Sia il numero iniziale di partizioni shuffle che la dimensione delle partizioni di destinazione possono essere regolati utilizzando rispettivamente le proprietà `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum` e `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`. Per ulteriori dettagli sulle proprietà Spark correlate a questa caratteristica, consulta la tabella riportata di seguito.

Proprietà della partizione di unione adattiva Spark

Proprietà	Valore predefinito	Description
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled`	true, a meno che `spark.sql.shuffle.partitions` non sia impostato in modo esplicito	Quando true e spark.sql.adaptive.enabled sono impostati su true, Spark unisce le partizioni shuffle contigue

Proprietà	Valore predefinito	Description
		in base alla dimensione di destinazione (specificata da `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`), in modo da evitare l'accumulo di attività minori.
`spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`	64 MB	La dimensione degli advisory in byte della partizione shuffle durante l'unione. Questa configurazione ha effetto solo quando `spark.sql.adaptive.enabled` e `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` sono entrambi `true`.
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum`	25	Il numero minimo di partizioni shuffle dopo l'unione. Questa configurazione ha effetto solo quando `spark.sql.adaptive.enabled` e `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` sono entrambi `true`.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.initialPartitionNum`	1000	Il numero iniziale di partizioni shuffle prima dell'unione. Questa configurazione ha effetto solo quando `spark.sql.adaptive.enabled` e `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` sono entrambi `true`.

Eliminazione delle partizioni dinamiche

L'eliminazione delle partizioni dinamiche migliora le prestazioni del processo selezionando accuratamente partizioni specifiche all'interno di una tabella che devono essere lette ed elaborate per una query specifica. La riduzione della quantità di dati letti ed elaborati determina un risparmio di tempo significativo nell'esecuzione del processo. Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita con Amazon EMR 5.26.0. Con Amazon EMR 5.24.0 e 5.25.0 puoi abilitare questa caratteristica impostando le proprietà Spark `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` da Spark o durante la creazione di cluster.

Proprietà della partizione di eliminazione dinamica di partizioni Spark

Proprietà	Valore predefinito	Description
`spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled`	`true`	Quando è true, abilitare l'eliminazione dinamica delle partizioni.
`spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`	`true`	Quando è `true`, Spark esegue un controllo difensivo prima dell'esecuzione delle query per garantire che il riutilizzo degli scambi broadcast nei filtri di eliminazione dinamica non venga

Proprietà	Valore predefinito	Description
		interrotto da regole di preparazione successive, ad esempio regole colonnari definite dall'utente. Quando il riutilizzo è interrotto e questa configurazione è `true`, Spark rimuove i filtri di eliminazione dinamici interessati per evitare problemi di prestazioni e correttezza. I problemi di correttezza possono sorgere quando lo scambio broadcast del filtro di eliminazione dinamica produce risultati diversi e incoerenti dallo scambio broadcast dell'operazione di join corrispondente. L'impostazione di questa configurazione su `false` deve essere eseguita con cautela, in quanto consente di aggirare gli scenari, ad esempio quando il riutilizzo viene interrotto da regole colonnari definite dall'utente. Quando Adaptive Query Execution (Esecuzione adattiva delle query) è abilitata, il riutilizzo broadcast viene sempre applicato.

Questa ottimizzazione migliora le funzionalità esistenti di Spark 2.4.2, che supportano solo la distribuzione dei predicati che possono essere risolti in fase di pianificazione.

Di seguito sono elencati alcuni esempi di distribuzione di predicati statici in Spark 2.4.2.

```
partition_col = 5

partition_col IN (1,3,5)

partition_col between 1 and 3

partition_col = 1 + 3
```

L'eliminazione delle partizioni dinamiche consente al motore Spark di dedurre dinamicamente in fase di runtime quali partizioni devono essere lette e quali possono essere eliminate. Ad esempio, la seguente query comporta due tabelle: la tabella `store_sales` contenente tutte le vendite totali di tutti gli store, partizionata in base alla regione, e la tabella `store_regions` contenente una mappatura di regioni per ogni paese. Le tabelle contengono i dati relativi agli store distribuiti in tutto il mondo, ma vengono eseguite query solo per il Nord America.

```
select ss.quarter, ss.region, ss.store, ss.total_sales
from store_sales ss, store_regions sr
where ss.region = sr.region and sr.country = 'North America'
```

Senza l'eliminazione delle partizioni dinamiche, questa query leggerà tutte le regioni prima di filtrare il sottoinsieme di regioni che corrispondono ai risultati della subquery. Con l'eliminazione delle partizioni dinamiche, questa query legge ed elabora solo le partizioni per le regioni restituite nella subquery. Questo consente di risparmiare tempo e risorse leggendo meno dati dallo storage ed elaborando meno record.

Appiattimento delle subquery scalari

Questa ottimizzazione migliora le prestazioni di query che dispongono di subquery scalari sulla stessa tabella. Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita con Amazon EMR 5.26.0. Con Amazon EMR 5.24.0 e 5.25.0, puoi abilitarla impostando la proprietà Spark `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` da Spark o durante la creazione di cluster. Quando questa proprietà è impostata su true, l'ottimizzatore di query appiattisce le subquery scalari accumulate che utilizzano la stessa relazione se possibile. Le subquery scalari vengono appiattite distribuendo gli eventuali predicati presenti nella subquery nelle funzioni di aggregazione e quindi eseguendo una aggregazione, con tutte le funzioni di aggregazione, per relazione.

Di seguito è riportato un esempio di query che sfrutta questa ottimizzazione.

```
select (select avg(age) from students                    /* Subquery 1 */
                where age between 5 and 10) as group1,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 2 */
                where age between 10 and 15) as group2,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 3 */
                where age between 15 and 20) as group3
```

L'ottimizzazione riscrive la query precedente come:

```
select c1 as group1, c2 as group2, c3 as group3
from (select avg (if(age between 5 and 10, age, null)) as c1,
             avg (if(age between 10 and 15, age, null)) as c2,
             avg (if(age between 15 and 20, age, null)) as c3 from students);
```

Nota che la query riscritta legge la tabella studenti una sola volta e i predicati delle tre subquery vengono distribuiti nella funzione `avg`.

DISTINCT prima di INTERSECT

Questa ottimizzazione ottimizza i join durante l'utilizzo di INTERSECT. Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita con Amazon EMR 5.26.0. Con Amazon EMR 5.24.0 e 5.25.0, puoi abilitarla impostando la proprietà Spark `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` da Spark o durante la creazione di cluster. Le query che utilizzano INTERSECT vengono automaticamente convertite per utilizzare un join left-semi. Quando questa proprietà è impostata su true, l'ottimizzatore di query invia l'operatore DISTINCT ai figli di INTERSECT se rileva che l'operatore DISTINCT può far sì che il left-semi join a invece di a. BroadcastHashJoin SortMergeJoin

Di seguito è riportato un esempio di query che sfrutta questa ottimizzazione.

```
(select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
intersect
(select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
```

Senza l'abilitazione di questa proprietà `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, la query sarà riscritta come segue.

```
select distinct brand from
  (select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Quando abiliti questa proprietà `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, la query sarà riscritta come segue.

```
select brand from
  (select distinct item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select distinct item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Join del filtro Bloom

Questa ottimizzazione può migliorare le prestazioni di alcuni join mediante il prefiltraggio di un lato di un join utilizzando un filtro Bloom generato dal valori dell'altro lato del join. Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita con Amazon EMR 5.26.0. Con Amazon EMR 5.25.0 puoi abilitare questa caratteristica impostando la proprietà `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` di Spark su `true` da Spark o durante la creazione di cluster.

Di seguito è riportato un esempio di query che può trarre vantaggio da un filtro Bloom.

```
select count(*)
from sales, item
where sales.item_id = item.id
and item.category in (1, 10, 16)
```

Quando questa caratteristica è abilitata, il filtro Bloom viene creato da tutti gli ID degli elementi la cui categoria è presente nel set delle categorie su cui viene eseguita la query. Durante la scansione della tabella SALES, il filtro Bloom viene utilizzato per determinare quali sono le vendite relative a elementi che non sono presenti nel set definito dal filtro Bloom. Pertanto, tali vendite identificate possono essere escluse dal filtro il prima possibile.

Riordinamento ottimizzato dei join

Questa ottimizzazione può migliorare le prestazioni delle query riordinando i join che includono tabelle con filtri. Questa caratteristica viene attivata per impostazione predefinita con Amazon EMR 5.26.0. Con Amazon EMR 5.25.0, è possibile abilitare questa caratteristica impostando il parametro di configurazione Spark `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` su "true" (vero). Il comportamento predefinito in Spark è di eseguire il join delle tabelle da sinistra a destra, come elencato nella query. Questa strategia potrebbe non dare l'opportunità di eseguire prima i join più piccoli con i filtri, in modo da trarre vantaggio per join più onerosi in un momento successivo.

La seguente query di esempio segnala tutti gli elementi restituiti da tutti gli store in un paese. Senza il riordinamento ottimizzato dei join, Spark esegue prima il join delle due tabelle di grandi dimensioni, `store_sales` e `store_returns`, quindi ne esegue il join con `store` e infine con `item`.

```
select ss.item_value, sr.return_date, s.name, i.desc,
from store_sales ss, store_returns sr, store s, item i
where ss.id = sr.id and ss.store_id = s.id and ss.item_id = i.id
and s.country = 'USA'
```

Con il riordinamento ottimizzato dei join, Spark esegue il join di `store_sales` con `store` per prima cosa poiché `store` ha un filtro ed è inferiore a `store_returns` e a `broadcastable`. Quindi Spark esegue il join con `store_returns` e infine con `item`. Se `item` avesse avuto un filtro e fosse stato trasmissibile, sarebbe stato qualificato per il riordinamento, con il risultato di un join di `store_sales` con `store`, quindi con `item` e infine con `store_returns`.

Caching dei frammenti dei risultati Spark

Amazon EMR 6.6.0 e versioni successive includono la funzionalità opzionale di memorizzazione nella cache di frammenti risultanti di Spark che salva automaticamente nella cache i frammenti dei risultati. Questi frammenti di risultati sono parti dei risultati di sottoalberi di query archiviati in un bucket Amazon S3 di tua scelta. I frammenti dei risultati della query memorizzati vengono riutilizzati nelle successive esecuzioni di query, rilasciando query più veloci.

Result Fragment Caching analizza le query Spark e memorizza nella cache i frammenti di risultati idonei nella posizione S3 specificata. Nelle successive esecuzioni di query, i frammenti dei risultati della query utilizzabili vengono rilevati automaticamente e recuperati da S3. Il Caching dei frammenti di risultato è diverso dal Caching dei set di risultati, in cui le query successive devono corrispondere esattamente alla query originale per restituire risultati dalla cache. Se utilizzato per query che

si rivolgono ripetutamente a un sottoinsieme statico di dati, la memorizzazione nella cache dei frammenti di risultato accelera notevolmente le prestazioni.

Si consideri la seguente query, che conta gli ordini fino all'anno 2022:

```
select
    l_returnflag,
    l_linestatus,
    count(*) as count_order
from
    lineitem
where
    l_shipdate <= current_date
    and year(l_shipdate) == '2022'
group by
    l_returnflag,
    l_linestatus
```

Con il passare del tempo, questa query deve essere eseguita ogni giorno per segnalare le vendite totali per l'anno. Senza Caching dei frammenti dei risultati, i risultati per tutti i giorni dell'anno dovranno essere ricalcolati ogni giorno. La query diventerà più lenta nel tempo e sarà più lenta alla fine dell'anno, quando tutti i 365 giorni di risultati dovranno essere ricalcolati.

Quando si attiva Caching dei frammenti dei risultati, si utilizzano i risultati di tutti i giorni precedenti dell'anno dalla cache. Ogni giorno, la funzione deve ricalcolare solo un giorno di risultati. Dopo che la funzione ha calcolato il frammento del risultato, questa memorizza nella cache il frammento. Di conseguenza, i tempi di query abilitati per la cache sono rapidi e rimangono costanti per ogni query successiva.

Abilitazione del Caching dei frammenti dei risultati Spark

Per abilitare la Caching dei frammenti dei risultati di Spark, segui la procedura seguente:

1. Crea un bucket di cache in Amazon S3 e read/write autorizza l'accesso per EMRFS. Per ulteriori informazioni, consulta Autorizzazione di accesso ai dati di EMRFS in Amazon S3.
2. Imposta la configurazione di Amazon EMR Spark per abilitare la funzionalità.

```
spark.subResultCache.enabled = true
spark.subResultCache.fs.root.path = s3://&example-s3-bucket;/cache_dir/
```

3. Abilita la gestione del ciclo di vita S3 per il bucket per pulire automaticamente i file della cache.
4. Facoltativamente, configura le maxBufferSize proprietà reductionRationThreshold and per ottimizzare ulteriormente la funzionalità.

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize
```

Considerazioni su quando utilizzare il Caching dei frammenti

Il risparmio sui costi quando si utilizzano risultati già memorizzati nella cache in Amazon S3 anziché ricalcolarli aumenta con il numero di volte in cui è possibile utilizzare gli stessi risultati memorizzati nella cache. Le query con scansioni di tabelle di grandi dimensioni seguite da filtri o aggregazioni hash che riducono la dimensione del risultato di un fattore di almeno 8 (vale a dire, un rapporto di almeno 8:1 in dimensione di size:results) trarranno i maggiori vantaggi da questa funzione. Maggiore è il rapporto di riduzione tra input e risultati, maggiore è il rapporto costi-benefici. Ne trarranno vantaggio anche le query con rapporti di riduzione inferiori, ma che contengono passaggi di calcolo costosi tra la scansione della tabella e il filtro o le aggregazioni, purché il costo per produrre i risultati sia maggiore del costo per recuperarli da Amazon S3. Per impostazione predefinita, Caching dei frammenti dei risultati ha effetto solo quando rileva che un rapporto di riduzione sarà almeno di 8:1.

Quando le tue query riutilizzano ripetutamente i risultati memorizzati nella cache, i vantaggi di questa funzione sono maggiori. Le query a finestra continua e incrementali sono buoni esempi. Ad esempio, una query a finestra continua di 30 giorni che è già stata eseguita per 29 giorni, avrebbe solo bisogno di estrarre 1/30 dei dati di destinazione dalla sua origine di input originale e utilizzerebbe frammenti di risultati memorizzati nella cache per i 29 giorni precedenti. Una query a finestra incrementale ne trarrebbe un vantaggio ancora maggiore, poiché l'inizio della finestra rimane fisso: ad ogni invocazione della query, una percentuale minore dell'elaborazione richiederà la lettura dall'origine di input.

Di seguito sono riportate ulteriori considerazioni quando si utilizza il Caching dei frammenti dei risultati:

- Le query che non hanno come target gli stessi dati con gli stessi frammenti di query avranno una percentuale di riscontri nella cache bassa, quindi non trarranno vantaggio da questa funzione.
- Le query con rapporti di riduzione bassi che non contengono passaggi di calcolo costosi porteranno a risultati memorizzati nella cache che sono all'incirca tanto costosi da leggere quanto lo erano per l'elaborazione iniziale.

- La prima query mostrerà sempre una regressione minore a causa del costo di scrittura nella cache.
- La funzione di memorizzazione nella cache di frammenti risultanti funziona esclusivamente con i file Parquet. Altri formati di file non sono supportati.
- I buffer della funzione di memorizzazione nella cache di frammenti risultanti tenteranno di memorizzare nella cache solo scansioni con dimensioni di suddivisione dei file pari o superiori a 128 MB. Con la configurazione Spark predefinita, il Caching dei frammenti dei risultati sarà disabilitato se la dimensione di scansione (dimensione totale di tutti i file sottoposti a scansione) divisa per il numero di core esecutori è inferiore a 128 MB. Quando viene impostata una delle configurazioni Spark elencate di seguito, la dimensione della divisione del file sarà:

  ```
  min(maxPartitionBytes, max(openCostInBytes, scan size / minPartitionNum))
  ```

  - spark.sql. leafNodeDefaultParallelismo (il valore predefinito è spark.default.parallelism)
  - file spark.sql. minPartitionNum (il valore predefinito è spark.sql. leafNodeDefaultParallelismo)
  - file spark.sql. openCostInByte
  - file spark.sql. maxPartitionBytes
- La funzione di memorizzazione nella cache di frammenti risultanti memorizza nella cache la granularità della partizione RDD. Il rapporto di riduzione precedentemente descritto che per impostazione predefinita è 8:1 viene valutato per partizione RDD. I carichi di lavoro con rapporti di riduzione per RDD maggiori o inferiori a 8:1 possono riscontrare vantaggi in termini di prestazioni inferiori rispetto ai carichi di lavoro con rapporti di riduzione per RDD costantemente inferiori a 8:1.
- La funzione di memorizzazione nella cache di frammenti risultanti utilizza un buffer di scrittura da 16 MB per impostazione predefinita per ogni partizione RDD che viene memorizzata nella cache. Se più di 16 MB verranno memorizzati nella cache per partizione RDD, il costo per determinare l'impossibilità di una scrittura può comportare una regressione delle prestazioni.
- Mentre, per impostazione predefinita, il Caching dei frammenti dei risultati non tenterà di memorizzare nella cache i risultati della partizione RDD con un rapporto di riduzione inferiore a 8:1 e limiterà il suo buffer di scrittura a 16 MB; entrambi questi valori sono regolabili attraverso le seguenti configurazioni:

  ```
  spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold (default: 8.0)
  spark.sql.subResultCache.maxBufferSize (default: 16MB, max: 64MB)
  ```
- Più cluster che utilizzano lo stesso rilascio di Amazon EMR possono condividere la stessa posizione della cache. Per garantire la correttezza dei risultati, la memorizzazione nella cache di frammenti risultanti non utilizzerà i risultati della cache scritti da rilasci differenti di Amazon EMR.

- La memorizzazione nella cache dei frammenti di risultato verrà disattivata automaticamente per i casi d'uso di Spark Streaming o quando viene RecordServer utilizzato Apache Ranger o. AWS Lake Formation
- La cache dei frammenti dei risultati read/writes utilizza i bucket EMRFS/S3A e Amazon S3. È supportata la crittografia CSE (solo con EMRFS) /SSE S3/ SSE KMS. A titolo di contesto, S3A fornisce un'implementazione Hadoop per consentire a un cluster di leggere e scrivere dati da e verso Amazon S3. Nota che il supporto per S3A è disponibile con EMR-7.4.0 e versioni successive.

Utilizza Nvidia RAPIDS Accelerator per Apache Spark

Con Amazon EMR versioni 6.2.0 e successive, puoi utilizzare il plug-in RAPIDS Accelerator per Apache Spark di Nvidia per accelerare Spark utilizzando tipi di istanza GPU (Graphics Processing Unit) di EC2. RAPIDS Accelerator esegue l'accelerazione via GPU delle pipeline di data Science di Apache Spark 3.0 senza applicare modifiche al codice e velocizza l'elaborazione dei dati e l'addestramento dei modelli, riducendo notevolmente i costi dell'infrastruttura.

Le sezioni seguenti guidano l'utente nella configurazione del cluster EMR per l'utilizzo del plug-in SPARK-Rapids per Spark.

Scelta dei tipi di istanza

Per utilizzare il plugin Nvidia Spark-RAPIDS per Spark, i gruppi di istanze principali e attività devono utilizzare i tipi di istanza GPU EC2 che soddisfano i Requisiti hardware di Spark-RAPIDS. Per visualizzare un elenco completo dei tipi di istanza GPU supportati da Amazon EMR, consulta i Tipi di istanza supportati nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Il tipo di istanza per il gruppo di istanze primarie può essere GPU o non GPU, ma i tipi di istanza ARM non sono supportati.

Impostazione delle configurazioni delle applicazioni per il cluster

1. Abilitare Amazon EMR per installare i plug-in nel nuovo cluster

Per installare i plug-in, è necessaria la seguente configurazione durante la creazione del cluster:

```
{
 "Classification":"spark",
 "Properties":{
  "enableSparkRapids":"true"
 }
```

```
}
```

2. Configurazione di YARN per utilizzare la GPU

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della GPU su YARN, consulta Utilizzo della GPU su YARN nella documentazione di Apache Hadoop. I seguenti esempi mostrano configurazioni YARN di esempio per le versioni di Amazon EMR 6.x e 7.x:

Amazon EMR 7.x

Esempio di configurazione YARN per Amazon EMR 7.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/spark-rapids-cgroup",
```

```
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EMR 6.x

Esempio di configurazione YARN per Amazon EMR 6.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/sys/fs/cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

3. Configurazione di Spark per utilizzare RAPIDS

Seguono le configurazioni necessarie per consentire a Spark di utilizzare il plug-in RAPIDS:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
  "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh",
  "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/
local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/
local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/
lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native"
 }
}
```

XGBoost4La libreria J-Spark nella XGBoost documentazione è disponibile anche quando il plugin Spark RAPIDS è abilitato sul cluster. Puoi utilizzare la seguente configurazione per l'integrazione XGBoost con il tuo job Spark:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar"
 }
}
```

Per ulteriori configurazioni Spark che è possibile utilizzare per regolare un cluster EMR accelerato da GPU, fai riferimento alla Rapids Accelerator for Apache Spark tuning guide (Guida alla regolazione dell'Accelerator Rapids per Apache Spark) nella documentazione di Nvidia.github.io.

4. Configurazione del pianificatore di capacità YARN

`DominantResourceCalculator` deve essere configurato per abilitare la pianificazione e l'isolamento della GPU. Per ulteriori informazioni, consulta Using GPU on YARN (Utilizzo della GPU su YARN) nella documentazione di Apache Hadoop.

```
{
 "Classification":"capacity-scheduler",
 "Properties":{
  "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
 }
}
```

5. Creazione di un file JSON per includere tutte le configurazioni

È possibile creare un file JSON che contiene la configurazione per l'utilizzo del plug-in RAPIDS per il cluster Spark. È possibile fornire il file in un secondo momento all'avvio del cluster.

Il file può essere memorizzato localmente o su S3. Per ulteriori informazioni su come fornire le configurazioni delle applicazioni per i cluster, consulta Configurazione delle applicazioni.

Utilizza i seguenti file di esempio come modelli per creare configurazioni personalizzate.

Amazon EMR 7.x

File **`my-configurations.json`** di esempio per Amazon EMR 7.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
```

```
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/spark-rapids-cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
```

```
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Amazon EMR 6.x

File **`my-configurations.json`** di esempio per Amazon EMR 6.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
```

```
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/sys/fs/cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
```

```
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Aggiunta di un'operazione di bootstrap per il cluster

Per ulteriori informazioni su come fornire script di un'operazione di bootstrap durante la creazione del cluster, consulta Nozioni di base sulle operazioni di bootstrap nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

I seguenti script di esempio mostrano come creare un file di un'operazione di bootstrap per Amazon EMR 6.x e 7.x:

Amazon EMR 7.x

File **`my-bootstrap-action.sh`** di esempio per Amazon EMR 7.x

Per utilizzare YARN per gestire le risorse GPU con le versioni di Amazon EMR 7.x, devi montarlo manualmente sul cluster CGroup v1. Puoi farlo con lo script di un'operazione di bootstrap, come mostrato in questo esempio.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo mkdir -p /spark-rapids-cgroup/devices
sudo mount -t cgroup -o devices cgroupv1-devices /spark-rapids-cgroup/devices
sudo chmod a+rwx -R /spark-rapids-cgroup
```

Amazon EMR 6.x

File **`my-bootstrap-action.sh`** di esempio per Amazon EMR 6.x

Per le versioni di Amazon EMR 6.x, devi aprire le autorizzazioni CGroup per YARN sul tuo cluster. Puoi farlo con lo script di un'operazione di bootstrap, come mostrato in questo esempio.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
```

```
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/devices
```

Avvio del cluster

L'ultimo passaggio consiste nell'avviare il cluster con le configurazioni del cluster menzionate sopra. Segue un esempio del comando per avviare un cluster tramite la CLI Amazon EMR:

```
 aws emr create-cluster \
--release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=my-key-pair,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.4xlarge \

                  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \

                  InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \
--configurations file:///my-configurations.json \
--bootstrap-actions Name='My Spark Rapids Bootstrap action',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-bootstrap-action.sh
```

Accesso alla shell Spark

La shell Spark è basata su Scala REPL (Read-Eval-Print-Loop). e consente di creare programmi Spark in modo interattivo e di inviare lavoro al framework. Puoi accedere alla shell (interprete di comandi) Spark tramite connessione al nodo primario con SSH e richiamando `spark-shell`. Per informazioni su come connettersi al nodo primario, consulta la sezione Connect to the primary node using SSH (Connessione al nodo primario tramite SSH) nella Guida alla gestione di Amazon EMR. Gli esempi seguenti utilizzano i log di accesso di Apache HTTP Server archiviati in Amazon S3.

> **Note**
>
> Il bucket utilizzato in questi esempi è disponibile per i client che possono accedere alla regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

Per impostazione predefinita, la shell Spark crea il proprio SparkContextoggetto chiamato`sc`. È possibile utilizzare questo contesto se è richiesto all'interno del REPL. sqlContextè disponibile anche nella shell ed è un HiveContext.

Example Utilizzare la shell Spark per conteggiare le occorrenze di una stringa in un file archiviato in Amazon S3

In questo esempio viene utilizzato `sc` per leggere un file di testo archiviato in Amazon S3.

```
scala> sc
res0: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@404721db

scala> val textFile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/
impressions/dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark crea il textFile e la struttura di dati associata. Successivamente, l'esempio conteggia il numero di righe nel file di log con la stringa "cartoonnetwork.com":

```
scala> val linesWithCartoonNetwork = textFile.filter(line =>
 line.contains("cartoonnetwork.com")).count()
linesWithCartoonNetwork: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[2] at
 filter at <console>:23
<snip>
<Spark program runs>
scala> linesWithCartoonNetwork
res2: Long = 9
```

Example Utilizzare la shell Spark basata su Python per conteggiare le occorrenze di una stringa in un file archiviato in Amazon S3

Spark include anche una shell basata su Python, `pyspark`, che puoi utilizzare per realizzare prototipi di programmi Spark scritti in Python. Proprio come con`spark-shell`, invoca `pyspark` sul nodo primario; anche questo ha lo stesso SparkContextoggetto.

```
>>> sc
<pyspark.context.SparkContext object at 0x7fe7e659fa50>
>>> textfile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/
dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark crea il textFile e la struttura di dati associata. Successivamente, l'esempio conteggia il numero di righe nel file di log con la stringa "cartoonnetwork.com".

```
>>> linesWithCartoonNetwork = textfile.filter(lambda line: "cartoonnetwork.com" in
 line).count()
```

```
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.GPLNativeCodeLoader: Loaded native gpl library from the
 embedded binaries
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.LzoCodec: Successfully loaded & initialized native-lzo
 library [hadoop-lzo rev EXAMPLE]
15/06/04 17:12:23 INFO fs.EmrFileSystem: Consistency disabled, using
 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.s3n.S3NativeFileSystem as filesystem implementation
<snip>
<Spark program continues>
>>> linesWithCartoonNetwork
9
```

Usa Amazon SageMaker Spark per l'apprendimento automatico

Quando utilizzi Amazon EMR rilascio 5.11.0 e successivi, il componente `aws-sagemaker-spark-sdk` è installato con Spark. Questo componente installa Amazon SageMaker Spark e le dipendenze associate per l'integrazione di Spark con Amazon. SageMaker Tieni presente che il `aws-sagemaker-spark-sdk` componente non è disponibile su Amazon EMR 7.x e versioni successive. Puoi usare Amazon SageMaker Spark per creare pipeline di machine learning (ML) Spark utilizzando Amazon Stages. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta il README di Amazon SageMaker Spark su GitHub e Using Apache Spark with Amazon SageMaker nella Amazon Developer Guide. SageMaker

Scrittura di un'applicazione Spark

Le applicazioni Spark possono essere scritte in Scala, Java o Python. Vari esempi di applicazioni Spark sono disponibili nell'argomento Spark examples (Esempi Spark) nella documentazione di Apache Spark. L'esempio di stima del numero Pi è illustrato di seguito nelle tre applicazioni supportate a livello nativo. Puoi anche visualizzare esempi completi in e su. `$SPARK_HOME/examples` GitHub Per ulteriori informazioni su come creare JARs per Spark, consulta l'argomento Quick start nella documentazione di Apache Spark.

Scala

Per evitare problemi di compatibilità con Scala, ti consigliamo di utilizzare le dipendenze Spark per la versione corretta di Scala quando compili un'applicazione Spark per un cluster Amazon EMR. La versione Scala che dovresti utilizzare dipende dalla versione di Spark installata nel tuo cluster. Ad esempio, Amazon EMR rilascio 5.30.1 impiega Spark 2.4.5, che è costruito con Scala 2.11. Se il cluster utilizza Amazon EMR rilascio 5.30.1, utilizza le dipendenze Spark per Scala 2.11. Per ulteriori informazioni sulle versioni di Scala utilizzate da Spark, consulta la Documentazione di Apache Spark.

```
package org.apache.spark.examples
import scala.math.random
import org.apache.spark._

/** Computes an approximation to pi */
object SparkPi {
  def main(args: Array[String]) {
    val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi")
    val spark = new SparkContext(conf)
    val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2
    val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid overflow
    val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i =>
      val x = random * 2 - 1
      val y = random * 2 - 1
      if (x*x + y*y < 1) 1 else 0
    }.reduce(_ + _)
    println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n)
    spark.stop()
  }
}
```

Java

```
package org.apache.spark.examples;

import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.Function2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Computes an approximation to pi
 * Usage: JavaSparkPi [slices]
 */
public final class JavaSparkPi {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaSparkPi");
```

```
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);

    int slices = (args.length == 1) ? Integer.parseInt(args[0]) : 2;
    int n = 100000 * slices;
    List<Integer> l = new ArrayList<Integer>(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      l.add(i);
    }

    JavaRDD<Integer> dataSet = jsc.parallelize(l, slices);

    int count = dataSet.map(new Function<Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer) {
        double x = Math.random() * 2 - 1;
        double y = Math.random() * 2 - 1;
        return (x * x + y * y < 1) ? 1 : 0;
      }
    }).reduce(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer, Integer integer2) {
        return integer + integer2;
      }
    });

    System.out.println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n);

    jsc.stop();
  }
}
```

Python

```
import argparse
import logging
from operator import add
from random import random

from pyspark.sql import SparkSession

logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
```

```
def calculate_pi(partitions, output_uri):
    """
    Calculates pi by testing a large number of random numbers against a unit circle
    inscribed inside a square. The trials are partitioned so they can be run in
    parallel on cluster instances.

    :param partitions: The number of partitions to use for the calculation.
    :param output_uri: The URI where the output is written, typically an Amazon S3
                       bucket, such as 's3://example-bucket/pi-calc'.
    """

    def calculate_hit(_):
        x = random() * 2 - 1
        y = random() * 2 - 1
        return 1 if x**2 + y**2 < 1 else 0

    tries = 100000 * partitions
    logger.info(
        "Calculating pi with a total of %s tries in %s partitions.", tries, partitions
    )
    with SparkSession.builder.appName("My PyPi").getOrCreate() as spark:
        hits = (
            spark.sparkContext.parallelize(range(tries), partitions)
            .map(calculate_hit)
            .reduce(add)
        )
        pi = 4.0 * hits / tries
        logger.info("%s tries and %s hits gives pi estimate of %s.", tries, hits, pi)
        if output_uri is not None:
            df = spark.createDataFrame([(tries, hits, pi)], ["tries", "hits", "pi"])
            df.write.mode("overwrite").json(output_uri)


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--partitions",
        default=2,
        type=int,
        help="The number of parallel partitions to use when calculating pi.",
    )
    parser.add_argument(
```

```
        "--output_uri", help="The URI where output is saved, typically an S3 bucket."
    )
    args = parser.parse_args()

    calculate_pi(args.partitions, args.output_uri)
```

Migliorare le prestazioni di Spark con Amazon S3

Amazon EMR offre caratteristiche che aiutano a ottimizzare le prestazioni quando si usa Spark per eseguire query e leggere e scrivere i dati salvati in Amazon S3.

S3 Select può migliorare le prestazioni delle query per i file CSV e JSON in alcune applicazioni mediante il pushdown dell'elaborazione ad Amazon S3.

Il committer ottimizzato per EMRFS S3 è un'alternativa alla OutputCommitterclasse, che utilizza la funzionalità di caricamento multiparte di EMRFS per migliorare le prestazioni durante la scrittura di file Parquet su Amazon S3 utilizzando Spark e Datasets. DataFrames

Argomenti

- Usare S3 Select con Spark per migliorare le prestazioni delle query
- EMR Spark MagicCommitProtocol
- Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS
- Utilizzo del protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS
- Effettuare nuovi tentativi per le richieste Amazon S3 con EMRFS

Usare S3 Select con Spark per migliorare le prestazioni delle query

> **Important**
>
> Amazon S3 Select non è più disponibile per i nuovi clienti. I clienti esistenti di Amazon S3 Select possono continuare a utilizzare la funzionalità come di consueto. Ulteriori informazioni

Con Amazon EMR rilascio 5.17.0 e successivi, puoi utilizzare S3 Select con Spark su Amazon EMR. S3 Select consente alle applicazioni il recupero di un solo sottoinsieme di dati da un oggetto. Per Amazon EMR, l'attività di calcolo di filtro di set di dati di grandi dimensioni per l'elaborazione viene

"trasferita" dal cluster ad Amazon S3; in tal modo è possibile migliorare le prestazioni in alcune applicazioni e ridurre la quantità di dati trasferiti tra Amazon EMR e Amazon S3.

S3 Select è supportata con file CSV e JSON che utilizzano i valori `s3selectCSV` e `s3selectJSON` per specificare il formato dei dati. Per maggiori informazioni ed esempi, consulta Specificare S3 Select nel codice.

S3 Select è adatto alla mia applicazione?

È consigliabile eseguire analisi comparative delle applicazioni con e senza S3 Select per vedere se l'utilizzo di tale caratteristica può risultare idoneo per l'applicazione.

Per determinare se l'applicazione è idonea per l'uso di S3 Select, utilizza le seguenti linee guida:

- La query filtra più di metà del set di dati originale.
- La connessione di rete tra Amazon S3 e il cluster Amazon EMR ha una buona velocità di trasferimento e larghezza di banda disponibile. Amazon S3 non comprime le risposte HTTP, pertanto è probabile che le dimensioni della risposta aumentino per file di input compressi.

Considerazioni e limitazioni

- La crittografia lato server con chiavi di crittografia fornite dal cliente (SSE-C) e la crittografia lato client di Amazon S3 non sono supportate.
- La proprietà `AllowQuotedRecordDelimiters` non è supportata. Se questa proprietà è specificata, la query ha esito negativo.
- Sono supportati solo i file CSV e JSON in formato UTF-8. Le CSVs linee multiple non sono supportate.
- Sono supportati solo i file non compressi o gzip.
- Le opzioni Spark CSV e JSON quali `nanValue`, `positiveInf`, `negativeInf` e le opzioni relative a record danneggiati (ad esempio, le modalità failfast e dropmalformed) non sono supportate.
- L'utilizzo di virgole (,) all'interno di decimali non è supportato. Ad esempio, `10,000` non è supportato, mentre è supportato `10000`.
- I caratteri di commento nell'ultima riga non sono supportati.
- Le righe vuote alla fine di un file non vengono elaborate.
- I filtri seguenti non sono trasferiti ad Amazon S3:

- Funzioni di aggregazione quali `COUNT()` e `SUM()`.
- Filtri che eseguono il `CAST()` di un attributo. Ad esempio, `CAST(stringColumn as INT) = 1`.
- Filtri con un attributo che è un oggetto o è complesso. Ad esempio, `intArray[1] = 1`, `objectColumn.objectNumber = 1`.
- I filtri per i quali il valore non è un valore letterale. Ad esempio, `intColumn1 = intColumn2`
- Sono supportati solo tipi di dati supportati da S3 Select con le limitazioni documentate.

Specificare S3 Select nel codice

Gli esempi seguenti mostrano come specificare S3 Select per CSV utilizzando Scala, SQL, R e. PySpark È possibile utilizzare S3 Select per JSON nello stesso modo. Per un elenco delle opzioni, dei relativi valori predefiniti e le limitazioni, consulta Opzioni.

PySpark

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

R

```
read.df("s3://path/to/my/datafiles", "s3selectCSV", schema, header = "true",
 delimiter = "\t")
```

Scala

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional. Examples:
  // .options(Map("quote" -> "\'", "header" -> "true")) or
  // .option("quote", "\'").option("header", "true")
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

SQL

```
CREATE TEMPORARY VIEW MyView (number INT, name STRING) USING s3selectCSV OPTIONS
 (path "s3://path/to/my/datafiles", header "true", delimiter "\t")
```

Opzioni

Le seguenti opzioni sono disponibili quando si utilizzano `s3selectCSV` e `s3selectJSON`. Se non specificate, verranno utilizzati i valori predefiniti.

Opzioni con S3selectCSV

Opzione	Predefinita	Utilizzo
`compression`	`"none"`	Indica se viene utilizzata la compressione. `"gzip"` è l'unica impostazione supportat a oltre a `"none"`.
`delimiter`	`","`	Specifica il delimitatore del campo.
`quote`	`'\"'`	Specifica il carattere virgolett a. La specifica di una stringa vuota non è supportata e genera un errore di XML danneggiato.
`escape`	`'\\'`	Specifica il carattere di escape.
`header`	`"false"`	`"false"` specifica che non è presente alcuna intestazione. `"true"` specifica che nella prima riga è presente un'intest azione. Sono supportate solo le intestazioni nella prima riga

Opzione	Predefinita	Utilizzo
		e non sono supportate righe vuote prima di un'intestazione.
comment	`"#"`	Specifica il carattere per commenti. Non è possibile disabilitare l'indicatore dei commenti. In altre parole, il valore `\u0000` non è supportato.
`nullValue`	""	

Opzioni con S3selectJSON

Opzione	Predefinita	Utilizzo
`compression`	`"none"`	Indica se viene utilizzata la compressione. `"gzip"` è l'unica impostazione supportat a oltre a `"none"`.
`multiline`	"false"	`"false"` specifica che JSON è nel formato `LINES` S3 Select, che significa che ogni riga dei dati di input contiene un singolo oggetto JSON. `"true"` specifica che JSON è nel formato `DOCUMENT` S3 Select, che significa che un oggetto JSON può estendersi su più righe dei dati di input.

EMR Spark MagicCommitProtocol

A partire da EMR 6.15.0, MagicCommitProtocol diventa l'impostazione predefinita FileCommitProtocol per Spark quando si utilizza il file system S3A.

MagicCommitProtocol

MagicCommitProtocol Si tratta di un'implementazione alternativa ottimizzata per FileCommitProtocolla scrittura di file con EMR Spark su Amazon S3 quando si utilizza il file system S3A. Questo protocollo mira a migliorare le prestazioni delle applicazioni evitando l'uso di operazioni di ridenominazione in Amazon S3 durante le fasi di job e task commit.

MagicCommitProtocol È l' FileCommitProtocol implementazione predefinita utilizzata da Spark in esecuzione su Amazon Elastic Map Reduce (EMR) quando viene utilizzato il file system S3A. Utilizza MagicCommitProtocol internamente MagicV2Committer per eseguire le scritture di file su Amazon S3.

Per le operazioni di inserimento statiche, MagicCommitProtocol scrive i file nella posizione di output del lavoro durante la fase di conferimento dell'attività. Al contrario, per le operazioni dinamiche di sovrascrittura degli inserti, i file scritti dai tentativi di operazione vengono visualizzati nella posizione di output del lavoro solo dopo il completamento del lavoro. Ciò si ottiene esportando nuovamente i metadati di commit nel driver Spark durante la chiamata di commit del task.

Abilitazione MagicCommitProtocol

MagicCommitProtocol È abilitato per impostazione predefinita per Spark in esecuzione su Amazon Elastic Map Reduce (EMR) quando si utilizza il file system S3A.

Per utilizzare il file system S3A, puoi:

1. Usa lo schema di file come `s3a://` quando definisci la tabella, la partizione o la directory.
2. Imposta la configurazione `fs.s3.impl=org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem` in core-site.xml.

Disabilitazione di MagicCommitProtocol

1. Puoi `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom`

impostarlo su false codificandolo in a`SparkConf`, passandolo come `--conf` parametro nella shell Spark o `spark-submit` and `spark-sql` tools, oppure in. `conf/spark-defaults.conf` Per ulteriori informazioni, consulta la configurazione di Spark nella documentazione di Apache Spark.

L'esempio seguente mostra come disabilitare MagicCommitProtocol durante l'esecuzione di un comando. `spark-sql`

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCommitProtocol=fa
 \
-e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

2. Utilizzate la classificazione di `spark-defaults` configurazione per impostare la `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` proprietà su false. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Configurazione delle applicazioni.

MagicCommitProtocol considerazioni

- Per l'inserimento di partizioni statiche, negli esecutori Spark, MagicCommitProtocol consuma una piccola quantità di memoria per ogni file scritto da un tentativo di operazione fino a quando l'operazione non viene completata o interrotta. Nella maggior parte dei processi la quantità di memoria consumata è trascurabile. Il driver Spark non richiede memoria aggiuntiva
- Per l'inserimento dinamico delle partizioni, sui driver Spark, è MagicCommitProtocol necessaria memoria per archiviare le informazioni sui metadati di ogni file salvato fino al completamento o all'interruzione del lavoro. Nella maggior parte dei processi, l'impostazione predefinita della memoria del driver Spark è trascurabile.

  Per i processi che presentano attività di lunga esecuzione che scrivono un numero elevato di file, la memoria che il protocollo di commit consuma può essere notevole e rende necessario adeguare la memoria allocata per Spark, specialmente per gli esecutori Spark. È possibile regolare la memoria utilizzando la proprietà `spark.driver.memory` per i driver Spark e la proprietà `spark.executor.memory` per gli esecutori Spark. Come linea guida, una singola operazione di scrittura di 100.000 file richiederebbe in genere 200 MB di memoria aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta le Proprietà delle applicazioni nella documentazione relativa alla configurazione di Apache Spark.

Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS

Il committer ottimizzato per EMRFS S3 è un'OutputCommitterimplementazione alternativa ottimizzata per la scrittura di file su Amazon S3 quando si utilizza EMRFS. Il committer ottimizzato per S3 EMRFS migliora le prestazioni delle applicazioni evitando l'esecuzione di operazioni di elenchi e di ridenominazione in Amazon S3 durante le fasi di commit di processi e attività. Il committer è disponibile in Amazon EMR rilascio 5.19.0 e successivi ed è abilitato per impostazione predefinita in Amazon EMR rilascio 5.20.0 e successivi. Il committer viene utilizzato per i job Spark che utilizzano Spark o Datasets. DataFrames A partire da Amazon EMR 6.4.0, questo committer può essere utilizzato per tutti i formati comuni, tra cui Parquet, ORC e formati testuali (inclusi CSV e JSON). Per i rilasci precedenti ad Amazon EMR 6.4.0, è supportato solo il formato Parquet. Vi sono circostanze in cui il committer non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti per il committer ottimizzato S3 EMRFS.

Argomenti

- Requisiti per il committer ottimizzato S3 EMRFS
- Committer ottimizzato S3 EMRFS e caricamenti in più parti
- Considerazioni sull'ottimizzazione dei processi
- Abilitare il committer ottimizzato S3 EMRFS per Amazon EMR 5.19.0

Requisiti per il committer ottimizzato S3 EMRFS

Il committer ottimizzato S3 EMRFS viene utilizzato quando si verificano le condizioni riportate di seguito:

- Esegui job Spark che utilizzano Spark o Datasets per scrivere file su Amazon S3. DataFrames A partire da Amazon EMR 6.4.0, questo committer può essere utilizzato per tutti i formati comuni, tra cui Parquet, ORC e formati testuali (inclusi CSV e JSON). Per i rilasci precedenti ad Amazon EMR 6.4.0, è supportato solo il formato Parquet.
- I caricamenti in più parti sono abilitati in Amazon EMR. Questa è l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Committer ottimizzato S3 EMRFS e caricamenti in più parti.
- Viene utilizzato il supporto integrato per i formati di file di Spark. Il supporto integrato per i formati viene utilizzato nelle seguenti circostanze:
  - Per le tabelle Metastore Hive, quando `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` è impostato su `true` per le tabelle Parquet, oppure quando

`spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` è impostato su `true` per le tabelle Orc con Amazon EMR versioni 6.4.0 o successive. Queste sono le impostazioni predefinite.

- Quando i processi scrivono in origini dei dati o tabelle di formato di file, ad esempio la tabella di destinazione viene creata con la clausola `USING parquet`.
- Quando i processi scrivono tabelle Parquet non partizionate Hive metastore. Il supporto per Parquet integrato di Spark non supporta le tabelle Hive partizionate, che è una limitazione nota. Per ulteriori informazioni, consulta Hive metastore Parquet table conversion nella Apache Spark and Datasets Guide. DataFrames

- Le operazioni di processo Spark che scrivono in una posizione di partizione predefinita, ad esempio `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`, usano il committer. Il committer non viene utilizzato se un'operazione di processo scrive in una posizione di partizione personalizzata, ad esempio se un percorso di partizione personalizzato è impostato utilizzando il comando `ALTER TABLE SQL`.
- Devono essere utilizzati i seguenti valori per Spark:
  - La proprietà `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` deve essere impostata su `true`. Questa è l'impostazione predefinita con Amazon EMR 5.20.0 e versione successiva. Con Amazon EMR 5.19.0, il valore predefinito è `false`. Per informazioni su come configurare questo valore, consulta Abilitare il committer ottimizzato S3 EMRFS per Amazon EMR 5.19.0.
  - Se si scrive su tabelle metastore Hive non partizionate, sono supportati solo i formati di file Parquet e Orc. `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`deve essere impostato su `true` se si scrive su tabelle metastore di Parquet Hive non partizionate. `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`deve essere impostato su `true` se si scrive su tabelle metastore di Orc Hive non partizionate. Queste sono le impostazioni predefinite.
  - `spark.sql.parquet.output.committer.class` deve essere impostato su `com.amazon.emr.committer.EmrOptimizedSparkSqlParquetOutputCommitter`. Questa è l'impostazione predefinita.
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass` deve essere impostato su `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` o `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` è l'impostazione predefinita per la serie Amazon EMR 5.x versione 5.30.0 e successive e per la serie Amazon EMR 6.x versione 6.2.0 e successive.

`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` è l'impostazione predefinita per le versioni Amazon EMR precedenti.

- Se i processi Spark sovrascrivono i set di dati Parquet partizionati con colonne di partizione dinamiche, le opzioni di scrittura `partitionOverwriteMode` e `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` devono essere impostate su `static`. Questa è l'impostazione predefinita.

  > **Note**
  >
  > L'opzione di scrittura `partitionOverwriteMode` è stata introdotta in Spark 2.4.0. Per Spark versione 2.3.2, incluso con Amazon EMR rilascio 5.19.0, imposta la proprietà `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode`.

Quando il committer ottimizzato S3 EMRFS non viene utilizzato

In genere, il committer EMRFS ottimizzato per S3 EMRFS non viene utilizzato nelle situazioni riportate di seguito.

Situazione	Perché il committer non viene utilizzato
Quando si scrive su HDFS	Il committer supporta solo la scrittura su Amazon S3 utilizzando EMRFS.
Quando si utilizza il file system S3A	Il committer supporta solo EMRFS.
Quando utilizzi l'API RDD di Spark MapReduce	Il committer supporta solo l'utilizzo di SparkSQL o DataFrame Dataset. APIs

I seguenti esempi di Scala mostrano altre situazioni che impediscono di utilizzare il committer EMRFS ottimizzato per S3 in tutto (il primo esempio) e in parte (il secondo esempio).

Example- Modalità di sovrascrittura dinamica delle partizioni

Il seguente esempio di Scala indica a Spark di utilizzare un algoritmo di commit diverso, che impedisce l'uso del committer EMRFS ottimizzato per S3. Il codice imposta la proprietà `partitionOverwriteMode` su `dynamic` per sovrascrivere solo le partizioni su cui si stanno

scrivendo i dati. Quindi, le colonne delle partizioni dinamiche vengono specificate da `partitionBy` e la modalità scrittura è impostata su `overwrite`.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")
  .partitionBy("dt")
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")
```

È necessario configurare tutte e tre le impostazioni per evitare l'utilizzo del committer EMRFS ottimizzato per S3. In questo modo, Spark esegue un algoritmo di commit diverso specificato nel protocollo di commit di Spark. Per i rilasci di Amazon EMR serie 5.x precedenti al 5.30.0 e per i rilasci di Amazon EMR serie 6.x precedenti a 6.2.0, il protocollo di commit utilizza la directory di gestione temporanea di Spark, che è una directory temporanea creata nella posizione di output che inizia con `.spark-staging`. L'algoritmo rinomina in modo sequenziale le directory delle partizioni e questo può influire negativamente sulle prestazioni. Per ulteriori informazioni su Amazon EMR rilascio 5.30.0 e successivi e sul rilascio 6.2.0 e successivi, consulta la sezione Utilizzo del protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS.

L'algoritmo in Spark 2.4.0 segue questi passaggi:

1. I tentativi di attività scrivono il loro output nelle directory delle partizioni sotto la directory di staging di Spark, ad esempio `${outputLocation}/spark-staging-${jobID}/k1=v1/k2=v2/`.
2. Per ogni partizione scritta, il tentativo di attività tiene traccia dei percorsi di partizione relativi, ad esempio `k1=v1/k2=v2`.
3. Quando un'attività viene completata correttamente, fornisce al driver tutti i relativi percorsi di partizione che ha tracciato.
4. Al termine di tutte le attività, la fase di commit dei lavori raccoglie tutte le directory delle partizioni che i tentativi di attività riusciti hanno scritto nella directory di gestione temporanea di Spark. Spark rinomina in sequenza ciascuna di queste directory nella sua posizione di output finale utilizzando le operazioni di ridenominazione dell'albero delle directory.
5. La directory di gestione temporanea viene eliminata prima del completamento della fase di commit del processo.

Example- Posizione della partizione personalizzata

In questo esempio, il codice Scala viene inserito in due partizioni. Una partizione ha una posizione di partizione personalizzata. L'altra partizione usa il percorso di partizione predefinito. Il committer ottimizzato S3 EMRFS viene utilizzato solo per scrivere l'output dell'attività nella partizione che utilizza la posizione della partizione predefinita.

```
val table = "dataset"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .write.insertInto(table)
```

Il codice Scala crea i seguenti oggetti Amazon S3:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

Quando si scrive nelle partizioni in posizioni personalizzate, Spark utilizza un algoritmo di commit simile all'esempio precedente, che è descritto di seguito. Come nell'esempio precedente, l'algoritmo produce ridenominazioni sequenziali che possono influire negativamente sulle prestazioni.

1. Quando si scrive l'output in una partizione in una posizione personalizzata, le attività scrivono in un file nella directory di gestione temporanea di Spark, che viene creata nella posizione di output finale. Il nome del file include un UUID casuale per proteggere il file de collisioni. Il tentativo di attività tiene traccia di ogni file insieme al percorso di output finale desiderato.
2. Quando un'attività viene completata correttamente, fornisce al driver i file e i relativi percorsi di output finali desiderati.
3. Al termine di tutte le attività, la fase di commit dei lavori consente di rinominare in sequenza tutti i file scritti per le partizioni in percorsi personalizzati nei relativi percorsi di output finali.
4. La directory di gestione temporanea viene eliminata prima del completamento della fase di commit del processo.

Committer ottimizzato S3 EMRFS e caricamenti in più parti

Per utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS, i caricamenti in più parti devono essere abilitati in Amazon EMR. I caricamenti in più parti sono abilitati per impostazione predefinita. È possibile abilitarli nuovamente, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del caricamento in più parti per Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Il committer ottimizzato S3 EMRFS utilizza le caratteristiche tipo transazione dei caricamenti in più parti per garantire che i file scritti da tentativi di attività siano visualizzati solo nella posizione di output del processo durante il commit delle attività. Utilizzando caricamenti in più parti in questo modo, il committer migliora le prestazioni del task commit rispetto alla versione 2 dell'algoritmo predefinito. FileOutputCommitter Quando utilizzi il committer ottimizzato S3 EMRFS, ci sono delle differenze chiave rispetto al comportamento tradizionale del caricamento in più parti di cui tenere conto:

- I caricamenti in più parti vengono sempre eseguiti indipendentemente dalle dimensioni del file. Questo differisce dal comportamento predefinito di EMRFS, dove la proprietà `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` controlla le dimensioni del file in cui vengono attivati i caricamenti in più parti.
- I caricamenti in più parti restano in stato incompleto per un periodo di tempo più lungo fino a quando avviene il commit o l'arresto dell'attività. Questo differisce dal comportamento predefinito di EMRFS dove un caricamento in più parti si competa quando l'attività termina la scrittura in un determinato file.

A causa di queste differenze, se un Executor JVM Spark si arresta in modo anomalo o viene interrotto mentre le attività sono in corso e stanno scrivendo dati in Amazon S3, i caricamenti in più parti hanno più probabilità di restare indietro. Per questo motivo, quando utilizzi il committer ottimizzato S3 EMRFS, assicurati di seguire le best practice per la gestione dei caricamenti in più parti non riusciti. Per ulteriori informazioni, consulta le best practice per utilizzare i bucket Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Considerazioni sull'ottimizzazione dei processi

Il committer ottimizzato S3 EMRFS consuma una piccola quantità di memoria per ogni file scritto da un tentativo di attività fino a quando avviene il commit o l'arresto dell'attività. Nella maggior parte dei processi la quantità di memoria consumata è trascurabile. Per i processi che presentano attività di lunga esecuzione che scrivono un numero elevato di file, la memoria che il committer consuma può essere notevole e richiede l'adeguamento della memoria allocata per gli executor Spark. Puoi ottimizzare la memoria dell'executor mediante la proprietà `spark.executor.memory`. Orientativamente, un'unica attività che scrive 100.000 file in genere richiede ulteriori 100 MB di memoria. Per ulteriori informazioni, consulta le Proprietà delle applicazioni nella documentazione relativa alla configurazione di Apache Spark.

Abilitare il committer ottimizzato S3 EMRFS per Amazon EMR 5.19.0

Se usi Amazon EMR 5.19.0, puoi impostare manualmente la proprietà `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` su `true` quando crei un cluster o da Spark se stai utilizzando Amazon EMR.

Abilitare il committer ottimizzato S3 EMRFS al momento della creazione di un cluster

È possibile utilizzare la classificazione di configurazione `spark-defaults` per impostare la proprietà `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` su `true`. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Abilitare il committer ottimizzato S3 EMRFS da Spark

È possibile impostare `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` su `true` impostandola come hardcoded in un `SparkConf`, passandola come parametro `--conf` nella shell Spark o come strumenti `spark-submit` e `spark-sql`, o in `conf/spark-defaults.conf`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla Spark configuration (Configurazione Spark) nella documentazione di Apache Spark.

L'esempio seguente mostra come abilitare il committer durante l'esecuzione di un comando spark-sql.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled=true \
  -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

Utilizzo del protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS

Il protocollo di commit ottimizzato per EMRFS S3 è un'FileCommitProtocolimplementazione alternativa ottimizzata per scrivere file con sovrascrittura dinamica delle partizioni Spark su Amazon S3 quando si utilizza EMRFS. Il protocollo migliora le prestazioni delle applicazioni evitando le operazioni di ridenominazione in Amazon S3 durante la fase di commit del processo di sovrascrittura dinamica delle partizioni di Spark.

Tieni presente che il committer ottimizzato per EMRFS S3 migliora anche le prestazioni evitando le operazioni di ridenominazione. Tuttavia, non funziona per i casi di sovrascrittura dinamica delle partizioni, mentre i miglioramenti del protocollo commit riguardano solo i casi di sovrascrittura dinamica delle partizioni.

Il protocollo di commit è disponibile in Amazon EMR rilascio 5.30.0 e successivi ed è abilitato per impostazione predefinita in Amazon EMR rilascio 6.2.0 e successivi. Amazon EMR ha aggiunto un miglioramento del parallelismo a partire dal rilascio 5.31.0. Il protocollo viene utilizzato per i lavori Spark che utilizzano Spark o Datasets. DataFrames Esistono circostanze in cui il protocollo di commit non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti per il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS.

Argomenti

- Requisiti per il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS
- Protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS e caricamenti in più parti
- Considerazioni sull'ottimizzazione dei processi

Requisiti per il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS

Il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS viene utilizzato quando si verificano le condizioni riportate di seguito:

- Si eseguono job Spark che utilizzano Spark o Datasets per sovrascrivere le DataFrames tabelle partizionate.
- Vengono eseguiti processi Spark la cui modalità di sovrascrittura delle partizioni è `dynamic`.

- I caricamenti in più parti sono abilitati in Amazon EMR. Questa è l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta Protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS e caricamenti in più parti.
- La cache del file system per EMRFS è abilitata. Questa è l'impostazione predefinita. Verifica che l'impostazione `fs.s3.impl.disable.cache` sia impostata su `false`.
- Viene utilizzato il supporto integrato per le origini dei dati di Spark. Il supporto integrato per le origini dei dati viene utilizzato nelle seguenti circostanze:
  - Quando i processi scrivono su origini dei dati o tabelle integrate.
  - Quando i processi scrivono tabelle Parquet del metastore Hive. Ciò accade quando `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` e `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` sono entrambi impostati su true. Queste sono le impostazioni predefinite.
  - Quando i processi scrivono tabelle ORC del metastore Hive. Ciò accade quando `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` e `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` sono entrambi impostati su `true`. Queste sono le impostazioni predefinite.
- Le operazioni di processo Spark che scrivono in una posizione di partizione predefinita, ad esempio `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`, usano il protocollo di commit. Il protocollo non viene utilizzato se un'operazione di processo scrive in una posizione di partizione personalizzata, ad esempio se un percorso di partizione personalizzato è impostato utilizzando il comando `ALTER TABLE SQL`.
- Devono essere utilizzati i seguenti valori per Spark:
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass` deve essere impostato su `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol`. Questa è l'impostazione predefinita per Amazon EMR rilascio 5.30.0 e successivi, e rilascio 6.2.0 e successivi.
  - L'opzione di scrittura `partitionOverwriteMode` o `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` deve essere impostata su `dynamic`. L'impostazione predefinita è `static`.

> **Note**
>
> L'opzione di scrittura `partitionOverwriteMode` è stata introdotta in Spark 2.4.0. Per Spark versione 2.3.2, incluso con Amazon EMR rilascio 5.19.0, imposta la proprietà `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode`.

- Se i processi Spark sovrascrivono la tabella Parquet del metastore Hive, `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`, `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` e `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` devono essere impostati su `true`. Queste sono le impostazioni predefinite.
- Se i processi Spark sovrascrivono la tabella ORC del metastore Hive, `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`, `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` e `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` devono essere impostati su `true`. Queste sono le impostazioni predefinite.

Example- Modalità di sovrascrittura dinamica delle partizioni

In questo esempio di Scala, viene attivata l'ottimizzazione. Innanzitutto, imposta la proprietà `partitionOverwriteMode` su `dynamic`. Questo sovrascrive solo le partizioni in cui stai scrivendo i dati. Quindi, specifichi le colonne delle partizioni dinamiche con `partitionBy` e imposti la modalità scrittura su `overwrite`.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")                 // "overwrite" instead of "insert"
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")  // "dynamic" instead of "static"
  .partitionBy("dt")                            // partitioned data instead of
 unpartitioned data
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")    // "s3://" to use Amazon EMR file
 system, instead of "s3a://" or "hdfs://"
```

Quando il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS non viene utilizzato

In genere, il protocollo di commit ottimizzato per EMRFS S3 funziona allo stesso modo del protocollo di commit Spark predefinito open source,.

`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`
L'ottimizzazione non si verifica nelle seguenti situazioni.

Situazione	Perché il protocollo di commit non viene utilizzato
Quando si scrive su HDFS	Il protocollo di commit supporta solo la scrittura su Amazon S3 utilizzando EMRFS.
Quando si utilizza il file system S3A	Il protocollo di commit supporta solo EMRFS.
Quando utilizzi MapReduce la nostra API RDD di Spark	Il protocollo di commit supporta solo l'utilizzo di SparkSQL o DataFrame Dataset. APIs
Quando la sovrascrittura dinamica delle partizioni non viene attivata	Il protocollo di commit ottimizza solo i casi di sovrascrittura dinamica delle partizioni. Per altri casi, consulta la sezione Utilizzare il committer ottimizzato S3 EMRFS.

I seguenti esempi di Scala mostrano altre situazioni che il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS delega `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`.

Example- Modalità di sovrascrittura delle partizioni con posizione della partizione personalizzata

In questo esempio, i programmi Scala sovrascrivono due partizioni in modalità di sovrascrittura dinamica delle partizioni. Una partizione ha una posizione di partizione personalizzata. L'altra partizione usa il percorso di partizione predefinito. Il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS viene utilizzato solo per scrivere l'output dell'attività nella partizione che utilizza la posizione della partizione predefinita.

```
val table = "dataset"
val inputView = "tempView"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")
```

```
// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .createTempView(inputView)

// Set partition overwrite mode to 'dynamic'
spark.sql(s"SET spark.sql.sources.partitionOverwriteMode=dynamic")

spark.sql(s"INSERT OVERWRITE TABLE $table SELECT * FROM $inputView")
```

Il codice Scala crea i seguenti oggetti Amazon S3:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

> **Note**
>
> La scrittura in posizioni di partizione personalizzate nelle versioni precedenti di Spark può causare la perdita di dati. In questo esempio, la partizione `dt='2019-01-28'` andrebbe persa. Per ulteriori dettagli, consulta SPARK-35106. Questo problema è stato risolto in Amazon EMR rilascio 5.33.0 e successivi, esclusi i rilasci 6.0.x e 6.1.x.

Quando si scrive nelle partizioni in posizioni personalizzate, Spark utilizza un algoritmo di commit simile all'esempio precedente, che è descritto di seguito. Come nell'esempio precedente, l'algoritmo produce ridenominazioni sequenziali che possono influire negativamente sulle prestazioni.

L'algoritmo in Spark 2.4.0 segue questi passaggi:

1. Quando si scrive l'output in una partizione in una posizione personalizzata, le attività scrivono in un file nella directory di gestione temporanea di Spark, che viene creata nella posizione di output finale. Il nome del file include un UUID casuale per proteggere il file de collisioni. Il tentativo di attività tiene traccia di ogni file insieme al percorso di output finale desiderato.
2. Quando un'attività viene completata correttamente, fornisce al driver i file e i relativi percorsi di output finali desiderati.
3. Al termine di tutte le attività, la fase di commit dei lavori consente di rinominare in sequenza tutti i file scritti per le partizioni in percorsi personalizzati nei relativi percorsi di output finali.
4. La directory di gestione temporanea viene eliminata prima del completamento della fase di commit del processo.

Protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS e caricamenti in più parti

Per utilizzare l'ottimizzazione per la sovrascrittura dinamica delle partizioni nel protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS, i caricamenti in più parti devono essere abilitati in Amazon EMR. I caricamenti in più parti sono abilitati per impostazione predefinita. È possibile abilitarli nuovamente, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione del caricamento in più parti per Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Durante la scovrascittura dinamica delle partizioni, il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS utilizza le caratteristiche tipo transazione dei caricamenti in più parti per garantire che i file scritti da tentativi di attività siano visualizzati solo nella posizione di output del processo durante il commit del processo. Utilizzando i caricamenti in più parti in questo modo, il protocollo di commit migliora le prestazioni del commit dei processi rispetto al protocollo `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` predefinito. Quando utilizzi il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS, esistono delle differenze chiave rispetto al comportamento tradizionale del caricamento in più parti di cui tenere conto:

- I caricamenti in più parti vengono sempre eseguiti indipendentemente dalle dimensioni del file. Questo differisce dal comportamento predefinito di EMRFS, dove la proprietà

`fs.s3n.multipart.uploads.split.size` controlla le dimensioni del file in cui vengono attivati i caricamenti in più parti.

- I caricamenti in più parti restano in stato incompleto per un periodo di tempo più lungo fino a quando avviene il commit o l'arresto dell'attività. Questo differisce dal comportamento predefinito di EMRFS dove un caricamento in più parti si competa quando l'attività termina la scrittura in un determinato file.

A causa di queste differenze, se un esecutore JVM di Spark si arresta in modo anomalo o viene interrotto mentre le attività sono in corso e stanno scrivendo dati in Amazon S3, oppure un driver JVM di Spark ha un arresto anomalo o viene chiuso in modo forzato mentre è in corso un processo, i caricamenti in più parti hanno più probabilità di restare indietro. Per questo motivo, quando utilizzi il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS, assicurati di seguire le best practice per la gestione dei caricamenti in più parti non riusciti. Per ulteriori informazioni, consulta le best practice per utilizzare i bucket Amazon S3 nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Considerazioni sull'ottimizzazione dei processi

Sugli esecutori Spark, il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS consuma una piccola quantità di memoria per ogni file scritto da un tentativo di attività fino a quando avviene il commit o l'arresto dell'attività. Nella maggior parte dei processi la quantità di memoria consumata è trascurabile.

Sui driver Spark, il protocollo di commit ottimizzato per S3 EMRFS richiede memoria per archiviare le informazioni sui metadati di ogni file salvato fino a quando avviene il commit o l'arresto del processo. Nella maggior parte dei processi, l'impostazione predefinita della memoria del driver Spark è trascurabile.

Per i processi che presentano attività di lunga esecuzione che scrivono un numero elevato di file, la memoria che il protocollo di commit consuma può essere notevole e rende necessario adeguare la memoria allocata per Spark, specialmente per gli esecutori Spark. È possibile regolare la memoria utilizzando la proprietà `spark.driver.memory` per i driver Spark e la proprietà `spark.executor.memory` per gli esecutori Spark. Orientativamente, un'unica attività che scrive 100.000 file in genere richiede ulteriori 100 MB di memoria. Per ulteriori informazioni, consulta le Proprietà delle applicazioni nella documentazione relativa alla configurazione di Apache Spark.

Effettuare nuovi tentativi per le richieste Amazon S3 con EMRFS

In questo argomento vengono fornite informazioni sulle strategie di nuovi tentativi che è possibile utilizzare quando si effettuano richieste ad Amazon S3 con EMRFS. Quando il tasso di richiesta aumenta, S3 tenta di dimensionarsi per supportare la nuova tariffa. Durante questo processo, S3 può limitare le richieste e restituire un errore `503 Slow Down`. Per migliorare il tasso di successo delle richieste S3, è possibile modificare la strategia di nuovi tentativi impostando le proprietà nella configurazione di `emrfs-site`

È possibile modificare la strategia di nuovi tentativi nei modi seguenti.

- Aumentare il limite massimo di tentativi per la strategia di nuovi tentativi con backoff esponenziale predefinita.
- Abilitare e configurare la strategia di nuovi tentativi come aumento additivo - diminuzione moltiplicativa (AIMD). AIMD è supportato per Amazon EMR rilascio 6.4.0 e successivi.

Usare la strategia di backoff esponenziale predefinita

Per impostazione predefinita, EMRFS utilizza una strategia di backoff esponenziale per effettuare nuovi tentativi per le richieste Amazon S3. Il limite di nuovi tentativi predefinito di EMRFS è pari a 15. Per evitare un errore `503 Slow Down` di S3 è possibile aumentare il limite di nuovi tentativi quando si crea un nuovo cluster, in un cluster in esecuzione o in fase di runtime dell'applicazione.

Per aumentare il limite di nuovi tentativi è necessario modificare il valore di `fs.s3.maxRetries` nella propria configurazione `emrfs-site`. I seguenti set di configurazione di esempio impostano `fs.s3.maxRetries` a un valore personalizzato pari a 30.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.maxRetries": "30"
      }
    }
]
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli oggetti di configurazione, consulta Configurazione delle applicazioni.

Usare la strategia di nuovi tentativi dell'AIMD

Con Amazon EMR rilascio 6.4.0 e successivi, EMRFS supporta una strategia alternativa di ripetizione basata su un modello di aumento additivo/diminuzione moltiplicativa (AIMD). La strategia di nuovi tentativi AIMD è particolarmente utile quando si lavora con cluster Amazon EMR di grandi dimensioni.

AIMD calcola una frequenza di richiesta personalizzata utilizzando i dati sulle recenti richieste di successo. Questa strategia riduce il numero di richieste limitate e i tentativi totali richiesti per ciascuna richiesta.

Per abilitare la strategia di nuovi tentativi AIMD, è necessario impostare la proprietà `fs.s3.aimd.enabled` su `true` nella configurazione `emrfs-site` come nell'esempio seguente.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.aimd.enabled": "true"
      }
    }
]
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli oggetti di configurazione, consulta Configurazione delle applicazioni.

Impostazioni avanzate di nuovi tentativi dell'AIMD

È possibile configurare le proprietà elencate nella tabella seguente per perfezionare il comportamento dei nuovi tentativi quando si utilizza la strategia di nuovi tentativi dell'AIMD. Per la maggior parte dei casi d'uso, si consiglia di utilizzare i valori predefiniti.

Proprietà avanzate della strategia di nuovi tentativi dell'AIMD

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.aimd.increaseIncrement`	0.1	Controlla la rapidità con cui il tasso di richiesta aumenta quando le richieste consecutive hanno esito positivo.

Proprietà	Valore predefinito	Description
`fs.s3.aimd.reductionFactor`	2	Controlla la rapidità con cui il tasso di richiesta diminuisce quando Amazon S3 restituisce una risposta 503. Il fattore predefinito di 2 riduce a metà il tasso di richiesta.
`fs.s3.aimd.minRate`	0.1	Imposta il limite inferiore per il tasso di richiesta quando le richieste subiscono una limitazione sostenuta da S3.
`fs.s3.aimd.initialRate`	5500	Imposta il tasso di richiesta iniziale, che cambia in base ai valori specificati per `fs.s3.aimd.increaseIncrement` e `fs.s3.aimd.reductionFactor`. La frequenza iniziale viene utilizzata anche per le richieste GET e ridimensionata proporzionalmente (3500/5500) per le richieste PUT.
`fs.s3.aimd.adjustWindow`	2	Controlla la frequenza di adeguamento del tasso di richiesta, misurato in numero di risposte.
`fs.s3.aimd.maxAttempts`	100	Imposta il numero massimo di tentativi di provare una richiesta.

Aggiungi una fase Spark

Puoi utilizzare le fasi di Amazon EMR per inviare lavoro al framework Spark installato su un cluster EMR. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento Fasi della Guida alla gestione di Amazon EMR. Nella console e nella CLI, puoi eseguire questa operazione utilizzando una fase dell'applicazione Spark, che esegue automaticamente lo script `spark-submit` come fase. Con l'API, utilizzi una fase per invocare `spark-submit` utilizzando `command-runner.jar`.

Per ulteriori informazioni su come inviare applicazioni a Spark, consulta l'argomento Submitting applications (Invio di applicazioni) nella documentazione di Apache Spark.

Per inviare una fase Spark mediante la console

1. Apri la console Amazon EMR in /emr. https://console.aws.amazon.com
2. In Cluster List (Elenco cluster), scegliere il nome del cluster.
3. Scorrere fino alla sezione Steps (Fasi) ed espanderla, quindi scegliere Add step (Aggiungi fase).
4. Nella finestra di dialogo Add Step (Aggiungi fase):
   - Per Tipo di fase, scegli Applicazione Spark.
   - Per Name (Nome), accettare il nome predefinito (applicazione Spark) o digitare un nuovo nome.
   - Per Deploy mode (Modalità di distribuzione), scegliere la modalità Client o Cluster. La modalità Client avvia il programma driver nell'istanza primaria del cluster, mentre la modalità Cluster avvia il programma driver nel cluster. Per la modalità client, l'output del log del driver viene visualizzato nei log delle fasi, mentre per la modalità cluster, l'output del log del driver viene visualizzato nei log per il primo container YARN. Per ulteriori informazioni, consulta Cluster mode overview (Panoramica della modalità cluster) nella documentazione di Apache Spark.
   - Specificare le Spark-submit options (Opzioni Spark-submit) desiderate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni `spark-submit`, consulta Avvio di applicazioni con spark-submit.
   - Per Application location (Posizione applicazione), specificare il percorso locale o URI di S3 dell'applicazione.
   - Lasciare vuoto il campo Arguments (Argomenti).
   - Per Action on failure (Operazione in caso di errore), accettare l'opzione predefinita, ovvero Continue (Continua).
5. Scegliere Add (Aggiungi). La fase viene visualizzata nella console con lo stato Pending (In attesa).

6. Durante l'esecuzione della fase, lo stato passa da Pending (In attesa) a Running (In esecuzione) a Completed (Completata). Per aggiornare lo stato, scegliere l'icona Refresh (Aggiorna) sopra la colonna Actions (Operazioni).
7. I risultati della fase sono visualizzati nella pagina Cluster Details (Dettagli cluster) della console di Amazon EMR accanto alla fase in Log Files (File di log) se la caratteristica di registrazione dei log è stata configurata. È eventualmente possibile trovare informazioni sulla fase nel bucket di log configurato all'avvio del cluster.

Per inviare lavori a Spark utilizzando il AWS CLI

Inviare una fase quando si crea il cluster o si utilizza il sottocomando `aws emr add-steps` in un cluster esistente.

1. Utilizzare `create-cluster` come mostrato nell'esempio seguente.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.12.0
 --applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10] --use-default-roles
```

È anche possibile utilizzare `command-runner.jar` come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Spark --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark Program",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-example,SparkPi,10] --use-default-
roles
```

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

2. In alternativa, aggiungere fasi a un cluster in esecuzione. Utilizza `add-steps`.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps
 Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10]
```

È anche possibile utilizzare `command-runner.jar` come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark
 Program",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-
example,SparkPi,10]
```

Invio di lavoro a Spark mediante il kit SDK per Java

1. L'esempio seguente mostra come aggiungere una fase a un cluster con Spark utilizzando Java.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig sparkStepConf = new HadoopJarStepConfig()
   .withJar("command-runner.jar")
   .withArgs("spark-submit","--executor-memory","1g","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","10");
```

```
StepConfig sparkStep = new StepConfig()
   .withName("Spark Step")
   .withActionOnFailure("CONTINUE")
   .withHadoopJarStep(sparkStepConf);

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

2. Visualizzare i risultati della fase esaminando i log relativi alla stessa. Puoi farlo Console di gestione AWS se hai abilitato la registrazione scegliendo Steps, selezionando il tuo passaggio e poi, per i file di registro, scegliendo `ostdout`. `stderr` Per visualizzare i log disponibili, scegliere View Logs (Visualizza log).

Sostituzione delle impostazioni di configurazione predefinite di Spark

I valori di configurazione predefiniti di Spark possono essere sostituiti per ogni applicazione. Puoi eseguire questa operazione quando invii applicazioni utilizzando una fase, che in pratica passa opzioni a `spark-submit`. Ad esempio, puoi cambiare la memoria assegnata a un processo esecutore modificando `spark.executor.memory`. In tal caso, devi fornire il parametro `--executor-memory` con un argomento come il seguente:

```
spark-submit --executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar 10
```

Nello stesso modo, puoi regolare `--executor-cores` e `--driver-memory`. In una fase, forniresti i seguenti argomenti alla fase:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar 10
```

Puoi anche regolare impostazioni che possono non avere un parametro integrato utilizzando l'opzione `--conf`. Per ulteriori informazioni su altre impostazioni regolabili, consulta l'argomento Dynamically loading Spark properties (Caricamento dinamico delle proprietà Spark) nella documentazione di Apache Spark.

Visualizzazione della cronologia delle applicazioni Spark

È possibile visualizzare i dettagli dell'interfaccia utente di Spark, dell'applicazione YARN e dell'interfaccia utente di Tez utilizzando la scheda Application user interfaces (Interfacce utente delle applicazioni) nella pagina dei dettagli di un cluster nella console. Le interfacce utente (UI) dell'applicazione Amazon EMR facilitano la risoluzione dei problemi e l'analisi dei processi attivi e della cronologia dei processi.

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione della cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Accedi al sito web Spark UIs

Puoi visualizzare il web Spark UIs seguendo le procedure per creare un tunnel SSH o creare un proxy nella sezione chiamata Connect to the cluster della Amazon EMR Management Guide e poi accedendo allo YARN per il tuo cluster. ResourceManager Scegliere il collegamento per l'applicazione in Tracking UI (Monitoraggio IU). Se la tua applicazione è in esecuzione, vedi. ApplicationMaster Ciò consente di accedere all'interfaccia utente Web dell'applicazione master sulla porta 20888 indipendentemente dalla posizione del driver. Il driver può trovarsi nel nodo primario del cluster se l'esecuzione avviene in modalità client YARN. Se stai eseguendo un'applicazione in modalità cluster YARN, il driver si trova nella ApplicationMaster cartella dell'applicazione sul cluster. Se la tua applicazione è terminata, vedi Cronologia, che ti porta al numero di porta dell' HistoryServer interfaccia utente Spark a 18080 del nodo primario del cluster EMR. Ciò vale per le applicazioni già completate. Puoi anche accedere all' HistoryServer interfaccia utente di Spark direttamente all'indirizzo http: //:18080/. *master-public-dns-name*

Con Amazon EMR rilascio 5.25.0 o successivi, puoi accedere all'interfaccia utente del server della cronologia Spark dalla console senza configurare un proxy Web tramite una connessione SSH. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce utente dell'applicazione persistente.

Utilizzo del connettore Amazon Kinesis Data Streams per lo streaming strutturato Spark

Le versioni 7.1.0 e successive di Amazon EMR includono un connettore Amazon Kinesis Data Streams per lo streaming strutturato Spark nell'immagine di rilascio. Con questo connettore, puoi utilizzare Spark su Amazon EMR per elaborare i dati archiviati in Amazon Kinesis Data Streams. Il connettore supporta sia i tipi consumer (throughput condiviso) che `GetRecords` (fan-out avanzato).

`SubscribeToShard` Questa integrazione si basa su. `spark-sql-kinesis-connector` Per informazioni dettagliate su come iniziare a utilizzare il connettore, consulta il file README.

L'esempio seguente mostra come utilizzare il connettore per avviare un'applicazione Spark con Amazon EMR.

```
spark-submit my_kinesis_streaming_script.py
```

Utilizzo dell'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark su Amazon EMR

Con Amazon EMR rilascio 6.4.0 e successivi, ogni immagine del rilascio include un connettore tra Apache Spark e Amazon Redshift. Con questo connettore, è possibile utilizzare facilmente Spark su Amazon EMR per elaborare i dati archiviati in Amazon Redshift. Per i rilasci di Amazon EMR da 6.4.0 a 6.8.0, l'integrazione si basa sul connettore `spark-redshift` open source. Per Amazon EMR rilascio 6.9.0 e successivi, l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark è passata dalla versione della community a un'integrazione nativa.

Argomenti

- Avvio di un'applicazione Spark utilizzando l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark
- Autenticazione con l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark
- Lettura e scrittura da e su Amazon Redshift
- Considerazioni e limitazioni relative all'utilizzo del connettore Spark

Avvio di un'applicazione Spark utilizzando l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark

A partire dalla versione 6.4 alla 6.9 di Amazon EMR, è necessario utilizzare l'opzione `--jars` o `--packages` per specificare quale dei seguenti file JAR si desidera utilizzare. L'opzione `--jars` specifica le dipendenze memorizzate localmente, in HDFS o utilizzando HTTP/S. Per visualizzare altre posizioni dei file supportate dall'opzione `--jars`, consulta la sezione Advanced Dependency Management (Gestione avanzata delle dipendenze) nella documentazione di Spark. L'opzione `--packages` specifica le dipendenze memorizzate nel repository pubblico Maven.

- `spark-redshift.jar`

- `spark-avro.jar`
- `RedshiftJDBC.jar`
- `minimal-json.jar`

Le versioni 6.10.0 e successive di Amazon EMR non richiedono la dipendenza `minimal-json.jar` e installano automaticamente le altre dipendenze su ciascun cluster per impostazione predefinita. Gli esempi seguenti mostrano come avviare un'applicazione Spark con l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark.

Amazon EMR 6.10.0 +

L'esempio seguente mostra come avviare un'applicazione Spark con il connettore `spark-redshift` con le versioni 6.10 e successive di Amazon EMR.

```
spark-submit my_script.py
```

Amazon EMR 6.4.0 - 6.9.x

Per avviare un'applicazione Spark con un connettore `spark-redshift` dalla versione 6.4 alla 6.9 di Amazon EMR è necessario utilizzare l'opzione `--jars` o `--packages`, come mostrato nell'esempio seguente. Come vedrai, i percorsi elencati con l'opzione `--jars` sono i percorsi predefiniti per i file JAR.

```
spark-submit \
  --jars /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,/usr/share/aws/redshift/
spark-redshift/lib/spark-redshift.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/
spark-avro.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar \
  my_script.py
```

Autenticazione con l'integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark

Utilizzo Gestione dei segreti AWS per recuperare le credenziali e connettersi ad Amazon Redshift

Il seguente esempio di codice mostra come recuperare le credenziali Gestione dei segreti AWS per la connessione a un cluster Amazon Redshift con PySpark l'interfaccia per Apache Spark in Python.

```
from pyspark.sql import SQLContext
```

```
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager')
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value(
    SecretId='string',
    VersionId='string',
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" +
 password

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .load()
```

Utilizzo di IAM per recuperare le credenziali ed effettuare la connessione ad Amazon Redshift

È possibile utilizzare il driver JDBC versione 2 fornito da Amazon Redshift per connettersi all'endpoint Amazon Redshift con il connettore Spark. Per utilizzare AWS Identity and Access Management (IAM), configura l'URL JDBC per utilizzare l'autenticazione IAM. Per connetterti a un cluster Redshift da Amazon EMR, devi autorizzare il tuo ruolo IAM a recuperare credenziali IAM temporanee. Assegna le seguenti autorizzazioni al tuo ruolo IAM in modo che possa recuperare le credenziali ed eseguire operazioni Amazon S3.

- Redshift: GetClusterCredentials (per i cluster Amazon Redshift forniti)
- Redshift: DescribeClusters (per i cluster Amazon Redshift forniti)
- Redshift: GetWorkgroup (per gruppi di lavoro Serverless Amazon Redshift)
- Redshift: GetCredentials (per gruppi di lavoro Serverless Amazon Redshift)
- s3: GetBucket
- s3: GetBucketLocation

- s3: GetObject
- s3: PutObject
- s3: GetBucketLifecycleConfiguration

Per ulteriori informazioni su `GetClusterCredentials`, consulta Policy delle risorse per `GetClusterCredentials`.

Inoltre, devi assicurarti che Amazon Redshift possa assumere il ruolo IAM durante le operazioni `COPY` e `UNLOAD`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftServiceRole",
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

L'esempio seguente utilizza l'autenticazione IAM tra Spark e Amazon Redshift:

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshift-host:redshift-port/db-name"
iam_role_arn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"

# Read data from a table
df = sql_context.read \
```

```
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("aws_iam_role", iam_role_arn) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3a://path/for/temp/data") \
    .mode("error") \
    .load()
```

Lettura e scrittura da e su Amazon Redshift

I seguenti esempi di codice consentono PySpark di leggere e scrivere dati di esempio da e verso un database Amazon Redshift con API di origine dati e utilizzando SparkSQL.

Data source API

PySpark Utilizzalo per leggere e scrivere dati di esempio da e verso un database Amazon Redshift con API di origine dati.

```
import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .load()

df.write \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName_copy") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .mode("error") \
```

```
    .save()
```

SparkSQL

PySpark Utilizzalo per leggere e scrivere dati di esempio da e verso un database Amazon Redshift con SparkSQL.

```
import boto3
import json
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \
    .builder \
    .enableHiveSupport() \
    .getOrCreate()

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name

s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s)

columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()
```

Considerazioni e limitazioni relative all'utilizzo del connettore Spark

- Si consiglia di attivare SSL per la connessione JDBC da Spark su Amazon EMR ad Amazon Redshift.
- Come best practice, è consigliabile gestire le credenziali per il cluster Amazon Redshift in Gestione dei segreti AWS . Gestione dei segreti AWS Per un esempio, consulta Utilizzo per recuperare le credenziali per la connessione ad Amazon Redshift.
- Si consiglia di passare un ruolo IAM con il parametro `aws_iam_role` per il parametro di autenticazione di Amazon Redshift.
- L'URI `tempdir` indica una posizione Amazon S3. Questa directory temporanea non viene pulita in automatico e quindi potrebbe generare costi aggiuntivi.
- Prendi in considerazione i seguenti consigli per Amazon Redshift:
  - Si consiglia di bloccare l'accesso pubblico al cluster Amazon Redshift.
  - Si consiglia di attivare la registrazione di log di verifica di Amazon Redshift.
  - Si consiglia di attivare la crittografia dei dati inattivi di Amazon Redshift.
- Prendi in considerazione i seguenti consigli per Amazon S3:
  - Si consiglia di bloccare l'accesso pubblico ai bucket Amazon S3.
  - Si consiglia di utilizzare la crittografia lato server di Amazon S3 per crittografare i bucket Amazon S3 utilizzati.
  - Si consiglia di utilizzare le policy del ciclo di vita di Amazon S3 per definire le regole di conservazione del bucket Amazon S3.
  - Amazon EMR verifica sempre il codice importato dall'open source nell'immagine. Per motivi di sicurezza, non supportiamo i seguenti metodi di autenticazione da Spark ad Amazon S3:
    - Impostazione delle chiavi di AWS accesso nella classificazione della configurazione `hadoop-env`
    - Codifica delle chiavi di AWS accesso nell'URI `tempdir`

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del connettore e dei parametri supportati, consulta le seguenti risorse:

- Amazon Redshift integration for Apache Spark (Integrazione di Amazon Redshift per Apache Spark) nella Guida alla gestione di Amazon Redshift
- Il repository della community `spark-redshift` su Github

Cronologia dei rilasci di Spark

Nella seguente tabella sono elencati la versione di Spark inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

> **Important**
>
> Apache Spark versione 2.3.1, disponibile a partire da Amazon EMR rilascio 5.16.0, risolve CVE-2018-8024 e CVE-2018-1334. Si consiglia di eseguire la migrazione delle versioni precedenti di Spark a Spark 2.3.1 o versioni successive.

Informazioni sulla versione di Spark

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.12.0	3.5.6-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.11.0	3.5.6-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.10.0	3.5.5-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.9.0	3.5.5-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.8.0	3.5.4-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.7.0	3.5.3-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.6.0	3.5.3-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.5.0	3.5.2-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.4.0	3.5.2-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.3.0	3.5.1-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.2.0	3.5.1-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.36.2	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.1.0	3.5.0-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-7.0.0	3.5.0-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.15.0	3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.14.0	3.4.1-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.13.0	3.4.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.12.0	3.4.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.11.1	3.3.2-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.11.0	3.3.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.10.1	3.3.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.10.0	3.3.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.9.1	3.3.0-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.9.0	3.3.0-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.8.1	3.3.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.8.0	3.3.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.36.1	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.0	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.6.0	3.2.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.35.0	2.4.8-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.3.1	3.1.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.3.0	3.1.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.2.1	3.0.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.2.0	3.0.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.1.1	3.0.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.1.0	3.0.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-6.0.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.0.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.34.0	2.4.8-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.33.1	2.4.7-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.33.0	2.4.7-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.32.1	2.4.7-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.32.0	2.4.7-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.31.1	2.4.6-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.31.0	2.4.6-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.2	2.4.5-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.30.1	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.0	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.29.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.28.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.28.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.27.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.27.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.26.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.25.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.24.1	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.24.0	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.23.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.23.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.22.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.21.2	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.21.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.20.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.20.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.19.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.19.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.18.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.18.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.2	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.17.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.16.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.16.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.15.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.15.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.14.2	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.14.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.13.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.13.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.12.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.12.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.4	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.11.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.11.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.10.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.10.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.9.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.9.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.8.3	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.2	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.8.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.7.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.7.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.6.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.6.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.5.4	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.3	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.5.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.4.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.4.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.3.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.3	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.2	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.2.1	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.0	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.1.1	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.1.0	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.3	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.2	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-5.0.1	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.0	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.6	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.9.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.9.2	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.1	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.8.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.8.1	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.0	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.4	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.7.3	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.7.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.5.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.4.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.3.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Spark	Componenti installati con Spark
emr-4.2.0	1.5.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.0.0	1.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Utilizzo di viste materializzate con Amazon EMR

La versione 7.12.0 e successive di Amazon EMR supporta la creazione e la gestione delle viste materializzate di Apache Iceberg nel Glue Data Catalog. AWS Una vista materializzata è una tabella gestita che memorizza il risultato precalcolato di una query SQL in formato Apache Iceberg e si aggiorna in modo incrementale man mano che le tabelle di origine sottostanti cambiano. È possibile utilizzare le viste materializzate per semplificare le pipeline di trasformazione dei dati e accelerare le prestazioni delle query per carichi di lavoro analitici complessi.

Quando crei una vista materializzata utilizzando Spark su Amazon EMR, la definizione della vista e i metadati vengono archiviati nel Glue Data Catalog. AWS I risultati precalcolati vengono archiviati come tabelle Apache Iceberg in bucket Amazon S3 Tables o bucket Amazon S3 per uso generico all'interno del tuo account. AWS Il AWS Glue Data Catalog monitora automaticamente le tabelle dei sorgenti e aggiorna le viste materializzate utilizzando un'infrastruttura di elaborazione gestita.

Argomenti

- Come funzionano le viste materializzate con Amazon EMR
- Prerequisiti
- Configurazione di Spark per l'utilizzo di viste materializzate
- Creazione di viste materializzate
- Invio di query alle viste materializzate
- Aggiornamento delle viste materializzate
- Gestione delle viste materializzate
- Autorizzazioni per le viste materializzate
- Monitoraggio delle operazioni di visualizzazione materializzata
- Esempio: flusso di lavoro completo
- Considerazioni e limitazioni

Come funzionano le viste materializzate con Amazon EMR

Le viste materializzate si integrano con Amazon EMR tramite il supporto Iceberg di Apache Spark. Quando configuri la sessione Spark per utilizzare il AWS Glue Data Catalog, puoi creare viste materializzate utilizzando la sintassi SQL standard. L'ottimizzatore Spark può riscrivere automaticamente le query per utilizzare le viste materializzate quando offrono prestazioni migliori, eliminando la necessità di modificare manualmente il codice dell'applicazione.

Il AWS Glue Data Catalog gestisce tutti gli aspetti operativi della manutenzione delle viste materializzate, tra cui:

- Rilevamento delle modifiche nelle tabelle dei sorgenti utilizzando il livello di metadati di Apache Iceberg
- Pianificazione ed esecuzione di operazioni di aggiornamento utilizzando il calcolo Spark gestito
- Determinare se eseguire l'aggiornamento completo o incrementale in base alle modifiche dei dati
- Memorizzazione dei risultati precalcolati in formato Apache Iceberg per l'accesso a più motori

Puoi interrogare le viste materializzate da Amazon EMR utilizzando le stesse interfacce SQL Spark utilizzate per le tabelle normali. I dati precalcolati sono accessibili anche da altri servizi, tra cui Amazon Athena e Amazon Redshift.

Prerequisiti

Per utilizzare le viste materializzate con Amazon EMR, hai bisogno di:

- Un account AWS
- Un cluster Amazon EMR con la release 7.12.0 o successiva
- Tabelle di origine in formato Apache Iceberg registrate nel AWS Glue Data Catalog
- AWS Autorizzazioni Lake Formation configurate per le tabelle di origine e i database di destinazione
- Un bucket S3 Tables o un bucket S3 per uso generico registrato con AWS Lake Formation per l'archiviazione di dati di viste materializzate

Configurazione di Spark per l'utilizzo di viste materializzate

Per creare e gestire le viste materializzate, configura la sessione Spark con le estensioni Iceberg e le impostazioni del catalogo richieste. La configurazione varia a seconda che le tabelle di origine e le viste materializzate utilizzino i bucket S3 Tables o i bucket S3 per uso generico.

Configurazione per le tabelle S3

Quando utilizzi i bucket S3 Tables per le viste materializzate, configura riferimenti di catalogo separati per le tabelle di origine e le viste materializzate:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/my-table-
bucket \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/mv-warehouse
 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=s3t_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Configurazione per bucket S3 per uso generico

Quando usi i bucket S3 per uso generico, configura un singolo riferimento al catalogo:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Abilitazione dell'aggiornamento incrementale

Per abilitare l'ottimizzazione dell'aggiornamento incrementale, aggiungi le seguenti proprietà di configurazione alla tua sessione Spark:

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled=true \
```

Parametri di configurazione

I seguenti parametri di configurazione controllano il comportamento delle viste materializzate:

- `spark.sql.extensions`— Abilita le estensioni di sessione Iceberg Spark necessarie per il supporto delle viste materializzate.
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled`— Consente la riscrittura automatica delle query per utilizzare le viste materializzate. Imposta su true per attivare questa ottimizzazione.
- `spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled`— Abilita l'ottimizzazione dell'aggiornamento incrementale. Impostato su true per elaborare solo i dati modificati durante le operazioni di aggiornamento.

Creazione di viste materializzate

Le viste materializzate vengono create utilizzando l'istruzione SQL CREATE MATERIALIZED VIEW. La definizione della vista specifica la logica di trasformazione come una query SQL che fa riferimento a una o più tabelle di origine.

DLLs

Crea vista

```
{ CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW | CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] }
   view_identifier
  [ view_clauses ]
  [ schedule_clauses ]
  AS [ select_statement ]
```

```
view_clauses =
  { [ LOCATION location ] |
    [ PARTITIONED BY (col [, ...]) ] |
    [ COMMENT view_comment ] |
    [ SCHEDULE [ REFRESH ] schedule_clause ] }

schedule_clause =
  { EVERY number { HOUR | HOURS | DAY | DAYS | WEEK | WEEKS } }
```

> **Note**
>
> Le view_clauses devono apparire prima di select_statement.

Creazione di una vista materializzata di base

L'esempio seguente crea una vista materializzata che aggrega i dati degli ordini per cliente, utilizza nomi di tabelle completi con una convenzione di denominazione in tre parti nella definizione della vista:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Creazione di una vista materializzata con aggiornamento automatico

Per configurare l'aggiornamento automatico, specificate una pianificazione di aggiornamento durante la creazione della vista utilizzando nomi di tabella completi con una convenzione di denominazione in tre parti nella definizione della vista:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
SCHEDULE REFRESH EVERY 1 HOUR
AS
SELECT
```

```
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Creazione di una vista materializzata con riferimenti tra cataloghi

Quando le tabelle di origine si trovano in un catalogo diverso rispetto alla vista materializzata, utilizzate nomi di tabella completi con una convenzione di denominazione in tre parti sia nel nome della vista che nella definizione della vista:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW s3t_catalog.analytics.customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Invio di query alle viste materializzate

Dopo aver creato una vista materializzata, puoi interrogarla come qualsiasi altra tabella utilizzando le istruzioni SQL SELECT standard:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Riscrittura automatica delle query

Quando la riscrittura automatica delle query è abilitata, l'ottimizzatore Spark analizza le query e utilizza automaticamente le viste materializzate quando possono migliorare le prestazioni. Ad esempio, se esegui la seguente query:

```
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM orders
```

```
GROUP BY customer_name;
```

L'ottimizzatore Spark riscrive automaticamente questa query per utilizzare la vista materializzata customer_orders invece di elaborare la tabella degli ordini di base, a condizione che la vista materializzata sia aggiornata.

Verifica della riscrittura automatica delle query

Per verificare se una query utilizza la riscrittura automatica delle query, utilizzate il comando EXPLAIN EXTENDED:

```
EXPLAIN EXTENDED
SELECT customer_name, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

Nel piano di esecuzione, cercate il nome della vista materializzata nell' BatchScanoperazione. Se il piano mostra BatchScan glue_catalog.analytics.customer_orders anziché glue_catalog.sales.orders, la query è stata riscritta automaticamente per utilizzare la BatchScan vista materializzata.

> **Note**
>
> La riscrittura automatica delle query richiede del tempo prima che la cache dei metadati Spark venga compilata dopo la creazione di una vista materializzata. Questo processo viene in genere completato entro 30 secondi.

Aggiornamento delle viste materializzate

È possibile aggiornare le viste materializzate utilizzando due metodi: aggiornamento completo o aggiornamento incrementale. L'aggiornamento completo ricalcola l'intera vista materializzata da tutti i dati della tabella di base, mentre l'aggiornamento incrementale elabora solo i dati che sono stati modificati dall'ultimo aggiornamento.

Aggiornamento manuale completo

Per eseguire un aggiornamento completo di una vista materializzata:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL;
```

Dopo aver eseguito questo comando, interroga la vista materializzata per verificare i risultati aggiornati:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Aggiornamento incrementale manuale

Per eseguire un aggiornamento incrementale, assicurati che l'aggiornamento incrementale sia abilitato nella configurazione della sessione Spark, quindi esegui:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Il AWS Glue Data Catalog determina automaticamente se l'aggiornamento incrementale è applicabile in base alla definizione della vista e alla quantità di dati modificati. Se l'aggiornamento incrementale non è possibile, l'operazione torna all'aggiornamento completo.

Verifica dell'esecuzione dell'aggiornamento incrementale

Per confermare che l'aggiornamento incrementale sia stato eseguito correttamente, puoi controllare le proprietà della `lastRefreshType` tabella eseguendo i seguenti comandi:

```
SHOW TBLPROPERTIES <mvName>("lastRefreshType")
```

Inoltre, questo può essere ottenuto anche abilitando la registrazione di debug modificando la configurazione del registro Spark:

1. Apri il file di configurazione di Spark log4j:

   ```
   sudo vim /usr/lib/spark/conf/log4j2.properties
   ```

2. Aggiungi le seguenti configurazioni del logger:

   ```
   logger.spark.name = org.apache.spark.sql
   logger.spark.level = debug

   logger.inmemcache.name = org.apache.spark.sql.InMemMvMetadataCache
   logger.inmemcache.level = off
   ```

3. Dopo aver eseguito un'operazione di aggiornamento, cerca il seguente messaggio nell'output di Spark:

```
DEBUG RefreshMaterializedViewExec: Executed Incremental Refresh
```

Gestione delle viste materializzate

Amazon EMR fornisce comandi SQL per la gestione del ciclo di vita delle viste materializzate.

Descrivere una vista materializzata

Per visualizzare i metadati relativi a una vista materializzata, tra cui la definizione, lo stato di aggiornamento e il timestamp dell'ultimo aggiornamento:

```
DESCRIBE EXTENDED customer_orders;
```

Alterazione di una vista materializzata

Per modificare la pianificazione di aggiornamento di una vista materializzata esistente:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
ADD SCHEDULE REFRESH EVERY 2 HOURS;
```

Per rimuovere l'aggiornamento automatico:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
DROP SCHEDULE;
```

Eliminazione di una vista materializzata

Per eliminare una vista materializzata:

```
DROP MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Questo comando rimuove la definizione della vista materializzata dal AWS Glue Data Catalog ed elimina i dati della tabella Iceberg sottostante dal bucket S3.

Autorizzazioni per le viste materializzate

Per creare e gestire viste materializzate, devi configurare le autorizzazioni di AWS Lake Formation. Il ruolo IAM che crea la vista materializzata (il ruolo definer) richiede autorizzazioni specifiche sulle tabelle di origine e sui database di destinazione.

Autorizzazioni richieste per il ruolo di definitore

Il ruolo che definisce deve avere i seguenti permessi di Lake Formation:

- Nelle tabelle di origine: autorizzazioni SELECT o ALL senza filtri di riga, colonna o cella
- Sul database di destinazione: autorizzazione CREATE_TABLE
- Sul AWS Glue Data Catalog GetTable e sulle autorizzazioni CreateTable API

Quando si crea una vista materializzata, l'ARN del ruolo definitore viene memorizzato nella definizione della vista. Il AWS Glue Data Catalog assume questo ruolo durante l'esecuzione di operazioni di aggiornamento automatico. Se il ruolo di definitore perde l'accesso alle tabelle di origine, le operazioni di aggiornamento falliranno fino al ripristino delle autorizzazioni.

Concessione dell'accesso alle viste materializzate

Per concedere ad altri utenti l'accesso per interrogare una vista materializzata, usa AWS Lake Formation per concedere l'autorizzazione SELECT sulla tabella delle viste materializzate. Gli utenti possono interrogare la vista materializzata senza richiedere l'accesso diretto alle tabelle di origine sottostanti.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle autorizzazioni di Lake Formation, consulta Concessione e revoca delle autorizzazioni sulle risorse del Data Catalog nella Lake Formation Developer Guide. AWS

Monitoraggio delle operazioni di visualizzazione materializzata

Il AWS Glue Data Catalog pubblica metriche e log per le operazioni di aggiornamento delle viste materializzate su Amazon. CloudWatch Puoi monitorare lo stato dell'aggiornamento, la durata e il volume di dati elaborati tramite metriche. CloudWatch

Visualizzazione delle metriche di aggiornamento

Per visualizzare le metriche di aggiornamento delle viste materializzate:

1. Apri la console. CloudWatch
2. Scegli Metriche dal pannello di navigazione.
3. Selezionare lo spazio dei nomi Glue.
4. Filtra le metriche in base al nome della vista materializzata.

Configurazione degli allarmi

Per ricevere notifiche quando le operazioni di aggiornamento falliscono o superano la durata prevista, crea CloudWatch allarmi sulle metriche delle viste materializzate. Puoi anche configurare EventBridge le regole di Amazon per attivare risposte automatiche agli eventi di aggiornamento.

Esempio: flusso di lavoro completo

L'esempio seguente dimostra un flusso di lavoro completo per la creazione e l'utilizzo di una vista materializzata su Amazon EMR.

1. Connect al nodo primario del cluster EMR tramite SSH.
2. Crea una tabella di base con dati di esempio:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true


CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales;

USE sales;

CREATE TABLE orders (
```

```
    id INT,
    customer_name STRING,
    amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
);

INSERT INTO orders VALUES
    (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
    (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
    (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'));
```

3. Crea una vista materializzata:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

4. Interroga la vista materializzata:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

5. Inserisci dati aggiuntivi nella tabella di base:

```
INSERT INTO orders VALUES
    (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
    (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'));
```

6. Aggiorna la vista materializzata.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL;
```

7. Verifica i risultati aggiornati:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

Considerazioni e limitazioni

Considera quanto segue quando utilizzi viste materializzate con Amazon EMR:

- Le viste materializzate richiedono Amazon EMR versione 7.12.0 o successiva.
- Le tabelle di origine devono essere tabelle Apache Iceberg registrate nel AWS Glue Data Catalog. Le tabelle Apache Hive, Apache Hudi e Linux Foundation Delta Lake non sono supportate al momento del lancio.
- Le tabelle di origine devono risiedere nella stessa AWS regione e nello stesso AWS account della vista materializzata.
- Tutte le tabelle dei sorgenti devono essere governate da AWS Lake Formation. Le autorizzazioni solo IAM e l'accesso ibrido non sono supportati.
- Le viste materializzate non possono fare riferimento alle viste del AWS Glue Data Catalog, alle viste multidialettali o ad altre viste materializzate come tabelle di origine.
- Il ruolo View Definer deve disporre dell'accesso completo in lettura (autorizzazione SELECT o ALL) su tutte le tabelle di origine senza applicare filtri di riga, colonna o cella.
- Le viste materializzate alla fine sono coerenti con le tabelle di origine. Durante la finestra di aggiornamento, le query possono restituire dati non aggiornati. Esegui l'aggiornamento manuale per una coerenza immediata.
- L'intervallo minimo di aggiornamento automatico è di un'ora.
- L'aggiornamento incrementale supporta un sottoinsieme limitato di operazioni SQL. La definizione della vista deve essere un singolo blocco SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING e non può contenere operazioni di set, sottoquery, la parola chiave DISTINCT in SELECT o funzioni aggregate, funzioni di finestra o join diversi da INNER JOIN.
- L'aggiornamento incrementale non supporta funzioni definite dall'utente o determinate funzioni integrate. È supportato solo un sottoinsieme delle funzioni integrate di Spark SQL.
- La riscrittura automatica delle query considera solo le viste materializzate le cui definizioni appartengono a un sottoinsieme SQL limitato, simile alle restrizioni di aggiornamento incrementale.
- Le operazioni di aggiornamento completo sovrascrivono l'intera tabella e rendono non disponibili le istantanee precedenti.
- Gli identificatori contenenti caratteri speciali diversi dai caratteri alfanumerici e dai caratteri di sottolineatura non sono supportati nelle query CREATE MATERIALIZED VIEW.
- Le colonne delle viste materializzate che iniziano con il prefisso __ivm sono riservate all'uso del sistema. AWS si riserva il diritto di modificare o rimuovere queste colonne nelle versioni future.

- Le clausole SORT BY, LIMIT, OFFSET, CLUSTER BY e ORDER BY non sono supportate nelle definizioni delle viste materializzate.
- Le tabelle di origine tra regioni e tra account non sono supportate.
- Le funzioni non deterministiche come rand () o current_timestamp () non sono supportate nelle definizioni delle viste materializzate.

Apache Sqoop

> **Note**
>
> L'ultima versione a includere Apache Sqoop è stata Amazon EMR Release 7.4. Apache Sqoop verrà rimosso dalla release 7.5 e successive di Amazon EMR.

Apache Sqoop è uno strumento per il trasferimento di dati tra i database Amazon S3, Hadoop, HDFS e RDBMS. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web di Apache Sqoop. Sqoop è incluso in Amazon EMR rilascio 5.0.0 e successivi. I rilasci precedenti includono Sqoop come applicazione sandbox (ambiente di sperimentazione). Per ulteriori informazioni, consulta Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x.

Argomenti

- Informazioni sulla versione di Sqoop
- Considerazioni riguardanti Sqoop su Amazon EMR
- Cronologia dei rilasci di Sqoop

Informazioni sulla versione di Sqoop

Versione Sqoop per la versione 7.4.

La seguente tabella indica la versione di Sqoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Sqoop.

Informazioni sulla versione di Sqoop per emr-7.4.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-7.4.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
		server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Sqoop versione 6.15.0

La seguente tabella indica la versione di Sqoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Sqoop.

Per la versione dei componenti installati con Sqoop in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Sqoop per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.15.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Versione Sqoop per 5.36.2

La seguente tabella indica la versione di Sqoop inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Sqoop.

Per la versione dei componenti installati con Sqoop in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Sqoop per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.36.2	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Considerazioni riguardanti Sqoop su Amazon EMR

Considera gli elementi seguenti quando si esegue Sqoop su Amazon EMR.

Utilizzo di Sqoop con integrazione HCatalog

Sqoop su Amazon EMR supporta l'integrazione con Sqoop. HCatalog Quando usi Sqoop per scrivere l'output su una HCatalog tabella in Amazon S3, disabilita la scrittura diretta di Amazon EMR impostando le proprietà and su. `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` `mapred.output.direct.EmrFileSystem` `false` Per ulteriori informazioni, consulta Usando HCatalog. Puoi utilizzare i comandi `-D mapred.output.direct.NativeS3FileSystem=false` e `-D mapred.output.direct.EmrFileSystem=false` di Hadoop. Se non si disabilita la scrittura diretta, non si verifica alcun errore, ma la tabella viene creata in Amazon S3 e non viene scritto alcun dato.

Supporto di Sqoop JDBC e database

Per impostazione predefinita, Sqoop ha installato un driver MariaDB e PostgreSQL. Il driver PostgreSQL installato per Sqoop funziona solo per PostgreSQL 8.4. Per installare un altro set di connettori JDBC per Sqoop, connettersi al nodo master del cluster e installarli in `/usr/lib/sqoop/lib`. Di seguito sono elencati i collegamenti per vari connettori JDBC:

- MariaDB: Informazioni sul connettore MariaDB/J.
- PostgreSQL: PostgreSQL JDBC Driver.
- SQLServer: Scarica il driver Microsoft JDBC per SQL Server.
- MySQL: Scarica il connettore/J
- Oracle: Ottieni i driver Oracle JDBC e UCP da Oracle Maven Repository

I database supportati per Sqoop sono elencati al seguente URL, http://sqoop.apache.org/docs/*version*/SqoopUserGuide.html #_supported_databases, dove si *version* trova la versione di Sqoop che stai utilizzando, ad esempio 1.4.6. Se la stringa di connessione JDBC non corrisponde a quelle dell'elenco, è necessario specificare un driver.

Ad esempio, è possibile esportare in una tabella del database Amazon Redshift con il seguente comando (per JDBC 4.1):

```
sqoop export --connect jdbc:redshift://$MYREDSHIFTHOST:5439/mydb --
table mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 com.amazon.redshift.jdbc41.Driver --username master --password Mymasterpass1
```

È possibile utilizzare entrambe le stringhe di connessione MariaDB e MySQL, ma se si specifica la stringa di connessione MariaDB, è necessario specificare il driver:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Se si utilizza la crittografia Secure Socket Layer per accedere al database, è necessario utilizzare un URI JDBC come nell'esempio seguente di esportazione Sqoop:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb?
verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true --table mysqoopexport --
```

```
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Per ulteriori informazioni sulla crittografia SSL in RDS, consulta Utilizzo di SSL per crittografare una connessione a un'istanza database nella Guida per l'utente di Amazon RDS.

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Apache Sqoop.

Protezione della password

Esistono diversi metodi tra cui scegliere per trasmettere in modo sicuro la password:

Java KeyStore

Il metodo preferito crittografa la password con un codice Java KeyStore (JKS), eliminando la necessità di memorizzare la password in un formato leggibile.

1. Crea un alias per la password. Quando richiesto, inserisci la password che utilizzi per accedere al database.

   ```
   hadoop credential create mydb.password.alias -provider jceks://hdfs/user/root/
   mysql.password.jceks
   ```

2. Utilizza l'alias della password per avviare il processo Sqoop:

   ```
   sqoop export -Dhadoop.security.credential.provider.path=jceks://hdfs/user/
   root/mysql.password.jceks --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
    mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
    org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-alias mydb.password.alias
   ```

--password-file

Puoi anche utilizzare il comando `--password-file` per passare la password tramite un file come mostrato nell'esempio seguente:

1. Crea un nuovo file contenente la password:

   ```
   echo -n 'Mymasterpass1' > /home/hadoop/mysql-pass.password
   ```

2. Utilizza il file per avviare il processo Sqoop:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-file /home/hadoop/mysql-
pass.password
```

-P

Puoi anche utilizzare il comando `-P` per inserire la password tramite un prompt, come mostrato nell'esempio seguente:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver
 --username master -P
```

Cronologia dei rilasci di Sqoop

La seguente tabella indica la versione di Sqoop inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Sqoop

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-7.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
		timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client
emr-7.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client
emr-7.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.36.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-7.0.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.13.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.12.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.11.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.11.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.10.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.10.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.9.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.9.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.8.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.8.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.7.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.36.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.6.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.35.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.5.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.3.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.2.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-6.1.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.34.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.33.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.33.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.32.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.32.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.31.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.31.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.30.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.29.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.28.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.28.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.27.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.27.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.26.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.25.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.24.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.24.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.23.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.23.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.22.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.21.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.21.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.20.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.20.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.17.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.16.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.16.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.15.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.14.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.13.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.13.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.12.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.12.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.11.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.11.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.10.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.10.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.9.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.5.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.3.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.2.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.2.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.0.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione Sqoop	Componenti installati con Sqoop
emr-5.0.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

TensorFlow

TensorFlow è una libreria matematica simbolica open source per applicazioni di intelligenza artificiale e deep learning. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web. TensorFlow TensorFlow è disponibile con la versione 5.17.0 e successive di Amazon EMR.

La tabella seguente elenca la versione TensorFlow inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. TensorFlow

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta TensorFlow Versioni dei componenti della release 7.12.0.

TensorFlow informazioni sulla versione per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-7.12.0	TensorFlow 2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

La tabella seguente elenca la versione TensorFlow inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. TensorFlow

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta TensorFlow Versioni dei componenti della release 6.15.0.

TensorFlow informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.15.0	TensorFlow 2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

La tabella seguente elenca la versione TensorFlow inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. TensorFlow

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta TensorFlow Versioni dei componenti della release 5.36.2.

TensorFlow informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.36.2	TensorFlow 2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

TensorFlow build in base al tipo di EC2 istanza Amazon

Amazon EMR utilizza diverse build della TensorFlow libreria a seconda dei tipi di istanza scelti per il cluster. Amazon EMR supporta anche cluster con tipi di TensorFlow istanze aarch64 (istanze Graviton) a partire da EMR-7.5.0 e versioni successive.

La tabella seguente elenca le build per tipo di istanza per EMR-7.10.0:

EC2 tipi di istanza	TensorFlow costruire
P2, P4D, P5, G4DN, G5, G6 e GR6	Tensorflow 2.18.0 con CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75
P3, P3DN, G3 e G3S	Tensorflow 2.18.0 con CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75, NCCL 2.22.3 Nvidia NCCL è disponibile solo su istanze P3, P3DN, G3 e G3s con la versione 2.22.3. Contratto di licenza con l'utente finale (EULA): utilizzando i componenti Nvidia su Amazon EMR, accetti i termini e le condizioni illustrate nell'EULA del prodotto.
Istanze Graviton	Tensorflow 2.18.0
Tutti gli altri	CPU Tensorflow 2.18.0

Sicurezza

Oltre a seguire le indicazioni riportate in Utilizzo TensorFlow sicuro, consigliamo di avviare il cluster in una sottorete privata per limitare l'accesso a fonti attendibili. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di Amazon VPC nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Usando TensorBoard

TensorBoard è una suite di strumenti di visualizzazione per TensorFlow programmi. Per ulteriori informazioni, consulta TensorBoard: Apprendimento visualizzato sul sito Web di Tensorflow.

Per utilizzarlo TensorBoard con Amazon EMR, devi iniziare TensorBoard dal nodo master del cluster.

Utilizzo di Tensorboard con Tensorflow su Amazon EMR

1. Connettersi al nodo master del cluster utilizzando SSH. Per ulteriori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Digitare il seguente comando per avviare Tensorboard sul nodo master. Sostituisci */my/log/directory* con una directory del nodo master in cui sono stati generati e memorizzati i dati di riepilogo utilizzando un programma di scrittura di dati di riepiloghi.

   Amazon EMR 5.19.0 and later

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/home/hadoop/tensor --bind_all
   ```

   Amazon EMR 5.18.1 and earlier

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/my/log/dir
   ```

   Per impostazione predefinita, il nodo master ospita TensorBoard utilizzando la porta 6006 e il nome DNS pubblico principale. Dopo l'avvio TensorBoard, l'output della riga di comando presenta l'URL a cui è possibile connettersi TensorBoard, come illustrato nell'esempio seguente:

   ```
   TensorBoard 2.18.0 at http://master-public-dns-name:6006 (Press CTRL+C to quit)
   ```
3. Configurazione dell'accesso alle interfacce Web sul nodo master di client affidabili. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate nei cluster Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
4. Apri TensorBoard a`http://master-public-dns-name:6006`.

TensorFlow cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione TensorFlow inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

TensorFlow informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-7.12.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.11.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.10.0	2.18.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-7.9.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.8.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr 7.7.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr 7.6.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.5.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.4.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-7.3.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.2.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.2	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-7.1.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.0.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.15.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.14.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.13.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.12.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.11.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.10.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.10.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.1	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.0	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.8.1	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.0	29.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.7.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.36.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.6.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.35.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.5.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.4.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.3.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.2.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.2.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-6.0.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.34.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.33.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.32.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.32.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.30.2	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.29.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.27.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.26.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.25.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.23.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.22.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.21.2	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.20.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.19.1	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.19.0	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	TensorFlow versione	Componenti installati con TensorFlow
emr-5.17.2	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Apache Tez

Apache Tez è un framework per la creazione di un grafo aciclico orientato (DAG) complesso delle attività per l'elaborazione di dati. Puoi usarlo come alternativa a Hadoop per alcuni casi MapReduce d'uso. Ad esempio, puoi eseguire flussi di lavoro Pig e Hive con Hadoop MapReduce oppure puoi usare Tez come motore di esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina https://tez.apache.org/. Le versioni 4.7.0 e successive di Amazon EMR includono Tez.

La seguente tabella indica la versione di Tez inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Tez.

Per la versione dei componenti installati con Tez in questa versione, vedi Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione Tez per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.12.0	Tez 0.10.2-amzn-19	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Tez inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Tez.

Per la versione dei componenti installati con Tez in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Tez per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.15.0	Tez 0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

La seguente tabella indica la versione di Tez inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Tez.

Per la versione dei componenti installati con Tez in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 5.36.2.

Informazioni sulla versione Tez per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.36.2	Tez 0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Argomenti

- Creazione di un cluster con Tez
- Configurazione di Tez
- Interfaccia utente Web di Tez
- Timeline Server
- Cronologia dei rilasci di Tez

Creazione di un cluster con Tez

Per installare Tez, scegli Apache Tez come applicazione durante la creazione del cluster.

Per creare un cluster con Tez installato usando la console

1. Passa alla nuova console Amazon EMR e seleziona Passa alla vecchia console dalla barra di navigazione laterale. Per ulteriori informazioni su cosa aspettarti quando passi alla vecchia console, consulta Utilizzo della vecchia console.
2. Seleziona Create cluster (Crea cluster), Go to advanced options (Vai alle opzioni avanzate).
3. In Configurazione software, seleziona una Versione di emr-4.7.0 o successiva.
4. Seleziona Tez insieme ad altre applicazioni per l'installazione da parte di Amazon EMR.
5. Seleziona le altre opzioni come richiesto, quindi scegli Create cluster (Crea cluster).

Per creare un cluster con Tez usando il AWS CLI

- Utilizzare il comando `create-cluster` con l'opzione `-- applications` per specificare Tez. L'esempio seguente consente di creare un cluster con Tez installato.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Tez" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Tez --ec2-attributes KeyName=myKey \
```

```
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Configurazione di Tez

Puoi personalizzare Tez impostando i valori tramite la classificazione di configurazione `tez-site`, che consente di configurare le impostazioni nel file di configurazione `tez-site.xml`. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione TezConfigurationdi Apache Tez. Per modificare Hive o Pig perché impieghino il motore di esecuzione Tez, utilizza le classificazioni di configurazione `hive-site` e `pig-properties` in base alle esigenze. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

Configurazione di esempio

Example Esempio: Personalizzazione del livello di registrazione root di Tez e impostazione di Tez come motore di esecuzione per Hive e Pig

Il comando `create-cluster` di esempio riportato di seguito crea un cluster con Tez, Hive e Pig installati. Il comando fa riferimento a un file archiviato in Amazon S3, `myConfig.json`, il quale specifica le proprietà per la classificazione `tez-site`, che imposta `tez.am.log.level` su `DEBUG` e definisce Tex come motore di esecuzione per Hive e Pig utilizzando le configurazioni di classificazione `hive-site` e `pig-properties`.

> **Note**
>
> I caratteri di continuazione della riga Linux (\) sono inclusi per la leggibilità. Possono essere rimossi o utilizzati nei comandi Linux. Per Windows, rimuoverli o sostituirli con un accento circonflesso (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Tez Name=Hive Name=Pig --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json --
use-default-roles
```

Contenuti di esempio di `myConfig.json` sono mostrati di seguito.

```
[
    {
```

```
    "Classification": "tez-site",
    "Properties": {
      "tez.am.log.level": "DEBUG"
    }
  },
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.execution.engine": "tez"
    }
  },
  {
    "Classification": "pig-properties",
    "Properties": {
      "exectype": "tez"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Con Amazon EMR versione 5.21.0 e successive, puoi sovrascrivere le configurazioni del cluster e specificare classificazioni di configurazione aggiuntive per ogni gruppo di istanze in un cluster in esecuzione. A tale scopo, puoi utilizzare la console Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di una configurazione per un gruppo di istanze in un cluster in esecuzione.

Apertura della suddivisione asincrona Tez

Quando nel percorso della tabella è presente un gran numero di file di piccole dimensioni e una query tenta di leggerli tutti, ogni file di piccole dimensioni che corrisponde a ogni singola divisione viene combinato in una suddivisione raggruppata Tez. Un singolo mappatore elabora quindi la singola suddivisione raggruppata Tez. Poiché l'esecuzione è sincrona, ogni singola divisione nell'ambito della divisione raggruppata viene elaborata una per una. Ciò richiede che gli oggetti `RecordReader` elaborino le suddivisioni in modo sincrono.

Amazon EMR 6.15.0 introduce configurazioni che puoi specificare per aprire in modo asincrono gli split di input in uno split raggruppato Tez. La funzionalità è stata avviata da TEZ-4397, ma presentava regressioni in OSS Hive. EMR Hive ha corretto le regressioni e i bug aggiuntivi nella tabella Hive

ACID. Questo miglioramento si traduce in prestazioni più rapide delle query di lettura quando è presente un gran numero di suddivisioni di input in un singolo Tez Grouped Split.

Name	Classificazione	Description
`tez.grouping.split.init.threads`	`tez-site`	Specifica il numero di thread daemon che Tez utilizza per preinizializzare `RecordReaders` e aprire le suddivisioni. Per le tabelle ACID, il valore massimo supportato di `tez.grouping.split.init.threads` è 1.
`tez.grouping.split.init.recordreaders`	`tez-site`	Specifica il numero di file `RecordReaders` da tenere preinizializzati dai thread daemon. Questo può essere utile quando la suddivisione raggruppata Tez contiene un gran numero di `InputSplits`. L'inizializzazione di `RecordReaders` per elaborare tali suddivisioni di input può essere eseguita in modo asincrono con i thread daemon anziché l'elaborazione sequenziale.

Note sulla configurazione:

Argomento	Informazioni	
Impostazioni di configurazione consigliate	Si consiglia di impostare le impostazioni di configurazione precedenti sui valori desiderat	

Argomento	Informazioni
	i in entrambi `hive-site` `etez-site`.
Valori corrispondenti	I valori delle impostazioni di configurazione devono essere gli stessi in entrambi `hive-site` `etez-site`.
Raccomandazione LLAP	Non è consigliabile utilizzar e questa funzionalità quando LLAP è abilitato.

Analisi comparativa per l'apertura asincrona delle suddivisioni Tez

Abbiamo utilizzato i seguenti ambienti e configurazioni per confrontare la capacità di apertura della suddivisione asincrona Tez:

- Ambiente di riferimento: cluster Amazon EMR con 1 nodo primario che utilizza m5.16xlarge e 16 nodi primari che utilizzano m5.16xlarge.
- Configurazioni di riferimento: per simulare lo scenario di benchmarking in cui un gran numero di suddivisioni di input si trovano in una singola suddivisione raggruppata Tez, `tez.grouping.split-count` è impostato su `1`.
- Tabella utilizzata per il benchmarking: la tabella contiene 200 partizioni, ognuna delle quali contiene un singolo file. Il benchmark viene eseguito quando la tabella contiene file CSV e file parquet. Query Hive per il benchmarking: `SELECT COUNT(*)` dalla tabella dieci volte e calcola il runtime medio.
- Configurazioni per abilitare l'apertura della suddivisione asincrona Tez come segue:
  - `tez.grouping.split.init.threads` = `4`
  - `tez.grouping.split.init.recordreaders` = `10`

Set di dati	Funzionalità disabilitata (baseline)	Funzionalità abilitata	Miglioramenti
set di dati CSV	90,26 secondi	79,20 secondi	12,25%
set di dati Parquet	54,67 secondi	42,23 secondi	22,75%

Interfaccia utente Web di Tez

Tez dispone di una propria interfaccia utente Web. Per visualizzare l'interfaccia utente Web, consulta il seguente URL.

```
http://masterDNS:8080/tez-ui
```

Per abilitare la scheda Hive Queries nell'interfaccia utente Web di Tez, impostare la seguente configurazione.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.exec.pre.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.post.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.failure.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook"
    }
  }
]
```

È inoltre possibile visualizzare i dettagli dell'interfaccia utente dell'applicazione Tez, Spark e YARN utilizzando i collegamenti nella scheda Application user interfaces (Interfacce utente delle applicazioni) della pagina dei dettagli di un cluster nella console. Le interfacce utente delle applicazioni Amazon EMR sono ospitate fuori dal cluster e sono disponibili dopo la chiusura del cluster. Non richiedono la configurazione di una connessione SSH o di un proxy Web, semplificando la risoluzione dei problemi e l'analisi dei processi attivi e della cronologia dei processi.

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione della cronologia dell'applicazione nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Timeline Server

Quando Tez è installato, il Timeline Server di YARN è configurato per l'esecuzione. Per visualizzare i lavori inviati tramite Tez o i motori di MapReduce esecuzione utilizzando il Timeline Server, visualizza l'interfaccia utente Web utilizzando l'URL. `http://master-public-DNS:8188` Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate nei cluster Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Cronologia dei rilasci di Tez

La seguente tabella indica la versione di Tez inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Tez

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.12.0	0.10.2-amn-19	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.10.2-amzn-18	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
		resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	0.10.2-amzn-17	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	0.10.2-amzn-16	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.8.0	0.10.2-amzn-15	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	0.10.2-amzn-14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	0.10.2-amzn-13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.5.0	0.10.2-amzn-12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	0.10.2-amzn-11	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	0.10.2-amzn-10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.2.0	0.10.2-amzn-9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	0.10.2-amzn-8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-7.0.0	0.10.2-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	0.10.2-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.13.0	0.10.2-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	0.10.2-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	0.10.2-amzn-2.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.11.0	0.10.2-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	0.10.2-amzn-1.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	0.10.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.9.1	0.10.2-amzn-0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.9.0	0.10.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.8.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.8.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.7.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.36.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.36.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.35.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.5.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.4.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.3.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.3.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.1.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.1.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.0.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-6.0.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.34.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.33.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.31.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.30.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.28.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.27.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.24.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.23.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.21.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.20.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.18.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.17.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.16.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.14.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.13.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.12.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.11.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.11.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.10.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.6.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.5.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.5.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.3.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.2.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.2.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.0.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-5.0.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-4.9.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-4.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-4.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-4.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.4	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.3	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Tez	Componenti installati con Tez
emr-4.7.2	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.1	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.0	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Note sul rilascio di Tez per versione

Argomenti

- Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.8.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.7.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.1.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 7.0.0 - Note sulla versione di Tez
- Amazon EMR 6.15.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.14.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.13.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.12.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.11.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.10.0: note di rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Tez
- Amazon EMR 6.8.0 - Note sul rilascio di Tez
- Amazon EMR 6.7.0 - Note sul rilascio di Tez
- Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Tez

Amazon EMR 7.10.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.10.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Correzioni di bug	TEZ-4595: Risolto un bug a causa del quale Tez si bloccava durante il tentativo di elaborare un nuovo DAG mentre si stava ancora riprendendo da un precedente errore, causando

Tipo	Description
	l'interferenza reciproca di entrambi DAGs e generando un'eccezione INVALID_EVENT.

Note sulla versione di Tez

Note sulla correzione dei bug: il problema si verificava quando erano presenti i file di ripristino e l'Application Master passava agli stati RECOVERING → IDLE → RUNNING → IDLE, creando una breve finestra in cui Hive poteva inviarne di nuovi DAGs durante la transizione IDLE → RUNNING. È stata modificata la logica di transizione dello stato per saltare lo stato IDLE quando sono presenti i file di ripristino. L'AM ora segue il flusso RECOVERING → RUNNING → IDLE, assicurando che l'invio di nuovi DAG avvenga solo dopo che il DAG recuperato è stato completamente pulito.

Amazon EMR 7.9.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.9.0 - Modifiche apportate

Nessuna modifica per la versione 7.9.0.

Amazon EMR 7.8.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.8.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	Versione bouncycastle aggiornata alla 1.78 per corrispondere a hadoop

Amazon EMR 7.7.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.7.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	La `tez.task.relaxed.locality` proprietà di Apache Tez controlla se la pianifica zione delle attività segue rigorosamente i

Tipo	Description
	vincoli di località dei dati (località del rack e del nodo). Se impostato su `true` (impostazione predefinita in EMR-7.6+), Tez non impone la localizzazione, consentendo l'assegnazione delle attività a qualsiasi contenitore disponibile, il che migliora l'utilizzo delle risorse e riduce i tempi di attesa nei cluster occupati.

Amazon EMR 7.6.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.6.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	I vincoli di localizzazione del rack e del nodo non verranno presi in considerazione durante la richiesta del container per un'attività, modificando il valore predefinito su false `tez.task.relaxed.locality`
Miglioramenti	Ottimizza le configurazioni per disabilitare il ritardo dovuto alla località e consentire il fallback non locale
Miglioramenti	TEZ-4547: aggiungi Tez AM JobID al JobConf

Amazon EMR 7.5.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.5.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	La priorità delle attività è abilitata per impostazione predefinita

Tipo	Description
Miglioramenti	Aumento del numero di lettori di dischi da avviare in modo asincrono e proattivo a 10
Miglioramenti	TEZ-4580: prelazione lenta dei nuovi contenitori quando il riutilizzo è abilitato

Amazon EMR 7.4.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.4.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	Rimuovi l' EventCounter appender da Tez rimosso in Hadoop 3.4.0 tramite HADOOP-17524
Upgrade	Aggiorna commons-cli a 1.5.0
Upgrade	Aggiorna la versione bouncy-castle alla 1.70.0

Amazon EMR 7.3.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.3.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	Fornisci l'opzione per abilitare SSL per il servizio Tez AM Web UI

Amazon EMR 7.3.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl	false	Consenti l'abilitazione di SSL per AM Web UIService
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth	false	Consenti l'abilitazione dell'autenticazione lato client per AM Web UIService

Amazon EMR 7.3.0 - Problemi noti

Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

Versione corretta: — EMR 7.3.0

Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.2.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.2.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Miglioramenti	Opzione fornita per disabilitare i vincoli di località quando si richiedono contenitori per le attività.
Correzioni di bug	Rendi sicuro il thread # TaskDependencies addTaskDependency
Upgrade	Aggiorna la versione TLS alla 1.3 per Tez.

Amazon EMR 7.2.0 - Nuove configurazioni

Classificazione	Name	Predefinito	Description
tez-site	tez.task.relaxed.locality	false	Se abilitati, i vincoli di localizzazione del rack e del nodo non vengono presi in considerazione durante la richiesta di un contenitore per un'attività.

Amazon EMR 7.2.0 - Problemi noti

Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la

pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

Versione corretta: — EMR 7.3.0

Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.1.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.1.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Correzioni di bug	TEZ-4394 — Netty4: dovrebbe usare 1 thread boss ShuffleHandler (#256)
Upgrade	Aggiorna Netty alla versione 4.1.100.Final.
Upgrade	Aggiorna Jetty alla versione 9.4.53.v20231009.

Amazon EMR 7.1.0 - Problemi noti

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.0.0 - Note sulla versione di Tez

Amazon EMR 7.0.0 Tez contiene tutte le modifiche e gli aggiornamenti apportati a Amazon EMR-6.15.0 Tez incluso.

Amazon EMR 7.0.0 - Modifiche apportate

Tipo	Description
Upgrade	Tez Runtime ora utilizza Java 17 per impostazi one predefinita. Per ulteriori dettagli, consulta la Guida alla versione di EMR 7.0.0.

Amazon EMR 7.0.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con

l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

Versione corretta: — EMR 7.1.0

Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.15.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.15.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Funzionalità	TEZ-4397: apri suddivisioni Tez di input in modo asincrono

Tipo	Description
Upgrade	TEZ-4493: aggiornamento di Apache Hadoop a 3.3.6

Amazon EMR 6.15.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  ```

```
</property>
```

Amazon EMR 6.15.0: funzionalità di Tez

- Apertura della suddivisione asincrona Tez: Amazon EMR 6.15.0 introduce configurazioni che puoi specificare per aprire in modo asincrono le suddivisioni di input in una suddivisione raggruppata Tez. La funzionalità è stata avviata da TEZ-4397, ma presentava regressioni in OSS Hive. Amazon EMR Hive ha corretto le regressioni e altri bug nella tabella Hive ACID. Questo miglioramento si traduce in prestazioni più rapide delle query di lettura quando è presente un gran numero di suddivisioni di input in una singola suddivisione raggruppata Tez. Per ulteriori informazioni, consulta Apertura della suddivisione asincrona Tez.

Amazon EMR 6.14.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.14.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiorna la versione TLS in Tez alla 1.2

Amazon EMR 6.14.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.13.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.13.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Correzioni di bug	REVERT TEZ-4295: impossibile decomprimere i dati. La durata del buffer è troppo beve.
Correzioni di bug	REVERT TEZ-4302: `NullPointerExcepti on` in `CodecUtils` con `GzipCodec` .
Correzioni di bug	REVERT TEZ-4234: il compressore può causare `IllegalArgumentException` in `Buffer.limit` laddove il limite supera la capacità.

Tipo	Description
Correzioni di bug	REVERT TEZ-4135: migliora l'allocazione della memoria durante l'esecuzione di letture in memoria.

Amazon EMR 6.13.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
  ```

```
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.12.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.12.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Miglioramenti	Aggiunto il supporto per JDK 11 e JDK 17 Runtime
Correzioni di bug	TEZ-4492: aggiornamento di Bowerrc per utilizzare il mirroring bower.herokuapp ed evitare il problema CERT_EXPIRE del registro Bower (BOWER-2608)
Upgrade	Surefire aggiornato a 3.0.0-M7

Amazon EMR 6.12.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica

un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

Versione corretta: — EMR 7.3.0

Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.11.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.11.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Bug	Corretto l'errore relativo alla transizione dello stato dei vertici non valida durante la pulizia a livello di vertice dei dati shuffle
Bug	Corretto l'errore relativo alla pulizia a livello di DAG o vertice dei dati shuffle non funzionanti
Miglioramenti	Abilita tez.am.dag.cleanup.on.completion per impostazione predefinita per cancellare i dati shuffle se completati DAGs

Amazon EMR 6.11.0 - Problemi noti

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con

Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

Versione corretta: — EMR 7.1.0

Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Problema di pulizia del DAG di Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0): nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.11.0 a 7.2.0, esiste un problema noto a causa del quale si verifica un'eccezione in TEZ Application Master (AM) durante la fase di pulizia del DAG. SSLHandshake Ciò si verifica quando si tenta di eliminare i dati shuffle intermedi dai nodi remoti tramite HTTPS dopo il completamento della query, non durante l'esecuzione della query. Il problema si verifica perché Tez AM non è in grado di leggere la configurazione TrustStore pertinente quando chiama l'endpoint del servizio shuffle handler. Tuttavia, ciò riguarda solo la pulizia dei dati shuffle durante la pulizia del DAG, la pulizia a livello di applicazione (AM) avviene comunque e pulisce tutti i dati shuffle persistenti. Quindi questo non porta all'accumulo casuale dei dati.

  Versione corretta: — EMR 7.3.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.10.0: note di rilascio per Tez

Amazon EMR 6.10.0: modifiche di Tez

Tipo	Description
Funzionalità	Abilitazione di `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` per impostazione predefinita
Backport	TEZ-4450: correzione dell'errore di recupero dei dati shuffle quando questi ultimi vengono trasferiti tramite eventi di spostamento dei dati
Backport	TEZ-4460: correzione dell'errore di timeout di lettura nel recupero dei dati shuffle da Tez Shuffle Handler
Backport	TEZ-4455: aggiunta LoggingHandler della pipeline per una migliore debugggabilità ShuffleHandler
Bug	Correzione dell'errore relativo all'attività Tez che si blocca a intermittenza quando la priorità dell'attività è abilitata

Amazon EMR 6.10.0 - Problemi noti

- Processi Hive in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono la versione EMR 6.9.0, esiste un problema noto per cui i lavori Hive in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Hive).

  Versione corretta: — EMR 6.10.0

  Soluzione alternativa per la versione 6.9: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.9.0 - Note sul rilascio per Tez

Amazon EMR 6.9.0 - Modifiche a Tez

Tipo	Description
Upgrade	Tez è stato aggiornato a 0.10.2. Per ulteriori informazioni, consulta il log delle modifiche di Apache Tez 0.10.2.
Upgrade	Hadoop è stato aggiornato a 3.3.3.
Bug	Disabilita `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` per impostazione predefinita a causa di TEZ-4450.

Amazon EMR 6.9.0 - Problemi noti

- Processi Hive in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono la versione EMR 6.9.0, esiste un problema noto per cui i lavori Hive in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Hive).

  Versione corretta: — EMR 6.10.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Processi Pig in esecuzione su Tez: nei cluster con SSL abilitato che eseguono le versioni EMR da 6.9.0 a 7.0.0, esiste un problema noto in cui i lavori Pig in esecuzione su Tez falliscono con Exception. SSLHandshake Ciò è correlato al problema open source TEZ-4096, introdotto con l'aggiornamento Tez alla versione 0.10.2 in EMR 6.9.0. Il problema richiede che le configurazioni relative a SSL vengano passate dal lato client (Pig).

  Versione corretta: — EMR 7.1.0

  Soluzione alternativa: aggiungere la seguente configurazione SSL a tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.8.0 - Note sul rilascio di Tez

Amazon EMR 6.8.0 - Modifiche a Tez

Tipo	Description
Backport	TEZ-3363: elimina i dati intermedi a livello di vertice per Shuffle Handler

Tipo	Description
Backport	TEZ-4129: elimina i dati dei tentativi intermedi per i tentativi falliti per Shuffle Hand
Backport	TEZ-4430: risolto il problema con la proprietà tez.task.launch.cmd-opts che non funzionava

Amazon EMR 6.7.0 - Note sul rilascio di Tez

Amazon EMR 6.7.0 - Modifiche a Tez

Tipo	Description
Backport	TEZ-4403: aggiorna la versione J alla 1.7.36 SLF4
Backport	TEZ-4405: sostituisci log4j 1.x con reload4j
Backport	TEZ-4411: Errore di compilazione Tez: .js non trovato FileSaver

Amazon EMR 6.6.0 - Note sul rilascio di Tez

Amazon EMR 6.6.0 - Modifiche a Tez

Tipo	Description
Backport	TEZ-3918: corretta la proprietà tez.task. log.level non funzionante.
Backport	TEZ-4353: aggiornato commons-io a 2.8.0.
Backport	TEZ-4114: rimossa la dipendenza jetty diretta da tez.
Backport	TEZ-4323: i jar jetty sono stati rimossi dal pacchetto dist con TEZ-4114.

Trino

Trino è un motore di query open source progettato per interrogazioni interattive su un'ampia gamma di fonti di dati. Questi possono includere database relazionali, dati basati su file, dati HDFS e altri. Lo scopo più comune di Trino con Amazon EMR è eseguire query SQL complesse su set di dati di grandi dimensioni archiviati in Amazon S3. È inoltre conforme allo standard ANSI SQL, il che lo rende familiare agli ingegneri di database, agli analisti di dati e ai data scientist che hanno familiarità con SQL.

> **Note**
>
> PrestoSQL è stato rinominato in Trino nel dicembre 2020. Le versioni 6.4.0 e successive di Amazon EMR si riferiscono generalmente a Trino, mentre le versioni precedenti si riferiscono a PrestoSQL.

> **Important**
>
> PrestoSQL, la versione precedente di Trino, è ancora disponibile per l'uso con Amazon EMR. Tuttavia, consigliamo vivamente di utilizzare Trino in futuro con Amazon EMR. Tieni inoltre presente che Trino e PrestoSQL non possono essere eseguiti contemporaneamente sullo stesso cluster.

La tabella seguente elenca la versione di Trino inclusa nell'ultima versione di Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Trino. Per la versione dei componenti installati con Trino in questa versione, consulta Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Trino (PrestoSQL) per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Trino (PrestoSQL)	Componenti installati con Trino (PrestoSQL)
emr-7.12.0	trino-prestosql 476-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Trino (PrestoSQL)	Componenti installati con Trino (PrestoSQL)
		hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-trino, hcatalog-server, mariadb-server, trino-coordinator, trino-worker

Argomenti

- Storia e design di Trino
- Iniziare con Trino
- Configurazione di Trino su Amazon EMR
- Le migliori pratiche per Trino su Amazon EMR
- Considerazioni su Trino
- Cronologia delle versioni di Trino

Storia e design di Trino

Trino è specializzata nell'interrogazione di set di dati di grandi dimensioni da molte fonti diverse. Trino può accedere e interrogare HDFS in un caso d'uso tradizionale per i big data, ma può anche interrogare fonti aggiuntive come database relazionali e database NoSQL. Trino è nato originariamente come fork del motore di query Presto, nel 2019. Da allora, è stato sviluppato indipendentemente dal codice base Presto.

Per ulteriori informazioni sul motore di query Trino e su come viene utilizzato, visitate il sito Web di Trino. Per leggere la documentazione sorgente di Trino, consulta Trino Overview.

Concetti di architettura

Trino può eseguire query rapide ed efficienti perché elabora i dati in parallelo su un cluster. È stato progettato pensando all'interrogazione di un data lake, in quanto è specializzato per query su grandi volumi di dati, in genere in casi d'uso che coinvolgono Hadoop e HDFS. Ma può anche

interrogare i database relazionali tradizionali. Per ulteriori informazioni, consulta Architecture in the Trino Documentation.

Componenti di Trino

Trino ha alcuni componenti chiave dell'architettura che interagiscono per velocizzare l'esecuzione delle query. Avere una conoscenza pratica di questi aspetti è utile quando si ottimizza il cluster per ottenere prestazioni migliori:

- Il coordinatore è responsabile dell'orchestrazione delle query. Analizza e ottimizza le query SQL in entrata, genera piani di esecuzione, assegna attività ai nodi di lavoro e raccoglie e assembla i risultati delle query. Inoltre, monitora l'utilizzo delle risorse e tiene traccia dello stato dei nodi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta Coordinator nella documentazione di Trino.
- I nodi di lavoro gestiscono l'elaborazione dei dati per le query. Dopo che il coordinatore ha assegnato le attività, i lavoratori recuperano i dati, eseguono le operazioni necessarie, come unioni e aggregazioni, e scambiano dati intermedi con altri lavoratori. Per ulteriori informazioni, consulta Worker nella documentazione di Trino.
- I connettori sono plugin che consentono a Trino di connettersi e interrogare varie fonti di dati. Ogni connettore sa come accedere e recuperare i dati dalla sua fonte, come Amazon S3, Apache Hive o database relazionali. Questi connettori mappano i dati di origine alla struttura dello schema di Trino.
- Un catalogo è una raccolta logica di schemi e tabelle associati a un connettore specifico. Definiti nel coordinatore, i cataloghi consentono a Trino di trattare diverse fonti di dati come un unico namespace. In questo modo gli utenti possono interrogare più fonti insieme, come Hive e MySQL, in modo unificato nella stessa query.
- I client come la CLI di Trino si connettono tramite driver JDBC e ODBC al coordinatore Trino per inviare query SQL. Il coordinatore gestisce il ciclo di vita delle query, fornendo i risultati al cliente per ulteriori analisi o report.

Esecuzione di query

Per capire come Trino prende le istruzioni SQL e le esegue come query, consultate i concetti di Trino nella documentazione di Trino.

Iniziare con Trino

Le procedure in questa sezione mostrano come configurare un cluster Amazon EMR per interrogare le sorgenti di dati metastore con Trino. Questi metastore, che includono il AWS Glue Data Catalog,

archiviano metadati e oggetti di database e gestiscono le autorizzazioni di accesso. Le procedure riguardano i prerequisiti, le impostazioni di configurazione consigliate, la creazione di connettori e l'esecuzione di query sulle tabelle dei metastore.

Argomenti

- Completa i passaggi preliminari per l'utilizzo di Amazon EMR con Trino
- Avvia un cluster Amazon EMR con Trino
- Connect al nodo primario per il cluster Amazon EMR ed esegui query

Completa i passaggi preliminari per l'utilizzo di Amazon EMR con Trino

Se non lo hai mai utilizzato AWS o non hai creato un cluster Amazon EMR, completa questi passaggi preliminari prima di creare un cluster Amazon EMR con Trino.

AWS configurazione dell'ambiente

Completa questi passaggi per configurare il tuo AWS account se non l'hai già fatto:

1. Crea un AWS account, se non ne hai già uno. Per ulteriori informazioni, consulta Creare un AWS account nella Guida di riferimento per la gestione degli AWS account.
2. Accedi al tuo account come utente amministrativo.
3. Crea un gruppo e assegnagli gli utenti.
4. Crea una coppia di chiavi Amazon EC2, che potrai utilizzare in seguito per proteggere la comunicazione tra le risorse con SSH. Questo passaggio è necessario se prevedi di connetterti al nodo primario per eseguire attività. Per ulteriori informazioni, consulta Connect al nodo primario del cluster Amazon EMR tramite SSH.

Avvia un cluster Amazon EMR con Trino

Di seguito vengono descritte le scelte di configurazione corrette quando si crea un cluster con Trino.

Utilizzo di un connettore Hive per rendere disponibili i dati per l'interrogazione

È possibile configurare un connettore Trino per un metastore Hive allo scopo di interrogare i dati del metastore dal cluster. Un metastore è un livello di astrazione che rende disponibili contenuti o dati basati su file come tabelle, quindi è facile interrogarli. È necessario configurare un connettore

in Amazon EMR per rendere le tabelle dei metastore Hive disponibili per il cluster. La procedura seguente mostra come eseguire questa operazione:

1. Scegli AWS Glue nella console e crea una tabella, basata sui tuoi dati di origine in Amazon S3. Una tabella nel AWS Glue Data Catalog è la definizione dei metadati per i dati. In questo contesto ha senso creare la tabella manualmente, creando colonne a piacere, a partire dai dati di origine. Per ulteriori informazioni sulla creazione di tabelle in AWS Glue da dati semistrutturati in Amazon S3, consulta Creazione di tabelle utilizzando la console nella AWS Glue User Guide.
2. Imposta la configurazione come parte della creazione del cluster. Seleziona la scheda Configurazione. Le configurazioni sono specifiche opzionali per il cluster. Quando inserite una configurazione, aggiungete JSON come nell'esempio seguente, che indica a Trino di utilizzare il AWS Glue Data Catalog come metastore Hive esterno per i metadati delle tabelle:

   ```
   {
       "classification": "trino-connector-hive",
       "properties": {
           "hive.metastore": "glue"
       }
   }
   ```

   In alternativa, è possibile applicare le configurazioni nella sezione Impostazioni software quando si crea un cluster.

   Inoltre, è possibile configurare altri tipi di connettori, ad esempio per la connessione con Apache Iceberg. Per ulteriori informazioni, consulta Usare un cluster Iceberg con Trino nella Amazon EMR Release Guide. La configurazione di impostazioni aggiuntive è facoltativa.

Per continuare la procedura introduttiva, consulta. Connect al nodo primario per il cluster Amazon EMR ed esegui query

Crea un cluster con Trino

Di seguito vengono descritte le scelte di configurazione corrette quando si crea un cluster da utilizzare con Trino.

> **Important**
>
> Prima di creare il cluster, completa AWS la configurazione di Glue Data Catalog come metastore Hive, che consigliamo per iniziare. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un connettore Hive per rendere disponibili i dati per l'interrogazione.

1. Nella AWS console, seleziona Amazon EMR dai servizi. Quando scegli Amazon EMR, se disponi di cluster esistenti, viene elencato il tuo EMR sui cluster EC2.
2. Scegli Crea cluster. Da qui, inizi il processo di creazione di un cluster.
3. Assegna un nome al cluster e scegli una versione di Amazon EMR. Puoi scegliere la versione più recente per il tutorial.
4. Scegliete il pacchetto Trino, che contiene l'applicazione Trino preselezionata. I pacchetti vengono configurati per comodità quando si conosce in anticipo lo scopo del cluster. Altrimenti, puoi semplicemente selezionare la casella di controllo per Trino.
5. Per la configurazione del cluster, scegli Gruppi di istanze uniformi. Vai avanti e rimuovi i gruppi di istanze aggiuntivi.
6. Scegli un tipo di istanza. In genere si consiglia di scegliere un tipo di istanza con almeno 16 GiB di memoria. Inoltre, per la scalabilità e il provisioning del cluster, scegli Imposta la dimensione del cluster manualmente.
7. A questo punto, imposta la configurazione del metastore Hive in modo che punti a Glue. AWS Questo è dettagliato nella sezione. Utilizzo di un connettore Hive per rendere disponibili i dati per l'interrogazione Completate questa operazione prima di creare il cluster.
8. Scegli Crea cluster. Il completamento può richiedere alcuni minuti.

   I passaggi qui riportati non coprono in dettaglio tutti i passaggi di configurazione. Ulteriori informazioni sulla configurazione di un cluster sono disponibili nella pagina Pianifica, configura e avvia i cluster Amazon EMR.

> **Note**
>
> Non selezionare Presto e Trino per utilizzarli sullo stesso cluster. La loro esecuzione insieme non è supportata. Si consiglia inoltre di non eseguire altre applicazioni sul cluster, ad esempio Spark, se si esegue Trino.

Connect al nodo primario per il cluster Amazon EMR ed esegui query

Fornisci i dati di test e configura le autorizzazioni

Puoi testare Amazon EMR con Trino utilizzando AWS Glue Data Catalog e il suo metastore Hive. Questi passaggi preliminari descrivono come configurare i dati di test, se non l'hai ancora fatto:

1. Crea una chiave SSH da utilizzare per la crittografia delle comunicazioni, se non l'hai già fatto.
2. È possibile scegliere tra diversi file system per archiviare dati e file di registro. Per iniziare, crea un bucket Amazon S3. Assegna al bucket un nome univoco. Quando lo crei, specifica la chiave di crittografia che hai creato.

   > **Note**
   >
   > Scegli la stessa regione per creare sia il tuo bucket di storage che il cluster Amazon EMR.

3. Scegli il bucket che hai creato. Scegli Crea cartella e assegna alla cartella un nome memorabile. Quando crei la cartella, scegli una configurazione di sicurezza. È possibile scegliere le impostazioni di sicurezza per il genitore o rendere le impostazioni di sicurezza più specializzate.
4. Aggiungi i dati di test alla tua cartella. Ai fini di questo tutorial, l'utilizzo di un file in formato.csv di record separati da virgole è utile per completare questo caso d'uso.
5. Dopo aver aggiunto dati a un bucket Amazon S3, configura una tabella in AWS Glue per fornire un livello di astrazione per l'interrogazione dei dati.

Connect ed esegui query

Di seguito viene descritto come connettersi ed eseguire le query su un cluster che esegue Trino. Prima di farlo, assicuratevi di aver configurato il connettore Hive metastore, descritto nella procedura precedente, in modo che le tabelle dei metastore siano visibili.

1. Ti consigliamo di utilizzare EC2 Instance Connect per connetterti al tuo cluster, perché fornisce una connessione sicura. Scegli Connect to the Primary node using SSH dal riepilogo del cluster. La connessione richiede che il gruppo di sicurezza disponga di una regola in entrata per consentire le connessioni attraverso la porta 22 ai client nella sottorete. È inoltre necessario utilizzare l'utente hadoop durante la connessione.

2. Avvia la CLI di Trino eseguendo. `trino-cli` Ciò consente di eseguire comandi e interrogare i dati con Trino.
3. Esegui `show catalogs;`. Verificate che il catalogo hive sia elencato. Ciò fornisce un elenco di cataloghi disponibili, che contengono archivi di dati o impostazioni di sistema.
4. Per vedere gli schemi disponibili, esegui. `show schemas in hive;` Da qui, puoi eseguire `use` *`schema-name`*`;` e includere il nome del tuo schema. Quindi puoi correre `show tables;` per elencare le tabelle.
5. Interroga una tabella eseguendo un comando come`SELECT * FROM` *`table-name`*, ad esempio, utilizzando il nome di una tabella nello schema. Se hai già eseguito l'`USE`istruzione per connetterti a uno schema specifico, non devi usare una notazione in due parti come. *`schema table`*.

Configurazione di Trino su Amazon EMR

Argomenti

- Configurazione dei connettori per Trino
- Monitoraggio

Configurazione dei connettori per Trino

Connessione a AWS Glue come metastore Hive

È importante e utile capire che puoi configurare AWS Glue Data Catalog come metastore Hive quando esegui query con Trino. Per ulteriori informazioni, inclusi i passaggi per configurare un cluster con un metastore Hive, consulta Using the AWS Glue Data Catalog come metastore per Hive.

Per informazioni sull'integrazione di EMR su EKS con AWS Glue, consulta le seguenti best practice, Integrazione dei contenitori EMR con Glue. AWS

Connessione alle tabelle Iceberg quando si utilizza Trino con Amazon EMR

Iceberg è un formato di tabella aperto per tabelle analitiche. È stato creato per motori come Spark e Trino per interrogare i big data dalle stesse tabelle, utilizzando query SQL. Include funzionalità come l'isolamento delle letture e delle scritture dei dati, in modo che il lettore possa evitare di interrogare dati parzialmente aggiornati, ad esempio. Supporta anche funzionalità statali, come le istantanee. Fornisce un livello di astrazione attraverso l'uso di metadati e file manifest. Questi descrivono lo

schema della tabella e semplificano l'interrogazione dei dati senza dover conoscere molti dettagli su come sono formattati o organizzati. Quando sei connesso, puoi leggere i dati dalle tabelle, aggiornare i dati o scrivere nuovi dati nei file sottostanti.

È disponibile un workshop che mostra come configurare le tabelle Iceberg con Amazon EMR e Glue AWS . Per ulteriori informazioni, consulta Analytics Workshop - Configurazione e utilizzo delle tabelle Apache Iceberg sul Data Lake.

Connessione con i client

È possibile connettersi con Trino utilizzando un driver JDBC disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta il driver JDBC nella documentazione di Trino.

Monitoraggio

Puoi monitorare i cluster Amazon EMR tramite. Console di gestione AWS Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione e monitoraggio di un cluster Amazon EMR durante l'esecuzione del lavoro. Amazon EMR invia anche i propri parametri di monitoraggio a. Amazon CloudWatch Per ulteriori informazioni sul monitoraggio di un cluster Amazon EMR, consulta Amazon CloudWatch eventi e parametri di Amazon EMR.

Le migliori pratiche per Trino su Amazon EMR

L'architettura di Trino è progettata per query SQL veloci e distribuite su set di dati di grandi dimensioni su più fonti di dati, seguendo un modello coordinatore-lavoratore, in cui ogni componente ha un ruolo specializzato nell'esecuzione delle query. Ci sono alcune aree o categorie su cui puoi concentrarti per configurare il tuo cluster Amazon EMR su cui è in esecuzione Trino per ottenere le migliori prestazioni. Questi sono i seguenti:

- Regolazione delle impostazioni di configurazione del cluster per l'ottimizzazione della memoria.
- Ottimizzazione delle impostazioni per il partizionamento e la distribuzione dei dati.
- Utilizzo del filtraggio dinamico per ridurre il numero di risultati delle query.

Alcune di queste impostazioni vengono ottimizzate automaticamente quando usi Trino con Amazon EMR. Altri possono essere impostati manualmente tramite la console o tramite i comandi CLI. Gli argomenti di questa sezione consentono di configurare i dati e il cluster in modo ottimale.

Argomenti

- Principali aree di interesse per il miglioramento delle prestazioni
- Raccogli e utilizza le statistiche delle tabelle
- Sfide comuni relative alla scalabilità dei carichi di lavoro Trino

Principali aree di interesse per il miglioramento delle prestazioni

Trino massimizza il parallelismo delle query e l'ottimizzazione della memoria. Questa architettura offre flessibilità consentendole di interrogare più e varie fonti di dati con una scalabilità efficiente. Le aree chiave di miglioramento delle prestazioni in Trino includono quelle elencate di seguito.

Ottimizzazione della memoria

La gestione della memoria in Trino è fondamentale per ottenere prestazioni e stabilità elevate, specialmente quando si eseguono query complesse e di grandi dimensioni. Trino utilizza un modello di memoria distribuito. In questo modello, la memoria viene allocata tra i nodi di lavoro per l'elaborazione di attività, aggregazioni, join e altre operazioni. L'elenco seguente presenta una raccolta di queste impostazioni:

- query.max-memory: imposta la memoria massima disponibile per una singola query nell'intero cluster. Si tratta di un limite rigido; se una query supera questa memoria, avrà esito negativo.
- interrogazione. max-memory-per-node — Definisce la memoria massima che una query può consumare su ogni nodo di lavoro. Questa impostazione garantisce che nessuna singola query monopolizzi le risorse di nessun lavoratore.
- Dimensione dell'heap JVM: configurata a livello di JVM, imposta la dimensione massima dell'heap per il processo del server Trino su ciascun nodo. Questo valore dovrebbe generalmente essere maggiore delle configurazioni relative alla memoria (questa è la somma delle query). max-memory-per-nodee memoria. heap-headroom-per-node) in Trino per evitare che il sistema esaurisca la memoria a livello di JVM.
- memoria. heap-headroom-per-node — specifica una quantità di memoria buffer da escludere dalla dimensione dell'heap JVM per le operazioni non di query. Questo è fondamentale per garantire un sovraccarico sufficiente per le operazioni interne e la raccolta dei rifiuti.

Filtraggio dinamico

Il filtraggio dinamico in Trino è una tecnica di ottimizzazione che migliora le prestazioni delle query riducendo la quantità di dati elaborati, in particolare durante i join. Applica dinamicamente

le condizioni di filtro per limitare i dati scansionati da un lato di un join, in base ai dati visualizzati sull'altro lato, il che è particolarmente utile nelle query in cui un lato del join è altamente selettivo (ovvero contiene un piccolo sottoinsieme di dati). È abilitato per impostazione predefinita su Amazon EMR. Di seguito è riportato un esempio di query:

```
SELECT orders.order_id, orders.total_amount
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
WHERE customers.country = 'France';
```

Senza filtri dinamici, Trino scansiona l'intera tabella degli ordini in un join, anche se solo un piccolo sottoinsieme di clienti (quelli provenienti dalla Francia) è rilevante. Questo approccio legge tutte le righe della tabella degli ordini, con conseguenti costi elevati e di elaborazione. I/O Con il filtraggio dinamico, Trino esegue inizialmente la scansione della tabella dei clienti più piccoli, recupera i valori customer_id solo per i clienti provenienti dalla Francia e quindi applica questo sottoinsieme come filtro agli ordini. Ciò significa che vengono scansionate solo le righe pertinenti degli ordini, quelle con un customer_id corrispondente al sottoinsieme filtrato, riducendo significativamente i record elaborati.

Versate su disco

In Trino, la fuoriuscita del disco consente di scaricare su disco i risultati delle query intermedie, permettendo il completamento di query che richiedono molta memoria, anche se superano i limiti di memoria impostati da o. `query_max_memory` `query_max_memory_per_node` Per impostazione predefinita, Trino applica questi limiti per garantire un'allocazione equa della memoria e prevenire il deadlock del cluster. Tuttavia, quando una query di grandi dimensioni supera questi limiti, rischia di essere interrotta. La fuoriuscita del disco risolve questo problema utilizzando `revocable memory` una query che consente di prendere in prestito memoria aggiuntiva che può essere revocata se sono necessarie risorse altrove. Quando la memoria viene revocata, i dati intermedi vengono trasferiti sul disco, permettendo alle query di continuare l'elaborazione senza superare i limiti di memoria. Tieni presente che una query forzata a riversarsi su disco può avere tempi di esecuzione più lunghi, pertanto è disattivata per impostazione predefinita. Per abilitare lo spill su Amazon EMR, utilizza la seguente configurazione:

- `spill-enabled=true`— Consente la fuoriuscita del disco quando l'utilizzo della memoria supera le soglie disponibili.
- `spill-paths`— Definisce le directory in cui vengono archiviati i dati fuoriusciti,. `spill-paths=/mnt/spill`

Raccogli e utilizza le statistiche delle tabelle

La raccolta delle statistiche delle tabelle consente all'ottimizzatore basato sui costi di Trino di prendere decisioni informate sugli ordini di unione, la riduzione dei filtri e la rimozione delle partizioni, con conseguente miglioramento delle prestazioni.

Puoi usare il `ANALYZE` comando per raccogliere statistiche per le tabelle Hive o Iceberg:

```
ANALYZE sales;
```

La raccolta di statistiche su tabelle ampie può comportare un notevole dispendio di risorse. È consigliabile specificare un sottoinsieme di colonne da utilizzare nei join, nei filtri o nelle operazioni di raggruppamento.

Questo è un altro comando utile. Visualizza le statistiche correnti di una tabella per verificare se le statistiche sono aggiornate.

```
show stats for table_name;
```

Sfide comuni relative alla scalabilità dei carichi di lavoro Trino

I vantaggi principali dell'utilizzo di Amazon S3 con Trino sono la capacità di S3 di scalare grandi volumi di dati e l'economicità di S3. Tuttavia, quando si eseguono query su grandi volumi di dati, di tanto in tanto possono verificarsi una serie di problemi di prestazioni correlati. Questi possono derivare dal modo in cui i dati vengono archiviati, da impostazioni di configurazione che limitano le buone prestazioni o da altri motivi. Quando si verificano questi problemi, è possibile adottare misure efficaci per evitarli o mitigarli.

Questa sezione inizia con un elenco di ottimizzazioni generali che è possibile implementare per aumentare le prestazioni delle query su grandi volumi di dati. Successivamente, vengono descritti in dettaglio i problemi più comuni e vengono fornite le mitigazioni per ciascuno di essi.

Questo argomento è tratto dalla seguente presentazione alla conferenza: Accelerare le prestazioni su larga scala: best practice per Trino con Amazon S3.

Ottimizzazione del layout dei dati per set di dati di grandi dimensioni

I colli di bottiglia in termini di prestazioni non sono infrequenti quando si eseguono query su set di dati di grandi dimensioni. Tuttavia, ci sono delle best practice che puoi implementare per avere un vantaggio iniziale quando usi Trino per interrogare i dati in Amazon S3. Questi sono i seguenti:

- Partizionamento: il partizionamento significa organizzare i dati in una gerarchia e archiviare insieme i dati correlati, sulla base di attributi correlati. Il partizionamento consente di evitare che le query debbano scansionare troppi dati irrilevanti e si traduce in migliori prestazioni delle query. È possibile utilizzare varie strategie di partizionamento, ad esempio disporre i dati di origine con prefissi, in particolare per intervalli di date, regioni o altri attributi. Per informazioni più dettagliate sul partizionamento dei dati in Amazon S3 per aumentare le prestazioni, consulta il post del blog Inizia a gestire le partizioni per le tabelle Amazon S3 supportate AWS dal Glue Data Catalog o il post Top 10 Performance Tuning Tips for. Amazon Athena
- Bucketing: il bucketing raggruppa i dati correlati in file comuni. Ad esempio, se si interrogano i dati in base a un'area geografica, ad esempio uno stato, è possibile migliorare le prestazioni delle query raggruppando tutti i dati relativi a uno stato particolare nello stesso file o gruppo di file. Affinché ciò funzioni al meglio, è consigliabile basare la propria strategia su un attributo di dati con elevata cardinalità, ad esempio uno stato o una provincia. Inoltre, puoi tenere conto dei tuoi modelli di query. Un esempio di ciò potrebbe consistere nel raggruppamento dei dati per California e Oregon, se le query in genere leggono insieme i dati di tali stati.
- Gestione dei prefissi S3: puoi utilizzare i prefissi Amazon S3 per implementare una strategia di partizionamento. Se utilizzi un solo prefisso per un bucket Amazon S3, ad esempio una data particolare, ciò può portare a un numero elevato di richieste e generare un errore HTTP 503. Ti consigliamo di utilizzare i prefissi per aggiungere condizioni aggiuntive e organizzare i dati di origine in modo più efficace. Per ulteriori informazioni, consulta Organizzazione degli oggetti utilizzando i prefissi nella documentazione di Amazon S3. Il breve esempio seguente mostra un prefisso che consente di migliorare il throughput delle richieste:. `s3://bucket/country=US/dt=2024-06-13` In questo esempio, sia il paese che la data sono inclusi nel prefisso, il che si traduce in un minor numero di letture rispetto a un caso in cui il prefisso include solo la data.

  La mitigazione degli errori HTTP 503 viene discussa più dettagliatamente nella sezione relativa al rallentamento dell'HTTP che segue in questo argomento.
- Ottimizzazione delle dimensioni dei dati: è possibile eseguire il comando OPTIMIZE per impostare una configurazione che favorisca il miglioramento delle prestazioni delle query. Per eseguirlo su tabelle esterne Hive, segui questi passaggi:
  - Utilizzare `OPTIMIZE` con il seguente parametro:`hive.non-managed-table-writes-enabled=true`. Per ulteriori informazioni su questa proprietà, vedere Proprietà di configurazione generali di Hive.
  - Imposta il seguente parametro di sessione: `SET SESSION catalog.non_transactional_optimize_enabled=true`

  - Esegui il `OPTIMIZE` comando:`ALTER TABLE catalog.schema.table EXECUTE optimize(file_size_threshold => '128MB')`. In questo caso, l'impostazione predefinita `file_size_threshold` è di 100 MB. L'innalzamento di questa soglia, come mostrato nell'esempio, comporterà l'unione dei file di dimensioni inferiori a 128 MB.
- Configura nuovi tentativi: puoi aumentare il limite di nuovi tentativi, che può ridurre la possibilità di errori HTTP 503, impostando quanto segue:. `s3.max-error-retries` Questo vale quando si utilizzano l' TrinoFileSystem API e la versione Trino 449 o successiva. D'altra parte, nel caso in cui utilizzi Amazon EMR con Trino, utilizzi EMRFS per accedere ad Amazon S3. Con EMRFS, puoi aumentare il numero di ritiri modificando il parametro. `fs.s3.maxRetries`
- Scegli una classe di storage Amazon S3: la scelta della classe di storage appropriata per i dati in diversi momenti del loro ciclo di vita può favorire sia le prestazioni che i costi, in base ai requisiti per raccolte di dati specifiche. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere e gestire le classi di storage Amazon S3 nella documentazione di Amazon S3.
- Migrazione a Iceberg: un'altra soluzione per mitigare i problemi di prestazioni, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di query su file di piccole dimensioni, è la migrazione alle tabelle Iceberg. Iceberg dispone di funzionalità che gestiscono bene i file di piccole dimensioni.
- Usa la compattazione automatica dei dati: se utilizzi le tabelle Iceberg, la compattazione automatica dei dati con AWS Glue Data Catalog può ottimizzare le dimensioni dei dati e migliorare le prestazioni delle query.

Sfide comuni quando si interrogano set di dati di grandi dimensioni

Questa sezione elenca una raccolta di problemi comuni che possono verificarsi quando si accumula un set di dati di grandi dimensioni in Amazon S3 e lo si interroga con Trino. Ogni sezione mostra come risolvere il problema o ridurne l'impatto sulle query. Ciascuno dei problemi descritti nelle seguenti sezioni è stato riprodotto e testato utilizzando un connettore Hive.

Scansioni di dati di grandi dimensioni

Quando la query deve scansionare set di dati di grandi dimensioni, può causare problemi come rallentamenti delle prestazioni delle query e costi di archiviazione più elevati. Grandi volumi di dati possono derivare da una rapida crescita dei dati o da una pianificazione che non comporti lo spostamento dei dati legacy entro un periodo di tempo appropriato. Ciò può portare a query più lente.

Per mitigare gli effetti negativi sulle prestazioni dovuti alla scansione di set di dati di grandi dimensioni, consigliamo di utilizzare il partizionamento e il bucketing:

- Il partizionamento raggruppa i dati correlati, in base ai relativi attributi. L'uso efficace del partizionamento può migliorare notevolmente le prestazioni delle query.
- Il bucketing si riferisce al raggruppamento dei dati in file o bucket in base a colonne di dati specifiche e correlate. Il bucketing in genere significa tenere insieme fisicamente i file di dati di origine correlati.

Per illustrare come la mitigazione può funzionare per scansioni di dati di grandi dimensioni, si supponga di archiviare e interrogare dati contenenti record con un attributo di stato, che può essere assegnato alla California o all'Alaska, e che questo attributo di stato sia una delle condizioni di interrogazione. Puoi migliorare le prestazioni delle query archiviando i dati per ogni stato in un bucket S3 separato o partizionando i dati in base allo stato, utilizzando un prefisso S3. Questo partizionamento e suddivisione in categorie possono anche migliorare le prestazioni se le si basa su una colonna aggiuntiva, ad esempio un attributo di data.

> **Note**
>
> Se una colonna ha una cardinalità elevata e desideri utilizzarla per raggruppare i dati, in questo caso ti consigliamo di utilizzare il bucketing. D'altra parte, in genere, le chiavi di partizione dovrebbero avere una cardinalità inferiore.

Utilizzo di vari tipi di archiviazione S3

In genere, si scelgono i tipi di storage in base a prestazioni, accesso ai dati, resilienza e requisiti di costo per i carichi di lavoro. È possibile trovare un compromesso tra costi e prestazioni. È importante scegliere la classe di storage Amazon S3 appropriata che corrisponda ai tuoi modelli di accesso ai dati. Esistono due modelli di accesso principali:

- Dati a cui si accede in modo noto o prevedibile. In genere, se si dispone di dati a cui si accede raramente, S3 Standard IA può essere una buona scelta, perché aiuta a ridurre i costi. Se accedi spesso ai dati, S3 Standard è la soluzione migliore per l'accesso con Amazon EMR e Trino.
- Dati a cui si accede in modo sconosciuto o imprevedibile. Ciò può richiedere l'utilizzo di altre classi di storage Amazon S3. Esistono dei compromessi tra le classi di storage S3. Questi includono latenza, costi di storage e disponibilità. Puoi scegliere un tipo di storage S3 appropriato, in base ai carichi di lavoro e ai modelli di accesso. Per le descrizioni dei vantaggi di ciascuna classe, consulta Amazon S3 Storage Classes.

Utilizzo della compattazione

È inoltre possibile utilizzare la compattazione automatica Iceberg, se si utilizzano le tabelle Iceberg, che consentono di ottenere dimensioni dei file più ottimali, per aumentare l'efficienza delle query. Per ulteriori informazioni, vedi AWS Glue Data Catalog ora supporta la compattazione automatica delle tabelle Apache Iceberg.

Errori di rallentamento HTTP

Ciò si verifica quando la frequenza delle richieste supera una soglia preconfigurata su un prefisso Amazon S3. L'errore HTTP che si verifica più comunemente quando viene raggiunto questo stato è il seguente: Errore 503: riduci la frequenza delle richieste. L'origine di questo problema può essere radicata in presenza di un gran numero di file di piccole dimensioni, a causa del numero di suddivisioni che devono essere create per leggere i dati. Esistono due modi per mitigare il problema:

- Aumenta il limite di tentativi per le richieste Amazon S3 in Trino. È impostato per l'utilizzo di EMRFS in Trino 449. `fs.s3.maxretries`
- Ottimizza le dimensioni dei file, il che può anche comportare una riduzione del tasso di richieste.

Per ulteriori informazioni su come Trino determina il numero di suddivisioni in un set di dati da interrogare, consultate Performance Tuning configuration properties nella documentazione del connettore Hive.

Difficoltà a interrogare file di piccole dimensioni

L'esecuzione di query su molti file di piccole dimensioni può comportare un notevole I/O sovraccarico, a causa dell'elevato numero di richieste GET e LIST, e di conseguenza influire negativamente sulle prestazioni delle query. L'ottimizzazione delle dimensioni dei file può migliorare le prestazioni delle query. Esistono alcuni modi per eseguire questa operazione:

- Consolida i dati in un numero inferiore di file di dimensioni maggiori. (In genere, consigliamo di mantenere le dimensioni dei file a circa 128 MB.) È possibile farlo con strumenti quando si inseriscono dati, ad esempio in una pipeline ETL, oppure è possibile consolidare i dati manualmente. Se queste soluzioni non sono disponibili, le opzioni rimanenti potrebbero essere più adatte a te.
- Esegui il comando `OPTIMIZE`.
- Impostare il parametro `SESSION`.

Tieni presente che Iceberg ha a disposizione una funzionalità per unire file di piccole dimensioni in file più grandi, ovvero la compattazione automatica. Funziona con i file gestiti con il AWS Glue Data Catalog. Per ulteriori informazioni, vedi AWS Glue Data Catalog ora supporta la compattazione automatica delle tabelle Apache Iceberg.

Query che includono dati non necessari

È normale che i dati crescano, il che rende imperativo tenere traccia dei modelli di accesso ai dati e spostare i dati in modo appropriato man mano che invecchiano o diventano irrilevanti. Questo perché con l'aumento dei dati, le prestazioni delle query possono peggiorare nel tempo, principalmente a causa dell'enorme volume di dati da analizzare durante l'esecuzione di una query. Amazon S3 e altri servizi offrono linee guida per la migrazione del ciclo di vita dei dati, che mostrano le strategie per spostare i dati in diverse posizioni di storage quando diventano freddi. Ciò comporta anche un vantaggio in termini di costi di storage.

Oltre alla migrazione dei dati, puoi utilizzare altre strategie come la rimozione dei dati di origine che non sono pertinenti alle query che stai eseguendo. Questa operazione può richiedere del tempo, poiché potrebbe comportare la modifica dello schema dei dati di origine. Tuttavia, il risultato positivo è la riduzione del volume dei dati e la velocità delle interrogazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione del ciclo di vita degli oggetti.

Considerazioni su Trino

Considera quanto segue quando esegui Trino su Amazon EMR.

Proprietà di distribuzione di Trino non configurabili

La tabella seguente mostra le diverse opzioni di configurazione per i file Trino. `properties`

File	Configurabile
`log.properties`	Trino: configurabile nelle versioni 6.1.0 e successive di Amazon EMR. Utilizza la classific azione della configurazione `prestosql-log` o `trino-log` .
`config.properties`	Trino: configurabile nelle versioni 6.1.0 e successive di Amazon EMR. Utilizza la classific

File	Configurabile
	azione della configurazione `prestosql-config` o `trino-config` .
`hive.properties`	Trino: configurabile nelle versioni 6.1.0 e successive di Amazon EMR. Utilizza la classific azione della configurazione `prestosql-connector-hive` o `trino-connector-hive` .
`node.properties`	Trino: configurabile nelle versioni 6.1.0 e successive di Amazon EMR. Utilizza la classific azione della configurazione `prestosql-node` o `trino-node` .
`jvm.config`	Non configurabile

Ulteriori considerazioni

- Per Trino su EMR versione 6.1.0 e successive, Amazon EMR configura automaticamente una chiave segreta condivisa per una comunicazione interna sicura tra i nodi del cluster. Non è necessario eseguire alcuna configurazione aggiuntiva per abilitare questa funzionalità di protezione ed è possibile ignorare la configurazione con la propria chiave segreta. Per informazioni sull'autenticazione interna di Trino, consulta Documentazione Trino 353: comunicazione interna sicura.

Cronologia delle versioni di Trino

Le sezioni delle note di rilascio descrivono in dettaglio le modifiche e gli aggiornamenti per una versione specifica di Trino su Amazon EMR.

Note di rilascio di Trino per versione

- Amazon EMR 7.6.0 - Note di rilascio di Trino
- Amazon EMR 7.3.0 - Note di rilascio di Trino
- Amazon EMR 6.9.0 - Note di rilascio di Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Note di rilascio di Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Nuove funzionalità di Trino

- Per supportare le query di lunga durata, Trino ora include un meccanismo di esecuzione con tolleranza ai guasti. L'esecuzione con tolleranza ai guasti mitiga gli errori delle query ritentando le query non riuscite o le attività dei loro componenti.

Amazon EMR 7.6.0 - Modifiche a Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Modifiche a Trino

Tipo	Description
Upgrade	Aggiornamento di Trino a 457

Amazon EMR 7.3.0 - Note di rilascio di Trino

Amazon EMR 7.3.0 - Modifiche a Trino

- Questa versione aggiorna Trino dalla versione 436 alla 442.
- Questa versione reindirizza le interrogazioni Hudi al nuovo correttore Hudi. Il vecchio connettore Hive non è più in grado di leggere le tabelle Hudi. Nota
- Questa versione rimuove il modulo Rubix da Amazon EMR perché ora è obsoleto rispetto all'open source.
- Questa versione rimuove la modalità legacy nella proprietà. `hive.security` L'impostazione predefinita è ora`allow-all`.

Amazon EMR 6.9.0 - Note di rilascio di Trino

Amazon EMR 6.9.0 - Nuove funzionalità di Trino

- Per supportare le query di lunga durata, Trino ora include un meccanismo di esecuzione con tolleranza ai guasti. L'esecuzione con tolleranza ai guasti mitiga gli errori delle query ritentando le query non riuscite o le attività dei loro componenti.

Amazon EMR 6.9.0 - Modifiche a Trino

Amazon EMR 6.9.0 - Modifiche a Trino

Tipo	Description
Upgrade	Aggiornamento di Trino a 398
Upgrade	Supporto per Hadoop 3.3.3
Funzionalità	Supporto Tardigrade: è stato aggiunto il supporto per lo spooling di scambio su HDFS e Amazon S3.
Correzioni di bug	Quando utilizzi Trino Iceberg e Glue Catalog è abilitato, evita di aggiungere l'URI del metastore in `iceberg.properties.` .

Amazon EMR 6.9.0 - Problemi noti di Trino

- Per Amazon EMR rilascio 6.9.0, Trino non funziona su cluster abilitati per Apache Ranger. Se hai la necessità di utilizzare Trino con Ranger, contatta il Supporto.

Apache Zeppelin

Utilizzare Apache Zeppelin come notebook per l'esplorazione interattiva dei dati. Per ulteriori informazioni su Zeppelin, visita la pagina Web all'indirizzo https://zeppelin.apache.org/. Zeppelin è incluso in Amazon EMR rilascio 5.0.0 e successivi. I rilasci precedenti includono Zeppelin come applicazione sandbox (ambiente di sperimentazione). Per ulteriori informazioni, consulta Versioni del rilascio di Amazon EMR 4.x.

Per accedere all'interfaccia web Zeppelin, impostare un tunnel SSH al nodo master e una connessione proxy. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce Web ospitate su cluster Amazon EMR.

La seguente tabella indica la versione di Zeppelin inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 7.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Zeppelin.

Per la versione dei componenti installati con Zeppelin in questa versione, vedere Versioni dei componenti della release 7.12.0.

Informazioni sulla versione di Zeppelin per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.12.0	Zeppelin 0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

La seguente tabella indica la versione di Zeppelin inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 6.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Zeppelin.

Per la versione dei componenti installati con Zeppelin in questo rilascio, consulta la sezione Versioni dei componenti del rilascio 6.15.0.

Informazioni sulla versione di Zeppelin per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.15.0	Zeppelin 0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

La seguente tabella indica la versione di Zeppelin inclusa nell'ultimo rilascio della serie Amazon EMR 5.x insieme ai componenti che Amazon EMR installa con Zeppelin.

Per la versione dei componenti installati con Zeppelin in questa versione, vedere Versioni dei componenti della Release 5.36.2.

Informazioni sulla versione di Zeppelin per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.36.2	Zeppelin 0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
		client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Argomenti

- Considerazioni sull'utilizzo di Zeppelin su Amazon EMR
- Cronologia dei rilasci di Zeppelin

Considerazioni sull'utilizzo di Zeppelin su Amazon EMR

- Connettersi a Zeppelin utilizzando lo stesso metodo di tunneling SSH per connettersi ad altri server Web sul nodo master. Il server Zeppelin si trova nella porta 8890.
- Zeppelin su Amazon EMR versioni 5.0.0 e superiori supporta l'autenticazione Shiro.
- Le versioni 5.8.0 e successive di Zeppelin su Amazon EMR supportano l'utilizzo di AWS Glue Data Catalog come metastore per Spark SQL. Per ulteriori informazioni, consulta Using AWS Glue Data Catalog come metastore per Spark SQL.
- Zeppelin non utilizza alcune delle impostazioni definite nel file di configurazione del cluster `spark-defaults.conf`, anche se istruisce YARN di assegnare gli executor in modo dinamico se `spark.dynamicAllocation.enabled` è impostato su `true`. È necessario impostare le impostazioni esecutore, ad esempio memoria e core, utilizzando la scheda Interpreter (Interprete) di Zeppelin, quindi riavviare l'interprete affinché possa essere utilizzato.

- Le versioni 6.10.0 e successive di Amazon EMR supportano l'integrazione di Apache Zeppelin con Apache Flink. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei processi Flink di Zeppelin in Amazon EMR.
- Zeppelin su Amazon EMR non supporta l'interprete SparkR.

Cronologia dei rilasci di Zeppelin

La tabella seguente indica la versione di Zeppelin inclusa in ogni rilascio di Amazon EMR e i componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

Informazioni sulla versione di Zeppelin

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.12.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.11.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
		yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.10.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.9.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.8.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.7.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.6.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.5.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.4.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.3.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.2.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.36.2	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.1.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-7.0.0	0,10,1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.15.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.14.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.13.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.12.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.11.1	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.11.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.10.1	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.10.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.9.1	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.9.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.8.1	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.8.0	0,10,1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.7.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.36.1	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.6.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.35.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.5.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.4.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.3.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.3.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.2.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.2.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.1.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.1.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-6.0.1	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.0.0	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.34.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.33.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.33.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.32.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.32.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.31.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.31.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.2	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.30.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.29.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.28.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.28.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.27.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.27.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.26.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.25.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.24.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.24.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.23.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.23.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.22.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.21.2	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.21.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.20.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.20.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.19.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.19.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.18.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.18.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.17.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.16.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.16.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.15.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.15.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.14.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.14.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.13.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.13.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.12.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.12.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.4	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.11.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.11.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.10.1	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.10.0	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.9.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.9.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.8.3	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.2	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.8.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.7.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.7.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.6.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.6.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.5.4	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.3	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.5.2	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.5.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.4.1	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.4.0	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.3.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.2.3	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.2.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.1.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.1.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.0.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.2	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	Versione di Zeppelin	Componenti installati con Zeppelin
emr-5.0.1	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.0	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper è un servizio centralizzato per la gestione delle informazioni di configurazione, la denominazione, la sincronizzazione distribuita e la fornitura di servizi di gruppo. Per ulteriori informazioni su ZooKeeper, vedere http://zookeeper.apache.org/.

La tabella seguente elenca la versione ZooKeeper inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 7.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. ZooKeeper

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta ZooKeeper Versioni dei componenti della release 7.12.0.

ZooKeeper informazioni sulla versione per emr-7.12.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.12.0	ZooKeeper 3.9.3-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

La tabella seguente elenca la versione ZooKeeper inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 6.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. ZooKeeper

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta ZooKeeper Versioni dei componenti della release 6.15.0.

ZooKeeper informazioni sulla versione per emr-6.15.0

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.15.0	ZooKeeper 3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

La tabella seguente elenca la versione ZooKeeper inclusa nell'ultima release della serie Amazon EMR 5.x, insieme ai componenti con cui viene installato Amazon EMR. ZooKeeper

Per la versione dei componenti installati con questa versione, consulta ZooKeeper Versioni dei componenti della release 5.36.2.

ZooKeeper informazioni sulla versione per emr-5.36.2

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.36.2	ZooKeeper 3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Argomenti

- ZooKeeper cronologia delle versioni
- ZooKeeper note di rilascio per versione

ZooKeeper cronologia delle versioni

La tabella seguente elenca la versione ZooKeeper inclusa in ogni versione di rilascio di Amazon EMR, insieme ai componenti installati con l'applicazione. Per le versioni dei componenti in ogni rilascio, consulta la sezione Versione componente per il rilascio in Versioni del rilascio di Amazon EMR 7.x, Versioni di rilascio di Amazon EMR 6.x o Versioni del rilascio di Amazon EMR 5.x.

ZooKeeper informazioni sulla versione

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.12.0	3.9.3-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.9.3-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
		zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	3.9.3-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.9.0	3.9.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.8.0	3.9.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.9.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.6.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.5.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.4.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.3.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.2.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.1.0	3.9.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-7.0.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.15.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.14.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.13.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.11.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.9.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.8.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.36.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	3,5,7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.35.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.5.0	3,5,7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	3,5,7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.3.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.1.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-6.0.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.33.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.31.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.30.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.28.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.27.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.26.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.24.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.23.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.22.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.21.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.20.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.18.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.2	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.17.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.16.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.14.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.13.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.12.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.11.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.11.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.10.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.8.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.8.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.6.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.5.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.5.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.3.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.2.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.2.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.0.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Etichetta di rilascio di Amazon EMR	ZooKeeper versione	Componenti installati con ZooKeeper
emr-5.0.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

ZooKeeper note di rilascio per versione

Consulta le seguenti sezioni per le note di rilascio complete.

Amazon EMR 7.8.0 - note di rilascio ZooKeeper

Amazon EMR 7.8.0 - Modifiche ZooKeeper

Aggiornamento: Zookeeper viene aggiornato alla versione 3.9.3.

Amazon EMR 7.5.0 - note di rilascio ZooKeeper

Amazon EMR 7.5.0 - Modifiche ZooKeeper

- A partire da EMR-7.5.0, Zookeeper è impostato su Java 17 per impostazione predefinita in fase di esecuzione. Per utilizzare una versione diversa per il runtime Java, sovrascrivi le impostazioni JVM nel file e impostale sulla `zookeeper-server` versione desiderata. `JAVA_HOME`

Amazon EMR 7.4.0 - note di rilascio ZooKeeper

Tipo	Description
Upgrade	La versione di Zookeeper è stata aggiornata alla 3.9.2.

Tipo	Description
Miglioramenti	ZOOKEEPER-4778: Patch jetty, netty e logback per rimuovere le vulnerabilità ad alta gravità.
Miglioramenti	ZOOKEEPER-4799: corregge CVE-2024-23944.
Correzioni di bug	È stato aggiunto il supporto TLSv1ZOOKEEPER-4415: .3.

Amazon EMR 7.4.0 - Caratteristiche ZooKeeper

- I cluster con configurazione di sicurezza della crittografia in transito fornita avranno TLS abilitato per impostazione predefinita per le comunicazioni Quorum e Zookeeper Admin Server. Inoltre, la porta sicura TLS è esposta a 2281 per la comunicazione tra client e Zookeeper.

Connettori e utility

Amazon EMR fornisce una serie di connettori e utilità per accedere ad altri AWS servizi come fonti di dati. In genere, puoi accedere ai dati in questi servizi dall'interno di un programma. Ad esempio, puoi specificare un flusso Kinesis in una query Hive, uno script Pig o MapReduce un'applicazione e quindi operare su tali dati.

Argomenti

- Esportazione, importazione, esecuzione di query e unione di tabelle in DynamoDB con Amazon EMR
- Kinesis
- S3 (s3-dist-cp) DistCp
- Pulizia dopo lavori S3 non riusciti DistCp

Esportazione, importazione, esecuzione di query e unione di tabelle in DynamoDB con Amazon EMR

> **Note**
>
> Il connettore Amazon EMR-DynamoDB è open source su. GitHub Per ulteriori informazioni, consulta https://github.com/awslabs/emr-dynamodb-connector.

DynamoDB è un servizio di database NoSQL interamente gestito che combina prestazioni elevate e prevedibili con una scalabilità continua. Gli sviluppatori possono creare una tabella di database e accrescerne la richiesta di traffico o lo storage senza limiti. DynamoDB distribuisce automaticamente i dati e il traffico per la tabella su un numero sufficiente di server per gestire la capacità di richieste specificata dal cliente e la quantità di dati archiviati, garantendo al contempo prestazioni rapide e costanti. Utilizzando Amazon EMR e Hive è possibile elaborare in modo rapido ed efficiente grandi quantità di dati, ad esempio i dati archiviati in DynamoDB. Per ulteriori informazioni su DynamoDB, consulta Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.

Apache Hive è un livello software che è possibile utilizzare per eseguire query su cluster MapReduce utilizzando un linguaggio di query semplificato, simile a SQL, denominato HiveQL, e che viene

eseguito su architettura Hadoop. Per ulteriori informazioni su Hive e HiveQL, consulta il Manuale sul linguaggio HiveQL. Per ulteriori informazioni su Hive e Amazon EMR, consulta Apache Hive.

È possibile utilizzare Amazon EMR con una versione personalizzata di Hive, che include la connettività a DynamoDB per eseguire operazioni sui dati archiviati in DynamoDB:

- Caricamento di dati DynamoDB nel file system distribuito Hadoop (HDFS) e loro utilizzo come input in un cluster Amazon EMR.
- Esecuzione di query in diretta sui dati DynamoDB utilizzando istruzioni di tipo SQL (HiveQL).
- Unione di dati archiviati in DynamoDB ed esportazione o esecuzione di query sui dati uniti.
- Esportazione dei dati archiviati in DynamoDB su Amazon S3.
- Importazione dei dati archiviati in Amazon S3 su DynamoDB.

> **Note**
>
> Il connettore Amazon EMR-DynamoDB non supporta i cluster configurati per utilizzare l'autenticazione Kerberos.

Potrai eseguire ognuna delle attività seguenti avviando un cluster Amazon EMR, specificando il percorso dei dati in DynamoDB ed eseguendo comandi Hive per gestire i dati in DynamoDB.

Esistono diversi modi per avviare un cluster Amazon EMR: puoi utilizzare la console Amazon EMR, l'interfaccia a riga di comando (CLI) oppure puoi programmare il cluster utilizzando un SDK AWS o l'API Amazon EMR. È anche possibile scegliere se eseguire un cluster Hive interattivamente o da uno script. In questa sezione illustreremo come avviare un cluster Hive interattivo dalla console di Amazon EMR e dalla CLI.

L'utilizzo interattivo di Hive è perfetto per testare le prestazioni delle query e ottimizzare l'applicazione. Dopo aver creato un set di comandi Hive che verrà eseguito periodicamente, valuta la possibilità di creare uno script Hive che Amazon EMR può eseguire senza interventi da parte tua.

> **Warning**
>
> Le operazioni di lettura o scrittura di Amazon EMR su una tabella DynamoDB vengono conteggiate ai fini della velocità effettiva assegnata stabilita, aumentando potenzialmente la frequenza delle eccezioni alla velocità effettiva assegnata. Per le richieste di grandi dimensioni, Amazon EMR implementa tentativi con backoff esponenziale per gestire il carico

di richieste sulla tabella DynamoDB. L'esecuzione contemporanea di processi Amazon EMR con altro traffico potrebbe causare il superamento del livello di velocità effettiva assegnata allocata. Puoi monitorarlo controllando la ThrottleRequestsmetrica in Amazon CloudWatch. Se il carico di richieste è troppo elevato, è possibile riavviare il cluster e impostare Impostazione della percentuale di lettura o Impostazione della percentuale di scrittura su un valore inferiore per limitare le operazioni Amazon EMR. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di velocità effettiva di DynamoDB, consulta Velocità effettiva assegnata.

Se una tabella è configurata per la Modalità on demand, è necessario ripristinare la tabella in modalità di provisioning prima di eseguire un'operazione di esportazione o importazione. Le pipeline necessitano di un rapporto di velocità effettiva per calcolare le risorse da utilizzare da una Dynamo. DBtable La modalità on demand rimuove la velocità effettiva di provisioning. Per fornire la capacità di throughput, puoi utilizzare i parametri di Amazon CloudWatch Events per valutare il throughput aggregato utilizzato da una tabella.

Argomenti

- Impostazione di una tabella Hive per l'esecuzione dei comandi Hive
- Esempi di comandi Hive per l'esportazione, l'importazione e l'esecuzione di query sui dati in DynamoDB
- Ottimizzazione delle prestazioni per le operazioni Amazon EMR in DynamoDB

Impostazione di una tabella Hive per l'esecuzione dei comandi Hive

Apache Hive è un'applicazione di data warehouse che è possibile usare per eseguire query sui dati contenuti nei cluster Amazon EMR utilizzando un linguaggio di tipo SQL. Per ulteriori informazioni su Hive, visita la pagina Web all'indirizzo http://hive.apache.org/.

La procedura seguente presuppone che sia già stato creato un cluster e specificata una coppia di chiavi Amazon EC2. Per ulteriori informazioni su come iniziare a creare cluster, consulta Nozioni di base su Amazon EMR nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Configura Hive per l'uso MapReduce

Quando usi Hive su Amazon EMR per eseguire query sulle tabelle DynamoDB, possono verificarsi degli errori se Hive utilizza il motore di esecuzione di default, Tez. Per questo motivo, quando crei un cluster con Hive che si integra con DynamoDB come descritto in questa sezione, ti consigliamo di

utilizzare una classificazione di configurazione che imposti Hive da utilizzare. MapReduce Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

Il seguente frammento mostra la classificazione della configurazione e la proprietà da utilizzare per impostare MapReduce come motore di esecuzione per Hive:

```
[
                {
                    "Classification": "hive-site",
                    "Properties": {
                        "hive.execution.engine": "mr"
                    }
                }
            ]
```

Per eseguire i comandi Hive in modo interattivo

1. Connettersi al nodo master. Per maggiori informazioni, consulta Connessione al nodo master tramite SSH nella Guida alla gestione di Amazon EMR.
2. Nel prompt dei comandi per il nodo master corrente, digitare `hive`.

   Viene visualizzato un prompt hive: `hive>`
3. Inserisci un comando Hive che mappi una tabella nell'applicazione Hive ai dati in DynamoDB. Questa tabella agisce come riferimento ai dati archiviati in Amazon DynamoDB: i dati non vengono memorizzati localmente in Hive e le query che utilizzano la tabella sono eseguite sui dati live in DynamoDB. Pertanto, la capacità di lettura o scrittura della tabella viene consumata ogni volta che viene eseguito un comando. Se è prevista l'esecuzione di più comandi Hive sullo stesso set di dati, valutare la possibilità di esportarli.

   Di seguito è mostrata la sintassi per la mappatura di una tabella Hive a una tabella DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename
 (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
```

Le tabelle create in Hive da DynamoDB devono essere create come tabelle esterne utilizzando la parola chiave `EXTERNAL`. La differenza tra le tabelle interne ed esterne è che, nel primo caso, i dati vengono eliminati quando viene rimossa la tabella interna. In caso di connessione ad Amazon DynamoDB non si tratta di un comportamento ottimale, quindi sono supportate solo le tabelle esterne.

Ad esempio, il seguente comando Hive crea una tabella denominata hivetable1 in Hive che fa riferimento alla tabella DynamoDB denominata dynamodbtable1. La tabella DynamoDB dynamodbtable1 ha uno schema a chiave primaria. hash-and-range L'elemento della chiave hash è `name` (tipo String), l'elemento della chiave di intervallo è `year` (tipo Numeric) e ciascuna voce ha un valore attributo per `holidays` (tipo String Set).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable1 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");
```

La riga 1 usa l'istruzione HiveQL `CREATE EXTERNAL TABLE`. Per hivetable1, è necessario stabilire una colonna per ogni coppia nome-valore dell'attributo nella tabella DynamoDB e fornire il tipo di dati. Questi valori non prevedono distinzione fra maiuscole e minuscole ed è possibile dare alle colonne qualsiasi nome (eccetto le parole riservate).

La riga 2 usa l'istruzione `STORED BY`. Il valore di `STORED BY` è il nome della classe che gestisce la connessione tra Hive e DynamoDB. Deve essere impostato su `'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'`.

La riga 3 usa l'istruzione `TBLPROPERTIES` per associare "hivetable1" alla tabella e allo schema corretti in DynamoDB. Fornire `TBLPROPERTIES` con i valori per i parametri `dynamodb.table.name` e `dynamodb.column.mapping`. Per questi valori è prevista la distinzione tra maiuscole e minuscole.

> **Note**
>
> Tutti i nomi di attributi DynamoDB per la tabella devono avere colonne corrispondenti nella tabella Hive. A seconda della versione di Amazon EMR in uso, se la one-to-one mappatura non esiste, si verificano i seguenti scenari:

- In Amazon EMR versione 5.27.0 e successive, il connettore dispone di convalide che garantiscono una mappatura one-to-one tra i nomi degli attributi DynamoDB e le colonne nella tabella Hive. Si verificherà un errore se la mappatura non esiste. one-to-one
- In Amazon EMR 5.26.0 e versioni precedenti, la tabella Hive non contiene la coppia nome-valore proveniente da DynamoDB. Se non vengono mappati gli attributi della chiave primaria DynamoDB, Hive genera un errore. Se non vengono mappati gli attributi della chiave non primaria, non vengono generati errori, ma nella tabella Hive non saranno visualizzati i dati. Se i tipi di dati non corrispondono, il valore è null.

A questo punto puoi iniziare a eseguire operazioni Hive su hivetable1. Le query eseguite per hivetable1 vengono eseguite internamente nella tabella DynamoDB dynamodbtable1 dell'account DynamoDB, consumando unità di lettura o scrittura a ogni esecuzione.

Quando esegui query Hive su una tabella DynamoDB, devi accertarti di aver assegnato una quantità sufficiente di unità di capacità di lettura.

Ad esempio, supponiamo che tu disponga di 100 unità di capacità di lettura assegnate per la tabella DynamoDB. Questo ti consentirà di eseguire 100 operazioni di lettura, o 409.600 byte, al secondo. Se la tabella contiene 20 GB di dati (21.474.836.480 byte) e la tua query Hive esegue una scansione completa della tabella, puoi stimare la durata dell'esecuzione della query:

21.474.836.480 / 409.600 = 52.429 secondi = 14,56 ore

Il solo modo per ridurre il tempo necessario sarebbe modificare le unità di capacità di lettura nella tabella DynamoDB di origine. L'aggiunta di più nodi Amazon EMR non è utile.

Nell'output Hive, la percentuale di completamento viene aggiornata quando terminano uno o più processi del mappatore. Per una tabella DynamoDB di grandi dimensioni con una bassa capacità di lettura assegnata, l'output della percentuale di completamento potrebbe non essere aggiornato per molto tempo; in questo caso, il processo sembrerà essere completo allo 0% per diverse ore. Per uno stato più dettagliato dell'avanzamento del processo, accedi alla console di Amazon EMR, dalla quale potrai visualizzare lo stato delle singole attività del mappatore e statistiche per le letture di dati. Puoi anche accedere all'interfaccia Hadoop sul nodo master e vedere le statistiche di Hadoop. Ti sarà mostrato lo stato della singola attività del mappatore e alcune statistiche di lettura dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:

- Interfacce Web ospitate sul nodo master
- Visualizzazione delle interfacce Web di Hadoop

Per ulteriori informazioni sulle istruzioni HiveQL di esempio per eseguire attività quali l'esportazione o l'importazione di dati da DynamoDB e unione di tabelle, consulta Esempi di comandi Hive per l'esportazione, l'importazione e l'esecuzione di query sui dati in DynamoDB.

Per annullare una richiesta Hive

Quando esegui una query Hive, la risposta iniziale del server include il comando per annullare la richiesta. Per annullare la richiesta in qualsiasi momento del processo, utilizza il comando Kill Command (Comando di chiusura) dalla risposta del server.

1. Immettere `Ctrl+C` per chiudere il client a riga di comando.
2. Al prompt della shell, immettere il comando Kill Command (Comando di chiusura) tratto dalla risposta iniziale del server alla richiesta.

   In alternativa, è possibile eseguire il comando seguente dalla riga di comando del nodo master per terminare il processo Hadoop, dove si *job-id* trova l'identificatore del processo Hadoop e può essere recuperato dall'interfaccia utente Hadoop.

   ```
   hadoop job -kill job-id
   ```

Tipi di dati per Hive e DynamoDB

La seguente tabella mostra i tipi di dati Hive disponibili, il tipo di DynamoDB predefinito a cui fanno riferimento e i tipi di DynamoDB alternativi a cui possono essere associati.

Tipo Hive	Tipo di DynamoDB predefinito	Tipo/i di DynamoDB alternativo/i
stringa	string (S)	
bigint o double	number (N)	
binary	binary (B)	

Tipo Hive	Tipo di DynamoDB predefinito	Tipo/i di DynamoDB alternativo/i
booleano	boolean (BOOL)	
array	list (L)	number set (NS), string set (SS) o binary set (BS)
map<string,string>	elemento	map (M)
map<string,?>	map (M)	
	null (NULL)	

Se desideri scrivere i dati Hive come un tipo corrispondente di DynamoDB alternativo o se i dati di DynamoDB contengono valori di attributi di un tipo di DynamoDB alternativo, puoi specificare la colonna e il tipo di DynamoDB con il parametro `dynamodb.type.mapping`. L'esempio seguente mostra la sintassi per specificare una mappatura di tipi alternativi.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.type.mapping" = "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_datatype");
```

Il parametro della mappatura dei tipi è facoltativo e deve essere specificato solo per le colonne che utilizzano tipi alternativi.

Ad esempio, il seguente comando Hive crea una tabella denominata `hivetable2` che fa riferimento alla tabella `dynamodbtable2` di DynamoDB. È simile a `hivetable1`, tranne per il fatto che associa la colonna `col3` al tipo string set (SS).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable2 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable2",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays",
```

```
"dynamodb.type.mapping" = "col3:SS");
```

In Hive, `hivetable1` e `hivetable2` sono identici. Tuttavia, quando i dati di tali tabelle vengono scritti nelle tabelle DynamoDB corrispondenti, `dynamodbtable1` contiene elenchi, mentre `dynamodbtable2` contiene set di stringhe.

Se desideri scrivere valori `null` di Hive come attributi del tipo `null` di DynamoDB, puoi farlo con il parametro `dynamodb.null.serialization`. L'esempio seguente mostra la sintassi per specificare la serializzazione `null`.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.null.serialization" = "true");
```

Il parametro di serializzazione null è facoltativo e, se non specificato, è impostato su `false`. Nota che gli attributi `null` di DynamoDB sono letti come valori `null` in Hive indipendentemente dalle impostazioni del parametro. Le raccolte Hive con valori `null` possono essere scritte in DynamoDB solo se il parametro di serializzazione null è specificato come `true`. In caso contrario, si verifica un errore Hive.

Il tipo bigint in Hive è uguale al tipo long in Java, mentre il tipo double di Hive è uguale al tipo double in Java, in termini di precisione. Questo significa che, se disponi di dati numerici memorizzati in DynamoDB con una precisione superiore a quella disponibile nei tipi di dati Hive, l'utilizzo di Hive per esportare, importare o fare riferimento ai dati DynamoDB può portare a una perdita di precisione o a un errore nella query Hive.

Le esportazioni del tipo binary da DynamoDB ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o HDFS vengono memorizzate come una stringa con codifica Base64. Se importi dati da Amazon S3 o HDFS nel tipo binary di DynamoDB, assicurati che siano codificati come stringa Base64.

Opzioni Hive

Puoi impostare le seguenti opzioni di Hive per gestire il trasferimento di dati da Amazon DynamoDB. Queste opzioni persistono nella sessione di Hive corrente. Se chiudi il prompt dei comandi Hive e lo riapri in un secondo momento nel cluster, le impostazioni ritorneranno ai valori predefiniti.

Opzioni Hive	Description
`dynamodb.throughput.read.percent`	Imposta la percentuale di operazioni di lettura per mantenere il tasso di velocità effettiva assegnato di DynamoDB nell'intervallo allocato per la tabella. Il valore è compreso tra `0.1` e `1.5` inclusi. Il valore di 0,5 è la velocità di lettura di default, il che significa che Hive cercherà di consumare metà delle risorse di throughput assegnate alla lettura nella tabella. L'aumento del valore sopra a 0,5 aumenta la velocità della richiesta di lettura, che invece scende riducendo il valore sotto a 0,5. La velocità di lettura è approssimativa. La velocità di lettura reale varia in base a fattori come la presenza di una distribuzione uniforme delle chiavi in DynamoDB. Se vedi che il throughput assegnato viene frequente mente superato dalle operazioni Hive, oppure se è il traffico live in lettura viene limitato eccessivamente, porta il valore sotto a `0.5`. Se disponi di capacità sufficiente e desideri operazioni Hive più veloci, imposta questo valore al di sopra di `0.5`. Se ritieni che non ci siano operazioni di input/output inutilizz ate disponibili, puoi anche andare oltre impostando il valore fino a 1,5.
`dynamodb.throughput.write.percent`	Imposta la percentuale di operazioni di scrittura per mantenere il tasso di velocità effettiva assegnato di DynamoDB nell'intervallo allocato per la tabella. Il valore è compreso tra `0.1` e `1.5` inclusi. Il valore di 0,5 è la velocità di scrittura di default, il che significa che Hive cercherà di consumare metà delle risorse di throughput assegnate alla scrittura nella tabella. L'aumento del valore sopra a 0,5 aumenta la velocità delle richieste di scrittura, che invece scende

Opzioni Hive	Description
	riducendo il valore sotto a 0,5. La velocità di scrittura è approssimativa. La velocità di scrittura reale varia in base a fattori come la presenza di una distribuzione uniforme delle chiavi in DynamoDB. Se vedi che il throughput assegnato viene frequente mente superato dalle operazioni Hive, oppure se è il traffico live in scrittura viene limitato eccessivamente, porta il valore sotto a `0.5`. Se disponi di capacità sufficiente e desideri operazioni Hive più veloci, imposta questo valore al di sopra di `0.5`. Puoi anche andare oltre impostando il valore fino a 1,5, se ritieni che non ci siano operazioni di input/output inutilizzate disponibili o se stai eseguendo il caricamento iniziale dei dati sulla tabella e non c'è ancora traffico live.
`dynamodb.endpoint`	Specifica l'endpoint per il servizio DynamoDB. Per ulteriori informazioni sugli endpoint DynamoDB disponibili, consulta la pagina relativa a Regioni ed endpoint.
`dynamodb.max.map.tasks`	Specifica il numero massimo di attività di mappatura durante la lettura di dati da DynamoDB. Questo valore deve essere maggiore o uguale a 1.
`dynamodb.retry.duration`	Specifica il numero di minuti da utilizzare come durata di timeout per rieseguire i comandi Hive. Questo valore deve essere un numero intero uguale o maggiore di 0. La durata di timeout predefinita è di due minuti.

Queste opzioni vengono impostate utilizzando il comando `SET` come mostrato nel seguente esempio.

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
```

```
FROM hiveTableName;
```

Esempi di comandi Hive per l'esportazione, l'importazione e l'esecuzione di query sui dati in DynamoDB

Nei seguenti esempi vengono utilizzati comandi Hive per eseguire operazioni quali l'esportazione di dati su Amazon S3 o HDFS, l'importazione di dati in DynamoDB, l'unione di tabelle, l'esecuzione di query su tabelle e molto altro.

Le operazioni su una tabella Hive fanno riferimento ai dati archiviati in DynamoDB. I comandi di Hive sono soggetti alle impostazioni di velocità effettiva assegnate alla tabella DynamoDB e i dati recuperati includono i dati scritti nella tabella DynamoDB al momento dell'elaborazione della richiesta di operazione Hive da parte di DynamoDB. Se il processo di recupero dei dati richiede molto tempo, rispetto a quando è iniziato il comando Hive alcuni dei dati restituiti potrebbero essere stati aggiornati in DynamoDB.

I comandi Hive `DROP TABLE` e `CREATE TABLE` agiscono solo sulle tabelle locali in Hive e non creano né eliminano tabelle in DynamoDB. Se la query Hive fa riferimento a una tabella in DynamoDB, quest'ultima deve già esistere prima di eseguire la query. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'eliminazione di tabelle in DynamoDB, consulta Lavorare con le tabelle in DynamoDB nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.

> **Note**
>
> Quando mappi una tabella Hive su una posizione in Amazon S3, non mapparla al percorso principale del bucket, s3://amzn-s3-demo-bucket, poiché ciò potrebbe causare errori quando Hive scrive i dati su Amazon S3. Mappate invece la tabella su un sottopercorso del bucket, s3://amzn-s3-demo-bucket/mypath.

Esportazione di dati da DynamoDB

È possibile utilizzare Hive per esportare i dati da DynamoDB.

Esportazione di una tabella DynamoDB in un bucket Amazon S3

- Crea una tabella Hive che faccia riferimento ai dati archiviati in DynamoDB. A questo punto è possibile chiamare il comando INSERT OVERWRITE per scrivere i dati su una directory esterna. Nell'esempio seguente, *s3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/* è un percorso valido in Amazon S3. Modifica le colonne e i tipi di dati nel comando CREATE (CREA) perché corrispondano ai valori in DynamoDB. È possibile utilizzare questo metodo per creare un archivio dei dati DynamoDB in Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/' SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Esportazione di una tabella DynamoDB in un bucket Amazon S3 utilizzando la formattazione

- Crea una tabella esterna che faccia riferimento a un percorso in Amazon S3. Questo passaggio è mostrato di seguito come s3_export. Durante la chiamata CREATE, specificare la formattazione della riga per la tabella. Quindi, quando si utilizza INSERT OVERWRITE per esportare i dati da DynamoDB in s3_export, i dati vengono scritti nel formato specificato. In questo esempio, i dati vengono scritti come valori separati da virgola (CSV).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
```

```
FROM hiveTableName;
```

Esportazione di una tabella DynamoDB in un bucket Amazon S3 senza specificare una mappatura di colonna

- Crea una tabella Hive che faccia riferimento ai dati archiviati in DynamoDB. L'operazione è analoga a quella dell'esempio precedente, salvo che non si specifica una mappatura di colonna. La tabella deve avere esattamente una colonna di tipo `map<string, string>`. Se si crea una tabella `EXTERNAL` in Amazon S3 è possibile chiamare il comando `INSERT OVERWRITE` per scrivere i dati provenienti da DynamoDB su Amazon S3. È possibile utilizzare questo metodo per creare un archivio dei dati DynamoDB in Amazon S3. Poiché non è presente alcuna mappatura di colonna, non è possibile eseguire query in tabelle esportate in questo modo. L'esportazione dei dati senza specificare una mappatura di colonna è disponibile in Hive versione 0.8.1.5 o successive, supportate sull'AMI Amazon EMR versione 2.2.x e successive.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3TableName SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Esportazione di una tabella DynamoDB in un bucket Amazon S3 utilizzando la compressione dei dati

- Hive fornisce diversi codec di compressione che è possibile impostare durante la sessione Hive. In questo modo, i dati esportati vengono compressi nel formato specificato. L'esempio seguente comprime i file esportati utilizzando l'algoritmo Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO).

```
SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
```

```
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;


CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;
```

I codec di compressione disponibili sono:

- org.apache.hadoop.io.compress. GzipCodec
- org.apache.hadoop.io.compress. DefaultCodec
- com.hadoop.compression.lzo. LzoCodec
- com.hadoop.compression.lzo. LzopCodec
- org.apache.hadoop.io.compress. BZip2Codec
- org.apache.hadoop.io.compress. SnappyCodec

Esportazione di una tabella DynamoDB in HDFS

- Usa il seguente comando Hive, dove *hdfs:///directoryName* è un percorso HDFS valido ed *hiveTableName* è una tabella in Hive che fa riferimento a DynamoDB. Questa operazione di esportazione è più veloce dell'esportazione di una tabella DynamoDB su Amazon S3, perché Hive 0.7.1.1 usa HDFS come fase intermediaria per l'esportazione di dati su Amazon S3. L'esempio seguente mostra anche come impostare il valore `dynamodb.throughput.read.percent` su 1,0 per aumentare la richiesta di lettura.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
```

```
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///directoryName' SELECT * FROM hiveTableName;
```

È anche possibile esportare i dati su HDFS utilizzando la formattazione e la compressione come illustrato sopra per l'esportazione ad Amazon S3. Per farlo, è sufficiente sostituire la directory Amazon S3 negli esempi sopra con una directory HDFS.

Per leggere dati di caratteri UTF-8 non stampabili in Hive

- È possibile leggere e scrivere dati di caratteri UTF-8 non stampabili con Hive utilizzando la clausola `STORED AS SEQUENCEFILE` nella creazione di una tabella. A SequenceFile è il formato di file binario Hadoop; è necessario utilizzare Hadoop per leggere questo file. Nell'esempio seguente viene illustrato come esportare dati da DynamoDB verso Amazon S3. Puoi utilizzare questa funzionalità per gestire i caratteri in codifica UTF-8 non stampabili.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Importazione di dati in DynamoDB

Quando scrivi dati in DynamoDB utilizzando Hive, devi assicurarti che il numero delle unità di capacità di scrittura sia maggiore del numero di mappatori del cluster. Ad esempio, i cluster in esecuzione su istanze EC2 m1.xlarge producono 8 mappatori per istanza. Nel caso di un cluster

che dispone di 10 istanze, ciò significherebbe un totale di 80 mappatori. Se il numero di unità di capacità di scrittura non è superiore al numero di mappatori nel cluster, l'operazione di scrittura Hive potrebbe consumare tutta la velocità effettiva di scrittura o tentare di consumare più velocità effettiva di quanto ne sia stato assegnato. Per ulteriori informazioni sul numero di mappatori creato da ogni tipo di istanza EC2, consulta Configura Hadoop.

Il numero di mappatori in Hadoop è controllato dalle divisioni in entrata. Se le divisioni sono troppo poche, il comando di scrittura potrebbe non essere in grado di consumare tutto il throughput di scrittura disponibile.

Se un elemento con la stessa chiave è presente nella tabella DynamoDB di destinazione, viene sovrascritto. Se un elemento con la stessa chiave non è presente nella tabella DynamoDB di destinazione, viene inserito.

Importazione di una tabella da Amazon S3 a DynamoDB

- È possibile utilizzare Amazon EMR e Hive per scrivere i dati da Amazon S3 a DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM s3_import;
```

Importazione una tabella da un bucket Amazon S3 a DynamoDB senza specificare una mappatura di colonna

- Crea una tabella `EXTERNAL` che faccia riferimento a dati archiviati in Amazon S3 ed esportati in precedenza da DynamoDB. Prima dell'importazione, assicurati che la tabella sia presente in DynamoDB e che abbia lo stesso schema di chiave della tabella DynamoDB esportata in precedenza. La tabella deve inoltre avere esattamente una colonna di tipo `map<string, string>`. Se si crea una tabella Hive collegata a DynamoDB è possibile chiamare il comando `INSERT OVERWRITE` per scrivere i dati provenienti da Amazon S3 su DynamoDB. Poiché non

è presente alcuna mappatura di colonna, non è possibile eseguire query in tabelle importate in questo modo. L'importazione dei dati senza specificare una mappatura di colonna è disponibile in Hive versione 0.8.1.5 o successive, supportate sull'AMI Amazon EMR 2.2.3 e successive.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT *
FROM s3TableName;
```

Importazione di una tabella da HDFS a DynamoDB

- È possibile utilizzare Amazon EMR e Hive per scrivere i dati da HDFS a DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///directoryName';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM hdfs_import;
```

Esecuzioni di query sui dati in DynamoDB

Negli esempi seguenti vengono illustrati i diversi modi in cui puoi utilizzare Amazon EMR per eseguire query sui dati archiviati in DynamoDB.

Per trovare il valore maggiore per una colonna mappata (**max**)

- Utilizzare comandi Hive come quelli indicati di seguito. Nel primo comando l'istruzione CREATE (CREA) crea una tabella Hive che faccia riferimento ai dati archiviati in DynamoDB. L'istruzione SELECT usa quindi la tabella per eseguire una query sui dati archiviati in DynamoDB. L'esempio seguente trova l'ordine più grande effettuato da un determinato cliente.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT max(total_cost) from hive_purchases where customerId = 717;
```

Per aggregare i dati utilizzando la clausola **GROUP BY**

- Puoi utilizzare la clausola GROUP BY per raccogliere dati all'interno di più record. Questa clausola viene spesso utilizzata con una funzione di aggregazione come sum, count, min o max. L'esempio seguente restituisce un elenco degli ordini più grandi di clienti che hanno effettuato più di tre ordini.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT customerId, max(total_cost) from hive_purchases GROUP BY customerId HAVING
 count(*) > 3;
```

Unione di due tabelle DynamoDB

- L'esempio seguente mappa due tabelle Hive ai dati archiviati in DynamoDB. quindi chiama un'operazione di unione tra le due tabelle. L'unione viene calcolata nel cluster e in seguito viene restituita. L'unione non si svolge in DynamoDB. Questo esempio restituisce un elenco di clienti e dei loro acquisti per i clienti che hanno effettuato più di due ordini.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE hive_customers(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Customers",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,customerName:Name,customerAddress:Address");

Select c.customerId, c.customerName, count(*) as count from hive_customers c
JOIN hive_purchases p ON c.customerId=p.customerId
GROUP BY c.customerId, c.customerName HAVING count > 2;
```

Per unire due tabelle da origini diverse

- In questo esempio, Customer_S3 è una tabella Hive che carica un file CSV archiviato in Amazon S3, mentre hive_purchases è una tabella che fa riferimento ai dati in DynamoDB. L'esempio seguente unisce i dati dei clienti memorizzati come file CSV in Amazon S3 con i dati degli ordini archiviati in DynamoDB per restituire un set di dati che rappresenta gli ordini effettuati dai clienti il cui nome contiene la parola "Miller".

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
```

```
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE Customer_S3(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

Select c.customerId, c.customerName, c.customerAddress from
Customer_S3 c
JOIN hive_purchases p
ON c.customerid=p.customerid
where c.customerName like '%Miller%';
```

> **Note**
>
> In esempi precedenti, le istruzioni CREATE TABLE erano incluse in ciascun esempio per chiarezza e completezza. Se vengono eseguite più operazioni di query o di esportazione su una determinata tabella Hive, è necessario creare la tabella solo una sola volta, all'inizio della sessione Hive.

Ottimizzazione delle prestazioni per le operazioni Amazon EMR in DynamoDB

Le operazioni Amazon EMR su una tabella DynamoDB vengono conteggiate come operazioni di lettura e sono soggette alle impostazioni di velocità effettiva assegnata della tabella. Amazon EMR implementa una propria logica per provare a bilanciare il carico sulla tabella DynamoDB e ridurre al minimo la possibilità di superare la velocità effettiva assegnata. Al termine di ogni query Hive, Amazon EMR restituisce informazioni sul cluster utilizzato per elaborare la query, incluso il numero di volte in cui la velocità effettiva assegnata è stata superata. È possibile utilizzare queste informazioni, oltre alle CloudWatch metriche sul throughput di DynamoDB, per gestire meglio il carico sulla tabella DynamoDB nelle richieste successive.

Nelle operazioni con le tabelle DynamoDB, le prestazioni delle query di Hive sono influenzate dai fattori indicati di seguito.

Unità di capacità di lettura assegnate

Quando esegui query Hive su una tabella DynamoDB, devi accertarti di aver assegnato una quantità sufficiente di unità di capacità di lettura.

Ad esempio, supponiamo che tu disponga di 100 unità di capacità di lettura assegnate per la tabella DynamoDB. Questo ti consentirà di eseguire 100 operazioni di lettura, o 409.600 byte, al secondo. Se la tabella contiene 20 GB di dati (21.474.836.480 byte) e la tua query Hive esegue una scansione completa della tabella, puoi stimare la durata dell'esecuzione della query:

21.474.836.480 / 409.600 = 52.429 secondi = 14,56 ore

Il solo modo per ridurre il tempo necessario sarebbe modificare le unità di capacità di lettura nella tabella DynamoDB di origine. L'aggiunta di più nodi al cluster Amazon EMR non è utile.

Nell'output Hive, la percentuale di completamento viene aggiornata quando terminano uno o più processi del mappatore. Per una tabella DynamoDB di grandi dimensioni con una bassa capacità di lettura assegnata, l'output della percentuale di completamento potrebbe non essere aggiornato per molto tempo; in questo caso, il processo sembrerà essere completo allo 0% per diverse ore. Per uno stato più dettagliato dell'avanzamento del processo, accedi alla console di Amazon EMR, dalla quale potrai visualizzare lo stato delle singole attività del mappatore e statistiche per le letture di dati.

Puoi anche accedere all'interfaccia Hadoop sul nodo master e vedere le statistiche di Hadoop. Ti sarà mostrato lo stato della singola attività del mappatore e alcune statistiche di lettura dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle Interfacce Web ospitate sul nodo master nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Impostazione della percentuale di lettura

Per impostazione predefinita, Amazon EMR gestisce il carico di richieste sulla tabella DynamoDB, in base alla velocità effettiva corrente assegnata. Tuttavia, se Amazon EMR restituisce informazioni sul processo in cui è incluso un elevato numero di risposte di superamento della velocità effettiva assegnata, puoi modificare la velocità di lettura di default utilizzando il parametro `dynamodb.throughput.read.percent` durante la configurazione della tabella Hive. Per ulteriori informazioni su come impostare il parametro della percentuale di lettura, consulta Opzioni Hive.

Impostazione della percentuale di scrittura

Per impostazione predefinita, Amazon EMR gestisce il carico di richieste sulla tabella DynamoDB, in base alla velocità effettiva corrente assegnata. Tuttavia, se Amazon EMR restituisce informazioni

sul processo in cui è incluso un elevato numero di risposte di superamento della velocità effettiva assegnata, puoi modificare la velocità di scrittura di default utilizzando il parametro `dynamodb.throughput.write.percent` durante la configurazione della tabella Hive. Per ulteriori informazioni su come impostare il parametro della percentuale di scrittura, consulta Opzioni Hive.

Impostazione della durata dei nuovi tentativi

Per impostazione predefinita, Amazon EMR esegue nuovamente una query Hive se questa non ha restituito un risultato entro due minuti, l'intervallo predefinito per i nuovi tentativi. Puoi modificare questo intervallo impostando il parametro `dynamodb.retry.duration` quando esegui una query Hive. Per ulteriori informazioni su come impostare il parametro della percentuale di scrittura, consulta Opzioni Hive.

Numero di attività di mappatura

I daemon di mappatura che Hadoop avvia per elaborare le richieste di esportazione ed esecuzione di query sui dati archiviati in DynamoDB hanno una velocità di lettura massima di 1 MiB al secondo per limitare la capacità di lettura utilizzata. Se disponi di ulteriore velocità effettiva assegnata disponibile su DynamoDB, puoi migliorare le prestazioni delle operazioni di query ed esportazione di Hive aumentando il numero di daemon del mappatore. A questo scopo, puoi aumentare il numero di istanze EC2 nel cluster o il numero di daemon del mappatore in esecuzione su ciascuna istanza EC2.

Puoi aumentare il numero di istanze EC2 in un cluster arrestando il cluster corrente e riavviandolo con un numero maggiore di istanze EC2. Puoi specificare il numero di istanze EC2 nella finestra di dialogo Configure EC2 Instances (Configura istanze EC2) se avvii il cluster dalla console di Amazon EMR o con l'opzione `--num-instances` se lo avvii dalla CLI.

Il numero di attività di mappatura eseguite su un'istanza dipende dal tipo di istanza EC2. Per ulteriori informazioni sui tipi di istanze EC2 supportate e sul numero di mappatori fornito da ognuno, consulta Configurazione attività, dove troverai una sezione relativa alla configurazione delle attività per ognuna delle configurazioni supportate.

In alternativa, puoi aumentare il numero dei daemon di mappatura modificando il parametro di configurazione `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` di Hadoop con un valore superiore. Questo metodo presenta il vantaggio di offrirti un numero maggiore di mappatori senza aumentare né il numero, né le dimensioni delle istanze EC2, con conseguente risparmio di denaro. Lo svantaggio è che un'impostazione troppo elevata in questo valore può provocare l'esaurimento della memoria nelle istanze EC2 del tuo cluster. Per impostare `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum`, avvia il cluster e specifica un valore per

`mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` come proprietà della classificazione di configurazione mapred-site. Questo viene mostrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

```
{
    "configurations": [
    {
        "classification": "mapred-site",
        "properties": {
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "10"
        }
    }
    ]
}
```

Richieste di dati in parallelo

Molteplici richieste di dati, sia da parte di più utenti sia da più applicazioni verso un'unica tabella, possono far esaurire il throughput di lettura assegnato e rallentare le prestazioni.

Durata dei processi

La consistenza dei dati in DynamoDB dipende dall'ordine delle operazioni di lettura e scrittura di ciascun nodo. Quando una query Hive è in avanzamento, un'altra applicazione potrebbe caricare nuovi dati nella tabella DynamoDB oppure modificare o eliminare dati esistenti. In questo caso, i risultati della query Hive potrebbe non riflettere le modifiche effettuate ai dati durante l'esecuzione della query.

Evitare di superare la velocità effettiva

Quando esegui query Hive su DynamoDB, fai attenzione a non superare la velocità effettiva assegnata, perché in questo modo si esaurisce la capacità necessaria per le chiamate dell'applicazione a `DynamoDB::Get`. Per evitare che ciò accada, dovresti monitorare regolarmente il volume di lettura e la limitazione delle chiamate alle applicazioni controllando i log e `DynamoDB::Get` monitorando le metriche su Amazon. CloudWatch

Ora delle richieste

Le prestazioni possono essere migliorate pianificando query Hive che accedono a una tabella DynamoDB quando la richiesta nella tabella DynamoDB è minore. Ad esempio, se la maggior parte

degli utenti dell'applicazione vive a San Francisco, è possibile scegliere di esportare i dati ogni giorno alle ore 4:00 (PST), quando la maggior parte degli utenti è inattiva e non aggiorna i registri del database DynamoDB.

Tabelle basate sul tempo

Se i dati vengono organizzati in una serie di tabelle DynamoDB basate sul tempo, ad esempio una tabella al giorno, puoi esportare i dati quando la tabella non è più attiva. Puoi utilizzare questa tecnica per eseguire il backup dei dati su Amazon S3 in modo regolare.

Dati archiviati

Se prevedi di eseguire molte query Hive sui dati archiviati in DynamoDB e la tua applicazione è in grado di tollerare i dati archiviati, potrebbe essere una buona idea esportare i dati su HDFS o Amazon S3 ed eseguire le query Hive su una copia dei dati, anziché su DynamoDB. In questo modo, le operazioni di lettura e il throughput assegnato vengono conservati.

Kinesis

I cluster Amazon EMR possono leggere ed elaborare direttamente gli stream Amazon Kinesis, utilizzando strumenti familiari nell'ecosistema Hadoop come Hive, Pig, l'API Hadoop Streaming e Cascading. MapReduce È anche possibile unire i dati in tempo reale provenienti da Amazon Kinesis con dati esistenti su Amazon S3, Amazon DynamoDB e HDFS in un cluster in esecuzione. I dati possono essere caricati direttamente da Amazon EMR su Amazon S3 o DynamoDB per le attività di post-elaborazione. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche salienti del servizio Amazon Kinesis e sui prezzi, consulta la pagina di Amazon Kinesis.

Cosa posso fare con l'integrazione di Amazon EMR e Amazon Kinesis?

L'integrazione tra Amazon EMR e Amazon Kinesis semplifica notevolmente alcuni scenari, quali:

- Analisi dei log di streaming: puoi analizzare i log Web di streaming per generare ogni pochi minuti un elenco dei 10 errori più diffusi in base alla regione, al browser e al dominio di accesso.
- Coinvolgimento dei clienti: puoi scrivere query che uniscano i dati clickstream da Amazon Kinesis con le informazioni sulle campagne pubblicitarie archiviate in una tabella DynamoDB al fine di identificare le categorie di annunci più efficaci tra quelli visualizzati su specifici siti Web.
- Query interattive ad-hoc: puoi caricare periodicamente dati dai flussi Amazon Kinesis in HDFS e renderli disponibili come tabella locale Impala per query rapide, interattive e analitiche.

Analisi con checkpoint dei flussi Amazon Kinesis

Gli utenti possono eseguire analisi periodiche in batch dei flussi Amazon Kinesis nelle cosiddette iterazioni. Poiché i registri dei dati di flusso Amazon Kinesis vengono recuperati utilizzando un numero di sequenza, i limiti dell'iterazione sono definiti da numeri di sequenza iniziali e finali che Amazon EMR archivia in una tabella DynamoDB. Ad esempio, al termine di `iteration0`, il numero in sequenza finale viene archiviato in DynamoDB in modo che, all'inizio del processo `iteration1`, sia possibile recuperare i dati successivi dal flusso. Questa mappatura delle iterazioni nei dati di flusso si definisce checkpoint. Per ulteriori informazioni, consulta Kinesis Connector.

Se per un'iterazione sono stati definiti checkpoint e il processo non ha potuto elaborare un'iterazione, Amazon EMR tenta di rielaborare il record in quella iterazione.

I checkpoint consentono di:

- Avviare l'elaborazione dei dati dopo un numero di sequenza elaborato da una precedente query eseguita sullo stesso flusso e nome logico
- Rielaborazione dello stesso batch di dati Kinesis elaborato da una precedente query

Per abilitare i checkpoint, imposta il parametro `kinesis.checkpoint.enabled` su `true` e configura i seguenti parametri:

Impostazione di configurazione	Description
kinesis.checkpoint.metastore.table.name	Nome della tabella DynamoDB in cui saranno archiviate le informazioni dei checkpoint
kinesis.checkpoint.metastore.hash.key.name	Nome chiave hash per la tabella DynamoDB
kinesis.checkpoint.metastore.hash.range.name	Nome chiave range per la tabella DynamoDB
kinesis.checkpoint.logical.name	Un nome logico per l'elaborazione corrente
kinesis.checkpoint.iteration.no	Numero di iterazioni per elaborazione associata al nome logico

Impostazione di configurazione	Description
kinesis.rerun.iteration.without.wait	Valore booleano che indica se un'iterazione non riuscita può essere eseguita nuovamente senza timeout; l'impostazione predefinita è `false`

Suggerimenti relativi a Provisioned IOPS per le tabelle Amazon DynamoDB

Il connettore Amazon EMR per Amazon Kinesis utilizza il database DynamoDB come database di supporto per il checkpoint dei metadati. Devi creare una tabella in DynamoDB prima di consumare i dati in un flusso Amazon Kinesis con un cluster Amazon EMR in intervalli sui cui è stato eseguito il checkpoint. La tabella deve trovarsi nella stessa regione del cluster Amazon EMR. Di seguito sono riportate le raccomandazioni generali per il numero di IOPS da assegnare alle tabelle DynamoDB, con `j` che sarà il numero massimo di processi Hadoop (con diverse combinazioni nome logico +numero di iterazione) che possono essere eseguiti simultaneamente e `s` il numero massimo di shard elaborati da qualsiasi processo:

Per Read Capacity Units (Unità di capacità di lettura): `j*s/5`

Per Write Capacity Units (Unità di capacità di scrittura): `j*s`

Considerazioni sulle prestazioni

La velocità effettiva degli shard Amazon Kinesis è direttamente proporzionale alle dimensioni dell'istanza dei nodi nei cluster Amazon EMR e alle dimensioni dei record nel flusso. Consigliamo di utilizzare l'istanza m5.xlarge o istanze più grandi sui nodi master e principali.

Pianificazione dell'analisi Amazon Kinesis con Amazon EMR

Quando analizzi i dati su un flusso Amazon Kinesis attivo, dati i limiti imposti dal timeout e da una durata massima per ogni iterazione, è importante eseguire l'analisi di frequente per raccogliere dettagli periodici dal flusso. Esistono diversi modi per eseguire tali script e query a intervalli regolari; consigliamo l'uso di AWS Data Pipeline per attività ricorrenti come queste. Per ulteriori AWS Data Pipeline HiveActivityinformazioni AWS Data Pipeline , consulta AWS Data Pipeline PigActivitye consulta la Developer Guide.

Migrazione del connettore Spark Kinesis all'SDK 2.x per Amazon EMR 7.0

L' AWS SDK offre un ricco set di librerie per interagire con APIs i servizi di AWS cloud computing, come la gestione delle credenziali, la connessione ai servizi S3 e Kinesis. Il connettore Spark Kinesis viene utilizzato per consumare dati dal flusso di dati Kinesis e i dati ricevuti vengono trasformati ed elaborati nel motore di esecuzione di Spark. Attualmente questo connettore è basato su 1.x di AWS SDK e (KCL). Kinesis-client-library

Come parte della migrazione all' AWS SDK 2.x, anche il connettore Spark Kinesis viene aggiornato di conseguenza per funzionare con l'SDK 2.x. Nella versione 7.0 di Amazon EMR, Spark contiene l'aggiornamento SDK 2.x che non è ancora disponibile nella versione community di Apache Spark. Se utilizzi il connettore Spark Kinesis da una versione precedente alla 7.0, devi effettuare la migrazione dei codici dell'applicazione per eseguirli su SDK 2.x prima di poterla effettuare su Amazon EMR 7.0.

Guide alla migrazione

Questa sezione descrive i passaggi per eseguire la migrazione di un'applicazione al connettore Spark Kinesis aggiornato. Include guide per la migrazione alla Kinesis Client Library (KCL) 2.x AWS , fornitori di credenziali AWS e client di servizi in SDK 2.x. AWS A titolo di riferimento, include anche un WordCountprogramma di esempio che utilizza il connettore Kinesis.

Argomenti

- Migrazione di KLC da 1.x a 2.x
- Migrazione dei fornitori di AWS credenziali da SDK 1.x a 2.x AWS
- Migrazione dei client di AWS servizio da AWS SDK 1.x a 2.x
- Esempi di codice per applicazioni di streaming
- Considerazioni sull'utilizzo del connettore Spark Kinesis aggiornato

Migrazione di KLC da 1.x a 2.x

- Parametri, livello e dimensioni in **`KinesisInputDStream`**

  Quando crei un'istanza `KinesisInputDStream`, puoi controllare il livello e le dimensioni dei parametri per il flusso. L'esempio seguente mostra come personalizzare questi parametri con KCL 1.x:

```
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
```

```
import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)

 .metricsEnabledDimensions(KinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABLED_DIMENSIONS.a
  .build()
```

In KCL 2.x, queste impostazioni di configurazione hanno nomi di pacchetto diversi. Per eseguire la migrazione a 2.x:

1. Modifica le istruzioni di importazione per `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibCon` e `com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel` rispettivamente in `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel` e `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel

   // import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil
   ```

2. Sostituisci la riga `metricsEnabledDimensionsKinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABL` con `metricsEnabledDimensionsSet(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME, MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME)`

Di seguito è riportata una versione aggiornata di `KinesisInputDStream` con livello e dimensioni dei parametri personalizzati:

```
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
  .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
  .build()
```

- Funzione del gestore di messaggi in `KinesisInputDStream`

  Quando crei un'istanza `KinesisInputDStream`, puoi anche fornire una "funzione del gestore di messaggi" che accetta un Kinesis Record e restituisce un oggetto generico T, nel caso in cui desideri utilizzare altri dati inclusi in un Record come la chiave di partizione.

  In KCL 1.x, la firma della funzione del gestore di messaggi è `Record => T`, dove Record è `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record`. In KCL 2.x, la firma del gestore viene modificata in:`KinesisClientRecord => T`, where is. KinesisClientRecord `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`

  Di seguito è riportato un esempio di fornitura di un gestore di messaggi in KCL 1.x:

```
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record


def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
```

```
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

Per eseguire la migrazione del gestore di messaggi:

1. Modifica l'istruzione di importazione per `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` in `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record
   import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord
   ```

2. Aggiorna la firma del metodo del gestore di messaggi.

   ```
   //def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
   def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt
    + 5
   ```

Di seguito è riportato un esempio aggiornato di fornitura di un gestore di messaggi in KCL 2.x:

```
import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord


def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

Per ulteriori informazioni sulla migrazione da KCL 1.x a 2.x, consulta Migrazione dei consumatori da KCL 1.x a KCL 2.x.

Migrazione dei fornitori di AWS credenziali da SDK 1.x a 2.x AWS

I fornitori di credenziali vengono utilizzati per ottenere credenziali per le interazioni con. AWS AWS Esistono diverse modifiche all'interfaccia e alla classe relative ai fornitori di credenziali in SDK 2.x, che sono disponibili qui. Il connettore Spark Kinesis ha definito un'interfaccia `org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials` () e classi di implementazione che restituiscono la versione AWS 1.x dei provider di credenziali. Questi fornitori di credenziali sono necessari per inizializzare i client Kinesis. Ad esempio, se utilizzi il metodo `SparkAWSCredentials.provider` nelle applicazioni, dovrai aggiornare i codici per utilizzare la versione 2.x dei provider di credenziali. AWS

Di seguito è riportato un esempio di utilizzo dei provider di credenziali in AWS SDK 1.x:

```
import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider

val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
    .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
    .build()

val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert(credentialProvider.isInstanceOf[AWSCredentialsProvider], "Type should be
 AWSCredentialsProvider")
```

Per eseguire la migrazione a SDK 2.x:

1. Modifica l'istruzione di importazione per `com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider` in `software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider`

   ```
   //import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider
   ```

2. Aggiorna i codici rimanenti che utilizzano questa classe.

   ```
   import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider

   val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
       .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
       .build()
   ```

```
val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert (credentialProvider.isInstanceOf[AwsCredentialsProvider], "Type should be
 AwsCredentialsProvider")
```

Migrazione dei client di AWS servizio da AWS SDK 1.x a 2.x

AWS i client di servizio hanno nomi di pacchetto diversi in 2.x (cioè`software.amazon.awssdk`), mentre l'SDK 1.x lo utilizza. `com.amazonaws` Per ulteriori informazioni sulle modifiche del client, consulta questa pagina. Se utilizzi questi client del servizio nei codici, devi eseguire la migrazione dei client di conseguenza.

Di seguito è riportato un esempio di creazione di un client in SDK 1.x:

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB

AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();
```

Per eseguire la migrazione a 2.x:

1. Modifica le istruzioni di importazione per i client del servizio. Prendiamo ad esempio i client DynamoDB. Devi cambiare `com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient` o `com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB` in `software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB
   import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient
   ```

2. Aggiorna i codici che inizializzano i client

   ```
   // AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
   // AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();

   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.create();
   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder().build();
   ```

Per ulteriori informazioni sulla migrazione dell' AWS SDK da 1.x a 2.x, consulta Cosa c'è di diverso tra SDK for AWS Java 1.x e 2.x

Esempi di codice per applicazioni di streaming

```
import java.net.URI
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest
import software.amazon.awssdk.regions.Region
import software.amazon.kinesis.metrics.{MetricsLevel, MetricsUtil}

import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.storage.StorageLevel
import org.apache.spark.streaming.{Milliseconds, StreamingContext}
import org.apache.spark.streaming.dstream.DStream.toPairDStreamFunctions
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInitialPositions.Latest
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInputDStream


object KinesisWordCountASLSDKV2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val appName = "demo-app"
    val streamName = "demo-kinesis-test"
    val endpointUrl = "https://kinesis.us-west-2.amazonaws.com"
    val regionName = "us-west-2"

    // Determine the number of shards from the stream using the low-level Kinesis
 Client
    // from the AWS Java SDK.
    val credentialsProvider = DefaultCredentialsProvider.create
    require(credentialsProvider.resolveCredentials() != null,
      "No AWS credentials found. Please specify credentials using one of the methods
 specified " +
        "in https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
credentials.html")
    val kinesisClient = KinesisClient.builder()
      .credentialsProvider(credentialsProvider)
      .region(Region.US_WEST_2)
      .endpointOverride(URI.create(endpointUrl))
```

```
      .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder())
      .build()
    val describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder()
      .streamName(streamName)
      .build()
    val numShards = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest)
      .streamDescription
      .shards
      .size


    // In this example, we are going to create 1 Kinesis Receiver/input DStream for
each shard.
    // This is not a necessity; if there are less receivers/DStreams than the number of
shards,
    // then the shards will be automatically distributed among the receivers and each
receiver
    // will receive data from multiple shards.
    val numStreams = numShards

    // Spark Streaming batch interval
    val batchInterval = Milliseconds(2000)

    // Kinesis checkpoint interval is the interval at which the DynamoDB is updated
with information
    // on sequence number of records that have been received. Same as batchInterval for
this
    // example.
    val kinesisCheckpointInterval = batchInterval

    // Setup the SparkConfig and StreamingContext
    val sparkConfig = new SparkConf().setAppName("KinesisWordCountASLSDKV2")
    val ssc = new StreamingContext(sparkConfig, batchInterval)

    // Create the Kinesis DStreams
    val kinesisStreams = (0 until numStreams).map { i =>
      KinesisInputDStream.builder
        .streamingContext(ssc)
        .streamName(streamName)
        .endpointUrl(endpointUrl)
        .regionName(regionName)
        .initialPosition(new Latest())
        .checkpointAppName(appName)
        .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
```

```
        .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
        .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
        .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
        .build()
    }

    // Union all the streams
    val unionStreams = ssc.union(kinesisStreams)

    // Convert each line of Array[Byte] to String, and split into words
    val words = unionStreams.flatMap(byteArray => new String(byteArray).split(" "))

    // Map each word to a (word, 1) tuple so we can reduce by key to count the words
    val wordCounts = words.map(word => (word, 1)).reduceByKey(_ + _)

    // Print the first 10 wordCounts
    wordCounts.print()

    // Start the streaming context and await termination
    ssc.start()
    ssc.awaitTermination()
  }
}
```

Considerazioni sull'utilizzo del connettore Spark Kinesis aggiornato

- Se le tue applicazioni utilizzano la versione `Kinesis-producer-library` con la versione di JDK precedente alla 11, potresti imbatterti in eccezioni come `java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter`. Ciò accade perché EMR 7.0 viene fornito con JDK 17 per impostazione predefinita e i moduli J2EE sono stati rimossi dalle librerie standard a partire da Java 11+. Questo problema può essere risolto aggiungendo la seguente dipendenza nel file pom. Sostituisci la versione della libreria con una versione che pensi possa essere più adeguata.

  ```
  <dependency>
        <groupId>javax.xml.bind</groupId>
        <artifactId>jaxb-api</artifactId>
        <version>${jaxb-api.version}</version>
      </dependency>
  ```

- Il jar del connettore Spark Kinesis si trova in questo percorso dopo la creazione di un cluster EMR: `/usr/lib/spark/connector/lib/`

S3 (s3-dist-cp) DistCp

Apache DistCp è uno strumento open source che puoi utilizzare per copiare grandi quantità di dati. S3 DistCp è simile DistCp, ma ottimizzato per funzionare AWS, in particolare con Amazon S3. Il comando per S3 DistCp in Amazon EMR versione 4.0 e successive `s3-dist-cp` è quello che aggiungi come passaggio in un cluster o nella riga di comando. Utilizzando S3DistCp, puoi copiare in modo efficiente grandi quantità di dati da Amazon S3 in HDFS, dove possono essere elaborati con passaggi successivi nel tuo cluster Amazon EMR. Puoi anche usare S3 DistCp per copiare dati tra bucket Amazon S3 o da HDFS ad Amazon S3. S3 DistCp è più scalabile ed efficiente per la copia parallela di un gran numero di oggetti tra bucket e account. AWS

Per i comandi specifici che dimostrano la flessibilità di S3DistCP in scenari reali, consulta Sette suggerimenti per l'utilizzo di S3 sul blog Big Data. DistCp AWS

Ad esempio DistCp, S3 DistCp utilizza MapReduce la copia in modo distribuito. Condivide la copia, la gestione degli errori, il ripristino e le attività di creazione di report su più server. Per ulteriori informazioni sul progetto DistCp open source Apache, consulta la DistCpguida nella documentazione di Apache Hadoop.

Se S3 non DistCp è in grado di copiare alcuni o tutti i file specificati, la fase del cluster fallisce e restituisce un codice di errore diverso da zero. In questo caso, S3 non DistCp pulisce i file parzialmente copiati.

> **Important**
>
> S3 non DistCp supporta i nomi di bucket Amazon S3 che contengono il carattere di sottolineatura.
>
> S3 DistCp non supporta la concatenazione per i file Parquet. Usa invece. PySpark Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla Concatenazione dei file Parquet in Amazon EMR.
>
> Per evitare errori di copia quando si utilizza S3DistCP per copiare un singolo file (anziché una directory) da S3 a HDFS, utilizza Amazon EMR versione 5.33.0 o successive o Amazon EMR versione 6.3.0 o successive.

Opzioni S3 DistCp

Sebbene sia simile a DistCp, S3 DistCp supporta un diverso set di opzioni per modificare il modo in cui copia e comprime i dati.

Quando chiami S3DistCp, puoi specificare le opzioni descritte nella tabella seguente. Le opzioni vengono aggiunte alla fase con l'elenco di argomenti. Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi DistCp degli argomenti S3.

Opzione	Description	Richiesto
`--src=LOCATION`	Posizione dei dati da copiare. Può essere una posizione HDFS o Amazon S3. Ad esempio: `--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node` **Important** S3 non DistCp supporta i nomi di bucket Amazon S3 che contengono il carattere di sottolineatura.	Sì
`--dest=LOCATION`	Destinazione per i dati. Può essere una posizione HDFS o Amazon S3. Ad esempio: `--dest=hdfs:///output` **Important** S3 non DistCp supporta i nomi di bucket Amazon S3 che contengono il carattere di sottolineatura.	Sì
`--srcPattern=PATTERN`	Un'espressione regolare che filtra l'operazione di copia per un sottoinsieme dei dati in `--src`. Se non è specificato né `--srcPattern` né `--groupBy`, tutti i dati in `--src` vengono copiati su `--dest`. Se l'argomento dell'espressione regolare contiene caratteri speciali quali l'asterisco (*), l'espressione regolare o l'intera stringa `--args` deve essere racchiusa tra virgolette singole (').	No

Opzione	Description	Richiesto
	Ad esempio: `--srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*`	
`--groupBy=PATTERN`	Un'espressione regolare che fa sì che S3 concateni i file che DistCp corrispondono all'espressione. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per riunire in un unico file tutti i file di log scritti in un'ora. Il filename concatenato è il valore trovato dall'espressione regolare per il raggruppamento. Le parentesi indicano il modo in cui i file devono essere raggruppati, con tutti gli elementi che soddisfano l'istruzione tra parentesi riuniti in un singolo file di output. Se l'espressione regolare non include un'istruzione tra parentesi, il cluster ha esito negativo nella fase S3 e restituisce un errore. DistCp Se l'argomento dell'espressione regolare contiene caratteri speciali quali l'asterisco (*), l'espressione regolare o l'intera stringa `--args` deve essere racchiusa tra virgolette singole ('). Se è specificato `--groupBy` , vengono copiati solo i file che corrispondono al modello specificato. Non è necessario specificare `--groupBy` e `--srcPattern` contemporaneamente. Ad esempio: `--groupBy=.*subnetid.*([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*`	No

Opzione	Description	Richiesto
`--targetSize=SIZE`	La dimensione in mebibyte (MiB) dei file da creare in base all'opzione `--groupBy` . Questo valore deve essere un numero intero. Quando `--targetSize` è impostata, S3 DistCp tenta di corrispondere a questa dimensione; la dimensione effettiva dei file copiati può essere maggiore o minore di questo valore. I processi vengono aggregati in base alle dimensioni del file di dati, pertanto è possibile che la dimensione del file di destinazione corrisponda a quella del file di origine. Se i file concatenati da `--groupBy` hanno una dimensione maggiore rispetto al valore di `--targetSize` , vengono suddivisi in file part e denominati in sequenza con un valore numerico aggiunto alla fine. Ad esempio, un file concatenato in `myfile.gz` sarebbe suddiviso in parti come: `myfile0.gz` , `myfile1.gz` ecc. Ad esempio: `--targetSize=2`	No
`--appendToLastFile`	Specifica il comportamento di S3 DistCp durante la copia di file da Amazon S3 a HDFS già presenti. Aggiunge i nuovi dati ai file esistenti. Se utilizzi `--appendToLastFile` con `--groupBy` , i nuovi dati vengono aggiunti ai file che corrispon dono agli stessi gruppi. Questa opzione rispetta anche il comportamento `--targetSize` quando usato con `--groupBy`.	No

Opzione	Description	Richiesto
`--outputCodec=CODEC`	Specifica i codec di compressione da utilizzare per i file copiati. I valori possibili sono `gzip`, `gz`, `lzo`, `snappy` o `none`. È possibile utilizzare questa opzione, ad esempio, per convertire i file di input compressi con Gzip in file di output con compressi one LZO o per decomprimere i file durante l'operazi one di copia. Se scegli un codec di output, il filename viene aggiunto con l'estensione appropria ta (ad esempio per `gz` e `gzip`, l'estensione è `.gz`). Se non specifichi un valore per `--outputCodec` , i file vengono copiati senza apportare modifiche alla compressione. Ad esempio: `--outputCodec=lzo`	No
`--s3ServerSideEncr yption`	Assicura che i dati di destinazione vengano trasferit i tramite SSL e crittografati automaticamente in Amazon S3 utilizzando AWS una chiave lato servizio. Quando si recuperano dati utilizzando S3, gli oggetti vengono automaticamente DistCp decrittografati. Se tenti di copiare un oggetto non crittografato in un bucket Amazon S3 che richiede la crittografia, l'operazione ha esito negativo. Per maggiori informazioni, consulta Utilizzo della crittografia dei dati. Ad esempio: `--s3ServerSideEncryption`	No
`--deleteOnSuccess`	Se l'operazione di copia ha esito positivo, questa opzione fa sì che S3 elimini DistCp i file copiati dalla posizione di origine. Questa funzione è utile se stai copiando file di output, ad esempio i file di log, da una posizione a un'altra come attività pianificata e non vuoi copiare lo stesso file due volte. Ad esempio: `--deleteOnSuccess`	No

Opzione	Description	Richiesto
`--disableMultipartUpload`	Disattiva l'utilizzo del caricamento in più parti. Ad esempio: `--disableMultipartUpload`	No
`--multipartUploadChunkSize=SIZE`	Le dimensioni, in MiB, di ogni parte in un caricamento in più parti di Amazon S3. S3 DistCp utilizza il caricamento in più parti quando copia dati di dimensioni superiori a. `multipartUploadChunkSize` Per migliorare le prestazioni del processo, puoi aumentare le dimensioni di ogni parte. La dimensione predefinita è 128 MiB. Ad esempio: `--multipartUploadChunkSize=1000`	No
`--numberFiles`	Antepone numeri sequenziali ai file di output. Il conteggio inizia da 0, a meno che non venga specificato un valore diverso tramite `--startingIndex` . Ad esempio: `--numberFiles`	No
`--startingIndex=INDEX`	Utilizzato con `--numberFiles` per specificare il primo numero nella sequenza. Ad esempio: `--startingIndex=1`	No
`--outputManifest=FILENAME`	Crea un file di testo, compresso con Gzip, che contiene un elenco di tutti i file copiati da S3. DistCp Ad esempio: `--outputManifest=manifest-1.gz`	No

Opzione	Description	Richiesto
`--previousManifest=PATH`	Legge un file manifest creato durante una precedente chiamata a S3 utilizzando il flag. DistCp `--outputManifest` Quando il `--previousManifest` flag è impostato, S3 DistCp esclude i file elencati nel manifesto dall'operazione di copia. Se viene specificato `--outputManifest` insieme a `--previousManifest` , i file elencati nel manifest precedente compaiono anche nel nuovo file manifest, pur non venendo copiati. Ad esempio: `--previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	No
`--requirePreviousManifest`	Richiede un manifesto precedente creato durante una precedente chiamata a S3. DistCp Se impostato su false, non vengono generati errori se non viene specificato un manifest precedente. Il valore predefinito è true.	No
`--copyFromManifest`	Inverte il comportamento di `--previousManifest` far sì che S3 DistCp utilizzi il file manifest specificato come elenco di file da copiare, anziché come elenco di file da escludere dalla copia. Ad esempio: `--copyFromManifest --previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	No

Opzione	Description	Richiesto
`--s3Endpoint=ENDPOINT`	Specifica l'endpoint Amazon S3 da utilizzare durante il caricamento di un file. Questa opzione imposta l'endpoint sia per l'origine che per la destinazione. Se non è impostato, l'endpoint predefinito è `s3.amazonaws.com` . Per un elenco degli endpoint di Amazon S3, consulta la sezione relativa a Regioni ed endpoint. Ad esempio: `--s3Endpoint=s3.eu-west-1.amazonaws.com`	No
`--storageClass=CLASS`	La classe di archiviazione da utilizzare quando la destinazione è Amazon S3. I valori validi sono STANDARD e REDUCED_REDUNDANCY. Se questa opzione non è specificata, S3 DistCp tenta di preservare la classe di archiviazione. Ad esempio: `--storageClass=STANDARD`	No

Opzione	Description	Richiesto
`--srcPrefixesFile=PATH`	Un file di testo in Amazon S3 (s3://), HDFS (hdfs:///) o nel file system locale (file:/) che contiene un elenco di prefissi `src`, uno per riga. Se `srcPrefixesFile` viene fornito, S3 non DistCp elencherà il percorso src. Al contrario, genera un elenco di origine combinando tutti gli elenchi di prefissi specificati in questo file. Per generare percorsi di destinazione, invece dei prefissi verrà utilizzato il percorso relativo rispetto al percorso di src. Se viene specificato anche `srcPattern` , verrà applicato ai risultati dell'elenco combinato dei prefissi di origine per filtrare ulteriormente l'input. Se viene utilizzato `copyFromManifest` , gli oggetti nel manifest verranno copiati e `srcPrefixesFile` verrà ignorato. Ad esempio: `--srcPrefixesFile=PATH`	No

Oltre alle opzioni precedenti, S3 DistCp implementa l'interfaccia Tool, il che significa che supporta le opzioni generiche.

Aggiungere S3 DistCp come fase in un cluster

Puoi chiamare S3 DistCp aggiungendolo come passaggio nel cluster. È possibile aggiungere fasi a un cluster all'avvio o in esecuzione utilizzando la console, la CLI o l'API. Gli esempi seguenti mostrano l'aggiunta di un DistCp passaggio S3 a un cluster in esecuzione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di fasi a un cluster, consulta Invio di lavoro a un cluster nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Per aggiungere un DistCp passaggio S3 a un cluster in esecuzione utilizzando il AWS CLI

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi Amazon EMR in AWS CLI, consulta il AWS CLI Command Reference.

- Per aggiungere un passaggio a un cluster che chiama S3DistCp, inserisci come argomenti i parametri che specificano come S3 DistCp deve eseguire l'operazione di copia.

  L'esempio seguente copia il log dei daemon da Amazon S3 a `hdfs:///output`. Nel comando riportato qui di seguito:

  - `--cluster-id` specifica il cluster
  - `Jar`è la posizione del file JAR S3DistCp . Per un esempio di come eseguire un comando su un cluster utilizzando command-runner.jar, consulta Invia una fase JAR personalizzata per l'esecuzione di uno script o di un comando.
  - `Args`è un elenco separato da virgole delle coppie nome-valore di opzioni da passare a S3. DistCp Per un elenco completo delle opzioni disponibili, consulta Opzioni S3 DistCp.

  Per aggiungere una fase di DistCp copia S3 a un cluster in esecuzione, inserisci quanto segue in un file JSON salvato in Amazon S3 o nel tuo file system locale, *`myStep.json`* come in questo esempio. *`j-3GYXXXXXX9IOK`*Sostituiscilo con il tuo ID cluster e *`amzn-s3-demo-bucket`* sostituiscilo con il nome del bucket Amazon S3.

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-
demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*[a-
zA-Z,]+"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
    }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK --steps file://./myStep.json
```

Example Copia dei file di log da Amazon S3 ad HDFS

Questo esempio illustra anche come copiare in HDFS i file di log archiviati in un bucket Amazon S3 aggiungendo una fase a un cluster in esecuzione. In questo esempio l'opzione `--srcPattern` viene utilizzata per limitare i dati copiati nel log dei daemon.

Per copiare i file di log da Amazon S3 a HDFS utilizzando l'opzione `--srcPattern`, inserisci quanto segue in un file JSON salvato in Amazon S3 o nel file system locale come *`myStep.json`* per questo esempio. *`j-3GYXXXXXX9IOK`*Sostituiscilo con il tuo ID cluster e *`amzn-s3-demo-bucket`* sostituiscilo con il nome del bucket Amazon S3.

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-demo-
bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*daemons.*-
hadoop-.*"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
    }
]
```

Pulizia dopo lavori S3 non riusciti DistCp

Se S3 DistCp non è in grado di copiare alcuni o tutti i file specificati, il comando o la fase del cluster fallisce e restituisce un codice di errore diverso da zero. In questo caso, S3 non DistCp pulisce i file parzialmente copiati. È necessario eliminarli manualmente.

I file parzialmente copiati vengono salvati nella directory HDFS in `tmp` sottodirectory con l'identificatore univoco del lavoro S3. DistCp È possibile trovare questo ID nell'output standard dell'attività.

Ad esempio, per un DistCp lavoro S3 con l'ID`4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6`, è possibile connettersi al nodo principale del cluster ed eseguire il comando seguente per visualizzare i file di output associati al lavoro.

```
hdfs dfs -ls /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6/output
```

Il comando restituisce un elenco di file simile al seguente:

```
Found 8 items
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/_SUCCESS
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00000
```

```
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00001
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00002
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00003
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00004
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00005
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00006
```

È quindi possibile eseguire il seguente comando per eliminare la directory e tutti i relativi contenuti.

```
hdfs dfs rm -rf /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6
```

Eseguire comandi e script su un cluster Amazon EMR

In questo argomento viene illustrato come eseguire un comando o uno script come fase del cluster. L'esecuzione di un comando o di uno script come fase è uno dei molti modi che puoi Invia lavoro a un cluster ed è utile nelle seguenti situazioni:

- Quando non hai accesso SSH al tuo cluster Amazon EMR
- Quando si desidera eseguire un comando bash o shell per risolvere i problemi del cluster

Puoi eseguire uno script sia quando crei un cluster che quando lo stato del cluster è `WAITING`. Per eseguire uno script prima dell'inizio dell'elaborazione delle fasi, utilizza invece un'operazione di bootstrap. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di operazioni di bootstrap per l'installazione di software aggiuntivo nella Guida alla gestione di Amazon EMR.

Amazon EMR fornisce i seguenti strumenti per aiutarti a eseguire script, comandi e altri programmi in cluster. Puoi richiamare entrambi gli strumenti utilizzando la console di gestione Amazon EMR o la AWS CLI.

`command-runner.jar`

Situato sull'AMI Amazon EMR per il tuo cluster. Puoi utilizzare `command-runner.jar` per eseguire comandi sul cluster. Specificare `command-runner.jar` senza utilizzare il suo percorso completo.

`script-runner.jar`

Ospitato su Amazon S3 a `s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar` dove *`<region>`* è la Regione in cui risiede il cluster Amazon EMR. Puoi utilizzare `script-runner.jar` per eseguire script salvati localmente o su Amazon S3 sul cluster. Devi specificare l'URI completo di `script-runner.jar` quando invii un passaggio.

Invia un passaggio JAR personalizzato per l'esecuzione di uno script o di un comando

I seguenti AWS CLI esempi illustrano alcuni casi d'uso comuni di `command-runner.jar` e `script-runner.jar` su Amazon EMR.

Example: esecuzione di un comando su un cluster utilizzando command-runner.jar

Quando si utilizza `command-runner.jar`, si specificano comandi, opzioni e valori nell'elenco degli argomenti del passaggio.

L' AWS CLI esempio seguente invia un passaggio a un cluster in esecuzione che richiama. `command-runner.jar` Il comando specificato nell'`Args`elenco scarica uno script chiamato *`my-script.sh`* da Amazon S3 nella home directory dell'utente hadoop. Il comando modifica quindi le autorizzazioni dello script e viene eseguito. *`my-script.sh`*

Quando si utilizza il AWS CLI, gli elementi dell'`Args`elenco devono essere separati da virgole senza spazi bianchi tra gli elementi dell'elenco. Ad esempio, `Args=[example-command,example-option,"example option value"]` anziché `Args=[example-command, example-option, "example option value"]`.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Download a script from S3 change its permissions and run
 it",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[bash,-c,"aws s3 cp s3://
amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh /home/hadoop; chmod u+x /home/hadoop/my-script.sh;
 cd /home/hadoop; ./my-script.sh"]
```

Example: esecuzione di uno script su un cluster utilizzando script-runner.jar

Quando si utilizza `script-runner.jar`, si specifica lo script che si desidera eseguire nell'elenco degli argomenti del passaggio.

L' AWS CLI esempio seguente invia un passaggio a un cluster in esecuzione che richiama. `script-runner.jar` In questo caso, lo script chiamato *`my-script.sh`* viene archiviato su Amazon S3. È possibile specificare anche script locali archiviati nel nodo principale del cluster.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-
runner/script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh]
```

Altri modi per utilizzare **command-runner.jar**

È possibile utilizzare anche `command-runner.jar` per inviare lavori a un cluster con strumenti come `spark-submit` o `hadoop-streaming`. Quando si avvia un'applicazione utilizzando `command-runner.jar`, specifichi `CUSTOM_JAR` come tipo di passaggio invece di utilizzare un valore come `SPARK`, `STREAMING`, oppure `PIG`. La disponibilità degli strumenti varia a seconda delle applicazioni installate sul cluster.

Il seguente comando di esempio utilizza `command-runner.jar` per inviare un passaggio utilizzando `spark-submit`. L'`Args`elenco specifica `spark-submit` come comando, seguito dall'URI Amazon S3 dell'*`my-app.py`*applicazione Spark con argomenti e valori.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run spark-submit using command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[spark-submit,S3://
amzn-s3-demo-bucket/my-app.py,ArgName1,ArgValue1,ArgName2,ArgValue2]
```

La tabella seguente identifica gli strumenti aggiuntivi che è possibile eseguire utilizzando `command-runner.jar`.

Nome dello strumento	Description
`hadoop-streaming`	Invia un programma di streaming Hadoop. Nella console e in altri casi SDKs, questa è una fase di streaming.
`hive-script`	Esegue uno script Hive. Nella console e SDKs, questa è una fase di Hive.
`pig-script`	Esegue uno script Pig. Nella console e SDKs, questo è un passo Pig.
`spark-submit`	Esegue un'applicazione Spark. Nella console, questa è una fase Spark.
`hadoop-lzo`	Esegue l'indicizzatore Hadoop LZO su una directory.

Nome dello strumento	Description
`s3-dist-cp`	Copia distribuita di grandi quantità di dati da Amazon S3 in HDFS. Per ulteriori informazioni, consulta S3 (s3-dist-cp) DistCp.

AWS Glossario

Per la AWS terminologia più recente, consultate il AWS glossario nella sezione Reference.Glossario AWS

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.