



Migrazione di SAS Grid verso il cloud AWS

# AWS Guida prescrittiva



# AWS Guida prescrittiva: Migrazione di SAS Grid verso il cloud AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

# Table of Contents

Introduzione .....	1
La migrazione a SAS Grid a colpo d'occhio .....	1
Presupposti e prerequisiti .....	4
Requisiti di migrazione .....	4
Requisiti di conoscenza .....	4
Considerazioni SAS aggiuntive .....	5
Costi e licenze .....	6
Licenze SAS .....	6
Stime dei costi dei AWS servizi .....	8
Architecture .....	9
Infrastruttura SAS .....	9
Considerazioni per SAS su AWS .....	12
Sfondo SAS .....	12
File system condiviso SAS .....	13
Tipi di istanze SAS Grid a livello di server .....	13
Tipi di istanze SAS Grid di livello intermedio e di livello server di metadati .....	14
Alta disponibilità e disaster recovery per SAS Grid .....	14
Architettura di destinazione .....	15
Automazione e attrezzaggio .....	17
Fasi di migrazione di alto livello .....	19
Ruoli e responsabilità .....	20
Preparazione: scoperta e valutazione .....	21
Preparare la valutazione attuale del carico di lavoro SAS Grid .....	21
Preparare la valutazione della sicurezza SAS .....	21
Preparare la valutazione della migrazione a SAS Grid .....	22
Configura un nuovo AWS ambiente (solo per i nuovi AWS utenti) .....	22
Implementazione: software SAS attivo AWS .....	24
Migrazione: contenuti SAS verso AWS .....	25
Migrazione delle identità di Active Directory .....	25
Esegui la migrazione di file, directory e autorizzazioni Linux .....	25
Migrazione dei metadati SAS .....	25
Esegui test di convalida e accettazione successivi alla migrazione .....	26
Migrazione dei dati associati a SAS .....	27
Acquisizione di nuovi clienti .....	28

---

Risorse aggiuntive .....	29
Cronologia dei documenti .....	30
Glossario .....	31
# .....	31
A .....	32
B .....	35
C .....	37
D .....	40
E .....	44
F .....	46
G .....	48
H .....	49
I .....	50
L .....	53
M .....	54
O .....	58
P .....	61
Q .....	64
R .....	64
S .....	67
T .....	71
U .....	72
V .....	73
W .....	73
Z .....	74
.....	lxxvi

# Migrazione di SAS Grid verso il cloud AWS

Battulga Purevragcha, Amazon Web Services (AWS)

Eric Y.Yu, Istituto SAS

Luglio 2020 ([cronologia dei documenti](#))

Questa guida fornisce passaggi prescrittivi per semplificare la migrazione del software SAS Grid ad Amazon Web Services (AWS).

I clienti SAS migrano le proprie applicazioni dai data center locali per accedere AWS a data lake e data warehouse basati sul cloud. I loro obiettivi sono aumentare l'agilità, la sicurezza e l'affidabilità delle loro applicazioni, ridurre i costi e migliorare le capacità di analisi dei dati. Lo spostamento di un'implementazione software SAS in una nuova sede è un processo in più fasi che prevede attività che devono essere identificate, pianificate, implementate e testate.

Questa guida è destinata alle organizzazioni che desiderano reospitare o ripiattaforma le loro attuali installazioni SAS Grid da ambienti locali o ospitati privatamente. AWS Questa migrazione consente alle organizzazioni di evolvere le capacità di analisi, ridurre al minimo i rischi di rihosting o ripiattaforma e standardizzare la governance e la gestione dell'ambiente di elaborazione statistica. AWS Il pubblico di riferimento è costituito da professionisti IT che dispongono sia di SAS che di esperienza. AWS

## La migrazione a SAS Grid a colpo d'occhio

Carico di lavoro	Carico di lavoro di origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAS Grid Manager per piattaforma</li> <li>SAS Grid Manager</li> </ul>
	Ambiente di origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unix, Linux</li> <li>In premises/co-location/non ambiente AWS</li> </ul>
	Carico di lavoro di destinazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAS Grid Manager</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione: software SAS Intelligence Platform su un host con più macchine</li> </ul>
	Ambiente di destinazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>AWS</li> <li>Modello operativo: customer/MSP (ISV)</li> </ul>
Migrazione	Strategia di migrazione ( <a href="#">7 R</a> )	Rehost/ripiattaforma
	Si tratta di un aggiornamento della versione Workload?	No
	Il carico di lavoro di origine è diverso dal carico di lavoro ISV?	No
	Durata della migrazione	Varia in base al cliente
Costo	Costo di esecuzione del carico di lavoro ISV su AWS	<a href="#">Costi e licenze</a>
	Costo di esecuzione del carico di lavoro associato a ISV su cui viene effettuata la migrazione AWS	No
Ipotesi e prerequisiti	Limitazioni del sistema (requisiti minimi/massimi)	<a href="#">Requisiti di sistema SAS</a>
	Accordi sui livelli di servizio ( ) SLAs	<a href="#">Servizi e politiche di supporto tecnico SAS</a>
	Obiettivo del tempo di ripristino (RTO)	<a href="#">Politica di disaster recovery SAS 9.4</a>
	Obiettivo del punto di ripristino (RPO)	<a href="#">Politica di disaster recovery SAS 9.4</a>

	Licenza e modello operativo per l'account di destinazione AWS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello di licenza Bring Your Own License (BYOL)</li> <li>• Servizi gestiti</li> </ul>
	Strumenti di migrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Utilità di migrazione SAS</a></li> <li>• <a href="#">AWS Database Migration Service (AWS DMS)</a></li> </ul>
	AWS servizi utilizzati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</a></li> <li>• <a href="#">FSx per Lustre</a></li> <li>• <a href="#">Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)</a></li> <li>• <a href="#">Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gateway NAT</li> <li>• Internet Gateway</li> </ul> </li> <li>• <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a></li> <li>• <a href="#">AWS Identity and Access Management (IAM)</a></li> </ul>
	Benchmark	Contatta il SAS Enterpris e Excellence Center per informazioni di benchmark pertinenti al tuo sito.
Conformità	Requisiti di sicurezza e conformità	<a href="#">SAS 9.4 Intelligence Platform: guida all'amministrazione della sicurezza</a>
	Altre certificazioni di <a href="#">conformità</a>	<a href="#">Responsabile della governanc e e della conformità SAS</a>

## Presupposti e prerequisiti

Per migrare SAS Grid verso AWS, è necessario soddisfare i presupposti e i requisiti descritti in questa sezione. La migrazione del software SAS può richiedere competenze specialistiche nell'amministrazione SAS, nell'amministrazione del sistema e AWS nell'amministrazione. Se hai bisogno di aiuto per determinare l'ambito della migrazione per il tuo ambiente SAS Grid, ti consigliamo di contattare i servizi professionali SAS per le seguenti valutazioni:

- Valutazione attuale del carico di lavoro SAS Grid
- Valutazione della sicurezza
- Valutazione della migrazione alla rete SAS
- Servizio di consulenza sulla migrazione SAS Grid

## Requisiti di migrazione

- La topologia fisica dei sistemi di origine e di destinazione deve essere equivalente, comprese le macchine host e i relativi ruoli, con l'aspettativa che RAM, CPU e volume/throughput del disco si confrontino in modo analogo. Inoltre, i sistemi operativi di origine e di destinazione devono appartenere alla stessa famiglia. Per i prerequisiti di installazione SAS, consulta [i requisiti di sistema SAS](#) sul sito Web SAS.
- I sistemi di origine e destinazione devono essere SAS 9.2 o versioni successive.
- I dati, i file e gli altri contenuti che non vengono migrati automaticamente devono essere migrati manualmente.
- Questa migrazione del carico di lavoro non include i fornitori di dati originali. Il rehosting dei dati originali su AWS, specialmente su una tecnologia di provider di dati diversa, richiede uno sforzo aggiuntivo.
- Per la migrazione SAS Bring Your Own License (BYOL), è necessario stabilire e mantenere l'ambiente. AWS

## Requisiti di conoscenza

È necessaria una solida conoscenza del sistema SAS e dei componenti dell'infrastruttura SAS per ottimizzare l'ambiente SAS Grid su AWS. Considerazioni quali il servizio di storage, i tipi di

istanze del server, le prestazioni di rete, l'elevata disponibilità e il disaster recovery influiscono sulla progettazione dell'architettura dell'ambiente SAS. AWS

## Considerazioni SAS aggiuntive

- Il dimensionamento e l'architettura dell'infrastruttura SAS devono essere creati sulla base di:
  - Tipi di istanza
  - Tipi di storage temporanei, persistenti e condivisi
  - Un file system condiviso per SAS Grid Manager
  - Posizionamento di SAS Permanent Data File Space (SASDATA) e spazi di file temporanei: SAS Working Data File Space (SASWORK) e SAS Utility Data File space (UTILLOC)
- Le metriche di licenza del software SAS sono le stesse per le implementazioni cloud e locali del software SAS.
- L'amministrazione, la sicurezza e il monitoraggio del cloud sono responsabilità degli utenti, a meno che l'ambiente non sia stato contrattato da SAS come parte di un ambiente gestito in remoto.
- Il software SAS può essere scalato, ma è necessario fare attenzione a rispettare gli accordi di licenza.
- Nella maggior parte dei casi, la scalabilità di un'infrastruttura SAS comporta un'interruzione del servizio durante il processo.
- L'elevata disponibilità, il disaster recovery, il backup e il ripristino sono tanto importanti nelle implementazioni cloud del software SAS quanto lo sono nelle implementazioni del software SAS on-premise.
- Le leggi locali e le normative sulla privacy potrebbero influire sui dati archiviati nel cloud. Ad esempio, alcune aree geografiche potrebbero limitare l'archiviazione e l'elaborazione dei dati in una posizione cloud al di fuori del paese o dello stato.
- Il costo di un'infrastruttura cloud è una considerazione fondamentale.

## Costi e licenze

Ad un livello elevato, il costo della migrazione di un carico di lavoro SAS a AWS presuppone la creazione di un nuovo ambiente. AWS Il costo include la contabilizzazione del tempo e dell'impegno del personale, nonché la fornitura di risorse informatiche e la concessione di licenze software per il nuovo ambiente.

## Licenze SAS

La scelta del tipo di istanza della dimensione appropriata per la licenza SAS è una considerazione importante. In generale, le licenze SAS si basano sul numero di CPUs dispositivi fisici presenti sulle macchine host. In confronto, in AWS genere specifica il numero di istanze virtuali CPUs (v CPUs o hyperthreading) per i relativi tipi di istanza. Di norma, per la destinazione di destinazione, seleziona un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) con il doppio del numero di v CPUs rispetto a quella fisica CPUs nell'ambiente di origine. Consulta [Optimizing CPU options](#) nella EC2 documentazione di Amazon per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione dei costi di licenza basati su vCPU.

Un'altra considerazione è il costo dell'esecuzione di due ambienti (origine e destinazione) contemporaneamente, sfruttando al contempo il valore di un solo ambiente. SAS offre due policy per contribuire a ridurre i costi di operazioni di migrazione di questo tipo, a seconda delle circostanze esatte coinvolte: policy per l'aggiornamento del software SAS e policy per il test di nuovo hardware.

Policy	Descrizione	Durata
Aggiornamento del software SAS	SAS consente a tutti i clienti che stanno effettuando l'aggiornamento a una nuova release di produzione di eseguire due copie parallele del software concesso in licenza (la vecchia e la nuova versione) per 180 giorni (6 mesi) senza costi aggiuntivi.  Per le offerte a consumo, i clienti possono eseguire due	180 giorni

Policy	Descrizione	Durata
	copie parallele del software concesso in licenza, ma entrambe verranno contabilizzate ai fini della fatturazione.	
Test di nuovo hardware	<p>I seguenti scenari sono coperti dalla documentazione di valutazione SAS e sono offerti gratuitamente per un periodo di test limitato. Il periodo di test standard per ogni scenario è di 30 giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Test del nuovo hardware prima di aggiornare le macchine e i sistemi di produzione alla nuova configurazione hardware; esecuzione dell'elaborazione parallela.</li><li>• Test di nuovi sistemi operativi prima della conversione da un sistema operativo all'altro in un ambiente di produzione; esecuzione di elaborazioni parallele.</li></ul>	30 giorni

#### Note

Le macchine di test sono definite come hardware di cui il cliente è responsabile e che viene utilizzato per eseguire il software SAS in un ambiente di valutazione per verificare la qualità e l'accuratezza dell'output dei dati.

Contatta il rappresentante dell'account SAS per ulteriori informazioni specifiche sul tuo sito e sulla tua licenza.

## Stime dei costi dei AWS servizi

[AWS Pricing Calculator](#) è uno strumento online che ti aiuta a stimare il costo mensile dei AWS servizi per il tuo caso d'uso, in base all'utilizzo previsto. Il calcolatore dei prezzi viene continuamente aggiornato con i prezzi più recenti per tutti i AWS servizi in tutte le regioni. Il calcolatore include il supporto per la maggior parte dei AWS servizi. È possibile includere costi aggiuntivi come i costi di ingresso/uscita dei dati, i costi di archiviazione dei dati e i costi di recupero. Puoi anche selezionare Amazon EC2 con vari modelli di prezzo come istanze On-Demand, Dedicate e Riservate. Ti consigliamo di utilizzare il Calcolatore dei prezzi per stimare la tua AWS fattura mensile in modo più efficiente.

### Note

Valuta il rapporto tra larghezza di banda vCPU e I/O e tra vCPU e storage temporaneo per tipo di istanza. AWS Scegli l'istanza che offre il miglior rapporto tra questi due fattori per le tue esigenze di elaborazione SAS Grid.

Dimensionamento del carico di lavoro:


- [Piccolo](#): rete SAS senza elevata disponibilità in un'unica zona di disponibilità  
2 griglie SAS (istanza i3en.6xlarge), 1 server di metadati, 1 server Web
- [Media: rete](#) SAS con elevata disponibilità in un'unica zona di disponibilità  
4x SAS Grid (istanza i3en.12xlarge), 3x Metadata Server, 2x Web Server
- [Grande: rete](#) SAS con elevata disponibilità in un'unica zona di disponibilità  
Griglia SAS 8x (istanza i3en.12xlarge), 3x Metadata Server, 2x Web Server

# Architecture

La creazione dell'architettura SAS Grid appropriata è un passaggio fondamentale per garantire che la migrazione e le prestazioni soddisfino le aspettative degli utenti. Affinché la migrazione soddisfi i presupposti di questa guida, l'ambiente di destinazione su cui SAS Grid Manager AWS deve corrispondere allo stesso livello in termini di sistema operativo e versioni del software, nonché di specifiche delle principali macchine.

## Infrastruttura SAS


Il diagramma seguente mostra i componenti dell'infrastruttura di SAS Grid Manager. L'illustrazione è semplificata per evidenziare i principali componenti che forniscono funzionalità all'utente finale o che devono essere considerati quando si pianifica l'allocazione delle risorse per l'elaborazione, la memoria, la rete e l'I/O.



- SAS Metadata Server è l'hub centrale di SAS Grid su cui si basano i componenti software client, server e intermedi. Fornisce informazioni sui processi software, gestisce l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti alle risorse e mantiene i contenuti degli utenti.
- SAS Web Server ospita materiale collaterale statico e funge anche da proxy inverso, fornendo un unico punto di contatto per le app Web nelle relative Java Virtual Machine (JVMs).
- I server di applicazioni Web SAS ospitano le varie app Web per l'accesso e il funzionamento degli utenti finali, tra cui SAS Studio, SAS Environment Manager e altre.
- SAS offre processi server di elaborazione specializzati per i rispettivi clienti:
  - SAS Object Spawner avvia nuovi processi SAS Integrated Object Model (IOM).

- SAS Workspace Server fornisce a ciascun utente un ambiente di analisi dedicato per clienti come SAS Enterprise Guide e SAS Studio.
- SAS Stored Process Server funge da motore di analisi persistente per attività predefinite (processi memorizzati).
- SAS Grid Control Server distribuisce i lavori su uno o più nodi di elaborazione sulla rete. Un server di controllo della rete può anche eseguire il lavoro assegnato alla rete.
- I nodi SAS Grid eseguono una parte del lavoro assegnato alla rete.

Il seguente diagramma di architettura mostra come interagiscono i livelli o i componenti dell'infrastruttura.



### **i** Note

I cinque livelli rappresentano categorie di software che eseguono tipi simili di attività di elaborazione e richiedono tipi di risorse simili. I livelli non rappresentano necessariamente computer o gruppi di computer separati. Per ulteriori informazioni su ciascun livello, utilizzare i collegamenti alla documentazione SAS nell'elenco seguente.

- **Data Tier:** archivia i dati aziendali. Puoi utilizzare tutte le tue risorse di dati esistenti, inclusi i dati archiviati in sistemi di gestione di database di terze parti, tabelle SAS, tabelle di sistema ERP (Enterprise Resource Planning) e servizi di storage AWS specifici come FSx Lustre o Amazon S3.
- **Livello server:** esegue l'elaborazione SAS sui dati aziendali. Sono disponibili diversi tipi di server SAS per gestire diversi tipi di carico di lavoro e intensità di elaborazione. Il software distribuisce i carichi di elaborazione tra le risorse del server in modo da soddisfare senza ritardi le richieste di informazioni di più client.
- **Livello di metadati:** client, server e componenti software intermedi si basano su SAS Metadata Server, che è l'hub centrale di SAS Grid. Fornisce informazioni sui processi software, gestisce l'autenticazione degli utenti e l'autorizzazione all'accesso alle risorse e mantiene i contenuti degli utenti.
- **Livello Web:** consente agli utenti di accedere ai dati e alle funzionalità di intelligence utilizzando un browser Web. Questo livello fornisce interfacce basate sul Web per la creazione di report e la distribuzione delle informazioni e trasmette le richieste di analisi ed elaborazione ai server SAS.
- **Livello client:** fornisce agli utenti l'accesso desktop ai dati e alle funzionalità di intelligence tramite easy-to-use interfacce. Per la maggior parte degli utenti di informazioni, le attività di reporting e analisi possono essere eseguite con un semplice browser web. Per attività di progettazione e analisi più avanzate, il software client SAS viene installato sui desktop degli utenti. Viene fornito anche un certo supporto per dispositivi mobili.

## Considerazioni per SAS su AWS

### Sfondo SAS

- Spazio permanente per file di dati SAS (SASDATA)
  - Archivia i dati persistenti per l'utilizzo di SAS e i file di output SAS risultanti
  - Ampiamente letto, ma riscritto in modo meno estensivo
- SAS Working Data File Space (SASWORK)
  - Spazio di lavoro Scratch per lavori SAS
  - Utilizzato per eseguire l'attività di storage operativa delle procedure SAS a thread singolo
- SAS Utility Data File Space (UTILLOC)
  - Stesso tipo di spazio di SASWORK per procedure SAS multithread
  - Per impostazione predefinita, viene inserito come sottodirectory in SASWORK

- L'archiviazione non persiste dopo il riavvio o il riavvio dei dispositivi interni a stato solido (SSD) che vengono suddivisi insieme in una configurazione RAID 0. Si consiglia di utilizzare istanze con dispositivi temporanei di memoria express (NVMe) non volatile con elevata larghezza di banda, bassa latenza e I/O sequenziale. Queste istanze sono ideali per dati SAS temporanei (SASWORK e UTILLOC).

## File system condiviso SAS (richiesto per SAS Grid)

- AWS configura i file system Lustre con le opzioni `rwseclabel`, e `lazystatfs mount`. Queste non sono le opzioni di montaggio consigliate per SAS Grid, quindi sarà necessario smontarle FSx per i file system Lustre e rimontarle con il parametro `flock`
- Non è possibile espandere le dimensioni del file system Lustre. Per ridimensionare, create un file system Lustre più grande e copiate i dati dal vecchio sistema a quello nuovo.
- FSx Per i file system persistenti di Lustre, i dati vengono replicati all'interno di un'unica zona di disponibilità per una maggiore durabilità. Non viene replicato tra AWS le zone di disponibilità.
- Ti consigliamo di utilizzare l'opzione di storage Amazon S3 per l'uso con SAS Grid e FSx per Lustre. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Data Repositories with FSx for Lustre](#) nella documentazione. AWS
- Consulta la [tabella delle AWS regioni](#) per la disponibilità dei servizi tra AWS regioni e zone di disponibilità. Consulta anche [Amazon S3 Same-region Replication \(SRR\) o Cross-region Replication \(CRR\) per conoscere le implicazioni delle esigenze di replica dei dati](#) per un'elevata disponibilità.

## Tipi di istanze SAS Grid a livello di server

I server SAS Grid necessitano di velocità CPUs per l'elaborazione dei dati. Consigliamo:

- Un minimo di 8 GB di RAM fisica per core fisico e un I/O throughput robusto (specialmente per SASWORK e SAS UTILLOC).
- Istanze [I3: le istanze I3](#) di Amazon EC2 sono ottimizzate per lo storage per carichi di lavoro con transazioni elevate e bassa latenza. Queste istanze includono istanze NVMe basate su SSD ottimizzate per lo storage per prestazioni casuali elevate, throughput di lettura sequenziale elevato e IOPS elevati. I/O A causa dell'elevata I/O larghezza di banda interna delle unità NVMe SSD con striping per SASWORK e SAS UTILLOC, è necessario configurare l'ambiente per utilizzare in modo esplicito le unità NVMe SSD locali basate sulla base anziché i volumi Amazon EBS.

- Istanze [I3en: questa famiglia offre istanze](#) SSD NVMe ottimizzate per lo storage su Amazon EC2 con reti avanzate tramite ENA per raggiungere fino a 100 Gbps di larghezza di banda di rete.
- [Istanze M5n: la famiglia M5 offre](#) un equilibrio tra elaborazione, memoria e rete. Le istanze M5n sono ideali per applicazioni che richiedono prestazioni di rete e velocità di trasmissione dei pacchetti migliorate.
- I carichi di lavoro SAS possono essere caratterizzati principalmente da richieste sequenziali I/O di grandi dimensioni con elevati volumi di dati. Ti consigliamo di predeterminare i modelli di utilizzo SAS. Questo guiderà l'architettura e la configurazione ottimali dei singoli file system sottostanti e il rispettivo I/O provisioning fisico.
  - I processi di interrogazione, reportistica e statistica leggera di solito funzionano bene con una velocità di I/O di 100 MiB al secondo per core fisico della CPU.
  - Analisi avanzate e lavori statistici complessi potrebbero richiedere fino a 150 MiB al secondo per core fisico della CPU.
  - Nel complesso, consigliamo una velocità di I/O throughput minima di 100-125 MiB al secondo per core fisico della CPU.

## Tipi di istanze SAS Grid di livello intermedio e di livello server di metadati

Questi server non richiedono risorse ad alta intensità di elaborazione o un throughput elevato. I/O Richiedono l'accesso a una quantità di memoria maggiore rispetto ai livelli di elaborazione SAS. Consigliamo:

- Un minimo di 24 GB di RAM fisica o 8 GB di RAM fisica per core fisico, a seconda di quale sia il valore maggiore.
- Istanze [R5 o R5d: queste istanze](#) sono adatte per applicazioni a uso intensivo di memoria come cache in memoria, database in memoria di medie dimensioni e analisi di big data in tempo reale.

## Alta disponibilità e disaster recovery per SAS Grid


La pianificazione del disaster recovery è importante per qualsiasi sistema aziendale critico, compresi i sistemi di produzione che eseguono la SAS Intelligence Platform e le soluzioni SAS.

Il disaster recovery non è sinonimo di elevata disponibilità. Sebbene entrambi i concetti siano correlati alla continuità aziendale, l'elevata disponibilità consiste nel fornire una continuità delle operazioni senza interruzioni. Al contrario, il disaster recovery comporta una certa quantità di tempi di inattività, generalmente misurati in ore o giorni.

## Architettura di destinazione

Sebbene sia possibile scegliere i tipi di istanze appropriati per esigenze di carico di lavoro specifiche, per SAS Grid Manager su SAS 9.4, SAS consiglia le istanze [Amazon EC2 I3en](#). Consigliamo inoltre di utilizzare [Amazon VPC](#), che offre maggiore controllo dell'isolamento, personalizzazione e sicurezza.

Il diagramma seguente mostra SAS Grid attivo AWS con dati, metadati, livello intermedio e livello server. Questa architettura ad alta disponibilità è implementata su due zone di disponibilità per una strategia di failover di disaster recovery attiva-attiva.




Questa architettura include i seguenti componenti:

- [Cloud privato virtuale \(VPC\)](#): una rete virtuale dedicata al tuo AWS account. Questo è logicamente isolato dalle altre reti virtuali nel AWS cloud. Puoi anche creare una connessione hardware di rete privata virtuale (VPN) tra il tuo data center aziendale e il tuo VPC e utilizzare il AWS Cloud come estensione del tuo data center aziendale. Il VPC è configurato con due zone di disponibilità, sottoreti pubbliche e sottoreti private per fornire l'infrastruttura di rete per SAS Grid on. AWS
- [Gateway Internet](#): questo gateway è collegato al tuo VPC. Per impostazione predefinita, viene fornito con un gruppo di sicurezza che non consente il traffico in entrata e tutto il traffico in uscita verso Internet.
- Gateway [NAT: i gateway](#) NAT (Network Address Translation) consentono alle istanze di sottoreti private di connettersi a Internet.
- Linux bastion host: fornisce un accesso sicuro alle istanze Linux situate nelle sottoreti private e pubbliche del tuo VPC.
- Gateway Remote Desktop: fornisce l'amministrazione remota. Questo gateway utilizza il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) su HTTPS per stabilire una connessione sicura e crittografata tra gli utenti remoti su Internet e le istanze EC2 basate su Windows.
- [Amazon EC2 Auto](#) Scaling: assicura che il numero di host bastion e di istanze gateway Remote Desktop corrisponda sempre alla capacità specificata durante il lancio.
- [FSx for Lustre](#): si integra con Amazon S3 e semplifica l'elaborazione di set di dati cloud utilizzando il file system ad alte prestazioni Lustre.
- [Amazon S3](#): consente di archiviare e recuperare qualsiasi quantità di dati in qualsiasi momento, da qualsiasi punto del Web.

## Automazione e attrezzaggio


La corrispondenza delle topologie di origine e di destinazione semplifica molte variabili che possono influire sulle attività di migrazione. Inoltre, la corrispondenza delle topologie è un requisito per l'utilizzo della SAS Migration Utility. Questo strumento presuppone che ogni macchina host, directory e componente di rete nell'ambiente di origine venga mappato one-to-one al suo equivalente nell'ambiente di destinazione.

Si utilizza la SAS Migration Utility per analizzare e impacchettare l'ambiente di origine. Come illustrato nel diagramma seguente, il file del pacchetto risultante viene copiato sul sistema di destinazione su cui è stato eseguito il provisioning. AWS Viene quindi elaborato da SAS Deployment Wizard come parte della distribuzione iniziale del software SAS Enterprise BI Server su AWS



La SAS Migration Utility è utile per migrare il contenuto dei metadati SAS e alcuni file associati memorizzati nella directory di configurazione. La maggior parte dei file fisici (set di dati SAS, programmi, file esterni e così via) non fa parte del processo di SAS Migration Utility e deve essere copiata separatamente nell'ambiente di destinazione. Per copiare questi file fisici, ti consigliamo di esplorare l'utilizzo di [AWS DataSync](#)


Dopo aver migrato la maggior parte dei contenuti SAS sul nuovo sistema di destinazione AWS, si eseguono i test di convalida. Prima di passare all'ambiente di produzione AWS, puoi eseguire un'ultima promozione di tutti i contenuti che sono stati aggiunti o modificati dopo l'ultima migrazione.



Per ulteriori dettagli sulla SAS Migration Utility, consulta la [SAS 9.4 Intelligence Platform Migration Guide](#) sul sito Web SAS.

## Fasi di migrazione di alto livello

La tabella seguente descrive i passaggi per la migrazione di SAS Grid verso AWS, organizzati per epoee e storie. Queste classificazioni vengono utilizzate nelle metodologie agili per aiutarti a definire e gestire il tuo lavoro. Ogni epopea è descritta in dettaglio nelle sezioni successive.



## Ruoli e responsabilità

Il processo di migrazione a SAS Grid prevede i seguenti ruoli e competenze.

Ruolo	Responsabilità
SAS SME o consulente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fornisci competenze in materia di installazione, architettura tecnica, sicurezza e migrazione SAS.</li></ul>
AWS architetto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulenza e fornitura di AWS servizi e risorse infrastrutturali.</li><li>• Stabilisci ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per utenti e gruppi.</li><li>• Fornisci l'amministrazione della sicurezza per tutti i AWS servizi forniti.</li></ul>

# Preparazione: scoperta e valutazione

## Preparare la valutazione attuale del carico di lavoro SAS Grid

- Obiettivo: acquisire i requisiti dell'infrastruttura per SAS Grid on AWS.
- Attività:
  - Raccogli informazioni sulle prestazioni RHEL eseguendo [lo script gather\\_info.sh](#) su ogni sistema dell'infrastruttura SAS.
  - Verifica la velocità effettiva per i tuoi file system SAS eseguendo lo script [rhel\\_iotest.sh](#).
  - Usa il [comando nmon](#) per monitorare le prestazioni di SAS su un sistema Linux.
    - Esegui nmon per diversi giorni per un carico di lavoro da medio a superiore alla media.
    - Raccogli dati ogni 5 minuti per 24 ore.
  - Restituisci tutti i log e i file a SAS per l'analisi.
  - Analizza gli attuali modelli di utilizzo e presenta la stima dell'infrastruttura in AWS
- Competenze/ruoli: consulente SAS, supporto tecnico SAS, SAS Performance Lab

## Preparare la valutazione della sicurezza SAS

- Obiettivo: raccogliere i requisiti per creare la documentazione di progettazione della sicurezza SAS.
- Attività:
  - Raccogli i requisiti:
    - Definisci i requisiti di sicurezza funzionale per l'ambiente SAS.
    - Determina se è richiesta la conformità a uno standard esterno.
    - Definisci i personaggi degli utenti come amministratori, analisti e visualizzatori dei report.
    - Definisci la gerarchia organizzativa e determina in che modo i contenuti saranno organizzati e protetti.
  - Documenta la progettazione della sicurezza SAS, tra cui:
    - Modello di autorizzazione dei metadati, che definisce gruppi, ruoli, cartelle, metadati del server e modelli di controllo degli accessi.

- Progettazione della sicurezza del file system, che identifica le directory SAS chiave di alto livello, la posizione, la proprietà e le autorizzazioni di tali directory e i file speciali in tali directory.
- Documento sulle specifiche di progettazione della sicurezza SAS.
- Competenze/ruoli: consulente SAS

## Preparare la valutazione della migrazione a SAS Grid

- Obiettivo: esaminare i requisiti di migrazione SAS di alto livello e utilizzare la SAS Migration Utility per analizzare i contenuti SAS e verificare che possano essere migrati correttamente.
- Attività:
  - Esamina i [requisiti di migrazione SAS di alto livello](#).
  - Inventaria l'implementazione SAS di origine:
    - [Completa una lista di controllo dell'utilità di migrazione](#).
    - [Controlla i backup in SAS](#).
    - [Prepara i tuoi repository di metadati](#).
    - [Consulta i requisiti di SAS Migration Utility](#).
    - [Scarica la SAS Migration Utility](#).
    - [Sviluppa un file di proprietà comune di SAS Migration Utility](#).
    - [Esamina le proprietà della SAS Migration Utility specifiche del prodotto](#).
    - [Crea un rapporto di analisi della migrazione](#).
    - Visualizza e analizza il [rapporto di analisi della migrazione](#) e il [registro della migrazione](#).
- Competenze/ruoli: consulente SAS

## Configura un nuovo AWS ambiente (solo per i nuovi AWS utenti)

- Obiettivo: se sei un cliente SAS alle prime armi AWS, puoi utilizzare [AWS Control Tower](#) per configurare un ambiente di base. Per migrare SAS Grid verso AWS, è necessario aggiungere almeno un VPC all'ambiente esistente.
- Attività:
  - AWS Control Tower Utilizzalo per configurare un ambiente multi-account ben progettato, basato su sicurezza, conformità e altre AWS best practice. È possibile lavorare con un unico account.

Tuttavia, man mano che l'ambiente cresce, sarà più facile gestirlo tramite un'infrastruttura multi-account.

- Quando il nuovo AWS ambiente è configurato, configura l'autenticazione:
  - Per i server Windows, usa [AWS Directory Serviceo Active Directory Connector](#) per connetterti al tuo Microsoft Active Directory locale esistente. Per una maggiore sicurezza, utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AD Connector con MFA, consulta Abilita [MFA per AD Connector](#) nella documentazione. Directory Service
  - Per le istanze Linux, è possibile utilizzarle Directory Service con determinate EC2 istanze Linux. Per i dettagli, consulta [Aggiungere manualmente un'istanza Linux](#) nella Directory Service documentazione.
  - Se è richiesto l'accesso locale, consulta [Accesso a una rete locale](#) nella AWS Client VPN documentazione.
- Competenze/ruoli: architetto AWS

# Implementazione: software SAS attivo AWS

- Obiettivo: installare e configurare il software SAS su AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione di SAS 9.4 e Migrazione dei contenuti SAS](#) nella documentazione SAS.
- Attività:
  - Preparare l'ambiente di origine.
  - Crea un ordine e un piano SAS.
  - Crea l'ambiente fisico di destinazione.
  - Installa gli ambienti SAS Grid in base alla tua progettazione architettonica.
- Competenze/ruoli: consulente SAS

# Migrazione: contenuti SAS verso AWS

## Migrazione delle identità di Active Directory

- Obiettivo: definire utente IDs (UIDs) e gruppo IDs (GIDs) e configurare la mappatura.
- Attività:
  - Definire nuovi attributi UID/GID per utenti e gruppi.
  - Mappa gli utenti e i gruppi di sicurezza su UIDs . GIDs
- Competenze/ruoli: consulente SAS

## Esegui la migrazione di file, directory e autorizzazioni Linux

- Obiettivo: trasferire file e directory Linux mantenendo attiva la struttura delle cartelle. AWS
- Attività:
  - Trasferisci le strutture di directory e i file esistenti nel file system di AWS. (Ad esempio, è possibile utilizzare [FSx per Lustre](#).)
  - Assicuratevi che la struttura della directory e i percorsi dei file siano coerenti negli ambienti di origine e di destinazione per ridurre al minimo le modifiche al codice.
- Competenze/ruoli: consulente SAS

## Migrazione dei metadati SAS

- Obiettivo: implementare la progettazione della sicurezza dei metadati e sincronizzare il contenuto dei metadati SAS.
- Attività:
  - Implementa la progettazione di sicurezza dei metadati SAS su. AWS
  - Sincronizza utenti e gruppi dall'Active Directory aziendale esistente, ove appropriato, in base al design di sicurezza.
  - Migra tutte le altre cartelle e oggetti di metadati SAS tramite esportazione/importazione dall'ambiente esistente.
- Competenze/ruoli: consulente SAS

## Esegui test di convalida e accettazione successivi alla migrazione

- Obiettivo: eseguire test funzionali e di sistema, approvare la migrazione e creare report post-migrazione. Per i dettagli, consulta [Esecuzione delle attività successive alla migrazione](#) nella documentazione SAS.
- Attività:
  - Eseguire il test funzionale dell'applicazione SAS su AWS.
  - Eseguire test di sistema delle applicazioni SAS su AWS.
  - Preparare la documentazione post-installazione.
- Competenze/ruoli: consulente SAS

# Migrazione dei dati associati a SAS

Ti consigliamo di spostare i dati associati alle tue applicazioni SAS in AWS. Questa migrazione presenta diversi vantaggi:

- Ottenere l'accesso a data lake e data warehouse basati sul cloud
- Maggiore agilità, prestazioni, sicurezza e affidabilità
- Costi inferiori

AWS offre un'ampia varietà di servizi e strumenti per aiutarti a migrare i tuoi set di dati, inclusi file SAS, database, immagini di macchine, volumi di blocchi e persino backup su nastro. La tabella seguente fornisce un elenco di servizi che è possibile utilizzare.

AWS servizio	Descrizione	Ruolo/competenze richiesti
<a href="#">AWS DataSync</a>	Copia o replica i dati del file system su Amazon S3 o Amazon Elastic File System (Amazon EFS).	AWS architetto
<a href="#">CloudEndureMigrazione</a>	Migra le immagini delle macchine in esecuzione con i relativi dati su Amazon EC2.	AWS architetto
<a href="#">Accelerazione dei trasferimenti di Amazon S3</a>	Consente trasferimenti rapidi e sicuri di dati verso Amazon S3 su lunghe distanze geografiche.	AWS architetto
<a href="#">AWS DMS</a>	Migra i database in modo AWS rapido e sicuro, con tempi di inattività minimi.	AWS architetto
<a href="#">AWS Famiglia Snow</a>	Trasporta fisicamente petabyte di dati in batch verso AWS.	AWS architetto

## Acquisizione di nuovi clienti

Una volta completata la migrazione, ti consigliamo di effettuare l'onboarding di utenti nuovi ed esistenti su SAS Grid on. AWS Ciò potrebbe comportare anche la formazione per gli utenti finali o gli amministratori SAS. Consigliamo le seguenti attività:

- Onboarding e formazione per l'amministrazione di SAS Grid (se appropriato)
- Addestramento e onboarding degli utenti finali SAS (se appropriato)
- Onboarding del portale di formazione per i clienti SAS (se appropriato)

[Per esplorare le opzioni e le risorse di onboarding, consulta il portale SAS e-Learning.](#)

# Risorse aggiuntive

## Documenti SAS

- [Considerazioni importanti sulle prestazioni quando si trasferisce SAS su un cloud pubblico](#)
- [Best practice per l'aggiornamento da SAS 9.1.3 a SAS 9.4](#)
- [Ottenere le ultime e migliori funzionalità da SAS 9.4: best practice per aggiornamenti e migrazioni](#)

## Documentazione SAS

- [Grid Computing in SAS 9.4, quinta edizione](#)
- [SAS 9.4 Intelligence Platform: panoramica, seconda edizione](#)
- [SAS 9.4 Intelligence Platform: guida alla migrazione, seconda edizione](#)
- [SAS 9.4 Foundation per Linux per x64](#)
- [SAS Studio 3.71](#)
- [Guida SAS Enterprise 8.2](#)

## AWS documentazione e risorse

- [AWS Tabella delle regioni](#)
- [Migrazione dei dati del cloud](#)
- [AWS DMS](#)
- [Amazon EC2](#)
- [FSx per Lustre](#)
- [IAM](#)
- [Amazon S3](#)
- [Amazon VPC](#)

## Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive le modifiche significative apportate a questa guida. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti futuri, puoi abbonarti a un [feed RSS](#).

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">Pubblicazione iniziale</a>	—	17 luglio 2020

# AWS Glossario delle linee guida prescrittive

I seguenti sono termini di uso comune nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti da AWS Prescriptive Guidance. Per suggerire voci, utilizza il link [Fornisci feedback](#) alla fine del glossario.

## Numeri

### 7 R

Sette strategie di migrazione comuni per trasferire le applicazioni sul cloud. Queste strategie si basano sulle 5 R identificate da Gartner nel 2011 e sono le seguenti:

- **Rifattorizzare/riprogettare:** trasferisci un'applicazione e modifica la sua architettura sfruttando appieno le funzionalità native del cloud per migliorare l'agilità, le prestazioni e la scalabilità. Ciò comporta in genere la portabilità del sistema operativo e del database. Esempio: migra il tuo database Oracle locale all'edizione compatibile con Amazon Aurora PostgreSQL.
- **Ridefinire la piattaforma (lift and reshape):** trasferisci un'applicazione nel cloud e introduci un certo livello di ottimizzazione per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il tuo database Oracle locale ad Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) per Oracle in Cloud AWS
- **Riacquistare (drop and shop):** passa a un prodotto diverso, in genere effettuando la transizione da una licenza tradizionale a un modello SaaS. Esempio: migra il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) su Salesforce.com.
- **Eseguire il rehosting (lift and shift):** trasferisci un'applicazione sul cloud senza apportare modifiche per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: migra il tuo database Oracle locale a Oracle su un'istanza EC2 in Cloud AWS
- **Trasferire (eseguire il rehosting a livello hypervisor):** trasferisci l'infrastruttura sul cloud senza acquistare nuovo hardware, riscrivere le applicazioni o modificare le operazioni esistenti. Esegui la migrazione dei server da una piattaforma locale a un servizio cloud per la stessa piattaforma. Esempio: migra un'applicazione su Microsoft Hyper-V. AWS
- **Riesaminare (mantenere):** mantieni le applicazioni nell'ambiente di origine. Queste potrebbero includere applicazioni che richiedono una rifattorizzazione significativa che desideri rimandare a un momento successivo e applicazioni legacy che desideri mantenere, perché non vi è alcuna giustificazione aziendale per effettuarne la migrazione.
- **Ritirare:** disattiva o rimuovi le applicazioni che non sono più necessarie nell'ambiente di origine.

# A

## ABAC

Vedi controllo degli accessi [basato sugli attributi](#).

## servizi astratti

Vedi [servizi gestiti](#).

## ACIDO

Vedi [atomicità, consistenza, isolamento, durata](#).

## migrazione attiva-attiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono mantenuti sincronizzati (utilizzando uno strumento di replica bidirezionale o operazioni di doppia scrittura) ed entrambi i database gestiscono le transazioni provenienti dalle applicazioni di connessione durante la migrazione. Questo metodo supporta la migrazione in piccoli batch controllati anziché richiedere una conversione una tantum. È più flessibile ma richiede più lavoro rispetto alla migrazione [attiva-passiva](#).

## migrazione attiva-passiva

Un metodo di migrazione del database in cui i database di origine e di destinazione vengono mantenuti sincronizzati, ma solo il database di origine gestisce le transazioni provenienti dalle applicazioni di connessione mentre i dati vengono replicati nel database di destinazione. Il database di destinazione non accetta alcuna transazione durante la migrazione.

## funzione di aggregazione

Una funzione SQL che opera su un gruppo di righe e calcola un singolo valore restituito per il gruppo. Esempi di funzioni aggregate includono SUM e MAX.

## Intelligenza artificiale

Vedi [intelligenza artificiale](#).

## AIOps

Guarda le [operazioni di intelligenza artificiale](#).

## anonimizzazione

Il processo di eliminazione permanente delle informazioni personali in un set di dati.

L'anonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati anonimi non sono più considerati dati personali.

## anti-modello

Una soluzione utilizzata frequentemente per un problema ricorrente in cui la soluzione è controproducente, inefficace o meno efficace di un'alternativa.

## controllo delle applicazioni

Un approccio alla sicurezza che consente l'uso solo di applicazioni approvate per proteggere un sistema dal malware.

## portfolio di applicazioni

Una raccolta di informazioni dettagliate su ogni applicazione utilizzata da un'organizzazione, compresi i costi di creazione e manutenzione dell'applicazione e il relativo valore aziendale. Queste informazioni sono fondamentali per [il processo di scoperta e analisi del portfolio](#) e aiutano a identificare e ad assegnare la priorità alle applicazioni da migrare, modernizzare e ottimizzare.

## intelligenza artificiale (IA)

Il campo dell'informatica dedicato all'uso delle tecnologie informatiche per svolgere funzioni cognitive tipicamente associate agli esseri umani, come l'apprendimento, la risoluzione di problemi e il riconoscimento di schemi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Che cos'è l'intelligenza artificiale?](#)

## operazioni di intelligenza artificiale (AIOps)

Il processo di utilizzo delle tecniche di machine learning per risolvere problemi operativi, ridurre gli incidenti operativi e l'intervento umano e aumentare la qualità del servizio. Per ulteriori informazioni su come AIOps viene utilizzato nella strategia di AWS migrazione, consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

## crittografia asimmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza una coppia di chiavi, una chiave pubblica per la crittografia e una chiave privata per la decrittografia. Puoi condividere la chiave pubblica perché non viene utilizzata per la decrittografia, ma l'accesso alla chiave privata deve essere altamente limitato.

## atomicità, consistenza, isolamento, durabilità (ACID)

Un insieme di proprietà del software che garantiscono la validità dei dati e l'affidabilità operativa di un database, anche in caso di errori, interruzioni di corrente o altri problemi.

## Controllo degli accessi basato su attributi (ABAC)

La pratica di creare autorizzazioni dettagliate basate su attributi utente, come reparto, ruolo professionale e nome del team. Per ulteriori informazioni, consulta [ABAC AWS](#) nella documentazione AWS Identity and Access Management (IAM).

## fonte di dati autorevole

Una posizione in cui è archiviata la versione principale dei dati, considerata la fonte di informazioni più affidabile. È possibile copiare i dati dalla fonte di dati autorevole in altre posizioni allo scopo di elaborarli o modificarli, ad esempio anonimizzandoli, oscurandoli o pseudonimizzandoli.

## Zona di disponibilità

Una posizione distinta all'interno di un edificio Regione AWS che è isolata dai guasti in altre zone di disponibilità e offre una connettività di rete economica e a bassa latenza verso altre zone di disponibilità nella stessa regione.

## AWS Cloud Adoption Framework (CAF)AWS

Un framework di linee guida e best practice AWS per aiutare le organizzazioni a sviluppare un piano efficiente ed efficace per passare con successo al cloud. AWS CAF organizza le linee guida in sei aree di interesse chiamate prospettive: business, persone, governance, piattaforma, sicurezza e operazioni. Le prospettive relative ad azienda, persone e governance si concentrano sulle competenze e sui processi aziendali; le prospettive relative alla piattaforma, alla sicurezza e alle operazioni si concentrano sulle competenze e sui processi tecnici. Ad esempio, la prospettiva relativa alle persone si rivolge alle parti interessate che gestiscono le risorse umane (HR), le funzioni del personale e la gestione del personale. In questa prospettiva, AWS CAF fornisce linee guida per lo sviluppo delle persone, la formazione e le comunicazioni per aiutare a preparare l'organizzazione all'adozione del cloud di successo. Per ulteriori informazioni, consulta il [sito web di AWS CAF](#) e il [white paper AWS CAF](#).

## AWS Workload Qualification Framework (WQF)AWS

Uno strumento che valuta i carichi di lavoro di migrazione dei database, consiglia strategie di migrazione e fornisce stime del lavoro. AWS WQF è incluso in (). AWS Schema Conversion Tool AWS SCT Analizza gli schemi di database e gli oggetti di codice, il codice dell'applicazione, le dipendenze e le caratteristiche delle prestazioni e fornisce report di valutazione.

## B

### bot difettoso

Un [bot](#) che ha lo scopo di interrompere o causare danni a individui o organizzazioni.

### BCP

Vedi la [pianificazione della continuità operativa](#).

### grafico comportamentale

Una vista unificata, interattiva dei comportamenti delle risorse e delle interazioni nel tempo. Puoi utilizzare un grafico comportamentale con Amazon Detective per esaminare tentativi di accesso non riusciti, chiamate API sospette e azioni simili. Per ulteriori informazioni, consulta [Dati in un grafico comportamentale](#) nella documentazione di Detective.

### sistema big-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte più importante. Vedi anche [endianness](#).

### Classificazione binaria

Un processo che prevede un risultato binario (una delle due classi possibili). Ad esempio, il modello di machine learning potrebbe dover prevedere problemi come "Questa e-mail è spam o non è spam?" o "Questo prodotto è un libro o un'auto?"

### filtro Bloom

Una struttura di dati probabilistica ed efficiente in termini di memoria che viene utilizzata per verificare se un elemento fa parte di un set.

### implementazione blu/verde

Una strategia di implementazione in cui si creano due ambienti separati ma identici. La versione corrente dell'applicazione viene eseguita in un ambiente (blu) e la nuova versione dell'applicazione nell'altro ambiente (verde). Questa strategia consente di ripristinare rapidamente il sistema con un impatto minimo.

### bot

Un'applicazione software che esegue attività automatizzate su Internet e simula l'attività o l'interazione umana. Alcuni bot sono utili o utili, come i web crawler che indicizzano le informazioni su Internet. Alcuni altri bot, noti come bot dannosi, hanno lo scopo di disturbare o causare danni a individui o organizzazioni.

## botnet

Reti di [bot](#) infettate da [malware](#) e controllate da un'unica parte, nota come bot herder o bot operator. Le botnet sono il meccanismo più noto per scalare i bot e il loro impatto.

## ramo

Un'area contenuta di un repository di codice. Il primo ramo creato in un repository è il ramo principale. È possibile creare un nuovo ramo a partire da un ramo esistente e quindi sviluppare funzionalità o correggere bug al suo interno. Un ramo creato per sviluppare una funzionalità viene comunemente detto ramo di funzionalità. Quando la funzionalità è pronta per il rilascio, il ramo di funzionalità viene ricongiunto al ramo principale. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni sulle filiali](#) (documentazione). GitHub

## accesso break-glass

In circostanze eccezionali e tramite una procedura approvata, un mezzo rapido per consentire a un utente di accedere a un sito a Account AWS cui in genere non dispone delle autorizzazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere l'indicatore [Implementate break-glass procedures](#) nella guida Well-Architected AWS .

## strategia brownfield

L'infrastruttura esistente nell'ambiente. Quando si adotta una strategia brownfield per un'architettura di sistema, si progetta l'architettura in base ai vincoli dei sistemi e dell'infrastruttura attuali. Per l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e [greenfield](#).

## cache del buffer

L'area di memoria in cui sono archiviati i dati a cui si accede con maggiore frequenza.

## capacità di business

Azioni intraprese da un'azienda per generare valore (ad esempio vendite, assistenza clienti o marketing). Le architetture dei microservizi e le decisioni di sviluppo possono essere guidate dalle capacità aziendali. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Organizzazione in base alle funzionalità aziendali](#) del whitepaper [Esecuzione di microservizi containerizzati su AWS](#).

## pianificazione della continuità operativa (BCP)

Un piano che affronta il potenziale impatto di un evento che comporta l'interruzione dell'attività, come una migrazione su larga scala, sulle operazioni e consente a un'azienda di riprendere rapidamente le operazioni.

# C

## CAF

Vedi [Cloud Adoption AWS Framework](#).

### implementazione canaria

Il rilascio lento e incrementale di una versione agli utenti finali. Quando sei sicuro, distribuisce la nuova versione e sostituisci la versione corrente nella sua interezza.

## CCoE

Vedi [Cloud Center of Excellence](#).

## CDC

Vedi [Change Data Capture](#).

### Change Data Capture (CDC)

Il processo di tracciamento delle modifiche a un'origine dati, ad esempio una tabella di database, e di registrazione dei metadati relativi alla modifica. È possibile utilizzare CDC per vari scopi, ad esempio il controllo o la replica delle modifiche in un sistema di destinazione per mantenere la sincronizzazione.

### ingegneria del caos

Introduzione intenzionale di guasti o eventi dirompenti per testare la resilienza di un sistema. Puoi usare [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) per eseguire esperimenti che stressano i tuoi AWS carichi di lavoro e valutarne la risposta.

## CI/CD

Vedi [integrazione continua e distribuzione continua](#).

### classificazione

Un processo di categorizzazione che aiuta a generare previsioni. I modelli di ML per problemi di classificazione prevedono un valore discreto. I valori discreti sono sempre distinti l'uno dall'altro. Ad esempio, un modello potrebbe dover valutare se in un'immagine è presente o meno un'auto.

### crittografia lato client

Crittografia dei dati a livello locale, prima che il destinatario li Servizio AWS riceva.

## Centro di eccellenza cloud (CCoE)

Un team multidisciplinare che guida le iniziative di adozione del cloud in tutta l'organizzazione, tra cui lo sviluppo di best practice per il cloud, la mobilitazione delle risorse, la definizione delle tempistiche di migrazione e la guida dell'organizzazione attraverso trasformazioni su larga scala. Per ulteriori informazioni, consulta gli [CCoE post](#) sull' Cloud AWS Enterprise Strategy Blog.

## cloud computing

La tecnologia cloud generalmente utilizzata per l'archiviazione remota di dati e la gestione dei dispositivi IoT. Il cloud computing è generalmente collegato alla tecnologia di [edge computing](#).

## modello operativo cloud

In un'organizzazione IT, il modello operativo utilizzato per creare, maturare e ottimizzare uno o più ambienti cloud. Per ulteriori informazioni, consulta [Building your Cloud Operating Model](#).

## fasi di adozione del cloud

Le quattro fasi che le organizzazioni in genere attraversano quando migrano verso Cloud AWS:

- Progetto: esecuzione di alcuni progetti relativi al cloud per scopi di dimostrazione e apprendimento
- Fondamento: effettuare investimenti fondamentali per scalare l'adozione del cloud (ad esempio, creazione di una landing zone, definizione di una CCo E, definizione di un modello operativo)
- Migrazione: migrazione di singole applicazioni
- Reinvenzione: ottimizzazione di prodotti e servizi e innovazione nel cloud

Queste fasi sono state definite da Stephen Orban nel post sul blog The [Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption on the Enterprise Strategy](#). Cloud AWS [Per informazioni su come si relazionano alla strategia di AWS migrazione, consulta la guida alla preparazione alla migrazione.](#)

## CMDB

Vedi [database di gestione della configurazione](#).

## repository di codice

Una posizione in cui il codice di origine e altri asset, come documentazione, esempi e script, vengono archiviati e aggiornati attraverso processi di controllo delle versioni. Gli archivi cloud più comuni includono GitHub oBitbucket Cloud. Ogni versione del codice è denominata ramo. In una struttura a microservizi, ogni repository è dedicato a una singola funzionalità. Una singola pipeline CI/CD può utilizzare più repository.

## cache fredda

Una cache del buffer vuota, non ben popolata o contenente dati obsoleti o irrilevanti. Ciò influisce sulle prestazioni perché l'istanza di database deve leggere dalla memoria o dal disco principale, il che richiede più tempo rispetto alla lettura dalla cache del buffer.

## dati freddi

Dati a cui si accede raramente e che in genere sono storici. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, le interrogazioni lente sono in genere accettabili. Lo spostamento di questi dati su livelli o classi di storage meno costosi e con prestazioni inferiori può ridurre i costi.

## visione artificiale (CV)

Un campo dell'[intelligenza artificiale](#) che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare ed estrarre informazioni da formati visivi come immagini e video digitali. Ad esempio, Amazon SageMaker AI fornisce algoritmi di elaborazione delle immagini per CV.

## deriva della configurazione

Per un carico di lavoro, una modifica della configurazione rispetto allo stato previsto. Potrebbe causare la non conformità del carico di lavoro e in genere è graduale e involontaria.

## database di gestione della configurazione (CMDB)

Un repository che archivia e gestisce le informazioni su un database e il relativo ambiente IT, inclusi i componenti hardware e software e le relative configurazioni. In genere si utilizzano i dati di un CMDB nella fase di individuazione e analisi del portafoglio della migrazione.

## Pacchetto di conformità

Una raccolta di AWS Config regole e azioni correttive che puoi assemblare per personalizzare i controlli di conformità e sicurezza. È possibile distribuire un pacchetto di conformità come singola entità in una regione Account AWS and o all'interno di un'organizzazione utilizzando un modello YAML. Per ulteriori informazioni, consulta i [Conformance](#) Pack nella documentazione. AWS Config

## integrazione e distribuzione continua (continuous integration and continuous delivery, CI/CD)

Il processo di automazione delle fasi di origine, compilazione, test, gestione temporanea e produzione del processo di rilascio del software. CI/CD viene comunemente descritto come una pipeline. CI/CD può aiutarvi ad automatizzare i processi, migliorare la produttività, migliorare la qualità del codice e velocizzare le consegne. Per ulteriori informazioni, consulta [Vantaggi](#)

[della distribuzione continua](#). CD può anche significare continuous deployment (implementazione continua). Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzione continua e implementazione continua a confronto](#).

## CV

Vedi [visione artificiale](#).

## D

### dati a riposo

Dati stazionari nella rete, ad esempio i dati archiviati.

### classificazione dei dati

Un processo per identificare e classificare i dati nella rete in base alla loro criticità e sensibilità. È un componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione dei rischi di sicurezza informatica perché consente di determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati per i dati. La classificazione dei dati è un componente del pilastro della sicurezza nel AWS Well-Architected Framework. Per ulteriori informazioni, consulta [Classificazione dei dati](#).

### deriva dei dati

Una variazione significativa tra i dati di produzione e i dati utilizzati per addestrare un modello di machine learning o una modifica significativa dei dati di input nel tempo. La deriva dei dati può ridurre la qualità, l'accuratezza e l'equità complessive nelle previsioni dei modelli ML.

### dati in transito

Dati che si spostano attivamente attraverso la rete, ad esempio tra le risorse di rete.

### rete di dati

Un framework architettonico che fornisce la proprietà distribuita e decentralizzata dei dati con gestione e governance centralizzate.

### riduzione al minimo dei dati

Il principio della raccolta e del trattamento dei soli dati strettamente necessari. Praticare la riduzione al minimo dei dati in the Cloud AWS può ridurre i rischi per la privacy, i costi e l'impronta di carbonio delle analisi.

## perimetro dei dati

Una serie di barriere preventive nell' AWS ambiente che aiutano a garantire che solo le identità attendibili accedano alle risorse attendibili delle reti previste. Per ulteriori informazioni, consulta [Building a data perimeter](#) on. AWS

## pre-elaborazione dei dati

Trasformare i dati grezzi in un formato che possa essere facilmente analizzato dal modello di ML. La pre-elaborazione dei dati può comportare la rimozione di determinate colonne o righe e l'eliminazione di valori mancanti, incoerenti o duplicati.

## provenienza dei dati

Il processo di tracciamento dell'origine e della cronologia dei dati durante il loro ciclo di vita, ad esempio il modo in cui i dati sono stati generati, trasmessi e archiviati.

## soggetto dei dati

Un individuo i cui dati vengono raccolti ed elaborati.

## data warehouse

Un sistema di gestione dei dati che supporta la business intelligence, come l'analisi. I data warehouse contengono in genere grandi quantità di dati storici e vengono generalmente utilizzati per interrogazioni e analisi.

## linguaggio di definizione del database (DDL)

Istruzioni o comandi per creare o modificare la struttura di tabelle e oggetti in un database.

## linguaggio di manipolazione del database (DML)

Istruzioni o comandi per modificare (inserire, aggiornare ed eliminare) informazioni in un database.

## DDL

Vedi linguaggio di [definizione del database](#).

## deep ensemble

Combinare più modelli di deep learning per la previsione. È possibile utilizzare i deep ensemble per ottenere una previsione più accurata o per stimare l'incertezza nelle previsioni.

## deep learning

Un sottocampo del ML che utilizza più livelli di reti neurali artificiali per identificare la mappatura tra i dati di input e le variabili target di interesse.

## defense-in-depth

Un approccio alla sicurezza delle informazioni in cui una serie di meccanismi e controlli di sicurezza sono accuratamente stratificati su una rete di computer per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità della rete e dei dati al suo interno. Quando si adotta questa strategia AWS, si aggiungono più controlli a diversi livelli della AWS Organizations struttura per proteggere le risorse. Ad esempio, un defense-in-depth approccio potrebbe combinare l'autenticazione a più fattori, la segmentazione della rete e la crittografia.

## amministratore delegato

In AWS Organizations, un servizio compatibile può registrare un account AWS membro per amministrare gli account dell'organizzazione e gestire le autorizzazioni per quel servizio. Questo account è denominato amministratore delegato per quel servizio specifico. Per ulteriori informazioni e un elenco di servizi compatibili, consulta [Servizi che funzionano con AWS Organizations](#) nella documentazione di AWS Organizations .

## implementazione

Il processo di creazione di un'applicazione, di nuove funzionalità o di correzioni di codice disponibili nell'ambiente di destinazione. L'implementazione prevede l'applicazione di modifiche in una base di codice, seguita dalla creazione e dall'esecuzione di tale base di codice negli ambienti applicativi.

## Ambiente di sviluppo

[Vedi ambiente.](#)

## controllo di rilevamento

Un controllo di sicurezza progettato per rilevare, registrare e avvisare dopo che si è verificato un evento. Questi controlli rappresentano una seconda linea di difesa e avvisano l'utente in caso di eventi di sicurezza che aggirano i controlli preventivi in vigore. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli di rilevamento](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

## mappatura del flusso di valore dello sviluppo (DVSM)

Un processo utilizzato per identificare e dare priorità ai vincoli che influiscono negativamente sulla velocità e sulla qualità nel ciclo di vita dello sviluppo del software. DVSM estende il processo di

mappatura del flusso di valore originariamente progettato per pratiche di produzione snella. Si concentra sulle fasi e sui team necessari per creare e trasferire valore attraverso il processo di sviluppo del software.

### gemello digitale

Una rappresentazione virtuale di un sistema reale, ad esempio un edificio, una fabbrica, un'attrezzatura industriale o una linea di produzione. I gemelli digitali supportano la manutenzione predittiva, il monitoraggio remoto e l'ottimizzazione della produzione.

### tabella delle dimensioni

In uno [schema a stella](#), una tabella più piccola che contiene gli attributi dei dati quantitativi in una tabella dei fatti. Gli attributi della tabella delle dimensioni sono in genere campi di testo o numeri discreti che si comportano come testo. Questi attributi vengono comunemente utilizzati per il vincolo delle query, il filtraggio e l'etichettatura dei set di risultati.

### disastro

Un evento che impedisce a un carico di lavoro o a un sistema di raggiungere gli obiettivi aziendali nella sua sede principale di implementazione. Questi eventi possono essere disastri naturali, guasti tecnici o il risultato di azioni umane, come errori di configurazione involontari o attacchi di malware.

### disaster recovery (DR)

La strategia e il processo utilizzati per ridurre al minimo i tempi di inattività e la perdita di dati causati da un [disastro](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Disaster Recovery of Workloads su AWS: Recovery in the Cloud in the AWS Well-Architected Framework](#).

### DML

Vedi linguaggio di manipolazione [del database](#).

### progettazione basata sul dominio

Un approccio allo sviluppo di un sistema software complesso collegandone i componenti a domini in evoluzione, o obiettivi aziendali principali, perseguiti da ciascun componente. Questo concetto è stato introdotto da Eric Evans nel suo libro, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Per informazioni su come utilizzare la progettazione basata sul dominio con il modello del fico strangolatore (Strangler Fig), consulta la sezione [Modernizzazione incrementale dei servizi Web Microsoft ASP.NET \(ASMX\) legacy utilizzando container e il Gateway Amazon API](#).

## DOTT.

Vedi [disaster recovery](#).

### rilevamento della deriva

Tracciamento delle deviazioni da una configurazione di base. Ad esempio, è possibile AWS CloudFormation utilizzarlo per [rilevare deviazioni nelle risorse di sistema](#) oppure AWS Control Tower per [rilevare cambiamenti nella landing zone](#) che potrebbero influire sulla conformità ai requisiti di governance.

## DVSM

Vedi la [mappatura del flusso di valore dello sviluppo](#).

## E

### EDA

Vedi [analisi esplorativa dei dati](#).

### MODIFICA

Vedi [scambio elettronico di dati](#).

### edge computing

La tecnologia che aumenta la potenza di calcolo per i dispositivi intelligenti all'edge di una rete IoT. Rispetto al [cloud computing](#), [l'edge computing](#) può ridurre la latenza di comunicazione e migliorare i tempi di risposta.

### scambio elettronico di dati (EDI)

Lo scambio automatizzato di documenti aziendali tra organizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Cos'è lo scambio elettronico di dati](#).

### crittografia

Un processo di elaborazione che trasforma i dati in chiaro, leggibili dall'uomo, in testo cifrato.

### chiave crittografica

Una stringa crittografica di bit randomizzati generata da un algoritmo di crittografia. Le chiavi possono variare di lunghezza e ogni chiave è progettata per essere imprevedibile e univoca.

## endianità

L'ordine in cui i byte vengono archiviati nella memoria del computer. I sistemi big-endian memorizzano per primo il byte più importante. I sistemi little-endian memorizzano per primo il byte meno importante.

## endpoint

[Vedi](#) service endpoint.

## servizio endpoint

Un servizio che puoi ospitare in un cloud privato virtuale (VPC) da condividere con altri utenti. Puoi creare un servizio endpoint con AWS PrivateLink e concedere autorizzazioni ad altri Account AWS o a AWS Identity and Access Management (IAM) principali. Questi account o principali possono connettersi al servizio endpoint in privato creando endpoint VPC di interfaccia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un servizio endpoint](#) nella documentazione di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

## pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

Un sistema che automatizza e gestisce i processi aziendali chiave (come contabilità, [MES](#) e gestione dei progetti) per un'azienda.

## crittografia envelope

Il processo di crittografia di una chiave di crittografia con un'altra chiave di crittografia. Per ulteriori informazioni, vedete [Envelope encryption](#) nella documentazione AWS Key Management Service (AWS KMS).

## ambiente

Un'istanza di un'applicazione in esecuzione. Di seguito sono riportati i tipi di ambiente più comuni nel cloud computing:

- ambiente di sviluppo: un'istanza di un'applicazione in esecuzione disponibile solo per il team principale responsabile della manutenzione dell'applicazione. Gli ambienti di sviluppo vengono utilizzati per testare le modifiche prima di promuoverle negli ambienti superiori. Questo tipo di ambiente viene talvolta definito ambiente di test.
- ambienti inferiori: tutti gli ambienti di sviluppo di un'applicazione, ad esempio quelli utilizzati per le build e i test iniziali.
- ambiente di produzione: un'istanza di un'applicazione in esecuzione a cui gli utenti finali possono accedere. In una CI/CD pipeline, l'ambiente di produzione è l'ultimo ambiente di distribuzione.

- ambienti superiori: tutti gli ambienti a cui possono accedere utenti diversi dal team di sviluppo principale. Si può trattare di un ambiente di produzione, ambienti di preproduzione e ambienti per i test di accettazione da parte degli utenti.

## epica

Nelle metodologie agili, categorie funzionali che aiutano a organizzare e dare priorità al lavoro. Le epiche forniscono una descrizione di alto livello dei requisiti e delle attività di implementazione. Ad esempio, le epiche della sicurezza AWS CAF includono la gestione delle identità e degli accessi, i controlli investigativi, la sicurezza dell'infrastruttura, la protezione dei dati e la risposta agli incidenti. Per ulteriori informazioni sulle epiche, consulta la strategia di migrazione AWS , consulta la [guida all'implementazione del programma](#).

## ERP

Vedi [pianificazione delle risorse aziendali](#).

## analisi esplorativa dei dati (EDA)

Il processo di analisi di un set di dati per comprenderne le caratteristiche principali. Si raccolgono o si aggregano dati e quindi si eseguono indagini iniziali per trovare modelli, rilevare anomalie e verificare ipotesi. L'EDA viene eseguita calcolando statistiche di riepilogo e creando visualizzazioni di dati.

## F

### tabella dei fatti

Il tavolo centrale in uno [schema a stella](#). Memorizza dati quantitativi sulle operazioni aziendali. In genere, una tabella dei fatti contiene due tipi di colonne: quelle che contengono misure e quelle che contengono una chiave esterna per una tabella di dimensioni.

### fallire velocemente

Una filosofia che utilizza test frequenti e incrementali per ridurre il ciclo di vita dello sviluppo. È una parte fondamentale di un approccio agile.

### limite di isolamento dei guasti

Nel Cloud AWS, un limite come una zona di disponibilità Regione AWS, un piano di controllo o un piano dati che limita l'effetto di un errore e aiuta a migliorare la resilienza dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Fault Isolation Boundaries](#).

## ramo di funzionalità

Vedi [filiale](#).

## caratteristiche

I dati di input che usi per fare una previsione. Ad esempio, in un contesto di produzione, le caratteristiche potrebbero essere immagini acquisite periodicamente dalla linea di produzione.

## importanza delle caratteristiche

Quanto è importante una caratteristica per le previsioni di un modello. Di solito viene espresso come punteggio numerico che può essere calcolato con varie tecniche, come Shapley Additive Explanations (SHAP) e gradienti integrati. Per ulteriori informazioni, consulta [Interpretabilità del modello di machine learning con AWS](#).

## trasformazione delle funzionalità

Per ottimizzare i dati per il processo di machine learning, incluso l'arricchimento dei dati con fonti aggiuntive, il dimensionamento dei valori o l'estrazione di più set di informazioni da un singolo campo di dati. Ciò consente al modello di ML di trarre vantaggio dai dati. Ad esempio, se suddividi la data "2021-05-27 00:15:37" in "2021", "maggio", "giovedì" e "15", puoi aiutare l'algoritmo di apprendimento ad apprendere modelli sfumati associati a diversi componenti dei dati.

## prompt con pochi scatti

Fornire a un [LLM](#) un numero limitato di esempi che dimostrino l'attività e il risultato desiderato prima di chiedergli di eseguire un'attività simile. Questa tecnica è un'applicazione dell'apprendimento contestuale, in cui i modelli imparano da esempi (immagini) incorporati nei prompt. I prompt con pochi passaggi possono essere efficaci per attività che richiedono una formattazione, un ragionamento o una conoscenza del dominio specifici. [Vedi anche zero-shot prompting](#).

## FGAC

Vedi il controllo [granulare degli accessi](#).

## controllo granulare degli accessi (FGAC)

L'uso di più condizioni per consentire o rifiutare una richiesta di accesso.

## migrazione flash-cut

Un metodo di migrazione del database che utilizza la replica continua dei dati tramite [l'acquisizione dei dati delle modifiche](#) per migrare i dati nel più breve tempo possibile, anziché utilizzare un approccio graduale. L'obiettivo è ridurre al minimo i tempi di inattività.

## FM

[Vedi modello di base.](#)

### modello di fondazione (FM)

Una grande rete neurale di deep learning che si è addestrata su enormi set di dati generalizzati e non etichettati. FMs sono in grado di svolgere un'ampia varietà di attività generali, come comprendere il linguaggio, generare testo e immagini e conversare in linguaggio naturale. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa sono i modelli Foundation](#).

## G

### IA generativa

Un sottoinsieme di modelli di [intelligenza artificiale](#) che sono stati addestrati su grandi quantità di dati e che possono utilizzare un semplice messaggio di testo per creare nuovi contenuti e artefatti, come immagini, video, testo e audio. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è l'IA generativa](#).

### blocco geografico

Vedi [restrizioni geografiche](#).

### limitazioni geografiche (blocco geografico)

In Amazon CloudFront, un'opzione per impedire agli utenti di determinati paesi di accedere alle distribuzioni di contenuti. Puoi utilizzare un elenco consentito o un elenco di blocco per specificare i paesi approvati e vietati. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitare la distribuzione geografica dei contenuti](#) nella CloudFront documentazione.

### Flusso di lavoro di GitFlow

Un approccio in cui gli ambienti inferiori e superiori utilizzano rami diversi in un repository di codice di origine. Il flusso di lavoro Gitflow è considerato obsoleto e il flusso di lavoro [basato su trunk è l'approccio moderno e preferito](#).

### immagine dorata

Un'istantanea di un sistema o di un software utilizzata come modello per distribuire nuove istanze di quel sistema o software. Ad esempio, nella produzione, un'immagine dorata può essere utilizzata per fornire software su più dispositivi e contribuire a migliorare la velocità, la scalabilità e la produttività nelle operazioni di produzione dei dispositivi.

## strategia greenfield

L'assenza di infrastrutture esistenti in un nuovo ambiente. Quando si adotta una strategia greenfield per un'architettura di sistema, è possibile selezionare tutte le nuove tecnologie senza il vincolo della compatibilità con l'infrastruttura esistente, nota anche come [brownfield](#). Per l'espansione dell'infrastruttura esistente, è possibile combinare strategie brownfield e greenfield.

## guardrail

Una regola di alto livello che aiuta a governare le risorse, le politiche e la conformità tra le unità organizzative (). OUs I guardrail preventivi applicano le policy per garantire l'allineamento agli standard di conformità. Vengono implementati utilizzando le policy di controllo dei servizi e i limiti delle autorizzazioni IAM. I guardrail di rilevamento rilevano le violazioni delle policy e i problemi di conformità e generano avvisi per porvi rimedio. Sono implementati utilizzando Amazon AWS Config AWS Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector e controlli personalizzati AWS Lambda .

# H

## AH

Vedi [disponibilità elevata](#).

## migrazione di database eterogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che utilizza un motore di database diverso (ad esempio, da Oracle ad Amazon Aurora). La migrazione eterogenea fa in genere parte di uno sforzo di riprogettazione e la conversione dello schema può essere un'attività complessa. [AWS offre AWS SCT](#) che aiuta con le conversioni dello schema.

## alta disponibilità (HA)

La capacità di un carico di lavoro di funzionare in modo continuo, senza intervento, in caso di sfide o disastri. I sistemi HA sono progettati per il failover automatico, fornire costantemente prestazioni di alta qualità e gestire carichi e guasti diversi con un impatto minimo sulle prestazioni.

## modernizzazione storica

Un approccio utilizzato per modernizzare e aggiornare i sistemi di tecnologia operativa (OT) per soddisfare meglio le esigenze dell'industria manifatturiera. Uno storico è un tipo di database utilizzato per raccogliere e archiviare dati da varie fonti in una fabbrica.

## dati di blocco

Una parte di dati storici etichettati che viene trattenuta da un set di dati utilizzata per addestrare un modello di apprendimento automatico. È possibile utilizzare i dati di holdout per valutare le prestazioni del modello confrontando le previsioni del modello con i dati di holdout.

## migrazione di database omogenea

Migrazione del database di origine in un database di destinazione che condivide lo stesso motore di database (ad esempio, da Microsoft SQL Server ad Amazon RDS per SQL Server). La migrazione omogenea fa in genere parte di un'operazione di rehosting o ridefinizione della piattaforma. Per migrare lo schema è possibile utilizzare le utilità native del database.

## dati caldi

Dati a cui si accede frequentemente, come dati in tempo reale o dati di traduzione recenti. Questi dati richiedono in genere un livello o una classe di storage ad alte prestazioni per fornire risposte rapide alle query.

## hotfix

Una soluzione urgente per un problema critico in un ambiente di produzione. A causa della sua urgenza, un hotfix viene in genere creato al di fuori del tipico DevOps flusso di lavoro di rilascio.

## periodo di hypercare

Subito dopo la conversione, il periodo di tempo in cui un team di migrazione gestisce e monitora le applicazioni migrate nel cloud per risolvere eventuali problemi. In genere, questo periodo dura da 1 a 4 giorni. Al termine del periodo di hypercare, il team addetto alla migrazione in genere trasferisce la responsabilità delle applicazioni al team addetto alle operazioni cloud.

I

## IaC

Vedi [l'infrastruttura come codice](#).

## Policy basata su identità

Una policy associata a uno o più principi IAM che definisce le relative autorizzazioni all'interno dell'Cloud AWS ambiente.

I

## applicazione inattiva

Un'applicazione che prevede un uso di CPU e memoria medio compreso tra il 5% e il 20% in un periodo di 90 giorni. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni o mantenerle on-premise.

## IloT

Vedi [Industrial Internet of Things](#).

## infrastruttura immutabile

Un modello che implementa una nuova infrastruttura per i carichi di lavoro di produzione anziché aggiornare, applicare patch o modificare l'infrastruttura esistente. [Le infrastrutture immutabili sono intrinsecamente più coerenti, affidabili e prevedibili delle infrastrutture mutabili](#). Per ulteriori informazioni, consulta la best practice [Deploy using immutable infrastructure in Well-Architected AWS Framework](#).

## VPC in ingresso (ingress)

In un'architettura AWS multi-account, un VPC che accetta, ispeziona e indirizza le connessioni di rete dall'esterno di un'applicazione. La [AWS Security Reference Architecture](#) consiglia di configurare l'account di rete con funzionalità in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

## migrazione incrementale

Una strategia di conversione in cui si esegue la migrazione dell'applicazione in piccole parti anziché eseguire una conversione singola e completa. Ad esempio, inizialmente potresti spostare solo alcuni microservizi o utenti nel nuovo sistema. Dopo aver verificato che tutto funzioni correttamente, puoi spostare in modo incrementale microservizi o utenti aggiuntivi fino alla disattivazione del sistema legacy. Questa strategia riduce i rischi associati alle migrazioni di grandi dimensioni.

## Industria 4.0

Un termine introdotto da [Klaus Schwab](#) nel 2016 per riferirsi alla modernizzazione dei processi di produzione attraverso progressi in termini di connettività, dati in tempo reale, automazione, analisi e AI/ML.

## infrastruttura

Tutte le risorse e gli asset contenuti nell'ambiente di un'applicazione.

## infrastruttura come codice (IaC)

Il processo di provisioning e gestione dell'infrastruttura di un'applicazione tramite un insieme di file di configurazione. Il processo IaC è progettato per aiutarti a centralizzare la gestione dell'infrastruttura, a standardizzare le risorse e a dimensionare rapidamente, in modo che i nuovi ambienti siano ripetibili, affidabili e coerenti.

## IIoInternet delle cose industriale (T)

L'uso di sensori e dispositivi connessi a Internet nei settori industriali, come quello manifatturiero, energetico, automobilistico, sanitario, delle scienze della vita e dell'agricoltura. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di una strategia di trasformazione digitale per l'Internet of Things \(IIoT\) industriale](#).

## VPC di ispezione

In un'architettura AWS multi-account, un VPC centralizzato che gestisce le ispezioni del traffico di rete tra VPCs (nello stesso o in modo diverso Regioni AWS), Internet e le reti locali. La [AWS Security Reference Architecture](#) consiglia di configurare l'account di rete con informazioni in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

## Internet of Things (IoT)

La rete di oggetti fisici connessi con sensori o processori incorporati che comunicano con altri dispositivi e sistemi tramite Internet o una rete di comunicazione locale. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è l'IoT?](#)

## interpretabilità

Una caratteristica di un modello di machine learning che descrive il grado in cui un essere umano è in grado di comprendere in che modo le previsioni del modello dipendono dai suoi input. Per ulteriori informazioni, vedere Interpretabilità del modello di [machine learning](#) con AWS

## IoT

Vedi [Internet of Things](#).

## libreria di informazioni IT (ITIL)

Una serie di best practice per offrire servizi IT e allinearli ai requisiti aziendali. ITIL fornisce le basi per ITSM.

## gestione dei servizi IT (ITSM)

Attività associate alla progettazione, implementazione, gestione e supporto dei servizi IT per un'organizzazione. Per informazioni sull'integrazione delle operazioni cloud con gli strumenti ITSM, consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

## ITIL

Vedi la [libreria di informazioni IT](#).

## ITSM

Vedi [Gestione dei servizi IT](#).

## L

### controllo degli accessi basato su etichette (LBAC)

Un'implementazione del controllo di accesso obbligatorio (MAC) in cui agli utenti e ai dati stessi viene assegnato esplicitamente un valore di etichetta di sicurezza. L'intersezione tra l'etichetta di sicurezza utente e l'etichetta di sicurezza dei dati determina quali righe e colonne possono essere visualizzate dall'utente.

### zona di destinazione

Una landing zone è un AWS ambiente multi-account ben progettato, scalabile e sicuro. Questo è un punto di partenza dal quale le organizzazioni possono avviare e distribuire rapidamente carichi di lavoro e applicazioni con fiducia nel loro ambiente di sicurezza e infrastruttura. Per ulteriori informazioni sulle zone di destinazione, consulta la sezione [Configurazione di un ambiente AWS multi-account sicuro e scalabile](#).

### modello linguistico di grandi dimensioni (LLM)

Un modello di [intelligenza artificiale](#) di deep learning preaddestrato su una grande quantità di dati. Un LLM può svolgere più attività, come rispondere a domande, riepilogare documenti, tradurre testo in altre lingue e completare frasi. [Per ulteriori informazioni, consulta Cosa sono. LLMs](#)

### migrazione su larga scala

Una migrazione di 300 o più server.

## BIANCO

Vedi controllo degli accessi [basato su etichette](#).

## Privilegio minimo

La best practice di sicurezza per la concessione delle autorizzazioni minime richieste per eseguire un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta [Applicazione delle autorizzazioni del privilegio minimo](#) nella documentazione di IAM.

eseguire il rehosting (lift and shift)

Vedi [7](#) R.

sistema little-endian

Un sistema che memorizza per primo il byte meno importante. Vedi anche [endianità](#).

LLM

Vedi modello [linguistico di grandi dimensioni](#).

ambienti inferiori

Vedi [ambiente](#).

## M

machine learning (ML)

Un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi e tecniche per il riconoscimento e l'apprendimento di schemi. Il machine learning analizza e apprende dai dati registrati, come i dati dell'Internet delle cose (IoT), per generare un modello statistico basato su modelli. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Machine learning](#).

ramo principale

Vedi [filiale](#).

malware

Software progettato per compromettere la sicurezza o la privacy del computer. Il malware potrebbe interrompere i sistemi informatici, divulgare informazioni sensibili o ottenere accessi non autorizzati. Esempi di malware includono virus, worm, ransomware, trojan horse, spyware e keylogger.

servizi gestiti

Servizi AWS per cui AWS gestisce il livello di infrastruttura, il sistema operativo e le piattaforme e si accede agli endpoint per archiviare e recuperare i dati. Amazon Simple Storage Service

(Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB sono esempi di servizi gestiti. Questi sono noti anche come servizi astratti.

sistema di esecuzione della produzione (MES)

Un sistema software per tracciare, monitorare, documentare e controllare i processi di produzione che convertono le materie prime in prodotti finiti in officina.

MAP

Vedi [Migration Acceleration Program](#).

meccanismo

Un processo completo in cui si crea uno strumento, si promuove l'adozione dello strumento e quindi si esaminano i risultati per apportare le modifiche. Un meccanismo è un ciclo che si rafforza e si migliora man mano che funziona. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di meccanismi nel AWS Well-Architected Framework](#).

account membro

Tutti gli account Account AWS diversi dall'account di gestione che fanno parte di un'organizzazione in AWS Organizations. Un account può essere membro di una sola organizzazione alla volta.

MEH

Vedi [sistema di esecuzione della produzione](#).

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[Un protocollo di comunicazione machine-to-machine \(M2M\) leggero, basato sul modello di pubblicazione/sottoscrizione, per dispositivi IoT con risorse limitate.](#)

microservizio

Un servizio piccolo e indipendente che comunica tramite canali ben definiti ed è in genere di proprietà di piccoli team autonomi. APIs Ad esempio, un sistema assicurativo potrebbe includere microservizi che si riferiscono a funzionalità aziendali, come vendite o marketing, o sottodomini, come acquisti, reclami o analisi. I vantaggi dei microservizi includono agilità, dimensionamento flessibile, facilità di implementazione, codice riutilizzabile e resilienza. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione dei microservizi utilizzando servizi serverless](#). AWS

architettura di microservizi

Un approccio alla creazione di un'applicazione con componenti indipendenti che eseguono ogni processo applicativo come microservizio. Questi microservizi comunicano attraverso un'interfaccia

ben definita utilizzando sistemi leggeri. APIs Ogni microservizio in questa architettura può essere aggiornato, distribuito e dimensionato per soddisfare la richiesta di funzioni specifiche di un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Implementazione dei microservizi](#) su AWS

## Programma di accelerazione della migrazione (MAP)

Un AWS programma che fornisce consulenza, supporto, formazione e servizi per aiutare le organizzazioni a costruire una solida base operativa per il passaggio al cloud e per contribuire a compensare il costo iniziale delle migrazioni. MAP include una metodologia di migrazione per eseguire le migrazioni precedenti in modo metodico e un set di strumenti per automatizzare e accelerare gli scenari di migrazione comuni.

## migrazione su larga scala

Il processo di trasferimento della maggior parte del portfolio di applicazioni sul cloud avviene a ondate, con più applicazioni trasferite a una velocità maggiore in ogni ondata. Questa fase utilizza le migliori pratiche e le lezioni apprese nelle fasi precedenti per implementare una fabbrica di migrazione di team, strumenti e processi per semplificare la migrazione dei carichi di lavoro attraverso l'automazione e la distribuzione agile. Questa è la terza fase della [strategia di migrazione AWS](#).

## fabbrica di migrazione

Team interfunzionali che semplificano la migrazione dei carichi di lavoro attraverso approcci automatizzati e agili. I team di Migration Factory includono in genere operazioni, analisti e proprietari aziendali, ingegneri addetti alla migrazione, sviluppatori e DevOps professionisti che lavorano nell'ambito degli sprint. Tra il 20% e il 50% di un portfolio di applicazioni aziendali è costituito da schemi ripetuti che possono essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Per ulteriori informazioni, consulta la [discussione sulle fabbriche di migrazione](#) e la [Guida alla fabbrica di migrazione al cloud](#) in questo set di contenuti.

## metadati di migrazione

Le informazioni sull'applicazione e sul server necessarie per completare la migrazione. Ogni modello di migrazione richiede un set diverso di metadati di migrazione. Esempi di metadati di migrazione includono la sottorete, il gruppo di sicurezza e l'account di destinazione. AWS

## modello di migrazione

Un'attività di migrazione ripetibile che descrive in dettaglio la strategia di migrazione, la destinazione della migrazione e l'applicazione o il servizio di migrazione utilizzati. Esempio: riorganizza la migrazione su Amazon EC2 AWS con Application Migration Service.

## Valutazione del portfolio di migrazione (MPA)

Uno strumento online che fornisce informazioni per la convalida del business case per la migrazione a. Cloud AWS MPA offre una valutazione dettagliata del portfolio (dimensionamento corretto dei server, prezzi, confronto del TCO, analisi dei costi di migrazione) e pianificazione della migrazione (analisi e raccolta dei dati delle applicazioni, raggruppamento delle applicazioni, prioritizzazione delle migrazioni e pianificazione delle ondate). [Lo strumento MPA](#) (richiede l'accesso) è disponibile gratuitamente per tutti i AWS consulenti e i consulenti dei partner APN.

## valutazione della preparazione alla migrazione (MRA)

Il processo di acquisizione di informazioni sullo stato di preparazione al cloud di un'organizzazione, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e la creazione di un piano d'azione per colmare le lacune identificate, utilizzando il CAF. AWS Per ulteriori informazioni, consulta la [guida di preparazione alla migrazione](#). MRA è la prima fase della [strategia di migrazione AWS](#).

## strategia di migrazione

L'approccio utilizzato per migrare un carico di lavoro verso. Cloud AWS Per ulteriori informazioni, consulta la voce [7 R](#) in questo glossario e consulta [Mobilita la tua organizzazione per](#) accelerare le migrazioni su larga scala.

## ML

[Vedi machine learning](#).

## modernizzazione

Trasformazione di un'applicazione obsoleta (legacy o monolitica) e della relativa infrastruttura in un sistema agile, elastico e altamente disponibile nel cloud per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e sfruttare le innovazioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Strategia per la modernizzazione delle applicazioni in](#). Cloud AWS

## valutazione della preparazione alla modernizzazione

Una valutazione che aiuta a determinare la preparazione alla modernizzazione delle applicazioni di un'organizzazione, identifica vantaggi, rischi e dipendenze e determina in che misura l'organizzazione può supportare lo stato futuro di tali applicazioni. Il risultato della valutazione è uno schema dell'architettura di destinazione, una tabella di marcia che descrive in dettaglio le fasi di sviluppo e le tappe fondamentali del processo di modernizzazione e un piano d'azione per colmare le lacune identificate. Per ulteriori informazioni, vedere [Valutazione della preparazione alla modernizzazione per](#) le applicazioni in. Cloud AWS

## applicazioni monolitiche (monoliti)

Applicazioni eseguite come un unico servizio con processi strettamente collegati. Le applicazioni monolitiche presentano diversi inconvenienti. Se una funzionalità dell'applicazione registra un picco di domanda, l'intera architettura deve essere dimensionata. L'aggiunta o il miglioramento delle funzionalità di un'applicazione monolitica diventa inoltre più complessa man mano che la base di codice cresce. Per risolvere questi problemi, puoi utilizzare un'architettura di microservizi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Scomposizione dei monoliti in microservizi](#).

## MAPPA

Vedi [Migration Portfolio Assessment](#).

## MQTT

Vedi [Message Queuing Telemetry Transport](#).

## classificazione multiclasse

Un processo che aiuta a generare previsioni per più classi (prevedendo uno o più di due risultati). Ad esempio, un modello di machine learning potrebbe chiedere "Questo prodotto è un libro, un'auto o un telefono?" oppure "Quale categoria di prodotti è più interessante per questo cliente?"

## infrastruttura mutabile

Un modello che aggiorna e modifica l'infrastruttura esistente per i carichi di lavoro di produzione. Per migliorare la coerenza, l'affidabilità e la prevedibilità, il AWS Well-Architected Framework consiglia l'uso di un'infrastruttura [immutabile](#) come best practice.

## O

### OAC

Vedi [Origin Access Control](#).

### QUERCIA

Vedi [Origin Access Identity](#).

### OCM

Vedi [gestione delle modifiche organizzative](#).

## migrazione offline

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene eliminato durante il processo di migrazione. Questo metodo prevede tempi di inattività prolungati e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro piccoli e non critici.

OI

Vedi [l'integrazione delle operazioni](#).

OLA

Vedi accordo a [livello operativo](#).

## migrazione online

Un metodo di migrazione in cui il carico di lavoro di origine viene copiato sul sistema di destinazione senza essere messo offline. Le applicazioni connesse al carico di lavoro possono continuare a funzionare durante la migrazione. Questo metodo comporta tempi di inattività pari a zero o comunque minimi e viene in genere utilizzato per carichi di lavoro di produzione critici.

OPC-UA

Vedi [Open Process Communications - Unified Architecture](#).

## Comunicazioni a processo aperto - Architettura unificata (OPC-UA)

Un protocollo di comunicazione machine-to-machine (M2M) per l'automazione industriale. OPC-UA fornisce uno standard di interoperabilità con schemi di crittografia, autenticazione e autorizzazione dei dati.

## accordo a livello operativo (OLA)

Un accordo che chiarisce quali sono gli impegni reciproci tra i gruppi IT funzionali, a supporto di un accordo sul livello di servizio (SLA).

## revisione della prontezza operativa (ORR)

Un elenco di domande e best practice associate che aiutano a comprendere, valutare, prevenire o ridurre la portata degli incidenti e dei possibili guasti. Per ulteriori informazioni, vedere [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) nel Well-Architected AWS Framework.

## tecnologia operativa (OT)

Sistemi hardware e software che interagiscono con l'ambiente fisico per controllare le operazioni, le apparecchiature e le infrastrutture industriali. Nella produzione, l'integrazione di sistemi OT e di tecnologia dell'informazione (IT) è un obiettivo chiave per le trasformazioni [dell'Industria 4.0](#).

## integrazione delle operazioni (OI)

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud, che prevede la pianificazione, l'automazione e l'integrazione della disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta la [guida all'integrazione delle operazioni](#).

## trail organizzativo

Un percorso creato da noi AWS CloudTrail che registra tutti gli eventi di un'organizzazione per tutti Account AWS . AWS Organizations Questo percorso viene creato in ogni Account AWS che fa parte dell'organizzazione e tiene traccia dell'attività in ogni account. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un percorso per un'organizzazione](#) nella CloudTrail documentazione.

## gestione del cambiamento organizzativo (OCM)

Un framework per la gestione di trasformazioni aziendali importanti e che comportano l'interruzione delle attività dal punto di vista delle persone, della cultura e della leadership. OCM aiuta le organizzazioni a prepararsi e passare a nuovi sistemi e strategie accelerando l'adozione del cambiamento, affrontando i problemi di transizione e promuovendo cambiamenti culturali e organizzativi. Nella strategia di AWS migrazione, questo framework si chiama accelerazione delle persone, a causa della velocità di cambiamento richiesta nei progetti di adozione del cloud. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida OCM](#).

## controllo dell'accesso all'origine (OAC)

In CloudFront, un'opzione avanzata per limitare l'accesso per proteggere i contenuti di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). OAC supporta tutti i bucket S3 in generale Regioni AWS, la crittografia lato server con AWS KMS (SSE-KMS) e le richieste dinamiche e dirette al bucket S3.  
PUT DELETE

## identità di accesso origine (OAI)

Nel CloudFront, un'opzione per limitare l'accesso per proteggere i tuoi contenuti Amazon S3. Quando usi OAI, CloudFront crea un principale con cui Amazon S3 può autenticarsi. I principali autenticati possono accedere ai contenuti in un bucket S3 solo tramite una distribuzione specifica. CloudFront Vedi anche [OAC](#), che fornisce un controllo degli accessi più granulare e avanzato.

## ORR

[Vedi la revisione della prontezza operativa.](#)

## NON

Vedi la [tecnologia operativa](#).

## VPC in uscita (egress)

In un'architettura AWS multi-account, un VPC che gestisce le connessioni di rete avviate dall'interno di un'applicazione. La [AWS Security Reference Architecture](#) consiglia di configurare l'account di rete con funzionalità in entrata, in uscita e di ispezione VPCs per proteggere l'interfaccia bidirezionale tra l'applicazione e Internet in generale.

## P

### limite delle autorizzazioni

Una policy di gestione IAM collegata ai principali IAM per impostare le autorizzazioni massime che l'utente o il ruolo possono avere. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni](#) nella documentazione di IAM.

### informazioni di identificazione personale (PII)

Informazioni che, se visualizzate direttamente o abbinate ad altri dati correlati, possono essere utilizzate per dedurre ragionevolmente l'identità di un individuo. Esempi di informazioni personali includono nomi, indirizzi e informazioni di contatto.

### Informazioni che consentono l'identificazione personale degli utenti

Visualizza le [informazioni di identificazione personale](#).

### playbook

Una serie di passaggi predefiniti che raccolgono il lavoro associato alle migrazioni, come l'erogazione delle funzioni operative principali nel cloud. Un playbook può assumere la forma di script, runbook automatici o un riepilogo dei processi o dei passaggi necessari per gestire un ambiente modernizzato.

### PLC

Vedi [controllore logico programmabile](#).

### PLM

Vedi la gestione [del ciclo di vita del prodotto](#).

### policy

[Un oggetto in grado di definire le autorizzazioni \(vedi politica basata sull'identità\), specificare le condizioni di accesso \(vedi politicabasata sulle risorse\) o definire le autorizzazioni massime per tutti gli account di un'organizzazione in \(vedi politica di controllo dei servizi\). AWS Organizations](#)

## persistenza poliglotta

Scelta indipendente della tecnologia di archiviazione di dati di un microservizio in base ai modelli di accesso ai dati e ad altri requisiti. Se i microservizi utilizzano la stessa tecnologia di archiviazione di dati, possono incontrare problemi di implementazione o registrare prestazioni scadenti. I microservizi vengono implementati più facilmente e ottengono prestazioni e scalabilità migliori se utilizzano l'archivio dati più adatto alle loro esigenze.

## valutazione del portfolio

Un processo di scoperta, analisi e definizione delle priorità del portfolio di applicazioni per pianificare la migrazione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Valutazione della preparazione alla migrazione](#).

## predicate

Una condizione di interrogazione che restituisce o, in genere, si trova in una clausola `true`. `false`  
`WHERE`

## predicato pushdown

Una tecnica di ottimizzazione delle query del database che filtra i dati della query prima del trasferimento. Ciò riduce la quantità di dati che devono essere recuperati ed elaborati dal database relazionale e migliora le prestazioni delle query.

## controllo preventivo

Un controllo di sicurezza progettato per impedire il verificarsi di un evento. Questi controlli sono la prima linea di difesa per impedire accessi non autorizzati o modifiche indesiderate alla rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli preventivi](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

## principale

Un'entità in AWS grado di eseguire azioni e accedere alle risorse. Questa entità è in genere un utente root per un Account AWS ruolo IAM o un utente. Per ulteriori informazioni, consulta Principali in [Termini e concetti dei ruoli](#) nella documentazione di IAM.

## privacy fin dalla progettazione

Un approccio di ingegneria dei sistemi che tiene conto della privacy durante l'intero processo di sviluppo.

## zone ospitate private

Un contenitore che contiene informazioni su come desideri che Amazon Route 53 risponda alle query DNS per un dominio e i relativi sottodomini all'interno di uno o più VPCs. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle zone ospitate private](#) nella documentazione di Route 53.

## controllo proattivo

Un [controllo di sicurezza](#) progettato per impedire l'implementazione di risorse non conformi. Questi controlli analizzano le risorse prima del loro provisioning. Se la risorsa non è conforme al controllo, non viene fornita. Per ulteriori informazioni, consulta la [guida di riferimento sui controlli](#) nella AWS Control Tower documentazione e consulta Controlli [proattivi in Implementazione dei controlli](#) di sicurezza su AWS.

## gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)

La gestione dei dati e dei processi di un prodotto durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione, sviluppo e lancio, attraverso la crescita e la maturità, fino al declino e alla rimozione.

## Ambiente di produzione

[Vedi ambiente.](#)

## controllore logico programmabile (PLC)

Nella produzione, un computer altamente affidabile e adattabile che monitora le macchine e automatizza i processi di produzione.

## concatenamento rapido

Utilizzo dell'output di un prompt [LLM](#) come input per il prompt successivo per generare risposte migliori. Questa tecnica viene utilizzata per suddividere un'attività complessa in sottoattività o per perfezionare o espandere iterativamente una risposta preliminare. Aiuta a migliorare l'accuratezza e la pertinenza delle risposte di un modello e consente risultati più granulari e personalizzati.

## pseudonimizzazione

Il processo di sostituzione degli identificatori personali in un set di dati con valori segnaposto. La pseudonimizzazione può aiutare a proteggere la privacy personale. I dati pseudonimizzati sono ancora considerati dati personali.

## publish/subscribe (pub/sub)

Un modello che consente comunicazioni asincrone tra microservizi per migliorare la scalabilità e la reattività. Ad esempio, in un [MES](#) basato su microservizi, un microservizio può pubblicare

messaggi di eventi su un canale a cui altri microservizi possono abbonarsi. Il sistema può aggiungere nuovi microservizi senza modificare il servizio di pubblicazione.

## Q

### Piano di query

Una serie di passaggi, come le istruzioni, utilizzati per accedere ai dati in un sistema di database relazionale SQL.

### regressione del piano di query

Quando un ottimizzatore del servizio di database sceglie un piano non ottimale rispetto a prima di una determinata modifica all'ambiente di database. Questo può essere causato da modifiche a statistiche, vincoli, impostazioni dell'ambiente, associazioni dei parametri di query e aggiornamenti al motore di database.

## R

### Matrice RACI

Vedi [responsabile, responsabile, consultato, informato \(RACI\)](#).

### RAG

Vedi [Retrieval](#) Augmented Generation.

### ransomware

Un software dannoso progettato per bloccare l'accesso a un sistema informatico o ai dati fino a quando non viene effettuato un pagamento.

### Matrice RASCI

Vedi [responsabile, responsabile, consultato, informato \(RACI\)](#).

### RCAC

Vedi controllo dell'[accesso a righe e colonne](#).

### replica di lettura

Una copia di un database utilizzata per scopi di sola lettura. È possibile indirizzare le query alla replica di lettura per ridurre il carico sul database principale.

## riprogettare

Vedi [7 Rs.](#)

## obiettivo del punto di ripristino (RPO)

Il periodo di tempo massimo accettabile dall'ultimo punto di ripristino dei dati. Questo determina ciò che si considera una perdita di dati accettabile tra l'ultimo punto di ripristino e l'interruzione del servizio.

## obiettivo del tempo di ripristino (RTO)

Il ritardo massimo accettabile tra l'interruzione del servizio e il ripristino del servizio.

## rifattorizzare

Vedi [7 R.](#)

## Region

Una raccolta di AWS risorse in un'area geografica. Ciascuna Regione AWS è isolata e indipendente dalle altre per fornire tolleranza agli errori, stabilità e resilienza. Per ulteriori informazioni, consulta [Specificare cosa può utilizzare Regioni AWS il proprio account.](#)

## regressione

Una tecnica di ML che prevede un valore numerico. Ad esempio, per risolvere il problema "A che prezzo verrà venduta questa casa?" un modello di ML potrebbe utilizzare un modello di regressione lineare per prevedere il prezzo di vendita di una casa sulla base di dati noti sulla casa (ad esempio, la metratura).

## riospitare

Vedi [7 R.](#)

## rilascio

In un processo di implementazione, l'atto di promuovere modifiche a un ambiente di produzione.

## trasferisco

Vedi [7 Rs.](#)

## ripiattaforma

Vedi [7 Rs.](#)

## riacquisto

Vedi [7 Rs.](#)

## resilienza

La capacità di un'applicazione di resistere alle interruzioni o di ripristinarle. [L'elevata disponibilità e il disaster recovery](#) sono considerazioni comuni quando si pianifica la resilienza in Cloud AWS. [Per ulteriori informazioni, vedere Cloud AWS Resilience.](#)

## policy basata su risorse

Una policy associata a una risorsa, ad esempio un bucket Amazon S3, un endpoint o una chiave di crittografia. Questo tipo di policy specifica a quali principali è consentito l'accesso, le azioni supportate e qualsiasi altra condizione che deve essere soddisfatta.

## matrice di assegnazione di responsabilità (RACI)

Una matrice che definisce i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nelle attività di migrazione e nelle operazioni cloud. Il nome della matrice deriva dai tipi di responsabilità definiti nella matrice: responsabile (R), responsabile (A), consultato (C) e informato (I). Il tipo di supporto (S) è facoltativo. Se includi il supporto, la matrice viene chiamata matrice RASCI e, se la escludi, viene chiamata matrice RACI.

## controllo reattivo

Un controllo di sicurezza progettato per favorire la correzione di eventi avversi o deviazioni dalla baseline di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli reattivi](#) in Implementazione dei controlli di sicurezza in AWS.

## retain

Vedi [7 R.](#)

## andare in pensione

Vedi [7 Rs.](#)

## Retrieval Augmented Generation (RAG)

Una tecnologia di [intelligenza artificiale generativa](#) in cui un [LLM](#) fa riferimento a una fonte di dati autorevole esterna alle sue fonti di dati di formazione prima di generare una risposta. Ad esempio, un modello RAG potrebbe eseguire una ricerca semantica nella knowledge base o nei dati personalizzati di un'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è il RAG.](#)

## rotazione

Processo di aggiornamento periodico di un [segreto](#) per rendere più difficile l'accesso alle credenziali da parte di un utente malintenzionato.

## controllo dell'accesso a righe e colonne (RCAC)

L'uso di espressioni SQL di base e flessibili con regole di accesso definite. RCAC è costituito da autorizzazioni di riga e maschere di colonna.

## RPO

Vedi [obiettivo del punto di ripristino](#).

## VERSO

Vedi [obiettivo del tempo di ripristino](#).

## runbook

Un insieme di procedure manuali o automatizzate necessarie per eseguire un'attività specifica. In genere sono progettati per semplificare operazioni o procedure ripetitive con tassi di errore elevati.

# S

## SAML 2.0

Uno standard aperto utilizzato da molti provider di identità (IdPs). Questa funzionalità abilita il single sign-on (SSO) federato, in modo che gli utenti possano accedere Console di gestione AWS o chiamare le operazioni AWS API senza che tu debba creare un utente in IAM per tutti i membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0, consulta [Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0](#) nella documentazione di IAM.

## SCADA

Vedi [controllo di supervisione e acquisizione dati](#).

## SCP

Vedi la [politica di controllo del servizio](#).

## Secret

In Gestione dei segreti AWS, informazioni riservate o riservate, come una password o le credenziali utente, archiviate in forma crittografata. È costituito dal valore segreto e dai relativi

metadati. Il valore segreto può essere binario, una stringa singola o più stringhe. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa c'è in un segreto di Secrets Manager?](#) nella documentazione di Secrets Manager.

#### sicurezza fin dalla progettazione

Un approccio di ingegneria dei sistemi che tiene conto della sicurezza durante l'intero processo di sviluppo.

#### controllo di sicurezza

Un guardrail tecnico o amministrativo che impedisce, rileva o riduce la capacità di un autore di minacce di sfruttare una vulnerabilità di sicurezza. [Esistono quattro tipi principali di controlli di sicurezza: preventivi, investigativi, reattivi e proattivi.](#)

#### rafforzamento della sicurezza

Il processo di riduzione della superficie di attacco per renderla più resistente agli attacchi. Può includere azioni come la rimozione di risorse che non sono più necessarie, l'implementazione di best practice di sicurezza che prevedono la concessione del privilegio minimo o la disattivazione di funzionalità non necessarie nei file di configurazione.

#### sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM)

Strumenti e servizi che combinano sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e sistemi di gestione degli eventi di sicurezza (SEM). Un sistema SIEM raccoglie, monitora e analizza i dati da server, reti, dispositivi e altre fonti per rilevare minacce e violazioni della sicurezza e generare avvisi.

#### automazione della risposta alla sicurezza

Un'azione predefinita e programmata progettata per rispondere o porre rimedio automaticamente a un evento di sicurezza. Queste automazioni fungono da controlli di sicurezza [investigativi](#) o [reattivi](#) che aiutano a implementare le migliori pratiche di sicurezza. AWS Esempi di azioni di risposta automatizzate includono la modifica di un gruppo di sicurezza VPC, l'applicazione di patch a un'istanza Amazon EC2 o la rotazione delle credenziali.

#### Crittografia lato server

Crittografia dei dati a destinazione, da parte di chi li riceve. Servizio AWS

#### Policy di controllo dei servizi (SCP)

Una politica che fornisce il controllo centralizzato sulle autorizzazioni per tutti gli account di un'organizzazione in. AWS Organizations SCPs definire barriere o fissare limiti alle azioni

che un amministratore può delegare a utenti o ruoli. È possibile utilizzarli SCPs come elenchi consentiti o elenchi di rifiuto, per specificare quali servizi o azioni sono consentiti o proibiti. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche di controllo del servizio](#) nella AWS Organizations documentazione.

endpoint del servizio

L'URL del punto di ingresso per un Servizio AWS. Puoi utilizzare l'endpoint per connetterti a livello di programmazione al servizio di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint del Servizio AWS](#) nei Riferimenti generali di AWS.

accordo sul livello di servizio (SLA)

Un accordo che chiarisce ciò che un team IT promette di offrire ai propri clienti, ad esempio l'operatività e le prestazioni del servizio.

indicatore del livello di servizio (SLI)

Misurazione di un aspetto prestazionale di un servizio, ad esempio il tasso di errore, la disponibilità o la velocità effettiva.

obiettivo a livello di servizio (SLO)

[Una metrica target che rappresenta lo stato di un servizio, misurato da un indicatore del livello di servizio.](#)

Modello di responsabilità condivisa

Un modello che descrive la responsabilità condivisa AWS per la sicurezza e la conformità del cloud. AWS è responsabile della sicurezza del cloud, mentre tu sei responsabile della sicurezza nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta [Modello di responsabilità condivisa](#).

SIEM

Vedi il [sistema di gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza](#).

punto di errore singolo (SPOF)

Un guasto in un singolo componente critico di un'applicazione che può disturbare il sistema.

SLAM

Vedi il contratto sul [livello di servizio](#).

SLI

Vedi l'indicatore del [livello di servizio](#).

## LENTA

Vedi obiettivo del [livello di servizio](#).

### split-and-seed modello

Un modello per dimensionare e accelerare i progetti di modernizzazione. Man mano che vengono definite nuove funzionalità e versioni dei prodotti, il team principale si divide per creare nuovi team di prodotto. Questo aiuta a dimensionare le capacità e i servizi dell'organizzazione, migliora la produttività degli sviluppatori e supporta una rapida innovazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Approccio graduale alla modernizzazione delle applicazioni in](#). Cloud AWS

## SPOF

Vedi [punto di errore singolo](#).

### schema a stella

Una struttura organizzativa di database che utilizza un'unica tabella dei fatti di grandi dimensioni per archiviare i dati transazionali o misurati e utilizza una o più tabelle dimensionali più piccole per memorizzare gli attributi dei dati. Questa struttura è progettata per l'uso in un [data warehouse](#) o per scopi di business intelligence.

### modello del fico strangolatore

Un approccio alla modernizzazione dei sistemi monolitici mediante la riscrittura e la sostituzione incrementali delle funzionalità del sistema fino alla disattivazione del sistema legacy. Questo modello utilizza l'analogia di una pianta di fico che cresce fino a diventare un albero robusto e alla fine annienta e sostituisce il suo ospite. Il modello è stato [introdotto da Martin Fowler](#) come metodo per gestire il rischio durante la riscrittura di sistemi monolitici. Per un esempio di come applicare questo modello, consulta [Modernizzazione incrementale dei servizi Web legacy di Microsoft ASP.NET \(ASMX\) mediante container e Gateway Amazon API](#).

### sottorete

Un intervallo di indirizzi IP nel VPC. Una sottorete deve risiedere in una singola zona di disponibilità.

### controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA)

Nella produzione, un sistema che utilizza hardware e software per monitorare gli asset fisici e le operazioni di produzione.

### crittografia simmetrica

Un algoritmo di crittografia che utilizza la stessa chiave per crittografare e decrittografare i dati.

## test sintetici

Test di un sistema in modo da simulare le interazioni degli utenti per rilevare potenziali problemi o monitorare le prestazioni. Puoi usare [Amazon CloudWatch Synthetics](#) per creare questi test.

## prompt di sistema

Una tecnica per fornire contesto, istruzioni o linee guida a un [LLM](#) per indirizzarne il comportamento. I prompt di sistema aiutano a impostare il contesto e stabilire regole per le interazioni con gli utenti.

# T

## tag

Coppie chiave-valore che fungono da metadati per l'organizzazione delle risorse. AWS Con i tag è possibile a gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare le risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Tagging delle risorse AWS](#).

## variabile di destinazione

Il valore che stai cercando di prevedere nel machine learning supervisionato. Questo è indicato anche come variabile di risultato. Ad esempio, in un ambiente di produzione la variabile di destinazione potrebbe essere un difetto del prodotto.

## elenco di attività

Uno strumento che viene utilizzato per tenere traccia dei progressi tramite un runbook. Un elenco di attività contiene una panoramica del runbook e un elenco di attività generali da completare. Per ogni attività generale, include la quantità stimata di tempo richiesta, il proprietario e lo stato di avanzamento.

## ambiente di test

[Vedi ambiente.](#)

## training

Fornire dati da cui trarre ispirazione dal modello di machine learning. I dati di training devono contenere la risposta corretta. L'algoritmo di apprendimento trova nei dati di addestramento i pattern che mappano gli attributi dei dati di input al target (la risposta che si desidera prevedere). Produce un modello di ML che acquisisce questi modelli. Puoi quindi utilizzare il modello di ML per creare previsioni su nuovi dati di cui non si conosce il target.

## Transit Gateway

Un hub di transito di rete che puoi utilizzare per interconnettere le tue reti VPCs e quelle locali. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è un gateway di transito](#) nella AWS Transit Gateway documentazione.

### flusso di lavoro basato su trunk

Un approccio in cui gli sviluppatori creano e testano le funzionalità localmente in un ramo di funzionalità e quindi uniscono tali modifiche al ramo principale. Il ramo principale viene quindi integrato negli ambienti di sviluppo, preproduzione e produzione, in sequenza.

### Accesso attendibile

Concessione delle autorizzazioni a un servizio specificato dall'utente per eseguire attività all'interno dell'organizzazione AWS Organizations e nei suoi account per conto dell'utente. Il servizio attendibile crea un ruolo collegato al servizio in ogni account, quando tale ruolo è necessario, per eseguire attività di gestione per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo AWS Organizations con altri AWS servizi](#) nella AWS Organizations documentazione.

### regolazione

Modificare alcuni aspetti del processo di training per migliorare la precisione del modello di ML. Ad esempio, puoi addestrare il modello di ML generando un set di etichette, aggiungendo etichette e quindi ripetendo questi passaggi più volte con impostazioni diverse per ottimizzare il modello.

### team da due pizze

Una piccola DevOps squadra che puoi sfamare con due pizze. Un team composto da due persone garantisce la migliore opportunità possibile di collaborazione nello sviluppo del software.

## U

### incertezza

Un concetto che si riferisce a informazioni imprecise, incomplete o sconosciute che possono minare l'affidabilità dei modelli di machine learning predittivi. Esistono due tipi di incertezza: l'incertezza epistemica, che è causata da dati limitati e incompleti, mentre l'incertezza aleatoria è causata dal rumore e dalla casualità insiti nei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la guida [Quantificazione dell'incertezza nei sistemi di deep learning](#).

## compiti indifferenziati

Conosciuto anche come sollevamento di carichi pesanti, è un lavoro necessario per creare e far funzionare un'applicazione, ma che non apporta valore diretto all'utente finale né offre vantaggi competitivi. Esempi di attività indifferenziate includono l'approvvigionamento, la manutenzione e la pianificazione della capacità.

## ambienti superiori

[Vedi ambiente.](#)

## V

### vacuum

Un'operazione di manutenzione del database che prevede la pulizia dopo aggiornamenti incrementali per recuperare lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni.

### controllo delle versioni

Processi e strumenti che tengono traccia delle modifiche, ad esempio le modifiche al codice di origine in un repository.

### Peering VPC

Una connessione tra due VPCs che consente di indirizzare il traffico utilizzando indirizzi IP privati. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è il peering VPC?](#) nella documentazione di Amazon VPC.

### vulnerabilità

Un difetto software o hardware che compromette la sicurezza del sistema.

## W

### cache calda

Una cache del buffer che contiene dati correnti e pertinenti a cui si accede frequentemente. L'istanza di database può leggere dalla cache del buffer, il che richiede meno tempo rispetto alla lettura dalla memoria dal disco principale.

## dati caldi

Dati a cui si accede raramente. Quando si eseguono interrogazioni di questo tipo di dati, in genere sono accettabili query moderatamente lente.

## funzione finestra

Una funzione SQL che esegue un calcolo su un gruppo di righe che si riferiscono in qualche modo al record corrente. Le funzioni della finestra sono utili per l'elaborazione di attività, come il calcolo di una media mobile o l'accesso al valore delle righe in base alla posizione relativa della riga corrente.

## Carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio un'applicazione rivolta ai clienti o un processo back-end.

## flusso di lavoro

Gruppi funzionali in un progetto di migrazione responsabili di una serie specifica di attività. Ogni flusso di lavoro è indipendente ma supporta gli altri flussi di lavoro del progetto. Ad esempio, il flusso di lavoro del portfolio è responsabile della definizione delle priorità delle applicazioni, della pianificazione delle ondate e della raccolta dei metadati di migrazione. Il flusso di lavoro del portfolio fornisce queste risorse al flusso di lavoro di migrazione, che quindi migra i server e le applicazioni.

## VERME

Vedi [scrivere una volta, leggere molti](#).

## WQF

Vedi [AWS Workload Qualification Framework](#).

## scrivi una volta, leggi molte (WORM)

Un modello di storage che scrive i dati una sola volta e ne impedisce l'eliminazione o la modifica. Gli utenti autorizzati possono leggere i dati tutte le volte che è necessario, ma non possono modificarli. Questa infrastruttura di archiviazione dei dati è considerata [immutabile](#).

## Z

### exploit zero-day

[Un attacco, in genere malware, che sfrutta una vulnerabilità zero-day.](#)

## vulnerabilità zero-day

Un difetto o una vulnerabilità assoluta in un sistema di produzione. Gli autori delle minacce possono utilizzare questo tipo di vulnerabilità per attaccare il sistema. Gli sviluppatori vengono spesso a conoscenza della vulnerabilità causata dall'attacco.

## prompt zero-shot

Fornire a un [LLM](#) le istruzioni per eseguire un'attività ma non esempi (immagini) che possano aiutarla. Il LLM deve utilizzare le sue conoscenze pre-addestrate per gestire l'attività. L'efficacia del prompt zero-shot dipende dalla complessità dell'attività e dalla qualità del prompt. [Vedi anche few-shot prompting.](#)

## applicazione zombie

Un'applicazione che prevede un utilizzo CPU e memoria inferiore al 5%. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni.

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.