



Guida per l'utente

# AWS SMS di messaggistica per l'utente finale



# AWS SMS di messaggistica per l'utente finale: Guida per l'utente

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

# Table of Contents

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che cos'è l'SMS di messaggistica per l'utente AWS finale? .....                      | 1  |
| Sei un utente di messaggistica SMS per la prima volta AWS con l'utente finale? ..... | 4  |
| Funzionalità della messaggistica con l'utente AWS finale (SMS) .....                 | 5  |
| Accesso agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale .....                      | 5  |
| Disponibilità regionale .....                                                        | 6  |
| Come funzionano i messaggi SMS .....                                                 | 11 |
| AWS Concetti di messaggistica con l'utente finale (SMS) .....                        | 12 |
| Configurazione degli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale .....              | 16 |
| Registrati per un Account AWS .....                                                  | 16 |
| Crea un utente con accesso amministrativo .....                                      | 17 |
| Lavorare con AWS SDKs .....                                                          | 18 |
| Nozioni di base .....                                                                | 20 |
| Tutorial per utenti alle prime armi .....                                            | 21 |
| Fase 1: creazione di un pool .....                                                   | 22 |
| Fase 2: Creare un set di configurazione .....                                        | 23 |
| Fase 3: Creare una configurazione di protezione .....                                | 25 |
| Fase 4: Inviare un messaggio di prova con il simulatore SMS .....                    | 26 |
| Fasi successive: passare dalla sandbox alla produzione .....                         | 27 |
| Aggiungi un numero di telefono di destinazione verificato .....                      | 29 |
| Sandbox per SMS/MMS e voce .....                                                     | 31 |
| Sandbox SMS/MMS .....                                                                | 32 |
| Passaggio dalla sandbox SMS/MMS .....                                                | 33 |
| Ambiente di sperimentazione (sandbox) per messaggi vocali .....                      | 35 |
| Anteprima della parte del messaggio .....                                            | 35 |
| Numeri di telefono del simulatore .....                                              | 36 |
| Numeri di telefono del simulatore di origine .....                                   | 37 |
| Numeri di telefono del simulatore di destinazione .....                              | 38 |
| Imposta un limite di spesa .....                                                     | 40 |
| Best practice .....                                                                  | 44 |
| Procedure consigliate per SMS e MMS .....                                            | 44 |
| Conformità a leggi, normative e requisiti del gestore .....                          | 45 |
| Contenuto proibito dei messaggi .....                                                | 46 |
| Acquisizione dell'autorizzazione .....                                               | 49 |
| Non inviare messaggi a vecchie liste .....                                           | 54 |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Controllo degli elenchi dei clienti .....                                                          | 55 |
| Conservazione della documentazione .....                                                           | 55 |
| Rendi i tuoi messaggi chiari, attendibili e concisi .....                                          | 55 |
| Invio di risposte appropriate .....                                                                | 59 |
| Adattamento dell'invio al coinvolgimento .....                                                     | 59 |
| Invio in orari appropriati .....                                                                   | 60 |
| Astensione dalla ripetizione in più canali .....                                                   | 60 |
| Utilizzo di codici brevi dedicati .....                                                            | 60 |
| Verifica i numeri di telefono di destinazione .....                                                | 60 |
| Progetta considerando la ridondanza .....                                                          | 61 |
| Gestione dei numeri di telefono disattivati .....                                                  | 61 |
| Le migliori pratiche vocali .....                                                                  | 64 |
| Conformità a leggi e normative .....                                                               | 65 |
| Invio in orari appropriati .....                                                                   | 65 |
| Astensione dalla ripetizione in più canali .....                                                   | 65 |
| Protezione dalle frodi mediante messaggi vocali .....                                              | 65 |
| Limiti e restrizioni relativi agli SMS e MMS .....                                                 | 67 |
| Limiti relativi ai caratteri per gli SMS .....                                                     | 67 |
| Set di caratteri GSM 03.38 .....                                                                   | 68 |
| Messaggi di esempio .....                                                                          | 70 |
| Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri .....                                           | 71 |
| Limiti relativi al numero di parti di messaggio al secondo (MPS) .....                             | 72 |
| Codici brevi .....                                                                                 | 73 |
| Codici lunghi .....                                                                                | 73 |
| Numeri verdi .....                                                                                 | 74 |
| Mittente IDs .....                                                                                 | 74 |
| Percorsi condivisi. ....                                                                           | 74 |
| Percorsi dei messaggi .....                                                                        | 75 |
| Scelta di un ID di origine .....                                                                   | 76 |
| ID mittente .....                                                                                  | 77 |
| Codici lunghi .....                                                                                | 77 |
| Codice lungo a 10 cifre (10 DLC) .....                                                             | 78 |
| Codici brevi .....                                                                                 | 79 |
| Numero verde (TFN) .....                                                                           | 80 |
| Considerazioni generali per la scelta di un'identità di origine .....                              | 80 |
| Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale ..... | 81 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale ..... | 84  |
| Pool telefonici .....                                                                             | 87  |
| Crea un pool di telefoni .....                                                                    | 88  |
| Aggiungi un numero di telefono o un ID mittente .....                                             | 90  |
| Visualizza tutti i pool di telefoni .....                                                         | 92  |
| Eliminare un pool di telefoni .....                                                               | 93  |
| Modifica l'elenco di esclusione di un pool .....                                                  | 94  |
| Aggiorna i percorsi condivisi .....                                                               | 96  |
| Utilizzo della protezione dall'eliminazione del pool di telefoni .....                            | 96  |
| Gestisci i tag per i pool di telefoni .....                                                       | 97  |
| Elenca i pool telefonici condivisi .....                                                          | 98  |
| Numeri di telefono .....                                                                          | 100 |
| Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi .....                           | 101 |
| Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS .....                                             | 102 |
| Paesi e aree geografiche supportati per gli MMS .....                                             | 123 |
| Paesi e aree geografiche supportati per i servizi vocali .....                                    | 124 |
| Richiedi un numero di telefono .....                                                              | 127 |
| Richiesta di codici brevi .....                                                                   | 136 |
| Richiesta di codici lunghi .....                                                                  | 140 |
| Visualizza lo stato e le funzionalità di un numero di telefono .....                              | 143 |
| Modificare le funzionalità di un numero di telefono .....                                         | 144 |
| Rilasciare un numero di telefono .....                                                            | 146 |
| Modificare l'elenco di esclusione di un numero di telefono .....                                  | 147 |
| Uso della protezione da eliminazione .....                                                        | 148 |
| Gestisci i tag a per il numero di telefono .....                                                  | 150 |
| Elenca i numeri di telefono condivisi .....                                                       | 151 |
| Mittente IDs .....                                                                                | 153 |
| Funzionalità e limitazioni relative al Paese dell'ID mittente .....                               | 154 |
| Mittente registrato e dinamico IDs .....                                                          | 154 |
| Considerazioni relative all'ID del mittente .....                                                 | 154 |
| Le regole relative al nome di visualizzazione dell'ID mittente .....                              | 155 |
| Richiedi un ID mittente .....                                                                     | 157 |
| Richiedi un ID mittente tramite Supporto .....                                                    | 159 |
| Rilascia un ID mittente .....                                                                     | 162 |
| Gestisci i tag a per l'ID del mittente .....                                                      | 162 |
| Elenca il mittente condiviso IDs .....                                                            | 164 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Registrazioni .....                                               | 165 |
| Tempi di registrazione stimati .....                              | 168 |
| Fattori che influiscono sui tempi di registrazione .....          | 168 |
| Tempi di registrazione stimati per paese e tipo .....             | 169 |
| Gestisci le registrazioni .....                                   | 172 |
| Crea una nuova registrazione utilizzando la console .....         | 173 |
| Creare una registrazione utilizzando il AWS CLI .....             | 175 |
| Verifica lo stato di una registrazione .....                      | 183 |
| Modifica il nome di una registrazione .....                       | 184 |
| Modifica una registrazione .....                                  | 185 |
| Scarta la versione corrente di una registrazione .....            | 185 |
| Eliminare una registrazione .....                                 | 186 |
| Visualizza le risorse associate alla registrazione .....          | 188 |
| Feedback Gen-AI sulle registrazioni .....                         | 188 |
| Miglioramento del revisore della registrazione .....              | 189 |
| Gestione dei dati per il revisore della registrazione .....       | 189 |
| Utilizzo del feedback Gen-AI .....                                | 190 |
| Comprendere i motivi del rifiuto .....                            | 191 |
| Ottieni maggiori informazioni sui problemi di registrazione ..... | 208 |
| Moduli di registrazione .....                                     | 210 |
| Registrazione dell'ID mittente in Australia .....                 | 211 |
| Registrazione dell'ID mittente della Bielorussia .....            | 214 |
| Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina .....         | 218 |
| Registrazione dell'ID mittente in Egitto .....                    | 220 |
| Registrazione dell'ID mittente in India .....                     | 224 |
| Registrazione dell'ID mittente in Indonesia .....                 | 235 |
| Registrazione dell'ID mittente in Irlanda .....                   | 238 |
| Registrazione dell'ID mittente in Giordania .....                 | 242 |
| Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan .....               | 246 |
| Registrazione dell'ID mittente del Kenya .....                    | 249 |
| Registrazione dell'ID mittente del Kuwait .....                   | 252 |
| Registrazione dell'ID mittente nelle Filippine .....              | 256 |
| Registrazione dell'ID mittente del Qatar .....                    | 259 |
| Registrazione dell'ID mittente della Russia .....                 | 263 |
| Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita .....          | 266 |
| Registrazione dell'ID mittente di Singapore .....                 | 270 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka .....                         | 276 |
| Registrazione dell'ID mittente in Thailandia .....                           | 280 |
| Registrazione dell'ID mittente in Turchia .....                              | 283 |
| Registrazione dell'ID mittente negli Emirati Arabi Uniti .....               | 287 |
| Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito .....                         | 291 |
| Registrazione dell'ID mittente del Vietnam .....                             | 295 |
| Registrazione dell'ID mittente dello Zambia .....                            | 299 |
| Moduli di registrazione con numeri dedicati .....                            | 302 |
| Australia .....                                                              | 303 |
| Austria .....                                                                | 306 |
| Cile .....                                                                   | 308 |
| Danimarca .....                                                              | 310 |
| Finlandia .....                                                              | 312 |
| Germania .....                                                               | 314 |
| Hong Kong .....                                                              | 316 |
| Ungheria .....                                                               | 318 |
| India .....                                                                  | 320 |
| Italia .....                                                                 | 322 |
| Paesi Bassi .....                                                            | 324 |
| Norvegia .....                                                               | 326 |
| Polonia .....                                                                | 328 |
| Portogallo .....                                                             | 330 |
| Spagna .....                                                                 | 333 |
| Svezia .....                                                                 | 335 |
| Regno Unito .....                                                            | 337 |
| Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America .....                        | 339 |
| Registrazione con numero verde negli Stati Uniti d'America .....             | 360 |
| Registrazione Short Code negli Stati Uniti d'America .....                   | 372 |
| Messaggistica SMS bidirezionale .....                                        | 385 |
| Configura la messaggistica SMS bidirezionale per un numero di telefono ..... | 386 |
| Configura la messaggistica SMS bidirezionale per un pool di telefoni .....   | 388 |
| Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS .....                             | 390 |
| Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS .....                    | 392 |
| Policy IAM per Amazon Connect .....                                          | 394 |
| Esempio di payload di messaggi SMS bidirezionali .....                       | 396 |
| Parole chiave .....                                                          | 397 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Parole chiave di opt-out obbligatorie .....                           | 399 |
| Azioni con parole chiave .....                                        | 400 |
| Aggiungi una parola chiave a un numero di telefono .....              | 400 |
| Visualizza le parole chiave utilizzate da un numero di telefono ..... | 401 |
| Modifica una parola chiave utilizzata da un numero di telefono .....  | 402 |
| Eliminare una parola chiave da un numero di telefono .....            | 403 |
| Aggiungere una parola chiave a un pool di telefoni .....              | 404 |
| Visualizza le parole chiave utilizzate da un pool di telefoni .....   | 405 |
| Modifica una parola chiave in un pool di telefoni .....               | 406 |
| Eliminare una parola chiave da un pool di telefoni .....              | 407 |
| Set di configurazione .....                                           | 409 |
| Creare un set di configurazione .....                                 | 409 |
| Modificare un set di configurazione .....                             | 410 |
| Visualizza tutti i set di configurazione .....                        | 411 |
| Eliminare un set di configurazione .....                              | 412 |
| Gestisci i tag per un set di configurazione .....                     | 412 |
| Modifica un set di configurazione, proteggi la configurazione .....   | 414 |
| Destinazioni degli eventi .....                                       | 416 |
| Event types (Tipi di evento) .....                                    | 416 |
| Dati di esempio sugli eventi .....                                    | 420 |
| Registro di esempio via SMS .....                                     | 420 |
| Registro di esempio di SMS Protect .....                              | 425 |
| Registro degli eventi di esempio vocale .....                         | 432 |
| Registro di esempio MMS .....                                         | 435 |
| Configura la destinazione CloudWatch dell'evento Amazon .....         | 440 |
| Policy IAM per Amazon CloudWatch .....                                | 441 |
| Crea una destinazione per CloudWatch eventi Amazon .....              | 442 |
| Modifica la destinazione di un CloudWatch evento Amazon .....         | 444 |
| Eliminare una destinazione per CloudWatch eventi Amazon .....         | 447 |
| Configura la destinazione dell'evento Amazon Data Firehose .....      | 448 |
| Politica IAM per Amazon Data Firehose .....                           | 449 |
| Creare una destinazione per eventi Amazon Data Firehose .....         | 450 |
| Modificare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose .....    | 453 |
| Eliminare una destinazione per eventi Amazon Data Firehose .....      | 455 |
| Configura una destinazione per eventi Amazon SNS .....                | 456 |
| Politica di accesso di Amazon SNS .....                               | 456 |



|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Crea una destinazione per eventi Amazon SNS .....                           | 458 |
| Modifica la destinazione di un evento Amazon SNS .....                      | 460 |
| Eliminare una destinazione di eventi Amazon SNS .....                       | 463 |
| Elenchi di opt-out .....                                                    | 465 |
| Parole chiave obbligatorie dell'elenco di opt-out .....                     | 466 |
| Opt-out autogestiti .....                                                   | 467 |
| Configura gli opt-out autogestiti .....                                     | 468 |
| Crea un elenco di opt-out .....                                             | 468 |
| Visualizza le identità di origine .....                                     | 469 |
| Visualizza i dettagli di un elenco di opt-out .....                         | 469 |
| Aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out ..... | 471 |
| Cerca un numero di telefono di destinazione .....                           | 472 |
| Rimuovere un numero di telefono di destinazione .....                       | 472 |
| Eliminare un elenco di opt-out .....                                        | 473 |
| Gestisci i tag per un elenco di opt-out .....                               | 474 |
| Elenca gli elenchi di opt-out condivisi .....                               | 475 |
| Feedback sui messaggi .....                                                 | 477 |
| Come viene elaborato il feedback sui messaggi .....                         | 478 |
| Abilita il feedback sui messaggi per un set di configurazione .....         | 478 |
| Invia un messaggio con feedback sul messaggio .....                         | 479 |
| Modificare il record dello stato del feedback di un messaggio .....         | 480 |
| Protezione dalle frodi .....                                                | 482 |
| Proteggi la configurazione .....                                            | 483 |
| Crea una configurazione di protezione .....                                 | 486 |
| Modificare le regole del paese .....                                        | 488 |
| Cambia associazione .....                                                   | 490 |
| Eliminare una configurazione di protezione .....                            | 493 |
| Imposta la protezione da eliminazione .....                                 | 495 |
| Rinominare una configurazione di protezione .....                           | 496 |
| Gestisci i tag per una configurazione di protezione .....                   | 497 |
| Modalità di regole nazionali .....                                          | 498 |
| Quali sono le modalità previste dalle regole nazionali .....                | 499 |
| Imposta una modalità nazionale .....                                        | 500 |
| Visualizza le metriche di protezione .....                                  | 500 |
| Come vengono elaborate le metriche di protezione .....                      | 501 |
| Regole di sovrascrittura dei numeri di telefono .....                       | 504 |

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Come vengono elaborate le regole di sovrascrittura dei numeri di telefono .....                                                   | 505 |
| Crea una regola di sostituzione del numero di telefono .....                                                                      | 506 |
| Regola di sostituzione del numero di telefono della query .....                                                                   | 507 |
| Modifica una regola di sostituzione del numero di telefono .....                                                                  | 509 |
| Eliminare una regola di sostituzione del numero di telefono .....                                                                 | 510 |
| Metriche del pannello di controllo .....                                                                                          | 512 |
| Invio di un SMS o di un messaggio vocale .....                                                                                    | 517 |
| Invio di un messaggio SMS .....                                                                                                   | 517 |
| Invio di un messaggio vocale .....                                                                                                | 520 |
| Invio di un messaggio MMS .....                                                                                                   | 523 |
| Prerequisiti .....                                                                                                                | 523 |
| Invia un MMS con il AWS CLI .....                                                                                                 | 525 |
| Configurazione di un bucket Amazon S3 .....                                                                                       | 526 |
| Ricerca del corriere .....                                                                                                        | 528 |
| Casi d'uso di Carrier Lookup .....                                                                                                | 528 |
| Formati di numeri di telefono supportati .....                                                                                    | 529 |
| Utilizzando il servizio di ricerca dell'operatore nel AWS CLI .....                                                               | 529 |
| Risposte di ricerca dell'operatore .....                                                                                          | 530 |
| Utilizzo delle risorse condivise .....                                                                                            | 532 |
| Prerequisiti per la condivisione del numero di telefono, del pool, dell'elenco di opt-out o del mittente IDs .....                | 533 |
| Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente ....                               | 533 |
| Annullamento della condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente condivisi ..... | 535 |
| Identificazione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi .....                          | 535 |
| Responsabilità e autorizzazioni per il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente condivisi IDs .....      | 536 |
| Autorizzazioni per i proprietari .....                                                                                            | 536 |
| Autorizzazioni per gli utenti .....                                                                                               | 536 |
| Fatturazione e misurazione .....                                                                                                  | 536 |
| Quote di istanze .....                                                                                                            | 537 |
| Esempi di politiche per la condivisione di un ID mittente o un numero di telefono con Amazon Pinpoint .....                       | 537 |
| Esempio di politica per la condivisione di un ID mittente con Amazon Pinpoint e Amazon SNS .....                                  | 538 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Esempio di politica per la condivisione di un numero di telefono con Amazon Pinpoint e Amazon SNS ..... | 540 |
| Comprensione dei report di fatturazione e utilizzo degli SMS .....                                      | 543 |
| Esempio 1. Invio di messaggi verso il Regno Unito .....                                                 | 546 |
| Esempio 2. Invio di messaggi verso gli Stati Uniti .....                                                | 546 |
| Contrassegna le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per la fatturazione .....          | 546 |
| Richiesta di assistenza .....                                                                           | 547 |
| Richiesta di modifica della quota di spesa .....                                                        | 548 |
| Apri un caso relativo alla soglia di spesa per SMS .....                                                | 548 |
| Sicurezza .....                                                                                         | 550 |
| Protezione dei dati .....                                                                               | 551 |
| Crittografia dei dati .....                                                                             | 552 |
| Crittografia dei dati a riposo .....                                                                    | 552 |
| Crittografia dei dati in transito .....                                                                 | 552 |
| Gestione dei messaggi SMS della messaggistica per l'utente finale .....                                 | 553 |
| Gestione delle chiavi .....                                                                             | 553 |
| Riservatezza del traffico inter-rete .....                                                              | 553 |
| Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per la messaggistica all'utente AWS finale (SMS) .....      | 554 |
| Gestione dell'identità e degli accessi .....                                                            | 556 |
| Destinatari .....                                                                                       | 556 |
| Autenticazione con identità .....                                                                       | 557 |
| Gestione dell'accesso tramite policy .....                                                              | 558 |
| Come funziona AWS End User Messaging (SMS) con IAM .....                                                | 560 |
| Esempi di policy basate su identità .....                                                               | 567 |
| AWS politiche gestite .....                                                                             | 573 |
| Uso di ruoli collegati ai servizi .....                                                                 | 574 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                                          | 577 |
| AWS Azioni politiche relative alla messaggistica con l'utente finale (SMS) .....                        | 579 |
| Convalida della conformità .....                                                                        | 593 |
| Considerazioni sul programma di garanzia della sicurezza per gli SMS .....                              | 593 |
| Resilienza .....                                                                                        | 594 |
| Resilienza nel routing degli SMS .....                                                                  | 594 |
| Sicurezza dell'infrastruttura .....                                                                     | 594 |
| Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in AWS End User Messaging SMS .....                  | 595 |
| Prevenzione del confused deputy tra servizi .....                                                       | 595 |

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Best practice di sicurezza .....                                                          | 597  |
| Considerazioni sulla sicurezza del protocollo SMS .....                                   | 597  |
| Procedure consigliate per la sicurezza del protocollo SMS .....                           | 597  |
| Monitoraggio .....                                                                        | 599  |
| Monitoraggio con CloudWatch .....                                                         | 600  |
| CloudWatch metriche .....                                                                 | 601  |
| Crea allarmi CloudWatch .....                                                             | 609  |
| Monitoraggio della spesa .....                                                            | 610  |
| Visualizza le tue spese mensili .....                                                     | 611  |
| Creazione di un allarme per la spesa per SMS o messaggi vocali .....                      | 612  |
| CloudTrail registri .....                                                                 | 614  |
| AWS Eventi relativi ai dati SMS di messaggistica con l'utente finale in CloudTrail .....  | 616  |
| AWS Eventi di gestione degli SMS di messaggistica con l'utente finale in CloudTrail ..... | 617  |
| AWS Esempi di eventi SMS di messaggistica con l'utente finale .....                       | 617  |
| Usando EventBridge .....                                                                  | 623  |
| Evento per un messaggio SMS recapitato .....                                              | 623  |
| Evento relativo a un messaggio SMS inviato .....                                          | 624  |
| Evento relativo a un messaggio vocale inviato .....                                       | 625  |
| Evento relativo alla modifica dello stato della registrazione .....                       | 626  |
| AWS PrivateLink .....                                                                     | 627  |
| Considerazioni .....                                                                      | 627  |
| Creazione di un endpoint di interfaccia .....                                             | 627  |
| Creazione di una policy dell'endpoint .....                                               | 628  |
| Quote .....                                                                               | 630  |
| Quote SMS e MMS .....                                                                     | 635  |
| Quote 10DLC .....                                                                         | 637  |
| Proteggi le quote di configurazione .....                                                 | 637  |
| Quote di registrazione .....                                                              | 637  |
| Quote per i messaggi vocali .....                                                         | 638  |
| Richiedere un aumento della quota con Support .....                                       | 641  |
| Richiesta di un aumento della quota utilizzando AWS Service Quotas .....                  | 642  |
| Cronologia dei documenti .....                                                            | 644  |
| .....                                                                                     | dcli |

# Che cos'è l'SMS di messaggistica per l'utente AWS finale?

## Note

Le funzionalità SMS, MMS e voce (text to speech) di Amazon Pinpoint sono ora AWS denominate End User Messaging.

[AWS End User Messaging SMS](#) è un servizio di SMS, MMS e messaggistica vocale application-to-person (A2P) che offre la scalabilità globale, la resilienza e la flessibilità necessarie per distribuire messaggi SMS in qualsiasi applicazione Web, mobile o aziendale. I messaggi SMS vengono utilizzati per le comunicazioni più importanti e urgenti poiché gli SMS si dimostrano il canale di comunicazione più efficace e onnipresente disponibile. I clienti danno priorità a casi d'uso urgenti e indispensabili, come l'accesso e l'autenticazione con password unica (OTP), i messaggi di marketing, la sensibilizzazione dei cittadini, gli aggiornamenti sullo stato di consegna o i promemoria degli appuntamenti, solo per citarne alcuni.

Il servizio di messaggistica multimediale (MMS) è un'estensione degli SMS che offre la possibilità di inviare messaggi multimediali a un telefono cellulare che include file di immagini, audio, testo o video. Puoi utilizzare gli MMS per migliorare il coinvolgimento attraverso una varietà di casi d'uso di branding, flusso di lavoro e marketing.

Le informazioni contenute in questa guida per l'utente sono destinate a tutti gli utenti di SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, inclusi esperti di marketing, utenti aziendali e sviluppatori. Questa guida contiene informazioni particolarmente utili per gli utenti che interagiscono principalmente con gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando il Console di gestione AWS.

## Note

AWS End User Messaging SMS utilizza lo spazio dei nomi `pinpoint-sms-voice-v2` API.

A questo documento si affiancano molti altri documenti. I seguenti documenti forniscono informazioni di riferimento relative agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale: API

- [AWS API SMS e Voice v2 per la messaggistica con l'utente finale](#)

- [AWS Riferimento per SMS e voce AWS CLI v2 per la messaggistica con l'utente finale](#)

AWS End User Messaging SMS include un'API (denominata API AWS End User Messaging SMS and Voice v2) progettata per l'invio di SMS, MMS e messaggi vocali. Mentre l'API Amazon Pinpoint si concentra sull'invio di messaggi tramite campagne e percorsi pianificati e basati sugli eventi, l'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2 offre funzionalità e funzionalità dedicate per l'invio di SMS, MMS e messaggi vocali direttamente a singoli destinatari. Puoi utilizzare AWS End User Messaging SMS and Voice API v2 indipendentemente dalla campagna e dalle funzionalità del percorso di Amazon Pinpoint, oppure puoi usarle entrambe contemporaneamente per soddisfare diversi casi d'uso. Se utilizzi già Amazon Pinpoint per inviare SMS, MMS o messaggi vocali, il tuo account è già configurato per utilizzare questa API. Ecco alcune differenze di funzionalità chiave tra i due. APIs

| APIs         | API Amazon Pinpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AWS API SMS e Voice v2 per la messaggistica per l'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionalità | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progetti: un progetto è una raccolta di informazioni sui destinatari, segmenti, campagne e percorsi.</li> <li>2. Multicanale: un canale rappresenta la piattaforma attraverso la quale coinvolgi il tuo segmento di pubblico con i messaggi.</li> <li>3. Segmenti: un segmento è un gruppo di clienti che condividono determinati attributi.</li> <li>4. Campagne: una campagna è un'iniziativa di messaggistica che</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pool telefonico: un pool di telefoni è una raccolta di numeri di telefono e mittenti IDs che condividono le stesse impostazioni che puoi utilizzare per inviare messaggi e fornire il failover in caso di errore di un numero del pool.</li> <li>2. Numero di telefono: un numero di telefono, chiamato anche numero del mittente, è una stringa numerica di numeri che identifica il mittente.</li> <li>3. ID mittente: un ID mittente è un nome alfanumerico che identifica il mittente di un messaggio SMS.</li> </ol> |

| APIs | API Amazon Pinpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AWS API SMS e Voice v2 per la messaggistica per l'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>coinvolge un segmento di pubblico specifico.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Viaggi: un viaggio è un'esperienza di coinvolgimento personalizzata e in più fasi.</li><li>6. Analisi: utilizzando le analisi fornite da Amazon Pinpoint, puoi ottenere informazioni dettagliate sulla tua base di utenti visualizzando le tendenze relative al coinvolgimento degli utenti, al coinvolgimento delle campagne, alle entrate e altro ancora.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Set di configurazione: un set di configurazione è un insieme di regole che vengono applicate quando si invia un messaggio.</li><li>5. Elenchi di opt-out: un elenco di opt-out è un elenco di identità di destinazione a cui non devono essere inviati messaggi.</li><li>6. Registrazioni: alcuni paesi richiedono che i numeri di telefono e il mittente siano registrati IDs per l'uso nel paese. In AWS End User Messaging SMS puoi gestire le tue registrazioni.</li><li>7. Servizio di messaggistica multimediale (MMS): invia messaggi multimediali a un telefono cellulare che includono file di immagini, audio, testo o video.</li><li>8. Proteggi le configurazioni: per creare un elenco di regole nazionali che consentono o bloccano i messaggi verso ogni paese di destinazione nel mondo.</li></ol> |

|                       |                     |                                                                 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| APIs                  | API Amazon Pinpoint | AWS API SMS e Voice v2 per la messaggistica per l'utente finale |
| Numero di Regioni AWS | 13 Regioni AWS      | 32 Regioni AWS                                                  |

Questa API è una buona soluzione per gli utenti che dispongono di un'architettura multi-tenant, come Independent Software Vendors (ISVs). Questa API può essere utilizzata per stabilire che i dati degli eventi, i numeri di telefono di origine e gli elenchi di opt-out siano separati per i diversi tenant.

Quando utilizzi l'API SMS and Voice v2, ti consigliamo di configurare pool di telefoni, set di configurazione e destinazioni per eventi. L'API SMS and Voice v2 non emette automaticamente i dati sugli eventi per i messaggi che invii. Configurazione delle destinazioni degli eventi per acquisire dati importanti sugli eventi, come la consegna dei messaggi e gli eventi di errore.

La versione 2 di questa API è stata preceduta dalla versione 1. Se attualmente utilizzi la versione 1 di questa API, questa continuerà a essere disponibile e potrai continuare a usarla. Tuttavia, se esegui la migrazione alla versione 2, potrai disporre di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di creare pool di numeri di telefono, richiedere nuovi numeri di telefono a livello di programmazione e abilitare o disabilitare determinate funzionalità dei numeri di telefono.

## Argomenti

- [Sei un utente di messaggistica SMS per la prima volta AWS con l'utente finale?](#)
- [Funzionalità della messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#)
- [Accesso agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Disponibilità regionale](#)
- [Come funziona Short Message Service \(SMS\)](#)
- [AWS Concetti di messaggistica con l'utente finale \(SMS\)](#)

## Sei un utente di messaggistica SMS per la prima volta AWS con l'utente finale?

Se utilizzi gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per la prima volta, ti consigliamo di leggere prima le seguenti sezioni:



- [Come funziona Short Message Service \(SMS\)](#)
- [Tutorial per l'invio di un messaggio tramite SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

## Funzionalità della messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

AWS End User Messaging SMS offre le seguenti caratteristiche e funzionalità:

application-to-person Messaggistica globale

Application-to-person la messaggistica fornisce messaggi SMS e MMS ai numeri di cellulare.

Registrazione delle identità di origine

Utilizzate AWS End User Messaging SMS per registrare i numeri di telefono o il mittente IDs e monitorare lo stato della registrazione.

Simulatore SMS

Utilizzate il simulatore SMS per testare il vostro ambiente di messaggistica.

## Accesso agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

È possibile richiedere e gestire le identità di origine degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale (numero di telefono o ID mittente) utilizzando le seguenti interfacce:

AWS Console SMS di messaggistica con l'utente finale

L'interfaccia web in cui è possibile creare e gestire le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Se ti sei registrato a Account AWS, puoi accedere alla console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale da Console di gestione AWS.

AWS Command Line Interface

Interagisci con i AWS servizi utilizzando i comandi nella shell della riga di comando. AWS Command Line Interface È supportato su Windows, macOS e Linux. Per ulteriori informazioni su AWS CLI, vedere la [Guida per AWS Command Line Interface l'utente](#). I comandi SMS di messaggistica per l'utente AWS finale sono disponibili nella Guida ai [AWS CLI comandi](#).

AWS SDKs

Se sei uno sviluppatore di software che preferisce creare applicazioni utilizzando specifiche lingue APIs anziché inviare una richiesta tramite HTTP o HTTPS, AWS fornisce librerie, codice

di esempio, tutorial e altre risorse. Queste librerie forniscono funzioni di base che automatizzano le attività, come la firma crittografica delle richieste, il ritentativo delle richieste e la gestione delle risposte agli errori. Queste funzioni contribuiscono a rendere più efficiente l'avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Strumenti per creare in AWS](#).

## Disponibilità regionale

AWS Messaggistica con l'utente finale Gli SMS sono disponibili Regioni AWS in diversi paesi in Nord America, Europa, Asia e Oceania. In ogni regione, AWS mantiene più zone di disponibilità. Queste zone di disponibilità sono fisicamente isolate l'una dall'altra, ma sono unite da connessioni di rete private a bassa latenza, a velocità effettiva elevata e altamente ridondanti. Queste zone di disponibilità vengono utilizzate per fornire livelli molto elevati di disponibilità e ridondanza, riducendo al minimo la latenza.

Per ulteriori informazioni Regioni AWS, consulta [Specificare quali contenuti Regioni AWS il tuo account può utilizzare](#) in. Riferimenti generali di Amazon Web Services Per un elenco di tutte le regioni in cui è attualmente disponibile la messaggistica SMS con l'utente AWS finale e l'endpoint per ciascuna regione, consulta [Endpoints and quotas](#) for AWS End User Messaging SMS and Voice v2 API e [endpoint del AWS servizio](#) nella tabella o nella Riferimenti generali di Amazon Web Services tabella seguente. Per ulteriori informazioni sul numero di zone di disponibilità presenti in ciascuna regione, consulta [Infrastruttura globale AWS](#).

### Disponibilità nelle regioni

| Nome Regione                                    | Regione   | Endpoint                               | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | us-east-1 | sms-voice.us-east-1.amazonaws.com      | Sì                         | Sì                        |
|                                                 |           | sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com |                            |                           |

| Nome Regione                                        | Regione    | Endpoint                                                                        | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Stati Uniti orientali (Ohio)                        | us-east-2  | sms-voice.us-east-2.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1  | sms-voice.us-west-1.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Stati Uniti occidentali (Oregon)                    | us-west-2  | sms-voice.us-west-2.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Africa (Città del Capo)                             | af-south-1 | sms-voice.af-south-1.amazonaws.com                                              | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Hyderabad)                           | ap-south-2 | sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com                                              | Sì                         | No                        |

| Nome Regione                  | Regione        | Endpoint                               | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Asia Pacifico (Giacarta)      | ap-southeast-3 | sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Asia Pacifico (Melbourne)     | ap-southeast-4 | sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Asia Pacifico (Mumbai)        | ap-south-1     | sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com     | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Osaka)         | ap-northeast-3 | sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Seoul)         | ap-northeast-2 | sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Singapore)     | ap-southeast-1 | sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Sydney)        | ap-southeast-2 | sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Tokyo)         | ap-northeast-1 | sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | ap-southeast-6 | sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com | Sì                         | No                        |

| Nome Regione                           | Regione       | Endpoint                                                                                | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Asia Pacifico (Taipei)                 | ap-east-2     | sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com                                                       | Sì                         | No                        |
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)   | us-gov-east-1 | sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | us-gov-west-1 | sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com | Sì                         | Sì                        |
| Canada (Centrale)                      | ca-central-1  | sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com   | Sì                         | Sì                        |

| Nome Regione                 | Regione      | Endpoint                                                                        | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1    | sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com<br><br>sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Europa (Francoforte)         | eu-central-1 | sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com                                            | Sì                         | Sì                        |
| Europa (Irlanda)             | eu-west-1    | sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com                                               | Sì                         | Sì                        |
| Europa (Londra)              | eu-west-2    | sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com                                               | Sì                         | Sì                        |
| Europe (Milan)               | eu-south-1   | sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com                                              | Sì                         | No                        |
| Europa (Parigi)              | eu-west-3    | sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com                                               | Sì                         | Sì                        |
| Europa (Spagna)              | eu-south-2   | sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com                                              | Sì                         | No                        |

| Nome Regione                        | Regione      | Endpoint                             | Supporta il canale SMS/MMS | Supporta il canale vocale |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Europa (Stoccolma)                  | eu-north-1   | sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com   | Sì                         | Sì                        |
| Europa (Zurigo)                     | eu-central-2 | sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Israele (Tel Aviv)                  | il-central-1 | sms-voice.il-central-1.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Medio Oriente (Bahrein)             | me-south-1   | sms-voice.me-south-1.amazonaws.com   | Sì                         | Sì                        |
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | sms-voice.me-central-1.amazonaws.com | Sì                         | No                        |
| Sud America (San Paolo)             | sa-east-1    | sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com    | Sì                         | Sì                        |

## Come funziona Short Message Service (SMS)

[Short Message Service](#), comunemente noto come SMS, è un servizio che consente lo scambio di messaggi di testo tra dispositivi mobili. I messaggi SMS sono in genere brevi, con una lunghezza massima di 160 caratteri, supportati praticamente da tutti i dispositivi mobili e possono essere inviati e ricevuti su varie reti mobili. Gli SMS sono ampiamente utilizzati per le comunicazioni personali e aziendali e forniscono un modo rapido e conveniente per inviare messaggi concisi a singoli o gruppi di persone.

## Come funzionano gli SMS da applicazione a persona (A2P)?

Gli SMS utilizzano l'infrastruttura già esistente per le chiamate vocali, che opera sui canali di segnalazione delle reti mobili. Ecco una panoramica semplificata del funzionamento degli SMS:

1. L'applicazione avvia un messaggio. L'applicazione crea un messaggio di testo e lo indirizza al numero di telefono del destinatario. AWS riceve la richiesta di messaggio, elabora il messaggio.
2. AWS invia il messaggio allo Short Message Service Center (SMSC). Un SMSC è un server centralizzato responsabile della gestione dei messaggi SMS.

AWS seleziona il percorso dei messaggi SMS appropriato per recapitare il messaggio al dispositivo mobile dell'utente finale. Il percorso SMS selezionato può fungere da intermediario che quindi indirizza il messaggio SMS all'SMSC oppure l'SMS può essere indirizzato direttamente all'SMSC. Ciò fa sì che il messaggio lasci il AWS confine e venga recapitato all'SMSC corretto.

3. SMSC recapita il messaggio. L'SMSC utilizza una serie di messaggi di segnalazione per inviare il messaggio alla rete mobile del destinatario.
4. Il messaggio viene archiviato. L'SMSC del destinatario riceve il messaggio e lo archivia temporaneamente fino a quando il dispositivo del destinatario non è disponibile per riceverlo.
5. Il dispositivo del destinatario riceve una notifica. Quando il dispositivo del destinatario è raggiungibile, l'SMSC del destinatario invia un messaggio di notifica indicante che è disponibile un nuovo SMS.
6. Il messaggio viene recuperato: il dispositivo mobile del destinatario si connette all'SMSC del destinatario per recuperare il messaggio.
7. Visualizzazione del messaggio: il dispositivo mobile del destinatario riceve il messaggio e lo mostra al destinatario.
8. Possibile conferma di consegna. Il dispositivo mobile del destinatario potrebbe inviare una conferma della ricevuta di consegna (DLR) all'SMSC del mittente, indicando che il messaggio è stato ricevuto correttamente. Questo DLR viene quindi ritrasmesso a AWS chi lo trasmette quindi al proprietario dell'applicazione.

## AWS Concetti di messaggistica con l'utente finale (SMS)

Questa sezione descrive i concetti chiave e definisce la terminologia specifica per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.



## Set di configurazione

I set di configurazione sono set di regole che vengono applicate quando si invia un messaggio. Ad esempio, un set di configurazione può specificare una destinazione per gli eventi associati a un messaggio. Quando si verificano eventi SMS (come eventi di recapito o di errore), tali eventi vengono indirizzati alla destinazione associata al set di configurazione specificato al momento dell'invio del messaggio.

### Destinazione di evento

La destinazione di un evento è un luogo (ad esempio un gruppo Amazon CloudWatch Logs, uno stream Amazon Data Firehose o un argomento di Amazon Simple Notification Service) a cui vengono inviati SMS e eventi vocali. Per utilizzare le destinazioni di evento, devi prima creare la destinazione e poi associarla a un set di configurazione. Quando si invia un messaggio, la chiamata all'API può includere un riferimento al set di configurazione.

### Parole chiave

Una parola chiave è una parola o frase specifica che un cliente può inviare al tuo numero per ottenere una risposta, ad esempio il consenso esplicito (opt-in) per ricevere un maggior numero di messaggi, un'offerta speciale o altri messaggi informativi o transazionali. Quando il tuo numero riceve un messaggio che inizia con una parola chiave, AWS End User Messaging SMS risponde con un messaggio personalizzabile.

### Elenco di opt-out

Elenco di identità di destinazione a cui non devono essere inviati messaggi. Le identità di destinazione vengono aggiunte automaticamente all'elenco di opt-out se rispondono al numero di origine con la parola chiave STOP. Se tenti di inviare un messaggio a un numero di destinazione presente in un elenco di opt-out e l'elenco di opt-out è associato al pool utilizzato per inviare il messaggio, AWS End User Messaging SMS non tenta di inviare il messaggio. Se abiliti la funzionalità di opt-out autogestito per un numero di telefono, i destinatari non vengono automaticamente inseriti nell'elenco di opt-out quando rispondono ai messaggi con la parola chiave STOP.

### Originatore

Per mittente si intende un numero di telefono o un ID mittente.

### Numero di telefono di emissione

Vedi numero di telefono.

## ID mittente del mittente

Vedi ID mittente. Chiamato anche ID originatore, una stringa alfanumerica che identifica il mittente.

## Numero di telefono

Detto anche numero di origine, una stringa numerica di numeri che identifica il mittente. Può essere un codice lungo, un codice breve, un numero verde (TFN) o un codice lungo a 10 cifre (10DLC). Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta di un'identità di origine](#).

## Pool telefonico

Un insieme di numeri di telefono e mittenti IDs che condividono le stesse impostazioni che puoi usare per inviare messaggi. Quando invii messaggi tramite un pool di telefoni, quest'ultimo sceglie un'identità di origine appropriata con cui inviare il messaggio. Se un'identità di origine nel pool di telefoni fallisce, il pool di telefoni eseguirà il failover su un'altra identità di origine se si trova nello stesso pool di telefoni.

## Numero di telefono registrato

Alcuni Paesi richiedono la registrazione dell'identità dell'azienda prima di poter acquistare i numeri di telefono o il mittente IDs. Richiedono inoltre una revisione dei messaggi che invii ai destinatari nel loro paese. Le registrazioni vengono elaborate da terze parti esterne, pertanto il tempo necessario per elaborare una registrazione varia in base al tipo di numero di telefono e al paese. Una volta completate tutte le registrazioni richieste, lo stato dei numeri di telefono passa a Attivo ed è disponibile per l'uso. Per ulteriori informazioni sui paesi che richiedono la registrazione, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).

## Numero di telefono del simulatore

Un numero di telefono del simulatore si comporta come un numero di telefono di origine e un numero di telefono di destinazione verificato. I numeri di telefono del simulatore non richiedono la registrazione.

## ID mittente

Chiamato anche ID originatore, è una stringa alfanumerica che identifica il mittente. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta di un'identità di origine](#)

## Numero di telefono verificato/Numero di telefono di destinazione verificato

Vedi numero di telefono. Quando il tuo account è in Sandbox, puoi inviare messaggi SMS solo ai numeri di telefono che hanno superato la procedura di verifica. Il numero di telefono riceve un messaggio SMS con un codice di verifica. Il codice ricevuto deve essere inserito nella console per completare il processo.

# Configurazione degli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Questo argomento fornisce attività e informazioni per aiutarti a iniziare a utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Dopo aver completato questo argomento, puoi passare al [Guida introduttiva alla messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#) tutorial. Se hai già un AWS account, puoi passare al [Guida introduttiva alla messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#) tutorial.

L'[AWS End User Messaging SMS and Voice v2 API Reference](#) include metodi, parametri e schemi HTTP supportati.

## Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)
- [Utilizzo di questo servizio con un AWS SDK](#)

## Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

# Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [Console di gestione AWS](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Accedere come utente root](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita il Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione del AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Nel Centro identità IAM, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere come utente del Centro identità IAM, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente del Centro identità IAM.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

## Assegnazione dell'accesso ad altri utenti

1. Nel Centro identità IAM, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice per l'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

## Utilizzo di questo servizio con un AWS SDK

AWS i kit di sviluppo software (SDKs) sono disponibili per molti linguaggi di programmazione più diffusi. Ogni SDK fornisce un'API, esempi di codice e documentazione che facilitano agli sviluppatori la creazione di applicazioni nel loro linguaggio preferito.

| Documentazione sugli SDK                     | Esempi di codice                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS SDK per C++</a>              | <a href="#">AWS SDK per C++ esempi di codice</a>              |
| <a href="#">AWS CLI</a>                      | <a href="#">AWS CLI esempi di codice</a>                      |
| <a href="#">AWS SDK per Go</a>               | <a href="#">AWS SDK per Go esempi di codice</a>               |
| <a href="#">AWS SDK per Java</a>             | <a href="#">AWS SDK per Java esempi di codice</a>             |
| <a href="#">AWS SDK per JavaScript</a>       | <a href="#">AWS SDK per JavaScript esempi di codice</a>       |
| <a href="#">AWS SDK per Kotlin</a>           | <a href="#">AWS SDK per Kotlin esempi di codice</a>           |
| <a href="#">AWS SDK per .NET</a>             | <a href="#">AWS SDK per .NET esempi di codice</a>             |
| <a href="#">AWS SDK per PHP</a>              | <a href="#">AWS SDK per PHP esempi di codice</a>              |
| <a href="#">AWS Strumenti per PowerShell</a> | <a href="#">AWS Strumenti per PowerShell esempi di codice</a> |
| <a href="#">AWS SDK per Python (Boto3)</a>   | <a href="#">AWS SDK per Python (Boto3) esempi di codice</a>   |

| Documentazione sugli SDK             | Esempi di codice                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS SDK per Ruby</a>     | <a href="#">AWS SDK per Ruby esempi di codice</a>     |
| <a href="#">AWS SDK per Rust</a>     | <a href="#">AWS SDK per Rust esempi di codice</a>     |
| <a href="#">AWS SDK per SAP ABAP</a> | <a href="#">AWS SDK per SAP ABAP esempi di codice</a> |
| <a href="#">AWS SDK per Swift</a>    | <a href="#">AWS SDK per Swift esempi di codice</a>    |

#### Esempio di disponibilità

Non riesci a trovare quello che ti serve? Richiedi un esempio di codice utilizzando il link  
Fornisci un feedback nella parte inferiore di questa pagina.

# Guida introduttiva alla messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

In questo argomento viene illustrato come utilizzare la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale per gestire numeri di telefono, mittente IDs, pool e set di configurazione e quindi inviare messaggi SMS di prova. Ti consigliamo di utilizzare i numeri di telefono del simulatore per testare sia l'invio che la ricezione di un messaggio SMS. Il [workshop](#) è rivolto a sviluppatori e tecnici che hanno dimestichezza con l'uso della AWS Command Line Interface (AWS CLI) per eseguire comandi API. Per ulteriori informazioni sui prezzi di SMS, MMS o Origination Identity, consulta i prezzi dei servizi di [messaggistica per l'utente AWS finale](#).

## Note

Quando configuri un nuovo account SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, questo viene inserito in una sandbox per i canali SMS, MMS e messaggi vocali fino a quando non richiedi l'accesso alla produzione. Nella sandbox, puoi accedere a tutte le funzionalità di AWS End User Messaging SMS, con restrizioni su SMS, MMS e messaggi vocali.

- Per informazioni sulle restrizioni della SMS/MMS sandbox, consulta. [La SMS/MMS sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- Per informazioni sulle restrizioni della sandbox vocale, consulta. [AWS Sandbox di messaggistica con l'utente finale \(SMS Voice\)](#)

Quando sei pronto per passare dalla sandbox alla produzione, crea una Supporto AWS richiesta di aumento del limite del servizio per ogni canale che desideri spostare.

## Argomenti

- [Tutorial per l'invio di un messaggio tramite SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Aggiungi un numero di telefono di destinazione nella sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [SMS/MMS e sandbox vocale negli AWS SMS di messaggistica per utenti finali](#)
- [Anteprima della parte del messaggio](#)
- [Numeri di telefono del simulatore negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)



- [Imposta un limite di spesa per SMS, MMS o voce negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)

## Tutorial per l'invio di un messaggio tramite SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Questa sezione fornisce una panoramica del tutorial progettato per aiutarti a iniziare a utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Destinatari

Questo tutorial è progettato per gli amministratori di sistema e gli sviluppatori responsabili della configurazione, del test e della distribuzione degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Funzionalità utilizzate

Questo tutorial mostra come utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per:

- Creare e configurare un pool di telefoni.
- Richiedi un'identità di origine, che può essere un numero di telefono o un ID mittente.
- Crea e configura una configurazione di protezione.
- Invia un messaggio SMS di prova con il simulatore SMS.

### Tempo richiesto

Dovrebbero essere necessari circa 10-15 minuti per completare questo tutorial.

### Restrizioni regionali

Non esistono restrizioni nazionali o regionali associate all'utilizzo di questa soluzione.

### Costi di utilizzo delle risorse

La creazione di un AWS account è gratuita. Tuttavia, l'implementazione di questa soluzione potrebbe comportare l'addebito di alcuni o tutti i costi elencati nella seguente tabella.

| Description                   | Costo (dollari USA)                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costi per l'invio di messaggi | Paghi per ogni parte del messaggio SMS che invii tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per ulteriori informazi |

| Description                                       | Costo (dollari USA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | oni sui prezzi, consulta la sezione Prezzi per i <a href="#">servizi di messaggistica con l'utente AWS finale</a> .                                                                                                                                                                                                            |
| Costo mensile di locazione del numero di telefono | Paghi una tariffa mensile ricorrente per il leasing di ogni numero di telefono o ID mittente. La tariffa mensile varia in base al tipo di numero di telefono e all'ID del mittente. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la sezione Prezzi per i servizi di <a href="#">messaggistica con l'utente AWS finale</a> . |

## AWS autorizzazioni dell'account

L'account che usi per accedere a Console di gestione AWS deve essere in grado di eseguire le seguenti attività:

- Crea un pool
- Creare un set di configurazione
- Crea una destinazione degli eventi.
- Invio di messaggi SMS

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni dell'account, consulta [Gestione delle identità e degli accessi per AWS gli SMS di messaggistica con l'utente finale](#).

## Fase 1: creazione di un pool

Le procedure in questa sezione mostrano come creare un pool e aggiungere un numero di telefono o un ID mittente al pool.

Per creare un pool

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Panoramica, nella sezione Avvio rapido, scegli Crea pool.
3. Nella sezione Configurazione del pool, inserisci un nome per il tuo pool in Nome del pool.

#### 4. Scegli una delle seguenti opzioni:

- Numero di telefono: se scegli questa opzione, in Numeri di telefono disponibili per l'associazione, scegli una delle seguenti opzioni:
- Richiedi il numero del simulatore e, nell'elenco a discesa Paese, scegli il Paese di destinazione, quindi il numero di richiesta.

##### Note

Un numero di telefono simulato non richiede la registrazione. Genera eventi realistici e viene utilizzato per i test. I messaggi inviati da un numero di simulatore possono essere inviati solo ad altri numeri di destinazione del simulatore e non vengono inviati tramite la rete dell'operatore.

- Scegli un numero di telefono che hai acquistato in precedenza.
  - ID mittente: se scegli questa opzione, scegli un ID mittente tra quelli IDs disponibili per l'associazione.
- #### 5. Scegli Crea pool di telefoni.

## Fase 2: Creare un set di configurazione

Le procedure in questa sezione mostrano come creare un set di configurazione, aggiungere una destinazione CloudWatch Events, Amazon Data Firehose o Amazon SNS e scegliere i tipi di eventi.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Panoramica, nella sezione Avvio rapido, scegli Crea set.
3. Nella sezione Dettagli del set di configurazione, inserisci un nome in Nome del set di configurazione.
4. Per la configurazione della destinazione dell'evento, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Configura CloudFormation (consigliato) per CloudFormation creare e configurare CloudWatch, Amazon Data Firehose e Amazon SNS per registrare tutti gli eventi.
  - Per Nome della destinazione dell'evento, inserisci un nome per la destinazione dell'evento.
  - Scegli Launch stack.

- Si aprirà una nuova finestra del browser. Esamina il modulo Quick create stack e controlla eventuali riconoscimenti. Seleziona Crea stack.

 Note

La creazione dello CloudFormation stack può richiedere fino a cinque minuti.

- Quando l'indicatore di stato dello CloudFormation stack nella pagina Crea set di configurazione viene creato lo stack, scegli Crea.
- Imposta la destinazione dell'evento per impostare manualmente il set di configurazione e la destinazione dell'evento.
  - Per Nome destinazione evento, inserite un nome per la destinazione dell'evento.
  - Per il tipo di destinazione, scegli Amazon Data Firehose o Amazon SNS. CloudWatch Per ulteriori informazioni su come configurare queste destinazioni per eventi, consulta [Configura la destinazione CloudWatch dell'evento Amazon](#), e [Configura la destinazione dell'evento Amazon Data Firehose](#) [Configura una destinazione per eventi Amazon SNS](#)
- In Tipi di eventi, scegliete l'opzione appropriata:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): invia tutti gli eventi SMS elencati nella [Event types \(Tipi di evento\)](#) destinazione dell'evento.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli eventi SMS specifici da inviare alla destinazione dell'evento. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella finestra Modifica selezione eventi SMS scegli solo gli eventi che desideri registrare. Scegliete Salva selezione.
  - Tutti gli eventi MMS (consigliato): invia tutti gli eventi MMS elencati nella destinazione [Event types \(Tipi di evento\)](#) dell'evento.
  - Eventi MMS personalizzati: scegli eventi MMS specifici da inviare alla destinazione dell'evento. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. Nella finestra Modifica selezione eventi MMS scegli solo gli eventi che desideri registrare. Scegliete Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): invia tutti gli eventi vocali elencati nella [Event types \(Tipi di evento\)](#) destinazione dell'evento.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli eventi vocali specifici da inviare alla destinazione dell'evento. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione di eventi vocali. Nella finestra Modifica selezione degli eventi vocali scegli solo gli eventi che desideri registrare. Scegliete Salva selezione.

- Scegli Create (Crea).

## 5. Scegli Crea set di configurazione

# Fase 3: Creare una configurazione di protezione

Le procedure riportate in questa sezione mostrano come creare una configurazione di protezione per specificare i paesi a cui gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale possono inviare messaggi.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Panoramica, nella sezione Avvio rapido, scegli Crea configurazione.
3. In Proteggi i dettagli di configurazione, inserisci un nome descrittivo per la tua configurazione di protezione in Proteggi il nome di configurazione.
4. In Regole nazionali, seleziona i paesi per i quali desideri impostare le regole. Per ogni paese, scegli se bloccare, filtrare o consentire l'invio di messaggi. Consigliamo:
  - Impostazione di regole di blocco per i paesi in cui non svolgi attività commerciali.
  - Utilizza le regole di filtro per i paesi con costi elevati per messaggio o in cui hai problemi di pompaggio degli SMS.
  - Impostazione di regole di autorizzazione per i paesi in cui non desideri utilizzare il filtro.

### Note

Non bloccare il paese a cui intendi inviare un messaggio di prova nel passaggio successivo.

5. In Proteggi gli associati alla configurazione in Tipo di associazione, scegli Associazione al set di configurazione. In Set di configurazione disponibili per l'associazione, scegli il set di configurazione creato nel passaggio 2.
6. Scegli Crea configurazione.

## Fase 4: Inviare un messaggio di prova con il simulatore SMS

### Note

Per aggiungere un numero di telefono di destinazione verificato devi avere un mittente con lo stato Attivo, vedi. [Visualizza lo stato e le funzionalità di un numero di telefono in AWS End User Messaging \(SMS\)](#) Se non disponi di un mittente attivo, utilizza un numero di telefono del simulatore e un numero di telefono di destinazione del simulatore per inviare e ricevere il messaggio SMS di prova.

Le procedure in questa sezione mostrano come inviare un messaggio SMS di prova per verificare che l'ambiente sia configurato correttamente.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Panoramica, nella sezione Avvio rapido, scegli Test di invio SMS.
3. Per Originator, scegli Pool di telefono, Numero di telefono o ID mittente come tipo di mittente a cui inviare il messaggio di prova. Devi quindi selezionare l'identità del mittente dall'elenco a discesa.
  - (Facoltativo) Se hai bisogno di un numero di telefono del simulatore, scegli Richiedi il numero del simulatore. Nella finestra Richiedi il numero del simulatore, scegli un Paese dall'elenco a discesa, quindi scegli Richiedi numero.

### Important

I numeri di telefono del simulatore possono essere inviati solo ad altri numeri di telefono di destinazione del simulatore, tuttavia si comportano come numeri di telefono reali senza essere inviati tramite la rete dell'operatore. Non è possibile utilizzare un numero di telefono del simulatore per verificare un numero di telefono di destinazione. Ad esempio, i numeri di telefono del simulatore di destinazione degli Stati Uniti possono essere inviati solo ai numeri di telefono del simulatore di destinazione degli Stati Uniti.

4. Nella sezione Numero di destinazione, scegli il numero del simulatore o il numero verificato, quindi seleziona il numero dall'elenco a discesa.

Per visualizzare l'elenco attuale dei numeri di destinazione verificati, scegli Numero verificato, quindi espandi Gestisci il numero di destinazione verificato. Se non disponi di numeri di telefono di destinazione verificati o devi aggiungere un nuovo numero di telefono di destinazione verificato, procedi come segue:

- a. Per verificare un nuovo numero di telefono di destinazione, scegli Verifica nuovo numero.
  - b. Nella finestra Aggiungi numero di telefono per Numero di telefono di destinazione, inserisci il numero di telefono del dispositivo su cui ricevere il messaggio di prova. Il numero di telefono deve iniziare con un «+» e non può contenere spazi, trattini o parentesi. Ad esempio, non +1 (206) 555-0142 è nel formato corretto, ma lo è. +12065550142
  - c. Scegli Invia codice di verifica.
  - d. Il dispositivo di destinazione riceverà un codice di verifica valido per 15 minuti. Inserisci il codice ricevuto dal dispositivo nel campo Codice di verifica.
  - e. Scegli il numero di verifica.
5. Per Configurazione impostata, scegli la destinazione dell'evento per ricevere i dati dell'evento.
  6. Per il corpo del messaggio, inserisci un messaggio SMS personalizzato.
  7. Scegli Invia messaggio di prova.
  8. Per i registri degli eventi: CloudWatch, scegli il pulsante di aggiornamento per visualizzare il registro degli eventi del messaggio di prova.

 Tip

Attendi almeno 10 secondi dopo l'invio del messaggio SMS di prova prima dell'aggiornamento.

## Fasi successive: passare dalla sandbox alla produzione

Dopo aver testato a fondo l'ambiente SMS nella sandbox SMS, puoi richiedere di passare alla produzione.

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/casa#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Scegli il collegamento Cerchi aumenti del limite di servizio?, quindi completa quanto segue:

- Per Servizio, scegli AWS End User Messaging SMS (Pinpoint).
  - In Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (Fornisci un link al sito o all'app che invierà messaggi SMS), fornire informazioni relative al sito Web, all'applicazione o al servizio che invierà messaggi SMS.
  - Per Che tipo di messaggi intendi inviare, scegli il tipo di messaggio che intendi inviare utilizzando la tua identità di origine:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - Da Regione AWS quale fonte intendi inviare i messaggi, scegli da Regione AWS quale parte inviare i messaggi.
  - In Which countries do you plan to send messages to (Paesi a cui si prevede di inviare messaggi), immettere il paese o la regione in cui si vuole acquistare codici brevi.
  - Per sapere in che modo i tuoi clienti scelgono di ricevere messaggi da te, fornisci dettagli sulla procedura di attivazione.
  - Per Fornisci il modello di messaggio che intendi utilizzare per inviare messaggi ai tuoi clienti, includi il modello che utilizzerai.
3. In Requests (Richieste), completa le seguenti sezioni:
- Per la regione, scegli la regione Regione AWS da cui invierai i messaggi.

 Note

La regione è obbligatoria nella sezione Richieste. Anche se hai fornito queste informazioni nella sezione Dettagli del caso, devi includerle anche qui.

- In Resource Type (Tipo di risorsa) scegliere General Limits (Limiti generali).
- Per la quota, scegli SMS Production Access.
- Per Nuovo valore di quota, inserisci 1.



4. In Descrizione del caso, nel campo Descrizione del caso d'uso inserisci ulteriori dettagli del caso d'uso relativi alla richiesta specifica.
5. (Facoltativo) Se desideri inviare ulteriori richieste, scegli Aggiungi un'altra richiesta.
6. In Contact options (Opzioni di contatto), per Preferred contact language (Lingua di contatto preferita), scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
7. Al termine, scegli Submit (Invia).

## Aggiungi un numero di telefono di destinazione nella sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

### Note

I numeri di telefono di destinazione verificati sono necessari solo per i test mentre l'account è nella sandbox. Se il tuo account è in produzione, non è necessario aggiungere numeri di telefono di destinazione verificati.

Quando il tuo account è nella sandbox SMS/MMS o nella sandbox vocale, puoi inviare messaggi solo a numeri di telefono di destinazione verificati. Puoi aggiungere fino a 10 numeri di telefono di destinazione verificati al tuo account. L'aggiunta di un numero di telefono di destinazione verificato richiede l'invio di un messaggio di testo o vocale al numero di telefono di destinazione e l'immissione del codice ricevuto dal dispositivo.

Prima di iniziare, nel tuo account devi avere un'identità di origine attiva e con funzionalità di invio di SMS o messaggi vocali. Se non disponi di un'identità di origine disponibile, puoi utilizzare i numeri di telefono del simulatore di origine e i numeri di telefono del simulatore di destinazione per testare l'invio e la ricezione di messaggi. Per ulteriori informazioni sui numeri di telefono simulati, consulta [Numeri di telefono del simulatore](#). L'identità di origine può inviare messaggi solo all'interno del proprio paese o regione. Ad esempio, un'identità di origine per gli Stati Uniti può inviare messaggi di verifica solo ai numeri di telefono di destinazione negli Stati Uniti.

### Important

I numeri di telefono del simulatore possono essere inviati solo ad altri numeri di telefono di destinazione del simulatore, tuttavia si comportano come numeri di telefono reali senza essere inviati tramite la rete dell'operatore. Non è possibile utilizzare un numero di telefono

del simulatore per verificare un numero di telefono di destinazione. Ad esempio, i numeri di telefono del simulatore di destinazione degli Stati Uniti possono essere inviati solo ai numeri di telefono del simulatore di destinazione degli Stati Uniti.

[Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'AWS Command Line Interface utente.](#)

1. Aggiungi il numero di telefono al tuo account utilizzando il comando [create-verified-destination-number](#) CLI.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 create-verified-destination-number --destination-phone-number PhoneNumber
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *PhoneNumber* con il numero di telefono in formato E.164 a cui inviare il messaggio. Ad esempio, non +1 (206) 555-0142 è nel formato corretto, ma +12065550142 lo è.

Al termine, il comando restituirà i numeri VerifiedDestinationNumberId di telefono verificati necessari nei passaggi successivi.

2. Usa il comando CLI [send-destination-number-verification-code](#) per inviare un messaggio di verifica al dispositivo. Solo il primo codice di verifica è gratuito.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 send-destination-number-verification-code --verified-destination-number-id PhoneNumberID --verification-channel Channel
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *PhoneNumberID* con VerifiedDestinationNumberId quello che hai ricevuto nel passaggio precedente.

- Sostituisci *Channel* con il canale da utilizzare per inviare il messaggio. È necessario disporre di un'identità di origine che supporti il canale utilizzato. Questo può TEXT fare distinzione tra maiuscole VOICE e minuscole.

Il dispositivo dovrebbe ricevere un messaggio con un codice generato casualmente. Avrai bisogno di questo codice nel passaggio successivo.

3. Utilizza il comando [verify-destination-number](#) CLI per inviare un messaggio di verifica.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 verify-destination-number --verified-destination-number-id PhoneNumberID --verification-code Code
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *PhoneNumberID* con VerifiedDestinationNumberId quello ricevuto nel passaggio precedente.
- Sostituisci *Code* con il codice di verifica il dispositivo di destinazione ricevuto.

Una volta completato con successo, lo stato del numero di telefono di destinazione verificato è VERIFIED. Ora puoi inviare messaggi al numero di telefono di destinazione verificato mentre ti trovi nella sandbox.

## SMS/MMS e sandbox vocale negli AWS SMS di messaggistica per utenti finali

I nuovi account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale vengono inseriti in una sandbox SMS/MMS o vocale. La sandbox protegge sia AWS i clienti che i destinatari da frodi e abusi. Crea un ambiente sicuro per test e sviluppo.

### Argomenti

- [La SMS/MMS sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Passaggio dalla sandbox di messaggistica per l'utente AWS finale \(SMS, MMS e voce\) alla produzione](#)
- [AWS Sandbox di messaggistica con l'utente finale \(SMS Voice\)](#)

## La SMS/MMS sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Mentre il tuo account è nella sandbox, puoi utilizzare tutti i metodi di invio SMS nella console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale o nell'API. `SendTextMessages` Per inviare un messaggio MMS è necessario utilizzare `SendMediaMessageAPI`. Tuttavia, quando il tuo account è nell'ambiente di sperimentazione (sandbox), all'account vengono applicate le seguenti limitazioni:

- Hai un limite di spesa mensile per SMS di 1,00 USD.
- Hai un limite di spesa mensile per gli MMS di 1,00 USD.
- Puoi inviare messaggi SMS e MMS solo a numeri di telefono di destinazione verificati. Puoi aggiungere fino a 10 numeri verificati.
- Si applicano le regole e le restrizioni per l'invio di messaggi SMS e MMS a ciascun paese di destinazione. Ad esempio, per inviare un messaggio a un destinatario negli Stati Uniti d'America, è necessario prima richiedere e registrare un numero statunitense.
- Per verificare se sei il proprietario di un numero di telefono, a tale numero viene inviato un codice di verifica. Sebbene in genere si applichino le tariffe standard per ogni messaggio SMS, non applichiamo la tariffa per il primo codice di verifica per ogni numero di telefono. Per ulteriori informazioni sui prezzi degli SMS, consulta la pagina dei [prezzi per i messaggi con l'utente AWS finale](#).

### Note

Ai messaggi ricevuti si applicano le tariffe per messaggi e dati. Viene inviato un messaggio per ogni richiesta di verifica.

- Puoi eliminare un numero di telefono di destinazione. Tuttavia, prima di poter eliminare un numero di telefono, è necessario attendere 24 ore dopo averlo aggiunto.
- Puoi inviare messaggi SMS e MMS solo a numeri di destinazione verificati. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un numero di telefono di destinazione verificato, consulta [Aggiungi un numero di telefono di destinazione verificato](#).

Puoi rimuovere queste limitazione richiedendo l'accesso all'ambiente di produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio dalla sandbox di messaggistica per l'utente AWS finale \(SMS, MMS e voce\) alla produzione](#).

 Note

Se viene rilevato che il tuo account invia SMS/MMS traffico sospetto, la capacità del tuo account di inviare messaggi potrebbe essere sospesa. In tal caso, segui i passaggi indicati [Passaggio dalla sandbox di messaggistica per l'utente AWS finale \(SMS, MMS e voce\) alla produzione](#) per ottenere l'accesso alla produzione.

## Passaggio dalla sandbox di messaggistica per l'utente AWS finale (SMS, MMS e voce) alla produzione

Dopo aver testato completamente l' SMS/MMS ambiente nella SMS/MMS sandbox, puoi richiedere di passare alla produzione. Il passaggio dalla sandbox SMS alla produzione si applica anche alla funzionalità MMS.

 Note

Se il tuo account è multiplo Regioni AWS, devi inviare una richiesta di assistenza per ogni regione.  
Completa tutti i campi della richiesta di assistenza, anche se sono etichettati come facoltativi.

Per passare alla produzione dalla sandbox SMS

1. Creare un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/casa#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Nella pagina Crea caso, completa quanto segue:
  - Seleziona Account e fatturazione.
  - Per Service, scegli Service Quotas.
  - Per Categoria, scegli tra Messaggistica con l'utente AWS finale SMS (Pinpoint) o Messaggistica vocale con l'utente AWS finale (Pinpoint), a seconda della richiesta.
  - Per Severità, scegli Limiti generali.
3. In Requests (Richieste), completa le seguenti sezioni:
  - Per la regione, scegli la regione Regioni AWS da cui invierai i messaggi.

 Note

Regioni AWS È obbligatorio nella sezione Richieste. Anche se hai fornito queste informazioni nella sezione Dettagli del caso, devi includerle anche qui.

- In Resource Type (Tipo di risorsa) scegliere General Limits (Limiti generali).
  - Per la quota, scegli SMS Production Access.
  - Per Nuovo valore di quota, inserisci 1.
4. In Descrizione, per Descrizione del caso d'uso, inserisci tutti i dettagli pertinenti su questa richiesta. Includi le risposte a quanto segue:
- Per Fornire un collegamento al sito o all'app che invierà messaggi SMS, fornisci informazioni sul sito Web, sull'applicazione o sul servizio che invierà SMS/MMS i messaggi.
  - Per Che tipo di messaggi intendi inviare, scegli il tipo di messaggio che intendi inviare utilizzando il tuo codice lungo:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - In Which countries do you plan to send messages to (Paesi a cui si prevede di inviare messaggi), immettere il paese o la regione in cui si vuole acquistare codici brevi.
  - Nella sezione In che modo i clienti decidono di ricevere messaggi dall'utente, fornisci dettagli sul processo di opt-in.
  - Nel campo Specificare il modello di messaggio che si intende utilizzare per inviare messaggi ai clienti, includi il modello che utilizzerai.
5. (Facoltativo) Se desideri inviare ulteriori richieste, scegli Aggiungi un'altra richiesta.
6. Scegli il passaggio successivo: risolvi ora o Contattaci. In Lingua di contatto preferita, scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
7. Al termine, scegli Submit (Invia).

Una volta ricevuta la tua richiesta, ti forniamo una prima risposta iniziale entro 24 ore. Potremmo contattarti per richiedere ulteriori informazioni.

## AWS Sandbox di messaggistica con l'utente finale (SMS Voice)

Per proteggere i clienti da frodi e abusi, quando viene creato l'account viene inserito in un ambiente di sperimentazione (sandbox). Questo ambiente consente anche di testare il canale per definire e consolidare la tua reputazione. Mentre il tuo account è nella sandbox, hai pieno accesso ai messaggi vocali SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, con le seguenti restrizioni:

- Hai un limite giornaliero di 20 messaggi.
- Puoi inviare un massimo di cinque messaggi vocali a un unico destinatario nell'arco di 24 ore.
- Puoi inviare un massimo di cinque chiamate al minuto.
- La lunghezza massima del messaggio vocale è 30 secondi.
- Puoi inviare messaggi vocali solo a paesi specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Quote per i messaggi vocali](#).
- Per ulteriori informazioni su come aggiungere un numero di telefono di destinazione verificato, consulta [Aggiungi un numero di telefono di destinazione verificato](#).

Quando sei pronto a spostare il tuo account dalla sandbox vocale, crea una richiesta Supporto AWS di aumento del limite del servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [SMS/MMS e sandbox vocale negli AWS SMS di messaggistica per utenti finali](#).

### Note

Prima di richiedere l'accesso alla produzione, devi inviare almeno un messaggio vocale dal tuo account SMS di messaggistica per l'utente AWS finale. È possibile inviare un messaggio vocale utilizzando l'[SendVoiceMessageAPI](#).

## Anteprima della parte del messaggio

Un singolo messaggio SMS può contenere fino a 140 byte di informazioni. Quando un messaggio contiene più caratteri del numero massimo, il messaggio viene suddiviso in più parti. A seconda dell'operatore e del dispositivo mobile del destinatario, è possibile che più messaggi vengano visualizzati come un singolo messaggio o come una sequenza di messaggi separati.

Se il messaggio utilizza solo caratteri del set di caratteri GSM 03.38, noto anche come alfabeto GSM a 7 bit, può contenere fino a 160 caratteri. Se il messaggio contiene caratteri non appartenenti al set di caratteri GSM 03.38, il messaggio può includere fino a 70 caratteri. Quando si invia un messaggio SMS, AWS End User Messaging SMS determina automaticamente la codifica più efficiente da utilizzare.

Ti viene addebitata una fattura per ogni parte del messaggio inviata. I numeri di telefono hanno un limite al numero di parti del messaggio che possono inviare ogni secondo. Se il messaggio è suddiviso in due parti, ti verrà addebitato un importo per ogni parte del messaggio. Usa l'anteprima delle parti del messaggio prima di inviare il messaggio SMS per vedere quante parti del messaggio sono suddivise. Per ulteriori informazioni sui set di caratteri supportati, consulta [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#). Per ulteriori informazioni sulla dimensione e sulla velocità effettiva dei messaggi, vedere [Quali sono i limiti MPS \(Message Parts per Second\)?](#).

Utilizzo dell'anteprima della parte del messaggio

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Comandi rapidi, scegli Anteprima della parte del messaggio.
3. Nella sezione Messaggio SMS, inserisci il tuo messaggio SMS. Quando inserisci il messaggio, l'anteprima della parte mostra la codifica, il numero di caratteri e le parti del messaggio SMS.

## Numeri di telefono del simulatore negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

È possibile utilizzare il simulatore SMS incluso in AWS End User Messaging SMS per inviare messaggi di testo e ricevere registrazioni realistiche degli eventi. Il simulatore SMS è utile anche per:

- Visualizzazione dei record effettivi degli eventi SMS.
- Test di applicazioni che utilizzano SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per inviare messaggi SMS.

Quando si utilizza il simulatore SMS, i messaggi provengono da un numero di telefono del simulatore di origine e i messaggi vengono inviati ai numeri di telefono del simulatore di destinazione richiesti. I numeri di telefono del simulatore sono progettati per rimanere all'interno degli SMS di messaggistica



dell'utente AWS finale, in modo che i messaggi non vengano inviati tramite la rete dell'operatore. I numeri di telefono del simulatore di origine e destinazione funzionano con SMS e MMS.

## Argomenti

- [Numeri di telefono del simulatore di origine](#)
- [Numeri di telefono del simulatore di destinazione](#)

## Numeri di telefono del simulatore di origine

Puoi richiedere un numero di telefono del simulatore da utilizzare come identità di origine per inviare SMS e MMS di prova. Il numero di telefono del simulatore avrà un prefisso internazionale del paese scelto. Quando utilizzi un numero di telefono del simulatore come identità di origine, puoi inviare messaggi solo al numero di telefono del simulatore di destinazione dello stesso paese. Se tenti di inviare a un altro paese, il messaggio avrà esito negativo. Ad esempio, se si utilizza un numero di telefono del simulatore degli Stati Uniti d'America e si tenta di inviare un messaggio al numero di telefono del simulatore di successo del Regno Unito, viene restituito un errore.

### Note

AWS Messaggistica con l'utente finale Gli SMS attualmente supportano i numeri di telefono dei simulatori di origine negli Stati Uniti d'America.

È possibile richiedere un numero di telefono del simulatore di origine tramite il simulatore SMS nella console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale o tramite AWS CLI. Per richiedere un numero di telefono del simulatore di origine, AWS CLI segui le istruzioni nella scheda [Richiedi un numero di telefono \(AWS CLI\) e SIMULATOR utilizzalo per il tipo di numero](#).

### Richiedi un numero di telefono del simulatore di origine

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Scegli Comandi rapidi e poi Testa l'invio di SMS con il simulatore SMS.
3. In Originator scegli Numero di telefono, quindi scegli il link Richiedi un numero di simulatore.
4. Nella finestra Richiedi il numero del simulatore, per Paese scegli un paese dall'elenco a discesa. Scegli il numero della richiesta.

## Numeri di telefono del simulatore di destinazione

I numeri di telefono del simulatore di destinazione sono disponibili in diversi paesi e regioni. Per ogni paese e area geografica, esistono numeri di telefono che generano eventi di successo dei messaggi e numeri che generano eventi di errore dei messaggi. La tabella seguente contiene i numeri di telefono del SMS/MMS simulatore per tutti i paesi e le regioni in cui il simulatore è disponibile.

| Paese           | Tipo di evento | Numero di telefono |
|-----------------|----------------|--------------------|
| Australia       | Riuscito       | +61455944038       |
| Australia       | Errore         | +61455944039       |
| Austria         | Riuscito       | +43676800442031    |
| Austria         | Errore         | +43676800442032    |
| Belgio          | Riuscito       | +32460213922       |
| Belgio          | Errore         | +32460213923       |
| Cile            | Riuscito       | +56229140630       |
| Cile            | Errore         | +56229140631       |
| Repubblica Ceca | Riuscito       | +420790542286      |
| Repubblica Ceca | Errore         | +420790542287      |
| Danimarca       | Riuscito       | +4525919410        |
| Danimarca       | Errore         | +4525919215        |
| Estonia         | Riuscito       | +37282720792       |
| Estonia         | Errore         | +37282720793       |
| Finlandia       | Riuscito       | +3584573979110     |
| Finlandia       | Errore         | +3584573979111     |

| Paese       | Tipo di evento | Numero di telefono |
|-------------|----------------|--------------------|
| Francia     | Riuscito       | +33755512501       |
| Francia     | Errore         | +33755512502       |
| Hong Kong   | Riuscito       | +85257048426       |
| Hong Kong   | Errore         | +85257048854       |
| Ungheria    | Riuscito       | +36707178770       |
| Ungheria    | Errore         | +36707178772       |
| Italia      | Riuscito       | +394390009172      |
| Italia      | Errore         | +394390009174      |
| Jersey      | Riuscito       | +447937404990      |
| Jersey      | Errore         | +447937404992      |
| Lussemburgo | Riuscito       | +352691385880      |
| Lussemburgo | Errore         | +352691385882      |
| Paesi Bassi | Riuscito       | +3197008100148     |
| Paesi Bassi | Errore         | +3197008100150     |
| Norvegia    | Riuscito       | +4759449384        |
| Norvegia    | Errore         | +4759449387        |
| Polonia     | Riuscito       | +48732141440       |
| Polonia     | Errore         | +48732141442       |
| Portogallo  | Riuscito       | +351927946948      |
| Portogallo  | Errore         | +351927946950      |

| Paese       | Tipo di evento | Numero di telefono |
|-------------|----------------|--------------------|
| Romania     | Riuscito       | +40783900330       |
| Romania     | Errore         | +40783900332       |
| Spagna      | Riuscito       | +34683783440       |
| Spagna      | Errore         | +34683783442       |
| Svezia      | Riuscito       | +46790645100       |
| Svezia      | Errore         | +46790645102       |
| Svizzera    | Riuscito       | +41798075872       |
| Svizzera    | Errore         | +41798075874       |
| Taiwan      | Riuscito       | +886903444630      |
| Taiwan      | Errore         | +886903444632      |
| Regno Unito | Riuscito       | +447860019066      |
| Regno Unito | Errore         | +447860019067      |
| Stati Uniti | Riuscito       | +14254147755       |
| Stati Uniti | Errore         | +14254147167       |

## Imposta un limite di spesa per SMS, MMS o voce negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

In AWS End User Messaging SMS ci sono limiti di spesa per ogni canale di messaggistica.

Il limite dell'account è l'importo massimo, in dollari USA, che puoi spendere ogni mese per inviare messaggi tramite un canale. Quando raggiungi il limite del tuo account, AWS End User Messaging SMS interrompe l'invio dei tuoi messaggi e, per inviare più messaggi in un mese, devi richiedere un aumento del limite di spesa. Quando richiedi una modifica del limite di spesa al limite del tuo account SMS o MMS, sia il limite dell'account SMS che quello MMS vengono impostati sul nuovo

limite richiesto. Gli MMS e gli SMS hanno un limite applicato separato. Ad esempio, puoi impostare il limite imposto per gli MMS a \$10 e il limite imposto per gli SMS a \$5. Per modificare il limite del tuo account, consulta. [Richiesta di modifica della quota di spesa](#)

Il limite applicato è un limite di spesa opzionale, in dollari USA, compreso tra 1 USD e il limite dell'account. Se non specifichi un limite obbligatorio, puoi spendere fino al limite del tuo account. Quando raggiungi il limite imposto, AWS End User Messaging SMS interrompe l'invio dei tuoi messaggi. Per riprendere l'invio di messaggi, puoi modificare il limite applicato tramite la console o. AWS CLI Ad esempio, se imposti il limite del tuo account SMS a \$100 e il limite imposto a \$50, una volta spesi \$50, AWS End User Messaging SMS interromperà l'invio dei tuoi messaggi finché non aumenti il limite applicato.

Il limite rimanente è l'importo che hai speso per l'invio di messaggi nel mese corrente.

Puoi modificare il limite applicato per aumentare o diminuire la spesa senza doverti contattare Supporto.

Per impostare allarmi di fatturazione per le spese, consulta. [Monitoraggio della spesa](#) Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta [Configure the AWS CLI nella AWS Command Line Interface User Guide](#). Per ulteriori informazioni sui prezzi di SMS, MMS o Origination Identity, consulta [AWS End User Messaging Pricing](#).

### View your spending limits (console)

Visualizza tutti i tuoi limiti di spesa

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nella pagina Panoramica, accedi allo stato della spesa tramite SMS.
3. Nel riquadro sullo stato di spesa degli SMS, puoi visualizzare il limite dell'account, il limite applicato e il limite rimanente.

Se il limite applicato mostra un–, significa che il limite non è impostato.

### View your enforced spending limit (AWS CLI)

Puoi utilizzare il [describe-spend-limits](#) comando per visualizzare tutti i limiti di spesa del tuo canale.

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-spend-limits
```

Una volta completato, il comando restituisce il limite dell'account e il limite applicato per ogni canale.

### Change your enforced spending limit (Console)

#### Modifica un limite di spesa

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nella pagina Panoramica, accedi allo stato della spesa tramite SMS.
3. Nel riquadro dello stato di spesa degli SMS, scegli Modifica per il canale per il quale desideri modificare il limite applicato.
4. Nella finestra Modifica limiti di spesa, scegli:
  - Aggiorna il limite di spesa obbligatorio: inserisci un nuovo limite applicato compreso tra uno e il limite del tuo account.
  - Per impostazione predefinita, imposta il limite massimo di invio: scegli questa opzione per adattare il limite applicato al limite del tuo account.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Set enforced spending limit (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [set-text-message-spend-limit-override](#) comando per impostare il limite imposto per il canale SMS. Per il canale vocale, usa il [set-voice-message-spend-limit-override](#) comando.

Il comando seguente mostra come aumentare il limite imposto per il canale SMS.

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 set-text-message-spend-limit-override --monthly-limit NewEnforcedLimit
```

Sostituisci *NewEnforcedLimit* con un valore compreso tra uno e il limite dell'account del canale SMS.

Una volta completato, il comando restituisce il valore del nuovo limite impostato.

## Remove an enforced spending limit (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-text-message-spend-limit-override](#) comando per impostare il limite imposto sul limite dell'account per il canale SMS. Per il canale vocale, usa il [delete-voice-message-spend-limit-override](#) comando.

Il comando seguente mostra come rimuovere il limite imposto per il canale SMS.

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-text-message-spend-limit-override
```

Una volta completato, il comando restituisce il valore del limite applicato.

# AWS Best practice per la messaggistica con gli utenti finali via SMS

Per ottenere risultati ottimali per la creazione e l'invio di messaggi, si consiglia di eseguire le seguenti procedure consigliate.

## Argomenti

- [Procedure consigliate per SMS e MMS](#)
- [Le migliori pratiche vocali](#)

## Procedure consigliate per SMS e MMS

Inoltre, gli operatori di telefonia mobile controllano continuamente i mittenti di SMS e MMS in massa e limitano o bloccano i messaggi provenienti dai mittenti che, a loro avviso, inviano messaggi indesiderati.

L'invio di contenuti non sollecitati costituisce anche una violazione dell'[Acceptable Use Policy \(policy di utilizzo accettabile\) di AWS](#). Il team AWS End User Messaging SMS verifica regolarmente i messaggi SMS e MMS e potrebbe limitare o bloccare la possibilità di inviare messaggi se sembra che stiate inviando messaggi non richiesti.

In molti paesi, regioni e giurisdizioni, sono previste severe sanzioni per l'invio di messaggi SMS o MMS non richiesti. Ad esempio, negli Stati Uniti, il Telephone Consumer Protection Act (TCPA) stabilisce che i consumatori hanno diritto a \$500-\$1.500 in danni (pagati dal mittente) per ogni messaggio non richiesto che ricevono.

### Important

Questa sezione illustra diverse best practice che potrebbero rivelarsi utili per migliorare il coinvolgimento dei clienti ed evitare costose sanzioni. Non contiene tuttavia consulenza legale. Consulta sempre un avvocato per ottenere adeguati pareri legali.

Prima di creare il contenuto dei messaggi, è necessario controllare [Considerazioni sulla sicurezza del protocollo SMS](#) e verificare che il canale SMS sia [Procedure consigliate per la sicurezza del protocollo SMS](#) appropriato per il proprio caso d'uso.



## Argomenti

- [Conformità a leggi, normative e requisiti del gestore](#)
- [Contenuto proibito dei messaggi](#)
- [Acquisizione dell'autorizzazione](#)
- [Non inviare messaggi a vecchie liste](#)
- [Controllo degli elenchi dei clienti](#)
- [Conservazione della documentazione](#)
- [Rendi i tuoi messaggi chiari, attendibili e concisi](#)
- [Invio di risposte appropriate](#)
- [Adattamento dell'invio al coinvolgimento](#)
- [Invio in orari appropriati](#)
- [Astensione dalla ripetizione in più canali](#)
- [Utilizzo di codici brevi dedicati](#)
- [Verifica i numeri di telefono di destinazione](#)
- [Progetta considerando la ridondanza](#)
- [Gestione dei numeri di telefono disattivati](#)

## Conformità a leggi, normative e requisiti del gestore

La violazione di leggi e normative in vigore nei luoghi di residenza dei clienti può comportare multe e sanzioni elevate. Per questo motivo, è fondamentale comprendere le leggi relative alla messaggistica SMS e MMS in ogni paese o regione in cui svolgi la tua attività.

### Important

In molti Paesi, i gestori locali hanno sostanzialmente l'autorità di determinare il tipo di traffico gestito nelle rispettive reti. Ciò significa che i gestori potrebbero imporre restrizioni sui contenuti di SMS e MMS che superano i requisiti minimi delle leggi locali.

L'elenco seguente include collegamenti alle leggi chiave che si applicano alle comunicazioni SMS e MMS in alcuni dei principali mercati del mondo. Questa guida non copre le leggi di tutte le aree geografiche, quindi è importante che tu le consulti.

- Stati Uniti: alcuni tipi di messaggi SMS sono soggetti al Telephone Consumer Protection Act (TCPA) del 1991. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole e le normative](#) nel sito Web della Federal Communications Commission.
- Regno Unito: alcuni tipi di messaggi SMS sono soggetti alla direttiva CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche del 2003. Per ulteriori informazioni, consulta [What are PECR?](#) nel sito Web dell'Information Commissioner's Office del Regno Unito.
- Unione Europea: alcuni tipi di messaggi SMS sono soggetti alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche del 2002, detta anche "direttiva ePrivacy". Per ulteriori informazioni, consulta il [testo integrale della legge](#) nel sito Web europa.eu.
- Canada: alcuni tipi di messaggi SMS sono soggetti al Fighting Internet and Wireless Spam Act, comunemente noto come CASL (Canada's Anti-Spam Law). Per ulteriori informazioni, consulta il [testo integrale della legge](#) nel sito Web del parlamento canadese.
- Giappone: la legge sulla regolamentazione della trasmissione di posta elettronica specifica può applicarsi a determinati tipi di messaggi SMS.

In qualità di mittente, queste leggi possono essere applicate anche se la tua azienda o organizzazione non ha sede in uno di questi paesi. Alcune delle leggi di questo elenco sono state originariamente create per far fronte alle e-mail o alle chiamate telefoniche indesiderate, ma sono state interpretate o ampliate per applicarsi anche ai messaggi SMS e MMS. Altri paesi e regioni hanno le proprie leggi relative alla trasmissione di messaggi SMS e MMS. Consulta un avvocato in ogni paese o regione in cui si trovano i tuoi clienti per ottenere consulenza legale.

## Contenuto proibito dei messaggi

Di seguito sono riportate le categorie di contenuti generalmente vietate per tutti i tipi di messaggi a livello globale. Alcuni paesi potrebbero consentire l'inserimento di contenuti nell'elenco riportato nella tabella seguente, ma nessun paese consente attivamente contenuti non richiesti. Alcuni Paesi o operatori di telefonia mobile richiedono la registrazione del numero o dell'ID mittente presso di essi prima di abilitare la messaggistica live. Quando utilizzi o registri un numero come mittente, segui queste linee guida:

- Poiché le autorità di regolamentazione hanno un livello elevato di registrazione dei numeri, è necessario fornire un flusso di lavoro di opt-in valido per registrare il numero. Per ulteriori informazioni, consulta [SMS Best Practices: Ottenere](#) l'autorizzazione.
- Non utilizzare abbreviatori di URL o URL creati da accorciatori di URL di terze parti, poiché è più probabile che questi messaggi vengano filtrati come spam. Se desideri utilizzare un URL

abbreviato, utilizza un numero di telefono 10LDC o un codice breve. L'utilizzo di uno di questi tipi di numeri richiede la registrazione del modello di messaggio, che può quindi includere un URL abbreviato nel messaggio.

- Per i numeri gratuiti, le parole chiave di opt-out e opt-in vengono impostate a livello di operatore, utilizzando STOP e UNSTOP. Queste sono le uniche parole chiave che puoi utilizzare e non puoi modificarle. I messaggi di risposta quando un utente risponde con STOP e UNSTOP sono anch'essi gestiti dal corriere e non è possibile modificarli.
- Non inviare messaggi uguali o simili utilizzando più numeri. Si tratta dello spamming con le racchette da neve, una pratica utilizzata dagli spammer per evitare limitazioni di numero, frequenza e volume.
- Tutti i messaggi relativi a questi settori potrebbero essere considerati soggetti a restrizioni e sono soggetti a forti filtri o bloccati a titolo definitivo. Ciò può includere password monouso e autenticazione a più fattori per i servizi relativi a categorie soggette a restrizioni.

Se ti è stata negata una registrazione per un caso d'uso non conforme e ritieni che questa designazione non sia corretta, puoi inviare una richiesta tramite l'assistenza. AWS

La tabella seguente descrive i tipi di contenuti con restrizioni.

| Categoria                          | Esempi                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gioco d'azzardo                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Casinò</li><li>• Lotterie</li><li>• App/siti web che offrono giochi d'azzardo</li><li>• Lotterie 50/50</li><li>• Scelte tra scommesse e sport</li></ul>                                              |
| Servizi finanziari ad alto rischio | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prestiti Payday</li><li>• Prestiti a breve termine</li><li>• Auto prestiti</li><li>• Mutui ipotecari</li><li>• Prestiti per studenti</li><li>• Recupero crediti</li><li>• Avvisi di azioni</li></ul> |

| Categoria                       | Esempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criptovalute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remissione debito               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidamento debito</li> <li>• Riduzione debito</li> <li>• Programmi di riparazione crediti</li> <li>• Riduzione del debito</li> <li>• Recupero crediti presso terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Get-rich-quick schemi           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Work-from-home programmi</li> <li>• Opportunità di investimento in rischio</li> <li>• Sistemi di marketing piramidali o multilivello</li> <li>• shopping misterioso</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Sostanze illegali               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cannabis/CBD</li> <li>• Kratom</li> <li>• Prodotti Paraphernalia</li> <li>• Fuochi artificiali</li> <li>• Vape/sigaretta elettronica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Farmaci soggetti a prescrizione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farmaci che richiedono una prescrizione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phishing/smishing               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenta di convincere gli utenti a rivelare informazioni personali o informazioni di accesso al sito web.</li> <li>• Formazione di sensibilizzazione alla sicurezza che simula attacchi di phishing o smishing. Anche se l'uso previsto è solo per scopi di formazione dei dipendenti, questi messaggi non sono consentiti tramite SMS.</li> </ul> |

| Categoria                          | Esempi                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.H.A.F.T.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sex</li> <li>• Odio</li> <li>• Alcol</li> <li>• Armi da fuoco</li> <li>• Tabacco/Vape</li> </ul>                                                                                                |
| Generazione di lead di terze parti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende che acquistano, vendono o condividono informazioni sui consumatori</li> <li>• Prestito di affiliazione</li> <li>• Marketing di affiliazione</li> <li>• marketing ingannevole</li> </ul> |

## Acquisizione dell'autorizzazione

Non inviare mai messaggi a destinatari che non hanno richiesto esplicitamente di ricevere i tipi specifici di messaggi che intendi inviare. Non condividere elenchi di consenso esplicito, nemmeno tra organizzazioni all'interno della stessa azienda.

Se i destinatari possono registrarsi per ricevere i messaggi mediante un modulo online, aggiungi sistemi che impediscono che script automatizzati possano eseguire la sottoscrizione all'insaputa dei destinatari. È inoltre necessario limitare il numero di volte in cui un utente può inviare un numero di telefono in una singola sessione.

Quando ricevi una richiesta di consenso via SMS o MMS, invia al destinatario un messaggio in cui gli chiedi di confermare che desidera ricevere messaggi da te. Non inviare altri messaggi al destinatario finché non conferma la propria sottoscrizione. Un messaggio per la conferma della sottoscrizione potrebbe essere simile all'esempio seguente:

```
Text YES to join ExampleCorp alerts. 2 msgs/month. Msg & data rates may
apply. Reply HELP for help, STOP to cancel.
```

Mantieni una documentazione della data, dell'ora e dell'origine di ogni richiesta con consenso esplicito e di ogni conferma. Potrebbe essere utile se un operatore o un ente normativo ne fa richiesta, nonché per eseguire i controlli di routine dell'elenco dei clienti.

## Flusso di lavoro del consenso esplicito

In alcuni casi, come ad esempio il numero verde negli Stati Uniti o la registrazione con codice breve, gli operatori di telefonia mobile richiedono di fornire prototipi o schermate dell'intero flusso di lavoro relativo all'opt-in. I prototipi o gli screenshot devono assomigliare molto al flusso di lavoro di attivazione che i destinatari completeranno.

I prototipi o gli screenshot devono includere tutte le seguenti informazioni obbligatorie per mantenere il massimo livello di conformità.

### Divulgazioni obbligatorie per il consenso

- Una descrizione del caso d'uso relativo alla messaggistica che invierai tramite il programma.
- La frase "È possibile che vengano applicate tariffe specifiche per messaggi e dati".
- Un'indicazione della frequenza con cui i destinatari riceveranno messaggi. Ad esempio, un programma di messaggistica ricorrente potrebbe indicare "un messaggio alla settimana". Un caso d'uso relativo alla password monouso o all'autenticazione a più fattori (MFA) potrebbe indicare "la frequenza dei messaggi può variare" o "un messaggio per tentativo di accesso".
- Collegamenti accessibili al pubblico ai documenti relativi ai Termini e condizioni e all'Informativa sulla privacy.

#### Note

Se non disponi di link accessibili pubblicamente ai tuoi Termini e condizioni e ai documenti dell'Informativa sulla privacy, puoi in alternativa allegarli al modulo di registrazione o a un altro metodo come un URL [predefinito di Amazon S3](#).

### Motivi di rifiuto comuni per gli opt-in non conformi

- Se il nome dell'azienda fornito non corrisponde a quello fornito nel mockup o nello screenshot. Tutte le relazioni che non sono ovvie devono essere spiegate nella descrizione del flusso di lavoro opt-in.
- Se sembra che verrà inviato un messaggio al destinatario, ma non viene acquisito alcun consenso esplicito in merito. Il consenso esplicito del destinatario previsto è un requisito di tutti i messaggi.
- Se sembra che la ricezione di un messaggio SMS sia necessaria per iscriversi a un servizio. Ciò non è conforme se il flusso di lavoro non fornisce alcuna alternativa alla ricezione di un messaggio di opt-in in un altro formato, ad esempio un'e-mail o una chiamata vocale.

- Se la lingua del consenso esplicito è rappresentata nei Termini del servizio. Le informazioni devono sempre essere presentate al destinatario al momento dell'opt-in anziché essere inserite in un documento politico collegato.
- Se un cliente ha fornito il consenso a ricevere un tipo di messaggio di testo da te e tu gli invii altri tipi di messaggi di testo. Ad esempio, acconsente a ricevere password monouso, ma riceve anche messaggi di sondaggi e sondaggi.
- Se le informazioni obbligatorie elencate in precedenza non vengono presentate ai destinatari.

L'esempio seguente è conforme ai requisiti dei gestori di telefonia mobile per un caso d'uso relativo all'autenticazione a più fattori.

The first screen, titled 'examplecorp', asks the user if they are ready to create an account. It provides fields for 'First name\*', 'Last name\*', and 'Email address\*'. A 'Next >' button is at the bottom.

The second screen, also titled 'examplecorp', asks the user if they want to enable Multi-Factor Authentication (MFA). It offers two options: 'Enable MFA' (selected) and 'Disable MFA (less secure)'. A 'Next >' button is at the bottom.

The third screen, titled 'examplecorp', asks how the user wants to receive MFA messages. It offers three options: 'Email' (selected), 'Phone call', and 'Text message'. A note states: 'Message and data rates may apply. If you choose to receive MFA passwords as text messages, we'll send you one text message per login attempt. To stop receiving messages, text "STOP" to 98765. For more information, text "HELP."'. Links for 'Terms & Conditions' and 'Privacy Policy' are provided. A 'Mobile number' field is present. A note on the right indicates: 'This section only appears when "Text message" is selected'. A 'Next >' button is at the bottom.

1. User provides basic account information.

2. User decides whether to enable MFA.

3. If MFA enabled, user chooses how to receive MFA token.

The fourth screen shows a text message from '67876' with the text: 'Your ExampleCorp Multi-factor Authentication code is 918273. Text HELP for more info or STOP to opt out.' A 'Details' link is visible.

The fifth screen, titled 'examplecorp', shows a text message from '(425) 555-0142' with the text: 'We sent a text message to you at (425) 555-0142. Enter the six digit code in that message to confirm your phone number.' A 'Resend code' link is provided. Below the message is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and symbols for backspace and call. A 'Send' button is at the bottom.

4. If user chooses to receive MFA token by text, send a token.

5. User enters MFA token to verify phone number.

Contiene testo e immagini finalizzati e mostra l'intero flusso di lavoro del consenso esplicito, completo di annotazioni. Nel flusso di attivazione, il cliente deve intraprendere azioni distinte e intenzionali per fornire il proprio consenso a ricevere messaggi di testo e contenere tutte le informazioni richieste.



## Altri tipi di flussi di lavoro del consenso esplicito

Gli operatori di telefonia mobile accetteranno anche flussi di lavoro di opt-in al di fuori delle applicazioni e dei siti Web, ad esempio l'opt-in verbale o scritto, se ciò è conforme a quanto descritto nella sezione precedente. Un flusso di lavoro del consenso esplicito conforme e uno script verbale o scritto acquisirà il consenso esplicito del destinatario a ricevere un tipo di messaggio specifico. Ad esempio, uno script verbale utilizzato da un addetto all'assistenza per raccogliere il consenso prima della registrazione in un database di servizi o un numero di telefono indicato su un volantino promozionale. Per fornire un modello di questi tipi di flusso di lavoro di opt-in, puoi fornire uno screenshot dello script di attivazione, del materiale di marketing o del database in cui vengono raccolti i numeri. Gli operatori di telefonia mobile potrebbero avere ulteriori domande su questi casi d'uso se l'opt-in non è chiaro o se il caso d'uso supera determinati volumi.

## Pagina dei termini e condizioni specifici per SMS e MMS

Gli operatori di telefonia mobile richiedono inoltre che tu metta a disposizione dei clienti una serie specifica di termini e condizioni relativi a SMS e MMS. I seguenti termini e condizioni sono conformi ai requisiti degli operatori di telefonia mobile. Puoi copiare questi termini e modificarli per adattarli al tuo caso d'uso.

### Important

Se copi questi termini, assicurati di sostituire tutti gli elementi mostrati in {curly braces} con i valori appropriati per il tuo caso d'uso. Anche il tuo ufficio legale dovrebbe voler esaminare questi termini prima di pubblicarli, quindi pianifica di conseguenza.

- Quando aderisci al servizio, ti invieremo {descrizione dei messaggi che intendi inviare}.
- Puoi annullare il servizio SMS o MMS in qualsiasi momento inviando un SMS «STOP» a {codice breve o numero di telefono}. Quando ci invii il messaggio SMS «STOP», rispondiamo con un messaggio SMS che conferma che l'iscrizione è stata annullata. Dopodiché, non riceverai SMS e nessun altro messaggio da parte nostra. Se desideri iscriverti nuovamente, registrati come hai fatto la prima volta e ricominceremo a inviarti messaggi SMS e MMS.
- Puoi ottenere maggiori informazioni in qualsiasi momento inviando un SMS «HELP» a {codice breve o numero di telefono}. Quando ci invii il messaggio SMS «HELP», rispondiamo con istruzioni su come utilizzare il nostro servizio e su come annullare l'iscrizione.
- Siamo in grado di recapitare messaggi ai seguenti operatori di telefonia mobile: Operatori principali: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Boost Mobile, Nextel e

Virgin Mobile. Operatori minori: Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One di East Central IL (ECIT), Cellular One del nord-est della Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkey. (mobilità via chat), Hawkeye (Missouri nordoccidentale), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Symmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless e West Central (WCC o wireless a 5 stelle). I gestori non sono responsabili per i messaggi ritardati o non recapitati.

- Potrebbero essere applicate tariffe relative ai messaggi e ai dati per tutti i messaggi che ti inviamo o che tu ci invii. Riceverai {message frequency} messaggi per {time period}. Contatta il tuo provider wireless per ulteriori informazioni sul tuo piano di testo o sul piano dati. Se hai domande sui servizi forniti da questo codice breve, inviaci un'e-mail all'indirizzo {support email address}.
- Se hai domande sulla privacy, leggi la nostra informativa sulla privacy all'indirizzo {link to privacy policy}

#### Important

Se non fornisci ai tuoi clienti una copia di questi termini, i corrieri non approveranno la tua richiesta di codice breve. Una volta esaminati questi termini, pianifica di ospitarli in un luogo accessibile al pubblico. Un URL che rimanda a questi termini è una parte obbligatoria di ogni applicazione in codice breve. Se questo URL non è attivo al momento dell'invio della richiesta di codice breve, stabilisci quale sarà l'URL e includi una copia dei Termini e condizioni in un file da includere nella richiesta.

## Non inviare messaggi a vecchie liste

Le persone cambiano spesso numeri di telefono. Un numero di telefono per il quale è stato acquisito il consenso all'invio di messaggi due anni fa potrebbe ora appartenere a un altro utente. Non utilizzare un vecchio elenco di numeri di telefono per un nuovo programma di messaggistica. In tal caso, è probabile che alcuni messaggi non vengano ricevuti perché il numero non è più disponibile o perché alcune persone lo hanno disattivato perché non si ricordavano di averti dato il loro consenso in primo luogo.

## Controllo degli elenchi dei clienti

Se invii messaggi SMS o MMS ricorrenti, controlla regolarmente gli elenchi dei tuoi clienti. Il controllo degli elenchi di clienti aiuta a garantire che gli unici clienti che ricevono i tuoi messaggi siano quelli interessati a riceverli.

Quando controlli l'elenco, invia a ogni cliente che ha acconsentito esplicitamente un messaggio di promemoria della sottoscrizione con le informazioni per annullarla. Un messaggio di promemoria potrebbe essere simile all'esempio seguente:

You're subscribed to ExampleCorp alerts. Msg & data rates may apply. Reply HELP for help, STOP to unsubscribe.

## Conservazione della documentazione

Conserva registri che mostrino quando ogni cliente ha richiesto di ricevere SMS e MMS da te e quali messaggi hai inviato a ciascun cliente. Molti paesi e regioni in tutto il mondo richiedono che i mittenti di SMS e MMS conservino questi record in un modo che possa essere facilmente recuperato. Tali informazioni potrebbero inoltre essere richieste dagli operatori di telefonia mobile in qualsiasi momento. Le informazioni esatte da fornire variano in base al paese o all'area geografica. Per ulteriori informazioni sui requisiti di conservazione della documentazione, esamina le normative sui messaggi SMS commerciali di ogni paese o regione in cui si trovano i tuoi clienti.

Talvolta, un operatore o un ente normativo ci chiede di fornire una prova del fatto che un cliente ha acconsentito a ricevere messaggi da te. In queste situazioni, ti Supporto contatta fornendoti un elenco delle informazioni richieste dal corriere o dall'agenzia. Se non puoi fornire le informazioni necessarie, potremmo sospendere la tua capacità di inviare SMS e MMS aggiuntivi.

## Rendi i tuoi messaggi chiari, attendibili e concisi

Gli SMS sono uno strumento unico. Il character-per-message limite di 160 significa che i messaggi devono essere concisi. Le tecniche che potresti utilizzare in altri canali di comunicazione, come la posta elettronica, potrebbero non essere applicabili al canale SMS e potrebbero persino sembrare non attendibili o ingannevoli se utilizzate con i messaggi SMS. Se il contenuto dei tuoi messaggi non è in linea con le migliori pratiche, i destinatari potrebbero ignorarli. Nel peggiore dei casi, gli operatori di telefonia mobile potrebbero identificare i tuoi messaggi come spam e bloccare i messaggi futuri dal tuo numero di telefono.

L'MMS ha un limite di 1.600 caratteri per il corpo del messaggio. Il tuo messaggio non deve essere conciso, ma dovrebbe comunque seguire le migliori pratiche.

La sezione seguente fornisce alcuni suggerimenti e idee per creare un corpo di messaggio SMS efficace.

## Identificati come mittente

I destinatari dovrebbero essere in grado di identificare immediatamente che un messaggio proviene da voi. I mittenti che si attengono a questa best practice includono un identificativo ("nome del programma") all'inizio di ogni messaggio.

Non fare questo:

Your account has been accessed from a new device. Reply Y to confirm.

Prova invece questo:

ExampleCorp Financial Alerts: You have logged in to your account from a new device. Reply Y to confirm, or STOP to opt-out.

## Non cercare di far sembrare il tuo messaggio un person-to-person messaggio

Alcuni esperti di marketing sono tentati di aggiungere un tocco personale ai propri messaggi facendo sembrare che i messaggi provengano da un individuo. Tuttavia, questa tecnica potrebbe essere fraintesa come un tentativo di phishing.

Non fare questo:

Hi, this is Jane. Did you know that you can save up to 50% at Example.com? Click here for more info: <https://www.example.com>.

Prova invece questo:

ExampleCorp Offers: Save 25-50% on sale items at Example.com. Click here to browse the sale: <https://www.example.com>. Text STOP to opt-out.

## Fai attenzione quando parli di soldi

I truffatori spesso sfruttano il desiderio delle persone di risparmiare e ricevere denaro. Non far sembrare le offerte troppo belle per essere vere. Non usate il richiamo dei soldi per ingannare le persone. Non utilizzare simboli di valuta per fare riferimento al denaro.

## Non fare questo:

Save big \$\$\$ on your next car repair by going to <https://www.example.com>.

## Prova invece questo:

ExampleCorp Offers: Your ExampleCorp insurance policy gets you discounts at 2300+ repair shops nationwide. More info at <https://www.example.com>.  
Text STOP to opt-out.

## Usa solo i caratteri necessari

I marchi sono spesso propensi a proteggere la propria immagine includendo simboli come <sup>TM</sup> o ® nei rispettivi messaggi. Tuttavia, questi simboli non fanno parte del set di caratteri standard che può essere incluso in un messaggio SMS di 160 caratteri. Questi caratteri sono noti come alfabeto GSM. Quando si invia un messaggio che contiene uno di questi caratteri, il messaggio viene inviato automaticamente utilizzando un sistema di codifica dei caratteri diverso, che supporta solo 70 caratteri per ogni parte del messaggio. Di conseguenza, il messaggio potrebbe venire suddiviso in più parti. Poiché ti viene addebitato un costo per ogni parte del messaggio inviata, l'invio dell'intero messaggio potrebbe costarti più del previsto. Inoltre, i destinatari potrebbero ricevere più messaggi sequenziali, anziché un unico messaggio. Per ulteriori informazioni sulla codifica dei caratteri degli SMS, consulta [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#).

## Non fare questo:

ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget® at [example.com](https://example.com) and use the promo code WIDGET.

## Prova invece questo:

ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget(R) at [example.com](https://example.com) and use the promo code WIDGET.

### Note

I due esempi precedenti sono pressoché identici, ma il primo contiene il simbolo del marchio registrato (®), che non fa parte dell'alfabeto GSM. Di conseguenza, il primo esempio

viene inviato come messaggio in due parti, mentre il secondo esempio viene inviato come messaggio unico.

## Usa collegamenti validi e sicuri

Se il messaggio include link, ricontrolla i link per assicurarti che funzionino. Verifica i collegamenti su un dispositivo esterno alla rete interna per verificare che i collegamenti si risolvano correttamente. A causa del limite di 160 caratteri dei messaggi SMS, molto lunghi URLs potrebbero essere suddivisi in più messaggi. È necessario utilizzare i domini di reindirizzamento per fornire informazioni abbreviate. URLs Tuttavia, non dovresti usare servizi gratuiti di accorciamento dei link, come [tinyurl.com](https://tinyurl.com) o [bitly.com](https://bitly.com), perché i gestori tendono a filtrare i messaggi che includono link su questi domini. Puoi tuttavia utilizzare servizi di abbreviazione dei link a pagamento, purché i tuoi link rimandino a un dominio dedicato all'uso esclusivo della tua azienda o organizzazione.

Non fare questo:

Go to <https://tinyurl.com/4585y8mr> today for a special offer!

Prova invece questo:

ExampleCorp Offers: Today only, get an exclusive deal on an ExampleCorp Widget. See <https://a.co/cFKmaRG> for more info. Text STOP to opt-out.

## Limita il numero di abbreviazioni da utilizzare

La limitazione di 160 caratteri del canale SMS induce alcuni mittenti a credere di dover utilizzare ampiamente le abbreviazioni nei loro messaggi. Tuttavia, l'uso eccessivo di abbreviazioni può sembrare poco professionale per molti lettori e potrebbe indurre alcuni utenti a segnalare il tuo messaggio come spam. È possibile scrivere un messaggio coerente senza utilizzare un numero eccessivo di abbreviazioni.

Non fare questo:

Get a gr8 deal on ExampleCorp widgets when u buy a 4-pack 2day.

Prova invece questo:

ExampleCorp Alerts: Today only—an exclusive deal on ExampleCorp Widgets at example.com. Text STOP to opt-out.

## Invio di risposte appropriate

Quando un destinatario risponde ai tuoi messaggi, assicurati di rispondere con informazioni utili. Ad esempio, quando un cliente risponde a uno dei tuoi messaggi con la parola chiave «AIUTO», inviagli informazioni sul programma a cui è iscritto, sul numero di messaggi che invierai ogni mese e sui modi in cui può contattarti per ulteriori informazioni. Una risposta HELP potrebbe essere simile all'esempio seguente:

HELP: ExampleCorp alerts: email help@example.com or call 425-555-0199. 2 msgs/month. Msg & data rates may apply. Reply STOP to cancel.

Quando un cliente risponde con la parola chiave "STOP", comunica al cliente che non riceverà ulteriori messaggi. Una risposta STOP potrebbe essere simile all'esempio seguente:

You're unsubscribed from ExampleCorp alerts. No more messages will be sent. Reply HELP, email help@example.com, or call 425-555-0199 for more info.

## Adattamento dell'invio al coinvolgimento

Le priorità dei clienti possono cambiare nel tempo. Se i clienti non ritengono più utili i tuoi messaggi, potrebbero cancellarsi completamente dalla ricezione o addirittura segnalare i tuoi messaggi come non sollecitati. Per questi motivi, è importante adattare le tue procedure di invio al coinvolgimento dei clienti.

Per i clienti che raramente interagiscono con i tuoi messaggi, dovresti adattare la frequenza dei messaggi. Se ai clienti coinvolti invii messaggi settimanali, ad esempio, potresti creare un riepilogo mensile separato per i clienti meno coinvolti.

Rimuovi infine dai tuoi elenchi i clienti che non sono affatto coinvolti. Questo evita che i tuoi messaggi generino frustrazione nei clienti e ti consente inoltre di risparmiare denaro e proteggere la tua reputazione come mittente.

## Invio in orari appropriati

Invia messaggi durante il normale orario lavorativo diurno. Se invii messaggi all'ora di cena o nel bel mezzo della notte, ci sono buone probabilità che i tuoi clienti annullino l'iscrizione alle tue liste per evitare di essere disturbati. Potresti voler evitare di inviare messaggi SMS o MMS quando i tuoi clienti non possono rispondere immediatamente.

Se invii campagne o viaggi a un pubblico molto vasto, ricontrolla le tariffe di throughput dei numeri di telefono del mittente. Dividi il numero di destinatari per la velocità di trasmissione effettiva per determinare il tempo necessario per inviare messaggi a tutti i destinatari.

## Astensione dalla ripetizione in più canali

Nelle tue campagne, se utilizzi più canali di comunicazione (come e-mail, SMS, MMS e messaggi push), non inviare lo stesso messaggio su tutti i canali. Se invii lo stesso messaggio tramite più canali contemporaneamente, il tuo comportamento di invio verrà probabilmente percepito dai clienti come fastidioso anziché utile.

## Utilizzo di codici brevi dedicati

Se utilizzi codici brevi, mantieni un codice breve separato per ogni marchio e per ciascun tipo di messaggio. Se l'azienda possiede due marchi, ad esempio, utilizza un codice breve separato per ciascuno. Analogamente, se invii messaggi sia transazionali che promozionali, utilizza un codice breve separato per ogni tipo di messaggio o registra il codice breve una volta per i messaggi transazionali e crea un'altra registrazione per scopi promozionali. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici brevi, consulta [Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)

## Verifica i numeri di telefono di destinazione

Quando invii SMS e MMS tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, ti viene addebitata una fattura per ogni parte del messaggio che invii. Il prezzo da pagare per parte di messaggio varia in base al Paese o all'area geografica del destinatario. Per ulteriori informazioni sui prezzi di SMS e MMS, consulta i prezzi dei servizi di messaggistica per [l'utente AWS finale](#).

Quando AWS End User Messaging SMS accetta una richiesta di invio di un messaggio SMS o MMS, ti viene addebitato un costo per l'invio di quel messaggio. Questa affermazione è vera anche se il destinatario previsto non riceve effettivamente il messaggio. Ad esempio, se il numero di telefono del destinatario non è più disponibile o se hai inviato il messaggio a un numero di cellulare non valido, ti verrà comunque addebitato il costo dell'invio del messaggio.



AWS Messaggistica con l'utente finale SMS accetta richieste valide di invio di messaggi SMS e tenta di recapitarle. Per questo motivo, è necessario verificare che i numeri di telefono a cui si inviano messaggi siano numeri di cellulare validi. Puoi utilizzare il servizio di convalida dei numeri di telefono di Amazon Pinpoint per determinare se un numero è valido e di che tipo è (cellulare, fisso o VoIP). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Convalida dei numeri di telefono](#) nella Amazon Pinpoint Developer Guide.

## Progetta considerando la ridondanza

Per i programmi di messaggistica mission critical, ti consigliamo di configurare AWS End User Messaging SMS in più di uno. Regione AWS Gli SMS di messaggistica con l'utente finale sono disponibili in diversi formati. Regioni AWS Per un elenco completo delle regioni in cui sono disponibili gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta il [Riferimenti generali di AWS](#).

I numeri di telefono utilizzati per i messaggi SMS o MMS, inclusi codici brevi, codici lunghi, numeri verdi e numeri da 10 DLC, non possono essere replicati. Regioni AWS Pertanto, per utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale in più regioni, è necessario richiedere numeri di telefono separati in ciascuna regione in cui si desidera utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente finale. AWS Ad esempio, se utilizzi un codice breve per inviare messaggi di testo a destinatari negli Stati Uniti d'America, devi richiedere codici brevi separati per ciascuno Regione AWS che intendi utilizzare.

In alcuni Paesi, puoi anche utilizzare più tipi di numeri di telefono per una maggiore ridondanza. Ad esempio, negli Stati Uniti, puoi richiedere codici brevi, numeri 10DLC e numeri gratuiti. Ciascuno di questi tipi di numeri di telefono segue un percorso diverso per raggiungere il destinatario. La disponibilità di più tipi di numeri di telefono, uguali Regione AWS o distribuiti su più numeri, Regioni AWS offre un ulteriore livello di ridondanza, che può contribuire a migliorare la resilienza.

## Gestione dei numeri di telefono disattivati

Un numero di telefono disattivato significa che l'abbonato di telefonia mobile ha terminato il servizio o trasferito il proprio numero di telefono a un altro operatore di rete mobile. Alla fine, i numeri disattivati vengono riciclati e riassegnati a nuovi abbonati. Pertanto, è possibile inviare erroneamente un messaggio SMS o MMS a un numero di telefono che ora appartiene a un altro abbonato che non ha aderito al vostro programma di messaggi SMS o MMS.

Gli operatori di rete mobile pubblicano spesso report di disattivazione contenenti un elenco aggiornato dei numeri di telefono disattivati presenti nelle loro reti. Questi report vengono pubblicati per aiutare a mantenere l'elenco di invio di SMS e MMS aggiornato e conforme.

 **Note**

Molti dei numeri di cellulare indicati nei report di disattivazione sono numeri trasferiti dall'abbonato a un altro operatore di rete mobile. La modifica dell'operatore di rete mobile richiede il processo di opt-in del nuovo operatore di rete mobile. Esiste il rischio di rimuovere un numero disattivato che l'utente finale ritiene debba continuare a ricevere messaggi. Puoi interagire con i tuoi utenti finali attraverso diversi canali, come e-mail o chiamate vocali, se trovi che il loro numero di telefono è disattivato.

## Perché è importante gestire i numeri di telefono disattivati?

Negli Stati Uniti, la Federal Communications Commission (FCC) considera spam l'invio di messaggi a un numero di telefono appartenente a un abbonato che non ha aderito mediante opt-in ai progetti. Questo atteggiamento può portare a reclami da parte degli utenti finali e degli operatori di rete mobile, che possono poi portare a verifiche e mettere l'invio di SMS e MMS a rischio di essere completamente bloccato dai gestori di rete mobile. Nel peggiore dei casi, la FCC può imporre multe o potresti essere oggetto di un'azione legale collettiva.

Inoltre, quando invii SMS o MMS tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, ti viene addebitato un importo per ogni messaggio inviato. Il costante aggiornamento degli elenchi degli utenti finali consente di evitare l'addebito di costi per messaggi non necessari.

AWS End User Messaging SMS fornisce una copia dei rapporti di disattivazione per consentirti di mantenere aggiornati periodicamente tutti gli elenchi di utenti finali. Questi report provengono dagli operatori di rete mobile e vengono elaborati quotidianamente. Ogni rapporto contiene un elenco di numeri di telefono che sono stati disattivati sulle reti degli operatori di rete mobile. È necessario scaricarli e confrontarli con l'elenco degli utenti finali esistente. È necessario eliminare tutti i numeri di telefono dagli elenchi degli utenti finali disattivati.

## Richiesta dei report di disattivazione

Prima di poter ottenere una copia di un report di disattivazione, devi prima richiedere un report di disattivazione tramite una richiesta API GET OBJECT di Amazon S3 utilizzando l'opzione per bucket Pagamento a carico del richiedente per scaricare un file. [Per ulteriori informazioni sui bucket Requester Pays, consulta Download di oggetti nei bucket Requester Pays nella Amazon S3 User Guide.](#)

Paghi per le richieste effettuate su bucket e oggetti S3 che richiedono l'opzione Requester pays. I costi delle richieste S3 si basano sul tipo di richiesta e vengono addebitati in base alla quantità di richieste. Per ulteriori informazioni sui costi delle richieste S3, consulta i prezzi di [Amazon S3](#).

 Note

I rapporti di disattivazione recuperano solo i numeri di telefono degli Stati Uniti d'America.

AWS End User Messaging SMS fornisce due tipi di rapporti di disattivazione. Per facilità d'uso, se desideri il report di disattivazione più recente, puoi inviare una richiesta utilizzando il formato di oggetto più recente. Se desideri un report di disattivazione per una data specifica, puoi inviare una richiesta utilizzando il formato di oggetto specifico della data desiderata.

 Note

AWS End User Messaging SMS archivia solo gli ultimi 90 giorni di oggetti con data specifica.

È possibile utilizzare il seguente esempio di modello per richiedere un rapporto di disattivazione tramite AWS CLI. [Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta \*Configure the AWS CLI nella AWS Command Line Interface User Guide\*](#).

Bucket name format: `{region}-pinpoint-sms-voice/`

Latest object format: `/sms-deact-reports/{iso2}/latest-deact-report.csv`

Date specific object format: `/sms-deact-reports/{iso2}/{YYYY}-{MM}-{DD}-deact-report.csv`

Negli esempi precedenti, apporta le seguenti modifiche:

- Sostituisci il report `{region}` con Regione AWS quello che ospita, ad esempio `us-east-1`. Per un elenco dei nomi dei bucket supportati Regioni AWS, consulta [Endpoints and quotas](#) in *Riferimenti generali di AWS*
- `{iso2}` Sostituiscilo con il codice alfa-2 ISO-3166 a due lettere per il paese.
- Sostituire con `{YYYY}` l'anno a quattro cifre.
- Sostituire `{MM}` con il mese a due cifre.

- Sostituire `{DD}` con il giorno a due cifre.

L'esempio seguente mostra come richiedere il report di disattivazione più recente utilizzando il comando AWS CLI .

```
aws s3api get-object --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --key sms-deact-reports/us/latest-deact-report.csv OUTFILE.csv --request-payer requester
```

L'esempio seguente mostra come richiedere un report di disattivazione per una data specifica utilizzando il comando AWS CLI .

```
aws s3api get-object --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --key sms-deact-reports/US/2023-09-28-deact-report.csv OUTFILE.csv --request-payer requester
```

Dopo l'invio della richiesta API GET OBJECT di Amazon S3, il report di disattivazione viene scaricato nel file OUTFILE.csv specificato nel comando.

Utilizzando l'API Amazon S3, puoi recuperare un elenco di report di disattivazione. È possibile elencare i rapporti di disattivazione solo all'interno della cartella `incorporatasms-deact-reports/us/`.

L'esempio seguente mostra come rendere disponibile l'elenco dei report di disattivazione.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --prefix "sms-deact-reports/us/" --request-payer requester
```

## Le migliori pratiche vocali

Questa sezione contiene diverse best practice relative all'invio di messaggi vocali tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Queste pratiche possono contribuire alla soddisfazione dei destinatari e proteggere l'utente da addebiti imprevisti.

Argomenti in questa sezione:

- [Conformità a leggi e normative](#)
- [Invio in orari appropriati](#)
- [Astensione dalla ripetizione in più canali](#)
- [Protezione dalle frodi mediante messaggi vocali](#)

## Conformità a leggi e normative

La violazione di leggi e normative in vigore nei luoghi di residenza dei clienti può comportare multe e sanzioni elevate. Per questo motivo, è essenziale conoscere le leggi relative alla messaggistica SMS in vigore in ogni paese o regione in cui l'azienda opera. In qualità di mittente, queste leggi potrebbero applicarsi anche se non risiedi in uno di questi paesi. Sei infatti responsabile del rispetto di tutte le leggi applicabili. Tieni presente che alcune suddivisioni territoriali hanno regole più rigide rispetto ai paesi di appartenenza. Ad esempio, diversi stati degli Stati Uniti hanno regole più rigide rispetto alle leggi federali in materia di chiamate vocali. Questa informazione non deve essere interpretata come informazione di carattere legale. Consulta un avvocato in ogni paese o regione in cui si trovano i tuoi clienti per ottenere consulenza legale.

## Invio in orari appropriati

Invia messaggi solo durante il normale orario lavorativo diurno nel fuso orario di ciascun destinatario. Se invii messaggi all'ora di cena o nel cuore della notte, è probabile che i clienti annullino la sottoscrizione ai tuoi elenchi per evitare di essere disturbati di nuovo in futuro. Inoltre, molti paesi e regioni limitano i giorni e gli orari in cui le persone possono ricevere messaggi automatici. Sebbene le normative varino da paese a paese, è consigliabile non inviare messaggi prima delle 9:00 o dopo le 20:00. Molti paesi vietano inoltre l'invio di messaggi la domenica e nei giorni festivi. Questa informazione non deve essere interpretata come informazione di carattere legale. Consulta un avvocato in ogni paese o regione in cui si trovano i tuoi clienti per ottenere consulenza legale.

## Astensione dalla ripetizione in più canali

Se utilizzi più canali di comunicazione (ad esempio voce, e-mail, SMS e messaggi push), non inviare lo stesso messaggio su più canali, a meno che non vi sia una buona ragione per farlo. Se invii lo stesso messaggio tramite più canali contemporaneamente, è molto probabile che il tuo comportamento di invio venga percepito dai clienti come fastidioso anziché utile.

## Protezione dalle frodi mediante messaggi vocali

Poiché le chiamate vocali possono essere costose, è importante proteggere il tuo AWS account da accessi non autorizzati e monitorare la destinazione dei messaggi che invii.

### Gestione accurata di ruoli, policy e utenti IAM

In generale, le policy IAM degli utenti devono concedere i privilegi minimi, ovvero solo le autorizzazioni necessarie per eseguire un'attività specifica. Puoi limitare queste autorizzazioni

in modo che vengano concesse solo a un numero limitato di utenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per la sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Inoltre, è necessario modificare le password e le chiavi di accesso degli utenti a intervalli regolari. Il processo di modifica di password e chiavi di accesso è noto come rotazione delle credenziali. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Best practice per la sicurezza in IAM](#)

#### Individuazione del paese di destinazione

Il prezzo pagato al minuto per l'invio di messaggi vocali dipende dal paese del destinatario. Il prefisso internazionale del numero di telefono non sempre è il modo migliore per identificare il paese in cui si trova il destinatario. Ad esempio, molti mittenti sono consapevoli del fatto che Stati Uniti e Canada utilizzano entrambi lo stesso prefisso internazionale (+1). Tuttavia, è possibile che non si rendano conto che anche altri 23 paesi e aree geografiche (principalmente nel Pacifico e nei Caraibi) utilizzano questo prefisso internazionale. L'invio di messaggi vocali in alcuni di questi paesi può essere molto più costoso rispetto ad altri. Ad esempio, l'invio di messaggi a destinatari negli Stati Uniti e in Canada costa 0,013 USD al minuto, mentre l'invio in Giamaica costa 0,564 USD al minuto<sup>1</sup>. Tutti i numeri di telefono in questi tre paesi iniziano con +1 seguito da 10 cifre, quindi per un utente inesperto è difficile distinguerli.

Puoi utilizzare il [servizio di convalida dei numeri di telefono di Amazon Pinpoint](#) per verificare il paese di ogni numero di telefono a cui invii messaggi.

#### Limite dell'invio a paesi specifici

Se prevedi di inviare messaggi solo a destinatari in paesi specifici, configura le applicazioni per l'invio di messaggi in modo che inviino messaggi solo a quei paesi.

#### Limite del numero di messaggi inviati a un solo numero

Configura le applicazioni in modo che possano inviare solo un determinato numero di messaggi vocali allo stesso destinatario ogni giorno.

<sup>1</sup> I prezzi indicati sono accurati a dicembre 2021. Le tariffe al minuto sono soggette a modifiche. Per i prezzi correnti, consulta i [prezzi dei servizi di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

# Limiti e restrizioni relativi a SMS e MMS

Il protocollo SMS è soggetto a diverse limitazioni e restrizioni. Ad esempio, esistono limitazioni tecniche che limitano la lunghezza di ogni messaggio SMS e gli MMS hanno limitazioni sulla dimensione del file multimediale e sulla lunghezza del corpo del messaggio. Esistono anche restrizioni sul tipo di contenuto che è possibile inviare tramite SMS e MMS. In questo argomento vengono illustrate alcune di queste limitazioni e restrizioni.

Quando configuri la messaggistica SMS e MMS in AWS End User Messaging SMS, devi considerare queste limitazioni e restrizioni. Come procedura ottimale, è necessario implementare anche le tecniche illustrate in [Procedure consigliate per SMS e MMS](#).

## Argomenti

- [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#)
- [Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri](#)
- [Quali sono i limiti MPS \(Message Parts per Second\)?](#)
- [Differenze tra il tipo di messaggio e i percorsi dei messaggi](#)

## Limiti relativi ai caratteri per gli SMS

Un singolo messaggio SMS può contenere fino a 140 byte di informazioni. Il numero di caratteri che può essere incluso in un singolo messaggio SMS dipende dal tipo di caratteri che il messaggio contiene.

Se il messaggio utilizza solo caratteri del set di caratteri GSM 03.38, noto anche come alfabeto GSM a 7 bit, può contenere fino a 160 caratteri. Se il messaggio contiene caratteri che non rientrano nel set di caratteri GSM 03.38, può contenere fino a 70 caratteri. Quando inviate un messaggio SMS, AWS End User Messaging SMS determina automaticamente la codifica più efficiente da utilizzare.

Quando un messaggio contiene più caratteri del numero massimo, il messaggio viene suddiviso in più parti. Quando i messaggi vengono suddivisi in più parti, ogni parte contiene informazioni aggiuntive sulla parte del messaggio che lo precede. Quando il dispositivo del destinatario riceve parti del messaggio così separate, utilizza queste informazioni aggiuntive per confermare che tutte le parti del messaggio siano visualizzate nell'ordine corretto. A seconda dell'operatore e del dispositivo mobile del destinatario, è possibile che più messaggi vengano visualizzati come un singolo messaggio o come una sequenza di messaggi separati. Di conseguenza, il numero di

caratteri in ogni parte del messaggio viene ridotto a 153 per i messaggi che contengono solo caratteri GSM 03.38 o 67 per i messaggi che contengono altri caratteri. È possibile stimare quante parti di messaggio contiene il messaggio prima di inviarlo utilizzando gli strumenti di calcolo della lunghezza degli SMS, molti dei quali sono disponibili online. La dimensione massima supportata per ogni messaggio è di 1530 caratteri GSM o 630 caratteri non GSM. Se la dimensione del messaggio è superiore a quella supportata, il messaggio avrà esito negativo e AWS End User Messaging SMS restituirà un'eccezione per i messaggi non validi. Per ulteriori informazioni sulla velocità di trasmissione effettiva e sulla dimensione dei messaggi, consulta [Quali sono i limiti MPS \(Message Parts per Second\)?](#).

AWS Gli SMS di messaggistica con l'utente finale supportano tutte le lingue, tuttavia, a seconda dell'operatore di telefonia mobile del destinatario e delle relative normative, alcuni simboli potrebbero essere limitati caso per caso. Quando si inviano messaggi in lingue che contengono caratteri diversi dall'alfabeto GSM 03.38, i caratteri di ciascuna parte del messaggio vengono ridotti a 67.

#### Important

Quando si invia un messaggio che contiene più di una parte, viene addebitato il numero di parti contenute nel messaggio. Per ulteriori informazioni sulla velocità di trasmissione effettiva e sulla dimensione dei messaggi, consulta [Quali sono i limiti MPS \(Message Parts per Second\)?](#).

## Set di caratteri GSM 03.38

Nella tabella seguente sono elencati tutti i caratteri presenti nel set di caratteri GSM 03.38. Se si invia un messaggio che include solo i caratteri mostrati nella tabella seguente, il messaggio può contenere fino a 160 caratteri.

| Caratteri standard GSM 03.38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A                            | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N                            | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| a                            | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n                            | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |



## Caratteri standard GSM 03.38

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à  | Å | å | Ä | ä | Ç | É | é | è | ì | Ñ | ñ | ò |
| Ø  | ø | Ö | ö | ù | Ü | ü | Æ | æ | ß | 0 | 1 | 2 |
| 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | & | * | @ | : | , | ¤ |
| \$ | = | ! | > | # | - | ı | ¿ | ( | < | % | . | + |
| £  | ? | " | ) | § | ; | ' | / | _ | ¥ | Δ | Φ | Γ |
| Λ  | Ω | Π | Ψ | Σ | Θ | Ξ |   |   |   |   |   |   |

In aggiunta ai caratteri riportati nella tabella precedente, il set di caratteri GSM 03.38 include diversi simboli. Ognuno di essi, tuttavia, viene conteggiato come due caratteri poiché include anche un carattere di escape non visibile:

- ^
- {
- }
- \
- [
- ]
- ~
- |
- €

Infine, il set di caratteri GSM 03.38 include anche i seguenti caratteri non stampati:

- Carattere di spazio
- Controllo di avanzamento riga, che indica la fine di una riga di testo e l'inizio di un'altra
- Controllo di ritorno a capo, che passa all'inizio di una riga di testo (in genere dopo un carattere di avanzamento riga)
- Controllo di escape, che viene aggiunto automaticamente ai caratteri dell'elenco precedente

## Messaggi di esempio

Questa sezione contiene vari messaggi SMS di esempio. Per ogni esempio, questa sezione mostra il numero totale di caratteri e il numero di parti del messaggio.

Esempio 1: messaggio lungo che contiene solo caratteri presenti nell'alfabeto GSM 03.38

Il messaggio seguente contiene solo caratteri dell'alfabeto GSM 03.38.

Hello Carlos. Your Example Corp. bill of \$100 is now available. Autopay is scheduled for next Thursday, April 9. To view the details of your bill, go to <https://example.com/bill1>.

Il messaggio precedente contiene 180 caratteri, quindi deve essere diviso in più parti. Quando un messaggio è diviso in più parti, ogni parte può contenere 153 caratteri GSM 03.38. Di conseguenza, questo messaggio viene inviato in due parti.

Esempio 2: un messaggio che contiene caratteri multibyte

Il seguente messaggio contiene diversi caratteri cinesi, tutti al di fuori dell'alfabeto GSM 03.38.

##### · #####1994#7#####

Il messaggio precedente contiene 71 caratteri. Tuttavia, poiché quasi tutti i caratteri nel messaggio sono al di fuori dell'alfabeto GSM 03.38, viene inviato come messaggio in due parti. Ciascuna di queste parti può contenere un massimo di 67 caratteri.

Esempio 3: messaggio che contiene un singolo carattere non GSM

Il seguente messaggio contiene un singolo carattere che non fa parte dell'alfabeto GSM 03.38. In questo esempio, il carattere è una virgoletta singola di chiusura ('), che è un carattere diverso da un normale apostrofo ('). Le applicazioni di elaborazione testi, come Microsoft Word, spesso sostituiscono automaticamente gli apostrofi con virgolette singole di chiusura. Se redigi i tuoi messaggi SMS in Microsoft Word e li incolli in AWS End User Messaging SMS, rimuovi questi caratteri speciali e sostituiscili con apostrofi.

John: Your appointment with Dr. Salazar's office is scheduled for next Thursday at 4:30pm. Reply YES to confirm, NO to reschedule.

Il messaggio precedente contiene 130 caratteri. Tuttavia, poiché contiene il carattere di virgoletta singola di chiusura, che non fa parte dell'alfabeto GSM 03.38, viene inviato come messaggio in due parti.

Se sostituite la virgoletta singola di chiusura di questo messaggio con un apostrofo, che fa parte dell'alfabeto GSM 03.38, il messaggio viene inviato come parte unica del messaggio.

## Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri

Un singolo file multimediale MMS può avere una dimensione massima di 2 MB per tutti i tipi di immagine (gif, jpeg, png) e 600 KB per tutti i tipi di file multimediali audio e video. Il corpo del messaggio di testo di un MMS può contenere 1600 caratteri di qualsiasi set. A differenza degli SMS, i messaggi MMS non vengono suddivisi in più parti al momento dell'invio. Se si inviano messaggi di testo di grandi dimensioni, è possibile migliorare la velocità di invio di un messaggio MMS poiché non sono suddivisi in più parti.

| Tipo di file                                    | Tipi MIME                                                        | Dimensione massima dei file |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Formato di interscambio grafico                 | image/gif                                                        | 2 MB                        |
| Gruppo congiunto di esperti fotografici         | image/jpeg                                                       | 2 MB                        |
| Grafica di rete portatile                       | image/png                                                        | 2 MB                        |
| Formato del file di immagine dei tag            | image/tiff                                                       | 600 KB                      |
| Progetto di partnership di terza generazione    | audio/3gpp , video/3gp<br>p                                      | 600 KB                      |
| Progetto di partenariato di terza generazione 2 | audio/3gpp2 , video/3gp<br>p2                                    | 600 KB                      |
| Multi-Rate adattivo                             | audio/amr                                                        | 600 KB                      |
| MPEG-4                                          | audio/mp4 , video/mp4                                            | 600 KB                      |
| Gruppo di esperti di immagini in movimento      | audio/mpeg<br><br>Sono supportati solo MP3 i file per audio/mpeg | 600 KB                      |

| Tipo di file             | Tipi MIME                 | Dimensione massima dei file |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ogg                      | audio/ogg                 | 600 KB                      |
| QuickTime                | video/quicktime           | 600 KB                      |
| WebM                     | video/webm                | 600 KB                      |
| iCalendar                | text/calendar             | 600 KB                      |
| vCard                    | text/vcard , text/x-vcard | 600 KB                      |
| Portable Document Format | application/pdf           | 600 KB                      |

## Quali sono i limiti MPS (Message Parts per Second)?

I messaggi SMS vengono recapitati in sezioni da 140 byte note come parti di messaggio. I messaggi molto lunghi o contenenti molti caratteri multibyte vengono suddivisi in più parti di messaggio. Questi messaggi vengono in genere riassemblati sul dispositivo del destinatario e vengono visualizzati come un unico messaggio lungo anziché diversi messaggi piccoli. Per ulteriori informazioni sui limiti di caratteri per gli SMS, consulta [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#).

Per questo motivo, i limiti di velocità effettiva degli SMS, noti anche come throttling, vengono misurati in Message Parts per Second (MPS), ovvero il numero massimo di parti del messaggio che è possibile inviare in un secondo. Il limite MPS dipende dal paese di destinazione dei messaggi e dal tipo di numero di telefono, noto come numero di origine, utilizzato per inviare il messaggio. Ad esempio, se utilizzi un codice breve statunitense per inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti, puoi inviare 100 MPS. Tuttavia, se utilizzi un numero verde statunitense per inviare messaggi a destinatari statunitensi, hai la limitazione di inviare solo 3 messaggi di posta elettronica.

I messaggi MMS vengono recapitati come un'unica parte del messaggio e non sono suddivisi in più parti. La dimensione massima del file multimediale può essere fino a 2 MB per gif, jpeg, png e 600 KB per tutti gli altri tipi di file multimediali e può contenere fino a 1600 caratteri, di qualsiasi set di caratteri, nel corpo del messaggio, vedere. [Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri](#). Se stai inviando messaggi SMS composti da più di 3 parti di messaggio, dovresti invece prendere in considerazione l'invio di un messaggio MMS. Ad esempio, se invii un messaggio SMS con 481 caratteri GSM 03.38, il messaggio SMS verrà suddiviso in 4 parti. Ti verrà addebitata una fattura per

ciascuna di queste parti del messaggio. Se invii i 481 caratteri GSM 03.38 nel corpo del messaggio MMS, ti verrà fatturata solo una parte del messaggio. Inoltre, l'invio di solo 1 parte del messaggio MMS anziché 4 parti del messaggio SMS aumenterà la velocità di trasmissione dei messaggi. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta Prezzi per la [messaggistica con l'utente AWS finale](#).

Le sezioni seguenti descrivono i valori MPS per vari tipi di numeri di origine e per vari paesi.

## Codici brevi

La tabella seguente mostra i limiti MPS generali per i codici brevi dedicati.

| Area geografica                 | SMS E MAPPE                            | MMS<br>M/S |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Stati Uniti (US)                | 100 MPS                                | 40<br>MPS  |
| Canada (CA)                     | 100 MPS                                | 40 M/S     |
| Tutti gli altri paesi e regioni | Varia in base al paese o alla regione. | N/D        |

## Codici lunghi

La tabella seguente mostra i limiti MPS generali per i codici lunghi dedicati.

| Area geografica                     | MAPPE SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MMS<br>M/S |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stati Uniti d'America (US) (10 DLC) | Impostazione predefinita: 1 MPS per numero di 10 DLC. I limiti più elevati richiedono una richiesta di aumento degli MPS separata e non vengono aumentati automaticamente quando la società viene controllata esternamente o dopo l'approvazione della campagna. Le tariffe finali idonee dipendono dall'operatore in base al punteggio del marchio e al tipo di campagna. Per richiedere un aumento del limite di 10 DLC da abbinare ai 10 DLC richiesti per la campagna, consulta. <a href="#">Quote per gli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali</a> | 1 MPS      |

| Area geografica                 | MAPPE SMS | MMS M/S |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Canada (CA)                     | 1 MPS     | 1 MPS   |
| Tutti gli altri paesi e regioni | 10 MPS    | N/D     |

## Numeri verdi

I numeri verdi sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti d'America. I numeri verdi statunitensi supportano 3 MPS e richiedono la registrazione del numero verde. Per informazioni sulla registrazione di un'azienda, consulta [Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#).

| Area geografica  | SMS E MAPPE | MMS M/S |
|------------------|-------------|---------|
| Stati Uniti (US) | 3 M/S       | 3 M/S   |

### Important

Se i requisiti relativi alla velocità di trasmissione effettiva superano i 3 MPS, devi utilizzare un numero 10DLC o un codice breve. Se acquisti più numeri gratuiti e cerchi di distribuire la tua velocità su di essi, è probabile che gli operatori di telefonia mobile lo identifichino come «ciaspolata» e filtrino tutti i tuoi messaggi dalle loro reti. Per ulteriori informazioni sulle «racchette da neve», vedere [Contenuto proibito dei messaggi](#)

## Mittente IDs

La tabella seguente mostra i limiti MPS generali per il mittente. IDs

| Tipo di ID mittente                                                                                          | SMS MPS | MMS M/S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Definito dal cliente utilizzando l'API AWS End User Messaging SMS o dalla console AWS End User Messaging SMS | 10 MPS  | N/D     |

## Percorsi condivisi.

La tabella seguente mostra i limiti MPS generali per le rotte condivise.

| Tipo di ID mittente                                 | SMS MPS | MMS M/S |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| Percorsi condivisi/ numero di proprietà del cliente | 20 MPS  | N/D     |

## Differenze tra il tipo di messaggio e i percorsi dei messaggi

I messaggi inviati tramite AWS End User Messaging SMS possono essere promozionali o transazionali. Un tipo di messaggio promozionale è in genere composto da messaggi di marketing o relativi alle vendite. Alcuni paesi o regioni prevedono periodi di silenzio, durante i quali non è consentito inviare messaggi promozionali. Un tipo di messaggio transazionale è destinato ai messaggi più urgenti, come la reimpostazione della password o le password monouso.

Il tipo di messaggio viene passato come parametro opzionale utilizzando l'[SendTextMessage](#) API AWS End User Messaging SMS and voice v2. In alcuni casi potresti utilizzare un ID mittente come mittente o potresti avere un pool di numeri condiviso. Se al tuo account per il paese di destinazione sono associati sia numeri transazionali che numeri promozionali, AWS End User Messaging SMS sceglie un numero transazionale per impostazione predefinita. Le ricevute di recapito e il Pannello di controllo dell'efficienza del recapito indicano il percorso come promozionale o transazionale, in base al numero scelto.

# Scelta di un'identità di origine

I numeri di telefono dedicati sono specifici per ogni paese. Non puoi richiedere un numero di telefono dedicato per un paese ma poi utilizzarlo come identità per un altro paese.

Quando invii messaggi SMS o MMS utilizzando gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, puoi identificarti presso i destinatari utilizzando un ID mittente, un codice lungo, un codice lungo a 10 cifre (10DLC), un codice breve o un numero verde. Ciascuno di questi tipi di identità presenta vantaggi e svantaggi, descritti nelle sezioni seguenti. Le identità di origine sono risorse uniche per ciascuna Regione AWS, quindi non possono essere condivise tra di loro. Regioni AWS Puoi concedere l'incrocio Account AWS e Regione AWS l'accesso alle tue identità di origine.

Ad esempio, se il tuo caso d'uso richiede l'invio di messaggi agli Stati Uniti d'America e al Canada, devi fornire le identità di origine per entrambi i paesi. Non è necessario fornire le identità di origine locali di Regioni AWS quel paese. È possibile fornire entrambe le identità di origine negli Stati Uniti occidentali (Oregon). Come altro esempio, se il tuo caso d'uso richiede l'invio di messaggi negli Stati Uniti d'America e in India, potresti voler fornire le identità Regioni AWS di origine geograficamente vicine alle destinazioni dei messaggi per ridurre la latenza. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon Pinpoint Resilient](#) Architecture Guide.

Utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, ti consigliamo una delle seguenti identità di origine a seconda del tuo caso d'uso. I consigli si basano sui criteri di immissione, ad esempio se sono necessarie funzionalità and/or vocali SMS, un numero bidirezionale e una stima dei messaggi mensili.

## Argomenti

- [ID mittente](#)
- [Codici lunghi](#)
- [Codice lungo a 10 cifre \(10 DLC\)](#)
- [Codici brevi](#)
- [Numero verde \(TFN\)](#)
- [Considerazioni generali per la scelta di un'identità di origine](#)
- [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale](#)
- [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale](#)



# ID mittente

Un ID mittente è un nome in caratteri alfanumerici che identifica il mittente di un messaggio SMS. Quando si invia un messaggio SMS utilizzando un ID mittente e il destinatario si trova in un'area in cui è supportata l'autenticazione dell'ID mittente, l'ID mittente viene visualizzato sul dispositivo del destinatario anziché su un numero di telefono. Un ID mittente offre ai destinatari di SMS maggiori informazioni sul mittente rispetto a un numero di telefono o un codice breve.

IDs I mittenti sono supportati in diversi paesi e regioni in tutto il mondo. In alcuni, un'azienda che invia messaggi SMS a singoli clienti deve utilizzare un ID mittente preregistrato presso un ente normativo o un gruppo di settore. Per un elenco completo dei paesi e delle aree geografiche che supportano o richiedono il mittente IDs, consulta [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#)

## Vantaggi

Il mittente IDs fornisce al destinatario ulteriori informazioni sul mittente del messaggio. Un ID mittente consente di stabilire l'identità del marchio con maggiore facilità rispetto a un codice breve o lungo. Non sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo di un ID mittente.

## Svantaggi

Il supporto e i requisiti per l'autenticazione di ID mittente non sono uniformi in tutti i paesi o le regioni. Alcuni mercati importanti (tra cui Canada, Cina e Stati Uniti) non supportano l'ID mittente. In alcune aree, è necessario che il mittente sia IDs preventivamente approvato da un'agenzia di regolamentazione prima di poterli utilizzare. Il mittente IDs non supporta la messaggistica SMS bidirezionale.

# Codici lunghi

I codici lunghi sono numeri di telefono che utilizzano il formato di numero del paese o della regione in cui si trovano i destinatari. I codici lunghi sono detti anche numeri lunghi o numeri di cellulare virtuali. Negli Stati Uniti e in Canada, ad esempio, i codici lunghi contengono 11 cifre: il numero 1 (prefisso internazionale), un prefisso locale di tre cifre e un numero di telefono di sette cifre. I codici lunghi supportano gli MMS negli Stati Uniti d'America e in Canada.

## Vantaggi

I codici lunghi dedicati sono riservati all'uso esclusivo dell'account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e non vengono condivisi con altri utenti. Quando utilizzi codici lunghi dedicati, all'invio

di ogni messaggio puoi specificare quale codice lungo desideri utilizzare. Se invii più messaggi allo stesso cliente, sembra che ogni messaggio venga inviato dallo stesso numero di telefono. Per questo motivo, i codici lunghi dedicati possono rivelarsi utili per stabilire il marchio o l'identità. I codici lunghi dedicati supportano i messaggi SMS bidirezionali e puoi ricevere messaggi in arrivo dai tuoi clienti.

### Svantaggi

Se invii diverse centinaia di messaggi al giorno da un codice lungo dedicato, gli operatori di telefonia mobile potrebbe identificare il tuo numero come un numero che invia messaggi non sollecitati. Se il codice lungo viene contrassegnato, i tuoi messaggi potrebbero non essere recapitati ai destinatari.

I codici lunghi, inoltre, hanno anche un throughput limitato. Negli Stati Uniti e in Canada, in cui sono più comunemente utilizzati, è possibile inviare un massimo di un messaggio al secondo. Le tariffe di invio massime per gli altri paesi variano. Contatta l'AWS assistenza per ulteriori informazioni. Se intendi inviare messaggi SMS in volumi elevati o con una frequenza superiore a un messaggio al secondo, dovresti acquistare un codice breve dedicato.

Negli Stati Uniti, i codici lunghi locali non possono essere utilizzati per i messaggi SMS A2P. Per ulteriori informazioni, consulta [Codice lungo a 10 cifre \(10 DLC\)](#).

## Codice lungo a 10 cifre (10 DLC)

Se desideri utilizzare codici lunghi locali negli Stati Uniti per inviare messaggi SMS o MMS, devi richiedere un DLC da 10, che è un codice lungo di dieci cifre dedicato solo all'uso negli Stati Uniti.

Molte giurisdizioni prevedono restrizioni relative all'uso di codici lunghi per l'invio di messaggi SMS (A2P). Application-to-Person Un SMS o MMS A2P è un messaggio che viene inviato al dispositivo mobile di un cliente quando il cliente invia il proprio numero di cellulare a un'applicazione. I messaggi A2P sono conversazioni unidirezionali, ad esempio messaggi di marketing, password una tantum e promemoria di appuntamenti. Se prevedi di inviare messaggi A2P, devi acquistare un codice breve dedicato (se i tuoi clienti si trovano negli Stati Uniti o in Canada), richiedere un 10DLC (solo se i tuoi clienti si trovano negli Stati Uniti) o utilizzare un ID mittente (se i destinatari si trovano in un paese o un'area geografica in cui il mittente è supportato). IDs

Un numero 10DLC viene utilizzato solo per l'invio di messaggi all'interno degli Stati Uniti. Per utilizzare un numero 10DLC è richiesta la registrazione del marchio della tua azienda e della campagna a cui desideri associare il numero. Dopo l'approvazione, puoi richiedere un numero di telefono 10DLC. Una volta effettuata la richiesta, le tempistiche per l'approvazione sono di 7-10 giorni. Il numero non può essere utilizzato con altre campagne.

# Codici brevi

I codici brevi sono sequenze numeriche più brevi rispetto a un normale numero di telefono. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America e in Canada, i numeri di telefono standard (codici lunghi) contengono 11 cifre, mentre i codici brevi contengono in genere da cinque a sette cifre. Se invii un grande volume di messaggi SMS o MMS a destinatari negli Stati Uniti d'America o in Canada, puoi acquistare un codice breve. Questo codice breve è riservato solo a tuo uso esclusivo. I codici brevi supportano gli MMS negli Stati Uniti d'America e in Canada.

## Vantaggi

L'utilizzo di un codice breve facile da ricordare può instaurare maggiore fiducia. Se devi inviare informazioni riservate, ad esempio password una tantum, è consigliabile inviarle utilizzando un codice breve in modo che il cliente possa determinare rapidamente se un messaggio proviene effettivamente da te.

Se stai eseguendo una nuova campagna di acquisizione dei clienti, puoi invitare i potenziali clienti a inviare una parola chiave al tuo codice breve (ad esempio, "Invia un SMS con scritto FOOTBALL al 10987 per ricevere notizie e informazioni sul calcio"). I codici brevi sono più facili da ricordare rispetto ai codici lunghi, nonché più semplici da immettere nei dispositivi per i clienti. Riducendo il livello di difficoltà affrontato dai clienti durante la registrazione per i tuoi programmi di marketing, puoi aumentare l'efficacia delle tue campagne.

Poiché gli operatori telefonia mobile devono approvare i nuovi codici brevi prima di renderli attivi, è meno probabile che contrassegnino come non sollecitati i messaggi inviati da codici brevi.

Quando si utilizzano codici brevi per inviare messaggi SMS o MMS, è possibile inviare un volume di messaggi maggiore ogni 24 ore rispetto a quando si utilizzano altri tipi di identità di origine. In altri termini, la quota di invio è molto più elevata. È inoltre possibile inviare un volume molto più elevato di messaggi al secondo. Disponi pertanto di una frequenza di invio molto più elevata.

## Svantaggi

L'acquisizione di codici brevi comporta costi aggiuntivi. I tempi di implementazione, inoltre, possono essere lunghi. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America, è prevista una tariffa di installazione una tantum per ogni codice breve, più un addebito ricorrente aggiuntivo al mese per ogni codice breve. Possono essere necessarie 8-12 settimane prima che i codici brevi diventino attivi su tutte le reti corriere. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta i prezzi dei servizi di messaggistica per [l'utente AWS finale](#).

## Numero verde (TFN)

I numeri verdi sono in genere utilizzati per la messaggistica transazionale, come per l'invio di una conferma di registrazione o di una password monouso, e solo negli Stati Uniti. Possono essere utilizzati per la messaggistica vocale, SMS e MMS. Il throughput medio è di tre parti di messaggio al secondo (MPS); tuttavia, questo throughput è condizionato dalla codifica dei caratteri. Per ulteriori informazioni su come la codifica dei caratteri influisce sulle parti del messaggio, consulta [Limiti e restrizioni relativi a SMS e MMS](#).

Gli operatori di telefonia mobile statunitensi richiedono la registrazione del numero verde prima di abilitare la messaggistica in tempo reale. Consulta [Registrazioni](#). Quando si utilizza o si registra un numero verde, è consigliabile seguire le linee guida nella sezione Best Practices per. [Contenuto proibito dei messaggi](#)

## Considerazioni generali per la scelta di un'identità di origine

Esistono diverse linee guida da considerare quando si decide il tipo di identità di origine da utilizzare:

- IDs I mittenti sono un'ottima opzione per i casi d'uso unidirezionali. Tuttavia, non sono disponibili in tutti i paesi.
- I codici brevi sono un'ottima opzione per i casi d'uso bidirezionali. Se devi scegliere tra codice breve o codice lungo, è consigliabile scegliere il codice breve.
- In alcuni paesi (come l'India e l'Arabia Saudita), è possibile utilizzare codici lunghi per ricevere i messaggi in arrivo, ma non per inviare i messaggi in uscita. Puoi utilizzare i codici lunghi solo in entrata per fornire ai destinatari un modo per disattivare i messaggi inviati mediante un ID mittente.
- In alcuni paesi, può esistere un pool di identità di origine condivise. Se invii messaggi a destinatari in un determinato paese, dove però non disponi di un'identità di origine dedicata, il recapito del messaggio verrà comunque tentato utilizzando una delle identità condivise. Le identità condivise non sono disponibili in alcuni paesi, inclusi Stati Uniti e Cina.
- Il settore della telefonia mobile cambia rapidamente. In molti paesi, si assiste a una tendenza a una maggiore regolamentazione dei messaggi SMS commerciali. I corrieri possono, con un preavviso minimo o nullo, decidere di non consentire l'invio di messaggi da identità di origine condivise. In questo caso, la comunicazione di queste modifiche avverrà con il maggior preavviso possibile. Tuttavia, gli operatori in genere comunicano tali modifiche con un preavviso minimo. Per questi motivi, le identità di origine dedicate sono sempre preferite alle identità condivise.

# Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale

Un caso d'uso relativo alla messaggistica unidirezionale è un caso d'uso che prevede solo l'invio di messaggi SMS in uscita ai destinatari. Questa sezione fornisce informazioni sulla scelta del tipo giusto di identità di origine per il caso d'uso relativo alla messaggistica unidirezionale. Se il tuo caso d'uso richiede la messaggistica bidirezionale, ovvero la possibilità di inviare messaggi in uscita e ricevere messaggi in entrata, rispondi invece alle domande riportate in [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale](#).

I casi d'uso della messaggistica unidirezionale possono utilizzare codici brevi, codici lunghi, numeri verdi o mittenti alfanumerici come identità di origine. IDs Il tipo di identità di origine corretto da utilizzare dipende dalle esigenze specifiche e dai paesi in cui si trovano i destinatari.

Rispondi alle seguenti domande per determinare il tipo di identità di origine giusto per le tue esigenze. Se sono presenti destinatari dislocati in più paesi, rispondi a queste domande per ogni paese interessato.

1. Hai intenzione di inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti?

- Se hai risposto Sì, passa alla [domanda 2](#).
- Se hai risposto No, passa alla [domanda 3](#).

2. Quale delle seguenti velocità di trasmissione effettiva si adatta meglio al tuo caso d'uso? La velocità di trasmissione effettiva è il numero di parti di messaggio che è possibile inviare al secondo.

- 1-3 parti di messaggio al secondo: utilizza un numero verde. Puoi anche utilizzare numeri 10DLC o codici brevi. Questi tipi di numeri offrono ampi margini di crescita, ma sono anche più costosi e richiedono più tempo rispetto a un numero verde.

Per informazioni sulla richiesta di un numero gratuito, consulta [Richiedi un numero di telefono](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- 10-75 parti di messaggio al secondo: usa un numero 10DLC. Puoi anche usare un codice breve, che garantisce ulteriore spazio di crescita, ma costa di più.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di numeri 10DLC, consulta [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- 100 o più parti di messaggio al secondo: usa un codice breve. Quando crei la tua richiesta in AWS Support Center Console, specifica la velocità di trasmissione effettiva supportata dal codice breve. Per impostazione predefinita, i codici brevi statunitensi supportano 100 parti di messaggio al secondo, ma la velocità di trasmissione effettiva può essere aumentata oltre tale valore pagando una tariffa mensile aggiuntiva.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici brevi, consulta [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

3. È importante che tutti i tuoi messaggi provengano dalla stessa identità di origine?
  - Se hai risposto Sì, passa alla [domanda 4](#).
  - Se hai risposto No, passa alla [domanda 6](#).
4. Sender è IDs supportato nel Paese a cui intendi inviare messaggi? Per un elenco dei Paesi che supportano Sender IDs, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS](#)
  - Se hai risposto Sì, passa alla [domanda 5](#).
  - Se hai risposto No, passa alla [domanda 7](#).
5. Il Paese in cui intendi inviare messaggi richiede la preregistrazione del mittente? IDs Per un elenco dei paesi che richiedono la registrazione dell'ID mittente, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS](#).
  - Se hai risposto Sì, completa la procedura relativa all'ID mittente per il paese di destinazione. Dopo aver completato la procedura di registrazione, puoi utilizzare l'ID mittente per inviare messaggi.

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- Se hai risposto No, puoi specificare l'ID mittente quando invii i messaggi.

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

6. Hai intenzione di inviare messaggi a destinatari in India?
  - Se hai risposto Sì, puoi iniziare a inviare immediatamente. Tuttavia, ai messaggi inviati viene addebitata la tariffa ILDO (International Long-Distance Operator), che costa molto di più rispetto

ai messaggi inviati utilizzando un ID mittente registrato. Se i costi sono un fattore importante, è necessario prendere in considerazione la registrazione dell'azienda e il caso d'uso specifico in India. Dopo aver completato questa procedura di registrazione, puoi inviare messaggi alla tariffa locale meno costosa.

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- Se hai risposto No, puoi iniziare a inviare senza ricorrere a un'identità di origine. I tuoi messaggi vengono inviati utilizzando un'identità di origine condivisa con altri utenti di AWS End User Messaging SMS. Le funzionalità delle reti mobili nel paese di destinazione determinano l'identità mostrata ai destinatari quando ricevono un messaggio. Nei paesi che supportano il mittente non registrato IDs, i messaggi vengono inviati utilizzando un ID mittente generico (ad esempio «AVVISO»). Nei paesi che non supportano il mittente IDs, i messaggi vengono inviati da un codice lungo o breve casuale.

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

7. Nel paese a cui intendi inviare messaggi sono disponibili codici brevi dedicati? Per un elenco dei paesi che supportano codici brevi dedicati, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS](#).
  - Se hai risposto Sì, devi usare un codice breve.
  - Se hai risposto No, passa alla [domanda 8](#).
8. Nel paese a cui intendi inviare messaggi sono disponibili codici lunghi dedicati? Per un elenco dei paesi che supportano codici lunghi dedicati, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS](#).
  - Se hai risposto Sì, puoi usare un codice lungo dedicato. Tuttavia, se in quel paese è disponibile un altro tipo di identità dedicata (ad esempio mittente IDs o codici brevi), dovresti utilizzare invece l'altro tipo di identità. Gli operatori sono più propensi a bloccare i messaggi inviati utilizzando codici lunghi se sono disponibili anche altri tipi di identità di origine.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici lunghi dedicati per SMS, consulta [Richiesta di codici lunghi dedicati](#).

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- Se hai risposto No, puoi iniziare a inviare senza ricorrere a un ID di origine. I tuoi messaggi vengono inviati utilizzando un'identità di origine condivisa con altri utenti. Le funzionalità delle reti mobili nel paese di destinazione determinano l'identità mostrata ai destinatari quando ricevono un messaggio. Nei paesi che supportano il mittente non registrato IDs, i messaggi vengono inviati utilizzando un ID mittente generico (ad esempio «NOTICE»). Nei paesi che non supportano il mittente IDs, i messaggi vengono inviati da un codice lungo o breve casuale.

Se desideri determinare il tipo di identità di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

## Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale

Un caso d'uso relativo alla messaggistica bidirezionale è un caso d'uso che prevede sia l'invio di messaggi SMS in uscita ai clienti sia la ricezione di messaggi SMS in arrivo da loro. Questa sezione fornisce informazioni sulla scelta del tipo giusto di identità di origine per il caso d'uso relativo alla messaggistica bidirezionale. Se il tuo caso d'uso richiede la messaggistica unidirezionale, ovvero la possibilità di inviare messaggi in uscita, rispondi invece alle domande riportate in [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale](#).

Se prevedi di ricevere messaggi SMS in arrivo, devi disporre di un numero di telefono dedicato. Esistono diversi tipi di numeri di telefono dedicati a seconda del paese in cui si trovano i clienti.

Rispondi alle seguenti domande per determinare il tipo di identità di origine giusto per le tue esigenze. Se sono presenti destinatari dislocati in più paesi, rispondi a queste domande per ogni paese interessato.

1. La messaggistica bidirezionale è supportata nel paese in cui intendi inviare messaggi? Per un elenco completo dei paesi che supportano la messaggistica bidirezionale, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per gli SMS](#).
  - Se hai risposto Sì, passa alla [domanda 2](#).
  - Se hai risposto No, il tuo caso d'uso relativo alla messaggistica bidirezionale non è supportato, ma puoi comunque inviare messaggi unidirezionali. Per trovare un ID di origine per l'invio di messaggi unidirezionali, consulta [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale](#).
2. Hai intenzione di inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti?



- Se hai risposto Sì, passa alla [domanda 3](#).
  - Se hai risposto No, passa alla [domanda 4](#).
3. Quale delle seguenti velocità di trasmissione effettiva si adatta meglio alle tue esigenze? La velocità di trasmissione effettiva è il numero di parti di messaggio che è possibile inviare al secondo.
- 1-3 parti di messaggio al secondo: utilizza un numero verde. Puoi anche utilizzare numeri 10DLC o codici brevi. Questi tipi di numeri offrono ampi margini di crescita, ma sono anche più costosi e la loro richiesta ha tempi di attesa più lunghi.

Per informazioni sulla richiesta di un numero gratuito, consulta [Richiedi un numero di telefono](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- 10-75 parti di messaggio al secondo: usa un numero 10DLC. Un codice breve è adatto anche al tuo caso d'uso e offrirà ulteriori margini di crescita, ma costerà anche di più.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di numeri 10DLC, consulta [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- 100 o più parti di messaggio al secondo: usa un codice breve. Quando crei la tua richiesta in AWS Support Center Console, specifica la velocità di trasmissione effettiva supportata dal codice breve. Per impostazione predefinita, i codici brevi statunitensi supportano 100 parti di messaggio al secondo, ma la velocità di trasmissione effettiva può essere aumentata oltre tale valore pagando una tariffa mensile aggiuntiva.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici brevi, consulta [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

4. Nel paese a cui intendi inviare messaggi sono disponibili codici brevi dedicati? Per un elenco dei paesi in cui sono disponibili codici brevi, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).
- Se hai risposto Sì, usa un codice breve dedicato. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici brevi, consulta [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

- Se hai risposto No, usa un codice lungo dedicato. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di codici lunghi dedicati per SMS, consulta [Richiesta di codici lunghi dedicati](#).

 Note

Se nel paese di destinazione sono disponibili sia codici brevi dedicati che codici lunghi dedicati, è necessario utilizzare un codice breve dedicato. È più probabile che gli operatori di telefonia mobile blocchino o limitino i messaggi inviati da codici lunghi se sono disponibili anche codici brevi.

Se desideri determinare il tipo di numero di origine da utilizzare per un altro paese, torna alla [domanda 1](#). Altrimenti, non continuare.

# Pool telefonici negli SMS di messaggistica per utenti AWS finali

Un pool di telefoni, noto anche semplicemente come pool, è un insieme di numeri di telefono o mittenti IDs che condividono le stesse impostazioni che puoi usare per inviare messaggi. Quando si inviano messaggi tramite un pool di telefoni, viene scelta un'identità di origine appropriata con cui inviare il messaggio. Se un'identità di origine nel pool di telefoni fallisce, il pool di telefoni eseguirà il failover su un'altra identità di origine se si trova nello stesso pool di telefoni.

Quando crei un pool, puoi configurare un'identità di origine specificata. Questa identità include parole chiave, tipo di messaggio, elenco di opt-out, configurazione della messaggistica bidirezionale e configurazione di opt-out autogestito. Ad esempio, utilizzando i pool, è possibile associare un elenco di numeri di telefono di destinazione disattivati al proprio numero di telefono di un determinato paese. In questo modo, puoi impedire l'invio di messaggi a utenti che hanno già scelto mediante opt-out di non ricevere i tuoi messaggi.

La configurazione di ogni numero di telefono aggiunto a un pool deve corrispondere alla configurazione del primo numero di telefono specificato al momento della creazione del pool. Ad esempio, se crei un pool contenente un numero di telefono per il quale è stata abilitata la messaggistica bidirezionale, anche gli altri numeri che aggiungi al pool devono avere abilitata la messaggistica bidirezionale.

## Argomenti

- [Crea un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Aggiungere un numero di telefono o un ID mittente a un pool di telefoni](#)
- [Visualizza tutti i pool di telefoni negli SMS di messaggistica per utenti AWS finali](#)
- [Eliminare un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modifica l'elenco di esclusione di un pool in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Aggiorna i percorsi condivisi negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Utilizzo della protezione dall'eliminazione del pool di telefoni negli SMS di messaggistica dell'utente AWS finale](#)
- [Gestione dei tag SMS di messaggistica dell'utente AWS finale per pool di telefoni](#)
- [Elenca i pool di telefoni condivisi con AWS CLI](#)

# Crea un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS

Quando crei un nuovo pool di telefoni, erediterà tutte le impostazioni dal primo numero di telefono o ID mittente aggiunto. Ad esempio, se crei un pool e il primo numero di telefono aggiunto ha abilitato la messaggistica bidirezionale, anche gli altri numeri di telefono che aggiungi al pool devono avere abilitata la messaggistica bidirezionale.

## Create a phone pool (Console)

Per creare un pool utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

Per creare un pool (console)

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Pool telefonici, scegli Crea pool di telefoni.
4. Nella sezione Configurazione del pool, in Nome del pool inserisci un nome per il tuo pool.
5. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Numero di telefono: nella sezione Numeri di telefono disponibili per l'associazione, scegli un numero di telefono da associare al pool.
  - Numero del simulatore (opzionale): se non disponi di numeri di telefono e desideri richiedere un numero di telefono del simulatore, scegli Numero di telefono e nella sezione Numeri di telefono disponibili per l'associazione, procedi come segue:
    - Scegli Richiedi il numero del simulatore.
    - In Richiedi il numero del simulatore, scegli il tuo paese dall'elenco a discesa.
    - Scegli il numero della richiesta.
    - In Numeri di telefono disponibili per l'associazione, scegli il nuovo numero di telefono del simulatore.
  - ID mittente: nella sezione Mittente IDs disponibile per l'associazione, scegli un ID mittente da associare al pool.
6. (Facoltativo) Espandi i tag e scegli Aggiungi nuovo tag.

- a. Inserisci una nuova coppia chiave/valore vuota.
  - b. (Facoltativo) Scegliete Aggiungi nuovo tag per aggiungere un altro tag.
7. Scegli Crea pool di telefoni.

## Create a phone pool (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [create-pool](#) per creare nuovi pool.

Puoi anche aggiungere un numero di telefono a un pool quando utilizzi l'API `RequestPhoneNumber` per acquistare un numero di telefono. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#).

Per creare un pool utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-pool \  
> --origination-identity originationIdentity \  
> --iso-country-code XX \  
> --message-type TRANSACTIONAL
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *originationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono o dell'ID mittente che desideri aggiungere al pool.

### Tip

È possibile trovare sia l'ID che l'ARN di un numero di telefono utilizzando l'[describe-phone-numbers](#) operazione. È possibile trovare l'ID e l'ARN di un ID mittente utilizzando l'operazione. [describe-sender-ids](#)

- Sostituisci *XX* con l'identificatore alfa-2 ISO-3166 del paese per. *originationIdentity*
- Se prevedi di utilizzare il pool per inviare messaggi di marketing o promozionali, sostituisilo con. *TRANSACTIONAL* PROMOTIONAL In caso contrario, utilizzare TRANSACTIONAL.

# Aggiungere un numero di telefono o un ID mittente a un pool di telefoni

Segui queste istruzioni per aggiungere un numero di telefono o un ID mittente a un pool di telefoni. La configurazione di ogni numero di telefono o ID mittente che aggiungi a un pool deve corrispondere alla configurazione del pool di telefoni. Ad esempio, se crei un pool e il primo numero di telefono aggiunto ha abilitato la messaggistica bidirezionale, anche gli altri numeri di telefono che aggiungi al pool devono avere abilitata la messaggistica bidirezionale.

## Add a phone number or sender ID to a pool (Console)

Per aggiungere un numero di telefono o un ID mittente a un pool utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

### Aggiungi un numero di telefono o un ID mittente (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool di telefoni a cui aggiungere l'identità di origine.
4. Nella scheda Originatori del pool associato, scegli Aggiungi originatore.
5. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Numero di telefono: se scegli questa opzione, nella sezione Numeri di telefono disponibili per l'associazione, procedi come segue:
    - Scegli un numero di telefono da aggiungere al pool di telefoni.
  - ID mittente: se scegli questa opzione, nella sezione Mittente IDs disponibile per l'associazione, procedi come segue:
    - Scegli un ID mittente per aggiungere il pool di telefoni.
6. Scegli Aggiungi mittente al pool.

## Add a phone number or sender ID to a pool (AWS CLI)

È possibile utilizzare la [associate-origination-identity](#) CLI per aggiungere numeri di telefono o mittenti IDs a un pool esistente.

La configurazione di ogni numero di telefono o ID mittente che aggiungi a un pool deve corrispondere alla configurazione del primo numero di telefono o ID mittente che hai specificato quando hai creato il pool. Ad esempio, se crei un pool contenente un numero di telefono per il quale è stata abilitata la messaggistica bidirezionale, anche gli altri numeri che aggiungi al pool devono avere abilitata la messaggistica bidirezionale.

Per aggiungere un numero di telefono o un ID mittente a un pool utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 associate-origination-identity \  
> --pool-id poolId \  
> --origination-identity originationIdentity \  
> --iso-country-code US
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *poolId* con l'ID o Amazon Resource Name (ARN) del pool a cui desideri aggiungere l'identità di origine.
- Sostituisci *originationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono o dell'ID mittente che desideri aggiungere al pool.
- Sostituiscilo *+12065550142* con l'identità di origine che desideri aggiungere al pool. Questo valore può essere un codice breve, un numero di telefono o un ID mittente.
- Sostituisci *US* con il codice alfa-2 ISO-3166 a due lettere per il paese dell'identità di origine.

## List origination identities (AWS CLI)

È possibile utilizzare la [list-pool-origination-identities](#) CLI per visualizzare informazioni su tutte le identità di origine che sono state aggiunte a un pool specifico.

Per visualizzare un elenco di origini IDs in un pool utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 list-pool-origination-identities \  
> --pool-id pool-78ec067f62f94d57bd3bab991example
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *poolId* con l'ID o Amazon Resource Name (ARN) del pool.

## Visualizza tutti i pool di telefoni negli SMS di messaggistica per utenti AWS finali

È possibile utilizzare la CLI [describe-pools](#) per visualizzare informazioni sui pool esistenti.

Questa operazione può fornire un elenco completo di tutti i pool presenti nell'account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, informazioni su un pool specifico o un elenco di pool filtrato in base a criteri definiti dall'utente.

Per recuperare un elenco di tutti i pool, utilizzare il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-pools
```

Per trovare informazioni su pool specifici, utilizza il parametro `PoolId`.

Per ottenere informazioni su pool specifici, utilizzare il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-pools \  
> --pool-id poolId
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *poolId* con l'ID o Amazon Resource Name (ARN) del pool.

Per visualizzare un elenco filtrato di pool, utilizza il parametro `Filters`. È possibile utilizzare i seguenti valori di filtro:

- `status`: stato attuale del pool, ad esempio `ACTIVE`.
- `message-type`: tipo di messaggi per il quale il pool viene utilizzato per l'invio. I valori possibili sono `TRANSACTIONAL` o `PROMOTIONAL`.
- `two-way-enabled`: valore booleano che indica se la messaggistica SMS bidirezionale è abilitata per i numeri inclusi nel pool.



- `self-managed-opt-outs-enabled`: valore booleano che indica se le operazioni di opt-out autogestito per la ricezione di SMS sono abilitate per i numeri inclusi nel pool.
- `opt-out-list-name`: nome dell'elenco di opt-out associato al pool.
- `shared-routes-enabled`: valore booleano che indica se i percorsi condivisi sono abilitati per il pool.
- `deletion-protection-enabled`: valore booleano che indica se il numero di telefono può essere eliminato o meno tramite l'operazione `DeletePhoneNumber`.

Ad esempio, se desideri visualizzare un elenco di pool per i messaggi transazionali che supportano la messaggistica bidirezionale, inserisci il seguente comando nella riga di comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-pools \  
> --filters Name=message-type,Values=TRANSACTIONAL \  
> --filters Name=two-way-enabled,Values=true
```

## Eliminare un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS

Prima di poter eliminare un pool, è necessario disattivare la protezione da eliminazione e rimuovere tutti i mittenti tranne uno dal pool di telefoni. Per ulteriori informazioni su come disattivare la protezione da eliminazione, consulta [Utilizzo della protezione dall'eliminazione del pool di telefoni negli SMS di messaggistica dell'utente AWS finale](#). I numeri di telefono e il IDs mittente associati al pool rimangono nell'account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Delete a phone pool (Console)

Prima di poter eliminare un pool, è necessario disattivare la protezione da eliminazione e rimuovere tutti gli originatori dal pool di telefoni. Per eliminare un pool utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

Per eliminare un pool (console)

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool da eliminare.
4. Scegli Elimina.

5. Inserisci **release** e poi Conferma per eliminare il pool.

## Delete a phone pool (AWS CLI)

Prima di poter eliminare un pool, è necessario disattivare la protezione da eliminazione e rimuovere tutti gli originatori dal pool di telefoni. È possibile utilizzare l'API [delete-pool per eliminare i pool](#).

Per eliminare un pool utilizzando il AWS CLI

- Per eliminare un pool, immetti il seguente comando nella riga di comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-pool \  
> --pool-id pool-78ec067f62f94d57bd3bab991example
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *pool-78ec067f62f94d57bd3bab991example* con l'ID univoco o l'Amazon Resource Name (ARN) del pool. Puoi trovare entrambi questi valori utilizzando l'operazione [describe-pools](#).

## Modifica l'elenco di esclusione di un pool in AWS End User Messaging SMS

Un elenco di opt-out è un elenco di numeri di telefono di destinazione a cui non devono essere inviati messaggi. Quando invii messaggi SMS, le identità di destinazione vengono automaticamente aggiunte all'elenco di opt-out se rispondono al numero di origine con la parola chiave STOP (a meno che non venga attivata l'opzione di opt-out autogestita). Se si tenta di inviare un messaggio a un numero di destinazione presente in un elenco di opt-out e l'elenco di opt-out è associato al pool utilizzato per inviare il messaggio, AWS End User Messaging SMS non tenterà di inviare il messaggio.

Per impostazione predefinita, quando viene creato un pool, questo viene assegnato all'elenco di opt-out predefinito. I pool possono condividere lo stesso elenco di opt-out. Quando si modifica l'elenco di opt-out di un pool, i destinatari che in precedenza avevano effettuato l'opt-out potrebbero non essere presenti nel nuovo elenco e iniziare a ricevere messaggi. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la rimozione dei numeri di telefono di destinazione da un elenco di opt-out, consulta [Aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)

## Change opt-out list (Console)

Per modificare l'elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

### Modifica l'elenco di opt-out

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool.
4. Nella scheda Elenco di opt-out, scegli Modifica impostazioni.
  - Crea un nuovo elenco di opt-out: crea un nuovo elenco di opt-out vuoto e inserisci un nome descrittivo.
  - Scegli un elenco di opt-out esistente: scegli un elenco di opt-out creato in precedenza dal menu a discesa.
5. (Facoltativo) Per abilitare gli opt-out autogestiti, scegli Abilita opt-out autogestito.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Change opt-out list (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [update-pool per modificare l'elenco di opt-out utilizzato dal pool](#).

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-pool --pool-id poolId --opt-out-list-name OptOutListName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *poolId* con PoolId o Amazon Resource Name (ARN) del pool.
- Sostituisci *OptOutListName* con l'Amazon Resource Name (ARN) o il nome dell'elenco di opt-out.

# Aggiorna i percorsi condivisi negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

In alcuni paesi, AWS End User Messaging SMS gestisce un pool di identità di origine condivise. Quando attivi percorsi condivisi, AWS End User Messaging SMS si impegna a recapitare il messaggio utilizzando una delle identità condivise. L'identità di origine può essere un ID mittente, un codice lungo o un codice breve e può variare in base al Paese. Quando i percorsi condivisi utilizzano un ID mittente come identità di origine, l'ID mittente sarà un ID mittente generico, ad esempio. **NOTICE** Le identità condivise non sono disponibili in alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti.

## Note

Le rotte condivise possono essere soggette a un maggiore filtraggio a valle e sono preferite le rotte dedicate, se disponibili.

Attiva i percorsi condivisi ( )Console di gestione AWS

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool che avrà i percorsi condivisi abilitati.
4. Nella scheda Percorsi condivisi, scegli il pulsante Modifica impostazioni.
5. Scegli Abilita percorsi condivisi e poi Salva modifiche.

## Utilizzo della protezione dall'eliminazione del pool di telefoni negli SMS di messaggistica dell'utente AWS finale

Quando si attiva la protezione da eliminazione, non sarà possibile eliminare il pool finché la protezione dall'eliminazione non sarà disabilitata. Per impostazione predefinita, la protezione da eliminazione è disattivata.

Abilita la protezione da eliminazione (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool di telefoni per cui sarà abilitata l'eliminazione.
4. Nella scheda Protezione da eliminazione, scegli Modifica impostazioni.
5. Scegli Abilita protezione da eliminazione, quindi Salva modifiche.

## Gestione dei tag SMS di messaggistica dell'utente AWS finale per pool di telefoni

I tag sono coppie di chiavi e valori che puoi applicare facoltativamente alle tue AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. Per cambiare il nome di un Pool modificando il valore della coppia chiave/valore Name.

### Manage tags (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere o modificare un tag nel tuo pool.

#### Gestisci i tag (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool di telefoni a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia chiave/valore vuota.
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \
```

```
--resource-arn resource-arn \  
--tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \  
--resource-arn resource-arn \  
--tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Elenca i pool di telefoni condivisi con AWS CLI

Puoi utilizzare la CLI [describe-pools](#) o la console per visualizzare [AWS RAM](#) le informazioni sui pool condivisi con il tuo account. Per ulteriori informazioni sulle risorse condivise, consulta. [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)

Per recuperare un elenco di pool condivisi con te utilizzando AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-pools --owner SHARED
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *SHARED* con *SELF* per elencare i pool di proprietà del tuo account.

# Numeri di telefono negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Un numero di telefono è un'identità che i destinatari vedono sui loro dispositivi quando invii loro un messaggio SMS o MMS. Esistono diversi tipi di identità, tra cui codici lunghi (numeri di telefono standard che in genere hanno 10 o più cifre), codici lunghi a 10 cifre (10DLC), numeri verdi (TFN) e codici brevi (numeri di telefono che contengono da quattro a sette cifre).

I numeri di telefono sono risorse uniche per ciascuno Regione AWS di essi, quindi non possono essere condivisi. Regioni AWS Puoi concedere l'incrocio Account AWS e Regione AWS l'accesso ai numeri di telefono. I numeri di telefono dedicati sono specifici per ogni paese. Non puoi richiedere un numero di telefono dedicato per un paese ma poi utilizzarlo come identità per un altro paese.

Ad esempio, se il tuo caso d'uso richiede l'invio di messaggi agli Stati Uniti d'America e al Canada, dovresti fornire le identità di origine per entrambi i paesi. Non è necessario fornire le identità di origine locali di Regioni AWS quel paese. È possibile fornire entrambe le identità di origine negli Stati Uniti occidentali (Oregon). Come altro esempio, se il tuo caso d'uso richiede l'invio di messaggi negli Stati Uniti d'America e in India, potresti voler fornire le identità Regioni AWS di origine geograficamente vicine alle destinazioni dei messaggi per ridurre la latenza. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon Pinpoint Resilient](#) Architecture Guide.

Esistono diverse linee guida da considerare quando si decide il tipo di identità di origine da utilizzare:

- IDs I mittenti sono un'ottima opzione per i casi d'uso unidirezionali. Tuttavia, non sono disponibili in tutti i paesi.
- I codici brevi sono un'ottima opzione per i casi d'uso bidirezionali. Se devi scegliere tra codice breve o codice lungo, è consigliabile scegliere il codice breve.
- In alcuni paesi (come l'India e l'Arabia Saudita), è possibile utilizzare codici lunghi per ricevere i messaggi in arrivo, ma non per inviare i messaggi in uscita. Puoi utilizzare i codici lunghi solo in entrata per fornire ai destinatari un modo per disattivare i messaggi inviati mediante un ID mittente.
- In alcuni paesi, gestiamo un pool di rotte condivise. Se invii messaggi a destinatari in un determinato paese, dove però non disponi di un'identità di origine dedicata, il recapito del messaggio verrà comunque tentato utilizzando una delle identità condivise. Le identità condivise non sono disponibili in alcuni paesi, inclusi Stati Uniti e Cina.
- Il settore della telefonia mobile cambia rapidamente. In molti paesi, si assiste a una tendenza a una maggiore regolamentazione dei messaggi SMS commerciali. I corrieri possono, con un preavviso



minimo o nullo, decidere di non consentire l'invio di messaggi da identità di origine condivise. In questo caso, la comunicazione di queste modifiche avverrà con il maggior preavviso possibile. Tuttavia, gli operatori in genere comunicano tali modifiche con un preavviso minimo. Per questi motivi, le identità di origine dedicate sono sempre preferite alle identità condivise.

## Argomenti

- [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#)
- [Paesi e aree geografiche supportati per i comandi vocali negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Visualizza lo stato e le funzionalità di un numero di telefono in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Modifica le funzionalità di un numero di telefono con AWS CLI](#)
- [Rilascia un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modifica l'elenco di esclusione di un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Utilizzo della protezione dall'eliminazione del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Gestisci i tag per un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Elenca i numeri di telefono condivisi con AWS CLI](#)

## Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi

AWS Messaggistica con l'utente finale Gli SMS non sono attualmente in grado di inviare messaggi SMS o MMS a un numero limitato di paesi, tra cui Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Sudan. Per un elenco completo dei paesi e delle aree geografiche a cui puoi inviare messaggi SMS, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#) e [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging \(SMS\) AWS](#)

La maggior parte dei paesi e delle regioni impone restrizioni in merito al tipo di contenuto che è possibile inviare tramite SMS. Tali restrizioni variano, ma nella maggior parte dei paesi e delle regioni includono i tipi di contenuto seguenti:

- Contenuto pornografico
- Contenuto offensivo o blasfemo
- Contenuto che mostra o promuove violenza

- Contenuto che promuove droghe illegali

In molti paesi e regioni, se un cliente riceve contenuto soggetto a restrizioni e presenta un reclamo a un operatore di telefonia mobile o un ente normativo, il mittente potrebbe incorrere in multe e sanzioni. I governi di alcuni paesi e regioni filtrano attivamente tutti i messaggi in entrata per rimuovere il contenuto ritenuto offensivo o inappropriato. Acquisisci sempre familiarità con le leggi e le normative sull'invio di messaggi SMS o MMS commerciali per i paesi e le regioni in cui si trovano i tuoi clienti.

Ogni paese potrebbe inoltre avere funzionalità e limitazioni aggiuntive quando si utilizzano SMS o MMS con AWS End User Messaging SMS. Queste funzionalità e limitazioni sono descritte negli argomenti seguenti.

#### Note

La messaggistica SMS bidirezionale è disponibile solo in determinati paesi e regioni. Per ulteriori informazioni sul supporto di SMS bidirezionali in ciascun paese o regione, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).

#### Argomenti

- [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)
- [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging \(SMS\) AWS](#)

## Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS

È possibile utilizzare AWS End User Messaging SMS per inviare messaggi SMS ai paesi, alle aree geografiche e ai territori elencati nella tabella seguente. Questa tabella elenca anche i paesi e le aree geografiche che supportano il mittente IDs e la messaggistica SMS bidirezionale.

Se non sei sicuro di quale identità di origine sia più adatta a te, consulta i vantaggi e gli svantaggi [Scelta di un'identità di origine](#) di ciascun tipo di origine. A seconda del caso d'uso [Considerazioni generali per la scelta di un'identità di origine](#), puoi anche utilizzare [Scelta di un'identità di origine per i](#)

[casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale](#) e aiutarti [Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale](#) a scegliere l'identità di origine corretta per il tuo caso d'uso.

#### Note

Importante: i numeri di telefono per l'invio di SMS vengono forniti tramite un unico operatore partner in ogni regione/paese. Ciò crea un unico punto di errore se il partner riscontra problemi. Per la messaggistica di importanza critica per l'azienda, consigliamo di implementare canali di comunicazione ridondanti come:

- [WhatsApp](#), [Notifiche push](#) e [chiamate vocali in uscita](#) tramite End User Messaging. AWS
- [Notifiche e-mail](#) tramite Amazon Simple Email Service (SES).
- Per i paesi che supportano sia numeri dedicati che mittente IDs, puoi ricorrere a un'opzione se l'altra presenta problemi.
- L'utilizzo dei [pool di telefoni](#) nel servizio di messaggistica per gli utenti finali consente di aggiungere o rimuovere rapidamente i mittenti problematici dai pool di invio, contribuendo a mantenere l'affidabilità della consegna dei messaggi.

Questo approccio multicanale aiuta a garantire la consegna dei messaggi anche in caso di interruzioni su un canale.

Per le regole relative alla visualizzazione dell'ID mittente quando invii messaggi SMS nei paesi in cui il mittente IDs è supportato, rispetto a quelli in cui il mittente IDs non è supportato, consulta. [Le regole relative al nome di visualizzazione dell'ID mittente](#)

Prima di poter utilizzare la messaggistica SMS bidirezionale per ricevere messaggi, devi procurarti un codice breve dedicato o un codice lungo dedicato.

#### Note

È possibile acquistare codici lunghi per alcuni paesi direttamente tramite la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. I codici lunghi acquistati tramite la console sono concepiti per essere utilizzati con il canale vocale. Se acquisti un codice lungo corrispondente agli Stati Uniti (incluso Portorico) o al Canada, tuttavia, puoi utilizzarlo anche per inviare messaggi SMS.

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|

## A

|                   |    |       |    |    |                                           |    |    |
|-------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------------|----|----|
| Afghanistan       | AF | 93    | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Albania           | AL | 355   | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Algeria           | DZ | 213   | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Andorra           | AD | 376   | No | No | Sì                                        | No | No |
| Angola            | AO | 244   | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Anguilla          | AI | 1-264 | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Antigua e Barbuda | AG | 1-268 | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Argentina         | AR | 54    | Sì | No | No                                        | No | Sì |
| Armenia           | AM | 374   | No | No | Sì                                        | No | Sì |
| Aruba             | AW | 297   | No | No | Sì                                        | No | No |
| Australia         | AU | 61    | No | Sì | Registrazione richiesta <a href="#">8</a> | Sì | Sì |
| Austria           | AT | 43    | Sì | Sì | Sì                                        | Sì | Sì |
| Azerbaijan        | AZ | 994   | No | No | Sì                                        | No | Sì |

## B

| Paese o regione      | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|----------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bahamas              | BS         | 1-242                  | No                      | No                       | No                                        | No                         | No                                      |
| Bahrein              | BH         | 973                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bangladesh           | BD         | 880                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Barbados             | BB         | 1-246                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bielorussia          | BY         | 375                    | No                      | No                       | Registrazione richiesta <a href="#">8</a> | No                         | Sì                                      |
| Belgio               | BE         | 32                     | Sì                      | Sì                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Belize               | BZ         | 501                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bermuda              | BM         | 1-441                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bhutan               | BT         | 975                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bolivia              | BO         | 591                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Bosnia ed Erzegovina | BA         | 387                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Botswana             | BW         | 267                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Brasile              | BR         | 55                     | Sì                      | No                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Brunei               | BN         | 673                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |

| Paese o regione               | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bulgaria                      | BG         | 359                    | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Burkina Faso                  | BF         | 226                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Burundi                       | BI         | 257                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| C                             |            |                        |                         |                          |                          |                            |                                         |
| Cambogia                      | KH         | 855                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Camerun                       | CM         | 237                    | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Canada                        | CA         | 1                      | Sì                      | Sì                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Capo Verde                    | CV         | 238                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Isole Cayman                  | KY         | 1-345                  | No                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Repubblica Centrafri-<br>cana | CF         | 236                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Ciad                          | TD         | 235                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Cile                          | CL         | 56                     | Sì                      | Sì                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Cina                          | CN         | 86                     | Sì                      | No                       | No <sup>2</sup>          | Sì                         | No                                      |
| Colombia                      | CO         | 57                     | Sì                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Comore                        | KM         | 269                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |

| Paese o regione                  | Codice ISO | Codice di composizione    | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Isole Cook                       | CK         | 682                       | No                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Costa Rica                       | CR         | 506                       | Sì                      | Sì                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Croazia                          | HR         | 385                       | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Cipro                            | CY         | 357                       | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Cechia (Repubblica Ceca)         | CZ         | 420                       | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| D                                |            |                           |                         |                          |                          |                            |                                         |
| Repubblica Democratica del Congo | CD         | 243                       | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Danimarca                        | DK         | 45                        | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Gibuti                           | DJ         | 253                       | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Dominica                         | DM         | 1-767                     | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Repubblica Dominicana            | DO         | 1-809,<br>1-829,<br>1-849 | Sì                      | No                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| E                                |            |                           |                         |                          |                          |                            |                                         |

| Paese o regione    | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|--------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Ecuador            | EC         | 593                    | Sì                      | No                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Egitto             | EG         | 20                     | Sì                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| El Salvador        | SV         | 503                    | No                      | No                       | No                                        | No                         | Sì                                      |
| Guinea Equatoriale | GQ         | 240                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Eritrea            | ER         | 291                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Estonia            | EE         | 372                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Eswatini           | SZ         | 268                    | Sì                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | No                                      |
| Etiopia            | ET         | 251                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| F                  |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Isole Fær Øer      | FO         | 298                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Fiji               | FJ         | 679                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Finlandia          | FI         | 358                    | Sì                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Francia            | FR         | 33                     | Sì                      | No                       | <a href="#">Sì 11</a>                     | Sì                         | Sì                                      |
| Guyana francese    | GF         | 594                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |



| Paese o regione    | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|--------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Polinesia francese | PF         | 689                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| G                  |            |                        |                         |                          |                          |                            |                                         |
| Gabon              | GA         | 241                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Gambia             | GM         | 220                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Georgia            | GE         | 995                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Germania           | DE         | 49                     | Sì                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Ghana              | GH         | 233                    | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Gibilterra         | GI         | 350                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Grecia             | GR         | 30                     | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | No                                      |
| Groenlandia        | GL         | 299                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Grenada            | GD         | 1-473                  | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Guadalupa          | GP         | 590                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Guam               | GU         | 1-671                  | No                      | Sì                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Guatemala          | GT         | 502                    | No                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Guernsey           | GG         | 44-1481                | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Guinea             | GN         | 224                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Guinea-Bissau      | GW         | 245                    | No                      | No                       | Sì                       | N/D                        | No                                      |

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Guyana          | GY         | 592                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| H               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Haiti           | HT         | 509                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Honduras        | HN         | 504                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Hong Kong       | HK         | 852                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Ungheria        | HU         | 36                     | No                      | Sì                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| I               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Islanda         | IS         | 354                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| India           | IN         | 91                     | Sì                      | Sì <sup>4</sup>          | Registrazione richiesta <sup>3</sup>      | Sì                         | Sì                                      |
| Indonesia       | ID         | 62                     | No                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| Iraq            | IQ         | 964                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Irlanda         | IE         | 353                    | No                      | Sì                       | <a href="#">Registrazione richiesta 9</a> | Sì                         | No                                      |
| Isola di Man    | IM         | 44-1624                | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Israele         | IL         | 972                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Italia          | IT         | 39                     | Sì                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Costa d'Avorio  | CI         | 225                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| J               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Giamaica        | JM         | 1-876                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Giappone        | JP         | 81                     | Sì                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Jersey          | JE         | 44-1434                | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | No                                      |
| Giordania       | JO         | 962                    | No                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| K               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Kazakistan      | KZ         | 7                      | No                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| Kenya           | KE         | 254                    | Sì                      | Sì                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| Kosovo          | XK         | 383                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Kuwait          | KW         | 965                    | No                      | Sì                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| Kirghizistan    | KG         | 996                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| L               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Laos            | LA         | 856                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Lettonia        | LV         | 371                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Libano          | LB         | 961                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Lesotho         | LS         | 266                    | Sì                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Liberia         | LR         | 231                    | No                      | Sì                       | No                                        | No                         | Sì                                      |
| Libia           | LY         | 218                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Liechtenstein   | LI         | 423                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Lituania        | LT         | 370                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Lussemburgo     | LU         | 352                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| M               |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Macau           | MO         | 853                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Macedonia       | MK         | 389                    | No                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |

| Paese o regione                           | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Madagascar                                | MG         | 261                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Malawi                                    | MW         | 265                    | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Malesia                                   | MY         | 60                     | Sì                      | No                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Maldiva                                   | MV         | 960                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Mali                                      | ML         | 223                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Malta                                     | MT         | 356                    | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Isole Marshall                            | MH         | 692                    | No                      | No                       | No                       | No                         | No                                      |
| Martinica                                 | MQ         | 596                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Mauritania                                | MR         | 222                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Mauritius                                 | MU         | 230                    | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Mayotte                                   | YT         | 262                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Messico                                   | MX         | 52                     | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Micronesia (Stati Federati di Micronesia) | FM         | 691                    | No                      | No                       | No                       | No                         | No                                      |
| Moldavia                                  | MD         | 373                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |

| Paese o regione            | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|----------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Monaco                     | MC         | 377                    | No                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Mongolia                   | MN         | 976                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Montenegro                 | ME         | 382                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Montserrat                 | MS         | 1-664                  | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Marocco                    | MA         | 212                    | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Mozambico                  | MZ         | 258                    | No                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Birmania                   | MM         | 95                     | No                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| N                          |            |                        |                         |                          |                          |                            |                                         |
| Namibia                    | NA         | 264                    | Sì                      | No                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Nepal                      | NP         | 977                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |
| Paesi Bassi                | NL         | 31                     | Sì                      | Sì                       | Sì                       | Sì                         | Sì                                      |
| Nuova Caledonia            | NC         | 687                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |
| Nuova Zelanda <sup>6</sup> | NZ         | 64                     | Sì                      | No                       | No                       | Sì                         | Sì                                      |
| Nicaragua                  | NI         | 505                    | No                      | No                       | No                       | No                         | Sì                                      |
| Niger                      | NE         | 227                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |

| Paese o regione    | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|--------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Nigeria            | NG         | 234                    | Sì                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Niue               | NU         | 683                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Isola di Norfolk   | NF         | 672                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Norvegia           | NO         | 47                     | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| O                  |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Oman               | OM         | 968                    | No                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| P                  |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Pakistan           | PK         | 92                     | No                      | Sì <sup>4</sup>          | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Palestina          | PS         | 970                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Panama             | PA         | 507                    | Sì                      | No                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Palau              | PW         | 680                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Papua Nuova Guinea | PG         | 675                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Paraguay           | PY         | 595                    | No                      | No                       | No                                        | No                         | Sì                                      |
| Perù               | PE         | 51                     | Sì                      | No                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |

| Paese o regione      | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|----------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Filippine            | PH         | 63                     | No                      | Sì <sup>4</sup>          | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| Polonia              | PL         | 48                     | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Portogallo           | PT         | 351                    | Sì                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Porto Rico           | PR         | 1-787,<br>1-939        | Sì                      | Sì                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Q                    |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Qatar                | QA         | 974                    | Sì                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| R                    |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Repubblica del Congo | CG         | 242                    | No                      | No                       | No                                        | No                         | No                                      |
| Riunione (Francia)   | RE         | 262                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Romania              | RO         | 40                     | Sì                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Russia               | RU         | 7                      | Sì                      | No                       | Registrazione richiesta <a href="#">8</a> | Sì                         | No                                      |



| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Ruanda          | RW         | 250                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | Sì                                      |

## S

|                     |    |       |    |                 |                                           |    |    |
|---------------------|----|-------|----|-----------------|-------------------------------------------|----|----|
| Saint Kitts e Nevis | KN | 1-869 | No | No              | No                                        | No | No |
| Santa Lucia         | LC | 1-758 | No | No              | No                                        | No | Sì |
| Samoa               | WS | 685   | No | No              | Sì                                        | No | No |
| San Marino          | SM | 378   | No | No              | Sì                                        | No | No |
| São Tomé e Príncipe | ST | 239   | No | No              | Sì                                        | No | No |
| Arabia Saudita      | SA | 966   | No | Sì <sup>4</sup> | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No | No |
| Senegal             | SN | 221   | No | No              | Sì                                        | No | No |
| Serbia              | RS | 381   | Sì | No              | Sì                                        | Sì | Sì |
| Seychelles          | SC | 248   | No | No              | Sì                                        | No | Sì |
| Sierra Leone        | SL | 232   | No | No              | Sì                                        | No | Sì |

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                     | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Singapore       | SG         | 65                     | Sì                      | Sì                       | Sì <sup>5</sup>                              | Sì                         | Sì                                      |
| Slovacchia      | SK         | 421                    | No                      | Sì                       | Sì                                           | Sì                         | Sì                                      |
| Slovenia        | SI         | 386                    | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | Sì                                      |
| Isole Salomone  | SB         | 677                    | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | Sì                                      |
| Somalia         | SO         | 252                    | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | Sì                                      |
| Sudafrica       | ZA         | 27                     | Sì                      | Sì                       | No                                           | Sì                         | Sì                                      |
| Corea del Sud   | KR         | 82                     | No                      | No                       | No                                           | No                         | Sì                                      |
| Sudan del Sud   | SS         | 211                    | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | No                                      |
| Spagna          | ES         | 34                     | Sì                      | Sì                       | Sì                                           | Sì                         | Sì                                      |
| Sri Lanka       | LK         | 94                     | Sì                      | Sì                       | Registrazione richiesta<br><a href="#">8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| Suriname        | SR         | 597                    | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | Sì                                      |
| Svezia          | SE         | 46                     | Sì                      | Sì                       | Sì                                           | Sì                         | Sì                                      |
| Svizzera        | CH         | 41                     | No                      | No                       | Sì                                           | No                         | Sì                                      |

T

| Paese o regione   | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Taiwan            | TW         | 886                    | No                      | Sì                       | No                                        | Sì                         | Sì                                      |
| Tagikistan        | TJ         | 992                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Tanzania          | TZ         | 255                    | No                      | Sì                       | Sì                                        | Sì                         | No                                      |
| Tailandia         | TH         | 66                     | No                      | Sì                       | Registrazione richiesta <a href="#">8</a> | Sì                         | Sì                                      |
| Timor Est         | TL         | 670                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Togo              | TG         | 228                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Tonga             | TO         | 676                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Trinidad e Tobago | TT         | 1-868                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Tunisia           | TN         | 216                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |
| Turchia           | TR         | 90                     | No                      | No                       | Registrazione richiesta <a href="#">8</a> | No                         | Sì                                      |
| Turkmenistan      | TM         | 993                    | No                      | No                       | No                                        | No                         | Sì                                      |
| Turks e Caicos    | TC         | 1-649                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | Sì                                      |

| Paese o regione | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tuvalu          | TV         | 688                    | No                      | No                       | Sì                       | No                         | No                                      |

## U

|                           |    |     |    |                 |                                           |    |    |
|---------------------------|----|-----|----|-----------------|-------------------------------------------|----|----|
| Uganda                    | UG | 256 | No | No              | Sì                                        | No | Sì |
| Ucraina                   | UA | 380 | No | Sì              | Sì                                        | Sì | Sì |
| Emirati Arabi Uniti (EAU) | AE | 971 | Sì | Sì <sup>4</sup> | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | Sì | No |
| Regno Unito               | GB | 44  | Sì | Sì              | Registrazione richiesta <a href="#">7</a> | Sì | No |
| Stati Uniti               | US | 1   | Sì | Sì              | No                                        | Sì | Sì |
| Uruguay                   | UY | 598 | Sì | No              | No                                        | Sì | Sì |
| Uzbekistan                | UZ | 998 | No | No              | Sì                                        | No | Sì |

## V

|           |    |     |    |    |                                           |    |    |
|-----------|----|-----|----|----|-------------------------------------------|----|----|
| Vanuatu   | VU | 678 | No | No | Sì                                        | No | No |
| Venezuela | VE | 58  | No | No | No                                        | No | Sì |
| Vietnam   | VN | 84  | No | No | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No | Sì |

| Paese o regione           | Codice ISO | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta il mittente IDs                  | Supporto SMS bidirezionali | <a href="#">Invio internazionale 10</a> |
|---------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Isole Vergini britanniche | VG         | 1-284                  | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Isole Vergini, US         | VI         | 1-340                  | No                      | Sì                       | No                                        | Sì                         | No                                      |
| W                         |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| X                         |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Y                         |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Yemen                     | YE         | 967                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |
| Z                         |            |                        |                         |                          |                                           |                            |                                         |
| Zambia                    | ZM         | 260                    | No                      | No                       | <a href="#">Registrazione richiesta 8</a> | No                         | Sì                                      |
| Zimbabwe                  | ZW         | 263                    | No                      | No                       | Sì                                        | No                         | No                                      |

## Note

1.

I mittenti devono utilizzare un ID mittente alfabetico pre-registrato. Per richiedere un ID mittente a Supporto, [Come richiedere l'ID del mittente tramite Supporto](#). Alcuni paesi richiedono ai mittenti di soddisfare requisiti specifici o di rispettare determinate restrizioni per ottenere l'approvazione. In questi casi, Supporto potrebbe contattarti per ulteriori informazioni dopo aver inviato la richiesta relativa all'ID mittente.

2.

I mittenti devono utilizzare un modello pre-registrato per ogni tipo di messaggio che intendono inviare. Se un mittente non soddisfa questo requisito, i messaggi verranno bloccati. Per registrare un modello, [Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina](#). Alcuni paesi richiedono ai mittenti di soddisfare requisiti aggiuntivi specifici o di rispettare determinate restrizioni per ottenere l'approvazione. In questi casi, Supporto potrebbe chiederti ulteriori informazioni.

 Note

Per inviare messaggi in Cina, devi prima registrare i tuoi modelli Supporto per l'approvazione.

3.

I mittenti devono utilizzare un ID mittente alfabetico pre-registrato. Sono necessarie ulteriori fasi di registrazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

4.

I codici lunghi in questi paesi supportano solo la messaggistica in entrata. In altre parole, non è possibile utilizzare questi codici lunghi verso i destinatari, ma solo per ricevere messaggi dai destinatari. Questi codici lunghi sono utili per consentire ai destinatari di rinunciare all'invio di messaggi utilizzando un ID mittente alfabetico, poiché Sender supporta solo i messaggi in uscita. IDs

5.

AWS End User Messaging Gli SMS possono inviare traffico SMS a Singapore utilizzando un ID mittente registrato nel Singapore SMS Sender ID Registry (SSIR), un registro creato dall'[Info-Communications Media Development Authority \(IMDA\)](#) di Singapore. Per ulteriori informazioni sui requisiti per l'utilizzo di un ID mittente di Singapore, consulta [Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#). Puoi anche inviare traffico SMS a Singapore utilizzando tipi di identità di origine alternativi come codici brevi o codici lunghi.

Se non registri il tuo ID mittente, l'ID di ogni messaggio inviato utilizzando un ID mittente verrà modificato in LIKELY-SCAM in base alle regole delle agenzie di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione filtreranno o bloccheranno il traffico non registrato a loro discrezione.

6.

Senza un codice breve dedicato, AWS End User Messaging SMS tenta comunque di inviare messaggi ai destinatari della Nuova Zelanda utilizzando un pool condiviso di codici brevi. A causa delle restrizioni dei carrier locali in merito ai numeri condivisi, la consegna su questi numeri condivisi viene effettuata in base al miglior tentativo. Pertanto, AWS End User Messaging

SMS consiglia vivamente di procurarsi un codice breve dedicato per tutto il traffico inviato in Nuova Zelanda. I messaggi che lo contengono URLs devono essere consentiti tramite l'apposita procedura di codice breve. Per ulteriori informazioni su come acquistare un codice breve, consulta [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

7. Il mittente IDs per il Regno Unito deve essere registrato. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un ID mittente, consulta. [Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito](#)
  8. È richiesta la registrazione per l'ID del mittente. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione tramite la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, vedere [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).
  9. AWS Messaggistica con l'utente finale Gli SMS possono inviare traffico SMS in Irlanda utilizzando un ID mittente che è stato registrato [ComReg nel registro degli ID mittente SMS](#). Per ulteriori informazioni sui requisiti per l'utilizzo di un ID mittente in Irlanda, [the section called "Registrazione dell'ID mittente in Irlanda"](#) consulta.
- Se non registri il tuo ID mittente, qualsiasi messaggio inviato utilizzando un ID mittente verrà modificato in Likely Scam in base alle regole dell'agenzia di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione filtrano o bloccano il traffico non registrato a loro discrezione.
10. I messaggi inviati da numeri abilitati a livello internazionale, come i numeri verdi, vengono inviati con la massima diligenza possibile e possono essere sostituiti AWS a valle da un numero di telefono o un ID mittente condivisi.
  11. A partire dal 1° marzo 2026, la Francia non supporta il trattino (-) nel mittente. IDs Il mittente IDs per la Francia deve contenere solo caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9) senza caratteri o spazi speciali.

## Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging (SMS) AWS

È possibile utilizzare AWS End User Messaging SMS per inviare messaggi MMS ai paesi, alle aree geografiche e ai territori elencati nella tabella seguente.

| Paese o regione | Codice ISO | Prefisso telefonico | I codici brevi supportano gli MMS | I codici lunghi supportano gli MMS | Il numero verde supporta gli MMS | L'ID mittente supporta gli MMS |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Canada          | CA         | 1                   | Sì                                | Sì                                 | No                               | No                             |
| Stati Uniti     | US         | 1                   | Sì                                | Sì                                 | Sì                               | No                             |

## Paesi e aree geografiche supportati per i comandi vocali negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

È possibile utilizzare il canale vocale per inviare messaggi vocali a destinatari in tutto il mondo. Tuttavia, in alcuni paesi e aree geografiche, è necessario utilizzare un numero di telefono locale per effettuare chiamate automatiche, ad esempio le chiamate effettuate utilizzando il canale vocale SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. È possibile ottenere i numeri di telefono locali, detti anche codici lunghi, direttamente da AWS diversi paesi e aree geografiche.

Nella tabella seguente sono elencati i paesi per cui è possibile ottenere numeri di telefono locali per utilizzare il canale vocale. Se una regione o un paese non è incluso nella tabella, potresti comunque essere in grado di inviare messaggi vocali a destinatari in tale regione o paese.

Se il valore nella colonna Indirizzo locale obbligatorio è Sì, è necessario richiedere il codice lungo creando un maiuscolo in AWS Support Center Console. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzo locale obbligatorio](#). Se il valore nella colonna Indirizzo locale richiesto è No, è possibile noleggiare i numeri di telefono locali direttamente tramite la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

| Paese o regione | Indirizzo locale obbligatorio |
|-----------------|-------------------------------|
| Argentina       | Sì                            |
| Australia       | Sì                            |
| Austria         | No                            |
| Bahrein         | Sì                            |



| Paese o regione       | Indirizzo locale obbligatorio |
|-----------------------|-------------------------------|
| Barbados              | No                            |
| Brasile               | No                            |
| Bulgaria              | Sì                            |
| Burkina Faso          | No                            |
| Canada                | No                            |
| Isole Cayman          | No                            |
| Cile                  | No                            |
| Colombia              | No                            |
| Cambogia              | Sì                            |
| Croazia               | Sì                            |
| Cipro                 | No                            |
| Repubblica Dominicana | No                            |
| Ecuador               | No                            |
| El Salvador           | No                            |
| Finlandia             | Sì                            |
| Germania              | Sì                            |
| Grecia                | Sì                            |
| Grenada               | No                            |
| Guatemala             | No                            |
| Islanda               | Sì                            |

| Paese o regione | Indirizzo locale obbligatorio |
|-----------------|-------------------------------|
| Indonesia       | No                            |
| Irlanda         | Sì                            |
| Israele         | No                            |
| Italia          | Sì                            |
| Giamaica        | No                            |
| Kazakistan      | Sì                            |
| Kenya           | No                            |
| Lettonia        | Sì                            |
| Lituania        | No                            |
| Lussemburgo     | Sì                            |
| Mali            | Sì                            |
| Messico         | Sì                            |
| Moldavia        | Sì                            |
| Nuova Zelanda   | No                            |
| Nicaragua       | Sì                            |
| Perù            | No                            |
| Filippine       | No                            |
| Polonia         | Sì                            |
| Porto Rico      | No                            |
| Romania         | Sì                            |

| Paese o regione   | Indirizzo locale obbligatorio |
|-------------------|-------------------------------|
| Slovacchia        | Sì                            |
| Slovenia          | Sì                            |
| Sudafrica         | Sì                            |
| Svizzera          | Sì                            |
| Taiwan            | Sì                            |
| Tagikistan        | Sì                            |
| Tailandia         | Sì                            |
| Trinidad e Tobago | No                            |
| Regno Unito       | No                            |
| Stati Uniti       | No                            |
| Uruguay           | Sì                            |
| Venezuela         | Sì                            |
| Vietnam           | No                            |

## Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, ti consigliamo una delle seguenti identità di origine a seconda del tuo caso d'uso. I consigli si basano sui criteri di immissione, ad esempio se sono necessari SMS, MMS, funzionalità and/or vocali, un numero bidirezionale e una stima dei messaggi mensili.

### Note

A seconda del Paese, è necessario richiedere i seguenti tipi di numeri di telefono nella console del Support Center.

- Codici brevi: [Richiesta di codici brevi dedicati](#).
- Codici lunghi — [Richiesta di codici lunghi dedicati](#).

#### Note

È necessario utilizzare una politica delle risorse per condividere il numero di telefono con Amazon Pinpoint o Amazon SNS anche se si utilizza la stessa. Account AWS

Puoi utilizzare la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI richiedere un nuovo numero di telefono.

Request a phone number (Console)

#### Important

Per richiedere un nuovo numero di telefono per gli Stati Uniti tramite AWS la console SMS di messaggistica con l'utente finale, segui le istruzioni nella [scheda Richiedi un numero di telefono per gli Stati Uniti \(console\)](#).

Per richiedere un numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

Richiesta di un numero di telefono (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono, quindi Origine della richiesta.
3. Nella pagina Seleziona paese devi scegliere il Paese di destinazione del messaggio dal menu a discesa a cui verranno inviati i messaggi. Scegli Next (Successivo).
4. Nella sezione Caso d'uso della messaggistica inserisci quanto segue:
  - In Funzionalità numeriche, scegli una combinazione qualsiasi di funzionalità disponibili:

 Important

Le funzionalità per SMS, MMS e voce non possono essere modificate dopo l'acquisto del numero di telefono.

- Messaggi di testo (SMS) Scegli questa opzione se hai bisogno di funzionalità SMS.
- Messaggi di testo e multimediali (SMS, MMS): scegli questa opzione se hai bisogno di funzionalità SMS and/or MMS.

 Note

Le funzionalità MMS sono disponibili solo in alcuni paesi e sono supportate solo su determinati tipi di origine. I messaggi di testo e multimediali (SMS, MMS) sono presenti solo se MMS è supportato nel Paese di destinazione dei messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging \(SMS\) AWS](#) e [Scelta di un'identità di origine](#).

- Messaggi da testo a audio (voce): scegli questa opzione se hai bisogno di funzionalità vocali.
- In Volume mensile stimato di messaggi: facoltativo, scegli il numero stimato di messaggi SMS che invierai ogni mese.
- Per la sede centrale dell'azienda, facoltativo, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Locale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda si trova nello stesso paese in cui risiedono i tuoi clienti, che ripristineranno i messaggi SMS. Ad esempio, scegli questa opzione se la tua sede centrale si trova negli Stati Uniti e anche gli utenti che riceveranno i messaggi si trovano negli Stati Uniti.
  - Internazionale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda non si trova nello stesso paese dei tuoi clienti, che daranno nuova vita ai messaggi SMS.
- Per la messaggistica bidirezionale, scegli Sì se desideri la messaggistica bidirezionale.

5. Scegli Next (Successivo).

6. In Seleziona il tipo di mittente, scegli il tipo di numero di telefono consigliato o uno dei tipi di numero disponibili. Le opzioni disponibili si basano sulle informazioni sui casi d'uso inserite nei passaggi precedenti.

- Se scegli 10 DLC e hai già una campagna registrata, puoi scegliere la campagna dalla campagna Associata alla campagna registrata per aggiungere il numero di telefono dei 10 DLC alla campagna da 10 DLC.
  - Se il tipo di numero che desideri non è disponibile, puoi scegliere Indietro per tornare indietro e modificare il tuo caso d'uso. Controlla anche che [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#) il tipo di mittente che desideri sia supportato nel paese di destinazione.
  - Se desideri richiedere un codice breve o un codice lungo, potresti dover aprire una custodia con Supporto. Per ulteriori informazioni, consultare [Richiesta di codici brevi dedicati](#) e [Richiesta di codici lunghi dedicati](#).
7. Utilizza la politica delle risorse per condividere il tuo numero di telefono con altri Account AWS o AWS servizi. Per condividere il numero di telefono in un secondo momento, vedi [Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente](#). Per ulteriori informazioni sulla politica delle risorse, vedere [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

 Note

È necessario utilizzare una politica delle risorse per condividere il numero di telefono con Amazon Pinpoint o Amazon SNS anche se si utilizza la stessa. Account AWS

- a. Scegli l'orchestrazione delle campagne Pinpoint (Amazon Pinpoint) per condividere il pool con Amazon Pinpoint
  - b. Scegli Simple notification Service (Amazon SNS) per condividere il pool con Amazon SNS
8. Scegli Next (Successivo).
9. In Verifica e richiedi puoi verificare e modificare la richiesta prima di inviarla. Scegli Richiedi.
10. Potrebbe apparire una finestra di registrazione obbligatoria a seconda del tipo di numero di telefono richiesto. Il tuo numero di telefono o ID mittente è associato a questa registrazione e non puoi inviare messaggi finché la registrazione non viene approvata. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, consulta [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).
- a. Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

- b. Scegli Inizia la registrazione per completare la registrazione del numero di telefono o Registrati più tardi.

 Important

Il tuo numero di telefono o ID mittente non può inviare messaggi finché la registrazione non viene approvata.

Ti verrà comunque addebitato il canone di locazione mensile ricorrente per il numero di telefono indipendentemente dallo stato della registrazione. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, vedere. [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

## Request a phone number for the United States (Console)

 Important

Segui queste istruzioni per richiedere un nuovo numero di telefono per gli Stati Uniti d'America tramite AWS la console SMS di messaggistica con l'utente finale.

Prima di richiedere un numero di telefono da 10 DLC, devi avere un marchio registrato approvato da 10 DLC e una campagna registrata da 10 DLC da associare al numero di telefono dei 10 DLC. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un marchio registrato da 10 DLC e di una campagna registrata da 10 DLC, consulta e. [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#) [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#)

Le funzionalità di messaggistica (SMS, MMS o VOICE) sono specificate nella campagna di registrazione ai 10 DLC e applicate alla richiesta di numero di telefono da parte dell'utente.

## Richiesta di un numero di telefono per gli Stati Uniti d'America (Console)

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono, quindi Origine della richiesta.
3. Nella pagina Seleziona paese devi scegliere Stati Uniti d'America (USA) dal menu a discesa Paese di destinazione del messaggio. Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Caso d'uso della messaggistica inserisci quanto segue:
  - In Volume mensile stimato di messaggi: facoltativo, scegli il numero stimato di messaggi SMS che invierai ogni mese.
  - Per la sede centrale dell'azienda, facoltativo, scegli una delle seguenti opzioni:
    - Locale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda si trova nello stesso paese in cui risiedono i tuoi clienti, che ripristineranno i messaggi SMS. Ad esempio, scegli questa opzione se la tua sede centrale si trova negli Stati Uniti e anche gli utenti che riceveranno i messaggi si trovano negli Stati Uniti.
    - Internazionale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda non si trova nello stesso paese dei tuoi clienti, che daranno nuova vita ai messaggi SMS.
  - Per la messaggistica bidirezionale, scegli Sì se desideri la messaggistica bidirezionale.
5. Scegli Next (Successivo).
6. In Tipo di mittente, scegli il tipo di numero di telefono consigliato o uno dei tipi di numero disponibili. Le opzioni disponibili si basano sulle informazioni sui casi d'uso inserite nei passaggi precedenti.
  - Per un numero di telefono da 10 DLC devi scegliere il marchio registrato e la campagna registrata da associare alla richiesta del numero di telefono dei 10 DLC.
    - Usa Associa a marchio registrato per scegliere un marchio.
    - Usa Associa alla campagna registrata per scegliere una campagna.
  - Se desideri richiedere un codice breve o un codice lungo, devi aprire una custodia con Supporto. Per ulteriori informazioni, consultare [Richiesta di codici brevi dedicati](#) e [Richiesta di codici lunghi dedicati](#).
7. Utilizza la politica delle risorse per condividere le tue risorse con altri Account AWS o AWS servizi. Per condividere il numero di telefono in un secondo momento, vedi [Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente](#). Per ulteriori informazioni sulla politica delle risorse, vedere [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

 Note

È necessario utilizzare una politica delle risorse per condividere il numero di telefono con Amazon Pinpoint o Amazon SNS anche se si utilizza la stessa. Account AWS



- a. Scegli l'orchestrazione delle campagne Pinpoint (Amazon Pinpoint) per condividere il pool con Amazon Pinpoint
  - b. Scegli Simple notification Service (Amazon SNS) per condividere il pool con Amazon SNS
8. Scegli Next (Successivo).
9. In Verifica e richiedi puoi verificare e modificare la richiesta prima di inviarla. Scegli Richiedi.
10. Potrebbe apparire una finestra di registrazione obbligatoria a seconda del tipo di numero di telefono richiesto. Il tuo numero di telefono o ID mittente è associato a questa registrazione e non puoi inviare messaggi finché la registrazione non viene approvata. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, consulta [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).
  - a. Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.
  - b. Scegli Inizia la registrazione per completare la registrazione del numero di telefono o Registrati più tardi.

 Important

Il tuo numero di telefono o ID mittente non può inviare messaggi finché la registrazione non viene approvata.

Ti verrà comunque addebitato il canone di locazione mensile ricorrente per il numero di telefono indipendentemente dallo stato della registrazione. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, vedere. [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

## Request a phone number (AWS CLI)

Puoi usare il [request-phone-number](#) comando per aggiungere nuovi numeri di telefono al tuo account. La disponibilità dei numeri di telefono e le funzionalità supportate variano in base al paese.

 Important

Potrebbe essere necessario registrare il numero di telefono o l'ID del mittente dopo aver completato la richiesta. Ti verrà comunque addebitato il canone di locazione mensile

ricorrente per il numero di telefono indipendentemente dallo stato della registrazione. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, consulta [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

Le funzionalità MMS sono disponibili solo in alcuni Paesi. Per ulteriori informazioni sui paesi supportati per SMS e MMS, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#) e [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging \(SMS\) AWS](#)

Per richiedere un numero di telefono

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 request-phone-number \  
> --iso-country-code XX \  
> --message-type TRANSACTIONAL \  
> --number-capabilities VOICE \  
> --number-type LONG_CODE \  
> --pool-id poolId \  
> --deletion-protection-enabled \  
> --opt-out-list-name optOutListName \  
> --registration-id C0123EX
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *XX* con il codice alfa-2 ISO-3166 a due lettere per il paese del numero di telefono (ad esempio per il Canada). CA
- Se desideri utilizzare il numero di telefono per inviare contenuti promozionali o di marketing, sostituiscilo con. *TRANSACTIONAL* PROMOTIONAL In caso contrario, utilizzare TRANSACTIONAL.
- Se desideri richiedere un numero di telefono per l'invio di messaggi SMS, *VOICE* sostituiscilo con. SMS Puoi richiedere un numero di telefono con funzionalità SMS, MMS e messaggi vocali SMS MMS VOICE specificando.
- Sostituiscilo *LONG\_CODE* con il tipo di numero di telefono che desideri richiedere. I valori accettabili sono LONG\_CODETOLL\_FREE, TEN\_DLC, o SIMULATOR.

Quando si richiede un numero di SIMULATOR telefono, è necessario impostare message-type come TRANSACTIONAL.

- Sostituisci *poolId* con l'ID o Amazon Resource Name (ARN) del pool a cui desideri aggiungere il numero di telefono. Questo parametro è facoltativo. Se non desideri aggiungere il numero di telefono a un pool, omettere questo parametro.
- Se desideri abilitare la protezione dall'eliminazione per questo numero di telefono, aggiungi il `--deletion-protection-enabled` parametro. Per impostazione predefinita, la protezione dall'eliminazione è disabilitata. Se la protezione da eliminazione è abilitata, non puoi eliminare il numero di telefono utilizzando l'[ReleasePhoneNumber](#) API, a meno che non aggiorni la configurazione del numero di telefono per disabilitare questa funzione.
- Sostituisci *optOutListName* con il nome o l'ARN dell'elenco di opt-out che desideri associare al numero di telefono. Questo parametro è facoltativo. Se non desideri associare il numero di telefono a un elenco di opt-out, ometti questo parametro.
- Se richiedi un numero di telefono da utilizzare per una campagna da 10 DLC, sostituiscilo *C0123EX* con l'ID della campagna da 10 DLC che desideri utilizzare.

 Note

Se intendi utilizzare un numero di telefono 10DLC, devi prima registrare la tua azienda e la tua campagna. Attualmente, l'unico modo per completare questi processi di registrazione è utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per ulteriori informazioni sulla registrazione a 10 DLC, consulta.

[Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#)

Se il numero viene aggiunto correttamente al tuo account, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{
  "PhoneNumberArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/
phone-615790209ea34aea8da9b729fexample",
  "PhoneNumberId": "phone-615790209ea34aea8da9b729fexample",
  "PhoneNumber": "+12045550123",
  "Status": "PENDING",
  "IsoCountryCode": "CA",
  "MessageType": "TRANSACTIONAL",
  "NumberCapabilities": [
    "SMS"
  ],
  "NumberType": "LONG_CODE",
```

```
"MonthlyLeasingPrice": "1.00",  
"TwoWayEnabled": false,  
"SelfManagedOptOutsEnabled": false,  
"OptOutListName": "Default",  
"DeletionProtectionEnabled": false,  
"CreatedTimestamp": 1645568542.0  
}
```

#### Note

Quando acquisti un numero di telefono per la prima volta, il valore dell'attributo `Status` è `PENDING`. Quando il numero di telefono è pronto per l'uso, il valore di `Status` cambia in `ACTIVE`.

Se un numero di telefono che soddisfa i parametri specificati non è disponibile, la richiesta ha esito negativo e restituisce un errore.

## Argomenti

- [Richiesta di codici brevi dedicati](#)
- [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

## Richiesta di codici brevi dedicati

Un codice breve è un numero che puoi utilizzare per l'invio di SMS e MMS ad alto volume. I codici brevi vengono spesso utilizzati per la messaggistica application-to-person (A2P), l'autenticazione a due fattori (2FA) e il marketing. Un codice breve contiene in genere da cinque a sette cifre, a seconda del paese in cui ha sede.

Puoi richiedere un codice breve per i seguenti paesi tramite la console di messaggistica per l'utente finale. Se hai bisogno di un codice breve in un paese non incluso nell'elenco seguente, puoi richiederlo aprendo una richiesta Supporto seguendo la procedura seguente.

Per informazioni sui prezzi in codice breve, consulta i prezzi dei servizi di [messaggistica per l'utente AWS finale](#).

## Considerazioni importanti

Prima di richiedere un codice breve, considera le seguenti informazioni:

- Se prevedi di utilizzare il codice breve per inviare messaggi contenenti informazioni sanitarie protette (PHI, Protected Health Information), devi specificare questo scopo nel campo Descrizione del caso nel caso di supporto.
- AWS Messaggistica con l'utente finale Gli SMS attualmente supportano solo codici brevi standard. Free-to-End-User I codici brevi (FTEU) non sono supportati.
- Se non conosci la messaggistica SMS e MMS con AWS End User Messaging SMS, devi richiedere una soglia di spesa mensile per SMS e MMS che soddisfi le richieste previste dal tuo caso d'uso di SMS e MMS. Per impostazione predefinita, la soglia di spesa mensile è di 1 USD. Puoi richiedere di aumentare la soglia di spesa nello stesso caso di supporto che include la richiesta di codice breve

## Richiesta di un codice breve

Puoi utilizzare codici brevi solo per inviare messaggi a destinatari nello stesso paese in cui il codice breve è basato. Se il tuo caso d'uso richiede l'uso di codici brevi in più di un paese, devi richiedere un codice breve separato per ogni paese in cui si trovano i destinatari.

Supporto per i Paesi tramite console e APIs:

- Cile (CL)
- Finlandia (FI)
- Germania (DE)
- India (IN)
- Paesi Bassi (NL)
- Spagna (ES)
- Regno Unito (GB)
- Stati Uniti (US)

## Fase 1: apertura di un caso di supporto

Il primo passaggio per richiedere un codice breve consiste nell'aprire un caso di aumento del limite di servizio nella console del Centro di supporto.

## Per richiedere un codice breve

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/casa#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Nella pagina Crea caso, completa quanto segue:
  - Seleziona Account e fatturazione.
  - Per Service, scegli Service Quotas.
  - Per Categoria, scegli tra Messaggistica con l'utente AWS finale SMS (Pinpoint) o Messaggistica vocale con l'utente AWS finale (Pinpoint), a seconda della richiesta.
  - Per Severità, scegli Limiti generali.
3. Nella sezione Richieste, procedere come segue:
  - Per la regione, scegli Regione AWS quella da cui intendi inviare i messaggi.

### Note

La regione è obbligatoria nella sezione Richieste. Anche se hai fornito queste informazioni nella sezione Dettagli del caso, devi includerle anche qui.

- In Resource Type (Tipo di risorsa) scegliere Dedicated SMS Short Codes (Codici brevi per SMS dedicati).
- Per Quota, scegli il tipo di messaggio che intendi inviare utilizzando il tuo codice breve.
  - Password monouso/autenticazione a due fattori: messaggi che forniscono le password utilizzate dai clienti per l'autenticazione con il sito Web o l'applicazione.
  - Promozionali/di marketing: messaggi non critici che promuovono la tua attività o il tuo servizio, come offerte speciali o annunci.
  - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - Transactional/Notifications/OTP/2FA: tutti i tipi di messaggi.
- In Nuovo valore di quota, inserisci il numero di codici brevi che desideri acquistare per il paese e il caso d'uso di destinazione.

 Note

Se desideri richiedere un codice breve per un altro paese o per un caso d'uso distinto nello stesso paese, apri un caso separato nella console del Centro di supporto. Creando casi separati, tutte le comunicazioni relative a un determinato paese o caso d'uso sono limitate a un singolo Supporto caso, il che riduce il rischio di errori di comunicazione.

4. In Descrizione del caso, nel campo Descrizione del caso d'uso, specifica i dettagli seguenti:
5. Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o Contattaci. In Lingua di contatto preferita, scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
6. Al termine, scegli Submit (Invia).

Supporto conferma la tua richiesta entro 24 ore dal ricevimento. Se siamo in grado di fornirti un codice breve, ti forniamo un modulo di registrazione breve come allegato al tuo Supporto caso. Completa il modulo di registrazione in ogni dettaglio. Le informazioni contenute in questo modulo sono necessarie per impostare un codice breve presso gli operatori di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni sulla compilazione di questo modulo, consulta l'argomento relativo al [recupero di un codice breve per l'invio di messaggi di testo a destinatari statunitensi](#) sul blog AWS Messaging and Targeting. Questo post descrive il processo di richiesta di codici brevi per gli Stati Uniti, ma le informazioni disponibili sono utili anche per richiedere codici brevi per altri paesi.

 Note

Non esiste un Accordo sul livello di servizio (SLA) per il tempo necessario per ottenere un codice breve. La quantità di tempo richiesta dipende dalla conformità o meno del caso d'uso ai requisiti degli operatori.

La richiesta potrebbe richiedere più tempo per far sì che i nostri team di assistenza lavorino per garantire la conformità della tua richiesta. Tutte le tempistiche stimate fornite inizieranno una volta ricevuta la conferma che la richiesta è in uno stato tale da poter essere sottoposta alla revisione dei corrieri. Se gli operatori ritengono che il tuo caso d'uso non sia conforme, rifiuteranno la tua richiesta e forniranno informazioni sui motivi del rifiuto. In tal caso, troverai queste informazioni nel tuo caso. Supporto Puoi risolvere i problemi relativi alla tua applicazione nel tuo Supporto caso. In questo caso, invieremo le informazioni aggiornate agli operatori in modo che possano riconsiderare la tua richiesta.

I costi associati all'utilizzo dei codici brevi vengono applicati immediatamente dopo l'inizializzazione della richiesta agli operatori. L'utente è responsabile del pagamento di queste tariffe anche nel caso in cui l'assegnazione del codice breve non sia stata ancora completata. Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per inviare contenuti non richiesti o dannosi, dobbiamo considerare attentamente ogni richiesta. Potremmo non essere in grado di gestire la tua richiesta se il caso d'uso specifico non è conforme con le nostre policy.

## Passaggio 2: aggiorna le impostazioni SMS nella console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Dopo che ricevi una notifica di completamento del provisioning del codice, completa la seguente procedura.

### Note

Non puoi completare questo passaggio finché la richiesta del codice breve non sarà stata approvata e lo short code non sarà stato aggiunto al tuo AWS account.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numero di telefono.
3. Nella pagina del numero di telefono, scegli il codice breve.
4. Nella scheda Parole chiave, verifica che le risposte alle parole chiave HELP e STOP corrispondano ai valori specificati nella richiesta.

## Richiesta di codici lunghi dedicati

Un codice lungo (detto anche numero virtuale lungo o LVN) è un numero di telefono standard che contiene fino a 12 cifre, a seconda del paese in cui è basato. I codici lunghi sono in genere pensati per person-to-person comunicazioni a basso volume. In alcuni paesi, è possibile usare i codici lunghi per l'invio di messaggi di prova o per l'invio di bassi volumi di messaggi ai clienti. In altri paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, ai mittenti è vietato utilizzare i codici lunghi per Application-to-Person inviare messaggi (A2P), inclusi i messaggi inviati tramite SMS di messaggistica con l'utente finale. AWS



 Note

Se non conosci la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS, devi anche richiedere una soglia di spesa mensile per SMS e MMS che soddisfi le richieste previste dal tuo caso d'uso di SMS e MMS. Per impostazione predefinita, la soglia di spesa mensile è di 1 USD. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiesta di una modifica della quota di spesa per SMS, MMS o voce per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#).

## Richiesta di un codice lungo

Puoi richiedere un codice lungo per i seguenti paesi tramite la console di messaggistica con l'utente finale. Se hai bisogno di un codice lungo in un paese non incluso nell'elenco seguente, puoi richiederlo aprendo una richiesta Supporto AWS seguendo la procedura seguente.

Supporto per i Paesi tramite console e APIs:

- Australia (AU)
- Austria (AT)
- Cile (CL)
- Danimarca (DK)
- Finlandia (FI)
- Hong Kong (HK)
- Ungheria (HU)
- Italia (IT)
- Paesi Bassi (NL)
- Norvegia (NO)
- Polonia (PL)
- Portogallo (PT)
- Spagna (ES)
- Svezia (SE)
- Regno Unito (GB)

 Important

Per inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti o nei territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane, devi utilizzare un codice breve, un numero di telefono 10DLC o un numero verde. Se completi i passaggi seguenti e richiedi un codice lungo per gli Stati Uniti o i territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini Americane, Guam e Samoa Americane, la richiesta verrà respinta.

Per richiedere un codice lungo dedicato aprendo una custodia nel Centro Supporto AWS

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Nella pagina Crea caso, completa quanto segue:
  - Seleziona Account e fatturazione.
  - Per Service, scegli Service Quotas.
  - Per Categoria, scegli tra Messaggistica con l'utente AWS finale SMS (Pinpoint) o Messaggistica vocale con l'utente AWS finale (Pinpoint), a seconda della richiesta.
  - Per Severità, scegli Limiti generali.
3. In Requests (Richieste), completa le seguenti sezioni:
  - Per la regione, scegli la regione Regione AWS da cui invierai i messaggi.

 Note

La regione è obbligatoria nella sezione Richieste. Anche se hai fornito queste informazioni nella sezione Dettagli del caso, devi includerle anche qui.

- In Resource Type (Tipo di risorsa) scegliere Dedicated SMS Long Codes (Codici lunghi per SMS dedicati).
  - Per Quota, scegli il tipo di messaggi che intendi inviare utilizzando il tuo codice lungo.
  - In New quota value (Nuovo valore quota), immettere il numero di codici lunghi che si desidera acquistare.
4. In Descrizione del caso d'uso, nel campo Descrizione del caso, specifica i dettagli seguenti:

5. (Facoltativo) Se desideri inviare ulteriori richieste, scegli Aggiungi un'altra richiesta.
6. Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o Contattaci. In Lingua di contatto preferita, scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
7. Al termine, scegli Submit (Invia).

Una volta ricevuta la tua richiesta, ti forniamo una prima risposta iniziale entro 24 ore. Potremmo contattarti per richiedere ulteriori informazioni. Una volta approvato, puoi aggiungere parole chiave e messaggi di risposta al codice lungo.

Se siamo in grado di fornirti un codice lungo, ti invieremo le informazioni sui costi associati alla relativa richiesta. Ti indichiamo inoltre una stima del tempo necessario per effettuare il provisioning del codice lungo. In molti paesi, possiamo fornire un codice lungo dedicato entro 24 ore. Tuttavia, in alcuni paesi e alcune regioni, ottenere un codice lungo dedicato per il canale SMS può richiedere diverse settimane.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per inviare contenuti non richiesti o dannosi, dobbiamo considerare attentamente ogni richiesta. Potremmo non essere in grado di gestire la tua richiesta se il caso d'uso specifico non è conforme con le nostre policy.

## Visualizza lo stato e le funzionalità di un numero di telefono in AWS End User Messaging (SMS)

Questa sezione spiega come verificare lo stato e le funzionalità del numero di telefono nella console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Stato del numero di telefono

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. L'immagine seguente mostra le parti dello stato del numero di telefono.

|  | Origination number ▾ | Originator type ▾ | Country ▾ | Number st... ▾  | Capabilities ▾  | Pool ▾                            | Creation d... ▾    |
|--|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | +1 800 766 1234      | Toll free         | US        | Pending         | SMS, MMS, Voice | -                                 | May 26, 2022 2:... |
|  | +1 214 567 8901      | Long code         | US        | Action required | SMS, MMS        | <a href="#">View pool details</a> | May 26, 2022 2:... |
|  | +1 877 123 4567      | Toll free         | US        | Active          | SMS             | <a href="#">Add to phone p...</a> | May 26, 2022 2:... |
|  | +1 866 765 4321      | Long code         | CA        | Pending         | SMS, MMS, Voice | -                                 | May 26, 2022 2:... |
|  | +1 888 765 4321      | Short code        | US        | Active          | SMS, Voice      | <a href="#">View pool details</a> | May 26, 2022 2:... |

- **Numero di origine:** il valore numerico che i clienti vedono sui loro telefoni.
- **Tipo di origine:** il tipo di numero di origine. Può essere un codice lungo, un codice breve o un numero verde.
- **Paese:** il Paese o la regione da cui viene fornito il numero di origine.
- **Stato del numero:** lo stato del numero di origine. Questo valore può essere Pending, Active o Action required.
- **Funzionalità:** le funzionalità del numero di origine. Può essere una combinazione di SMS, MMS, o Voice.
- **Pool:** l'eventuale pool a cui è associato il numero di origine.
- **Data di creazione:** l'ora in cui è stato richiesto il numero di origine.

Quando acquisti per la prima volta un numero di telefono, lo stato del numero di telefono è PENDING. Quando il numero di telefono è pronto per l'uso, lo stato del numero di telefono è ACTIVE. Se il numero di telefono richiede la registrazione, questa deve essere completata prima che lo stato del numero di telefono venga modificato in ACTIVE.

## Modifica le funzionalità di un numero di telefono con AWS CLI

Dopo aver richiesto un numero di telefono, puoi utilizzare la [update-phone-number](#) CLI per modificare le impostazioni di quel numero di telefono o per abilitare funzionalità aggiuntive. È possibile modificare diverse impostazioni del numero di telefono, tra cui il pool e l'elenco di opt-out associati al numero di telefono, nonché l'impostazione della protezione dall'eliminazione.

Un esempio di funzionalità aggiuntiva che è possibile abilitare aggiornando un numero di telefono è la messaggistica bidirezionale. Il supporto della messaggistica bidirezionale varia a seconda del paese a cui intendi inviare messaggi. Per un elenco dei paesi supportati, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-phone-number \  
> --phone-number-id phone-d2b0f5dd4fd14ebdb2a3b9128example \  
> --deletion-protection-enabled true \  
> --international-sending-enabled true \  
> --no-international-sending-enabled true \  
> --opt-out-list-name optOutListName \  
> --self-managed-opt-outs-enabled true \  
> --two-way-enabled true \  
> --two-way-channel-arn arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic
```

Nel comando precedente, procedi come segue.

- Sostituisci *phone-d2b0f5dd4fd14ebdb2a3b9128example* con l' PhoneNumberID o l'Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono che desideri aggiornare. Puoi trovare entrambi questi valori utilizzando l' DescribePhoneNumbersoperazione.
- Sostituisci *optOutListName* con il nome dell'elenco di opt-out che desideri associare a questo numero di telefono.
- Se desideri disabilitare la funzionalità di protezione dall'eliminazione, modifica il parametro DeletionProtectionEnabled impostando il valore false.
- Per abilitare la messaggistica internazionale per questo numero di telefono, utilizza il international-sending-enabled parametro.
- Per disabilitare la messaggistica internazionale per questo numero di telefono, usa il no-international-sending-enabled parametro.
- Se desideri utilizzare la funzionalità di disattivazione degli SMS autogestita, modifica il valore del parametro in. SelfManagedOptOutsEnabled false
- Se desideri disabilitare la messaggistica SMS bidirezionale per questo numero di telefono, modifica il valore del parametro in. TwoWayEnabled false
- Se abiliti la funzionalità di messaggistica bidirezionale per il numero di telefono, devi specificare l'ARN di un argomento Amazon SNS. Sostituisci *arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic* con l'ARN dell'argomento Amazon SNS che desideri utilizzare. Quando ricevi messaggi in arrivo, questi vengono inviati all'argomento specificato.

Il parametro PhoneNumberId è l'unico parametro obbligatorio per questo comando. Se non desideri modificare le impostazioni corrispondenti, puoi omettere uno qualsiasi degli altri parametri.

# Rilascia un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Se non hai più bisogno di un numero di telefono che avevi richiesto in precedenza tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, puoi rilasciarlo dal tuo account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Quando rilasci un numero, AWS smette di addebitarlo nella fattura per il mese solare successivo.

## Important

Il rilascio di un numero di telefono dall'account SMS di messaggistica per l'utente AWS finale è permanente e non può essere annullato. Se rilasci un numero di telefono, non potrai più ottenere lo stesso numero in futuro.

La protezione dalla cancellazione deve essere disattivata prima di poter rilasciare un numero di telefono. Per ulteriori informazioni sulla protezione dall'eliminazione, vedere [Utilizzo della protezione dall'eliminazione del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#).

## Release a phone number (Console)

Per rilasciare un numero di telefono dal tuo account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente finale, procedi nel seguente modo:

### Rilascia un numero di telefono (console)

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Scegliete il numero di telefono che desiderate rilasciare, quindi scegliete Rilascia numero di telefono.
4. Nella finestra Rilascia numero di telefono, inserisci **release** e scegli Rilascia numero di telefono.

## Release a phone number (AWS CLI)

Puoi utilizzare la [release-phone-number](#) CLI per rilasciare i numeri di telefono dal tuo account.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 release-phone-number \
```

```
> --phone-number-id phoneNumberId
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *phoneNumberId* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono.

## Modifica l'elenco di esclusione di un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Un elenco di opt-out è un elenco di numeri di telefono di destinazione a cui non devono essere inviati messaggi. Quando inviate messaggi SMS o MMS, le identità di destinazione vengono automaticamente aggiunte all'elenco di opt-out se rispondono al vostro numero di origine con la parola chiave STOP (a meno che non attivate l'opzione di opt-out gestita automaticamente). Se tenti di inviare un messaggio a un numero di destinazione presente in un elenco di opt-out e l'elenco di opt-out è associato al numero di telefono utilizzato per inviare il messaggio, AWS End User Messaging SMS non tenterà di inviare il messaggio.

Per impostazione predefinita, quando viene creato un numero di telefono, questo viene assegnato all'elenco di opt-out predefinito. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di numeri di telefono di destinazione da un elenco di opt-out, consulta [Aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)

### Create or change opt-out list (Console)

Per modificare l'elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

#### Creare o modificare un elenco di opt-out

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli il numero di telefono.
4. Nella scheda Elenco di rinuncia, scegli il pulsante Modifica impostazioni.
5. Per l'elenco di rinuncia, scegli una delle seguenti opzioni:

- Crea un nuovo elenco di opt-out: crea un nuovo elenco di opt-out vuoto. In Nome lista inserisci un nome per l'elenco di opt-out.
- Scegli un elenco di opt-out esistente: scegli un elenco di opt-out creato in precedenza dal menu a discesa.

6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Change an opt-out list (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [update-phone-number](#) comando per modificare l'elenco di opt-out utilizzato dal numero di telefono.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-phone-number --phone-number-id PhoneNumberId --opt-out-list-name OptOutListName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *PhoneNumberId* con il PhoneNumberId o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono.
- Sostituisci *OptOutListName* con l'Amazon Resource Name (ARN) o il nome dell'elenco di opt-out.

## Utilizzo della protezione dall'eliminazione del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Quando attivi la protezione dall'eliminazione, non potrai rilasciare il numero di telefono finché la protezione dall'eliminazione non sarà disabilitata. Per impostazione predefinita, la protezione da eliminazione è disattivata.

### Enable deletion protection (Console)

Per modificare la protezione dall'eliminazione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:



## Abilita la protezione dall'eliminazione (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli il numero di telefono per cui sarà attivata la protezione dall'eliminazione.
4. Nella scheda Protezione da eliminazione, scegli il pulsante Modifica impostazioni.
5. Scegli Abilita protezione da eliminazione, quindi Salva modifiche.

## Disable deletion protection (Console)

Per modificare la protezione dall'eliminazione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

### Abilita la protezione dall'eliminazione (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli il numero di telefono per cui sarà attivata la protezione dall'eliminazione.
4. Nella scheda Protezione da eliminazione, scegli il pulsante Modifica impostazioni.
5. Deseleziona Abilita la protezione da eliminazione e quindi Salva le modifiche.

## Enable deletion protection (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [update-phone-number](#) comando per abilitare la protezione da eliminazione del numero di telefono.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-phone-number --phonenumbers-id PhoneNumberId --deletion-protection-enabled
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *PhoneNumberId* con l' PhoneNumberID o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono.

## Gestisci i tag per un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

I tag sono coppie di chiavi e valori che puoi applicare facoltativamente alle tue AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. L'aggiunta di un tag a una risorsa può aiutarti a classificare e gestire le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario, ambiente o altri criteri. Puoi utilizzare i tag per trovare facilmente le risorse esistenti o per controllare quali utenti possono accedere a risorse specifiche.

### Manage tags (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere, modificare o eliminare un tag.

#### Gestisci i tag (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli il numero di telefono a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova key/value coppia vuota.
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \
```

```
--resource-arn resource-arn \  
--tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \  
--resource-arn resource-arn \  
--tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Elenca i numeri di telefono condivisi con AWS CLI

Puoi utilizzare la console [describe-phone-numbers](#) o la [AWS RAM console](#) per visualizzare i numeri di telefono di origine condivisi con il tuo account. Per ulteriori informazioni sulle risorse condivise, consulta [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

Per elencare tutti i numeri di telefono condivisi con il tuo account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-phone-numbers --owner SHARED
```

Nel comando precedente, sostituisci *SHARED* con *SELF* per elencare i numeri di telefono di proprietà del tuo account.

# Mittente IDs negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Un ID mittente è un nome in caratteri alfanumerici che identifica il mittente di un messaggio SMS. Quando si invia un messaggio SMS utilizzando un ID mittente e il destinatario si trova in un'area in cui è supportata l'autenticazione dell'ID mittente, l'ID mittente viene visualizzato sul dispositivo del destinatario anziché su un numero di telefono. Un ID mittente offre ai destinatari di SMS maggiori informazioni sul mittente rispetto a un numero di telefono o un codice breve. Ad esempio, una società fittizia Example Corp potrebbe utilizzare l'ID mittente EXAMPLECO

IDs I mittenti sono supportati in molti paesi e regioni del mondo. In alcuni, un'azienda che invia messaggi SMS a singoli clienti deve utilizzare un ID mittente preregistrato presso un ente normativo o un gruppo di settore. Per un elenco completo dei paesi e delle aree geografiche che supportano o richiedono il mittente IDs, consulta. [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#)

## Vantaggi

Il mittente IDs fornisce al destinatario ulteriori informazioni sul mittente del messaggio. Un ID mittente consente di stabilire l'identità del marchio con maggiore facilità rispetto a un codice breve o lungo. Non sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo di un ID mittente.

## Svantaggi

Il supporto e i requisiti per l'autenticazione di ID mittente non sono uniformi in tutti i paesi o le regioni. Alcuni mercati importanti (tra cui Canada, Cina e Stati Uniti) non supportano l'ID mittente. In alcune aree, è necessario che il mittente sia IDs preventivamente approvato da un'agenzia di regolamentazione prima di poterli utilizzare.

## Argomenti

- [ID mittente, funzionalità e limitazioni relative al paese nella messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#)
- [Cosa sono i mittenti registrati e dinamici IDs negli AWS SMS di messaggistica con l'utente finale](#)
- [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- [L'ID mittente visualizza le regole relative al nome negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Richiedi un ID mittente negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

- [Come richiedere l'ID del mittente tramite Supporto](#)
- [Rilascia un ID mittente negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Gestisci i tag per un ID mittente in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Elenca il mittente condiviso IDs con AWS CLI](#)

## ID mittente, funzionalità e limitazioni relative al paese nella messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

Per ulteriori informazioni sui paesi che supportano il mittente, IDs consulta la colonna Supporta il mittente IDs in. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

Per le regole relative alla visualizzazione dell'ID mittente quando invii messaggi SMS nei paesi in cui il mittente IDs è supportato, rispetto a quelli in cui il mittente IDs non è supportato, consulta. [Le regole relative al nome di visualizzazione dell'ID mittente](#)

## Cosa sono i mittenti registrati e dinamici IDs negli AWS SMS di messaggistica con l'utente finale

ID mittente registrato: un ID mittente registrato viene registrato presso un'agenzia di regolamentazione o un gruppo di settore. Per un elenco completo dei paesi e delle aree geografiche che supportano o richiedono il mittente IDs, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

ID mittente dinamico: un ID mittente dinamico non deve essere registrato presso un'agenzia di regolamentazione o un gruppo di settore. I requisiti di registrazione possono cambiare rapidamente e si consiglia di completare qualsiasi registrazione opzionale per il mittente dinamico. IDs Per un elenco completo dei paesi e delle aree geografiche che supportano o, facoltativamente, dispongono della registrazione dell'ID mittente, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

## Considerazioni relative all'ID del mittente

Quando crei un ID mittente, devi considerare quanto segue:

- Scegli un ID mittente corrispondente al brand aziendale e al servizio SMS o al caso d'uso

- I mittenti con solo numeri non sono supportati IDs
- AWS Caratteri supportati dall'ID mittente SMS di messaggistica con l'utente finale (alcuni paesi potrebbero sostituirli):
  - Nessun carattere speciale ad eccezione dei trattini (-)
  - Nessuno spazio
  - Caratteri validi: a-z, A-Z, 0-9
  - Massimo 3 caratteri
  - Massimo 11 caratteri
- Alcuni paesi prevedono restrizioni aggiuntive relative ai caratteri oltre alle regole generali sopra elencate. Ad esempio, la Francia non supporta il trattino (-) nel IDs mittente. Per i requisiti specifici del paese, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)
- Se il Paese verso cui effettui l'invio richiede la registrazione, devi inviare una registrazione per ogni paese da Regione AWS cui intendi effettuare l'invio

## L'ID mittente visualizza le regole relative al nome negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

La tabella seguente spiega quale ID mittente viene visualizzato quando si inviano messaggi SMS a paesi in cui il mittente IDs è supportato, rispetto a quelli in cui il mittente IDs non è supportato.

| Ubicazione del destinatario                                                       | Messaggio SMS                                                          | Origine dell'invio del messaggio                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In un paese o in una regione in cui è richiesta la registrazione dell'ID mittente | Specifica un ID mittente registrato                                    | ID del mittente.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Non specifica un ID mittente o specifica un ID mittente non registrato | AWS End User Messaging SMS tenta di recapitare il messaggio con l'ID mittente NOTICE. È possibile che il messaggio non sia stato ricevuto dal destinatario in base ai requisiti dell'operatore |

| Ubicazione del destinatario                                                                                                    | Messaggio SMS                                                                                                                   | Origine dell'invio del messaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                 | nel paese o nella regione di destinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In un paese o in un'area geografica in cui IDs i mittenti sono supportati ma non è richiesta la registrazione dell'ID mittente | Specifica un ID mittente                                                                                                        | ID del mittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                | Non specifica un ID mittente, ma l'account include un numero di telefono dedicato per il canale SMS nel paese di destinazione   | Numero di telefono dedicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | Non specifica un ID mittente e l'account non include un numero di telefono dedicato per il canale SMS nel paese di destinazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un codice casuale lungo o breve nei paesi e nelle aree geografiche in cui Sender IDs non è supportato.</li> <li>• La parola NOTICE nei paesi e nelle aree geografiche in cui Sender IDs è supportato.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| In un paese o in un'area geografica in cui i mittenti IDs non sono supportati                                                  | Specifica un ID mittente                                                                                                        | Varia a seconda del paese di destinazione. In alcuni paesi, il messaggio viene inviato utilizzando un codice lungo casuale. In altri paesi, il messaggio viene inviato utilizzando un codice breve condiviso. Negli Stati Uniti, puoi inviare messaggi solo utilizzando numeri di telefono dedicati. Se non disponi di un numero di telefono statunitense dedicato, il messaggio non viene recapitato. |
|                                                                                                                                | Non specifica un ID mittente                                                                                                    | Varia (vedi sopra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Richiedi un ID mittente negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Prima di richiedere l'ID del mittente, verifica che sia disponibile, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

Per le regole relative alla visualizzazione dell'ID mittente quando invii messaggi SMS nei paesi in cui il mittente IDs è supportato, rispetto a quelli in cui il mittente IDs non è supportato, vedi. [Le regole relative al nome di visualizzazione dell'ID mittente](#)

## Note

Alcuni paesi richiedono la registrazione dell'ID mittente o l'apertura di una richiesta di assistenza per richiedere l'ID del mittente.

- Registrazione dell'ID mittente in India: registra un ID mittente da utilizzare in India. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, consulta. [Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- Registrazione dell'ID mittente di Singapore: registra un ID mittente a Singapore. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#)
- Richiedi un ID mittente ai Supporto mittenti è necessario utilizzare un ID mittente alfabetico preregistrato. Per richiedere un ID mittente a,. Supporto [Come richiedere l'ID del mittente tramite Supporto](#) Alcuni paesi richiedono ai mittenti di soddisfare requisiti specifici o di rispettare determinate restrizioni per ottenere l'approvazione. In questi casi, Supporto può contattarti per ulteriori informazioni dopo che hai inviato la richiesta di ID mittente. Per un elenco dei paesi che richiedono un ticket di assistenza per richiedere un ID mittente, consulta la colonna Supporta il mittente IDs in. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

Per richiedere un ID mittente utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

## Richiedi un ID mittente

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli ID mittente e poi Request originator.
3. Nella pagina Seleziona paese devi scegliere il paese dal menu a discesa a cui verranno inviati i messaggi.

Scegli Avanti per continuare a definire il caso d'uso e per un numero di telefono o un tipo di ID mittente consigliato.

4. Nella sezione Caso d'uso della messaggistica inserisci quanto segue:
  - In Funzionalità numeriche, scegli SMS, Voice o entrambi a seconda delle tue esigenze.
    - Messaggi di testo (SMS): scegli se hai bisogno di funzionalità SMS.
    - Messaggi da testo a audio (voce): scegli se hai bisogno di funzionalità SMS.
5. In Volume mensile stimato di messaggi SMS al mese: facoltativo, scegli il numero stimato di messaggi SMS che invierai ogni mese.
6. Per la sede centrale dell'azienda, facoltativo, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Locale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda si trova nello stesso paese in cui risiedono i tuoi clienti, che ripristineranno i messaggi SMS. Ad esempio, scegli questa opzione se la tua sede centrale si trova negli Stati Uniti e anche gli utenti che riceveranno i messaggi si trovano negli Stati Uniti.
  - Internazionale: scegli questa opzione se la sede centrale della tua azienda non si trova nello stesso paese dei tuoi clienti, che resusciteranno i messaggi SMS.
7. Per la messaggistica bidirezionale, scegli Sì se desideri la messaggistica bidirezionale.
8. Scegli Next (Successivo).
9. In Tipo di mittente, scegli ID mittente.

Se l'ID mittente non è disponibile, scegli Precedente per tornare indietro e modificare il tuo caso d'uso. Verifica anche che [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#) i mittenti IDs siano supportati nel paese di destinazione.

Nel campo ID mittente inserisci un ID mittente. L'ID mittente deve contenere da 1 a 11 caratteri alfanumerici, tra cui lettere (A-Z), numeri (0-9) o trattini (-). L'ID del mittente deve iniziare con una lettera.

10. Utilizza la politica delle risorse per condividere l'ID del mittente con altri Account AWS o AWS servizi. Per condividere l'ID del mittente in un secondo momento, vedi. [Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente](#) Per ulteriori informazioni

sulla politica delle risorse, vedere [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

#### Note

È necessario utilizzare la politica delle risorse per condividere l'ID mittente con Amazon Pinpoint o Amazon SNS anche se si utilizza lo stesso Account AWS

- a. Scegli l'orchestrazione delle campagne Pinpoint (Amazon Pinpoint) per condividere il pool con Amazon Pinpoint
  - b. Scegli Simple notification Service (Amazon SNS) per condividere il pool con Amazon SNS
11. Scegli Next (Successivo).
12. In Verifica e richiedi puoi verificare e modificare la richiesta prima di inviarla. Scegli Richiedi.
13. Potrebbe apparire una finestra di registrazione obbligatoria a seconda del tipo di numero richiesto. Per ulteriori informazioni sui requisiti di registrazione, vedere [Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).
- a. Per il nome del modulo di registrazione, inserisci un nome.
  - b. Scegli Completa la registrazione per completare la registrazione dell'ID mittente o Registrati più tardi.

#### Important

Ti verrà comunque addebitato il canone di locazione mensile ricorrente indipendentemente dallo stato della registrazione.

## Come richiedere l'ID del mittente tramite Supporto

Se prevedi di inviare messaggi ai destinatari di un Paese in cui è richiesto il mittente IDs , puoi richiedere un ID mittente creando un nuovo caso nel Support AWS Center.

#### Important

Per consentire ad Amazon Pinpoint o Amazon SNS di utilizzare un'identità di origine, devi aggiungere una policy di risorse all'identità di origine. La policy sulle risorse deve essere

aggiunta dopo l'approvazione della registrazione e l'identità di origine è stata aggiunta alla tua. Account AWS Ad esempio, le politiche relative alle risorse e le indicazioni su come aggiungerne una, vedi [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

#### Important

- Se è necessario registrare un ID mittente in India, completare le procedure descritte in [Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#) prima di aprire un caso nel Centro supporto tecnico.
- Se devi registrare un ID mittente a Singapore, completa le procedure riportate in [Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#).

Per richiedere un ID mittente

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Nella pagina Crea caso, completa quanto segue:
  - Seleziona Account e fatturazione.
  - Per Service, scegli Service Quotas.
  - Per Categoria, scegli tra Messaggistica con l'utente AWS finale SMS (Pinpoint) o Messaggistica vocale con l'utente AWS finale (Pinpoint), a seconda della richiesta.
  - Per Severità, scegli Limiti generali.
3. In Requests (Richieste), completa le seguenti sezioni:
  - Per la regione, scegli la regione Regione AWS da cui invierai i messaggi.

#### Note

La regione è obbligatoria nella sezione Richieste. Anche se hai fornito queste informazioni nella sezione Dettagli del caso, devi includerle anche qui.

- In Resource Type (Tipo di risorsa), scegli Sender ID Registration (Registrazione ID mittente).

- Per Quota, scegli Promozionale/Marketing o /2FA. Transactional/Notifications/OTP
  - Per Nuovo valore di quota, inserisci. 1
4. In Case description (Descrizione caso), per Use case description (Descrizione del caso d'uso), fornire le seguenti informazioni:
    - L'ID mittente che desideri registrare.
    - Il modello che prevedi di utilizzare per i tuoi messaggi SMS.
    - Il numero di messaggi che intendi inviare a ciascun destinatario al mese.
    - Informazioni su come i clienti scelgono di ricevere messaggi da te.
    - Il nome della tua azienda o organizzazione.
    - L'indirizzo associato alla tua azienda o organizzazione.
    - Il paese in cui si trova la tua azienda o organizzazione.
    - Un numero di telefono per la tua azienda o organizzazione.
    - L'URL del sito Web per la tua azienda o organizzazione.
  5. (Facoltativo) Se desideri inviare ulteriori richieste, scegli Aggiungi un'altra richiesta.
  6. Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o Contattaci. In Lingua di contatto preferita, scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
  7. Al termine, scegli Submit (Invia).

Una volta ricevuta la tua richiesta, ti forniamo una prima risposta iniziale entro 24 ore. Potremmo contattarti per richiedere ulteriori informazioni.

Se saremo in grado di fornirti un ID mittente, ti invieremo una stima della quantità di tempo necessaria per effettuare il provisioning. In molti paesi, un ID mittente viene fornito entro 2-4 settimane. Tuttavia, in alcuni paesi, ottenere un ID mittente può richiedere diverse settimane.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. Potremmo non essere in grado di gestire la tua richiesta se il caso d'uso specifico non è conforme con le nostre policy.

# Rilascia un ID mittente negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Se non hai più bisogno di un ID mittente, puoi rimuoverlo dal tuo account. Quando rimuovi un ID mittente, smettiamo di addebitarti il costo nella fattura per il mese solare successivo.

## Rilascia un ID mittente

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli ID mittente.
3. Scegli l'ID mittente che desideri rilasciare, quindi scegli Elimina.
4. Nella finestra di dialogo Rilascia ID mittente, inserisci **release** e scegli Rilascia ID mittente.

# Gestisci i tag per un ID mittente in AWS End User Messaging SMS

I tag sono coppie di chiavi e valori che puoi applicare facoltativamente alle tue AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. L'aggiunta di un tag a una risorsa può aiutarti a classificare e gestire le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario, ambiente o altri criteri. Puoi utilizzare i tag per trovare facilmente le risorse esistenti o per controllare quali utenti possono accedere a risorse specifiche.

## Manage tags (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere, modificare o eliminare un tag.

## Gestisci i tag (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Mittente IDs.
3. Nella IDs pagina Mittente, scegli l'ID mittente a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
5. • Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia vuota key/value .

- Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
- Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.

6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Elenca il mittente condiviso IDs con AWS CLI

Puoi utilizzare la console [describe-sender-ids](#) o la [AWS RAM console](#) per visualizzare il mittente IDs condiviso con il tuo account. Per ulteriori informazioni sulle risorse condivise, consulta [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

Per elencare tutti i mittenti IDs condivisi con il tuo account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-sender-ids --owner SHARED
```

Nel comando precedente, sostituisci *SHARED* con *SELF* per elencare gli ID mittente di proprietà del tuo account.



# Registrazione dell'identità di origine negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Alcuni paesi richiedono la registrazione dell'identità dell'azienda per poter acquistare i numeri di telefono o il mittente IDs e rivedere i messaggi inviati ai destinatari nel loro paese. Per ulteriori informazioni sui paesi che richiedono la registrazione, consulta. [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#)

## Important

Per consentire ad Amazon Pinpoint o Amazon SNS di utilizzare un'identità di origine, devi aggiungere una policy di risorse all'identità di origine. La policy sulle risorse deve essere aggiunta dopo l'approvazione della registrazione e l'identità di origine è stata aggiunta alla tua. Account AWS Ad esempio, le politiche relative alle risorse e le indicazioni su come aggiungerne una, vedi [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

## Tip

Ti consigliamo di completare tutte le registrazioni, anche se è facoltativo, poiché la registrazione potrebbe essere richiesta in futuro.

I seguenti moduli di registrazione possono essere compilati e inviati tramite la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale.

- Registrazione dell'ID mittente in Australia: registra un ID mittente in Australia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Australia](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Bielorussia: registra un ID mittente in Bielorussia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente della Bielorussia](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Egitto: registra un ID mittente in Egitto. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Egitto](#)
- Registrazione dell'ID mittente in India: registra un ID mittente da utilizzare in India. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, consulta. [Registrazione dell'ID mittente in India](#)

- Registrazione dell'ID mittente in Indonesia: registra un ID mittente in Indonesia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Indonesia](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Giordania: registra un ID mittente in Giordania. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Giordania](#)
- Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan: registra un ID mittente in Kazakistan. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Kenya: registra un ID mittente in Kenya. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente del Kenya](#)
- Registrazione dell'ID mittente del Kuwait: registra un ID mittente in Kuwait. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente del Kuwait](#)
- Registrazione dell'ID mittente nelle Filippine: registra un ID mittente nelle Filippine. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente nelle Filippine](#)
- Registrazione dell'ID mittente del Qatar: registra un ID mittente in Qatar. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente del Qatar](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Russia: registra un ID mittente in Russia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente della Russia](#)
- Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita: registra un ID mittente in Arabia Saudita. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita](#)
- Registrazione dell'ID mittente di Singapore: registra un ID mittente a Singapore. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#)
- Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka: registra un ID mittente in Sri Lanka. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Thailandia: registra un ID mittente in Thailandia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Thailandia](#)

- Registrazione dell'ID mittente in Turchia: registra un ID mittente in Turchia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente in Turchia](#)
- Registrazione dell'ID mittente negli Emirati Arabi Uniti: registra un ID mittente negli Emirati Arabi Uniti. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente negli Emirati Arabi Uniti](#)
- Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito: registra un ID mittente nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito](#)
- Numeri gratuiti negli Stati Uniti — (solo Stati Uniti e territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane) Un numero verde (TFN) che inizia con 888, 877, 866, 855, 844 o 833. La velocità di trasmissione effettiva per i numeri verdi è limitata a 3 parti di messaggio al secondo. I numeri gratuiti supportano SMS, MMS e messaggi vocali. Non possono essere utilizzati per inviare messaggi a destinatari al di fuori degli Stati Uniti o dei territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, consulta. [Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#)
- Codice breve degli Stati Uniti — (solo gli Stati Uniti e i territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane). Un Common Short Code (Short Code) è un numero a cinque o sei cifre da e verso il quale è possibile inviare messaggi di testo da e verso i consumatori di tutti i provider wireless statunitensi partecipanti. I programmi Short Code offrono un mezzo comodo, efficiente e innovativo per comunicare con i consumatori. Non possono essere utilizzati per inviare messaggi a destinatari al di fuori degli Stati Uniti o dei territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane. Per ulteriori informazioni sui requisiti e sul completamento della registrazione, consulta. [Registrazione Short Code negli Stati Uniti d'America](#)
- Registrazione del marchio 10DLC negli Stati Uniti: registra la tua azienda o il tuo marchio per poter utilizzare i numeri di telefono e le campagne 10DLC. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, consulta. [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#)
- Verifica del marchio da 10 DLC negli Stati Uniti: prima di poter richiedere un numero di telefono da 10 DLC o una campagna da 10 DLC, devi registrare la tua azienda o il tuo marchio. Devi registrare la tua azienda una sola volta. Le registrazioni delle aziende sono gestite da un'organizzazione di settore chiamata The Campaign Registry. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#)

- Registrazione alla campagna US 10 DLC: è necessario registrare una campagna da 10 DLC prima di poter essere utilizzata. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, consulta. [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Vietnam: registra un ID mittente in Vietnam. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente del Vietnam](#)
- Registrazione dell'ID mittente in Zambia: registra un ID mittente in Zambia. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere. [Registrazione dell'ID mittente dello Zambia](#)

Le seguenti registrazioni richiedono l'apertura di una richiesta di supporto nella console di Support Center.

- Registrazione di un modello SMS in Cina: registra un modello SMS da utilizzare in Cina. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione, vedere [Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina](#).

## Argomenti

- [Tempi di registrazione stimati](#)
- [Gestisci le registrazioni](#)
- [Feedback Gen-AI sulle registrazioni \(anteprima\)](#)
- [Moduli di registrazione](#)
- [Moduli di registrazione con numeri dedicati](#)

## Tempi di registrazione stimati

I tempi di elaborazione della registrazione variano a seconda del tipo di registrazione e del paese o della regione in cui si sta effettuando la registrazione. Questo argomento fornisce tempistiche stimate per aiutarti a pianificare le tue campagne di messaggistica.

## Fattori che influiscono sui tempi di registrazione

Diversi fattori possono influenzare il tempo necessario per l'elaborazione della registrazione:

- Tipo di registrazione (10 DLC, numero verde, codice breve, ID mittente)

- Requisiti del Paese o dell'area geografica
- Completezza e precisione delle informazioni inviate
- Processi di revisione degli operatori di terze parti
- Periodi di picco di invio

## Tempi di registrazione stimati per paese e tipo

La tabella seguente mostra i tempi stimati di procedura di registrazione per diversi paesi e tipi di identità di origine:

| Paese               | Codice ISO | Tipo di identità di origine | Link di registrazione                                                    | Tempo di registrazione stimato |
|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Emirati Arabi Uniti | AE         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente negli Emirati Arabi Uniti</a> | 25 giorni                      |
| Austria             | AT         | Codice lungo                | <a href="#">Austria</a>                                                  | 15 giorni                      |
| Australia           | AU         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Australia</a>              | 15 giorni                      |
| Australia           | AU         | Codice lungo                | <a href="#">Australia</a>                                                | 15 giorni                      |
| Bielorussia         | BY         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente della Bielorussia</a>         | 45 giorni                      |
| Cile                | CL         | Codice lungo                | <a href="#">Cile</a>                                                     | 21 giorni                      |
| Cile                | CL         | Codice breve                | <a href="#">Cile</a>                                                     | 30 giorni                      |
| Cina                | CN         | Modello                     | <a href="#">Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina</a>      | 15 giorni                      |
| Germania            | DE         | Codice breve                | <a href="#">Germania</a>                                                 | 12 settimane                   |
| Danimarca           | DK         | Codice lungo                | <a href="#">Danimarca</a>                                                | 15 giorni                      |

| Paese       | Codice ISO | Tipo di identità di origine | Link di registrazione                                          | Tempo di registrazione stimato |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Egitto      | EG         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Egitto</a>       | 21 giorni                      |
| Spagna      | ES         | Codice lungo                | <a href="#">Spagna</a>                                         | 15 giorni                      |
| Spagna      | ES         | Codice breve                | <a href="#">Spagna</a>                                         | 12 settimane                   |
| Finlandia   | FI         | Codice lungo                | <a href="#">Finlandia</a>                                      | 15 giorni                      |
| Finlandia   | FI         | Codice breve                | <a href="#">Finlandia</a>                                      | 35 giorni                      |
| Regno Unito | GB         | Codice lungo                | <a href="#">Regno Unito</a>                                    | 10 giorni                      |
| Regno Unito | GB         | Codice breve                | <a href="#">Regno Unito</a>                                    | 12 settimane                   |
| Regno Unito | GB         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito</a> | 3 giorni                       |
| Hong Kong   | HK         | Codice lungo                | <a href="#">Hong Kong</a>                                      | 21 giorni                      |
| Ungheria    | HU         | Codice lungo                | <a href="#">Ungheria</a>                                       | 7 giorni                       |
| Indonesia   | ID         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Indonesia</a>    | 50 giorni                      |
| India       | IN         | Codice breve                | <a href="#">India</a>                                          | 25 giorni                      |
| India       | IN         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in India</a>        | 1 giorno                       |
| Italia      | IT         | Codice lungo                | <a href="#">Italia</a>                                         | 10 giorni                      |
| Giordania   | JD         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Giordania</a>    | 15 giorni                      |
| Kenya       | KE         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente del Kenya</a>       | 30 giorni                      |

| Paese          | Codice ISO | Tipo di identità di origine | Link di registrazione                                              | Tempo di registrazione stimato |
|----------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kuwait         | KW         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente del Kuwait</a>          | 45 giorni                      |
| Kazakistan     | KZ         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan</a>      | 25 giorni                      |
| Sri Lanka      | LK         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka</a>     | 40 giorni                      |
| Paesi Bassi    | NL         | Codice lungo                | <a href="#">Paesi Bassi</a>                                        | 7 giorni                       |
| Paesi Bassi    | NL         | Codice breve                | <a href="#">Paesi Bassi</a>                                        | 10 settimane                   |
| Norvegia       | NO         | Codice lungo                | <a href="#">Norvegia</a>                                           | 10 giorni                      |
| Filippine      | PH         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente nelle Filippine</a>     | 50 giorni                      |
| Polonia        | PL         | Codice lungo                | <a href="#">Polonia</a>                                            | 10 giorni                      |
| Portogallo     | PT         | Codice lungo                | <a href="#">Portogallo</a>                                         | 7 giorni                       |
| Portogallo     | PT         | Codice breve                | <a href="#">Portogallo</a>                                         | 45 giorni                      |
| Qatar          | QA         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente del Qatar</a>           | 35 giorni                      |
| Russia         | RU         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente della Russia</a>        | 35 giorni                      |
| Arabia Saudita | SA         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita</a> | 45 giorni                      |
| Svezia         | SE         | Codice lungo                | <a href="#">Svezia</a>                                             | 10 giorni                      |

| Paese       | Codice ISO | Tipo di identità di origine | Link di registrazione                                                      | Tempo di registrazione stimato                                       |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Singapore   | SG         | ID mittente                 | <a href="#">Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore</a>      | 21 giorni                                                            |
| Tailandia   | TH         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Thailandia</a>               | 30 giorni                                                            |
| Turchia     | TR         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente in Turchia</a>                  | 21 giorni                                                            |
| Stati Uniti | US         | 10DLC                       | <a href="#">Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America</a>            | Vedi registrazione <a href="#">10DLC negli Stati Uniti d'America</a> |
| Stati Uniti | US         | Codice breve                | <a href="#">Requisiti dello Short Code degli Stati Uniti d'America</a>     | 12 settimane                                                         |
| Stati Uniti | US         | Numero verde                | <a href="#">Registrazione con numero verde negli Stati Uniti d'America</a> | 15 giorni                                                            |
| Vietnam     | VN         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente del Vietnam</a>                 | 30 giorni                                                            |
| Zambia      | ZM         | ID mittente                 | <a href="#">Registrazione dell'ID mittente dello Zambia</a>                | 21 giorni                                                            |

## Gestisci le registrazioni

Le seguenti sezioni contengono istruzioni su come gestire una registrazione.

### Argomenti



- [Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Crea una registrazione utilizzando l' AWS CLI SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Verifica lo stato di una registrazione negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Eliminare la versione corrente di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Eliminare una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Visualizza le risorse associate alla registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)

## Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

È possibile utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per gestire le registrazioni del proprio account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Se la registrazione è già stata creata come parte della richiesta di un numero di telefono o di un ID mittente, non è necessario creare una nuova registrazione. È possibile visualizzare le risorse associate a una registrazione nella scheda Risorse associate, per ulteriori informazioni, vedere. [Visualizza le risorse associate alla registrazione in AWS End User Messaging SMS](#)

### Important

Alcune registrazioni prevedono più passaggi che devono essere completati nell'ordine esatto.

- Per registrare un numero US 10DLC, devi prima registrarti e completare la registrazione di un marchio US 10DLC, quindi richiedere la verifica opzionale del marchio US 10DLC per aumentare i tuoi messaggi al secondo (MPS), quindi registrare una registrazione alla campagna US 10 DLC. Se desideri inviare SMS da 10 DLC da più di un account Regione AWS e da un unico account, devi registrare nuovamente tutte le risorse da 10 DLC necessarie. Regione AWS Per ulteriori informazioni sul processo, consulta [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#).
- Per registrare un ID mittente di Singapore devi prima ottenere un Singapore Unique Entity Number (UEN), creare e inviare una registrazione dell'ID mittente di Singapore, una volta approvata la registrazione, registrare l'ID mittente presso il Singapore Network

Information Centre (SGNIC). Per ulteriori informazioni sul processo, consulta [Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#).

- Per registrare un ID mittente in India, devi prima registrare la tua azienda e utilizzare il caso con TRAI, creare e inviare un caso con Supporto e quindi per inviare messaggi devi specificare i valori Entity ID e Template ID che hai ricevuto. Per ulteriori informazioni sul processo, consulta [Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

## Crea una nuova registrazione

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registros, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.
4. Per Tipo di registrazione, scegli il modulo di registrazione dall'elenco a discesa. Ogni tipo di registrazione ha moduli diversi a seconda dell'organismo di regolamentazione a cui viene inviato il modulo di registrazione.
5. (opzionale) Espandi i tag per:
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia chiave/valore vuota.
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
6. Scegli Create (Crea) .
7. La tua registrazione è stata ora creata e devi inserire tutte le informazioni richieste e poi inviarla.
  - Registrazione con numero verde negli Stati Uniti -[Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#).

- Valutazione del marchio 10DLC negli Stati Uniti: il marchio 10DLC è stato sottoposto a verifica e non è necessario compilare alcun modulo aggiuntivo, vedi. [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#)
- Registrazione [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#) del marchio US 10DLC —.
- Registrazione alla campagna US-10DLC —. [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#)
- Registrazione dell'ID mittente di Singapore - [Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#).

## Crea una registrazione utilizzando l' AWS CLI SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La sezione seguente fornisce esempi di come creare, compilare e inviare una registrazione utilizzando AWS CLI. Per esempi di come creare e inviare una registrazione gratuita di un numero di telefono utilizzando python o shell script, consulta [Automate AWS End User Messaging US - Registrazioni numeriche gratuite](#). Le registrazioni variano da paese a paese, alcune sono moduli a pagina singola mentre altre, come 10DLC, possono richiedere l'invio di più moduli in un ordine specifico. Controlla la [registrazione individuale](#) per i dettagli sull'ordine e se hai bisogno di caricare documentazione di supporto come una lettera di autorizzazione (LOA).

### Contesto

Alcuni paesi richiedono la registrazione dell'identità dell'azienda per poter acquistare un'identità di origine e rivedere i messaggi che invii ai destinatari nel loro paese.

- Le informazioni di registrazione fornite possono essere esaminate da una terza parte. La terza parte varia da paese a paese, ma potrebbe essere un'agenzia di regolamentazione governativa o un operatore di telefonia mobile che esegue la revisione.
- Il tempo impiegato dalla società terza per esaminare la registrazione varia in base al tipo di registrazione.

### Prerequisiti

Prima di iniziare devi:

- Installa e configura AWS CLI, consulta [Configure the AWS CLI](#) nella [AWS Command Line Interface User Guide](#).

- E Account AWS con [le autorizzazioni](#) per utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale nella regione di destinazione.
- Una registrazione AssociationBehaviorspecifica l'ordine in cui una registrazione può essere associata a un'identità di origine e dissociata da un'identità di origine, vedere. [SupportedAssociation](#)
  - ASSOCIATE\_BEFORE\_SUBMITL'identità di origine deve essere fornita al momento dell'invio di una registrazione.
  - ASSOCIATE\_ON\_APPROVALQuesto vale per tutte le registrazioni dell'ID mittente. L'ID mittente verrà fornito automaticamente una volta approvata la registrazione.
  - ASSOCIATE\_AFTER\_COMPLETEQuesto vale per le registrazioni dei numeri di telefono, quando è necessario completare prima una registrazione, quindi associare uno o più numeri di telefono in un secondo momento.

#### Important

Una volta acquistata l'identità di origine, ne viene modificata l'identità indipendentemente dallo stato della registrazione, consulta la sezione [Prezzi](#) per i servizi di messaggistica con [l'utente AWS finale](#).

Una volta inviata la registrazione, non puoi apportare alcuna modifica alla registrazione o dissociare alcuna risorsa dalla registrazione fino a quando non sarà stata esaminata da una terza parte e restituita all'utente.

Di seguito sono riportate risorse aggiuntive per le registrazioni.

- [Come creare un processo di opt-in via SMS conforme](#)
- [10 Migliori pratiche di registrazione DLC per inviare SMS con messaggi all'utente finale AWS](#)

Crea una registrazione (comando AWS CLI create-registration)

Utilizzate il comando [create-registration](#) per creare una nuova registrazione vuota. Il RegistrationTypeparametro determina il tipo di registrazione da creare. Se non conosci il valore del tipo di registrazione che desideri creare, usa il [describe-registration-type-definitions](#) comando per recuperare un elenco di tutti i tipi di registrazione.

Gli esempi seguenti mostrano come creare un modulo di registrazione di un numero verde.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-registration --registration-type
US_TOLL_FREE_REGISTRATION --tags "Key=Name,Value=MyTFNRegistration"
```

Una volta completato con successo, salva il valore di `RegistrationId` poiché sarà necessario per altri comandi.

#### Note

Per aggiungere un nome descrittivo alla registrazione è necessario aggiungere un tag con la Chiave impostata su **Name** e il Valore impostato sul nome descrittivo da utilizzare.

Puoi anche aggiungere tag alle risorse per scopi di fatturazione, vedi Etichettare [le risorse per la fatturazione](#).

L'esempio seguente è l'output parziale del `describe-registration-type-definitions` comando. Perché `AssociationBehavior` è impostato su, `ASSOCIATE_BEFORE_SUBMIT` il numero verde deve essere acquistato e associato alla registrazione prima che la registrazione possa essere inviata per l'approvazione. Per ulteriori informazioni su `AssociationBehavior` `DisassociationBehavior`, vedere [SupportedAssociation](#).

```
{
  "RegistrationTypeDefinitions": [
    {
      "RegistrationType": "US_TOLL_FREE_REGISTRATION",
      "SupportedAssociations": [
        {
          "ResourceType": "TOLL_FREE",
          "IsoCountryCode": "US",
          "AssociationBehavior": "ASSOCIATE_BEFORE_SUBMIT",
          "DisassociationBehavior": "DISASSOCIATE_ALL_CLOSES_REGISTRATION"
        }
      ],
      "DisplayHints": {
        "Title": "US toll-free number registration"
      }
    },
    ...
  ]
}
```

Ottieni le definizioni dei campi (`describe-registration-field-definitions` AWS CLI comando)

Successivamente è necessario ottenere le definizioni per ogni campo per sapere quali sono i requisiti, ad esempio il numero massimo di caratteri per il campo.

Ogni registrazione è suddivisa in sezioni e ogni sezione ha uno o più campi. Usa il [describe-registration-field-definitions](#) comando per recuperare tutte le definizioni di sezione e campo per una registrazione. Avrai bisogno di `FieldPath` for each field in un secondo momento per poterne impostare il valore. `FieldRequirement` Viene utilizzato anche per determinare se un campo sarà obbligatorio o facoltativo.

Gli esempi seguenti mostrano come recuperare le definizioni dei campi per il modulo di registrazione gratuito.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-registration-field-definitions --registration-type
US_TOLL_FREE_REGISTRATION
```

Quanto segue è un output parziale del comando:

```
{
  "RegistrationFieldDefinitions": [
    {
      "SectionPath": "companyInfo",
      "FieldPath": "companyInfo.companyName",
      "FieldType": "TEXT",
      "FieldRequirement": "REQUIRED",
      "TextValidation": {
        "MinLength": 1,
        "MaxLength": 100,
        "Pattern": "^(?=\s*\S)[\s\S]+$"
      },
      "DisplayHints": {
        "Title": "Company name",
        "ShortDescription": "Legal name which your company is registered
under.",
        "ExampleTextValue": "Example Corp"
      }
    },
    ...
  ]
}
```

## Crea allegati (create-registration-attachment AWS CLI comando)

A seconda della registrazione, potrebbe essere necessario compilare e allegare una lettera di autorizzazione (LOA), un flusso di lavoro di attivazione o un altro tipo di documento richiesto. Controlla la [registrazione individuale](#) per i dettagli e per scaricare eventuali moduli.

Usa il [create-registration-attachment](#) comando per creare l'allegato di registrazione. Puoi caricare il file in un bucket Amazon S3 e utilizzare l'URL o allegare il documento come parte del comando. Usa uno dei due `AttachmentUrl` oppure `AttachmentBody`, se vengono specificati entrambi, viene restituita un'eccezione. La dimensione massima del file è 500 KB e le estensioni di file valide sono PDF, JPEG e PNG.

L'esempio seguente mostra come creare l'allegato di registrazione e utilizzare il `AttachmentUrl` parametro.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-registration-attachment --attachment-url s3://  
BucketName/FileName
```

Una volta completato con successo, il comando restituisce un `RegistrationAttachmentID` necessario per altri comandi.

Per ulteriori informazioni sui comandi di Amazon S3, come la creazione di un bucket o il caricamento di un file, consulta [Usare comandi di alto livello \(s3\) con l'AWS CLI](#).

Imposta i valori di definizione del campo (comando) `put-registration-field-value` AWS CLI

Successivamente è necessario aggiungere valori per tutti i campi obbligatori restituiti dal passaggio. Ottieni le definizioni dei campi, inclusi gli allegati creati. Ti consigliamo di completare anche tutti i campi facoltativi, ove applicabile al tuo caso d'uso. Un campo è obbligatorio o facoltativo a seconda del `FieldRequirement` valore. Utilizzate il [put-registration-field-value](#) comando per impostare i valori del campo.

- Gli esempi seguenti mostrano come aggiungere un valore per il nome dell'azienda o il valore di testo.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-registration-field-value --registration-id RegID --  
field-path companyInfo.companyName --text-value AnyCompany
```

Nel comando precedente sostituisci quanto segue:

- Sostituisci *RegID* con l'ID di registrazione restituito dal passaggio Crea una registrazione.
- Sostituiscilo *AnyCompany* con il nome della tua azienda.
- Gli esempi seguenti mostrano come aggiungere un valore per un campo selezionato.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-registration-field-value --registration-id RegID --
field-path messagingUseCase.monthlyMessageVolume --text-choices SelectValue
```

Nel comando precedente sostituisci quanto segue:

- Sostituisci *RegID* con l'ID di registrazione restituito dal passaggio Crea una registrazione.
- Sostituisci *SelectValue* con uno dei valori dell'opzione per il campo.

Usa il [describe-registration-field-definitions](#) comando per ottenere le opzioni per un solo campo:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-registration-field-definitions --registration-
type US_TOLL_FREE_REGISTRATION --field-paths messagingUseCase.monthlyMessageVolume
```

```
{
  "RegistrationFieldDefinitions": [
    {
      "SectionPath": "messagingUseCase",
      "FieldPath": "messagingUseCase.monthlyMessageVolume",
      "FieldType": "SELECT",
      "FieldRequirement": "REQUIRED",
      "SelectValidation": {
        "MinChoices": 1,
        "MaxChoices": 1,
        "Options": [
          "10",
          "100",
          "1,000",
          "10,000",
          "100,000",
          "250,000",
          "500,000",
          "750,000",
          "1,000,000",
          "5,000,000",
          "10,000,000+"
        ]
      }
    }
  ],
}
```



```

        "DisplayHints": {
            "Title": "Monthly SMS volume",
            "ShortDescription": "Estimated number of SMS messages which will be
sent from this toll-free number each month."
        }
    ],
    "RegistrationType": "US_TOLL_FREE_REGISTRATION"
}

```

- Gli esempi seguenti mostrano come aggiungere un allegato.

```

$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-registration-field-value --registration-
id RegID --field-path messagingUseCase.optInImage --registration-attachment-
id RegistrationAttachmentID

```

Nel comando precedente sostituisci quanto segue:

- Sostituisci *RegID* con l'ID di registrazione restituito dal passaggio Crea una registrazione.
- Sostituisci *RegistrationAttachmentID* con l'id dell'allegato di registrazione restituito dal passaggio Crea allegati.

Richiedi un'identità di origine (comando) request-phone-number AWS CLI

#### Note

Una volta acquistata un'identità di origine, ne viene addebitato il costo indipendentemente dallo stato della registrazione, consulta la sezione Prezzi per i servizi di [messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Se la registrazione AssociationBehavior è valida ASSOCIATE\_AFTER\_COMPLETE, non è necessario acquistare o associare l'identità di origine fino a quando la registrazione non è stata inviata e approvata.

Ora devi richiedere un'identità di origine che verrà successivamente associata alla registrazione. Questo esempio mostra come utilizzare il [request-phone-number](#) comando per richiedere un numero di telefono gratuito tramite AWS CLI. Utilizza [request-sender-id](#) per richiedere un ID mittente.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 request-phone-number --iso-country-code US --message-type TRANSACTIONAL --number-capabilities SMS --number-type TOLL_FREE
```

Una volta completato con successo, il comando restituisce l'identificatore univoco del numero di telefono necessario per associare il numero di telefono alla registrazione.

Associa una risorsa a una registrazione (create-registration-association AWS CLI comando)

#### Note

Se la registrazione AssociationBehavior è valida ASSOCIATE\_AFTER\_COMPLETE, non è necessario acquistare o associare l'identità di origine fino a dopo l'invio e l'approvazione della registrazione.

Per associare un'identità di origine alla registrazione usa il [create-registration-association](#) AWS CLI comando.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-registration-association --registration-id RegID --resource-id PhoneNumberID
```

Nel comando precedente sostituisci quanto segue:

- Sostituisci *RegID* con l'ID di registrazione restituito dal passaggio Crea una registrazione.
- Sostituisci *PhoneNumberID* con l'id del numero di telefono restituito dal passaggio Richiedi un'identità di origine.

#### Note

Questo comando viene utilizzato per associare qualsiasi risorsa applicabile alla registrazione. Ad esempio, può essere utilizzato per associare la registrazione di una campagna con 10 DLC con la registrazione di un marchio con 10 DLC.

Invia la registrazione (comando) submit-registration-version AWS CLI

Una volta inviata la registrazione, non sarà possibile apportarvi alcuna modifica. Controlla la registrazione per assicurarti che tutti i tuoi dati siano corretti prima di inviarla.

### Important

Una volta inviata la registrazione, non puoi apportare alcuna modifica alla registrazione o dissociare alcuna risorsa dalla registrazione fino a quando non sarà stata esaminata da una terza parte e restituita all'utente.

Per inviare una registrazione con il AWS CLI [submit-registration-version](#) comando.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 submit-registration-version --registration-id RegID
```

Nel comando precedente sostituisci quanto segue:

- Sostituisci *RegID* con l'ID di registrazione restituito dal passaggio Crea una registrazione.

Controlla lo stato delle tue registrazioni (comando AWS CLI `describe-registrations`)

[Una volta inviata la registrazione, puoi verificarne lo stato utilizzando il comando o la console `describe-registrations`.](#)

Se la registrazione `AssociationBehavior` è valida, **ASSOCIATE\_AFTER\_COMPLETE** puoi acquistare un'identità di origine e associarla alla registrazione, una volta che lo stato della registrazione è impostato su `COMPLETA`.

Se lo stato della registrazione viene modificato in `REQUIRES_UPDATES`, puoi trovare e [modificare i campi contrassegnati e inviare nuovamente la](#) registrazione. Per un elenco dei motivi del rifiuto della registrazione, consulta [Feedback Gen-AI sulle registrazioni](#) Se hai bisogno di assistenza per Supporto il rifiuto della registrazione, puoi [aprire un ticket](#).

## Verifica lo stato di una registrazione negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La tua registrazione avrà uno di questi diversi stati:

- **AUTHENTICATION\_REQUIRED**: è necessario completare l'autenticazione a due fattori per la registrazione.
- **CHIUSO**: hai eliminato le risorse e devi anche eliminare la registrazione relativa al numero.

- **COMPLETA:** la registrazione è stata approvata e puoi iniziare a utilizzare la risorsa.
- **CREATA** — La registrazione è stata creata ma non inviata.
- **ELIMINATA:** la tua registrazione è stata eliminata.
- **REVISIONE** - La tua registrazione è stata accettata ed è in fase di revisione. Non puoi apportare modifiche alla tua registrazione o alle risorse associate alla registrazione mentre è in questo stato.
- **REQUIRES\_UPDATES:** è necessario correggere la registrazione e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#). I campi che richiedono aggiornamenti saranno contrassegnati da un'icona di avviso e includeranno una breve descrizione del problema.
- **INVIATA:** la registrazione è stata inviata ed è in attesa di revisione.

Check your registration status (Controllare lo stato della registrazione)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registrazioni.
3. Nella tabella Registrazioni, puoi quindi visualizzare lo stato di registrazione di ogni registrazione.

## Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS

Per facilitare la gestione delle registrazioni, è necessario assegnare loro un nome descrittivo. Puoi aggiungere o modificare il nome della tua registrazione in qualsiasi momento senza doverla inviare nuovamente. È necessario aggiungere un tag con la chiave impostata su **Name** e il valore impostato sul nome da utilizzare.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registrazioni.
3. Nella pagina Registrazioni, scegli la registrazione a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag. In Gestisci tag scegli Aggiungi nuovo tag.
5. Per Key enter **Name** e per Value inserisci un nome descrittivo per la registrazione.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS

Dopo aver inviato la registrazione, nel campo Stato registrazione verrà visualizzato Aggiornamenti richiesti se si è verificato un problema con la registrazione. In questo stato, è possibile modificare il modulo di registrazione. I campi che richiedono aggiornamenti saranno contrassegnati da un'icona di avviso e includeranno una breve descrizione del problema.

Per modificare una registrazione

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Nella tabella Registreazioni, seleziona l'ID di registrazione che desideri modificare.
4. Scegli Update registration (Aggiorna registrazione) per modificare il modulo e correggere i campi contrassegnati da un'icona di avviso.

### Note

Se la registrazione è stata rifiutata e richiede aggiornamenti, il banner elenca il motivo per cui la registrazione è stata rifiutata e quali campi devono essere aggiornati. Per ulteriori informazioni sui rifiuti di registrazione, consulta [Motivi del rifiuto della registrazione al numero verde](#) e [Feedback Gen-AI sulle registrazioni \(anteprima\)](#).

5. Una volta terminato, seleziona Submit registration (Invia registrazione) per inviare nuovamente la registrazione.

### Important

Ricontrolla tutti i campi per confermare che siano corretti.

## Eliminare la versione corrente di una registrazione in AWS End User Messaging SMS

Puoi eliminare la versione corrente della registrazione e apportare gli aggiornamenti necessari. Se trovi un errore nella registrazione che hai inviato, puoi utilizzare questa funzione per correggere l'errore e inviarlo nuovamente invece di aspettare che la registrazione venga negata e quindi

correggere l'errore. Puoi annullare la registrazione solo se il suo stato è. Submitted Ciò eliminerà definitivamente la versione corrente della registrazione.

Per annullare una registrazione

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Nella tabella Registreazioni, seleziona l'ID di registrazione desiderato.
4. Scegli la versione Ignora e nella finestra inserisci. **discard**
5. Scegli Ignora versione.

## Eliminare una registrazione in AWS End User Messaging SMS

Puoi eliminare la tua registrazione se non è più necessaria. In questo modo la registrazione verrà eliminata definitivamente.

Per eliminare una registrazione

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Nella tabella Registreazioni, seleziona l'ID di registrazione che desideri.
4. Scegli Elimina registrazione e nella finestra inserisci **delete**.
5. Scegli Elimina registrazione.

## Elimina la registrazione di una campagna a 10 DLC

Devi eliminare tutti i numeri di telefono associati alla registrazione a una campagna da 10 DLC prima di poter eliminare la registrazione alla campagna da 10 DLC.

### Important

Quando rimuovi un numero di telefono da una campagna di 10 DLC, non hai più accesso a quel numero di telefono. Inoltre, le campagne 10DLC eliminate non possono essere ripristinate.

## Per eliminare una registrazione a una campagna da 10 DLC

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Nella tabella Registreazioni, seleziona l'ID di registrazione della campagna 10DLC.
4. Scegli la scheda Risorse associate.
5. Per ulteriori informazioni sul rilascio dei numeri di telefono, consulta [Rilasciare un numero di telefono](#).

Per rilasciare un numero di telefono:

- a. Scegli il numero di telefono, quindi nella pagina con i dettagli del numero di telefono scegli Rilascia il numero di telefono.
  - b. Nella finestra Rilascia numero di telefono, inserisci **release** e scegli Rilascia numero di telefono.
6. Una volta rilasciati tutti i numeri di telefono, scegli Elimina registrazione e nella finestra inserisci **delete**.

## Elimina la registrazione di un marchio con 10 DLC

Per eliminare una registrazione del marchio a 10 DLC, devi eliminare tutte le campagne a 10 DLC associate alla registrazione del marchio a 10 DLC. Per eliminare la registrazione di una campagna a 10 DLC, devi rilasciare tutti i numeri di telefono associati alla registrazione alla campagna da 10 DLC.

Per eliminare la registrazione di un marchio a 10 DLC

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Nella tabella Registreazioni, seleziona l'ID di registrazione del marchio 10DLC.
4. Scegli la scheda Risorse associate.
5. Per ogni registrazione a una campagna da 10 DLC, segui queste istruzioni per [rilasciare tutti i numeri di telefono ed eliminare una registrazione a 10 DLC](#).
6. Una volta eliminate tutte le registrazioni alle campagne da 10 DLC, scegli Elimina registrazione e nella finestra inserisci. **delete**

## Visualizza le risorse associate alla registrazione in AWS End User Messaging SMS

Alle registrazioni possono essere associate una o più risorse a seconda del tipo di registrazione. È possibile visualizzare tutte le risorse associate a una registrazione nella scheda Risorse associate della registrazione.

Associa risorse per la registrazione

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli una registrazione dalla tabella.
3. Scegli la scheda Risorse associate. Scegli una risorsa per visualizzare ulteriori informazioni sulle risorse.

## Feedback Gen-AI sulle registrazioni (anteprima)

### Note

Il revisore della registrazione è progettato per fornire un feedback tempestivo sulla qualità delle iscrizioni inviate con l'intelligenza artificiale generativa. Potrebbe time-to-time produrre feedback imprecisi. È comunque tua responsabilità assicurarti che le tue registrazioni soddisfino i requisiti di conformità per il numero di telefono o l'ID mittente che stai registrando. Se non sei d'accordo con il feedback, puoi inviare la registrazione per una revisione successiva senza implementare il feedback.

Il revisore della registrazione è una funzionalità di Gen-AI disponibile in anteprima pubblica in AWS End User Messaging SMS. Il revisore della registrazione ti fornisce un feedback di Gen-AI sul tuo numero di telefono o sulla registrazione dell'ID mittente prima di inviarlo alla revisione dell'operatore. L'autore della recensione controllerà la registrazione per verificare la presenza di comuni motivi di rifiuto o requisiti di formato e provvederà a salvare il feedback. time-to-approval Una volta inviata la registrazione per ricevere feedback, passerà alla pagina di recensione dell'operatore, se non sono necessari ulteriori aggiornamenti, oppure passerà alla sezione «Richiede aggiornamenti» con feedback nel modulo di registrazione. Il revisore della registrazione fornisce due livelli di feedback, tra



cui un riepilogo sul modulo stesso e un feedback a livello di campo, che include un motivo per il rifiuto e un feedback descrittivo con possibili suggerimenti.

## Miglioramento del revisore della registrazione

AWS End User Messaging può utilizzare determinate informazioni provenienti dalle registrazioni e dai feedback dell'utente per migliorare la funzionalità di revisione delle registrazioni. End User Messaging può utilizzare queste informazioni, ad esempio, per fornire un feedback migliore sulle registrazioni, ad esempio fornire un feedback migliore su come formattare gli esempi di messaggi o le descrizioni dei casi d'uso. Se desideri rinunciare alla messaggistica con l'utente finale utilizzando le informazioni di registrazione e il feedback sulla registrazione per migliorare la funzionalità di revisione della registrazione, puoi inviare la registrazione senza utilizzare la funzione di revisione della registrazione.

## Gestione dei dati per il revisore della registrazione

La funzione di revisione della registrazione potrebbe richiedere che le informazioni di registrazione e il feedback vengano elaborati in una regione AWS diversa da quella selezionata per End User Messaging. Ad esempio, quando si invia una richiesta di feedback sulla registrazione, la funzionalità utilizza i modelli Amazon Bedrock per elaborare le informazioni di registrazione e il feedback di registrazione. I modelli possono elaborare tali richieste da una regione diversa dalla regione AWS selezionata per End User Messaging. Le informazioni di registrazione e il feedback sono crittografati durante la trasmissione attraverso la rete sicura di Amazon ai fini di questa elaborazione interregionale. Questa elaborazione interregionale non modifica il luogo in cui vengono archiviate le informazioni di registrazione e il feedback sulla registrazione e tali elementi verranno comunque archiviati nella regione AWS selezionata per End User Messaging.

### Important

La funzione di revisione della registrazione è una funzionalità di anteprima pubblica regolata dal contratto con AWS che disciplina l'uso dei servizi AWS e dalle sezioni 1 e 2 dei Termini di servizio AWS. Sebbene la funzionalità sia attualmente offerta gratuitamente, i prezzi delle funzionalità sono soggetti a modifiche. I prezzi standard per AWS End User Messaging SMS si applicano ancora quando invii SMS con End User Messaging.

# Utilizzo del feedback Gen-AI

## Using Gen-AI feedback (Console)

Per ricevere feedback sulla registrazione utilizzando la console AWS End User Messaging SMS, segui questi passaggi:

1. Apri la console AWS End User Messaging SMS all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, sotto Registrazioni, scegli Crea registrazione.
3. Per Tipo di registrazione, scegli il modulo di registrazione dall'elenco a discesa. Ogni tipo di registrazione ha moduli diversi a seconda dell'organismo di regolamentazione a cui viene inviato il modulo di registrazione.
4. (opzionale) Espandi i tag per:
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova key/value coppia vuota.
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla key/value coppia.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
5. Scegli Create (Crea).
6. Dopo aver creato la registrazione, compila i campi appropriati. Per ulteriori informazioni relative allo specifico modulo di registrazione, consulta qui.
7. Nella pagina di revisione e invio, seleziona Ricevi feedback sull'IA.
8. Se la registrazione va a buon fine e non richiede alcun feedback, la invieremo automaticamente alla revisione dell'operatore.
9. Se la registrazione richiede un feedback, riceverai il riepilogo del feedback nella pagina di feedback AI. Puoi rispondere al feedback e apportare aggiornamenti alle sezioni contrassegnate dei campi del modulo selezionando Aggiorna.
10. Una volta completati gli aggiornamenti, puoi inviarli o inviarli nuovamente per la revisione AI.

## Using Gen-AI feedback (AWS CLI)

Per ricevere feedback sulla registrazione tramite la CLI di AWS, usa il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 --region us-east-1 submit-registration-version \
  --registration-id <registration-XXXXXXXX> \
```

```
--aws-review
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- `<registration-XXXXXXXXXX>` Sostituiscilo con il tuo ID di registrazione effettivo.
- Il `--aws-review` flag consente la revisione del feedback basato sull'IA prima dell'invio al corriere.
- Specificate la regione appropriata utilizzando `--region`.

## Argomenti

- [Comprendere i motivi del rifiuto](#)
- [Richiedi maggiori informazioni Supporto per problemi di registrazione](#)

## Comprendere i motivi del rifiuto

Se la registrazione è stata rifiutata, utilizza le seguenti tabelle per determinare il motivo per cui è stata rifiutata e cosa puoi fare per correggere la registrazione. Dopo aver determinato il motivo per cui la registrazione è stata rifiutata, puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

Se la registrazione del marchio è stata rifiutata, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stata rifiutata e cosa puoi fare per risolvere il problema. Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

### Motivi del rifiuto del marchio

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'indirizzo fisico del marchio è mancante o non valido.           | L'indirizzo fisico del marchio non può essere verificato. Verifica che l'indirizzo fisico sia corretto e invia nuovamente il modulo. |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                             | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'indirizzo e-mail dell'assistenza al marchio è mancante o non valido.                                                                                                        | L'indirizzo e-mail del marchio è mancante o non valido. Aggiorna l'indirizzo e-mail e invia nuovamente il modulo.                                                                                                         |
| L'email di assistenza al marchio è un dominio di posta elettronica pubblico.                                                                                                  | Il dominio email del brand proviene da un provider di posta elettronica pubblico, come Gmail. Il dominio email deve essere associato all'attività del marchio.                                                            |
| Uso ripetuto dello stesso numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) per più marchi diversi.                                                                        | Lo stesso EIN viene utilizzato per più marchi. Registra solo il numero minimo di marchi per EIN e non inviarlo nuovamente fino a quando la registrazione del marchio non sarà aggiornata.                                 |
| Il marchio associato o i riferimenti al sito web fanno riferimento alla lead generation o al marketing di affiliazione, attività vietata dagli operatori di telefonia mobile. | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: generazione di lead o marketing di affiliazione. |
| Marchio associato o riferimento al sito web giochi d'azzardo vietati dagli operatori di telefonia mobile.                                                                     | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: Gioco d'azzardo.                                 |
| Il marchio associato o il sito Web fa riferimento a servizi finanziari ad alto rischio vietati dagli operatori di telefonia mobile.                                           | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: Servizi finanziari ad alto rischio.              |
| Il marchio associato o fa riferimento al sito Web a sostanze illegali, vietate dagli operatori di telefonia mobile.                                                           | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: sostanze illegali.                               |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il marchio associato o fa riferimento a bacheche di lavoro di terze parti, il che è vietato dagli operatori di telefonia mobile. | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: bacheche di annunci di lavoro di terze parti.            |
| Il marchio associato o il sito Web fa riferimento a contenuti SHAFT vietati dagli operatori di telefonia mobile.                 | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: SHAFT (sesso, odio, alcol, armi da fuoco, tabacco/vape). |
| Il marchio è associato o fa riferimento a concorsi a premi vietati dagli operatori di telefonia mobile.                          | Il marchio associato al nostro sito Web indica che il contenuto del messaggio contiene quanto segue, considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: Concorsi a premi.                                        |
| Il numero di telefono dell'assistenza del marchio è mancante o non valido.                                                       | Il numero di telefono dell'assistenza del marchio è mancante o non valido. Aggiorna il numero di telefono e invia nuovamente il modulo.                                                                                           |

Se la tua campagna o il tuo caso d'uso sono stati rifiutati, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stato rifiutato e cosa puoi fare per risolvere il problema. Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

#### Motivi del rifiuto della campagna

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                            | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La campagna sembra essere associata a un marchio noto di spam o phishing e non è consentita. | Il numero di telefono, l'azienda, il traffico o il marketing forniti per la campagna sono stati contrassegnati come spam o phishing; oppure |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                               | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>L'Informativa sulla privacy o i Termini associati alla campagna potrebbero indicare che il consenso all'invio di SMS o i numeri di telefono vengono condivisi con terze parti o affiliati.</p>                                                                                    |
| <p>Il sito web del brand è assente, inaccessibile o non è stato possibile convalidare la presenza online.</p>   | <p>L'URL fornito non è corretto. Se il sito web non è ancora attivo, indicalo nella descrizione della campagna. Verifica che l'URL sia corretto e invialo nuovamente.</p>                                                                                                            |
| <p>Il marchio fa riferimento a contenuti di beneficenza che non corrispondono al caso d'uso della campagna.</p> | <p>Il marchio è associato o fa riferimento a contenuti del sito Web non indicati nel caso d'uso registrato della campagna. Caso d'uso non corrispondente: Charity.</p>                                                                                                               |
| <p>Il marchio fa riferimento a contenuti politici che non corrispondono al caso d'uso della campagna.</p>       | <p>Il marchio è associato o fa riferimento a contenuti del sito Web non indicati nel caso d'uso registrato della campagna. Caso d'uso non corrispondente: politico.</p>                                                                                                              |
| <p>Il marchio Vetted non soddisfa i requisiti minimi di punteggio di valutazione.</p>                           | <p>Il punteggio di valutazione del marchio potrebbe essere un valore che non è sufficiente per l'approvazione della campagna.</p>                                                                                                                                                    |
| <p>La descrizione della campagna non corrisponde a messaggi di esempio o casi d'uso.</p>                        | <p>La descrizione della campagna non corrisponde al caso d'uso della messaggistica, agli esempi di messaggi o a entrambi. Aggiorna la descrizione della campagna, il caso d'uso della messaggistica e gli esempi di messaggi in modo che corrispondano, quindi invia nuovamente.</p> |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                            | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La descrizione della campagna non corrisponde ai messaggi di esempio o al caso d'uso: Charity.</p>                        | <p>Il caso d'uso descritto nella descrizione della campagna indica che il marchio sta sollecitando donazioni di beneficenza, ma il caso d'uso non è impostato su «Beneficenza» oppure il contenuto del messaggio di esempio non corrisponde al caso d'uso. Aggiorna la descrizione della campagna, il caso d'uso e gli esempi di messaggio in modo che corrispondano, quindi invia nuovamente. »</p> |
| <p>La descrizione della campagna non corrisponde ai messaggi di esempio o al caso d'uso: politico.</p>                       | <p>«Il caso d'uso descritto nella descrizione della campagna indica che il marchio sollecita donazioni, ma il caso d'uso non è impostato su «Politico» oppure il contenuto del messaggio di esempio non corrisponde al caso d'uso. Aggiorna la descrizione della campagna, il caso d'uso e gli esempi di messaggio in modo che corrispondano, quindi invia nuovamente».</p>                          |
| <p>Caso d'uso uguale o simile ripetuto in più campagne.</p>                                                                  | <p>Sembra che i contenuti della campagna siano stati duplicati e indichino la pratica non consentita delle escursioni con racchette da neve. Assicurati che sia registrata una sola campagna per il tuo caso d'uso.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>Il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: marketing di affiliazione.</p> | <p>Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: generazione di lead o marketing di affiliazione.</p>                                                                                                                                                       |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                             | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: gioco d'azzardo.</p>                                                               | <p>Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: Gioco d'azzardo</p>                                                                  |
| <p>Il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: servizi finanziari ad alto rischio.</p>                                         | <p>Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: servizi finanziari ad alto rischio come prestiti a breve termine o criptovalute.</p> |
| <p>Caso d'uso considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: sostanze illegali.</p>                                                                      | <p>Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene una o più delle seguenti sostanze considerate limitate o vietate dagli operatori di telefonia mobile: sostanze illegali a livello federale, come la cannabis.</p>                               |
| <p>Il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: bacheche di lavoro di terze parti.</p>                                          | <p>Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: bacheche di lavoro di terze parti.</p>                                               |
| <p>Sembra che gli esempi di casi d'uso o di messaggi servano a scopi di test o rivolti a utenti non abbonati. I 10 DLC sono consentiti solo per casi d'uso in produzione.</p> | <p>La descrizione del caso d'uso della campagna indica che il Machine-to-Machine contenuto viene condiviso, il che è limitato ai programmi di messaggistica rivolti a non abbonati. Registra nuovamente la campagna con il caso d'uso corretto e invia nuovamente.</p>         |



| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                            | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile; contenuto vietato: SHAFT.                         | Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: SHAFT (sex, hate, alcohol, firearms, tabacco/vape).                                    |
| Il caso d'uso è considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile; contenuto vietato: SHAFT without an age gate.            | Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o vietati dagli operatori di telefonia mobile senza un meccanismo basato sull'età: SHAFT (sesso, odio, alcol, armi da fuoco, tabacco/svapo). |
| Il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: lotterie.                                         | Il caso d'uso della campagna indica che il contenuto del messaggio contiene uno o più dei seguenti elementi considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: lotterie o messaggi relativi a concorsi a premi.                                       |
| Il marchio a cui si fa riferimento nella descrizione della campagna non corrisponde al marchio registrato o al nome Doing Business As (DBA). | Il nome dell'azienda nella descrizione della campagna deve corrispondere o essere vicino al nome del marchio registrato o al nome DBA per chiarire chi è il mittente. Aggiorna la descrizione della campagna e invia nuovamente.                                              |
| La descrizione della campagna non descrive sufficientemente il servizio che il programma di messaggistica fornisce all'utente finale.        | Dalla descrizione della campagna deve risultare chiaro lo scopo del programma di messaggistica. Aggiungi altri dettagli alla descrizione e invia nuovamente.                                                                                                                  |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                             | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La campagna sembra essere un accordo di prestazioni dirette, ma non è stato selezionato l'attributo di contenuto appropriato. | Dalla descrizione della campagna risulta che lo scopo della campagna è il prestito diretto, ma non è stato selezionato il prestito diretto o l'accordo di prestito. Aggiorna la descrizione della campagna o scegli Prestito diretto o Contratto di prestito e invia nuovamente. |

Se il tuo messaggio HELP è stato rifiutato, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stato rifiutato e cosa puoi fare per risolvere il problema. Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

#### Motivi del rifiuto dei messaggi di aiuto

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                               | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il messaggio HELP o l'indirizzo e-mail di contatto dell'assistenza fornito nel messaggio HELP non contiene né corrisponde al nome del marchio registrato o DBA. | Il nome dell'azienda e il dominio e-mail negli esempi di messaggi HELP devono corrispondere o essere vicini al nome del marchio registrato o al nome DBA, per chiarire chi è il mittente. Aggiorna il nome dell'azienda e il dominio e-mail di supporto negli esempi di messaggi HELP e invia nuovamente.        |
| Il messaggio HELP non contiene l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il sito web di assistenza                                                            | Il messaggio HELP deve includere le informazioni di contatto dell'assistenza clienti per informare l'utente finale su come ricevere ulteriore assistenza, tra cui: indirizzo e-mail, numero di telefono, collegamento a un sito Web di assistenza. Aggiorna i messaggi HELP per includerli e inviali nuovamente. |

Se il tuo messaggio di attivazione è stato rifiutato, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stato rifiutato e cosa puoi fare per risolvere il problema. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, vedi [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

#### Motivi del rifiuto dei messaggi di opt-in

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                       | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il messaggio di attivazione non contiene il nome del marchio registrato o il nome Doing Business As (DBA)                                                                                                                               | Il nome dell'azienda negli esempi di messaggi di attivazione deve corrispondere o essere vicino al nome del marchio registrato o al nome DBA, per chiarire chi è il mittente. Aggiorna il nome dell'azienda negli esempi di messaggi Opt-in e invia nuovamente.                                                                        |
| Messaggio di opt-in non fornito                                                                                                                                                                                                         | I programmi di invio di messaggi ricorrenti devono inviare all'utente finale un messaggio di opt-in contenente le istruzioni HELP e STOP, la frequenza dei messaggi e l'indicazione «Potrebbero essere applicate le tariffe per messaggi e dati». Aggiorna il messaggio di attivazione e invialo nuovamente.                           |
| Il messaggio di attivazione non include uno o più dei seguenti elementi: divulgazione della frequenza dei messaggi per il programma di messaggi ricorrenti o divulgazione «potrebbero essere applicate le tariffe per messaggi e dati». | Il <a href="#">messaggio di opt-in</a> deve includere la frequenza dei messaggi, ad esempio il numero di messaggi al mese, la frequenza dei messaggi varia a seconda che il messaggio sia ricorrente e la «divulgazione dei messaggi e della velocità di trasmissione dei dati». Aggiorna il messaggio di opt-in e invialo nuovamente. |
| Il messaggio di attivazione non contiene istruzioni HELP o STOP.                                                                                                                                                                        | Il <a href="#">messaggio di opt-in</a> deve includere istruzioni su come disattivare il programma di messaggistica, ad esempio «Rispondi STOP per annullare                                                                                                                                                                            |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | ». Aggiorna il messaggio di opt-in e invialo nuovamente.                |

Se il flusso di lavoro di attivazione è stato rifiutato, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stato rifiutato e cosa puoi fare per risolvere il problema. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, consulta [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

#### Motivi del rifiuto del flusso di lavoro Opt-in

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                    | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il flusso di lavoro opt-in non ottiene un consenso sufficiente                                                       | <a href="#">Il messaggio di opt-in</a> deve indicare che è stato ottenuto il tipo di consenso appropriato per il programma di messaggistica. call-to-actionÈ necessario dimostrare che il consenso scritto esplicito è stato ottenuto dall'utente finale prima di inviare il contenuto del messaggio promozionale. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Acquisizione dell'autorizzazione</a> . Aggiorna il flusso di lavoro di attivazione e invia nuovamente. |
| Il flusso di lavoro di attivazione non corrisponde al nome del marchio registrato o al nome Doing Business As (DBA). | Il nome dell'azienda negli esempi di messaggi Opt-in deve contenere il nome del marchio registrato o il nome DBA. Aggiungi il nome dell'azienda negli esempi di messaggi Opt-in e invia nuovamente.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'URL o l'immagine del workflow di attivazione sono mancanti o inaccessibili e non possono essere verificati.        | Non è stato fornito alcun URL o immagine del flusso di lavoro di attivazione nella descrizione del flusso di lavoro o della campagna di opt-in oppure l'URL fornito non è accessibile. Fornisci una procedura di opt-in conforme                                                                                                                                                                                                                                           |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                         | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | tramite un URL di attivazione attivo o l'URL di un'immagine di attivazione ospitata (schermata o prototipo) e tutti i metodi possibili in cui gli utenti finali acconsentono alla messaggistica e quindi inviano nuovamente.                                                          |
| Il flusso di lavoro di attivazione indica che il caso d'uso è considerato limitato o non consentito dagli operatori di telefonia mobile: Gioco d'azzardo.                                 | Il flusso di lavoro di attivazione indica che il contenuto dei messaggi è correlato al gioco d'azzardo, cosa non consentita dagli operatori di telefonia mobile.                                                                                                                      |
| Il flusso di lavoro basato sull'opt-in indica che i casi d'uso sono considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: servizi finanziari ad alto rischio.        | Il flusso di lavoro di attivazione indica che il contenuto dei messaggi è correlato a servizi finanziari ad alto rischio come prestiti a breve termine o criptovalute, cosa non consentita dagli operatori di telefonia mobile.                                                       |
| Il flusso di lavoro basato sull'opt-in indica che un caso d'uso è considerato limitato o vietato dagli operatori di telefonia mobile: le sostanze illegali.                               | Il flusso di lavoro Opt-in indica che il contenuto dei messaggi è correlato a sostanze illegali a livello federale, come la cannabis, che non è consentita agli operatori di telefonia mobile.                                                                                        |
| Il flusso di lavoro di opt-in indica che i casi d'uso sono considerati limitati o non consentiti dagli operatori di telefonia mobile: SHAFT (sex, hate, alcohol, firearms, tabacco/vape). | Il flusso di lavoro di attivazione indica che il contenuto del messaggio contiene contenuti a sfondo sessuale, esplicito o incitante all'odio, considerati limitati o vietati dagli operatori di telefonia mobile: SHAFT (sesso, odio, alcol, armi da fuoco, tabacco/vaporizzazione). |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                         | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il flusso di lavoro di opt-in non è conforme o non contiene la dichiarazione richiesta «Potrebbero essere applicate le tariffe relative a messaggi e dati».</p>                                        | <p>Il flusso di lavoro opt-in non è conforme o l'opt-in non include quanto segue: «Potrebbe ro essere applicate le tariffe per messaggi e dati». Il flusso di lavoro basato sull'opt-in deve informare l'utente finale della divulgazione del messaggio e della velocità di trasmissione dati, come richiesto dai corrieri statunitensi.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>Il flusso di lavoro opt-in non contiene istruzioni HELP o STOP.</p>                                                                                                                                    | <p>Il flusso di lavoro di attivazione deve includere istruzioni su come l'utente finale può ricevere ulteriore assistenza dal marchio in merito al programma di messaggistica, ad esempio «Rispondi HELP per ricevere assistenza», «Rispondi STOP per annullare» o istruzioni HELP nei Termini e condizioni.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Il flusso di lavoro di opt-in non è conforme o non è richiesta la divulgazione della frequenza dei messaggi.</p>                                                                                       | <p>Il flusso di lavoro opt-in non è conforme o non include quanto segue: Divulgazione della frequenza dei messaggi. Il flusso di lavoro opt-in deve indicare la frequenza con cui i messaggi verranno inviati agli utenti finali per il programma di messaggi ricorrenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Il flusso di lavoro di opt-in non è conforme o manca la dichiarazione secondo cui i dati non saranno condivisi con terze parti o il collegamento alla divulgazione dell'informativa sulla privacy.</p> | <p>Il flusso di lavoro opt-in non è conforme o l'opt-in non include quanto segue: link all'informativa sulla privacy o dichiarazione secondo cui i dati di opt-in per dispositivi mobili non saranno condivisi con terze parti. Il flusso di lavoro di opt-in deve includere un collegamento all'informativa sulla privacy del programma di messaggistica o a una lingua che indichi che i dati di opt-in per dispositivi mobili non verranno condivisi. Aggiorna il flusso di lavoro di attivazione e invia nuovamente.</p> |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                       | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il flusso di lavoro di attivazione non è conforme o non contiene il linguaggio richiesto per i termini e le condizioni. | Il flusso di lavoro di opt-in non è conforme e non include quanto segue: Lingua completa dei termini e delle condizioni del programma di messaggi o un collegamento ai termini e condizioni completi. |

Se il tuo messaggio di opt-out è stato rifiutato, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stato rifiutato e cosa puoi fare per risolverlo. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, vedi [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

#### Motivi del rifiuto dei messaggi di opt-out

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                      | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il messaggio di opt-out non contiene il nome del marchio registrato o il nome Doing Business As (DBA). | Il nome dell'azienda nel messaggio di opt-out deve corrispondere o essere vicino al nome del marchio registrato o al nome DBA per chiarire chi è il mittente. Aggiorna il messaggio di opt-out e invialo nuovamente. |
| Il messaggio di opt-out non indica che non verranno inviati altri messaggi.                            | Il messaggio di opt-out deve indicare che non verranno inviati altri messaggi. Aggiorna il messaggio di opt-out e invialo nuovamente.                                                                                |

Se la tua informativa sulla privacy è stata rifiutata, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stata rifiutata e cosa puoi fare per correggerla. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, vedi [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

## Motivi del rifiuto dell'informativa sulla privacy

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                 | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il link alla politica sulla privacy è mancante o inaccessibile.                                                                                                                                   | L'URL dell'informativa sulla privacy non è disponibile per la revisione o l'URL fornito non è accessibile. Aggiorna l'URL e invia nuovamente.                           |
| L'informativa sulla privacy fa riferimento alla condivisione dei dati di opt-in mobile con terze parti o non afferma che nessun dato di opt-in mobile sarà condiviso con terze parti o affiliati. | L'informativa sulla privacy deve indicare che i dati di opt-in mobile non saranno condivisi con terze parti. Aggiorna l'informativa sulla privacy e inviala nuovamente. |

Se i tuoi messaggi di esempio sono stati rifiutati, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui sono stati rifiutati e cosa puoi fare per risolvere il problema. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, vedi [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

## Esempio di motivi per il rifiuto dei messaggi

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                         | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I messaggi di esempio non contengono il nome del marchio registrato o il nome Doing Business As (DBA).                                    | Il nome dell'azienda nei messaggi di esempio deve corrispondere o essere vicino al nome del marchio registrato o al nome DBA per chiarire chi è il mittente. Aggiorna i messaggi di esempio e inviali nuovamente. |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato al gioco d'azzardo e non è consentito dai corrieri statunitensi. | I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato al gioco d'azzardo e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                                         |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a servizi                                                        | I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a servizi                                                                                                                                |



| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                          | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| finanziari ad alto rischio come prestiti o criptovalute e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                                                      | finanziari ad alto rischio come prestiti o criptovalute e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                                                                                                         |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a sostanze illegali a livello federale, come la cannabis, e non è consentito dai corrieri statunitensi.           | I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a sostanze illegali a livello federale, come la cannabis, e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                              |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a bacheche di lavoro di terze parti e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                 | I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a bacheche di lavoro di terze parti e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                                                    |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a SHAFT (sesso, odio, alcol, armi da fuoco, tabacco/vaporizzazione) e non è consentito dai corrieri statunitensi. | I messaggi di esempio indicano che il contenuto del messaggio è correlato a SHAFT (sesso, odio, alcol, armi da fuoco, tabacco/vape) e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                             |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a concorsi a premi e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                  | I messaggi di esempio indicano che il contenuto dei messaggi è correlato a concorsi a premi e non è consentito dai corrieri statunitensi.                                                                                                     |
| L'uso del numero di telefono incorporato è selezionato ma non è presente negli esempi di messaggi.                                                                                         | L'uso del numero di telefono incorporato è selezionato ma non è presente negli esempi di messaggi. Aggiungi il numero di telefono incorporato agli esempi di messaggi o deselecta il numero di telefono incorporato, quindi invia nuovamente. |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                    | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I messaggi di esempio includono contenuti limitati, ad esempio abbreviati generici. URLs                                                             | I messaggi di esempio contenenti abbreviati di URL pubblici come bit.ly o tinyURL non possono essere inviati nei contenuti dei messaggi 10DLC.                                                                                                                                                   |
| Il caso d'uso dei messaggi di esempio non corrisponde ai casi d'uso dichiarati.                                                                      | Il caso d'uso indicato nei messaggi di esempio deve corrispondere al caso d'uso registrato. Aggiorna i messaggi di esempio o registra nuovamente la campagna con il caso d'uso corretto e invia nuovamente.                                                                                      |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto del messaggio sollecita donazioni di beneficenza, ma il caso d'uso selezionato non è di beneficenza. | Se i messaggi di esempio indicano che stai sollecitando donazioni di beneficenza tramite il tuo programma di messaggi, il caso d'uso della campagna dovrebbe essere Beneficenza. Aggiorna i messaggi di esempio o registra nuovamente la campagna con il caso d'uso corretto e invia nuovamente. |
| I messaggi di esempio indicano che il contenuto del messaggio è politico, ma il caso d'uso selezionato non lo è.                                     | Se i messaggi di esempio indicano che stai inviando messaggi politici tramite il tuo programma di messaggistica, il caso d'uso della campagna dovrebbe essere Politico. Aggiorna i messaggi di esempio o registra nuovamente la campagna con il caso d'uso corretto e invia nuovamente.          |

Se i tuoi Termini e condizioni sono stati rifiutati, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui sono stati rifiutati e cosa puoi fare per risolvere il problema. Per una guida generale su come creare un opt-in conforme, consulta [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#). Puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una registrazione, consulta [Modifica una registrazione](#).

## Termini e condizioni: motivi del rifiuto

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                          | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I termini e le condizioni non contengono il nome del marchio registrato o il nome Doing Business As (DBA). | Il nome della società nei Termini e condizioni deve corrispondere o essere vicino al nome del marchio registrato o al nome DBA. Aggiorna la descrizione della campagna e inviala nuovamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il link Termini e condizioni è mancante o non è accessibile per la revisione.                              | L'URL dei Termini e condizioni fornito è mancante o inaccessibile. Fornisci a un URL conforme un URL conforme e invia nuovamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I termini e le condizioni non sono conformi.                                                               | I Termini e condizioni non contengono uno o più dei seguenti elementi richiesti dai corrieri statunitensi: una dichiarazione secondo cui i corrieri statunitensi non sono responsabili per i messaggi in ritardo o non recapitati, la divulgazione della frequenza dei messaggi per il programma di messaggi ricorrenti come il numero di messaggi al mese, informazioni su come l'utente finale può rinunciare alla ricezione di messaggi dalla campagna, informazioni di contatto dell'assistenza clienti o informazioni su come l'utente finale può ricevere ulteriore assistenza dal marchio. |
| I termini e le condizioni non contengono dichiarazioni relative alla responsabilità del vettore.           | I Termini e condizioni non contengono alcuna dichiarazione secondo cui i corrieri statunitensi non sono responsabili per i messaggi ritardati o non consegnati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I termini e le condizioni non contengono informazioni di contatto dell'assistenza clienti.                 | I Termini e condizioni non contengono uno o più dei seguenti elementi, come richiesto dai corrieri statunitensi: informazioni di contatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Breve descrizione del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                   | Descrizione dettagliata del rifiuto degli SMS di AWS End User Messaging                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | dell'assistenza clienti o informazioni su come l'utente finale può ricevere ulteriore assistenza dal marchio.                                                                                                                              |
| I termini e le condizioni non contengono informazioni obbligatorie sulla frequenza dei messaggi.                    | I Termini e condizioni non contengono uno o più dei seguenti elementi, come richiesto dai corrieri statunitensi: divulgazione della frequenza dei messaggi per programmi di messaggi ricorrenti, ad esempio il numero di messaggi al mese. |
| I termini e le condizioni non contengono un linguaggio di opt-out.                                                  | I Termini e condizioni non contengono informazioni su come l'utente finale può scegliere di non ricevere messaggi dalla campagna.                                                                                                          |
| I termini e le condizioni non contengono link all'informativa sulla privacy.                                        | I Termini e condizioni devono contenere un link all'informativa sulla privacy. Aggiorna i Termini e condizioni e inviali nuovamente.                                                                                                       |
| I termini e le condizioni non contengono una descrizione del caso d'uso della campagna.                             | I Termini e condizioni devono includere una descrizione dello scopo del programma di messaggi. Aggiorna i Termini e condizioni e inviali nuovamente.                                                                                       |
| I termini e le condizioni non contengono una descrizione del programma o termini relativi al caso d'uso dichiarato. | La descrizione del programma Termini e condizioni non è correlata al caso d'uso della campagna. Aggiorna i Termini e condizioni, quindi inviali nuovamente.                                                                                |

## Richiedi maggiori informazioni Supporto per problemi di registrazione

Il revisore esterno esterno potrebbe riscontrare problemi con la registrazione che comportano una registrazione negata con un messaggio di errore correlato. Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di registrazione e sulle relative soluzioni, vedere. [Feedback Gen-AI sulle registrazioni](#)

(anteprima) Consulta anche [le best practice di registrazione 10DLC per inviare SMS con Amazon Pinpoint e How to Build a Compliant SMS Opt-In Process With Amazon Pinpoint](#), articoli del blog che contengono dettagli più approfonditi su come registrare correttamente un caso d'uso degli SMS.

Se hai ancora problemi a far approvare il tuo caso d'uso degli SMS, puoi contattarci per richiedere ulteriore assistenza per capire perché i Supporto tuoi casi d'uso sono stati rifiutati. Tieni presente che ciò richiede un impegno a valle e richiede tempo per comprendere meglio il motivo del rifiuto.

#### Note

Se non risiedi negli Stati Uniti d'America e la registrazione del tuo marchio 10DLC non va a buon fine, dovresti:

1. Richiedi la tua candidatura [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#), poiché si tratta di una recensione manuale del tuo marchio 10DLC.
2. Se il controllo fallisce, segui le istruzioni riportate di seguito per inviare un ticket di assistenza.

Per inviare una richiesta di informazioni su un marchio o una campagna 10DLC rifiutati

1. [Crea un Supporto AWS caso a home#/case/create? https://support.console.aws.amazon.com/support/ service-limit-increase](#) Tipo di problema =.
2. Nella pagina Crea caso, completa quanto segue:
  - Seleziona Account e fatturazione.
  - Per Service, scegli Service Quotas.
  - Per Categoria, scegli tra Messaggistica con l'utente AWS finale SMS (Pinpoint) o Messaggistica vocale con l'utente AWS finale (Pinpoint), a seconda della richiesta.
  - Per Severità, scegli Limiti generali.
3. Nella sezione Richieste, procedere come segue:
  - Per Regione, scegli la regione in Regione AWS cui hai tentato di registrare la campagna.
  - In Tipo di risorsa, scegli il tipo di registrazione su cui stai chiedendo informazioni: registrazione 10DLC o TFN, registrazione 10DLC, registrazione, registrazione dell'ID mittente o registrazione del modello.

- Per la quota, scegli tra Company o 10DLC Campaign Rejection, Richiesta generale o Richiesta di rifiuto della registrazione.
4. Per la descrizione del caso d'uso, inserisci l'ID di registrazione rifiutato.
  5. Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o Contattaci. In Lingua di contatto preferita, scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
  6. Per Metodo di contatto, scegli il metodo di comunicazione preferito con il Supporto team.
  7. Seleziona Invia.

Il Supporto team fornirà informazioni sui motivi per cui la registrazione alla campagna 10DLC è stata rifiutata nel tuo caso. Supporto

## Moduli di registrazione

Le seguenti registrazioni possono essere compilate e inviate tramite la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Argomenti

- [Registrazione dell'ID mittente dell'Australia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente della Bielorussia negli AWS SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina](#)
- [Registrazione dell'ID mittente dell'Egitto AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente dell'Indonesia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente dell'Irlanda AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente della Giordania AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan AWS negli SMS di messaggistica con l'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente del Kenya negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente del Kuwait negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente delle Filippine AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente del Qatar negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente della Russia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

- [Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#)
- [Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente della Thailandia AWS negli SMS di messaggistica dell'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente della Turchia AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente degli Emirati Arabi Uniti negli SMS di AWS messaggistica con l'utente finale](#)
- [Processo di registrazione dell'ID mittente del Regno Unito negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione dell'ID mittente del Vietnam negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [AWS Registrazione dell'ID mittente dello Zambia negli SMS di messaggistica con l'utente finale](#)

## Registrazione dell'ID mittente dell'Australia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Australia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche per l'Australia, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione, scarica, completa e allega la [lettera di autorizzazione](#). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, se la società non ha sede in Australia, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione della tua azienda, ad esempio ABN/ACN/ARBN/ICN if you are headquartered in Australia, or EIN/VAT se internazionale.

Scegli Next (Successivo).



6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promotions and Marketing (Promozioni e marketing): per inviare ai tuoi utenti solo messaggi di marketing.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra

**categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.**

- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente della Bielorussia negli AWS SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Bielorussia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>

2. Nel riquadro di navigazione, in Registreazioni, scegli Crea registrazione.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sulla Bielorussia, inserisci quanto segue:

- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente della Bielorussia. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.

- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.

- **Info on demand (Informazioni su richiesta):** Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- **Other (Altro):** utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Modulo di registrazione del modello SMS per la Cina

Per registrare il modello di SMS, è necessario aprire un caso di supporto nella console del Centro di supporto.

### Note

Solo la Cina richiede la registrazione del modello SMS per consentire le operazioni di invio all'interno del paese.

### Registrazione di un modello SMS

1. Crea un Supporto AWS caso su <https://support.console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?IssueType=service-limit-increase>.
2. Nella sezione Servizio, effettuate le seguenti operazioni:
  - Per Tipo di limite, scegli AWS End User Messaging SMS (Pinpoint).
  - Per Fornisci un link al sito o all'app che invierà i messaggi SMS (facoltativo), identifica il sito web o l'applicazione a cui i membri del tuo pubblico scelgono di ricevere i tuoi messaggi SMS.
  - Per Che tipo di messaggi intendi inviare? Facoltativo, scegli il tipo di messaggio che intendi inviare utilizzando il tuo ID mittente:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - Da Regione AWS quale fonte intendi inviare i messaggi? Facoltativo, scegli il Regione AWS destinatario da cui inviare i messaggi.
  - Per quali paesi intendi inviare messaggi: facoltativo, inserisci il paese o l'area geografica a cui intendi inviare i messaggi.

 Note

Solo la Cina richiede la registrazione del modello per consentire le operazioni di invio all'interno del paese.

- Nella sezione In che modo i tuoi clienti scelgono di ricevere messaggi da te? (facoltativo), fornisci dettagli sulla procedura di attivazione.
  - Nel campo «Fornisci il modello di messaggio che intendi utilizzare per inviare messaggi ai tuoi clienti - campo opzionale», includi il modello che utilizzerai.
3. Nella sezione Richieste, procedere come segue:
- Per la regione, scegli Regione AWS quella da cui intendi effettuare le richieste API.
  - In Tipo di risorsa, scegli Registrazione modello.
  - Per Quota, scegli una delle seguenti opzioni:
    - Password monouso/autenticazione a due fattori: messaggi che forniscono le password utilizzate dai clienti per l'autenticazione con il sito Web o l'applicazione.
    - Promozionali/di marketing: messaggi non critici che promuovono la tua attività o il tuo servizio, come offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
    - Transactional/Notifications/OTP/2FA: messaggi informativi importanti a supporto delle transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi sull'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - Per Nuovo 1 valore di quota, inserisci.
4. In Descrizione del caso, nel campo Descrizione del caso d'uso, immetti una spiegazione per il caso d'uso e il flusso di lavoro del processo di opt-in.
- Il modello di messaggio SMS che intendi utilizzare.
  - Il numero di messaggi che intendi inviare a ciascun destinatario ogni mese.
  - Informazioni su come i clienti scelgono di ricevere messaggi da te.
  - Il nome della tua azienda o organizzazione.
  - L'indirizzo associato alla tua azienda o organizzazione.
  - Il paese in cui si trova la tua azienda o organizzazione.

- Un numero di telefono per la tua azienda o organizzazione.
  - L'URL del sito Web per la tua azienda o organizzazione.
5. In Contact options (Opzioni di contatto), per Preferred contact language (Lingua di contatto preferita), scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
  6. Al termine, scegli Submit (Invia).

Una volta ricevuta la tua richiesta, ti forniamo una prima risposta iniziale entro 24 ore. Riceverai un modulo di registrazione specifico del paese da compilare e da restituire per l'elaborazione a valle.

#### Important

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per inviare contenuti non richiesti o dannosi, consideriamo attentamente ogni richiesta. Potremmo non essere in grado di gestire la tua richiesta se il caso d'uso specifico non è conforme con le nostre policy.

## Registrazione dell'ID mittente dell'Egitto AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Egitto.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

#### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:



- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sull'Egitto, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione, scarica, completa e allega la [lettera di autorizzazione](#). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima del file di 500 KB.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, se la società ha sede in Egitto, è necessario fornire una copia del documento di registrazione della società. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per il documento della carta fiscale, se la tua azienda ha sede in Egitto, ti viene richiesto di fornire una copia del documento della tua carta fiscale.
- Per la conferma del contenuto transazionale, scegli Sì per confermare che l'ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.

- **Other (Altro):** utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Processo di registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

### Warning

A partire dal 30 aprile 2025, End User Messaging supporterà solo le rotte locali dell'India attraverso AWS le regioni: AP-SOUTH-1 Asia Pacifico (Mumbai) e AP-SOUTH-2 Asia Pacifico (Hyderabad).

Per impostazione predefinita, quando invii messaggi a destinatari in India, AWS End User Messaging SMS utilizza percorsi ILDO (International Long-Distance Operator) per trasmettere tali messaggi. Quando i destinatari vedono un messaggio inviato tramite una connessione ILDO, sembra essere inviato da un ID numerico casuale (a meno che non sia stato acquistato un codice breve dedicato).

Le aziende registrate in India possono anche utilizzare un mittente dedicato IDs per inviare i propri messaggi. Se si preferisce utilizzare un ID mittente, è necessario inviare tali messaggi tramite percorsi locali e non mediante percorsi ILDO.

### Note

Il prezzo per l'invio di messaggi tramite percorsi ILDO è superiore al prezzo per l'invio di messaggi tramite percorsi locali. I prezzi per l'invio di messaggi utilizzando sia ILDO che le rotte locali sono indicati nella pagina [dei prezzi dei messaggi per l'utente AWS finale](#).

Per inviare messaggi utilizzando percorsi locali, devi prima registrare il tuo caso d'uso e i modelli di messaggio presso Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) tramite un portale Distributed Ledger Technology (DLT). Quando registri il tuo caso d'uso tramite un portale DLT, ricevi un Entity ID e un Template ID, che devi specificare quando invii i tuoi messaggi tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Questi requisiti di registrazione sono concepiti per ridurre il numero di messaggi non richiesti ricevuti dai consumatori indiani e per proteggere i consumatori da messaggi potenzialmente dannosi.

 Warning

A partire dal 30 aprile 2025, End User Messaging supporterà solo le rotte locali dell'India attraverso AWS le regioni: AP-SOUTH-1 Asia Pacifico (Mumbai) e AP-SOUTH-2 Asia Pacifico (Hyderabad).

Per completare la procedura di registrazione, devi fornire le seguenti informazioni:

- PAN (Permanent Account Number) dell'organizzazione.
- TAN (Tax Deduction Account Number) dell'organizzazione.
- GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) dell'organizzazione.
- CIN (Corporate Identity Number) dell'organizzazione.
- Una lettera di autorizzazione che dà l'autorità di registrare la propria organizzazione presso Vilpower. Il sito web Vilpower include un modello disponibile per download e modificare in base alle proprie esigenze.

Per inviare messaggi SMS in India, procedi nel seguente modo:

1. [Registra la tua azienda e il tuo caso d'uso con TRAI e crea le catene di telemarketer richieste](#)
2. [Registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
3. [Specificare i valori Entity ID e Template ID per inviare messaggi in India](#)

## Argomenti

- [Registra la tua azienda e il tuo caso d'uso con TRAI e crea le catene di telemarketer richieste](#)
- [Registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Specificare i valori Entity ID e Template ID per inviare messaggi in India](#)
- [Comprensione dei problemi di corrispondenza dei modelli durante l'invio di messaggi](#)

## Registra la tua azienda e il tuo caso d'uso con TRAI e crea le catene di telemarketer richieste

Il primo passaggio prevede la registrazione di un'azienda e un caso d'uso con TRAI. Tutti i portali di registrazione con tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology) richiedono di fornire gli stessi dettagli di registrazione. I valori di ID entità e ID modello ricevuti da questi portali sono intercambiabili.

### Note

È possibile che ti venga addebitata una commissione per la registrazione della tua azienda.

### Processo di registrazione di Telemarketer Chain

1. Accedi o crea un account Principal Entity (PE) con il tuo provider DLT. [Ad esempio, https://www.vilpower.in/](https://www.vilpower.in/)

### Note

Se stai creando un account, scegli Enterprise come tipo di entità.

2. È necessario creare una catena di telemarketer (TM) nella piattaforma DLT per ogni operatore di telemarketer indicato nella tabella seguente. Utilizziamo diversi provider, quindi è necessario creare più catene per garantire la consegna degli SMS.

### Telemarketer

| Nome del telemarketer                                         | ID di telemarketing (ID TM) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ROUTE LEDGER TECHNOLOGIES<br>PRIVATE LIMITED                  | 1002786139254391            |
| Karix Mobile Pvt Ltd                                          | 110200001000                |
| Servizi di comunicazione cloud Sinch India<br>Private Limited | 1102502720000073897         |
| Infobip India Private Limited                                 | 110200001152                |

 Note

A partire dal 06/02/2025, l'ID di telemarketer ACL MOBILE PRIVATE LIMITED non è più richiesto e viene gestito tramite il telemarketer Sinch Cloud Communication Services India Private Limited.

Per TMs creare una catena di:

- a. Vai alla sezione Chain della tua piattaforma DLT. Alcuni provider DLT lo chiamano SMS Workflow.
- b. Scegli l'opzione per creare una nuova catena.
- c. Cerca il nome dell'entità o l'elenco degli ID Telemarketer (TM ID) correlati nella tabella precedente.

 Important

Se la TM non si trova nella scheda Chain del portale DLT, il provider DLT potrebbe richiederti di aggiungere prima la TM. Per fare ciò, vai alla scheda TM e aggiungi ciascuno dei file TMs elencati nella tabella precedente.

- d. Invia la catena per l'approvazione di Telemarketers (TM) e il TM esaminerà e approverà la richiesta. Il TM, se applicabile, collaborerà con i propri membri della catena TMs in modo da includerli e la Telemarketer-Delivery Function (DF) approverà infine l'intera catena TM.
- e. Una volta approvata dal TM, la richiesta ti verrà restituita come PE. Dovrai accedere nuovamente alla tua piattaforma DLT e approvare la catena PE to TM. La catena sarà completata in quel momento.

Se non conosci il processo DLT in India, assicurati di soddisfare anche i requisiti per la registrazione del mittente IDs («Intestazioni»), i modelli di contenuto e il consenso ai messaggi. Ogni provider DLT è leggermente diverso. Contatta i rispettivi team di supporto DLT se hai bisogno di aiuto con il tuo provider.

## Registrazione dell'ID mittente dell'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Dopo aver registrato l'azienda e il caso d'uso con TRAI, devi creare un caso per il Supporto. Il Supporto team utilizza le informazioni che fornisci nel tuo caso per associare il tuo Entity ID e il Template ID al tuo Account AWS.

### Note

L'India consente al mittente transazionale di IDs avere una lunghezza compresa tra 3 e 6 caratteri. Il mittente promozionale deve avere 6 IDs caratteri. L'approvazione dell'ID del mittente è di proprietà di TRAI.

[Puoi registrare un ID mittente per i messaggi transazionali utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale o registrare un ID mittente per i messaggi promozionali \(crea un caso\).](#) Supporto AWS

### Registrazione dell'ID mittente del messaggio transazionale in India

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente per i messaggi transazionali in India.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. Il mittente dell'India IDs deve contenere 3-6 caratteri alfabetici.



- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche per l'India, inserisci quanto segue:

- Per Chain ID: Principal Entity ID (PEID), inserisci il PEID che hai ricevuto dopo aver completato il processo di registrazione presso la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).
- Per Chain ID: ROUTE LEDGER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, inserisci l'ID di catena approvato visualizzato sulla tua piattaforma DLT dopo aver creato una catena di telemarketing.
- Per Chain ID: Karix Mobile Pvt Ltd, inserisci il chain ID approvato visualizzato sulla tua piattaforma DLT dopo aver creato una catena di telemarketing.
- Per Chain ID: Sinch Cloud Communication Services India Private Limited, inserisci l'ID di catena approvato visualizzato sulla tua piattaforma DLT dopo aver creato una catena di telemarketing.
- Per Chain ID: Infobip India Private Limited, inserisci il chain ID approvato visualizzato sulla tua piattaforma DLT dopo aver creato una catena di telemarketing.
- Per Conferma dei parametri di invio obbligatori, scegli Sì per confermare che specificherai i [valori Entity ID e Template ID](#) quando invierai i tuoi messaggi in India.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sulla società, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.

- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

Registrazione dell'ID mittente del messaggio promozionale in India

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente per i messaggi promozionali in India.

Registra l'ID mittente per i messaggi promozionali

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/casa#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. Nella sezione Crea caso, procedi nel seguente modo:
  - Per Tipo di limite, scegli AWS End User Messaging SMS (Pinpoint).

- In Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (Fornire un link a sito o app che invierà messaggi SMS), identificare il sito Web o l'applicazione in cui i destinatari acconsentiranno esplicitamente a ricevere i messaggi SMS.
  - Per Che tipo di messaggi intendi inviare, scegli Promozionale:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
  - Per i paesi a cui intendi inviare messaggi, scegli da quali verranno inviati i messaggi. Regione AWS
3. Nella sezione Richieste, procedere come segue:
- Per la regione, scegli Regione AWS quella da cui intendi effettuare le richieste API.
  - In Tipo di risorsa, scegli Registrazione modello.
  - In Limite, seleziona una delle seguenti opzioni:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.
4. In Descrizione del caso, nel campo Descrizione del caso d'uso, immetti una spiegazione per il caso d'uso e il flusso di lavoro del processo di opt-in.
5. In Contact options (Opzioni di contatto), per Preferred contact language (Lingua di contatto preferita), scegliere se le comunicazioni ricevute devono essere in inglese o in giapponese.
6. Al termine, scegli Submit (Invia).

Una volta ricevuta la tua richiesta, ti forniamo una prima risposta iniziale entro 24 ore. Riceverai un modulo di registrazione specifico del paese da compilare e da restituire per l'elaborazione a valle.

 Important

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per inviare contenuti non richiesti o dannosi, consideriamo attentamente ogni richiesta. Potremmo non essere in grado di gestire la tua richiesta se il caso d'uso specifico non è conforme con le nostre policy.

## Specificare i valori Entity ID e Template ID per inviare messaggi in India

Per recapitare correttamente i messaggi utilizzando percorsi locali, devi specificare i valori di ID entità e ID modello ricevuti dopo aver completato la procedura di registrazione dell'ID mittente. Devi anche scegliere il tipo di entità corretto e confermare che i tuoi messaggi corrispondano ai modelli di esempio che hai registrato.

I passaggi da completare dipendono dalla modalità di invio dei messaggi SMS. Se utilizzi l'[SendTextMessage](#) API per inviare i tuoi messaggi, puoi includere questi attributi nella tua chiamata all'API. Se per l'invio dei messaggi utilizzi invece campagne o percorsi, puoi specificare i valori corretti quando configuri la campagna o il percorso. Questa sezione include le informazioni relative a entrambi gli scenari.

Per inviare messaggi su rotte locali indiane utilizzando l' `SendTextMessages` API

1. Nella chiamata all'API `SendTextMessages`, specifica i valori per i seguenti parametri:
  - `EntityId`: ID entità o ID entità principale (PE) ricevuto dopo il completamento della procedura di registrazione dell'ID mittente.
  - `TemplateId`: ID modello ricevuto dopo aver completato la procedura di registrazione dell'ID mittente.

 Important

Assicurati che l'ID modello specificato corrisponda esattamente al modello di messaggio. Se il messaggio non corrisponde al modello specificato durante la procedura di registrazione, gli operatori di telefonia mobile possono rifiutarlo.

2. Per il parametro `MessageType`, specifica il tipo di percorso appropriato per il messaggio. È possibile specificare uno dei seguenti valori:

- **Promotional**: specifica questo tipo di messaggio per i messaggi promozionali. Il mittente promozionale contiene IDs solo numeri.
- **Transactional**: specifica questo tipo di messaggio per i messaggi transazionali. Il mittente transazionale contiene IDs solo lettere e fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

 **Note**

È possibile registrare contemporaneamente sia il mittente promozionale (numerico) che il mittente transazionale (IDs alfabetico). IDs Account AWS

Per ulteriori linee guida sui contenuti, consulta il sito web Vilpower all'indirizzo <https://www.vilpower.in>.

3. Quando aggiungi contenuti al messaggio, esaminali attentamente per verificare che corrispondano esattamente al contenuto del modello registrato DLT. Se sono inclusi ritorni a capo aggiuntivi, spazi, punteggiatura o è presente una mancata corrispondenza di maiuscole e minuscole in una frase, gli operatori possono bloccare i messaggi SMS. Per ulteriori informazioni sui problemi relativi alla mancata corrispondenza con i modelli, consulta [Comprensione dei problemi di corrispondenza dei modelli durante l'invio di messaggi](#).

## Comprensione dei problemi di corrispondenza dei modelli durante l'invio di messaggi

In India, gli operatori possono rifiutare i messaggi se non sono esattamente in linea con i modelli inviati durante la procedura di registrazione. Se riscontri problemi di recapito dei messaggi, controlla se nei messaggi sono presenti i seguenti problemi comuni:

- Il contenuto del messaggio non corrisponde al modello registrato: tutti i messaggi inviati devono corrispondere a un modello registrato. Se invii un messaggio che non corrisponde esattamente al modello associato all'ID modello specificato, gli operatori di telefonia mobile rifiuteranno il messaggio.
- Il valore di una variabile è troppo lungo: se il valore di una variabile contiene più di 30 caratteri, gli operatori di telefonia mobile rifiuteranno il messaggio.
- Mancata corrispondenza tra maiuscole e minuscole: gli operatori di telefonia mobile confrontano i messaggi con i modelli registrati. Il processo di confronto considera la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Caratteri leggermente diversi: il messaggio può essere rifiutato se contiene caratteri che sembrano simili ai caratteri del modello registrato, ma in realtà sono diversi. Ad esempio, se copi testo

da Microsoft Word, è possibile che il testo copiato contenga virgolette inglesi (“ e ”), anziché le virgolette semplici ("). Assicurati che il messaggio corrisponda esattamente ai modelli registrati.

## Registrazione dell'ID mittente dell'Indonesia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Indonesia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
  - Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sull'Indonesia, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione: XL Axiata, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Esistono due versioni di questo modulo, a seconda che la tua azienda abbia o meno un indirizzo locale in Indonesia. Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: Telkomsel, se la tua azienda è locale in Indonesia, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: IOH, se la tua azienda è locale in Indonesia, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: Smartfren, se la tua azienda è locale in Indonesia, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la licenza dell'agenzia di regolamentazione, se l'area di attività della vostra azienda è il prestito di denaro, è necessario fornire la licenza operativa da Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sulla società, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.



- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.

- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente dell'Irlanda AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Irlanda.

### Important

[Prima di iniziare la registrazione dell'ID mittente irlandese AWS con End User Messaging SMS, devi prima completare la registrazione sul portale di registrazione dell'ID mittente della Commissione irlandese per la regolamentazione delle comunicazioni ComReg \(\) all'indirizzo reg.ie/. https://senderid.com sender-id-sign-up](https://senderid.com/sender-id-sign-up)

Quando completi la registrazione dell'ID ComReg mittente, assicurati di completare quanto segue:

- Nella ComReg Sezione 2, scegli Assegna una terza parte e Amazon Web Services.
- Nella ComReg Sezione 3 «Seleziona» OPAs, scegli tutte le seguenti opzioni:
  - Sinch Svezia AB
  - Telesign Corporation
  - Twilio Inc
  - Vonage

La mancata scelta di Amazon Web Services come terza parte o la mancata scelta di tutti i servizi OPAs potrebbe avere un impatto sulla consegna degli SMS in Irlanda. Dopo ComReg aver approvato la registrazione dell'ID mittente, puoi procedere con la procedura di AWS registrazione riportata di seguito.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche per l'Irlanda, inserisci quanto segue:

- Per l'ID SIDO (Sender ID Owner) Number ID, inserisci il numero SIDO che hai ricevuto al momento della ComReg registrazione. Puoi trovare il tuo codice SIDO nel portale del ComReg registro effettuando il login e scegliendo l'icona dell'account nell'angolo in alto a destra della schermata principale.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, carica la documentazione di registrazione della tua azienda. Può trattarsi di un certificato di incorporazione (COI), di una licenza commerciale o di un equivalente internazionale.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sulla società, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.
- Area di attività
- Indirizzo e-mail dell'assistenza clienti dell'azienda
- Numero di telefono dell'assistenza clienti dell'azienda

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.

- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Nome
- Cognome
- Indirizzo email di contatto
- Numero di telefono di contatto

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case, fornisci

- Categoria di casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Avvisi relativi all'account o alla sicurezza
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizzalo solo se intendi inviare notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promozioni e marketing
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.

- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, fornisci:

- Almeno un esempio di messaggio (obbligatorio)
- Fino a due esempi di messaggi aggiuntivi (opzionale)

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente della Giordania AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Giordania.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sulla Giordania, inserisci quanto segue:

- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, fornisci una copia della documentazione di registrazione della tua azienda, indipendentemente dal fatto che la tua azienda sia locale in Giordania o internazionale.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente in Giordania. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali e che la descrizione del caso d'uso che hai fornito descrive tutti i messaggi che devono essere inviati da questo ID mittente.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sulla società, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.



- Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
- Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
- Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione dell'ID mittente del Kazakistan AWS negli SMS di messaggistica con l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Kazakistan.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

## Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
  - Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.

- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

7. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.

- **Info on demand (Informazioni su richiesta):** Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- **Other (Altro):** utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

8. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

9. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
10. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione dell'ID mittente del Kenya negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare il tuo ID mittente in Kenya.

## Important

Il supporto per la registrazione dell'ID mittente in Kenya è riservato alle società internazionali. Al momento non supportiamo le società locali del Kenya per registrare il mittente. IDs

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

## Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
  - Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche per il Kenya, inserisci quanto segue:

- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, fornisci una copia della documentazione relativa alla registrazione della società. Ad esempio, il Certificato di incorporazione (COI) della tua azienda. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente del Kenya. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- Per Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico. Il supporto per la registrazione dell'ID mittente in Kenya è riservato alle società internazionali. Al momento non supportiamo le società locali del Kenya per registrare il mittente. IDs

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente del Kuwait negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Kuwait.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:



- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sul Kuwait, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione: Generale, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: Ooredoo, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: Zain, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, se la società ha sede in Kuwait, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente del Kuwait. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.

- Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
- Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
- Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione dell'ID mittente delle Filippine AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente nelle Filippine.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

## Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, consulta [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente, facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sulle Filippine, inserisci quanto segue:
  - Per la lettera di autorizzazione: Globe, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
  - Per la lettera di autorizzazione: Smart, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

- Per la lettera di autorizzazione: BFSI, se l'area di attività dell'azienda è nel settore bancario, dei servizi finanziari o assicurativo (BFSI), è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera](#) di autorizzazione (LOA) collegata. Questo documento viene anche chiamato lettera di nomina. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la documentazione relativa alla registrazione della società, se l'area di attività della società rientra nel settore bancario, finanziario o assicurativo (BFSI), è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società, denominata anche Statuto. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per il permesso commerciale, se la tua area di attività è in BFSI, devi fornire una copia del permesso commerciale. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima del file di 500 KB.
- Per quanto riguarda la licenza dell'agenzia di regolamentazione, se l'area di attività dell'azienda è BFSI, è necessario fornire la licenza normativa specifica del settore, ad esempio una licenza BSP per il settore bancario. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la prova della connessione con l'ID mittente, se l'area di attività dell'azienda è BFSI e la connessione tra il nome dell'azienda e questo ID mittente non è evidente, è necessario fornire una prova dei diritti di proprietà intellettuale del marchio.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente delle Filippine. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.

- **Other (Altro):** utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente del Qatar negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare il tuo ID mittente in Qatar.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

#### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
  - Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche per il Qatar, inserisci quanto segue:
  - Per la lettera di autorizzazione: Vodafone, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione](#) (LOA). Questo documento, noto anche come NOC (No Objection Certificate), richiede una firma umida o digitale tramite Adobe oppure DocuSign deve essere stampato su carta intestata dell'azienda del cliente. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
  - Per la lettera di autorizzazione: Ooredoo, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione](#) (LOA). Questo documento, noto anche come NOC (No Objection Certificate), richiede una firma umida o digitale tramite Adobe oppure DocuSign deve essere



stampato su carta intestata dell'azienda del cliente. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente del Qatar. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente della Russia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Russia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sulla Russia, inserisci quanto segue:

- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società, indipendentemente dal fatto che la società sia locale in Russia o internazionale. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente russo. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.

- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto

- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente dell'Arabia Saudita AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Arabia Saudita.

### Important

La registrazione dell'ID mittente in Arabia Saudita è supportata solo per le società internazionali. Al momento non supportiamo le società locali dell'Arabia Saudita per registrare il IDs mittente.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sull'Arabia Saudita, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione: Vodafone, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato NOC (No Objection Certificate). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima del file di 500 KB.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente dell'Arabia Saudita. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.

- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- Per Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico. La registrazione dell'ID mittente in Arabia Saudita è supportata solo per le società internazionali, Al momento non supportiamo le società locali dell'Arabia Saudita per registrare il IDs mittente.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.



- Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
- Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
- Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore

AWS I clienti SMS di messaggistica con l'utente finale possono inviare traffico SMS a Singapore utilizzando un ID mittente registrato tramite il Singapore SMS Sender ID Registry (SSIR). SSIR è stato lanciato nel marzo 2022 tramite Singapore Network Information Centre (SGNIC), di proprietà di Info-Communications Media Development Authority (IMDA) di Singapore, e consente alle organizzazioni di registrare il proprio ID mittente quando inviano SMS ai telefoni cellulari a Singapore. Per utilizzare un ID mittente registrato a Singapore, è necessario ottenere un numero di entità univoco (UEN), quindi inviare una richiesta a AWS End User Messaging SMS per consentire al proprio account l'utilizzo dell'ID mittente e infine completare il processo di registrazione tramite SSIR.

Se non registrate il vostro ID mittente, l'ID di ogni messaggio inviato utilizzando un ID mittente verrà modificato in LIKELY-SCAM in base alle regole dell'agenzia di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione filtreranno o bloccheranno il traffico non registrato a loro discrezione.

### Important

La registrazione a Singapore deve essere completata in questo ordine:

1. [Registrazione per ottenere un numero di entità univoco \(UEN\) di Singapore](#)
2. [Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#) con il tipo di registrazione impostato su Registrazione dell'ID mittente di Singapore e completa il modulo di registrazione.
3. [Registrazione di un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre \(SGNIC\)](#)

### Argomenti

- [Registrazione per ottenere un numero di entità univoco \(UEN\) di Singapore](#)
- [Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore](#)
- [Registrazione di un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre \(SGNIC\)](#)
- [Domande frequenti sulla registrazione dell'ID mittente di Singapore](#)

## Registrazione per ottenere un numero di entità univoco (UEN) di Singapore

Per effettuare la registrazione presso il SSIR è necessario innanzitutto ottenere un numero di entità univoco (UEN) di Singapore. L'UEN è un numero di entità univoco che si ottiene al momento della

registrazione della propria attività presso l'ACRA (Account and Corporate Registry Authority). Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa a [chi deve registrarsi presso l'ACRA](#). Il tempo di elaborazione della richiesta dipende dalla facilità con cui l'ACRA è in grado di verificare le informazioni fornite.

## Modulo di registrazione dell'ID mittente di Singapore

### Note

Con la nostra esperienza di console aggiornata, ora viene visualizzato un campo Nome di registrazione per la registrazione. Questo campo è impostato su «—» poiché non riempiamo manualmente nessuno dei valori del servizio per evitare interruzioni del servizio e consentirvi di mantenere il livello di sicurezza. Un nome di registrazione è un campo facoltativo con nome descrittivo che può essere aggiornato utilizzando i tag nella pagina dei dettagli della registrazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un tag Name, consulta [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

AWS I clienti SMS di messaggistica con l'utente finale possono inviare traffico SMS a Singapore utilizzando un ID mittente registrato tramite il Singapore SMS Sender ID Registry (SSIR). SSIR è stato lanciato nel marzo 2022 tramite Singapore Network Information Centre (SGNIC), di proprietà di Info-Communications Media Development Authority (IMDA) di Singapore, e consente alle organizzazioni di registrare il proprio ID mittente quando inviano SMS ai telefoni cellulari a Singapore. Per utilizzare un ID mittente registrato a Singapore, è necessario ottenere un numero di entità univoco (UEN), quindi inviare una richiesta a AWS End User Messaging SMS per consentire al proprio account l'utilizzo dell'ID mittente e infine completare il processo di registrazione tramite SSIR.

### Note

Prima di richiedere e registrare l'ID mittente, è necessario ottenere un Singapore Unique Entity Number (UEN). Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione per ottenere un numero di entità univoco \(UEN\) di Singapore](#).

## Completa la registrazione dell'ID mittente di Singapore

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. Nel riquadro di navigazione, sotto Registrazioni, scegli la registrazione dell'ID mittente di Singapore da completare.
3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
  - Per il codice fiscale, inserisci il codice identificativo unico di Singapore.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.
  - In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
  - Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
  - In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
  - Per Codice postale/codice postale, inserisci il codice postale della sede centrale della tua azienda.
  - In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.
  - Scegli Next (Successivo).
4. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:
  - In First Name (Nome), inserisci il nome del referente della tua azienda.
  - In Last Name (Cognome), inserisci il cognome del referente della tua azienda.
  - In Email Support (Indirizzo e-mail per l'assistenza), inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto per il supporto tecnico.
  - In Support Phone Number (Numero di telefono per l'assistenza), inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto per il supporto tecnico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, consulta [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per Ti stai registrando per conto di un altro marchio/entità? se sì, scegli True. Se non sei l'utente finale che invia i messaggi, allora stai agendo "in rappresentanza" di un altro marchio o di un'altra entità.
  - In Letter of authorization image – optional (Immagine della Letter of Authorization – facoltativo), se hai selezionato la casella Registering on behalf of another brand/entity? (Registrazione per

conto di un altro marchio o di un'altra entità?), carica un'immagine della Letter of Authorization (LOA) completa. Il tipo di file supportato è PNG e la dimensione massima del file è di 400 KB. È possibile scaricare un modello di LOA [qui](#).

- Per la connessione all'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS da inviare ogni mese.
- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - Two-factor authentication (Autenticazione a due fattori): utilizza questa opzione per l'invio di codici di autenticazione a due fattori.
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifications (Notifiche): per inviare ai tuoi utenti solo notifiche importanti.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promotions and Marketing (Promozioni e marketing): per inviare ai tuoi utenti solo messaggi di marketing.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa i dettagli del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.

7. Scegli Next (Successivo).

8. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

9. Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

#### Note

Dopo aver inviato la registrazione, è necessario registrare l'ID di invio presso il Singapore Network Information Centre (SGNIC). Per ulteriori informazioni su come registrarsi, vedere. [Registrazione di un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre \(SGNIC\)](#) La registrazione sarà considerata completa una volta ricevuto il segnale da SGNIC.

## Registrazione di un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre (SGNIC)

Per registrare un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre (SGNIC) è necessario completare due passaggi nell'ordine seguente:

Registra un ID mittente presso il Singapore Network Information Centre (SGNIC)

1. Devi prima utilizzare AWS End User Messaging SMS per registrare il tuo ID mittente di Singapore (SG) per il tuo account. Una volta completato questo passaggio, puoi procedere al passaggio successivo.
2. Collabora con SGNIC per registrare il tuo ID mittente utilizzando la procedura disponibile nel registro degli ID mittente di [SGNIC SMS](#).
  - Al termine del processo, elenca AMCS SG Private Limited (Amazon Media Communications Services) come aggregatore partecipante.

#### Warning

L'esecuzione errata di questi passaggi potrebbe comportare il blocco dell'ID mittente da parte del servizio o impedire che l'ID mittente venga conservato sul dispositivo mobile.

 Note

Tieni presente che devi inviare una registrazione dell'ID mittente per ogni persona a Account AWS cui desideri utilizzare l'ID mittente.

## Domande frequenti sulla registrazione dell'ID mittente di Singapore

Domande frequenti sulla procedura di registrazione del numero identificativo del mittente di Singapore con gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale.

Al momento dispongo di un ID mittente di Singapore?

Per verificare se possiedi un ID mittente di Singapore

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli ID mittente.
3. Nella IDs pagina Mittente, puoi cercare in base **SG** al prefisso internazionale di due lettere per scoprire se hai un mittente IDs di Singapore.

Quanto tempo occorre per la registrazione?

Sebbene in genere una revisione richieda da 1 a 3 settimane, in alcuni casi possono essere necessarie fino a 5 settimane o più per verificare le tue informazioni con le agenzie governative.

Che cos'è un numero di entità univoco (UEN, Unique Entity Number) e come posso ottenerne uno?

Un UEN è un ID aziendale di Singapore emesso dall'Accounting and Corporate Regulatory Agency (ACRA). Le aziende e le imprese di Singapore possono ottenere un UEN richiedendolo all'ACRA. L'UEN verrà emesso una volta superata la procedura di registrazione e incorporazione standard. Puoi richiedere un UEN all'ACRA tramite [Bizfile](#).

Devo registrarmi per ottenere un ID mittente di Singapore?

Sì. Se non hai registrato il tuo ID mittente di Singapore, è probabile che l'ID di qualsiasi messaggio inviato utilizzando un ID mittente venga modificato in LIKELY-SCAM.

Come posso registrare il mio ID mittente di Singapore con gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale?

Per registrare un ID mittente, segui le istruzioni riportate in [Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Qual è lo stato della registrazione del mio ID mittente di Singapore e cosa significa?

Per verificare la registrazione e lo stato, segui le indicazioni in [Verifica lo stato di una registrazione negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Quali informazioni devo fornire?

Dovrai fornire l'indirizzo dell'azienda, il contatto di un referente aziendale e un caso d'uso. Puoi trovare le informazioni richieste all'indirizzo [Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Cosa succede se la registrazione del mio ID mittente di Singapore non viene accettata?

Se la registrazione viene rifiutata, il relativo stato verrà modificato in Aggiornamenti richiesti. Per effettuare tali aggiornamenti, segui le istruzioni riportate in [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

Di quali autorizzazioni ho bisogno?

L'IAM user/role che utilizzi per visitare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale deve essere abilitato con l'"*sms-voice:\**" autorizzazione.

Esistono restrizioni alla formattazione o ai caratteri speciali consentiti per Singapore Sender IDs?

Sì. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, consulta. [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)

## Registrazione dell'ID mittente dello Sri Lanka negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Sri Lanka.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.



 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sullo Sri Lanka, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione (LOA), è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione](#). Questo documento, noto anche come NOC (No Objection Certificate), richiede una firma umida o digitale tramite Adobe oppure DocuSign deve essere stampato su carta intestata dell'azienda del cliente. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- A conferma di un singolo caso d'uso, i contenuti transazionali e promozionali devono essere inviati utilizzando un mittente separato dello Sri Lanka. IDs Scegli Sì, per confermare che la descrizione del caso d'uso che hai fornito descrive tutti i messaggi che devono essere inviati da questo ID mittente.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.

- Account o avviso di sicurezza: notifica che la sicurezza di un sistema, software o hardware, è stata in qualche modo compromessa e che gli utenti finali devono intraprendere un'azione.
- Notifiche di acquisto o consegna: utilizzala solo se intendi inviare notifiche importanti ai tuoi utenti.
- Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
- Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
- Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- Promozioni e marketing: utilizzalo se intendi inviare solo messaggi di marketing ai tuoi utenti.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

## 9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

### Note

Il nome dell'utente brand/company o del servizio deve essere incluso nel contenuto del messaggio e deve essere fornito di messaggi di esempio.

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente della Thailandia AWS negli SMS di messaggistica dell'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Thailandia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)

- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sulla Thailandia, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione (LOA), è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). La LOA deve essere firmata da un firmatario autorizzato dell'azienda e timbrata dal marchio finale con la carta intestata dell'azienda. I tipi di file da caricare validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Account o avviso di sicurezza: notifica che la sicurezza di un sistema, software o hardware, è stata in qualche modo compromessa e che gli utenti finali devono intraprendere un'azione.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizzala solo se intendi inviare notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promozioni e marketing: utilizzalo se intendi inviare solo messaggi di marketing ai tuoi utenti.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente della Turchia AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Turchia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sulla Turchia, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione, è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento viene anche chiamato NOC (No Objection Certificate). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima del file di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione (fornitore), è necessario scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione specifica del fornitore](#) (LOA). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società, indipendentemente dal fatto che la società sia locale in Turchia o internazionale. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente in Turchia. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).



5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.

- Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
- Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
- Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
- Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

## 11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione dell'ID mittente degli Emirati Arabi Uniti negli SMS di AWS messaggistica con l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente negli Emirati Arabi Uniti.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:
  - Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
  - Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione delle informazioni specifiche sugli Emirati Arabi Uniti, inserisci quanto segue:

### Note

Per tutti i caricamenti, i tipi di file validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società, indipendentemente dal fatto che la società sia locale negli Emirati Arabi Uniti o internazionale. Questo documento è anche noto come certificato di incorporazione (COI) o licenza commerciale. Per le società registrate negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in India, fornire il certificato di incorporazione. Se il documento non è in inglese o arabo, è richiesta una traduzione certificata.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio, ad esempio un certificato di marchio. Il documento deve essere in inglese o arabo e includere un and/or timbro firmato dall'autorità emittente. Le candidature o i riferimenti web non sono accettati.
- Per la lettera di autorizzazione: Etisalat (locale), se la tua azienda è locale negli Emirati Arabi Uniti, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione](#) (LOA). Questo documento viene anche chiamato No Objection Certificate (NOC) e deve essere firmato da un firmatario autorizzato della società e timbrato a partire dal marchio finale sulla carta intestata dell'azienda.
- Per la lettera di autorizzazione: du (locale), se la tua azienda è locale negli Emirati Arabi Uniti, devi scaricare, completare e allegare [la lettera di autorizzazione \(LOA\)](#). Questo documento, noto anche come NOC, deve essere firmato da un firmatario autorizzato della società e timbrato a partire dal marchio finale sulla carta intestata dell'azienda.
- Per il modulo di registrazione du Sender ID, se la tua azienda ha sede negli Emirati Arabi Uniti, devi scaricare, completare e allegare [il modulo di registrazione dell'ID du Sender](#). Si tratta di un modulo separato richiesto dal network du in aggiunta alle lettere di autorizzazione.
- Per la carta di stabilimento degli Emirati Arabi Uniti, se la società ha sede negli Emirati Arabi Uniti, è necessario fornire una copia della carta di istituto degli Emirati Arabi Uniti della società.
- Per il documento d'identità degli Emirati Arabi Uniti autorizzato, se la tua azienda ha sede negli Emirati Arabi Uniti, devi fornire un documento d'identità valido degli Emirati Arabi Uniti del firmatario autorizzato che ha compilato le lettere di autorizzazione. (Sono richiesti sia un documento d'identità degli Emirati Arabi Uniti che il passaporto degli Emirati Arabi Uniti).
- Per il passaporto degli Emirati Arabi Uniti con firma autorizzata, se la tua azienda ha sede negli Emirati Arabi Uniti, devi fornire un passaporto degli Emirati Arabi Uniti valido del firmatario autorizzato che ha completato le lettere di autorizzazione. (Sono richiesti sia la carta d'identità degli Emirati Arabi Uniti che il passaporto degli Emirati Arabi Uniti).

- Per la procura firmataria autorizzata, se la società ha sede negli Emirati Arabi Uniti e il firmatario autorizzato che ha compilato le lettere di delega delle telecomunicazioni non è elencato per nome nel certificato di registrazione della società, è necessario fornire un documento di procura.
- Per la lettera di autorizzazione: internazionale (Etisalat), se la tua azienda non è locale negli Emirati Arabi Uniti, devi scaricare, completare e allegare la lettera di autorizzazione della [rete Etisalat](#) (LOA). Sia Etisalat che du network sono necessari per le registrazioni internazionali. LOAs
- Per la lettera di autorizzazione: internazionale (du), se la tua azienda non è locale negli Emirati Arabi Uniti, devi scaricare, completare e allegare [la lettera di autorizzazione della rete du](#) (LOA). Sia Etisalat che du network LOAs sono necessari per le registrazioni internazionali.
- Per l'autorizzazione del Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti, se la tua azienda è locale negli Emirati Arabi Uniti ed è un ospedale, devi fornire una lettera di autorizzazione del Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente degli Emirati Arabi Uniti. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.

- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Processo di registrazione dell'ID mittente del Regno Unito negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

### Note

Con la nostra esperienza di console aggiornata, ora viene visualizzato un campo Nome di registrazione per la registrazione. Questo campo è impostato su «—» poiché non riempiamo manualmente nessuno dei valori del servizio per evitare interruzioni del servizio e consentirvi di mantenere il livello di sicurezza. Un nome di registrazione è un campo facoltativo con nome descrittivo che può essere aggiornato utilizzando i tag nella pagina dei dettagli della registrazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un tag Name, consulta [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

L'SMS Sender ID Protection Registry del Mobile Ecosystem Forum (MEF) del Regno Unito (UK) è stato istituito per facilitare l'identificazione e il blocco dei messaggi SMS fraudolenti, proteggendo i consumatori e le aziende e le organizzazioni legittime. Il registro consente alle organizzazioni di registrare il mittente IDs utilizzato per l'invio di SMS ai clienti nel Regno Unito, limitando la capacità dei truffatori di impersonare un marchio.

Se hai protetto il tuo ID mittente con MEF, devi registrare il tuo ID mittente tramite SMS di messaggistica con l'utente finale. AWS

### Important

Se il tuo ID mittente è protetto dal MEF, è richiesta una lettera di autorizzazione (LOA) completa. Le informazioni fornite devono appartenere alla società finale. Se vi registrate per conto di un'azienda, è necessario autorizzarla AWS e il LOA non deve includere o fare riferimento alle informazioni sulla vostra azienda.

Registra il tuo ID mittente MEF

1. [Scarica il modello per il LOA.](#)
2. Specificate chiaramente l'ID mittente richiesto e fate compilare correttamente altri dettagli, come il sito web e i modelli di messaggio di esempio, senza che vi siano dettagli mancanti. L'involucro dell'ID mittente deve corrispondere a quello registrato presso il MEF.

Completa tutti i campi evidenziati.

3. Il LOA deve essere datato negli ultimi 30 giorni.
4. [Crea un PDF del LOA da caricare come parte del completamento della sezione relativa alle informazioni sull'ID mittente della tua registrazione nel Regno Unito.](#) Il file può avere una dimensione massima di 400 KB.

Registra il tuo ID mittente non MEF

- Completa il [modulo di registrazione dell'ID mittente del Regno Unito](#) e ometti l'immagine della lettera di autorizzazione, campo opzionale.

### Argomenti

- [Modulo di registrazione dell'ID mittente del Regno Unito](#)



## Modulo di registrazione dell'ID mittente del Regno Unito

Compila il seguente modulo per registrare il tuo ID mittente nel Regno Unito. Se l'ID mittente è protetto da, è richiesta anche una [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#) completa.

Completa la registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Registrazioni, scegli la registrazione dell'ID mittente del Regno Unito da completare.
3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
  - Per il codice fiscale o il numero di registrazione dell'attività, inserisci il tuo codice fiscale.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.
  - In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
  - Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
  - In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
  - Per Codice postale/codice postale, inserisci il codice postale della sede centrale della tua azienda.
  - In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.
  - Scegli Next (Successivo).
4. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:
  - In First Name (Nome), inserisci il nome del referente della tua azienda.
  - In Last Name (Cognome), inserisci il cognome del referente della tua azienda.
  - Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
  - Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, consulta [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per l'immagine della lettera di autorizzazione, facoltativo: le informazioni fornite devono essere quelle dell'azienda finale. Se vi registrate per conto di un'azienda, è necessario autorizzarla AWS e il LOA non deve includere o fare riferimento alle informazioni sulla vostra azienda.
- [Scaricate il modello per il LOA.](#)
- Specificate chiaramente l'ID mittente richiesto e fate compilare correttamente altri dettagli, come il sito web e i modelli di messaggio di esempio, senza che vi siano dettagli mancanti. L'involucro dell'ID mittente deve corrispondere a quello registrato presso il MEF.

Completa tutti i campi evidenziati.

- Il LOA deve essere datato negli ultimi 30 giorni.
- Crea un PDF del LOA da caricare come parte del completamento della sezione relativa alle informazioni sull'ID mittente per la registrazione nel Regno Unito. Il file può avere una dimensione massima di 400 KB.
- Per la connessione all'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS da inviare ogni mese.
- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - Two-factor authentication (Autenticazione a due fattori): utilizza questa opzione per l'invio di codici di autenticazione a due fattori.
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifications (Notifiche): per inviare ai tuoi utenti solo notifiche importanti.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promotions and Marketing (Promozioni e marketing): per inviare ai tuoi utenti solo messaggi di marketing.

- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
  - Completa i dettagli del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
7. Scegli Next (Successivo).
  8. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:
    - In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
    - Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.
  9. Scegli Next (Successivo).
  10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
  11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione dell'ID mittente del Vietnam negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Vietnam.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sul Vietnam, inserisci quanto segue:

- Per la lettera di autorizzazione: locale, se la tua azienda è locale in Vietnam, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#), chiamata anche modulo BM02. Questo documento deve essere su carta intestata dell'azienda, timbrato e firmato con il sigillo aziendale su tutte le pagine. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la lettera di autorizzazione: internazionale, se la tua azienda non è locale in Vietnam, devi scaricare, completare e allegare la [lettera di autorizzazione \(LOA\)](#), chiamata anche modulo BM04. Questo documento deve essere su carta intestata dell'azienda, timbrato e firmato con il sigillo aziendale su tutte le pagine. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società, indipendentemente dal fatto che la società sia locale in Vietnam o internazionale. Questo documento è noto anche come licenza commerciale. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per la licenza commerciale del settore finanziario (SSC), se la tua azienda opera nel settore finanziario, devi presentare una licenza commerciale rilasciata dalla State Securities Commission (SSC) oltre alla licenza commerciale standard e al modulo BM02/BM04. Si tratta di un requisito obbligatorio per gli operatori vietnamiti per tutte le registrazioni nel settore finanziario. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.
- Per provare la connessione con l'ID mittente, è necessario fornire la prova dei propri diritti di proprietà intellettuale sull'ID mittente che si desidera registrare. Il documento fornito deve dimostrare la connessione tra il nome della società e questo ID mittente. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente in Vietnam. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserite il Postal/Zip codice della sede centrale della vostra azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo email della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

## 8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Tutti i messaggi devono includere il tuo brand/service nome. Se la tua azienda opera localmente in Vietnam, tutti gli esempi di messaggi forniti devono avere una versione inglese e vietnamita e tutti gli esempi di messaggi forniti devono includere un URL del tuo sito web aziendale. Gli esempi di messaggio devono essere forniti in formato modello e devono corrispondere esattamente a ciò che intendi inviare. Se nel modello sono presenti variabili, assicurati di definirle

correttamente. Definisci se la variabile è text/number solo o alfanumerica; se sono presenti caratteri speciali o URL. Definire la lunghezza variabile

Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- Per Message Sample 1, è necessario inserire almeno un esempio di messaggio SMS che verrà inviato da questo ID mittente.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## AWS Registrazione dell'ID mittente dello Zambia negli SMS di messaggistica con l'utente finale

Segui queste istruzioni per registrare l'ID mittente in Zambia.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta dell'identità di origine, dovresti utilizzare quel modulo di registrazione.

Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.

Scegli Next (Successivo).

3. Nella sezione Informazioni sull'ID mittente, inserisci quanto segue:

- Per ID mittente, inserisci l'ID mittente da richiedere. L'ID mittente deve contenere da 3 a 11 caratteri alfanumerici. Per ulteriori informazioni sulle regole di formattazione dell'ID mittente, vedere [Considerazioni relative all'ID del mittente](#)
- Per la descrizione dell'ID mittente: facoltativo, puoi aggiungere ulteriori dettagli sulla connessione tra l'ID mittente richiesto e il nome dell'azienda.
- Per la prova della connessione con l'ID mittente: facoltativo, se la connessione tra il nome della tua azienda e questo ID mittente non è evidente, devi fornire una prova dei tuoi diritti di proprietà intellettuale sul marchio. I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima di 500 KB.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni specifiche sullo Zambia, inserisci quanto segue:

- Per la documentazione relativa alla registrazione della società, è necessario fornire una copia della documentazione di registrazione della società. Questo documento è anche noto come Certificato di incorporazione (COI). I tipi di file di caricamento validi sono PDF, PNG e JPEG con una dimensione massima del file di 500 KB.
- Per quanto riguarda la conferma dei contenuti transazionali, i contenuti promozionali non sono consentiti per il mittente proveniente dallo Zambia. IDs Scegli Sì per confermare che questo ID mittente verrà utilizzato solo per l'invio di messaggi transazionali.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il tuo codice fiscale, ad esempio EIN o IVA.
- Per Doing Business As (DBA), inserisci il tuo DBA o il nome del marchio, se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:



- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il codice postale, inserisci il codice postale/postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Email di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.
- Per Numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per la categoria dei casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifiche di acquisto o consegna: utilizza questa opzione se intendi inviare solo notifiche importanti ai tuoi utenti.
  - Annunci di pubblica utilità: un messaggio informativo che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare i dettagli del caso d'uso per questa opzione.
- Completa la descrizione del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.

- Per la descrizione del flusso di lavoro Opt-in, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi. La descrizione deve contenere tra 40 e 500 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.

La descrizione del flusso di lavoro Opt-in dovrebbe includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati

Scegli Next (Successivo).

9. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
11. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Moduli di registrazione con numeri dedicati

La sezione Moduli di registrazione di numeri SMS dedicati fornisce step-by-step indicazioni per la registrazione dei codici SMS dedicati con AWS. Prima di poter utilizzare numeri dedicati per la messaggistica SMS, è necessario inviare i moduli di registrazione appropriati per il caso d'uso e la regione.

Questo modulo è necessario per registrare un numero SMS dedicato (codici brevi e lunghi) nei seguenti paesi:

Moduli

- [Registrazione del numero dedicato in Australia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione del numero dedicata all'Austria negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione del numero dedicato per il Cile AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [La Danimarca ha dedicato la registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali](#)
- [Finlandia: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [La Germania ha dedicato la registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione del numero dedicato di Hong Kong negli SMS di messaggistica per utenti AWS finali](#)
- [Ungheria dedicata alla registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali](#)
- [Registrazione del numero dedicato per l'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione del numero dedicato per l'Italia negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Paesi Bassi: registrazione del numero dedicato negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali](#)
- [Norvegia: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali](#)
- [La Polonia ha dedicato la registrazione dei numeri AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali](#)
- [Portogallo: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Spagna dedicata alla registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per utenti finali](#)
- [Registrazione del numero dedicato in Svezia AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale](#)
- [Registrazione del numero dedicato nel Regno Unito negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#)
- [Procedura di registrazione del numero verde negli Stati Uniti d'America](#)
- [Registrazione Short Code negli Stati Uniti d'America](#)

## Registrazione del numero dedicato in Australia negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Australia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione del numero dedicata all'Austria negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Australia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.

- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione del numero dedicato per il Cile AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Cile.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

## Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.



- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

## 7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# La Danimarca ha dedicato la registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Danimarca.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.

- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Finlandia: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Finlandia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## La Germania ha dedicato la registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per registrare un codice breve, vedere. [Richiesta di codici brevi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in Germania.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registre, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.

- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione del numero dedicato di Hong Kong negli SMS di messaggistica per utenti AWS finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato a Hong Kong.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.



Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.

- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Ungheria dedicata alla registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).

- Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.

- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione del numero dedicato per l'India negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per registrare un numero di codice breve, vedere. [Richiesta di codici brevi dedicati](#)

Segui queste istruzioni per registrare il tuo numero dedicato in India.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.

- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
- Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.

- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione del numero dedicato per l'Italia negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
- Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.

- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Paesi Bassi: registrazione del numero dedicato negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.



 **Note**

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
- Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.

- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Norvegia: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
- Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.

- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## La Polonia ha dedicato la registrazione dei numeri AWS negli SMS di messaggistica per gli utenti finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

## Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Portogallo: registrazione del numero dedicato AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).



## Spagna dedicata alla registrazione del numero AWS negli SMS di messaggistica per utenti finali

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.

- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.

## 7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Registrazione del numero dedicato in Svezia AWS negli SMS di messaggistica per l'utente finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
  - Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
  - Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.

- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione del numero dedicato nel Regno Unito negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La registrazione di un numero dedicato è il primo passo per creare un'identità di origine.

Per richiedere un numero di telefono con codice lungo, consulta. [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

Per registrare un numero di codice breve, vedere [Richiesta di codici brevi dedicati](#).

Segui queste indicazioni per registrare il tuo numero dedicato in Italia.

Completa il modulo di registrazione Common Dedicated Number

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

### Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Nome azienda, inserisci la ragione sociale della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL completo del sito Web della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Informazioni sul servizio e caso d'uso, inserisci quanto segue:

Per dare l'approvazione, gli operatori di telefonia mobile devono sapere come intendi utilizzare il numero dedicato e come interagirai con gli utenti finali.

- Per nome del servizio, nome del servizio o della funzionalità SMS.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice lungo.
- Per Volume mensile di SMS, inserisci un numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice lungo.
- Perché È un programma unidirezionale o bidirezionale? , seleziona se desideri inviare solo messaggi in uscita con questo numero o se desideri la messaggistica bidirezionale (sia in uscita che in entrata).
- Per Metodo Opt-in, inserisci una modalità di attivazione da parte dell'utente.
- Per il metodo di opt-in Altro, se hai scelto Altro, spiegaci.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per Opt-in mock-up 2, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action
- Per il flusso 3 dell'esperienza utente del metodo Opt-in, fornisci una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento della registrazione al servizio SMS.
- Per il modello Opt-in 3, allega un modello che mostri la posizione o l'opt-in. call-to-action

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America

### Important

La tabella seguente riporta i tempi previsti per ogni fase di registrazione di 10 DLC, a seconda che la tua attività abbia sede negli Stati Uniti d'America o a livello internazionale.

| Fase di registrazione 10DLC      | Società con sede negli Stati Uniti | Società con sede a livello internazionale |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Registra il tuo marchio/a zienda | 1-2 giorni lavorativi              | Fino a 3 settimane                        |
| Richiedi un controllo            | 1-2 giorni lavorativi              | Fino a 3 settimane                        |
| Registrazione della campagna     | Fino a 4 settimane                 | Fino a 4 settimane                        |
| Richiesta del numero 10DLC       | Fino a 10 giorni                   | Fino a 10 giorni                          |

Se utilizzi SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti o nei territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane, puoi utilizzare i numeri di telefono 10DLC per recapitare tali messaggi. 10DLC è l'acronimo di "10-digit long code" (codice lungo a 10 cifre". Un numero di telefono 10DLC è registrato per essere utilizzato da un unico mittente e per un unico caso d'uso. Questa procedura di registrazione fornisce agli operatori di telefonia mobile informazioni sui casi d'uso approvati per ogni numero di telefono utilizzato per inviare messaggi. Di conseguenza, i numeri di telefono 10DLC possono garantire valori elevati di velocità di trasmissione effettiva ed efficienza di recapito.

Un messaggio inviato da un numero di telefono 10DLC viene visualizzato sui dispositivi dei destinatari come numero di telefono a 10 cifre. Puoi utilizzare i numeri di telefono 10DLC per inviare messaggi sia transazionali che promozionali. Se utilizzi già codici brevi o numeri verdi per inviare i tuoi messaggi, non è necessario impostare numeri 10DLC.

Per configurare i numeri 10DLC, devi prima registrare la tua azienda o il tuo marchio. Dovrete quindi controllare esternamente la vostra azienda con 10 DLC per assicurarvi di ottenere la massima velocità di trasmissione idonea. Successivamente, crei una campagna 10DLC, che corrisponde a una descrizione del tuo caso d'uso. Queste informazioni vengono poi condivise con The Campaign Registry, un'organizzazione di settore che raccoglie le informazioni sulla registrazione dei numeri 10DLC.

#### Note

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di The Campaign Registry, consulta la pagina delle domande frequenti sul [sito Web di The Campaign Registry](#).

Dopo che l'azienda e la campagna 10DLC sono state approvate, puoi acquistare un numero 10DLC e associarlo alla campagna. Il completamento dell'associazione tra numero di telefono e campagna 10DLC può richiedere circa 14 giorni. Sebbene sia possibile associare più numeri di telefono a un'unica campagna, non è possibile utilizzare lo stesso numero di telefono in più campagne 10DLC. Per ogni campagna 10DLC creata, devi avere almeno un numero di telefono univoco. La velocità di trasmissione effettiva dei numeri di telefono 10DLC si basa sulle informazioni relative alla registrazione di società e campagna fornite dall'utente. Ogni numero da 10 DLC associato a una campagna supporta 1 messaggio al secondo (MPS). Per far sì che il throughput idoneo della tua campagna venga applicato ai numeri da 10 DLC associati, devi inviare una richiesta per aumentare la frequenza di invio di SMS.

Se hai già un codice lungo non registrato nel tuo account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, puoi richiederne la conversione in un numero da 10 DLC. Per convertire un codice lungo esistente, completa la procedura di registrazione, quindi crea un caso nel AWS Support Center. In alcune situazioni, non è possibile convertire un codice lungo non registrato in un numero di telefono 10DLC. In questo caso, devi richiedere un nuovo numero tramite la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e associarlo alla tua campagna 10DLC. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i numeri 10DLC con codici lunghi esistenti, consulta [Associazione di un codice lungo a una campagna 10DLC](#).



## Argomenti

- [Funzionalità 10DLC](#)
- [Processo di registrazione 10DLC](#)
- [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#)
- [Reinvia un'autenticazione e-mail del marchio 10DLC in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#)
- [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#)
- [Associazione di un codice lungo a una campagna 10DLC](#)
- [Registrazione 10DLC e canoni mensili](#)
- [Accesso tra account 10DLC](#)

## Funzionalità 10DLC

### Note

Importante: la registrazione del marchio e il controllo esterno del marchio non aumentano automaticamente il limite predefinito di 1 MPS per numero associato a una campagna di 10 DLC approvata. Per far sì che il throughput idoneo della tua campagna venga applicato ai numeri di 10 DLC associati, devi inviare una richiesta per aumentare la velocità di invio di SMS.


Le funzionalità dei numeri di telefono 10DLC dipendono dai gestori di telefonia mobile usati dai destinatari. AT&T fornisce un limite al numero di parti del messaggio che possono essere inviate ogni minuto per ciascuna campagna. T-Mobile fornisce un limite giornaliero di messaggi che può essere inviato per ogni azienda, senza limitazioni sul numero di parti del messaggio che possono essere inviate al minuto. Verizon non ha pubblicato limiti di velocità effettiva, ma utilizza un sistema di filtraggio per 10DLC progettato per rimuovere spam, messaggi non richiesti e contenuti abusivi, con meno enfasi sulla velocità effettiva dei messaggi.

Le nuove campagne 10DLC associate a società non controllate possono inviare 75 parti di messaggio al minuto ai destinatari che utilizzano AT&T e 2.000 messaggi al giorno ai destinatari che utilizzano T-Mobile. Il limite aziendale è condiviso tra tutte le campagne 10DLC. Ad esempio, se hai registrato una società e due campagne, l'assegnazione giornaliera di 2.000 messaggi ai clienti di T-

Mobile viene condivisa tra queste campagne. Analogamente, se registri la stessa azienda in più di un AWS account, l'assegnazione giornaliera viene condivisa tra tali account.

Se le tue esigenze di velocità effettiva superano questi limiti, puoi richiedere la verifica della registrazione della tua azienda. Quando controlli la registrazione della tua azienda, un provider di verifica di terze parti analizza i dettagli della tua azienda. Il provider di verifica fornisce quindi un punteggio di controllo, che determina le funzionalità delle tue campagne 10DLC. È previsto un singolo addebito per il servizio di controllo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#).

Il tasso di velocità effettiva varia a seconda di vari fattori, come ad esempio se la tua azienda è stata controllata o meno, i tipi di campagna e il punteggio di controllo. Il seguente diagramma di flusso mostra i tassi delle velocità effettive per varie situazioni.



I tassi di velocità effettiva per 10DLC sono determinati dai vettori mobili statunitensi in collaborazione con Campaign Registry. Né gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale né altri servizi di invio di SMS possono aumentare il throughput di 10 DLC oltre queste percentuali. Se hai bisogno di una velocità di trasmissione effettiva elevata e percentuali elevate di recapito su tutti i gestori statunitensi, ti consigliamo di utilizzare un codice breve.

## Processo di registrazione 10DLC

Puoi configurare 10DLC direttamente nella console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale. Per configurare i numeri 10DLC, devi completare tutte le operazioni seguenti.

### 1. Registra il tuo marchio/azienda

Il primo passo per configurare un numero 10DLC è registrare l'azienda o il marchio. Per informazioni sulla registrazione di un'azienda, consulta [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#). Per la registrazione di un'azienda è prevista una quota di registrazione una tantum. Questa quota è indicata nella pagina di registrazione.

### 2. (Facoltativo, ma consigliato) Richiedi il controllo

Se la registrazione della tua azienda ha esito positivo, puoi iniziare a creare campagne 10DLC a basso volume e a uso misto. Queste campagne possono inviare 75 messaggi al minuto ai destinatari che utilizzano AT&T e la tua azienda registrata può inviare 2.000 messaggi al giorno ai destinatari che utilizzano T-Mobile. Se il tuo caso d'uso richiede una velocità effettiva di trasmissione superiore a questi valori, puoi richiedere il controllo della registrazione della tua azienda. Il controllo della registrazione della tua azienda può aumentare i tassi di velocità effettiva per le aziende e le campagne, ma non è garantito. Per ulteriori informazioni sul controllo, consulta [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#).

### 3. Registrazione della campagna

Se The Campaign Registry è in grado di verificare le informazioni aziendali fornite, puoi creare una campagna 10DLC. Una campagna 10DLC contiene informazioni su un caso d'uso specifico. Ogni campagna 10DLC può essere associata a una sola azienda. AWS End User Messaging SMS invia le informazioni sulla campagna al Campaign Registry per l'approvazione. Nella maggior parte dei casi, l'approvazione della campagna 10DLC è immediata. In alcuni casi, il Campaign Registry può richiedere informazioni aggiuntive. Potrebbero essere necessarie fino a 4 settimane per ricevere una risposta in merito all'approvazione o alla necessità di una revisione della campagna con 10 DLC.

Ti viene addebitata una tariffa mensile ricorrente per ogni campagna 10DLC registrata. La tariffa mensile varia a seconda del caso d'uso. La tariffa ricorrente per una campagna è indicata nella pagina di registrazione.

### 4. Richiesta del numero 10DLC

Dopo l'approvazione della campagna 10DLC, puoi richiedere un numero di telefono e associarlo alla campagna 10DLC approvata. Ogni numero di telefono può essere associato solo a un'unica campagna 10DLC. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di un numero di telefono per 10 DLC, consulta e. [Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS Associazione di un codice lungo a una campagna 10DLC](#) È prevista una tariffa periodica mensile per il noleggio del numero di telefono. Questa tariffa è riportata sulla pagina di acquisto.

#### Note

Ti viene addebitata la tariffa mensile del noleggio del numero 10DLC indipendentemente dallo stato. Ad esempio, i numeri 10DLC il cui stato è In sospeso continuano a generare una tariffa mensile. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la sezione Prezzi per i servizi di messaggistica con [l'utente AWS finale](#).

## Modulo di registrazione del marchio 10DLC

#### Note

Con la nostra esperienza di console aggiornata, ora viene visualizzato un campo Nome di registrazione per la registrazione. Questo campo è impostato su «—» poiché non riempiamo manualmente nessuno dei valori del servizio per evitare interruzioni del servizio e consentirvi di mantenere il livello di sicurezza. Un nome di registrazione è un campo facoltativo con nome descrittivo che può essere aggiornato utilizzando i tag nella pagina dei dettagli della registrazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un tag Name, consulta [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

Prima di poter richiedere un numero di telefono 10DLC, è necessario registrare l'azienda o il marchio. Le registrazioni dei marchi sono gestite da un'organizzazione di settore denominata Campaign Registry. Devi registrare la tua azienda per ogni AWS account e Regione AWS questo utilizzerà l'azienda.

#### Note

Campaign Registry ha implementato un'autenticazione a due fattori (2FA) per le registrazioni dei marchi. Se la tua forma giuridica di organizzazione è PUBLIC\_PROFIT,

devi fornire l'indirizzo e-mail di una persona che lavora per il marchio e che può completare l'autenticazione e-mail. Le liste di distribuzione e-mail non sono consentite e il dominio e-mail deve corrispondere al dominio della tua attività. L'autenticazione e-mail viene inviata da [noreply@auth.campaignregistry.com](mailto:noreply@auth.campaignregistry.com) e ti consigliamo di aggiungere l'indirizzo e-mail alla tua lista di posta indesiderata (regole di autorizzazione).

Dopo aver creato la registrazione del marchio 10DLC, devi completare il modulo e inviarlo per l'approvazione.

Se la registrazione del marchio 10DLC va a buon fine e desideri registrarti per ottenere una maggiore produttività, devi controllare la registrazione del tuo marchio a 10 DLC. Per ulteriori informazioni sulla valutazione del marchio dei 10 DLC, consulta. [Modulo di valutazione del marchio 10DLC](#)

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tempi di registrazione previsti, consulta. [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#)

Completa la registrazione del marchio per 10 DLC

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel pannello di navigazione, alla voce Registrazioni, scegli la registrazione del marchio da 10 DLC da completare.
3. Nella sezione Informazioni sulla registrazione del marchio, inserisci quanto segue:
  - In Nome legale dell'azienda, inserire il nome con cui la società è registrata. Il nome immesso deve corrispondere esattamente al nome della società associato al codice fiscale fornito.

#### Important

Utilizza l'esatto nome legale della tua azienda. Informazioni errate o incomplete potrebbero comportare un ritardo o il rifiuto della registrazione.

- Per il Paese di registrazione fiscale, inserisci il codice ISO a due lettere del paese in cui è registrata la tua azienda. Per un elenco dei codici ISO dei paesi, vedi [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).
- In Codice fiscale o Numero di iscrizione al registro delle imprese, inserisci il codice fiscale della tua azienda. L'ID immesso dipende dal paese in cui la tua azienda è registrata.
  - Se stai registrando un'entità statunitense o non statunitense con un IRS Employer Identification Number (EIN), inserisci il tuo EIN a nove cifre. Il nome della società legale, l'EIN e l'indirizzo fisico immesso devono tutti corrispondere alle informazioni aziendali registrate con l'IRS.
  - Se stai registrando un'entità canadese, inserisci il tuo numero Corporation federale o provinciale. Non inserire il Business Number (BN) fornito dal CRA. Il nome della società legale, il numero Corporation e l'indirizzo fisico immesso devono tutti corrispondere alle informazioni aziendali registrate presso Corporations Canada.
  - Se stai registrando un'entità con sede in un altro paese, inserisci il codice fiscale principale per il tuo paese. In molti paesi, questa è la parte numerica del numero di partita IVA.
- Per la forma giuridica di organizzazione, scegliete l'opzione che meglio descrive la vostra azienda.

 **Note**

Il governo degli Stati Uniti e ot-for-profit le opzioni N possono essere utilizzate solo per registrare organizzazioni con sede negli Stati Uniti. Se la tua organizzazione ha sede in un paese diverso dagli Stati Uniti, devi registrarti come Privato a scopo di lucro, indipendentemente dalla forma giuridica effettiva della tua organizzazione.

- Per il simbolo azionario: facoltativo, inserisci il simbolo azionario della tua azienda.

Per Borsa: facoltativo, scegli la borsa in cui è quotata la tua azienda

 **Note**

Se hai scelto Public for profit nel passaggio precedente, il simbolo azionario della società e i campi di borsa sono obbligatori.

- Per Indirizzo commerciale fisico: Indirizzo/via, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.

- Per Indirizzo fisico dell'azienda — Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
  - Per Indirizzo fisico aziendale: Stato o regione, inserisci lo stato o la regione in cui si trova l'indirizzo.
  - Per Indirizzo aziendale fisico - Codice postale/codice postale, inserisci il CAP o il codice postale dell'indirizzo.
  - Per Indirizzo aziendale fisico — Paese, inserisci il codice internazionale ISO a due cifre.
  - Per l'e-mail di verifica del marchio, inserisci l'e-mail di una persona che lavora per il marchio e che può completare l'autenticazione e-mail. Le liste di distribuzione e-mail non sono consentite e il dominio e-mail deve corrispondere al dominio della tua attività.
4. Scegli Next (Successivo).
  5. Nella sezione Informazioni aggiuntive sull'azienda e sui contatti, inserisci quanto segue:
    - Per Doing Business As (DBA) o nome del brand, inserisci qualsiasi altro nome con cui la tua azienda conduce trattative.
    - In Verticale, scegliere la categoria che meglio descriva l'azienda che stai registrando.
    - In Sito web aziendale, inserisci l'URL completo del sito web della tua azienda. Includi "http://" o "https://" all'inizio dell'indirizzo.
    - In Email Support (Indirizzo e-mail per l'assistenza), inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto per il supporto tecnico.
    - In Support Phone Number (Numero di telefono per l'assistenza), inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto per il supporto tecnico. Il numero di telefono deve iniziare con un «+» e non può contenere spazi, trattini o parentesi. Ad esempio, non +1 (206) 555-0142 è nel formato corretto, ma lo è. +12065550142

Scegli Next (Successivo).

6. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
7. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

#### Important

Se la tua forma giuridica di organizzazione è PUBLIC\_PROFIT, una volta inviata la registrazione del marchio, l'e-mail di autenticazione viene inviata all'indirizzo e-mail specificato nell'e-mail di verifica del marchio. La registrazione non può essere approvata



fino al completamento dell'autenticazione del marchio. L'e-mail di autenticazione è valida per 7 giorni, dopodiché è necessario [richiedere una nuova e-mail di autenticazione](#).

#### Note

Dopo l'approvazione della registrazione, è necessario registrarsi per la verifica opzionale del marchio US 10DLC oppure. [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#) Per ulteriori informazioni sulla registrazione ai 10 DLC, consulta. [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#)

## Reinvia un'autenticazione e-mail del marchio 10DLC in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

L'autenticazione e-mail viene inviata da [noreply@auth.campaignregistry.com](mailto:noreply@auth.campaignregistry.com) e ti consigliamo di aggiungere l'indirizzo e-mail alla tua lista di posta indesiderata (regole di autorizzazione).

Il link nell'autenticazione e-mail è valido per 7 giorni. Segui queste istruzioni se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla richiesta di registrazione del marchio per 10 DLC. Se sono trascorsi più di 30 giorni, devi [annullare la registrazione](#) e inviarla nuovamente.

Invia nuovamente l'email di autenticazione

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Registreazioni.
3. Scegli la registrazione del marchio 10DLC per la quale devi inviare nuovamente l'email 2FA.
4. Scegli di inviare nuovamente l'email nel banner.

## Modulo di valutazione del marchio 10DLC

Se la registrazione della tua azienda va a buon fine e desideri registrare una campagna da 10 DLC con un throughput più elevato, devi controllare la registrazione della tua azienda.

Quando controlli la tua registrazione, un'organizzazione di terze parti analizza i dettagli dell'azienda che hai fornito e restituisce un punteggio di controllo. Un punteggio di controllo elevato può portare

a tassi di velocità effettiva più elevati per la tua azienda 10DLC e le campagne a essa associate. Tuttavia, non è garantito che il controllo aumenti la velocità effettiva.

I punteggi di controllo non vengono applicati in maniera retroattiva. In altre parole, se hai già creato una campagna 10DLC e successivamente controlli la registrazione della tua azienda, il punteggio di controllo non viene applicato automaticamente alla campagna esistente. Per questo motivo, è consigliabile controllare l'azienda o il marchio prima di creare qualsiasi campagna 10DLC.

#### Note

È prevista una commissione non rimborsabile di \$40 per il controllo della tua azienda o del tuo brand.

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tempi di registrazione previsti, consulta [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#)

Per controllare la registrazione della tua azienda

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli Crea registrazione.
3. Per Nome del modulo di registrazione, inserisci un nome descrittivo.
4. Per il tipo di registrazione, scegli US 10DLC brand vetting.
5. Per i brand da 10 DLC disponibili, scegli il marchio da 10 DLC da controllare.
6. Scegli Create (Crea) .

## Modulo di registrazione alla campagna 10DLC

#### Note

Con la nostra esperienza di console aggiornata, ora viene visualizzato un campo Nome di registrazione per la registrazione. Questo campo è impostato su «—» poiché non riempiamo manualmente nessuno dei valori del servizio per evitare interruzioni del servizio e consentirvi

di mantenere il livello di sicurezza. Un nome di registrazione è un campo facoltativo con nome descrittivo che può essere aggiornato utilizzando i tag nella pagina dei dettagli della registrazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un tag Name, consulta [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

AWS End User Messaging I fornitori di SMS eseguono un processo di revisione manuale delle campagne 10DLC (10 Digit Long Code) per risolvere i problemi di spam relativi agli SMS sollevati dai gestori statunitensi. Le recensioni vengono attivate quando un numero viene associato a una campagna di 10 DLC. L'elaborazione delle recensioni richiede almeno 4-6 settimane.

Quando registri una campagna 10DLC, fornisci una descrizione del tuo caso d'uso e i modelli di messaggio che intendi utilizzare. Prima di poter creare e registrare una campagna 10DLC, la tua azienda deve essere registrata. Per informazioni sulla registrazione di una società, vedi [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#).

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tempi di registrazione previsti, vedere [Registrazione 10DLC negli Stati Uniti d'America](#).

Per ulteriori informazioni sui problemi di registrazione delle campagne 10DLC, consulta [Feedback Gen-AI sulle registrazioni \(anteprima\)](#)

In questa sezione, fornisci ulteriori dettagli sulla tua campagna da 10 DLC.

### Registrazione di una campagna 10DLC

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel pannello di navigazione, sotto Registrazioni, scegli la registrazione della campagna da 10 DLC da completare.
3. Nella pagina delle informazioni di registrazione alla campagna 10DLC, procedi come segue:
  - a. Per la descrizione della campagna, inserisci un nome per la campagna da 10 DLC e una descrizione dello scopo della campagna.
  - b. Per Vertical, scegli l'opzione che rappresenta la tua azienda.
  - c. Per Termini e condizioni aziendali scegli una delle seguenti opzioni:

- i. Inserisci URL: inserisci l'URL accessibile al pubblico che contiene i Termini e condizioni.
  - ii. Carica il file e poi Scegli il file: scegli un file che contenga i Termini e condizioni. Il file può pesare fino a 500 KB e i formati di file validi sono PNG, JPEG e PDF.
- d. Per l'informativa sulla privacy scegli tra:
- i. Inserisci URL: inserisci l'URL accessibile al pubblico che contiene l'Informativa sulla privacy.
  - ii. Carica file e poi Scegli file: scegli un file che contenga l'Informativa sulla privacy. Il file può pesare fino a 500 KB e i formati di file validi sono PNG, JPEG e PDF.
- e. Per il flusso di lavoro basato sull'attivazione di Campaign, inserisci una descrizione del modo in cui gli utenti acconsentono a ricevere messaggi SMS e MMS. La descrizione deve contenere tra 40 e 2048 caratteri e non deve contenere spazi iniziali o finali. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web. Se disponi di più metodi di opt-in, anche questi devono essere visualizzati nell'elenco.

Nel campo Flusso di lavoro di accettazione è necessario includere quanto segue:

- Descrizione del programma o del prodotto
- Identificazione dell'organizzazione e del servizio rappresentati nel messaggio iniziale inviato agli utenti finali
- Informazioni chiare e complete sul modo in cui gli utenti finali effettuano l'opt-in per il servizio SMS e su eventuali costi o addebiti associati
- Includi un link ai Termini e condizioni (che devono essere accessibili al pubblico).
- Includi un link all'Informativa sulla privacy (che deve essere accessibile al pubblico).

 Note

Se non disponi di link accessibili pubblicamente ai tuoi Termini e condizioni aziendali o ai documenti relativi all'Informativa sulla privacy, puoi fornirne una copia come documento nei campi allegati dei Termini e condizioni aziendali o dell'Informativa sulla privacy.

- Spiega se l'opt-in/call to action richiede l'accesso al servizio, non è ancora pubblicato pubblicamente, è un opt-in verbale o se compare su fonti stampate come volantini e moduli cartacei.

- La posizione dell'invito all'azione/opt-in deve includere quanto segue:
  - I termini e le condizioni completi potrebbero essere presentati integralmente sotto il call-to-action, oppure potrebbero essere accessibili da un collegamento in prossimità del call-to-action
  - Nome (marchio) del programma
  - Pubblicazione della frequenza dei messaggi
  - Descrizione del prodotto
  - Informazioni di contatto del Servizio clienti
  - Informazioni sull'azione di opt-out
  - Pubblicazione del messaggio "È possibile che vengano applicate tariffe specifiche per messaggi e dati"
- f. Per lo screenshot di attivazione di Campaign, facoltativo, carica un file che mostri in che modo gli utenti acconsentono a ricevere messaggi, come descritto nel campo Flusso di lavoro di attivazione di Campaign. I tipi di file supportati sono PNG, JPEG e PDF e la dimensione massima del file è 500 KB. È necessario uno screenshot o un mockup a meno che tu non fornisca un URL accessibile pubblicamente alla tua sede di attivazione o call-to-action nel campo del flusso di lavoro di attivazione di Campaign. Se la procedura di attivazione richiede un accesso, non è ancora pubblica, è un opt-in verbale o viene eseguita su moduli o volantini stampati, devi fornire uno screenshot o un mockup che mostri l'intera procedura di attivazione. Ulteriori informazioni ed esempi di un flusso di lavoro di tipo opt-in conforme sono disponibili all'indirizzo [Acquisizione dell'autorizzazione](#).

 Important

Esempi di modelli (mockup) o schermate di opt-in:

- Opt-in sito Web: modelli (mockup) o schermate di un modulo Web in cui il cliente aggiunge il proprio numero e accetta di ricevere messaggi.
- Pubblicazione sul sito Web (Supporto): indica dove viene pubblicizzato il numero e dove il cliente trova il numero a cui inviare un messaggio.
- Parola chiave o codice QR opt-in: indica dove il cliente trova la parola chiave o il codice QR per effettuare l'opt-in per la ricezione dei messaggi.

- 2FA/OTP: modello (mockup) o schermata del processo di opt-in, se applicabile; se verbale, è necessario fornire un modello o una schermata dello script di opt-in verbale.
- Informativo: specifica un modello (mockup) o una schermata di un flusso di lavoro di consenso verbale e immetti il contenuto della messaggio.

- g. Per la parola chiave di attivazione (facoltativa), inserisci la parola chiave che i tuoi clienti invieranno per acconsentire all'opt-in.
- h. In Messaggio di conferma opt-in, inserisci il messaggio che i clienti ricevono se inviano la parola chiave di opt-in al numero di telefono 10DLC.
- i. Per Messaggio di aiuto, inserisci il messaggio che i tuoi clienti ricevono se inviano la parola chiave «HELP» al tuo numero di telefono 10DLC. Il messaggio deve contenere almeno 20 caratteri.
- j. Per Stop Message, inserisci il messaggio che i tuoi clienti ricevono se inviano la parola chiave «STOP» al tuo numero di telefono 10DLC. Il messaggio deve contenere almeno 20 caratteri.

 Tip

I tuoi clienti possono rispondere ai tuoi messaggi con la parola "HELP" per saperne di più sui messaggi che ricevono da te. Possono anche rispondere a "STOP" per non ricevere messaggi da te. I gestori mobili statunitensi richiedono di fornire risposte a entrambe queste parole chiave.

Di seguito è riportato un esempio di risposta HELP conforme ai requisiti dei gestori mobili statunitensi:

**ExampleCorp Account Alerts: For help call 1-888-555-0142 or go to example.com. Msg&data rates may apply. Text STOP to cancel.**

Nel seguente esempio viene mostrata la risposta STOP di una richiesta:

**You are unsubscribed from ExampleCorp Account Alerts. No more messages will be sent. Reply HELP for help or call 1-888-555-0142.**

Le risposte a queste parole chiave devono contenere al massimo 160 caratteri.

4. Scegli Next (Successivo).
5. Per la sezione Funzionalità di messaggistica, procedi come segue:

- a. Le funzionalità selezionate vengono applicate al tuo numero di telefono 10DLC quando crei la richiesta di numero di telefono.

Per le funzionalità numeriche, scegli:

- Scegli SMS per abilitare i messaggi di testo per la campagna da 10 DLC.
- Scegli SMS e MMS per abilitare i messaggi di testo e multimediali per la campagna 10DLC.
- Scegli SMS e voce per abilitare i messaggi di testo e vocali per la campagna 10DLC.

 Note

Quando scegli di abilitare i messaggi vocali, aumenta il tempo necessario per rivedere la registrazione.

- Scegli SMS e MMS e VOICE per abilitare i messaggi di testo e multimediali per la campagna 10DLC.
- b. Per Tipo di messaggio, facoltativo, scegli il tipo di messaggio transazionale o promozionale.
    - Transazionale: scegli questa opzione se il tuo caso d'uso riguarda contenuti urgenti, come avvisi e password monouso.
    - Promozionale: scegli questa opzione se il tuo caso d'uso riguarda contenuti correlati al marketing.
6. Scegli Next (Successivo).
  7. Per la sezione relativa ai casi d'uso della messaggistica, procedi come segue:
    - a. Per Caso d'uso, scegli un caso d'uso più simile alla tua campagna dall'elenco dei casi d'uso preimpostati.
      - Notifiche dell'account: notifiche standard per i titolari di account, riferite a un account specifico.
      - Beneficenza — Comunicazioni di un ente di beneficenza [non religioso registrato di tipo 501 \(c\) \(3\)](#), finalizzate a fornire aiuto e raccogliere fondi per i bisognosi.
      - Servizio clienti: tutte le interazioni con il cliente, inclusa la gestione dell'account e l'assistenza clienti.
      - Notifiche di consegna: informazioni sullo stato del recapito di un prodotto o servizio.

- Messaggistica di allerta anti-frode: messaggi relativi a potenziali attività fraudolente su un account.
  - Istruzione superiore: campagne create per conto di istituti scolastici o università. Include anche distretti scolastici e istituti di istruzione che non rientrano in alcun modello di messaggistica "gratuita".
  - Volume ridotto: velocità di trasmissione effettiva ridotta, qualsiasi combinazione di casi d'uso. Gli esempi includono: test, account demo.
  - Marketing: qualsiasi comunicazione con contenuti and/or promozionali di marketing.
  - Misto: messaggistica mista riservata a specifici settori di servizi ai consumatori.
  - Annuncio di servizio pubblico: messaggio informativo destinato a sensibilizzare il pubblico su una questione importante.
  - Elezioni e votazioni: richieste di sondaggi e votazioni in scenari non politici.
  - Avviso di sicurezza: notifica che indica che la sicurezza di un sistema (software o hardware) è stata in qualche modo compromessa e che gli utenti finali devono intervenire personalmente.
  - Autenticazione a due fattori: qualsiasi autenticazione, verifica o passcode monouso.
- b. Per Sub use case: opzionale, scegli fino a cinque casi d'uso secondari.
- c. Accettazione dell'abbonato — Gli abbonati possono scegliere di ricevere messaggi relativi a questa campagna.
- d. Opt-out dell'abbonato — Gli abbonati possono scegliere di non ricevere più messaggi relativi a questa campagna.
- e. Aiuto sottoscrittore — Gli abbonati possono contattare il mittente del messaggio dopo aver inviato la parola chiave HELP.
- f. Prestiti diretti o accordi di prestito — La campagna include informazioni sui prestiti diretti o altri accordi di prestito.
- g. Link incorporato: scegli Sì se la campagna dei 10 DLC include un link incorporato. I link provenienti da abbreviatori di URL comuni, come TinyUrl o Bit.ly, non sono consentiti. Tuttavia, è possibile utilizzare gli abbreviatori di URL che offrono domini personalizzati.
- h. Esempio di link incorporato - facoltativo: un esempio di link incorporato da inviare. I link provenienti da abbreviatori di URL comuni, come TinyUrl o Bit.ly, non sono consentiti. Tuttavia, è possibile utilizzare gli abbreviatori di URL che offrono domini personalizzati.
- i. Numero di telefono incorporato: la campagna include un numero di telefono che non è un numero di assistenza clienti.



- j. Contenuti soggetti all'età — La campagna 10DLC include contenuti con età gated come definito dal vettore e dalle linee guida CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association).
8. Scegli Next (Successivo).
9. Nella sezione Esempi di messaggi, procedi come segue:

- Inserisci almeno un esempio di messaggio. Questo è il messaggio di testo di esempio che intendi inviare ai tuoi clienti. Ogni messaggio di esempio deve contenere almeno 20 caratteri. Se prevedi di utilizzare più modelli di messaggio per questa campagna 10DLC, includili.

 Important

Non utilizzare il testo segnaposto per i messaggi di esempio. I messaggi di esempio che fornisci devono rispecchiare i messaggi effettivi che intendi inviare nel modo più accurato possibile e non devono contenerne [Contenuto proibito dei messaggi](#).

10. Scegli Next (Successivo).
11. Nella sezione degli esempi di file MMS, effettuate le seguenti operazioni:
  - (Facoltativo) I file di esempio MMS sono necessari solo se si prevede di inviare messaggi MMS. Negli esempi di file MMS, caricate almeno un'immagine di esempio. Un singolo file multimediale MMS può avere una dimensione massima di 500 KB per GIF, JPEG e PNG e 600 KB per tutti gli altri tipi di file multimediali, vedi. [Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri](#)

 Important

Non utilizzare testo segnaposto nelle immagini MMS di esempio. Le immagini MMS di esempio fornite devono riflettere l'immagine MMS effettiva che intendi inviare nel modo più accurato possibile e non devono contenerne alcuna. [Contenuto proibito dei messaggi](#)

12. Scegli Next (Successivo).
13. Nella pagina Rivedi e invia, verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
14. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

 Note

Dopo l'approvazione della registrazione alla campagna da 10 DLC, puoi richiedere un nuovo numero di telefono per 10 DLC o utilizzare un numero di telefono esistente per 10 DLC e associarlo alla campagna da 10 DLC. Per ulteriori informazioni sulla registrazione ai 10 DLC, consulta [Richiesta di codici lunghi dedicati](#)

## Associazione di un codice lungo a una campagna 10DLC

Dopo l'approvazione della campagna da 10 DLC, se hai fornito un nuovo codice lungo o se disponi di un codice lungo esistente, puoi quindi associare quel codice lungo alla campagna da 10 DLC approvata. Il codice lungo associato alla campagna 10DLC può essere utilizzato esclusivamente con quella campagna e non per altre campagne 10DLC.

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Registrazioni, scegli la campagna da 10 DLC (US\_TEN\_DLC\_CAMPAIGN\_REGISTRATION) a cui associare il codice lungo.
3. Scegli la scheda Risorse associate e Aggiungi risorsa.
4. Per Associazione supportata, scegli TEN\_DLC dall'elenco a discesa.
5. Per le risorse disponibili, scegli il numero di telefono dei 10 DLC da aggiungere.
6. Scegli Risorsa associata.

Puoi associare più di un codice lungo alla campagna 10DLC.

## Registrazione 10DLC e canoni mensili

Ci sono quote di registrazione e mensili associate all'utilizzo di 10DLC, come la registrazione della tua azienda e la campagna 10DLC. Questi sono separati da qualsiasi altro canone mensile o AWS canone. Per ulteriori informazioni sulle tariffe dei 10 DLC, consulta la pagina dei [prezzi dei servizi di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

## Accesso tra account 10DLC

Ogni numero di telefono 10DLC è associato a un unico account in una Regione AWS specifica. Se desideri usare lo stesso numero di telefono 10DLC per inviare messaggi in più di un account o regione, sono disponibili due opzioni:

1. Puoi registrare la stessa azienda e la stessa campagna in ciascuno dei tuoi Account AWS. Queste registrazioni sono gestite e addebitate separatamente. Se registri la stessa azienda in più AWS account, il numero di messaggi che puoi inviare ai clienti di T-Mobile ogni giorno viene condiviso tra ciascuno di questi account.
2. Puoi completare il processo di registrazione dei 10 DLC in uno solo Account AWS e utilizzare AWS Identity and Access Management (IAM) per concedere ad altri account l'autorizzazione all'invio tramite il tuo numero 10DLC.

### Note

Questa opzione consente un effettivo accesso multi-account ai numeri di telefono 10DLC. Tuttavia, tieni presente che i messaggi inviati dai tuoi account secondari vengono trattati come se fossero stati inviati dal tuo account principale. Le quote e la fatturazione vengono conteggiate in base a questo account e non a tutti gli account secondari.

### Configurazione dell'accesso multi-account utilizzando le policy IAM

Puoi utilizzare i ruoli IAM per associare altri account al tuo account principale. Quindi, puoi delegare le autorizzazioni di accesso dal tuo account principale agli account secondari consentendo loro l'accesso ai numeri 10DLC nell'account principale.

Per concedere l'accesso a un numero 10DLC nel tuo account principale

1. Se non è già stato fatto, completa la procedura di registrazione 10DLC nell'account principale. Questo processo prevede tre fasi:
  - Registra l'azienda. Per ulteriori informazioni, consulta [Modulo di registrazione del marchio 10DLC](#).
  - Registra la tua campagna 10DLC (caso d'uso). Per ulteriori informazioni, consulta [Modulo di registrazione alla campagna 10DLC](#).

- Associa un numero di telefono alla tua campagna 10DLC. Per ulteriori informazioni, consulta [Associazione di un codice lungo a una campagna 10DLC](#).
- 2. Creazione di un ruolo IAM nell'account principale che consente a un altro account di chiamare l'operazione API SendTextMessage per il tuo numero di telefono 10DLC. Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli, consulta [Creazione di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- 3. Delega e verifica le autorizzazioni di accesso dal tuo account principale utilizzando i ruoli IAM con qualsiasi altro account che deve utilizzare i tuoi numeri 10DLC. Ad esempio, potresti delegare l'autorizzazione di accesso dall'account di produzione per l'account di sviluppo. Per ulteriori informazioni sulla delega e sul test delle autorizzazioni, consulta [Delegate access across Account AWS using IAM roles nella IAM User Guide](#).
- 4. Utilizzando il nuovo ruolo, invia un messaggio mediante un numero 10DLC dall'account secondario. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei ruoli, consulta [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Procedura di registrazione del numero verde negli Stati Uniti d'America

### Important

Possono essere necessari fino a 15 giorni lavorativi affinché la registrazione venga elaborata.

Se utilizzi SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti o nei territori statunitensi di Porto Rico, Isole Vergini americane, Guam e Samoa Americane, puoi utilizzare numeri di telefono gratuiti (TFN) per recapitare tali messaggi. Dopo aver richiesto un TFN, completa e invia la registrazione per il TFN. Ogni numero verde richiede un caso d'uso specifico. Ad esempio, se registri un numero verde da utilizzare per i codici OTP (One-Time Password), puoi utilizzarlo solo per l'invio dei codici OTP. Se un numero verde (TFN) viene utilizzato per uno scopo diverso dal caso d'uso specificato, tale numero può essere revocato.

### Registrazione di un numero verde

1. Per prima cosa devi richiedere il numero verde. Quando richiedi il numero verde nella finestra Registrazione obbligatoria, inserisci un nome descrittivo per la registrazione.
2. Puoi iniziare il processo di registrazione scegliendo Inizia la registrazione o scegli Registrati più tardi per tornare indietro e [completare il modulo](#).

## Argomenti

- [Casi d'uso per i numeri verdi](#)
- [Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#)
- [Motivi del rifiuto della registrazione al numero verde](#)
- [Domande frequenti sui numeri verdi](#)

## Casi d'uso per i numeri verdi

Tieni presente che la nostra capacità di inviare messaggi o registrarti AWS è limitata TFNs per alcuni casi d'uso. Alcuni casi d'uso sono completamente bloccati (ad esempio, i casi d'uso relativi a sostanze controllate o il phishing) e altri potrebbero essere soggetti a livelli elevati di filtraggio (ad esempio, messaggi finanziari ad alto rischio). Potrebbe non essere possibile registrare casi d'uso TFNs associati a contenuti limitati definiti in. [Contenuto proibito dei messaggi](#)

## Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti

### Note

Con la nostra esperienza di console aggiornata, ora viene visualizzato un campo Nome di registrazione per la registrazione. Questo campo è impostato su «—» poiché non riempiamo manualmente nessuno dei valori del servizio per evitare interruzioni del servizio e consentirvi di mantenere il livello di sicurezza. Un nome di registrazione è un campo facoltativo con nome descrittivo che può essere aggiornato utilizzando i tag nella pagina dei dettagli della registrazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un tag Name, consulta [Modifica del nome di una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

Dopo aver creato il numero verde di registrazione, devi completare il modulo e inviarlo per l'approvazione.

Completa la registrazione con un numero verde gratuito

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Registrazioni, scegli il numero verde da completare la registrazione.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
- Per il sito Web aziendale, inserisci l'URL del sito Web della tua azienda.
- In Address 1 (Indirizzo 1), inserisci l'indirizzo della tua sede aziendale principale.
- Se pertinente, in Address 2 (Indirizzo 2), inserisci il numero di suite della tua sede centrale.
- In City (Città), inserisci la città della tua sede aziendale principale.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato della sede centrale della tua azienda.
- Per il Code/Postal codice postale, inserisci il codice postale della sede centrale della tua azienda.
- In Country (Paese), inserisci il codice del Paese ISO a due cifre.
- Per Tipo di attività, scegli la classificazione della tua organizzazione in base alla proprietà e allo scopo. Le opzioni includono:
  - Profitto privato: società privata a scopo di lucro
  - Profitto pubblico: società quotata in borsa a scopo di lucro
  - Senza scopo di lucro: organizzazione senza scopo di lucro
  - Proprietario unico — Impresa individuale senza dipendenti
  - Governo — Ente governativo

 Note

A meno che non si selezioni Titolare unico, sono obbligatori i seguenti tre campi di identificazione della società: numero di identificazione della società, tipo di numero di identificazione e Paese del numero di identificazione.

- Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il codice di identificazione fiscale o il numero di registrazione ufficiale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA) utilizzato per verificare la tua identità aziendale presso gli operatori di telecomunicazioni. Ad esempio, 12-3456789.

- Per il tipo di numero di identificazione, scegli il tipo di numero identificativo che hai fornito. Questo aiuta i corrieri a verificare le tue credenziali aziendali presso l'autorità governativa competente. Le opzioni includono EIN, CBN, CRN, PROVINCIAL\_NUMBER, VAT, ACN, ABN, BRN, SIREN, SIRET, NZBN, USt -IdNr, CIF, NIF, CNPJ, UID, NEQ e ALTRO.
- Per Paese con numero di identificazione, inserisci il codice ISO a due lettere (ad esempio,,) del paese in cui è stato rilasciato il numero di identificazione. US CA GB Questo deve corrispondere al paese dell'autorità che ha rilasciato il numero di identificazione.
- Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- In First Name (Nome), inserisci il nome del referente della tua azienda.
- In Last Name (Cognome), inserisci il cognome del referente della tua azienda.
- In Email Support (Indirizzo e-mail per l'assistenza), inserisci l'indirizzo e-mail della persona che sarà il punto di contatto per il supporto tecnico.
- In Support Phone Number (Numero di telefono per l'assistenza), inserisci il numero di telefono della persona che sarà il punto di contatto per per il supporto tecnico. Il numero di telefono deve iniziare con un «+» e non può contenere spazi, trattini o parentesi. Ad esempio, non +1 (206) 555-0142 è nel formato corretto, ma lo è. +12065550142

Scegli Next (Successivo).

5. In Messaging Use Case (Caso d'uso per l'invio di messaggi), procedi in questo modo:

- Per Volume SMS mensile, scegli il numero di messaggi SMS che saranno inviati ogni mese.
- Per Categoria di casi d'uso, scegli uno dei seguenti tipi di casi d'uso:
  - Two-factor authentication (Autenticazione a due fattori): utilizza questa opzione per l'invio di codici di autenticazione a due fattori.
  - One-time passwords (Password monouso): utilizza questa opzione per l'invio di password monouso.
  - Notifications (Notifiche): per inviare ai tuoi utenti solo notifiche importanti.
  - Polling and surveys (Valutazioni e sondaggi): per interrogare gli utenti sulle loro preferenze.
  - Info on demand (Informazioni su richiesta): Questo serve per inviare agli utenti messaggi dopo che hanno inviato una richiesta.
  - Promotions and Marketing (Promozioni e marketing): per inviare ai tuoi utenti solo messaggi di marketing

- Passcode monouso: utilizzali per inviare passcode monouso per l'autenticazione.
- Sondaggi e sondaggi non politici: utilizzali per sondare gli utenti in base alle loro preferenze.
- Notifiche di consegna: utilizzalo per inviare aggiornamenti sullo stato della consegna.
- Istruzione: utilizzalo per contenuti didattici e notifiche.
- Annunci pubblici: utilizzalo per inviare annunci di pubblica utilità.
- Assistenza clienti: utilizzalo per le comunicazioni di assistenza clienti.
- Non profit: utilizzalo per le comunicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro.
- Notifiche sull'account: utilizzalo per inviare notifiche relative all'account.
- Notifiche sugli eventi: utilizzalo per inviare aggiornamenti relativi agli eventi.
- Transazioni finanziarie: utilizzalo per le notifiche delle transazioni finanziarie.
- Promemoria di appuntamenti: utilizzalo per inviare promemoria di appuntamenti.
- Assistenza sanitaria: utilizzalo per le comunicazioni relative all'assistenza sanitaria.
- Conferme di prenotazione: utilizzalo per inviare conferme di prenotazione e di prenotazione.
- Other (Altro): utilizza questa opzione se il tuo caso d'uso non rientra in nessun'altra categoria. Assicurati di compilare il campo Use Case Details (Utilizza dettagli del caso d'uso) per questa opzione.
- Completa i dettagli del caso d'uso per fornire un contesto aggiuntivo alla categoria di casi d'uso selezionata.
- Per la categoria Opt-in, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Verbale
  - Modulo digitale
  - Modulo cartaceo
  - Text (Testo)
  - Codice QR
- In Descrizione flusso di lavoro di opt-in, inserisci una descrizione della modalità con cui gli utenti autorizzeranno la ricezione di messaggi SMS. ad esempio compilando un modulo online sul sito Web.



 Note

Se non disponi di link accessibili pubblicamente ai tuoi Termini e condizioni e ai documenti relativi all'Informativa sulla privacy, puoi in alternativa allegarli al modulo di registrazione o a un altro metodo come un URL [predefinito di Amazon S3](#).

- Per l'immagine del flusso di lavoro Opt-in, carica un'immagine che mostri come gli utenti acconsentono alla ricezione di messaggi. Il tipo di file supportato è PNG e la dimensione massima del file è di 400 KB. Ulteriori informazioni ed esempi di un flusso di lavoro di tipo opt-in conforme sono disponibili all'indirizzo [Acquisizione dell'autorizzazione](#).

 Important

Esempi di modelli (mockup) o schermate di opt-in:

- Opt-in sito Web: modelli (mockup) o schermate di un modulo Web in cui il cliente aggiunge il proprio numero e accetta di ricevere messaggi.
- Pubblicazione sul sito Web (Supporto): indica dove viene pubblicizzato il numero e dove il cliente trova il numero a cui inviare un messaggio.
- Parola chiave o codice QR opt-in: indica dove il cliente trova la parola chiave o il codice QR per effettuare l'opt-in per la ricezione dei messaggi.
- 2FA/OTP: modello (mockup) o schermata del processo di opt-in, se applicabile; se verbale, è necessario fornire un modello o una schermata dello script di opt-in verbale.
- Informativo: specifica un modello (mockup) o una schermata di un flusso di lavoro di consenso verbale e immetti il contenuto della messaggio.

6. Scegli Next (Successivo).

7. Negli esempi di messaggi, procedi come segue:

- In Message Sample 1 (Messaggio di esempio 1), inserisci un esempio del corpo del messaggio SMS che verrà inviato agli utenti finali.
- Se necessario, in Messaggio di esempio 2 – facoltativo e Messaggio di esempio 3 – facoltativo, inserisci altri esempi del corpo del messaggio SMS da inviare.

8. Scegli Next (Successivo).

9. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
10. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

## Motivi del rifiuto della registrazione al numero verde

Se la registrazione al numero verde è stata rifiutata, utilizza la tabella seguente per determinare il motivo per cui è stata rifiutata e cosa puoi fare per correggere la registrazione al numero verde. Dopo aver determinato il motivo per cui la registrazione è stata rifiutata, puoi modificare la registrazione esistente per risolvere il problema e inviarla nuovamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

### Motivo del rifiuto

| AWS Breve descrizione del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale | AWS Descrizione estesa del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opt-In conforme mancante                                                         | Manca il processo di opt-in o lo screenshot. Una procedura di attivazione o uno screenshot conformi specificheranno chiaramente in che modo il destinatario è in grado di fornire il proprio consenso esplicito alla ricezione di messaggi SMS. Alcuni motivi di rifiuto comuni: la mancanza di un linguaggio esplicito in merito al consenso all'invio di SMS, la mancata corrispondenza tra il nome dell'azienda fornito e le schermate di attivazione, non è possibile richiedere la ricezione di un messaggio di testo per l'iscrizione al servizio o il consenso all'invio di SMS non può essere incluso nei Termini di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Acquisizione dell'autorizzazione</a> . |
| Connessione aziendale non valida                                                 | Le informazioni di contatto e company/application le informazioni non hanno una connessione chiara. I messaggi SMS non possono essere inviati per conto di terzi. Per essere verificato, invia nuovamente la richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| AWS Breve descrizione del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale | AWS Descrizione estesa del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | spiegando la connessione tra il contatto e company/application le informazioni.                                                                                                                                                                    |
| Informazioni aziendali non valide                                                | Le informazioni sull'azienda che hai fornito non possono essere verificate. Per effettuarla e la verifica, verifica che il sito web della tua azienda sia valido e in linea con il nome e l'indirizzo della tua azienda.                           |
| Numeri multipli non validi                                                       | Un singolo numero verde può essere associato a una sola azienda. Invia nuovamente una nuova richiesta di registrazione per ogni azienda con il proprio numero di telefono o spiega i collegamenti tra le varie aziende richiamate.                 |
| Complessivamente non valido                                                      | Le informazioni fornite sono state considerate non valide. Conferma che il sito web della tua azienda, il caso d'uso, l'opt-in e gli esempi di messaggio siano tutti dati validi e che corrispondano agli altri dati inseriti nella registrazione. |
| URL non valido                                                                   | Non è possibile accedere all'URL aziendale che hai fornito. Per effettuare la verifica, conferma che il sito web aziendale fornito sia valido e attivo.                                                                                            |

**AWS Breve descrizione del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale**

Opt-In non conforme

**AWS Descrizione estesa del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale**

La procedura di attivazione o lo screenshot che hai fornito è insufficiente o non conforme. Una procedura di attivazione o uno screenshot conformi specificheranno chiaramente in che modo il destinatario è in grado di fornire il proprio consenso esplicito alla ricezione di messaggi SMS. Alcuni motivi di rifiuto comuni: la mancanza di un linguaggio esplicito in merito al consenso all'invio di SMS, la mancata corrispondenza tra il nome dell'azienda fornito e le schermate di attivazione, non è possibile richiedere la ricezione di un messaggio di testo per l'iscrizione al servizio o il consenso all'invio di SMS non può essere incluso nei Termini di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Acquisizione dell'autorizzazione](#).

| AWS Breve descrizione del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale | AWS Descrizione estesa del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consenso di opt-in non conforme                                                  | <p>La procedura di opt-in o lo screenshot che hai fornito non mostrano un consenso esplicito . Il consenso esplicito è l'azione deliberata di un utente che ha la possibilità di richiedere un messaggio specifico. Una procedura di opt-in o uno screenshot conformi specificheranno chiaramente in che modo il destinatario è in grado di fornire il proprio consenso esplicito alla ricezione di messaggi SMS. Alcuni motivi di rifiuto comuni: la mancanza di un linguaggio o esplicito in merito al consenso all'invio di SMS, la mancata corrispondenza tra il nome dell'azienda fornito e le schermate di attivazione, non è possibile richiedere la ricezione di un messaggio di testo per l'iscrizione al servizio o il consenso all'invio di SMS non può essere incluso nei Termini di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Acquisizione dell'autorizzazione</a>.</p> |

| AWS Breve descrizione del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale | AWS Descrizione estesa del rifiuto degli SMS di messaggistica con l'utente finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terza parte opt-in non conforme                                                  | <p>La procedura di attivazione o lo screenshot che hai fornito sono insufficienti o non conformi a causa della condivisione delle informazioni relative all'opt-in con terze parti. Una procedura di opt-in o uno screenshot conformi specifichino chiaramente in che modo il destinatario è in grado di fornire il proprio consenso esplicito alla ricezione di messaggi SMS e non viene condiviso con terze parti. Dopo aver rimosso qualsiasi lingua relativa alla condivisione delle informazioni relative all'opt-in, ti preghiamo di inviare nuovamente il messaggio o di includere una lingua che specifichi specificamente che le informazioni relative all'opt-in non sono condivise con terze parti. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Acquisizione dell'autorizzazione</a>.</p> |
| Caso d'uso non conforme                                                          | <p>Gli esempi di and/or messaggi relativi ai casi d'uso forniti sono considerati contenuti soggetti a restrizioni ai sensi delle normative statunitensi sulle telecomunicazioni. Per un elenco completo degli articoli considerati contenuti soggetti a restrizioni, consulta la documentazione riportata di seguito. Se ritieni che i tuoi contenuti siano erroneamente considerati soggetti a restrizioni, puoi provare ad aggiornarli e i messaggi di esempio e il caso d'uso e inviare nuovamente la registrazione. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Acquisizione dell'autorizzazione</a>.</p>                                                                                                                                                                                        |

## Domande frequenti sui numeri verdi

Domande frequenti sulla procedura di registrazione del numero verde.

Al momento possiedo un numero verde?

Per verificare se possiedi un numero verde

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in SMS and voice (Messaggi SMS e vocali), scegli Phone numbers (Numeri di telefono).
3. Nella voce Tipo associata a ciascun numero verde è riportata l'indicazione Numero verde.

Devo registrare il mio numero verde?

Sì. Se attualmente possiedi un numero verde, devi registrarti per utilizzarlo.

Come faccio ad acquistare un numero verde?

Per acquistare un numero verde, segui le indicazioni riportate in [Richiedi un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#).

Come faccio a registrare il mio numero verde?

Se hai già acquistato il tuo TFN e creato un modulo di registrazione, segui le istruzioni riportate in [Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#) per completare il modulo. Se devi creare una registrazione, segui le istruzioni riportate in [Creare una nuova registrazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#) per registrare un numero verde.

Qual è lo stato di registrazione del mio numero verde e cosa significa?

Per verificare la registrazione e lo stato, segui le indicazioni in [Verifica lo stato di una registrazione negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Quali informazioni devo fornire?

Dovrai fornire l'indirizzo dell'azienda, il contatto di un referente aziendale e un caso d'uso. Puoi trovare le informazioni richieste all'indirizzo [Modulo di registrazione al numero verde degli Stati Uniti](#).

Cosa succede se la mia registrazione viene rifiutata?

Se la registrazione viene rifiutata, il relativo stato verrà modificato in Aggiornamenti richiesti. Per effettuare tali aggiornamenti, segui le istruzioni riportate in [Modifica una registrazione in AWS End User Messaging SMS](#).

Di quali autorizzazioni ho bisogno?

Le autorizzazioni IAM che utilizzi per visitare la console SMS di messaggistica dell'utente AWS finale devono essere abilitate con l'“*sms-voice:\**” autorizzazione.

## Registrazione Short Code negli Stati Uniti d'America

Prima di poter utilizzare uno US Short Code per la tua campagna SMS, devi completare una procedura di registrazione che include la verifica del marchio da parte dello US Short Code Registry. Prima di iniziare, consulta la [pagina dei prezzi](#) per conoscere i costi associati alla registrazione con lo US Short Code. I seguenti argomenti spiegano come prepararsi per la presentazione, i requisiti di valutazione e come completare il modulo di registrazione.

Argomenti

- [Preparati per l'invio dello Short Code negli Stati Uniti](#)
- [Requisiti per il controllo del marchio](#)
- [Modulo di registrazione Short Code degli Stati Uniti d'America](#)

### Preparati per l'invio dello Short Code negli Stati Uniti

Prima di inviare la registrazione allo short code, consulta le seguenti linee guida del settore per assicurarti che la tua campagna SMS sia conforme ai requisiti del gestore:

- [Manuale CTIA Short Code Monitoring](#) — Linee guida complete per la conformità e il monitoraggio dei programmi in codice breve.
- [Principi e migliori pratiche di messaggistica CTIA: standard e](#) raccomandazioni di messaggistica a livello di settore.
- [Codice di condotta T-Mobile: requisiti e migliori pratiche specifici](#) del gestore.

Documentazione richiesta

Prima di iniziare la registrazione dello short code, prepara la seguente documentazione:



- **Termini e condizioni relativi agli SMS:** crea un documento specifico sui Termini di servizio per la tua campagna SMS. Questo documento dovrebbe essere accessibile al pubblico. Sebbene non sia necessario che questi termini siano pubblicati online quando invii la campagna per l'approvazione, devi fornire una bozza e specificare l'URL in cui verranno infine pubblicati questi termini. Se la tua Informativa sulla privacy non include già i presenti Termini di servizio, inviali come documento separato. Per un modello che copra i requisiti del gestore telefonico, consulta la sezione [Termini e condizioni specifici per SMS e MMS](#) nella guida alle migliori pratiche relative agli SMS per la messaggistica con l'utente AWS finale.
- **C all-to-action /Opt-in Mockup:** includi un mockup visivo o uno script scritto (per le iscrizioni verbali) che mostri esattamente come intendi convincere gli utenti a partecipare al programma e ottenere il loro consenso. Questo dovrebbe dimostrare come presenterai il tuo programma ai potenziali abbonati. Alcune esclusioni di responsabilità obbligatorie devono essere mostrate agli utenti prima che possano dare il loro consenso a partecipare.
- **Conferma dei contenuti vietati:** assicurati che la tua campagna SMS non rientri in nessuna delle categorie proibite. I corrieri non accetteranno né esamineranno le applicazioni che coinvolgono tipi di contenuti soggetti a restrizioni. Consulta l'elenco dei [contenuti proibiti dei messaggi](#) nella guida alle migliori pratiche per la messaggistica via SMS con l'utente AWS finale.

## Call-to-action e requisiti di attivazione

I seguenti elementi sono i requisiti minimi che devono essere presentati a un utente finale al momento dell'attivazione per garantire la conformità del programma SMS:

- **Nome (marchio) del programma:** identifica chiaramente il nome dell'azienda o del marchio.
- **Divulgazione della frequenza dei messaggi:** comunica agli utenti la frequenza con cui possono aspettarsi di ricevere messaggi. Ad esempio: «La frequenza dei messaggi varia» o «Un messaggio per accesso».
- **Informazioni di contatto dell'assistenza clienti:** forniscono agli utenti un modo per ottenere assistenza. Ad esempio: «Invia un SMS a HELP o chiama il numero 1-800-111-2222 per ricevere assistenza».
- **Informazioni sulla disattivazione:** spiega come gli utenti possono smettere di ricevere messaggi. Ad esempio: «Invia un SMS STOP per disattivare i messaggi futuri».
- **Informativa «Potrebbero essere applicate le tariffe per messaggi e dati»:** includi questa informativa standard sull'operatore.
- **Link a Termini e condizioni:** fornisci un link a una pagina dei Termini e condizioni accessibile al pubblico.

- Link all'Informativa sulla privacy: fornisce un collegamento a una pagina dell'Informativa sulla privacy accessibile al pubblico.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un processo di opt-in conforme, consulta il post sul blog [Come creare un processo di opt-in SMS conforme](#).

## Requisiti per il controllo del marchio

La CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) e lo US Short Code Registry richiedono a tutti i brand di completare una procedura di verifica al momento del leasing di nuovi codici brevi e successivamente ogni anno. Questo processo di verifica è progettato per migliorare la protezione dei consumatori e migliorare la trasparenza dei messaggi SMS.

Il processo di verifica convalida le seguenti informazioni per ciascuna entità:

- Nome della società e tipo di persona giuridica
- Numero di identificazione federale del datore di lavoro (FEIN/EIN)
- Registrazione aziendale
- Cronologia della conformità
- Storia legale

Una volta che un marchio ha superato con successo i contratti di leasing a codice breve, non è necessario ripetere l'intero processo di verifica per il leasing di codici aggiuntivi. Tuttavia, è necessario un riesame annuale del contratto di locazione con codice breve.

## Come funziona il processo di valutazione

AWS raccoglie le informazioni richieste sul marchio (e le informazioni sul fornitore di contenuti, se applicabile) durante il processo di registrazione del codice breve. Queste informazioni vengono inviate allo US Short Code Registry in modo che i relativi agenti di valutazione possano contattare i proprietari dei marchi per completare il processo di valutazione e autorizzare l'acquisto di codici brevi.

Il processo di valutazione include i seguenti passaggi:

1. Verifica iniziale: l'addetto al controllo verifica che il nome legale e il Federal Employer Identification Number (FEIN) corrispondano, che l'indirizzo e-mail di contatto del marchio sia valido e si riferisca all'URL pubblicato dall'azienda, quindi avvia un processo di autenticazione.

2. Verifica via e-mail: un PIN di verifica viene inviato all'indirizzo e-mail del punto di contatto del marchio da `verify@usshortcodes.com`. Il contatto del marchio deve fare clic sul link di verifica contenuto nell'e-mail e inserire il PIN per completare la procedura.
3. Completamento: una volta completata la verifica, il marchio viene approvato e il codice breve può essere fornito.

 Important

Il PIN di verifica è valido per 7 giorni. Un promemoria viene inviato 48 ore prima della scadenza del PIN. Se il PIN scade, viene inviato un secondo e ultimo PIN. Se non viene intrapresa alcuna azione, è necessario creare una richiesta di AWS assistenza per richiedere il reinvio dell'e-mail di verifica.

I motivi più comuni alla base della mancata verifica includono:

- Le informazioni inviate non corrispondono alla documentazione del modulo SS-4 del marchio fornita dall'IRS
- Il marchio è una nuova entità che non è stata ancora aggiornata nei sistemi di verifica
- L'email di contatto del marchio utilizza un servizio di posta elettronica gratuito (come Gmail o Yahoo) anziché un dominio aziendale

Se devi contestare un errore di verifica, puoi fornire una copia della notifica CP-575 (la lettera di conferma EIN ufficiale emessa dall'IRS) per un'ulteriore revisione tramite un caso di AWS Support.

#### Requisiti in materia di informazioni

Durante il processo di registrazione del codice breve, è necessario fornire le informazioni di contatto che verranno utilizzate per la verifica delle comunicazioni. I seguenti campi sono raccolti nel modulo di registrazione:

- Nome del contatto: nome del punto di contatto dell'azienda. Se sei un ISV (Independent Software Vendor), inserisci le informazioni del tuo cliente finale.
- Indirizzo e-mail di contatto: indirizzo e-mail del punto di contatto dell'azienda. Se sei un ISV, inserisci le informazioni del cliente finale. Questa email riceverà il PIN di verifica.
- Numero di telefono di contatto: numero di telefono del punto di contatto della tua azienda. Se sei un ISV, inserisci le informazioni del cliente finale.

- Nome del fornitore di contenuti (solo ISV): facoltativo. Nome del punto di contatto del fornitore di contenuti.
- Indirizzo e-mail del fornitore di contenuti (solo ISV): facoltativo. Indirizzo e-mail del punto di contatto del fornitore di contenuti.
- Numero di telefono del fornitore di contenuti (solo ISV): facoltativo. Numero di telefono del punto di contatto del fornitore di contenuti.

 Tip

Utilizza un indirizzo email aziendale che corrisponda al dominio del sito web della tua azienda. I servizi di posta elettronica gratuiti (come Gmail, Yahoo o Outlook.com) non sono consentiti e impediranno la verifica.

### Suggerimenti per un controllo efficace

Segui questi suggerimenti per garantire un processo di controllo senza intoppi:

- Aggiungi l'email di verifica all'elenco dei mittenti sicuri: l'e-mail di verifica proviene da `verify@usshortcodes.com`. Aggiungi questo indirizzo all'elenco dei mittenti e-mail sicuri per assicurarti di ricevere il PIN di verifica.
- Usa il dominio email della tua azienda: l'email di contatto del brand deve corrispondere all'URL del sito web della tua azienda. I servizi di posta elettronica gratuiti non sono consentiti.
- Garantisce l'accuratezza del FEIN: il numero di identificazione del datore di lavoro federale (FEIN) e il nome della persona giuridica devono corrispondere esattamente alla documentazione del modulo IRS SS-4 o CP-575.
- Completa tempestivamente la verifica: il PIN di verifica scade dopo 7 giorni. Completa la verifica non appena ricevi l'e-mail per evitare ritardi.
- Mantieni aggiornate le informazioni di contatto: se i dati di contatto della tua azienda cambiano, apri una richiesta di assistenza AWS per aggiornare le tue informazioni prima del periodo di revisione annuale.

Se hai problemi a completare la verifica dal link contenuto nell'e-mail, prova quanto segue:

- Disattiva o metti in pausa la tua VPN
- Prova un altro browser

- Copia e incolla l'URL direttamente nel tuo browser

## Requisiti annuali per il riesame

Il riesame dei marchi è richiesto ogni anno dallo Short Code Registry degli Stati Uniti. Dovresti aspettarti di ricevere un'email di verifica `verify@usshortcodes.com` circa un anno dopo che lo short code è stato inserito nel tuo account.

Il processo di verifica annuale è simile alla verifica iniziale del PIN:

1. L'agenzia di controllo invia un'e-mail al punto di contatto del marchio registrato
2. L'e-mail contiene un link di verifica e un PIN
3. È necessario completare la verifica dell'e-mail entro 7 giorni

### Important

Il mancato completamento del riesame annuale può comportare la sospensione del servizio di shortcode. Monitora la tua e-mail per le richieste di verifica e completale tempestivamente.

Se i dati di contatto della tua azienda sono cambiati rispetto alla registrazione iniziale o all'ultimo nuovo controllo, devi aprire una richiesta di assistenza AWS per aggiornare le tue informazioni di contatto con i corrieri prima del periodo di revisione annuale. Ciò garantisce che l'e-mail di verifica venga inviata al destinatario corretto.

## Modulo di registrazione Short Code degli Stati Uniti d'America

Per creare e utilizzare un codice breve per la tua campagna SMS, devi completare il modulo di registrazione e inviarlo per l'approvazione.

Completa una registrazione con codice breve

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Registrazioni, scegli il numero di registrazione da completare.

 Note

Se hai già creato una registrazione al momento della richiesta del numero verde, puoi utilizzare quel modulo di registrazione.

3. Nella sezione di registrazione con codice breve negli Stati Uniti, assicurati di avere a portata di mano la seguente documentazione:
  - Termini e condizioni relativi agli SMS, i tuoi termini di servizio specifici. Questo può essere il tuo documento pubblico o una bozza
  - C all-to-action /Opt-in Mockup, un mockup visivo o uno script scritto che mostra esattamente come gli utenti aderiscono al programma.
  - Verifica che la tua campagna non rientri nei casi di controllo e utilizzo dei messaggi proibiti, assicurati che la campagna non rientri in nessuna categoria proibita. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Contenuto proibito dei messaggi”](#).

Scegli Next (Successivo).

4. Nella sezione Informazioni sull'azienda, inserisci quanto segue:
  - Per Company Name (Nome azienda), inserisci il nome della tua azienda.
  - Per il numero di identificazione dell'azienda, inserisci il numero di identificazione legale della tua azienda (ad esempio EIN o IVA).
  - Per il nome Doing Business As (DBA), inserisci il DBA o il nome del marchio se diverso dalla ragione sociale della tua azienda.
  - In Sito web aziendale, inserisci l'URL completo del sito web della tua azienda.
  - Per Tipo di persona giuridica, inserisci la forma giuridica dell'organizzazione.
  - Per Simbolo azionario, inserisci il simbolo del mercato azionario della tua azienda. Se sei una società a scopo di lucro, è necessario fornire queste informazioni.
  - Per Borsa, inserisci la borsa in cui compare la tua azienda. Se sei una società a scopo di lucro pubblica, è necessario fornire queste informazioni.
  - Per una panoramica dell'azienda, fornisci una breve descrizione dei prodotti/servizi che la tua azienda offre ai suoi clienti.

- Per Sei un ISV o un'azienda che gestisce questo Short Code per conto di un'altra società («End-company»)? , seleziona Sì se gestisci questo servizio per conto di un'altra società (ad esempio, se sei un ISV). Fai clic sul pulsante Informazioni per ulteriori informazioni.
- Per il nome della società del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci la ragione sociale della società che fornisce i contenuti.
- Per il numero di identificazione della società del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il numero di identificazione legale della società fornitrice di contenuti (ad esempio EIN o IVA).
- Per il sito Web aziendale del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci l'URL completo del sito Web del fornitore di contenuti.
- Per il tipo di entità legale del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci la forma giuridica del fornitore di contenuti.
- Per il simbolo azionario del fornitore di contenuti (solo ISV, se applicabile), inserisci il simbolo azionario ISV. Se siete una società a scopo di lucro, siete tenuti a fornire queste informazioni.
- Per Content Provider Stock Exchange (solo ISV, se applicabile), inserisci la borsa in cui è presente la società ISV. Se siete una società a scopo di lucro, siete tenuti a fornire queste informazioni.

Scegli Next (Successivo).

5. Nella sezione Indirizzo dell'azienda, inserisci quanto segue:

- Per Indirizzo 1, inserisci l'indirizzo fisico associato alla tua azienda.
- Per Indirizzo 2, inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città, inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/Provincia, inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice postale, inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Codice Paese, inserisci il codice ISO a due cifre del paese in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per l'indirizzo 1 del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci l'indirizzo fisico associato alla società che fornisce i contenuti.
- Per l'indirizzo 2 del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il numero di unità dell'indirizzo fisico, se applicabile.
- Per Città del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci la città in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per Stato/provincia del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci lo stato, la provincia o la regione in cui si trova l'indirizzo fisico.

- Per il codice postale del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il codice postale/il codice postale in cui si trova l'indirizzo fisico.
- Per il codice del paese del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il codice del paese ISO a due cifre in cui si trova l'indirizzo fisico.

Scegli Next (Successivo).

6. Nella sezione Informazioni di contatto, inserisci quanto segue:

- Per Nome contatto, inserisci il nome del punto di contatto della tua azienda. Se sei un ISV, inserisci le informazioni del cliente finale.
- Per l'indirizzo e-mail di contatto, inserisci l'indirizzo e-mail del punto di contatto della tua azienda. Se sei un ISV, inserisci le informazioni del cliente finale.
- Per il numero di telefono di contatto, inserisci il numero di telefono del punto di contatto della tua azienda. Se sei un ISV, inserisci le informazioni del cliente finale.
- Per il nome del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il nome del punto di contatto del fornitore di contenuti.
- Per l'indirizzo e-mail del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci l'indirizzo e-mail del punto di contatto del fornitore di contenuti.
- Per il numero di telefono del fornitore di contenuti (solo ISV), inserisci il numero di telefono del punto di contatto del fornitore di contenuti.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella sezione Informazioni di contatto per l'assistenza clienti, inserisci quanto segue:

- Per l'URL dell'assistenza clienti, inserisci l'URL completo della pagina di assistenza clienti della tua azienda.
- Per l'indirizzo e-mail dell'assistenza clienti, inserisci l'indirizzo e-mail dell'assistenza clienti della tua azienda.
- Per il numero di telefono dell'assistenza clienti, inserisci il numero di telefono dell'assistenza clienti della tua azienda.

Scegli Next (Successivo).

8. Nella sezione Informazioni sullo Short Code, inserisci quanto segue:



- Per l'opzione Short code, specifica se desideri uno short code Random o Vanity, o se desideri un codice Random se il tuo shortcode Vanity preferito non è disponibile.
- Per il numero di codice breve Vanity preferito 1, e stai richiedendo un codice breve Vanity, specifica il codice breve richiesto. Specificate fino a 3 codici brevi nell'ordine di preferenza.
- Per il numero di codice breve Vanity, preferenza 2, e stai richiedendo un codice breve Vanity, specifica il codice breve richiesto. Specificate fino a 3 codici brevi nell'ordine di preferenza.
- Per il numero di codice breve Vanity (preferenza 3), e stai richiedendo un codice breve Vanity, specifica il codice breve richiesto. Specificate fino a 3 codici brevi nell'ordine di preferenza.

Scegli Next (Successivo).

9. Nella sezione Caso d'uso della messaggistica, inserisci quanto segue:

- In Nome servizio, inserisci il nome del servizio per includere il nome della tua azienda o del tuo marchio e puoi includere un breve descrittore per definire il tipo di messaggi che stai inviando.
- Per la categoria dei casi d'uso, seleziona la categoria che più si avvicina al tuo caso d'uso.
- Per la descrizione del caso d'uso, inserisci una descrizione del caso d'uso per l'invio di messaggi SMS con questo codice breve.
- Per lotterie o concorsi, inserisci se questo codice breve viene utilizzato per inviare comunicazioni relative ai concorsi a premi.
- Per l'URL completo delle regole del gioco a premi o dei concorsi, inserisci l'URL del gioco a premi o delle regole del concorso. In caso affermativo, ti viene richiesto di fornire un URL per le regole del concorso a premi.
- Per il documento relativo alle lotterie o ai concorsi, inserisci un documento che descriva in dettaglio le lotterie o le regole del concorso se non è disponibile l'URL completo del concorso a premi o delle regole del concorso.
- Per il recupero crediti, inserisci se questo codice breve viene utilizzato per il recupero crediti.
- Per un caso d'uso idoneo alla normativa HIPAA, inserisci se il caso d'uso è idoneo alla normativa HIPPA.
- Per la frequenza media mensile degli SMS per utente, inserisci il numero stimato di messaggi SMS che gli utenti si aspettano di ricevere da questo codice breve.
- Per Volume SMS mensile, inserisci il numero stimato di messaggi SMS che verranno inviati ogni mese con questo codice breve.

Scegli Next (Successivo).

10. Nella sezione Esempi di messaggi, procedi come segue:

- Per Message example 1, inserisci un esempio. È richiesto almeno un campione di un messaggio SMS che verrà inviato da questo codice breve.
- Per Message sample 2, inserisci un altro esempio, se necessario.
- Per Message sample 3, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 4, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 5, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 6, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 7, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 8, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 9, inserisci un altro campione, se necessario.
- Per Message sample 10, inserisci un altro campione, se necessario.

Scegli Next (Successivo).

11. Nella sezione Esempi di file MMS, inserisci quanto segue:

- Per gli MMS, selezionate se desiderate uno shortcode compatibile con MMS.
- Per l'esempio 1 del messaggio MMS, fornisci un esempio del contenuto dei tuoi messaggi MMS. Questo è obbligatorio se hai selezionato Sì.
- Per l'esempio 2 del messaggio MMS, fornisci un esempio del contenuto dei tuoi messaggi MMS, se necessario.
- Per l'esempio 3 del messaggio MMS, fornisci un esempio del contenuto dei tuoi messaggi MMS, se necessario.

Scegli Next (Successivo).

12. Nella sezione Termini e condizioni e Informazioni sulla politica sulla privacy, inserisci quanto segue:

- Per l'URL dei Termini e condizioni, inserisci l'URL completo della pagina dei Termini e condizioni della tua azienda.

- Per il file dei Termini e condizioni, fornisci il testo completo dei Termini e condizioni, se non è pubblicato.
- Per l'URL dell'Informativa sulla privacy, inserisci l'URL completo della pagina dell'Informativa sulla privacy della tua azienda.
- Per il file dell'informativa sulla privacy, fornisci il testo completo dell'Informativa sulla privacy se non è pubblicata.

Scegli Next (Successivo).

13. Nella all-to-action sezione Opt-in Workflow/C, procedi come segue:

- Per il metodo Opt-in, inserisci in che modo l'utente effettuerà l'opt-in.
- Per il metodo di opt-in altro, spiega il metodo se è stato selezionato Altro.
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 1, crea una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento dell'iscrizione al servizio, insieme alla terminologia esatta che viene presentata.
- Per il modello Opt-in 1, allega un modello che mostri il o opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 2, crea una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento dell'iscrizione al servizio, insieme alla terminologia esatta che viene presentata.
- Per il modello Opt-in 2, allega un modello che mostri il o opt-in. call-to-action
- Per il flusso di esperienza utente del metodo Opt-in 3, crea una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale al momento dell'iscrizione al servizio, insieme alla terminologia esatta che viene presentata.
- Per il modello Opt-in 3, seleziona se utilizzare un'esperienza di doppio opt-in.
- Per la procedura di doppio opt-in, crea una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale quando effettua il doppio opt-in per il servizio, insieme alla terminologia esatta che viene presentata.
- Per il flusso di esperienza utente con doppio opt-in, crea una step-by-step descrizione dell'esperienza dell'utente finale in caso di doppio opt-in per il servizio.

Scegli Next (Successivo).

14. Nella sezione Parole chiave di conformità e risposte automatiche, inserisci quanto segue:

- Per la risposta HELP, descrivi l'esperienza dell'utente finale quando l'utente ti invia un messaggio in entrata con la parola chiave HELP.
- Per la risposta STOP, descrivi l'esperienza dell'utente finale quando l'utente ti invia STOP.
- Per la parola chiave Opt-in, fornisci la parola chiave principale che, una volta inviata al codice breve, fa sì che il mittente accetti i messaggi.
- Per il messaggio di conferma dell'opt-in, fornisci il messaggio inviato ai destinatari per confermare con loro l'adesione al tuo servizio.

Scegli Next (Successivo).

15. Nella pagina Rivedi e invia verifica che le informazioni che stai per inviare siano corrette. Per apportare aggiornamenti, scegli Modifica accanto alla sezione.
16. Scegliere Submit registration (Invia registrazione).

# Messaggistica SMS bidirezionale in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

AWS Gli SMS di messaggistica per l'utente finale includono il supporto per gli SMS bidirezionali. Quando configuri gli SMS bidirezionali, puoi ricevere messaggi in arrivo dai clienti. Puoi anche utilizzare la messaggistica bidirezionale insieme ad altri AWS servizi, come Lambda e Amazon Lex, per creare esperienze di messaggistica di testo interattive.

Quando uno dei tuoi clienti invia un messaggio al tuo numero di telefono, il corpo del messaggio viene inviato a un argomento di Amazon SNS o Amazon Connect per l'elaborazione.

La messaggistica SMS bidirezionale è disponibile solo in determinati paesi e regioni. Per ulteriori informazioni sul supporto di SMS bidirezionali in ciascun paese o regione, consulta [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#).

Il mittente IDs non supporta la messaggistica SMS bidirezionale.

## Note

La messaggistica SMS bidirezionale è disponibile solo in determinati paesi e regioni. Per ulteriori informazioni sul supporto di SMS bidirezionali in ciascun paese o regione, consulta [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#).

Gli MMS bidirezionali non sono supportati, ma il numero di telefono può comunque ricevere messaggi SMS in entrata in risposta a un messaggio MMS in uscita.

Amazon Connect per SMS bidirezionali è disponibile nel [sottotipo SMS Regioni AWS elencato in Messaggi chat: SMS](#) nella guida per amministratori di Amazon Connect.

## Argomenti

- [Configura la messaggistica SMS bidirezionale per un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Configurare la messaggistica SMS bidirezionale per un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS](#)
- [Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS](#)
- [Policy IAM per Amazon Connect](#)

- [Esempio di payload di messaggi SMS bidirezionali per argomenti di Amazon SNS](#)

## Configura la messaggistica SMS bidirezionale per un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

AWS Messaggistica per l'utente finale Gli SMS includono il supporto per gli SMS bidirezionali. Quando configuri gli SMS bidirezionali, puoi ricevere messaggi in arrivo dai clienti. Puoi anche utilizzare la messaggistica bidirezionale insieme ad altre Servizi AWS, come Lambda e Amazon Lex, per creare esperienze di messaggistica di testo interattive.

Quando uno dei tuoi clienti invia un messaggio al tuo numero di telefono, il corpo del messaggio viene inviato a un argomento di Amazon SNS o a un'istanza Amazon Connect per l'elaborazione.

### Note

- La messaggistica SMS bidirezionale è disponibile solo in determinati paesi e regioni. Per ulteriori informazioni sul supporto di SMS bidirezionali in ciascun paese o regione, consulta [Funzionalità e limitazioni relative agli SMS e MMS nei vari paesi](#).
- Amazon Connect per SMS bidirezionali è disponibile nel [sottotipo SMS Regioni AWS elencato in Messaggi chat: SMS](#) nella Amazon Connect Administrator Guide.
- Gli MMS bidirezionali non sono supportati, ma il tuo numero di telefono può comunque ricevere messaggi SMS in entrata in risposta a un messaggio MMS in uscita.

### Two-way SMS messaging (Console)

Per abilitare gli SMS bidirezionali utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

#### Abilitazione della messaggistica SMS bidirezionale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli un numero di telefono.
4. Nella scheda SMS bidirezionali, scegli il pulsante Modifica impostazioni.

5. Nella pagina Modifica impostazioni, scegli Abilita messaggio bidirezionale.
6. Per il tipo di destinazione, scegli Amazon SNS o Amazon Connect.
  - Per Amazon SNS scegli l'argomento Nuovo argomento Amazon SNS o l'argomento Amazon SNS esistente e quindi, per il ruolo del canale bidirezionale, scegli Scegli il ruolo IAM esistente o Usa le politiche tematiche di Amazon SNS.
  - Nuovo argomento Amazon SNS: se scegli questa opzione, AWS End User Messaging SMS crea un argomento nel tuo account. L'argomento viene creato automaticamente con tutte le autorizzazioni richieste. Per ulteriori informazioni sugli argomenti di Amazon SNS, consulta la sezione [Configurazione di Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).
  - Argomento Amazon SNS esistente: se scegli questa opzione, devi scegliere un argomento Amazon SNS esistente dal menu a discesa Destinazione dei messaggi in arrivo.
  - Per il ruolo di canale bidirezionale, scegli una delle seguenti opzioni:
    - Scegli un ruolo IAM esistente: scegli una policy IAM esistente da applicare all'argomento Amazon SNS. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS](#)
    - Usa le politiche tematiche di Amazon SNS: l'argomento Amazon SNS richiede la policy tematica di Amazon SNS appropriata per concedere l'accesso AWS agli SMS di messaggistica per utenti finali. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS](#)
  - Per Amazon Connect, nel ruolo di canale bidirezionale, scegli Scegli i ruoli IAM esistenti.
    - Nel menu a discesa Ruoli IAM esistenti, scegli un ruolo IAM esistente come destinazione del messaggio. Ad esempio, le politiche IAM, vedi [Policy IAM per Amazon Connect](#).
7. Scegli Save changes (Salva modifiche).
8. (Facoltativo) Se hai scelto Amazon Connect come tipo di destinazione, nella finestra Importa numero di telefono su Amazon Connect:
  - a. Per il menu a discesa Destinazione dei messaggi in arrivo, scegli l'istanza Amazon Connect che riceverà i messaggi in arrivo.
  - b. Scegli Importa numero di telefono.

## Two-way SMS messaging (AWS CLI)

Puoi usare il [update-phone-number](#) comando per abilitare gli SMS bidirezionali.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-phone-number \  
> --phone-number-id PhoneNumber \  
> --two-way-enabled True \  
> --two-way-channel-arn TwoWayARN \  
> --two-way-channel-role TwoChannelWayRole
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *PhoneNumber* con l' PhoneNumberID o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono.
- Sostituiscilo *TwoWayARN* con Amazon Resource Name (ARN) per ricevere i messaggi SMS in arrivo. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS](#) Per impostare Amazon Connect come destinazione in entrata impostata su *TwoWayARN*. `connect.region.amazonaws.com` Sostituisci *region* con Regione AWS l'istanza Amazon Connect in cui è ospitata.
- Sostituisci *TwoChannelWayRole* con l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM da utilizzare. Ad esempio, le politiche di autorizzazione SNS, vedi [Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS](#) e ad esempio le politiche di Amazon Connect, vedi [Policy IAM per Amazon Connect](#). Questo parametro è richiesto solo se scegli di utilizzare le politiche di autorizzazione IAM.

## Configurare la messaggistica SMS bidirezionale per un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o abilita AWS CLI gli SMS bidirezionali per il tuo pool di telefoni.

### Two-way SMS messaging (Console)

Per abilitare gli SMS bidirezionali utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:



## Abilitazione della messaggistica SMS bidirezionale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Pool telefonici, scegli un pool di telefoni.
4. Nella scheda SMS bidirezionali, scegli Modifica impostazioni.
5. Nella pagina Modifica impostazioni, attiva Abilita messaggio bidirezionale.
6. Per il tipo di destinazione, scegli Amazon SNS o Amazon Connect.
  - Per Amazon SNS scegli l'argomento Nuovo argomento Amazon SNS o l'argomento Amazon SNS esistente e quindi, per il ruolo del canale bidirezionale, scegli Scegli il ruolo IAM esistente o Usa le politiche tematiche di Amazon SNS.
    - Nuovo argomento Amazon SNS: se scegli questa opzione, AWS End User Messaging SMS crea un argomento nel tuo account. L'argomento viene creato automaticamente con tutte le autorizzazioni richieste. Per ulteriori informazioni sugli argomenti Amazon SNS, consulta [Configurazione Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.
    - Argomento Amazon SNS esistente: se scegli questa opzione, devi scegliere un argomento Amazon SNS esistente dal menu a discesa Destinazione dei messaggi in arrivo.
  - Per il ruolo di canale bidirezionale, scegli una delle seguenti opzioni:
    - Scegli un ruolo IAM esistente: scegli una policy IAM esistente da applicare all'argomento Amazon SNS. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS](#)
    - Usa le politiche tematiche di Amazon SNS: l'argomento Amazon SNS richiede la policy tematica di Amazon SNS appropriata per concedere l'accesso AWS agli SMS di messaggistica per utenti finali. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS](#)
  - Per Amazon Connect nel ruolo di canale bidirezionale, scegli Scegli i ruoli IAM esistenti.
    - Nel menu a discesa Ruoli IAM esistenti, scegli un ruolo IAM esistente come destinazione del messaggio. Ad esempio, le politiche IAM, vedi [Policy IAM per Amazon Connect](#).
7. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Two-way SMS messaging (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [update-pool](#) per abilitare gli SMS bidirezionali.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-pool \  
> --pool-id poolId \  
> --two-way-channel-arn TwoWayARN \  
> --two-way-channel-role TwoChannelWayRole
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *poolId* con l' PhonePoolID o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono.
- Sostituiscilo *TwoWayARN* con Amazon Resource Name (ARN) per ricevere i messaggi SMS in arrivo. Ad esempio, le politiche di Amazon SNS, vedi. [Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS](#) Per impostare Amazon Connect come destinazione in entrata impostata su *TwoWayARN*. `connect.region.amazonaws.com` Sostituisci *region* con Regione AWS l'istanza Amazon Connect in cui è ospitata.
- Sostituisci *TwoChannelWayRole* con l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM da utilizzare. Ad esempio, le politiche di autorizzazione SNS, vedi [Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS](#) e ad esempio le politiche di Amazon Connect, vedi [Policy IAM per Amazon Connect](#). Questo parametro è richiesto solo se scegli di utilizzare le politiche di autorizzazione IAM.

## Policy IAM per gli argomenti di Amazon SNS

Se desideri che AWS End User Messaging SMS utilizzi un ruolo IAM esistente o se ne crei uno nuovo, allega le seguenti policy a quel ruolo in modo che AWS End User Messaging SMS possa assumerlo. Per informazioni su come modificare la relazione di trust di un ruolo, consulta [Modifying a Role](#) nella [guida per l'utente IAM](#).

Di seguito è riportata la politica di fiducia per il ruolo IAM. Nella seguente politica IAM, apporta le seguenti modifiche:

- Sostituiscilo *accountId* con l'ID univoco del tuo AWS account.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMSVoice",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "accountId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Di seguito è riportata la politica di autorizzazione per il ruolo IAM. `SMSVoiceAllowSNSPublishSid` è una politica di autorizzazione che consente la pubblicazione su argomenti Amazon SNS e `SMSVoiceAllowEncryptedSNSTopics` Sid è un'opzione per argomenti Amazon SNS crittografati.

Nella seguente politica di autorizzazione IAM, apporta le seguenti modifiche:

- Sostituiscila *partition* con la AWS partizione in cui utilizzi AWS End User Messaging SMS.
- *region* Sostituiscila con Regione AWS quella in cui utilizzi gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.
- Sostituiscilo *accountId* con l'ID univoco del tuo Account AWS.
- Sostituisci *snsTopicArn* con gli argomenti di Amazon SNS che riceveranno i messaggi.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "SMSVoiceAllowSNSPublish",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:snsTopicArn",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMSVoiceAllowEncryptedSNSTopics",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:sns:topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:snsTopicArn",
          "aws:CalledViaLast": "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Politiche tematiche per gli argomenti di Amazon SNS

L'argomento Amazon SNS richiede la politica dell'argomento appropriata per concedere l'accesso agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale se non sono forniti nel *TwoChannelWayRole* parametro.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sns:Publish",

```

```
"Resource": "snsTopicArn"
}
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *snsTopicArn* con l'argomento Amazon SNS che invierà e riceverà messaggi.

#### Note

Gli argomenti FIFO di Amazon SNS non sono supportati.

Sebbene i dati SMS di AWS End User Messaging siano crittografati, puoi utilizzare argomenti di Amazon SNS crittografati tramite AWS KMS chiavi per un ulteriore livello di sicurezza. Questo livello aggiuntivo di sicurezza può essere utile se l'applicazione gestisce dati privati o sensibili.

È necessario eseguire alcuni passaggi di configurazione aggiuntivi per utilizzare argomenti Amazon SNS crittografati con la messaggistica bidirezionale.

L'istruzione di esempio che segue utilizza le SourceArn condizioni, facoltative ma consigliate, SourceAccount per evitare il confuso problema dell'assistente e solo l'account proprietario di AWS End User Messaging SMS può accedervi. Per ulteriori informazioni sul problema del deputato confuso, consulta [Il problema del deputato confuso](#) nella [guida per l'utente di IAM](#).

La chiave da utilizzare deve innanzitutto essere simmetrica. Gli argomenti crittografati di Amazon SNS non supportano le chiavi AWS KMS asimmetriche.

In secondo luogo, la politica chiave deve essere modificata per consentire l'utilizzo della chiave tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Aggiungi le seguenti autorizzazioni alla policy della chiave esistente:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
}
```

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "accountId"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:sms-voice:region:accountId:*"
  }
}
```

Per informazioni sulla modifica delle policy delle chiavi, consulta [Modifica di una policy delle chiavi](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Per ulteriori informazioni sulla crittografia degli argomenti di Amazon SNS AWS KMS utilizzando le chiavi, [consulta Abilitare la compatibilità tra le AWS fonti di eventi dei servizi e gli argomenti crittografati](#) nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

## Policy IAM per Amazon Connect

Se desideri che AWS End User Messaging SMS utilizzi un ruolo IAM esistente o se ne crei uno nuovo, allega le seguenti policy a quel ruolo in modo che AWS End User Messaging SMS possa assumerlo. Per informazioni su come modificare una relazione di trust esistente di un ruolo, consulta [Modifying a Role](#) nella [guida per l'utente IAM](#).

Per creare nuove policy IAM, procedi come segue:

1. Crea una nuova policy di autorizzazione seguendo le istruzioni riportate in [Creazione di policy using the JSON editor](#) nella IAM User Guide.
  - Nella fase 4 utilizza la politica di autorizzazione definita di seguito.
2. Crea una nuova policy di fiducia seguendo le istruzioni riportate nella sezione [Creazione di un ruolo utilizzando policy di fiducia personalizzate](#) nella IAM User Guide.
  - a. Nella fase 4 utilizza la policy di fiducia definita di seguito.
  - b. Nel passaggio 11 aggiungi la politica di autorizzazione che hai creato nel passaggio precedente.

Di seguito è riportata la politica di autorizzazione per il ruolo IAM per consentire la pubblicazione su Amazon Connect.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "connect:SendChatIntegrationEvent"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Di seguito è riportata la politica di fiducia per il ruolo IAM, apporta le seguenti modifiche:

- Sostituiscila *accountId* con l'ID univoco del tuo Account AWS.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMSVoice",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "accountId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

## Esempio di payload di messaggi SMS bidirezionali per argomenti di Amazon SNS

Quando il tuo numero riceve un messaggio SMS, AWS End User Messaging SMS invia un payload JSON a un argomento Amazon SNS da te indicato. Il payload JSON contiene il messaggio e i dati correlati, come nell'esempio seguente:

```
{
  "originationNumber":"+14255550182",
  "destinationNumber":"+12125550101",
  "messageKeyword":"JOIN",
  "messageBody":"EXAMPLE",
  "inboundMessageId":"cae173d2-66b9-564c-8309-21f858e9fb84",
  "previousPublishedMessageId":"wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
}
```

Il payload del messaggio in arrivo contiene le seguenti informazioni:

| Proprietà                  | Description                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| originationNumber          | Il numero di telefono che ha inviato il messaggio in arrivo (in altre parole, il numero di telefono del cliente). |
| destinationNumber          | Il numero di telefono a cui il cliente ha inviato il messaggio (il numero di telefono dedicato).                  |
| messageKeyword             | La parola chiave registrata associata al numero di telefono dedicato.                                             |
| messageBody                | Il messaggio che il cliente ha inviato.                                                                           |
| inboundMessageId           | Identificatore univoco per il messaggio in arrivo.                                                                |
| previousPublishedMessageId | Identificatore univoco del messaggio a cui il cliente risponde.                                                   |



# Parole chiave negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

Una parola chiave è una parola o una frase specifica che un cliente può inviare al tuo numero di telefono per ottenere una risposta, ad esempio un messaggio informativo, il consenso a ricevere più messaggi, un'offerta speciale e altri messaggi promozionali e transazionali. Quando il tuo numero riceve un messaggio che inizia con una parola chiave, AWS End User Messaging SMS risponde con un messaggio personalizzabile.

Per i codici brevi, la console mostra le parole chiave e le risposte che definisci inizialmente quando richiedi un codice breve a Supporto. Supporto registra le parole chiave e le risposte con gli operatori wireless quando fornisce il codice breve.

Per i codici lunghi, la console mostra le parole chiave e le risposte predefinite.

## Importante

Le parole chiave e i messaggi di risposta devono rispettare le linee guida che sono state stabilite dagli operatori di rete wireless e dai gruppi industriali del settore. In caso contrario, e in seguito a verifica, tali gruppi potrebbero agire contro i tuoi codici brevi o lunghi. Ciò può comportare l'inserimento del numero in un elenco di esclusione e il blocco dei messaggi.

Una parola chiave può avere una lunghezza compresa tra 1 e 30 caratteri e non può iniziare né terminare con uno spazio. Le parole chiave non fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Gli operatori di rete wireless negli Stati Uniti richiedono l'utilizzo di codici brevi per supportare le seguenti parole chiave. Inoltre, AWS si aspetta che tutti i codici lunghi e i codici brevi supportino queste parole chiave:

## HELP

Utilizzata dai clienti per ricevere assistenza. Il messaggio di risposta deve includere le informazioni di contatto dell'assistenza clienti, come nell'esempio seguente:

"Per ricevere assistenza per il tuo account, chiama il numero (206) 555-0199."

## STOP

Utilizzato per scegliere di non ricevere più messaggi dal tuo numero. Oltre a STOP, i tuoi clienti possono utilizzare qualunque altra parola chiave di rifiuto esplicito supportata, ad esempio CANCEL o OPTOUT. Per un elenco di parole chiave di rifiuto esplicito supportate, consulta [Parole chiave di opt-out obbligatorie](#). Dopo che il numero riceve un messaggio SMS contenente una parola chiave di esclusione, AWS End User Messaging SMS interrompe l'invio di messaggi SMS dal tuo account alla persona che ha effettuato l'opt-out.

Il messaggio di risposta deve confermare che l'invio dei messaggi alla persona che ha scelto di rifiutarli verrà arrestato, come nell'esempio seguente:

"Hai disattivato correttamente la ricezione di messaggi".

### Argomenti

- [Parole chiave di opt-out obbligatorie](#)
- [Azioni con parole chiave](#)
- [Aggiungere una parola chiave a un numero di telefono in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Visualizza le parole chiave utilizzate da un numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Modifica una parola chiave utilizzata da un numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Eliminare una parola chiave da un numero di telefono in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Aggiungi una parola chiave a un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Visualizza le parole chiave utilizzate da un pool di telefoni negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Modificare una parola chiave in un pool di telefoni](#)
- [Eliminare una parola chiave da un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS](#)

## Parole chiave di opt-out obbligatorie

Laddove richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali (ad esempio negli Stati Uniti e in Canada), i destinatari di SMS e MMS possono utilizzare i propri dispositivi per annullare l'iscrizione rispondendo al messaggio con una delle seguenti risposte:

### Note

Puoi aggiungere parole chiave personalizzate ai numeri di telefono e ai pool di telefoni per disattivarli.

- ARRET
- CANCEL
- END
- OPT-OUT
- OPTOUT
- QUIT
- REMOVE
- STOP
- TD
- UNSUBSCRIBE

Per rinunciare, il destinatario deve rispondere allo stesso numero di telefono utilizzato da AWS End User Messaging SMS per recapitare il messaggio. Dopo la disattivazione, il destinatario non riceve più SMS o MMS dal tuo AWS account.

### Note

Per i numeri verdi negli Stati Uniti, le opzioni di opt-out sono gestite a livello di operatore. L'unica parola chiave di opt-out supportata per un numero verde statunitense è STOP. Non è possibile aggiungere altre parole chiave di opt-out o modificare il messaggio di risposta che i destinatari ricevono quando effettuano l'opt-out. Un utente può iscriversi nuovamente inviando un nuovo messaggio al numero verde utilizzando UNSTOP o START come parola chiave.

Per configurare la possibilità di consentire a un utente di iscriversi nuovamente, aggiungi le parole chiave UNSTOP, START o entrambe al tuo numero verde e imposta l'azione relativa alla parola chiave su. Opt-in

## Azioni con parole chiave

A una parola chiave può essere associata una delle tre azioni. Quando un cliente risponde con la parola chiave, verrà eseguita l'azione per aggiungere o rimuovere l'utente dall'elenco di opt-out o rispondere all'utente con un messaggio.

- Opt-out— Il destinatario viene aggiunto all'elenco di opt-out e non riceverà messaggi futuri.
- Opt-in— Il destinatario desidera ricevere messaggi futuri.
- Automatic responseViene inviato un messaggio al destinatario che invia il messaggio con parola chiave di testo.

## Aggiungere una parola chiave a un numero di telefono in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI personalizza le risposte alle parole chiave per il tuo numero di telefono.

### Add a keyword (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere parole chiave al tuo numero di telefono.

#### Aggiunta di una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numero di telefono.
3. Nella pagina Numero di telefono, scegli il numero di telefono a cui aggiungere una parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli il pulsante Aggiungi parola chiave.
5. Nel riquadro Parole chiave personalizzate aggiungi quanto segue:

- Parola chiave: la nuova parola chiave da aggiungere.
- Messaggio di risposta: il messaggio da inviare al destinatario.
- Azione con parole chiave: l'operazione da eseguire quando si riceve la parola chiave.

## 6. Scegli Aggiungi parola chiave.

### Add or edit a keyword (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [put-keyword](#) per creare una nuova parola chiave o modificarla. Se la parola chiave esiste già, verrà sovrascritta.

Per creare una parola chiave, esegui il seguente comando nella AWS CLI:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-keyword \  
> --origination-identity OriginationIdentity \  
> --keyword Keyword \  
> --keyword-message KeywordMessage \  
> --keyword-action KeywordAction
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono a cui desideri aggiungere la parola chiave.
- *Keyword* Sostituiscila con la nuova parola chiave.
- Sostituisci *KeywordMessage* con il messaggio da utilizzare per rispondere alla parola chiave.
- Sostituisci *KeywordAction* l'azione (AUTOMATIC\_RESPONSE, OPT\_OUT, OPT\_IN) da eseguire quando viene ricevuta la parola chiave.

## Visualizza le parole chiave utilizzate da un numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

È possibile utilizzare il comando [describe-keywords](#) per visualizzare informazioni sulle parole chiave associate a un'identità di origine.

Per visualizzare un elenco di parole chiave utilizzando la nella AWS CLI riga di comando, immettete il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-keywords \  
> --origination-identity OriginationIdentity
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono o dell'ID mittente da cui desideri ottenere un elenco di parole chiave.

## Modifica una parola chiave utilizzata da un numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per modificare le risposte alle parole chiave per il tuo numero di telefono.

### Edit a keyword (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per modificare le parole chiave.

Per modificare una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numero di telefono.
3. Nella pagina Numero di telefono, scegli il numero di telefono che contiene la parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli la parola chiave da modificare, quindi il pulsante Modifica parola chiave.
5. Nel riquadro Parola chiave personalizzata, modifica una delle seguenti opzioni:
  - Parola chiave: la parola chiave da modificare.
  - Messaggio di risposta: il messaggio da inviare al destinatario.
  - Azione con parole chiave: l'operazione da eseguire quando si riceve la parola chiave.
6. Scegli Salva parola chiave.

### Add or edit a keyword (AWS CLI)

Puoi usare il comando [put-keyword](#) per creare una nuova parola chiave o modificarla. Se la parola chiave esiste già, verrà sovrascritta.

Per creare una parola chiave, esegui il seguente comando nella AWS CLI:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-keyword \  
> --origination-identity OriginationIdentity \  
> --keyword Keyword \  
> --keyword-message KeywordMessage \  
> --keyword-action KeywordAction
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono a cui desideri aggiungere la parola chiave.
- *Keyword* Sostituiscila con la nuova parola chiave.
- Sostituisci *KeywordMessage* con il messaggio da utilizzare per rispondere alla parola chiave.
- Sostituisci *KeywordAction* l'azione (AUTOMATIC\_RESPONSE, OPT\_OUT, OPT\_IN) da eseguire quando viene ricevuta la parola chiave.

## Eliminare una parola chiave da un numero di telefono in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per eliminare una parola chiave dal tuo numero di telefono.

### Note

Le parole chiave di opt-out obbligatorie non possono essere eliminate.

Per eliminare una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri di telefono, scegli il numero di telefono che contiene la parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli la parola chiave da eliminare, quindi Rimuovi parola chiave.

# Aggiungi una parola chiave a un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI personalizza le risposte con parole chiave per il tuo pool di telefoni.

## Add a keyword (Console)

Utilizzate la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere parole chiave al vostro pool.

### Aggiunta di una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool a cui aggiungere una parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli Aggiungi parola chiave.
5. Nel riquadro Parole chiave personalizzate, procedi come segue:
  - Parola chiave: la nuova parola chiave da aggiungere.
  - Messaggio di risposta: il messaggio da inviare al destinatario.
  - Azione con parole chiave: l'operazione da eseguire quando si riceve la parola chiave.
6. Scegli Aggiungi parola chiave.

## Add or edit a keyword (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [put-keyword](#) per creare una nuova parola chiave o modificarla. Se la parola chiave esiste già, verrà sovrascritta.

Per creare una parola chiave, esegui il seguente comando nella AWS CLI:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-keyword \  
> --origination-identity OriginationIdentity \  
> --keyword Keyword \  
> --keyword-message KeywordMessage \  
> --keyword-action KeywordAction
```



Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del pool a cui desideri aggiungere la parola chiave.
- *Keyword* Sostituiscila con la nuova parola chiave.
- Sostituisci *KeywordMessage* con il messaggio da utilizzare per rispondere alla parola chiave.
- Sostituisci *KeywordAction* l'azione (AUTOMATIC\_RESPONSE, OPT\_OUT, OPT\_IN) da eseguire quando viene ricevuta la parola chiave.

## Visualizza le parole chiave utilizzate da un pool di telefoni negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per visualizzare le risposte alle parole chiave per il tuo pool di telefoni.

### View keywords (Console)

Utilizzate la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per visualizzare le parole chiave del vostro pool.

#### Aggiunta di una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool.
4. Nella scheda Parole chiave, puoi visualizzare la parola chiave, il messaggio di risposta e le azioni.

### List keywords (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando [describe-keywords](#) per visualizzare informazioni sulle parole chiave associate a un'identità di origine.

Per visualizzare un elenco di parole chiave utilizzando la nella AWS CLI riga di comando, immettete il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-keywords \  
> --origination-identity OriginationIdentity
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono o dell'ID mittente da cui desideri ottenere un elenco di parole chiave.

## Modificare una parola chiave in un pool di telefoni

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per modificare le risposte alle parole chiave per il tuo pool di telefoni.

### Edit a keyword (Console)

Utilizzate la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per modificare le parole chiave nel vostro pool.

Per modificare una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool che contiene la parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli la parola chiave da modificare, quindi Modifica parola chiave.
5. Nel riquadro Parola chiave personalizzata, modifica una delle seguenti opzioni:
  - Parola chiave: la parola chiave da modificare.
  - Messaggio di risposta: il messaggio da inviare al destinatario.
  - Azione con parole chiave: l'operazione da eseguire quando si riceve la parola chiave.
6. Scegli Salva parola chiave.

### Add or edit a keyword (AWS CLI)

Puoi usare il comando [put-keyword](#) per creare una nuova parola chiave o modificarla. Se la parola chiave esiste già, verrà sovrascritta.

Per creare una parola chiave, esegui il seguente comando nella AWS CLI:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-keyword \  
> --origination-identity OriginationIdentity \  
> --keyword Keyword \  
> --keyword-message KeywordMessage \  
> --keyword-action KeywordAction
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del pool a cui desideri aggiungere la parola chiave.
- *Keyword* Sostituiscila con la nuova parola chiave.
- Sostituisci *KeywordMessage* con il messaggio da utilizzare per rispondere alla parola chiave.
- Sostituisci *KeywordAction* l'azione (AUTOMATIC\_RESPONSE, OPT\_OUT, OPT\_IN) da eseguire quando viene ricevuta la parola chiave.

## Eliminare una parola chiave da un pool di telefoni in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per eliminare una parola chiave dal tuo pool di telefoni.

### Delete a keyword (Console)

Utilizzate la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per eliminare le parole chiave dal vostro pool.

#### Note

Le parole chiave di opt-out obbligatorie non possono essere eliminate.

Per eliminare una parola chiave

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool che contiene la parola chiave.
4. Nella scheda Parole chiave, scegli la parola chiave, quindi Rimuovi parola chiave.

## Delete a keyword (AWS CLI)

È possibile utilizzare la [CLI delete-keyword](#) per eliminare una parola chiave.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-keyword \  
> --origination-identity OriginationIdentity \  
> --keyword Keyword
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *OriginationIdentity* con l'ID univoco o Amazon Resource Name (ARN) del numero di telefono o dell'ID mittente da cui desideri rimuovere la parola chiave.
- Sostituisci *Keyword* con la parola chiave da eliminare.

# Set di configurazione in AWS End User Messaging SMS

Un set di configurazione è un insieme di regole applicate quando un messaggio viene inviato. Ad esempio, un set di configurazione può specificare una destinazione per gli eventi associati a un messaggio. Quando si verificano eventi SMS (come eventi di recapito o di errore), tali eventi vengono indirizzati alla destinazione associata al set di configurazione specificato al momento dell'invio del messaggio. Non è necessario utilizzare i set di configurazione per inviare messaggi, ma è consigliabile farlo. Se non specifichi un set di configurazione con una destinazione di evento, l'API non genera record di eventi. Questi record di eventi consentono di determinare il numero di messaggi inviati, l'importo pagato per ciascuno di essi e se il messaggio è stato ricevuto o meno dal destinatario.

Dopo aver creato un set di configurazione, è necessario aggiungere una [destinazione dell'evento](#) per monitorare gli eventi di invio e ricezione dei messaggi e una [configurazione di protezione](#) per creare regole di autorizzazione all'invio di messaggi solo alle destinazioni in cui si opera.

## Argomenti

- [Creare un set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modificare una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Visualizza tutti i set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Eliminare una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Gestire i tag per una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modifica un set di configurazione, proteggi l'associazione di configurazione in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)

## Creare un set di configurazione in AWS End User Messaging SMS

Utilizzate la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per creare un set di configurazione. Dopo aver creato un set di configurazione, è necessario aggiungere una [destinazione dell'evento](#) e [proteggere la configurazione](#).

### Creating a configuration set (Console)

Per creare un set di configurazione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione, quindi Crea set di configurazione.
3. Per Nome del set di configurazione, inserisci un nome descrittivo per il set di configurazione.
4. Scegliete Crea set di configurazione.

### Creating a configuration set (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [create-configuration-set](#) comando per creare un nuovo set di configurazione.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-configuration-set \  
> --configuration-set-name configurationSet
```

Nel comando precedente, sostituisci *configurationSet* con il nome del set di configurazione che desiderate creare.

## Modificare una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS

Per modificare un set di configurazione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegli il set di configurazione da modificare.
4. Seleziona la scheda Imposta impostazioni, quindi scegli Modifica impostazioni.
5. Nelle impostazioni dell'elenco, procedi come segue:
  - Tipo di messaggio scegli una delle seguenti opzioni:
    - Promozionale: scegli questa opzione per inviare messaggi di marketing o messaggi per promuovere la tua attività o il tuo servizio.

- Transazionale: scegli questa opzione per inviare messaggi urgenti, come la reimpostazione della password o gli avvisi sulle transazioni.
- ID mittente predefinito: scegli l'ID mittente predefinito per il set di configurazione.
- Feedback sui messaggi: scegli di abilitare il [feedback sui messaggi](#) per il set di configurazione.

6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Visualizza tutti i set di configurazione in AWS End User Messaging SMS

Utilizzate la AWS CLI per visualizzare i set di configurazione.

### List configuration sets (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [describe-configuration-sets](#) comando per visualizzare le informazioni sui set di configurazione nel proprio account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

Per visualizzare un elenco dei set di configurazione presenti nell'account, utilizzare AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-configuration-sets
```

### Describe a configuration set (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [describe-configuration-sets](#) comando per visualizzare le informazioni su un set di configurazione impostato nell'account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

Per visualizzare informazioni su set di configurazione specifici, utilizzare AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-configuration-sets \  
> --configuration-set-names configurationSet
```

Nel comando precedente, sostituitelo *configurationSet* con il nome del set di configurazione di cui desiderate trovare i dettagli. È inoltre possibile specificare più set di configurazione separando il nome di ciascun set con uno spazio.

## Eliminare una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS

Utilizzate la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per eliminare un set di configurazione.

### Deleting a configuration set (Console)

Per eliminare un set di configurazione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Seleziona il set di configurazione che desideri eliminare, quindi scegli Elimina.

### Deleting a configuration set (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-configuration-set](#) comando per eliminare un set di configurazione.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-configuration-set \  
> --configuration-set-name configurationSet
```

Nel comando precedente, sostituitelo *configurationSet* con il nome del set di configurazione che desiderate eliminare.

## Gestire i tag per una configurazione impostata in AWS End User Messaging SMS

I tag sono coppie di chiavi e valori che è possibile applicare facoltativamente alle AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. L'aggiunta di un tag a una risorsa può aiutarti a classificare e gestire



le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario, ambiente o altri criteri. Puoi utilizzare i tag per trovare facilmente le risorse esistenti o per controllare quali utenti possono accedere a risorse specifiche.

## Manage tags (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere, modificare o eliminare un tag.

### Aggiungi un tag (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegli il set di configurazione a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
5.
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia chiave/valore vuota.
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \
  --resource-arn resource-arn \
  --tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Modifica un set di configurazione, proteggi l'associazione di configurazione in AWS End User Messaging (SMS)

Per modificare la configurazione di protezione associata a un set di configurazione, è possibile utilizzare la console AWS End User Messaging SMS, l'AssociaterotectConfigurazione nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il `aws sms-voice associate-protect-configuration` comando in AWS CLI. Questa sezione mostra come modificare la configurazione di protezione di un set di configurazione utilizzando la console AWS End User Messaging SMS e il AWS CLI.

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni di protezione, vedere [Utilizzo delle configurazioni di protezione negli SMS di messaggistica con l' AWS utente finale](#).

Edit a configuration set's protect configuration association (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegli un set di configurazione.
4. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, selezionare la scheda Proteggi la configurazione e quindi Modifica impostazioni.
5. In Proteggi la gestione della configurazione per la configurazione di Proteggi, scegli la configurazione di protezione da associare al set di configurazione. Questa sostituisce l'attuale

associazione di configurazione di protezione. Scegliete Nessuna associazione per dissociare il set di configurazione da una configurazione di protezione.

6. Scegli Salva modifiche.

#### Edit a configuration set's protect configuration association (AWS CLI)

Per modificare l'associazione di configurazione di protezione di un set di configurazione, AWS CLI seguite le istruzioni [Modificare un'associazione di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#) riportate nella scheda Modifica un'associazione di configurazione di protezione (AWS CLI).

# Destinazioni degli eventi negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

La destinazione di un evento è un luogo (ad esempio un CloudWatch gruppo, uno stream Amazon Data Firehose o un argomento di Amazon SNS) a cui vengono inviati SMS ed eventi vocali. Per utilizzare le destinazioni degli eventi, devi prima creare la destinazione e poi associarla a un [Set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#). Puoi associare un massimo di cinque destinazioni di evento a un unico set di configurazione. Quando si invia un messaggio, la chiamata all'API include un riferimento al set di configurazione.

Gli eventi o le ricevute di consegna (DLR) generati dai corrieri possono richiedere fino a 72 ore per essere ricevuti e non devono essere utilizzati per determinare un ritardo nella consegna dei messaggi in uscita. Dopo 72 ore, se gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale non hanno ricevuto un evento finale da un corriere, il servizio restituirà automaticamente un messaggio UNKNOWN messageStatus poiché non sappiamo cosa sia successo a quel messaggio.

## Prerequisiti

È necessario aver già creato un set di configurazione a cui associare le destinazioni degli eventi, vedi [Set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#).

## Argomenti

- [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#)
- [Esempio di dati sugli eventi SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Configura una destinazione per CloudWatch eventi Amazon in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Configurazione di una destinazione per eventi Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Configura una destinazione per eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS](#)

## Tipi di eventi per SMS, MMS e voce

Il modo più semplice per utilizzare le destinazioni degli eventi è inviare tutti gli SMS, gli MMS e gli eventi vocali a un'unica destinazione. Tuttavia, è possibile configurare le destinazioni di evento in modo che tipi specifici di eventi vengano inviati a destinazioni diverse. Ad esempio, puoi inviare tutti gli eventi relativi alla consegna a Firehose per lo storage e tutti gli eventi di errore a un argomento di

Amazon SNS in modo da ricevere una notifica quando si verificano. Puoi anche inviare eventi SMS ed eventi vocali a destinazioni diverse.

È possibile configurare le destinazioni di evento per l'invio dei seguenti tipi di eventi:

SMS, MMS ed eventi vocali

- **TUTTI**: invia tutti gli SMS, MMS e gli eventi vocali alla destinazione specificata.

## Eventi SMS

- **TEXT\_ALL**: invia tutti gli eventi SMS alla destinazione specificata.
- **TEXT\_DELIVERED** (Delivered) — Invia tutti gli eventi di consegna SMS alla destinazione specificata. A seconda del paese di destinazione, gli eventi **TEXT\_DELIVERED** e **TEXT\_SUCCESSFUL** possono essere utilizzati in modo intercambiabile.
- **TEXT\_SUCCESSFUL** (Successful) — Gli eventi di successo si verificano quando il messaggio viene accettato dal corriere del destinatario. A seconda del paese di destinazione, gli eventi **TEXT\_DELIVERED** e **TEXT\_SUCCESSFUL** possono essere utilizzati in modo intercambiabile.
- **TEXT\_QUEUED** (Queued) — Gli eventi in coda si verificano quando il messaggio è in coda per il recapito, ma non è ancora stato recapitato.
- **TEXT\_PENDING** (In sospeso) — Gli eventi in sospeso si verificano quando un messaggio è in fase di consegna, ma non è stato ancora recapitato (o non è stato ancora recapitato).
- **TEXT\_BLOCKED** (Bloccato): gli eventi bloccati si verificano quando il dispositivo o l'operatore del destinatario blocca i messaggi a quel destinatario.
- **TEXT\_TTL\_EXPIRED** (TTL scaduto) — Gli eventi TTL scaduti si verificano quando il tempo necessario per recapitare il messaggio supera il valore specificato al momento dell'invio del messaggio. TTL
- **TEXT\_CARRIER\_UNREACHABLE** (Carrier unreachable) — Gli eventi Carrier Unreachable si verificano quando si verifica un errore temporaneo sulla rete portante del destinatario del messaggio.
- **TEXT\_INVALID** (SMS non valido) — Gli eventi non validi si verificano quando il numero di telefono di destinazione non è valido.
- **TEXT\_INVALID\_MESSAGE** (messaggio non valido) — Gli eventi relativi ai messaggi non validi si verificano quando il corpo del messaggio SMS non è valido e non può essere recapitato.
- **TEXT\_CARRIER\_BLOCKED** (Corriere bloccato): gli eventi di blocco del corriere si verificano quando il corriere del destinatario blocca la consegna del messaggio. Ciò si verifica in genere

quando l'operatore identifica il messaggio come dannoso (ad esempio, se il messaggio contiene informazioni che generano eventi di phishing) o offensivo (ad esempio, se si sospetta che il messaggio sia contenuto non richiesto o proibito).

- **TEXT\_UNREACHABLE** (Unreachable) — Gli eventi irraggiungibili si verificano quando il dispositivo del destinatario non è disponibile. ad esempio se il dispositivo non è connesso a una rete mobile o è spento.
- **TEXT\_SPAM** (Spam): gli eventi di spam si verificano quando il corriere del destinatario identifica il messaggio come contenente contenuti commerciali non richiesti e ne blocca la consegna.
- **TEXT\_UNKNOWN** (Unknown): si verificano eventi sconosciuti quando un messaggio non viene recapitato per un motivo non coperto da uno degli altri tipi di eventi. Gli errori sconosciuti possono essere temporanei o permanenti.
- **TEXT\_PROTECT\_BLOCKED** (Protect Blocked) — Messaggio bloccato dalla configurazione di protezione.

## Eventi vocali

- **VOICE\_ALL**: invia tutti gli eventi vocali alla destinazione specificata.
- **VOICE\_COMPLETED** (Completato): gli eventi completati si verificano quando il messaggio audio viene riprodotto al destinatario. Questo stato non significa necessariamente che il messaggio sia stato recapitato a un destinatario fisico. Ad esempio, può indicare che il messaggio è stato recapitato a un sistema di segreteria telefonica.
- **VOICE\_ANSWERED** (Risposta): gli eventi con risposta si verificano quando il destinatario risponde al telefono.
- **VOICE\_INITIATED** (Initiated) — Invia eventi alla destinazione specificata ogni volta che viene avviato un messaggio vocale.
- **VOICE\_TTL\_EXPIRED** (TTL scaduto) — Gli eventi TTL scaduti si verificano quando il tempo necessario per recapitare il messaggio supera il valore specificato al momento dell'invio del messaggio. TTL
- **VOICE\_BUSY** (Busy) — Gli eventi Busy si verificano quando la linea telefonica del destinatario è occupata.
- **VOICE\_NO\_ANSWER** (Nessuna risposta): non si verifica alcun evento di risposta dopo che è stata effettuata la chiamata, ma il destinatario (o il suo sistema di posta vocale) non risponde mai.
- **VOICE\_RINGING** (squillo) — Gli eventi di squillo si verificano dopo che la chiamata è stata effettuata, ma prima che il destinatario risponda.

- **VOICE\_FAILED (Failed)** — Gli eventi di errore si verificano quando il messaggio non viene recapitato.

## Eventi MMS

- **MEDIA\_ALL** — Invia tutti gli eventi MMS alla destinazione specificata.
- **MEDIA\_PENDING (Pending)** — Gli eventi in sospeso si verificano quando un messaggio è in fase di consegna, ma non è stato ancora recapitato (o non è stato recapitato).
- **MEDIA\_QUEUED (Queue)** — Gli eventi in coda si verificano quando il messaggio è in coda per il recapito, ma non è ancora stato recapitato.
- **MEDIA\_SUCCESSFUL (Successful)** — Gli eventi di successo si verificano quando il messaggio viene accettato dal corriere del destinatario.
- **MEDIA\_DELIVERED (Delivered)** — Invia tutti gli eventi di consegna MMS alla destinazione specificata.
- **MEDIA\_INVALID (MMS non valido)**: si verificano eventi non validi quando il numero di telefono di destinazione non è valido.
- **MEDIA\_INVALID\_MESSAGE (messaggio non valido)** — Gli eventi relativi ai messaggi non validi si verificano quando il corpo del messaggio MMS non è valido e non può essere recapitato.
- **MEDIA\_UNREACHABLE (Unreachable)** — Gli eventi irraggiungibili si verificano quando il dispositivo del destinatario non è disponibile. ad esempio se il dispositivo non è connesso a una rete mobile o è spento.
- **MEDIA\_CARRIER\_UNREACHABLE (Carrier unreachable)** — Gli eventi Carrier Unreachable si verificano quando si verifica un errore temporaneo sulla rete portante del destinatario del messaggio.
- **MEDIA\_BLOCKED (Bloccato)**: gli eventi bloccati si verificano quando il dispositivo o l'operatore del destinatario blocca i messaggi a quel destinatario.
- **MEDIA\_CARRIER\_BLOCKED (Corriere bloccato)**: gli eventi di blocco del corriere si verificano quando il corriere del destinatario blocca la consegna del messaggio. Ciò si verifica in genere quando l'operatore identifica il messaggio come dannoso (ad esempio, se il messaggio contiene informazioni che generano eventi di phishing) o offensivo (ad esempio, se si sospetta che il messaggio sia contenuto non richiesto o proibito).
- **MEDIA\_SPAM (Spam)**: gli eventi di spam si verificano quando il corriere del destinatario identifica il messaggio come contenente contenuti commerciali non richiesti e ne blocca la consegna.

- **MEDIA\_UNKNOWN (Unknown):** si verificano eventi sconosciuti quando un messaggio non viene recapitato per un motivo non coperto da uno degli altri tipi di eventi. Gli errori sconosciuti possono essere temporanei o permanenti.
- **MEDIA\_TTL\_EXPIRED (TTL scaduto)** — Gli eventi TTL scaduti si verificano quando il tempo necessario per recapitare il messaggio supera il valore specificato al momento dell'invio del messaggio. TTL
- **MEDIA\_FILE\_TYPE\_UNSUPPORTED (Tipo di file non supportato)** — Gli eventi relativi al tipo di file non supportato si verificano quando un file multimediale non è in un formato supportato. Per un elenco dei tipi di file supportati, vedere [Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri](#)
- **MEDIA\_FILE\_SIZE\_EXCEEDED (Dimensione del file):** l'evento Dimensione del file superata si verifica quando il file multimediale ha una dimensione superiore a 600 KB.
- **MEDIA\_FILE\_INACCESSIBLE (File inaccessibile)** — Gli eventi di inaccessibilità dei file si verificano quando gli SMS di messaggistica per l'utente finale non dispongono delle autorizzazioni per accedere al file. AWS

## Esempio di dati sugli eventi SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

AWS Messaggistica per l'utente finale Gli SMS possono trasmettere dati sugli eventi per la consegna di SMS, MMS e messaggi vocali. Poiché possono essere necessarie fino a 72 ore per ricevere gli eventi generati dai corrieri, non dovresti utilizzarli per determinare se c'è un ritardo nella consegna dei messaggi in uscita. Dopo 72 ore, se l'SMS di messaggistica per l'utente AWS finale non ha ricevuto un evento finale da un operatore, il servizio restituisce automaticamente un messaggio UNKNOWN `messageStatus` poiché non sappiamo cosa sia successo a quel messaggio.

### Esempi

- [Registro di esempio via SMS](#)
- [Registro di esempio di SMS Protect](#)
- [Registro degli eventi di esempio vocale](#)
- [Registro di esempio MMS](#)

## Registro di esempio via SMS

L'oggetto JSON per un evento SMS contiene i dati mostrati nell'esempio seguente.



```
{
  "eventType": "TEXT_SUCCESSFUL",
  "eventVersion": "1.0",
  "eventTimestamp": 1686975103470,
  "isFinal": true,
  "originationPhoneNumber": "+12065550152",
  "destinationPhoneNumber": "+14255550156",
  "isInternationalSend": false,
  "mcc": "310",
  "mnc": "800",
  "messageId": "862a8790-60c0-4430-9b2b-658bdexample",
  "messageRequestTimestamp": 1686975103170,
  "messageEncoding": "GSM",
  "messageType": "PROMOTIONAL",
  "messageStatus": "SUCCESSFUL",
  "messageStatusDescription": "Message has been accepted by phone carrier",
  "context": {
    "account": "bar"
  },
  "totalMessageParts": 1,
  "totalMessagePrice": 0.09582,
  "totalCarrierFee": 0.0
}
```

| Attributo      | Description                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType      | Tipo di evento. I valori sono elencati in <a href="#">Tipi di eventi per SMS, MMS e voce</a>                                                                                |
| eventVersion   | La versione dello schema JSON dell'evento.                                                                                                                                  |
| eventTimestamp | L'ora in cui l'evento è stato segnalato, espressa nel formato orario Unix in millisecondi.                                                                                  |
| isFinal        | True se questo è lo stato finale del messaggio. Esistono stati intermedi dei messaggi e possono essere necessarie fino a 72 ore per ricevere lo stato finale del messaggio. |

| Attributo               | Description                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| originationPhoneNumber  | Il numero di telefono da cui è stato inviato il messaggio.                                                                                                                                 |
| destinationPhoneNumber  | Il numero di telefono a cui hai tentato di inviare il messaggio.                                                                                                                           |
| isInternationalSend     | True se la messaggistica internazionale è abilitata per questo numero di telefono.                                                                                                         |
| isoCountryCode          | Il paese associati al numero di telefono del destinatario, mostrati nel formato ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                        |
| mcc                     | Mobile Country Codes identifica il paese a cui appartiene un numero di telefono. Questo campo è facoltativo e potrebbe non essere presente.                                                |
| mnc                     | Mobile Network Codes identifica un operatore di rete mobile. Questo campo è facoltativo e potrebbe non essere presente.                                                                    |
| messageId               | L'ID univoco che AWS End User Messaging SMS genera quando accetta il messaggio.                                                                                                            |
| messageRequestTimestamp | L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta del messaggio SMS, mostrata come tempo Unix in millisecondi.                                                                                    |
| messageEncoding         | La codifica del messaggio. I valori possibili sono GSM e Unicode. Per ulteriori informazioni sulla codifica dei messaggi, vedere. <a href="#">Limiti relativi ai caratteri per gli SMS</a> |
| messageType             | Il tipo di messaggio. I valori possibili sono Promotional (Promozionale) e Transactional (Transazionale).                                                                                  |

| Attributo     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageStatus | <p data-bbox="831 226 1481 262">Lo stato del messaggio. I valori possibili sono:</p> <ul data-bbox="831 304 1502 1801" style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 304 1502 388">• RIUSCITA: il messaggio è stato accettato dal gestore telefonico.</li><li data-bbox="831 409 1502 493">• CONSEGNATO: il messaggio è stato accettato dal dispositivo del destinatario.</li><li data-bbox="831 514 1502 598">• PENDING: il messaggio non è stato ancora recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li data-bbox="831 619 1502 703">• INVALID: il numero di telefono di destinazione non è valido.</li><li data-bbox="831 724 1502 997">• UNREACHABLE: il dispositivo del destinatario è attualmente irraggiungibile o non disponibile. Ad esempio, il dispositivo potrebbe essere spento o disconnesso dalla rete. Puoi provare a inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li data-bbox="831 1018 1502 1249">• UNKNOWN: si è verificato un errore che ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li data-bbox="831 1270 1502 1396">• BLOCCATO: il dispositivo del destinatario blocca i messaggi SMS provenienti dal numero di telefono del mittente.</li><li data-bbox="831 1417 1502 1690">• CARRIER_UNREACHABLE: un problema a livello di rete mobile del destinatario ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li data-bbox="831 1711 1502 1801">• SPAM: l'operatore di telefonia mobile del destinatario ha identificato il contenuto del</li></ul> |

| Attributo                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>messaggio come spam e ha bloccato il recapito del messaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INVALID_MESSAGE</b>: il corpo del messaggio SMS non è valido e non può essere recapitato.</li><li>• <b>CARRIER_BLOCKED</b>: l'operatore del destinatario ha bloccato il recapito di questo messaggio. Ciò si verifica spesso quando il carrier identifica il contenuto del messaggio come non richiesto o dannoso.</li><li>• <b>TTL_EXPIRED</b>: non è stato possibile recapitare il messaggio SMS entro un determinato intervallo di tempo. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• <b>ACCETTATO</b>: il messaggio SMS è stato accettato.</li><li>• <b>FALLITO</b>: il messaggio SMS non è stato recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>INVIATO</b>: il messaggio è stato inviato ma non recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>UNROUTABLE</b>: impossibile effettuare il routing a causa di una configurazione errata dell'account.</li><li>• <b>IN CODA</b>: il messaggio è in coda per il recapito.</li><li>• <b>PROTECT_BLOCKED</b> — Il messaggio SMS è stato bloccato dalle regole di SMS Protect.</li></ul> |
| messageStatusDescription | Una descrizione dello stato del messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Attributo         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| context           | Attributi personalizzati che puoi specificare e verranno registrati quando invii un messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| totalMessageParts | <p>Il numero di parti del messaggio create da AWS End User Messaging SMS per inviare il messaggio.</p> <p>In genere, i messaggi SMS possono contenere solo 160 caratteri GSM-7 o 67 caratteri non GSM, anche se questi limiti possono variare in base al paese . Se invii un messaggio che supera questi limiti, AWS End User Messaging SMS divide automaticamente il messaggio in parti più piccole. I costi vengono fatturati in base al numero di parti del messaggio inviate. Per ulteriori informazioni sulle parti del messaggio, consulta <a href="#">Quali sono i limiti MPS (Message Parts per Second)?</a></p> |
| totalMessagePrice | L'importo addebitato per l'invio del messaggio . Questo prezzo è indicato in millesimi di un centesimo degli Stati Uniti. Ad esempio, se il valore di questo attributo è 645, vengono addebitati 0,645 ¢ per l'invio del messaggio ( $645/1000=0,645¢=\$0,00645$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| totalCarrierFee   | Il costo totale delle tariffe del corriere per un messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Registro di esempio di SMS Protect

L'oggetto JSON per un evento SMS quando si utilizza [SMS Protect](#) contiene i dati mostrati nell'esempio seguente.

```
{  
  "eventType": "TEXT_PROTECT_BLOCKED",
```

```

"eventVersion": "1.0",
"eventTimestamp": 1686975103470,
"isFinal": true,
"originationPhoneNumber": "+12065550152",
"destinationPhoneNumber": "+14255550156",
"isoCountryCode": "US",
"mcc": "310",
"mnc": "800",
"messageId": "862a8790-60c0-4430-9b2b-658bdexample",
"messageRequestTimestamp": 1686975103170,
"messageEncoding": "GSM",
"messageType": "PROMOTIONAL",
"messageStatus": "PROTECT_BLOCKED",
"messageStatusDescription": "Message blocked by protect configuration",
"context": {
  "account": "bar"
},
"totalMessageParts": 1,
"totalMessagePrice": 0,
"totalCarrierFee": 0,
"protectConfiguration": {
  "protectConfigurationId": "protect-d7777777777777771bbd5d59f4d903479",
  "protectStatus": "FILTER"
},
"protectConfigurationAssessment": {
  "protectRecommendation": "BLOCK"
  "protectInsights": {
    "blockReason": "AIT_SUSPECTED"
  }
}
}

```

| Attributo      | Description                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType      | Tipo di evento. I valori sono elencati in <a href="#">Tipi di eventi per SMS, MMS e voce</a> |
| eventVersion   | La versione dello schema JSON dell'evento.                                                   |
| eventTimestamp | L'ora in cui l'evento è stato segnalato, espressa nel formato orario Unix in millisecondi.   |

| Attributo               | Description                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isFinal                 | True se questo è lo stato finale del messaggio . Esistono stati intermedi dei messaggi e possono essere necessarie fino a 72 ore per ricevere lo stato finale del messaggio.               |
| originationPhoneNumber  | Il numero di telefono da cui è stato inviato il messaggio.                                                                                                                                 |
| destinationPhoneNumber  | Il numero di telefono a cui hai tentato di inviare il messaggio.                                                                                                                           |
| isoCountryCode          | Il paese associati al numero di telefono del destinatario, mostrati nel formato ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                        |
| mcc                     | Mobile Country Codes identifica il paese a cui appartiene un numero di telefono. Questo campo è facoltativo e potrebbe non essere presente.                                                |
| mnc                     | Mobile Network Codes identifica un operatore di rete mobile. Questo campo è facoltativo e potrebbe non essere presente.                                                                    |
| messageId               | L'ID univoco che AWS End User Messaging SMS genera quando accetta il messaggio.                                                                                                            |
| messageRequestTimestamp | L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta del messaggio SMS, mostrata come tempo Unix in millisecondi.                                                                                    |
| messageEncoding         | La codifica del messaggio. I valori possibili sono GSM e Unicode. Per ulteriori informazioni sulla codifica dei messaggi, vedere. <a href="#">Limiti relativi ai caratteri per gli SMS</a> |

| Attributo   | Description                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageType | Il tipo di messaggio. I valori possibili sono Promotional (Promozionale) e Transactional (Transazionale). |



| Attributo     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageStatus | <p>Lo stato del messaggio. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RIUSCITA: il messaggio è stato accettato dal gestore telefonico.</li><li>• CONSEGNATO: il messaggio è stato accettato dal dispositivo del destinatario.</li><li>• PENDING: il messaggio non è stato ancora recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• INVALID: il numero di telefono di destinazione non è valido.</li><li>• UNREACHABLE: il dispositivo del destinatario è attualmente irraggiungibile o non disponibile. Ad esempio, il dispositivo potrebbe essere spento o disconnesso dalla rete. Puoi provare a inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• UNKNOWN: si è verificato un errore che ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• BLOCCATO: il dispositivo del destinatario blocca i messaggi SMS provenienti dal numero di telefono del mittente.</li><li>• CARRIER_UNREACHABLE: un problema a livello di rete mobile del destinatario ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• SPAM: l'operatore di telefonia mobile del destinatario ha identificato il contenuto del</li></ul> |

| Attributo                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>messaggio come spam e ha bloccato il recapito del messaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INVALID_MESSAGE</b>: il corpo del messaggio SMS non è valido e non può essere recapitato.</li><li>• <b>CARRIER_BLOCKED</b>: l'operatore del destinatario ha bloccato il recapito di questo messaggio. Ciò si verifica spesso quando il carrier identifica il contenuto del messaggio come non richiesto o dannoso.</li><li>• <b>TTL_EXPIRED</b>: non è stato possibile recapitare il messaggio SMS entro un determinato intervallo di tempo. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• <b>ACCETTATO</b>: il messaggio SMS è stato accettato.</li><li>• <b>FALLITO</b>: il messaggio SMS non è stato recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>INVIATO</b>: il messaggio è stato inviato ma non recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>UNROUTABLE</b>: impossibile effettuare il routing a causa di una configurazione errata dell'account.</li><li>• <b>IN CODA</b>: il messaggio è in coda per il recapito.</li><li>• <b>PROTECT_BLOCKED</b> — Il messaggio SMS è stato bloccato dalle regole di SMS Protect.</li></ul> |
| <code>messageStatusDescription</code> | Una descrizione dello stato del messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Attributo            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| context              | Attributi personalizzati che puoi specificare e verranno registrati quando invii un messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| totalMessageParts    | <p>Il numero di parti del messaggio create da AWS End User Messaging SMS per inviare il messaggio.</p> <p>In genere, i messaggi SMS possono contenere solo 160 caratteri GSM-7 o 67 caratteri non GSM, anche se questi limiti possono variare in base al paese . Se invii un messaggio che supera questi limiti, AWS End User Messaging SMS divide automaticamente il messaggio in parti più piccole. I costi vengono fatturati in base al numero di parti del messaggio inviate. Per ulteriori informazioni sulle parti del messaggio, consulta <a href="#">Quali sono i limiti MPS (Message Parts per Second)?</a></p> |
| totalMessagePrice    | L'importo addebitato per l'invio del messaggio . Questo prezzo è indicato in millesimi di un centesimo degli Stati Uniti. Ad esempio, se il valore di questo attributo è 645, vengono addebitati 0,645 ¢ per l'invio del messaggio ( $645/1000=0,645¢=\$0,00645$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| totalCarrierFee      | Il costo totale delle tariffe del corriere per un messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| protectConfiguration | L'ID della configurazione di protezione utilizzato a per l'invio del messaggio e lo stato in cui si trovava il paese di destinazione in quel momento. Per ulteriori informazioni su SMS Protect, consulta <a href="#">SMS Protect</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Attributo                      | Description                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protectConfigurationAssessment | Una valutazione per stabilire se SMS Protect ritiene che l'invio del messaggio debba essere consentito o bloccato e i motivi del blocco, se disponibili. |

## Registro degli eventi di esempio vocale

L'oggetto JSON per un evento Voice contiene i dati mostrati nell'esempio seguente.

```
{
  "eventType": "VOICE_COMPLETED",
  "eventVersion": "1.0",
  "eventTimestamp": 1697835373500,
  "isFinal": true,
  "originationPhoneNumber": "+12065550153",
  "destinationPhoneNumber": "+14255550159",
  "isoCountryCode": "US",
  "messageId": "567f6c11-6e8b-4352-9749-a42a0example",
  "messageRequestTimestamp": 1697835372720,
  "messageStatus": "COMPLETED",
  "callDurationInSeconds": 60,
  "totalDurationInMinutes": 1,
  "totalMessagePrice": 0.013,
  "context": {
    "account": "bar"
  }
}
```

| Attributo    | Description                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType    | Tipo di evento. I valori sono elencati in <a href="#">Tipi di eventi per SMS, MMS e voce</a> |
| eventVersion | La versione dello schema JSON dell'evento.                                                   |

| Attributo               | Description                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventTimestamp          | L'ora in cui l'evento è stato segnalato, espressa nel formato orario Unix in millisecondi.              |
| isFinal                 | True se questo è lo stato finale del messaggio. Esistono stati intermedi dei messaggi.                  |
| originationPhoneNumber  | Il numero di telefono da cui è stato inviato il messaggio.                                              |
| destinationPhoneNumber  | Il numero di telefono a cui hai tentato di inviare il messaggio.                                        |
| isoCountryCode          | Il paese associati al numero di telefono del destinatario, mostrati nel formato ISO 3166-1 alpha-2.     |
| messageId               | L'ID univoco generato da AWS End User Messaging SMS quando accetta il messaggio.                        |
| messageRequestTimestamp | L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta del messaggio SMS, mostrata come tempo Unix in millisecondi. |

| Attributo     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageStatus | <p>Lo stato del messaggio. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AVVIATO</b>: il messaggio vocale è pronto per iniziare la composizione.</li><li>• <b>SQUILLO</b>: gli eventi di chiamata si verificano o dopo che è stata effettuata la chiamata, ma prima che il destinatario risponda.</li><li>• <b>COMPLETATO</b>: invia tutti gli eventi completati relativi ai messaggi vocali alla destinazione specificata. Gli eventi completati si verificano quando il messaggio audio viene riprodotto al destinatario. Questo stato non significa necessariamente che il messaggio sia stato recapitato a un destinatario fisico. Ad esempio, può indicare che il messaggio è stato recapitato a un sistema di segreteria telefonica.</li><li>• <b>RISPOSTA</b>: gli eventi con risposta si verificano quando il destinatario risponde al telefono.</li><li>• <b>COMPLETATA</b>: la chiamata ha ricevuto risposta e si è conclusa.</li><li>• <b>OCCUPATO</b>: gli eventi occupati si verificano quando la linea telefonica del destinatario è occupata.</li><li>• <b>NO_ANSWER</b> — Non si verifica alcun evento di risposta dopo che è stata effettuata la chiamata, ma il destinatario (o il suo sistema di posta vocale) non risponde mai.</li><li>• <b>FAILED</b>: gli eventi di errore si verificano quando il messaggio non viene recapitato.</li><li>• <b>TTL_EXPIRED</b> — Gli eventi TTL scaduti si verificano quando il tempo necessario</li></ul> |

| Attributo              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>per recapitare il messaggio supera il TTL valore specificato al momento dell'invio del messaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAM: la chiamata è stata contrassegnata come spam e bloccata.</li> <li>• PROTECT_BLOCKED — Il messaggio SMS è stato bloccato dalle regole di SMS Protect.</li> </ul> |
| callDurationInSeconds  | La durata della chiamata in secondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| totalDurationInMinutes | La durata della chiamata in minuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| totalMessagePrice      | L'importo che ti abbiamo addebitato per l'invio del messaggio vocale. Questo prezzo è indicato in millesimi di un centesimo degli Stati Uniti.                                                                                                                                                                          |
| context                | Attributi personalizzati che puoi specificare e verranno registrati quando invii un messaggio.                                                                                                                                                                                                                          |

## Registro di esempio MMS

L'oggetto JSON per un evento MMS contiene i dati mostrati nell'esempio seguente.

```
{
  "contentType": "MMS",
  "eventType": "MEDIA_DELIVERED",
  "eventVersion": "1.0",
  "eventTimestamp": 1635197695208,
  "isFinal": true,
  "originationPhoneNumber": "+12065550153",
  "destinationPhoneNumber": "+14255550159",
  "isoCountryCode": "US",
  "messageId": "b4a3196d-5b61-4884-a0d9-745acf1f6235example",
  "messageRequestTimestamp": 1635197693241,
  "messageType": "TRANSACTIONAL",
  "messageStatus": "DELIVERED",
```

```

    "messageStatusDescription": "Message has been accepted by phone",
    "context": {"foo":"bar"},
    "totalMessageParts": 1,
    "totalMessagePrice": 0.0195,
    "totalCarrierFee": 0.00266
  }

```

| Attributo               | Description                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType               | Tipo di evento. I valori sono elencati in <a href="#">Tipi di eventi per SMS, MMS e voce</a>                                                                                |
| eventVersion            | La versione dello schema JSON dell'evento.                                                                                                                                  |
| eventTimestamp          | L'ora in cui l'evento è stato segnalato, espressa nel formato orario Unix in millisecondi.                                                                                  |
| isFinal                 | True se questo è lo stato finale del messaggio. Esistono stati intermedi dei messaggi e possono essere necessarie fino a 72 ore per ricevere lo stato finale del messaggio. |
| originationPhoneNumber  | Il numero di telefono da cui è stato inviato il messaggio.                                                                                                                  |
| destinationPhoneNumber  | Il numero di telefono a cui hai tentato di inviare il messaggio.                                                                                                            |
| isoCountryCode          | Il paese associati al numero di telefono del destinatario, mostrati nel formato ISO 3166-1 alpha-2.                                                                         |
| messageId               | L'ID univoco che AWS End User Messaging SMS genera quando accetta il messaggio.                                                                                             |
| messageRequestTimestamp | L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta del messaggio SMS, mostrata come tempo Unix in millisecondi.                                                                     |



| Attributo   | Description                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageType | Il tipo di messaggio. I valori possibili sono Promotional (Promozionale) e Transactional (Transazionale). |

| Attributo     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messageStatus | <p>Lo stato del messaggio. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RIUSCITA: il messaggio è stato accettato dal gestore telefonico.</li><li>• CONSEGNATO: il messaggio è stato accettato dal dispositivo del destinatario.</li><li>• PENDING: il messaggio non è stato ancora recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• INVALID: il numero di telefono di destinazione non è valido.</li><li>• UNREACHABLE: il dispositivo del destinatario è attualmente irraggiungibile o non disponibile. Ad esempio, il dispositivo potrebbe essere spento o disconnesso dalla rete. Puoi provare a inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• UNKNOWN: si è verificato un errore che ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• BLOCCATO: il dispositivo del destinatario blocca SMS/MMS i messaggi provenienti dal numero di telefono del mittente.</li><li>• CARRIER_UNREACHABLE: un problema a livello di rete mobile del destinatario ha impedito il recapito del messaggio. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• SPAM: l'operatore di telefonia mobile del destinatario ha identificato il contenuto del</li></ul> |

| Attributo                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>messaggio come spam e ha bloccato il recapito del messaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INVALID_MESSAGE</b> — Il corpo del SMS/MMS messaggio non è valido e non può essere recapitato.</li><li>• <b>CARRIER_BLOCKED</b>: l'operatore del destinatario ha bloccato il recapito di questo messaggio. Ciò si verifica spesso quando il carrier identifica il contenuto del messaggio come non richiesto o dannoso.</li><li>• <b>TTL_EXPIRED</b>: non è stato possibile recapitare il messaggio SMS entro un determinato intervallo di tempo. Questo errore è in genere transitorio e puoi tentare di inviare nuovamente il messaggio in un secondo momento.</li><li>• <b>ACCETTATO</b>: il messaggio SMS è stato accettato.</li><li>• <b>FALLITO</b>: il messaggio SMS non è stato recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>INVIATO</b>: il messaggio è stato inviato ma non recapitato al dispositivo del destinatario.</li><li>• <b>UNROUTABLE</b>: impossibile effettuare il routing a causa di una configurazione errata dell'account.</li><li>• <b>IN CODA</b>: il messaggio è in coda per il recapito</li></ul> |
| <code>messageStatusDescription</code> | Una descrizione dello stato del messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>context</code>                  | Attributi personalizzati che puoi specificare e verranno registrati quando invii un messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Attributo                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>totalMessageParts</code> | Il numero di parti del messaggio create da AWS End User Messaging SMS per inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle parti del messaggio, vedere <a href="#">Quali sono i limiti MPS (Message Parts per Second)?</a> .                              |
| <code>totalMessagePrice</code> | L'importo addebitato per l'invio del messaggio . Questo prezzo è indicato in millesimi di un centesimo degli Stati Uniti. Ad esempio, se il valore di questo attributo è 645, vengono addebitati 0,645 ¢ per l'invio del messaggio (645/1000=0,645¢=\$0,00645). |
| <code>totalCarrierFee</code>   | Il costo totale delle tariffe del corriere per un messaggio.                                                                                                                                                                                                    |

## Configura una destinazione per CloudWatch eventi Amazon in AWS End User Messaging SMS

Amazon CloudWatch Logs è un AWS servizio che puoi utilizzare per monitorare, archiviare e accedere ai file di registro. Quando crei una destinazione per un CloudWatch evento, AWS End User Messaging SMS invia i tipi di eventi specificati nella destinazione dell'evento a un CloudWatch gruppo. Per ulteriori informazioni CloudWatch, consulta la [Amazon CloudWatch Logs User Guide](#).

### Prerequisiti

1. Prima di poter creare una destinazione per un CloudWatch evento, devi creare un CloudWatch gruppo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di gruppi di log, consulta [Working with log groups and log stream](#) nella Amazon CloudWatch Logs User Guide.

#### Important

Avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del CloudWatch gruppo per creare la destinazione dell'evento.

2. È necessario creare un [ruolo IAM](#) che consenta la scrittura di SMS di AWS End User Messaging nel gruppo di log.

**⚠ Important**

Avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM per creare la destinazione dell'evento.

3. Hai anche impostato un set di configurazione a cui associare le destinazioni degli eventi, vedi [Creare un set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#).

## Policy IAM per Amazon CloudWatch

Utilizzate l'esempio seguente per creare una politica per l'invio di eventi a un CloudWatch gruppo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:log-group-name:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulle policy IAM, consulta la sezione relativa a [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

L'istruzione di esempio che segue utilizza le SourceArn condizioni, facoltative ma SourceAccount consigliate, per verificare che solo l'account proprietario di AWS End User Messaging SMS

abbia accesso al set di configurazione. In questo esempio, *accountId* sostituisco con l'ID dell'AWS account, *region* con il Regione AWS nome e *ConfigSetName* con il nome del set di configurazione.

Dopo aver creato la policy IAM, crea un ruolo IAM a cui collegarla. Quando crei il ruolo, aggiungi anche la seguente policy di attendibilità:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:configuration-set/ConfigSetName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli IAM, consulta [Creazione di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Crea una destinazione per CloudWatch eventi Amazon in AWS End User Messaging SMS

Dopo aver creato il ruolo IAM e il CloudWatch gruppo, puoi creare la destinazione dell'evento.

## Create event destination (Console)

Per creare una destinazione per un evento utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, segui questi passaggi:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione a cui aggiungere una destinazione per l'evento.
4. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, scegli Aggiungi evento di destinazione.
5. Nella sezione Dettagli dell'evento, inserisci un nome descrittivo per il nome della destinazione dell'evento.
6. Dal menu a discesa Tipo di destinazione scegli Amazon CloudWatch.
7. Per il ruolo IAM arn, inserisci l'ARN del ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sul ruolo IAM arn, consulta [Policy IAM per Amazon CloudWatch](#)
8. Per Log group arn, inserisci l'ARN del gruppo di log CloudWatch Amazon a cui inviare gli eventi.
9. Attiva la pubblicazione degli eventi.
10. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) ad Amazon CloudWatch.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli eventi SMS specifici a cui inviare CloudWatch. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella sezione Modifica selezione eventi SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) in Amazon CloudWatch.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli eventi vocali specifici a cui inviare CloudWatch. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la selezione degli eventi vocali. In Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati ad [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon. CloudWatch

- Eventi MMS personalizzati: scegli eventi MMS specifici a cui inviare. CloudWatch Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.

#### 11. Scegliere Crea evento.

### Create event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [create-event-destination](#) comando per creare una destinazione per l'evento.

Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event-types eventTypes \  
> --cloud-watch-logs-destination  
  IamRoleArn=arn:aws:iam::11112223333:role/CWLSMSRole,LogGroupArn=arn:aws:logs:us-  
east-1:11112223333:log-group:MyCWLLogGroup
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *eventDestinationName* con un nome che descriva la destinazione dell'evento.
- Sostituiscilo *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento.
- Sostituiscilo *eventTypes* con uno o più tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di IamRoleArn con il nome della risorsa Amazon (ARN) di un ruolo IAM con le policy descritte in [Policy IAM per Amazon CloudWatch](#).
- Sostituisci il valore di LogGroupArn con l'ARN del CloudWatch gruppo a cui desideri inviare gli eventi.

## Modifica la destinazione di un CloudWatch evento Amazon in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per modificare la destinazione di un CloudWatch evento.



## Update event destination (Console)

Per aggiornare la destinazione di un evento utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegli il set di configurazione da modificare.
4. Nella scheda Impostazioni evento, scegli una destinazione per un CloudWatch evento Amazon e poi Modifica.
5. Per il ruolo IAM arn, inserisci l'ARN del ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sul ruolo IAM arn, consulta. [Policy IAM per Amazon CloudWatch](#)
6. Per Log group arn, inserisci l'ARN del gruppo di log CloudWatch Amazon a cui inviare gli eventi.
7. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) ad Amazon CloudWatch.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli questa opzione e scegli eventi SMS specifici a cui inviare CloudWatch. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella sezione Modifica selezione eventi SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) in Amazon CloudWatch.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli questa opzione, scegli eventi vocali specifici a cui inviarli CloudWatch. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la selezione degli eventi vocali. In Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati ad [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon. CloudWatch
  - Eventi MMS personalizzati: scegli questa opzione, scegli eventi MMS specifici a cui inviare. CloudWatch Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon CloudWatch. Scegli Salva selezione.

## 8. Scegli Modifica evento.

### Update event destination AWS CLI)

È possibile utilizzare il [update-event-destination](#) comando per aggiornare la destinazione di un evento.

La procedura per aggiornare la destinazione di un CloudWatch evento è simile alla procedura per la creazione di una destinazione di evento. Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event types eventTypes \  
> --cloud-watch-logs-destination  
  IamRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/CWLSMSRole,LogGroupArn=arn:aws:logs:us-  
east-1:111122223333:log-group:MyCWLLogGroup
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *eventDestinationName* con il nome della destinazione dell'evento che desideri modificare.
- Sostituiscilo *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento. È possibile associare la destinazione di evento a un set di configurazione diverso.
- Sostituiscilo *eventTypes* con uno dei tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di `IamRoleArn` con il nome della risorsa Amazon (ARN) di un ruolo IAM con le policy descritte in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di `LogGroupArn` con l'ARN del CloudWatch gruppo a cui desideri inviare gli eventi.

# Eliminare una destinazione di CloudWatch eventi Amazon in AWS End User Messaging SMS

Utilizzate la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per eliminare la destinazione di un CloudWatch evento.

## Delete an CloudWatch event destination (Console)

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare la destinazione di un CloudWatch evento nella console

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione da cui rimuovere la destinazione di un evento.
4. Nella sezione Tutte le destinazioni, scegliete una destinazione per l'evento, quindi scegliete Elimina.

## Delete an CloudWatch event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-event-destination](#) comando per eliminare la destinazione di un evento.

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare la destinazione di un CloudWatch evento in AWS CLI

- Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSetName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *eventDestinationName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) della destinazione dell'evento che desideri eliminare.
- Sostituire *configurationSetName* con il nome o l'ARN del set di configurazione a cui è associata la destinazione dell'evento.

## Configurazione di una destinazione per eventi Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging SMS

Amazon Data Firehose è un servizio completamente gestito per la distribuzione di dati di streaming in tempo reale a più tipi di destinazioni. Amazon Data Firehose fa parte della piattaforma di streaming di dati Kinesis. Per ulteriori informazioni su Amazon Data Firehose, consulta la [Amazon Data Firehose Developer Guide](#).

Alcuni degli esempi di questa sezione presuppongono che tu abbia già installato e configurato il. AWS Command Line Interface Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta la [Guida AWS Command Line Interface per l'utente](#).

### Prerequisiti

1. Prima di poter creare una destinazione per eventi Amazon Data Firehose, devi creare un flusso di distribuzione Amazon Data Firehose. Per ulteriori informazioni sulla creazione di stream, consulta [Creating an Amazon Data Firehose Delivery Stream nella Amazon Data Firehose Developer Guide](#).

#### Important

Per creare la destinazione dell'evento è necessario l'Amazon Resource Name (ARN) del flusso di distribuzione di Amazon Data Firehose.

2. Devi creare un ruolo IAM che consenta agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale di scrivere nel flusso di distribuzione, vedi. [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#)

#### Important

Avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM per creare la destinazione dell'evento.

3. Hai anche impostato un set di configurazione a cui associare le destinazioni degli eventi, vedi [Creare un set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#).

## Argomenti

- [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#)
- [Crea una destinazione per eventi Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Modifica la destinazione di un evento Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Eliminare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)

## Politica IAM per Amazon Data Firehose

Utilizza l'esempio seguente per creare una policy per l'invio di eventi a uno stream Amazon Data Firehose.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "firehose:PutRecord",
      "Resource": "arn:aws:firehose:us-  
east-1:111122223333:deliverystream/DeliveryStreamName"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulle policy IAM, consulta la sezione relativa a [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

L'istruzione di esempio seguente utilizza le SourceArn condizioni, facoltative ma SourceAccount consigliate, per verificare che solo l'account proprietario di AWS End User Messaging SMS abbia accesso al set di configurazione. In questo esempio, *accountId* sostituisco con l'ID dell'AWS account, *region* con il Regione AWS nome e *ConfigSetName* con il nome del set di configurazione.

Dopo aver creato la policy IAM, crea un ruolo IAM a cui collegarla. Quando crei il ruolo, aggiungi anche la seguente policy di attendibilità:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:configuration-set/ConfigSetName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli IAM, consulta [Creazione di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Crea una destinazione per eventi Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging (SMS)

Prima di poter creare una destinazione per eventi Amazon Data Firehose, devi creare uno stream Amazon Data Firehose. Per ulteriori informazioni sulla creazione di gruppi di log, consulta [Creating an Amazon Data Firehose Delivery Stream nella Amazon Data Firehose Developer Guide](#).

È necessario creare un ruolo IAM che consenta all'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2 di inviare dati allo stream. La sezione seguente contiene informazioni sui requisiti per questo ruolo.

Inoltre, hai già impostato un set di configurazione a cui associare le destinazioni di evento. Consulta [Set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#).

## Create Amazon Data Firehose event destination (Console)

Per creare una destinazione per eventi Amazon Data Firehose utilizzando la console AWS End User Messaging SMS, segui questi passaggi:

1. Apri la console SMS di AWS End User Messaging all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione a cui aggiungere una destinazione per l'evento.
4. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, scegli Aggiungi evento di destinazione.
5. Nella sezione Dettagli dell'evento, inserisci un nome descrittivo per il nome della destinazione dell'evento.
6. Dal menu a discesa Tipo di destinazione scegli Amazon Data Firehose.
7. Per il ruolo IAM arn, inserisci l'ARN del ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sul ruolo IAM arn, consulta [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#)
8. Per Delivery stream arn, inserisci l'ARN del gruppo di log Amazon Data Firehose a cui inviare gli eventi.
9. Attiva la pubblicazione degli eventi.
10. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli eventi SMS specifici da inviare ad Amazon Data Firehose. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella selezione Modifica evento SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli eventi vocali specifici da inviare ad Amazon Data Firehose. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la selezione degli eventi vocali. In Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati ad [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.

- Eventi MMS personalizzati: scegli tra eventi MMS specifici da inviare ad Amazon Data Firehose. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.

## 11. Scegliere Crea evento.

### Create Amazon Data Firehose event destination (AWS CLI)

Dopo aver creato il ruolo IAM e il flusso di distribuzione di Amazon Data Firehose, puoi creare la destinazione dell'evento.

Puoi usare il [create-event-destination](#) comando per creare una destinazione per un evento.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event-types eventTypes \  
> --kinesis-firehose-destination  
  IamRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/  
  AKFSMSRole,DeliveryStreamArn=arn:aws:firehose:us-  
  east-1:111122223333:deliverystream/MyDeliveryStream
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *eventDestinationName* con un nome che descriva la destinazione dell'evento.
- Sostituiscilo *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento.
- Sostituiscilo *eventTypes* con uno o più tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di IamRoleArn con il nome della risorsa Amazon (ARN) di un ruolo IAM con le policy descritte in [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#).
- Sostituisci il valore di DeliveryStreamArn con l'ARN dello stream Amazon Data Firehose a cui desideri inviare gli eventi.



# Modifica la destinazione di un evento Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging (SMS)

Utilizza la console SMS di AWS End User Messaging o AWS CLI per modificare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose.

## Update Amazon Data Firehose event destination (Console)

Per aggiornare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose utilizzando la console AWS End User Messaging SMS, segui questi passaggi:

1. Apri la console SMS di AWS End User Messaging all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione a cui aggiungere una destinazione per l'evento.
4. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione da modificare.
5. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, scegli una destinazione dell'evento Amazon Data Firehose e poi Modifica.
6. Per il ruolo IAM arn, inserisci l'ARN del ruolo IAM. Per ulteriori informazioni sul ruolo IAM arn, consulta [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#)
7. Per Delivery stream arn, inserisci l'ARN del gruppo di log Amazon Data Firehose a cui inviare gli eventi.
8. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi SMS specifici a cui inviare CloudWatch. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella selezione Modifica evento SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi vocali specifici da inviare ad Amazon Data Firehose. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la

selezione degli eventi vocali. In Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.

- Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon Data Firehose.
- Eventi MMS personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi MMS specifici a cui inviare. CloudWatch Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon Data Firehose. Scegli Salva selezione.

## 9. Scegli Modifica evento.

### Update Amazon Data Firehose event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [update-event-destination](#) comando per aggiornare la destinazione di un evento.

La procedura per aggiornare una destinazione di eventi Amazon Data Firehose è simile alla procedura per la creazione di una destinazione di evento.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event-types eventTypes \  
> --kinesis-firehose-destination  
  IamRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/  
  AKFSMSRole,DeliveryStreamArn=arn:aws:firehose:us-  
  east-1:111122223333:deliverystream/MyDeliveryStream
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscila *eventDestinationName* con il nome della destinazione dell'evento che desideri modificare.
- Sostituiscilo *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento. È possibile associare la destinazione di evento a un set di configurazione diverso.
- Sostituiscilo *eventTypes* con uno dei tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di `IamRoleArn` con il nome della risorsa Amazon (ARN) di un ruolo IAM con le policy descritte in [Politica IAM per Amazon Data Firehose](#).

- Sostituisci il valore di `DeliveryStreamArn` con l'ARN dello stream Amazon Data Firehose a cui desideri inviare gli eventi.

## Eliminare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging (SMS)

Utilizza la console SMS di AWS End User Messaging o AWS CLI elimina una destinazione di eventi Amazon Data Firehose.

### Delete an Amazon Data Firehose event destination (Console)

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare la destinazione di un evento Amazon Data Firehose nella console

1. Apri la console SMS di AWS End User Messaging all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione da cui rimuovere la destinazione di un evento.
4. Nella sezione Tutte le destinazioni, scegliete una destinazione per l'evento, quindi scegliete Elimina.

### Delete an Amazon Data Firehose event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-event-destination](#) comando per eliminare la destinazione di un evento.

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare una destinazione di evento Amazon Data Firehose nel AWS CLI

- Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  

```

```
> --configuration-set-name configurationSetName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *eventDestinationName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) della destinazione dell'evento che desideri eliminare.
- Sostituire *configurationSetName* con il nome o l'ARN del set di configurazione a cui è associata la destinazione dell'evento.

## Configura una destinazione per eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) è un servizio Web che consente ad applicazioni, utenti finali e dispositivi di inviare e ricevere notifiche immediate. Per ulteriori informazioni su Amazon SNS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service](#).

Alcuni degli esempi di questa sezione presuppongono che tu abbia già installato e configurato il AWS Command Line Interface. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta la [Guida AWS Command Line Interface per l'utente](#).

### Argomenti

- [Politica di accesso di Amazon SNS](#)
- [Crea una destinazione per eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modifica la destinazione di un evento Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Eliminare una destinazione di eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS](#)

## Politica di accesso di Amazon SNS

L'accesso a un argomento Amazon SNS è controllato da una politica delle risorse allegata all'argomento Amazon SNS, chiamata anche policy di accesso. Per ulteriori informazioni sulle policy di accesso di Amazon SNS, consulta la pagina [Gestione delle identità e degli accessi](#) nella Amazon SNS Developer Guide.

 Note

Se per il tuo argomento Amazon SNS è abilitata la crittografia lato server, aggiungi la policy anche alla chiave di crittografia [simmetrica](#) associata gestita dal cliente. AWS Key Management Service

Aggiorna la politica di accesso con la seguente dichiarazione per consentire la pubblicazione di SMS di messaggistica con l'utente AWS finale sull'argomento Amazon SNS.

- **111122223333** Sostituiscilo con l'ID univoco del tuo AWS account.
- Sostituisci **TopicName** con il nome dell'argomento Amazon SNS.
- Sostituisci **Region** con Regione AWS quello che contiene l'argomento e il set di configurazione di Amazon SNS.
- Sostituisci **ConfigSetName** con il nome del set di configurazione.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:TopicName",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "accountId"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:configuration-set/ConfigSetName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

## Politica di accesso per argomenti crittografati di Amazon SNS

Se per il tuo argomento Amazon SNS è abilitata la crittografia lato server AWS Key Management Service, aggiungi la seguente policy alla chiave di crittografia simmetrica associata gestita dal cliente. È necessario aggiungere la policy a una chiave gestita dal cliente perché non è possibile modificare la chiave AWS gestita per Amazon SNS.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "example-statement-ID",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Crea una destinazione per eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS

Prima di poter creare una destinazione di evento Amazon SNS, devi prima creare un argomento Amazon SNS. Per ulteriori informazioni sulla creazione di argomenti di Amazon SNS, consulta [Creating a topic](#) nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

Inoltre, devi aver già configurato un set di configurazione a cui associare le destinazioni degli eventi, vedi [Set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#).

### Create an Amazon SNS event destination (Console)

Per creare una destinazione di eventi Amazon SNS utilizzando la console AWS End User Messaging SMS, segui questi passaggi:

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione a cui aggiungere una destinazione per l'evento.
4. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, scegli Aggiungi evento di destinazione.
5. Nella sezione Dettagli dell'evento, inserisci un nome.
6. Dal menu a discesa Tipo di destinazione scegli Amazon SNS.
  - a. Nuovo argomento di Amazon SNS: scegli questa opzione per inviare SMS a AWS End User Messaging per creare un argomento nel tuo account. L'argomento viene creato automaticamente con tutte le autorizzazioni richieste. Per ulteriori informazioni sugli argomenti di Amazon SNS, consulta la sezione [Configurazione di Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).
  - b. Argomento Amazon SNS esistente: scegli questa opzione se hai un argomento Amazon SNS esistente nel menu a discesa Arn degli argomenti.
7. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon SNS.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli tra eventi SMS specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella selezione Modifica evento SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) in Amazon SNS.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli tra eventi vocali specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la selezione degli eventi vocali. In

Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.

- Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon SNS.
- Eventi MMS personalizzati: scegli eventi MMS specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.

## 8. Scegliere Crea evento.

### Create an Amazon SNS event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [create-event-destination](#) comando per creare una destinazione per l'evento.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event-types eventTypes \  
> --sns-destination TopicArn=arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:snsTopic
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *eventDestinationName* con un nome descrittivo per la destinazione dell'evento.
- Sostituire *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento.
- Sostituisci *eventTypes* con uno dei tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di `TopicArn` con il nome della risorsa Amazon (ARN) dell'argomento Amazon SNS a cui desideri inviare gli eventi.

## Modifica la destinazione di un evento Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per modificare la destinazione di un evento Amazon SNS.



## Update an Amazon SNS event destination (Console)

Per aggiornare la destinazione di un evento SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente finale, segui questi passaggi:

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione a cui aggiungere una destinazione per l'evento.
4. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione da modificare.
5. Nella pagina dei dettagli del set di configurazione, scegli una destinazione dell'evento Amazon SNS e poi Modifica.
6. Dal menu a discesa Tipo di destinazione scegli Amazon SNS.
  - a. Nuovo argomento Amazon SNS: scegli questa opzione, AWS End User Messaging SMS crea un argomento nel tuo account. L'argomento viene creato automaticamente con tutte le autorizzazioni richieste. Per ulteriori informazioni sugli argomenti di Amazon SNS, consulta la sezione [Configurazione di Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).
  - b. Argomento Amazon SNS esistente: scegli questa opzione se hai un argomento Amazon SNS esistente nel menu a discesa Arn degli argomenti.
7. In Tipi di eventi, scegli:
  - Tutti gli eventi SMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi SMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon SNS.
  - Eventi SMS personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi SMS specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi SMS. Nella selezione Modifica evento SMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.
  - Tutti gli eventi vocali (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi vocali elencati [Event types \(Tipi di evento\)](#) in Amazon SNS.
  - Eventi vocali personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi vocali specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica la selezione degli eventi vocali. In Modifica la selezione degli eventi vocali, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.

- Tutti gli eventi MMS (consigliato): scegli questa opzione per inviare tutti gli eventi MMS elencati in [Event types \(Tipi di evento\)](#) Amazon SNS.
- Eventi MMS personalizzati: scegli questa opzione per scegliere eventi MMS specifici da inviare ad Amazon SNS. Per modificare l'elenco degli eventi, scegli Modifica selezione eventi MMS. In Modifica selezione eventi MMS, seleziona solo gli eventi che desideri inviare ad Amazon SNS. Scegli Salva selezione.

## 8. Scegli Modifica evento.

### Update an Amazon SNS event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [update-event-destination](#) comando per aggiornare la destinazione di un evento.

La procedura per aggiornare le destinazioni di evento Amazon SNS è simile alla procedura di creazione.

Per aggiornare una destinazione di eventi Amazon SNS nel AWS CLI

- Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 update-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSet \  
> --matching-event types eventTypes \  
> --sns-destination TopicArn=arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:snsTopic
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *eventDestinationName* con un nome della destinazione dell'evento che desideri modificare.
- Sostituiscilo *configurationSet* con il nome del set di configurazione a cui desiderate associare la destinazione dell'evento. È possibile associare la destinazione di evento a un set di configurazione diverso.
- Sostituiscilo *eventTypes* con uno o più tipi di eventi elencati in [Tipi di eventi per SMS, MMS e voce](#).
- Sostituisci il valore di TopicArn con il nome della risorsa Amazon (ARN) dell'argomento Amazon SNS a cui desideri inviare gli eventi.

# Eliminare una destinazione di eventi Amazon SNS in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per eliminare un argomento di Amazon SNS.

## Delete an Amazon SNS event destination (Console)

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare una destinazione di eventi Amazon SNS nella console

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegliete il set di configurazione da cui rimuovere la destinazione di un evento.
4. Nella sezione Tutte le destinazioni, scegliete una destinazione per l'evento, quindi scegliete Elimina.

## Delete an Amazon SNS event destination (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-event-destination](#) comando per eliminare la destinazione di un evento.

Il processo di eliminazione di una destinazione di evento è lo stesso indipendentemente dal tipo di destinazione che si desidera eliminare.

Per eliminare una destinazione di eventi Amazon SNS nel AWS CLI

- Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-event-destination \  
> --event-destination-name eventDestinationName \  
> --configuration-set-name configurationSetName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *eventDestinationName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) della destinazione dell'evento che desideri eliminare.
- Sostituire *configurationSetName* con il nome o l'ARN del set di configurazione a cui è associata la destinazione dell'evento.

# Elenchi di opt-out negli SMS di messaggistica per l' AWS utente finale

Un elenco di opt-out è un elenco di numeri di telefono di destinazione a cui non devono essere inviati messaggi. Quando invii messaggi SMS, le identità di destinazione vengono aggiunte automaticamente all'elenco di opt-out se rispondono al tuo numero di origine con la parola chiave STOP (a meno che tu non abiliti l'opzione di opt-out autogestita). Se si tenta di inviare un messaggio a un numero di destinazione presente in un elenco di opt-out e l'elenco di opt-out è associato al numero di telefono utilizzato per inviare il messaggio, AWS End User Messaging SMS non tenterà di inviare il messaggio.

Se un numero di telefono è nell'elenco di opt-out, il messaggio non viene inviato, indipendentemente dall'eventuale esclusione [per consentire al numero](#) di telefono di ricevere messaggi. Il numero di telefono deve essere rimosso dall'elenco di opt-out per poter ricominciare a ricevere messaggi.

Per impostazione predefinita, gli opt-out vengono gestiti automaticamente da AWS. È possibile scegliere di disabilitare la gestione automatica delle impostazioni di opt-out abilitando le impostazioni di opt-out autogestite. Il tuo account può contenere sia numeri per i quali gli opt-out sono gestiti da te AWS, sia numeri per i quali gestisci tu stesso gli opt-out.

## Argomenti

- [Messaggi obbligatori per l'utente AWS finale: parole chiave dell'elenco di disattivazione via SMS](#)
- [Opt-out autogestiti](#)
- [Configura opzioni di disattivazione autogestite per un pool di telefoni o un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Crea un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Visualizza tutte le identità di origine associate a un elenco di opt-out in End User Messaging SMS AWS](#)
- [Visualizza i dettagli di un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Cerca un numero di telefono di destinazione in un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Rimuovere un numero di telefono di destinazione da un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)

- [Eliminare un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Gestisci i tag per un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Elenca gli elenchi di opt-out condivisi con AWS CLI](#)

## Messaggi obbligatori per l'utente AWS finale: parole chiave dell'elenco di disattivazione via SMS

Laddove richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali (ad esempio negli Stati Uniti e in Canada), i destinatari di SMS e MMS possono utilizzare i propri dispositivi per annullare l'iscrizione rispondendo al messaggio con una delle seguenti risposte:

- ARRET
- CANCEL
- END
- OPT-OUT
- OPTOUT
- QUIT
- REMOVE
- STOP
- TD
- UNSUBSCRIBE

Per rinunciare, il destinatario deve rispondere con lo stesso codice lungo o breve utilizzato dagli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per recapitare il messaggio. Dopo la disattivazione, il destinatario non riceverà più SMS o MMS dal tuo AWS account.

### Note

Per i numeri verdi negli Stati Uniti, le opzioni di opt-out sono gestite a livello di operatore. L'unica parola chiave di opt-out supportata per un numero verde statunitense è STOP. Non è possibile aggiungere altre parole chiave di opt-out o modificare il messaggio di risposta che i destinatari ricevono quando effettuano l'opt-out.

## Opt-out autogestiti

Per impostazione predefinita, quando un cliente invia un messaggio che inizia con HELP o STOP a uno dei tuoi numeri dedicati, AWS End User Messaging SMS risponde automaticamente con un messaggio personalizzabile. Nel caso di messaggi STOP in entrata, AWS End User Messaging SMS disattiva inoltre il cliente dalla ricezione di messaggi SMS futuri. Se preferisci gestire le risposte HELP e STOP utilizzando un servizio diverso da AWS End User Messaging SMS, puoi abilitare gli opt-out autogestiti.

Quando abiliti questa funzionalità, vengono apportate tre modifiche al modo in cui AWS End User Messaging SMS gestisce i messaggi in arrivo inviati dai clienti. Innanzitutto, interrompe l'invio di risposte automatiche ai messaggi HELP e STOP in entrata. In secondo luogo, AWS End User Messaging SMS interrompe automaticamente la disattivazione dei clienti dalla ricezione di SMS e MMS futuri quando inviano un messaggio STOP. Anziché rispondere automaticamente al mittente, infine, Amazon Pinpoint instrada i messaggi contenenti le parole chiave HELP e STOP all'argomento Amazon SNS utilizzato per ricevere i messaggi SMS bidirezionali.

Se attivi questa caratteristica, ti assumi la responsabilità di rispondere alle richieste di tipo HELP e STOP. Divieni, inoltre, responsabile del monitoraggio e del rispetto delle richieste di cancellazione.

### Important

Molti paesi, regioni e giurisdizioni prevedono sanzioni severe per l'invio di messaggi SMS indesiderati. Se attivi questa caratteristica, assicurati di disporre di sistemi e processi in grado di ricevere e gestire le richieste di rifiuto esplicito.

### Note

Per abilitare l'opt-out autogestito per un pool o un numero di telefono, devi prima abilitare la messaggistica SMS bidirezionale. Gli opt-out autogestiti non sono supportati quando si utilizza Amazon Connect per SMS bidirezionali. Per ulteriori informazioni sull'uso di Amazon Connect con la messaggistica SMS bidirezionale, consulta [Configurare la messaggistica SMS](#) nella guida per amministratori di Amazon Connect.

# Configura opzioni di disattivazione autogestite per un pool di telefoni o un numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Se attivi questa caratteristica, ti assumi la responsabilità di rispondere alle richieste di tipo HELP e STOP. Divieni, inoltre, responsabile del monitoraggio e del rispetto delle richieste di cancellazione.

## Turn on self managed opt-outs for a phone pool (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Pool di telefoni.
3. Nella pagina Phone Pools, scegli il pool.
4. Nella scheda Elenco di opt-out, scegli Modifica impostazioni.
5. Nella pagina di gestione dell'opt-out, scegli Abilita la disattivazione autogestita, quindi Salva le modifiche.

## Turn on self managed opt-outs for a phone number (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono.
3. Nella pagina Numeri, scegli il numero di telefono.
4. Nella scheda Elenco di rinuncia, scegli il pulsante Modifica impostazioni.
5. Nella pagina di gestione dell'opt-out, seleziona Abilita la disattivazione autogestita, quindi Salva modifiche.

# Crea un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per creare un elenco di opt-out.

## Create opt-out list (Console)

Per creare un elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:



1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina Elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out, quindi scegli Modifica.
4. Nella pagina dei dettagli dell'elenco, inserisci un nome per l'elenco.
5. Scegli Crea elenco.

## Create opt-out list (AWS CLI)

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-opt-out-list \  
> --opt-out-list-name optOutListName
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *optOutListName* con un nome che renda l'elenco di opt-out facile da identificare.

## Visualizza tutte le identità di origine associate a un elenco di opt-out in End User Messaging SMS AWS

Puoi visualizzare tutte le identità di origine collegate all'elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina Elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out.
4. Scegli Numeri di origine collegati per visualizzare tutte le identità di origine.

## Visualizza i dettagli di un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per gestire gli elenchi di opt-out.

## View opt-out list (Console)

Per visualizzare un elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina degli elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out e visualizza i dettagli dell'elenco di opt-out.

## Describe opt-out lists (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [describe-opt-out-lists](#) comando per visualizzare le informazioni sugli elenchi di opt-out nel proprio account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

Per visualizzare le informazioni su tutti gli elenchi di opt-out, utilizza il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-opt-out-lists
```

È inoltre possibile visualizzare informazioni su elenchi di opt-out specifici tramite il parametro `OptOutListNames`.

Per visualizzare informazioni su elenchi di opt-out specifici, utilizzare il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-opt-out-lists \  
> --opt-out-list-names optOutListName
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *optOutListName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) dell'elenco di opt-out su cui desideri trovare ulteriori informazioni. Puoi anche specificare più elenchi di opt-out separando ogni nome di elenco con uno spazio.

AWS CLI Restituisce le seguenti informazioni su tutti gli elenchi di opt-out presenti nel tuo account.

# Aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica AWS CLI per l'utente AWS finale o aggiungi un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out. Quando aggiungi un numero di telefono a un elenco di opt-out, tale numero di telefono non riceverà più i messaggi inviati da un'identità di origine collegata all'elenco di opt-out.

## Add a destination number (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina Elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out.
4. Nella scheda Numeri annullati, scegli Aggiungi numero.
5. Nella pagina Aggiungi numero di opt-out, per Numero di destinazione inserisci il numero di telefono da aggiungere all'elenco di opt-out. Il numero di telefono deve essere in formato E.164, ad esempio +12065550150.
6. Scegli Aggiungi numero

## Add a destination number (AWS CLI)

Puoi usare il [put-opted-out-number](#) comando aggiungi un numero di telefono a un elenco di opt-out.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-opted-out-number \  
> --opt-out-list-name optOutListName \  
> --opted-out-number +12065550123
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *optOutListName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) dell'elenco di opt-out a cui desideri aggiungere l'identità di destinazione.
- Sostituiscilo *+12065550123* con il numero di telefono che desideri aggiungere all'elenco di opt-out. Il numero di telefono deve essere in formato E.164.

## Cerca un numero di telefono di destinazione in un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale per cercare un elenco di opt-out e vedere se contiene un numero di destinazione.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina Elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out.
4. Nella scheda Numeri annullati, inserisci un numero di telefono nel campo di ricerca. Il numero di telefono deve essere in formato E.164, ad esempio. **+12065550149**
5. Selezionare Search (Cerca).

## Rimuovere un numero di telefono di destinazione da un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per rimuovere i numeri di telefono di destinazione da un elenco di opt-out. Quando rimuovi un numero di telefono, tale numero di telefono riceverà i messaggi inviati da un'identità di origine collegata all'elenco di opt-out.

### Remove a destination number (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina Elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out.
4. Nella scheda Numeri disattivati, inserisci il numero di telefono da rimuovere e poi Cerca.
5. Se il numero di telefono viene trovato, utilizzalo, può essere rimosso dall'elenco di opt-out utilizzando Rimuovi numero.
6. Nella finestra Rimuovi numero disattivato, inserisci **release** e poi Rimuovi numero.

## Remove a destination number (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-opted-out-number](#) comando rimuovi un numero di telefono da un elenco di opt-out.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-opted-out-number \  
> --opt-out-list-name optOutListName \  
> --opted-out-number +12065550123
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *optOutListName* con il nome o Amazon Resource Name (ARN) dell'elenco di opt-out a cui desideri aggiungere l'identità di destinazione.
- Sostituiscilo *+12065550123* con il numero di telefono che desideri aggiungere all'elenco di opt-out. Il numero di telefono deve essere in formato E.164.

## Eliminare un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

Utilizza la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o AWS CLI per eliminare un elenco di opt-out.

### Delete opt-out list (Console)

Per eliminare un elenco di opt-out utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenchi di disattivazione.
3. Nella pagina degli elenchi di opt-out, scegli un elenco di opt-out, scegli Elimina.

### Delete opt-out list (AWS CLI)

È possibile utilizzare il [delete-opt-out-list](#) comando per eliminare un elenco di opt-out

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-opt-out-list \  
> --opt-out-list-name optOutListName
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *optOutListName* con un nome che renda l'elenco di opt-out facile da identificare.

## Gestisci i tag per un elenco di opt-out in AWS End User Messaging SMS

I tag sono coppie di chiavi e valori che puoi applicare facoltativamente alle tue AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. L'aggiunta di un tag a una risorsa può aiutarti a classificare e gestire le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario, ambiente o altri criteri. Puoi utilizzare i tag per trovare facilmente le risorse esistenti o per controllare quali utenti possono accedere a risorse specifiche.

### Manage tags (Console)

Utilizza la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere o modificare un tag nel tuo pool.

### Gestisci i tag (console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Elenco di rinuncia.
3. Nella pagina degli elenchi di opt-out, scegli l'elenco di opt-out a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia vuota key/value .
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla key/value coppia.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Elenca gli elenchi di opt-out condivisi con AWS CLI

Puoi utilizzarli [describe-opt-out-lists](#) per visualizzare gli elenchi di opt-out condivisi con il tuo account. Per ulteriori informazioni sulle risorse condivise, consulta [Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging \(SMS\)](#).

Per elencare tutti gli elenchi di opt-out condivisi con il tuo account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 describe-opt-out-lists --owner SHARED
```

Nel comando precedente, sostituisci *SHARED* con *SELF* per elencare gli elenchi di opt-out di proprietà del tuo account.



# Feedback sui messaggi negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Utilizza il feedback sui messaggi per monitorare la consegna dei messaggi SMS e MMS insieme alle [ricevute di consegna](#) (DLR). DLRs la restituzione generata da un corriere può richiedere fino a 72 ore. È necessario impostare una [destinazione dell'evento](#) da registrare DLRs. Utilizzando il feedback sui messaggi non è necessario attendere la restituzione del DLR e puoi impostare il messaggio come ricevuto e aggiornare le metriche dei messaggi. Puoi utilizzare i segnali dei clienti per determinare se hanno ricevuto il messaggio e impostare il record dello stato del feedback del messaggio come consegnato. Il feedback sui messaggi può essere utilizzato per qualsiasi operazione prevista dall'utente, ad esempio per completare un flusso di lavoro, fare clic su un collegamento, verificare un OTP.

Se il record sullo stato del feedback di un messaggio non è impostato per la ricezione dopo un'ora, viene impostato come non riuscito, ma ciò non aggiorna le CloudWatch metriche. Ti consigliamo inoltre di impostare il record di feedback sui messaggi su Non riuscito in modo che le CloudWatch metriche vengano aggiornate. Puoi quindi utilizzarlo CloudWatch per monitorare il numero di messaggi inviati, di messaggi recapitati e di messaggi per i quali è previsto un feedback.

Ad esempio, invii a un cliente un messaggio con un link e il link viene monitorato per rilevare eventuali clic. Quando il cliente fa clic sul link e genera l'evento, sai che il cliente ha ricevuto il tuo messaggio.

Ad esempio, puoi utilizzare il feedback sui messaggi per monitorare il tasso di conversione One time password (OTP) controllando se è stata utilizzata una OTP:

- Un cliente richiede una OTP.
- Generi una OTP per il cliente e la invii come SMS con il feedback sui messaggi abilitato.
- Quando il cliente utilizza l'OTP, che è un segnale che indica che il messaggio è stato ricevuto, tu fornisci un feedback per quel messaggio così come è stato ricevuto.

L'aggiornamento del record sullo stato del feedback del messaggio quando un messaggio viene ricevuto o non ricevuto aggiorna anche le metriche del CloudWatch messaggio.

## Argomenti

- [Come viene elaborato il feedback sui messaggi negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

- [Abilita il feedback sui messaggi per un set di configurazione: AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Invia un messaggio con feedback sul messaggio in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Modifica il record dello stato del feedback di un messaggio in AWS End User Messaging \(SMS\).](#)

## Come viene elaborato il feedback sui messaggi negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Il feedback sui messaggi può essere impostato tramite un parametro API in [SendTextMessage](#) come parte di un set di configurazione. [SendMediaMessage](#) Il parametro API ha la precedenza sull'impostazione del set di configurazione. Ad esempio, se il parametro API è impostato su False e il set di configurazione è impostato su True, il feedback sui messaggi è disabilitato a causa del parametro API.

## Abilita il feedback sui messaggi per un set di configurazione: AWS End User Messaging (SMS)

Quando l'impostazione del feedback sui messaggi è abilitata su un set di configurazione, i messaggi inviati utilizzando il set di configurazione avranno il feedback sui messaggi abilitato, a meno che il feedback sui messaggi non sia stato disabilitato nella chiamata API. Per abilitare il feedback sui messaggi per un set di configurazione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Set di configurazione.
3. Nella pagina Set di configurazione, scegli un set di configurazione.
4. Seleziona la scheda Imposta impostazioni, quindi scegli Modifica impostazioni.
5. Per il feedback sui messaggi, scegli Non abilitato per abilitare il feedback sui messaggi.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

# Invia un messaggio con feedback sul messaggio in AWS End User Messaging (SMS)

Per abilitare il feedback sui messaggi quando si invia un messaggio con o [SendTextMessageSendMediaMessage](#), imposta il `MessageFeedbackEnabled` parametro su `true`. Quando utilizzi il feedback sui messaggi, devi impostare il record dello stato del feedback sui messaggi per aggiornare le [metriche del feedback sui messaggi](#).

Di seguito è riportato un esempio parziale di invio di un SMS con il feedback dei messaggi abilitato utilizzando il `--message-feedback-enabled` parametro.

Invio di un messaggio SMS con feedback sui messaggi abilitato con l'API

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 --region 'us-east-1' send-text-message --destination-phone-number +12065550150 --origination-identity +14255550120 --message-body 'text body' --message-feedback-enabled
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *us-east-1* con Regione AWS quello in cui è memorizzata la tua identità di origine.
- Sostituisci *+12065550150* con il numero di telefono di destinazione.
- *+14255550120* Sostituiscilo con la tua identità di origine. L'identità di origine deve essere ACTIVE e in grado di essere inviata al numero di telefono di destinazione.
- *text body* Sostituiscilo con il tuo messaggio di testo.
- Lascia `--message-feedback-enabled` per abilitare il feedback sui messaggi.

Di seguito è riportato un esempio parziale di invio di un SMS con il feedback dei messaggi abilitato in un set di configurazione. Utilizzando un set di configurazione è inoltre possibile sfruttare qualsiasi registrazione degli eventi specificata dal set di configurazione.

Esempio di invio di un messaggio SMS con feedback sul messaggio con un set di configurazione

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 --region 'us-east-1' send-text-message --destination-  
phone-number +12065550150 --origination-identity +14255550120 --message-body 'text  
body' --configuration-set-name ConfigSetName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *us-east-1* con Regione AWS quello in cui è memorizzata la tua identità di origine.
- Sostituisci *+12065550150* con il numero di telefono di destinazione.
- *+14255550120* Sostituiscilo con la tua identità di origine. L'identità di origine deve essere ACTIVE e in grado di essere inviata al numero di telefono di destinazione.
- *text body* Sostituiscilo con il tuo messaggio di testo.
- Sostituire ConfigSetName con il nome del set di configurazione.

Se AWS End User Messaging SMS accetta il comando, riceverai ilMessageId. Ciò significa solo che il comando è stato ricevuto correttamente e non che il dispositivo di destinazione ha ancora ricevuto il messaggio.

```
{  
  "MessageId": "string"  
}
```

È necessario salvare il messaggio MessageId per confermare che il cliente [ha ricevuto il messaggio](#).

## Modifica il record dello stato del feedback di un messaggio in AWS End User Messaging (SMS).

Una volta ricevuto il segnale che un cliente ha ricevuto il messaggio, è necessario fornire un feedback sul messaggio utilizzando [PutMessageFeedback](#) `put-message-feedback`. Se il record sullo stato del feedback del messaggio non viene aggiornato dopo un'ora, viene impostato automaticamente suFAILED, ma le CloudWatch metriche non vengono aggiornate finché non imposti il record come RECEIVED oFAILED. Ti consigliamo di utilizzare un timer per impostare il record dello stato del feedback dei messaggi FAILED se non ricevi un segnale dal cliente.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 --region 'us-east-1' put-message-feedback --message-feedback-status Status --message-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

- Sostituiscilo *us-east-1* con Regione AWS quello in cui è memorizzata la tua identità di origine.
- Sostituisci *Status* con RECEIVED o FAILED.
- Sostituisci *a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111* con l'ID del messaggio.

# Protezione antifrode negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

Protect è un insieme di funzionalità che ti aiutano a gestire le consegne di messaggi SMS in tutti i paesi in cui si trovano i tuoi clienti, aiutandoti a combattere il traffico gonfiato artificialmente (AIT). SMS AIT (o SMS Pumping) si verifica quando i bot prendono di mira le applicazioni web e mobili, in particolare i flussi di lavoro che attivano l'invio immediato di SMS come i processi di accesso o registrazione. Protect consente di impostare regole a livello di account, per paese o per caso d'uso (ad esempio avvisi sulle transazioni o autenticazione). Queste regole spiegano in che modo End User Messaging valuta i rischi e invia i messaggi. Con SMS Protect, puoi impostare configurazioni per:

- Crea configurazioni di protezione: si tratta di contenitori per le tue regole, in cui vengono prese le decisioni di blocco. Crea configurazioni separate per diversi casi d'uso per ottimizzare la protezione. Imposta regole a livello di account o per casi d'uso specifici. Per applicare le configurazioni di protezione, fai riferimento ad esse quando effettui chiamate API aggiungendo il `ProtectConfigurationId` parametro a `SendTextMessage` o alle richieste `SendVoiceMessage` API o associandolo al set di configurazione SMS con cui invii i messaggi. `SendMediaMessage`
- Imposta le regole nazionali: all'interno di ogni [configurazione di protezione](#), definisci regole specifiche per paese. Scegli tra:
  - Consenti (impostazione predefinita del servizio): consente tutti i messaggi.
  - Blocca: impedisce che tutti i messaggi vengano inviati al paese specificato.
  - Monitoraggio: consente di inviare messaggi informando l'utente sul rischio AIT (si applica un costo aggiuntivo).
  - Filtro: consente i messaggi ma blocca quelli identificati dal nostro modello di rischio (si applica un costo aggiuntivo).
- Gestisci le eccezioni relative ai numeri di [telefono: utilizza le sostituzioni delle regole](#) relative ai numeri di telefono per creare eccezioni di autorizzazione per proteggere i numeri bloccati o bloccare numeri specifici che altrimenti sarebbero consentiti.
- Implementa il feedback sui messaggi: [monitora il coinvolgimento dei clienti con l'API di feedback sui messaggi](#). Ad esempio, utilizza link tracciabili per confermare la ricezione del messaggio o monitorare l'utilizzo di password monouso (). OTPs
- Abilita il monitoraggio e gli avvisi: utilizza [metriche e dashboard di protezione, le destinazioni degli eventi e supervisiona](#) il rischio e CloudWatch la consegna dei messaggi AIT.

 Important

- I messaggi che utilizzano la modalità «monitor» o «filter» comportano costi aggiuntivi per la valutazione del rischio AIT. Per i dettagli, consulta la pagina relativa ai [prezzi](#).
- Le modalità di filtro e monitoraggio di Protect utilizzano modelli statistici che generano previsioni del rischio AIT basate su modelli di dati. Lavoriamo costantemente per migliorare questi modelli, ma come per tutti questi modelli, l'accuratezza delle loro previsioni non è garantita (ad esempio, esiste la possibilità che i messaggi SMS legittimi vengano contrassegnati come un rischio AIT).
- Le modalità di filtro e monitoraggio sono progettate per aiutarvi a mitigare gli impatti dell'AIT, ma non garantiscono una protezione completa dall'AIT. Consigliamo di utilizzare protezioni aggiuntive sulle applicazioni Web e mobili per una protezione AIT completa.

## Argomenti

- [Utilizzo delle configurazioni di protezione negli SMS di messaggistica con l' AWS utente finale](#)
- [Modalità delle regole nazionali negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Visualizza le metriche di protezione negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali](#)
- [Le regole di sovrascrittura del numero di telefono negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)

## Utilizzo delle configurazioni di protezione negli SMS di messaggistica con l' AWS utente finale

Utilizza le configurazioni di protezione per controllare a quali paesi di destinazione gli SMS di AWS End User Messaging possono inviare i tuoi messaggi. Controllando in quali paesi consenti l'invio dei messaggi, puoi evitare di inviarli a paesi con prezzi elevati per i messaggi o in paesi in cui non operi. Ogni configurazione di protezione contiene regole nazionali individuali di autorizzazione e blocco per SMS, MMS e chiamate vocali. Crea configurazioni di protezione separate per ogni caso d'uso della messaggistica per migliorare la precisione del rilevamento. La separazione dei casi d'uso, come le notifiche di marketing, dall'accesso e dalla registrazione consente una valutazione del rischio più precisa. Inoltre, quando un caso d'uso si rivolge all'AIT, altri casi d'uso continuano a recapitare messaggi senza alcun filtro.

È possibile utilizzare una configurazione di protezione come impostazione predefinita dell'account, con un set di configurazione o nel `ProtectConfigurationId` parametro dei comandi `SendMediaMessage`, `SendTextMessage`, o `SendVoiceMessage`. Se impostata come account predefinito, una configurazione di protezione influirà anche sui messaggi inviati tramite Amazon SNS, Amazon Cognito e `SendMessages`.

Il processo di selezione per la configurazione di protezione efficace per una richiesta di invio è il seguente:

1. `ProtectConfigurationId`— Se viene specificata una configurazione di protezione nei parametri di richiesta API, verrà utilizzata.
2. `ConfigurationSetName`— Se nei parametri della richiesta API non è specificata alcuna configurazione di protezione, ma viene specificato un set di configurazione a cui è associata una configurazione di protezione, verrà utilizzata la configurazione di protezione associata a questo set di configurazione.
3. Account predefinito: se non è specificata o non è disponibile una configurazione di protezione tra 1 o 2, verrà utilizzata la configurazione di protezione predefinita dell'account.

 Note

Per utilizzare una configurazione di protezione con altri AWS servizi per inviare messaggi, come Amazon SNS o Amazon Pinpoint, devi impostare la configurazione di protezione come impostazione predefinita dell'account.

4. Nessuna: la configurazione di protezione verrà utilizzata solo se specificata in una richiesta `SendTextMessage` API.

Una configurazione di protezione può essere associata a più set di configurazione, mentre un set di configurazione può essere associato solo a una configurazione di protezione. Può esserci una sola configurazione di protezione predefinita dell'account alla volta.

L'esempio seguente per `SendMediaMessage` ha sia un set di configurazione che una configurazione di protezione specificate nel comando. La configurazione di protezione specificata nel `ProtectConfigurationId` parametro viene utilizzata indipendentemente dal fatto che al set di configurazione sia associata una configurazione di protezione o che esista una configurazione di protezione predefinita dell'account.



```
aws pinpoint-sms-voice-v2 --region 'us-east-1' send-media-message --destination-phone-number +12065550150 --origination-identity +14255550120 --message-body 'text body' --media-urls 's3://s3-bucket/media_file.jpg' --configuration-set-name ConfigSetName --protect-configuration-id ProtectConfigId
```

A seconda del caso d'uso, consigliamo quanto segue:

- Se hai bisogno di un solo set di regole nazionali per tutti gli SMS, gli MMS e i servizi vocali, devi creare una configurazione di protezione e associarla come impostazione predefinita per l'account.
  1. Crea una configurazione di protezione seguendo le istruzioni riportate [Crea una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#) e imposta l'associazione come predefinita per l'account.
  2. Modifica le regole nazionali relative a Consenti, Blocca, Monitora e Filtra per SMS, MMS e servizi vocali seguendo le istruzioni riportate in [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#).
  3. La configurazione di protezione predefinita del tuo account viene ora utilizzata per tutti i messaggi che invii, a meno che non venga sostituita utilizzando l'opzione o.  
ConfigurationSetNameProtectConfigurationId
- Se il tuo caso d'uso richiede controlli più granulari e la registrazione degli eventi, puoi associare la configurazione di protezione a un set di configurazione.
  1. Se non hai ancora creato un set di configurazione, segui le istruzioni riportate [Creare un set di configurazione in AWS End User Messaging SMS](#) e ti consigliamo anche di configurare una destinazione per gli eventi per registrare SMS, MMS ed eventi vocali.
  2. Crea una configurazione di protezione seguendo le istruzioni riportate [Crea una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#) e impostate l'associazione come set di configurazione e scegliete uno o più set di configurazione.
  3. Modifica le regole nazionali relative a Consenti, Blocca, Monitora e Filtra per SMS, MMS e servizi vocali seguendo le istruzioni riportate in [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#).
  4. Per utilizzare la configurazione di protezione è necessario passare i  
ConfigurationSetNameSendVoiceMessagecomandiSendMediaMessage,SendTextMessage,  
or.
- Se il tuo caso d'uso richiede controlli più granulari, puoi creare la configurazione di protezione e utilizzare la configurazione di protezione nel parametro ProtectConfigurationIdAPI.

1. Crea una configurazione di protezione seguendo le istruzioni riportate [Crea una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#) e imposta l'associazione come Nessuna associazione.
2. Modifica le regole nazionali Consenti, Blocca, Monitora e Filtra per SMS, MMS e voce seguendo le istruzioni riportate in [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#).
3. Per utilizzare la configurazione di protezione è necessario passare i `ProtectConfigurationId`, `SendVoiceMessageCommand`, `SendMediaMessage`, `SendTextMessage`, or.

## Argomenti

- [Crea una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Modificare un'associazione di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Eliminare una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Imposta la protezione dall'eliminazione in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Rinomina una configurazione di protezione in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Gestisci i tag per una configurazione di protezione in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)

## Crea una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS

Per creare una nuova configurazione di protezione, puoi utilizzare la console AWS End User Messaging SMS, l'`CreateProtectConfiguration` nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il `aws sms-voice create-protect-configuration` comando contenuto in. AWS CLI Questa sezione mostra come creare configurazioni di protezione utilizzando la console AWS End User Messaging SMS e il. AWS CLI

Per impostazione predefinita, puoi avere fino a 25 configurazioni di protezione nel tuo. Account AWS

Quando crei una configurazione di protezione, puoi creare regole che consentono, filtrano o bloccano i paesi in base alle tue esigenze aziendali. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle regole nazionali, consulta [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#).

 Note

Il nome della configurazione di protezione viene salvato come key/value coppia di tag. Se non specifichi un tag «Nome», il nome per la configurazione di protezione verrà visualizzato come:.

## Create a protect configuration (Console)

Per creare una configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione e poi Crea configurazione.
3. Per Proteggi nome di configurazione, inserisci un nome descrittivo per la configurazione di protezione.
4. Imposta le regole nazionali per bloccare, filtrare o consentire l'invio di messaggi in base alle esigenze aziendali. Puoi ordinare e filtrare l'elenco dei paesi in base a Paese, Regione e Regola.
5. In Proteggi le associazioni di configurazione per il tipo di associazione, scegli:
  - Account predefinito: per utilizzare la configurazione di protezione come impostazione predefinita dell'account. Se disponi già di una configurazione di protezione predefinita dell'account, questa viene sostituita.
  - Set di configurazione: per associare la configurazione di protezione a un set di configurazione esistente. Per i set di configurazione disponibili per l'associazione, scegliete uno o più set di configurazione a cui associare la configurazione di protezione. Questo sostituisce l'associazione di configurazione di protezione esistente.
  - Nessuna associazione: la configurazione di protezione non è associata all'impostazione predefinita dell'account o a un set di configurazione.
6. Scegli Crea configurazione.

Dopo aver creato la configurazione di protezione, è necessario modificare l'elenco delle regole nazionali per MMS e voce. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle regole nazionali,

consulta [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#).

## Create a protect configuration (AWS CLI)

È possibile utilizzare il create-protect-configuration comando per creare una nuova configurazione di protezione.

Per creare una configurazione di protezione

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 create-protect-configuration --tags  
Key=Name,Value=ProtectConfigName
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *ProtectConfigName* con un nome descrittivo per la configurazione di protezione.

Ora che hai creato la configurazione di protezione, devi modificare l'elenco delle regole nazionali per SMS, MMS e chiamate. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle regole nazionali, consulta [Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS](#). Facoltativamente, è possibile associare la configurazione di protezione alla configurazione di protezione predefinita dell'account o a un set di configurazione.

## Modificare le regole del paese di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS

Proteggi le regole del paese di configurazione Consenti, Blocca, Monitora o Filtra i messaggi per ogni paese di destinazione. Per aggiornare le regole del paese di configurazione di protezione, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale o il `aws sms-voice update-protect-configuration-country-rule-set` comando contenuto in AWS CLI. Questa sezione mostra come aggiornare le regole nazionali di configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il AWS CLI.

 Note

Puoi modificare l'elenco delle regole nazionali del tuo MMS solo tramite l'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 oppure. AWS CLI

### Edit a protect configuration (Console)

Per modificare una configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina di configurazione Proteggi, scegli una configurazione di protezione, quindi scegli Modifica.
4. Nella tabella dei dettagli della configurazione di protezione, scegli la scheda Regole SMS o Regole vocali.
5. Nella scheda Regole nazionali per SMS/Voice, controlla i paesi per cui modificare le regole, quindi scegli Consenti, Blocca, Monitora o Filtra. Per ulteriori informazioni sulle modalità di regolamentazione nazionale, consulta. [Modalità di regole nazionali](#) È possibile ordinare e filtrare l'elenco dei paesi in base a Paese, Regione e Regola.
6. Nella finestra di conferma della modifica dello stato, rivedi le modifiche, quindi scegli Conferma per applicarle.

Il nuovo set di regole nazionali viene ora utilizzato per la configurazione di protezione.

### Edit a protect configuration (AWS CLI)

È possibile utilizzare il comando `update-protect-configuration-country -set` per modificare le regole nazionali di una configurazione di protezione. Puoi modificare fino a 300 regole nazionali alla volta.

Per modificare una configurazione di protezione

- Per modificare le regole di due paesi nella riga di comando, inserisci il seguente comando:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 update-protect-configuration-country-rule-set
--protect-configuration-id ProtectConfigId --number-capability Capability
--country-rule-set-updates '{"CountryISO1":{"ProtectStatus": "Rule1"},
"CountryISO2": {"ProtectStatus": "Rule2"}}'
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *ProtectConfigId* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.
- Sostituisci *Capability* con SMSMMS, oVOICE.
- Sostituire *CountryISO1* con il codice del paese ISO a due lettere. Per un elenco dei codici ISO dei paesi, vedere [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).
- Sostituisci *Rule1* con ALLOW o BLOCK.
- Sostituisci *CountryISO2* con il codice del paese ISO a due lettere. Per un elenco dei codici ISO dei paesi, vedere [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#).
- Sostituisci *Rule2* con ALLOW o BLOCK.

## Modificare un'associazione di configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS

Per utilizzare le regole nazionali contenute in una configurazione di protezione, è necessario associare la configurazione di protezione come impostazione predefinita dell'account a un set di configurazione o utilizzarla direttamente con l'invio di un messaggio. Se hai un solo caso d'uso per l'invio di messaggi, l'utilizzo di un account predefinito è l'opzione più semplice. In caso di diversi casi d'uso, è possibile utilizzare i set di configurazione per controllare i paesi in cui vengono inviati gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e, per il massimo controllo, è possibile associare una configurazione di protezione direttamente all'invio di un messaggio. Per modificare l'associazione di una configurazione di protezione, puoi utilizzare la console AWS End User Messaging SMS, l'SetAccountDefaultProtectConfigurationazione AssociateProtectConfiguration or nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o i `aws sms-voice set-account-default-protect-configuration` comandi `aws sms-voice associate-protect-configuration` o in AWS CLI Questa sezione mostra come modificare l'associazione di una

configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica dell'utente AWS finale e il AWS CLI.

Il processo di selezione per la configurazione di protezione efficace per una richiesta di invio è il seguente:

1. **ProtectConfigurationId**— Se viene specificata una configurazione di protezione nei parametri di richiesta API, verrà utilizzata.
2. **ConfigurationSetName**— Se nei parametri della richiesta API non è specificata alcuna configurazione di protezione, ma viene specificato un set di configurazione a cui è associata una configurazione di protezione, verrà utilizzata la configurazione di protezione associata a questo set di configurazione.
3. **Account predefinito**: se non è specificata o non è disponibile una configurazione di protezione tra 1 o 2, verrà utilizzata la configurazione di protezione predefinita dell'account.
4. **Nessuna**: la configurazione di protezione verrà utilizzata solo se specificata in una richiesta **SendTextMessage** API.

Una configurazione di protezione può essere associata a più set di configurazione, mentre un set di configurazione può essere associato solo a una configurazione di protezione. Può esserci una sola configurazione di protezione predefinita dell'account.

### Edit a protect configuration association (Console)

Per modificare una configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina Proteggi le configurazioni, scegli una configurazione di protezione.
4. Scegliere la scheda Associations (Associazioni).
5. Seleziona Modifica impostazioni.
6. Nella pagina Modifica impostazioni, scegli una delle seguenti opzioni:
  - **Account predefinito**: utilizza la configurazione di protezione come configurazione di protezione predefinita dell'account. Questa sostituisce la configurazione di protezione predefinita dell'account corrente.

- Set di configurazione: associa la configurazione di protezione a uno o più set di configurazione.
- In Set di configurazione disponibili per l'associazione, seleziona uno o più set di configurazione che non dispongono già di un'associazione di configurazione di protezione.
- Nessuna associazione: la configurazione di protezione non è associata all'account predefinito o a un set di configurazione.

## 7. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Edit a protect configuration association (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `associate-protect-configuration` comando per associare la configurazione di protezione a un set di configurazione. Per modificare la configurazione di protezione predefinita dell'account, utilizzare il comando `set-account-default-protect-configuration`.

Per modificare l'associazione di un set di configurazione a una configurazione protect nella riga di comando, inserisci il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 associate-protect-configuration --configuration-set-name ConfigurationSetName --protect-configuration-id ProtectConfigurationID
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *ConfigurationSetName* con il nome del set di configurazione.
- Sostituire *ProtectConfigurationID* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.

Per modificare la configurazione di protezione predefinita dell'account nella riga di comando, inserisci il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 set-account-default-protect-configuration --protect-configuration-id ProtectConfigurationID
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *ProtectConfigurationID* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.



## Disassociate a protect configuration (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `disassociate-protect-configuration` comando per dissociare la configurazione di protezione da un set di configurazione. Per rimuovere la configurazione di protezione predefinita dell'account, utilizzare il comando `delete-account-default-protect-configuration`.

Per rimuovere l'associazione di un set di configurazione a una configurazione protect dalla riga di comando, inserisci il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 disassociate-protect-configuration --configuration-set-name ConfigurationSetName --protect-configuration-id ProtectConfigurationID
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *ConfigurationSetName* con il nome del set di configurazione.
- Sostituire *ProtectConfigurationID* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.

Per rimuovere la configurazione di protezione predefinita dell'account dalla riga di comando, inserisci il seguente comando:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-account-default-protect-configuration
```

## Eliminare una configurazione di protezione in AWS End User Messaging SMS

Per eliminare una configurazione di protezione, è possibile utilizzare la console AWS End User Messaging SMS, l'`DeleteProtectConfiguration` operazione nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il `aws sms-voice delete-protect-configuration` comando contenuto in AWS CLI. Questa sezione mostra come eliminare una configurazione di protezione utilizzando la console AWS End User Messaging SMS e il AWS CLI.

### Important

La protezione da eliminazione deve essere disabilitata prima di poter eliminare una configurazione di protezione.

La configurazione di protezione deve essere dissociata da qualsiasi set di configurazione o dalla configurazione di protezione predefinita dell'account prima di poterla eliminare.

## Delete a protect configuration (Console)

Per eliminare una configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Scegli la configurazione di protezione da eliminare, quindi scegli Elimina.
4. In Elimina le configurazioni di protezione, inserisci **confirm** e scegli Elimina.

### Note

Se la configurazione di protezione è ancora associata a un set di configurazione o come impostazione predefinita dell'account, scegli Rimuovi associazioni, quindi inserisci **confirm** e scegli Elimina.

La configurazione di protezione è stata ora rimossa dal tuo account.

## Delete a protect configuration (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `delete-protect-configuration` comando per eliminare una configurazione di protezione.

Per eliminare una configurazione di protezione

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-protect-configuration --protect-configuration-id ProtectConfigId
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *ProtectConfigId* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.

# Imposta la protezione dall'eliminazione in AWS End User Messaging (SMS)

Quando si attiva la protezione da eliminazione per una configurazione di protezione, non sarà possibile eliminare la configurazione di protezione finché la protezione da eliminazione non sarà disabilitata e la configurazione di protezione non sarà più associata a un set di configurazione o alla configurazione di protezione predefinita dell'account. Per impostazione predefinita, la protezione da eliminazione è disabilitata.

Per abilitare la protezione dall'eliminazione per una configurazione di protezione, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, l'API DeleteProtectConfiguration nell'API SMS and voice v2 di messaggistica con l'utente finale o il `aws sms-voice delete-protect-configuration` comando in AWS CLI. Questa sezione mostra come eliminare una configurazione di protezione utilizzando la console AWS End User Messaging SMS e il AWS CLI.

## Enable deletion protection (Console)

### Enable deletion protection (Abilita protezione da eliminazione)

1. Aprire la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina Proteggi le configurazioni, scegli la configurazione di protezione per cui sarà abilitata la protezione da eliminazione.
4. Nella scheda Protezione da eliminazione, scegli Modifica impostazioni.
5. Seleziona Abilita protezione da eliminazione e quindi Salva modifiche.

## Enable or disable deletion protection (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `update-protect-configuration` comando per abilitare la protezione da eliminazione.

### Enable deletion protection (Abilita protezione da eliminazione)

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
$ update-protect-configuration --protect-configuration-id ProtectConfigurationId
--deletion-protection-enabled Status
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *ProtectConfigId* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.
- Sostituisci *Status* con *true* per abilitare o *false* per disabilitare la protezione da eliminazione.

## Disable deletion protection (Console)

Disattiva la protezione da eliminazione

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina Proteggi le configurazioni, scegli la configurazione di protezione per cui la protezione da eliminazione sarà disabilitata.
4. Nella scheda Protezione da eliminazione, scegli Modifica impostazioni.
5. Deseleziona Abilita la protezione da eliminazione e quindi Salva le modifiche.

## Rinomina una configurazione di protezione in AWS End User Messaging (SMS)

Per facilitare la gestione delle configurazioni di protezione è necessario assegnare loro nomi descrittivi. È possibile aggiungere o modificare il nome di una configurazione di protezione in qualsiasi momento. È necessario aggiungere un tag con la chiave impostata su **Name** e il valore impostato sul nome da utilizzare.

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina di configurazione di Proteggi, scegli la configurazione di protezione a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag. In Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag.
5. Per Key enter **Name** e per Value inserisci un nome descrittivo.

## 6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

# Gestisci i tag per una configurazione di protezione in AWS End User Messaging (SMS)

I tag sono coppie di chiavi e valori che puoi applicare facoltativamente alle tue AWS risorse per controllarne l'accesso o l'utilizzo. L'aggiunta di un tag a una risorsa può aiutarti a classificare e gestire le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario, ambiente o altri criteri. Puoi utilizzare i tag per trovare facilmente le risorse esistenti o per controllare quali utenti possono accedere a risorse specifiche.

Per gestire i tag per una configurazione di protezione, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, le `UntagResource` azioni `TagResource` e nell'API SMS and voice v2 di AWS End User Messaging o i `aws sms-voice untag-resource` comandi `aws sms-voice tag-resource` and di. AWS CLI Questa sezione mostra come etichettare e rimuovere i tag da una configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il. AWS CLI

## Manage tags (Console)

Utilizzate la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per aggiungere, modificare o eliminare un tag.

### Gestisci i tag (Console)

1. Apri la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazioni.
3. Nella pagina Proteggi le configurazioni, scegli le configurazioni di protezione a cui aggiungere un tag.
4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
  - Aggiungi un tag: in Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag per creare una nuova coppia vuota key/value .
  - Eliminare un tag: in Gestisci tag, scegli Rimuovi accanto alla coppia chiave/valore.
  - Modifica un tag: in Gestisci tag, scegli la chiave o il valore e modifica il testo.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Manage tags (AWS CLI)

Usa il AWS CLI per aggiungere o modificare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 tag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tags tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri aggiungere alla risorsa.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri aggiungere per le rispettive chiavi.

Usa il AWS CLI per eliminare un tag.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 untag-resource \  
  --resource-arn resource-arn \  
  --tag-keys tags={key1=value1,key2=value2}
```

Nell'esempio precedente, procedere nel modo seguente:

- Sostituisci *resource-arn* con l'Amazon Resource Name (ARN) da cui desideri rimuovere il tag.
- Sostituisci *key1* e *key2* con le chiavi dei tag che desideri rimuovere.
- Sostituisci *value1* e *value2* con i valori dei tag che desideri rimuovere.

## Modalità delle regole nazionali negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Il traffico gonfiato artificialmente (AIT) si verifica quando bot o malintenzionati prendono di mira applicazioni web o mobili che attivano l'invio di messaggi SMS. Ciò si traduce in addebiti indesiderati e non accettati per i messaggi SMS. Per contribuire a ridurre l'impatto di un attacco SMS AIT sulla vostra applicazione Web o mobile, impostate le regole nazionali in modo da bloccare (impedire che

tutti i messaggi vengano inviati a un paese) o filtrare (per utilizzare il modello di rilevamento AIT di End User Messaging per filtrare le richieste sospette di messaggi AIT).

## Quali sono le modalità previste dalle regole nazionali per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS

Puoi applicare diverse modalità nazionali a singoli paesi o aree geografiche, come il Nord America. La modalità delle regole nazionali può essere sostituita con una regola di [sostituzione dei numeri di telefono](#) per numeri di telefono specifici.

modalità Regola nazionale

| Nome della modalità | Description                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blocco              | Blocca l'invio di messaggi al paese di destinazione.                                                                                         |
| Consenso            | Consenti l'invio di messaggi al paese di destinazione.                                                                                       |
| Monitoraggio        | Consenti l'invio di messaggi al paese di destinazione, ma includi la raccomandazione di blocco di SMS Protect nelle metriche e negli eventi. |
| Filtro              | Consenti l'invio di messaggi al paese di destinazione, ma blocca i messaggi che End User Messaging sospetta siano AIT.                       |

### Important

- I messaggi che utilizzano la modalità «monitor» o «filter» comportano costi aggiuntivi per la valutazione del rischio AIT. Per i dettagli, consulta la pagina relativa ai [prezzi](#).
- Le modalità di filtro e monitoraggio di Protect utilizzano modelli statistici che generano previsioni del rischio AIT basate su modelli di dati. Lavoriamo costantemente per migliorare questi modelli, ma, come per tutti questi modelli, l'accuratezza delle loro previsioni non è garantita (ad esempio, esiste la possibilità che i messaggi SMS legittimi vengano contrassegnati come un rischio AIT).

- Le modalità di filtro e monitoraggio sono progettate per aiutarvi a mitigare gli impatti dell'AIT, ma non garantiscono una protezione completa dall'AIT. Consigliamo di utilizzare protezioni aggiuntive sulle applicazioni Web e mobili per una protezione AIT completa.

## Imposta una modalità nazionale in AWS End User Messaging (SMS)

Ogni configurazione di protezione può applicare una modalità di regola nazionale a ciascun paese o area geografica. La modalità di regola nazionale può essere quella di consentire, bloccare, monitorare o filtrare i messaggi diretti a quel paese. Utilizza le sostituzioni dei numeri di telefono per creare eccezioni di autorizzazione e rifiuto per numeri di telefono specifici.

Per modificare le regole del paese di configurazione di protezione utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina di configurazione Proteggi, scegli una configurazione di protezione, quindi scegli Modifica.
4. Nella tabella dei dettagli della configurazione di protezione, scegli la scheda Regole SMS o Regole vocali.
5. Nella scheda Regole nazionali per SMS/Voice, controlla i paesi per cui modificare le regole, quindi scegli Consenti, Blocca, Monitora o Filtra. Puoi ordinare e filtrare l'elenco dei paesi in base a Paese, Regione e Regola.
6. Nella finestra di conferma della modifica dello stato, rivedi le modifiche, quindi scegli Conferma per applicarle.

Il nuovo set di regole nazionali viene ora utilizzato per la configurazione di protezione.

## Visualizza le metriche di protezione negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

La scheda Monitoraggio in una configurazione di protezione fornisce una panoramica delle metriche di recapito dei messaggi per la configurazione di protezione. Per visualizzare tutte le metriche relative



al tuo account nella console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, scegli Dashboard nella barra di navigazione a sinistra.

Puoi anche utilizzarla CloudWatch per visualizzare e creare allarmi. Per ulteriori informazioni sulle CloudWatch metriche, consulta [Metriche del pannello di controllo](#), e. [Crea allarmi CloudWatch](#)

Come visualizzare le metriche di protezione

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione.
3. Nella pagina di configurazione Proteggi, scegli una configurazione di protezione, quindi scegli la scheda Monitoraggio.
4. I grafici mostrano i blocchi di messaggi effettivi e i blocchi consigliati per tutto il traffico SMS. Rivedi i dati per conteggio, percentuale e paese. Recommended-to-blocki dati vengono visualizzati solo per i paesi con le regole di monitoraggio o filtro abilitate. Utilizza i controlli di data e ora per modificare l'intervallo di date e il fuso orario.

## Come vengono elaborate le metriche di protezione negli SMS di messaggistica per l' AWS utente finale


La sezione Protect Metrics fornisce informazioni sui messaggi che sono stati bloccati e in quali Paesi. Questi grafici e metriche ti aiutano a comprendere meglio il recapito dei messaggi.

Le regole di sostituzione dei numeri di telefono influiscono sulle metriche dei messaggi bloccati. Se blocchi tutti i messaggi diretti a un Paese e aggiungi una regola di sostituzione del numero di telefono, i messaggi inviati al numero di telefono con la regola di sostituzione non vengono bloccati e il grafico rimane invariato. Ad esempio, se invii 100 messaggi a un paese bloccato ma 1 messaggio riguarda un numero di telefono con un'eccezione, il grafico dei messaggi bloccati mostrerà 99 messaggi bloccati per quel paese.

Cosa mostrano le metriche specifiche

Nella scheda Monitoraggio, End User Messaging fornisce diversi grafici che consentono di comprendere in che modo le configurazioni delle regole nazionali (Consenti, Blocca, Monitora o Filtra), insieme alle sostituzioni delle regole relative ai numeri di telefono, controllano l'invio di SMS in generale e verso paesi specifici. I grafici inclusi sono:

- **Numero e percentuale di messaggi bloccati:** mostra il numero e la percentuale di messaggi SMS e MMS bloccati durante il periodo di tempo selezionato. Sono inclusi i messaggi bloccati in base alle regole nazionali impostate in modalità «blocco» o «filtro», nonché i messaggi bloccati in base alle regole di esclusione dei numeri di telefono.
- **Numero di messaggi bloccati per Paese:** mostra il numero di messaggi SMS e MMS bloccati durante il periodo di tempo selezionato, suddivisi per paese di destinazione.
- **Numero e percentuale di messaggi consigliati da bloccare:** mostra il numero e la percentuale di messaggi SMS e MMS identificati come rischiosi dal modello di rilevamento del rischio AIT. Ciò include i messaggi in modalità «monitor» e «filtro». In modalità monitor, questi messaggi vengono recapitati ma contrassegnati; in modalità filtro, questi messaggi vengono bloccati.
- **Numero di messaggi consigliati da bloccare per Paese:** mostra il numero di messaggi SMS e MMS identificati come rischiosi dal modello di rilevamento AIT, suddivisi per paese di destinazione.



Quando si utilizzano le regole dei diversi paesi, il traffico SMS verrà visualizzato nelle metriche nel modo seguente:

- Per i Paesi impostati come consentiti: i messaggi devono fluire liberamente verso questi Paesi senza essere bloccati. Se vedi messaggi bloccati nelle metriche, significa che determinati numeri di telefono sono stati bloccati in base alle tue regole di esclusione.
- Per i Paesi impostati come bloccati: tutti i messaggi diretti a questi paesi dovrebbero apparire come bloccati nelle metriche. Se vedi che i messaggi sono stati recapitati con successo, significa che per numeri specifici sono state applicate le regole di autorizzazione e annullamento del numero di telefono del tuo numero di telefono.
- Per i Paesi impostati per il monitoraggio: verranno visualizzati i consigli per i messaggi che devono essere bloccati, ma non si verifica alcun blocco effettivo a meno che tu non abbia impostato regole specifiche per il blocco dei numeri di telefono. Tutti i messaggi bloccati mostrati nelle metriche

derivano esclusivamente dalle regole di annullamento del numero di telefono, che hanno la precedenza sulla modalità di monitoraggio.

- Per i Paesi impostati per il filtro: i messaggi e le recommended-to-block metriche bloccati devono corrispondere. Se questi numeri sono diversi, significa che le regole di annullamento del numero di telefono sono attive. Le sostituzioni consentite ridurranno il numero di messaggi bloccati, mentre le sostituzioni ai blocchi aumenteranno i messaggi bloccati oltre i consigli.

## Le regole di sovrascrittura del numero di telefono negli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Puoi utilizzare una regola di sostituzione dei numeri di telefono per ignorare la modalità Paese e assicurarti che i numeri di telefono importanti siano sempre consentiti o bloccati. Ad esempio, se disponi di un'applicazione e desideri che sia in grado di inviare messaggi solo ai tuoi dipendenti, puoi bloccare l'invio in tutti i paesi e aggiungere regole di sostituzione dei numeri di telefono per ogni numero di telefono del dipendente.


Inoltre, puoi integrarti con le piattaforme di dati dei clienti (CDPs), i contact center o altri strumenti interni per applicare dinamicamente le eccezioni in base al valore del cliente o alle richieste di supporto. Ad esempio, i clienti di alto valore identificati in un CDP potrebbero ricevere elenchi di messaggi SMS consentiti, oppure un agente dell'assistenza clienti potrebbe avviare un'eccezione per un cliente che si lamenta di non aver ricevuto messaggi SMS. Le sostituzioni dei numeri di telefono possono essere impostate come permanenti o con una data di scadenza.

### Argomenti

- [Come vengono elaborate le regole di sovrascrittura dei numeri di telefono negli SMS di messaggistica per l' AWS utente finale](#)
- [Crea una regola di sostituzione del numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Interroga la regola di annullamento del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Modifica una regola di sostituzione del numero di telefono in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Elimina una regola di esclusione del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)

## Come vengono elaborate le regole di sovrascrittura dei numeri di telefono negli SMS di messaggistica per l' AWS utente finale

Se un numero di telefono è presente nell'elenco di esclusione, il messaggio non viene inviato indipendentemente dall'eventuale esclusione da consentire. L'override del numero di telefono ha sempre la precedenza sulla modalità delle regole nazionali. Ad esempio, se la modalità delle regole nazionali è bloccata e una regola di annullamento del numero di telefono è sempre consentita, l'invio al numero di telefono è consentito. È vero anche il contrario, se la modalità regola nazionale è consentita e una regola di sostituzione del numero di telefono è sempre bloccata, l'invio al numero di telefono non è consentito.



# Crea una regola di sostituzione del numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Per creare una nuova regola di sostituzione del numero di telefono, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, l'[PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride](#) azione nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il set-number-override comando [put-protect-configuration-rule-](#) in. AWS CLI Questa sezione mostra come creare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il. AWS CLI

## Create a phone number rule override (Console)

Per creare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione, quindi scegli la configurazione di protezione a cui aggiungere una nuova regola di sostituzione del numero di telefono.
3. Scegli la scheda Sostituzioni delle regole e nella sezione Sovrascrittura delle regole scegli Aggiungi sovrascrittura.
4. Nella sezione Dettagli sulla modifica delle regole, inserisci quanto segue:
  - a. In Numero di telefono di destinazione, inserisci il numero di telefono per cui creare la regola. Il numero di telefono deve iniziare con un «+» e non può contenere spazi, trattini o parentesi. Ad esempio, non +1 (206) 555-0142 è nel formato corretto, ma lo è. +12065550142
  - b. Per il tipo Override scegli Always allow o Always block.
  - c. Per Data di scadenza: facoltativo, scegli una data di scadenza della regola o lasciala vuota perché la regola non scada mai.
5. Scegli Aggiungi sovrascrittura alla regola.

## Create a phone number rule override (AWS CLI)

Puoi usare il set-number-override AWS CLI comando [put-protect-configuration-rule-](#) per creare una nuova regola che sostituisce i numeri di telefono.

 Note

Poiché non `--expiration-timestamp` è specificato, questa regola non scadrà mai.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-protect-configuration-rule-set-number-override  
  --protect-configuration-id ProtectConfigurationID --destination-phone-  
number +12065550150 --action ACTION
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *ProtectConfigurationID* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.
- Sostituiscilo *+12065550150* con il numero di telefono per cui creare una regola.
- Sostituisci *ACTION* con *ALLOW* per consentire l'invio di messaggi al numero di telefono o *BLOCK* per non consentire l'invio di messaggi al numero di telefono.

## Interroga la regola di annullamento del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Per interrogare le regole di sostituzione dei numeri di telefono, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, l'[ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides](#) azione nell'API SMS e voce v2 di AWS End User Messaging o il comando [list-protect-configuration-rule-set-number-overrides](#) in AWS CLI. Questa sezione mostra come interrogare le regole di sostituzione dei numeri di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il AWS CLI.

### List phone number rule override (Console)

Per interrogare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione, quindi scegli la configurazione di protezione.
3. Scegli la scheda Rule overrides.

4. In Query rule overrides puoi cercare le regole con una combinazione di tutti e tre i campi disponibili, Numero di telefono di destinazione, Tipo di sostituzione e Data:
  - a. Per il numero di telefono della destinazione:
    - Tutti i numeri: non filtrare alcun numero di telefono.
    - Ricerca numerica: inserisci un prefisso o un numero di telefono completo su cui filtrare.
    - Per paese: scegli un paese in base al quale filtrare.
  - b. Per digitare Override:
    - Sempre consentito: restituisce solo le regole consentite.
    - Sempre bloccato: restituisce solo le regole di blocco.
  - c. Per data
    - Tutte le date: non filtrare nessuna data.
    - Aggiunto di recente: il numero di telefono restituito sostituisce le regole create nelle ultime 24 ore.
    - Scade prima: i numeri di telefono restituiti sostituiscono le regole che scadono prima della data specificata.
    - Scade il: il numero di telefono restituito sostituisce le regole che scadono alla data specificata.
    - Scade dopo: il numero di telefono restituito sostituisce le regole che scadono dopo la data specificata.
5. Seleziona Query.

Tutte le regole di sostituzione dei numeri di telefono che corrispondono alla richiesta vengono restituite nella sezione Risultati della query. Puoi scegliere le regole dalla sezione da modificare o eliminare.

### List phone number rule override (AWS CLI)

È possibile utilizzare il set-number-overrides AWS CLI comando [list-protect-configuration-rule-](#) per elencare tutte le eccezioni delle regole relative ai numeri di telefono in una configurazione di protezione.



```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 list-protect-configuration-rule-set-number-overrides --  
protect-configuration-id ProtectConfigurationID
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- *ProtectConfigurationID* Sostituiscilo con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.

## Modifica una regola di sostituzione del numero di telefono in AWS End User Messaging SMS

Per modificare una regola di sostituzione del numero di telefono, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, l'[PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride](#) azione nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il `set-number-override` comando [put-protect-configuration-rule-](#) in. AWS CLI Questa sezione mostra come creare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il. AWS CLI Puoi scegliere più regole di sostituzione dei numeri di telefono contemporaneamente per apportare modifiche in blocco.

### Edit a phone number rule override (Console)

Per modificare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione, quindi scegli la configurazione di protezione.
3. Scegli la scheda Sostituzioni delle regole e nella sezione Sovrascrittura delle regole scegli le regole di sovrascrittura del numero di telefono da modificare. Puoi utilizzare le regole di modifica dei [numeri di telefono di Query per cercare regole specifiche](#) da modificare. Scegli Modifica.
4. Nella sezione Numeri di telefono di destinazione è possibile visualizzare i dettagli relativi a tutte le regole di sostituzione dei numeri di telefono.

Puoi rimuovere una regola di sostituzione del numero di telefono dalla modifica scegliendo Rimuovi nella colonna Azione.

5. Per il tipo Override scegli Consenti sempre o Blocca sempre.
6. Per Data di scadenza: facoltativo, scegli una data di scadenza della regola o lasciala vuota perché la regola non scada mai.
7. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Edit a phone number rule override (AWS CLI)

Puoi usare il set-number-override AWS CLI comando [put-protect-configuration-rule-](#) per modificare l'override di una nuova regola relativa al numero di telefono.

### Note

Poiché non `--expiration-timestamp` è specificato, questa regola non scadrà mai.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 put-protect-configuration-rule-set-number-override  
--protect-configuration-id ProtectConfigurationID --destination-phone-  
number +12065550150 --action ACTION
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *ProtectConfigurationID* con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.
- Sostituiscilo *+12065550150* con il numero di telefono per cui creare una regola.
- Sostituisci *ACTION* con *ALLOW* per consentire l'invio di messaggi al numero di telefono o *BLOCK* per non consentire l'invio di messaggi al numero di telefono.

## Elimina una regola di esclusione del numero di telefono negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Per eliminare una regola di sostituzione dei numeri di telefono, puoi utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, l'[DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride](#) azione nell'API AWS End User Messaging SMS and voice v2 o il set-number-override comando [delete-protect-configuration-rule-](#) in AWS CLI. Questa sezione mostra come eliminare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e il AWS CLI.

## Delete a phone number rule override (Console)

Per eliminare una regola di sostituzione del numero di telefono utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Proteggi, scegli Proteggi configurazione, quindi scegli la configurazione di protezione.
3. Scegli la scheda Sostituzioni delle regole e nella sezione Sovrascrittura delle regole scegli le regole di annullamento dei numeri di telefono da eliminare. Puoi utilizzare le regole di modifica dei [numeri di telefono di Query per cercare regole specifiche](#) da modificare. Scegli Elimina.
4. Nella finestra Elimina regola di sovrascrittura **confirm**, inserisci e scegli Elimina

## Delete a phone number rule override (AWS CLI)

È possibile utilizzare il set-number-override AWS CLI comando [delete-protect-configuration-rule-](#) per eliminare l'override di una regola relativa a un numero di telefono.

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 delete-protect-configuration-rule-set-number-  
override --protect-configuration-id ProtectConfigurationID --destination-phone-  
number +12065550150
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- *ProtectConfigurationID* Sostituiscilo con l'identificatore univoco della configurazione di protezione.
- Sostituiscilo *+12065550150* con il numero di telefono per cui eliminare la regola.

# Metriche del dashboard per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale


La pagina Dashboard contiene diversi grafici e metriche che forniscono una panoramica dell'invio di messaggi, del feedback sui messaggi e dei messaggi valutati da Protect. Per un elenco di tutte le CloudWatch metriche, consulta [CloudWatch metriche](#). Per istruzioni su come impostare un allarme, consulta [Crea allarmi CloudWatch](#).

Metriche di panoramica dell'account: si riferiscono agli ultimi 30 giorni di attività.


- Invio delle parti del messaggio: il numero totale di [parti del messaggio](#) che sono state inviate, ad eccezione della ricevuta di consegna (DLR), che non è ancora stata ricevuta dal corriere.
- Parti del messaggio consegnate: il numero totale di parti del messaggio che sono state inviate e che hanno ricevuto con [successo un DLR](#).
- Feedback ricevuto: il numero totale di messaggi che hanno ricevuto [feedback sui messaggi](#).
- Messaggi inviati con protect: il numero totale di messaggi inviati utilizzando una [configurazione di protezione](#).

## Schede metriche

- Metriche di consegna dei messaggi: metriche relative al numero di messaggi inviati e ai primi dieci paesi di destinazione.
  - Numero di SMS inviati e percentuale di recapitati: il numero di messaggi SMS inviati e la percentuale di tali messaggi recapitati.
  - Le 10 principali destinazioni SMS inviate: il numero di messaggi SMS inviati nei primi 10 paesi.
  - Numero di MMS inviati e percentuale di recapitati: il numero di messaggi MMS inviati e la percentuale di tali messaggi recapitati.
  - Le 10 principali destinazioni MMS inviate: il numero di messaggi MMS inviati nei primi 10 paesi.



- Metriche di feedback sui messaggi: metriche relative ai messaggi inviati utilizzando il feedback sui [messaggi](#).
  - Numero di messaggi con feedback completato: il numero di messaggi SMS e MMS su cui è impostato il [record di feedback dei messaggi](#). RECEIVED
  - Percentuale di messaggi con feedback completato: la percentuale di messaggi SMS e MMS su cui è impostato il record di feedback dei messaggi. RECEIVED
  - Numero di SMS con feedback completato per paese: il numero di feedback sui messaggi ricevuti per paese.



- Metriche di protezione: metriche per ogni [configurazione di protezione](#) sui messaggi bloccati. Scegli [Visualizza dettagli](#) per visualizzare i grafici relativi a una configurazione di protezione.

Puoi accedere alle metriche dalla console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, dalla CloudWatch console, utilizzando o utilizzando l' CloudWatch API. AWS CLI Puoi anche impostare CloudWatch allarmi per le metriche SMS di AWS End User Messaging.

## AWS End User Messaging SMS Console

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>

2. Nel riquadro di navigazione scegli Dashboard.
3. Scegli una delle schede per visualizzare le metriche per: Consegna dei messaggi, Conversione dei messaggi o Protezione.

Puoi trovare ulteriori informazioni su un grafico passando il mouse sull'icona delle informazioni o sulla recensione. [Monitoraggio degli SMS di messaggistica degli utenti AWS finali con Amazon CloudWatch](#)

- a. Per modificare l'intervallo di tempo, utilizza il menu a discesa Intervallo di tempo e seleziona l'intervallo di tempo desiderato.
- b. Scegli un grafico per visualizzarne le statistiche aggiuntive.
- c. Nella finestra di dialogo Dettagli di CloudWatch monitoraggio, puoi scegliere una statistica come la somma, la media o il conteggio dei campioni. Per un elenco di statistiche supportate, consulta [CloudWatch metriche per AWS End User Messaging \(SMS\)](#).
- d. Per accedere a CloudWatch funzionalità aggiuntive, scegli Visualizza tutte le CloudWatch metriche e segui le istruzioni nella scheda della [CloudWatch console](#).

## CloudWatch Console

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Parametri.
3. Nella scheda Tutte le metriche, scegli AWS/SMSVoice namespace.
4. Scegli una delle dimensioni metriche disponibili.
5. Ora puoi ordinare e filtrare la metrica per:
  - a. Ordina le metriche utilizzando l'intestazione della colonna
  - b. Crea un grafico selezionando la casella di controllo accanto ad esso
  - c. Filtra in base a una metrica scegliendo il nome della metrica e scegliendo Aggiungi alla ricerca

Per ulteriori informazioni e opzioni aggiuntive, consulta [Graph Metrics](#) e [Using Amazon CloudWatch Dashboards](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

## AWS CLI

Per accedere ai parametri SMS di AWS End User Messaging utilizzando AWS CLI, esegui il comando `get-metric-statistics`. Per ulteriori informazioni, consulta [Get Statistics for a Metric](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

## CloudWatch API

Per accedere ai parametri SMS di AWS End User Messaging utilizzando l' CloudWatch API, utilizza l'azione `GetMetricStatistics`. Per ulteriori informazioni, consulta [Get Statistics for a Metric](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.



# Esempio di invio di un SMS o di un messaggio vocale tramite SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Puoi utilizzare l'API SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per inviare messaggi direttamente dalle tue app. I messaggi transazionali sono messaggi che invii a destinatari specifici.

Questa sezione include esempi di codice per l'invio di [messaggi SMS](#) e [messaggi vocali](#).

## Important

Per utilizzare una risorsa condivisa è necessario utilizzare l'Amazon Resource Name (ARN) completo.

Argomenti in questa sezione:

- [Invio di un messaggio SMS tramite AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Invio di un messaggio vocale tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)

## Invio di un messaggio SMS tramite AWS End User Messaging (SMS)

Se utilizzi una risorsa condivisa, devi utilizzare l'Amazon Resource Name (ARN) completo della risorsa. È possibile utilizzare il seguente esempio di codice per inviare un messaggio SMS tramite AWS SDK per Python (Boto3).

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def send_sms_message(sms_voice_v2_client, configuration_set, context_keys,
                    country_parameters, destination_number, dry_run, keyword,
                    max_price, message_body, message_type, origination_number,
                    ttl):
    try:
        response = sms_voice_v2_client.send_text_message(
            ConfigurationSetName=configuration_set,
            Context=context_keys,
```

```

        DestinationCountryParameters=country_parameters,
        DestinationPhoneNumber=destination_number,
        DryRun=dry_run,
        Keyword=keyword,
        MaxPrice=max_price,
        MessageBody=message_body,
        MessageType=message_type,
        OriginationIdentity=origination_number,
        TimeToLive=ttl
    )

except ClientError as e:
    print(e.response)
else:
    return response['MessageId']

def main():
    configuration_set = "MyConfigurationSet"
    context_keys = {"key1": "value1"}
    country_parameters = {
        "IN_TEMPLATE_ID": "TEMPLATE01234",
        "IN_ENTITY_ID": "ENTITY98765"
    }
    destination_number = "+14255550168"
    dry_run = False
    keyword = "MyKeyword"
    max_price = "2.00"
    message_body = ("This is a test message sent from AWS End User Messaging SMS "
                    "using the AWS SDK for Python (Boto3). ")
    message_type = "TRANSACTIONAL"
    origination_number = "+12065550183"
    ttl = 120

    print(
        f"Sending text message to {destination_number}."
    )

    message_id = send_sms_message(
        boto3.client('pinpoint-sms-voice-v2'), configuration_set, context_keys,
        country_parameters, destination_number, dry_run, keyword, max_price,
        message_body, message_type, origination_number, ttl)

    print(f"Message sent!\nMessage ID: {message_id}")

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Nel precedente codice di esempio, apporta le modifiche seguenti nella funzione `main()`:

- Cambia il valore di `configuration_set` con il nome o il nome della risorsa Amazon (ARN) del set di configurazione che desideri utilizzare per inviare questo messaggio.
- Cambia il valore di `context_keys` con le chiavi e i valori che desideri utilizzare per l'invio di questo messaggio. Queste chiavi vengono visualizzate nei record degli eventi associati a questo messaggio.
- Se utilizzi un ID mittente registrato per inviare messaggi a clienti in India, modifica il valore di `country_parameters` in modo che corrisponda all'ID entità registrato e all'ID modello ricevuto al momento della registrazione dell'ID mittente.

 Important

Se non utilizzi un ID mittente registrato per inviare messaggi ai clienti in India, ometti questo parametro. In questo caso, devi rimuovere anche la riga corrispondente nella funzione `send_sms_message`.

- Cambia il valore di `destination_number` con il numero di telefono a cui desideri inviare il messaggio.
- Se desideri eseguire questa operazione senza inviare messaggi, modifica il valore di `dry_run` in `True`.
- Cambia il valore di `max_price` impostando l'importo massimo, in dollari USA, che desideri spendere per l'invio di ogni parte di messaggio. Una parte di messaggio contiene fino a 140 byte di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#).
- Cambia il valore di `message_body` in modo da includere il messaggio che desideri inviare. La lunghezza massima di un messaggio dipende dai caratteri in esso contenuti. Per ulteriori informazioni sulla codifica dei caratteri degli SMS, consulta [Limiti relativi ai caratteri per gli SMS](#).
- Cambia il valore di `message_type` in modo da rappresentare la categoria di messaggi appropriata. I valori validi sono TRANSACTIONAL (per i messaggi critici o urgenti) e PROMOTIONAL (per i messaggi non critici o non urgenti).
- Cambia il valore di `origination_number` con il numero di telefono che desideri utilizzare per inviare il messaggio. Il numero di telefono deve essere in formato E.164.

- Imposta il valore in base `ttl` al periodo di tempo, in secondi, in cui gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale devono tentare di recapitare il messaggio. Per il valore TTL puoi impostare un massimo di 259200 secondi (72 ore).

## Invio di un messaggio vocale tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

È possibile utilizzare il seguente esempio di codice per inviare un messaggio vocale tramite AWS SDK per Python (Boto3).

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def send_voice_message(sms_voice_v2_client, configuration_set, context_keys,
                      destination_number, dry_run, max_price, message_body,
                      message_type, origination_number, ttl, voice_id):
    try:
        response = sms_voice_v2_client.send_voice_message(
            ConfigurationSetName=configuration_set,
            Context=context_keys,
            DestinationPhoneNumber=destination_number,
            DryRun=dry_run,
            MaxPricePerMinute=max_price,
            MessageBody=message_body,
            MessageBodyTextType=message_type,
            OriginationIdentity=origination_number,
            TimeToLive=ttl,
            VoiceId=voice_id
        )

    except ClientError as e:
        print(e.response)
    else:
        return response['MessageId']

def main():
    configuration_set = "MyConfigurationSet"
    context_keys = {"key1": "value1"}
    destination_number = "+12065550123"
```

```

dry_run = False
max_price = "2.00"
message_body = (
    "<speak>"
    "This is a test message sent from <emphasis>AWS End User Messaging SMS</emphasis>"
    "using the <break strength='weak' /> AWS SDK per Python (Boto3). "
    "<amazon:effect phonation='soft'>Thank you for listening."
    "</amazon:effect>"
    "</speak>")
message_type = "SSML"
origination_number = "+18445550142"
ttl = 120
voice_id = "MATTHEW"

print(
    f"Sending voice message with AWS End User Messaging SMS from {origination_number} to {destination_number}.")

message_id = send_voice_message(
    boto3.client('pinpoint-sms-voice-v2'), configuration_set, context_keys,
    destination_number, dry_run, max_price, message_body, message_type,
    origination_number, ttl, voice_id)

print(f"Message sent!\nMessage ID: {message_id}")

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Nel precedente codice di esempio, apporta le modifiche seguenti nella funzione `main()`:

- Cambia il valore di `configuration_set` con il nome o il nome della risorsa Amazon (ARN) del set di configurazione che desideri utilizzare per inviare questo messaggio.
- Cambia il valore di `context_keys` con le chiavi e i valori che desideri utilizzare per l'invio di questo messaggio. Queste chiavi vengono visualizzate nei record degli eventi associati a questo messaggio.
- Cambia il valore di `destination_number` con il numero di telefono a cui desideri inviare il messaggio.
- Cambia il valore di `max_price` impostando l'importo massimo che desideri spendere al minuto per l'invio di questo messaggio.

- Cambia il valore di `message_body` in modo da includere il messaggio che desideri inviare. Il messaggio può contenere fino a 6.000 caratteri.
- Se desideri utilizzare uno script di testo normale anziché uno in formato SSML, modifica il valore di `message_type` in `TEXT`.
- Cambia il valore di `origination_number` con il numero di telefono che desideri utilizzare per inviare il messaggio. Il numero di telefono deve essere in formato E.164.
- Se desideri eseguire questa operazione senza inviare messaggi, modifica il valore di `dry_run` in `True`.
- Imposta il valore indicando `ttl` il periodo di tempo, in secondi, entro il quale gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale devono tentare di recapitare il messaggio. Per il valore TTL puoi impostare un massimo di 259200 secondi (72 ore).
- Sostituisci `MATTHEW` con il nome della voce di Amazon Polly che desideri utilizzare per inviare il messaggio. Per un elenco completo delle voci supportate, consulta la [SendVoiceMessage](#) Guida di riferimento all'API SMS and Voice, versione 2. Se non specifichi una voce, il messaggio viene inviato utilizzando la voce "MATTHEW".

# Esempio di invio di un messaggio MMS tramite SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Se utilizzi una risorsa condivisa, devi utilizzare l'Amazon Resource Name (ARN) completo della risorsa. Puoi utilizzare la AWS CLI nostra API AWS End User Messaging SMS and voice v2 per inviare messaggi MMS ai tuoi clienti.

Usa il [send-media-message](#) AWS CLI comando per inviare un messaggio MMS. [Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta Configure the AWS CLI nella AWS Command Line Interface User Guide.](#)

## Important

Le funzionalità MMS sono disponibili solo in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni sui paesi supportati per SMS e MMS, consulta [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS](#) e [Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica MMS in End User Messaging \(SMS\) AWS](#)

Per verificare se la tua identità di origine supporta gli MMS, consulta [Visualizza lo stato e le funzionalità di un numero di telefono in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)

Per utilizzare una risorsa condivisa devi utilizzare l'Amazon Resource Name (ARN) completo.

## Prerequisiti

Prima di iniziare, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- È necessario disporre di un'identità di origine che [supporti l'invio di un messaggio MMS](#).
- Devi caricare i tuoi file multimediali su un bucket Amazon S3 che Regione AWS corrisponda alla tua identità di origine compatibile con MMS, vedi [Configurazione di un bucket Amazon S3 per file MMS](#)

Per un elenco dei tipi e delle dimensioni dei file di supporto, consulta

[Un singolo file multimediale MMS può avere una dimensione massima di 2 MB per tutti i tipi di immagine \(gif, jpeg, png\) e 600 KB per tutti i tipi di file multimediali audio e video. Il corpo del messaggio di testo di un MMS può contenere 1600 caratteri di qualsiasi set. A differenza degli SMS, i messaggi MMS non vengono suddivisi in più parti al momento dell'invio. Se si inviano](#)

messaggi di testo di grandi dimensioni, è possibile migliorare la velocità di invio di un messaggio MMS poiché non sono suddivisi in più parti.

|                                                 |                                                |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Formato di interscambio grafico                 | image/gif                                      | 2 MB   |
| Gruppo congiunto di esperti fotografici         | image/jpeg                                     | 2 MB   |
| Grafica di rete portatile                       | image/png                                      | 2 MB   |
| Formato del file di immagine dei tag            | image/tiff                                     | 600 KB |
| Progetto di partnership di terza generazione    | audio/3gpp , video/3gp                         | 600 KB |
| Progetto di partenariato di terza generazione 2 | audio/3gpp2 , video/3gpp2                      | 600 KB |
| Multi-Rate adattivo                             | audio/amr                                      | 600 KB |
| MPEG-4                                          | audio/mp4 , video/mp4                          | 600 KB |
| Gruppo di esperti di immagini in movimento      | audio/mpeg                                     | 600 KB |
|                                                 | Sono supportati solo MP3 i file per audio/mpeg |        |
| Ogg                                             | audio/ogg                                      | 600 KB |
| QuickTime                                       | video/quicktime                                | 600 KB |
| WebM                                            | video/webm                                     | 600 KB |
| iCalendar                                       | text/calendar                                  | 600 KB |



| vCard                    | text/vcard , text/x-vcard | 600 KB                      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Portable Document Format | application/pdf           | 600 KB                      |
| Tipo di file             | Tipi MIME                 | Dimensione massima dei file |

- L'S3 URIs di ogni file MMS.
- L'identità utilizzata per la chiamata `send-media-message` deve avere accesso in lettura al bucket Amazon S3 che contiene i tuoi file multimediali. [Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'accesso in lettura, consulta gli esempi di policy basate sull'identità per Amazon S3 nella Amazon S3 User Guide.](#)

## Invia un MMS con il AWS CLI

Gli unici parametri richiesti per [send-media-messages](#) sono `destination-phone-number` e `origination-identity`. È possibile inviare un messaggio che è solo testo omettendo il `media-urls` parametro. È inoltre possibile inviare un messaggio ai soli file multimediali omettendo il `message-body` parametro.

Per inviare un messaggio MMS

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws pinpoint-sms-voice-v2 --region 'us-east-1' send-media-message --destination-phone-number +12065550150 --origination-identity +14255550120 --message-body 'text body' --media-urls 's3://s3-bucket/media_file.jpg'
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- `us-east-1` Sostituiscilo con Regione AWS quello in cui è memorizzata la tua identità di origine.
- Sostituisci `+12065550150` con il numero di telefono di destinazione.
- Sostituisci `+14255550120` con la tua identità di origine. L'identità di origine deve essere in grado ACTIVE di inviare il numero di telefono di destinazione.
- `text body` Sostituiscilo con il tuo messaggio di testo.

- Sostituisci `s3://s3-bucket/media_file.jpg` con l'URI S3 del file MMS. I formati di file multimediali supportati sono elencati in. [Tipi di file MMS, dimensioni e limiti di caratteri](#) Per ulteriori informazioni sulla creazione di un bucket S3 e sulla gestione degli oggetti, consulta [Configurazione di un bucket Amazon S3 per file MMS](#) la sezione Creazione di un bucket e caricamento di oggetti nella Amazon S3 User Guide.

Se AWS End User Messaging SMS accetta il comando, riceverai il MessageID. Ciò significa solo che il comando è stato ricevuto correttamente e non che il dispositivo di destinazione ha ancora ricevuto il messaggio. Per un elenco dei codici di errore, consulta [SendMediaMessage Errori](#).

```
{
  "MessageId": "string"
}
```

## Configurazione di un bucket Amazon S3 per file MMS

I tuoi file MMS devono essere archiviati in un bucket Amazon S3. Il bucket Amazon S3 deve avere la stessa identità di origine Account AWS compatibile Regione AWS con MMS. Queste istruzioni mostrano come creare un bucket Amazon S3, caricare un file e creare l'URI del file. Per ulteriori informazioni sui comandi di Amazon S3, consulta [Usare i comandi di alto livello \(s3\) con l'AWS CLI](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta [Configure the AWS CLI nella AWS Command Line Interface User Guide](#).

[Per creare un bucket Amazon S3 usa il comando create-bucket](#). AWS CLI Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws s3api create-bucket --region 'us-east-1' --bucket BucketName
```

Nel precedente comando:

- `us-east-1` Sostituiscilo con l'identità di origine Regione AWS compatibile con MMS in uso.
- Sostituisci `BucketName` con il nome del nuovo bucket.

[Per copiare un file nel bucket Amazon S3 usa il comando cp](#). AWS CLI Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws s3 cp SourceFilePathAndName s3://BucketName/FileName
```

Nel precedente comando:

- Sostituisci *SourceFilePathAndName* con il percorso e il nome del file da copiare.
- Sostituisci *BucketName* con il nome del tuo bucket.
- Sostituire *FileName* con il nome da utilizzare per il file.

L'URI da usare per l'invio è:

```
s3://BucketName/FileName
```

# Utilizza il servizio di ricerca del corriere

AWS End User Messaging SMS include un servizio di ricerca dell'operatore che è possibile utilizzare per ottenere informazioni su un numero di telefono, anche se il numero di telefono è valido. Il servizio di ricerca dell'operatore restituisce le seguenti informazioni per un numero di telefono:

- Il numero di telefono in formato E164 (eliminato dall'input originale).
- Il tipo di numero di telefono (ad esempio non valido, fisso, cellulare, altro).
- Il nome del paese o dell'area geografica per il numero di telefono.
- Il prefisso numerico del paese o della regione per il numero di telefono.
- Il codice del paese o dell'area geografica a due caratteri, in formato ISO 3166-1 alpha-2, per il numero di telefono.
- Per i numeri di cellulare, il prefisso internazionale del cellulare (MCC).
- Per i numeri di cellulare, il codice di rete mobile (MNC).
- L'operatore o il fornitore di servizi con cui è attualmente registrato il numero di telefono. In alcuni paesi e aree geografiche, questo valore può corrispondere all'operatore o al fornitore di servizi presso il quale il numero di telefono è stato originariamente registrato.

È previsto un costo aggiuntivo per l'utilizzo del servizio di ricerca dell'operatore. Per ulteriori informazioni, consulta i [prezzi degli SMS per la messaggistica con l'utente AWS finale](#).

## Casi d'uso di Carrier Lookup

Puoi utilizzare il servizio di ricerca dell'operatore per abilitare diversi casi d'uso, tra cui i seguenti:

- Cerca i numeri di telefono forniti in un modulo Web: se utilizzi moduli basati sul Web per raccogliere informazioni di contatto per i tuoi clienti, puoi cercare i numeri di telefono forniti dai clienti prima di inviare il modulo. Utilizza il backend del tuo sito Web per cercare e convalidare il numero utilizzando l'API SMS di messaggistica per l'utente finale. AWS La risposta dell'API indica se il numero è valido, ad esempio se il numero di telefono è formattato correttamente. Se stabilisci che il numero di telefono fornito dal cliente non è valido, il modulo web può richiedere al cliente di fornire un numero valido.
- Pulizia del database dei contatti esistente: se disponi di un database di numeri di telefono dei clienti, puoi cercare ogni numero di telefono e aggiornare il database utilizzando i risultati della

ricerca dell'operatore. Ad esempio, se trovi endpoint con i numeri di telefono che non sono in grado di ricevere messaggi SMS, puoi modificare la proprietà `ChannelType` per l'endpoint da SMS a VOICE.

- Scelta del canale corretto prima di inviare un messaggio: se intendi inviare un messaggio SMS, ma ti accorgi che il numero di destinazione non è valido, puoi inviare un messaggio al destinatario tramite un canale diverso. Ad esempio, se l'endpoint non è in grado di ricevere messaggi SMS, puoi inviare un messaggio vocale.

## Formati di numeri di telefono supportati

I numeri di telefono devono essere in formato E164, iniziando con un segno più (+) seguito dal prefisso internazionale e dal numero di telefono (ad esempio, +12065551234). Il servizio di ricerca dell'operatore accetta vari caratteri di formattazione e li rimuove automaticamente durante l'elaborazione. È possibile includere i seguenti caratteri di formattazione nell'immissione del numero di telefono:

- Parentesi: +1 (555) 123-4567
- Staffe: +1 [555] 123-4567
- Spazi: +1 555 123 4567
- Trattini: +1-555-123-4567
- Periodi: +1.555.123.4567
- Virgole: +1,555,123,4567
- Formattazione mista: +1 (555)-123.4567

Tutti i caratteri di formattazione vengono rimossi automaticamente durante l'elaborazione e il servizio restituisce il numero di telefono nel formato E164 standard (ad esempio, +15551234567) nel `E164PhoneNumber` campo della risposta.

## Utilizzando il servizio di ricerca dell'operatore nel AWS CLI

L'esempio seguente mostra come utilizzare il servizio di ricerca del corriere in AWS CLI. Il servizio accetta numeri di telefono con vari caratteri di formattazione (parentesi, parentesi, spazi, trattini, punti, virgole) e li converte automaticamente in formato E164 per l'elaborazione. [Per ulteriori informazioni, consulta il riferimento all'API SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o la ricerca dell'operatore `CarrierLookup` nel riferimento dei comandi.](#) AWS CLI

## Per utilizzare il servizio di ricerca dell'operatore (CLI)

- Nella riga di comando, immetti il comando seguente: Puoi utilizzare diversi formati di numeri di telefono: il servizio accetta caratteri speciali come parentesi, parentesi, spazi, trattini, punti e virgole:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 carrier-lookup --phone-number "+1 (555) 555-5333"
```

Oppure con il formato E164:

```
$ aws pinpoint-sms-voice-v2 carrier-lookup --phone-number +15555555333
```

## Risposte di ricerca dell'operatore

Le informazioni fornite dal servizio di ricerca dell'operatore variano leggermente in base ai dati disponibili per il numero di telefono fornito. Questa sezione contiene esempi delle risposte restituite dal servizio di ricerca dell'operatore.

### Note

I dati forniti dal servizio di ricerca dell'operatore si basano su informazioni fornite dai provider di telecomunicazioni e da altre entità in tutto il mondo. I provider in alcuni paesi potrebbero aggiornare queste informazioni meno frequentemente rispetto a provider di altri paesi. Ad esempio, se invii una richiesta di convalida di un numero di cellulare e il numero che hai fornito è stato trasferito da un operatore di telefonia mobile a un altro, la risposta del servizio di ricerca dell'operatore potrebbe includere il nome dell'operatore originale, anziché quello attuale.

### Numeri di cellulare validi

La risposta seguente è un esempio di informazioni `CarrierLookup` restituite per un numero di cellulare valido:

```
{
  "E164PhoneNumber": "+15555555333",
  "DialingCountryCode": "1",
  "IsoCountryCode": "US",
```

```
"Country": "United States",  
"MCC": "310",  
"MNC": "260",  
"Carrier": "ExampleCorp Mobile",  
"PhoneNumberType": "MOBILE"  
}
```

## Numeri di telefono fisso validi

La risposta seguente è un esempio di `CarrierLookup` restituzione di informazioni per un numero di telefono fisso valido:

```
{  
  "E164PhoneNumber": "+15555555333",  
  "DialingCountryCode": "1",  
  "IsoCountryCode": "CA",  
  "Country": "Canada",  
  "Carrier": "ExampleCorp Landline",  
  "PhoneNumberType": "LANDLINE"  
}
```

## Numeri di telefono non validi

Se la richiesta contiene un numero di telefono non valido, il servizio di ricerca dell'operatore restituisce informazioni simili al seguente esempio:

```
{  
  "E164PhoneNumber": "+15555555333444666",  
  "PhoneNumberType": "INVALID"  
}}
```

Notare che la proprietà `PhoneNumberType` in questo tipo di risposta indica che questo numero di telefono è `INVALID` e che non include informazioni sull'operatore o su un percorso associato al numero di telefono. Si consiglia di evitare l'invio di SMS o messaggi vocali ai numeri di telefono in cui `PhoneNumberType` è `INVALID`, perché questi numeri non appartengono a destinatari effettivi.

## Altri numeri di telefono

I numeri di telefono non classificati come mobili, fissi o non validi vengono restituiti con un valore di `PhoneNumberType OTHER`.

# Utilizzo di risorse condivise in AWS End User Messaging (SMS)

AWS End User Messaging SMS si integra con AWS Resource Access Manager (AWS RAM) per consentire la condivisione delle risorse. AWS RAM è un servizio che consente di condividere alcune risorse SMS di messaggistica per l'utente AWS finale con altri Account AWS o tramite AWS Organizations. Con AWS RAM, condividi le risorse di tua proprietà creando una condivisione di risorse. Una condivisione delle risorse specifica le risorse da condividere e gli utenti con cui condividerle. I consumatori includono:

- Specifico Account AWS all'interno o all'esterno della sua organizzazione in AWS Organizations
- Un'unità organizzativa all'interno della propria organizzazione in AWS Organizations
- La sua intera organizzazione in AWS Organizations
- Altri AWS servizi come Amazon Pinpoint o Amazon SNS

Per ulteriori informazioni in merito AWS RAM, consulta la Guida per l'[AWS RAM utente](#).

Questo argomento spiega come condividere le tue risorse e come utilizzare le risorse condivise con te.

## Indice

- [Prerequisiti per la condivisione del numero di telefono, del pool, dell'elenco di opt-out o del mittente IDs](#)
- [Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente](#)
- [Annullamento della condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente condivisi](#)
- [Identificazione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi](#)
- [Responsabilità e autorizzazioni per il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente condivisi IDs](#)
- [Fatturazione e misurazione](#)
- [Quote di istanze](#)
- [Esempi di politiche per la condivisione di un ID mittente o un numero di telefono con Amazon Pinpoint](#)
- [Esempio di politica per la condivisione di un ID mittente con Amazon Pinpoint e Amazon SNS](#)



- [Esempio di politica per la condivisione di un numero di telefono con Amazon Pinpoint e Amazon SNS](#)

## Prerequisiti per la condivisione del numero di telefono, del pool, dell'elenco di opt-out o del mittente IDs

- Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente, devi possederlo nel tuo Account AWS. Ciò significa che la risorsa deve essere allocata o assegnata all'account. Non puoi condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di disattivazione o un ID mittente che sono stati condivisi con te.
- Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente con la tua organizzazione o un'unità organizzativa in AWS Organizations, devi abilitare la condivisione con AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare la condivisione con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente AWS RAM.

## Condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente

Quando condividi una risorsa di tua proprietà con altri Account AWS, consenti loro di eseguire le seguenti operazioni:

- Elenco di rinuncia: i consumatori che hanno accesso a questa risorsa possono controllare lo stato di un numero di telefono, rimuovere un numero di telefono e aggiungere numeri di telefono all'elenco di opt-out.
- PhoneNumber— I consumatori con accesso a questa risorsa possono utilizzare il numero di telefono per inviare messaggi.
- Pool: i consumatori con accesso a questa risorsa possono visualizzare il pool. Tutte le risorse contenute nel pool devono inoltre essere condivise Account AWS affinché altri possano accedervi. È possibile avere una combinazione di risorse condivise e non condivise in un pool.
- ID mittente: i consumatori con accesso a questa risorsa possono utilizzare l'ID mittente per inviare messaggi.

Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente, devi aggiungerlo a una condivisione di risorse. Una condivisione di risorse è una risorsa AWS RAM che

consente di condividere le risorse tra Account AWS. Una condivisione di risorse specifica le risorse da condividere e i consumatori con cui sono condivise. Quando condividi un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, lo aggiungi a una condivisione di risorse esistente. [Per aggiungere il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o l'ID mittente a una nuova condivisione di risorse, devi prima creare la condivisione di risorse utilizzando la console.AWS RAM](#)

Se fai parte di un'organizzazione AWS Organizations e la condivisione all'interno dell'organizzazione è abilitata, ai consumatori dell'organizzazione viene automaticamente concesso l'accesso al numero di telefono, al pool, all'elenco di opt-out o all'ID mittente condivisi. In caso contrario, i consumatori ricevono un invito a partecipare alla condivisione delle risorse e ottengono l'accesso al numero di telefono, al pool, all'elenco di opt-out o all'ID mittente condivisi dopo aver accettato l'invito.

Puoi condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, AWS RAM la console o il. AWS CLI

#### Note

Le risorse condivise possono essere utilizzate solo tramite la nostra API AWS CLI [SMS and Voice v2 di messaggistica per l'utente AWS finale](#). Per utilizzare una risorsa condivisa è necessario utilizzare l'Amazon Resource Name (ARN) completo.

Per visualizzare le risorse condivise con il tuo account devi utilizzare la console AWS CLI o la [AWS RAM console](#).

Ti consigliamo di utilizzare la [AWS RAM console](#) per condividere le risorse.

Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli il tipo di risorsa e quindi la risorsa.
3. Nella scheda Policy delle risorse, seleziona Modifica.
4. Puoi modificare la politica basata sulle risorse JSON per modificare le autorizzazioni di condivisione.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente di tua proprietà utilizzando la console AWS RAM

Consulta [Creazione di una condivisione di risorse](#) in Guida per l'utente di AWS RAM .

Per condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente di tua proprietà utilizzando il AWS CLI

Utilizza il comando [create-resource-share](#).

## Annullamento della condivisione di un numero di telefono, di un pool, di un elenco di opt-out o di un ID mittente condivisi

Quando il proprietario di una risorsa smette di condividere un numero di telefono, un pool, un elenco di esclusione o l'ID mittente con un consumatore, la risorsa non viene più visualizzata nella console del consumatore.

Per annullare la condivisione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi di tua proprietà, devi rimuoverlo dalla condivisione delle risorse. Puoi farlo utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, AWS RAM la console o il AWS CLI

Per annullare la condivisione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi di tua proprietà utilizzando la console AWS RAM

Consulta [Aggiornamento di una condivisione di risorse](#) in Guida per l'utente di AWS RAM .

Per annullare la condivisione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi di tua proprietà utilizzando il AWS CLI

Utilizza il comando [disassociate-resource-share](#).

## Identificazione di un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi

I proprietari e i consumatori possono identificare il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente IDs condivisi utilizzando il AWS CLI

 Note

I numeri di telefono, i pool, l'elenco di opt-out e il mittente non IDs sono generalmente identificabili come risorsa condivisa nella console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale.

Per identificare un numero di telefono, un pool, un elenco di opt-out o un ID mittente condivisi utilizzando il AWS CLI

Utilizzate il [describe-sender-ids](#) comando [describe-opt-out-lists](#), [describe-phone-numbers](#), [describe-pools](#) o con il parametro impostato su. Owner SHARED Il comando restituisce il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente IDs che sono condivisi con te.

## Responsabilità e autorizzazioni per il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente condivisi IDs

### Autorizzazioni per i proprietari

I proprietari possono aggiornare, visualizzare, condividere, interrompere la condivisione e utilizzare il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente. IDs

### Autorizzazioni per gli utenti

I consumatori possono utilizzare e visualizzare il numero di telefono, il pool, l'elenco di esclusione o il mittente. IDs

## Fatturazione e misurazione

La fattura della risorsa viene fatturata al proprietario della risorsa. Ai consumatori non vengono fatturate le risorse condivise con loro, ma l'utilizzo delle risorse per l'invio di messaggi. Non ci sono costi aggiuntivi associati alla condivisione di una risorsa.

Ai consumatori viene addebitata una fattura per l'invio di un messaggio con [send-text-messagesend-media-message](#) o [send-voice-message](#) e ciò influisce sui limiti di spesa dei consumatori. Per ulteriori informazioni sui prezzi o sui limiti di spesa, consulta [Prezzi per la messaggistica con l'utente AWS finale](#) e [Imposta un limite di spesa per SMS, MMS o voce negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#).

## Quote di istanze

La condivisione di una risorsa non influisce sui limiti della risorsa nell'account del proprietario o del consumatore. Per calcolare i limiti della risorsa viene utilizzato solo l'account del proprietario.

## Esempi di politiche per la condivisione di un ID mittente o un numero di telefono con Amazon Pinpoint

Ti consigliamo di utilizzare la [console AWS RAM](#) per creare e gestire le condivisioni di risorse.

L'esempio seguente consente ad Amazon Pinpoint di inviare SMS o messaggi vocali con il numero di telefono specificato.

Per condividere un numero di telefono di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono, quindi scegli un numero di telefono.
3. Nella scheda Policy delle risorse, seleziona Modifica.
4. Puoi modificare la politica basata sulle risorse JSON per modificare le autorizzazioni di condivisione.

Nel seguente codice JSON, apporta le seguenti modifiche e quindi incolla il codice JSON nella politica delle risorse:

- Sostituisci *Partition* con la AWS partizione in cui si trova il numero di telefono.
  - Sostituisci *Region* con Regione AWS il numero di telefono in cui si trova.
  - Sostituiscilo *Account* con il numero di conto che possiede il numero di telefono.
  - Sostituisci *Phone-id* con l'identificatore del numero di telefono.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

L'esempio seguente consente ad Amazon Pinpoint di inviare messaggi SMS con l'ID mittente specificato.

Per condividere un ID mittente di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Mittente IDs, quindi scegli un ID mittente.
3. Nella scheda Policy delle risorse, seleziona Modifica.
4. Puoi modificare la politica basata sulle risorse JSON per modificare le autorizzazioni di condivisione.

Nel seguente codice JSON, apporta le seguenti modifiche e quindi incolla il codice JSON nella politica delle risorse:

- Sostituisci *Partition* con la AWS partizione in cui si trova l'ID del mittente.
  - Sostituisci *Region* con Regione AWS l'ID del mittente.
  - Sostituisci *Account* con il numero di account che possiede l'ID del mittente.
  - Sostituisci *SenderId* con l'identificatore dell'ID del mittente.
  - Sostituisci *Countrycode* con il codice ISO-3166 alfa-2 a due lettere per il paese dell'ID del mittente.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Esempio di politica per la condivisione di un ID mittente con Amazon Pinpoint e Amazon SNS

Ti consigliamo di utilizzare la [console AWS RAM](#) per creare e gestire le condivisioni di risorse.

L'esempio seguente consente ad Amazon Pinpoint e Amazon SNS di inviare messaggi SMS con l'ID mittente specificato.

Per condividere un ID mittente di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Mittente IDs, quindi scegli un ID mittente.
3. Nella scheda Policy delle risorse, seleziona Modifica.

4. Puoi modificare la politica basata sulle risorse JSON per modificare le autorizzazioni di condivisione.

Nel seguente codice JSON, apporta le seguenti modifiche e quindi incolla il codice JSON nella politica delle risorse:

- Sostituisci *Partition* con la AWS partizione in cui si trova il numero di telefono.
- Sostituisci *Region* con Regione AWS il numero di telefono in cui si trova.
- Sostituisci *OwnersAccountID* con il numero di AWS account che possiede l'ID del mittente.
- Sostituisci *SenderId* con l'identificatore dell'ID del mittente.
- Sostituisci *ISO* con il codice ISO-3166 alfa-2 a due lettere per il paese dell'ID del mittente.
- Sostituiscilo *ConsumersAccountID* con il numero di conto a cui consentire l'accesso. AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pinpoint.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:SendVoiceMessage"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:sender-
id/SenderID/ISO",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
```

```

    },
    "Action": "sms-voice:SendTextMessage",
    "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:sender-
id/SenderID/ISO",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "sms-voice:SendTextMessage",
    "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:sender-
id/SenderID/ISO"
}
]
}

```

5. Scegli **Save changes** (Salva modifiche).

## Esempio di politica per la condivisione di un numero di telefono con Amazon Pinpoint e Amazon SNS

Ti consigliamo di utilizzare la [console AWS RAM](#) per creare e gestire le condivisioni di risorse.

L'esempio seguente consente ad Amazon Pinpoint e Amazon SNS di inviare messaggi SMS con il numero di telefono specificato.

Per condividere un numero di telefono di tua proprietà utilizzando la console SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

1. Apri la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Configurazioni, scegli Numeri di telefono, quindi scegli un numero di telefono.
3. Nella scheda Policy delle risorse, seleziona Modifica.



4. Puoi modificare la politica basata sulle risorse JSON per modificare le autorizzazioni di condivisione.

Nel seguente codice JSON, apporta le seguenti modifiche e quindi incolla il codice JSON nella politica delle risorse:

- Sostituisci *Partition* con la AWS partizione in cui si trova il numero di telefono.
- Sostituisci *Region* con Regione AWS il numero di telefono in cui si trova.
- Sostituiscilo *OwnersAccountID* con il numero di AWS conto che possiede il numero di telefono.
- Sostituisci *PhoneNumberID* con l'identificatore del numero di telefono.
- *ConsumersAccountID* Sostituiscilo con il numero di AWS conto a cui consentire l'accesso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pinpoint.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:SendVoiceMessage"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/PhoneNumberID",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
```

```
    },
    "Action": "sms-voice:SendTextMessage",
    "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-
number/PhoneNumberID",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "sms-voice:SendTextMessage",
    "Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-
number/PhoneNumberID"
  }
]
```

5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

# Comprensione dei report di fatturazione e utilizzo degli SMS per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Il canale SMS di messaggistica con l'utente AWS finale genera un tipo di utilizzo che contiene cinque campi nel seguente formato: *Region code-MessagingType-ISO-RouteType-OriginatationID-MessageCount/Fee*. Per esempio, i messaggi SMS inviati dalla regione Asia Pacifico (Tokyo) a un numero di telefono giapponese verranno visualizzati come APN1—OutboundSMS—JP—Standard—Senderid —. MessageCount

La tabella seguente mostra i valori e le descrizioni possibili per i campi del tipo di utilizzo. [Per ulteriori informazioni sui prezzi per messaggio SMS, per messaggio MMS o per identità di origine, consulta i prezzi dei messaggi per l'utente finale.AWS](#)

| Campo              | Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Region code</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• APN1— Regione Asia Pacifico (Tokyo)</li> <li>• APN2— Regione Asia Pacifico (Seoul)</li> <li>• APS1— Regione Asia Pacifico (Singapore)</li> <li>• APS2— Regione Asia Pacifico (Sydney)</li> <li>• APS3— Regione Asia Pacifico (Mumbai)</li> <li>• CAN1— Regione Canada (Centrale)</li> <li>• EUC1— Regione Europa (Francoforte)</li> <li>• EU: regione Europa (Irlanda)</li> <li>• EUW2— Regione Europa (Londra)</li> </ul> | Il Regione AWS prefisso che indica da dove è stato inviato il messaggio SMS. |

| Campo                | Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>UGW1— AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)</li> <li>USE1 (o senza prefisso) — Regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)</li> <li>USE2— Regione Stati Uniti orientali (Ohio)</li> <li>USW2— Regione Stati Uniti occidentali (Oregon)</li> </ul> |                                                                                                                                                          |
| <i>MessagingType</i> | OutboundSMS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In questo campo è visualizzato il tipo di messaggio inviato. Per gli SMS in uscita, è visualizzato il tipo OutboundSMS.                                  |
| <i>ISO</i>           | Consulta <a href="#">Paesi e aree geografiche supportati per la messaggistica SMS con AWS End User Messaging SMS</a> l'elenco dei codici ISO dei paesi supportati da AWS End User Messaging SMS.                                                                                                      | Codice ISO a due cifre del paese a cui è stato inviato il messaggio.                                                                                     |
| <i>RouteType</i>     | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo di percorso attraverso o il quale è stato inviato il messaggio. Attualmente, tutti i messaggi vengono inviati tramite il tipo di percorso Standard. |

| Campo                   | Opzioni                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>OriginationID</i>    | TollFree, 10 DLC, Shortcode<br>, Longcode, Senderid,<br>Sharedroute | Questo campo specifica l'identità di origine utilizzata per inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle identità di origine supportate, consulta <a href="#">Scelta di un'identità di origine</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>MessageCount/Fee</i> | MessageCount, MessageFees, CarrierFeeCount, CarrierFees             | <p>Questo campo mostra il numero di messaggi inviati o il costo associato all'invio di tali messaggi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MessageCount— Il numero di messaggi inviati tramite SMS di messaggistica per l'utente finale AWS</li><li>• CarrierFeeCount— Il numero di messaggi inviati tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale con tariffa del corriere</li><li>• MessageFees— Il costo dell'invio di messaggi inviati tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale</li><li>• CarrierFees— Il costo delle tariffe del corriere per l'invio di messaggi tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale</li></ul> |

I messaggi inviati tramite AWS End User Messaging SMS for Outbound SMS generano da 2 a 4 tipi di utilizzo per combinazione di paese ISO e identità di origine. È possibile fare riferimento ai seguenti esempi per comprendere meglio come i tipi di utilizzo vengono visualizzati sulla fattura.

## Esempio 1. Invio di messaggi verso il Regno Unito

Supponiamo di aver inviato 10 messaggi al Regno Unito (codice ISO GB) utilizzando un codice breve da USE1. È pertanto prevedibile che la fattura includa i seguenti due tipi di utilizzo:

1. USE1-OutboundSMS-GB-Standard-Shortcode-MessageCount
2. USE1-OutboundSMS-GB-Standard-Shortcode-MessageFee

## Esempio 2. Invio di messaggi verso gli Stati Uniti

Supponiamo che tu abbia inviato 10 messaggi agli Stati Uniti d'America (codice ISO US) utilizzando un numero 10DLC da. CAN1. È pertanto prevedibile che la fattura includa i seguenti quattro tipi di utilizzo:

1. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-MessageCount
2. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-MessageFee
3. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-CarrierFeeCount
4. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-CarrierFees

## Contrassegna le risorse SMS di messaggistica per l'utente AWS finale per la fatturazione

È possibile utilizzare i tag per organizzare la AWS fattura in modo da rispecchiare la propria struttura dei costi. A tale scopo, registrati per ricevere la Account AWS fattura con i valori chiave dell'etichetta inclusi. Puoi quindi organizzare le informazioni di fatturazione in base ai valori di chiave di tag per visualizzare il costo delle risorse combinate.

Ad esempio, puoi taggare diverse risorse con un nome specifico per la campagna e quindi organizzare i dati di fatturazione per visualizzare il costo totale di quella campagna per diversi servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Allocazione e etichettatura dei costi nella AWS Billing](#) User Guide.

# Richiesta di supporto per SMS, MMS e messaggistica vocale tramite Supporto

Alcune opzioni SMS in AWS End User Messaging SMS possono essere configurate solo creando un caso nel [Supporto AWS Centro](#). Apri un caso per effettuare una delle richieste seguenti:

- Un aumento della soglia di spesa mensile per SMS, MMS o chiamate vocali

Per impostazione predefinita, la soglia di spesa mensile è di 1 USD. La soglia di spesa determina il volume di messaggi che è possibile inviare con gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale. Richiedi una soglia di spesa che soddisfi il volume mensile di messaggi previsto per il tuo caso di utilizzo di SMS, MMS o voce. Per modificare la soglia di spesa, consulta [Modifica la soglia di spesa](#).

- Passare dalla sandbox alla produzione

I nuovi account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale vengono inseriti in una sandbox SMS o vocale. La sandbox protegge sia AWS i clienti che i destinatari da frodi e abusi. L'ambiente di sperimentazione (sandbox) crea anche un ambiente sicuro per gli account di test, sviluppo e controllo qualità. Per spostare il tuo account dalla sandbox alla produzione, consulta e. [La SMS/MMS sandbox SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#) [AWS Sandbox di messaggistica con l'utente finale \(SMS Voice\)](#)

Quando crei la tua richiesta nel AWS Support Center, includi tutte le informazioni necessarie per il tipo di richiesta che stai inviando. In caso contrario, ti Supporto contatteremo per ottenere queste informazioni prima di procedere. Inviando un caso dettagliato, contribuisce a garantire che la tua richiesta venga soddisfatta rapidamente. Per i dettagli necessari relativi a tipi specifici di richieste SMS, consulta gli argomenti riportati in questa sezione.

## Argomenti

- [Richiesta di una modifica della quota di spesa per SMS, MMS o voce per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)

# Richiesta di una modifica della quota di spesa per SMS, MMS o voce per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

La tua quota di spesa determina quanto denaro puoi spendere ogni mese per inviare SMS, MMS o messaggi vocali tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Quando AWS End User Messaging SMS determina che l'invio di un SMS, MMS o messaggio vocale comporterebbe un costo superiore alla quota di spesa stabilita per il mese corrente, interrompe la pubblicazione di SMS, MMS o messaggi vocali nel giro di pochi minuti.

## Important

Poiché AWS End User Messaging SMS è un sistema distribuito, interrompe l'invio di SMS, MMS o messaggi vocali entro pochi minuti dal superamento della quota di spesa. Durante questo periodo, se continui a inviare SMS, MMS o messaggi vocali, potresti incorrere in costi superiori alla tua quota.

Abbiamo fissato la quota di spesa massima per tutti gli account nella Sandbox a 1,00 USD (USD) al mese. Questa quota ha lo scopo di consentirti di testare le funzionalità di invio di messaggi degli SMS di messaggistica con l'utente finale. AWS Questa quota riduce anche il rischio di inviare grandi quantità di messaggi prima di essere pronti a utilizzare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per i carichi di lavoro di produzione ed è necessaria per impedire agli utenti malintenzionati di abusare AWS degli SMS di messaggistica con l'utente finale.

Puoi richiedere un aumento della quota di spesa per SMS, MMS o voce per il tuo account aprendo una richiesta di aumento della quota nel AWS Support Center. I limiti di spesa variano in base all'area geografica. Per questo motivo è necessario specificare Regioni AWS dove si desidera aumentare.

## Modifica la soglia di spesa

Puoi richiedere un aumento della quota di spesa mensile massima utilizzando AWS Service Quotas.

Per richiedere un aumento dei limiti di spesa

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Service Quotas all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>
2. Nel riquadro di navigazione, scegli AWS Services.



3. Scegli AWS End User Messaging dall'elenco o cerca AWS End User Messaging nella casella di ricerca.
4. Scegli la quota di spesa applicabile
  - TextMessageMonthlySpend
  - VoiceMessageMonthlySpend
  - MediaMessageMonthlySpend

quindi scegli Richiedi aumento a livello di account.

5. Per aumentare il valore della quota, inserisci il nuovo valore. Questo valore deve essere maggiore di quello corrente.
6. Scegli Richiedi.
7. Per visualizzare le richieste in sospeso o risolte di recente nella console, vai alla scheda Cronologia delle richieste dalla pagina dei dettagli del servizio o scegli Dashboard dal riquadro di navigazione. Per le richieste in sospeso, scegliere lo stato della richiesta per aprire la ricevuta della richiesta. Lo stato iniziale di una richiesta è Pending (In attesa). Dopo la modifica dello stato in Quota richiesta, viene visualizzato il numero del caso Support. Scegli il numero del caso per aprire il ticket della tua richiesta.

Il team di AWS Support fornisce una prima risposta alla tua richiesta entro 24 ore.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. In seguito a questa valutazione, saremo in grado di gestire la tua richiesta durante le prime 24 ore. Tuttavia, se la risoluzione richiede l'invio di ulteriori informazioni da parte tua, i tempi di gestione della richiesta potranno essere più lunghi.

Potremmo non essere in grado di soddisfare la tua richiesta qualora il tuo caso d'uso non fosse allineato alle nostre policy.

# Sicurezza nella messaggistica con l'utente AWS finale (SMS).

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi in Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità che si applicano agli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali, consulta [AWS Servizi rientranti nell'ambito del programma di conformitàAWS](#) .
- Sicurezza nel cloud: la responsabilità dell'utente è determinata dal AWS servizio utilizzato. L'utente è anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della propria azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si utilizza AWS End User Messaging SMS. I seguenti argomenti mostrano come configurare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

## Argomenti

- [Protezione dei dati nella messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#)
- [Gestione delle identità e degli accessi per AWS gli SMS di messaggistica con l'utente finale](#)
- [Convalida della conformità per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Resilienza negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura negli SMS di messaggistica per gli utenti finali AWS](#)
- [Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in AWS End User Messaging SMS](#)
- [Prevenzione del confused deputy tra servizi](#)

- [Best practice di sicurezza](#)
- [Considerazioni sulla sicurezza del protocollo SMS](#)
- [Procedure consigliate per la sicurezza del protocollo SMS](#)

## Protezione dei dati nella messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

Il modello di [responsabilità AWS condivisa modello](#) si applica alla protezione dei dati negli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per maggiori informazioni sulla privacy dei dati, consulta le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [AWS Modello di responsabilità condivisa e GDPR](#) nel AWS Blog sulla sicurezza.

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando si lavora con SMS di messaggistica per l'utente AWS finale o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando si fornisce un URL a un server esterno, suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la richiesta al server.

## Crittografia dei dati

AWS I dati SMS di End User Messaging sono crittografati in transito e inattivi entro i AWS confini. Quando invii dati a AWS End User Messaging SMS, i dati vengono crittografati non appena vengono ricevuti e li archivia. Quando recuperi i dati dagli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, questi ti trasmettono utilizzando i protocolli di sicurezza correnti. Quando si utilizza AWS End User Messaging SMS per inviare un messaggio SMS a un dispositivo mobile esterno, i dati vengono trasferiti al di fuori dei AWS confini tramite il protocollo SMS e sono soggetti alle limitazioni tecniche degli SMS.

## Crittografia dei dati a riposo

AWS End User Messaging SMS crittografa tutti i dati che memorizza per te all'interno del AWS limite. Ciò include i dati di configurazione, i dati di registrazione e tutti i dati aggiunti agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per crittografare i dati, AWS End User Messaging SMS utilizza chiavi interne AWS Key Management Service (AWS KMS) che il servizio possiede e gestisce per conto dell'utente. Queste chiavi vengono ruotate su base regolare. Per ulteriori informazioni su AWS KMS, consulta la [Guida per sviluppatori di AWS Key Management Service](#).

## Crittografia dei dati in transito

AWS End User Messaging SMS utilizza HTTPS e Transport Layer Security (TLS) 1.2 per comunicare con i client e le applicazioni. Per comunicare con altri AWS servizi, AWS End User Messaging SMS utilizza HTTPS e TLS 1.2. Inoltre, quando si creano e gestiscono risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando la console, un AWS SDK o il AWS Command Line Interface, tutte le comunicazioni sono protette tramite HTTPS e TLS 1.2.

Quando si utilizza AWS End User Messaging SMS per inviare un messaggio SMS a un dispositivo mobile esterno, i dati vengono trasferiti al di fuori del AWS confine tramite il protocollo SMS. Il

protocollo SMS presenta diverse limitazioni intrinseche, come la mancanza di end-to-end crittografia, che possono essere rilevanti per il vostro caso d'uso. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni degli SMS e sulle migliori pratiche di sicurezza, consulta [Considerazioni sulla sicurezza del protocollo SMS](#) e [Procedure consigliate per la sicurezza del protocollo SMS](#).

## Gestione dei messaggi SMS della messaggistica per l'utente finale

AWS End User Messaging SMS elabora e archivia i messaggi SMS AWS nella regione selezionata dal cliente. Tuttavia, le fasi finali della consegna dei messaggi SMS operano su reti mobili internazionali senza alcun AWS controllo. Come è consuetudine nella consegna dei messaggi SMS, i fornitori di servizi SMS che AWS utilizzano possono utilizzare essi stessi fornitori di servizi a valle per instradare i messaggi SMS a livello globale. Questi fornitori di servizi downstream possono indirizzare i messaggi SMS attraverso endpoint o reti in regioni diverse dalla AWS regione selezionata dal cliente, anche se l'utente finale destinatario di un messaggio SMS si trova nella stessa regione.

## Gestione delle chiavi

Per crittografare i AWS dati SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, End User Messaging SMS utilizza AWS KMS chiavi interne che il servizio possiede e gestisce per conto dell'utente. Queste chiavi vengono ruotate su base regolare. Non puoi fornire e utilizzare le tue AWS KMS o altre chiavi per crittografare i dati archiviati in AWS End User Messaging SMS.

## Riservatezza del traffico inter-rete

La privacy del traffico internetwork si riferisce alla protezione delle connessioni e del traffico tra AWS End User Messaging SMS e i client e le applicazioni locali e tra AWS End User Messaging SMS e altre AWS risorse degli stessi. Regione AWS Le seguenti funzionalità e pratiche possono aiutarti a proteggere la privacy del traffico di rete per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

## Traffico tra AWS End User Messaging (SMS) e client e applicazioni locali

Per stabilire una connessione privata tra AWS End User Messaging SMS e client e applicazioni sulla rete locale, è possibile utilizzare Direct Connect. Consente di collegare la rete a una posizione AWS Direct Connect utilizzando un cavo Ethernet standard in fibra ottica. Un'estremità del cavo è collegata al router. L'altra estremità è connessa a un Direct Connect router. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Direct Connect?](#) nella Guida per l'utente di Direct Connect.

Per garantire l'accesso sicuro agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale tramite publiced APIs, ti consigliamo di rispettare i requisiti di messaggistica SMS per l'utente AWS finale per le

chiamate API. AWS End User Messaging SMS richiede ai client di utilizzare Transport Layer Security (TLS) 1.2 o versione successiva. I client devono inoltre supportare le suite di cifratura con PFS (Perfect Forward Secrecy), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID di chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale AWS Identity and Access Management (IAM) per l' AWS account. In alternativa, è possibile utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per firmare le richieste.

## Traffico tra gli SMS di messaggistica dell'utente AWS finale e altre AWS risorse

Per proteggere le comunicazioni tra SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e altre AWS risorse nella stessa AWS regione, AWS End User Messaging SMS utilizza HTTPS e TLS 1.2 per impostazione predefinita.

## Comprendere il traffico SMS al di fuori dei confini di AWS

Noi di AWS, prendiamo sul serio la protezione dei dati. Utilizziamo una serie di misure di sicurezza per salvaguardare i dati archiviati ed elaborati all'interno del nostro ambiente cloud. Tuttavia, è importante comprendere che il livello di protezione può variare quando i dati escono dal AWS confine e vengono elaborati o trasmessi da soggetti esterni.

Il protocollo SMS non supporta la crittografia. Per inviare un messaggio SMS AWS è necessario trasmettere il messaggio SMS al di fuori del AWS confine e il messaggio SMS non verrà end-to-end crittografato.

## Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per la messaggistica all'utente AWS finale (SMS)

È possibile stabilire una connessione privata tra il cloud privato virtuale (VPC) e un endpoint in AWS End User Messaging SMS creando un endpoint VPC di interfaccia.

Gli endpoint di interfaccia sono basati su una tecnologia che consente di accedere in modo privato agli SMS di messaggistica dell'utente AWS finale APIs senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o. [AWS PrivateLink](#) Direct Connect Le istanze del tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare con gli APIs SMS di messaggistica per AWS l'utente finale che si integrano con. AWS PrivateLink

Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per AWS PrivateLink](#).

## Creazione di un endpoint VPC di interfaccia

È possibile creare un endpoint di interfaccia utilizzando la console Amazon VPC o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un endpoint di interfaccia nella Guida](#). AWS PrivateLink

AWS End User Messaging SMS supporta i seguenti nomi di servizio:

- `com.amazonaws.region.sms-voice`

Se si attiva il DNS privato per un endpoint di interfaccia, è possibile effettuare richieste API a AWS End User Messaging SMS utilizzando il nome DNS predefinito per, ad esempio Regione AWS, `com.amazonaws.us-east-1.sms-voice`. Per ulteriori informazioni, consulta [Hostname DNS](#) nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink.

## Creazione di una policy degli endpoint VPC

È possibile collegare una policy degli endpoint all'endpoint VPC che controlla l'accesso. La policy specifica le informazioni riportate di seguito:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire azioni.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo dell'accesso ai servizi con policy di endpoint](#) nella Guida di AWS PrivateLink.

## Esempio di policy degli endpoint VPC

La seguente politica degli endpoint VPC consente l'accesso alle azioni SMS di messaggistica utente AWS finale elencate per tutti i principali su tutte le risorse.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "sms-voice:*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Effect": "Allow",  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

## Gestione delle identità e degli accessi per AWS gli SMS di messaggistica con l'utente finale

AWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse SMS di AWS End User Messaging. IAM è un Servizio AWS servizio che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

### Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso tramite policy](#)
- [Come funziona AWS End User Messaging \(SMS\) con IAM](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)
- [AWS politiche gestite per la messaggistica con l'utente AWS finale \(SMS\)](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [AWS Azioni SMS di messaggistica con l'utente finale per le policy IAM](#)

## Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia in base al tuo ruolo:

- Utente del servizio: richiedi le autorizzazioni all'amministratore se non riesci ad accedere alle funzionalità (consulta [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#))



- Amministratore del servizio: determina l'accesso degli utenti e invia le richieste di autorizzazione (consulta [Come funziona AWS End User Messaging \(SMS\) con IAM](#))
- Amministratore IAM: scrivi policy per gestire l'accesso (consulta [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#))

## Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi autenticarti come utente IAM o assumendo un ruolo IAM. Utente root dell'account AWS

Puoi accedere come identità federata utilizzando credenziali provenienti da una fonte di identità come AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticazione Single Sign-On o credenziali. Google/Facebook Per ulteriori informazioni sull'accesso, consulta [Come accedere all' Account AWS](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

Per l'accesso programmatico, AWS fornisce un SDK e una CLI per firmare crittograficamente le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Signature Version 4 per le richieste API](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### Account AWS utente root

Quando si crea un Account AWS, si inizia con un'identità di accesso denominata utente Account AWS root che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse. Consigliamo vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Per le attività che richiedono le credenziali dell'utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

### Identità federata

Come procedura ottimale, richiedi agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente della directory aziendale, del provider di identità Web o Directory Service che accede Servizi AWS utilizzando le credenziali di una fonte di identità. Le identità federate assumono ruoli che forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, si consiglia di utilizzare AWS IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è il Centro identità IAM?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

## Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è una identità che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee invece di utenti IAM con credenziali a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere AWS utilizzando credenziali temporanee](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) specifica una raccolta di utenti IAM e semplifica la gestione delle autorizzazioni per gestire gruppi di utenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità con autorizzazioni specifiche che fornisce credenziali temporanee. Puoi assumere un ruolo [passando da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) o chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi per assumere un ruolo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM sono utili per l'accesso degli utenti federati, le autorizzazioni utente IAM temporanee, l'accesso multi-account, l'accesso multi-servizio e le applicazioni in esecuzione su Amazon EC2. Per maggiori informazioni, consultare [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy definisce le autorizzazioni quando è associata a un'identità o a una risorsa. AWS valuta queste politiche quando un preside effettua una richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per maggiori informazioni sui documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzando le policy, gli amministratori specificano chi ha accesso a cosa definendo quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Un amministratore IAM crea le policy IAM e le aggiunge ai ruoli, che gli utenti possono quindi assumere. Le policy IAM definiscono le autorizzazioni indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguirle.

## Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile collegare a un'identità (utente, gruppo o ruolo). Tali policy controllano le operazioni autorizzate per l'identità, nonché le risorse e le condizioni in cui possono essere eseguite. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consultare [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere policy in linea (con embedding direttamente in una singola identità) o policy gestite (policy autonome collegate a più identità). Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scegliere tra policy gestite e policy in linea](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi includono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket di Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#).

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

## Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi che possono impostare le autorizzazioni massime concesse dai tipi di policy più comuni:

- Limiti delle autorizzazioni: imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità ha la possibilità di concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Politiche di controllo del servizio (SCPs): specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consultare [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations.
- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): imposta le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.

- Policy di sessione: policy avanzate passate come parametro quando si crea una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per maggiori informazioni, consultare [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Più tipi di policy

Quando a una richiesta si applicano più tipi di policy, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

## Come funziona AWS End User Messaging (SMS) con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con AWS End User Messaging SMS

| Funzionalità IAM                                        | AWS Supporto SMS per la messaggistica con l'utente finale |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Policy basate sull'identità</a>             | Sì                                                        |
| <a href="#">Policy basate su risorse</a>                | No                                                        |
| <a href="#">Operazioni di policy</a>                    | Sì                                                        |
| <a href="#">Risorse relative alle policy</a>            | Sì                                                        |
| <a href="#">Chiavi di condizione delle policy</a>       | Sì                                                        |
| <a href="#">ACLs</a>                                    | No                                                        |
| <a href="#">ABAC (tag nelle policy)</a>                 | Parziale                                                  |
| <a href="#">Credenziali temporanee</a>                  | Sì                                                        |
| <a href="#">Inoltro delle sessioni di accesso (FAS)</a> | No                                                        |
| <a href="#">Ruoli di servizio</a>                       | Sì                                                        |

| Funzionalità IAM                            | AWS Supporto SMS per la messaggistica con l'utente finale |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Ruoli collegati al servizio</a> | Sì                                                        |

Per avere una visione di alto livello di come gli SMS e gli altri AWS servizi di messaggistica per l'utente AWS finale funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide](#).

## Politiche basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS

Supporta le policy basate sull'identità: sì

Le policy basate sull'identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Con le policy basate sull'identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)

## Politiche basate sulle risorse all'interno di End User Messaging SMS AWS

Supporta le policy basate su risorse: no

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy di bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa,

una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#). I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro account come entità principale in una policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Azioni politiche per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Supporta le operazioni di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso in una policy. Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco delle azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta [Azioni definite dagli SMS di messaggistica all'utente AWS finale](#) nel riferimento di autorizzazione del servizio.

Le azioni politiche in AWS End User Messaging SMS utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
sms-voice
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
    "sms-voice:action1",  
    "sms-voice:action2"  
]
```

È possibile specificare più azioni tramite caratteri jolly (\*). Ad esempio, per specificare tutte le azioni che iniziano con la parola `Describe`, includi la seguente azione:

```
"Action": "sms-voice:Describe*"
```

Per visualizzare un elenco delle azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta [Actions Defined by AWS End User Messaging SMS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Tuttavia, è consigliabile definire policy in grado di seguire il principio del privilegio minimo. In altre parole, è necessario creare policy che includano solo le autorizzazioni necessarie per eseguire un'operazione specifica.

Per un elenco delle azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale che puoi utilizzare nelle politiche IAM, consulta [AWS Azioni SMS di messaggistica con l'utente finale per le policy IAM](#).

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)

## Risorse politiche per la messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

Supporta le risorse relative alle policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, si utilizza un carattere jolly (\*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse SMS di messaggistica per l'utente AWS finale e relativi ARNs, consulta [Risorse definite da AWS End User Messaging SMS](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni è possibile specificare l'ARN di ciascuna risorsa, vedere [Azioni definite dagli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#).

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)

Alcune azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, ad esempio determinate azioni per la creazione di risorse, non possono essere eseguite su una risorsa specifica. In questi casi, è necessario utilizzare il carattere jolly (\*).

```
"Resource": "*"
```

Nelle policy IAM, puoi anche specificare ARNs i seguenti tipi di risorse SMS e vocali:

- Set di configurazione
- Elenco di esclusione
- Numero di telefono
- Pool
- Registration (Registrazione)
- Allegato di registrazione
- ID mittente
- Numero di telefono di destinazione verificato

Ad esempio, in una policy per creare un'istruzione per un numero di telefono associato l'ID phone-12345678901234567890123456789012, utilizza il seguente ARN:

```
"Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:123456789012:phone-number/  
phone-12345678901234567890123456789012"
```

Per specificare tutti i numeri di telefono appartenenti a un account specifico, utilizza un carattere jolly (\*) al posto dell'ID del numero di telefono:

```
"Resource": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:123456789012:phone-number/*"
```

Alcune azioni SMS e vocali di messaggistica dell'utente AWS finale non vengono eseguite su una risorsa specifica, ad esempio quelle per la gestione delle impostazioni a livello di account come i limiti di spesa. In questi casi, è necessario utilizzare il carattere jolly (\*).

```
"Resource": "*"
```

## Chiavi relative alle condizioni delle policy per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì



Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` specifica quando le istruzioni vengono eseguite in base a criteri definiti. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco delle chiavi di condizione SMS per la messaggistica con l'utente AWS finale, consulta [Chiavi di condizione per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#) nel riferimento di autorizzazione del servizio. Per sapere con quali azioni e risorse è possibile utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite dagli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#).

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#)

AWS End User Messaging SMS definisce il proprio set di chiavi di condizione e supporta anche alcune chiavi di condizione globali. Per visualizzare un elenco di tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un elenco delle chiavi di condizione SMS di AWS End User Messaging, consulta [Condition Keys for AWS End User Messaging SMS](#) nella Guida per l'utente IAM. Per scoprire con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Actions Defined by AWS End User Messaging SMS](#) nella Guida per l'utente IAM.

## ACLs in SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Supporti ACLs: no

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

## ABAC con SMS di messaggistica per l'utente finale AWS

Supporta ABAC (tag nelle policy): parzialmente

Il controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi, chiamati tag. Puoi allegare tag a entità e AWS risorse IAM, quindi

progettare politiche ABAC per consentire le operazioni quando il tag del principale corrisponde al tag sulla risorsa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornire informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Sì. Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per maggiori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utilizzo di credenziali temporanee con AWS End User Messaging SMS

Supporta le credenziali temporanee: sì

Le credenziali temporanee forniscono l'accesso a breve termine alle AWS risorse e vengono create automaticamente quando si utilizza la federazione o si cambia ruolo. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza temporanee in IAM](#) e [Servizi AWS compatibili con IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Sessioni di accesso diretto per AWS End User Messaging (SMS)

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): no

Le sessioni di accesso inoltrato (FAS) utilizzano le autorizzazioni del principale chiamante e Servizio AWS, in combinazione con la richiesta, Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

## Ruoli di servizio per la messaggistica SMS con l'utente finale AWS

Supporta i ruoli di servizio: sì

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

 Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Modifica i ruoli di servizio solo quando AWS End User Messaging SMS fornisce indicazioni in tal senso.

## Ruoli collegati ai servizi per AWS End User Messaging SMS

Supporta i ruoli collegati ai servizi: sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'operazione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati in Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio, ma non modificarle.

Per ulteriori informazioni su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS supportati da IAM](#). Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

## Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire azioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per informazioni dettagliate sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da AWS End User Messaging SMS, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#) nel riferimento di autorizzazione del servizio.

### Argomenti

- [Best practice per le policy](#)

- [Utilizzo della console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)
- [Esempi: fornitura dell'accesso alle azioni dell'API SMS e Voice v2 per la messaggistica dell'utente AWS finale](#)
- [Ruolo IAM per lo streaming di eventi su Kinesis](#)

## Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando si creano o modificano policy basate sull'identità, seguire queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per maggiori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Applicazione delle autorizzazioni con privilegio minimo - Quando si impostano le autorizzazioni con le policy IAM, concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegio minimo. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso - Per limitare l'accesso ad azioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio CloudFormation. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Utilizzo dello strumento di analisi degli accessi IAM per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali - Lo strumento di analisi degli accessi IAM convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al linguaggio (JSON) della policy IAM e alle best practice di IAM. Lo strumento di analisi degli accessi IAM offre oltre 100 controlli delle policy e

consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per maggiori informazioni, consultare [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungere le condizioni MFA alle policy. Per maggiori informazioni, consultare [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utilizzo della console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Per accedere alla console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, è necessario disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale presenti nel tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, è opportuno concedere l'accesso solo alle azioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che gli utenti e i ruoli possano continuare a utilizzare la console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, allega anche l'SMS *ConsoleAccess* o la politica *ReadOnly* AWS gestita di messaggistica con l'utente AWS finale alle entità. Per maggiori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni a un utente](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "ViewOwnUserInfo",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUserPolicy",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

## Esempi: fornitura dell'accesso alle azioni dell'API SMS e Voice v2 per la messaggistica dell'utente AWS finale

Questa sezione fornisce esempi di policy che consentono l'accesso alle funzionalità disponibili dall'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2. Si tratta di un'API supplementare che fornisce opzioni avanzate per l'utilizzo e la gestione degli SMS e dei canali vocali in AWS End User Messaging SMS. Per ulteriori informazioni su questa API, consulta l'API [AWS End User Messaging SMS and Voice v2](#).

### Accesso in sola lettura

La seguente policy di esempio consente l'accesso in sola lettura a tutte le azioni e le risorse dell'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2 del tuo account: AWS

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMSVoiceReadOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sms-voice:List*",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderId",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Accesso amministratore

La seguente politica di esempio consente l'accesso completo a tutte le azioni e le risorse dell'API SMS e Voice v2 di messaggistica per l'utente AWS finale nel tuo account: AWS

## JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "SMSVoiceFullAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sms-voice:*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Ruolo IAM per lo streaming di eventi su Kinesis

AWS End User Messaging Gli SMS possono inviare automaticamente i dati sull'utilizzo dell'app, o dati sugli eventi, dalla tua app a un flusso di dati Amazon Kinesis o a un flusso di distribuzione Amazon Data Firehose nel tuo account. AWS Prima che AWS End User Messaging SMS possa iniziare lo streaming dei dati degli eventi, devi delegare le autorizzazioni richieste a AWS End User Messaging SMS.

Se utilizzi la console per configurare lo streaming degli eventi, AWS End User Messaging SMS crea automaticamente un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) con le autorizzazioni richieste.

Se vuoi creare manualmente il ruolo, collega le policy seguenti al ruolo:

- Una politica di autorizzazioni che consente agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale di inviare i dati degli eventi al tuo stream.
- Una politica di fiducia che consente agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale di assumere il ruolo.

Dopo aver creato il ruolo, puoi configurare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per inviare automaticamente gli eventi al tuo stream. Per ulteriori informazioni sul tagging, consulta [Configurazione di una destinazione per eventi Amazon Data Firehose in AWS End User Messaging SMS](#) in questa guida.



## AWS politiche gestite per la messaggistica con l'utente AWS finale (SMS)

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Si consiglia pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i propri casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### AWS politica gestita: SMSVoice ServiceRolePolicy

Questa policy è associata a un ruolo collegato al servizio che consente al servizio di eseguire azioni per conto dell'utente. Non puoi collegare questa policy ai tuoi utenti, gruppi o ruoli.

Questa politica consente di SMSVoice inserire dati metrici nei namespace. AWS/SMSVoice CloudWatch

Per i dettagli su questa politica, consulta. [SMSVoiceServiceRolePolicy](#)

AWS Messaggistica con l'utente finale: aggiornamenti via SMS alle politiche AWS gestite.

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti alle politiche AWS gestite per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia dei documenti SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

| Modifica                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Data             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS End User Messaging SMS ha iniziato a tenere traccia delle modifiche | AWS End User Messaging SMS ha iniziato a tenere traccia delle modifiche alle politiche AWS gestite.                                                                                                     | 15 novembre 2024 |
| <a href="#">SMSVoiceServiceRolePolicy</a> -<br>Nuova politica           | Questa politica consente di SMSVoice inserire dati metrici nei AWS/SMSVoice CloudWatch namespace. Il ruolo collegato al servizio utilizza questa politica.<br><a href="#">AWSServiceRoleForSMSVoice</a> | 15 novembre 2024 |

## Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS

AWS End User Messaging SMS utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato al servizio è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da AWS End User Messaging SMS e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. AWS End User Messaging SMS definisce le autorizzazioni dei relativi ruoli collegati al servizio e, se non diversamente definito, solo AWS End User Messaging SMS può assumere i propri ruoli. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere allegata a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato al servizio solo dopo avere eliminato le risorse correlate. Ciò protegge le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale perché non è possibile rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi con Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato al servizio per tale servizio.

## Autorizzazioni di ruolo collegate al servizio per End User Messaging SMS AWS

AWS End User Messaging SMS utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForSMSVoice`: consente di pubblicare le metriche SMSVoice per tuo conto. CloudWatch

Il ruolo `AWSService RoleFor SMSVoice` collegato al servizio prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

- `sms-voice.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli denominata `SMSVoice ServiceRolePolicy` consente a AWS End User Messaging SMS di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Operazione: `cloudwatch:PutMetricData` su `any metric in the AWS/SMSVoice namespace`

Per consentire a utenti, gruppi o ruoli di creare, modificare o eliminare un ruolo orientato ai servizi, devi configurare le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Creazione di un ruolo collegato al servizio per AWS End User Messaging SMS

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando utilizzi una delle seguenti

azioni `CreateConfigurationSet,,,CreateOptOutList,CreatePool,CreateProtectConfiguratio`  
`CreateRegistration`

`CreateRegistrationAttachmentCreateVerifiedDestinationNumber`, o  
nell'API `RequestPhoneNumber`, o `RequestSenderId` nell' AWS API Console di gestione AWS,  
AWS End User Messaging SMS crea automaticamente il ruolo collegato al servizio. AWS CLI

Se elimini questo ruolo collegato al servizio, è possibile ricrearlo seguendo lo stesso processo utilizzato per ricreare il ruolo nell'account. Quando utilizzi una delle seguenti azioni `CreateConfigurationSet`, `CreateOptOutList`, `CreatePool`, `CreateProtectConfiguration` o `CreateRegistration` `CreateRegistrationAttachment` `CreateVerifiedDestinationNumber` `RequestPhoneNumberRequestSenderId`, AWS End User Messaging SMS crea nuovamente il ruolo collegato al servizio.

Puoi anche utilizzare la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case `AWSEndUserMessagingSMS - Metrics`. Nella AWS CLI o nell' AWS API, crea un ruolo collegato al servizio con il nome del servizio. `sms-voice.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, è possibile utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

## Modifica di un ruolo collegato al servizio per AWS End User Messaging SMS

AWS End User Messaging SMS non consente di modificare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForSMSVoice` servizio. Dopo avere creato un ruolo collegato al servizio, non sarà possibile modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per End User Messaging SMS AWS

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato al servizio prima di poterlo eliminare manualmente.

### Note

Se il servizio SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizza il ruolo quando si tenta di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Per eliminare le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzate da AWSService RoleFor SMSVoice

1. Verifica di non disporre di set di configurazione, registrazioni, configurazioni di protezione, mittente IDs, pool, codici lunghi e di non aver utilizzato SMS di messaggistica con l'utente AWS finale negli ultimi 30 giorni.
2. Chiama iam DeleteServiceLinkedRole api per rimuovere il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione](#) di un ruolo collegato al servizio.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Usa la console IAM AWS CLI, o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al AWSService RoleFor SMSVoice servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati al servizio SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

AWS End User Messaging SMS supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint e quote per la messaggistica con l'utente AWS finale](#).

## Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con AWS End User Messaging SMS e IAM.

### Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire alcuna azione in AWS End User Messaging \(SMS\)](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Desidero consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale](#)

## Non sono autorizzato a eseguire alcuna azione in AWS End User Messaging (SMS)

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM `mateojackson` prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa *my-example-widget* fittizia ma non dispone di autorizzazioni `sms-voice:GetWidget` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: sms-voice:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente `mateojackson` deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa *my-example-widget* utilizzando l'azione `sms-voice:GetWidget`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Non sono autorizzato a eseguire `iam:PassRole`

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'azione `iam:PassRole`, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di assegnare un ruolo a AWS End User Messaging SMS.

Alcuni Servizi AWS consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio anziché creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

L'errore di esempio seguente si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in AWS End User Messaging SMS. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Desidero consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per maggiori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se AWS End User Messaging SMS supporta queste funzionalità, consulta [Come funziona AWS End User Messaging \(SMS\) con IAM](#)
- Per scoprire come fornire l'accesso alle risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM di un altro Account AWS utente di tua proprietà](#) nella IAM User Guide. Account AWS
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## AWS Azioni SMS di messaggistica con l'utente finale per le policy IAM

Per gestire l'accesso alle risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale nel tuo AWS account, puoi aggiungere azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale alle politiche AWS Identity and Access Management (IAM). Utilizzando le azioni nelle policy, puoi controllare cosa possono fare gli utenti sulla console SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. È inoltre possibile controllare ciò che gli utenti possono fare a livello di programmazione utilizzando direttamente gli SMS AWS SDKs APIs, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS End User Messaging.

Questo argomento identifica le azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale che puoi aggiungere alle politiche IAM per il tuo account. AWS Per vedere esempi che dimostrano come utilizzare le azioni nelle policy per gestire l'accesso alle risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per gli SMS di messaggistica con l'utente finale AWS](#).

### Argomenti

- [AWS Azioni API SMS e Voice v2 per la messaggistica con l'utente finale](#)

## AWS Azioni API SMS e Voice v2 per la messaggistica con l'utente finale

Questa sezione identifica le azioni per le funzionalità disponibili nell'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2. Per l'AWS End User Messaging, l'API SMS and Voice v2 è un'API che fornisce opzioni avanzate per l'utilizzo e la gestione dei canali SMS e vocali. Per un elenco completo delle azioni disponibili nella versione 2, consulta la Guida di [riferimento all'API AWS End User Messaging SMS and Voice versione 2](#).

### **sms-voice:AssociateOriginationIdentity**

Associa l'identità di origine specificata a un pool.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountyCode`

### **sms-voice:AssociateProtectConfiguration**

Associa la configurazione di protezione specificata a un set di configurazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

### **sms-voice:CreateConfigurationSet**

Crea un nuovo set di configurazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

### **sms-voice:CreateEventDestination**

Crea una nuova destinazione eventi in un set di configurazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`



## **sms-voice:CreateOptOutList**

Crea un nuovo elenco di opt-out.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

## **sms-voice:CreatePool**

Crea un nuovo pool e associa un'identità di origine specificata al pool.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountyCode`

## **sms-voice:CreateProtectConfiguration**

Crea una nuova configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:CreateRegistration**

Crea una registrazione.

- ARN della risorsa — `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

## **sms-voice:CreateRegistrationAssociation**

Associa una registrazione a un'identità di origine.

- ARN della risorsa — `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

## **sms-voice:CreateRegistrationAttachment**

Crea un allegato per una registrazione.

- ARN della risorsa — `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration-attachment/registrationAttachmentId`

## **sms-voice:CreateRegistrationVersion**

Crea una nuova versione della registrazione.

- ARN della risorsa — `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

## **sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber**

Crea un nuovo numero di telefono di destinazione verificato.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:verified-destination-number/verifiedDestinationNumberId`

## **sms-voice>DeleteAccountDefaultProtectConfiguration**

Annula l'associazione della configurazione di protezione predefinita dell'account.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

## **sms-voice>DeleteConfigurationSet**

Elimina un set di configurazione esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice>DeleteDefaultMessageType**

Elimina un tipo di messaggio predefinito esistente in un set di configurazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice>DeleteDefaultSenderId**

Elimina un ID mittente predefinito esistente in un set di configurazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice>DeleteEventDestination**

Elimina una destinazione di evento esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice>DeleteKeyword**

Elimina una parola chiave esistente da un numero di telefono o da un pool di origine.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

### **sms-voice:DeleteMediaMessageSpendLimitOverride**

Elimina l'eccezione del limite di spesa mensile a livello di account per l'invio di messaggi MMS.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DeleteOptedOutNumber**

Elimina un numero di telefono di destinazione esistente opt-out per il quale è stato effettuato l'opt-out dall'elenco di opt-out specificato.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

### **sms-voice:DeleteOptOutList**

Elimina un elenco di opt-out esistente. Tutti i numeri di telefono per i quali è stato effettuato l'opt-out e inclusi nell'elenco di opt-out vengono eliminati.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

### **sms-voice:DeletePool**

Elimina un pool esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

### **sms-voice:DeleteProtectConfiguration**

Eliminare una configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

### **sms-voice:DeleteRegistration**

Eliminare una nuova versione della registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice:DeleteRegistrationAttachment**

Eliminare l'allegato di registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration-attachment/registrationAttachmentId`

### **sms-voice:DeleteRegistrationFieldValue**

Eliminare il valore da un campo di registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice>DeleteTextMessageSpendLimitOverride**

Elimina la sostituzione del limite di spesa mensile a livello di account per l'invio di messaggi di testo.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice>DeleteVerifiedDestinationNumber**

Eliminare un numero di telefono di destinazione verificato.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:verified-destination-number/verifiedDestinationNumberId`

### **sms-voice>DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride**

Elimina la sostituzione del limite di spesa mensile a livello di account per l'invio di messaggi vocali.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeAccountAttributes**

Descrivi gli attributi del tuo account. AWS

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeAccountLimits**

Descrivi le attuali quote di risorse SMS e Voice V2 di messaggistica con l'utente AWS finale per il tuo account.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeConfigurationSets**

Descrive i set di configurazione specificati o tutti quelli presenti nell'account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice:DescribeKeywords**

Descrive le parole chiave specificate o tutte le parole chiave sul numero di telefono o sul pool di origine.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

## **sms-voice:DescribeOptedOutNumbers**

Descrive i numeri di destinazione specificati o tutti i numeri di destinazione per i quali è stato effettuato l'opt-out in un elenco di opt-out.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

## **sms-voice:DescribeOptOutLists**

Descrive l'elenco di opt-out specificato o tutti gli elenchi di opt-out presenti nell'account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

## **sms-voice:DescribePhoneNumbers**

Descrive il numero di telefono di origine specificato o tutti i numeri di telefono nell'account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

## **sms-voice:DescribePools**

Recupera i pool specificati o tutti i pool associati all'account AWS .

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

## **sms-voice:DescribeProtectConfiguration**

Recupera le configurazioni di protezione specificate.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:DescribeRegistrationAttachments**

Elenca tutti gli allegati di registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration-attachment/registrationAttachmentId`

### **sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions**

Elenca la definizione del campo per una registrazione.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues**

Elenca i valori dei campi per una registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice:DescribeRegistrations**

Elenca le registrazioni nel tuo account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions**

Elenca la definizione della sezione per una registrazione.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions**

Elenca le definizioni dei tipi per una registrazione.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

### **sms-voice:DescribeRegistrationVersions**

Elenca le versioni per una registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice:DescribeSenderId**

Descrivi le SenderIds informazioni specificate o tutte SenderIds associate al tuo AWS account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

## **sms-voice:DescribeSpendLimits**

Descrivi gli attuali limiti di spesa mensili per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per l'invio di messaggi vocali e di testo.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

## **sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers**

Elenca i numeri di telefono di destinazione verificati nel tuo account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:verified-destination-number/verifiedDestinationNumberId`

## **sms-voice:DisassociateOriginationIdentity**

Rimuove l'identità di origine specificata da un pool esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

## **sms-voice:DisassociateProtectConfiguration**

Dissocia un set di configurazione da una configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice:DiscardRegistrationVersion**

Scarta la versione corrente di una registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

## **sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet**

Imposta la regola nazionale per una configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:ListPoolOriginationIdentities**

Mostra i numeri di telefono di origine in un pool.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

## **sms-voice:ListRegistrationAssociations**

Elenca tutte le risorse associate alla registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

## **sms-voice:ListTagsForResource**

Elenca i tag associati a una risorsa.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

## **sms-voice:ProtectConfiguration**

Una configurazione di protezione controlla a quali paesi di destinazione possono essere inviati i messaggi.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:PutKeyword**

Aggiunge o aggiorna una parola chiave in un numero di telefono o in un pool di origine.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

## **sms-voice:PutOptedOutNumber**

Aggiunge un numero di telefono di destinazione a un elenco di opt-out.



- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`

### **sms-voice:PutRegistrationFieldValue**

Aggiorna il valore di un campo nella registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

### **sms-voice:ReleasePhoneNumber**

Rimuovi un numero di telefono di origine dal tuo account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

### **sms-voice:ReleaseSenderId**

Rimuovi un ID mittente dal tuo account SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:RequestPhoneNumber**

Richiede di aggiungere un numero di telefono di origine all'account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

### **sms-voice:RequestSenderId**

Richiedi un nuovo ID mittente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode**

Invia un SMS o un messaggio vocale contenente un codice di verifica al numero di telefono di destinazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:SendMediaMessage**

Invia un messaggio MMS.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:SendTextMessage**

Invia un messaggio SMS.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:SendVoiceMessage**

Invia un messaggio vocale.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

### **sms-voice:SetAccountDefaultProtectConfiguration**

Imposta la configurazione di protezione dell'account.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

### **sms-voice:SetDefaultMessageType**

Imposta il tipo di messaggio predefinito per i messaggi SMS.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice:SetDefaultSenderId**

Imposta il valore predefinito dell'ID mittente per i messaggi vocali.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice:SetMediaMessageSpendLimitOverride**

Imposta un limite di spesa mensile per i messaggi MMS.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

## **sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride**

Imposta un limite di spesa mensile per i messaggi SMS.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

## **sms-voice:SetVoiceMessageSpendLimitOverride**

Imposta un limite di spesa mensile per i messaggi vocali.

- ARN risorsa: non disponibile. Utilizza \*.

## **sms-voice:SubmitRegistrationVersion**

Invia la versione più recente di una registrazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:registration/registrationId`

## **sms-voice:TagResource**

Aggiunge un tag a una risorsa.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

## **sms-voice:UntagResource**

Rimuove i tag da una risorsa.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:opt-out-list/optOutListName`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`
- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

## **sms-voice:UpdateEventDestination**

Aggiorna la destinazione di evento esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:configuration-set/configurationSetName`

## **sms-voice:UpdatePhoneNumber**

Aggiorna la configurazione di un numero di telefono di origine.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:phone-number/phoneNumberId`

## **sms-voice:UpdateProtectConfiguration**

Aggiorna la configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet**

Aggiorna il set di regole nazionali di una configurazione di protezione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:protect-configuration/ProtectConfigurationId`

## **sms-voice:UpdatePool**

Aggiorna un pool di numeri di telefono esistente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:pool/poolId`

### **sms-voice:UpdateSenderId**

Aggiorna l'ID del mittente.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:sender-id/senderId/isoCountryCode`

### **sms-voice:VerifyDestinationNumber**

Verifica un numero di telefono di destinazione.

- ARN risorsa: `arn:aws:sms-voice:region:accountId:verified-destination-number/verifiedDestinationNumberId`

## Convalida della conformità per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni sulla responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS, consulta [AWS la documentazione sulla sicurezza](#).

## Considerazioni sul programma di garanzia della sicurezza per gli SMS

[Le funzionalità di messaggistica con l'utente AWS finale sono idonee per l'elenco dei programmi di garanzia della sicurezza in Risorse per la conformità](#). Ciò significa che è possibile creare soluzioni conformi utilizzando gli SMS. Per creare soluzioni conformi, i clienti devono consultare i propri team di sicurezza.

Quando si gestiscono dati sensibili nei messaggi SMS, è fondamentale seguire le normative e gli standard di settore pertinenti. Sebbene AWS fornisca solide misure di sicurezza all'interno del nostro

ambiente cloud, la responsabilità della protezione dei dati è condivisa con te, nostro cliente. Questo modello di responsabilità condivisa ti garantisce la flessibilità necessaria per creare soluzioni su misura per le tue esigenze specifiche, anche quando i dati escono dai AWS confini.

Sebbene AWS End User Messaging SMS crittografi tutti i dati inattivi e in transito, il canale finale, come gli SMS, potrebbe non essere crittografato e i clienti devono configurare qualsiasi canale in modo coerente con i propri requisiti.

## Resilienza negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a Regioni AWS zone di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, AWS End User Messaging SMS offre diverse funzionalità per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati.

## Resilienza nel routing degli SMS

AWS si impegna a migliorare la resilienza e la recapitabilità dei messaggi SMS per i nostri clienti. Gestiamo più percorsi e adattiamo il routing degli SMS in base all'affidabilità del percorso, alla recapitabilità dei messaggi e al costo dei messaggi.

## Sicurezza dell'infrastruttura negli SMS di messaggistica per gli utenti finali AWS

In quanto servizio gestito, AWS End User Messaging SMS è protetto dalle procedure di sicurezza di rete AWS globali descritte nel white paper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale attraverso la rete. I client devono supportare Transport Layer Security (TLS) 1.0 o versioni successive. Consigliamo TLS 1.2. I client devono, inoltre, supportare le suite di cifratura con PFS

(Perfect Forward Secrecy), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. In alternativa è possibile utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

## Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in AWS End User Messaging SMS

In quanto servizio gestito, AWS End User Messaging SMS è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzate chiamate API AWS pubblicate per accedere agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

## Prevenzione del confused deputy tra servizi

Il problema confused deputy è un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone dell'autorizzazione per eseguire un'azione può costringere un'entità maggiormente privilegiata a eseguire l'azione. Nel AWS, l'impersonificazione tra servizi può portare alla confusione del vicesceriffo. La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso. Per evitare ciò, AWS fornisce strumenti per poterti a proteggere i tuoi dati per tutti i servizi con entità di servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse dell'account.

Si consiglia di utilizzare le chiavi di contesto [aws:SourceArn](#) le chiavi di contesto della condizione [aws:SourceAccount](#) globale nelle politiche delle risorse per limitare le autorizzazioni che AWS End User Messaging SMS concede a un altro servizio alla risorsa. Utilizzare `aws:SourceArn` se si desidera consentire l'associazione di una sola risorsa all'accesso tra servizi. Utilizzare `aws:SourceAccount` se si desidera consentire l'associazione di qualsiasi risorsa in tale account all'uso tra servizi.

Il modo più efficace per proteggersi dal problema “confused deputy” è quello di utilizzare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con l'ARN completo della risorsa. Se non si conosce l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, utilizzare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con caratteri jolly (\*) per le parti sconosciute dell'ARN. Ad esempio, `arn:aws:service:*:123456789012:*`.

Se il valore `aws:SourceArn` non contiene l'ID account, ad esempio un ARN di un bucket Amazon S3, è necessario utilizzare entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali per limitare le autorizzazioni.

Il valore di `aws:SourceArn` deve essere l'ARN del numero di telefono.

L'esempio seguente mostra come utilizzare i tasti contestuali `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` global condition in AWS End User Messaging SMS per evitare il confuso problema del vice.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
```



```
"aws:SourceArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/PhoneNumberID"
    }
  }
}
```

## Best practice di sicurezza

AWS End User Messaging SMS offre una serie di funzionalità di sicurezza da prendere in considerazione durante lo sviluppo e l'implementazione delle proprie politiche di sicurezza. Le seguenti best practice sono linee guida generali e non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Poiché queste best practice potrebbero non essere appropriate o sufficienti per l'ambiente, sono da considerare come considerazioni utili anziché prescrizioni.

- Crea un utente individuale per ogni persona che gestisce le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, incluso te stesso. Non utilizzate le credenziali AWS root per gestire le risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.
- Assegna a ciascun utente un set minimo di autorizzazioni richieste per eseguire le proprie mansioni.
- Utilizza gruppi IAM per gestire in modo efficace le autorizzazioni per più utenti.
- Ruota periodicamente le credenziali IAM.

## Considerazioni sulla sicurezza del protocollo SMS

È importante comprendere i limiti intrinseci del protocollo SMS stesso. A differenza delle app di messaggistica sicure, gli SMS non forniscono end-to-end crittografia, revoca dei messaggi o autenticazione intrinseca del mittente, rilevamento degli errori di checksum e, in alcuni casi, possono memorizzare gli SMS in testo semplice sul dispositivo. Esistono anche limitazioni pratiche, come le dimensioni dei messaggi, che possono influire sul modo in cui i destinatari visualizzano il messaggio, vedi. [Limiti e restrizioni relativi a SMS e MMS](#)

## Procedure consigliate per la sicurezza del protocollo SMS

Considerate le limitazioni dei protocolli SMS, ecco alcune best practice del settore da prendere in considerazione in base al caso d'uso e alle valutazioni di sicurezza effettuate:

- Scegliete una password breve time-to-live (TTL) come password monouso (OTP).
- Blocca l'invio di messaggi SMS verso paesi in cui non operi con le configurazioni SMS Protect di messaggistica con l'utente AWS finale.
- Per informazioni riservate, indirizzate il cliente a un portale sicuro.
- Utilizzate gli abbreviatori di URL con cautela per evitare la comparsa di phishing o ingegneria sociale.
- Mantieni il contenuto dei messaggi conciso e includi solo le informazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni sulle migliori pratiche di creazione e invio di messaggi SMS e MMS, consulta [Procedure consigliate per SMS e MMS](#)

# Monitoraggio degli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale e delle altre AWS soluzioni. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per guardare gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni automatiche se necessario:

- Amazon CloudWatch monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. È possibile raccogliere e tenere traccia dei parametri, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Ad esempio, puoi tenere CloudWatch traccia dell'utilizzo della CPU o di altri parametri delle tue istanze Amazon EC2 e avviare automaticamente nuove istanze quando necessario. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).
- Amazon CloudWatch Logs ti consente di monitorare, archiviare e accedere ai tuoi file di log da istanze Amazon EC2 e altre CloudTrail fonti. CloudWatch può monitorare le informazioni nei file di registro e avvisarti quando vengono raggiunte determinate soglie. Puoi inoltre archiviare i dati del log in storage estremamente durevole. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch Logs User Guide](#).
- AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account e invia i file di log a un bucket Amazon S3 da te specificato. Puoi identificare quali utenti e account hanno chiamato AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).
- AWS Health I dashboard consentono di controllare e monitorare lo stato dell'ambiente SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per verificare lo stato generale del servizio SMS di messaggistica per l'utente AWS finale, utilizza il AWS Service Health Dashboard. Per controllare, monitorare e visualizzare i dati storici su eventuali eventi o problemi che potrebbero influire in modo più specifico sull'AWS ambiente, utilizza la AWS Personal Health Dashboard. Per ulteriori informazioni su questi dashboard, consulta la [Guida dell'utente di AWS Health](#).
- AWS Trusted Advisor ispeziona l'AWS ambiente e fornisce consigli sulle opportunità per colmare le lacune di sicurezza, migliorare la disponibilità e le prestazioni del sistema e risparmiare denaro. Tutti i AWS clienti hanno accesso a una serie di controlli di Trusted Advisor base. I clienti che

dispongono di un piano di supporto Business o Enterprise hanno accesso a Trusted Advisor controlli aggiuntivi.

Molti di questi controlli possono aiutarvi a valutare il livello di sicurezza delle vostre risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale come parte dell'intero AWS account. Ad esempio, il set principale di controlli Trusted Advisor include quanto segue:

- Configurazioni di registrazione per il tuo AWS account, ognuna supportata. Regione AWS
- Autorizzazioni di accesso per i tuoi bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), che potrebbero contenere file importati in AWS End User Messaging SMS per creare segmenti.
- Utilizzo di AWS Identity and Access Management utenti, gruppi e ruoli per controllare l'accesso alle risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.
- Configurazioni e impostazioni delle policy IAM che potrebbero compromettere la sicurezza dell'AWS ambiente e delle risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Trusted Advisor](#) nella Guida per l'utente di Supporto .

## Argomenti

- [Monitoraggio degli SMS di messaggistica degli utenti AWS finali con Amazon CloudWatch](#)
- [Crea CloudWatch allarmi per le metriche SMS della messaggistica con l'utente AWS finale](#)
- [Monitoraggio dell'attività di SMS, MMS e spesa vocale con SMS di messaggistica per l'utente AWS finale](#)
- [Registrazione delle chiamate API SMS di messaggistica per l'utente AWS finale utilizzando AWS CloudTrail](#)
- [Monitoraggio con EventBridge](#)

## Monitoraggio degli SMS di messaggistica degli utenti AWS finali con Amazon CloudWatch

È possibile monitorare la messaggistica per l'utente AWS finale utilizzando SMS CloudWatch, che raccoglie dati grezzi e li elabora in metriche leggibili e quasi in tempo reale. Queste statistiche vengono conservate per un periodo di 15 mesi, per permettere l'accesso alle informazioni storiche e offrire una prospettiva migliore sulle prestazioni del servizio o dell'applicazione web. È anche possibile impostare allarmi che controllano determinate soglie e inviare notifiche o intraprendere

azioni quando queste soglie vengono raggiunte. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).

AWS End User Messaging SMS utilizza AWS Identity and Access Management ruoli [collegati ai servizi](#) (IAM). Un ruolo collegato al servizio è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da AWS End User Messaging SMS e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS È necessario creare un [ruolo collegato al servizio per la raccolta](#) delle metriche. CloudWatch

## CloudWatch metriche per AWS End User Messaging (SMS)

Le sezioni seguenti elencano le metriche e le dimensioni per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

### Important

È necessario creare un [ruolo collegato al servizio per la raccolta](#) CloudWatch delle metriche.

### Note

Per alcune metriche, il risultato potrebbe essere approssimativo a causa della natura distribuita del servizio. Nella maggior parte dei casi, il conteggio dovrebbe essere vicino al numero effettivo di messaggi elaborati.

Per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale TextMessageMonthlySpend, potresti voler controllare MediaMessageMonthlySpendVoiceMessageMonthlySpende attivare un allarme quando è superiore, maggiore o uguale o uguale alla soglia. Lo spazio dei nomi per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale è. AWS/SMSVoice

### Argomenti

- [Metriche sulla spesa per i messaggi](#)
- [Metriche di consegna dei messaggi](#)
- [Metriche di feedback sui messaggi](#)
- [Proteggi le metriche negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali](#)
- [Dimensioni](#)

## Metriche sulla spesa per i messaggi

### Metriche sulla spesa per i messaggi

| Metrica                  | Description                                                                       | Unità       | Statistiche significative |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| TextMessageMonthlySpend  | L'importo (in dollari USA) che hai speso per inviare messaggi SMS questo mese.    | Dollari USA | Massimo                   |
| VoiceMessageMonthlySpend | L'importo (in dollari USA) che hai speso per inviare messaggi vocali questo mese. | Dollari USA | Massimo                   |
| MediaMessageMonthlySpend | L'importo (in dollari USA) che hai speso per inviare messaggi MMS questo mese.    | Dollari USA | Massimo                   |

## Metriche di consegna dei messaggi

Il `AWS/SMSVoice` namespace include le seguenti metriche di recapito dei messaggi.

### Metriche di recapito dei messaggi

| Metrica                      | Description                                                                                                          | Unità     | Statistiche significative                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NumberOfTextMessagePartsSent | Numero di parti di messaggi di testo inviate. Esclude i messaggi bloccati da Protect e i limiti del servizio, come i | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Somma</li> <li>Numero di campioni</li> <li>Max</li> <li>Min</li> <li>Media</li> <li>Percentile</li> </ul> |

| Metrica                            | Description                                                                                                                                             | Unità     | Statistiche significative                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | limiti di spesa per i messaggi                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                              |
| NumberOfMediaMessagePartsSent      | Numero di parti di messaggi multimediali inviate. Esclude i messaggi bloccati da Protect e i limiti del servizio, come i limiti di spesa per i messaggi | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Max</li> <li>• Min</li> <li>• Media</li> <li>• Percentile</li> </ul> |
| NumberOfTextMessagePartsDelivered  | Numero di parti del messaggio di testo recapitate al destinatario.                                                                                      | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Max</li> <li>• Min</li> <li>• Media</li> <li>• Percentile</li> </ul> |
| NumberOfMediaMessagePartsDelivered | Numero di parti del messaggio multimediale recapitate al destinatario.                                                                                  | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Max</li> <li>• Min</li> <li>• Media</li> <li>• Percentile</li> </ul> |

## Metriche di feedback sui messaggi

Il AWS/SMSVoice namespace include le seguenti metriche di feedback sui messaggi.

## Metriche di feedback sui messaggi

| Metrica                                | Description                                                                                                                                                                                                                              | Unità     | Statistiche significative                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NumberOfTextMessagesExpectingFeedback  | <p>Il numero totale di messaggi di testo per i quali viene registrato il feedback.</p> <p>NumberOfTextMessagesExpectingFeedbackavrà un valore pari a 1 per ogni SendTextMessage richiesta se MessageFeedbackEnabled abilitato.</p>       | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Media</li> </ul> |
| NumberOfMediaMessagesExpectingFeedback | <p>Il numero totale di messaggi multimediali per i quali viene registrato il feedback.</p> <p>NumberOfMediaMessagesExpectingFeedbackavrà un valore pari a 1 per ogni SendMediaMessage richiesta se MessageFeedbackEnabled abilitata.</p> | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Media</li> </ul> |
| NumberOfTextMessagesWithFeedback       | Il numero totale di messaggi di testo per i quali è stato registrat                                                                                                                                                                      | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma</li> <li>• Numero di campioni</li> <li>• Media</li> </ul> |



| Metrica | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità | Statistiche significative |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|         | <p>o il feedback ed è stata ricevuta una risposta al feedback.</p> <p>NumberOfT<br/>extMessagesWithFee<br/>edbackavrà un valore pari a 1 per ogni messaggio che riceve un feedback. La percentuale di messaggi con feedback può essere determinata da <math>100 * \frac{\text{SUM}(\text{NumberOfT extMessagesWithFee dback})}{\text{SUM}(\text{NumberOfT extMessagesExpecti ngFeedback})}</math></p> |       |                           |

| Metrica                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità     | Statistiche significative                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NumberOfMediaMessagesWithFeedback | <p>Il numero totale di messaggi multimediali per i quali è stato registrato il feedback e per cui è stata ricevuta una risposta.</p> <p>NumberOfMediaMessagesWithFeedback avrà un valore pari a 1 per ogni messaggio che riceve un feedback.</p> <p>La percentuale di messaggi con feedback può essere determinata da <math>100 * \frac{\text{SUM}(\text{NumberOfMediaMessagesWithFeedback})}{\text{SUM}(\text{NumberOfMediaMessagesExpectingFeedback})}</math></p> | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Somma</li> <li>Numero di campioni</li> <li>Media</li> </ul> |

Proteggi le metriche negli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

Il AWS/SMSVoice namespace include le seguenti metriche di Protect.

| Nome parametro                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità     | Statistiche significative                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TextMessagesBlockedByProtect  | <p>Numero di messaggi di testo bloccati a causa delle regole di blocco della modalità Paese.</p> <p>TextMessagesBlockedByProtectavrà il valore 1 se il messaggio è bloccato da protect e 0 se il messaggio non è bloccato.</p> <p>La percentuale di messaggi SMS bloccati da Protect può essere determinata da <math>100 * \text{AVG}(\text{TextMessagesBlockedByProtect})</math>.</p> | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Somma</li> <li>Media</li> <li>Numero di campioni</li> </ul> |
| MediaMessagesBlockedByProtect | <p>Numero di messaggi multimediali bloccati a causa delle regole di blocco della modalità Paese.</p> <p>MediaMessagesBlockedByProtectavrà il valore 1 se il messaggio è bloccato da protect e 0 se il</p>                                                                                                                                                                              | Conteggio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Somma</li> <li>Media</li> <li>Numero di campioni</li> </ul> |

| Nome parametro | Description                                                                                                                                                                               | Unità | Statistiche significative |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|                | <p>messaggio non è bloccato.</p> <p>La percentuale di messaggi MMS bloccati da Protect può essere determinata da <math>100 * \text{AVG}(\text{MediaMessagesBlockedByProtect})</math>.</p> |       |                           |

## Dimensioni

È possibile utilizzare le seguenti dimensioni per perfezionare i parametri elencati nelle tabelle precedenti. Queste dimensioni consentono di filtrare e raggruppare le metriche in base ad attributi specifici degli SMS e dei messaggi vocali.

| Dimensione                              | Descrizione                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuno                                 | Non filtrare                                                                                                      |
| IsoCountryCode                          | Questa dimensione filtra i dati richiesti in base al codice ISO del paese                                         |
| MessageFeedbackStatus                   | Questa dimensione filtra i dati richiesti in base allo stato di feedback del messaggio di RECEIVED o FAILED       |
| ProtectConfigurationId                  | Questa dimensione filtra i dati richiesti tramite la configurazione di protezione                                 |
| [IsoCountryCode, MessageFeedbackStatus] | Questa dimensione filtra i dati richiesti in base al codice ISO del paese e allo stato del feedback del messaggio |

| Dimensione                               | Descrizione                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ProtectConfigurationId, IsoCountryCode] | Questa dimensione filtra i dati richiesti in base alla configurazione di protezione e al codice paese ISO |

## Crea CloudWatch allarmi per le metriche SMS della messaggistica con l'utente AWS finale

Con CloudWatch puoi creare allarmi che si attivano in base alle soglie metriche per AWS le metriche SMS di messaggistica con l'utente finale. Ad esempio, puoi creare un allarme per il parametro `NumberOfTextMessagePartsSent`. Se vengono inviate più di 1000 parti di messaggi di testo in 1 ora, è possibile inviare una notifica via e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon CloudWatch Alarms](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Per creare un allarme che invii un'e-mail quando vengono inviate 1000 parti di messaggi di testo in un'ora

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Scegli Allarmi nel pannello di navigazione, quindi scegli Crea allarme.
3. Nella sezione Seleziona metrica scegli Sfoglia metriche, quindi scegli lo spazio dei nomi. `AWS/SMSVoice`
4. Per le **AWS/SMSVoice** metriche, scegli la metrica per la quale desideri impostare un allarme, quindi scegli Avanti. Per un elenco di parametri disponibili, consulta [Monitoraggio con CloudWatch](#).
5. Per impostare un allarme per il numero di parti di messaggi di testo inviate:
  - a. Scegli le metriche di consegna dei messaggi
  - b. Scegli la metrica `NumberOfTextMessagePartsSent`
6. Nella sezione Specificare metriche e condizioni:
  - a. Imposta la statistica su Sum
  - b. Imposta il periodo su 1 ora
  - c. Per Condizioni, scegli Statico
  - d. Imposta "Ogni volta che `NumberOfTextMessagePartsSent` è... "a" Maggiore di»

- e. Immettere il valore di soglia pari a 1000
7. Nella sezione Configura azioni:
    - a. Per Attivare lo stato di allarme, scegli In allarme
    - b. Scegli un argomento Amazon SNS esistente per notificare o creane uno nuovo
    - c. Se crei un nuovo argomento, inserisci gli indirizzi e-mail separati da virgole
-  **Note**

Se crei un nuovo argomento Amazon SNS, gli indirizzi e-mail devono essere verificati prima di ricevere le notifiche.
8. Nella sezione Aggiungi nome e descrizione:
    - a. Inserisci un nome per la sveglia, ad esempio, High Text Message Volume
    - b. Facoltativamente, aggiungi una descrizione
  9. Visualizza l'anteprima delle impostazioni dell'allarme nella sezione Anteprima e crea, quindi fai clic su Crea avviso.

L'allarme è ora creato e si attiverà in base alle condizioni specificate.

Puoi creare allarmi simili per altre metriche SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, come:

- NumberOfMediaMessagePartsSent
- NumberOfTextMessagePartsDelivered
- TextMessagesBlockedByProtect

Modifica la metrica, la soglia e altre impostazioni secondo necessità per il tuo caso d'uso specifico.

## Monitoraggio dell'attività di SMS, MMS e spesa vocale con SMS di messaggistica per l'utente AWS finale

Questo argomento fornisce informazioni sulla visualizzazione delle metriche di spesa per SMS, MMS e chiamate vocali in Amazon. CloudWatch Spiega anche come impostare un CloudWatch allarme che ti invii una notifica quando la spesa mensile per SMS, MMS o chiamate vocali supera un determinato importo.

Se desideri visualizzare solo le spese mensili per l'utilizzo degli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, inclusa la somma di denaro spesa, devi utilizzare la Gestione dei costi e fatturazione AWS console. Nella console Gestione costi e fatturazione è visualizzata la stima della fattura per il mese corrente assieme agli addebiti finali per i mesi precedenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di una fattura](#) nella Guida per l'utente di AWS Billing .

 Important

È necessario creare un [ruolo collegato al servizio](#) per la raccolta CloudWatch delle metriche.

## Visualizza la spesa mensile per SMS, MMS e chiamate utilizzando CloudWatch

Per determinare rapidamente quanto denaro hai speso per inviare SMS, MMS e messaggi vocali durante il mese corrente, puoi utilizzare la sezione Metriche della CloudWatch console. CloudWatch conserva i dati delle metriche per 15 mesi, in modo da poter visualizzare i dati in tempo reale e analizzare le tendenze storiche.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei parametri in CloudWatch, consulta [Using Amazon CloudWatch metrics](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Per visualizzare i parametri di spesa relativi a SMS, MMS e chiamate in CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Parametri.
3. Nella scheda Tutti i parametri, scegli SMSVoice.
4. Seleziona Account Metrics (Parametri account).
5. Seleziona tra le opzioni TextMessageMonthlySpendMediaMessageMonthlySpend, e VoiceMessageMonthlySpend. In base alla selezione effettuata, il grafico si aggiorna per mostrare la quantità di denaro spesa nel mese corrente utilizzando gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

 Note

Le VoiceMessageMonthlySpendmetriche  
TextMessageMonthlySpendMediaMessageMonthlySpend, e non vengono visualizzate

finché non invii almeno un messaggio tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

## Crea un allarme di spesa tramite SMS, MMS o voce utilizzando CloudWatch

Oltre a visualizzare le metriche mensili di spesa per SMS, MMS e chiamate vocali, puoi creare CloudWatch allarmi che ti avvisano quando la spesa per SMS, MMS o chiamate supera un determinato importo. Puoi configurare l'invio CloudWatch di queste notifiche inviandole a un argomento di Amazon SNS.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di allarmi in CloudWatch, consulta [Using Amazon CloudWatch alarms](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Per creare un avviso di spesa tramite SMS o voce in CloudWatch

1. Se non è ancora stato fatto, crea un argomento Amazon SNS e sottoscrivi un endpoint a tale argomento. L'endpoint sottoscritto per l'argomento dovrebbe essere la posizione in cui si desidera ricevere le notifiche relative alla spesa. Per ricevere le notifiche relative alla spesa per e-mail, ad esempio, sottoscrivi l'indirizzo e-mail desiderato all'argomento Amazon SNS. Per ricevere le notifiche relative alla spesa tramite messaggio di testo, sottoscrivere un endpoint SMS per l'argomento.

Per informazioni sulla creazione di un argomento SNS e sull'abbonamento allo stesso, consulta [Nozioni di base su Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

2. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
- 3.

### Important

Prima di creare un allarme di fatturazione, devi impostare Regione AWS gli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). I dati metrici di fatturazione vengono memorizzati in questo spazio Regione AWS e rappresentano gli addebiti a livello mondiale. È inoltre necessario abilitare gli avvisi di fatturazione per il proprio account o nell' management/payer account (se si utilizza la fatturazione consolidata). Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione di avvisi di fatturazione](#).

Nel riquadro di navigazione scegliere Billing (Fatturazione) in Alarms (Allarmi).



4. Accanto a Billing alarms (Fatturazione allarmi), scegliere Create alarm (Crea allarmi).
5. Scegli Seleziona metrica.
6. Nella scheda Tutte le metriche, scegli SMSVoice, quindi scegli Account Metrics.
7. Seleziona una delle due opzioni TextMessageMonthlySpendMediaMessageMonthlySpend, oppure VoiceMessageMonthlySpend

 Note

Le VoiceMessageMonthlySpendmetriche TextMessageMonthlySpendMediaMessageMonthlySpend, e non vengono visualizzate finché non invii almeno un messaggio tramite SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

8. Scegliere la scheda Graphed metrics (Parametri grafici) e completare i seguenti passaggi:
  - In Statistica, scegli la statistiche o il percentile predefinite da monitorare oppure specifica un percentile personalizzato, ad esempio p99 o p45.
  - In Period (Periodo), scegli il periodo di valutazione per l'allarme. Durante la valutazione dell'allarme, ogni periodo è aggregato in un punto dati.
9. Scegli Seleziona metrica. Viene visualizzata la pagina Specify metric and conditions (Specifica parametro e condizioni) contenente un grafico e altre informazioni sul parametro e sulle statistiche dell'allarme.
10. In Conditions (Condizioni), completare i seguenti passaggi:
  - For Threshold type (Tipo di soglia), scegli Static (Statica).
  - Per TextMessageMonthlySpendWhenever (MediaMessageMonthlySpend, o VoiceMessageMonthlySpend) is, specifica se desideri che la metrica sia maggiore, maggiore o uguale o uguale alla soglia per attivare l'allarme. Quindi, per than (di), inserire il valore di soglia, ovvero l'importo in dollari (statunitensi) che si desidera per attivare l'allarme.
11. In Additional configuration (Configurazione aggiuntiva), completa i seguenti passaggi:
  - Per Datapoints to alarm (Datapoint per allarme), immettere il numero di periodi di valutazione (datapoint) durante i quali l'importo di spesa deve superare la soglia per attivare l'allarme.
  - Per Trattamento di dati mancante, scegliere Treat missing data as ignore (maintain the alarm state) (Tratta i dati mancanti come ignorati (mantieni lo stato di allarme)).
12. Scegli Next (Successivo).

13. In Notification (Notifica), completare i seguenti passaggi:

- Per Whenever this alarm state is (Ogniqualvolta che questo stato di allarme è), scegliere in Alarm (nell'allarme).
- In Seleziona un argomento SNS, scegli l'argomento Amazon SNS al quale inviare la notifica dell'allarme.

14. Scegli Next (Successivo).

15. Inserisci un nome e, facoltativamente, una descrizione per l'allarme, quindi scegli Next (Successivo).

16. In Preview and create (Anteprima e crea), confermare che le impostazioni dell'allarme sono quelle desiderate, quindi scegliere Create alarm (Crea allarme).

## Registrazione delle chiamate API SMS di messaggistica per l'utente AWS finale utilizzando AWS CloudTrail

AWS End User Messaging SMS è integrato con [AWS CloudTrail](#), un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o un Servizio AWS. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console SMS di messaggistica dell'utente AWS finale e chiamate in codice alle operazioni dell'API SMS di messaggistica dell'utente AWS finale. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a AWS End User Messaging SMS, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali utente root o utente.
- Se la richiesta è stata effettuata per conto di un utente del Centro identità IAM.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS.

CloudTrail è attivo nel tuo account Account AWS quando crei l'account e hai automaticamente accesso alla cronologia degli CloudTrail eventi. La cronologia CloudTrail degli eventi fornisce un

record visualizzabile, ricercabile, scaricabile e immutabile degli ultimi 90 giorni di eventi di gestione registrati in un. Regione AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con la cronologia degli CloudTrail eventi](#) nella Guida per l'utente. AWS CloudTrail Non sono CloudTrail previsti costi per la visualizzazione della cronologia degli eventi.

Per una registrazione continua degli eventi degli Account AWS ultimi 90 giorni, crea un trail o un data store di eventi [CloudTrailLake](#).

## CloudTrail sentieri

Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Tutti i percorsi creati utilizzando il Console di gestione AWS sono multiregionali. È possibile creare un trail per una singola Regione o per più Regioni tramite AWS CLI. La creazione di un percorso multiregionale è consigliata in quanto consente di registrare l'intera attività del proprio Regioni AWS account. Se si crea un trail per una singola Regione, è possibile visualizzare solo gli eventi registrati nella Regione AWS del trail. Per ulteriori informazioni sui trail, consulta [Creating a trail for your Account AWS](#) e [Creating a trail for an organization](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail .

Puoi inviare gratuitamente una copia dei tuoi eventi di gestione in corso al tuo bucket Amazon S3 CloudTrail creando un percorso, tuttavia ci sono costi di storage di Amazon S3. [Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la pagina Prezzi.AWS CloudTrail](#) Per informazioni sui prezzi di Amazon S3, consulta [Prezzi di Amazon S3](#).

## CloudTrail Archivi di dati sugli eventi di Lake

CloudTrail Lake ti consente di eseguire query basate su SQL sui tuoi eventi. CloudTrail [Lake converte gli eventi esistenti in formato JSON basato su righe in formato Apache ORC](#). ORC è un formato di archiviazione a colonne ottimizzato per il recupero rapido dei dati. Gli eventi vengono aggregati in archivi di dati degli eventi, che sono raccolte di eventi immutabili basate sui criteri selezionati applicando i [selettori di eventi avanzati](#). I selettori applicati a un archivio di dati degli eventi controllano quali eventi persistono e sono disponibili per l'esecuzione della query. Per ulteriori informazioni su CloudTrail Lake, consulta [Working with AWS CloudTrail Lake](#) nella Guida per l'utente. AWS CloudTrail

CloudTrail Gli archivi e le richieste di dati sugli eventi di Lake comportano dei costi. Quando crei un datastore di eventi, scegli l'[opzione di prezzo](#) da utilizzare per tale datastore. L'opzione di prezzo determina il costo per l'importazione e l'archiviazione degli eventi, nonché il periodo di conservazione predefinito e quello massimo per il datastore di eventi. [Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta Prezzi.AWS CloudTrail](#)

## AWS Eventi relativi ai dati SMS di messaggistica con l'utente finale in CloudTrail

Gli [eventi di dati](#) forniscono informazioni sulle operazioni delle risorse eseguite su o in una risorsa (ad esempio, lettura o scrittura su un oggetto Amazon S3). Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano dei dati. Gli eventi di dati sono spesso attività che interessano volumi elevati di dati. Per impostazione predefinita, CloudTrail non registra gli eventi relativi ai dati. La cronologia CloudTrail degli eventi non registra gli eventi relativi ai dati.

Per gli eventi di dati sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la sezione [AWS CloudTrail Prezzi](#).

È possibile registrare gli eventi relativi ai dati per i tipi di risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando la CloudTrail AWS CLI console o le operazioni CloudTrail API. Per ulteriori informazioni su come registrare gli eventi relativi ai dati, consulta [Registrazione di eventi relativi ai dati con Console di gestione AWS](#) e [Registrazione di eventi di dati con AWS Command Line Interface](#) nella Guida per l'utente AWS CloudTrail .

La tabella seguente elenca i tipi di risorse SMS di messaggistica con l'utente AWS finale per i quali è possibile registrare gli eventi relativi ai dati. La colonna Tipo di evento Data (console) mostra il valore da scegliere dall'elenco dei tipi di evento Data sulla CloudTrail console. La colonna del valore `resources.type` mostra il `resources.type` valore da specificare durante la configurazione dei selettori di eventi avanzati utilizzando o. AWS CLI CloudTrail APIs La CloudTrail colonna Dati APIs registrati mostra le chiamate API registrate per il tipo di risorsa. CloudTrail

| Tipo di evento di dati (console)       | valore <code>resources.type</code>              | Dati registrati APIs su CloudTrail                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identità di origine vocale tramite SMS | <code>AWS::SMSVoice::OriginationIdentity</code> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">SendTextMessage</a></li><li>• <a href="#">SendVoiceMessage</a></li><li>• <a href="#">SendMediaMessage</a></li></ul> |

È possibile configurare selettori di eventi avanzati per filtrare i campi `eventName`, `readOnly` e `resources.ARN` per registrare solo gli eventi importanti per l'utente. Per ulteriori informazioni su questi campi, consulta [AdvancedFieldSelector](#) in Riferimento API AWS CloudTrail .

# AWS Eventi di gestione degli SMS di messaggistica con l'utente finale in CloudTrail

[Gli eventi](#) di gestione forniscono informazioni sulle operazioni di gestione eseguite sulle risorse di Account AWS. Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano di controllo (control-plane). Per impostazione predefinita, CloudTrail registra gli eventi di gestione.

AWS End User Messaging SMS registra tutte le operazioni del piano di controllo SMS di AWS End User Messaging come eventi di gestione. Per un elenco delle operazioni del AWS piano di controllo SMS di messaggistica con l'utente finale a cui AWS End User Messaging SMS accede CloudTrail, consulta la Guida di riferimento all'API [AWS End User Messaging SMS and Voice V2](#).

## AWS Esempi di eventi SMS di messaggistica con l'utente finale

Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'operazione API richiesta, la data e l'ora dell'operazione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia stack ordinata delle chiamate API pubbliche, quindi gli eventi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra le azioni CreateConfigurationSet eCreateEventDestination.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAIHTRCDA62EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/SampleUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "SampleUser"
      },
      "eventTime": "2018-11-06T21:45:55Z",
      "eventSource": "sms-voice.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateConfigurationSet",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.0.1",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.3.0",
      "requestParameters": {
```

```

    "ConfigurationSetName": "MyConfigurationSet"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "56dcc091-e20d-11e8-87d2-9994aexample",
  "eventID": "725843fc-8846-41f4-871a-7c52dexample",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
},
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIHTRCDA62EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/SampleUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "SampleUser"
  },
  "eventTime": "2018-11-06T21:47:08Z",
  "eventSource": "sms-voice.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEventDestination",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.0.1",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.3.0",
  "requestParameters": {
    "EventDestinationName": "CloudWatchEventDestination",
    "ConfigurationSetName": "MyConfigurationSet",
    "EventDestination": {
      "Enabled": true,
      "MatchingEventTypes": [
        "INITIATED_CALL",
        "INITIATED_CALL"
      ],
      "CloudWatchLogsDestination": {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/iamrole-01",
        "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:clientloggroup-01"
      }
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "81de1e73-e20d-11e8-b158-d5536example",
  "eventID": "fcafc21f-7c93-4a3f-9e72-fca2dexample",

```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'SendTextMessageazione.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM:EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ASDFGHJKL/QWERTYUIOP",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASDFGHJKLQWERTYUIOP",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789123:role/QWERTYUIOP",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "QWERTYUIOP"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-10-02T22:39:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-10-02T23:52:08Z",
  "eventSource": "sms-voice.amazonaws.com",
  "eventName": "SendTextMessage",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18
Linux/5.10.218-186.862.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6",
  "requestParameters": {
    "destinationPhoneNumber": "+11235550123",
    "originationIdentity": "phone-aa012345678901234567890123456789",
    "messageBody": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  },
}

```

```

    "responseElements": {
      "messageId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::SMSVoice::OriginationIdentity",
      "ARN": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/phone-aa012345678901234567890123456789"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "clientProvidedHostHeader": "sms-voice.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'SendVoiceMessageazione.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM:EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ASDFGHJKL/QWERTYUIOP",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASDFGHJKLQWERTYUIOP",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789123:role/QWERTYUIOP",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "QWERTYUIOP"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-10-02T22:39:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}

```



```

    }
  },
  "eventTime": "2024-10-02T23:52:08Z",
  "eventSource": "sms-voice.amazonaws.com",
  "eventName": "SendVoiceMessage",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18
Linux/5.10.218-186.862.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6",
  "requestParameters": {
    "destinationPhoneNumber": "+11235550123",
    "originationIdentity": "phone-aa012345678901234567890123456789",
    "messageBody": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  },
  "responseElements": {
    "messageId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa"
  },
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbbb",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::SMSVoice::OriginationIdentity",
    "ARN": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/phone-
aa012345678901234567890123456789"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "sms-voice.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'SendMediaMessageazione.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM:EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ASDFGHJKL/QWERTYUIOP",

```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASDFGHJKLQWERTYUIOP",
        "arn": "arn:aws:iam::377392627227:role/QWERTYUIOP",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "QWERTYUIOP"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-10-02T22:39:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2024-10-02T23:52:08Z",
    "eventSource": "sms-voice.amazonaws.com",
    "eventName": "SendMediaMessage",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "userAgent": "aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18
Linux/5.10.218-186.862.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6",
    "requestParameters": {
      "destinationPhoneNumber": "+11235550123",
      "originationIdentity": "phone-aa012345678901234567890123456789",
      "messageBody": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    },
    "responseElements": {
      "messageId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
    },
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaaa",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::SMSVoice::OriginationIdentity",
      "ARN": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:phone-number/phone-
aa012345678901234567890123456789"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",

```

```
"tlsDetails": {  
    "clientProvidedHostHeader": "sms-voice.us-east-1.amazonaws.com"  
}  
}
```

Per informazioni sul contenuto dei CloudTrail record, consultate il [contenuto dei CloudTrail record](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.

## Monitoraggio con EventBridge

AWS Messaggistica per l'utente finale Gli SMS inviano eventi EventBridge per registrazione, SMS, MMS ed eventi vocali. È possibile utilizzarle EventBridge per scrivere regole che intraprendono azioni, ad esempio avvisando l'utente quando vengono ricevuti tipi di eventi specifici. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti nella Amazon EventBridge User Guide:

- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [EventBridge Eventi Amazon](#)
- [Modelli di EventBridge eventi Amazon](#)
- [EventBridge Regole di Amazon](#)

AWS End User Messaging SMS invia i seguenti eventi direttamente a EventBridge:

- Stato di consegna dei messaggi di testo aggiornato
- Stato di recapito dei messaggi multimediali aggiornato
- Stato di consegna dei messaggi vocali aggiornato
- Modifica dello stato di registrazione

Per gli eventi di testo, contenuti multimediali e messaggi vocali, la `detail` sezione degli esempi seguenti è simile alla [Dati di esempio sugli eventi](#).

### Evento per un messaggio SMS recapitato

```
{  
    "version": "0",  
    "id": "5c0fa4f8-e4ba-ed02-6101-c795472fccd0",  
    "detail-type": "Text Message Delivery Status Updated",  
    "source": "aws.sms-voice",
```

```

"account": "111122223333",
"time": "2025-10-01T18:20:41Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "eventType": "TEXT_SUCCESSFUL",
  "eventVersion": "1.0",
  "eventTimestamp": 1759342841377,
  "isFinal": true,
  "originationPhoneNumber": "VAJZNBLLDX",
  "isoCountryCode": "ES",
  "isInternationalSend": false,
  "mcc": "214",
  "mnc": "05",
  "carrierName": "Movistar",
  "messageId": "ed23196c-75ce-4727-93ee-7bf72b64998f",
  "messageRequestTimestamp": 1759342840978,
  "messageEncoding": "GSM",
  "messageType": "TRANSACTIONAL",
  "messageStatus": "SUCCESSFUL",
  "messageStatusDescription": "Message has been accepted by phone carrier",
  "totalMessageParts": 1,
  "totalMessagePrice": 0.06087,
  "totalCarrierFee": 0.0,
  "protectConfiguration": {
    "protectConfigurationId": "protect-e06e5d722c31455286262a108e7d863d",
    "protectStatus": "ALLOW"
  }
}
}

```

## Evento relativo a un messaggio SMS inviato

```

{
  "version": "0",
  "id": "4111946b-816c-e73a-9ea0-a8367b9d57e4",
  "detail-type": "Text Message Delivery Status Updated",
  "source": "aws.sms-voice",
  "account": "555555555555",
  "time": "2024-10-16T17:20:24Z",
  "region": "eu-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {

```

```

    "eventType": "TEXT_SUCCESSFUL",
    "eventVersion": "1.0",
    "eventTimestamp": 1729099224788,
    "isFinal": true,
    "originationPhoneNumber": "+18445550123",
    "isoCountryCode": "US",
    "isInternationalSend": false,
    "messageId": "9539975a-e71f-45f3-b496-8d98dc098a77",
    "messageRequestTimestamp": 1729099224438,
    "messageEncoding": "GSM",
    "messageType": "PROMOTIONAL",
    "messageStatus": "SUCCESSFUL",
    "messageStatusDescription": "Message has been accepted by phone carrier",
    "totalMessageParts": 1,
    "totalMessagePrice": 0.00581,
    "totalCarrierFee": 0.00302,
    "protectConfiguration": {
      "protectConfigurationId": "protect-e06e5d722c31455286262a108e7d863d",
      "protectStatus": "ALLOW"
    }
  }
}

```

## Evento relativo a un messaggio vocale inviato

```

{
  "version": "0",
  "id": "3bd18839-b5b4-79c5-1b18-bd6545f40566",
  "detail-type": "Voice Message Delivery Status Updated",
  "source": "aws.sms-voice",
  "account": "444455556666",
  "time": "2024-10-16T17:18:50Z",
  "region": "eu-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "VOICE_INITIATED",
    "eventVersion": "1.0",
    "eventTimestamp": 1729099130226,
    "isFinal": false,
    "originationPhoneNumber": "+18445550123",
    "isoCountryCode": "US",
    "messageId": "1d2295bd-ac9b-4517-821f-7c6d95d789a1",
    "messageRequestTimestamp": 1729099129845,

```

```

    "messageStatus": "INITIATED"
  }
}

```

## Evento relativo alla modifica dello stato della registrazione

AWS End User Messaging SMS invia le seguenti modifiche allo stato della registrazione ad Amazon EventBridge:

CLOSED, CREATED, COMPLETE, DELETED, PROVISIONING, REQUIRES\_AUTHENTICATION, REQUIRES\_UPDATES, REVIEWING, SUBMITTED

Per le definizioni di questi valori di stato, [RegistrationInformation](#) consulta l' AWS End User Messaging SMS API Reference.

```

{
  "version": "0",
  "id": "d2e8812b-d34c-90f9-a8a9-3f18e15d1db9",
  "detail-type": "Registration Status Change",
  "source": "aws.sms-voice",
  "account": "111122223333",
  "time": "2025-09-26T17:42:25Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:registration/registration-30a16a8b7cec478a8e37febbb9005348"],
  "detail": {
    "registrationDetails": {
      "registrationId": "registration-30a16a8b7cec478a8e37febbb9005348",
      "registrationVersionNumber": 1,
      "registrationType": "ZZ_LONG_CODE_REGISTRATION",
      "registrationStatusChangeTimestamp": 1758908543000,
      "currentStatus": "SUBMITTED"
    },
    "registrationArn": "arn:aws:sms-voice:us-east-1:111122223333:registration/registration-30a16a8b7cec478a8e37febbb9005348"
  }
}

```

# Accedere agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale utilizzando un'interfaccia endpoint ()AWS PrivateLink

Puoi utilizzarlo AWS PrivateLink per creare una connessione privata tra il tuo VPC e gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Puoi accedere agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale come se fossero nel tuo VPC, senza l'uso di un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. Direct Connect Le istanze nel tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per AWS accedere agli SMS di messaggistica con l'utente finale.

Stabilisci questa connessione privata creando un endpoint di interfaccia attivato da AWS PrivateLink. In ciascuna sottorete viene creata un'interfaccia di rete endpoint da abilitare per l'endpoint di interfaccia. Si tratta di interfacce di rete gestite dai richiedenti che fungono da punto di ingresso per il traffico destinato agli SMS di messaggistica con l'utente finale. AWS

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Accesso Servizi AWS tramite AWS PrivateLink](#) nella Guida.AWS PrivateLink

## Considerazioni sulla messaggistica SMS per l'utente AWS finale

Prima di configurare un endpoint di interfaccia per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale, consulta [le considerazioni nella Guida](#).AWS PrivateLink

AWS End User Messaging SMS supporta l'esecuzione di chiamate a tutte le sue azioni API tramite l'endpoint dell'interfaccia.

Le policy degli endpoint VPC non sono supportate per gli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale. Per impostazione predefinita, l'accesso completo agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale è consentito tramite l'endpoint dell'interfaccia. In alternativa, è possibile associare un gruppo di sicurezza alle interfacce di rete dell'endpoint per controllare il traffico verso gli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale attraverso l'endpoint dell'interfaccia.

## Crea un endpoint di interfaccia per AWS gli SMS di messaggistica con l'utente finale

Puoi creare un endpoint di interfaccia per AWS End User Messaging SMS utilizzando la console Amazon VPC o AWS Command Line Interface il AWS CLI(). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un endpoint di interfaccia](#) nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink .

Crea un endpoint di interfaccia per SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.pinpoint-sms-voice-v2
```

Se si abilita il DNS privato per l'endpoint di interfaccia, è possibile effettuare richieste API a AWS End User Messaging SMS utilizzando il nome DNS regionale predefinito. Ad esempio `sms-voice.us-east-1.amazonaws.com`.

## Creazione di una policy dell' endpoint per l'endpoint dell'interfaccia

Una policy dell'endpoint è una risorsa IAM che è possibile allegare all'endpoint dell'interfaccia. La policy predefinita per gli endpoint consente l'accesso completo agli SMS di messaggistica per l'utente AWS finale tramite l'endpoint dell'interfaccia. Per controllare l'accesso consentito agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale dal tuo VPC, allega una policy personalizzata per gli endpoint all'endpoint di interfaccia.

Una policy di endpoint specifica le informazioni riportate di seguito:

- I principali che possono eseguire azioni (Account AWS, utenti IAM e ruoli IAM).
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse in cui è possibile eseguire le operazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo dell'accesso ai servizi con policy di endpoint](#) nella Guida di AWS PrivateLink .

Esempio: policy degli endpoint VPC per le azioni SMS di messaggistica dell'utente AWS finale

Di seguito è riportato l'esempio di una policy dell'endpoint personalizzata. Quando alleggi questa policy all'endpoint dell'interfaccia, concede l'accesso alle azioni SMS di messaggistica con l'utente AWS finale elencate per tutti i principali utenti su tutte le risorse.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:RequestPhoneNumber",
        "sms-voice>DeletePool"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

## Quote per gli SMS di messaggistica per gli utenti AWS finali

La tua Account AWS ha delle quote predefinite, precedentemente denominate limiti, per ciascuna di esse. Servizio AWS Salvo diversa indicazione, ogni quota si applica a una Regione specifica. Se per alcune quote è possibile richiedere aumenti, altre quote non possono essere modificate.

Per richiedere un aumento delle quote, consulta [Richiedere un aumento della quota con Support](#).

Hai le Account AWS seguenti quote relative agli SMS di messaggistica con l'utente AWS finale.

La tabella seguente elenca la quota di richieste al secondo (RPS) per ogni risorsa dell'API AWS End User Messaging SMS and Voice v2. Tutte le risorse sono idonee a un aumento della velocità seguendo le istruzioni riportate nella sezione [Richiesta di aumento delle quote](#).

| Risorsa                         | Quota di velocità predefinita (richieste al secondo) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| AssociateOriginationIdentity    | 1                                                    |
| AssociateProtectConfiguration   | 1                                                    |
| CreateConfigurationSet          | 1                                                    |
| CreateEventDestination          | 1                                                    |
| CreateOptOutList                | 1                                                    |
| CreatePool                      | 1                                                    |
| CreateProtectConfiguration      | 1                                                    |
| CreateRegistration              | 1                                                    |
| CreateRegistrationAssociation   | 1                                                    |
| CreateRegistrationAttachment    | 1                                                    |
| CreateRegistrationVersion       | 1                                                    |
| CreateVerifiedDestinationNumber | 1                                                    |

| Risorsa                                         | Quota di velocità predefinita (richieste al secondo) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DeleteAccountDefaultProtectConfiguration        | 1                                                    |
| DeleteConfigurationSet                          | 1                                                    |
| DeleteDefaultMessageType                        | 1                                                    |
| DeleteDefaultSenderId                           | 1                                                    |
| DeleteEventDestination                          | 1                                                    |
| DeleteKeyword                                   | 1                                                    |
| DeleteMediaMessageSpendLimitOverride            | 1                                                    |
| DeleteOptedOutNumber                            | 10                                                   |
| DeleteOptOutList                                | 1                                                    |
| DeletePool                                      | 1                                                    |
| DeleteProtectConfiguration                      | 1                                                    |
| DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride | 1                                                    |
| DeleteRegistration                              | 1                                                    |
| DeleteRegistrationAttachment                    | 1                                                    |
| DeleteRegistrationFieldValue                    | 1                                                    |
| DeleteTextMessageSpendLimitOverride             | 1                                                    |
| DeleteVerifiedDestinationNumber                 | 1                                                    |
| DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride            | 1                                                    |
| DescribeAccountAttributes                       | 1                                                    |

| Risorsa                                | Quota di velocità predefinita (richieste al secondo) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DescribeAccountLimits                  | 1                                                    |
| DescribeConfigurationSets              | 1                                                    |
| DescribeKeywords                       | 1                                                    |
| DescribeOptedOutNumbers                | 1                                                    |
| DescribeOptOutLists                    | 1                                                    |
| DescribePhoneNumbers                   | 1                                                    |
| DescribePools                          | 1                                                    |
| DescribeProtectConfiguration           | 1                                                    |
| DescribeRegistrationAttachments        | 1                                                    |
| DescribeRegistrationFieldDefinitions   | 1                                                    |
| DescribeRegistrationFieldValues        | 1                                                    |
| DescribeRegistrations                  | 1                                                    |
| DescribeRegistrationSectionDefinitions | 1                                                    |
| DescribeRegistrationTypeDefinitions    | 1                                                    |
| DescribeRegistrationVersions           | 1                                                    |
| DescribeSenderId                       | 1                                                    |
| DescribeSpendLimits                    | 1                                                    |
| DescribeVerifiedDestinationNumbers     | 1                                                    |
| DisassociateOriginationIdentity        | 1                                                    |
| DisassociateProtectConfiguration       | 1                                                    |

| Risorsa                                        | Quota di velocità predefinita (richieste al secondo) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DiscardRegistrationVersion                     | 1                                                    |
| GetProtectConfigurationCountryRuleSet          | 1                                                    |
| ListPoolOriginationIdentities                  | 1                                                    |
| ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides | 1                                                    |
| ListRegistrationAssociations                   | 1                                                    |
| ListTagsForResource                            | 10                                                   |
| ProtectConfiguration                           | 1                                                    |
| PutKeyword                                     | 1                                                    |
| PutMessageFeedback                             | 20                                                   |
| PutOptedOutNumber                              | 10                                                   |
| PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride   | 1                                                    |
| PutRegistrationFieldValue                      | 1                                                    |
| ReleasePhoneNumber                             | 1                                                    |
| ReleaseSenderId                                | 1                                                    |
| RequestPhoneNumber                             | 1                                                    |
| RequestSenderId                                | 1                                                    |
| SendDestinationNumberVerificationCode          | 1                                                    |
| SendMediaMessage                               | 1                                                    |
| SendTextMessage                                | 1                                                    |

| Risorsa                                  | Quota di velocità predefinita (richieste al secondo) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SendVoiceMessage                         | 1                                                    |
| SetAccountDefaultProtectConfiguration    | 1                                                    |
| SetDefaultMessageFeedbackEnabled         | 1                                                    |
| SetDefaultMessageType                    | 1                                                    |
| SetDefaultSenderId                       | 1                                                    |
| SetMediaMessageSpendLimitOverride        | 1                                                    |
| SetTextMessageSpendLimitOverride         | 1                                                    |
| SetVoiceMessageSpendLimitOverride        | 1                                                    |
| SubmitRegistrationVersion                | 1                                                    |
| TagResource                              | 1                                                    |
| UntagResource                            | 1                                                    |
| UpdateEventDestination                   | 1                                                    |
| UpdatePhoneNumber                        | 1                                                    |
| UpdateProtectConfiguration               | 1                                                    |
| UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet | 1                                                    |
| UpdatePool                               | 1                                                    |
| UpdateSenderId                           | 1                                                    |
| VerifyDestinationNumber                  | 1                                                    |

## Quote SMS e MMS

Le seguenti quote si applicano ai canali SMS e MMS.

| Risorsa                                                               | Quota predefinita                                                                                                                                                                         | Idoneità all'incremento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soglia di spesa                                                       | 1,00 USD per account                                                                                                                                                                      | <a href="#">Sì</a> , ma i limiti di spesa variano in base alla regione. È necessario specificare le regioni in cui si richiede un aumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di SMS che è possibile inviare al secondo (frequenza di invio) | Varia a seconda del paese di destinazione e del numero di telefono di origine. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Quali sono i limiti MPS (Message Parts per Second)?</a> . | <p><a href="#">Sì</a>, tuttavia, potrebbe essere necessario disporre di un numero di telefono che supporti una velocità di trasmissione effettiva più elevata. Se non sei sicuro del tipo di numero da utilizzare, contatta Supporto o contatta il tuo AWS Account Manager per ulteriori informazioni</p> <p>Se utilizzi un ID mittente alfanumerico per inviare messaggi, è possibile aumentare la velocità di trasmissione effettiva. Per scoprire se è disponibile un aumento della velocità effettiva per il tuo ID mittente, <a href="#">Come richiedere l'ID del mittente tramite Supporto</a> nella console del Support Center. Nella richiesta, includi l'ID mittente esistente, il paese in cui utilizzi tale ID e la velocità</p> |

| Risorsa                                                                                                                 | Quota predefinita           | Idoneità all'incremento                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                             | di trasmissione effettiva che desideri richiedere. |
| Numero di messaggi SMS e MMS che possono essere inviati a un singolo destinatario ogni secondo                          | 1 messaggio al secondo      | No                                                 |
| Numero di argomenti Amazon SNS per SMS bidirezionale                                                                    | 100.000 per account         | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di parole chiave per SMS bidirezionale                                                                           | 30 parole chiave per numero | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di SMS, MMS e numeri vocali                                                                                      | 25 per account              | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di numeri di telefono dedicati                                                                                   | 25 per account              | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di elenchi di opt-out<br><br>Nota: l'elenco di opt-out predefinito richiesto viene confrontato con questa quota. | 25 per account              | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di set di configurazioni                                                                                         | 25 per account              | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Numero di destinazioni di evento                                                                                        | 5 per set di configurazione | No                                                 |
| Numero di numeri di telefono di destinazione verificati nell'ambiente di sperimentazione (sandbox) per SMS              | 10 per account              | No                                                 |



| Risorsa                                                                   | Quota predefinita                  | Idoneità all'incremento |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Numero di pool di numeri di telefono                                      | 25 per account                     | <a href="#">Sì</a>      |
| Numero di identità di origine associabili a un pool di numeri di telefono | 100 per pool di numeri di telefono | <a href="#">Sì</a>      |
| Numero del mittente IDs                                                   | 200 per account                    | <a href="#">Sì</a>      |

## Quote 10DLC

Le seguenti quote si applicano ai messaggi SMS inviati utilizzando numeri di telefono 10DLC. I numeri 10DLC possono essere utilizzati solo per inviare messaggi a destinatari negli Stati Uniti.

| Risorsa                 | Quota predefinita       | Idoneità all'incremento |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Massimo 10 società DLC  | 25 per account          | <a href="#">Sì</a>      |
| Massimo 10 campagne DLC | 10 per ogni marchio DLC | <a href="#">Sì</a>      |
| Max 10 numeri DLC       | 49 per campagna DLC     | No                      |

## Proteggi le quote di configurazione

Le seguenti quote si applicano per proteggere le configurazioni.

| Risorsa                                | Quota predefinita | Idoneità all'incremento |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Numero di configurazioni di protezione | 25 per account    | <a href="#">Sì</a>      |

## Quote di registrazione

Le seguenti quote si applicano alle registrazioni.

| Risorsa                             | Quota predefinita | Idoneità all'incremento |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Numero di registrazioni             | 25 per account    | <a href="#">Sì</a>      |
| Numero di allegati di registrazione | 25 per account    | <a href="#">Sì</a>      |

## Quote per i messaggi vocali

Le quote seguenti si applicano al canale vocale.

### Note

Quando l'account viene rimosso dalla sandbox, è possibile ottenere automaticamente le quote massime indicate nella tabella riportata di seguito.

| Risorsa                                                                                       | Quota predefinita                                                                                                           | Idoneità all'incremento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numero di messaggi vocali che è possibile inviare nell'arco di 24 ore                         | Se l'account si trova nella sandbox: 20 messaggi                                                                            | No                      |
| Numero di messaggi vocali che è possibile inviare a un unico destinatario nell'arco di 24 ore | 5 messaggi                                                                                                                  | No                      |
| Numero di messaggi vocali che è possibile inviare al minuto                                   | Se l'account si trova nella sandbox: 5 chiamate al minuto<br><br>Se l'account è esterno alla sandbox: 20 chiamate al minuto | No                      |
| Numero di messaggi vocali che è possibile inviare da uno                                      | 1 messaggio al secondo                                                                                                      | No                      |

| Risorsa                                         | Quota predefinita                                                                                    | Idoneità all'incremento |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| singolo numero telefonico di origine al secondo |                                                                                                      |                         |
| Lunghezza di un messaggio vocale                | Se l'account si trova nella sandbox: 30 secondi<br><br>Se l'account è esterno alla sandbox: 5 minuti | No                      |

| Risorsa                                                                    | Quota predefinita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idoneità all'incremento |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Possibilità di inviare messaggi vocali a numeri di telefono internazionali | <p>Se l'account si trova nella sandbox, puoi inviare messaggi solo ai destinatari nei seguenti paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Australia</li><li>• Canada</li><li>• Germania</li><li>• Hong Kong</li><li>• Israele</li><li>• Giappone</li><li>• Messico</li><li>• Singapore</li><li>• Svezia</li><li>• Stati Uniti</li><li>• Regno Unito</li></ul> <p>Se l'account è esterno alla sandbox, è possibile inviare messaggi a destinatari in qualsiasi paese.</p> <div> <b>Note</b><br/>Le chiamate internazionali comportano l'addebito di costi aggiuntivi, che variano in base al paese o alla regione di destinazione.</div> | No                      |

| Risorsa                                    | Quota predefinita                                                    | Idoneità all'incremento |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numero di caratteri in un messaggio vocale | 3.000 caratteri fatturabili, nelle parole pronunciate                | No                      |
|                                            | 6.000 caratteri totali, inclusi i caratteri fatturabili e i tag SSML |                         |
| Numero di set di configurazioni            | 10.000 set di configurazione vocale                                  | No                      |

## Richiedere un aumento della quota con Support

Se il valore nella colonna Eligible for Increase (Possibilità di incremento) in una delle tabelle riportate sopra è Yes (Sì), puoi richiedere un incremento di quella quota.

Richiesta di un aumento delle quote

1. Crea un Supporto AWS caso a <https://support.console.aws.amazon.com/support/casa#/case/create?service-limit-increase> Tipo di problema =.
2. In Aumento Service Quotas, effettua le seguenti operazioni:
  - Per Servizio, scegli AWS End User Messaging SMS (Pinpoint).
  - (Facoltativo) In Fornisci un link al sito o all'app che invierà messaggi SMS, fornisci informazioni relative al sito Web, all'applicazione o al servizio che invierà messaggi SMS.
  - (Facoltativo) In Tipo di messaggi di cui è previsto l'invio, scegli il tipo di messaggio che intendi inviare con codici lunghi:
    - One-Time Password (Password una tantum) - Messaggi che forniscono password che i clienti utilizzano per l'autenticazione a un sito o un'applicazione.
    - Promotional (Promozionale) - Messaggi non critici che promuovono l'azienda o un servizio, ad esempio offerte speciali o annunci.
    - Transactional (Transazionale) - Messaggi informativi importanti che supportano le transazioni con i clienti, come conferme d'ordine o avvisi dell'account. I messaggi transazionali non devono contenere contenuti promozionali o di marketing.

- (Facoltativo) Da Regione AWS quale parte intendi inviare i messaggi, scegli da Regione AWS che parte inviare i messaggi.
  - (Facoltativo) In Paesi a cui si prevede di inviare messaggi, immetti il paese o la regione in cui desideri acquistare codici brevi.
  - (Facoltativo) Nella sezione In che modo i clienti decidono di ricevere messaggi dall'utente, fornisci dettagli sul processo di consenso esplicito.
  - (Facoltativo) Nel campo Fornire il modello di messaggio che si intende utilizzare per inviare messaggi ai clienti, includi il modello che utilizzerai.
3. In Requests (Richieste), eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Per Regione, scegli la tua Regione AWS.
    - In Resource Type (Tipo di risorsa) scegliere General Limits (Limiti generali).
    - Per Quota, scegli la quota da modificare.
    - In Nuovo valore della quota, inserisci un nuovo valore per la quota.
    - Per richiedere un aumento della stessa quota in un'altra Regione AWS, scegli Aggiungi un'altra richiesta, quindi scegli quella aggiuntiva Regione AWS e compila la nuova richiesta.
  4. In Case description (Descrizione caso), per Use case description (Descrizione caso d'uso), spiegare il motivo per cui si richiede l'aumento della quota.
  5. In Opzioni di contatto, per Lingua di contatto preferita, scegli la lingua che preferisci usare per comunicare con il team di AWS supporto.
  6. Per Metodo di contatto, scegli il metodo di comunicazione preferito con il team di AWS Supporto.
  7. Seleziona Invia.

## Richiesta di un aumento della quota utilizzando AWS Service Quotas

Aumenta le tue quote a livello di account o risorsa in Getting Started with the AWS Management Console.

Come richiedere un aumento della quota di servizio

1. [Accedi alla Console di gestione AWS e apri la console Service Quotas da casa](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/)<https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli AWS Services.

3. Scegli un servizio AWS dall'elenco o inserisci il nome del servizio nella casella di ricerca.
4. Se la quota è regolabile, puoi richiedere un aumento della quota a livello di account o di risorsa, in base al valore elencato nella colonna Adattabilità.
  - A livello di account: richiedi un aumento della quota a livello di account per una quota a livello di account, ad esempio per TextMessageMonthlySpend regione per AWS End User Messaging. Per richiedere un aumento a livello di account, seleziona la quota dall'elenco e scegli Richiedi aumento a livello di account.
  - A livello di risorsa: richiedi un aumento della quota per una risorsa specifica per una quota a livello di risorsa come per AWS End User Messaging. TextMessageMonthlySpend Per richiedere un aumento a livello di risorsa, scegli il nome della quota per visualizzare informazioni aggiuntive. Nella sezione Quote a livello di risorsa, seleziona la risorsa per la quale desideri aumentare il valore della quota e scegli Richiedi aumento a livello di risorsa.
5. Per Aumentare il valore della quota, inserisci il nuovo valore. Questo valore deve essere maggiore di quello corrente.
6. Scegli Richiedi.
7. Per visualizzare le richieste in sospeso o risolte di recente nella console, vai alla scheda Cronologia delle richieste dalla pagina dei dettagli del servizio o scegli Dashboard dal riquadro di navigazione. Per le richieste in sospeso, scegliere lo stato della richiesta per aprire la ricevuta della richiesta. Lo stato iniziale di una richiesta è Pending (In attesa). Dopo la modifica dello stato in Quota richiesta, viene visualizzato il numero del caso Support. Scegli il numero del caso per aprire il ticket della tua richiesta.

Il team di AWS Support fornisce una prima risposta alla tua richiesta entro 24 ore.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. In seguito a questa valutazione, saremo in grado di gestire la tua richiesta durante le prime 24 ore. Tuttavia, se la risoluzione richiede l'invio di ulteriori informazioni da parte tua, i tempi di gestione della richiesta potranno essere più lunghi.

Potremmo non essere in grado di soddisfare la tua richiesta qualora il tuo caso d'uso non fosse allineato alle nostre policy.

# Cronologia dei documenti per la AWS Guida per l'utente SMS di messaggistica con l'utente finale

La tabella seguente descrive le versioni della documentazione per AWS End User Messaging SMS.

| Modifica                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Disponibilità regionale</a>                                            | Sono state aggiunte Asia Pacifico (Nuova Zelanda) e Asia Pacifico (Taipei) all'elenco delle regioni supportate. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Disponibilità regionale</a> .                                                                                                                | 5 febbraio 2026  |
| <a href="#">Aggiunto il supporto per il feedback di Gen-AI sulle registrazioni</a> | È stato aggiunto il supporto per il feedback sulla registrazione basato su Gen-AI per contribuire a migliorare l'invio delle registrazioni prima della revisione da parte dell'operatore. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Feedback di Gen-AI sulle registrazioni</a> (anteprima). | 22 dicembre 2025 |
| <a href="#">Support aggiunto per CarrierLookup</a>                                 | Utilizza il CarrierLookup servizio per ottenere informazioni su un numero di telefono, incluso se il numero di telefono è valido. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Utilizzare il servizio di ricerca dell'operatore</a> e <a href="#">CarrierLookup</a> .                                     | 21 ottobre 2025  |
| <a href="#">Support aggiunto per l'invio di eventi di aggiornamento</a>            | Gli eventi di aggiornamento dello stato della registraz                                                                                                                                                                                                                                                       | 1° ottobre 2025  |



### [dello stato della registrazione a EventBridge](#)

ione vengono ora inviati ad Amazon EventBridge. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio di SMS, MMS e comandi vocali con EventBridge](#).

### [È stato aggiunto un nuovo argomento con i tempi stimati di registrazione dell'origine](#)

Vedi [Tempi di registrazione stimati](#) per ulteriori informazioni sui tempi stimati per completare la registrazione per paese e tipo di identità di origine.

17 settembre 2025

### [Aggiunto il supporto per l'invio gratuito internazionale](#)

Ora puoi utilizzare il tuo numero verde statunitense per inviare messaggi a livello internazionale. Per ulteriori informazioni sui paesi di destinazione che supportano l'invio internazionale, vedi [Paesi e aree geografiche supportati \(canale SMS\)](#). Per informazioni su come abilitare l'invio internazionale su un numero di telefono, vedi [Modificare le funzionalità di un numero di telefono](#).

28 agosto 2025

### [Registrazione dell'ID mittente in Irlanda](#)

Sono state aggiunte le indicazioni per registrare l'ID mittente in Irlanda. Vedi [Registrazione dell'ID mittente in Irlanda](#).

3 luglio 2025

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">La soglia di spesa aumenta</a>                        | Procedura aggiornata per richiedere un aumento della quota di spesa tramite AWS Support o AWS Service Quotas. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Quotas for End User Messaging SMS</a> e <a href="#">Richiesta di modifica della quota di spesa</a> . | 13 giugno 2025   |
| <a href="#">Registrazione alla campagna 10DLC</a>                 | È stato aggiunto il supporto per i nuovi campi di registrazione delle campagne 10DLC. Per ulteriori informazioni, consulta il modulo di registrazione alla <a href="#">campagna 10DLC</a> .                                                                         | 7 gennaio 2025   |
| <a href="#">Esempio di registrazione</a>                          | È stato aggiunto un esempio di creazione e invio della AWS CLI registrazione utilizzando. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Creare una registrazione utilizzando</a> . AWS CLI                                                                         | 20 dicembre 2024 |
| <a href="#">Moduli di registrazione</a>                           | È stato aggiunto il supporto per la registrazione del mittente IDs per 19 nuovi paesi. Per ulteriori informazioni, consulta Moduli di <a href="#">registrazione</a> .                                                                                               | 12 dicembre 2024 |
| <a href="#">Assistenza in caso di rifiuto della registrazione</a> | Aggiunti nuovi messaggi di errore di rifiuto della registrazione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Aiuto in caso di rifiuto della registrazione</a> .                                                                                    | 11 dicembre 2024 |

### [Regole di sovrascrittura dei numeri di telefono](#)

È stato aggiunto il supporto per le regole di sovrascrittura dei numeri di telefono per consentire o bloccare l'invio a numeri di telefono specifici. Per ulteriori informazioni, consulta Regole [di sostituzioni dei numeri di telefono](#).

15 novembre 2024

### [Nuovo ruolo collegato al servizio per le metriche CloudWatch](#)

È stato aggiunto il nuovo ruolo collegato al servizio AWSService RoleFor SMSVoice in cui pubblicare le metriche per tuo CloudWatch conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi](#).

15 novembre 2024

### [Monitoraggio di SMS, MMS e voce con EventBridge](#)

È stato aggiunto il supporto EventBridge per il monitoraggio degli eventi. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con EventBridge](#).

15 novembre 2024

### [Feedback sui messaggi](#)

È stato aggiunto il supporto per il feedback sui messaggi per monitorare la consegna dei messaggi SMS e MMS. Per ulteriori informazioni, consulta [Feedback sui messaggi](#).

15 novembre 2024

[Sono state aggiunte nuove  
CloudWatch metriche](#)

Sono state aggiunte nuove CloudWatch metriche per il recapito dei messaggi, il feedback dei messaggi, la protezione. Per ulteriori informazioni, consulta le [CloudWatch metriche](#).

15 novembre 2024

[Registrazione delle chiamate API SMS di messaggistica per l'utente AWS finale utilizzando AWS CloudTrail](#)

È stato aggiunto il supporto per AWS CloudTrail of SendTextMessage, SendVoiceMessage, eSendMediaMessage. Per ulteriori informazioni, vedere [Registrazione delle chiamate API SMS di messaggistica con l'utente AWS finale utilizzando AWS CloudTrail](#).

22 ottobre 2024

[Registrazione del marchio 10DLC](#)

È stato aggiunto il supporto per l'autenticazione e-mail di registrazione del marchio Campaign Registry 10DLC. Per ulteriori informazioni, consulta il modulo di registrazione del [marchio 10DLC](#).

17 ottobre 2024

[Risorse condivise](#)

È stato aggiunto il supporto per la condivisione di pool di telefoni, numeri di telefono, elenchi di opt-out e mittente IDs con AWS Resource Access Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con risorse condivise](#).

24 settembre 2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Rinomina del documento</a>                         | Rinominata Amazon Pinpoint SMS User Guide AWS to End User Messaging SMS User Guide.                                                                                                                                                  | 24 luglio 2024 |
| <a href="#">Disponibilità regionale</a>                        | È stato aggiunto Canada West (Calgary) all'elenco delle regioni supportate. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Disponibilità regionale</a> .                                                                           | 2 luglio 2024  |
| <a href="#">Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito</a> | È stato aggiunto un modulo per la registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Richiedere un numero di telefono</a> .                                                            | 27 giugno 2024 |
| <a href="#">Richiedi un numero di telefono</a>                 | La richiesta di un numero di telefono per gli Stati Uniti d'America è stata aggiornata con un nuovo flusso per 10 DLC. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Richiedere un numero di telefono</a> .                       | 24 giugno 2024 |
| <a href="#">Proteggi la configurazione</a>                     | Utilizza le configurazioni di protezione per controllare a quali paesi di destinazione AWS End User Messaging SMS possono inviare i tuoi messaggi. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Proteggi le configurazioni</a> . | 30 aprile 2024 |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Supporto per i servizi di messaggistica multimediale (MMS)</a> | AWS End User Messaging SMS ora supporta l'invio di messaggi e file multimediali da un'identità di origine compatibile con MMS. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Invio di un messaggio MMS</a> . | 30 aprile 2024   |
| <a href="#">Imposta un limite di spesa</a>                                 | Puoi impostare un limite di spesa obbligatorio e un limite di spesa relativo all'account per SMS e messaggi vocali. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Impostare un limite di spesa</a> .       | 27 marzo 2024    |
| <a href="#">Ambiente di sperimentazione (sandbox) per SMS</a>              | Ti verranno addebitati i costi per i messaggi di verifica SMS dopo l'invio del primo messaggio di verifica. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">SMS Sandbox</a> .                                | 28 novembre 2023 |
| <a href="#">Numeri di telefono, messaggistica bidirezionale</a>            | AWS End User Messaging SMS ora supporta l'invio di messaggi SMS bidirezionali ad Amazon Connect per l'elaborazione. Per ulteriori informazioni, consulta Messaggi <a href="#">SMS bidirezionali</a> .         | 28 novembre 2023 |
| <a href="#">Versione iniziale</a>                                          | Versione iniziale della Guida per l'utente di AWS End User Messaging SMS                                                                                                                                      | 16 novembre 2023 |

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.