



アプリケーション所有者向けログ記録およびモニタリングガイド

AWS 規範ガイド



AWS 規範ガイド: アプリケーション所有者向けログ記録およびモニタリングガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

序章	1
ターゲットを絞ったビジネス成果	1
アプリケーションのロギングとモニタリングについて	3
アプリケーションのログ記録	5
イベントタイプ	5
イベントの属性	6
ベストプラクティス	12
ログ記録レベル	12
注意事項と除外事項	12
特殊データ型	13
アクセスと変更管理	13
AWS のサービス ログ記録とモニタリング用	15
CloudTrail	16
CloudTrail の使用	16
CloudTrail のユースケース	17
CloudTrail のベストプラクティス	17
CloudWatch	18
CloudWatch の使用	18
CloudWatch のユースケース	19
CloudWatch Logs	20
CloudWatch Logs の使用	20
CloudWatch Logs のユースケース	20
VPC フローログ	21
VPC Flow Logs の使用	21
VPC Flow Logs のユースケース	22
X-Ray	22
X-Ray の使用	23
X-Ray のユースケース	23
よくある質問	24
現在利用しているモニタリングサービスは利用できますか?	24
ログファイルの改ざんを防止する方法はありますか?	24
アプリケーションごとに別々のログファイルを保持する必要はありますか?	24
リソース	25
AWS ドキュメント	25

AWS マーケティング	25
ドキュメント履歴	26
用語集	27
#	27
A	28
B	30
C	32
D	35
E	39
F	42
G	43
H	44
I	46
L	48
M	49
O	53
P	56
Q	59
R	59
S	62
T	66
U	67
V	68
W	68
Z	69
.....	lxx

アプリケーション所有者向けログ記録およびモニタリングガイド

John Buckley (Amazon Web Services (AWS))

2023 年 1 月 ([ドキュメント履歴](#))

ワークロードとは、ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の集合のことです。ワークロードは、1 つの内のリソースのサブセットで構成されている場合もあれば AWS アカウント、複数のにまたがる場合もあります AWS アカウント。クラウドのアプリケーションはワークロードの一種です。これはクラウド環境でのみデプロイされる場合もあれば、ローカルのオンプレミスハードウェアでサポートされる場合もあります。多くの出版物はクラウドインフラストラクチャのログ記録とモニタリングに重点を置いており、セキュリティチームを対象としています。このガイドはアプリケーション所有者を対象としており、AWS クラウドのアプリケーションのログ記録とモニタリングを効果的かつ効率的に行う方法を中心に説明しています。

このガイドを参考に、ログ記録とモニタリングを適切なレベルに設定することで、異常を迅速に特定し対応できるようになります。また、アプリケーションログがあらゆる問題の詳細な分析と解決をサポートできるようにします。

このガイドは AWS クラウド デプロイを念頭に置いて書かれていますが、これらの原則はオンプレミスまたは他のクラウドプロバイダーインフラストラクチャで実行されているアプリケーションに適用できます。

ターゲットを絞ったビジネス成果

このガイドを読んだ後は、次のことを理解できるようになっているはずです。

- アプリケーションに関して一般的にログされるイベントの種類
- ログ記録を検討すべきイベント属性 (誰が、何を、どのタイミングで、など)
- ログからの除外を検討すべきデータの種類 (セキュリティ体制を侵害する可能性のあるデータや個人を特定できる情報など)
- ログ記録とモニタリングをアプリケーションに適したレベルに設定する方法
- アプリケーションログの管理およびアクセスが可能な人物

- **でアプリケーションをモニタリング AWS のサービス およびログ記録するように設定できる およびの機能 AWS クラウド**
- **アプリケーション AWS のサービス との機能のログデータを使用して問題の優先順位付けや問題の診断を行う方法**

アプリケーションのロギングとモニタリングについて

ロギング、モニタリング、アラート、レポートはそれぞれ異なるセキュリティプロセスであり、これらが連携することでアプリケーションの正常性とパフォーマンスを可視化します。アプリケーションのアクションとイベントの詳細な記録を作成、維持して、記録されたアクティビティに基づいて監視、アラート、レポートを実行することが重要です。

アプリケーションロギングは、アプリケーションで生成されたイベントを収集し、1つ以上のログファイルに記録するプロセスです。このイベント履歴は、セキュリティやパフォーマンスの分析、リソース変更の追跡、アプリケーションの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

アプリケーションモニタリングは、アプリケーションの全体的なパフォーマンスと正常性を評価するプロセスです。アプリケーションのフロントエンドとバックエンドを常時監視できます。クラウド上でホストされるアプリケーションは高度に分散されているため、ロギングツールやモニタリングツールを使用することで、パフォーマンスの問題を迅速にトラブルシューティングしたり、セキュリティ上の脅威をリアルタイムで特定し、修正したりするのに役立ちます。ログデータはモニタリングにとって重要な入力です。

オブザーバビリティはモニタリングと似ていますが、さまざまなパラメータを使用してアプリケーションの動作を測定する方法を採用しているため、複雑な相関関係が可能になります。例えば、特定の地理的リージョンの一連のユーザーについて、特定の日の HTTP 成功率を測定する場合などです。詳細については、[「モニタリングとオブザーバビリティ \(AWS マーケティング\)」](#)を参照してください。

最終的に、アプリケーション所有者の目標は、安全かつ健全なアプリケーションと、それらのアプリケーションによる優れたユーザーエクスペリエンスを維持することです。ロギングとモニタリングを実装することで、開発者と運用チームは、アプリケーションの問題に対する計画とトラブルシューティングを迅速に行えるようになります。

必要なロギングとモニタリングのレベルは、アプリケーションごとに異なります。モニタリングとロギングのレベルに影響する要因には、組織のポリシーと手順、アプリケーションがもたらすセキュリティリスクのレベル、業務におけるアプリケーションの重要性、アプリケーションが管理するデータの機密性などがあります。一般的に、公開されているアプリケーションや顧客向けのアプリケーションには、組織内で使用されているアプリケーションよりも高いレベルのモニタリングとロギングが必要です。このガイドに記載されていることは一般的な情報とレコメンデーションのため、アプリケーションの要件に基づいてアプローチをカスタマイズする必要があります。

Note

組織の標準や手順によっては、特定のロギングやモニタリング属性が義務付けられている場合があります。例えば、エンタープライズ使用権限レビューシステムにユーザーのアクセス許可を渡すことなどです。ロギングとモニタリングの計画が、組織の要件を満たしていることを確認してください。

でのアプリケーションのログ記録 AWS クラウド

でのアプリケーションのログ記録については AWS クラウド、一般的なタイプのイベント、イベント属性、ベストプラクティスを確認してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [イベントタイプ](#)
- [イベントの属性](#)
- [ベストプラクティスのログ記録](#)

イベントタイプ

アプリケーションのログ記録戦略を確立する上で最も考慮すべき点の1つは、どのイベントとアクションを記録するかを決めることです。それを決める際、組織やアプリケーションの要件が影響する可能性はありますが、お使いのアプリケーションに当てはまる場合は次の情報を常にログしておくことを推奨します。

- 入力検証エラー — 例としては、プロトコル違反、許容できないエンコーディング、無効なパラメータ名や値などがあります。
- 出力検証エラー — 例としては、データベースレコードセットの不一致や無効なデータエンコーディングなどがあります。
- ID 認証の成功と失敗 — 認証アクティビティはログしますが、ユーザー名とパスワードはログしません。ユーザーがユーザー名フィールドに誤ってパスワードを入力する可能性があるため、ユーザー名はログしないことを推奨します。これにより、認証情報が意図せず公開され、アクセスが許可される可能性があります。認証データを含むすべてのログにセキュリティ制御を実装します。
- 認可 (アクセスコントロール) の失敗 – 関連する認可システムでは、失敗したアクセス試行をログに記録します。このログデータをモニタリングして、アプリケーションの認可システムに対する攻撃や問題を示す可能性のあるパターンがないか調べることができます。
- セッション管理の失敗 — 例としては、セッションの Cookie やトークンの変更などがあります。アプリケーションでは多くの場合、Cookie やトークンを使用してユーザー状態を管理します。悪意のあるユーザーは Cookie の値を変更して不正アクセスを試みることがあります。改ざんされたセッショントークンをログに記録することで、この動作を検出できます。
- アプリケーションエラーとシステムイベント — 例としては、構文エラーやランタイムエラー、接続上の問題、パフォーマンスの問題、サードパーティサービスからのエラーメッセージ、ファイルシステムエラー、ファイルアップロード時のウイルス検出、設定の変更などがあります。

- アプリケーションの状態 — アプリケーションとその関連リソースを起動または停止します。
- ログ記録の状態 — ログ記録の開始、停止、一時停止。
- リスクの高い機能の使用 — 例としては、ネットワーク接続の変更、ユーザーの追加または削除、権限の変更、トークンへのユーザーの割り当て、トークンの追加または削除、システム管理権限の使用、アプリケーション管理者によるアクセス、管理者権限を持つユーザーが実行するすべてのアクション、支払いカード会員データへのアクセス、データ暗号化キーの使用、暗号化キーの変更、システムレベルのオブジェクトの作成と削除、ユーザー生成コンテンツの送信 (特にファイルのアップロード)、データ (特にファイルのアップロード)、データ (レポートを含む) のインポートとエクスポートなどがあります。
- 法務およびその他のオプトイン — 例としては、携帯電話機能の許可、利用規約、個人データの使用に関する同意、マーケティングコミュニケーションの受信許可などがあります。

アプリケーションの推奨属性に加えて、モニタリング、アラート、レポートに役立つデータを提供する追加の属性を検討してください。以下に例を示します。

- シーケンシング失敗
- 組織の利用規定に違反するユーザーの行動を評価するのに役立つ属性
- データ変更
- 金融犯罪の防止、株式取引の制限、健康情報やその他の個人情報の収集など、基準や規制を遵守するために必要な属性。
- 不正な行為を試みるなど、疑わしい行動や予期しない行動を特定するのに役立つ属性
- 設定変更
- アプリケーションコードファイルまたはメモリの変更

イベントの属性

各ログのエントリには、モニタリングと分析を行うのに十分な詳細情報が含まれている必要があります。コンテンツデータ全体をログに記録することもできますが、抽出または概要プロパティを記録する方が効率的です。アプリケーションログには、各イベントのいつ、どこで、誰が、何を、どちらを、について記録する必要があります。これらのプロパティは、アーキテクチャ、アプリケーションのクラス、ホストシステムまたはデバイスによって異なります。

日付とタイムスタンプをログに記録するときは、協定世界時 (UTC) と [ISO 8601](#) (ISO ウェブサイト) で国際的に認められている日付と時刻の形式を使用してください。

Note

正確なタイムスタンプを付与するために、ネットワーク時刻同期サービスの使用を検討してください。Amazon は Amazon Time Sync Service を提供しており、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を含む多くの AWS のサービスで使用されています。Amazon Time Sync Service は、衛星に接続された原子基準クロックのフリートを各で使用する AWS リージョンとして、Network Time Protocol (NTP) を通じて UTC グローバル標準の正確な現在時刻の読み取りを提供します。詳細については、Amazon Time Sync [Service \(ブログ記事\)](#) の「[Keeping Time with Amazon Time Sync Service](#)」を参照してください。AWS

通常、次のイベント属性がログに含まれます。

属性カテゴリ	イベントの属性	説明
メトリック	ログ記録の日付と時刻	イベントがログに追加された日付と時刻を記録します。
	イベントの日付と時刻	イベントが発生した日付と時刻を記録します。これは、クライアントアプリケーションが定期的または断続的にオンラインになっているリモートデバイスでホストされているためにログ記録が遅れる場合など、ログ記録レコードとは異なる場合があります。
各パラメータの意味は次のとおりです。	イベントの識別子	イベントを常に特定できるように、ユーザー名、アカウント番号、またはその他の一意の属性をログします。
	アプリケーション識別子	アプリケーション名とバージョンをログします。
	アプリケーションアドレス	クラスターまたはホスト名、サーバーの IPv4 または IPv6

アドレス、ポート番号、ワークステーション ID、ローカルデバイス識別子をログしません。

サービス

サービス名とプロトコルをログします。

位置情報

ユーザーの地理的位置をログします。

ウィンドウ、フォーム、またはページ

アクションが実行されたエントリポイント URL、Web アプリケーションの HTTP メソッド、またはダイアログボックス名をログします。

コードロケーション

スクリプトまたはモジュール名をログします。

誰 (人間またはマシンユーザー)

送信元アドレス

ユーザーのデバイス識別子、IP アドレス、携帯電話もしくは無線周波数 (RF) タワー ID、または携帯電話番号をログします。

ユーザー ID

ユーザーが認証されているか、その他の方法でわかっている場合は、ユーザーデータベーステーブルのプライマリキー値、ユーザー名、またはライセンス番号をログします。

	ユーザータイプの分類	公開、認証済み、CMS、検索エンジン、認定侵入テスター、稼働時間モニターなどのユーザーの種類をログしません。稼働時間モニターの詳細については、このガイドの「 注意事項と除外事項 」を参照してください。
	HTTP ヘッダーまたは HTTP ユーザーエージェントのリクエスト	(Web アプリケーションのみ) HTTP ユーザーエージェント文字列を含む HTTP リクエストヘッダー情報をログしません。これらの値は、クライアントがサーバーに送信する情報に影響を及ぼすためです。
何	イベントのタイプ	イベントが情報提供なのか、警告なのか、エラーなのかをログします。
	イベントの重要度	イベントの重要度を、高、中、低などに分類します。
	セキュリティイベントフラグ	ログにセキュリティイベントに関係のないデータが含まれている場合は、セキュリティ関連イベントのフラグを作成して、それらを識別しやすくします。
	イベントの説明	(オプション) イベントの簡単な説明を含みます。
	アクションまたは意図	ログイン、セッション ID の更新、ログアウト、プロフィールの更新など、リクエストの本来の目的をログします。

ユーザーまたはアプリケーションの応答	ステータスコード、カスタムテキストメッセージ、セッションの停止、管理者アラートなど、イベントに対するユーザーまたはアプリケーションの応答をログします。
結果ステータス	成功、失敗、延期など、アクションが成功したかどうかをログします。
結果理由	ステータスが発生した理由をログします。例えば、ユーザーがデータベースで認証されていないためにサインインリクエストが失敗することがあります。
詳細情報を拡張	スタックトレース、システムエラーメッセージ、デバッグ情報、HTTP リクエスト本文など、イベントに関連する追加情報をすべてログします。
HTTP レスポンスのステータスコード	(Web アプリケーションのみ) 200 または 301 など、ユーザーに返された HTTP レスポンスのステータスコードをログします。詳細については、このガイドの「 ログ記録レベル 」を参照してください。
どれ	影響を受けるリソース どのリソースに基づいて処理が行われたかをログします。

	オブジェクト	影響を受けたコンポーネントや、ユーザーアカウント、データリソース、ファイル、URL、セッション ID などのオブジェクトをログします。
	リソース名	影響を受けたリソースの名前をログします。
	リソースタグ	影響を受けたリソースに割り当てられたタグをログします。タグの詳細については、「 AWS リソースのタグ付け (一般的なリファレンス) 」を参照してください。AWS
その他	分析上の信頼性	低、中、高の評価や数値の割り当てなど、イベント検出に対するログ記録サービスの信頼度を記録します。
	内部分類	標準やコンプライアンスの遵守に関する内部分類をすべてログします。
	外部分類	NIST セキュリティコンテンツ自動化プロトコル (SCAP) など、標準やコンプライアンス遵守に関する外部分類をすべてログします。

ベストプラクティスのログ記録

ログ記録レベル

過剰量のデータをログしないように注意してください。ログには、有用で実用的なデータが記録されるべきです。過剰なログ記録はパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、ログ記録のストレージと処理コストも増加する可能性があります。過剰なログ記録により問題が発生したり、セキュリティイベントが検出されなくなったりする可能性もあります。

HTTP 応答ステータスコードをログに記録すると、特に 200 レベル (成功) と 300 レベル (リダイレクト) のステータスコードなど、大量のログデータが生成される可能性があります。400 レベル (クライアント側のエラー) と 500 レベル (サーバー側のエラー) のステータスコードのみをログ記録するよう検討することを推奨します。

アプリケーションログ記録フレームワークでは、情報、デバッグ、エラーなどさまざまなレベルのログ記録が可能です。開発環境では、開発者を支援するために情報やデバッグなどの詳細なログ記録を使用したいと考えるかもしれません。ただし、過剰なログデータを生成する可能性があるため、本番稼働環境では情報レベルとデバッグレベルは無効にしておくことを推奨します。

注意事項と除外事項

- ログ記録するデータが、特に組織が事業を展開する管轄地域で法的に許可されていることを確認してください。
- 既知のユーザー (他の内部システムなど)、信頼できるサードパーティー、検索エンジンロボット、稼働時間モニター、プロセスモニター、その他のリモートモニタリングシステムからのイベントは除外しないでください。ただし、記録されたデータにはそれぞれに分類フラグを含めることができます。アプリケーションが生成するログファイルは、アプリケーションが処理する機密データを閲覧する権限を持たないサードパーティーのログモニタリングソリューションや外部のサービスプロバイダーなどによって使用される可能性があることを考慮してください。
- 以下の属性はログに直接記録しないでください。以下を削除、マスキング、サニタイズ、ハッシュ、または暗号化します。
 - アプリケーションのソースコード
 - セッション ID 値 (セッション固有のイベントを追跡する必要がある場合は、これをハッシュ値に置き換えることを検討してください)
 - アクセストークン
 - 機密個人データと、健康情報や政府発行の識別子など何らかのかたちで個人を特定できる情報 (PII)

- 認証パスワード
- データベース接続文字列
- 暗号化キーとその他のプライマリシークレット
- 銀行口座または支払いカード名義人のデータ
- ログインシステムで保存が許可されているよりも高いセキュリティ分類のデータ
- 商業的機密情報
- 関連する管轄地域で収集が違法な情報
- ユーザーが収集をオプトアウトした、または収集に明示的に同意していない情報
- 収集への同意が失効した情報

特殊データ型

場合によっては、以下のデータがログに記録されることもあります。調査やトラブルシューティングには役立ちますが、システムに関する機密情報が明らかになる可能性があります。イベントを記録する前に、これらのデータ型を匿名化、ハッシュ、または暗号化する必要があるかもしれません。

- ファイルパス
- 内部ネットワーク名とアドレス
- 個人名、電話番号、Eメールアドレスなど、機密性の低い個人データ

個人の身元情報をログに記録する必要がない場合や、リスクが大きすぎると考えられる場合は、データの匿名化を使用してください。

アクセスと変更管理

- 管理者以外のユーザーは、特にコンプライアンス要件を満たすために必要なイベントのログ記録を無効にできないようにする必要があります。
- ログ記録サービスを一時停止または停止したり、設定を変更したりできるのは管理ユーザーのみとします。
- ログ記録サービスにログファイルの整合性検証機能がある場合は、それを有効にします。これにより、ログファイルの変更、削除、または偽造を検出できます。この機能の詳細については AWS のサービス、このガイド [CloudTrail の使用](#) の「」を参照してください。

- ログ記録の変更は、承認されたアルゴリズムに基づいてアプリケーションが自動的に行うなど、アプリケーション固有のものでなければなりません。また、設定データを変更したりソースコードを変更したりする場合など、承認された変更管理プロセスに従う必要があります。

AWS のサービス ログ記録とモニタリング用

このガイドでは、AWS クラウドにデプロイされているアプリケーションのロギングとモニタリングに焦点を当てています。AWS のサービスを使用してログ記録とモニタリングプランを実装することも、現在のソリューションを強化するために使用することもできます。例えば、アプリケーションの問題をトラブルシューティングする場合、次のようなことを実行できます。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の VPC フローログ機能を使用してアプリケーションログをトリアージし、問題に対応するネットワークトラフィックを表示します。
- AWS CloudTrail を使用して、問題イベント時間に対応する API コールを表示します。
- Amazon CloudWatch Logs のログを確認して、問題イベント時間に対応する CPU スパイクがないかをチェックします。

以下の AWS のサービス および 機能をデプロイして、アプリケーションのログ記録とモニタリングを行うことができます。

- [AWS CloudTrail](#) は、ユーザー、ロール、AWS のサービスによって実行されたアクションを記録することにより、AWS アカウント のガバナンス、コンプライアンス、運用リスクを監査するのに役立ちます。このサービスを使用してアプリケーションのイベントを記録または監視する方法の詳細については、このガイドの「[CloudTrail](#)」を参照してください。
- [Amazon CloudWatch](#) を使用すると、ログを分析し、リアルタイムで AWS リソースとホストアプリケーションのメトリクスを監視できます。ServiceLens 機能を使用してアプリケーションの正常性を監視したり、Synthetics 機能を使用してエンドポイントと API を監視する canary を作成したりすることもできます。このサービスを使用してアプリケーションを監視する方法の詳細については、このガイドの「[CloudWatch](#)」を参照してください。
- [Amazon CloudWatch Logs](#) は、すべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのログを一元化するのに役立ちます。一元化により、ログを監視して安全にアーカイブできます。このサービスを使用してアプリケーションのイベントを記録する方法の詳細については、このガイドの「[CloudWatch Logs](#)」を参照してください。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の [VPC フローログ](#)機能は、VPC のネットワークインターフェイスとの間を行き来する IP トラフィックに関する情報をキャプチャします。このサービスを使用してアプリケーションのイベントを記録する方法の詳細については、このガイドの「[VPC フローログ](#)」を参照してください。
- [AWS X-Ray](#) は、アプリケーションが処理するリクエストに関するデータを収集するとともに、データを表示、フィルタリングし、データからインサイトを取得することによって、問題や最適

化の機会を特定します。このサービスを使用してアプリケーションを監視する方法の詳細については、このガイドの「[X-Ray](#)」を参照してください。

を使用したアプリケーションのログ記録とモニタリング AWS CloudTrail

[AWS CloudTrail](#) は、 の運用およびリスク監査、ガバナンス、コンプライアンスを有効にする AWS のサービス のに役立つ です AWS アカウント。ユーザー、ロール、または によって実行されたアクション AWS のサービス は、 イベントとして CloudTrail に記録されます。イベントには、 、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS マネジメントコンソール、および AWS SDKs と APIs で実行されたアクションを含めることができます。

CloudTrail の使用

CloudTrail は、作成 AWS アカウント 時に で有効になります。でアクティビティが発生すると AWS アカウント、そのアクティビティは CloudTrail イベントに記録されます。イベント履歴に移動し、CloudTrail コンソールで簡単に最近のイベントを表示できます。

のアクティビティとイベントの継続的な記録については AWS アカウント、証跡を作成します。単一の AWS リージョン またはすべてのリージョンの証跡を作成できます。証跡は各リージョンのログファイルを記録し、CloudTrail はログファイルを単一の統合された Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配信します。

証跡が指定したイベントのみを処理してログに記録するように、複数の証跡を異なる方法で設定することができます。これは、 で発生したイベントを、アプリケーションで発生したイベント AWS アカウント でトリアーजする場合に便利です。

Note

CloudTrail には検証機能があり、CloudTrail がログファイルを配信した後で、ログファイルが変更、削除されているか、もしくは変更されていないかを判断するために使用できます。この機能は、業界標準のアルゴリズムを使用して構築されています。ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を備えた SHA-256。これにより、CloudTrail ログファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは計算上実行不可能になります。を使用して AWS CLI、CloudTrail がファイルを配信した場所にあるファイルを検証できます。この機能の詳細と有効化の方法については、「[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)」(CloudTrail ドキュメント) を参照してください。。

CloudTrail のユースケース

- **コンプライアンス支援** – CloudTrail を使用すると、 イベント履歴を提供することで、内部ポリシーと規制基準に準拠するのに役立ちます AWS アカウント。
- **セキュリティ分析** — CloudTrail ログファイルを CloudWatch Logs、Amazon EventBridge、Amazon Athena、Amazon OpenSearch Service、またはその他のサードパーティソリューションなどのログ管理および分析ソリューションに取り込むことで、セキュリティ分析を実行し、ユーザーの行動パターンを検出できます。
- **データ流出** — CloudTrail に記録されたオブジェクトレベルの API イベントを介して Amazon S3 オブジェクトのアクティビティデータを収集することで、データ流出を検出できます。アクティビティデータを収集したら、EventBridge や AWS のサービスなどの他の を使用して自動応答を AWS Lambda トリガーできます。
- **運用上の問題のトラブルシューティング** — CloudTrail ログファイルを使用して、運用上の問題をトラブルシューティングできます。たとえば、リソースの作成、変更、削除など、環境内の AWS リソースに加えられた最新の変更をすばやく特定できます。

CloudTrail のベストプラクティス

- すべての AWS リージョンの CloudTrail を有効にします。
- ログファイルの整合性検証を有効にします。
- ログを暗号化します。
- CloudTrail ログファイルを CloudWatch Logs に取り込みます。
- すべての AWS アカウント および リージョンからのログを一元化します。
- ログファイルを含む S3 バケットにライフサイクルポリシーを適用します。
- ユーザーが CloudTrail でロギングをオフにできないようにします。次の [サービスコントロールポリシー](#) (SCP) を に適用します AWS Organizations。この SCP は、組織全体の StopLogging および DeleteTrail アクションに明示的な拒否ルールを設定します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
    [
      { "Action":
        [
          "cloudtrail:StopLogging",
```

```
        "cloudtrail:DeleteTrail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Deny"
    }
  ]
}
```

Amazon CloudWatch を使用したアプリケーションのロギングとモニタリング

[Amazon CloudWatch](#) は、AWS リソースと で実行されるアプリケーションを AWS リアルタイムでモニタリングします。CloudWatch を使用してメトリクスを収集および追跡できます。メトリクスとは、リソースやアプリケーションについて測定できる変数です。

CloudWatch の使用

CloudWatch は 基本的にメトリクスリポジトリです。Amazon EC2 AWS のサービスなどの は、メトリクスをリポジトリに配置し、それらのメトリクスに基づいて統計を取得します。独自のカスタムメトリクスをリポジトリに置いた場合も、それらのメトリクスを基に統計を取得できます。詳細については、「[CloudWatch メトリクスの使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。

ユーザーに代わってアクションを自動的に開始するアラームを設定することもできます。アラームは、指定した期間の単一のメトリクスを監視し、一定期間のしきい値に対するメトリクスの値に基づいて、1 つ以上の指定されたアクションを実行します。例えば、アラームは Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに通知を送信します。アラームはダッシュボードに追加することもできます。詳細については、「[CloudWatch アラームの使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。

CloudWatch コンソールには AWS のサービス、使用するすべての に関するメトリクスが自動的に表示されます。追加のカスタムダッシュボードを作成して、アプリケーションのメトリクスとアラームを表示できます。詳細については、「[CloudWatch ダッシュボードの使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。

CloudWatch は自動的にクロスリージョン機能をサポートします。同じグラフまたはダッシュボード上の 1 つのアカウント AWS リージョン で異なる のメトリクスを表示するために、追加の手順を実行する必要はありません。[クロスアカウントのオブザーバビリティ](#) (CloudWatch ドキュメント) を実装することで、クロスアカウント機能を実現できます。

CloudWatch を使用してワークロードをログ記録およびモニタリングする方法の詳細と詳細なガイドランスについては AWS クラウド、[Amazon CloudWatch を使用したログ記録とモニタリングの設計と実装](#) (AWS 規範ガイド) を参照してください。

CloudWatch のユースケース

- アプリケーションのヘルスマニタリング – CloudWatch ServiceLens は、トレース、メトリクス、ログ、アラーム、およびその他のリソースヘルス情報を 1 か所に統合することで、サービスとアプリケーションのオプザバビリティを強化します。ServiceLens は CloudWatch をと統合 AWS X-Ray してアプリケーションのend-to-endビューを提供し、パフォーマンスのボトルネックをより効率的に特定し、影響を受けるユーザーを特定します。詳細については、「[ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルスマニタリング](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。
- 模擬モニタリング – CloudWatch Synthetics を使用することで、スケジュールに沿って実行される設定可能なスクリプトである canary を作成し、エンドポイントと API を監視できます。Canary は顧客と同じルートをたどり、同じアクションを実行します。これにより、アプリケーションに顧客トラフィックがない場合でも、顧客エクスペリエンスを継続的に検証できます。Canary はエンドポイントの可用性とレイテンシーをチェックし、読み込み時間のデータと UI のスクリーンショットを保存できます。Synthetics は REST API、URL、ウェブサイトのコンテンツを監視し、フィッシング、コードインジェクション、クロスサイトスクリプティングによる不正な変更をチェックできます。詳細については、「[模擬モニタリングの使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。
- ユーザーモニタリング – CloudWatch RUM を使用すると、実際のユーザーモニタリングを実行し、ウェブアプリケーションのパフォーマンスに関するクライアント側データを収集して、表示することができます。このデータには、ページのロード時間、クライアント側のエラー、ユーザー行動が含まれます。収集されたデータは、クライアント側で発生するパフォーマンスの問題をすばやく特定し、デバッグを行う際に利用できます。詳細については、「[CloudWatch RUM の使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。
- 異常な動作の検出 – メトリクスの異常検出を有効にすると、CloudWatch は統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムを適用します。これらのアルゴリズムは、システムやアプリケーションのメトリクスを継続的に分析し、正常なベースラインを決定して、異常を検出します。詳細については、「[CloudWatch 異常検出の使用](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。
- 機能の検証と A/B 実験 – Amazon CloudWatch Evidently を使用すると、機能のロールアウト中に指定した割合のユーザーに新機能を提供することで、新機能を安全に検証できます。また、A/B 実験を実行して、証拠とデータに基づいて機能の設計を決定することもできます。詳細については、「[CloudWatch Evidently での起動と A/B 実験を実行する](#)」(CloudWatch ドキュメント) を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs を使用したアプリケーションのロギングとモニタリング

[Amazon CloudWatch Logs](#) により、使用中のすべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのログを、スケーラビリティに優れた単一のサービスで一元管理できます。これにより、ログを簡単に表示したり、特定のエラーコードやパターンを検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタリングしたり、将来の分析のために安全にアーカイブしたりできます。すべてのログイベントを、ソースにかかわらず時系列で並べられた単一の一貫したイベントフローとして表示できます。クエリを実行してログイベントを並べ替えたり、特定のフィールドでログイベントをグループ化したり、カスタム計算を作成したり、ダッシュボードでログデータを可視化したりできます。

CloudWatch Logs の使用

CloudWatch Logs では、ログイベントはログストリームおよびロググループに整理されます。ログストリームは、同じソースを共有する一連のログイベントです。より具体的には、ログストリームは一般的に、モニタリングされているアプリケーションインスタンスやリソースから送信された順序でイベントを表すものです。ロググループは、保持、モニタリング、アクセス制御に関して同じ設定を共有する、1 つ以上のログストリームを定義します。各ログストリームは、1 つ以上のロググループに属している必要があります。詳細については、「[ロググループとログストリームの操作](#)」(CloudWatch Logs ドキュメント) を参照してください。

CloudWatch Logs Insights を使用すると、Amazon CloudWatch Logs のログデータを検索し、分析することができます。クエリを実行して、運用上の問題により効率的かつ効果的に対応できます。問題が発生した場合は、CloudWatch Logs Insights を使用して、潜在的な原因を特定し、デプロイされた修正を検証することができます。詳細については、「[CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分析](#)」(CloudWatch Logs ドキュメント) を参照してください。

1 つまたは複数のメトリクスフィルタを作成することで、CloudWatch Logs で受信するログデータを検索およびフィルタリングできます。メトリクスフィルタは CloudWatch Logs に送信されたログデータを検索するための語句とパターンを定義します。CloudWatch Logs は、これらのメトリクスフィルタを使用して、ログデータを数値の CloudWatch メトリクスに変換し、グラフを作成したり、アラームを設定したりできます。詳細については、「[フィルタを使用したログイベントからのメトリクスの作成](#)」(CloudWatch Logs ドキュメント) を参照してください。

CloudWatch Logs のユースケース

- CloudTrail Logs のモニタリング – CloudWatch にアラームを作成して、CloudTrail がキャプチャした特定の API アクティビティの通知を受け取り、通知をトラブルシューティングの実行に使用で

きます。詳細については、「[Sending CloudTrail Events to CloudWatch Logs](#)」(CloudTrail ドキュメント)を参照してください。

- AWS API コールのログ記録 – サードパーティーのモニタリングソリューションが設定されている場合は、CloudWatch Logs を使用して AWS API コールを記録できます。このログとアプリケーションレベルの APIs を評価するようにサードパーティーのモニタリングサービスを設定します。
- ログ保持の設定 – デフォルトでは、CloudWatch Logs のログは無期限に保持され、失効しません。ロググループごとに保持ポリシーを調整し、無期限の保持期間を維持するか、1 日間~10 年間の保持期間を選択できます。
- ログのアーカイブと保存 – CloudWatch Logs を使用して、ログデータを耐久性の高いストレージに保存できます。CloudWatch Logs エージェントは、ローテーションするログデータもローテーションしないログデータも、ログサービスに送信します。その後は、必要なときに生のログデータにアクセスできます。

VPC Flow Logs を使用したアプリケーションのロギングとモニタリング

[VPC Flow Logs](#) は Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の機能で、VPC のネットワークインターフェイスとの間で送受信される IP トラフィックに関する情報をキャプチャするのに役立ちます。

VPC Flow Logs の使用

仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、ネットワークインターフェイスのフローログを作成できます。サブネットまたは VPC のフローログを作成する場合、そのサブネットまたは VPC 内の各ネットワークインターフェイスが監視されます。詳細については、「[フローログの使用](#)」(Amazon VPC ドキュメント)を参照してください。

監視対象ネットワークインターフェイスのフローログデータは、フローログレコードとして記録されます。フローログレコードは、VPC のネットワークフローを表します。デフォルトでは、各レコードは、集約間隔内に発生するネットワーク IP トラフィックフローをキャプチャします。各レコードは、スペースで区切られたフィールドから成る文字列です。送信元、送信先、プロトコルなど、レコードには IP フローのさまざまなコンポーネントの値が含まれています。フローログを作成するときは、フローログレコードのデフォルトの形式を使用するか、カスタム形式を指定できます。詳細については、「[フローログレコードの例](#)」(Amazon VPC ドキュメント)を参照してください。

フローログは以下の情報をキャプチャしません。

- Amazon Domain Name System (DNS) サーバー接続時にインスタンスによって生成されるトラフィック。独自の DNS サーバーを使用する場合は、その DNS サーバーへのすべてのトラフィックが記録されます。
- Amazon Windows ライセンスのアクティベーション用に Windows インスタンスによって生成されたトラフィック。
- インスタンスメタデータ用に 254.169.254 との間で送受信されるトラフィック。
- Amazon Time Sync Service 用に 254.169.123 との間で送受信されるトラフィック。
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) のトラフィック。
- デフォルト VPC ルーターの予約済み IP アドレスへのトラフィック。
- エンドポイントのネットワークインターフェイスと Network Load Balancer のネットワークインターフェイスの間のトラフィック。

フローログデータは AWS のサービス、Amazon CloudWatch Logs を含む複数のに発行できます。フローログを作成したら、設定したロググループの CloudWatch Logs でフローログレコードを取得し、表示できます。詳細については、「[CloudWatch Logs へのフローログの発行](#)」(Amazon VPC ドキュメント)を参照してください。

フローログデータはネットワークトラフィックのパスの外で収集されるため、ネットワークのスループットやレイテンシーには影響しません。ネットワークパフォーマンスに影響を与えるリスクなしに、フローログを作成または削除できます。

VPC Flow Logs のユースケース

- 過度に制限の厳しいセキュリティグループルールを診断する
- アプリケーションインスタンスに到達するトラフィックを監視する
- トラフィックの方向を決定する

を使用したアプリケーションのログ記録とモニタリング AWS X-Ray

[AWS X-Ray](#) は、アプリケーションが処理するリクエストに関するデータを収集するとともに、データを表示、フィルタリングし、データからインサイトを取得することによって、問題や最適化の機会を特定します。

X-Ray の使用

AWS X-Ray は、アプリケーションからトレースを受け取り、X-Ray と統合されている場合は、アプリケーション AWS のサービスが使用する からトレースを受け取ります。X-Ray は、アプリケーションコンポーネントを通過するリクエストを [サービスグラフ](#) でサンプリングして可視化します。X-Ray はリクエストが複数のコンポーネントを流れるときに、トレース識別子を生成して関連させることができるため、リクエストをエンドツーエンドで表示できます。注釈とメタデータを含めることにより、リクエストの特性を一意に検索して識別できるようにすることで、この機能をさらに強化できます。

X-Ray を使用して、アプリケーションの各サーバーまたはエンドポイントを設定することをお勧めします。X-Ray は、X-Ray サービスを呼び出すことによって、アプリケーションコードに実装されます。X-Ray は AWS SDKs も提供します。X-Ray SDK は、他のサービス (HTTP、MySQL、PostgreSQL、MongoDB など) への呼び出しに使用される共通ライブラリへのパッチを提供します。

詳細については、「[を使用したアプリケーションのトレース AWS X-Ray](#)」(AWS 規範ガイド) を参照してください。

X-Ray のユースケース

- アプリケーションの分析とデバッグ — トレースデータは、リクエストのエンドツーエンドのビューを提供することでアプリケーションをデバッグし、ボトルネックの特定や問題のトラブルシューティングを可能にします。X-Ray [サービスマップ](#) は、エラーの発生箇所、レイテンシーの高い接続、失敗したリクエストのトレースを特定するのに役立つビジュアルツールです。
- パフォーマンスの分析 — [Analytics コンソール](#) は、トレースデータを解釈して、アプリケーションやその基盤となるサービスのパフォーマンスをすばやく把握するためのインタラクティブなツールです。コンソールは、トレースの調査、分析、可視化に役立ちます。また、さまざまな条件のトレースセットを比較して、根本原因を分析することもできます。

よくある質問

現在利用しているモニタリングサービスは利用できますか？

[Amazon CloudWatch](#) は、DevOps エンジニア、開発者、サイト信頼性エンジニア (SRE)、IT マネージャー、アプリケーション所有者向けに構築された、モニタリングおよびオペレータビリティサービスです。このサービスは、データと実用的なインサイトを利用して、アプリケーションのモニタリング、システム全体のパフォーマンスの変化への対応、リソース使用率の最適化を支援します。ただし、すでに確立されたモニタリングサービスがある場合は、それと置き換える必要はありません。

ログファイルの改ざんを防止する方法はありますか？

ログファイルの整合性検証を有効にできます。ログを管理して専用の [IAM ユーザー](#) に保存 AWS アカウントし、そのアカウントへのアクセスを制限することをお勧めします。詳細については、このガイドの「[CloudTrail の使用](#)」を参照してください。

アプリケーションごとに別々のログファイルを保持する必要はありますか？

いいえ、複数のアプリケーションのログデータを同じログファイルに統合できます。ただし、各アプリケーションに対する一意の識別子を、必ずログストリームに記録するようにします。

リソース

AWS ドキュメント

- [「AWS CloudTrail ドキュメント」](#)
- [AWS クラウド Watch ドキュメント](#)
- [AWS クラウド Watch Logs ドキュメント](#)
- [Amazon VPC フローログのドキュメント](#)
- [AWS X-Ray ドキュメント](#)
- [Amazon CloudWatch を使用したログ記録とモニタリングの設計と実装 \(AWS 規範ガイド\)](#)

AWS マーケティング

- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [集中ロギングオン AWS \(AWS ソリューション\)](#)
- [モニタリングとオブザーバビリティ \(AWS クラウド オペレーション\)](#)
- [アプリケーションを効果的にモニタリングする方法 \(AWS スタートアップ\)](#)

ドキュメント履歴

以下の表は、本ガイドの重要な変更点について説明したものです。今後の更新に関する通知を受け取る場合は、[RSS フィード](#) をサブスクライブできます。

変更	説明	日付
初版発行	—	2023 年 1 月 6 日

AWS 規範ガイドの用語集

以下は、AWS 規範ガイドが提供する戦略、ガイド、パターンで一般的に使用される用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

数字

7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガートナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。

- リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテクチャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれます。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する。
- リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する。
- 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製品に切り替えます。例: 顧客関係管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行する。
- リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーションをクラウドに移行します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの EC2 インスタンス上の Oracle に移行する。
- 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) — 新しいハードウェアを購入したり、アプリケーションを書き換えたり、既存の運用を変更したりすることなく、インフラストラクチャをクラウドに移行できます。オンプレミスプラットフォームから同じプラットフォームのクラウドサービスにサーバーを移行します。例: Microsoft Hyper-V アプリケーションをに移行します AWS。
- 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリケーション、およびそれらを移行するためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレガシーアプリケーションなどがあります。
- 廃止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。

A

ABAC

[「属性ベースのアクセス制御」](#)をご覧ください。

抽象化されたサービス

[「マネージドユーザー」](#)をご覧ください。

ACID

[「原子性、一貫性、分離性、耐久性 \(ACID\)」](#)をご覧ください。

アクティブ/アクティブ移行

(双方向レプリケーションツールまたは二重書き込み操作を使用して) ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させ、移行中に両方のデータベースが接続アプリケーションからのトランザクションを処理するデータベース移行方法。この方法では、1 回限りのカットオーバーの必要がなく、管理された小規模なバッチで移行できます。[アクティブ/パッシブ移行](#)よりも柔軟な方法ですが、さらに多くの作業が必要となります。

アクティブ/パッシブ移行

ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させながら、データがターゲットデータベースにレプリケートされている間、接続しているアプリケーションからのトランザクションをソースデータベースのみで処理するデータベース移行方法。移行中、ターゲットデータベースはトランザクションを受け付けません。

集計関数

複数行に処理を行い、グループ全体を対象に単一の戻り値を計算する SQL 関数。集計関数の例としては、SUM や MAX などがあります。

AI

[「人工知能」](#)をご覧ください。

AIOps

[「AI オペレーション」](#)をご覧ください。

匿名化

データセット内の個人情報を完全に削除するプロセス。匿名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。匿名化されたデータは、もはや個人データとは見なされません。

アンチパターン

繰り返し起こる問題に対して頻繁に用いられる解決策で、その解決策が逆効果であったり、効果がなかったり、代替案よりも効果が低かったりするもの。

アプリケーション制御

マルウェアからシステムを保護するために、承認されたアプリケーションのみを使用できるようにするセキュリティアプローチ。

アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、[ポートフォリオの検出と分析プロセス](#)の重要な要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。

人工知能 (AI)

コンピューティングテクノロジーを使用し、学習、問題の解決、パターンの認識など、通常は人間に関連づけられる認知機能の実行に特化したコンピュータサイエンスの分野。詳細については、「[人工知能 \(AI\) とは何ですか?](#)」をご覧ください。

AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービス品質を向上させるプロセス。AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

非対称暗号化

暗号化用のパブリックキーと復号用のプライベートキーから成る 1 組のキーを使用した、暗号化のアルゴリズム。パブリックキーは復号には使用されないため共有しても問題ありませんが、プライベートキーの利用は厳しく制限する必要があります。

原子性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID)

エラー、停電、その他の問題が発生した場合でも、データベースのデータ有効性と運用上の信頼性を保証する一連のソフトウェアプロパティ。

属性ベースのアクセス制御 (ABAC)

部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいてアクセス許可をきめ細かく設定する方法。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「[の ABAC AWS](#)」を参照してください。

信頼できるデータソース

最も信頼性のある情報源とされるデータのプライマリーバージョンを保存する場所。匿名化、編集、仮名化など、データを処理または変更する目的で、信頼できるデータソースから他の場所にデータをコピーすることができます。

アベイラビリティゾーン (AZ)

他のアベイラビリティゾーンの障害から AWS リージョン 隔離され、同じリージョン内の他のアベイラビリティゾーンへの低コストで低レイテンシーのネットワーク接続を提供する 内の別の場所。

AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドへの移行を成功させるための効率的で効果的な計画を立て AWS するための、のガイドラインとベストプラクティスのフレームワークです。AWS CAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用という 6 つの重点分野にガイダンスをまとめています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てています。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホルダーを対象としています。この観点から、AWS CAF は、クラウド導入を成功させるための組織の準備に役立つ人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供します。詳細については、[AWS CAF ウェブサイト](#)と [AWS CAF のホワイトペーパー](#) を参照してください。

AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業見積もりを提供するツール。AWS WQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) に含まれています。データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分析し、評価レポートを提供します。

B

不正なボット

個人や組織に混乱や損害を与えることを目的とした [ボット](#)。

BCP

「[ビジネス継続性計画 \(BCP\)](#)」をご覧ください。

動作グラフ

リソースの動作とインタラクションを経時的に示した、一元的なインタラクティブビュー。Amazon Detective の動作グラフを使用すると、失敗したログオンの試行、不審な API 呼び出し、その他同様のアクションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメントの「[動作グラフのデータ](#)」を参照してください。

ビッグエンディアンシステム

最上位バイトを最初に格納するシステム。「[エンディアン性](#)」もご覧ください。

二項分類

バイナリ結果 (2 つの可能なクラスのうちの一つ) を予測するプロセス。例えば、お客様の機械学習モデルで「この E メールはスパムですか、それともスパムではありませんか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。または「この製品は書籍ですか、車ですか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。

ブルームフィルター

要素がセットのメンバーであるかどうかをテストするために使用される、確率的でメモリ効率の高いデータ構造。

ブルー/グリーンデプロイ

それぞれが独立しているが、同一の環境を 2 つ作成するデプロイ戦略。現在のアプリケーションバージョンを 1 つの環境 (ブルー) で実行し、新しいアプリケーションバージョンを別の環境 (グリーン) で実行します。この戦略は、最小限の影響で迅速にロールバックするのに役立ちます。

ボット

インターネット経由で自動タスクを実行し、人間のアクティビティややり取りをシミュレートするソフトウェアアプリケーション。インターネット上の情報のインデックスを作成するウェブクローラーなど、一部のボットは有用または有益です。悪質なボットと呼ばれる他のボットの中には、個人や組織を混乱させたり、損害を与えたりすることを意図したものもあります。

ボットネット

[マルウェア](#)に感染しており、ボットハーダーまたはボットオペレーターと呼ばれる単一の当事者によって制御されている[ボット](#)のネットワーク。ボットネットは、ボットとその影響力を拡大する仕組みとして、非常によく知られています。

ブランチ

コードリポジトリに含まれる領域。リポジトリに最初に作成するブランチは、メインブランチといます。既存のブランチから新しいブランチを作成し、その新しいブランチで機能を開発した

り、バグを修正したりできます。機能を構築するために作成するブランチは、通常、機能ブランチと呼ばれます。機能をリリースする準備ができたなら、機能ブランチをメインブランチに統合します。詳細については、「[ブランチの概要](#)」(GitHub ドキュメント)を参照してください。

ブレイクグラスアクセス

例外的な状況では、承認されたプロセスを通じて、ユーザーが AWS アカウント 通常アクセス許可を持たないにすばやくアクセスできるようにします。詳細については、AWS Well-Architected ガイドの「[ブレイクグラス手順の実装](#)」インジケータを参照してください。

ブラウнフィールド戦略

環境の既存インフラストラクチャ。システムアーキテクチャにブラウнフィールド戦略を導入する場合、現在のシステムとインフラストラクチャの制約に基づいてアーキテクチャを設計します。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウнフィールド戦略と[グリーンフィールド](#)戦略を融合させることもできます。

バッファキャッシュ

アクセス頻度が最も高いデータが保存されるメモリ領域。

ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど)。マイクロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細については、[AWSでのコンテナ化されたマイクロサービスの実行](#)ホワイトペーパーの「[ビジネス機能を中心に組織化](#)」セクションを参照してください。

ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開できるようにする計画。

C

CAF

「[AWS クラウド導入フレームワーク](#)」を参照してください

カナリアデプロイ

エンドユーザーへのバージョンリリースを、時間をかけて段階的に行うこと。確信が持てたら新規バージョンをデプロイして、現在のバージョン全体を置き換えます。

CCoE

「[Cloud Center of Excellence](#)」を参照してください。

CDC

「[変更データキャプチャ](#)」を参照してください。

変更データキャプチャ (CDC)

データソース (データベーステーブルなど) の変更を追跡し、その変更に関するメタデータを記録するプロセス。CDC は、ターゲットシステムでの変更を監査またはレプリケートして同期を維持するなど、さまざまな目的に使用できます。

カオスエンジニアリング

障害や破壊的なイベントを意図的に導入して、システムの耐障害性をテストすること。[AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) を使用して、AWS ワークロードにストレスを与え、その応答を評価する実験を実行できます。

CI/CD

「[継続的インテグレーションと継続的デリバリー](#)」を参照してください。

分類

予測を生成するのに役立つ分類プロセス。分類問題の機械学習モデルは、離散値を予測します。離散値は、常に互いに区別されます。例えば、モデルがイメージ内に車があるかどうかを評価する必要がある場合があります。

クライアント側の暗号化

ターゲットがデータ AWS のサービスを受信する前に、ローカルでデータを暗号化します。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細については、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログの [CCoE 投稿](#) を参照してください。

クラウドコンピューティング

リモートデータストレージと IoT デバイス管理に通常使用されるクラウドテクノロジー。クラウドコンピューティングは、一般的に、[エッジコンピューティング](#)に接続されています。

クラウド運用モデル

IT 組織において、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために使用される運用モデル。詳細については、「[クラウド運用モデルの構築](#)」を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が、AWS クラウドへの移行時に通常実行する 4 つの段階。

- プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
- 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーン の作成、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
- 移行 — 個々のアプリケーションの移行
- 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログのブログ記事「[クラウドファーストへのジャーニー](#)」と「[導入のステージ](#)」で Stephen Orban によって定義されました。移行戦略との関連性については、AWS「[移行準備ガイド](#)」を参照してください。

CMDB

「[構成管理データベース \(CMDB\)](#)」を参照してください。

コードリポジトリ

ソースコードやその他の資産 (ドキュメント、サンプル、スクリプトなど) が保存され、バージョン管理プロセスを通じて更新される場所。一般的なクラウドリポジトリには、GitHub や Bitbucket Cloud があります。コードの各バージョンはブランチと呼ばれます。マイクロサービスの構造では、各リポジトリは 1 つの機能専用です。1 つの CI/CD パイプラインで複数のリポジトリを使用できます。

コールドキャッシュ

空である、または、かなり空きがある、もしくは、古いデータや無関係なデータが含まれているバッファキャッシュ。データベースインスタンスはメインメモリまたはディスクから読み取る必要があり、バッファキャッシュから読み取るよりも時間がかかるため、パフォーマンスに影響します。

コールドデータ

めったにアクセスされず、通常は過去のデータです。この種類のデータをクエリする場合、通常は低速なクエリでも問題ありません。このデータを低パフォーマンスで安価なストレージ階層またはクラスに移動すると、コストを削減することができます。

コンピュータビジョン (CV)

機械学習を使用してデジタルイメージやビデオといった、ビジュアル形式の情報を分析および抽出する [AI](#) の分野。例えば、Amazon SageMaker AI では、CV 用の画像処理アルゴリズムを利用できます。

設定ドリフト

ワークロードにおいて、設定が想定した状態から変化すること。これによって、ワークロードが非準拠になる可能性があります。この状態は、徐々に生じ、意図的なものではありません。

構成管理データベース (CMDB)

データベースとその IT 環境 (ハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントとその設定を含む) に関する情報を保存、管理するリポジトリ。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

コンフォーマンスパック

コンプライアンスチェックとセキュリティチェックをカスタマイズするためにアセンブルできる AWS Config ルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、コンフォーマンスパックを AWS アカウント および リージョンの単一のエンティティとしてデプロイすることも、組織全体にデプロイすることもできます。詳細については、AWS Config ドキュメントの「[コンフォーマンスパック](#)」を参照してください。

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

ソフトウェアリリースプロセスのソース、ビルド、テスト、ステージング、本番の各ステージを自動化するプロセス。CI/CD は一般的にパイプラインと呼ばれます。プロセスの自動化、生産性の向上、コード品質の向上、配信の加速化を可能にします。詳細については、「[継続的デリバリーの利点](#)」を参照してください。CD は継続的デプロイ (Continuous Deployment) の略語でもあります。詳細については「[継続的デリバリーと継続的なデプロイ](#)」を参照してください。

CV

[「コンピュータビジョン」](#) を参照してください。

D

保管中のデータ

ストレージ内にあるデータなど、常に自社のネットワーク内にあるデータ。

データ分類

ネットワーク内のデータを重要度と機密性に基づいて識別、分類するプロセス。データに適した保護および保持のコントロールを判断する際に役立つため、あらゆるサイバーセキュリティのリスク管理戦略において重要な要素です。データ分類は、AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱のコンポーネントです。詳細については、「[データ分類](#)」を参照してください。

データドリフト

実稼働データと ML モデルのトレーニングに使用されたデータとの間に有意な差異が生じたり、入力データが時間の経過と共に有意に変化したりすることです。データドリフトは、ML モデル予測の全体的な品質、精度、公平性を低下させる可能性があります。

転送中のデータ

ネットワーク内 (ネットワークリソース間など) を活発に移動するデータ。

データメッシュ

非一元的で分散型のデータ所有権を持つとともに、一元的な管理およびガバナンスを行えるアーキテクチャフレームワーク。

データ最小化

厳密に必要なデータのみを収集し、処理するという原則。でデータ最小化を実践 AWS クラウドすることで、プライバシーリスク、コスト、分析のカーボンフットプリントを削減できます。

データ境界

AWS 環境内の一連の予防ガードレール。信頼された ID のみが、期待されるネットワークから信頼されたリソースにアクセスできるようにします。詳細については、「[でのデータ境界の構築 AWS](#)」を参照してください。

データの前処理

raw データをお客様の機械学習モデルで簡単に解析できる形式に変換すること。データの前処理とは、特定の列または行を削除して、欠落している、矛盾している、または重複する値に対処することを意味します。

データ出所

データの生成、送信、保存の方法など、データのライフサイクル全体を通じてデータの出所と履歴を追跡するプロセス。

データ件名

データを収集、処理している個人。

データウェアハウス

分析などのビジネスインテリジェンスをサポートするデータ管理システム。データウェアハウスには、一般的に、大量の履歴データが含まれており、多くの場合、それらはクエリや分析に使用されます。

データベース定義言語 (DDL)

データベース内のテーブルやオブジェクトの構造を作成または変更するためのステートメントまたはコマンド。

データベース操作言語 (DML)

データベース内の情報を変更 (挿入、更新、削除) するためのステートメントまたはコマンド。

DDL

「[データベース定義言語](#)」を参照してください。

ディープアンサンブル

予測のために複数の深層学習モデルを組み合わせます。ディープアンサンブルを使用して、より正確な予測を取得したり、予測の不確実性を推定したりできます。

深層学習

人工ニューラルネットワークの複数層を使用して、入力データと対象のターゲット変数の間のマッピングを識別する機械学習サブフィールド。

多層防御

一連のセキュリティメカニズムとコントロールをコンピュータネットワーク全体に層状に重ねて、ネットワークとその内部にあるデータの機密性、整合性、可用性を保護する情報セキュリティの手法。この戦略をに採用するときは AWS、リソースの保護に役立つように、AWS Organizations 構造の異なるレイヤーに複数のコントロールを追加します。たとえば、多層防御アプローチでは、多要素認証、ネットワークセグメンテーション、暗号化を組み合わせることができます。

委任管理者

では AWS Organizations、互換性のあるサービスが AWS メンバーアカウントを登録して組織のアカウントを管理し、そのサービスのアクセス許可を管理できます。このアカウントを、そのサービスの委任管理者と呼びます。詳細、および互換性のあるサービスの一覧は、AWS

Organizations ドキュメントの「[AWS Organizationsで利用できるサービス](#)」を参照してください。

トラブルシューティング

アプリケーション、新機能、コードの修正をターゲットの環境で利用できるようにするプロセス。デプロイでは、コードベースに変更を施した後、アプリケーションの環境でそのコードベースを構築して実行します。

開発環境

「[環境](#)」を参照してください。

検出管理

イベントが発生したときに、検出、ログ記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは副次的な防衛手段であり、実行中の予防的コントロールをすり抜けたセキュリティイベントをユーザーに警告します。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[検出的コントロール](#)」を参照してください。

開発バリューストリームマッピング (DVSM)

ソフトウェア開発ライフサイクルのスピードと品質に悪影響を及ぼす制約を特定し、優先順位を付けるために使用されるプロセス。DVSMは、もともとリーンマニファクチャリング・プラクティスのために設計されたバリューストリームマッピング・プロセスを拡張したものです。ソフトウェア開発プロセスを通じて価値を創造し、動かすために必要なステップとチームに焦点を当てています。

デジタルツイン

建物、工場、産業機器、生産ラインなど、現実世界のシステムを仮想的に表現したものです。デジタルツインは、予知保全、リモートモニタリング、生産最適化をサポートします。

ディメンションテーブル

[スタースキーマ](#)において、ファクトテーブルの定量データに関するデータ属性が含まれる小さいテーブル。ディメンションテーブルの属性は、通常、テキストフィールド、またはテキストのように扱える個別の数値で示されます。これらの属性は、一般的に、クエリの制約、フィルタリング、結果セットのラベル付けに使用されます。

デザスタ

ワークロードまたはシステムが、導入されている主要な場所でのビジネス目標の達成を妨げるイベント。これらのイベントは、自然災害、技術的障害、または意図しない設定ミスやマルウェア攻撃などの人間の行動の結果である場合があります。

ディザスタリカバリ (DR)

[ディザスタ](#)によるダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるための戦略とプロセス。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[でのワークロードのディザスタリカバリ](#)」[AWS: クラウドでのリカバリ](#)」を参照してください。

DML

「[データベース操作言語](#)」を参照してください。

ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネントを接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設計:ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています (ポストン: Addison-Wesley Professional、2003)。strangler fig パターンでドメイン駆動型設計を使用する方法の詳細については、「[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#)」を参照してください。

DR

「[ディザスタリカバリ](#)」を参照してください。

ドリフト検出

ベースライン設定からの偏差を追跡します。たとえば、AWS CloudFormation を使用して[システムリソースのドリフトを検出](#)したり、を使用して AWS Control Tower、ガバナンス要件への準拠に影響する[ランディングゾーンの変更を検出](#)したりできます。

DVSM

「[開発バリューSTREAMマッピング](#)」を参照してください。

E

EDA

「[探索的データ分析](#)」を参照してください。

EDI

「[電子データ交換](#)」を参照してください。

エッジコンピューティング

IoT ネットワークのエッジにあるスマートデバイスの計算能力を高めるテクノロジー。[クラウドコンピューティング](#)と比較すると、エッジコンピューティングは通信レイテンシーを短縮し、応答時間を改善できます。

電子データ交換 (EDI)

組織間で行う、ビジネスドキュメントの自動交換。詳細については、[「電子データ交換とは」](#)を参照してください。

暗号化

人間が読み取り可能なプレーンテキストデータを暗号文に変換するコンピューティング処理。

暗号化キー

暗号化アルゴリズムが生成した、ランダム化されたビットからなる暗号文字列。キーの長さは決まっておらず、各キーは予測できないように、一意になるように設計されています。

エンディアン

コンピュータメモリにバイトが格納される順序。ビッグエンディアンシステムでは、最上位バイトが最初に格納されます。リトルエンディアンシステムでは、最下位バイトが最初に格納されます。

エンドポイント

[「サービスエンドポイント」](#)を参照してください。

エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) 内でホストして、他のユーザーと共有できるサービス。を使用してエンドポイントサービスを作成し AWS PrivateLink、他の AWS アカウント または AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアクセス許可を付与できます。これらのアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、エンドポイントサービスにプライベートに接続できます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの [「エンドポイントサービスを作成する」](#)を参照してください。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)

エンタープライズの主要なビジネスプロセス (会計、[MES](#)、プロジェクト管理など) を自動化および管理するシステム。

エンベロープ暗号化

暗号化キーを、別の暗号化キーを使用して暗号化するプロセス。詳細については、AWS Key Management Service (AWS KMS) ドキュメントの「[エンベロープ暗号化](#)」を参照してください。

環境

実行中のアプリケーションのインスタンス。クラウドコンピューティングにおける一般的な環境の種類は以下のとおりです。

- 開発環境 — アプリケーションのメンテナンスを担当するコアチームのみが利用できる、実行中のアプリケーションのインスタンス。開発環境は、上位の環境に昇格させる変更をテストするときに使用します。このタイプの環境は、テスト環境と呼ばれることもあります。
- 下位環境 — 初期ビルドやテストに使用される環境など、アプリケーションのすべての開発環境。
- 本番環境 — エンドユーザーがアクセスできる、実行中のアプリケーションのインスタンス。CI/CD パイプラインでは、本番環境が最後のデプロイ環境になります。
- 上位環境 — コア開発チーム以外のユーザーがアクセスできるすべての環境。これには、本番環境、本番前環境、ユーザー承認テスト環境などが含まれます。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、AWS CAF セキュリティエピックには、ID とアクセスの管理、検出コントロール、インフラストラクチャセキュリティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、[プログラム実装ガイド](#)を参照してください。

ERP

「[エンタープライズリソース計画](#)」を参照してください。

探索的データ分析 (EDA)

データセットを分析してその主な特性を理解するプロセス。お客様は、データを収集または集計してから、パターンの検出、異常の検出、および前提条件のチェックのための初期調査を実行します。EDA は、統計の概要を計算し、データの可視化を作成することによって実行されます。

F

ファクトテーブル

[スタースキーマ](#)の中央にあるテーブル。ビジネスオペレーションに関する定量的データが保存されます。一般的に、ファクトテーブルは、2種類の列で構成されます。1つは測定値が含まれる列、もう1つはディメンションテーブルへの外部キーが含まれる列です。

フェイルファスト

開発ライフサイクルを短縮するために、頻繁かつ段階的にテストを行う哲学であり、アジャイルアプローチでは、この考え方がきわめて重要です。

障害分離境界

では AWS クラウド、障害の影響を制限し、ワークロードの耐障害性を高めるのに役立つアベイラビリティゾーン AWS リージョン、コントロールプレーン、データプレーンなどの境界。詳細については、「[AWS 障害分離境界](#)」を参照してください。

機能ブランチ

「[ブランチ](#)」を参照してください。

特徴量

お客様が予測に使用する入力データ。例えば、製造コンテキストでは、特徴量は製造ラインから定期的にキャプチャされるイメージの可能性もあります。

特徴量重要度

モデルの予測に対する特徴量の重要性。これは通常、Shapley Additive Deskonations (SHAP) や積分勾配など、さまざまな手法で計算できる数値スコアで表されます。詳細については、「[を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS](#)」を参照してください。

機能変換

追加のソースによるデータのエンリッチ化、値のスケーリング、単一のデータフィールドからの複数の情報セットの抽出など、機械学習プロセスのデータを最適化すること。これにより、機械学習モデルはデータの恩恵を受けることができます。例えば、「2021-05-27 00:15:37」の日付を「2021年」、「5月」、「木」、「15」に分解すると、学習アルゴリズムがさまざまなデータコンポーネントに関連する微妙に異なるパターンを学習するのに役立ちます。

数ショットプロンプト

[LLM](#) に、タスクと望ましい出力を示す例を少数提示した後に、類似のタスクを実行させること。この手法は、プロンプトに記述された例(ショット)からモデルが学習する「インコンテキスト学

習」の一種です。数ショットプロンプトは、特定のフォーマット、推論、専門知識が必要なタスクに効果的です。「[ゼロショットプロンプト](#)」も参照してください。

FGAC

「[きめ細かなアクセス制御](#)」を参照してください。

きめ細かなアクセス制御 (FGAC)

複数の条件を使用してアクセス要求を許可または拒否すること。

フラッシュカット移行

[変更データのキャプチャ](#)による継続的なデータ複製を利用して、段階的なアプローチではなく、可能な限り短時間でデータを移行するデータベース移行方法。目的はダウンタイムを最小限に抑えることです。

FM

「[基盤モデル](#)」を参照してください。

基盤モデル (FM)

大規模な深層学習ニューラルネットワークであり、一般化およびラベル付けされていないデータからなる大規模データセットでトレーニングされています。FMにより、言語理解、テキストおよび画像生成、自然言語での会話といった、一般的な各種タスクを実行できます。詳細については、「[基盤モデルとは何ですか?](#)」を参照してください。

G

生成 AI

[AI](#) モデルのサブセット。大量のデータでトレーニングされており、シンプルなテキストプロンプトを使用して、画像、動画、テキスト、オーディオなどの新しいコンテンツやアーティファクトを作成できます。詳細については、「[生成 AI とは何ですか?](#)」を参照してください。

ジオブロッキング

「[地理的制限](#)」を参照してください。

地理的制限 (ジオブロッキング)

特定の国のユーザーがコンテンツ配信にアクセスできないようにするための、Amazon CloudFront のオプション。アクセスを許可する国と禁止する国は、許可リストまたは禁止リスト

を使って指定します。詳細については、CloudFront ドキュメントの「[コンテンツの地理的ディストリビューションの制限](#)」を参照してください。

Gitflow ワークフロー

下位環境と上位環境が、ソースコードリポジトリでそれぞれ異なるブランチを使用する方法。Gitflow ワークフローは古いと見なされている方法であり、[トランクベースのワークフロー](#)は推奨されている新しい方法です。

ゴールデンイメージ

システムまたはソフトウェアのスナップショットであり、システムまたはソフトウェアの新規インスタンスをデプロイするテンプレートとして使用されます。製造の例で言えば、ゴールデンイメージを使用すると、複数のデバイスにソフトウェアをプロビジョニングして、デバイス製造オペレーションの速度、スケーラビリティ、生産性を向上させることができます。

グリーンフィールド戦略

新しい環境に既存のインフラストラクチャが存在しないこと。システムアーキテクチャにグリーンフィールド戦略を導入する場合、既存のインフラストラクチャ (別名 [ブラウンフィールド](#)) との互換性の制約を受けることなく、あらゆる新しいテクノロジーを選択できます。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

ガードレール

組織単位 (OU) 全般のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ概略的なルール。予防ガードレールは、コンプライアンス基準に一致するようにポリシーを実施します。これらは、サービスコントロールポリシーと IAM アクセス許可の境界を使用して実装されます。検出ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、修復のためのアラートを発信します。これらは AWS Config、Amazon GuardDuty AWS Security Hub CSPM、AWS Trusted Advisor Amazon Inspector、およびカスタム AWS Lambda チェックを使用して実装されます。

H

HA

「[高可用性](#)」を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 (例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部であり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。[AWS は、スキーマの変換に役立つ AWS SCTを提供します。](#)

高可用性 (HA)

課題や災害が発生した場合に、介入なしにワークロードを継続的に運用できること。HA システムは、自動的にフェイルオーバーし、一貫して高品質のパフォーマンスを提供し、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらさまざまな負荷や障害を処理するように設計されています。

ヒストリアンのモダナイゼーション

製造業のニーズによりよく応えるために、オペレーションテクノロジー (OT) システムをモダナイズし、アップグレードするためのアプローチ。ヒストリアンは、工場内のさまざまなソースからデータを収集して保存するために使用されるデータベースの一種です。

ホールドアウトデータ

[機械学習](#)モデルのトレーニング用データセットから保留される、ラベル付き履歴データの一部。ホールドアウトデータを使用すると、モデル予測をホールドアウトデータと比較して、モデルのパフォーマンスを評価できます。

同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース (Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使用して、スキーマを移行できます。

ホットデータ

リアルタイムデータや最近の翻訳データなど、頻繁にアクセスされるデータ。通常、このデータには高速なクエリ応答を提供する高性能なストレージ階層またはクラスが必要です。

ホットフィックス

本番環境の重大な問題を修正するために緊急で配布されるプログラム。緊急性が高いため、通常の DevOps のリリースワークフローからは外れた形で実施されます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行したアプリケーションを移行チームがクラウドで管理、監視して問題に対処する期間。通常、この期間は 1~4 日です。ハイパーケア期間が終了すると、アプリケーションに対する責任は一般的に移行チームからクラウドオペレーションチームに移ります。

I

laC

「[Infrastructure as Code](#)」を参照してください。

ID ベースのポリシー

AWS クラウド 環境内のアクセス許可を定義する 1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシー。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5~20% のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IIoT

「[インダストリアル IoT](#)」を参照してください。

イミュータブルインフラストラクチャ

既存インフラストラクチャの更新、パッチ適用、変更などを行わずに、本番環境ワークロードに使用する新規インフラストラクチャをデプロイするモデル。本質的に、イミュータブルインフラストラクチャは、[ミュータブルインフラストラクチャ](#)よりも一貫性、信頼性、予測性に優れています。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークにある「[イミュータブルインフラストラクチャを使用してデプロイする](#)」のベストプラクティスを参照してください。

インバウンド (受信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーションの外部からネットワーク接続を受け入れ、検査し、ルーティングする VPC。[AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

I

増分移行

アプリケーションを 1 回ですべてカットオーバーするのではなく、小さい要素に分けて移行するカットオーバー戦略。例えば、最初は少数のマイクロサービスまたはユーザーのみを新しいシステムに移行する場合があります。すべてが正常に機能することを確認できたら、残りのマイクロサービスやユーザーを段階的に移行し、レガシーシステムを廃止できるようにします。この戦略により、大規模な移行に伴うリスクが軽減されます。

インダストリー 4.0

2016 年に [Klaus Schwab](#) 氏が提唱した用語で、接続、リアルタイムデータ、オートメーション、分析、AI/ML の進歩による、ビジネスプロセスのモダナイズを意味します。

インフラストラクチャ

アプリケーションの環境に含まれるすべてのリソースとアセット。

Infrastructure as Code (IaC)

アプリケーションのインフラストラクチャを一連の設定ファイルを使用してプロビジョニングし、管理するプロセス。IaC は、新しい環境を再現可能で信頼性が高く、一貫性のあるものにするため、インフラストラクチャを一元的に管理し、リソースを標準化し、スケールを迅速に行えるように設計されています。

インダストリアル IoT (IIoT)

製造、エネルギー、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業などの産業部門におけるインターネットに接続されたセンサーやデバイスの使用。詳細については、「[インダストリアル IoT \(IIoT\) デジタルトランスフォーメーション戦略の構築](#)」を参照してください。

インスペクション VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPC (同一または異なる 内 AWS リージョン)、インターネット、オンプレミスネットワーク間のネットワークトラフィックの検査を管理する一元化された VPCs。 [AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

IoT

インターネットまたはローカル通信ネットワークを介して他のデバイスやシステムと通信する、センサーまたはプロセッサが組み込まれた接続済み物理オブジェクトのネットワーク。詳細については、「[IoT とは](#)」を参照してください。

解釈可能性

機械学習モデルの特性で、モデルの予測がその入力にどのように依存するかを人間が理解できる度合いを表します。詳細については、[「を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS」](#)を参照してください。

IoT

[「IoT」](#)を参照してください。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと ITSM ツールの統合については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

ITIL

[「IT 情報ライブラリ」](#)を参照してください。

ITSM

[「IT サービス管理」](#)を参照してください。

L

ラベルベースアクセス制御 (LBAC)

強制アクセス制御 (MAC) の実装で、ユーザーとデータ自体にそれぞれセキュリティラベル値が明示的に割り当てられます。ユーザーセキュリティラベルとデータセキュリティラベルが交差する部分によって、ユーザーに表示される行と列が決まります。

ランディングゾーン

ランディングゾーンは、スケーラブルで安全な、適切に設計されたマルチアカウント AWS 環境です。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロードとアプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細については、[「安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ」](#)を参照してください。

大規模言語モデル (LLM)

大量のデータで事前トレーニングされた深層学習 [AI](#) モデル。LLM では、質問への回答、ドキュメントの要約、他言語へのテキスト翻訳、文を完成させるなど、さまざまなタスクを実行できます。詳細については、「[大規模言語モデル \(LLM\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。

LBAC

「[ラベルベースアクセス制御](#)」を参照してください。

最小特権

タスクの実行には必要最低限の権限を付与するという、セキュリティのベストプラクティス。詳細については、IAM ドキュメントの「[最小特権アクセス許可を適用する](#)」を参照してください。

リフトアンドシフト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

リトルエンディアンシステム

最下位バイトを最初に格納するシステム。「[エンディアン性](#)」もご覧ください。

LLM

「[大規模言語モデル](#)」を参照してください。

下位環境

「[環境](#)」を参照してください。

M

機械学習 (ML)

パターン認識と学習にアルゴリズムと手法を使用する人工知能の一種。ML は、モノのインターネット (IoT) データなどの記録されたデータを分析して学習し、パターンに基づく統計モデルを生成します。詳細については、「[機械学習](#)」を参照してください。

メインブランチ

「[ブランチ](#)」を参照してください。

マルウェア

コンピュータのセキュリティやプライバシーを侵害するように設計されたソフトウェア。マルウェアは、コンピュータシステムの中断、機密情報の漏洩、不正アクセスを招く可能性があります。マルウェアの例には、ウイルス、ワーム、ランサムウェア、トロイの木馬、スパイウェア、キーロガーなどがあります。

マネージドサービス

AWS のサービスはインフラストラクチャレイヤー、オペレーティングシステム、プラットフォーム AWS を運用し、エンドポイントにアクセスしてデータを保存および取得します。マネージドサービスの例として、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB が挙げられます。このサービスは、抽象化されたサービスとも呼ばれます。

製造実行システム (MES)

生産プロセスを追跡、モニタリング、文書化、制御するソフトウェアシステムであり、工場では、これによって、原材料から製品を完成させます。

MAP

[「Migration Acceleration Program」](#) を参照してください。

メカニズム

ツールを作成してその導入を推進し、導入結果を調べて調整を行うための包括的なプロセス。メカニズムとは、運用中にそれ自体を強化し改善するサイクルを意味します。詳細については、AWS 「Well-Architected フレームワーク」の [「メカニズムの構築」](#) を参照してください。

メンバーアカウント

組織の一部である管理アカウント AWS アカウント 以外のすべて AWS Organizations。アカウントが組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

MES

[「製造実行システム」](#) を参照してください。

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[発行/サブスクリプション](#) のパターンに基づく、軽量のマシンツーマシン (M2M) 通信プロトコルであり、リソースに限りのある [IoT](#) デバイスに使用されます。

マイクロサービス

明確に定義された API を介して通信し、通常は小規模な自己完結型のチームが所有する、小規模で独立したサービスです。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス

機能、または購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれる場合があります。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロイ、再利用可能なコード、回復力などがあります。詳細については、[AWS「サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合」](#)を参照してください。

マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用してアプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量 API を使用して、明確に定義されたインターフェイスを介して通信します。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およびスケーリングできます。詳細については、「[でのマイクロサービスの実装 AWS](#)」を参照してください。

Migration Acceleration Program (MAP)

組織がクラウドに移行するための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つコンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。MAP には、組織的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速化する一連のツールが含まれています。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプリケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティスと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとアジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、[AWS 移行戦略](#) の第 3 段階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチーム。移行ファクトリーチームには、通常、運用、ビジネスアナリストおよび所有者、移行エンジニア、デベロッパー、およびスプリントで作業する DevOps プロフェッショナルが含まれます。エンタープライズアプリケーションポートフォリオの 20~50% は、ファクトリーのアプローチによって最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの[移行ファクトリーに関する解説](#)と [Cloud Migration Factory ガイド](#)を参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例としては、ターゲットサブネット、セキュリティグループ、AWS アカウントなどがあります。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な移行タスク。例: AWS Application Migration Service を使用して Amazon EC2 への移行をリホストします。

Migration Portfolio Assessment (MPA)

オンラインツール。これによって、AWS クラウドに移行するビジネスケースの検証に必要な情報を得られます。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグループ化、移行の優先順位付け、およびウェーブプランニング) を提供します。[MPA ツール](#) (ログインが必要) は、すべての AWS コンサルタントと APN パートナー コンサルタントが無料で利用できます。

移行準備状況評価 (MRA)

AWS CAF を使用して、組織のクラウド準備状況に関するインサイトを取得し、長所と短所を特定し、特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、[移行準備状況ガイド](#)を参照してください。MRA は、[AWS 移行戦略](#)の第一段階です。

移行戦略

ワークロードを AWS クラウドに移行するために使用するアプローチ。詳細については、この用語集の [7 Rs](#) エントリと、「[組織を動員して大規模な移行を加速する](#)」を参照してください。

ML

「[機械学習](#)」を参照してください。

モダナイゼーション

古い (レガシーまたはモノリシック) アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活用します。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションのモダナイズ戦略](#)」を参照してください。

モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するのに役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーションプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定されたギャップに対処するためのアクションプランが得られます。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を評価する](#)」を参照してください。

モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシックアプリケーションにはいくつかの欠点があります。1つのアプリケーション機能エクスペリエンスの需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプリケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。これらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、「[モノリスをマイクロサービスに分解する](#)」を参照してください。

MPA

「[Migration Portfolio Assessment](#)」を参照してください。

MQTT

「[Message Queuing Telemetry Transport](#)」を参照してください。

多クラス分類

複数のクラスの予測を生成するプロセス (2 つ以上の結果の 1 つを予測します)。例えば、機械学習モデルが、「この製品は書籍、自動車、電話のいずれですか?」または、「このお客様にとって最も関心のある商品のカテゴリはどれですか?」と聞くかもしれません。

ミュータブルなインフラストラクチャ

本番ワークロードに使用する既存のインフラストラクチャを更新および変更するためのモデル。Well-Architected AWS フレームワークでは、一貫性、信頼性、予測可能性を向上させるために、[イミュータブルインフラストラクチャ](#)の使用をベストプラクティスとして推奨しています。

O

OAC

「[オリジンアクセス制御](#)」を参照してください。

OAI

「[オリジンアクセスアイデンティティ](#)」を参照してください。

OCM

「[組織変更管理](#)」を参照してください。

オフライン移行

移行プロセス中にソースワークロードを停止させる移行方法。この方法はダウンタイムが長くなるため、通常は重要ではない小規模なワークロードに使用されます。

OI

「[オペレーション統合](#)」を参照してください。

Ola

「[オペレーショナルレベルアグリーメント](#)」を参照してください。

オンライン移行

ソースワークロードをオフラインにせずにターゲットシステムにコピーする移行方法。ワークロードに接続されているアプリケーションは、移行中も動作し続けることができます。この方法はダウンタイムがゼロから最小限で済むため、通常は重要な本番稼働環境のワークロードに使用されます。

OPC-UA

「[Open Process Communications - Unified Architecture](#)」を参照してください。

Open Process Communications - Unified Architecture (OPC-UA)

産業オートメーション用のマシンツーマシン (M2M) 通信プロトコル。OPC-UA により、相互運用の際に、データ暗号化、認証、認可の各スキームを標準化できます。

オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供することを約束するかを明確にする契約。

運用準備状況レビュー (ORR)

質問と関連するベストプラクティスのチェックリスト。インシデントや起こり得る障害を理解、評価、防止したり、その範囲を縮小したりする際に役立ちます。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#)」を参照してください。

運用テクノロジー (OT)

産業オペレーション、機器、インフラストラクチャを制御するために物理環境と連携させるハードウェアおよびソフトウェアシステム。製造分野では、[Industry 4.0](#) への変革を進める上で、OT と情報技術 (IT) システムの統合に焦点が当てられています。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含まれます。詳細については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

組織の証跡

組織 AWS アカウント 内のすべてのイベント AWS CloudTrail をログに記録するによって作成された証跡 AWS Organizations。証跡は、組織に含まれている各 AWS アカウントに作成され、各アカウントのアクティビティを追跡します。詳細については、CloudTrail ドキュメントの「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレームワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロジェクトに必要な変化のスピードにより、このフレームワークは人材アクセラレーションと呼ばれます。詳細については、[OCM ガイド](#)を参照してください。

オリジンアクセス制御 (OAC)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するための、CloudFront のアクセス制限の強化オプション。OAC は AWS リージョン、すべての S3 バケット、AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、S3 バケットへの動的 PUT および DELETE リクエストをサポートします。

オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

CloudFront の、Amazon S3 コンテンツを保護するためのアクセス制限オプション。OAI を使用すると、CloudFront が、Amazon S3 に認証可能なプリンシパルを作成します。認証されたプリンシパルは、S3 バケット内のコンテンツに、特定の CloudFront ディストリビューションを介してのみアクセスできます。[OAC](#) も併せて参照してください。OAC では、より詳細な、強化されたアクセス制御が可能です。

ORR

「[運用準備状況レビュー](#)」を参照してください。

OT

「[運用テクノロジー](#)」を参照してください。

アウトバウンド (送信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続を処理する VPC。AWS Security Reference Architecture では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

P

アクセス許可の境界

ユーザーまたはロールが使用できるアクセス許可の上限を設定する、IAM プリンシパルにアタッチされる IAM 管理ポリシー。詳細については、IAM ドキュメントの[アクセス許可の境界](#)を参照してください。

個人を特定できる情報 (PII)

直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報。PII の例には、氏名、住所、連絡先情報などがあります。

PII

「[個人を特定できる情報](#)」を参照してください。

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

PLC

「[プログラマブルロジックコントローラー](#)」を参照してください。

PLM

「[製品ライフサイクル管理](#)」を参照してください。

ポリシー

次の操作を可能にするオブジェクト: アクセス許可を定義する ([ID ベースのポリシー](#)を参照)。アクセス条件を指定する ([リソースベースのポリシー](#)を参照)。AWS Organizations の組織における全アカウントにアクセス許可の上限を定義する ([サービスコントロールポリシー](#)を参照)。

多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービスは、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケーラビリティが向上します。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセス。詳細については、「[移行の準備状況の評価](#)」を参照してください。

述語

true または false を返すためのクエリ条件。一般的に、WHERE 句に記述されます。

述語プッシュダウン

データベースクエリを最適化する手法。これによって、転送前にクエリ内のデータをフィルタリングします。この手法を取ると、リレーショナルデータベースから取得し処理する必要のあるデータの量が減少するため、クエリのパフォーマンスが向上します。

予防的コントロール

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。このコントロールは、ネットワークへの不正アクセスや好ましくない変更を防ぐ最前線の防御です。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[予防的コントロール](#)」を参照してください。

プリンシパル

アクションを実行し AWS、リソースにアクセスできるのエンティティ。このエンティティは通常、IAM AWS アカウントロール、またはユーザーのルートユーザーです。詳細については、IAM ドキュメントの「[ロールに関する用語と概念](#)」にあるプリンシパルを参照してください。

プライバシーバイデザイン

開発プロセス全体を通してプライバシーが考慮されているシステムエンジニアリングのアプローチ。

プライベートホストゾーン

1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナ。詳細については、Route 53 ドキュメントの「[プライベートホストゾーンの使用](#)」を参照してください。

プロアクティブコントロール

非準拠リソースのデプロイ防止を目的とした[セキュリティコントロール](#)。このコントロールにより、プロビジョニング前にリソースをスキャンします。コントロールに準拠していないリソースは、プロビジョニングされません。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「[コントロールリファレンスガイド](#)」および「[セキュリティコントロールの実装](#)」の「[プロアクティブコントロール](#)」を参照してください。 AWS

製品ライフサイクル管理 (PLM)

製品の設計、開発、発売から、成長、成熟、衰退、廃棄に至る、製品のライフサイクル全体を通してデータとプロセスを管理すること。

本番環境

「[環境](#)」を参照してください。

プログラマブルロジックコントローラー (PLC)

製造分野で使用される、信頼性と適応性に優れたコンピュータであり、これによって、マシンをモニタリングするとともに、製造プロセスを自動化します。

プロンプトチェイニング

1 つの [LLM](#) プロンプトによる出力を次のプロンプトの入力に使用して、より良いレスポンスを生成します。この手法を使用すると、複雑なタスクをサブタスクに分割したり、事前レスポンスを繰り返し改良または拡張したりできます。これによって、モデルのレスポンスの精度と関連性が向上し、粒度の高いパーソナライズされた結果を得られます。

仮名化

データセット内の個人識別子をプレースホルダー値に置き換えるプロセス。仮名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。仮名化されたデータは、依然として個人データとみなされます。

発行/サブスクライブ (pub/sub)

マイクロサービス間の非同期通信を可能にするパターン。これにより、スケーラビリティと応答性を向上させます。例えば、マイクロサービスベースの [MES](#) の場合、マイクロサービスは、他のマイクロサービスがサブスクライブ可能なチャンネルにイベントメッセージを発行できます。このシステムでは、発行サービスの変更なしに、新規マイクロサービスを追加できます。

Q

クエリプラン

手順などの一連のステップであり、SQL リレーショナルデータベースシステムのデータにアクセスするために使用されます。

クエリプランのリグレッション

データベースサービスのオプティマイザーが、データベース環境に特定の変更が加えられる前に選択されたプランよりも最適性の低いプランを選択すること。これは、統計、制限事項、環境設定、クエリパラメータのバインディングの変更、およびデータベースエンジンの更新などが原因である可能性があります。

R

RACI マトリックス

「[実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 \(RACI\)](#)」を参照してください。

RAG

「[検索拡張生成](#)」を参照してください。

ランサムウェア

決済が完了するまでコンピュータシステムまたはデータへのアクセスをブロックするように設計された、悪意のあるソフトウェア。

RASCI マトリックス

「[実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 \(RACI\)](#)」を参照してください。

RCAC

「[行と列のアクセス制御](#)」を参照してください。

リードレプリカ

読み取り専用で使用されるデータベースのコピー。クエリをリードレプリカにルーティングして、プライマリデータベースへの負荷を軽減できます。

リアーキテクト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

目標復旧時点 (RPO)

最後のデータリカバリポイントからの最大許容時間です。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

目標復旧時間 (RTO)

サービスの中断から復旧までの最大許容遅延時間。

リファクタリング

「[7 Rs](#)」を参照してください。

リージョン

地理的エリア内の AWS リソースのコレクション。各 AWS リージョンは、耐障害性、安定性、耐障害性を提供するために、他のから分離され、独立しています。詳細については、「[アカウントが使用できる AWS リージョンを指定する](#)」を参照してください。

リグレッション

数値を予測する機械学習手法。例えば、「この家はどれくらいの値段で売れるでしょうか?」という問題を解決するために、機械学習モデルは、線形回帰モデルを使用して、この家に関する既知の事実 (平方フィートなど) に基づいて家の販売価格を予測できます。

リホスト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

リリース

デプロイプロセスで、変更を本番環境に昇格させること。

再配置

「[7 Rs](#)」を参照してください。

リプラットフォーム

「[7 Rs](#)」を参照してください。

再購入

「[7 Rs](#)」を参照してください。

回復性

中断に抵抗または中断から回復するアプリケーションの機能。AWS クラウドでの回復力を計画する際には、一般的に、[高可用性](#)と[ディザスタリカバリ](#)が考慮されます。詳細については、「[AWS クラウドの耐障害性](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。このタイプのポリシーは、アクセスが許可されているプリンシパル、サポートされているアクション、その他の満たすべき条件を指定します。

実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義したマトリックス。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任 (R)、説明責任 (A)、協議 (C)、情報提供 (I) に由来します。サポート (S) タイプはオプションです。サポートが含まれる場合は RASCI マトリックスと呼ばれ、含まれない場合は RACI マトリックスと呼ばれます。

レスポンスコントロール

有害事象やセキュリティベースラインからの逸脱について、修復を促すように設計されたセキュリティコントロール。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[レスポンスコントロール](#)」を参照してください。

保持

「[7 Rs](#)」を参照してください。

廃止

「[7 Rs](#)」を参照してください。

検索拡張生成 (RAG)

[生成 AI](#) の技術。これにより、[LLM](#) では、レスポンスの生成前に、トレーニングデータソースの外部にある信頼できるデータソースが参照されます。例えば、RAG モデルによって、組織のナレッジベースまたはカスタムデータのセマンティック検索を実行できる場合があります。細については、「[RAG \(検索拡張生成\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

ローテーション

定期的に[シークレット情報](#)を更新して、攻撃者が認証情報にアクセスするのをより困難にするプロセス。

行と列のアクセス制御 (RCAC)

アクセスルールが定義された、基本的で柔軟な SQL 表現の使用。RCAC は行権限と列マスクで構成されています。

RPO

「[目標復旧時点](#)」を参照してください。

RTO

「[目標復旧時間](#)」を参照してください。

ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

S

SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdP) が使用しているオープンスタンダード。この機能を使用すると、フェデレーテッドシングルサインオン (SSO) が有効になるため、ユーザーは組織内のすべてのユーザーを IAM で作成しなくても、AWS マネジメントコンソールにログインしたり AWS、API オペレーションを呼び出すことができます。SAML 2.0 ベースのフェデレーションの詳細については、IAM ドキュメントの「[SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて](#)」を参照してください。

SCADA

「[監視制御とデータ取得](#)」を参照してください。

SCP

「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

シークレット

暗号化された形式で保存するパスワードやユーザー認証情報などの AWS Secrets Manager 機密情報または制限付き情報。シークレット値とそのメタデータで構成されます。シークレット値には、バイナリ、1 つの文字列、複数の文字列を指定できます。詳細については、Secrets Manager ドキュメントの「[Secrets Manager シークレットの概要](#)」を参照してください。

セキュリティバイデザイン

開発プロセス全体を通してセキュリティが考慮されているシステムエンジニアリングのアプローチ。

セキュリティコントロール

脅威アクターによるセキュリティ脆弱性の悪用を防止、検出、軽減するための、技術上または管理上のガードレール。セキュリティコントロールには、主に 4 つの種類があります。4 つとは、[予防](#)、[検出](#)、[レスポンス](#)、[プロアクティブ](#)です。

セキュリティ強化

アタックサーフェスを狭めて攻撃への耐性を高めるプロセス。このプロセスには、不要になったリソースの削除、最小特権を付与するセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能の無効化、といったアクションが含まれています。

Security Information and Event Management (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) とセキュリティイベント管理 (SEM) のシステムを組み合わせたツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他ソースからデータを収集、モニタリング、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを発信します。

セキュリティレスポンスの自動化

セキュリティイベントへの自動レスポンスまたは自動修復を目的として、事前定義およびプログラムされたアクション。これらの自動化は、セキュリティのベストプラクティスを実装するのに役立つ[検出的](#)または[応答的](#)な AWS セキュリティコントロールとして機能します。自動レスポンスアクションの例には、VPC セキュリティグループの変更、Amazon EC2 インスタンスへのパッチ適用、認証情報の更新などがあります。

サーバー側の暗号化

送信先にあるデータの、それ AWS のサービスを受け取る による暗号化。

サービスコントロールポリシー (SCP)

AWS Organizationsの組織内の、すべてのアカウントのアクセス許可を一元的に管理するポリシー。SCP は、管理者がユーザーまたはロールに委任するアクションに、ガードレールを定義したり、アクションの制限を設定したりします。SCP は、許可リストまたは拒否リストとして、許可または禁止するサービスやアクションを指定する際に使用できます。詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

サービスエンドポイント

のエンドポイントの URL AWS のサービス。ターゲットサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS のサービス エンドポイント](#)」を参照してください。

サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示した合意書。

サービスレベルインジケータ (SLI)

エラー率、可用性、スループットといった、サービスパフォーマンス面の指標。

サービスレベル目標 (SLO)

[サービスレベルインジケータ](#)によって測定され、サービスの状態を表すターゲットメトリクス。

責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンス AWS について と共有する責任を説明するモデル。AWS はクラウドのセキュリティを担当しますが、お客様はクラウドのセキュリティを担当します。詳細については、「[責任共有モデル](#)」を参照してください。

SIEM

「[Security Information and Event Management システム](#)」を参照してください。

単一障害点 (SPOF)

特定のアプリケーションを構成する単一の重要なコンポーネントで発生し、システム稼働に支障をきたす可能性のある障害。

SLA

「[サービスレベルアグリーメント](#)」を参照してください。

SLI

「[サービスレベルインジケータ](#)」を参照してください。

SLO

「[サービスレベルの目標](#)」を参照してください。

スプリットアンドシードモデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケーリングと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お客様の組織の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ちます。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションをモダナイズするための段階的アプローチ](#)」を参照してください。

SPOF

「[単一障害点](#)」を参照してください。

スタースキーマ

データベースの編成構造を意味し、1つの大きいファクトテーブルにトランザクションデータまたは測定データが保存され、1つ以上の小さいディメンションテーブルにデータ属性が保存されます。この構造は、[データウェアハウス](#)やビジネスインテリジェンスを用途とするように設計されています。

strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、最終的にその宿主を包み込み、宿主に取って代わるイチジクのつるを例えています。そのパターンは、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として [Martin Fowler](#) により提唱されました。このパターンの適用方法の例については、「[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#)」を参照してください。

サブネット

VPC 内の IP アドレスの範囲。サブネットは、1つのアベイラビリティゾーンに存在する必要があります。

監視制御とデータ取得 (SCADA)

製造分野において、ハードウェアとソフトウェアを使用して物理アセットと本番運用をモニタリングするシステム。

対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化のアルゴリズム。

合成テスト

ユーザーとのやり取りをシミュレートして、起こり得る問題を検出したり、パフォーマンスをモニタリングしたりすることで、システムをテストします。[Amazon CloudWatch Synthetics](#) を使用すると、こうしたテストを作成できます。

システムプロンプト

コンテキスト、指示、ガイドラインなどを提示して、[LLM](#) に動作を指示する手法。システムプロンプトは、コンテキストを設定して、ユーザーとやり取りするルールを確立するのに有用です。

T

タグ

AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペア。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

ターゲット変数

監督された機械学習でお客様が予測しようとしている値。これは、結果変数のことも指します。例えば、製造設定では、ターゲット変数が製品の欠陥である可能性があります。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と完了する必要がある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時間、所有者、進捗状況が含まれています。

テスト環境

「[環境](#)」を参照してください。

トレーニング

お客様の機械学習モデルに学習するデータを提供すること。トレーニングデータには正しい答えが含まれている必要があります。学習アルゴリズムは入力データ属性をターゲット (お客様が予測したい答え) にマッピングするトレーニングデータのパターンを検出します。これらのパターンをキャプチャする機械学習モデルを出力します。そして、お客様が機械学習モデルを使用して、ターゲットがわからない新しいデータでターゲットを予測できます。

トランジットゲートウェイ

VPC とオンプレミスネットワークを相互接続するために使用できる、ネットワークの中継ハブ。詳細については、AWS Transit Gateway ドキュメントの「[トランジットゲートウェイとは](#)」を参照してください。

トランクベースのワークフロー

デベロッパーが機能ブランチで機能をローカルにビルドしてテストし、その変更をメインブランチにマージするアプローチ。メインブランチはその後、開発環境、本番前環境、本番環境に合わせて順次構築されます。

信頼されたアクセス

ユーザーに代わって AWS Organizations およびそのアカウントで組織内でタスクを実行するために指定したサービスにアクセス許可を付与します。信頼されたサービスは、サービスにリンクされたロールを必要なときに各アカウントに作成し、ユーザーに代わって管理タスクを実行します。詳細については、ドキュメントの「[を他の AWS のサービス AWS Organizations で使用する AWS Organizations](#)」を参照してください。

チューニング

機械学習モデルの精度を向上させるために、お客様のトレーニングプロセスの側面を変更する。例えば、お客様が機械学習モデルをトレーニングするには、ラベル付けセットを生成し、ラベルを追加します。これらのステップを、異なる設定で複数回繰り返して、モデルを最適化します。

ツーピザチーム

2 枚のピザを分け合えることができるくらい小さな DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソフトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。

U

不確実性

予測機械学習モデルの信頼性を損なう可能性がある、不正確、不完全、または未知の情報を指す概念。不確実性には、次の 2 つのタイプがあります。認識論的不確実性は、限られた、不完全なデータによって引き起こされ、弁論的不確実性は、データに固有のノイズとランダム性によって引き起こされます。

未分化なタスク

ヘビーリフティングとも呼ばれ、アプリケーションの作成と運用には必要だが、エンドユーザーに直接的な価値をもたらさなかったり、競争上の優位性をもたらしたりしない作業です。未分化なタスクの例としては、調達、メンテナンス、キャパシティプランニングなどがあります。

上位環境

「[環境](#)」を参照してください。

V

バキューミング

ストレージを再利用してパフォーマンスを向上させるために、増分更新後にクリーンアップを行うデータベースのメンテナンス操作。

バージョンコントロール

リポジトリ内のソースコードへの変更など、変更を追跡するプロセスとツール。

VPC ピアリング

プライベート IP アドレスを使用してトラフィックをルーティングできる、2 つの VPC 間の接続。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「[VPC ピア機能とは](#)」を参照してください。

脆弱性

システムのセキュリティを脅かすソフトウェアまたはハードウェアの欠陥。

W

ウォームキャッシュ

頻繁にアクセスされる最新の関連データを含むバッファキャッシュ。データベースインスタンスはバッファキャッシュから、メインメモリまたはディスクからよりも短い時間で読み取りを行うことができます。

ウォームデータ

アクセス頻度の低いデータ。この種類のデータをクエリする場合、通常は適度に遅いクエリでも問題ありません。

ウィンドウ関数

現在のレコードに何らかの形で関連している行のグループに計算を実行する SQL 関数。ウィンドウ関数は、移動平均を計算したり、現在の行の相対位置に基づいて他の行の値にアクセスするといったタスクの処理に役立ちます。

ワークロード

ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の総称。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立していますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリオワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

WORM

「[Write-Once-Read-Many](#)」を参照してください。

WQF

「[AWS ワークロード資格フレームワーク](#)」を参照してください

Write-Once-Read-Many (WORM)

データを 1 回のみ書き込むことで、データの削除や変更を防ぐストレージモデル。承認済みユーザーは、必要な回数だけデータを読み取ることができますが、変更することはできません。このデータストレージインフラストラクチャは、[イミュータブル](#)と見なされます。

Z

ゼロデイ 익스プロイト

[ゼロデイ脆弱性](#)を悪用した攻撃 (一般的にマルウェアによる)。

ゼロデイ脆弱性

実稼働システムにおける未解決の欠陥または脆弱性。脅威アクターは、このような脆弱性を利用してシステムを攻撃する可能性があります。開発者は、よく攻撃の結果で脆弱性に気付きます。

ゼロショットプロンプト

[LLM](#) にタスク実行の手順は提示するが、実行のガイドとして役立つ例 (ショット) は提示しない方法。LLM は、事前トレーニング済みの知識を使用してタスクを処理する必要があります。ゼロショットプロンプトの有効性は、タスクの複雑さとプロンプトの品質によって異なります。「[数ショットプロンプト](#)」も参照してください。

ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するのが一般的です。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。